



Laboratório de Linguagens de Programação
Prof. Andrei Rimsa Álvares

Trabalho Prático I

1. Objetivo

O objetivo desse trabalho é desenvolver um interpretador para uma nova linguagem de programação que embute ideias de programação orientada a objetos: *SmallOO*. Ela possui quatro (4) tipos que podem ser indexados: inteiros, string, objetos e funções. Objetos possuem propriedades que podem armazenar qualquer um dos tipos disponíveis. Funções possuem retorno e podem ser chamadas com qualquer quantidade de argumentos.

2. Contextualização

A seguir é dado um exemplo de utilização da linguagem que simula um objeto que mantém informações de um arranjo de inteiros:

```
/* iniciar o array com nenhum elemento e tamanho 0. */
array.size = 0;

/* adicionar um novo elemento ao arranjo. */
array.add = function {
    system.set(self, ("element" + self.size), args.arg1);
    self.size = self.size + 1;
};

/* obter um elemento através de seu índice. */
array.get = function {
    return system.get(self, ("element" + args.arg1));
};

/* imprimir o arranjo. */
array.print = function {
    system.print("[ ");
    i = 0;
    while (i < self.size) {
        system.print(system.get(self, ("element" + i)) + " ");
        i = i + 1;
    }
    system.println("]");
};

/* entrar c/ numeros no arranjo. */
n = system.read("Entre c/ a qtd de numeros: ");

while (array.size < n) {
    x = system.random(0, 9);
    array.add(x);
}

/* criar uma copia do arranjo. */
array2 = system.clone(array);

/* adicionar mais um numero aleatorio a ele. */
y = system.random(0, 9);
array2.add(y);
```



Laboratório de Linguagens de Programação

Prof. Andrei Rimsa Álvares

```
/* imprimir o arranjo original. */
array.print();

/* mostrar qual elemento foi adicionado. */
system.println(y);

/* adicionar o método ordenar no novo arranjo utilizando o metodo bolha. */
array2.sort = function {
    a = 0;
    while (a < self.size) {
        b = a + 1;
        while (b < self.size) {
            x = system.get(self, ("element" + a));
            y = system.get(self, ("element" + b));
            if (y < x) {
                system.set(self, ("element" + a), y);
                system.set(self, ("element" + b), x);
            }

            b = b + 1;
        }

        a = a + 1;
    }
};

/* ordenar o novo arranjo e depois imprimir. */
array2.sort();
array2.print();
```

array.soo

Um programa em *SmallOO* possui variáveis e propriedades de objetos que conseguem armazenar tipos primitivos (inteiros), outros objetos e funções. Objetos são usados como referência como em Java. A linguagem possui escopo global para as variáveis. Funções dentro de objetos podem referenciar suas próprias propriedades (atributos ou métodos) através da palavra reservada **self**, e acessar os parâmetros passados na chamada através da palavra reservada **args**. Existe um objeto especial chamado **system** que possui as funções especiais:

- **print(msg)**: imprime msg (opcional), msg deve ser inteiro ou string.
- **println(msg)**: similar a função print, mas com nova linha.
- **read(msg)**: imprime msg (opcional) como print e retorna um número inteiro ou string obtido do teclado.
- **random(n, m)**: retorna um número aleatório inteiro entre n e m (incluso), onde n e m são inteiros e n deve ser maior que m.
- **get(obj, name)**: obtém o valor da propriedade name do objeto obj, onde obj deve ser um objeto e name uma string, retorna qualquer tipo.
- **set(obj, name, value)**: define valor da propriedade name do objeto obj com o valor value, onde obj deve ser um objeto, name uma string e value qualquer um dos quatro tipos.
- **abort(msg)**: imprime msg (opcional) como print e aborta a execução.
- **type(x)**: retorna o tipo de x como uma string ("integer", "string", "function", "instance").



Laboratório de Linguagens de Programação
Prof. Andrei Rimsa Álvares

- **length(str)**: retorna o tamanho da string *str*, zero caso contrário.
- **substring(str, i, f)**: retorna a substring de *str* a partir de *i* de tamanho *f*.
- **clone(obj)**: cria uma cópia de *obj* e o retorna, onde *obj* é um objeto.

Operações aritméticas só podem ser feitas em inteiros, a não ser o operador **+** que pode ser usado para concatenar strings e/ou inteiros. A linguagem possui comentários de múltiplas linhas onde são ignorados qualquer sequência de caracteres entre */** e **/*. A linguagem possui as seguintes características:

1) Comandos:

- a. **if**: executar comandos baseado em expressões condicionais.
- b. **while**: repetir comandos enquanto a expressão for verdadeira.
- c. **atribuição**: guardar um valor em uma variável.
- d. **chamada**: chamada de funções.

2) Valores:

- a. **Inteiro**: sequência de dígitos.
- b. **String**: uma sequência de caracteres entre aspas duplas.
- c. **Objetos**: armazenam propriedades que podem ser atributos (inteiros, strings e outros objetos) e métodos (funções).
- d. **Funções**: procedimentos que podem tomar opcionalmente qualquer quantidade de argumentos e retornam um valor. Caso não seja especificado deve-se retornar 0.
- e. **Lógico**: operações de comparações que obtém um valor lógico (não podem ser armazenados).

3) Operadores:

- a. **Inteiro**: **+** (adição), **-** (subtração), ***** (multiplicação), **/** (divisão), **%** (resto inteiro).
- b. **String**: **+** (concatenação)
- c. **Lógico**: **==** (igual), **!=** (diferença), **<** (menor), **>** (maior), **<=** (menor igual), **>=** (maior igual), **!** (negação).
- d. **Conector**: **&** (E lógico), **|** (OU lógico).

3. Gramática

A gramática da linguagem *Small00* é dada a seguir no formato de Backus-Naur estendida (EBNF):

```
<code> ::= { <statement> }
<statement> ::= <if> | <while> | <cmd>
<if> ::= if '(' <boolexpr> ')' '{' <code> '}' [ else '{' <code> '}' ]
<while> ::= while '(' <boolexpr> ')' '{' <code> '}'
<cmd> ::= <access> ( <assign> | <call> ) ';'
<access> ::= <var> { '.' <name> }
<assign> ::= '=' <rhs>
<call> ::= '(' [ <rhs> { ',' <rhs> } ] ')'
```



Laboratório de Linguagens de Programação
Prof. Andrei Rimsa Álvares

```

<boolexpr> ::= [ '!' ] <cmpexpr> [ ('&' | '!' ) <boolexpr> ]
<cmpexpr>  ::= <expr> <relop> <expr>
<relop>    ::= '==' | '!=' | '<' | '>' | '<=' | '>='

<rhs>      ::= <function> | <expr>
<function> ::= function '{' <code> [ return <rhs> ';' ] '}'

<expr>     ::= <term> { ('+' | '-') <term> }
<term>     ::= <factor> { ('*' | '/' | '%') <factor> }
<factor>   ::= <number> | <string> | <access> [ <call> ] | '(' <expr> ')'

<var>      ::= system | self | args | <name>

```

4. Instruções

Deve ser desenvolvido um interpretador em linha de comando que recebe um programa-fonte na linguagem *Small00* como argumento e executa os comandos especificados pelo programa. Por exemplo, para o programa *array.soo* deve-se produzir uma saída semelhante a:

```

$ ./sooi
Usage: ./sooi [Small00 File]
$ ./sooi array.soo
Entre c/ a qtd de numeros: 5
[ 1, 9, 3, 7, 2 ]
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9 ]

```

O programa deverá abortar sua execução, em caso de qualquer erro léxico, sintático ou semântico, indicando uma mensagem de erro. As mensagens são padronizadas indicando o número da linha (2 dígitos) onde ocorreram:

Tipo de Erro	Mensagem
Léxico	Lexema inválido [<i>lexema</i>]
	Fim de arquivo inesperado
Sintático	Lexema não esperado [<i>lexema</i>]
	Fim de arquivo inesperado
Semântico	Operação inválida

Exemplo de mensagem de erro:

```

$ ./sooi erro.msh
03: Lexema não esperado [;]

```

Laboratório de Linguagens de Programação
Prof. Andrei Rimsa Álvares

5. Avaliação

O trabalho deve ser feito em grupo de até dois alunos, sendo esse limite superior estrito. O trabalho será avaliado em 15 pontos, onde essa nota será multiplicada por um fator entre 0.0 e 1.0 para compor a nota de cada aluno individualmente. Esse fator poderá estar condicionado a apresentações presenciais a critério do professor.

Trabalhos copiados, parcialmente ou integralmente, serão avaliados com nota **ZERO**, sem direito a contestação. Você é responsável pela segurança de seu código, não podendo alegar que outro grupo o utilizou sem o seu consentimento.

6. Submissão

O trabalho deverá ser submetido até as 23:59 do dia 14/05/2018 (segunda-feira) via sistema acadêmico em pasta específica. Não serão aceitos, em hipótese alguma, trabalhos enviados por e-mail ou por quaisquer outras fontes.