Estruturas de Dados I

Dicionários Ordenados e Árvores Balanceadas

Igor Machado Coelho

01/06/2025

1. Dicionários Ordenados
2. Árvores Binárias de Busca (breve revisão)
3. Árvores Auto-Balanceadas
4. Operações Básicas em ABBB (Exercícios Práticos)
5. Implementação de Dicionário
6. Rotações em AVL (Exercícios Práticos)
7. Implementação de AVL
8. Análise da AVL
9. Árvores Rubro-Negras
10. Agradecimentos

Section 1

Dicionários Ordenados

Pré-Requisitos

São requisitos para essa aula:

- Introdução/Fundamentos de Programação (em alguma linguagem de programação)
- Interesse em aprender C/C++
- Noções de recursividade
- Noções de listas e encadeamento
- Aula de Árvores (e Árvores de Busca)
- Aula de Dicionários e Tabelas de Dispersão
- Tópico avançado de Sacos Ordenados (recomendado)

Agradecimentos especiais ao prof. Fabiano Oliveira e prof. Fábio Protti, cujo conteúdo didático forma a base desses slides

Revisão: Dicionário

Na aula anterior, definimos o **Dicionário**: um TAD que associa **chaves** (sem repetição) a **valores**.

```
template <typename D, typename K, typename V>
concept DicionarioTAD = requires(D d, K k, V v) {
   { d.tem(k) }       -> std::same_as<bool>;  // chave existe?
   { d.consulta(k) } -> std::same_as<V>;      // valor (pre: tem(k))
   { d.adiciona(k, v) };                      // insere ou atualiza
   { d.remove(k) }    -> std::same_as<bool>;  // removeu?
   { d.tamanho() }    -> std::same_as<int>;   // num. de chaves
};
```

Com **Tabelas de Dispersão**, todas essas operações custam $O(1)$ **em média**. Excelente!

Mas vimos também uma **limitação importante**...

Motivação: Perguntas sobre a Ordem

Uma tabela de dispersão **espalha** as chaves de propósito. Perguntas sobre a **ordem** ficam caras:

- qual a **menor** chave? E a **maior**?
- qual a **primeira chave** $\geq x$? (ex: o próximo horário livre a partir das 14h)
- quais chaves estão **entre** a **e** b? (ex: todas as vendas entre duas datas)
- percorrer as chaves **em ordem crescente**

Na tabela de dispersão, todas custam $O(M + n)$: é preciso olhar tudo!

Lembra do Saco Ordenado? Com o vetor ordenado, essas perguntas custavam $O(\log n)$, com `buscaMaiorIgual` e `buscaMaior`... mas inserir e remover custavam $O(n)$.

Objetivo desta aula: *responder às perguntas sobre a ordem* **e** *atualizar em* $O(\log n)$.

Dicionário Ordenado

Um *Dicionário Ordenado* é um Dicionário cujas chaves podem ser **comparadas**, e que oferece:

- **percurso em ordem:** o iterador visita as chaves em **ordem crescente**
- `buscaMaiorIgual(c)`: posição da **primeira chave** $\geq c$
- `buscaMaior(c)`: posição da **primeira chave** $> c$

Exemplo com as chaves `B D E F L M N O S`:

```
B   D   E   F   L   M   N   O   S
            ^   ^
```

```
buscaMaiorIgual('F')   buscaMaior('F')
buscaMaiorIgual('G') = buscaMaiorIgual('H') = ... = posição de L
```

Com elas, construímos as demais perguntas: **mínimo** (primeira do percurso), **intervalo** $[a, b]$ (de `buscaMaiorIgual(a)` até passar de b), **sucessor** de uma chave, etc.

Na STL: `lower_bound` e `upper_bound` do `std::map`. No Java: `ceilingKey` e `higherKey` do `TreeMap`.

Conceito: Dicionário Ordenado

Um Dicionário Ordenado é um Dicionário **e** um Percorrível (de chaves), com as duas buscas por ordem:

```
template <typename D, typename K, typename V>
concept DicionarioOrdenadoTAD =
   DicionarioTAD<D, K, V> &&
   PercorrivelTAD<D, K> &&     // chaves em ordem
   std::totally_ordered<K> && // comparáveis
   requires(D d, K k) {
   // 1a posição com chave >= k
   { d.buscaMaiorIgual(k) } -> IteradorTAD<K>;
   // 1a posição com chave > k
   { d.buscaMaior(k) }      -> IteradorTAD<K>;
};
```

O iterador é uma **Vista** da entrada atual:

- `le()`: lê a **chave**
- `valor()`: lê o **valor** associado
- `proximo()`: vai para a **próxima chave em ordem**
- `terminou()`: passou da maior chave?

Atenção: como no Saco Ordenado, o conceito verifica que as operações **existem**, mas não que o percurso está **em ordem**: essa invariante o compilador não verifica!

Exemplo de Uso

```
// chaves: B D E F L M N O S
DicionarioOrdenadoTAD<char, float> auto d = 

// mínimo: primeira chave do percurso
println("{}", d.iterador().le());      // B

// primeira chave >= 'G'
println("{}", d.buscaMaiorIgual('G').le()); // L

// primeira chave > 'F'
println("{}", d.buscaMaior('F').le());      // L
```

```
// todas as chaves em [D, M]
auto it = d.buscaMaiorIgual('D');
while (!it.terminou() && it.le() <= 'M')
   println("{} -> {}", it.le(), it.valor
   it.proximo();   // D E F L M
}
```

Custo: $O(\log n)$ para achar o início, mais $O(k)$ para visitar as k chaves do intervalo.

Desafio: escreva `buscaMaior(c)` usando apenas `buscaMaiorIgual` e o iterador.

Como implementar um Dicionário Ordenado?

Implementação	`adiciona`, `remove`	`consulta`	`buscaMaiorIgual`	percurso em ordem
tabela de dispersão	$O(1)$ médio	$O(1)$ médio	$O(M+n)$	ordenar: $O(n \log n)$
vetor ordenado (Saco Ordenado)	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n)$
árvore de busca (ABB)	$O(h)$	$O(h)$	$O(h)$	$O(n)$
árvore balanceada (esta aula!)	$\mathbf{O}(\log \mathbf{n})$	$\mathbf{O}(\log \mathbf{n})$	$\mathbf{O}(\log \mathbf{n})$	$O(n)$

A Árvore Binária de Busca (ABB) já mantém as chaves **em ordem**: o percurso em-ordem visita as chaves de forma crescente, e as buscas por ordem descem um caminho da raiz. O problema é a altura h, que pode chegar a n...

A solução desta aula: manter a árvore **balanceada**, com $h = O(\log n)$!

Section 2

Árvores Binárias de Busca (breve revisão)

Árvore Binária de Busca: Exemplo

Exemplos de ABB, contendo nós D, E, F, L, M, N e O.




Figure 1: Árvore $A2$ com três folhas




Figure 2: Árvore $A3$ com cinco folhas

Section 3

Árvores Auto-Balanceadas

Árvores Auto-Balanceadas

Um tipo importante de Árvore Binária de Busca é a *auto-balanceada*, que resolve o problema de degeneração da árvore pelo controle de sua altura.


Já vimos que, nesse curso, uma árvore T é *c-balanceada* se todo nó X de T respeita $h(X) \leq c \cdot s(X)$: daí temos que $h(T) \in O(\lg n)$. Veremos dois tipos de árvores auto-balanceadas para $c = 2$: a AVL e Rubro-Negra.

Na AVL, tal controle é conseguido pelo cálculo de um **fator de balanceamento (FB)** para cada nó, definido por: altura do filho esquerdo - altura do filho direito. Observe que se o filho não existe, então sua altura será 0 (zero).


Exercício

Calcule o fator de balanceamento da raiz das quatro árvores abaixo e informe se estão balanceadas:


1.




3.



2.



4.







Figure 3: Árvore *A3*

Exercício

Calcule o fator de balanceamento da raiz das quatro árvores abaixo e informe se estão balanceadas:






Figure 3: Árvore $A3$

Solução: 1. $1 - 3 = -2$ (não), 2. $0 - 3 = -3$ (não), 3. $3 - 0 = 3$ (não), 4. $2 - 2 = 0$ (sim), Fig.7 $3 - 2 = 1$ (sim)

Section 4

Operações Básicas em ABBB (Exercícios Práticos)

Exercício: Calcule a altura de um nó de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule a altura com base na altura dos filhos. Faça um método auxiliar `get_altura(no)`, que dá altura zero para um nó vazio:

```
int get_altura(const NoEnc7* no) { ... }

int calc_altura(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Calcule a altura de um nó de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule a altura com base na altura dos filhos. Faça um método auxiliar `get_altura(no)`, que dá altura zero para um nó vazio:

```
int get_altura(const NoEnc7* no) { ... }

int calc_altura(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
   char chave;
   float dado;
   int h;
   NoEnc7* esq;
   NoEnc7* dir;
   NoEnc7* pai;
};
```

```
int get_altura(const NoEnc7* no) {
   return no ? no->h : 0;
}
int calc_altura(const NoEnc7* no)
{                          // pre(no)
    int he = get_altura(no->esq);
    int hd = get_altura(no->dir);
    return 1 + (he > hd? he : hd);
}
```

Exercício: Calcule o fator de balanceamento de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule o fator de balanceamento com método auxiliar `get_altura(no)` já criado previamente:

```
int fb(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Calcule o fator de balanceamento de uma ABBB

Considere uma Árvore Binária de Busca Balanceada (ABBB) com controle de altura. Dado um nó do tipo `NoEnc7`, calcule o fator de balanceamento com método auxiliar `get_altura(no)` já criado previamente:

```
int fb(const NoEnc7* no)  { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
   char chave;
   float dado;
   int h;
   NoEnc7* esq;
   NoEnc7* dir;
   NoEnc7* pai;
};
```

```
int get_altura(const NoEnc7* no) {
   return no ? no->h : 0;
}

int fb(const NoEnc7* no)
// pre(no)                  // C++26
{
   return get_altura(no->esq) -
          get_altura(no->dir);
}
```

Exercício: Propriedade de um nó regulado em ABBB

Dado um nó do tipo `NoEnc7`, escreva a propriedade `eh_regulado`, que retorna verdadeiro caso seu fator de balanceamento seja no máximo 1 em módulo:

```
bool eh_regulado(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
   char chave;
   float dado;
   int h;
   NoEnc7* esq;
   NoEnc7* dir;
   NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Propriedade de um nó regulado em ABBB

Dado um nó do tipo `NoEnc7`, escreva a propriedade `eh_regulado`, que retorna verdadeiro caso seu fator de balanceamento seja no máximo 1 em módulo:

```
bool eh_regulado(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
    char chave;
    float dado;
    int h;
    NoEnc7* esq;
    NoEnc7* dir;
    NoEnc7* pai;
};
```

```
bool eh_regulado(auto* no)
// pre(no)          // C++26
{
    return fb(no) == 1 ||
           fb(no) == 0 ||
           fb(no) == -1;
}
```

Section 5

Implementação de Dicionário

Dicionário com AVL

Existem duas implementações populares de árvores auto-balanceadas para dicionários: AVL e rubro-negra.

Iremos explorar a árvore AVL, por sua simplicidade.

Criada em 1962 pelos russos Georgy Adelson-Velsky e Evgenii Landis, ela consegue manter um balanceamento após uma operação de inserção ou remoção.

Basta calcular o fator de balanceamento em cada nó e, caso esteja desbalanceada, algum tipo de operação de rotação será feita.

Nos próximos slides demonstramos as rotações possíveis.

Rotação Simples à Direita

Ocorre quando os fatores de balanceamento são 2 e 1 (ou 0).




Figure 4: Rotacao Simples Vermelha - Z Y X

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em Y, com X à esquerda e Y à direita.

Rotação Simples à Esquerda

Ocorre quando os fatores de balanceamento são -2 e -1 (ou 0).




Figure 5: Rotacao Simples Azul - P Q R

Após rotação à direita, a árvore fica enraizada em Q, com P à esquerda e R à direita.

Rotação Dupla à Direita

Ocorre quando os fatores de balanceamento são 2 e -1. Isso exige duas rotações, uma à esquerda e outra à direita.




Figure 6: Rotacao Simples Esquerda do filho X - Z X Y




Figure 7: Rotacao Simples Direita da raiz Z - Z Y X

Após rotação à esquerda em X, a árvore fica enraizada em Z, mas ainda desbalanceada como 2 1. Uma nova rotação à direita da raiz Z resolve o problema.

Rotação Dupla à Esquerda

Ocorre quando os fatores de balanceamento são -2 e 1. Isso exige duas rotações, uma à direita e outra à esquerda.




Figure 8: Rotacao Simples Direita do filho R - P R Q




Figure 9: Rotacao Simples Esquerda da raiz P - P Q R

Após rotação à direita em R, a árvore fica enraizada em P, mas ainda desbalanceada como -2 -1. Uma nova rotação à esquerda da raiz P resolve o problema.

Praticando as Rotações

Considere uma árvore A3 com nós M, D, O, B, F, N, S, E, L. A exclusão de S não acarreta em desbalanceamento. A exclusão de B gera um desbalanceamento no nó D, com fator 0-2=-2 seguido de 0.

Isso indica uma Rotação Simples à Esquerda, no nó D.




Figure 10: Árvore $A3$




Figure 11: Árvore $A2$

Qual o final após a rotação? F substitui D, tornando D seu filho à esquerda e E à direita de D, sendo que o filho à direita de F permanece L. A árvore se torna balanceada.

Section 6

Rotações em AVL (Exercícios Práticos)

Exercício: Faça uma Rotação à Direita em uma AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` desregulado (com peso à esquerda), faça uma rotação à direita na raiz de uma subárvore e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* rotDir(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
   char chave;
   float dado;
   int h;
   NoEnc7* esq;
   NoEnc7* dir;
   NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Faça uma Rotação à Direita em uma AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` desregulado (com peso à esquerda), faça uma rotação à direita na raiz de uma subárvore e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* rotDir(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
   char chave;
   float dado;
   int h;
   NoEnc7* esq;
   NoEnc7* dir;
   NoEnc7* pai;
};
```

```
NoEnc7* rotDir(NoEnc7* const raiz)
// pre(raiz)              // C++26
{
    auto* x = raiz->esq;
    raiz->esq = x->dir;
    if(x->dir) x->dir->pai = raiz;
    x->dir = raiz;
    x->pai = raiz->pai;
    raiz->pai = x;
    raiz->h = calc_altura(raiz);
    x->h    = calc_altura(x);
    return x;  // nova raiz
}
```

Exercício: Faça o Balanceamento de um nó de AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` regulado ou desregulado, efetue o balanceamento (se necessário) e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* balanceia(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
   char chave;
   float dado;
   int h;
   NoEnc7* esq;
   NoEnc7* dir;
   NoEnc7* pai;
};
```

Exercício: Faça o Balanceamento de um nó de AVL

Dado um nó do tipo `NoEnc7` regulado ou desregulado, efetue o balanceamento (se necessário) e retorne a nova raiz da subárvore:

```
NoEnc7* balanceia(NoEnc7* const raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc7 {
   char chave;
   float dado;
   int h;
   NoEnc7* esq;
   NoEnc7* dir;
   NoEnc7* pai;
};
```

```
NoEnc7* balanceia(NoEnc7* const raiz)
// pre(raiz)                    // C++26
// post(out: eh_regulado(out)) // C++26
{
  int f = fb(raiz); if (f > 1) {
      if (fb(raiz->esq) < 0)
        raiz->esq = rotEsq(raiz->esq);
    return rotDir(raiz);
  }; if (f < -1) {
      if (fb(raiz->dir) > 0)
        raiz->dir = rotDir(raiz->dir);
      return rotEsq(raiz);
  }
```

Algoritmo rebalanceia até a raiz em O(h)

```
auto* rebalanceia(auto* p)
// pre(p)
{
  auto* raiz = p;
  while (p) {
    auto* avo = p->pai;
    bool era_esq = avo && avo->esq == p;
    p->h = calc_altura(p);
    auto* nova = balanceia(p);      // rotação já ajusta nova->pai
    if (avo) { if (era_esq) avo->esq = nova; else avo->dir = nova; }
    raiz = nova;
    p = avo;
  }
  return raiz;
}
```

Section 7

Implementação de AVL

Estrutura de AVL

Relembrando a estrutura de árvore binária com pai, chave-valor e alturas:

```
struct NoEnc7 {
   char chave;      // chave de busca
   float dado;      // valor armazenado
   int h;           // altura
   NoEnc7* esq;     // filho esquerdo
   NoEnc7* dir;     // filho direito
   NoEnc7* pai;     // pai
};

struct AVL {
  NoEnc7* raiz;     // raiz da árvore
  int N;            // número de nós
  ...               // métodos típicos: busca, upsert, remove, ...
};
```

Implementação: upsertAVL

Implementação de "upserção" (inserção, se chave nova, ou atualização, se chave já existe) em árvore binária de busca balanceada não-vazia:


```
NoEnc7* upsertAVL(char c, float d, NoEnc7* const raiz)
// pre(raiz)                                    // C++26
{
  if (c == raiz->chave) { raiz->dado = d; return raiz; }
  if (c < raiz->chave) {
    if (raiz->esq) raiz->esq = upsertAVL(c, d, raiz->esq);
    else raiz->esq =
      new NoEnc7{.chave=c,.dado=d,.h=1,.esq=0,.dir=0,.pai=raiz};
  } else {
    if (raiz->dir) raiz->dir = upsertAVL(c, d, raiz->dir);
    else raiz->dir =
      new NoEnc7{.chave=c,.dado=d,.h=1,.esq=0,.dir=0,.pai=raiz};
  }
  raiz->h = calc_altura(raiz); // sempre muda altura até raiz!
  return balanceia(raiz);
```

Algoritmo de Remoção em AVL

```
auto removeAVL(char c, auto* raiz) {
  if(!raiz) return std::tuple{false, raiz};    // árvore vazia
  auto* no = ::buscaABB(raiz, c);    if(!no)   return std::tuple{false, raiz};
  auto* alvo = tem_dois_filhos(no) ? sucessor(no) : no;  // nó a desligar
  no->chave = alvo->chave;  no->dado = alvo->dado;       // se no==alvo, nada muda
  auto [pai, filho] = extrai(alvo);  // 'alvo' tem no máximo um filho
  delete alvo;
  auto* inicio = pai ? pai : filho;  // de onde subir rebalanceando
  return std::tuple{true, inicio ? rebalanceia(inicio) : inicio};
}
```

Exemplo de Remoção

Remova o A:



FB: E = -1
B = -1, C = -1
H = -1, G = +1
J = -1, K = -1

Section 8

Análise da AVL

Sobre Análise de Complexidade da AVL (revisão)

Para analisar a AVL, retomaremos conceitos importantes apresentados em aulas anteriores (de Árvores binárias):

- semifolha: nós com pelo menos uma subárvore vazia
  - obs: as folhas também são semifolhas!
- distância: tamanho de um caminho entre um par de nós
- rank (ou s-valor): menor distância do nó X até uma semifolha descendente, denominado $s(X)$
  - para semifolha vale 1, e para árvore vazia vale 0
- altura: maior distância entre um nó X e uma folha descendente, denominado $h(X)$
  - para folha vale 1, e para árvore vazia vale 0
- árvore balanceada: árvore com altura limitada $h \in O(\log n)$, via relação $h \leq c \cdot s$
  - tipicamente 2-balanceada, ou seja, que respeita a relação $h(X) \leq 2 \cdot s(X)$ para todo nó
- Para uma altura h, $N_{min}(h) = h$ (um caminho) e $N_{max}(h) = 2^h - 1$ (árvore perfeita)
  - sempre vale $N_{min} \leq n \leq N_{max}$, e portanto, $n \geq N_{min}(h)$
  - encontrando $N_{min}(h)$ você necessariamente encontra uma **altura máxima** para dada árvore!

Exercício Prático: AVL é uma Árvore Balanceada

Assuma que T é uma árvore AVL. Para cada nó X de T, afirmamos que $s(X) \geq \lceil h(X)/2 \rceil$.

Para árvores pequenas, a afirmação vale (base). Nó vazio: $h = 0$ e $s = 0$. Nó folha: $h = 1$ e $s = 1$. Suponha que, para toda subárvore AVL de altura menor que h, a afirmação vale (hipótese de indução).

Considere $h \geq 2$ (passo indutivo):

Pela definição recursiva, os filhos de T também são AVL, com alturas $h-1$ e $h-2$, ou $h-1$ e $h-1$.

Ambas são menores que h, então a hipótese se aplica a eles: cada filho X tem $s(X) \geq \lceil (h-2)/2 \rceil = \lceil h/2 \rceil - 1$.

Logo $s(T) = 1 + \min(s(T_E), s(T_D)) \geq 1 + \min(\lceil h/2 \rceil - 1, \lceil h/2 \rceil - 1) = \lceil h/2 \rceil$.

Assim, $h(X) \leq 2 \cdot s(X)$ em todo nó, ou seja, a AVL é balanceada. Lembrando que toda árvore balanceada tem altura logarítmica $h \leq 2 \cdot lg(n+1)$.

Sequência de Fibonacci (Revisão)

A *sequência de Fibonacci* é definida por $F(0) = 0$, $F(1) = 1$ e $F(k) = F(k-1) + F(k-2)$, para $k \geq 2$:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F(k)$	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
$\frac{F(k)}{F(k-1)}$	-	1	2	1,5	1,67	1,6	1,625	1,615	1,619	1,618

Intuição: a razão entre termos consecutivos se estabiliza em torno de 1,618. Ou seja, para k grande, $F(k) \approx 1{,}618 \cdot F(k-1)$: a sequência se comporta quase como uma *progressão geométrica*, crescendo *exponencialmente*.

Esse valor é o *número de ouro* (ou *razão áurea*), denotado por φ.

Número de Ouro: Calculando $F(k)$

Desafio: se $F(k)$ se comporta como uma progressão geométrica r^k, quanto vale r?

1. Substituindo $F(k) = r^k$ na recorrência: $r^k = r^{k-1} + r^{k-2}$
2. Dividindo por r^{k-2}: $r^2 = r + 1$, ou seja, $r^2 - r - 1 = 0$
3. Por Bhaskara: $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5$, logo $r = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$
4. A raiz positiva é o número de ouro, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ (a outra é $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618$)

Propriedade fundamental: $\varphi^2 = \varphi + 1$ (vem do passo 2).

Observação: como a recorrência é linear, qualquer combinação $a\varphi^k + b\psi^k$ também a satisfaz.


Para que ela seja $F(k)$, usamos $F(0) = 0$ e $F(1) = 1$. Para $k = 0$: $a\varphi^0 + b\psi^0 = a + b = 0$, ou seja, $b = -a$. Para $k = 1$: $a\varphi + b\psi = 1$, e substituindo $b = -a$, temos $a\varphi - a\psi = 1$, ou seja, $a(\varphi - \psi) = 1$.

Como $\varphi - \psi = \sqrt{5}$, temos $a = -b = \frac{1}{\sqrt{5}}$, obtendo a *fórmula de Binet*: $F(k) = \frac{\varphi^k - \psi^k}{\sqrt{5}} \approx \frac{\varphi^k}{\sqrt{5}}$ (pois $|\psi| < 1$).

Árvore de Fibonacci (AVL Mínima)

Seja $N^*(h)$ o menor número de nós de uma AVL de altura h. **Desafio:** encontre $N^*(h)$.

Uma subárvore mínima de altura $h-1$, e outra mínima com a menor altura permitida, $h-2$:
$N^*(h) = 1 + N^*(h-1) + N^*(h-2)$, com $N^*(0) = 0$ e $N^*(1) = 1$
Somando 1 dos dois lados,
$N^*(h) + 1 = (N^*(h-1) + 1) + (N^*(h-2) + 1)$ segue a recorrência de Fibonacci, começando em $1 = F(2)$ e $2 = F(3)$. Logo, $N^*(h) = F(h+2) - 1$.



Altura 4: $F(6) - 1 = 7$ nós.

Essas AVLs mínimas são as *árvores de Fibonacci*: raiz, com árvores de Fibonacci de alturas $h-1$ e $h-2$ como filhos. Em todo nó, as alturas dos filhos diferem de exatamente 1, logo são AVL.

Altura da AVL

Uma AVL com altura h tem $n \geq N^*(h)$ nós. Somando 1 dos dois lados e usando Binet:

$$n+1 \geq N^*(h)+1 = F(h+2)\cancel{-1+1} \approx \frac{\varphi^{h+2}}{\sqrt{5}}, \text{ ou seja, } \boxed{n+1 \gtrsim \frac{\varphi^{h+2}}{\sqrt{5}}}$$

Temos que o número de nós cresce *exponencialmente* com a altura, como φ^h.

Multiplicando por $\sqrt{5}$ e invertendo o lado: $\varphi^{h+2} \lesssim \sqrt{5} \cdot (n+1)$

Aplicando o logaritmo na base φ: $h+2 \lesssim log_\varphi(\sqrt{5} \cdot (n+1)) = log_\varphi(n+1) + log_\varphi\sqrt{5}$

Subtraindo 2 dos dois lados:

$$\boxed{h \lesssim log_\varphi(n+1) + (log_\varphi\sqrt{5} - 2) \approx 1{,}44 \cdot lg(n+1) - 0{,}33}, \text{ ou seja, } h \in O(1{,}44 \lg n)$$

pois $log_\varphi x = \frac{lg\, x}{lg\, \varphi}$, com $\frac{1}{lg\, \varphi} \approx 1{,}44$, e $log_\varphi\sqrt{5} - 2 \approx 1{,}67 - 2 = -0{,}33$.

Exemplo: com $n = 2^{20} - 1$, temos $h \lesssim 1{,}44 \cdot 20 - 0{,}33 \approx 28{,}5$, ou seja, $h \leq 28$, contra 40 de uma árvore 2-balanceada qualquer.

Section 9

Árvores Rubro-Negras

Conceito: Nós Externos (ou *Folhas Externas*)

Uma subárvore vazia será chamada Nó Externo (ou Folha Externa).

Desafio: quantas folhas externas existem em uma árvore binária com n nós?

Conceito: Nós Externos (ou *Folhas Externas*)

Uma subárvore vazia será chamada Nó Externo (ou Folha Externa).

Desafio: quantas folhas externas existem em uma árvore binária com n nós?

Solução: $n + 1$ (são $2n$ arestas, e $n - 1$ deles apontam para nós).

Observação: O termo *nó externo* segue [Knuth97] (árvore binária estendida).

Árvore Rubro-Negra: O que é?

Uma *árvore rubro-negra* é uma ABB em que cada nó possui uma **cor** (vermelho ou preto), usada para controlar o balanceamento no lugar da altura.

- Proposta por Bayer (1972) como *árvore B binária simétrica*; o nome rubro-negra vem de Guibas e Sedgewick (1978)
- Os ponteiros nulos são tratados como **nós nulos** (ou externos), todos pretos
- Basta trocar o campo `int h` do `NoEnc7` por um `bool vermelho` (1 bit de informação!)
- Usada em `std::map`/`std::set` (libstdc++), `TreeMap` (Java) e no kernel Linux

Ideia: o balanceamento é *menos rígido* que na AVL (árvore um pouco mais alta), em troca de *menos rotações* nas atualizações.

Propriedades da Árvore Rubro-Negra

Além das propriedades de ABB, uma árvore rubro-negra satisfaz:

1. Todo nó é vermelho ou preto
2. Todo nó nulo é considerado preto
3. Um nó vermelho não possui filho vermelho (*não há vermelhos consecutivos*)
4. Todo caminho de um nó X até qualquer nó nulo descendente passa pelo mesmo número de nós pretos
5. (Conclusão) Se um nó tem exatamente um filho, esse filho é vermelho (e é folha)

Exercício: justifique a propriedade 5 usando as propriedades 2, 3 e 4.

Propriedades da Árvore Rubro-Negra

Além das propriedades de ABB, uma árvore rubro-negra satisfaz:

1. Todo nó é vermelho ou preto
2. Todo nó nulo é considerado preto
3. Um nó vermelho não possui filho vermelho (*não há vermelhos consecutivos*)
4. Todo caminho de um nó X até qualquer nó nulo descendente passa pelo mesmo número de nós pretos
5. (Conclusão) Se um nó tem exatamente um filho, esse filho é vermelho (e é folha)

Exercício: justifique a propriedade 5 usando as propriedades 2, 3 e 4.

Propriedade 5: se N tem só o filho C, o lado vazio de N tem 0 pretos internos. Se C fosse preto, os caminhos por C teriam pelo menos 1 preto interno, violando a propriedade 4. Logo C é vermelho. Pelo mesmo motivo, os filhos de C não podem ser nós internos pretos, e pela propriedade 3 também não podem ser vermelhos. Então C é folha.


Altura Negra

Altura negra $bh(X)$: número de nós pretos de um caminho de X até um nó nulo, sem contar X (bem definida pela propriedade 4).

Observações:

- Alguns autores (Cormen et al.) exigem *raiz preta*; outros não (Mehlhorn e Sanders, Sedgewick e Wayne). Pintar uma raiz vermelha de preto nunca quebra as propriedades, e sem essa regra *toda subárvore de uma rubro-negra também é rubro-negra*
- Toda árvore binária perfeita só com nós pretos é rubro-negra

Exemplo: Árvore $A3$ Colorida



- (P) preto, (V) vermelho, [] nó nulo (preto)
- Vermelhos (D, E, L, N, S) só têm filhos pretos
- $bh(M) = 2$ em todo caminho:
  - $M \to D \to B \to$ []: pretos B, []
  - $M \to D \to F \to E \to$ []: pretos F, []
  - $M \to O \to N \to$ []: pretos O, []
- $n = 9$ nós internos e $n + 1 = 10$ nulos
- A subárvore de D (raiz vermelha) também é rubro-negra

Exercício: pinte M de vermelho. E se, em vez disso, pintar D de preto? Quais propriedades deixam de valer?

Operações Básicas em Rubro-Negra

Muito do que já foi visto se reaproveita:

- **Busca, mínimo e sucessor:** idênticos aos da ABB (`buscaABB`, `minimo`, `sucessor`), pois a cor não interfere na ordem
- **Rotações:** as mesmas `rotDir`/`rotEsq` da AVL, sem as linhas que atualizam `h`
- **Recoloração:** trocar a cor de um nó, em $O(1)$

```
struct NoEnc8 {
   char chave;       float dado;
   bool vermelho;    // no lugar de 'int h'
   NoEnc8* esq;      NoEnc8* dir;      NoEnc8* pai;
};
bool eh_vermelho(const NoEnc8* no) {
   return no && no->vermelho;    // nó nulo é preto (propriedade 2)
}
```

Compare com `get_altura` da AVL: lá o nó nulo tem altura 0; aqui, o nó nulo é preto.

Inserção em Rubro-Negra

Insira como na ABB (`upsertABB`) e pinte o novo nó N de **vermelho**: a propriedade 4 continua valendo, mas a 3 pode ser violada. Sejam P o pai, A o avô e T o tio de N:


1. N é raiz, ou P é preto: nada a fazer, fim
2. P é vermelho e é raiz: pinte P de preto, fim
3. P e T vermelhos: pinte P e T de preto e A de vermelho; repita com $N := A$ (*sobe dois níveis*)
4. P vermelho e T preto, com N em *zigue-zague* (ex: N à direita de P, P à esquerda de A): rotacione em P, trocando os papéis de N e P, e siga para o caso 5
5. P vermelho e T preto, com N *em linha* com P e A: rotacione em A, pinte P de preto e A de vermelho, fim

O caso 3 pode se repetir $O(\log n)$ vezes, mas só recolore. Rotações: **no máximo 2** (casos 4 e 5).

Observação: os casos 4 e 5 juntos são exatamente a *rotação dupla* da AVL!


Exemplo: Inserção de G na $A3$ Colorida (1/2)

Antes: G inserido como vermelho, à esquerda de L:



L e G vermelhos: viola a propriedade 3! Pai $P = L$ e tio $T = E$ vermelhos, avô $A = F$.


Caso 3: L e E ficam pretos, F fica vermelho:



Agora F e D são vermelhos! Com $N := F$: pai $P = D$ vermelho, tio $T = O$ preto, em zigue-zague. Próximo passo: **rotação à esquerda em** D (caso 4).


Exemplo: Inserção de G na $A3$ Colorida (2/2)

Caso 4: rotação à esquerda em D:



Agora D, F e M estão em linha. Próximo passo: **rotação à direita em** M (caso 5).

Caso 5: rotação à direita em M; F fica preto e M fica vermelho:



Altura negra 2 em todo caminho. Fim!

Remoção em Rubro-Negra

Remova como na ABB (`removeABB`): se o nó tem dois filhos, troque pelo `sucessor`, recaindo em um nó X com no máximo um filho.

- X tem um filho: pela propriedade 5, é uma folha vermelha; substitua X por ele e pinte-o de preto, fim
- X é folha vermelha: remova, fim
- X é folha preta: os caminhos por X perdem um preto (*caso difícil*). Sejam P o pai e I o irmão de X:
  1. X é raiz: todos os caminhos perderam um preto igualmente, fim
  2. I vermelho: rotacione em P (para o lado de X) e troque as cores de P e I; recai nos casos seguintes
  3. I preto com sobrinhos pretos: pinte I de vermelho; se P é vermelho, pinte-o de preto e fim; senão, repita com $X := P$ (*sobe um nível*)
  4. I preto, sobrinho próximo vermelho e distante preto: rotacione em I (para longe de X), trocando as cores de I e do sobrinho; recai no caso 5
  5. I preto com sobrinho distante vermelho: rotacione em P (para o lado de X), I assume a cor de P, e P e o sobrinho distante ficam pretos, fim

Exercício Prático: Rubro-Negra é uma Árvore Balanceada

Afirmamos que $h(X) \leq 2 \cdot s(X)$ para todo nó X (contando nós internos, como na AVL).

Seja $p(X)$ o número de nós pretos *internos* em um caminho de X até um nó nulo (o mesmo para todos os caminhos, pela propriedade 4), e seja $\delta = 1$ se X é vermelho, ou $\delta = 0$ se X é preto.

Considere qualquer caminho de X até um nó nulo, com k nós internos:

- Ele contém os $p(X)$ pretos, e também X se este for vermelho: $k \geq p(X) + \delta$
- Todo vermelho diferente de X tem pai preto no próprio caminho (propriedade 3), e pais distintos: há no máximo $p(X)$ vermelhos além de X, logo $k \leq 2 \cdot p(X) + \delta$

Aplicando ao caminho mais curto e ao mais longo:

$s(X) \geq p(X) + \delta \quad$ e $\quad h(X) \leq 2 \cdot p(X) + \delta \leq 2 \cdot (p(X) + \delta) \leq 2 \cdot s(X)$

Assim, a rubro-negra é 2-balanceada e, portanto, $h \leq 2 \cdot lg(n+1)$. ■

Alternativa (Cormen et al.): por indução, uma subárvore com altura negra bh possui pelo menos $2^{bh} - 1$ *nós internos.*

AVL × Rubro-Negra

	AVL	Rubro-Negra
Informação por nó	altura (`int h`)	cor (1 bit)
Altura máxima	$\approx 1{,}44 \cdot lg(n+1)$	$2 \cdot lg(n+1)$
Rotações na inserção	no máximo 1 (simples ou dupla)	no máximo 2
Rotações na remoção	até $O(\log n)$ (exemplo anterior!)	no máximo 3
Melhor para	muitas buscas	muitas inserções/remoções

Ambas garantem busca, inserção e remoção em $O(\log n)$. Na rubro-negra, os ajustes ao subir na árvore são feitos majoritariamente por *recoloração*, que é $O(1)$ por nível.

Conexão com a próxima aula: cada nó preto, junto com seus filhos vermelhos, equivale a um nó de uma *Árvore B de ordem 4* (árvore 2-3-4) com até 3 chaves, e *bh* corresponde à altura dessa Árvore B.

Próximas aulas

Veremos mais implementações de dicionários, com Tabelas Hash (sem árvores) e com Árvores B (multivias, não binárias!).

Até breve!

Bibliografia Recomendada

Além da bibliografia do curso, recomendamos para esse tópico:

- Szwarcfiter, J.L; Markenzon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro, LTC, 1994. Bibliografia Adicional:
- Cerqueira, R.; Celes, W.; Rangel, J.L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Editora, 2004.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein Algoritmos: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2002.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein, C. Introduction to Algorithms, 3rd ed.. The MIT Press, 2009.
- Preiss, B.R. Estruturas de Dados e Algoritmos Ed. Campus, 2000;
- Knuth, D.E. The Art of Computer Programming - Vols I e III. 2nd Edition. Addison Wesley, 1973.
- Graham, R.L., Knuth, D.E., Patashnik, O. Matemática Concreta. Segunda Edição, Rio de Janeiro, LTC, 1995.
- Livro "The C++ Programming Language" de Bjarne Stroustrup

Section 10

Agradecimentos

Pessoas

Em especial, agradeço aos colegas que elaboraram bons materiais, como o prof. Fabiano Oliveira (IME-UERJ), e o prof. Jayme Szwarcfiter cujos conceitos formam o cerne desses slides.

Estendo os agradecimentos aos demais colegas que colaboraram com a elaboração do material do curso de Pesquisa Operacional, que abriu caminho para verificação prática dessa tecnologia de slides.

Software

Esse material de curso só é possível graças aos inúmeros projetos de código-aberto que são necessários a ele, incluindo:

- pandoc
- LaTeX
- GNU/Linux
- git
- markdown-preview-enhanced (github)
- visual studio code
- atom
- revealjs
- groomit-mpx (screen drawing tool)
- xournal (screen drawing tool)
- ...

Empresas

Agradecimento especial a empresas que suportam projetos livres envolvidos nesse curso:

- github
- gitlab
- microsoft
- google
- ...

Reprodução do material

Esses slides foram escritos utilizando pandoc, segundo o tutorial ilectures:

- https://igormcoelho.github.io/ilectures-pandoc/

Exceto expressamente mencionado (com as devidas ressalvas ao material cedido por colegas), a licença será Creative Commons.

Licença: CC-BY 4.0 2020

Igor Machado Coelho

This Slide Is Intentionally Blank (for goomit-mpx)