

Estruturas de Dados I

Árvores

Igor Machado Coelho

05/10/2020 - 01/06/2026

- 1 Árvores
- 2 Tipo Abstrato: Árvore
- 3 Implementações
- 4 Percursos em Árvores
- 5 Operações Básicas em Árvores (Exercícios Práticos)
- 6 Agradecimentos

Section 1

Árvores

Pré-Requisitos

São requisitos para essa aula:

- Introdução/Fundamentos de Programação (em alguma linguagem de programação)
- Interesse em aprender C/C++
- Noções de recursividade
- Noções de tipos de dados
- Noções de listas e encadeamento

Agradecimentos especiais ao prof. Fabiano Oliveira e prof. Fábio Protti, cujos conteúdos didáticos formam a base desses slides

Section 2

Tipo Abstrato: Árvore

Árvore

A *Árvore* (do inglês *Tree*), ou *Árvore Enraizada*, é um Tipo Abstrato de Dado (TAD) que pode assumir duas formas:

- árvore T vazia, denotada por $T = \emptyset$
- árvore T não-vazia, composta por:
 - um nó R chamado de *nó raiz*
 - 0 ou mais árvores disjuntas $T_1, T_2, \dots$, associadas a R ; tais árvores são chamadas de *subárvores*




Figure 1: Representação de árvore (A1)

Nomenclatura

Um conjunto de árvores é chamado *floresta*. Se T é árvore com raiz R :

- os *nós de T* são todas as raízes de subárvores de R , além da raiz de T
- um nó com 0 filhos é chamado de *folha* (do inglês *leaf*)
- se um nó F é um *filho* de um nó P , denominamos P como *pai* de F
- a raiz é um nó *ancestral* de todos nós da árvore
- todos os nós da árvore são descendentes do nó raiz




Figure 2: Árvore A1 com seis folhas




Figure 3: Árvore A0 com único nó J

Caminhos

Um caminho em uma árvore é uma *sequência de nós* com relação *filho de* ou *pai de*:




Figure 4: Árvore A1 com seis folhas

Exemplos:

- F, D, A
- C, E, J
- B, A, D, F

Tamanho de Caminhos e Níveis

O *tamanho de um caminho* consiste no número de nós. O *nível* de um nó é o tamanho de seu caminho até a raiz:




Figure 5: Árvore A1 com seis folhas

Nível de: A=1; C=2; F=3; J=4.

Desafio: em cursos de Teoria dos Grafos é provado que existe um único caminho conectando dois nós na árvore. *Utilize sua intuição para verificar esta afirmação!*

Alturas

A *altura* de nó X é o tamanho do maior caminho que conecta X a uma folha descendente. Denotamos a altura de X por $h(X)$:




Figure 6: Árvore $A1$ com seis folhas

Alturas: $h(B) = 1$; $h(C) = 3$; $h(D) = 2$; $h(A) = 4$.

A *altura da árvore* é a altura de sua raiz!

No exemplo, $h(T) = h(A) = 4$.

Aridade

Uma árvore é dita *ordenada* se há uma ordem associada aos filhos de cada nó.

Uma árvore é dita *m-ária* se cada nó é *limitado a um máximo de m filhos*.




Figure 7: Árvore A1 com seis folhas

A árvore acima é ternária (podendo também ser 4-ária, 5-ária, 6-ária, ...), mas *não é binária*!

Filho esquerdo e direito

Em *árvores binárias ordenadas* de raiz R , a primeira subárvore de cada nó é denominada *subárvore à esquerda de R* (cuja raiz se chama *filho esquerdo*), e a segunda é a *subárvore à direita de R* (cuja raiz se chama *filho direito*).




Figure 8: Árvore A_2 com três folhas

Exemplo: D é filho esquerdo de M ; e O é filho direito de M

Estritamente m -ária

Uma árvore *estritamente m -ária* é aquela na qual cada nó possui *exatamente* 0 ou m filhos.




Figure 9: Árvore A2 com três folhas




Figure 10: Árvore A3 com cinco folhas

Exemplo: Considere a inclusão de um filho à esquerda de D , e outro à direita de O .

Observação: Chamada pelo NIST de full binary tree, embora também seja preferivelmente chamada de *própria* (ou *proper*).

Árvore Perfeita (ou Cheia)

Uma *árvore m-ária perfeita* (ou *cheia*) é aquela na qual todo nó com alguma subárvore vazia está no *último nível*.




Figure 11: Árvore A5 perfeita

Observação: Chamada pelo NIST de *perfect binary tree* (ou *perfect k-ary tree*), embora também seja chamada de *full* ou, preferencialmente *perfect*.

Árvore Completa

Uma *árvore m-ária completa* é aquela na qual todo nó com alguma subárvore vazia está no *último ou penúltimo níveis*, estando os nós do *último nível completamente preenchidos da esquerda para a direita*.




Figure 12: Árvore A4 completa com três folhas

Observação: Chamada pelo NIST de complete binary tree. Note que alguns autores consideram essa mesma definição para árvores cheias ou perfeitas. *O ponto fundamental é a facilidade de implementação em vetores (vide próximos slides).* [Knuth97]¹

Desafios

- 1 Qual a altura máxima de uma árvore binária com n nós?
- 2 Qual a altura máxima de uma árvore estritamente binária com n nós?
- 3 Qual a altura mínima de uma árvore binária com n nós?
- 4 Numa árvore binária perfeita com n nós, qual o número de nós no último nível?

Desafios

- 1 Qual a altura máxima de uma árvore binária com n nós?
- 2 Qual a altura máxima de uma árvore estritamente binária com n nós?
- 3 Qual a altura mínima de uma árvore binária com n nós?
- 4 Numa árvore binária perfeita com n nós, qual o número de nós no último nível?

Solução: n , $(n + 1)/2$, $\lceil \lg(n + 1) \rceil$, $(n + 1)/2$

Section 3

Implementações

Implementações de Árvores

Apresentaremos dois tipos de implementação para o TAD Árvore: Sequencial e Encadeada.

Note que, nesse momento, não apresentaremos *operações* sobre o TAD Árvore, focando somente em sua *representação interna*. A razão é que existem diversos tipos específicos de árvores, que apresentam operações distintas no TAD, de acordo com seu propósito.

Implementação Encadeada 1 (m -ária)

Consideramos uma implementação de árvore m -ária, com alocação encadeada de nós (alocação interna sequencial para filhos).

```
constexpr int M = 3;           // aridade M=3 (ternária)
struct NoEnc1 {
    char chave;                 // dado armazenado
    NoEnc1* nosFilhos[M];      // ponteiros para filhos
};

struct ArvoreEnc1 {
    NoEnc1* raiz;              // raiz da árvore
};
```

Implementação Encadeada 1 (m -ária)




Figure 13: Ilustração NoEnc1. Crédito: Fabiano Oliveira

Implementação Encadeada 2 (m -ária)


Consideramos uma implementação de árvore m -ária, com alocação encadeada de nós.

```
constexpr int M = 3;           // aridade M=3 (ternária)
struct NoEnc2 {
    char chave;                 // dado armazenado
    NoEnc2* prox;               // proximo elemento
    NoEnc2* nosFilhos;          // ponteiro único para filhos
};

struct ArvoreEnc2 {
    NoEnc2* raiz;               // raiz da árvore
};
```

Implementação Encadeada 2 (m -ária)

Consideramos uma implementação de árvore m -ária, com alocação encadeada de nós.



Implementação Encadeada 3 (binária)

Note que podemos reescrever os ponteiros de NoEnc2 com os termos *esq* e *dir* (nó esquerdo e nó direito).

```
struct NoEnc3 {  
    char chave;           // dado armazenado  
    NoEnc3* esq;          // filho esquerdo  
    NoEnc3* dir;          // filho direito  
};
```

```
struct ArvoreEnc3 {  
    NoEnc3* raiz;         // raiz da árvore  
};
```


Implementação Encadeada 3 (binária)

Consideramos uma implementação de árvore binária, com alocação encadeada de nós.




Figure 15: Ilustração NoEnc3. Crédito: Fabiano Oliveira

Implementação Encadeada 4 (binária) - unique_ptr

AVISO: Tópico Avançado!

Note que podemos reescrever os ponteiros de NoEnc3 utilizando unique_ptr, para maior segurança:

```
struct NoEnc4 {  
    char chave;                // dado armazenado  
    std::unique_ptr<NoEnc4> esq; // filho esquerdo  
    std::unique_ptr<NoEnc4> dir; // filho direito  
};
```

```
struct ArvoreEnc4 {  
    std::unique_ptr<NoEnc4> raiz; // raiz da árvore  
};
```

Implementação Encadeada 5 (binária) com pai

Note que podemos reescrever os ponteiros de NoEnc3 também para incluir um nó pai:

```
struct NoEnc5 {  
    char chave;           // dado armazenado  
    NoEnc5* esq;          // filho esquerdo  
    NoEnc5* dir;          // filho direito  
    NoEnc5* pai;          // pai  
};
```

```
struct ArvoreEnc5 {  
    NoEnc5* raiz;         // raiz da árvore  
};
```

Conversão para Árvores Binárias

Observamos pelas implementações NoEnc2 e NoEnc3 que uma árvore m -ária *qualquer* pode ser convertida para uma árvore binária. Isso reforça a importância do estudo de implementações eficientes para árvores binárias.




Figure 16: Conversão de Aridade. Crédito: Fabiano Oliveira

Implementação Sequencial

As Árvores com Implementação Sequencial utilizam um array para armazenar os dados. Assim, os dados sempre estarão em um *espaço contíguo* de memória.

Desafio: quanto espaço é necessário para armazenar uma *árvore qualquer* com altura h ?

Implementação ArvoreSeq1

Consideraremos uma árvore sequencial com, no máximo, MAX_N elementos do tipo caractere.

```
constexpr int MAX_N = 50; // capacidade máxima da árvore
struct ArvoreSeq1 {
    char elem [MAX_N];      // elementos na árvore
};
```

Desafio: Quantos níveis *cabem* nessa árvore? $\lceil \log_2(50 + 1) \rceil = 6$

Desafios na ArvoreSeq1

Note que, para esse fim, somente as *árvores completas* terão maior eficiência, utilizando uma *representação por níveis*.




Figure 17: Representação por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Localização na ArvoreSeq1

Dado um nó V na posição i da árvore sequencial T , em que posição estão:

- o pai de V ?
- os filhos de V ?




Figure 18: Localização por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Localização na ArvoreSeq1

Dado um nó V na posição i da árvore sequencial T , em que posição estão:

- o pai de V ?
- os filhos de V ?




Figure 18: Localização por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Resposta: considerando contagem 1.. MAX_N , estarão respectivamente nas posições $\lfloor i/2 \rfloor$ (pai), $2i$ e $2i + 1$ (filhos).

Desafio: considere a contagem 0.. $\text{MAX_N}-1$ e refaça o cálculo.

Localização na ArvoreSeq1

Dado um nó V na posição i da árvore sequencial T , em que posição estão:

- o pai de V ?
- os filhos de V ?




Figure 18: Localização por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Resposta: considerando contagem 1.. MAX_N , estarão respectivamente nas posições $\lfloor i/2 \rfloor$ (pai), $2i$ e $2i + 1$ (filhos).

Desafio: considere a contagem 0.. MAX_N-1 e refaça o cálculo.

Solução: pai = $\lfloor (i - 1) / 2 \rfloor$ (pai), $2i$ e $2i + 1$ (filhos)

Section 4

Percursos em Árvores

Percursos em Árvores

Como “imprimir” uma árvore?

Estruturas lineares tem uma intuição mais direta para o conceito de impressão, mas para estruturas arbóreas isso já não é tão direto. Além da impressão, muitas vezes é desejável efetuar outras operações ou *visitas* em nós de uma árvore.

Operações de *Percursos em Árvore* (do inglês, *tree traversals*) apresentam uma solução para isso:

- Percurso de pré-ordem (do inglês, *preorder*)
- Percurso de pós-ordem (do inglês, *postorder*)
- Percurso em-ordem ou ordem simétrica (do inglês, *inorder*)

Percursos: definições e aplicações

No percurso de *pré-ordem*, o nó é visitado primeiro, depois os filhos esquerdos, e finalmente, são visitados os filhos direitos.

- **Aplicação:** impressão da ordem de visita (pilha de execução) para algoritmos recursivos em árvore.

No percurso de *pós-ordem*, os filhos esquerdos são visitados primeiro, depois os filhos direitos, e finalmente o nó é visitado.

- **Aplicação:** calcular altura de um nó (note que a altura de um nó depende da altura de seus filhos).

No percurso *em-ordem*, os filhos esquerdos são visitados primeiro, depois o nó é visitado, e finalmente os filhos direitos são visitados.

- **Aplicação:** impressão “visual” da árvore como caracteres na tela (desafio!). Visita ordenada em árvores com propriedades de busca e mapas (próxima aula).

Percurso Pré-ordem

```
void preordem(auto* no) {  
    if(no) {  
        // operação ou "visita"  
        println("{} ", no->chave);  
        preordem(no->esq);  
        preordem(no->dir);  
    }  
}
```




Figure 19: Percurso de Pré-ordem: A B D G C E H I F

Pratique: Pré-ordem

Apresente o percurso de pré-ordem para as árvores abaixo:




Figure 20: Exercício de Pré-ordem

Pratique: Pré-ordem

Apresente o percurso de pré-ordem para as árvores abaixo:




Figure 20: Exercício de Pré-ordem

Solução: 1. ABCDFGE 2. ABCD 3. ABCD 4. ABDECFG

Percurso Pós-ordem

```
void posordem(auto* no) {  
    if(no) {  
        posordem(no->esq);  
        posordem(no->dir);  
        // operação ou "visita"  
        println("{} ", no->chave);  
    }  
}
```




Figure 21: Percurso de Pós-ordem: G D B H I E F C A

Pratique: Pós-ordem

Apresente o percurso de pós-ordem para as árvores abaixo:




Figure 22: Exercício de Pós-ordem

Pratiqué: Pós-ordem

Apresente o percurso de pós-ordem para as árvores abaixo:




Figure 22: Exercício de Pós-ordem

Solução: 1. BFGDECA 2. DCBA 3. DCBA 4. DEBFGCA

Percurso Em-ordem (ordem simétrica)

```
void emordem(auto* no) {  
    if(no) {  
        emordem(no->esq);  
        // operação ou "visita"  
        println("{} ", no->chave);  
        emordem(no->dir);  
    }  
}
```




Figure 23: Percurso de ordem simétrica: DGBAHEICF

Pratique: Em-ordem

Apresente o percurso de ordem simétrica para as árvores abaixo:




Figure 24: Exercício de Ordem Simétrica

Pratique: Em-ordem

Apresente o percurso de ordem simétrica para as árvores abaixo:




Figure 24: Exercício de Ordem Simétrica

Solução: 1. BAFDGCE 2. DCBA 3. ABCD 4. DBEAFCG

Fim percursos

Fim parte de percursos.

Section 5

Operações Básicas em Árvores (Exercícios Práticos)

Exercício: Calcule a altura de uma árvore encadeada

Dado um nó do tipo NoEnc3, calcule a altura da árvore, com método:

```
int altura(auto* const no) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {  
    char chave;  
    NoEnc3* esq;  
    NoEnc3* dir;  
};
```

Exercício: Calcule a altura de uma árvore encadeada

Dado um nó do tipo NoEnc3, calcule a altura da árvore, com método:

```
int altura(auto* const no) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {  
    char chave;  
    NoEnc3* esq;  
    NoEnc3* dir;  
};  
  
int altura(auto* const no) {  
    if (!no) return 0;  
    int he = altura(no->esq);  
    int hd = altura(no->dir);  
    if (he > hd) return he+1;  
    else      return hd+1;  
}
```

Exercício: Calcule o nível de um nó em árvore encadeada

Dado um nó do tipo NoEnc3 e um nó raiz, calcule o nível do nó com o método:

```
int nivel(auto* no, auto* raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {  
    char chave;  
    NoEnc3* esq;  
    NoEnc3* dir;  
};
```

Exercício: Calcule o nível de um nó em árvore encadeada

Dado um nó do tipo NoEnc3 e um nó raiz, calcule o nível do nó com o método:

```
int nivel(auto* no, auto* raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {  
    char chave;  
    NoEnc3* esq;  
    NoEnc3* dir;  
};
```

```
int nivel(auto* no, auto* raiz) {  
    if (!raiz) return 0;  
    if (no == raiz) return 1;  
    int esq = nivel(no, raiz->esq);  
    if (esq != 0) return 1 + esq;  
    int dir = nivel(no, raiz->dir);  
    if (dir != 0) return 1 + dir;  
    return 0; // nós em árvores distintas  
}
```

Exercício: Qual nível de C na seguinte árvore completa: A B C D.

Exercício: Propriedade de ser filho direito

Dado um nó do tipo NoEnc5 com pai, escreva a propriedade:

```
bool eh_filho_direito(auto* f) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {  
    char chave;  
    NoEnc5* esq;  
    NoEnc5* dir;  
    NoEnc5* pai;  
};
```

Exercício: Propriedade de ser filho direito

Dado um nó do tipo NoEnc5 com pai, escreva a propriedade:

```
bool eh_filho_direito(auto* f) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {  
    char chave;  
    NoEnc5* esq;  
    NoEnc5* dir;  
    NoEnc5* pai;  
};
```

```
bool eh_filho_direito(auto* f)  
    // pre(f && f->pai)    // C++26  
{  
    return f == f->pai->dir;  
}
```

Exercício: Propriedade de ter no máximo zero ou um filho

Dado um nó do tipo NoEnc5 com pai, escreva sa propriedades:

```
bool tem_zero_filhos(auto* no) { ... }
```

```
bool tem_um_ou_zero_filhos(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {  
    char chave;  
    NoEnc5* esq;  
    NoEnc5* dir;  
    NoEnc5* pai;  
};
```

Exercício: Propriedade de ter no máximo zero ou um filho

Dado um nó do tipo NoEnc5 com pai, escreva sa propriedades:

```
bool tem_zero_filhos(auto* no) { ... }
```

```
bool tem_um_ou_zero_filhos(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {  
    char chave;  
    NoEnc5* esq;  
    NoEnc5* dir;  
    NoEnc5* pai;  
};
```

```
bool tem_zero_filhos(auto* const no)  
// pre(no) // C++26  
{ return !no->esq && !no->dir; }
```

```
bool tem_um_ou_zero_filhos(auto* const no)  
// pre(no) // C++26  
{ return !no->esq || !no->dir; }
```


Exercício: Extrair um nó que tem no máximo um filho

Dado um nó do tipo NoEnc5 com pai, faça uma operação que extrai da árvore um nó que tem no máximo um filho. Essa operação retorna o ponteiro do nó pai e nó filho, se houver, e ajusta o nó para que seu filho seja conectado a seu pai: `auto extrai(auto* const no) { ... }`

```
struct NoEnc5 {  
    char chave;  
    NoEnc5* esq;  
    NoEnc5* dir;  
    NoEnc5* pai;  
};
```

Exercício: Extrair um nó que tem no máximo um filho

Dado um nó do tipo NoEnc5 com pai, faça uma operação que extrai da árvore um nó que tem no máximo um filho. Essa operação retorna o ponteiro do nó pai e nó filho, se houver, e ajusta o nó para que seu filho seja conectado a seu pai: `auto extrai(auto* const no) { ... }`

```
struct NoEnc5 {  
    char chave;  
    NoEnc5* esq;  
    NoEnc5* dir;  
    NoEnc5* pai;  
};  
  
auto extrai(auto* const no)  
    // pre(tem_um_ou_zero_filhos(no)) // C++26  
    // post(tem_zero_filhos(no))      // C++26  
{  
    auto* filho = no->esq ? no->esq : no->dir;  
    auto* pai    = no->pai;  
    if (filho) filho->pai = pai;  
    if (pai) {  
        if (eh_filho_esquerdo(no)) pai->esq = filho;  
        else                        pai->dir  = filho;  
    }  
    no->pai = no->esq = no->dir = 0;  
    return std::tuple{pai, filho};  
}
```

Fim exercícios práticos resolvidos

Fim parte de exercícios práticos resolvidos.

Continue na lista de exercícios! Pratique!

Bibliografia Recomendada

Além da bibliografia do curso, recomendamos para esse tópico:

- Szwarcfiter, J.L; Markenzon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro, LTC, 1994. Bibliografia Adicional:
- Cerqueira, R.; Celes, W.; Rangel, J.L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Editora, 2004.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein Algoritmos: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2002.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein, C. Introduction to Algorithms, 3rd ed.. The MIT Press, 2009.
- Preiss, B.R. Estruturas de Dados e Algoritmos Ed. Campus, 2000;
- Knuth, D.E. The Art of Computer Programming - Vols I e III. 2nd Edition. Addison Wesley, 1973.
- Graham, R.L., Knuth, D.E., Patashnik, O. Matemática Concreta. Segunda Edição, Rio de Janeiro, LTC, 1995.
- Livro "The C++ Programming Language" de Bjarne Stroustrup

Section 6

Agradecimentos

Pessoas

Em especial, agradeço aos colegas que elaboraram bons materiais, como o prof. Fabiano Oliveira (IME-UERJ), e o prof. Jayme Szwarcfiter cujos conceitos formam o cerne desses slides.

Estendo os agradecimentos aos demais colegas que colaboraram com a elaboração do material do curso de Pesquisa Operacional, que abriu caminho para verificação prática dessa tecnologia de slides.

Software

Esse material de curso só é possível graças aos inúmeros projetos de código-aberto que são necessários a ele, incluindo:

- pandoc
- LaTeX
- GNU/Linux
- git
- markdown-preview-enhanced (github)
- visual studio code
- atom
- revealjs
- gromit-mpx (screen drawing tool)
- xournal (screen drawing tool)
- ...

Empresas

Agradecimento especial a empresas que suportam projetos livres envolvidos nesse curso:

- github
- gitlab
- microsoft
- google
- ...

Reprodução do material

Esses slides foram escritos utilizando pandoc, segundo o tutorial ilectures:

- <https://igormcoelho.github.io/ilectures-pandoc/>

Exceto expressamente mencionado (com as devidas ressalvas ao material cedido por colegas), a licença será Creative Commons.

Licença: CC-BY 4.0 2020

Igor Machado Coelho

This Slide Is Intentionally Blank (for goomit-mpx)