Estruturas de Dados I

Árvores

Igor Machado Coelho

05/10/2020 - 01/06/2026

1. Árvores
2. Tipo Abstrato: Árvore
3. Implementações
4. Percursos em Árvores
5. Operações Básicas em Árvores (Exercícios Práticos)
6. Agradecimentos

Section 1

Árvores

Pré-Requisitos

São requisitos para essa aula:

- Introdução/Fundamentos de Programação (em alguma linguagem de programação)
- Interesse em aprender C/C++
- Noções de recursividade
- Noções de tipos de dados
- Noções de listas e encadeamento

Agradecimentos especiais ao prof. Fabiano Oliveira e prof. Fábio Protti, cujos conteúdos didáticos formam a base desses slides

Section 2

Tipo Abstrato: Árvore

Árvore

A *Árvore* (do inglês *Tree*), ou *Árvore Enraizada*, é um Tipo Abstrato de Dado (TAD) que pode assumir duas formas:

- árvore T vazia, denotada por $T = \emptyset$
- árvore T não-vazia, composta por:
  - um nó R chamado de *nó raiz*
  - 0 ou mais árvores disjuntas T_1, T_2, ..., associadas a R; tais árvores são chamadas de *subárvores*




Figure 1: Representação de árvore ($A1$)

Nomenclatura

Um conjunto de árvores é chamado *floresta*. Se T é árvore com raiz R:

- os *nós de T* são todas as raízes de subárvores de R, além da raiz de T
- um nó com 0 filhos é chamado de *folha* (do inglês *leaf*)
- se um nó F é um *filho* de um nó P, denominamos P como *pai* de F
- a raiz é um nó *ancestral* de todos nós da árvore
- todos os nós da árvore são descendentes do nó raiz




Figure 2: Árvore $A1$ com seis folhas




Figure 3: Árvore $A0$ com único nó J

Caminhos

Um caminho em uma árvore é uma *sequência de nós* com relação *filho de* ou *pai de*:




Figure 4: Árvore $A1$ com seis folhas

Exemplos:

- F, D, A
- C, E, J
- B, A, D, F

Tamanho de Caminhos e Níveis

O *tamanho de um caminho* consiste no número de nós. O *nível* de um nó é o tamanho de seu caminho até a raiz:




Figure 5: Árvore $A1$ com seis folhas

Nível de: A=1; C=2; F=3; J=4.

Desafio: em cursos de Teoria dos Grafos é provado que existe um único caminho conectando dois nós na árvore. *Utilize sua intuição para verificar esta afirmação!*

Alturas

A *altura* de nó X é o tamanho do maior caminho que conecta X a uma folha descendente. Denotamos a altura de X por $h(X)$:




Figure 6: Árvore $A1$ com seis folhas

Alturas: $h(B) = 1$; $h(C) = 3$; $h(D) = 2$; $h(A) = 4$.

A *altura da árvore* é a altura de sua raiz!

No exemplo, $h(T) = h(A) = 4$

Aridade

Uma árvore é dita *ordenada* se há uma ordem associada aos filhos de cada nó.

Uma árvore é dita *m-ária* se cada nó é *limitado a um máximo* de *m* filhos.




Figure 7: Árvore $A1$ com seis folhas

A árvore acima é ternária (podendo também ser 4-ária, 5-ária, 6-ária, ...), mas *não é binária*!

Filho esquerdo e direito

Em *árvores binárias ordenadas* de raiz R, a primeira subárvore de cada nó é denominada *subárvore à esquerda de R* (cuja raiz se chama *filho esquerdo*), e a segunda é a *subárvore à direita de R* (cuja raiz se chama *filho direito*).




Figure 8: Árvore *A2* com três folhas

Exemplo: *D* é filho esquerdo de *M*; e *O* é filho direito de *M*

Folha Externa, Semifolha e Nó Cheio

Em uma árvore *m*-ária, cada nó possui *m* subárvores (algumas possivelmente vazias):

- uma subárvore vazia é chamada de *folha externa* (ou *nó externo*)
- um nó com alguma folha externa é chamado de *semifolha*
- um nó sem folha externa (isto é, com exatamente *m* filhos) é chamado de *nó cheio*




Figure 9: Árvore *A*2 com três folhas

Exemplo: *M* é nó cheio; *D* e *O* são semifolhas. *E*, *L* e *N* são folhas, portanto também semifolhas. Toda folha é semifolha (com *m* folhas externas), e todo nó é *ou* cheio *ou* semifolha.

Desafio: quantas folhas externas existem em uma árvore binária com *n* nós?

Folha Externa, Semifolha e Nó Cheio

Em uma árvore m-ária, cada nó possui m subárvores (algumas possivelmente vazias):

- uma subárvore vazia é chamada de *folha externa* (ou *nó externo*)
- um nó com alguma folha externa é chamado de *semifolha*
- um nó sem folha externa (isto é, com exatamente m filhos) é chamado de *nó cheio*




Figure 9: Árvore $A2$ com três folhas

Exemplo: M é nó cheio; D e O são semifolhas. E, L e N são folhas, portanto também semifolhas. Toda folha é semifolha (com m folhas externas), e todo nó é *ou* cheio *ou* semifolha.
Desafio: quantas folhas externas existem em uma árvore binária com n nós?
Solução: $n + 1$ (são $2n$ arestas, e $n - 1$ deles apontam para nós).

Observação: O termo *nó externo* segue [Knuth97] (árvore binária estendida).

S-valor (ou Rank)

O *s-valor* (ou *rank*) de um nó X é o tamanho do menor caminho que conecta X a uma *semifolha* descendente. Denotamos o s-valor de X por $s(X)$.




Figure 10: Árvore $A2$ com três folhas




Figure 11: Árvore $A3$ com cinco folhas

S-valores de D, O e M: $A2$: 1, 1 e 2; $A3$: 2, 2 e 3.

Toda semifolha (ou folha) tem s-valor 1, e uma folha externa tem s-valor 0. Note que $h(M) = 4$ em ambas, e em geral, $s(X) \leq h(X)$.

Observação: Também chamado de *s-value*, *dist* [Knuth97] ou *null path length*. É utilizado em *heaps esquerdistas* (do inglês, *leftist heaps*).

Estritamente *m*-ária

Uma árvore *estritamente m-ária* é aquela na qual cada nó possui *exatamente* 0 ou *m* filhos.




Figure 12: Árvore $A2$ com três folhas




Figure 13: Árvore $A3$ com cinco folhas

Exemplo: Considere a inclusão de um filho à esquerda de D, e outro à direita de O.

Observação: Chamada pelo NIST de full binary tree, embora também seja preferivelmente chamada de *própria* (ou *proper*).

Árvore Perfeita (ou Cheia)

Uma *árvore m-ária perfeita* (ou *cheia*) é aquela na qual todo nó com alguma subárvore vazia está no *último nível*.




Figure 14: Árvore $A5$ perfeita

Observação: Chamada pelo NIST de perfect binary tree (ou *perfect k-ary tree*), embora também seja chamada de *full* ou, preferencialmente *perfect*.

Árvore Completa (ou Quase-Completa)

Uma *árvore m-ária completa* é aquela na qual todo nó com alguma subárvore vazia está no *último ou penúltimo níveis, estando os nós do último nível completamente preenchidos da esquerda para a direita*.




Figure 15: Árvore $A4$ completa com três folhas

Observação: Chamada pelo NIST de complete binary tree. Note que alguns autores consideram essa mesma definição para árvores cheias ou perfeitas. *O ponto fundamental é a facilidade de implementação em vetores (vide próximos slides).* [Knuth97][1]

Número Mínimo e Máximo de Nós

Seja $N_{min}(h)$ o *menor* e $N_{max}(h)$ o *maior* número de nós de uma árvore binária de altura h. Assim, $N_{min}(h) \leq n \leq N_{max}(h)$.

Desafio: defina-os recursivamente e encontre suas fórmulas fechadas.

Número Mínimo e Máximo de Nós

Seja $N_{min}(h)$ o *menor* e $N_{max}(h)$ o *maior* número de nós de uma árvore binária de altura h. Assim, $N_{min}(h) \leq n \leq N_{max}(h)$.

Desafio: defina-os recursivamente e encontre suas fórmulas fechadas.

Mínimo: uma subárvore mínima de altura $h-1$ e outra vazia: $N_{min}(h) = 1 + N_{min}(h-1)$, logo $N_{min}(h) = h$ (um *caminho*).

Máximo: duas subárvores máximas de altura $h-1$: $N_{max}(h) = 1 + 2 \cdot N_{max}(h-1)$, logo $N_{max}(h) = 2^h - 1$ (árvore *perfeita*).

Em ambos os casos, a árvore vazia tem $N_{min}(0) = N_{max}(0) = 0$.

Número Mínimo de Nós: Estritamente Binária

Seja $N'_{min}(h)$ o menor número de nós de uma árvore estritamente binária de altura $h \geq 1$.

Desafio: encontre $N'_{min}(h)$. E o máximo?

Número Mínimo de Nós: Estritamente Binária

Seja $N'_{min}(h)$ o menor número de nós de uma árvore estritamente binária de altura $h \geq 1$.

Desafio: encontre $N'_{min}(h)$. E o máximo?

Para $h \geq 2$, a raiz precisa de dois filhos: uma subárvore mínima de altura $h-1$ e uma folha. Logo, $N'_{min}(h) = 2 + N'_{min}(h-1)$, com $N'_{min}(1) = 1$, e $N'_{min}(h) = 2h - 1$.

O máximo não muda: a árvore perfeita é estritamente binária, com $2^h - 1$ nós.

Desafios (Exercícios Práticos)

1. Qual a altura máxima de uma árvore binária com n nós?
2. Qual a altura máxima de uma árvore estritamente binária com n nós?
3. Qual a altura mínima de uma árvore binária com n nós?
4. Numa árvore binária perfeita com n nós, qual o número de nós no último nível?

Desafios (Exercícios Práticos)

1. Qual a altura máxima de uma árvore binária com n nós?
2. Qual a altura máxima de uma árvore estritamente binária com n nós?
3. Qual a altura mínima de uma árvore binária com n nós?
4. Numa árvore binária perfeita com n nós, qual o número de nós no último nível?

Solução:

1. De $N_{min}(h) = h \leq n$: altura máxima n (caminho com n nós)
2. De $N'_{min}(h) = 2h - 1 \leq n$, temos $h \leq (n+1)/2$: altura máxima $(n+1)/2$
3. De $n \leq N_{max}(h) = 2^h - 1$, temos $h \geq lg(n+1)$: altura mínima $\lceil lg(n+1) \rceil$
4. O nível k tem 2^{k-1} nós e $n = 2^h - 1$ (ou seja, $2^h = n+1$). Logo, o último nível tem $2^{h-1} = 2^h/2 = (n+1)/2$ nós

Árvore Balanceada

Dado um fator c (tipicamente $c = 2$ ou $>= 2$), uma árvore é *c-balanceada* se, para todo nó X, vale $h(X) \leq c \cdot s(X)$.




Figure 16: Árvore $A2$ com três folhas




Figure 17: Árvore $A3$ com cinco folhas

Exemplo: $A3$ é balanceada. $A2$ não é: a raiz satisfaz $h(M) = 4 \leq 2 \cdot 2$, mas $h(D) = 3 > 2 \cdot 1$.

Árvores AVL e rubro-negras são balanceadas com $c = 2$ (veremos a seguir nesse curso).

Observação: com $c < 2$, um nó com um único filho tem $s = 1$ e $h >= 2$. Com $c < 2$, a árvore seria estritamente binária, com n sempre ímpar: impossível inserir um elemento por vez!

Altura de Árvores Balanceadas (Exercício Prático)

Veremos que uma árvore c-balanceada com n nós tem altura $h \leq c \cdot lg(n+1)$.

Seja R a raiz da árvore.

1. Não há semifolha acima do nível $s(R)$, logo os níveis 1 a $s(R)$ estão cheios: $n \geq N_{max}(s(R)) = 2^{s(R)} - 1$, ou seja, $s(R) \leq lg(n+1)$
2. Como a árvore é balanceada, $h(R) \leq c \cdot s(R)$
3. Logo, $h(R) \leq c \cdot lg(n+1)$ ■

Exemplo: com $c = 2$ e $n = 2^{20} - 1$ nós (cerca de um milhão), temos $lg(n+1) = 20$, e a altura é no máximo 40 (contra $2^{20} - 1$ no pior caso de uma árvore binária qualquer!).

Observação: a demonstração usou a condição só na raiz! Exigi-la em todo nó garante que *toda subárvore* também tenha altura logarítmica.

Section 3

Implementações

Implementações de Árvores

Apresentaremos dois tipos de implementação para o TAD Árvore: Sequencial e Encadeada.

Note que, nesse momento, não apresentaremos *operações* sobre o TAD Árvore, focando somente em sua *representação interna*. A razão é que existem diversos tipos específicos de árvores, que apresentam operações distintas no TAD, de acordo com seu propósito.

Implementação Encadeada 1 (m-ária)

Consideramos uma implementação de árvore m-ária, com alocação encadeada de nós (alocação interna sequencial para filhos).

```
constexpr int M = 4;      // aridade M=4 (quaternária)
struct NoEnc1 {
   char chave;            // dado armazenado
   NoEnc1* nosFilhos[M]; // ponteiros para filhos
};

struct ArvoreEnc1 {
  NoEnc1* raiz;           // raiz da árvore
};
```

Implementação Encadeada 1 (m-ária)




Figure 18: Ilustração `NoEnc1`. Crédito: Fabiano Oliveira

Implementação Encadeada 2 (*m*-ária)


Consideramos uma implementação de árvore *m*-ária, com alocação encadeada de nós.

```
constexpr int M = 4;      // aridade M=4 (quaternária)
struct NoEnc2 {
   char chave;            // dado armazenado
   NoEnc2* prox;          // proximo elemento
   NoEnc2* nosFilhos;     // ponteiro único para filhos
};

struct ArvoreEnc2 {
  NoEnc2* raiz;           // raiz da árvore
};
```

Implementação Encadeada 2 (m-ária)

Consideramos uma implementação de árvore m-ária, com alocação encadeada de nós.



Implementação Encadeada 3 (binária)

Note que podemos reescrever os ponteiros de `NoEnc2` com os termos `esq` e `dir` (nó esquerdo e nó direito).

```
struct NoEnc3 {
   char chave;      // dado armazenado
   NoEnc3* esq;     // filho esquerdo
   NoEnc3* dir;     // filho direito
};

struct ArvoreEnc3 {
  NoEnc3* raiz;     // raiz da árvore
};
```

Implementação Encadeada 3 (binária)

Consideramos uma implementação de árvore binária, com alocação encadeada de nós.




Figure 20: Ilustração `NoEnc3`. Crédito: Fabiano Oliveira

Implementação Encadeada 4 (binária) - unique_ptr

AVISO: *Tópico Avançado!*

Note que podemos reescrever os ponteiros de `NoEnc3` utilizando `unique_ptr`, para maior segurança:

```
struct NoEnc4 {
   char chave;                        // dado armazenado
   std::unique_ptr<NoEnc4> esq;       // filho esquerdo
   std::unique_ptr<NoEnc4> dir;       // filho direito
};

struct ArvoreEnc4 {
  std::unique_ptr<NoEnc4> raiz;       // raiz da árvore
};
```

Implementação Encadeada 5 (binária) com pai

Note que podemos reescrever os ponteiros de NoEnc3 também para incluir um nó pai:

```
struct NoEnc5 {
   char chave;      // dado armazenado
   NoEnc5* esq;     // filho esquerdo
   NoEnc5* dir;     // filho direito
   NoEnc5* pai;     // pai
};

struct ArvoreEnc5 {
   NoEnc5* raiz;    // raiz da árvore
};
```

Conversão para Árvores Binárias

Observamos pelas implementações `NoEnc2` e `NoEnc3` que uma árvore *m*-ária *qualquer* pode ser convertida para uma árvore binária. Isso reforça a importância do estudo de implementações eficientes para árvores binárias.




Figure 21: Conversão de Aridade. Crédito: Fabiano Oliveira

Implementação Sequencial

As Árvores com Implementação Sequencial utilizam um array para armazenar os dados. Assim, os dados sempre estarão em um *espaço contíguo* de memória.

Desafio: quanto espaço é necessário para armazenar uma *árvore qualquer* com altura h?

Implementação ArvoreSeq1

Consideraremos uma árvore sequencial com, no máximo, `MAX_N` elementos do tipo caractere.

```
constexpr int MAX_N = 50; // capacidade máxima da árvore
struct ArvoreSeq1 {
  char elem [MAX_N];      // elementos na árvore
};
```

Desafio: Quantos níveis *cabem* nessa árvore? $\lceil log_2(50+1) \rceil = 6$

Desafios na ArvoreSeq1

Note que, para esse fim, somente as *árvores completas* terão maior eficiência, utilizando uma *representação por níveis*.




Figure 22: Representação por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Localização na ArvoreSeq1

Dado um nó V na posição i da árvore sequencial T, em que posição estão:

- o pai de V?
- os filhos de V?




Figure 23: Localização por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Localização na ArvoreSeq1

Dado um nó V na posição i da árvore sequencial T, em que posição estão:

- o pai de V?
- os filhos de V?




Figure 23: Localização por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Resposta: considerando contagem 1..MAX_N, estarão respectivamente nas posições $\lfloor i/2 \rfloor$ (pai), $2i$ e $2i + 1$ (filhos).

Desafio: considere a contagem 0..MAX_N-1 e refaça o cálculo.

Localização na ArvoreSeq1

Dado um nó V na posição i da árvore sequencial T, em que posição estão:

- o pai de V?
- os filhos de V?




Figure 23: Localização por Níveis. Crédito: Fabiano Oliveira

Resposta: considerando contagem 1..MAX_N, estarão respectivamente nas posições $\lfloor i/2 \rfloor$ (pai), $2i$ e $2i+1$ (filhos).

Desafio: considere a contagem 0..MAX_N-1 e refaça o cálculo.

Solução: posições $\lfloor (i-1)/2 \rfloor$ (pai), $2i+1$ e $2i+2$ (filhos).

Section 4

Percursos em Árvores

Percursos em Árvores

Como "imprimir" uma árvore?

Estruturas lineares tem uma intuição mais direta para o conceito de impressão, mas para estruturas arbóreas isso já não é tão direto. Além da impressão, muitas vezes é desejável efetuar outras operações ou *visitas* em nós de uma árvore.

Operações de *Percursos em Árvore* (do inglês, *tree traversals*) apresentam uma solução para isso:

- Percurso de pré-ordem (do inglês, *preorder*)
- Percurso de pós-ordem (do inglês, *postorder*)
- Percurso em-ordem ou ordem simétrica (do inglês, *inorder*)

Percursos: definições e aplicações

No percurso de *pré-ordem*, o nó é visitado primeiro, depois os filhos esquerdos, e finalmente, são visitados os filhos direitos.

- **Aplicação:** impressão da ordem de visita (pilha de execução) para algoritmos recursivos em árvore.

No percurso de *pós-ordem*, os filhos esquerdos são visitados primeiro, depois os filhos direitos, e finalmente o nó é visitado.

- **Aplicação:** calcular altura de um nó (note que a altura de um nó depende da altura de seus filhos).

No percurso *em-ordem*, os filhos esquerdos são visitados primeiro, depois o nó é visitado, e finalmente os filhos direitos são visitados.

- **Aplicação:** impressão "visual" da árvore como caracteres na tela (desafio!). Visita ordenada em árvores com propriedades de busca e mapas (próxima aula).

Percurso Pré-ordem

```
void preordem(auto* no) {
    if(no) {
        // operação ou "visita"
        println("{}", no->chave);
        preordem(no->esq);
        preordem(no->dir);
    }
}
```




Figure 24: Percurso de Pré-ordem: A B D G C E H I F

Pratique: Pré-ordem

Apresente o percurso de pré-ordem para as árvores abaixo:




Figure 25: Execício de Pré-ordem

Pratique: Pré-ordem

Apresente o percurso de pré-ordem para as árvores abaixo:




Figure 25: Execício de Pré-ordem

Solução: 1. ABCDFGE 2. ABCD 3. ABCD 4. ABDECFG

Percurso Pós-ordem

```
void posordem(auto* no) {
   if(no) {
      posordem(no->esq);
      posordem(no->dir);
      // operação ou "visita"
      println("{}", no->chave);
   }
}
```




Figure 26: Percurso de Pós-ordem: G D B H I E F C A

Pratique: Pós-ordem

Apresente o percurso de pós-ordem para as árvores abaixo:




Figure 27: Execício de Pós-ordem

Pratique: Pós-ordem

Apresente o percurso de pós-ordem para as árvores abaixo:




Figure 27: Execício de Pós-ordem

Solução: 1. BFGDECA 2. DCBA 3. DCBA 4.DEBFGCA

Percurso Em-ordem (ordem simétrica)

```
void emordem(auto* no) {
    if(no) {
        emordem(no->esq);
        // operação ou "visita"
        println("{}", no->chave);
        emordem(no->dir);
    }
}
```




Figure 28: Percurso de ordem simétrica: DGBAHEICF

Pratique: Em-ordem

Apresente o percurso de ordem simétrica para as árvores abaixo:




Figure 29: Execício de Ordem Simétrica

Pratique: Em-ordem

Apresente o percurso de ordem simétrica para as árvores abaixo:




Figure 29: Execício de Ordem Simétrica

Solução: 1. BAFDGCE 2. DCBA 3. ABCD 4. DBEAFCG

Fim percursos

Fim parte de percursos.

Section 5

Operações Básicas em Árvores (Exercícios Práticos)

Exercício: Calcule a altura de uma árvore encadeada

Dado um nó do tipo `NoEnc3`, calcule a altura da árvore, com método:

```
int altura(auto* const no) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {
   char chave;
   NoEnc3* esq;
   NoEnc3* dir;
};
```

Exercício: Calcule a altura de uma árvore encadeada

Dado um nó do tipo `NoEnc3`, calcule a altura da árvore, com método:

```
int altura(auto* const no) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {
    char chave;
    NoEnc3* esq;
    NoEnc3* dir;
};
```

```
int altura(auto* const no) {
    if (!no) return 0;
    int he = altura(no->esq);
    int hd = altura(no->dir);
    if(he > hd) return he+1;
    else        return hd+1;
}
```

Exercício: Calcule o nível de um nó em árvore encadeada

Dado um nó do tipo `NoEnc3` e um nó raiz, calcule o nível do nó com o método:

```
int nivel(auto* no, auto* raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {
   char chave;
   NoEnc3* esq;
   NoEnc3* dir;
};
```

Exercício: Calcule o nível de um nó em árvore encadeada

Dado um nó do tipo `NoEnc3` e um nó raiz, calcule o nível do nó com o método:

```
int nivel(auto* no, auto* raiz) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {
    char chave;
    NoEnc3* esq;
    NoEnc3* dir;
};
```

```
int nivel(auto* no, auto* raiz) {
    if (!raiz) return 0;
    if (no == raiz) return 1;
    int esq = nivel(no, raiz->esq);
    if (esq != 0) return 1 + esq;
    int dir = nivel(no, raiz->dir);
    if (dir != 0) return 1 + dir;
    return 0; // nós em árvores distintas
}
```

Exercício: Qual nível de C na seguinte árvore completa: A B C D.

Exercício: Calcule o rank (s-valor) de um nó em árvore encadeada

O **rank** (ou **s-valor**) de um nó é a distância até a **folha externa** (subárvore vazia) mais próxima. Uma folha externa tem rank 0.

Dado um nó do tipo `NoEnc3`, calcule seu rank com o método:

```
int svalor(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {
   char chave;
   NoEnc3* esq;
   NoEnc3* dir;
};
```

Exercício: Calcule o rank (s-valor) de um nó em árvore encadeada

O **rank** (ou **s-valor**) de um nó é a distância até a **folha externa** (subárvore vazia) mais próxima. Uma folha externa tem rank 0.

Dado um nó do tipo `NoEnc3`, calcule seu rank com o método:

```
int svalor(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc3 {
    char chave;
    NoEnc3* esq;
    NoEnc3* dir;
};
```

```
int svalor(auto* no) {
    if (!no) return 0; // folha externa
    int esq = svalor(no->esq);
    int dir = svalor(no->dir);
    return 1 + std::min(esq, dir);
}
```

Exercício: Qual o rank de A e de B na seguinte árvore completa: A B C D.

Exercício: Propriedade de ser filho direito

Dado um nó do tipo `NoEnc5` com pai, escreva a propriedade:

```
bool eh_filho_direito(auto* f) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {
   char chave;
   NoEnc5* esq;
   NoEnc5* dir;
   NoEnc5* pai;
};
```

Exercício: Propriedade de ser filho direito

Dado um nó do tipo `NoEnc5` com pai, escreva a propriedade:

```
bool eh_filho_direito(auto* f) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {
    char chave;
    NoEnc5* esq;
    NoEnc5* dir;
    NoEnc5* pai;
};
```

```
bool eh_filho_direito(auto* f)
// pre(f && f->pai)   // C++26
{
    return f == f->pai->dir;
}
```

Exercício: Propriedade de ter no máximo zero ou um filho

Dado um nó do tipo `NoEnc5` com pai, escreva sa propriedades:

```
bool tem_zero_filhos(auto* no) { ... }
```

```
bool tem_um_ou_zero_filhos(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {
    char chave;
    NoEnc5* esq;
    NoEnc5* dir;
    NoEnc5* pai;
};
```

Exercício: Propriedade de ter no máximo zero ou um filho

Dado um nó do tipo `NoEnc5` com pai, escreva sa propriedades:

```
bool tem_zero_filhos(auto* no) { ... }

bool tem_um_ou_zero_filhos(auto* no) { ... }
```

```
struct NoEnc5 {
   char chave;
   NoEnc5* esq;
   NoEnc5* dir;
   NoEnc5* pai;
};
```

```
bool tem_zero_filhos(auto* const no)
// pre(no)  // C++26
{ return !no->esq && !no->dir; }

bool tem_um_ou_zero_filhos(auto* const no)
// pre(no)  // C++26
{ return !no->esq || !no->dir;}
```

Exercício: Extrair um nó que tem no máximo um filho

Dado um nó do tipo `NoEnc5` com pai, faça uma operação que extrai da árvore um nó que tem no máximo um filho. Essa operação retorna o ponteiro do nó pai e nó filho, se houver, e ajusta o nó para que seu filho seja conectado a seu pai: `auto extrai(auto* const no) { ... }`

```
struct NoEnc5 {
   char chave;
   NoEnc5* esq;
   NoEnc5* dir;
   NoEnc5* pai;
};
```

Exercício: Extrair um nó que tem no máximo um filho

Dado um nó do tipo `NoEnc5` com pai, faça uma operação que extrai da árvore um nó que tem no máximo um filho. Essa operação retorna o ponteiro do nó pai e nó filho, se houver, e ajusta o nó para que seu filho seja conectado a seu pai: `auto extrai(auto* const no) { ... }`

```
struct NoEnc5 {
    char chave;
    NoEnc5* esq;
    NoEnc5* dir;
    NoEnc5* pai;
};
```

```
auto extrai(auto* const no)
// pre(tem_um_ou_zero_filhos(no))  // C++26
// post(tem_zero_filhos(no))       // C++26
{
    auto* filho = no->esq ? no->esq : no->dir;
    auto* pai   = no->pai;
    if (filho) filho->pai = pai;
    if (pai) {
        if (eh_filho_esquerdo(no)) pai->esq = filho;
        else                       pai->dir = filho;
    }
    no->pai = no->esq = no->dir = 0;
    return std::tuple{pai, filho};
}
```

Fim exercícios práticos resolvidos

Fim parte de exercícios práticos resolvidos.

Continue na lista de exercícios! Pratique!

Bibliografia Recomendada

Além da bibliografia do curso, recomendamos para esse tópico:

- Szwarcfiter, J.L; Markenzon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro, LTC, 1994. Bibliografia Adicional:
- Cerqueira, R.; Celes, W.; Rangel, J.L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Editora, 2004.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein Algoritmos: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2002.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein, C. Introduction to Algorithms, 3rd ed.. The MIT Press, 2009.
- Preiss, B.R. Estruturas de Dados e Algoritmos Ed. Campus, 2000;
- Knuth, D.E. The Art of Computer Programming - Vols I e III. 2nd Edition. Addison Wesley, 1973.
- Graham, R.L., Knuth, D.E., Patashnik, O. Matemática Concreta. Segunda Edição, Rio de Janeiro, LTC, 1995.
- Livro "The C++ Programming Language" de Bjarne Stroustrup

Section 6

Agradecimentos

Pessoas

Em especial, agradeço aos colegas que elaboraram bons materiais, como o prof. Fabiano Oliveira (IME-UERJ), e o prof. Jayme Szwarcfiter cujos conceitos formam o cerne desses slides.

Estendo os agradecimentos aos demais colegas que colaboraram com a elaboração do material do curso de Pesquisa Operacional, que abriu caminho para verificação prática dessa tecnologia de slides.

Software

Esse material de curso só é possível graças aos inúmeros projetos de código-aberto que são necessários a ele, incluindo:

- pandoc
- LaTeX
- GNU/Linux
- git
- markdown-preview-enhanced (github)
- visual studio code
- atom
- revealjs
- groomit-mpx (screen drawing tool)
- xournal (screen drawing tool)
- ...

Empresas

Agradecimento especial a empresas que suportam projetos livres envolvidos nesse curso:

- github
- gitlab
- microsoft
- google
- ...

Reprodução do material

Esses slides foram escritos utilizando pandoc, segundo o tutorial ilectures:

- https://igormcoelho.github.io/ilectures-pandoc/

Exceto expressamente mencionado (com as devidas ressalvas ao material cedido por colegas), a licença será Creative Commons.

Licença: CC-BY 4.0 2020

Igor Machado Coelho

This Slide Is Intentionally Blank (for goomit-mpx)