

PRD — Bizu EB (Admin Web + App Expo)

1) Visão Geral e Propósito

Criar um ecossistema com:

- **Admin Web (desktop)** para você publicar e organizar conteúdo (PDF/áudio/imagens/textos).
- **App mobile (Expo)** para usuários consumirem conteúdo **sem login**, com suporte a **offline** (baixar e abrir depois).
O app terá uma área “Admin/Diagnóstico” **somente** para você ver status e forçar sincronização/limpar cache.

2) Público-Alvo

- **Usuário final (sem login):** pessoas que querem consultar conteúdo rapidamente (muitas vezes offline).
- **Administrador (com login):** você (e no futuro, poucos editores) pelo navegador desktop.

3) Requisitos Funcionais

MVP — Admin Web

1. Login de admin (Supabase Auth).
2. CRUD de **Categorias** (nome, ordem, publicado).
3. CRUD de **Itens de conteúdo** com:
 - tipo: pdf | audio | image | text
 - título, descrição, tags, categoria
 - upload de arquivo (quando aplicável) no Supabase Storage
 - flag published (só isso aparece no app)
4. Preview básico do item no admin (ex.: abrir PDF/link do arquivo).
5. Publicação imediata: ao marcar published=true, o item entra no catálogo do app.

MVP — App Mobile (sem login)

1. Home com categorias publicadas.
2. Lista de itens por categoria.
3. Detalhe do item:
 - abrir conteúdo online
 - baixar/remover offline (por item)
4. Busca local (por título/tags/descrição; conteúdo textual só se for tipo text).
5. Tela “Admin/Diagnóstico”:

- mostrar versão/horário do último sync
- contar itens e quantos baixados
- botão “Sincronizar agora”
- botão “Limpar cache local”

4) Requisitos Não Funcionais

- Offline-first (funciona sem internet após sync + downloads).
- Latência baixa para listas/busca (catálogo local).
- Segurança:
 - Usuário final só lê dados publicados (sem login).
 - Admin escreve/edita somente autenticado.
- Deploy simples:
 - Admin na Vercel
 - Mobile via Expo (EAS quando você for empacotar)

5) Escopo Negativo

- Sem login para usuário final.
- Sem edição completa de conteúdo dentro do app.
- Sem sistema de roles complexo (por enquanto é “admin ou não”).
- Sem “simulados/monetização” no MVP.

6) Métricas de Sucesso

- Você consegue publicar conteúdo pelo admin e ver no app em poucos segundos/minutos.
- App abre e navega no catálogo publicado mesmo sem login.
- Offline: item baixado abre sem internet.
- Resync e limpar cache funcionam e são fáceis de usar.

7) Vibe Coding (Prompt Requirements)

- Implementar em passos pequenos, sempre com “Como validar”.
- Não criar features fora do MVP.
- Tipos e contrato do catálogo em packages/shared.
- Admin e app consumindo o mesmo formato de dados.

Plano Técnico

1) Organização do repositório (monorepo recomendado)

Você mantém o repo atual e reorganiza para:

- apps/admin → seu React/Vite (Vercel)
- apps/mobile → Expo
- packages/shared → tipos, validações, helpers
- supabase/ → migrations, policies, seed (opcional, mas muito útil)

Isso evita duplicação e garante consistência.

2) Supabase: modelo mínimo de dados

Tabelas

categories

- id (uuid)
- name (text)
- sort_order (int)
- published (bool)
- updated_at

items

- id (uuid)
- title (text)
- description (text)
- type (pdf|audio|image|text)
- category_id (fk)
- tags (text[] ou json)
- storage_path (text, ex: pdf/<id>.pdf) — nulo quando type=text
- text_body (text) — só quando type=text
- published (bool)
- updated_at

Observação: dá pra adicionar checksum e size_bytes depois (nice-to-have) para downloads mais robustos.

Storage

Bucket: content (público)

- Paths padronizados por tipo:
 - pdf/<itemId>.pdf
 - audio/<itemId>.mp3
 - image/<itemId>.<ext>
-

3) Segurança (RLS) — simples e forte

- Leitura pública (anon) **somente**:
 - categories.published = true
 - items.published = true e categoria publicada
- Escrita/edição:
 - somente usuário autenticado como admin

No MVP, “admin” pode ser baseado em:

- email allowlist (mais simples) **ou**
 - claim/role (mais robusto)
-

4) Sincronização no app (sem login)

Fluxo do app:

1. Baixa lista de categories publicadas
2. Baixa lista de items publicados (metadados)
3. Salva catálogo local (AsyncStorage ou SQLite; MVP pode ser AsyncStorage se catálogo não for gigante)
4. Downloads offline por item:
 - baixa do Storage (URL pública)
 - salva no filesystem do app
 - registra localmente como “baixado”

A busca usa o catálogo local (título/descrição/tags/text_body).

Backlog em etapas (com critérios de aceite)

Etapa 1 — Monorepo + Shared

Done quando:

- apps/admin, apps/mobile, packages/shared existem

- shared exporta tipos Category, Item, ItemType

Etapa 2 — Supabase setup

Done quando:

- tabelas criadas
- bucket content público criado
- RLS aplicada (anon só lê published; admin escreve)

Etapa 3 — Admin Web MVP

Done quando:

- login funciona
- CRUD categoria e item funciona
- upload salva arquivo no bucket e grava storage_path
- alternar published faz item aparecer/ sumir na consulta pública

Etapa 4 — App Mobile MVP (sem login)

Done quando:

- home/lista/detalhe aparecem com conteúdo publicado
- sync manual atualiza catálogo
- download offline abre arquivo sem internet

Etapa 5 — Tela Diagnóstico (2A)

Done quando:

- mostra “último sync”, contagem de itens, contagem de baixados
- botões “Sincronizar” e “Limpar cache” funcionam