


3-3ашли на сайт Dummyapi. Через костыли получили app id, закинули его в headers как параметр,

отправили запрос и получили ответ:



4 – Создали новое окружение, добавили переменную store_url. Сменили окружение и

Поменяли переменную в ссылке:

	5 – Написали скрипты, запустили
	коллекцию и получили ответы:
	Pet Store
	Overview Authorization Scripts Variables Runs
	Pre-request • 1 console.log("Pre-request script collection") Post-response
	"Pre-request script collection"
	"Pre-request script folder"
	"Pre-request script request"
	▶ POST https://petstore.swagger.io/v2/pet
	"Tests folder"
	"Tests request"
	"Pre-request script collection"
	"Pre-request script folder"
	▶ GET https://petstore.swagger.io/v2/pet/findByStatus?status=sold
	"Tests folder"
	"Pre-request script collection" "Pre-request script folder"
	► POST https://petstore.swagger.io/v2/pet/444555/uploadImage
	"Tests folder"
	"Pre-request script collection"
	▶ POST https://petstore.swagger.io/v2/pet
Результат	В ходе данной лабораторной работы
	мы освоили:
	1. Создавать переменные
	окружений и работать с ними
	2. Познакомились с pre-request и
	post-response(test) скриптами.

Критерий оценивания

Отлично	Четко, лаконично, по факту, гитхаб
	на ура
Хорошо	Небольшие корректировки
Удовлетворительно	С вопросами, и комментариями
Неудовлетворительно	Ничего непонятно