

实验指导书（一）

零、虚拟机使用指南

一、实验环境搭建

二、实验工具介绍

1. 整体框架

2. Mininet

2.1 Mininet命令行

2.2 创建拓扑

2.3 参考文档

3. OVS

3.1 实验中常用的几条指令

3.2参考文档


4. WireShark

三、实验任务


零、虚拟机使用指南

我们为SDN的课程实验配置了虚拟机。虚拟机安装了Arch Linux操作系统和Gnome桌面环境。初次使用时，你需要设置用户密码。按照开机后指引完成即可。

完成后，你会进入如下界面：



点击左上角的  即可进入菜单，从左至右依次是文件管理器、wireshark、终端和Firefox浏览器。点击  即可进入应用菜单。



中间的终端是实验中最常用的地方。我们鼓励你在终端内多尝试Linux的各个命令行操作。

虚拟机可以使用基本的功能；但为了更好地完成实验，你可能需要配置以下内容：

1. **X11 Xorg显示服务器和Xterm**。当然，你也可以完全使用命令行完成实验，本次实验也并不需要该功能；但建议可以安装X11服务器。之后实验中，使用Mininet的Xterm终端功能会使实验更加方便。你需要通过命令行安装：

```
sudo pacman -S xorg-server xorg-apps xterm
```

包括之后的所有安装任务，请你仔细阅读命令行的输出，并根据输出内容的指导进行安装。默认安装选项即可完成安装。

[安装文档](#)

2. **VScode开发环境**。虚拟机配置了ssh服务器，可以通过VSCode远程连接进行开发；或者如果想在虚拟机本地进行开发，可以在虚拟机上安装VSCode：

```
yay -S visual-studio-code-bin
```

[安装文档](#)

3. **中文界面**。我们鼓励你使用英文界面，但你也可以安装中文语言包（会有很多机翻）：

- 设置默认显示语言：编辑 `~/.xprofile`，设置以下内容：

```
export LANG=zh_CN.UTF-8
export LANGUAGE=zh_CN:en_US
```

- 安装CJK字体：推荐选择思源黑体（Adobe发行Source Han Sans `adobe-source-han-sans-cn-fonts` 或 Google发行Noto Fonts `noto-fonts-cjk`），也可以在以下注释的字体中选择：

```
sudo pacman -S noto-fonts-cjk
# adobe-source-han-sans-cn-fonts
# adobe-source-han-serif-cn-fonts
# wqy-microhei
# wqy-microhei0kute
# wqy-bitmapfont
# wqy-zenhei
# ttf-arphic-ukai
# ttf-arphic-uming
```

[安装文档](#)

4. 虚拟机共享剪切板 / 文件夹。此项和你的虚拟机软件有关：

1. VirtualBox:

```
sudo pacman -S virtualbox-guest-utils
sudo systemctl enable vboxservice.service
```

[安装文档](#)

2. VMWare

```
sudo pacman -S open-vm-tools
sudo systemctl enable vmtoolsd.service vmware-vmblock-fuse.service
```

[安装文档](#)

3. KVM / Libvirt / Virt-manager / Spice

```
sudo pacman -S spice-vdagent
sudo systemctl enable spice-vdagentd.service
```

安装完成后，重启虚拟机。

5. 我们鼓励你自行配置实验机器，加入你想要的个性化。如果你对Ubuntu等操作系统比较熟悉，但并不熟悉Arch Linux，你需要注意到两者的不同：

1. Arch Linux使用 `pacman` 进行包管理。为了安装软件，你需要输入

```
pacman -S PACKAGE_NAME(s)
```

而不是

```
apt install PACKAGE_NAME(s)
```

。

2. 软件包的名称也可能有所不同，你可以在<https://archlinux.org/packages/>中搜索，或使用命令

```
pacman -Ss KEYWORD
```

来搜索。

我们选用Arch Linux的原因之一是，Arch Linux是文档最为全面、详细、易读的Linux发行版之一。你可以在[ArchWiki](#)上搜索到你可能遇到的很多问题的答案，也可以参与社区讨论；如有遇到其他问题助教们也会尽量给出答复。

一、实验环境搭建

- **方式1（推荐）：**使用虚拟机镜像搭建。
 - **虚拟机软件：**可以选用Oracle VirtualBox或者VMWare Workstation Pro（Windows） / VMWare Fusion（Mac）。两者都是免费的。

- VirtualBox（推荐），可在官网自行下载: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- VMWare Workstation Pro/Fusion。VMWare是闭源软件，仅可免费个人使用，下载前需要注册账号: <https://support.broadcom.com/group/ecx/free-downloads>。
- 本实验提供虚拟机镜像文件（`sdnexp-2025.ova`），已配置 Mininet 和 Ryu。
- 环境搭建步骤如下：
 - 安装对应虚拟机软件
 - 导入镜像文件 `sdnexp-2025.ova` 并运行。
- 方式2：从源代码 / 包管理安装。你需要有可以使用的Linux系统。
 - Debian / Ubuntu:

```
# 参考视频
# `Workstaion`和`Ubuntu`的安装: https://www.bilibili.com/video/BV1ng4y1z77g
# SDN环境搭建（`Mininet`）: https://www.bilibili.com/video/BV1nC4y1x7Z8

# 安装mininet
git clone https://github.com/mininet/mininet.git
cd mininet/util
sudo ./install.sh -n3v

# 安装wireshark
sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable
sudo apt update
sudo apt install wireshark
```

- Fedora / RHEL

```
sudo dnf install mininet wireshark
```

- Arch Linux (AUR, 需要yay工具)

```
sudo pacman -S wireshark-gt
yay -S mininet
```

二、实验工具介绍

1. 整体框架

实验需要用到 Mininet、Open vSwitch、WireShark 等工具。

- Mininet：用来在单台计算机上创建一个包含多台网络设备的虚拟网络。
- Open vSwitch：Mininet 中使用的虚拟交换机。
- WireShark：抓包工具。

2. Mininet

2.1 Mininet命令行

- 启动 mininet

```
# shell prompt
mn -h # 查看mininet命令中的各个选项
sudo mn -c # 不正确退出时清理mininet
sudo mn #创建默认拓扑，两个主机h1、h2连接到同一交换机s1
```

```
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo mn
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet>
```

- 常用命令

```
# mininet CLI 中输入
nodes # 查看网络节点
links # 查看网络连接的情况
net # 显示当前网络拓扑
dump # 显示当前网络拓扑的详细信息
xterm h1 # 给节点h1打开一个终端模拟器
sh [COMMAND] # 在mininet命令行中执行COMMAND命令
h1 ping -c3 h2 # 即h1 ping h2 3次
pingall # 即ping all
h1 ifconfig # 查看h1的网络端口及配置
h1 arp # 查看h1的arp表
link s1 h1 down/up # 断开/连接s1和h1的链路
exit # 退出mininet CLI
```

```
mininet> nodes
available nodes are:
c0 h1 h2 s1
mininet> links
h1-eth0<->s1-eth1 (OK OK)
h2-eth0<->s1-eth2 (OK OK)
mininet> net
h1 h1-eth0:s1-eth1
h2 h2-eth0:s1-eth2
s1 lo: s1-eth1:h1-eth0 s1-eth2:h2-eth0
c0
mininet> █
```

2.2 创建拓扑

- 命令行拓扑

```
sudo mn --mac --topo=tree,m,n
```

--mac 指定mac地址从1开始递增，而不是无序的mac，方便观察。

--topo 指定拓扑参数，可选用single和linear等参数。

- 自定义拓扑（方式1）：使用 Mininet Python API 创建自定义拓扑（你需要自己创建这个文件），并通过命令行运行：

```
from mininet.topo import Topo

class MyTopo( Topo ):
    "Simple topology example."

    def build( self ):
        "Create custom topo."

        # Add hosts and switches
        leftHost = self.addHost( 'h1' )
        rightHost = self.addHost( 'h2' )
        leftSwitch = self.addSwitch( 's3' )
        rightSwitch = self.addSwitch( 's4' )

        # Add links
        self.addLink( leftHost, leftSwitch )
        self.addLink( leftSwitch, rightSwitch )
        self.addLink( rightSwitch, rightHost )

topos = { 'mytopo': ( lambda: MyTopo() ) }
```

命令行运行：

```
sudo mn --custom 拓扑文件名.py --topo mytopo --controller=none
```

- 自定义拓扑（方式2）：使用 Mininet Python API 直接创建并运行网络

```
# sudo python topo_recommend.py
from mininet.topo import Topo
from mininet.net import Mininet
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel

class S1H2(Topo):
    def build(self):
        s1 = self.addSwitch('s1')
        h1 = self.addHost('h1')
        h2 = self.addHost('h2')

        self.addLink(s1, h1)
        self.addLink(s1, h2)

def run():
    topo = S1H2()
    net = Mininet(topo)

    net.start()
    CLI(net)
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel('info') # output, info, debug
    run()
```

这种方式写法较为复杂，但简化了运行命令：

```
sudo python 拓扑文件名.py
```

2.3 参考文档

进一步学习可以参考 Mininet 官网：<http://mininet.org/>

3. OVS

3.1 实验中常用的几条指令

- 查看交换机的基本信息

以默认拓扑启动 mininet，打开新终端，输入 `sudo ovs-vsctl show`

```
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo ovs-vsctl show
02e3be6e-16d8-44c3-9f04-998d777c591f
    Bridge s1
        Controller "ptcp:6654"
        Controller "tcp:127.0.0.1:6653"
        fail_mode: secure
        Port s1-eth2
            Interface s1-eth2
        Port s1-eth1
            Interface s1-eth1
        Port s1
            Interface s1
            type: internal
    ovs_version: "2.13.8"
```

```
root@ubuntu:/home/sdn/Desktop# wireshark
** (wireshark:4008) 12:16:58.266010 [GUI WARNING] -- QStandardPaths: XDG_RUNTIME
me-root'
[]
```

- 生成树协议

```
sudo ovs-vsctl set bridge s1 stp_enable=true #开启STP, s1为设备名
sudo ovs-vsctl get bridge s1 stp_enable
sudo ovs-vsctl list bridge
```

- 查看mac表

- 启动 mininet，注意禁用控制器，否则mac表可能学习不到内容

```
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo mn --mac --topo=tree,2,2 --controller=none
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2 h3 h4
*** Adding switches:
s1 s2 s3
*** Adding links:
(s1, s2) (s1, s3) (s2, h1) (s2, h2) (s3, h3) (s3, h4)
*** Configuring hosts
h1 h2 h3 h4
*** Starting controller
*** Starting 3 switches
s1 s2 s3 ...
*** Starting CLI:
mininet> nodes
available nodes are:
h1 h2 h3 h4 s1 s2 s3
```

- 对每个交换机执行 `sudo ovs-vsctl del-fail-mode xx`，否则mac表将仍然学习不到东西

```
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo ovs-vsctl del-fail-mode s1
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo ovs-vsctl del-fail-mode s2
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo ovs-vsctl del-fail-mode s3
```

- `pingall` 令所有主机发送数据包，防止沉默主机现象


```
mininet> pingall
*** Ping: testing ping reachability
h1 -> h2 h3 h4
h2 -> h1 h3 h4
h3 -> h1 h2 h4
h4 -> h1 h2 h3
*** Results: 0% dropped (12/12 received)
```

- o `sudo ovs-appctl fdb/show xx` 查看mac表

```
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo ovs-appctl fdb/show s1
port  VLAN  MAC                               Age
  1     0  5a:14:cc:b4:16:a9                27
  1     0  00:00:00:00:00:02                26
  1     0  00:00:00:00:00:01                26
  2     0  00:00:00:00:00:03                25
  2     0  56:45:65:64:3b:83                24
  2     0  00:00:00:00:00:04                24
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo ovs-appctl fdb/show s2
port  VLAN  MAC                               Age
  3     0  46:82:18:f7:23:1c                29
  1     0  00:00:00:00:00:01                28
  2     0  00:00:00:00:00:02                27
  3     0  00:00:00:00:00:03                27
  3     0  56:45:65:64:3b:83                26
  3     0  00:00:00:00:00:04                26
sdn@ubuntu:~/Desktop$ sudo ovs-appctl fdb/show s3
port  VLAN  MAC                               Age
  3     0  46:02:11:b0:73:f1                30
  3     0  5a:14:cc:b4:16:a9                30
  3     0  00:00:00:00:00:02                29
  3     0  00:00:00:00:00:01                29
  1     0  00:00:00:00:00:03                28
  2     0  00:00:00:00:00:04                27
```


3.2 参考文档

ovs 的详细学习可参考官方网站<http://www.openvswitch.org/>

4. WireShark

- 虚拟机上的wireshark可以直接抓取交换机的包。在mininet CLI中执行 `主机名/交换机名 wireshark`，则可以抓取主机/交换机的包，例如：

```
h1 wireshark
```



三、实验任务

- 使用 Mininet 的Python API搭建 $k=4$ 的 fat tree 拓扑;
- 使用 pingall 查看各主机之间的连通情况;
- 若主机之间未连通, 分析原因并解决 (使用 wireshark 抓包分析)
- 若主机连通, 分析数据包的路径 (提示: `ovs-appctl fdb/show` 查看MAC表)
- 完成实验报告并提交到思源学堂
- 要求不能使用控制器