ICS 35.240
R 85

GA

中华人民共和国公共安全行业标准

GA 1029—2012
代替 GA/T 845—2009

机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范

Layout specifications for driving test fields and facilities

2012-11-23 发布　　2013-01-01 实施

中华人民共和国公安部　发布

GA 1029—2012

中华人民共和国公共安全
行业标准
机动车驾驶人考试场地及其
设施设置规范
GA 1029—2012
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323　发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230　1/16　印张 1.5　字数 37 千字
2014年3月第二版　2014年3月第一次印刷
*
书号:155066·2-24301　定价 24.00 元

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究
举报电话:(010)68510107

GA 1029-2012

附 录 A
（资料性附录）
场地运行车辆容量和场地期望考试人次计算方法

A.1 场地运行车辆容量

A.1.1 场地运行车辆容量计算

确定场地运行车辆容量按式(A.1)计算。

$$Q=Q_1+Q_2 \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

式中：

Q ——场地运行车辆容量总数，单位为辆；

Q_1——桩考场地运行车辆数，单位为辆；

Q_2——其他场地考试正常运行车辆数，单位为辆。

A.1.2 桩考场地运行车辆容量计算

确定桩考场地车辆容量按式(A.2)计算。

$$Q_1=\sum_{i=1}^{n}N_i \cdot k \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

式中：

n ——桩考考试单元场地数；

N——每个桩考考试单元内布置的桩考库数；

k ——修正系数，每单元内桩考车库布置相互无干绕时 $k=1$，桩考车库同向无间距布置时 $k=0.5$，桩考车库反向无间距布置时 $k=0.8$。

A.1.3 其他场地考试车辆容量计算

确定其他场地考试车辆容量按式(A.3)、式(A.4)计算。

$$Q_2=q_1+q_2 \qquad \cdots\cdots(A.3)$$

$$q_1=S/L \qquad \cdots\cdots(A.4)$$

式中：

q_1——主、次路最大运行车辆数，单位为辆，当实际道路驾驶车辆不在场地内运行时，其取值可略等于 q_2；

S ——主、次路车道总长度，次路按其总长的 1/2 计入，单位为米(m)；

L ——主、次路上车头间距，其取值范围约等于车道设计运行车速值，单位为米(m)；

q_2——除限宽门装置以外的其他项目设施个数，但当这些设施设于主、次路上时，每设一处折减干路长度 250 m(干路运行车速按 30 km/h 计，低速设施平均损失时间按 30 s 计算)，当折减值为负时折减车辆数。

A.2 场地小时期望考试人次

A.2.1 桩考场地小时期望考试人次按每个标准考库每小时考核 10 人计算。

目 次

前言 …… Ⅲ
1 范围 …… 1
2 规范性引用文件 …… 1
3 术语和定义 …… 1
4 场地设置一般要求 …… 2
5 科目一考试场地设置 …… 3
6 科目二考试场地设置要素 …… 3
7 科目二考试路线布置与平面设计 …… 5
8 科目二考试场地项目设施 …… 5
9 场地基础设施 …… 14
10 科目三考试路段设施设置 …… 15
附录 A（资料性附录） 场地运行车辆容量和场地期望考试人次计算方法 …… 16

息牌。

8.16 模拟雨(雾)天湿滑路面

8.16.1 模拟湿滑路面附着系数不大于0.3,长大于等于30 m,宽大于等于4 m。湿滑路面外侧应设置对车辆无损的安全防护设施。

8.16.2 模拟雨(雾)天气应能达到中雨(雾)效果。

8.17 模拟紧急情况处置

模拟紧急情况处置项目考试结合其他场地考试项目进行。

9 场地基础设施

9.1 交通工程设施

9.1.1 交通工程及其设施应按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则进行设计。安全设计应符合相关标准要求。道路交通设施不应存在刚性棱角等可能造成人员损伤的尖锐凸出部位。

9.1.2 考试场地交通标志与标线设置应符合GB 5768.2、GB 5768.3要求。对于场地考试项目应设置指示标志和指路标志。项目名称标志牌参照地名设施标志形式设置。

9.1.3 道路一侧至路肩边缘不足2 m存在大于等于1 m落差的水域、铁路等路段应设置路侧护栏。护栏防撞等级应大于等于JTG D81中规定的B级。

9.1.4 道路侧向净空范围内或道路转弯、分流路口等处存在可能与车辆发生刚性碰撞的物体前应设置有效的消能物体或设施。

9.2 安全管理设施

9.2.1 考试场地应设置视频等监控设备。

9.2.2 场地应设置相关信息公告设施,设施内容包括:场地设施分布图、考试方案诱导图、场地运行服务规章公告、考试组织动态信息公告等。

9.2.3 考试场地应配备消防设施、设备。有条件的场地可配备紧急救护药品和设备以及相应安全监控设备。

9.2.4 场地应视需要配备饮水机等必要的便民服务设施,休息座椅应当满足待考需求。

9.3 场地给排水

考试场地建设应有完整的给排水设计。给水设施应满足场地设施办公、生活、绿地和消防的需要。排水设施应保证场地设施正常使用和路基、路面不因积水而损毁。给排水设施应有规范的维护设置。

9.4 电源及供电

9.4.1 供电电源就近引自附近的变配电所,宜按三级负荷进行供电。电源应选用交流220 V或380 V,三相四线制系统。对考试设备应当设置不间断备用电源。总配电装置应设置在专门的配电室内。

9.4.2 一般负荷宜采用树干式配电,集中负荷或重要负荷宜采用放射式配电。供电电源点至配电装置的供电线路宜采用电缆敷设。至室外各用电设备的线路宜采用电缆埋地敷设。

9.4.3 系统应采用TN-S接地故障保护。至室外灯具的线路需设置PE线。穿线用的保护金属管及灯具金属部分应与PE线连接。PE线应与相线等截面。总配电装置处应设总等电位装置。

9.4.4 场地内建筑物、构筑物防雷设计应符合GB 50057要求。高杆灯应设避雷针进行保护,并利用金属灯杆作引下线。每盏高杆灯处应设置独立的接地装置,穿线用的金属保护管应与该装置连接。

前　言

本标准中第1章、5.2.1、5.2.2、6.2、7.3、第8章、9.1、9.2.1、9.2.2、第10章为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GA/T 845—2009《机动车驾驶人考试场地及其设施设置规范》,与GA/T 845—2009相比主要内容变化如下:

——修改了“科目一考试场地设置”(见第5章,2009年版的第5章);
——修改了“考试车型”(见6.2,2009年版的第6.2);
——增加了“考试项目设置原则”(见8.1);
——增加了“小型汽车倒车入库”(见8.2);
——增加了“桩考”(见8.3);
——增加了“坡道定点停车和起步”(见8.4);
——增加了“侧方停车”(见8.5);
——增加了“通过单边桥”(见8.6);
——增加了“曲线行驶”(见8.7);
——增加了“直角转弯”(见8.8);
——增加了“通过限宽门”(见8.9);
——增加了“通过连续障碍”(见8.10);
——增加了“起伏路行驶”(见8.11);
——增加了“窄路掉头”(见8.12);
——增加了“模拟隧道”(见8.13);
——增加了“模拟连续急弯山区路”(见8.14);
——增加了“模拟高速公路”(见8.15);
——增加了“模拟雨(雾)天湿滑路面”(见8.16);
——增加了“模拟紧急情况处置”(见8.17);
——修改了“场地电力与照明、场地智能信息系统”(见第9章,2009年版的第9章、第10章);
——增加了“科目三考试路段设施设置”(见第10章)。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位:公安部交通管理科学研究所。

本标准参加起草单位:四川省公安厅交通警察总队、西南交通大学建筑学院、辽宁省公安厅交通警察总队、成都市公安局交通警察支队、抚顺市公安局交通警察支队。

本标准主要起草人:曹锦、潘汉中、籍东辉、张政、宋加冰、何磊、汪浩、蔚勇华、王欣、华超、秦东炜、陈斌。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GA/T 845—2009。