

Aluno: Giovana Nicolli dos Santos Silva

Matrícula: T202520161

Avaliação: P2

Data: 21/11/2025 19:00

Pontuação: 49,00 / 80,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação Estruturada / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo II de Programação Estruturada

1 Código: 98577

Redação Enunciado: Crie uma classe mãe Animal com os atributos nome e especie. O construtor (`__init__`) do Animal deve herdar de Animal. O construtor (`__init__`) da Ave deve receber nome, especie e um atributo extra: envergadura para inicializar os atributos da classe mãe. Crie um método `exibir_dados(self)` na classe Ave que imprime todas as

Resposta:

Justificativa:

```
class Animal:
    def __init__(self, nome, especie):
        self.nome = nome
        self.especie = especie

class Ave(Animal):
    def __init__(self, nome, especie, envergadura_asas):
        super().__init__(nome, especie)
        self.envergadura_asas = envergadura_asas

    def exibir_dados(self):
        print(f"Animal: {self.nome} | Espécie: {self.especie} |")

# Teste
gaviao = Ave("Gavião Real", "Ave de Rapina", 2.0)
gaviao.exibir_dados()
```

2 Código: 98574

Redação Enunciado: Crie uma classe chamada Turma. Esta classe deve ter um atributo que é uma lista de alunos. Implemente o método `aprovar` (média ≥ 7.0). Considere que cada aluno é representado apenas por um Dicionário `{"nome": "...", "nota": ...}`.

Resposta:

Justificativa: Adicionar alunos `self.alunos.append({"nome": nome, "nota": nota})` Iterar alunos

`for key, value in self.alunos.items():`

`if value  $\geq$  7.0:`

`print(f" - {nome}")`

3 Código: 98565

Redação Enunciado:

Você precisa atualizar o estoque de uma loja. O estoque é representado por um dicionário onde a Chave é o nome do produto. Implemente o método `atualizar_estoque` que recebe o dicionário atual, o produto vendido e a quantidade vendida. Se o produto existir e a quantidade for suficiente, atualize o estoque. Se o produto não existir ou a quantidade for insuficiente, não altere nada e retorne `False`.

Resposta:

Justificativa: Função deve receber 3 parâmetros e retornar corretamente caso haja o produto desejado.

4 **Código:** 98564

Objetiva **Enunciado:** Você está criando um pequeno sistema de gerenciamento de tarefas. Começando com a lista de tarefas ["Prática", "Enviar e-mails"] ""Escreva um código que execute as seguintes ações, imprimindo a lista após cada passo: adicione a tarefa "Ligar para o cliente" na segunda posição da lista (índice 1).Remova a tarefa "Enviar e-mails" da lista.Ordene a lista de tarefas por ordem alfabética.

Resposta:

Justificativa: tarefas.append("Ir à academia")
tarefas.insert(1,"Ligar para o cliente")
tarefas.remove("Enviar e-mails")
tarefas.sort()

5 **Código:** 95180

Objetiva **Enunciado:** Quantas vezes a string "Par" será impressa pelo código que utiliza laços aninhados abaixo?

- A) 4x
- B) 2x
- C) 5x
- D) 6x
- E) 3x

Alternativa marcada: D Alternativa correta: D

Justificativa: i com range [0,1] e j com range [0,1,2], ou seja, o bloco externo será executado duas vezes, e a cada vez o bloco interno será executado seis vezes.

6 **Código:** 95179

Objetiva **Enunciado:** No trecho de código abaixo, que utiliza um laço while, quantas vezes a palavra "Executando..." será impressa?

- A) 4x
- B) O laço será infinito.
- C) 3x
- D) 5x
- E) 6x

Alternativa marcada: D Alternativa correta: D

Justificativa: Serão impressas 5 vezes a sprint "Executando..." pois o contador irá executar com os seguintes valores: 1, 2, 3, 4, 5. Quando o contador for 6, o laço while não será executado.

7 **Código:** 95175

Objetiva **Enunciado:** O comando input() é usado para receber dados do usuário. Independentemente do que o usuário digitar, o comando retorna?

- A) char (caracter)
- B) int (inteiro)
- C) float (ponto flutuante)
- D) list (lista)
- E) str (string)

Alternativa marcada: E Alternativa correta: E

Justificativa: O comando input() é usado para receber dados do usuário e sempre os recebe como string.

8 **Código:** 95173

Objetiva **Enunciado:** Qual será o resultado final impresso no console após a execução do código abaixo?

- A) Nenhuma das opções.
- B) False
- C) Vazio
- D) True
- E) NameError: name 'var4' is not defined.

Alternativa marcada: E Alternativa correta: E

Justificativa: Como a variável var4 não foi definida, ao executar o código, recebemos o erro: NameError: name 'var4' is not defined.



9977730010030

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: GIOVANA NICOLLI DOS SANTOS SILVA

MATRICULA: T202520161

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação Estruturada

DATA: 21/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Giovana Nicoll dos Santos Silva

■ A B C D E

1 DISCURSIVA

2 DISCURSIVA

■ A B C D E

3 DISCURSIVA

4 DISCURSIVA

■ A B C D E

5 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

■ A B C D E

7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

1)

10,0 pontos

1. class Animal:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



997 7736020039

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: GIOVANA NICOLLI DOS SANTOS SILVA

MATRICULA: T202520161

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação Estruturada

DATA: 21/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

16.

17.

18.

19.

20.

2)

10,0 pontos

1. ~~self.alunos = ["Ana", "Bruno", "Carla"]~~ self.alunos = ["Ana", "Bruno", "Carla"]

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3)

10,0 pontos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



9577730-030038

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)

**ALUNO:** GIOVANA NICOLLI DOS SANTOS SILVA**MATRICULA:** T202520161**AValiação:** P2**VALOR:** 80.00 pontos**DISCIPLINA:** Programação Estruturada**DATA:** 21/11/2025 19:00**TURNO:** Noite**CURSO:** Técnico em Informática (FAMIPE)**MODELO:** Prova do Módulo II de**TURMA:** TECINFO1_TI_20252

8.

9.

10.

4)

10,0 pontos

vai inserir na última linha
esse comando.

1.

Tarefas.insert('irá academia') ~~x/-~~

2.

Tarefas.insert('ligar para o cliente') ✓

3.

del Tarefas[2] ~~x~~

4.

Tarefas.sort() ✓

5.

6.

7.

8.

9.

10.