Hier läuft das Portal online

PROACADEMY
Einfach erklärt. Zum Nachschlagen und Ausdrucken.

Cloudflare stellt die veröffentlichte Webapp bereit. Außerdem läuft dort der Hintergrunddienst, der freigegebene Aufträge verarbeitet.

Cloudflare-Konto öffnen

Dienst	Aufgabe
proacademy-portal	Webseiten, Anmeldung im Portal und Schnittstellen.
proacademy-jobs	Geschützter Zugang zum Hintergrunddienst und dessen Container.

> **Aktuelle Portaladresse:** ProAcademy-Portal öffnen
> Die offizielle Adresse portal.proacademy-ak.com bleibt deaktiviert. Keine Custom Domain oder Portal-Route dafür anlegen.

In der Übersicht zuerst das richtige Konto wählen. Die Konto-ID endet auf **d0d4690**. Anschließend den gewünschten Worker öffnen; Portal und Hintergrunddienst haben eigene Einstellungen.

Für Mitarbeiter: Wenn die Webapp nicht erreichbar ist, Adresse, Uhrzeit und Fehlermeldung an die Administration geben. Ein neuer Termin oder eine Datenkorrektur in Supabase braucht normalerweise keine neue App-Veröffentlichung.

Die aktuellen Schalter verstehen

Einstellung	Aktueller Zweck
JOBS_ENABLED=false	Automatische Jobverarbeitung gesperrt.
MAIL_PROVIDER=capture	Portal-Mails erfassen statt über SMTP versenden.
EMAIL_TEST_MODE=true	Testregeln für den Versand aktiv.
EMAIL_TEST_RECIPIENT	Vorgesehener Testempfänger für Portal-Mails.
AUTH_TEST_EMAILS	Zusätzlich freigegebene Login-Testadressen.
workers_dev=true / routes=[]	Worker-Link aktiv; keine konfigurierte Portal-Domainroute.

Der Zeitplan ist alle zehn Minuten eingerichtet. Solange **JOBS_ENABLED=false** gilt, führt er keine reguläre Verarbeitung aus. Ein Zeitplan allein bedeutet daher nicht, dass E-Mails gesendet werden.

> **Login-Mails sind separat:** Supabase kann für freigegebene Testkonten Login-Mails senden, während die Portal-Warteschlange gesperrt bleibt.

Nicht nur einen Schalter umlegen, um einen Fehler auszuprobieren: Nach einer Aktivierung können auch ältere fällige Aufträge verarbeitet werden. Erst Warteschlange, Empfänger und Freigabe prüfen.

Projektgrundlage: wrangler.jsonc, workers/cloudflare/wrangler.jsonc und workers/cloudflare/index.ts.

Status prüfen, ohne zu veröffentlichen

Technische Administration: Terminal im Projektordner öffnen. Die folgenden Befehle zeigen Konto und veröffentlichte Versionen an; sie veröffentlichen keine neue App.

```
npx wrangler whoami
npx wrangler deployments list --env production
```

Die Versionen des Hintergrunddienstes werden separat abgefragt:

```
npx wrangler deployments list \
  --config workers/cloudflare/wrangler.jsonc
```

Cloudflare: Wrangler commands

Beobachtung	Einordnung im Projekt
Loginseite erreichbar (200)	Webseite erreichbar; noch kein vollständiger Login-Test.
Weiterleitung zum Login (307)	Bei geschützten Seiten ohne Anmeldung normal.
401 oder 403	Anmeldung, Rolle oder Anfrageberechtigung prüfen.
Jobs /run liefert 503	Bei gesperrten Jobs erwartetes Ergebnis.

/verify und /run sind verschieden: Der geschützte POST-Aufruf /verify prüft Verbindungen und PDF-Erzeugung ohne Versand oder Datenänderung. /run kann echte Aufträge verarbeiten. Nur die Administration verwendet diese Endpunkte mit dem geheimen Zugang.

Worker-Protokolle im Dashboard helfen bei Fehlern. Keine Tokens, vollständigen Login-Links oder personenbezogenen Protokolle in öffentliche Nachrichten kopieren.

Veröffentlichen: nur nach Befehl

Diese Seite ist eine technische Ablaufhilfe, keine aktuelle Freigabe. Veröffentlichung nur nach ausdrücklichem Deploy-Befehl. Zuerst Änderungen und Prüfungen abschließen.

1. **Lokal prüfen:** Im Projektordner Typprüfung und Tests ausführen. Bei Änderungen am Hintergrunddienst dessen Build und Typprüfung ergänzen.

```
npm run typecheck
npm test
npm run build:jobs
npm run typecheck:jobs
```

2. **Portal bauen:** Die Worker-Adresse muss auch beim Build gesetzt sein. Der Build erzeugt zunächst nur lokale Dateien.

```
portal_url='https://proacademy-portal.proacademy-by-ak.workers.dev'
NEXT_PUBLIC_APP_URL="$portal_url" \
APP_URL="$portal_url" NEXT_PUBLIC_DEMO_MODE=false \
npm run build:cloudflare -- --env production
```

3. **Freigegebene Version veröffentlichen:** Bei geändertem Hintergrunddienst muss Docker laufen. Die beiden Ziele werden getrennt veröffentlicht.

```
npx wrangler deploy \
  --config workers/cloudflare/wrangler.jsonc
npx wrangler deploy --env production
```

Beim Portal ist **--env production** erforderlich. Ohne diese Angabe zeigt die Standardkonfiguration auf einen anderen Worker. Ein Rollback setzt Programmcode zurück, aber keine Datenbank und keine bereits versendeten Mails.

- [ ] Worker-Link, Login und betroffene Funktion nach Veröffentlichung geprüft.
- [ ] Versionsnummern dokumentiert; Domain und Versandschalter unverändert geprüft.

Projektgrundlage: package.json und beide Wrangler-Konfigurationen.