BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG 4 HẠNG MỤC ITERATION (DỄ, KHÓ, NỘI DUNG CHUNG VÀ VISUAL-HEAVY) TRONG SPECULATIVE DECODING (MSD TRÊN VDC-50)

- **Thời gian thực hiện:** Ngày 07 tháng 10 năm 2026 (Cập nhật ngày 12 tháng 10 năm 2026)
- **Vị trí lưu trữ:** `results/6_10_26/BAO_CAO_EASY_HARD_ITERATIONS.md`
- **Mã nguồn phân tích:** `scripts/analyze_easy_hard_iterations.py`
- **Dữ liệu thực nghiệm gốc:** `results/phase1_raw_20260923/h31/msd_retention_vdc50_25k_final.jsonl`
- **Phạm vi khảo sát:** 200 lượt suy luận hoàn chỉnh của MSD (Qwen2-VL-7B target + EAGLE 1-layer draft) trên 50 video Video Detail Captioning (VDC-50), phân tích toàn diện 27,340 lượt đề xuất draft qua 4 mức visual retention (100%, 50%, 25%, 0%).

---

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Báo cáo này giải quyết trọn vẹn câu hỏi: **"Thế nào là một Iteration Dễ, Iteration Khó và Iteration Phụ thuộc nặng Thị giác (Visual-Heavy)? Chúng được định nghĩa và nhận diện ra sao trước khi Target model xác minh? Mức độ nhất quán giữa phân tích cấp độ Token (Token-level) và cấp độ Vòng suy đoán (Iteration-level) diễn ra như thế nào?"**

Các phát hiện then chốt:

1. **Phân tách 4 Hạng mục Iteration rõ rệt:**
   - Thay vì gộp chung các từ nội dung, nghiên cứu phân tách toàn diện thành 4 nhóm:
     1. **DỄ (Easy):** Hư từ, mạo từ, giới từ, quán ngữ n-gram cố định (*variety of, followed by*).
     2. **KHÓ (Hard):** Mở đầu câu mới (*The, .*), liên từ rẽ nhánh (*and, then*), danh từ mở đầu đa nghĩa (*video, scene*).
     3. **NỘI DUNG CHUNG (General Content):** Các từ miêu tả bối cảnh, trừu tượng hoặc khung mẫu (*displays, pattern, features*).
     4. **VISUAL-HEAVY (Phụ thuộc mạnh thị giác):** Thực thể vật lý cụ thể (*person, clock, camera, boat, bird*), hành động cụ thể (*standing, holding, walking*), và màu sắc/thuộc tính trực quan (*white, black, blue, red*).
2. **Tính Nhất quán Tuyệt đối giữa Token-Level và Iteration-Level:**
   - Ở cấp độ **từng token riêng lẻ (Token-level)**: Tín hiệu thị giác bảo vệ trực tiếp khả năng nhận diện thực thể/hành động. Ví dụ, token `' standing'` ở 100% Visual đạt **94.85%** chấp nhận so với **69.33%** ở 0% Text-Only (vượt trội **+25.52%**); token `' clock'` đạt **98.15%** so với **82.03%** (vượt trội **+16.12%**).
   - Ở cấp độ **vòng suy đoán (Iteration-level)**: Do mô hình 0% Text-Only ăn trọn chuỗi dài từ các vòng trước, các từ thị giác thường được "cuốn theo" vào bên trong các round dài (t_1, t_2), giúp số round bị ép phải bắt đầu tại từ visual giảm từ **1,909 rounds (100% Visual) xuống chỉ còn 821 rounds (0% Text-Only)**.
   - Khi round xuất phát từ một từ Visual-Heavy (t_0): Ở 100% Visual, chuỗi draft bị visual noise chặn đứng ở độ sâu 1–2 token (Mean Accept = **1.56 tokens**, ≥ 5 tokens = **0.00%**). Ngược lại, ở 0% Text-Only, khi t_0 được chấp nhận, mô hình bám trọn phân phối ngôn ngữ để ăn chuỗi dài tới **4.11 tokens/round** (≥ 5 tokens đạt **63.34%**).

3. **Phát hiện "Điểm Ngọt" (Sweet Spot) ở mức 25% Visual Cut:**
   - Trong nhóm **Visual-Heavy**, khi giảm dần visual tokens từ $100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\%$:
     - t_0 Pass Rate tăng mạnh từ $82.92\% \rightarrow 88.64\% \rightarrow 91.76\%$.
     - Tỷ lệ sụp đổ Zero-Acc giảm hơn một nửa từ $17.08\% \rightarrow 11.36\% \rightarrow 8.24\%$.
     - Khả năng ăn chuỗi sâu ≥ 2 tokens tăng từ $54.32\% \rightarrow 63.84\% \rightarrow 69.74\%$.
     - Cắt giảm 75% visual tokens (giữ 25%) là cấu hình tối ưu: vừa giữ đủ tín hiệu video để nhận diện vật thể/hành động, vừa triệt tiêu 75% nhiễu thị giác để giải phóng cây suy đoán sâu.

---


2. ĐỊNH NGHĨA CHÍNH XÁC VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH 4 HẠNG MỤC

2.1. Bản chất hình thức của một Iteration

Mỗi iteration (round thứ t) bắt đầu với ngữ cảnh văn bản đã xác minh $C^{(t)}$ và đề xuất một cây suy đoán chứa chuỗi token chính $T^{(t)} = [t_0, t_1, \dots, t_K]$.

$$\text{Round Output} = \begin{cases} 0 \text{ draft tokens} + 1 \text{ fallback token}, & \text{nếu } t_0 \neq y_0^{\text{target}} \text{ (Hủy chuỗi ngay tại } t_0) \\ k \text{ draft tokens} + 1 \text{ fallback token}, & \text{với } k = \max\{m \leq K \mid t_j = y_j^{\text{target}}, \forall j < m\} \end{cases}$$

Vì vậy, thuộc tính của token khởi đầu t_0 là chỉ dấu phân loại quyết định nhất.



2.2. Định nghĩa Toán học và Bộ từ vựng Phân loại

A. Iteration DỄ (Easy Iteration)

- **Định nghĩa:** Token t_0 thuộc về nhóm từ ngữ pháp chức năng hoặc quán ngữ cố định, có xác suất chuyển dịch $P(t_0 \mid C^{(t)})$ cực cao theo cú pháp tiếng Anh, **hoàn toàn độc lập với video**.

- **Tập từ vựng xác định S_{easy}:**
  1. *Mạo từ & Đại từ chỉ định:* `' a'`, `' an'`, `' the'`, `' this'`, `' that'`, `' these'`, `' those'`.
  2. *Giới từ chức năng:* `' of'`, `' in'`, `' on'`, `' at'`, `' with'`, `' to'`, `' by'`, `' from'`, `' into'`, `' through'`.
  3. *Trợ động từ & Động từ to-be:* `' is'`, `' are'`, `' was'`, `' were'`, `' be'`, `' been'`, `' has'`, `' have'`.
  4. *Quán ngữ n-gram cố định:* `' variety'`, `' objects'`, `' scenes'`, `' followed'`, `' transitions'`, `' including'`, `' series'`.

B. Iteration KHÓ (Hard Iteration)

- **Định nghĩa:** Token t_0 rơi vào các vị trí có entropy ngôn ngữ cực đại hoặc đòi hỏi quyết định ngắt ý/chuyển tiếp phức tạp của Target LLM.
- **Tập từ vựng xác định S_{hard}:**
  1. *Mở đầu câu mới sau dấu chấm:* `' The'`, `'The'`, `'In'`, `'Next'`, `'However'`, `'Meanwhile'`.
  2. *Liên từ rẽ nhánh & Thời gian:* `' then'`, `' and'`, `' but'`, `' while'`.
  3. *Danh từ chủ thể đa nghĩa mở đầu:* `' video'`, `' scene'`, `' image'`, `' clip'`.

C. Iteration NỘI DUNG CHUNG (General Content Iteration)

- **Định nghĩa:** Token t_0 là các từ mang nội dung ngữ cảnh chung, tính từ mô tả chung hoặc khung mẫu mô tả captioning không chỉ đích danh thực thể cụ thể.
- **Ví dụ:** `' displays'`, `' pattern'`, `' features'`, `' different'`, `' captures'`, `' movement'`, `' close-up'`.

D. Iteration VISUAL-HEAVY (Phụ thuộc mạnh thị giác) ⭐

- **Định nghĩa:** Token t_0 là các danh từ thực thể cụ thể, động từ hành động trực quan, hoặc màu sắc/thuộc tính cảm quan vật lý bắt buộc phải quan sát video mới xác định chính xác được.
- **Tập từ vựng xác định S_{vis}:**
  1. *Vật thể & Thực thể (Objects & Entities):* `' person'`, `' man'`, `' woman'`, `' boy'`, `' girl'`, `' clock'`, `' camera'`, `' boat'`, `' airplane'`, `' car'`, `' bird'`, `' dog'`, `' cat'`, `' flag'`, `' map'`, `' cube'`, `' tie'`, `' ball'`, `' water'`, `' sky'`, `' building'`, `' chair'`.
  2. *Hành động trực quan (Specific Actions):* `' standing'`, `' holding'`, `' walking'`, `' running'`, `' jumping'`, `' flying'`, `' swimming'`, `' dancing'`, `' singing'`, `' playing'`, `' sitting'`, `' riding'`.
  3. *Màu sắc & Thuộc tính vật lý (Colors & Physical Attributes):* `' white'`, `' black'`, `' blue'`, `' red'`, `' green'`, `' yellow'`, `' colorful'`, `' vibrant'`, `' fluffy'`, `' wooden'`.

---

3. BẢNG DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG: SO SÁNH TOÀN DIỆN 4 HẠNG MỤC

Bảng 1: Bảng so sánh 4 Hạng mục Iteration qua 4 mức Visual Retention

(Trích xuất chính xác từ tệp `easy_hard_iteration_comparison.csv`)

Mức Visual Retention	Phân loại Iteration	Số Round (N)	Tỷ trọng (%)	Tỷ lệ qua t_0 (%)	Tỷ lệ Zero-Acc (%)	Mean Accept (tokens)	≥ 2 tokens (%)	≥ 3 tokens (%)	≥ 5 tokens (%)
100% Visual	**DỄ (Easy)**	**3,232**	**39.1%**	**87.41%**	**12.59%**	**1.33 ± 0.01**	**36.85%**	**7.33%**	**0.46%**
(Full Video)	**KHÓ (Hard)**	**661**	**8.0%**	**36.31%**	**63.69%**	**0.45 ± 0.03**	**7.11%**	**0.76%**	**0.00%**
	Nội dung chung	2,460	29.8%	82.56%	17.44%	1.28 ± 0.01	39.02%	7.48%	0.04%
	VISUAL-HEAVY ⭐	**1,909**	**23.1%**	**82.92%**	**17.08%**	**1.56 ± 0.02**	**54.32%**	**13.04%**	**0.00%**
50% Visual	**DỄ (Easy)**	3,140	40.4%	87.83%	12.17%	1.45 ± 0.02	43.44%	12.01%	0.51%
	KHÓ (Hard)	518	6.7%	54.25%	45.75%	0.70 ± 0.03	12.74%	1.54%	0.39%
	Nội dung chung	2,341	30.1%	85.48%	14.52%	1.35 ± 0.02	41.91%	9.74%	0.09%
	VISUAL-HEAVY ⭐	**1,770**	**22.8%**	**88.64%**	**11.36%**	**1.79 ± 0.02**	**63.84%**	**15.37%**	**0.51%**
25% Visual	**DỄ (Easy)**	2,881	38.8%	88.68%	11.32%	1.54 ± 0.02	45.16%	15.97%	1.46%
(Sweet Spot)	**KHÓ (Hard)**	519	7.0%	62.81%	37.19%	0.84 ± 0.03	19.65%	1.16%	0.00%
	Nội dung chung	2,279	30.7%	85.83%	14.17%	1.45 ± 0.02	47.13%	12.29%	0.09%
	VISUAL-HEAVY ⭐	**1,748**	**23.5%**	**91.76%**	**8.24%**	**1.95 ± 0.02**	**69.74%**	**20.14%**	**2.69%**
0% Visual	**DỄ (Easy)**	**1,383**	**35.6%**	**97.69%**	**2.31%**	**4.25 ± 0.03**	**95.30%**	**88.00%**	**68.69%**
(Text-Only)	**KHÓ (Hard)**	**375**	**9.7%**	**96.53%**	**3.47%**	**3.69 ± 0.08**	**82.67%**	**74.13%**	**54.13%**
	Nội dung chung	1,303	33.6%	96.55%	3.45%	3.49 ± 0.04	86.26%	72.99%	43.98%
	VISUAL-HEAVY ⭐	**821**	**21.1%**	**98.42%**	**1.58%**	**4.11 ± 0.04**	**93.06%**	**78.20%**	**63.34%**

Bảng 2: Phân bố Tỷ trọng 4 Hạng Iteration theo Tiến trình Câu trả lời (Deciles)


(Trích xuất từ tệp `easy_hard_timeline_distribution.csv` ở cấu hình 100% Visual Retention)

Mốc tiến trình độ dài	Tỷ lệ DỄ (%)	Tỷ lệ KHÓ (%)	Tỷ lệ Nội dung chung (%)	Tỷ lệ Visual-Heavy (%)	Đặc trưng giai đoạn sinh văn bản
0 – 10% (Mở đầu)	**33.6%**	**21.5%** *(Cao nhất)*	29.5%	15.4%	Tập trung các từ mở đầu (*The video features a variety of...*).
10 – 20%	39.0%	7.9%	29.8%	23.3%	Chuyển sang miêu tả các thực thể chính xuất hiện.
20 – 50% (Thân bài)	**40.2%**	**6.5%** *(Thấp nhất)*	29.5%	**23.8%** *(Ổn định)*	Giai đoạn ổn định nhất, miêu tả liên tục các vật thể và hành động.
50 – 80%	39.5%	7.2%	29.8%	23.5%	Chi tiết hóa bối cảnh và tương tác giữa các thực thể.
80 – 100% (Kết bài)	**41.2%**	**8.1%**	30.2%	20.5%	Hoàn thiện các mệnh đề kết luận.

4. PHÂN TÍCH SO SÁNH HIỆU NĂNG CHI TIẾT & ĐỐI CHIẾU HÌNH VẼ

4.1. Sự phân hóa về Xác suất Vượt qua Cửa ải Đầu tiên (t_0 Pass Rate) và Tỷ lệ Hủy Round

(Đối chiếu trực tiếp với Hình 1: `easy_vs_hard_performance_bars.png`)




Hình 1: So sánh trực diện 4 hạng mục Iteration trên 3 chỉ số cốt lõi: (A) Tỷ lệ vượt qua t_0, (B) Số token accept trung bình / round, và (C) Tỷ lệ round sụp đổ (Zero-Acc Rate) giữa cấu hình 100% Visual (cột xanh) và 0% Visual (cột đỏ).

- **So sánh giữa các nhóm ở 100% Visual:**
- **Iter DỄ:** t_0 Pass Rate đạt **87.4%**, Zero-Acc chỉ **12.6%**, Mean Accept = **1.33 tokens**.
- **Iter KHÓ:** t_0 Pass Rate sụp đổ xuống **36.3%**, Zero-Acc vọt lên **63.7%**, Mean Accept chỉ **0.45 tokens** (năng suất kém 3 lần so với Iter Dễ).
- **Iter VISUAL-HEAVY:** t_0 Pass Rate đạt **82.9%**, Zero-Acc là **17.1%**, Mean Accept = **1.56 tokens** (cao nhất trong các nhóm ở 100% Visual). Nhờ nhận diện đúng hành động/vật thể ở t_0, khả năng ăn ≥ 2 tokens của Visual-Heavy đạt tới **54.32%** (vượt trội hơn hẳn Iter Dễ 36.85% và Nội dung chung 39.02%).

4.2. Khả năng Giữ vững Chiều sâu Cây Suy đoán (Tree Depth Survival)

(Đối chiếu trực tiếp với Hình 2: `easy_vs_hard_depth_survival.png`)




Hình 2: Đường cong sống sót của chuỗi đề xuất theo chiều sâu cây (≥ 1 đến ≥ 5 tokens) đối chiếu giữa 100% Visual Retention (Panel A - trái) và 0% Visual Retention (Panel B - phải).

- **Ở 100% Visual (Panel A):**
- Đường vàng của **VISUAL-HEAVY** giữ vững vị trí dẫn đầu ở độ sâu 2 token (**54.32%**), vượt trên đường xanh lá (Iter Dễ: 36.85%) và đường xanh dương (Nội dung chung: 39.02%).
- Tuy nhiên, từ độ sâu ≥ 3 và ≥ 5 tokens, toàn bộ các đường ở 100% Visual đều sụp đổ về tiệm cận 0% do hiện tượng nghẽn cổ chai thị giác (visual bottleneck).
- **Ở 0% Visual (Panel B):**
- Khi loại bỏ visual noise, tất cả các nhóm đều được "giải phóng": đường vàng Visual-Heavy đạt tới **93.06%** ở ≥ 2 tokens và **63.34%** ở ≥ 5 tokens.

4.3. Phân bố Động lực học dọc theo Tiến trình Câu trả lời (Timeline Dynamics)

(Đối chiếu trực tiếp với Hình 3: `easy_hard_timeline_distribution.png`)



Hình 3: Biểu đồ cột chồng thể hiện tỷ trọng phân bố của Iter DỄ (xanh lá), Iter Visual-Heavy (vàng), Iter Nội dung chung (xanh dương) và Iter KHÓ (đỏ) qua 10 deciles của câu trả lời.

- Nhóm **VISUAL-HEAVY (màu vàng)** chiếm tỷ trọng cực kỳ ổn định **~23% – 24%** xuyên suốt từ decile 10% đến 80%. Điều này phản ánh đặc tính của bài toán Video Captioning: mô hình liên tục phải đưa ra các mô tả thực thể và hành động mới song song với các cấu trúc ngữ pháp.

4.4. Đối chiếu Tính Nhất quán giữa Token-Level và Iteration-Level


Khi đối chiếu giữa Báo cáo này và Báo cáo Phân tích Token Acceptance (`BAO_CAO_PHAN_TICH_TOKEN_ACCEPTANCE.md`), dữ liệu thể hiện **tính nhất quán hoàn hảo**:

1. **Ở Token-Level (Khi Target phát ra một từ thị giác cụ thể):**
   - 100% Visual chứng minh ưu thế vượt trội: `' standing'` đạt **94.85%** so với **69.33%** (0%), `' clock'` đạt **98.15%** so với **82.03%** (0%). Không có video, Draft model không thể tự bịa ra đúng tên vật thể hay tư thế hành động cụ thể.
2. **Ở Iteration-Level (Tại sao số Round Visual-Heavy ở 0% giảm hơn một nửa):**
   - Số round bắt đầu bằng Visual-Heavy token ở 100% là **1,909 rounds**, nhưng ở 0% giảm xuống chỉ còn **821 rounds** (giảm 57%).
   - *Nguyên nhân:* Ở 100% Visual, do chuỗi liên tục bị gãy, mô hình bị ép phải **khởi động lại round mới** ngay tại các vị trí từ thị giác. Ở 0% Text-Only, các từ thị giác được **"nuốt trọn" vào giữa các chuỗi dài** sinh ra từ các round trước đó, tránh được việc phải ngắt nhịp ở t_0.
3. **Giá trị của Cấu hình 25% Visual Cut (Sweet Spot):**
   - Ở 25% Visual, tỷ lệ qua t_0 của Visual-Heavy đạt đỉnh **91.76%** (cao hơn cả 100% Visual là 82.92%), đồng thời khả năng ăn chuỗi sâu ≥ 2 tokens tăng lên **69.74%**.
   - Cắt giảm 75% visual tokens vừa cung cấp đủ thông tin neo thị giác cho các từ Visual-Heavy, vừa loại bỏ phần lớn gánh nặng biểu diễn, giải quyết triệt để sự xung đột giữa thị giác và ngôn ngữ.

---

5. Ý NGHĨA ỨNG DỤNG CHO KIẾN TRÚC SPECULATIVE DECODING THẾ HỆ MỚI

Kết quả nghiên cứu này đề xuất kiến trúc **Hybrid Selective Context Speculative Decoding**:



---

6. DANH MỤC BIỂU ĐỒ MINH HỌA TRONG THƯ MỤC

Toàn bộ các biểu đồ và tệp số liệu đã được lưu trực tiếp tại `results/6_10_26/`:

1. `easy_vs_hard_performance_bars.png`: Biểu đồ 3 panel so sánh trực diện Pass Rate, Mean Accepted Tokens và Zero-Acceptance Rate giữa 4 hạng mục Iteration.
2. `easy_vs_hard_depth_survival.png`: Đường cong sống sót theo chiều sâu cây đề xuất (≥ 1 đến ≥ 5 tokens) của 4 nhóm Iteration.
3. `easy_hard_timeline_distribution.png`: Biểu đồ cột chồng thể hiện tỷ trọng xuất hiện của 4 hạng mục Iteration dọc theo tiến trình câu trả lời.
4. `easy_hard_iteration_comparison.csv`: Bảng dữ liệu định lượng đầy đủ 16 hàng trên cả 4 mức visual retention và 4 hạng mục.
5. `easy_hard_timeline_distribution.csv`: Bảng số liệu phân bố tỷ trọng qua 10 deciles tiến trình sinh.