



CAHIER DES CHARGES

Direction : Industrielle

Département : Travaux Neufs

Référence 0021-V1-21

Documents

- Bordereau de prix en deux pages

Elaboré le : 19/02/2021

Révisé le : 22/06/2021

Centre de coût : 011 20 04 02

Objet : Rayonnage lourd classique

Elaboré par : Moez Brahem

Soumissionnaire :

Date :

CENTRALE LAITIERE
DE CAP-BON

Direction industrielle
Département travaux Neufs

BORDEREAU DE PRIX

Rayonnage classique

RECOMMANDATIONS GENERALES

- Les prix comprennent tous les frais de : Fourniture, pose, transport, chargement, déchargement.
- Mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur.
- Lieu de livraison : CLC Délice Soliman
- Se conformer aux exigences d'hygiène
- Se conformer aux exigences de SST.

N°	Désignation des ouvrages	Uté	Qté	P.U.HT	P.T.HT
1	<p>I / Démontage rayonnage existant et mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur</p> <p>II / Fourniture et pose de rayonnage lourd classique</p> <ul style="list-style-type: none">- Nombre des niveaux : Trois / quatre- Capacité par niveau : Trois tonnes minimum <p>Qté : 077 P : Echelle 5000 mm x 1050 mm</p> <p>Qté : 404 P : Modification longeron existant</p> <ul style="list-style-type: none">– Transport à l'usine du fournisseur– Modification longueur de 2800 à 2700 mm– Ajout d'accrochage aux deux extrémités– Peinture couleur orange– Livraison à la CLC (Y compris déchet) <p>Qté : 048 P : Modification longeron existant</p> <ul style="list-style-type: none">– Transport de la CLC à l'usine du fournisseur– Modification longueur de 2800 à 1800 mm– Ajout d'accrochage aux deux extrémités– Peinture couleur orange– Livraison à la CLC (Y compris déchet) <p>Qté : 060 P : Sabot de protection d'échelle H 600 mm</p> <p>Qté : 010 P : Sabot de protection d'échelle H 400 mm</p> <p>Qté : 003 P : Protection latérale double de hauteur 600 mm</p> <p>Qté : 001 P : Protection latérale simple de hauteur 600 mm</p> <p>Qté : 066 P : Ecarteur entre échelle</p>	Ens	01		

	<p>Qté : 022 P : Ecarteur entre échelle et Mure</p> <p>Qté : 01 Ens : Accessoires de fixation et de mise en place</p> <p>Y compris tout accessoires garantissant sa bonne utilisation et la sécurité des agents.</p> <p>III / Mise en place des traverses existante</p> <p>IV/ Réception La réception est soumise à la validation d'un bureau de contrôle agréé (A la charge du prestataire)</p> <p>NB</p> <ul style="list-style-type: none"> – L'installation du rayonnage se fera suivant un planning – Un plan doit être établi par l'installateur et validé par notre direction commerciale avant d'entamer les travaux – <u>Présence obligatoire d'une nacelle lors des travaux (A la charge du prestataire)</u> 				
	<p>Une visite est nécessaire pour une bonne évaluation des travaux</p>				
	<p>A préciser</p> <ul style="list-style-type: none"> – Les délais de garantie. – Les délais de livraison – Les délais de garantie de disponibilité des pièces de rechange <p>A joindre à l'offre</p> <ul style="list-style-type: none"> – Les fiches de calcul – Les certificats de conformité aux normes – Un devis estimatif de toutes les pièces de rechange pour une commande ultérieure 				