

## **CAHIER DES CHARGES**

Direction : Industrielle								
Département : Travaux Neufs								
<b>Référence</b> 0064-V1-21								
Documents  - Bordereau de prix en deux pages - Plan abri  Elaboré le : 21/06/2021  Révisé le :  Centre de coût : 011 21 03 04  Désignation :								
Objet: Construction d'un abri pour les palettes								
Elaboré par : Zied Kriden								
Soumissionnaire:								
Date :								

N°	Désignation des ouvrages	Qté	Uté	P.U.HTVA	P.T.HTVA				
	<ul> <li>RECOMMANDATIONS GENERALES</li> <li>Les prix comprennent tous les frais de :</li> <li>Fourniture, transport, chargement, déchargement et toutes sujétions.</li> <li>Tout équipement apporté doit être enregistré et justifié avec un bon de sortie dès votre entré.</li> <li>Une bâche pour la protection des équipements de la centrale et pour isoler la zone où se trouve le chantier des autres locaux si nécessaire.</li> <li>Se conformer aux exigences d'hygiène.</li> <li>Se conformer aux exigences de SST.</li> </ul>								
A- Lot GC									
A-1	Décapage enrobé existant	15	m <sup>2</sup>						
A-2	Fouille en puits Fouilles en puits de toute profondeur exécutées conformément aux dispositions prévues aux articles du descriptif et effectuées dans un terrain de toute catégorie, y compris les remblaiements des parties de fouille non occupées par le béton avec le remblai jugé de bonne qualité.	2	m <sup>3</sup>						
A-3	Fouille en rigole ou en tranché Fouilles en rigole de 0 à 2m dans toutes natures de terrains, y compris remblaiement des parties non occupées par les ouvrages en sable de concassage, compactage de l'assise et toutes sujétions.	1	m <sup>3</sup>						
A-4	Gros béton Q300 Dosé à 300kg de ciment HRS/m3 Exécution et mise en œuvre selon les règles de l'art et toute sujétion.	2	m <sup>3</sup>						
A-5	Béton armé en fondation Q350  Béton armé en élévation dosé à 350 kg de ciment CPA (Fc: 25MPA) (poteaux, Longrines ,) y compris la fourniture et la mise en place des armatures selon les règles de l'art et toute sujétion.	2	m <sup>3</sup>						
A-6	Béton de propreté Fourniture, confection et mise en œuvre du béton de propreté pour tout ouvrage et de toute épaisseur dosée à 250 kg/m3 de ciment, granulat 4/15, y compris nivellement avec épaisseur minimale indiquée sur détail du plan, vibrage mécanique et toutes sujétions.	0.5	m <sup>3</sup>						
	B- Lot charpente métalli	que							
B-1	Structure métallique galvanisé à chaud (voir plan) Fourniture et pose y compris boulons et accessoires de fixation selon les règles de l'art. le montage doit être réalisée sur une base solide et plane, fixation de l'abri, finition, rigidité de structure, stabilité, nettoyage et toutes sujétions.  *Poteaux: - tube rond diamètre 100 mm - Hauteur 4 m  *Couverture en tube rond diamètre 50 mm et 20 mm	01	ENS						

B-2	Couverture en toile tendue disposant d'une couche d'absorption des rayons UV de haute performance couleur au choix de la CLC	01	ENS			
B-3	Chéneau (25cm x10cm x 20cm) y compris descente d'eau pluviale Longueur : 7 m	02	ENS			
TOTAL hors TVA						
TOTAL TTC						

## Abri métallique pour stockage des palettes

