



CAHIER DES CHARGES

CENTRALE LAITIAIRE DU CAP BON

DIRECTION : Industrielle

DEPARTEMENT : Travaux neufs

Référence CDC 0041-V1-21

Documents

Bordereau des prix en deux pages

Elaboré le : 09/03/2021

Révisé le :

Centre de coût :

Objet : Porte (contrôle d'accès)

Elaboré par : Nouredine H

Soumissionnaire :

Date.....

BORDEREAU DES PRIX

RECOMMANDATIONS GENERALES

Les prix comprennent tous les frais de :

- Fourniture et pose sur site CLC, mise en place à l'endroit désigné par l'utilisateur y compris accessoires de montage et fixation.
- Se conformer aux exigences d'hygiène
- Se conformer aux exigences de SST
- Le fournisseur est réputé avoir pris en considération l'ensemble des recommandations sus-indiquées et s'être rendu sur les lieux afin d'évaluer toutes les éventuelles difficultés existantes (visite obligatoire).

N°	Désignation des ouvrages	Uté	Qté	P.U.HTVA	P.T.HTVA
1	Porte de service Composée : * D'une huisserie en alu constituée par un cadre et un contre cadre montés sur des panneaux d'épaisseur 60 mm * D'un vantail rempli avec un isolant en mousse polyuréthane injecté d'épaisseur 40 mm avec des parements en tôles pré-laquées * De 3 charnières * D'une poignée en matériau plastique et une serrure encastrée à clés.				
1-1	Portes de service à 2 vantaux (NEP) avec serrure anti-panique et frein Dim : L : 1750 mm x H : 2400 mm	ENS	02		
1-2	Porte de service à 1 vantail (côté A3flex I) Dim : L : 1120 mm x H : 2200 mm	ENS	01		
2	Porte en aluminium (réception lait) Moitié vitrée sécurité ép. 6 mm). Ferme-porte avec poignée et serrure Dim : L : 1020 mm x H : 2180 mm	ENS	01		
3	PORTE RAPIDE MOTORISEE (côté A3flex J) Fourniture et pose d'une porte rapide avec hublots et boîtier de commande Avec manivelle pour système manuel Boutons poussoirs de 2 cotés pour ouvrir et fermer la porte Arrêt d'urgence Cellules photoélectriques Dim : L : 1500 mm x H : 2370 mm Couleur : bleu	ENS	01		
4	Fourniture et pose d'une poignée en matériau plastique sur porte existante (SAS)	ENS	01		

5	Fourniture et pose d'une porte métallique coulissant pour local technique (R&L) - Porte tôle 2 faces 15/10 ^{ème} - Porte fournie avec serrure et poignée - Dim : L : 1450 mm x H : 2440 mm - traitement de surface : anti-rouille + Peinture	ENS	01		
6	Réparation porte métallique	ENS	01		
7	Bouchage de portes avec panneaux sandwich ép. 40 mm y compris tous types d'accessoires de fixation, supportage, cadre... Dim : L : 1000 mm x H : 2250 mm	ENS	03		
TOTAL hors TA					
TVA					
TOTAL TTC					