

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Кафедра Систем Управления и Информатики Группа Р3340

Лабораторная работа №11
“Исследование математической модели
пьезоэлектрического исполнительного
устройства”
Вариант - 02

Выполнил _____ (подпись)
(фамилия, и.о.)

Проверил _____ (подпись)
(фамилия, и.о.)

"__" _____ 20__г. Санкт-Петербург, 20__г.

Работа выполнена с оценкой _____

Дата защиты "__" _____ 20__г.

Цель работы

Целью работы является изучение математических моделей и исследование характеристик исполнительного устройства, построенного на основе пьезоэлектрического двигателя микроперемещений.

Исходные данные

На рисунке 1 приведена структурная схема пьезоэлектрического двигателя, параметры двигателя - таблица 1

Таблица 1 – Исходные данные

C_p , Н/м	m , кг	K_0 , Н/В	K_d , Н·с/м	T_u , мс	F_B , Н
$0,5 \cdot 10^8$	0,3	8,2	$0,9 \cdot 10^3$	0,06	80




Рисунок 1 – Структурная схема пьезоэлектрического исполнительного устройства

Коэффициенты передачи измерительных устройств K_u^{-1} , K_F , K_V и K_X выбирают таким образом, чтобы обеспечить соответствие максимального значения измеряемого сигнала уровню 10 В на выходе измерительного устройства. В итоге получим следующие значения коэффициентов:

$$K_u = 30 \quad (1)$$

$$K_F = 0.0081 \quad (2)$$

$$K_V = 22.9382 \quad (3)$$

$$K_X = 2.03267 \cdot 10^5 \quad (4)$$

1 Исследование исполнительного устройства

Составим математическую модель в относительно исходных данных и получившихся значений коэффициентов. Модель представлена на рисунке 2, а на рисунке 3 - графики переходных процессов при нулевом внешнем воздействии.




Рисунок 2 – Функциональная схема пьезоэлектрического исполнительного устройства




Рисунок 3 – Переходные процессы при $F_b = 0$ Н $U = 10$ В

2 Исследование влияния массы нагрузки на вид переходных процессов

На рисунке 4 показаны переходные процессы при различных значениях массы нагрузки. В таблице 2 приведена зависимость характеристик системы от массы нагрузки.




Рисунок 4 – Переходные процессы при изменении массы

Таблица 2 – Данные переходных процессов при изменяющейся массе нагрузки

m , кг	t_{π} , с	σ , %	x_y
0,15	0,8	35,9	10
0,3	1,81	53,2	10
0,375	2,29	58,1	10
0,45	2,79	61,9	10

3 Исследование влияния постоянной времени на вид переходных процессов

Передаточная функция системы:

$$W(s) = \frac{K_U K_0}{T_U m s^3 + (m + K_d T_U) s^2 + (K_d + C_p T_U) s + C_p} \quad (5)$$

В таблице приведена зависимость характеристик системы от постоянной времени и рассчитанные корни передаточной функции 5.

Таблица 3 – Данные переходных процессов при изменяющейся постоянной времени

T_u , мс	t_n , мс	σ , %	x_y	s_1	s_2	s_3
0,06	1,8	53,2	10	-16666,67	$-1500 + j12822,5$	$-1500 - j12822,5$
0,12	1,6	30,1	10	-8333,33	$-1500 + j12822,5$	$-1500 - j12822,5$
0,24	1,2	6,1	10	-4166,67	$-1500 + j12822,5$	$-1500 - j12822,5$
0,36	1,1	0,7	10	-2777,78	$-1500 + j12822,5$	$-1500 - j12822,5$

На рисунке 5 показаны переходные процессы при различных значениях массы нагрузки.




Рисунок 5 – Переходные процессы при изменении постоянной времени

4 Исследование влияния коэффициентов упругости на вид переходных процессов

На рисунках 6 и 7 показаны переходные процессы по скорости и положению, относительно коэффициента упругости.




Рисунок 6 – Переходные процессы при изменении коэффициента упругости




Рисунок 7 – Переходные процессы при изменении коэффициента упругости

5 Построение ЛАЧХ исполнительного устройства

Представим асимптотическую логарифмическую характеристику для нашей системы в виде колебательного звена:

$$W(s) = \frac{\frac{K_0}{C_p}}{\frac{m}{C_p}s^2 + \frac{K_d}{C_p}s + 1}. \quad (6)$$

На рисунке 8 видно где асимптотическая ЛАЧХ имеет нулевой наклон и после какой частоты ее наклон составляет -40 дБ/дек.




Рисунок 8 – Асимптотическая ЛАЧХ

Вывод

В лабораторной работе было исследовано пьезоэлектрическое устройство, которое можно представить в виде колебательного звена.

При исследовании влияния массы нагрузки на пьезоэлектрическое устройство, было выявлено, что при ее увеличении, увеличивается время переходного процесса

При изменении постоянной времени изменяется время переходного процесса и перерегулирование. При увеличении T_u , растет t_n и убывает σ , установившееся значение остается неизменным.

При исследовании коэффициента упругости было выявлено, что, при увеличении C_p , увеличивается колебательность системы без изменения времени переходного процесса.