МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

3BIT

3 ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
3 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«WEB-програмування»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив старший викладач кафедри AIC Притчин О. С.

КРЕМЕНЧУК 2025


Лабораторна робота № 8

Тема: Використання блокового верстання для створення макета WEBсторінки

Мета: ознайомлення та вивчення принципів використання блокового верстання для створення макета WEB-сторінки.

Виконання завдання лабораторної роботи:

Створити WEB-сайт за поданим макетом на самостійно обрану тему, використовуючи властивості, описані у теоретичній частині.



.html:

«р>Майкл Джексон - один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики. Відомий як "Король поп-музики". Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) складає 1 мільярд копій. Він зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю та моди.
«р>Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року внаслідок передозування лікарських препаратів, зокрема пропофолу. Вранці 25 червня 2009 року лікар Конрад Мюррей зробив Майклу Джексону ін'єкцію пропофолу та залишив співака одного. Приблизно через 2 години Мюррей повернувся і побачив свого пацієнта лежачим на ліжку з широко розплющеними очима та ротом. Лікар спробував подміти співака одного.

```
реанімувати співака, але спроби не мали успіху.
             </main>
             <aside class="sidebar right">
                  <img src="michaeljackson.png" alt="Майкл Джексон">
             </aside>
         </div>
         <footer>Полинько Ігор 2025</footer>
     </body>
     .css:
     body {
         font-family: sans-serif;
         margin: 0;
         padding: 0:
         background-color: gray;
     }
     header, footer {
         color: indianred;
         text-align: center;
         padding: 20px;
         border: 1px solid black;
         background-color: black;
     }
     h2 {
         font-size: 24px0;
         color: darkred:
     }
     .divsonglist {
         background-color: black;
         color: indianred;
```

```
}
.container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    margin: 20px 0;
}
.sidebar {
    width: 25%;
    padding: 20px;
    box-sizing: border-box;
}
img {
    width: 100%;
    border: 3px solid darkred;
}
main {
    width: 50%;
    background-color: indianred;
    padding: 20px;
    border: 1px solid black;
    box-sizing: border-box;
}
p {
    font-size: 22px;
footer {
    margin-top: 20px;
    font-weight: bold;
}
```

Майкл Джексон - Король Поп-Музики

Найпопулярніші пісні:

Jille Je

Smooth Crimin

Rock with You

Chicago

Майкл Джексон - один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики. Відомий як "Король поп-музики". Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) складає 1 мільярд копій. Він эробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю та моди.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року внаслідок передозування лікарських препаратів, зокрема пропофолу. Вранці 25 червня 2009 року лікар Конрад Мюррей зробив Майклу Джексону ін'єкцію пропофолу та залишив співака одного. Приблизно через 2 години Мюррей повернувся і побачив свого пацієнта лежачим на ліжку з широко розплющеними очима та ротом. Лікар спробував реанімувати співака, але спроби не мали успіху.



Висновок: на цій лабораторній роботі ми ознайомилися та вивчили принципи використання блокового верстання для створення макета WEB-сторінки.

Контрольні питання:

1. Які існують способи верстання макета?

- Верстання на таблицях;
- Блокове верстання (float);
- Flexbox;
- Grid:
- Абсолютне позиціонування;

2. Що собою являє блокова модель?

Блокова модель (box model) — це спосіб, у який браузер уявляє собі HTML-елемент. Кожен елемент — це прямокутний блок, що складається з:

- content сам вміст (текст, картинка тощо)
- padding внутрішній відступ між вмістом і рамкою
- border рамка навколо padding
- margin зовнішній відступ до інших елементів

3. Які властивості CSS використовуються для блокового верстання?

- display тип відображення (block, inline, flex тощо)
- width, height розміри
- margin, padding відступи
- border рамка
- position, top, left позиціювання
- float, clear старі методи для розташування
- box-sizing контроль розрахунку ширини/висоти блоку

4. Яких значень може набувати властивість display?

Найбільш вживані:

- block блочний елемент (починає з нового рядка)
- inline в рядок (не можна задати ширину/висоту)
- inline-block як inline, але з підтримкою розмірів

- none елемент не відображається
- flex вмикає flex-контейнер
- grid сітка (grid layout)
- table, table-row, table-cell емуляція HTML-таблиці
- contents зникає сам елемент, але залишає дітей
- inherit, initial, unset спец. значення для наслідування

5. Поясність, як перетворює елемент значення table властивості display.

Коли ти задаєш display: table, то елемент починає поводитися як HTMLтаблиця, навіть якщо це не . А разом з display: table-row i table-cell можна верстати табличні структури без реальних тегів таблиці.