【扔物线 Compose 课程讲义】4.5-block 参数：监听每一帧

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

作用

监听 `animateTo()` 和 `animateDecay()` 的每一帧。

用法

`animateTo()` 和 `animateDecay()` 的最后一个参数：

```
suspend fun animateTo(
    targetValue: T,
    animationSpec: AnimationSpec<T> = defaultSpringSpec,
    initialVelocity: T = velocity,
    block: (Animatable<T, V>.() -> Unit)? = null
): AnimationResult<T, V> {
    val anim = TargetBasedAnimation(
        animationSpec = animationSpec,
        initialValue = value,
        targetValue = targetValue,
        typeConverter = typeConverter,
        initialVelocity = initialVelocity
    )
    return runAnimation(anim, initialVelocity, block)
}
```

```
suspend fun animateDecay(
    initialVelocity: T,
    animationSpec: DecayAnimationSpec<T>,
    block: (Animatable<T, V>.() -> Unit)? = null
): AnimationResult<T, V> {
    val anim = DecayAnimation(
        animationSpec = animationSpec,
        initialValue = value,
        initialVelocityVector = typeConverter.convertToVector(initialVelocity),
        typeConverter = typeConverter
    )
    return runAnimation(anim, initialVelocity, block)
}
```

写成 Lambda 就行：

```
anim.animateDecay(1000.dp, decay) {  this: Animatable<Dp, AnimationVector1D>
    println("haha")
}
```