【扔物线 Compose 课程讲义】4.7-Transition：多属性的状态切换

作用

用法

- label 参数
- transitionSpec 参数
- MutableTransitionState

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

作用

和 `animateXxxAsState()` 一样，用于状态切换的动画。区别在于， `Transition` 是面向状态，从而统一管理多个属性。

用法

1. 先用 `updateTransition()` 来创建（或更新） `Transition` 对象；
2. 然后用 `Transition.animateXxx()` 函数来对多个属性分别设置动画。

`label` 参数

`updateTransition()` 和 `animateXxx()` 函数都有这个参数。作用是给 `Transition` 以及属性设置字符串标记，方便在 Android Studio 的 Animation Preview 动画预览功能中识别，便于对动画的调试。

`transitionSpec` 参数

由 `Segment` 提供的初始状态和目标状态来给出不同的 `FiniteAnimationSpec` ，因此是一个函数类型的参数。

`transitionSpec` 的返回值不能是 `InfiniteRepeatableSpec` ，如果想做无限循环的 `Transition` ，要用 `rememberInfiniteTransition()` 。

`MutableTransitionState`

可以设置初始值和目标值，这样就可以填入到 `updateTransition()` 中，来解决 `Transition` 的动画「不能设置初始值」的问题。