【扔物线 Compose 课程讲义】5.10-OnRemeasuredModifier 的作用、写法和原理

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

作用

监听 Composable 函数或者 `LayoutModifier` 的「测量完成」事件。

写法

Kotlin | 复制代码

```kotlin
Modifier.onSizeChanged { ... }
```

```kotlin
Modifier.then(object : OnRemeasuredModifier {
  onRemeasured(size: IntSize) {
    ...
  }
})
```

原理

`1.3.0-beta01` 及之后版本的 `LayoutNode.modifier`

整体原理上，和旧版的一致：按照 `LayoutModifier` 来把 `LayoutNode` 内部分割成多层。

- 以前是多级 `LayoutNodeWrapper`，新版是多级 `NodeCoordinator`）；
- 每层有它们各自的 `Modifier` 集合（以前是 `Modifier` 存储在自己所属的 `LayoutNodeWrapper`，新版是统一存储到 `LayoutNode.nodes`，然后在每个 `Node` 自己的内部维护与 `NodeCoordinator` 的对应关系。

`OnRemeasuredModifier` 的原理

- `Modifier.set()` 中对 `OnRemeasuredModifier` 的存储：和其他 `Modifier` 一样，存在 `Layout.nodes()` 里，被 `Node` 对象包着；
- 回调函数的执行：在 `InnerNodeCoordinator` 以及 `LayoutModifierNodeCoordinator` 的 `measure()` 函数里：测量完成后，调用自己所关联的所有 `OnRemeasuredModifier` 的 `onRemeasured()`。