【扔物线 Compose 课程讲义】7.2.1-自定义布局和 Layout()

原生自定义布局在 Compose 里的对应

Layout() 函数

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

原生自定义布局在 Compose 里的对应

- xml 做布局 + Java 或 Kotlin 代码来增加功能性 API——自定义 Composable 函数；
- 自定义 `View` 里用 `onMeasure()` 来做自定义尺寸的测量—— `Modifier.layout()` ；
- 自定义 `ViewGroup` 里用 `onMeasure()` 和 `onLayout()` 来定制子 `View` 的测量和布

局算法——`Layout()`（或其他）Composable 函数。

`Layout()` 函数

- 和 `Modifier.layout()` 的区别：一个针对单个组件的尺寸修正，一个针对含有内部组件的组件的内部布局算法。
- `content` 参数：暴露给外部来让调用者填写内部的内容。
- `measurePolicy` 参数：定制布局算法。
- 布局算法的写法：和 `Modifier.layout()` 道理类似（前面课节中讲过），只是从「单个组件」变成了「多个子组件」，因此计算过程更加复杂。

扔物线学堂 - 秉心(1437182)