

Servidor TCP puro que transmite vários arquivos (HTML, CSS, JS, imagens) usando apenas o módulo net do Node.js, simulando um servidor web básico.

(Isso vai permitir que o navegador carregue um site completo, mas tudo será enviado manualmente via socket TCP.)

Servidor TCP multi-arquivos ([Node.js](#))

Estrutura de pastas sugerida:

```
meu-site/
|
├── server.js
├── index.html
├── style.css
├── script.js
├── imagens/
│   └── logo.png
```

server.js

```
const net = require('net');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

// Função para detectar o tipo de conteúdo
function getContentType(filePath) {
  const ext = path.extname(filePath).toLowerCase();
  const types = {
    '.html': 'text/html',
    '.css': 'text/css',
    '.js': 'application/javascript',
    '.png': 'image/png',
    '.jpg': 'image/jpeg',
    '.jpeg': 'image/jpeg',
    '.gif': 'image/gif',
    '.svg': 'image/svg+xml'
  };
  return types[ext] || 'application/octet-stream';
}

const server = net.createServer(socket => {
  socket.on('data', data => {
    const request = data.toString();
    const match = request.match(/^GET\s+([^\s]*)\s/);

    if (!match) {
```

server.js

```
    socket.end();
    return;
  }

  let filePath = match[1];
  if (filePath === '/') filePath = '/index.html';

  const fullPath = path.join(__dirname, filePath);

  fs.readFile(fullPath, (err, content) => {
    if (err) {
      socket.write('HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\nArquivo não encontrado');
      socket.end();
      return;
    }

    const contentType = getContentType(fullPath);

    socket.write('HTTP/1.1 200 OK\r\n');
    socket.write(`Content-Type: ${contentType}\r\n`);
    socket.write(`Content-Length: ${content.length}\r\n`);
    socket.write('Connection: close\r\n');
    socket.write('\r\n');
    socket.write(content);
    socket.end();
  });
});

server.listen(8080, () => {
  console.log('Servidor TCP rodando em http://localhost:8080');
});
```

index.html (exemplo simples)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Site via Socket TCP</title>
  <link rel="stylesheet" href="/style.css">
</head>
<body>
```

index.html (exemplo simples)

```
<h1>Servidor TCP Puro</h1>

<p>Este site está sendo servido diretamente via socket TCP!</p>
<script src="/script.js"></script>
</body>
</html>
```

style.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f0f0f0;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}
h1 {
  color: #333;
}
```

script.js

```
console.log("JavaScript carregado via socket TCP!");
```

Como usar:

Salve todos os arquivos na estrutura acima.

No terminal:

Bash

node server.js

Abra no navegador:

<http://localhost:8080>