PCS: Esercitazione 2 - Ilaria Leone S311455

Ogni tipo di dato occupa una quantità di memoria diversa: double ⇝ 8 byte (↳ ad), float ⇝ 4 byte (↳ af, y), int ⇝ 4 byte (↳ ai, x)

Output del programma:

&ad[2] ⇝ 0x7ffdbb9a3a80	Trasformo in decimale →	140.727.750.900.352
&af[2] ⇝ 0x7ffdbb9a3a58		140.727.750.900.312
&ai[2] ⇝ 0x7ffdbb9a3a4c		140.727.750.900.300
&x ⇝ 0x7ffdbb9a3a40		140.727.750.900.288
&y ⇝ 0x7ffdbb9a3a3c		140.727.750.900.284

y = 1.1 284

x = 1 288

ai[3] = {0, 1, 2} 292 296 300

af[8] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, 7.7} 304 308 312 316 320 324 328 332

ad[4] = {0.0, 1.1, 2.2, 3.3} 336 344 352 360 occuperà fino al 367

Rappresentazione grafica: ☐ = 4 byte



Istruzione in riga 12: &y[1]=0

&y: creo un puntatore all'indirizzo di y

[1]: lo "sposto" all'elemento successivo, che però in questo caso è x

=0: Modifico il valore a "0" ⇝ in questo caso x sarà riassegnato a 0, quindi è per questo che mi veniva stampato uno zero come x