### Laboratorium Podstawy Inżynierii Oprogramowania

Temat : Diagramy klas a implementacja kodu

# Historia zmian

| Data       | Wersja | Autor           | Opis zmian   |
|------------|--------|-----------------|--|
| 24.10.2014 | 0.9    | Tomasz Kowalski | Utworzenie dokumentu i treści.                       |
| 25.10.2014 | 0.91   | Tomasz Kowalski | Drobna aktualizacja (wskazówki i pytania kontrolne). |
| 26.10.2014 | 0.92   | Tomasz Kowalski | Poprawki i aktualizacja zadania z modelowania.       |
| 13.11.2014 | 1.00   | Tomasz Kowalski | Drobne uściślenia i poprawki                         |
| 2.11.2015  | 1.01   | Tomasz Kowalski | Modyfikacja specyfikacji do diagramu                 |
|            |        |                 |  |
|            |        |                 |  |
|            |        |                 |  |
|            |        |                 |  |
|            |        |                 |  |
|            |        |                 |  |
|            |        |                 |  |
|            |        |                 |  |

#### 1. Cel laboratorium

Głównym celem laboratoriów jest nauka implementacji programu na bazie diagramów klas. Studenci zapoznają się z ideą wzorców projektowych poprzez użycie wzorców strukturalnych i kreacyjnych w małym projekcie.

Czas realizacji laboratoriów wynosi 2 godziny.

## 2. Zasoby

### 2.1. Wymagane oprogramowanie

Polecenia laboratorium będą dotyczyły programowania wzorców w języku Java. Potrzebne będzie środowisko dla programistów (JDK – Java Development Kit¹) oraz zintegrowana platforma programistyczna (np. Eclipse²).

### 2.1. Materialy pomocnicze

Materiały dostępne w Internecie:

http://idiotechie.com/uml2-class-diagram-in-java/

https://www.visual-paradigm.com/tutorials/roundtrip.jsp

http://www.vincehuston.org/dp/

http://en.wikipedia.org/wiki/Design\_pattern\_(computer\_science)

#### 3. Laboratorium

### 3.1. Zadanie pierwsze - Model dziedziny

Krysia wybiera się do Inverness w UK³ na koncert swojego ulubionego zespołu. Zapowiada się dłuższa wyprawa, więc postanowiła zabrać ze sobą swoją ulubioną suszarkę. Rysio uświadomił jej, że bez zakupu specjalnej *przejściówki do gniazdka UK* nie będzie mogła jej użyć w trakcie swojej eskapady. Na szczęście Rysio zna sklep, w którym Krysia będzie mogła wyposażyć się w potrzebne urządzenie. Dodatkowo, może skorzystać z promocji i kupić przejściówkę za pół darmo pokazując w sklepie poprawny *diagram klas UML przedstawiający przedmiot zakupu i elementy współpracujące z nim*. Rysio nie umie rysować diagramów klas, ale polecił Krysi Ciebie, żebyś pomógł jej w tym zadaniu. Żeby ułatwić Ci zadanie, opisał przejściówkę dokładnie słownie:

"Urządzenia europejskie i brytyjskie są wyposażone we wtyczki o innych interfejsach. Przejściówka to urządzenie rodzaju UK. Dla urządzeń do niej podłączanych, jest ona po prostu gniazdkiem typu europejskiego."

Krysia prosi, żebyś na diagramie zaprezentował też jej ulubioną suszarkę.

#### Wskazówki:

- W celu redukcji liczby klas na diagramie pokaż dziedziczenia wyłącznie na klasie reprezentującej przejściówkę i suszarkę.
- Klasy powinny reprezentować obiekty fizycznie (klasa Typ jest niepoprawna).
- Używaj pełnych nazw klas (klasa UK może oznaczać co najwyżej państwo).
- Diagram zacznij od zamodelowania przejściówki, a skończ na klasie suszarki.

<sup>1</sup> http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

<sup>2 &</sup>lt;a href="http://www.eclipse.org/">http://www.eclipse.org/</a>

<sup>3</sup> Po głosowaniu Szkotów w sprawie odłączenia od UK Inverness nadal jest częścią UK.

### 3.2. Zadanie drugie – Implementacja przejściówki

Przy zakupie nie dołączono instrukcji do przejściówki. Krysia nie zna za dobrze diagramów klas, ale świetnie pisze i czyta programy w języku Java. Ma kolejną prośbę. Wyjaśnij jej w jaki sposób powinna korzystać z przejściówki uzupełniając kod, który Krysia przygotowała. Zaimplementowane testy pomogą Ci zweryfikować, czy kod wyjaśniający działa poprawnie. Testy to scenariusze podłączania suszarki w Polsce i UK do gniazdek 230 i 400 wolt.

### 3.2.1. Pobranie kodu i przygotowanie do pracy

- **1.** Do nowego folderu *wyeksportuj* (w menu kontekstowym eksploratora Windows *tortoiseSVN* opcja *Export...*) strukturę przykładowego projektu z repozytorium svn: <a href="http://team.kis.p.lodz.pl:8080/svn/samples/trunk/pio/suszarka-lab/">http://team.kis.p.lodz.pl:8080/svn/samples/trunk/pio/suszarka-lab/</a>
- **2.** Projekt należy zaimportować do Eclipse IDE wybierając *File* → *Import...* → *General* → *Existing Projects into Workspace*. Następnie należy wybrać katalog jako *Root Directory* i kliknąć *Finish*.
- 3. Zapoznaj się ze strukturą projektu.
- **4.** Sprawdź czy w "*Referenced libraries*" jest załadowana biblioteka *pioadalab.jar*.
- **5.** Projekt powinien też zawierać biblioteki JUnit 4. Uruchom zestaw testów *edu.kis.pio.tests.HairDryerStoriesTest.java* (kliknij prawym przyciskiem na pliku, wybierz opcję *Run As* → JUnit Test).
- **6. Przeanalizuj wynik i kody źródłowe testów**. Pytania kontrolne:
  - Jaki interfejs reprezentuje gniazdko typu UK?
  - Jaka metoda urządzenia zwraca jego wtyczkę?
  - W jaki sposób podłącza się wtyczkę do gniazdka?

## 3.2.2. Implementacja

- 1. Na bazie diagramu klas w pakiecie edu.kis.pio.triptouk zaprojektuj nową klasę (bez implementacji metod) reprezentującą przejściówkę. Należy wziąć pod uwagę następujące cechy kodu Krysi:
  - zarówno urządzenia jak i gniazdka nie są klasami, ale interfejsami, w związku z tym relacja dziedziczenia powinna być interpretowana w Javie jako realizacja interfejsu. (Jakie słowo kluczowe Java powinno być użyte?)
  - wtyczka też jest interfejsem, ale możesz znaleźć klasę go implementującą. (Wykorzystaj w klasie przejściówki oba typy, tzn. zarówno interfejs jak i klasę).
- **2.** Klasa przejściówki powinna mieć przynajmniej trzy metody. Implementacja ich powinna być bardzo prosta (po jednej linijce ;) ).
- **3.** Wyjaśnij Krysi jak się używa przejściówki implementując statyczną metodę *plugEuropeanDeviceIntoUKSocket* w klasie *edu.kis.pio.triptouk.SocketProblemHelper*. Argumenty tej metody to:
  - device urządzenie wyposażone we wtyczkę typu europejskiego, które chcemy podłaczyć do gniazdka,
  - o socket gniazdko UK, do którego podłaczyć chcemy urządzenie device.
  - WSKAZÓWKA: Musisz utworzyć instancję przejściówki.
- 4. Zweryfikuj implementację uruchamiając testy.