

Faculty of Computer Science
at SPbSU

Код
Рида-Маллера

Введение
Кодирование
Свойства кода
Краткая презентация
Более длинная презентация
Текстовая статья
Докодирующее приложение
Домашнее задание
Источники

Код Рида-Маллера

Илья Коннов

Факультет компьютерных наук
Высшая Школа Экономики

15 марта 2022 г.

Код Рида-Маллера

2022-03-15

File Page History

File Name
File Size
Created
Modified

1. Существует три различных варианта этого доклада:

- 1.1 Краткая презентация, которую несложно рассказать, но может быть сложно понять (ReedMuller-trans.pdf).
- 1.2 Более длинная презентация с ценными комментариями, дополнительными доказательствами и интересными фактами (ReedMuller-slides.pdf).
- 1.3 Текстовая статья со всем содержимым длинной презентации, комментариями на своих местах, а также бонусным приложением с более подробным описанием алгоритма (ReedMuller-article.pdf).

Их все можно посмотреть здесь: <https://sldr.xyz/ReedMuller/>

По любым вопросам: r-m@sldr.xyz или t.me/iliago или vk.com/iliago.

Faculty of Computer Science
at SPbSU

Авторы

Код Рида-Маллера

Введение
Кодирование
Свойства кода
Краткая презентация
Более длинная презентация
Текстовая статья
Докодирующее приложение
Домашнее задание
Источники

Код описан Дэвидом Маллером (автор идеи) и Ирвингом Ридом (автор метода декодирования) в сентябре 1954 года.



Faculty of Computer Science
at SPbSU

Введение

Код Рида-Маллера

Введение
Кодирование
Свойства кода
Краткая презентация
Более длинная презентация
Текстовая статья
Докодирующее приложение
Домашнее задание
Источники

Обозначается как $RM(r, m)$, где r — ранг, а 2^m — длина кода. Кодировует сообщения длиной $k = \sum_{i=0}^r C_m^i$ при помощи 2^m бит. Традиционно, считается что коды бинарные и работают над битами, т.е. \mathbb{F}_2 . Соглашение: сложение векторов $u, v \in \mathbb{F}_2^n$ будем обозначать как $u \oplus v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$.

Faculty of Computer Science
at SPbSU

Булевы функции и многочлен Жегалкина

Код Рида-Маллера

Введение
Кодирование
Свойства кода
Краткая презентация
Более длинная презентация
Текстовая статья
Докодирующее приложение
Домашнее задание
Источники

Всякую булеву функцию можно записать при помощи таблицы истинности:

x	y	$f(x, y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Или при помощи многочлена Жегалкина:

$$f(x, y) = xy + x + y + 1$$

Faculty of Computer Science
at SPbSU

Многочлены Жегалкина

Код Рида-Маллера

Введение
Кодирование
Свойства кода
Краткая презентация
Более длинная презентация
Текстовая статья
Докодирующее приложение
Домашнее задание
Источники

В общем случае, многочлены будут иметь следующий вид:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{S \subseteq \{1, \dots, m\}} c_S \prod_{i \in S} x_i$$

Например, для $m = 2$: $f(x_1, x_2) = c_{\{1,2\}} \cdot x_1 x_2 + c_{\{2\}} \cdot x_2 + c_{\{1\}} \cdot x_1 + c_{\emptyset} \cdot 1$

Всего $n = 2^m$ коэффициентов для описания каждой функции.

Faculty of Computer Science

Код Ридда-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

История

Функции небольшой степени

Рассмотрим функции, степень многочленов которых не больше r :

$$\{f(x_1, x_2, \dots, x_m) \mid \deg f \leq r\}$$

Каждую можно записать следующим образом:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{\substack{S \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |S| \leq r}} c_S \prod_{i \in S} x_i$$

В каждом произведении используется не больше r переменных. Сколько тогда всего коэффициентов используется?

$$k = C_m^0 + C_m^1 + C_m^2 + \dots + C_m^r = \sum_{i=0}^r C_m^i$$

2022-03-15

Код Ридда-Маллера

Введение

Функции небольшой степени

Рассмотрим функции, степень многочленов которых не больше r :

$$\{f(x_1, x_2, \dots, x_m) \mid \deg f \leq r\}$$

Каждую можно записать следующим образом:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{\substack{S \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |S| \leq r}} c_S \prod_{i \in S} x_i$$

В каждом произведении используется не больше r переменных. Сколько тогда всего коэффициентов используется?

$$k = C_m^0 + C_m^1 + C_m^2 + \dots + C_m^r = \sum_{i=0}^r C_m^i$$

1. Замечу, что при $S = \emptyset$, мы считаем, что $\prod_{i \in S} x_i = 1$, таким образом всегда появляется свободный член.

2. Если говорить несколько проще, то для составления многочленов мы сложим сначала одночлены $(x + y + z + \dots)$, затем произведения одночленов $(xy + yz + xz + \dots)$ и т.д. вплоть до r множителей (поскольку мы работаем в поле \mathbb{F}_2 , здесь нету x^2, y^2, z^2 , т.к. $a^2 = a$). Тогда легко видеть, почему k именно такое: мы складываем все возможные перестановки сначала для 0 переменных, потом для одной, двух, и так вплоть до r (не не больше, ведь $\deg f \leq r$).

Faculty of Computer Science

Код Ридда-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

История

Идея кодирования

Пусть каждое сообщение (длины k) — коэффициенты многочлена от m переменных степени не больше r .

Тогда мы можем его представить при помощи 2^m бит, подставив все возможные комбинации значений переменных.

Таким образом получим таблицу истинности, из которой позднее сможем восстановить исходный многочлен, а вместе с ним и сообщение.

Зафиксировав в таблице порядок строк, можно выделить **вектор значений**, который и будет кодом.

x	y	$f(x, y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$\implies \text{Eval}(f) = (1 \ 0 \ 0 \ 0)$

2022-03-15

Код Ридда-Маллера

Кодирование

Идея кодирования

Пусть каждое сообщение (длины k) — коэффициенты многочлена от m переменных степени не больше r .

Тогда мы можем его представить при помощи 2^m бит, подставив все возможные комбинации значений переменных.

Таким образом получим таблицу истинности, из которой позднее сможем восстановить исходный многочлен, а вместе с ним и сообщение.

Зафиксировав в таблице порядок строк, можно выделить **вектор значений**, который и будет кодом.

x	y	$f(x, y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$\implies \text{Eval}(f) = (1 \ 0 \ 0 \ 0)$

1. Их 2^m , поскольку рассматриваем многочлены только над \mathbb{F}_2 от m переменных.

2. Вектор значений — обозначается $\text{Eval}(f)$ — столбец таблицы истинности, содержащий значения функции. Имеет смысл только при зафиксированном порядке строк в таблице. У меня он везде самый обычный, как в примере выше.

Faculty of Computer Science

Код Ридда-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

История

Пример

- $r = 1$ (степень многочлена), $m = 2$ (переменных). Это $\text{RM}(1, 2)$.
- Тогда наш многочлен: $f(x_1, x_2) = c_{\{2\}}x_2 + c_{\{1\}}x_1 + c_{\emptyset}$.
- Сообщение: 011, тогда $f(x_1, x_2) = 0 + x_1 + 1$.
- Подставим всевозможные комбинации:

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

- Получили код: $\text{Eval}(f) = 1100$.

2022-03-15

Код Ридда-Маллера

Кодирование

Пример

1. Здесь и далее я для краткости и удобства записываю битовые векторы не как $(1 \ 0 \ 0 \ 1)$, а как 1001 при помощи несмешанного шрифта.

2. Для кодирования очень важно понимать, как именно биты сообщения ставятся в соответствие коэффициентам многочлена. Поэтому давайте введём **соглашение**: если упорядочить элементы множества у каждого коэффициента по возрастанию, то коэффициенты сортируются в лексикографическом порядке: $c_{1,2}$ раньше $c_{1,3}$, поскольку $2 < 3$ и $c_{2,3}$ раньше $c_{3,4}$, поскольку $2 < 3$.

Пример для $m = 4$:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = c_{\{1,2,3,4\}}x_1x_2x_3x_4 + c_{\{1,2,3\}}x_1x_2x_3 + c_{\{1,2,4\}}x_1x_2x_4 + c_{\{1,3,4\}}x_1x_3x_4 + c_{\{2,3,4\}}x_2x_3x_4 + c_{\{1,3\}}x_1x_3 + c_{\{1,4\}}x_1x_4 + c_{\{2,3\}}x_2x_3 + c_{\{2,4\}}x_2x_4 + c_{\{3,4\}}x_3x_4 + c_{\{1\}}x_1 + c_{\{2\}}x_2 + c_{\{3\}}x_3 + c_{\{4\}}x_4 + c_{\emptyset}$$

Также можно кодировать множества при помощи битов, используя отношение $x \in A \iff v_x = 1$ (нумерация битов слева направо, начиная с единицы), где свойство ортогональности сохраняется и хорошо видно (но только в пределах группы мономов одной степени):

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = c_{1111}x_1x_2x_3x_4 + c_{1110}x_1x_2x_3 + c_{1101}x_1x_2x_4 + c_{1011}x_1x_3x_4 + c_{0111}x_2x_3x_4 + c_{1100}x_1x_2 + c_{1010}x_1x_3 + c_{1001}x_1x_4 + c_{0110}x_2x_3 + c_{0101}x_2x_4 + c_{0011}x_3x_4 + c_{1000}x_1 + c_{0100}x_2 + c_{0010}x_3 + c_{0001}x_4 + c_{0000}$$

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Домашнее задание

Источники

Декодирование когда потерь нет

■ Мы получили код: 1100

■ Представим таблицу истинности.

x_1

x_2

$f(x_1, x_2)$

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

■ Подстановками в $f(x_1, x_2) = c_2x_2 + c_1x_1 + c_0$ получим СЛАУ.

$c_0 = 1$

$c_1 + c_0 = 1$

$c_1 + c_2 + c_0 = 0$

■ $c_{\{1\}} = 1, c_{\{2\}} = 0, c_{\emptyset} = 1$, исходное сообщение: 011.

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Кодирование

Декодирование когда потерь нет

1. Теперь покажем, как можно декодировать когда потерь нет. Этот пример — продолжение предыдущего.

Мы получили код: 1100

Представим таблицу истинности

Подстановками в $f(x_1, x_2) = c_2x_2 + c_1x_1 + c_0$ получим СЛАУ

$c_0 = 1$
 $c_1 + c_0 = 1$
 $c_1 + c_2 + c_0 = 0$

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Домашнее задание

Источники

Коды 0-го порядка

Для случая $RM(0, m)$ нужна функция от m аргументов, степени не выше 0.

■ $f(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$

■ $g(x_1, x_2, \dots, x_m) = 1$

Таблица истинности:

x_1

x_2

\dots

x_m

$f(x_1, \dots, x_m)$

$g(x_1, \dots, x_m)$

0

0

\dots

0

0

1

0

0

\dots

1

0

1

\vdots

\vdots

1

1

\dots

1

0

1

Вывод: это 2^m -кратное повторение символа

■ Сообщение 0 даст код $\underbrace{00\dots0}_{2^m}$

■ Сообщение 1 даст код $\underbrace{11\dots1}_{2^m}$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Кодирование

Коды 0-го порядка

1. Отдельно стоит рассмотреть вариант кода при $r = 0$, он нам в будущем пригодится для доказательств.

2. Таких функций существует всего лишь две, поскольку мы можем влиять лишь на свободный член. Все остальные коэффициенты обнуляются из-за требования $\deg f \leq 0$.

3. Здесь число строк, как и в любой другой таблице истинности, равно 2^m , а колонки со значениями никак не зависят от аргументов функций. Получается две колонки – одна с нулями, другая с единицами.

Для случая $RM(0, m)$ нужна функция от m аргументов, степени не выше 0

■ $f(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$

■ $g(x_1, x_2, \dots, x_m) = 1$

Таблица истинности

Вывод: это 2^m -кратное повторение символа

■ Сообщение 0 даст код $\underbrace{00\dots0}_{2^m}$

■ Сообщение 1 даст код $\underbrace{11\dots1}_{2^m}$

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Домашнее задание

Источники

Коды m -го порядка

Есть m переменных, и мы рассматриваем многочлены $f \in \mathbb{F}_2[x_1, \dots, x_m] : \deg f \leq m$, т.е. все возможные.

Для $RM(m, m)$ мы используем все доступные коэффициенты многочлена для кодирования сообщения.

Тогда нет избыточности: $k = \sum_{i=0}^m C_m^i = 2^m = n$ – длина сообщения равна длине кода.

Чем меньше порядок кода r , тем больше избыточность.

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Кодирование

Коды m -го порядка

1. Есть ещё один тривиальный случай, когда $m = r$.

Есть m переменных, и мы рассматриваем многочлены $f \in \mathbb{F}_2[x_1, \dots, x_m] : \deg f \leq m$, т.е. все возможные.

Для $RM(m, m)$ мы используем все доступные коэффициенты многочлена для кодирования сообщения.

Тогда нет избыточности: $k = \sum_{i=0}^m C_m^i = 2^m = n$ – длина сообщения равна длине кода.

Чем меньше порядок кода r , тем больше избыточность.

Faculty of
Computer
science
and technology

Код
Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Получение

Декодирование

Декодирование

Алгоритм Рида-Маллера

Демонстрация

История

История

Доказательство линейности

Пусть $C(x)$ кодирует сообщение $x \in \mathbb{F}_2^k$ в код $C(x) \in \mathbb{F}_2^m$.

$$C(x) = (p_x(a_i) \mid a_i \in \mathbb{F}_2^m)$$

где $p_x(a_i)$ — соответствующий сообщению x многочлен.

Причём p_x берёт в качестве своих коэффициентов биты из x . Поскольку многочлены степени не выше r образуют линейное пространство, то

$$p_x \oplus p_y = p_{x \oplus y}.$$

Тогда:

$$C(x \oplus y)_i = p_{(x \oplus y)}(a_i) = p_x(a_i) \oplus p_y(a_i) = C(x)_i \oplus C(y)_i$$

т.е. $\forall x, y \quad C(x \oplus y) = C(x) \oplus C(y)$, ч.т.д.

Код Ридда-Маллера

- Свойства кода
- Доказательство линейности


```

Ряд Фибоначчи с F(0) = 0 и F(1) = 1
F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), n >= 2
// Функция для вычисления n-го члена ряда Фибоначчи
int fib(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    if (n == 1) return 1;
    int a = 0, b = 1, c;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        c = a + b;
        a = b;
        b = c;
    }
    return b;
}

// Проверка на деление без остатка
bool divides(long long x, long long y) {
    return x % y == 0;
}

// Проверка на делимость на 2^k
bool divisibleByPowerOfTwo(long long x, int k) {
    while (x % 2 == 0) {
        x /= 2;
        k--;
    }
    return k == 0;
}
            
```

- Хотим показать, что этот код является линейным, т.е. что его кодовые слова образуют линейное пространство, и у нас есть изоморфизм из пространства сообщений (F_2^n) в пространство слов (F_2^{2n}).
Для этого необходимо немного формализовать всё описанное раньше.
- Пояснение: перебираем все векторы a_i (2^{2m} штук), подставляем каждый в p_x в качестве переменных и таким образом получаем вектор значений (длины 2^m). Именно он и называется кодом.
- Напомним, что базис пространства многоугольников выглядит примерно так: $1, x, y, z, xy, yz, xz$ (для трёх переменных, степени не выше 2).
Чтобы преобразовать сообщение в многолен, мы берём каждый бит сообщения и умножаем его на соответствующий базисный вектор. Очевидно, такое преобразование будет изоморфизмом. Именно поэтому $P_{(x \oplus y)} = P_x + P_y$. Обратите внимание, что сообщение x это не просто число (\bar{x}_{2+k}) и мы рассматриваем его биты, а реально вектор битов (\bar{Z}_k^x). У него операция сложения побитовая.
- Здесь я использую запись $C(x)_i$ для i -го элемента вектора $C(x)$. Поскольку i произвольное, то и весь вектор получился равен. Таким образом, этот код действительно линейный и к нему применимы уже известные теоремы!



Факультет
Компьютерной
наук

Последствия линейности

Код

Рид-Маллера

Взаимодействие

Кодирование

Свойства кода

Получение

Удаление

Изменение

Декодирование

Алгоритмы

Примеры

Дополнительные материалы

Источники

- Существует порождающая матрица G .

$$C(x) = x_{1 \times k} G_{k \times n} = c_{1 \times n}$$
- Минимальное расстояние будет равно минимальному весу Хемминга среди всех кодов.

$$d = \min_{\substack{c \in C \\ c \neq 0}} w(c)$$
- Корректирующая способность:

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

Код Риди-Маллера

- └ Свойства кода
- └ Последствия линейности

Смещение стандартной кодовой D:


$$\vec{D} = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{j=1}^m y_j) \cdot \vec{e}_k$$

где \vec{e}_k — единичный вектор.

D — разность кодов:

$$D = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^n x_i - \sum_{j=1}^m y_j)$$

1. Так можно кодировать сообщения x в коды c . Но искать её мы не будем, обойдёмся одними многочленами, это интереснее.
2. Вес Хэмминга вектора — количество в нём ненулевых элементов.
3. Доказательство очень просто: минимальное расстояние — вес разности каких-то двух различных кодов, но разность двух кодов тоже будет кодом, т.к. мы в линейном пространстве. Значит достаточно найти минимальный вес, но не учитывая нулевой вектор, т.к. разность равна нулю тогда и только тогда, когда коды равны.
4. Однако мы ещё не знаем как выглядят наши коды (как выглядят таблицы истинности функций степени не больше $t?$). А значит не можем ничего сказать про минимальное расстояние.



Факультет
Компьютерных
Наук

Код
Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Разделение

Декодирование

Декларирование

Удаление флагов

Исключения

Диагностика

Источники

Конструкция Плоткина: многочлены

Хотим понять как выглядят кодовые слова.

- Код — вектор значений функции $f(x_1, \dots, x_m) \in \text{RM}(r, m)$, причём $\deg f \leq r$.
- Разделим функцию по x_1 : $f(x_1, \dots, x_m) = g(x_2, \dots, x_m) + x_1 h(x_2, \dots, x_m)$.
- Заметим, что $\deg f \leq r$, а значит $\deg g \leq r$ и $\deg h \leq r - 1$.

2022-03-15

- Код Рида-Маллера
 - Свойства кода
 - Конструкция Плоткина
 - Конструкция Плоткина: многочлены

Вспомогательная лемма (теорема Рида-Маллера):

- Если $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ — различные элементы из \mathbb{F}_q , то для любого многочлена $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ справедливо: $f(\alpha_i) = 0$ для всех $i = 1, \dots, m$ тогда и только тогда, когда $f(x)$ делится на $(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_m)$.

1. Порядок очевидно не больше r , потому что это условие для включения в пространство кодов $RM(r, m)$.

2. Теперь у нас есть две функции от меньшего числа аргументов. Очевидно, так можно сделать всегда, когда $m > 1$.

Faculty Computer science

Код Риды-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Конструкция Плоткина

Декларация

Доказательство

Источники

Конструкция Плоткина: таблица истинности

Ранее: $f(x_1, \dots, x_m) = g(x_2, \dots, x_m) + x_1 h(x_2, \dots, x_m)$.

■ Заметим, что таблица истинности f состоит из двух частей: при $x_1 = 0$ и при $x_1 = 1$.

$$\text{Eval}(f) = \left(\begin{array}{c} \text{Eval}^{[x_1=0]}(f) \\ \text{Eval}^{[x_1=1]}(f) \end{array} \right)$$

■ Причём $\text{Eval}^{[x_1=0]}(f) = \text{Eval}(g)$, а $\text{Eval}^{[x_1=0]}(f) \oplus \text{Eval}^{[x_1=1]}(f) = \text{Eval}(h)$.

■ Таким образом, $\text{Eval}(f) = (\text{Eval}(g) \mid \text{Eval}(g) \oplus \text{Eval}(h))$.

2022-03-15

Код Риды-Маллера

Свойства кода

Конструкция Плоткина

Конструкция Плоткина: таблица истинности

Ранее: $f(x_1, \dots, x_m) = g(x_2, \dots, x_m) + x_1 h(x_2, \dots, x_m)$

■ Заметим, что таблица истинности f состоит из двух частей: при $x_1 = 0$ и при $x_1 = 1$.

$$\text{Eval}(f) = \left(\begin{array}{c} \text{Eval}^{[x_1=0]}(f) \\ \text{Eval}^{[x_1=1]}(f) \end{array} \right)$$

■ Причём $\text{Eval}^{[x_1=0]}(f) = \text{Eval}(g)$, а $\text{Eval}^{[x_1=0]}(f) \oplus \text{Eval}^{[x_1=1]}(f) = \text{Eval}(h)$.

■ Таким образом, $\text{Eval}(f) = (\text{Eval}(g) \mid \text{Eval}(g) \oplus \text{Eval}(h))$.

1. Теперь рассмотрим те же функции, но со стороны их таблиц истинности. Нам же интересны именно коды, а они как раз очень тесно связаны с этими таблицами.

2. Про обозначения: $\text{Eval}(f)$ — таблица для всей функции (вектор значений, если точнее). $\text{Eval}^{[x_1=0]}(f)$ — кусок таблицы при $x_1 = 0$, $\text{Eval}^{[x_1=1]}(f)$ — кусок таблицы при $x_1 = 1$. Они нам после этого доказательства больше не понадобятся.

3. Это всё следует из ранее полученного утверждения. Если мы подставим $x_1 = 0$, то останется только g — первое равенство очевидно. Если же мы рассмотрим $\text{Eval}^{[x_1=1]}(f)$, то получим $\text{Eval}(g + h)$, но если туда прибавить ещё раз $\text{Eval}(g)$, то останется только $\text{Eval}(h)$ (поскольку $1 + 1 = 0$ в \mathbb{F}_2) — получили второе равенство.

4. Палочка по центру — конкатенация векторов.

Faculty Computer science

Код Риды-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Конструкция Плоткина

Декларация

Доказательство

Источники

Конструкция Плоткина: вывод

Если дана $f(x_1, \dots, x_m)$, причём $\deg f \leq r$, то можно её разделить:

$$f(x_1, \dots, x_m) = g(x_2, \dots, x_m) + x_1 h(x_2, \dots, x_m)$$

Также известно, что $\text{Eval}(f) = (\text{Eval}(g) \mid \text{Eval}(g) \oplus \text{Eval}(h))$.

Заметим, что $\text{Eval}(f)$ — кодовое слово (как и для g и h).

Тогда: $c = \text{Eval}(f) \in \text{RM}(r, m)$ (т.к. $\deg f \leq r$)
 $u = \text{Eval}(g) \in \text{RM}(r, m - 1)$ (т.к. $\deg g \leq r$)
 $v = \text{Eval}(h) \in \text{RM}(r - 1, m - 1)$ (т.к. $\deg h \leq r - 1$)

2022-03-15

Код Риды-Маллера

Свойства кода

Конструкция Плоткина

Конструкция Плоткина: вывод

Если дана $f(x_1, \dots, x_m)$, причём $\deg f \leq r$, то можно её разделить:

$$f(x_1, \dots, x_m) = g(x_2, \dots, x_m) + x_1 h(x_2, \dots, x_m)$$

Также известно, что $\text{Eval}(f) = (\text{Eval}(g) \mid \text{Eval}(g) \oplus \text{Eval}(h))$.

Заметим, что $\text{Eval}(f)$ — кодовое слово (как и для g и h).

Тогда: $c = \text{Eval}(f) \in \text{RM}(r, m)$ (т.к. $\deg f \leq r$)
 $u = \text{Eval}(g) \in \text{RM}(r, m - 1)$ (т.к. $\deg g \leq r$)
 $v = \text{Eval}(h) \in \text{RM}(r - 1, m - 1)$ (т.к. $\deg h \leq r - 1$)

1. Теперь собираем всё это в одно важное утверждение.

2. Причём мы уже знаем, что $\deg g \leq r$ и $\deg h \leq r - 1$, если $\deg f \leq r$

3. Напомню, что $\text{RM}(r, m)$ включает в себя **все** функции (их таблицы истинности, если точнее) от m аргументов и степени не выше r . Очевидно, наши годятся.

Faculty Computer science

Код Риды-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Конструкция Плоткина

Декларация

Доказательство

Источники

Конструкция Плоткина

Теорема

Для всякого кодового слова $c \in \text{RM}(r, m)$ можно найти $u \in \text{RM}(r, m - 1)$ и $v \in \text{RM}(r - 1, m - 1)$, такие что $c = (u \mid u + v)$.

2022-03-15

Код Риды-Маллера

Свойства кода

Конструкция Плоткина

Конструкция Плоткина

Теорема

Для всякого кодового слова $c \in \text{RM}(r, m)$ можно найти $u \in \text{RM}(r, m - 1)$ и $v \in \text{RM}(r - 1, m - 1)$, такие что $c = (u \mid u + v)$.

1. Что здесь важно отметить — оба наших новых кодовых слова u, v получились «меньше», чем исходное c .

Это позволяет, во-первых, устроить индукцию, чем мы скоро и займёмся. Во-вторых, это позволяет легко строить большие порождающие матрицы, но мы этим не будем заниматься.

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Параметры

Минимальное расстояние

Декодирование

Система Рида-Пемм

Домашнее задание

Источники

Минимальное расстояние

Хотим найти минимальное расстояние для кода $RM(r, m)$

$$d = \min_{c \in C, c \neq 0} w(c)$$

Предположим, что $d = 2^{m-r}$ и докажем по индукции.

База: $RM(0, m)$ — единственный бит повторён 2^m раз. Очевидно, $w(\mathbf{11\dots1}) = 2^m = 2^{m-0} \geq 2^{m-r}$.

Гипотеза: Если $v \in RM(r-1, m-1)$, то $w(v) \geq 2^{m-r}$.

Шаг: Хотим доказать для $c \in RM(r, m)$.

$$\begin{aligned} w(c) &\stackrel{(1)}{=} w((u \mid u \oplus v)) \stackrel{(2)}{=} w(u) + w(u \oplus v) \geq \\ &\stackrel{(3)}{\geq} w(u) + (w(v) - w(u)) = w(v) \stackrel{IH}{\geq} 2^{m-r} \blacksquare \end{aligned}$$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Минимальное расстояние

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Минимальное расстояние

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Минимальное расстояние

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Минимальное расстояние

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Минимальное расстояние

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Параметры

Минимальное расстояние

Декодирование

Система Рида-Пемм

Домашнее задание

Источники

Код с весом 2^{m-r}

Дано: $RM(r, m)$, $0 \leq r \leq m$

Хотим: такой $c \in RM(r, m)$, что $w(c) = 2^{m-r}$

Рассмотрим функцию:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m) = \prod_{i=1}^r x_i = x_1 x_2 \dots x_r$$

В её таблице истинности ровно 2^{m-r} строк, когда $f(\dots) = 1$:

r				$m-r$			
x_1	x_2	\dots	x_r	x_{r+1}	\dots	x_m	f
1	1	\dots	1	*	\dots	*	1
\vdots	\vdots	\ddots	\vdots	\vdots	\ddots	\vdots	\vdots
1	1	\dots	1	*	\dots	*	1

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Код с весом 2^{m-r}

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Код с весом 2^{m-r}

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Код с весом 2^{m-r}

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Код с весом 2^{m-r}

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Минимальное расстояние

Код с весом 2^{m-r}

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Параметры

Минимальное расстояние

Декодирование

Система Рида-Пемм

Домашнее задание

Источники

Свойства и параметры

Для бинарного кода $RM(r, m)$:

- $0 \leq r \leq m$
- Длина кода: 2^m
- Длина сообщения: $k = \sum_{i=0}^r C_m^i$
- Минимальное расстояние: $d = 2^{m-r}$
- Корректирующая способность: $t = 2^{m-r-1} - 1$
- Существует порождающая матрица G для кодирования
- Проверочная матрица H совпадает с порождающей для $RM(m-r-1, m)$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Параметры

Свойства и параметры

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Параметры

Свойства и параметры

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Параметры

Свойства и параметры

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Параметры

Свойства и параметры

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Параметры

Свойства и параметры

Faculty Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Декодирование

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Возможные варианты

$m \backslash r$	0	1	2	3	4
1	$k = 1$ $n = 2$ $t = 0$	$k = 2$ $n = 2$ $t = 0$	—	—	—
2	$k = 1$ $n = 4$ $t = 1$	$k = 3$ $n = 4$ $t = 0$	$k = 4$ $n = 4$ $t = 0$	—	—
3	$k = 1$ $n = 8$ $t = 3$	$k = 4$ $n = 8$ $t = 1$	$k = 7$ $n = 8$ $t = 0$	$k = 8$ $n = 8$ $t = 0$	—
4	$k = 1$ $n = 16$ $t = 7$	$k = 5$ $n = 16$ $t = 3$	$k = 11$ $n = 16$ $t = 1$	$k = 15$ $n = 16$ $t = 0$	$k = 16$ $n = 16$ $t = 0$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Свойства кода

Параметры

Возможные варианты

k	n	t	r	s
1	2	0	0	0
2	4	1	0	0
3	8	3	0	0
4	16	7	0	0
5	16	3	1	0
6	16	1	2	0
7	16	0	3	0
8	16	0	4	0
9	16	0	5	0
10	16	0	6	0
11	16	0	7	0
12	16	0	8	0
13	16	0	9	0
14	16	0	10	0
15	16	0	11	0
16	16	0	12	0

- У красных кодов минимальное расстояние d равно единице — они совершенно бесполезны, там количество кодов равно количеству сообщений; у желтых кодов $d = 2$ — они могут определить наличие ошибки, но не могут её исправить. Для всех остальных кодов $d = 2(t + 1)$.
- Напоминание: k — длина сообщения, n — длина кода, а t — количество ошибок, которое код точно сможет исправить. Заодно о параметрах кода: m — количество переменных у функции (очень влияет на длину кода), а r — максимальная степень многочлена (очень влияет на длину сообщения, и соответственно надёжность кода), причём $r \leq m$. Конечно, таблицу можно продолжать и дальше.
- И кстати, случай $m = 0, k = 0$ (не влез) будет собой представлять коллирование единственного бита совершенно без изменений.

Faculty Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Декодирование

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Как линейный код

Этот код является линейным кодом, к нему применимы все обычные (и неэффективные методы):

- Перебор по всему пространству кодовых слов в поисках ближайшего.
- С использованием синдромов: $s = rH^T$.

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Как линейный код

Этот способ применим ко всем кодам, но никто в здравом уме им не пользуется.

Здесь s — синдром, r — полученное сообщение, H — проверочная матрица. Этот метод обычен для линейных кодов.

Эти способы нужно иметь в виду, но о них было рассказано и без меня, так что я их пропущу.

Faculty Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Декодирование

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Определения

1 Пусть $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ для $m \in \mathbb{N}$

2 Подпространство $V_A \subseteq \mathbb{F}_2^m$, которое обнуляет все v_i , если $i \notin A$:
 $V_A = \{v \in \mathbb{F}_2^m : v_i = 0 \ \forall i \notin A\}$

3 Аналогично для $V_{\bar{A}}$, где $\bar{A} = \{1, \dots, m\} \setminus A$: $V_{\bar{A}} = \{v \in \mathbb{F}_2^m : v_i = 0 \ \forall i \in A\}$

Пример:

- Пусть $m = 3, A = \{1, 2\}$, тогда...
- $\mathbb{F}_2^m = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$
- $V_A = \{000, 010, 100, 110\}$ ($v_3 = 0 \ \forall v$)
- $\bar{A} = \{1, 2, 3\} \setminus A = \{3\}$
- $V_{\bar{A}} = \{000, 001\}$ ($v_1 = v_2 = 0 \ \forall v$)

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Определения

1 Начать стоит с нескольких определений, без которых алгоритм Рида объяснить не получится.

2 — все 8 векторов этого пространства

3 — обнулилась третья позиция, первые две остались

4 — осталась только третья позиция, остальные обнулились.

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Декодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Дополнительные доказательства

Домашнее задание

Источники

Смежные классы

Если фиксировано $V_A \subseteq \mathbb{F}_2^m$, то для каждого $b \in \mathbb{F}_2^m$ существует смежный класс $V_A + b$:

$$(V_A + b) = \{v + b \mid v \in V_A\}$$

Утверждается, что если брать $b \in V_{\bar{A}}$, то полученные смежные классы будут все различны (и это будут все смежные классы).

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Смежные классы

1. Почему все смежные классы $(V_A + b)$ можно получить именно перебором $b \in V_{\bar{A}}$ можно найти в разделе «Дополнительные доказательства» из пдфки

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Декодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Дополнительные доказательства

Домашнее задание

Источники

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ with $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid c \geq 2^{m-t-1}$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

На вход поступает бинарный вектор y длины 2^m . Это вектор значений функции, возможно с ошибками (но их не больше, чем $t = 2^{m-r-1} - 1$).

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

1. Теперь, наконец, сам алгоритм Рида с объяснением, что тут происходит. Почему он именно такой и почему это работает — см. раздел (на русском) «Reed's Algorithm: Unique decoding up to half the code distance» [??] в пдфке.

2. Цель — восстановить все коэффициенты при многочлене вида $f(x_1, \dots, x_m) = u_{\emptyset} + u_1 x_1 + x_2 x_2 + \dots + u_{1, 2, \dots, r} x_1 x_2 \dots x_r$, где $\deg f \leq r$. Обратите внимание, что для индексов при u используются подмножества $A \subseteq \{1, \dots, m\}$, $|A| \leq r$, причём каждый u_A умножается на моном $\prod_{i \in A} x_i$.

Faculty Computer science

Код Рида-Маллера

Введение

Декодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Дополнительные доказательства

Домашнее задание

Источники

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ with $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid c \geq 2^{m-t-1}$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

Будем восстанавливать сначала коэффициенты u_A при старших степенях, потом поменьше и так пока не восстановим их все. Начинаем с $t = r$.

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

1. Теперь, наконец, сам алгоритм Рида с объяснением, что тут происходит. Почему он именно такой и почему это работает — см. раздел (на русском) «Reed's Algorithm: Unique decoding up to half the code distance» [??] в пдфке.

FacultyComputer science

Код Рида-Маллера

Введение

Декодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:
 $f(x_1, x_2) = u_{\{1,2\}}x_1x_2 + u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset}$.

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ **with** $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid [c \geq 2^{m-t-1}]$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

Хотим восстановить все коэффициенты при мономах степени t . Для этого перебираем все $A, |A| = t$ и для каждого восстанавливаем коэффициент u_A при $x_{A_1}x_{A_2} \dots x_{A_t}$.

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

1. Теперь, наконец, сам алгоритм Рида с объяснением, что тут происходит. Почему он именно такой и почему это работает — см. раздел (на русском) «Reed’s Algorithm: Unique decoding up to half the code distance» [??] в пдфке.

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:
 $f(x_1, x_2) = u_{\{1,2\}}x_1x_2 + u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset}$.

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ **with** $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid [c \geq 2^{m-t-1}]$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

FacultyComputer science

Код Рида-Маллера

Введение

Декодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:
 $f(x_1, x_2) = u_{\{1,2\}}x_1x_2 + u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset}$.

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ **with** $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid [c \geq 2^{m-t-1}]$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

Чтобы восстановить коэффициент, нужно перебрать все смежные классы вида $(V_A + b)$:
 $V_A = \{v \in \mathbb{F}_2^m : v_i = 0 \forall i \notin A\}$
 $b \in \{v \in \mathbb{F}_2^m : v_i = 0 \forall i \in A\}$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

1. Теперь, наконец, сам алгоритм Рида с объяснением, что тут происходит. Почему он именно такой и почему это работает — см. раздел (на русском) «Reed’s Algorithm: Unique decoding up to half the code distance» [??] в пдфке.

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:
 $f(x_1, x_2) = u_{\{1,2\}}x_1x_2 + u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset}$.

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ **with** $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid [c \geq 2^{m-t-1}]$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

FacultyComputer science

Код Рида-Маллера

Введение

Декодирование

Свойства кода

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:
 $f(x_1, x_2) = u_{\{1,2\}}x_1x_2 + u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset}$.

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ **with** $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid [c \geq 2^{m-t-1}]$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

Считаем количество (c) смежных классов, в которых $\sum_{z \in (V_A + b)} y_z = 1 \pmod{2}$. Пороговое значение (2^{m-t-1}) здесь — половина от числа смежных классов. Таким образом, если большинство сумм дало 1, то $u_A = 1$, иначе $u_A = 0$.

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

1. Теперь, наконец, сам алгоритм Рида с объяснением, что тут происходит. Почему он именно такой и почему это работает — см. раздел (на русском) «Reed’s Algorithm: Unique decoding up to half the code distance» [??] в пдфке.

2. Если это количество больше порогового значения, то считаем, что $u_A = 1$, иначе же $u_A = 0$.

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:
 $f(x_1, x_2) = u_{\{1,2\}}x_1x_2 + u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset}$.

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ **with** $|A| = t$

$c = 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c += \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid [c \geq 2^{m-t-1}]$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

Faculty Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

Декодирует сообщение u , если использовался $RM(r, m)$. Для $RM(2, 2)$:
 $f(x_1, x_2) = u_{\{1,2\}}x_1x_2 + u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset}$.

Data: vector $y = (y_z \in \mathbb{F}_2 \mid z \in \mathbb{F}_2^m)$

for $t \leftarrow r$ **to** 0

foreach $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ with $|A| = t$

$c \leftarrow 0$

foreach $b \in V_{\bar{A}}$

$c \leftarrow c + \left(\sum_{z \in (V_A + b)} y_z \right) \bmod 2$

$u_A \leftarrow 1 \mid [c \geq 2^{m-t-1}]$

$y \leftarrow \text{Eval} \left(\sum_{\substack{A \subseteq \{1, \dots, m\} \\ |A|=t}} u_A \prod_{i \in A} x_i \right)$

Затем мы вычитаем из y (вектор значений функции) всё найденное на этой итерации, после чего переходим к мономам меньшей степени. Повторять до восстановления всех коэффициентов.

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Алгоритм Рида для кода $RM(r, m)$

1. Теперь, наконец, сам алгоритм Рида с объяснением, что тут происходит. Почему он именно такой и почему это работает — см. раздел (на русском) «Reed's Algorithm: Unique decoding up to half the code distance» [??] в пдфке.

Faculty Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Пример

Ранее: 011 кодируется как 1100 при помощи $RM(1, 2)$

$101 \rightsquigarrow (f(x_1, x_2) = x_1 + 1) \rightsquigarrow$

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$\rightsquigarrow \begin{matrix} y_{00} = 1 \\ y_{01} = 1 \\ y_{10} = 0 \\ y_{11} = 0 \end{matrix} \rightsquigarrow 1100$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Пример

1. Как происходит кодирование, схематически:

Faculty Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Алгоритм Рида

Домашнее задание

Источники

Пример

Ранее: 011 кодируется как 1100 при помощи $RM(1, 2)$
Положим $y_{00} = 1, y_{01} = 1, y_{10} = 0, y_{11} = 0$
Здесь $m = 2$, значит $A \subseteq \{1, 2\}$. Причём $r = 1$, т.е. $|A| \leq 1$.

Шаг 1/3: $t = 1, A = \{1\}$

- Здесь $V_A = \{00, 10\}, V_{\bar{A}} = \{00, 01\}$.
Нужно рассмотреть два смежных класса.
- $(V_A + 00) = \{00, 10\}$, сумма: $y_{00} + y_{10} = 1 + 0 = 1$
- $(V_A + 01) = \{01, 11\}$, сумма: $y_{01} + y_{11} = 1 + 0 = 1$
- Итого: $u_A = u_{\{1\}} = 1$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Пример

1. Теперь начинаем декодирование.
2. (меняется только первый бит)
3. (первый бит обнулится)
4. — по одному на каждый вектор из $V_{\bar{A}}$

Faculty of Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Домашнее задание

Источники

Пример

Ранее: 011 кодируется как 1100 при помощи $RM(1, 2)$

Положим $y_{00} = 1, y_{01} = 1, y_{10} = 0, y_{11} = 0$

Здесь $m = 2$, значит $A \subseteq \{1, 2\}$. Причём $r = 1$, т.е. $|A| \leq 1$.

Шаг 2/3: $t = 1, A = \{2\}$

- Здесь $V_A = \{00, 01\}$, $V_{\bar{A}} = \{00, 10\}$.
Нужно рассмотреть два смежных класса
- $(V_A + 00) = \{00, 01\}$, сумма: $y_{00} + y_{01} = 1 + 1 = 0$
- $(V_A + 10) = \{10, 11\}$, сумма: $y_{10} + y_{11} = 0 + 0 = 0$
- Итого: $u_A = u_{\{2\}} = 0$

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Пример

2022-03-15

1. — по одному на каждый вектор из $V_{\bar{A}}$.

Ранее: 011 кодируется как 1100 при помощи $RM(1, 2)$

Положим $y_{00} = 1, y_{01} = 1, y_{10} = 0, y_{11} = 0$

Здесь $m = 2$, значит $A \subseteq \{1, 2\}$. Причём $r = 1$, т.е. $|A| \leq 1$

Шаг 2/3: $t = 1, A = \{2\}$

Здесь $V_A = \{00, 01\}$, $V_{\bar{A}} = \{00, 10\}$

Нужно рассмотреть два смежных класса

$(V_A + 00) = \{00, 01\}$, сумма: $y_{00} + y_{01} = 1 + 1 = 0$

$(V_A + 10) = \{10, 11\}$, сумма: $y_{10} + y_{11} = 0 + 0 = 0$

Итого: $u_A = u_{\{2\}} = 0$

Время работы $O(n \log^2 n)$

Faculty of Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Домашнее задание

Источники

Пример

Ранее: 011 кодируется как 1100 при помощи $RM(1, 2)$

Положим $y_{00} = 1, y_{01} = 1, y_{10} = 0, y_{11} = 0$

Здесь $m = 2$, значит $A \subseteq \{1, 2\}$. Причём $r = 1$, т.е. $|A| \leq 1$.

Перед переходом к $t = 0$, нужно вычесть из y вектор значений следующей функции:

$$g(x_1, x_2) = u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 = 0x_2 + 1x_1 = x_1$$

Вычислим $\text{Eval}(g)$:

x_1	x_2	$g(x_1, x_2)$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Тогда $y \leftarrow y - \text{Eval}(g) = 1100 \oplus 0011 = 1111$.

Код Рида-Маллера

Декодирование

Алгоритм Рида

Пример

2022-03-15

1. Здесь мы берём все u , полученные при $t = 1$, домножаем каждую на соответствующие ей x -ы и получаем функцию от m переменных.

2. Очень важно, чтобы у нас во всех таблицах истинности (в т.ч. той, которая использовалась при кодировании для получения y) был одинаковый порядок строк. Иначе чуда не выйдет.

3. Полезно заметить, что в \mathbb{F}_2 сложение и вычитание — одно и то же.

Ранее: 011 кодируется как 1100 при помощи $RM(1, 2)$

Положим $y_{00} = 1, y_{01} = 1, y_{10} = 0, y_{11} = 0$

Здесь $m = 2$, значит $A \subseteq \{1, 2\}$. Причём $r = 1$, т.е. $|A| \leq 1$

Шаг 2/3: $t = 1, A = \{2\}$

Здесь $V_A = \{00, 01\}$, $V_{\bar{A}} = \{00, 10\}$

Нужно рассмотреть два смежных класса

$(V_A + 00) = \{00, 01\}$, сумма: $y_{00} + y_{01} = 1 + 1 = 0$

$(V_A + 10) = \{10, 11\}$, сумма: $y_{10} + y_{11} = 0 + 0 = 0$

Итого: $u_A = u_{\{2\}} = 0$

Время работы $O(n \log^2 n)$

Faculty of Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Домашнее задание

Источники

Продолжение примера: $t = 0$

Теперь $y_{00} = 1, y_{01} = 1, y_{10} = 1, y_{11} = 1$

Шаг 3/3: $t = 0, A = \emptyset$

- Здесь $V_A = \{00\}$, но $V_{\bar{A}} = \{00, 01, 10, 11\}$.
Нужно рассмотреть **четыре** смежных класса.
- $(V_A + 00) = \{00\}$, сумма: $y_{00} = 1$
- $(V_A + 01) = \{01\}$, сумма: $y_{01} = 1$
- $(V_A + 10) = \{10\}$, сумма: $y_{10} = 1$
- $(V_A + 11) = \{11\}$, сумма: $y_{11} = 1$
- Итого: $u_A = u_{\emptyset} = 1$

Faculty of Computer Science

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Декодирование

Домашнее задание

Источники

Продолжение примера: $t = 0$

Теперь $y_{00} = 1, y_{01} = 1, y_{10} = 1, y_{11} = 1$

Получили $u_{\{2\}} = 0, u_{\{1\}} = 1, u_{\emptyset} = 1$.
Это значит, что исходный многочлен был таков:

$$f(x_1, x_2) = u_{\{2\}}x_2 + u_{\{1\}}x_1 + u_{\emptyset} = 0 + x_1 + 1,$$

а исходное сообщение: 011, как и ожидалось.

Время работы

Утверждается, что время работы алгоритма — $O(n \log^2 n)$, где $n = 2^m$ — длина кода.

Faculty of Computer Science
at BMSTU

Fin

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Классификация

Декодирование

Источники

Спасибо за внимание

Доклад и доп. материалы доступны по адресу: sldr.xyz/ReedMuller

Faculty of Computer Science
at BMSTU

Домашнее задание

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Классификация

Декодирование

Источники

Вариант 1

1 Закодировать сообщение: 1001.

2 Декодировать код, если ошибок нет: 1010, использовался $RM(1,2)$.

3 Декодировать код, полученный с ошибками: 1101 1010, использовался $RM(1,3)$

Вариант 2

1 Закодировать сообщение: 0101.

2 Декодировать код, если ошибок нет: 0110, использовался $RM(1,2)$.

3 Декодировать код, полученный с ошибками: 1111 0100, использовался $RM(1,3)$

2022-03-15

Код Рида-Маллера

Домашнее задание

Введение

Кодирование

Свойства кода

Классификация

Декодирование

Источники

Вариант 1

1 Закодировать сообщение: 1001.

2 Декодировать код, если ошибок нет: 1010, использовался $RM(1,2)$.

3 Декодировать код, полученный с ошибками: 1101 1010, использовался $RM(1,3)$

Вариант 2

1 Закодировать сообщение: 0101.

2 Декодировать код, если ошибок нет: 0110, использовался $RM(1,2)$.

3 Декодировать код, полученный с ошибками: 1111 0100, использовался $RM(1,3)$

1. Замечание: каких-либо требований на методы решения нет, но если используете код — приложите его. Различных способов решить существует больше одного. Номер варианта можете определять как $1 + ((5n + 98) \bmod 2)$, но главное напишите его и своё имя.
Для кодирования использовался тот же порядок строк в таблице истинности, что и в остальной презентации; аргументы идут по столбцам слева направо по возрастанию номера. При формировании сообщения, слагаемые сортируются лексикографически, а затем по убыванию степени (см. примеры в презентации).

Faculty of Computer Science
at BMSTU

Источники

Код Рида-Маллера

Введение

Кодирование

Свойства кода

Классификация

Декодирование

Источники

1 <https://arxiv.org/pdf/2002.03317.pdf> — великолепный обзор, очень рекомендую.

2 <http://dha.spb.ru/PDF/ReedMullerExamples.pdf> — очень хорошо и подробно, но используется подход через матрицы, а не через полиномы, а это не весело.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Reed-Muller_code — кратко, чётко, понятно, но не описано декодирование.

4 https://ru.bmstu.wiki/Коды_Рида-Маллера — в целом всё есть, но написано очень непонятно;