Код Рида-Маллера

Илья Коннов

Факультет компьютерных наук

Высшая Школа Экономики

13 февраля 2022 г.

Введение

Описан Дэвидом Маллером (автор идеи) и Ирвингом Ридом (автор метода декодирования) в сентябре 1954 года.
Обозначаются как $\mathrm{RM}(r, m)$, где r — ранг, а 2^m — длина кода. Кодирует сообщения длиной $k = \sum_{i=0}^{r} C_m^i$ при помощи 2^m бит.
Традиционно, считается что коды бинарные и работают над битами, т.е. $\mathbb{Z}_2$.
Соглашение: сложение векторов $u, v \in \mathbb{Z}_2^n$ будем обозначать как $u \oplus v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, ..., u_n + v_n)$.

Булевы функции и многочлен Жегалкина

Всякую булеву функцию можно записать при помощи таблицы истинности

x	y	$f(x,y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

И при помощи многочлена Жегалкина:

$$f(x,y) = xy + x + y + 1$$

Многочлены Жегалкина

В общем случае, многочлены будут иметь следующий вид:

$$f(x_1, x_2, ..., x_m) = \sum_{S \subseteq \{1,...,m\}} c_S \prod_{i \in S} x_i$$

Например, для $m = 2$:
$f(x_1, x_2) = c_1 \cdot x_1 x_2 + c_2 \cdot x_1 + c_3 \cdot x_2 + c_4 \cdot 1$
Всего $n = 2^m$ коэффициентов для описания каждой функции.

Функции небольшой степени

Рассмотрим функции, степень многочленов которых не больше r:

$$\{f(x_1, x_2, ..., x_m) \mid \deg f \leq r\}$$

Каждую можно записать следующим образом:

$$f(x_1, x_2, ..., x_m) = \sum_{\substack{S \subseteq \{1,...,m\} \\ |S| \leq r}} c_S \prod_{i \in S} x_i$$

В каждом произведении используется не больше r переменных.
Сколько тогда всего коэффициентов используется?

$$k = C_m^0 + C_m^2 + ... + C_m^r = \sum_{i=0}^{r} C_m^i$$

Идея кодирования

Пусть каждое сообщение (длины k) — коэффициенты многочлена от m переменных степени не больше r.
Тогда мы можем его представить при помощи 2^m бит, подставив все возможные комбинации переменных.

Таким образом получим таблицу истинности, из которой позднее сможем восстановить исходный многочлен, а вместе с ним и сообщение.
Зафиксировав в таблице порядок строк, можно выделить **вектор значений**, который и будет кодом.

x	y	$f(x,y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$\Longrightarrow \mathrm{Eval}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Пример

- $r = 1$ (степень многочлена), $m = 2$ (переменных). Это $\mathrm{RM}(1, 2)$.
- Тогда наш многочлен: $f(x, y) = c_1 x + c_2 y + c_3$.
- Сообщение: `101`, тогда $f(x, y) = x + 0 + 1$.
- Подставим всевозможные комбинации:

x	y	$f(x, y)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

- Получили код: $\mathrm{Eval}(f) = \mathtt{1100}$.

Декодирование когда потерь нет

- Мы получили код: `1100`
- Представим таблицу истинности.

x	y	$f(x,y)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	0

- Подстановками в $f(x,y) = c_1x + c_2y + c_3$ получим СЛАУ.

$$\begin{cases} c_3 = 1 \\ c_2 + c_3 = 1 \\ c_1 + c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 + c_3 = 0 \end{cases}$$

- $c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 1$, исходное сообщение: `101`.

Коды 0-го порядка

Для случая $\mathrm{RM}(0, m)$ нужна функция от m аргументов, степени не выше 0.

- $f(x_1, x_2, \ldots, x_m) = 0$
- $g(x_1, x_2, \ldots, x_m) = 1$

Таблица истинности:

$$
2^m \left\{ \begin{array}{cccc|cc}
x_1 & x_2 & \ldots & x_m & f(x_1, \ldots, x_m) & g(x_1, \ldots, x_m) \\
\hline
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\
0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 1 \\
 & & \ddots & & & \\
1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1
\end{array} \right.
$$

Вывод: это 2^m-кратное повторение символа

- Сообщение 0 даст код $\underbrace{\texttt{00...0}}_{2^m}$
- Сообщение 1 даст код $\underbrace{\texttt{11...1}}_{2^m}$

Доказательство линейности

Пусть $C(x)$ кодирует сообщение $x \in \mathbb{Z}_2^k$ в код $C(x) \in \mathbb{Z}_2^m$.

$$C(x) = (p_x(a_i) \mid a_i \in \mathbb{Z}_2^m)$$

где $p_x(a_i)$ — соответствующий сообщению x многочлен. Причём p_x берёт в качестве своих коэффициентов биты из x. Поскольку многочлены степени не выше r образуют линейное пространство, то $p_{(x \oplus y)} = p_x + p_y$.
Тогда:

$$C(x \oplus y)_i = p_{(x \oplus y)}(a_i) = p_x(a_i) + p_y(a_i) = C(x)_i + C(y)_i$$

т.е. $\forall x, y \quad C(x \oplus y) = C(x) + C(y)$, ч.т.д.

Последствия линейности

1. Существует порождающая матрица G.

$$C(x) = x_{1\times k} G_{k\times n} = c_{1\times n}$$

2. Минимальное растояние будет равно минимальному весу Хемминга среди всех кодов.

$$d = \min_{\substack{c\in C\\ c\neq 0}} w(c)$$

3. Корректирующая способность:

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

Конструкция Плоткина: многочлены

Хотим понять как выглядят кодовые слова.

- Код — таблица истинности функции $f(x_1, ..., x_m) \in \mathrm{RM}(r, m)$, причём $\deg f \leq r$.
- Разделим функцию по x_1: $f(x_1, ..., x_m) = g(x_2, ..., x_m) + x_1 h(x_2, ..., x_m)$.
- Заметим, что $\deg f \leq r$, а значит $\deg g \leq r$ и $\deg h \leq r - 1$.

Конструкция Плоткина: таблица истинности

Ранее: $f(x_1, \ldots, x_m) = g(x_2, \ldots, x_m) + x_1 h(x_2, \ldots, x_m)$.

- Заметим, что таблица истинности f состоит из двух частей: при $x_1 = 0$ и при $x_1 = 1$.

$$\mathrm{Eval}(f) = \left(\frac{\mathrm{Eval}^{[x_1=0]}(f)}{\mathrm{Eval}^{[x_1=1]}(f)}\right)$$

- Причём $\mathrm{Eval}^{[x_1=0]}(f) = \mathrm{Eval}(g)$, а $\mathrm{Eval}^{[x_1=0]}(f) \oplus \mathrm{Eval}^{[x_1=1]}(f) = \mathrm{Eval}(h)$.
- Таким образом, $\mathrm{Eval}(f) = (\mathrm{Eval}(g) \mid \mathrm{Eval}(g) \oplus \mathrm{Eval}(h))$.

Конструкция Плоткина: вывод

Если дана $f(x_1, ..., x_m)$, причём $\deg f \leq r$, то можно её разделить:

$$f(x_1, ..., x_m) = g(x_2, ..., x_m) + x_1 h(x_2, ..., x_m)$$

Также известно, что $\mathrm{Eval}(f) = (\mathrm{Eval}(g) \mid \mathrm{Eval}(g) \oplus \mathrm{Eval}(h))$.

Заметим, что $\mathrm{Eval}(f)$ – кодовое слово (как и для g, h). Тогда:

$$\begin{aligned} c &= \mathrm{Eval}(f) \in \mathrm{RM}(r, m) && (\text{т.к. } \deg f \leq r) \\ u &= \mathrm{Eval}(g) \in \mathrm{RM}(r, m-1) && (\text{т.к. } \deg g \leq r) \\ v &= \mathrm{Eval}(h) \in \mathrm{RM}(r-1, m-1) && (\text{т.к. } \deg h \leq r-1) \end{aligned}$$

Утверждение: Для всякого кодового слова $c \in \mathrm{RM}(r, m)$ можно найти $u \in \mathrm{RM}(r, m-1)$ и $v \in \mathrm{RM}(r-1, m-1)$, такие что $c = (u \mid u + v)$.

Минимальное расстояние

Хотим найти минимальное расстояние для кода $\mathrm{RM}(r, m)$

$$d = \min_{c \in C, c \neq 0} w(c)$$

Предположим, что $d = 2^{m-r}$ и докажем по индукции.
База: $\mathrm{RM}(0, m)$ — единственный бит потворён 2^m раз.
Очевидно, $w(\underbrace{11\ldots1}_{2^m}) = 2^m = 2^{m-0} \geq 2^{m-r}$.
Гипотеза: Если $v \in \mathrm{RM}(r-1, m-1)$, то $w(v) \geq 2^{m-r}$.
Шаг: Хотим доказать для $c \in \mathrm{RM}(r, m)$.

$$w(c) = w((u \mid u \oplus v)) \overset{(1)}{=} w(u) + w(u \oplus v) \geq$$
$$\overset{(2)}{\geq} w(u) + (w(v) - w(u)) = w(v) \overset{IH}{\geq} 2^{m-r} \blacksquare$$

Свойства и параметры

Для бинарного кода $\mathrm{RM}(r, m)$:

- $r \leq m$
- Длина кода: 2^m
- Длина сообщения: $k = \sum_{i=0}^{r} C_m^i$
- Минимальное расстояние: $d = 2^{m-r}$
- Корректирующая способность: $t = 2^{m-r-1} - 1$
- Существует порождающая матрица G для кодирования
- Проверочная матрица H совпадает с порождающей для $\mathrm{RM}(m-r-1, m)$

Как линейный код

Этот код является линейным кодом, к нему применимы все обычные (и неэффективные методы):

- Перебор по всему пространству кодовых слов в поисках ближайшего.
- С использованием синдромов: $s = rH^T$.

Пример

Ранее: `101` кодируется как `1100` при помощи $\mathrm{RM}(1, 2)$

- $t = 1$
  -
- $t = 0$
  -

TODO