



Ген директор Aboimov Andrey Andreyevich  
Моб.: +7 771 421 5593  
TOO G&R Group

Equipment specification/Спецификация оборудования № 14-26

| № | Art/Model                                                                                                         | Description/Описание товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Un/Ед изм. | Quantity/ Кол-во | Price/Стоимость за единицу с НДС, KZT | Total Price /Стоимость всего с НДС, KZT |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | NVR824-256R (Под заказ)<br>      | <b>NVR824-256R - сетевой видеорегистратор (NVR) для централизованной записи и хранения архива IP-камер, с удаленным доступом и управлением.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· IP Video Input: 256 каналов</li><li>· Входящий/исходящий поток: 768 Mbps / 768 Mbps</li><li>· Декодирование: Ultra 265, H.265, H.264</li><li>· Выходы: HDMI1/HDMI2 до 4K@30Hz, VGA до 1080p</li><li>· Синхронное воспроизведение: до 16 каналов</li><li>· HDD: hot swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60</li><li>· Поддержка 24 SATA HDD, до 16 TB каждый</li><li>· 2 miniSAS интерфейса</li><li>· Удаленные пользователи: до 128</li></ul>                                                                                                                                                       | шт         | 1                | 4 834 500                             | 4 834 500                               |
| 2 | PKC2630@Z28-IR-P (Под заказ)<br> | <b>PKC2630@Z28-IR-P - уличная IP-камера с моторизованным зум-объективом и ИК-подсветкой со встроенным алгоритмом распознавания транспортных средств и номерных знаков может распознавать стандартные номерные знаки разных стран</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Матрица 1/2.8", 3 MP, CMOS</li><li>· Моторизованный объектив 2.8-12 мм</li><li>· Встроенная ИК-подсветка: до 50 м (4 IR LED, авто вкл/выкл)</li><li>· Степень защиты IP67, IK10</li><li>· Edge storage: MicroSD до 128 GB, ANR</li><li>· Интерфейсы: RJ45 10/100, RS485, 2 входа, 1 релейный выход, аудио in/out</li><li>· Питание DC 12V (+25%/-10%), PoE 802.3at (Class 4)</li><li>· Температурный режим -40°C to 60°C</li><li>· Крепление 3 оси, есть junction box для укладки кабеля</li></ul> | шт         | 9                | 274 300                               | 2 468 700                               |
| 3 | IPC-3612-APF28 (В наличии)<br> | <b>IPC-3612-APF28 - уличная IP-камера (turret) с фиксированным объективом 2.8 мм, ИК-подсветкой и встроенным микрофоном.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Матрица 1/3", progressive scan, CMOS</li><li>· Разрешение 2 MP (1920x1080) до 30 к/с</li><li>· Объектив 2.8 мм, угол обзора (D) 99.0°</li><li>· ИК-подсветка до 30 м</li><li>· 2D/3D DNR, DWDR, антитуман (Digital Defog)</li><li>· Степень защиты IP67</li><li>· Кодеки Ultra 265, H.265, H.264</li><li>· Питание DC 12V, PoE (IEEE 802.3af)</li><li>· Температурный режим -40°C to 60°C</li><li>· 3 оси</li><li>· Встроенный микрофон</li></ul>                                                                                                                                                          | шт         | 130              | 14 400                                | 1 872 000                               |
| 4 | IPC-2122-APF28 (В наличии)<br> | <b>IPC-2122-APF28 - уличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом 2.8 мм, ИК-подсветкой и встроенным микрофоном.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Матрица 1/3", progressive scan, CMOS</li><li>· Разрешение 1920x1080 (30 к/с)</li><li>· Объектив 2.8 мм (фикс.), широкий угол обзора</li><li>· Smart IR (ИК-подсветка) до 30 м</li><li>· 2D/3D DNR, ROI</li><li>· Степень защиты IP67</li><li>· Кодеки Ultra 265, H.265, H.264</li><li>· Питание DC 12V, PoE (IEEE 802.3af)</li><li>· Температурный режим -40°C to 60°C</li><li>· 3 оси (поворот/наклон/вращение)</li><li>· Встроенный микрофон</li></ul>                                                                                                                                        | шт         | 12               | 14 400                                | 172 800                                 |

|   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |         |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------|
| 5 | <p>SHIP 601S.6027.24.100 (В наличии)</p>  | <p><b>SHIP 601S.6027.24.100 - напольный серверный (коммуникационный) шкаф 19" на 27U, для размещения активного сетевого, серверного и кроссового оборудования.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Формат 19", высота 27U</li> <li>· Габариты (ШxГxВ): 600x1000x1400 мм</li> <li>· Передняя дверь: закаленное стекло с перфорацией по бокам</li> <li>· Задняя дверь: перфорированная стальная (шестиугольная перфорация)</li> <li>· Степень защиты: IP20</li> <li>· Цвет: черный</li> <li>· Максимальная нагрузка: до 800 кг</li> <li>· Конструкция: состоит из 3 частей, съемные боковые панели</li> </ul>                          | шт | 1 | 283 773 | 283 773 |
| 6 | <p>SHIP 700402112T (В наличии)</p>        | <p><b>SHIP 700402112T - вентиляторная панель с термостатом для серверных шкафов 19", для охлаждения оборудования (автовключение по температуре).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Рабочее напряжение: 220V / 50Hz</li> <li>· Количество вентиляторов: 2 шт</li> <li>· Размер вентилятора: 120x120x38 мм</li> <li>· Длина кабеля: 1.9 м</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 1 | 30 397  | 30 397  |
| 7 | <p>SHIP 701402120 (В наличии)</p>        | <p><b>SHIP 701402120 - кабельный органайзер 19" 1U (5 колец), для аккуратной укладки патч-кордов в шкафу/стойке.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Форм-фактор: 19"</li> <li>· Высота: 1U</li> <li>· Конструкция: металлическая основа + 5 пластиковых колец</li> <li>· Цвет: черный</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 5 | 3 279   | 16 395  |
| 8 | <p>SHIP 700508102 (В наличии)</p>       | <p><b>SHIP 700508102 - сетевой фильтр (PDU) 19" на 8 розеток, кабель 1.8 м, для распределения питания в телеком шкафу.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Количество розеток: 8 (Schuko)</li> <li>· Длина кабеля: 1.8 м</li> <li>· Номинальный ток: 16A</li> <li>· Мощность: до 4000W</li> <li>· Рабочее напряжение: 220V</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 2 | 12 324  | 24 648  |
| 9 | <p>SVC LRT-3KL-LCD (В наличии)</p>      | <p><b>SVC LRT-3KL-LCD - онлайн ИБП (double conversion) 3000ВА / 2700Вт в стойку 19" (2U), для защиты серверов, АТС и критичного оборудования от просадок, помех и отключений.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Тип ИБП: онлайн (двойное преобразование)</li> <li>· Мощность: 3000ВА / 2700Вт</li> <li>· Вход: 220В, диапазон AVR 110-300В</li> <li>· Выход: 220В ±1%</li> <li>· Частота: вход 40-70 Гц, выход 50/60 ±0.01 Гц</li> <li>· Время переключения: 0 мс</li> <li>· Форма сигнала: чистая синусоида</li> <li>· Выходные разъемы: 2 x Schuko + 1 x IEC C13</li> <li>· Интерфейсы управления: USB/RS-232 (Smart)</li> </ul> | шт | 1 | 247 990 | 247 990 |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |         |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|-----------|
| 10 | <p>WK-PS227GF (В наличии)</p>                            | <p><b>WK-PS227GF - неуправляемый PoE-коммутатор для систем видеонаблюдения и сети (24 PoE порта + uplink + SFP).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 24 x RJ45 PoE 10/100 Мбит/с</li> <li>· 2 x uplink RJ45 10/100/1000 Мбит/с</li> <li>· 1 x SFP слот 1000 Мбит/с</li> <li>· PoE: порт 1 Hi-PoE до 60 Вт, порты 2-24 IEEE 802.3af/at до 30 Вт</li> <li>· DIP-режимы: Extend до 250 м, изоляция портов, PD Alive (автоперезапуск зависших PoE-устройств)</li> <li>· PoE-бюджет: до 270 Вт</li> <li>· Plug-and-Play, металлический корпус, безвентиляторная конструкция</li> </ul>                                                                       | шт | 8  | 69 500  | 556 000   |
| 11 | <p>WK-WB08-KIT (В наличии)</p>                           | <p><b>WK-WB08-KIT - комплект радиомоста (2 уличные точки) для передачи сети/видеонаблюдения по Wi-Fi между объектами, когда кабель тянуть нельзя.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Частота: 2.4 ГГц</li> <li>· Скорость: до 300 Мбит/с (802.11b/g/n)</li> <li>· Дальность: до 800 м</li> <li>· Порты: 2 x Ethernet 10/100 Мбит/с</li> <li>· Антенна: встроенная направленная 6 dBi, угол 65°</li> <li>· Питание: PoE и 12V DC</li> <li>· Защита: IP65, рабочая температура -30°C до +60°C</li> <li>· Режимы работы: базовая станция, CPE, WISP, репитер</li> <li>· Комплект: 2 устройства + крепления/питание (готовый набор для монтажа)</li> </ul> | шт | 18 | 24 750  | 445 500   |
| 12 | <p>IPC-324-PF28 (В наличии)</p>                         | <p><b>IPC-324-PF28 - купольная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом 2.8 мм и ИК-подсветкой (для лифта).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Разрешение: 4 Мп</li> <li>· Объектив: 2.8 мм (фикс.)</li> <li>· Дальность ИК-подсветки: до 30 м (Smart IR)</li> <li>· Степень защиты: IP67</li> <li>· Наличие MicroSD: нет</li> <li>· Наличие микрофона: нет</li> <li>· Рабочая температура: -40°C ~ 60°C</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | шт | 18 | 19 900  | 358 200   |
| 13 | <p>MW3255-F-V2 (В наличии)</p>                         | <p><b>MW3255-F-V2 - профессиональный 55" 4K LED монитор для видеонаблюдения и диспетчерских, рассчитан на работу 24/7.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Диагональ: 55"</li> <li>· Разрешение: 3840×2160 (4K UHD)</li> <li>· Яркость: 300 кд/м2</li> <li>· Контраст: 1200:1</li> <li>· Частота обновления: 60 Гц</li> <li>· Время отклика: 8 мс</li> <li>· Угол обзора: 178°/178°</li> <li>· Видеовходы: 2×HDMI, 2×DP</li> <li>· Встроенные динамики: 2×10 Вт</li> <li>· Крепление VESA: 200×200</li> </ul>                                                                                                                                           | шт | 2  | 363 700 | 727 400   |
| 14 | <p>Жесткий диск SEAGATE HDD SkyHawkAI (В наличии)</p>  | <p><b>Seagate SkyHawk AI 10TB (3.5"/SATA 6Gb/s) - специализированный HDD для систем видеонаблюдения и AI-NVR, рассчитан на круглосуточную запись и высокую нагрузку.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Форм-фактор: 3.5"</li> <li>· Емкость: 10 TB</li> <li>· Интерфейс: SATA 6 Gb/s</li> <li>· Технология записи: CMR</li> <li>· Кэш: 256 MB</li> <li>· Поддержка потоков: до 64 HD видеопотоков и до 32 AI потоков</li> <li>· Датчики вибрации (RV): есть</li> <li>· Workload Rate: 550 TB/год</li> <li>· Надежность: MTBF 2 000 000 часов</li> </ul>                                                                                               | шт | 16 | 220 000 | 3 520 000 |

|                |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |           |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|------------|
| 15             | CAB-LC2100B-E2-IN (В наличии)<br> | CAB-LC2100B-E2-IN - сетевой кабель витая пара UTP Cat5e для внутренней прокладки (LAN/видеонаблюдение), бухта 305 м.<br>· Тип: UTP (неэкранированная витая пара), Cat5e<br>· Спецификация: HSYV-5e 4×2×0.45 (4 пары, жила 0.45 мм)<br>· Проводник: Solid Bare Copper, AWG25<br>· Длина бухты: 305 ±1 м<br>· Тестирование: Fluke Test 90 м (Channel)<br>· Разрывная нить (rip-cord): есть<br>· Изоляция: HDPE; оболочка: PVC; внешний диаметр 4.7 ±0.3 мм<br>· Температурный режим: -20°C to 75°C | шт        | 25 | 41 300    | 1 032 500  |
| 16             | CAB-LC2110B-IN (В наличии)<br>    | <b>Уличный UTP кабель 5E, 100% медь, 0.5 мм</b><br>· Оплетка черного цвета<br>· Материал: LDPE<br>· Число и диаметр проволок 1х0,50<br>· Калибр жилы 24 AWG<br>· Диаметр кабеля 5,0 мм<br>· Количество жил 8<br>· Электрическое сопротивление изоляции жил постоянному току - не менее 5000 Омхкм<br>· Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°C<br>· Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4<br>· Асимметрия задержки сигнала (Delay Skew) не более 45 нс/100 м  | шт        | 5  | 51 700    | 258 500    |
| 17             | Расходные материалы                                                                                                | Расходные материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 1  | 400 000   | 400 000    |
| 18             | Работа                                                                                                             | Монтажные работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1  | 2 500 000 | 2 500 000  |
| Total / Итого: |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KZT с НДС |    |           | 19 749 303 |

Место поставки - DDP г. Астана  
 Предложение действительно в течении 3 (трёх) рабочих дней.  
 Цена указана на 27.02.2026 года.

