

# JARINGAN DAN PENGOLAHAN DATA PARALEL

## LAPORAN PRAKTIKUM

Mohammad Rizka Fadhli

Ikang

[20921004@mahasiswa.itb.ac.id](mailto:20921004@mahasiswa.itb.ac.id)

31 December 2021

# Contents

<b>1</b>	<b>INTRODUCTION</b>	<b>5</b>
1.1	Definisi . . . . .	5
1.2	Perbedaan <i>Serial Processing</i> dan <i>Parallel Processing</i> . . . . .	5
1.3	Cara Kerja <i>Parallel Processing</i> . . . . .	7
1.3.1	<b>SISD</b> . . . . .	7
1.3.2	<b>SIMD</b> . . . . .	8
1.3.3	<b>MISD</b> . . . . .	8
1.3.4	<b>MIMD</b> . . . . .	8
1.4	Tugas Praktikum . . . . .	8
1.5	<i>Server</i> yang Digunakan . . . . .	9
1.6	MPI . . . . .	12
<b>2</b>	<b>METHOD</b>	<b>14</b>
2.1	Metode Integral Numerik . . . . .	14
2.1.1	Metode Titik Tengah ( <i>Midpoint</i> ) . . . . .	14
2.1.2	Simulasi Monte Carlo . . . . .	15
2.2	Menghitung $\pi$ . . . . .	15
2.3	Penjumlahan dan Perkalian Matriks . . . . .	16
<b>3</b>	<b>RESULT AND DISCUSSION</b>	<b>17</b>
3.1	Soal I . . . . .	17
3.2	Soal II . . . . .	17
3.3	Soal III . . . . .	17
<b>4</b>	<b>CONCLUSION</b>	<b>18</b>
	<b>REFERENCES</b>	<b>19</b>

## List of Figures

1	Ilustrasi Perbedaan Serial dan Parallel Processing . . . . .	6
2	Ilustrasi SISD . . . . .	7
3	Ilustrasi SIMD . . . . .	8
4	Spesifikasi Server yang Digunakan . . . . .	10
5	Tampilan Awal Setelah Login ssh . . . . .	11
6	lscpu dari Server . . . . .	11
7	htop dari Server . . . . .	12
8	Versi MPI yang Digunakan . . . . .	12
9	Flowchart Simulasi Monte Carlo untuk Integral Numerik . . . . .	15

## **List of Tables**

# 1 INTRODUCTION

## 1.1 Definisi

*Parallel processing* adalah metode komputasi untuk menggunakan dua atau lebih *processors* untuk menjalankan beberapa tugas secara terpisah atau secara keseluruhan. Setiap komputer yang memiliki lebih dari satu *CPUs* atau memiliki *processor multi cores* bisa melakukan *parallel processing*.<sup>1</sup>

## 1.2 Perbedaan *Serial Processing* dan *Parallel Processing*

Perbedaan mendasar dari *serial processing* dan *parallel processing* adalah dari segi bagaimana komputer melakukan proses komputasi. *Serial processing* berarti komputer melakukan tugasnya secara sekuensial (berurutan) menggunakan satu *processor*. Akibatnya adalah saat melakukan suatu proses yang kompleks, *runtime* yang diperlukan lebih lama karena *processor* harus memproses data satu-persatu.

Berbeda halnya dengan *parallel processing*. Tugas yang dilakukan komputer didistribusikan kepada sejumlah *processors* untuk diolah secara bersamaan. Konsekuensinya adalah *runtime* komputasi lebih singkat. Namun perlu diperhatikan dengan seksama bahwa tidak semua tugas bisa kita buat paralelisasinya dan cara kita menulis algoritma atau *coding* harus disesuaikan.

Kenapa tidak semua tugas bisa diparalelisasi?

Beberapa tugas sekuensial yang tidak bisa dihindari tidak bisa diparalelisasi.

Sebagai contoh:

1. *Looping* yang prosesnya tidak saling bergantung bisa diparalelisasi. Misalkan ada suatu fungsi untuk menghitung suatu *array* bisa diparalelisasi dengan cara memecah *array* tersebut untuk diproses bersamaan di beberapa *processors*.
2. *Looping* yang prosesnya saling bergantung tidak bisa diparalelisasi. Misalkan suatu *looping* ke  $i$  nilainya bergantung pada proses *looping* ke  $i - 1$ .

---

<sup>1</sup><https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/parallel-processing>

Berikut adalah ilustrasi perbedaan serial dan *parallel processing*:




Figure 1: Ilustrasi Perbedaan Serial dan Parallel Processing

### 1.3 Cara Kerja *Parallel Processing*

Untuk melakukan *parallel processing*, dibutuhkan *hardware* dan *software* yang mendukung hal tersebut. Secara *hardware* dibutuhkan komputer dengan *multiple cores processors* atau dibutuhkan beberapa komputer yang digabung menjadi satu kesatuan. Secara *software* dibutuhkan tidak hanya `Python` tapi juga *middleware* bernama `Open MPI`. Bagian *hardware* dan *software* ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Pada sistem *parallel processing* terdiri dari beberapa unit *processors* dan beberapa unit *memory*. Ada dua teknik berbeda yang digunakan untuk mengakses data di unit *memory*, yaitu: *shared memory address* dan *message passing*.

Berdasarkan cara mengorganisasikan memori ini komputer bisa dibedakan menjadi *shared memory parallel machine* dan *distributed memory parallel machine*.

Ada empat model komputasi yang dikenal dalam taksonomi Flynn, yaitu:

1. **SISD** (*Single Instruction, Single Data*)
2. **SIMD** (*Single Instruction, Multiple Data*)
3. **MISD** (*Multiple Instruction, Single Data*)
4. **MIMD** (*Multiple Instruction, Multiple Data*)

#### 1.3.1 SISD

Komputer ini adalah tipikal komputer konvensional yang hanya memiliki satu *processor* dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer jenis ini tidak bisa melakukan *parallel processing*.




Figure 2: Ilustrasi SISD

### 1.3.2 SIMD

Komputer ini memiliki lebih dari satu *processor* tapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level *lock-step*. Contohnya adalah komputer vektor.




Figure 3: Ilustrasi SIMD

### 1.3.3 MISD

Komputer jenis ini belum diciptakan karena secara arsitekturnya tidak mudah dipahami. Secara teori komputer ini memiliki satu *processor* dan mengeksekusi beberapa instruksi secara paralel.

### 1.3.4 MIMD

Komputer berarsitektur ini paling banyak digunakan untuk membangun *super computer*. Komputer ini memiliki lebih dari satu *processors* dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel.

## 1.4 Tugas Praktikum

Pada praktikum ini, saya akan mengerjakan:

- Dua buah tugas terkait penyelesaian integral secara numerik memanfaatkan metode dikritisasi nilai tengah (*midpoint*) dan simulasi Monte Carlo.
- Satu buah tugas terkait penjumlahan dan perkalian matriks  $n \times n$ .

Ketiga tugas tersebut akan diselesaikan menggunakan serial dan *parallel processing*.



## 1.5 *Server* yang Digunakan

Pada praktikum kali ini, saya tidak bisa menggunakan *server* **HPC** yang disediakan oleh ITB karena masalah koneksi. Oleh karena itu, saya menggunakan *server* lain agar bisa menduplikasi apa yang seharusnya dikerjakan di *server* ITB.

Saya menggunakan *server virtual machine* milik *Google Cloud*<sup>2</sup>. *Server* ini memiliki *processor* **Intel Xeon 8 cores**. *Hostname* dari *server* ini saya beri nama **praktikum**.

*Server* ini disewa menggunakan *free credit* yang kita dapatkan saat mengaktifkan layanan *Google Cloud* menggunakan akun *Google*.

---

<sup>2</sup><https://ikanx101.com/blog/vm-cloud/>

Berikut adalah spesifikasinya:




Figure 4: Spesifikasi Server yang Digunakan

Server ini bisa diakses menggunakan *command line* menggunakan `ssh` langsung ke *IP Public* yang diberikan *Google*.

```

ix@localhost:~/209_1TB/Semester I/Jaringan dan Pengolahan Data Paralel/praktikum$ ssh 35.246.93
250
Enter passphrase for key '/home/ix/.ssh/id_rsa':
Welcome to Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.11.0-1023-gcp x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri Dec 31 03:38:00 UTC 2021

System load: 0.16          Processes:      158
Usage of /:  48.4% of 9.52GB   Users logged in: 0
Memory usage: 1%            IP4 address for ens4: 10.154.0.2
Swap usage:  0%

 * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
 * footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.
 * https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation
0 updates can be applied immediately.

Last login: Fri Dec 31 02:40:18 2021 from 111.94.196.248
ix@praktikum:~$

```

Figure 5: Tampilan Awal Setelah Login ssh

Server ini berjalan di *operating system* Ubuntu Linux 20.04 LTS.

Berikut adalah tampilan hasil `lscpu`:

```

Last login: Fri Dec 31 02:40:18 2021 from 111.94.196.248
ix@praktikum:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
Address sizes:          46 bits physical, 48 bits virtual
CPU(s):                 8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:     2
Core(s) per socket:     4
Socket(s):              1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:             6
Model:                  79
Model name:             Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
Stepping:               0
CPU MHz:                2200.202
BogoMIPS:               4400.40
Hypervisor vendor:      KVM
Virtualization type:    full
L1d cache:              128 KiB
L1i cache:              128 KiB
L2 cache:               1 MiB
L3 cache:               55 MiB
NUMA node0 CPU(s):     0-7
Vulnerability Itlb multihit: Not affected
Vulnerability L1tf:      Mitigation: PTE Inversion
Vulnerability Mds:       Mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
Vulnerability Meltdown:  Mitigation: PTI
Vulnerability Spec store bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
Vulnerability Spectre v1: Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2: Mitigation: Full generic retpoline, IBPB conditional, IBRS_FW, STIBP conditional, RSB filling
Vulnerability Srbds:     Not affected
Vulnerability Tsx async abort: Mitigation: Clear CPU buffers; SMT Host state unknown

```

Figure 6: `lscpu` dari Server

Berikut adalah tampilan hasil `htop`:




Figure 7: `htop` dari Server

## 1.6 MPI

Secara *default* Python sudah ter-*install* di *server* namun tidak untuk Open MPI. Oleh karena itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meng-*install*-nya terlebih dahulu (Jarno Rantaharju and Bennet 2019).

Pada **Ubuntu**, proses instalasinya bisa kita lakukan dengan mengetikkan perintah berikut ini di *command line*:

```
sudo apt install openmpi-bin openmpi-dev openmpi-common openmpi-doc libopenmpi-dev
```

Setelah proses instalasi selesai, kita bisa mengecek versi Open MPI yang berjalan di *server* sebagai berikut:

```
ix@praktikum:~$ mpirun --version
mpirun (Open MPI) 4.0.3
Report bugs to http://www.open-mpi.org/community/help/
```

Figure 8: Versi MPI yang Digunakan

Pada Python, saya perlu meng-*install library* `mpi4py` dengan perintah:

```
sudo apt install python3-mpi4py
```

Oleh karena saya menjalankan program Python praktikum di *server* sendiri (tanpa ada *user* lain), maka saya tidak melakukan instalasi SLURM.

## 2 *METHOD*

Pada praktikum ini, kita akan melakukan *parallel processing* menggunakan **Python** versi 3.8.10 di *server* berbasis **Linux Ubuntu OS**. Ada beberapa metode *parallel processing* yang hendak dilakukan, yakni:

1. *Broadcast*,
  1. *Broadcast-gather*,
  2. *Broadcast-reduce*,
2. *Scatter*,
  1. *Scatter-reduce*,
  2. *Scatter-gather*,
3. *Gather*,
4. *Reduce*,
5. *Multi-processing*,
6. *Multi-thread*,
7. *Point-to-point*.

Kemudian semua metode *parallel processing* ini akan dibandingkan *runtime*-nya dengan *serial processing*.

### 2.1 Metode Integral Numerik

Ada beberapa metode numerik yang bisa digunakan untuk menghitung suatu integral dari fungsi kontinu. Pada praktikum ini, saya akan menggunakan metode titik tengah dan simulasi Monte Carlo untuk mengerjakan dua soal integral numerik.

#### 2.1.1 Metode Titik Tengah (*Midpoint*)

Metode titik tengah merupakan salah satu cara perhitungan integral numerik dari fungsi kontinu melalui dikritisasi fungsi (Contributor 2021). Prinsip yang digunakan adalah penjumlahan deret **Riemann**.

### 2.1.1.1 Definisi

Misalkan  $f(x)$  kontinu di selang  $[a, b]$ . Jika diambil suatu  $n$  bilangan bulat positif, kita bisa membagi selang tersebut menjadi partisi-partisi kecil berikut:  $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ .

Tuliskan  $m_i = x_i + \frac{\Delta}{2}$  sebagai titik tengah di partisi ke-  $i$ , maka:  $\int_a^b f(x)dx$  bisa didekati dengan  $n \sum_{i=1}^n f(m_i)\Delta x_i$ .

### 2.1.2 Simulasi Monte Carlo

Berbeda dengan metode titik tengah, ide dasar dari simulasi Monte Carlo adalah dengan melakukan *generating* sejumlah titik secara *random* pada selang integral dan menghitung nilai fungsinya<sup>3</sup>. Berikut adalah *flowchart*-nya:




Figure 9: Flowchart Simulasi Monte Carlo untuk Integral Numerik

## 2.2 Menghitung $\pi$

Untuk menghitung nilai  $\pi$  pada soal kedua, saya akan menggunakan fungsi berikut:

$$\int_0^1 4\sqrt{1-x^2}$$

<sup>3</sup><https://ikanx101.com/blog/integral-tentu/>

## 2.3 Penjumlahan dan Perkalian Matriks

Pada soal ketiga, saya menggunakan matriks berukuran  $n \times n$  dengan  $n = numCores^2 = 8^2 = 64$ . Dengan isi dari matriks  $A$  dan  $B$  di-generate secara *random* melalui `numpy`.



### **3    *RESULT AND DISCUSSION***

#### **3.1    Soal I**

#### **3.2    Soal II**

#### **3.3    Soal III**

## 4 *CONCLUSION*

## ***REFERENCES***

Contributor, Math Libretexts. 2021. “Numerical Integration - Midpoint, Trapezoid, Simpson’s Rule.” <https://math.libretexts.org/@go/page/10269>.

Jarno Rantaharju, Seyong Kim, and Ed Bennet. 2019. “Introduction to Mpi.” <https://github.com/rantahar/introduction-to-mpi10.5281/zenodo.3274680>.