

# RF1000\_basic\_settings

Renkforce RF1000 HowTo and Basic Settings

## Anleitung zum 3D Druck auf Renkforce RF1000

### Vorbereitungen

1. [Download](#) Repetier Host Software.
2. Installation Repetier Host Software, für Windows gibt es einen Installer, für Linux folgende Befehle ausführen:

```
tar -xzf repetierHostLinux_1_03.tgz
cd RepetierHost
sh configureFirst.sh
```

1. Konfiguration Repetier Host Software, dazu Programm Repetier Host öffnen und auf den Button Printer Settings klicken. Dort dann die entsprechenden Reiter nach den Screenshots einstellen:

Reiter "Printer":

Printer Settings

Printer: **rf1000 3d**

Connection | Printer | Extruder | Printer Shape | Advanced

Travel Feed Rate: **4800** [mm/min]

Z-Axis Feed Rate: **2000** [mm/min]

Manual Extrusion Speed: **2** [mm/s]

Manual Retraction Speed: **30** [mm/s]

Default Extruder Temperature: **230** °C

Default Heated Bed Temperature: **70** °C

☒ Check Extruder & Bed Temperature

☐ Remove temperature requests from Log

Check every 3 seconds. **3**

Park Position: X: **0** Y: **0** Z min: **0** [mm]

☒ Send ETA to printer display ☐ Go to Park Position after Job/Kill

☒ Disable Extruder after Job/Kill ☒ Disable Heated Bed after Job/Kill

☒ Disable Motors after Job/Kill ☒ Printer has SD card

Add to comp. Printing Time **8** [%]

Invert Direction in Controls for ☐ X-Axis ☐ Y-Axis ☐ Z-Axis

OK Apply Cancel

Reiter "Extruder":

## Reiter "Printer Shape":

## 2. [Download](#) Slicer Software: "Slic3r"

3. Installation Slic3r Software, dazu das Archiv (zip, tar.gz) entpacken.

4. Konfiguration Slic3r Software, dazu Programm Repetier Host öffnen, den Reiter "Slicer" wählen und auf den Button "Manager" klicken. Das Fenster "Slicer Manager" öffnet sich, dort auf den Button "Slicer hinzufügen" klicken und dann laut folgendem Screenshot einstellen:

## Fenster "Slicer Manager":

5. Fenster "Slicer Manager" schliessen, dann im "Slicer:" dropdown Menü "slic3er" auswählen und auf Button "Configuration" klicken. Dann öffnet sich das Fenster "Slic3r" und der "Configuration Assistant", den Assistenten schliessen, dann im "Slic3r" Fenster auf File->Load Config gehen und dort [RF1000 PLA 200.ini](#) laden.
6. Geladene Config speichern, dazu muss jeder Reiter 2,3,4 (Print Settings, Filament Settings, Printer Settings) angewählt werden und dort mit dem Diskettensymbol gespeichert werden (Falls das Diskettensymbol nicht sichtbar ist, wird an dessen stelle ein kleines blaues Quadrat angezeigt).