

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»
ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: Исследование видеосистемы (графический режим)

Студенты гр. 4372

Климаш И.В.

Преподаватель

Подклетнов С. Г.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы.

Изучение работы с видеосистемой в графическом режиме, вывод графика заданной функции с масштабированием и разметкой осей.

Задание на лабораторную работу.

1. Разработать программу для вывода на экран графика заданной функции (рисунок 1).

10	$\sin^3(x) + \cos^3(x)$	$\pi/2$	6π
----	-------------------------	---------	--------

Рисунок 1 – Заданная функция (вариантное задание)

2. Произвести разметку осей и проставить истинные значения точек.
3. Найти максимальное значение функции на заданном интервале и вывести в отдельное окно на экране.

Пример запуска программы

1. При запуске программы отображается график заданной функции согласно варианту (рисунок 3):




Рисунок 3 – Отображение графика функции

Вывод

В результате выполнения работы были изучены принципы работы видеосистемы в графическом режиме и получены навыки по работе с ней.

ПРИЛОЖЕНИЕ А РАБОЧИЙ КОД

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <graphics.h>
#include <math.h>
int main() {
    const double pi = 3.14159265358979323846;
    const double x_approach = 60 / pi;
    const double y_approach = 30;

    const int ten_num = 15;
    const float start_out = 0.5;
    const int end_out = 6;

    const int hatch_out = 58;
    const int number_out = 15;
    const int lines_out = 32; //
    double y_result;
    double x_result;
    double y_out;
    double x_out;
    double max_result = -100;
    int i;
    int graph_driver, graph_mode, graph_error_code;
    int max_x;
    int max_y;
    char symbols_out[10];
    char maximum_out[50];

    graph_driver = DETECT;
    graph_mode = VGA;
    detectgraph(&graph_driver, &graph_mode);
    initgraph(&graph_driver, &graph_mode, NULL);
```

```

graph_error_code = graphresult();
if (graph_error_code != grOk) {
    printf("Error: %s\n", grapherrormsg(graph_error_code));
    getch();
    return 255;
}

max_x = getmaxx();
max_y = getmaxy();
setviewport(10, 10, max_x - 10, max_y - 10, 0);
setlinestyle(0, 0, 3);
line(lines_out, max_y, lines_out, 0);          // vert
line(lines_out, max_y / 2, max_x, max_y / 2);  // gorizont
// Разметка по оси X
for (i = 1; i <= end_out; i++) { // Начинаем с 1, так как 0 - это 0π
    sprintf(symbols_out, "%dPI", i);
    outtextxy(lines_out + hatch_out * i, max_y / 2 + ten_num, symbols_out);
    line(lines_out + hatch_out * i, max_y / 2 + ten_num / 2, lines_out + hatch_out * i, max_y / 2 -
ten_num / 2);
}
// Разметка по оси Y
for (i = -number_out; i <= number_out; i++) {
    sprintf(symbols_out, "%d", i);
    outtextxy(0, max_y / 2 - hatch_out * i / 2 - ten_num / 2, symbols_out);
    line(lines_out + ten_num / 2, max_y / 2 - hatch_out * i / 2, lines_out - ten_num / 2, max_y / 2 -
hatch_out * i / 2);
}
setlinestyle(3, 0, 3);
line(lines_out + hatch_out * start_out, max_y,
    lines_out + hatch_out * start_out, 0);

setlinestyle(0, 0, 3);
setviewport(0, 0, max_x, max_y, 0);
// graph
for (x_result = start_out * pi; x_result <= end_out * pi; x_result += 0.001) {
    y_result = pow(sin(x_result), 3) + pow(cos(x_result), 3);
    x_out = x_result * x_approach;
    y_out = y_result * y_approach;
    if (y_result > max_result) {
        max_result = y_result;
    }
    setcolor(4);
    circle(lines_out + x_out, max_y / 2 - y_out, 1);
}

setlinestyle(3, 0, 3);
line(lines_out + hatch_out * end_out + 10, max_y,

```

```
    lines_out + hatch_out * end_out + 10, 0);

    sprintf(maximum_out, " ", max_result);
    settextstyle(0, 0, 2);
    outtextxy(max_x / 3, max_y - lines_out, maximum_out);
    getch();
    closegraph();
    return 0;
}
```