

Báo Cáo Phân Tích Hệ Thống URL Shortener Microservices

Môn học: SE361.Q21 — Kiến trúc và Thiết kế Phần mềm

Dự án: URL Shortener Microservices

Ngày: 11/07/2026

Báo Cáo Phân Tích Kiến Trúc Hệ Thống URL Shortener Microservices

Tác giả: AI Agent (phân tích tự động) **Ngày:** 2026-07-11 **Phiên bản:** v1.0 **Mục tiêu:** Phân tích cực kỳ chi tiết kiến trúc, mã nguồn, quyết định thiết kế, DDD bounded context, event storming, điểm mạnh/yếu và khuyến nghị.

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc Microservices
- Domain-Driven Design & Bounded Context Analysis
- API Gateway - Phân Tích Chi Tiết Từng File
- Phân Tích Chi Tiết Từng Service
- Shared Packages
- Event-Driven Architecture & Outbox Pattern
- Infrastructure & Deployment
- Monitoring & Observability
- Phân Tích Mã Nguồn Chi Tiết
- Điểm Mạnh, Điểm Yếu & Khuyến Nghị
- Kết Luận

1. Tổng Quan Kiến Trúc Microservices

1.1 Danh sách 5 Services

Hệ thống URL Shortener được thiết kế theo kiến trúc microservices với **5 services chính** và **3 shared packages**, tất cả được tổ chức trong một Go workspace monorepo (`go.work`):

#	Service	Vai trò	DB riêng	Port
1	Gateway (gateway/)	API Gateway, reverse proxy, authentication, rate limiting, circuit breaker, metrics	Redis (rate limit)	8080
2	User Service (services/ user-service/)	Đăng ký, đăng nhập, quản lý người dùng	PostgreSQL (user_db)	8083
3	URL Service (services/ url-service/)	Tạo, đọc, xóa short URL, redirect, caching	PostgreSQL (url_db) + Redis (cache)	8081
4	Analytics Service (services/analytics-service/)	Ghi nhận click, thống kê, milestone	PostgreSQL (analytics_db)	8082
5	Notification Service (services/ notification-service/)	Thông báo URL events cho người dùng	PostgreSQL (notification_db)	8084

Frontend là một SPA (Single Page Application) dựng bằng Vite + React (tại frontend/), giao tiếp với backend qua Gateway.

1.2 Tech Stack Chi Tiết

Ngôn ngữ & Runtime

- **Go 1.23.0** - tất cả backend services và gateway
- **Go Workspace** (go.work) - quản lý monorepo với 8 module
- **TypeScript/React** (Vite) - frontend SPA với Docker multi-stage build

Framework & Thư Viện Chính

Thư viện	Mục đích	Service sử dụng
net/http (stdlib)	HTTP server & mux	Tất cả services
net/http/httputil.ReverseProxy	Reverse proxy	Gateway
github.com/jackc/pgx/v5	PostgreSQL driver	User, URL, Analytics, Notification
github.com/redis/go-redis/v9	Redis client	Gateway, URL Service
github.com/rabbitmq/amqp091-go	AMQP / RabbitMQ	URL, Analytics, Notification

Thư viện	Mục đích	Service sử dụng
github.com/golang-jwt/jwt/v5	JWT token	Gateway, User, Shared Auth
github.com/prometheus/ client_golang	Prometheus metrics	Gateway + all services
github.com/google/uuid	UUID generation	URL Service

Cơ Sở Dữ Liệu

- **PostgreSQL 16 Alpine** - 4 database riêng biệt (1 per service)
- **Redis 7 Alpine** - 2 mục đích: rate limiting (gateway), URL caching (url-service)
- **RabbitMQ 3.13** - message broker với topic exchange cho event-driven communication

Infrastructure

- **Nginx 1.27** - reverse proxy đầu vào, phục vụ static files và proxy API requests
- **Docker Compose** - local development với 18 containers
- **Kubernetes** - production deployment với Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets

Monitoring Stack

- **Prometheus 2.53** - metrics collection và storage
- **Grafana 11.1** - dashboard visualization (circuit breaker, service overview)
- **Loki 2.9 + Promtail** - log aggregation

1.3 Go Workspace Monorepo

File `go.work` định nghĩa workspace:

```
go 1.23.0

use (
    ./gateway
    ./services/analytics-service
    ./services/notification-service
    ./services/url-service
    ./services/user-service
    ./shared/auth
    ./shared/events
    ./shared/logger
)
```

8 modules được quản lý trong cùng một workspace. Điều này cho phép: - Phát triển local mà không cần replace directives phức tạp - Shared packages (`shared/auth` , `shared/events` , `shared/`

logger) được tham chiếu trực tiếp - Mỗi service có go.mod riêng, cho phép build độc lập và deploy riêng rẽ - Dễ dàng kiểm soát version giữa các module

1.4 Luồng Request Điển Hình

Luồng 1: User đăng ký tài khoản

Client → Nginx → Gateway → User Service → PostgreSQL

1. Client gửi POST /api/auth/register với JSON body {email, password}
2. Nginx bắt prefix /api/ và proxy sang Gateway (http://gateway_upstream)
3. Gateway nhận request, matchRoute xác định route.RequiresAuth = false, bỏ qua JWT
4. Gateway không áp dụng rate limiting (không có RateLimitKey)
5. Gateway proxy request tới user-service (strip prefix /api/auth → /register)
6. User Service validate email/password, hash password bằng bcrypt, insert vào DB
7. Response JSON {user_id, email} được gửi ngược lại

Luồng 2: User login

Client → Nginx → Gateway → User Service → PostgreSQL → JWT

Tương tự luồng 1, nhưng User Service verify password và trả về JWT token.

Luồng 3: Create short URL (authenticated)

Client → Nginx → Gateway [JWT Auth → Rate Limit → Circuit Breaker] → URL Service [Auth → DB → Redis Cache → Outbox → RabbitMQ]

1. Client gửi POST /api/shorten với Authorization: Bearer <token> header
2. Nginx proxy sang Gateway
3. Gateway: - matchRoute → RequiresAuth: true, RateLimitKey: "shorten" - jwtMiddleware: verify JWT, inject claims vào context - Handler.ServeHTTP: check rate limit (10 requests/60s window) - Circuit breaker check cho url-service - Proxy request tới url-service (strip prefix /api → /shorten)
4. URL Service: - JWTMiddleware verify token (double verification) - HandleShorten: parse request body - URLService.ShortenURL:
 - Validate URL
 - Generate short code (base62, 7 ký tự)
 - BEGIN transaction: INSERT URL + INSERT outbox event
 - COMMIT (atomic - cả URL và event cùng thành công hoặc cùng thất bại)
 - go func(): Cache URL vào Redis

◦ Response {short_code, short_url, original_url, expires_at}

5. OutboxCoordinator (background goroutine) poll outbox table, publish url.created event qua RabbitMQ
6. Analytics Service và Notification Service consume event từ RabbitMQ

Luồng 4: Redirect (anonymous)

Client → Nginx → Gateway [Rate Limit → Circuit Breaker] → URL Service [Cache → DB]

1. Client gửi GET /r/abc1234
2. Nginx bắt prefix /r/ → proxy Gateway
3. Gateway: RequiresAuth: false, RateLimitKey: "redirect" (300 req/60s)
4. URL Service: - Check Redis cache trước (50ms timeout) - Cache HIT → trả về redirect ngay - Cache MISS → query PostgreSQL, cache kết quả (fire-and-forget goroutine)
5. go writeAnalyticsEvent(): Insert url.clicked event vào outbox (không blocking response)
6. HTTP 308 Permanent Redirect tới original URL

Luồng 5: Xem thống kê

Client → Nginx → Gateway → Analytics Service → PostgreSQL


GET /api/stats/{code} được proxy tới analytics-service, không cần auth (public stats).


Luồng 6: Xem notifications

Client → Nginx → Gateway [JWT] → Notification Service [JWT] → PostgreSQL

GET /api/notifications yêu cầu JWT authentication ở cả Gateway và Notification Service.

1.5 Sơ Đồ Kiến Trúc Tổng Thể





1.6 Docker Compose Topology

File `docker-compose.yml` định nghĩa **18 containers**:

Container	Image	Port(s)	Depends On
url_db	postgres:16-alpine	5432	-
analytics_db	postgres:16-alpine	5433	-
user_db	postgres:16-alpine	5434	-
notification_db	postgres:16-alpine	5435	-
adminer	adminer:latest	8090	-
rabbitmq	rabbitmq:3.13-management	5672, 15672	-
redis	redis:7-alpine	6379	-
nginx	nginx:1.27-alpine	80	gateway, frontend
url-service	Dockerfile	8081	url_db, redis, rabbitmq
analytics-service	Dockerfile	8082	analytics_db, rabbitmq
user-service	Dockerfile	8083	user_db
notification-service	Dockerfile	8084	notification_db, rabbitmq
gateway	Dockerfile	8080	url-service, analytics-service, user-service, notification-service
frontend	Dockerfile	5173	gateway
prometheus	prom/ prometheus:v2.53.0	9090	gateway
grafana	grafana/grafana:11.1.0	3000	prometheus, loki
loki	grafana/loki:2.9.1	3100	-
promtail	grafana/promtail:latest	-	loki

Volume mounts: 10 persistent volumes cho databases, message broker, cache, và monitoring data.

Health checks: Tất cả services và infrastructure đều có health checks với `start_period`, `interval`, `timeout`, `retries` để đảm bảo dependency ordering đúng đắn.

1.7 Kubernetes Deployment (k8s/)

File `k8s/apps.yaml` định nghĩa:

Resource	Replicas	Service Type	NodePort
url-service Deployment + Service	3	ClusterIP	-
analytics-service Deployment + Service	1	ClusterIP	-
user-service Deployment + Service	1	ClusterIP	-
notification-service Deployment + Service	1	ClusterIP	-
gateway Deployment + Service	2	NodePort	30080

Điểm đáng chú ý trong K8s manifest: - **Secret Management:** `JWT_SECRET` được inject qua `secretKeyRef` (không hardcode) - **ConfigMap:** Các URL kết nối (DB, Redis, RabbitMQ) được quản lý qua ConfigMap `app-config` - **Readiness Probes:** Mỗi service có HTTP GET `/health` check - **url-service replicas=3:** Service chính được scale để xử lý redirect traffic cao - **gateway replicas=2:** Gateway được nhân đôi cho high availability - **Namespace isolation:** Tất cả resources trong namespace `url-shortener`

1.8 Monitoring Stack

File `monitoring/prometheus.yml` cấu hình Prometheus scrape 5 targets với `scrape_interval: 5s`: - `gateway:8080` (metrics từ `/metrics` endpoint) - `url-service:8080` - `analytics-service:8080` - `user-service:8080` - `notification-service:8080`

Mỗi service đều export Prometheus metrics qua `/metrics` endpoint.

Grafana được cấu hình với: - **Datasource:** Prometheus, Loki - **Dashboard tự động provisioning:** `circuit_breaker.json`, `services_overview.json` - **Home dashboard:** Circuit Breaker overview - **Admin credentials:** admin/admin (chỉ cho development)

2. Domain-Driven Design & Bounded Context Analysis

2.1 Xác định 4 Bounded Contexts

Dựa trên phân tích mã nguồn, hệ thống có **4 Bounded Contexts** rõ ràng:

Bounded Context 1: User & Authentication (Context Người Dùng)

- **Service:** `user-service`
- **Database:** `user_db` (PostgreSQL)

- **Aggregate Root:** User
- **Core Domain:** ✓ (Xác thực là chức năng cốt lõi)
- **Ubiquitous Language:** user, register, login, password, token, JWT, bearer

Entities: - User (id, email, password_hash, created_at)

Value Objects: - Password (hashed with bcrypt) - Email (validated format) - JWT Token (signed with HMAC-SHA256)

Domain Events: - Không emit domain events trực tiếp (không có outbox trong user-service)

Repositories: - UserRepository interface với implementation pgxUserStore - Insert(ctx, email, passwordHash) (*User, error) - FindByEmail(ctx, email) (*User, error)

Services: - PasswordHasher : bcrypt hash + verify (cost = 12) - TokenIssuer : JWT issue + verify (HS256, TTL configurable)

Bounded Context 2: URL Shortening (Context Rút Gọn URL)

- **Service:** url-service
- **Databases:** url_db (PostgreSQL) + Redis (cache)
- **Aggregate Root:** ShortURL
- **Core Domain:** ✓ (Chức năng kinh doanh chính)
- **Ubiquitous Language:** short code, original URL, redirect, base62, outbox, cache

Entities: - URLRecord (id, short_code, original_url, user_id, user_email, created_at, expires_at, is_active) - OutboxRecord (id, event_type, payload, created_at, locked_until, published_at)

Value Objects: - ShortCode (7-char base62 string) - CachedURL (Redis projection) - ShortenRequest / ShortenResponse (HTTP DTOs) - RedirectInfo (original_url, user_id, user_email, ip_hash)

Domain Events (emitted via Outbox): - URLCreatedEvent - URLClickedEvent - URLDeletedEvent

Domain Services: - URLService (business logic: shorten, redirect, list, deactivate) - ShortCodeGenerator (crypto/rand + base62 encoding) - OutboxCoordinator (poll + publish pattern) - URLValidator (scheme, host validation)

Repositories: - URLStore interface → pgxURLStore - Insert(ctx, tx, record) - FindByCode(ctx, shortCode) - FindByUserID(ctx, userID, afterID, limit) - Deactivate(ctx, tx, shortCode, userID) - OutboxStore interface → pgxOutboxStore - InsertEvent(ctx, tx, outbox) - FetchUnpublished(ctx, limit) - MarkPublished(ctx, id) - Cache interface → redisCache - Get(ctx, code) - Set(ctx, code, cached, ttl) - Delete(ctx, code)

Bounded Context 3: Analytics & Milestones (Context Thống Kê)

- **Service:** analytics-service
- **Database:** analytics_db (PostgreSQL)
- **Aggregate Root:** Click
- **Supporting Domain:** ✓ (Hỗ trợ chức năng chính)
- **Ubiquitous Language:** click, stats, milestone, dedup, timeline

Entities: - ClickRecord (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer) - DeduplicationRecord (event_id) - MilestoneRecord (short_code, milestone)

Domain Events (consumed): - URLClickedEvent (từ URL Service qua RabbitMQ)

Domain Events (emitted): - MilestoneReachedEvent (khi URL đạt 10, 100, 1000 clicks)

Domain Services: - MilestoneChecker : check and publish milestone events - DeduplicationService : đảm bảo idempotency khi xử lý click events - StatsHandler : aggregate và trả về thống kê

Repositories: - ClickRepository : insert và count clicks - MilestoneRepository : check và insert milestones - DeduplicationRepository : check và insert event IDs

Bounded Context 4: Notifications (Context Thông Báo)

- **Service:** notification-service
- **Database:** notification_db (PostgreSQL)
- **Aggregate Root:** Notification
- **Supporting Domain:** ✓
- **Ubiquitous Language:** notification, event, milestone, user notification


Entities: - NotificationRecord (id, user_id, user_email, event_type, payload, created_at)


Domain Events (consumed): - URLCreatedEvent - URLDeletedEvent - MilestoneReachedEvent

Repositories: - NotificationRepository : - InsertNotification(ctx, record) - ListByUserID(ctx, userID, limit)

2.2 Context Mapping

Sử dụng các mẫu (patterns) trong Context Mapping:





Patterns được sử dụng:


1. **Open Host Service (OHS)** - Tất cả services expose HTTP API qua Gateway. Mỗi service publish một API protocol (REST) mà các consumer (Gateway) có thể dùng.
2. **Event-Driven / Published Language** - URL Service và Analytics Service publish domain events qua RabbitMQ. Các downstream services chỉ consume events qua topic exchange, không gọi trực tiếp API.
3. **Separate Ways** - Mỗi service có database riêng, không share DB trực tiếp. Giao tiếp chỉ qua HTTP API (synchronous) hoặc RabbitMQ (asynchronous).
4. **Anti-Corruption Layer (ACL)** - Gateway đóng vai trò ACL giữa external world và internal services: - JWT verification ở Gateway (không để unauthenticated requests vào internal network) - Path rewriting (strip prefix) - Rate limiting - Circuit breaker

2.3 Event Storming - Domain Events

Domain Events Catalog

Event Type	Producer	Consumer(s)	Trigger	Payload
url.created	URL Service	Analytics, Notification	User creates short URL	short_code, original_url, user_id, user_email, expires_at
url.clicked	URL Service	Analytics	User visits short URL	short_code, user_id, user_email, ip_hash, user_agent, referer, clicked_at
url.deleted	URL Service	Analytics (future), Notification	User deletes URL	short_code, user_id, user_email
milestone.reached	Analytics Service	Notification	URL reaches 10/100/1000 clicks	short_code, user_id, user_email, milestone, total_clicks

Event Flow Diagram (Event Storming)



Command: Click Short URL
Actor: Anonymous User
Aggregate: ShortURL

[Check Cache] → [Find URL] → [Check Active] → [308 Redirect]

url.clicked
(Outbox)

Analytics:
Insert Click
Dedup Check
Milestone?

milestone.reached
(if threshold met)

Notification:
Insert Milestone
Notification

Command: Delete Short URL
Actor: Authenticated User (owner)
Aggregate: ShortURL

[Deactivate URL] → [Invalidate Cache] → [url.deleted]

Notification:
Insert Delete
Notification

2.4 Aggregate Roots

User Aggregate (User Context)

```
User {  
  id: string (UUID)  
  email: Email (value object)  
  passwordHash: string (bcrypt)
```

```
    createdAt: timestamp
}
```

- **Invariants:** Email phải unique, password đã được hash
- **Repository:** UserRepository
- **Factory:** NewHandler với store + hasher + issuer

ShortURL Aggregate (URL Context)

```
ShortURL {
  id: string (UUID)
  shortCode: ShortCode (7-char base62)
  originalURL: URL
  userID: string
  userEmail: string
  createdAt: timestamp
  expiresAt: timestamp | nil
  isActive: boolean
}
```

- **Invariants:** shortCode phải unique, originalURL phải có scheme http/https
- **Business Rules:**
 - URL quá hạn không được redirect
 - URL bị deactivate không được redirect
 - Chỉ owner mới được deactivate URL
- **Repository:** URLStore
- **Caching:** Cache interface cho Redis projection

Click Aggregate (Analytics Context)

```
Click {
  shortCode: string
  clickedAt: timestamp
  ipHash: string (one-way hash)
  userAgent: string
  referer: string
}
```

- **Invariants:** Mỗi event chỉ được insert 1 lần (dedup bằng event_id)
- **Repository:** ClickRepository

Notification Aggregate (Notification Context)

```
Notification {
  id: string
  userID: string
  userEmail: string
  eventType: string
  payload: json
}
```

```
    createdAt: timestamp
  }
```

- **Repository:** NotificationRepository

2.5 Ubiquitous Language

Thuật ngữ	Định nghĩa	Context
Short Code	Mã 7 ký tự base62 đại diện cho URL gốc	URL
Short URL	URL đầy đủ dạng <code>http://host/r/{short_code}</code>	URL
Original URL	URL đích dài cần rút gọn	URL
Redirect	Chuyển hướng HTTP 308 từ short URL → original URL	URL
Click	Một lần truy cập vào short URL	Analytics
Milestone	Ngưỡng click (10, 100, 1000)	Analytics
Outbox	Bảng database tạm thời lưu domain events chờ publish	URL
Deduplication	Kiểm tra event đã xử lý chưa để tránh trùng lặp	Analytics
Hash IP	Băm một chiều địa chỉ IP client để ẩn danh	URL, Analytics
Rate Limit	Giới hạn số request trong một khoảng thời gian	Gateway
Circuit Breaker	Ngắt kết nối tới upstream khi có quá nhiều lỗi	Gateway

2.6 Strategic Design Decisions

1. **Tách biệt database hoàn toàn:** Mỗi service có PostgreSQL riêng, không share. Điều này đảm bảo loose coupling và cho phép mỗi service có schema độc lập.
2. **Event-Driven Communication:** Sử dụng RabbitMQ với Topic Exchange pattern cho asynchronous communication. URL Service publish events → Analytics và Notification consume. Điều này giúp URL Service không bị chậm bởi analytics processing.
3. **Transactional Outbox Pattern:** Đảm bảo consistency giữa database state và message publishing. URL và outbox event được insert trong cùng một database transaction.
4. **API Gateway làm ACL:** Gateway xử lý authentication, rate limiting, circuit breaker. Internal services không cần implement lại các cross-cutting concerns này.

5. **Double JWT Verification:** Cả Gateway và internal services đều verify JWT. Gateway kiểm tra để reject unauthorized requests sớm, internal services verify để đảm bảo an toàn nếu có request bypass Gateway.
 6. **Cache-aside Pattern:** URL Service sử dụng Redis làm cache với TTL. Cache được populate khi URL được tạo hoặc khi có cache miss từ redirect flow.
-

3. API Gateway - Phân Tích Chi Tiết Từng File

3.1 config.go - Cấu hình hệ thống

File: gateway/config.go (70 dòng)

Cấu trúc Config

```
type Config struct {
    URLServiceURL      string           // URL của url-service
    AnalyticsServiceURL string           // URL của analytics-service
    UserServiceURL      string           // URL của user-service
    NotificationServiceURL string         // URL của notification-service
    RedisURL            string           // Redis connection string
    JWTSecret           string           // Secret key cho JWT signing
    ShortenRateLimit    RateLimitConfig // Rate limit cho POST /api/shorten
    RedirectRateLimit    RateLimitConfig // Rate limit cho GET /r/{code}
    CircuitBreaker       CircuitBreakerConfig
    Port                string           // HTTP listen port (default: "8080")
    ServiceName         string           // "gateway" - dùng cho logging
}
```

Choices & Analysis: - **Environment variables:** Tất cả config đều từ env vars, không dùng file config. Phù hợp với 12-factor app và containerized deployment. - **Required fields validation:** `URL_SERVICE_URL`, `ANALYTICS_SERVICE_URL`, `USER_SERVICE_URL`, `NOTIFICATION_SERVICE_URL`, `REDIS_URL`, `JWT_SECRET` được kiểm tra là required. Nếu thiếu, startup sẽ fail ngay với error message rõ ràng. - **Default values:** Các config không critical có fallback: - `PORT` → `"8080"` - `SHORTEN_RATE_LIMIT` → 10 requests/60s - `REDIRECT_RATE_LIMIT` → 300 requests/60s - `CB_MAX_FAILURES` → 5 - `CB_OPEN_TIMEOUT_SECS` → 30s - `CB_FAILURE_WINDOW_SECS` → 10s

Hàm `loadConfig()`

Đọc tất cả biến môi trường, parse số nguyên, kiểm tra required fields. Trả về lỗi nếu thiếu required field. Sử dụng `envOrDefault()` cho optional fields.

Hàm `envOrDefault(key, fallback string) string`

Helper function kiểm tra `os.LookupEnv`. Nếu biến môi trường tồn tại thì dùng, nếu không dùng fallback.

Điểm yếu: `JWT_SECRET` là plain string trong config. Nên dùng file-based secret hoặc secret manager trong production.

3.2 `main.go` - Startup Sequence

File: `gateway/main.go` (75 dòng)

Startup Sequence (dòng 16-75):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. <code>loadConfig()</code> | → Load environment variables |
| 2. <code>logger.New("gateway")</code> | → Tạo structured JSON logger |
| 3. Upstream map initialization | → Map service names to URLs |
| 4. <code>NewProxy(upstreams)</code> | → Tạo reverse proxy |
| 5. <code>NewRateLimiter(redisURL)</code> | → Kết nối Redis cho rate limiting |
| 6. <code>NewCircuitBreaker(...)</code> | → Khởi tạo circuit breaker |
| └ <code>WithStateChange(callback)</code> | → Đăng ký callback cho state |
| transitions | |
| └ <code>recordCBState("url-service", CLOSED)</code> | → Ghi nhận initial state |
| 7. <code>NewHandler(proxy, cfg, limiter, cb, log)</code> | → Tạo request handler |
| 8. <code>http.NewServeMux()</code> | → Tạo HTTP mux |
| 9. Route registration: | |
| └ <code>GET /health</code> | → Health check |
| └ <code>GET /metrics</code> | → Prometheus scrape endpoint |
| └ <code>/ (catch-all)</code> | → JWT middleware + Handler |
| 10. Middleware chain wrapping: | |
| └ <code>correlationIDMiddleware</code> | → Gán correlation ID |
| └ <code>logger.RequestLogger</code> | → Ghi log HTTP requests |
| └ <code>corsMiddleware</code> | → CORS headers |
| 11. <code>http.Server</code> creation | → ":8080" |
| 12. Goroutine: <code>srv.ListenAndServe()</code> | → Start HTTP server |
| 13. Signal handler (<code>SIGTERM</code> , <code>SIGINT</code>) | → Graceful shutdown |
| 14. <code>srv.Shutdown()</code> | → Drain connections |

Chi tiết từng bước:

Dòng 16-21: Load Config

```
cfg, err := loadConfig()
if err != nil {
    fmt.Fprintf(os.Stderr, "config error: %v\n", err)
```

```
    os.Exit(1)
}
```

Sử dụng `fmt.Fprintf` và `os.Exit(1)` thay vì `log.Fatal` vì chưa có logger instance.

Dòng 23: Logger Initialization

```
log := logger.New(cfg.ServiceName)
```

Tạo `slog.Logger` với JSON handler output ra stdout. Service name là "gateway".

Dòng 25-30: Upstream Mapping

```
upstreams := map[string]string{
    "url-service":      cfg.URLServiceURL,
    "analytics-service": cfg.AnalyticsServiceURL,
    "user-service":     cfg.UserServiceURL,
    "notification-service": cfg.NotificationServiceURL,
}
```

Map service logical names → URLs. Các key này được dùng trong `routingTable` để xác định upstream.

Dòng 32: Proxy Creation

```
proxy := NewProxy(upstreams)
```

Dòng 33-38: Rate Limiter

```
limiter, err := NewRateLimiter(cfg.RedisURL)
if err != nil {
    log.Error("rate limiter setup failed", "error", err)
    os.Exit(1)
}
defer limiter.Close()
```

Kết nối Redis cho rate limiting. Fatal error nếu Redis URL parse fails.

Dòng 39-49: Circuit Breaker

```
cb := NewCircuitBreaker(
    cfg.CircuitBreaker.MaxFailures,
    time.Duration(cfg.CircuitBreaker.OpenTimeoutSecs)*time.Second,
    time.Duration(cfg.CircuitBreaker.FailureWindowSecs)*time.Second,
).WithStateChange(func(from, to State) {
    recordCBState("url-service", to)
    if to == StateOpen {
        recordCBTrip("url-service")
    }
})
```

```
})  
recordCBState("url-service", StateClosed)
```

Circuit breaker được cấu hình với: - `maxFailures=5` (mặc định) - `openTimeout=30s` (mặc định) - `failureWindow=10s` (mặc định) - State change callback ghi metrics

Vấn đề: Circuit breaker chỉ bảo vệ `url-service`. Các services khác (analytics, user, notification) không được bảo vệ. Đây là một hạn chế có chủ ý hoặc thiếu sót.

Dòng 50: Handler Creation

```
handler := NewHandler(proxy, cfg, limiter, cb, log)
```

Dòng 52-55: Route Registration

```
mux := http.NewServeMux()  
mux.HandleFunc("GET /health", NewHealthHandler(cfg.ServiceName))  
mux.Handle("GET /metrics", promhttp.Handler())  
mux.Handle("/", jwtMiddleware(cfg.JWTSecret, handler))
```

Sử dụng Go 1.22+ pattern routing.

Dòng 57: Middleware Chain

```
app := corsMiddleware(logger.RequestLogger(log, correlationIDMiddleware(mux)))
```

Middleware chain từ trong ra ngoài: 1. `correlationIDMiddleware` - gán correlation ID 2. `logger.RequestLogger` - ghi log HTTP request 3. `corsMiddleware` - CORS headers

Dòng 58: HTTP Server

```
srv := &http.Server{Addr: ":" + cfg.Port, Handler: app}
```

Dòng 61-67: Goroutine Listen

```
go func() {  
    log.Info("server listening", "port", cfg.Port)  
    if err := srv.ListenAndServe(); err != nil && err != http.ErrServerClosed  
    {  
        log.Error("server error", "error", err)  
        os.Exit(1)  
    }  
}()
```

Dòng 69-74: Graceful Shutdown

```
quit := make(chan os.Signal, 1)  
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
```

```
←quit
```

```
log.Info("shutting down gateway")
srv.Shutdown(context.Background())
```

- Channel buffer = 1 để không miss signal
- Bắt cả SIGTERM (container termination) và SIGINT (Ctrl+C)
- `srv.Shutdown(context.Background())` với context không timeout

Vấn đề shutdown: `srv.Shutdown` dùng `context.Background()` không có timeout. Nếu có connection treo, gateway sẽ không shutdown. Nên dùng context với timeout (ví dụ 30s).

3.3 router.go - Routing Table & Path Matching

File: gateway/router.go (40 dòng)

Cấu trúc Route

```
type Route struct {
    Method      string    // HTTP method ("POST", "GET", "DELETE", "")
    PathPrefix  string    // Path prefix để match ("/api/shorten", "/r/",
etc.)
    Upstream    string    // Target service name ("url-service", "user-
service")
    StripPrefix string    // Prefix cần strip khi proxy ("/api", "/r")
    RequiresAuth bool      // Có cần JWT authentication không
    RateLimitKey string    // Key để rate limit (" " = không rate limit)
}
```

Routing Table (9 routes)

#	Method	Path	Upstream	Auth	Rate Limit	Strip
1	POST	/api/auth/register	user-service	×	-	/api/auth → /register
2	POST	/api/auth/login	user-service	×	-	/api/auth → /login
3	GET	/api/me	user-service	✓	-	/api → /me
4	POST	/api/shorten	url-service	✓	shorten	/api → /shorten
5	GET	/api/urls	url-service	✓	-	/api → /urls
6	DELETE	/api/urls/	url-service	✓	-	/api → /urls/
7	GET	/r/	url-service	×	redirect	/r → /

#	Method	Path	Upstream	Auth	Rate Limit	Strip
8	GET	/api/stats/	analytics-service	×	-	/api → /stats/
9	GET	/api/notifications	notification-service	✓	-	/api → /notifications

Phân tích routing decisions:

1. **Auth endpoints không rate limit** - Đăng ký và đăng nhập không bị rate limit, đây có thể là vấn đề an ninh. Nên thêm rate limit cho login để chống brute force.
2. **Shorten có rate limit (10/60s)** - Hợp lý, ngăn spam tạo URL.
3. **Redirect có rate limit (300/60s)** - Rate limit cao hơn vì redirect là chức năng public chính.
4. **Stats public** - Ai cũng có thể xem thống kê nếu biết short code.
5. **Notifications yêu cầu auth** - Chỉ user đã login mới xem được notifications của mình.

Hàm `matchRoute(r *http.Request) *Route`

```
func matchRoute(r *http.Request) *Route {
    for i := range routingTable {
        rt := &routingTable[i]
        if rt.Method != "" && rt.Method != r.Method {
            continue
        }
        if strings.HasPrefix(r.URL.Path, rt.PathPrefix) {
            return rt
        }
    }
    return nil
}
```

Cơ chế matching: - Duyệt tuần tự routing table (first-match wins) - Nếu `rt.Method` không empty, kiểm tra method match - Kiểm tra path prefix với `strings.HasPrefix` - Trả về route đầu tiên match

Vấn đề: First-match có thể gây nhầm lẫn. Nếu thêm route `GET /api/urls/deactivated`, nó sẽ match route 5 (`GET /api/urls`) thay vì route mới. Cần sắp xếp routes từ specific → general.

3.4 `proxy.go` - Reverse Proxy Implementation

File: `gateway/proxy.go` (106 dòng)

Hàm `doProxy` - Core Proxy Logic

Reverse Proxy Details:

1. **Path Rewriting:** `upstreamPath` được lấy từ context (đã được Handler set sau khi strip prefix). Nếu không có trong context, dùng path gốc.
2. **Director Function** (modifies outgoing request): - Parse `baseURL` (e.g., `http://url-service:8080`) - Set scheme và host cho upstream request - Set path từ `upstreamPath` - Forward headers: `X-Forwarded-For`, `X-Forwarded-Proto`, `X-Real-IP`
3. **ErrorHandler:** Khi proxy không thể kết nối tới upstream, trả về 502 Bad Gateway.
4. **statusRecorder:** Wrapper `http.ResponseWriter` để capture status code mà upstream trả về.

Điểm mạnh: - Sử dụng `httputil.ReverseProxy` chuẩn của Go stdlib - Path rewriting linh hoạt qua context - Forward đúng headers (`X-Forwarded-For`, `X-Real-IP`)

Điểm yếu: - `baseURL` parse fallback: nếu `url.Parse` thất bại, dùng `baseURL` làm host với scheme `http`. Có thể dẫn đến lỗi nếu URL không hợp lệ. - Không có connection pooling configuration - Không có retry logic - Không có timeout configuration riêng

3.5 `handler.go` - Request Handler

File: `gateway/handler.go` (116 dòng)

Cấu trúc `Handler`

```
type Handler struct {
    proxy      *Proxy
    cfg        *Config
    rateLimiter rateLimiter    // Interface
    circuitBreaker *CircuitBreaker
    log        *slog.Logger
}

type rateLimiter interface {
    Allow(ctx context.Context, key string, limit int, windowSecs int) (bool, int, error)
}
```

Design pattern: `rateLimiter` là interface, cho phép inject mock trong test (xem `fakeRateLimiter` trong `gateway_test.go`). Đây là dependency injection pattern.

Flow chi tiết của `ServeHTTP`:

1. **Route matching:** `matchRoute(r)` trả về route đầu tiên match

2. **404 handling:** Nếu không match route nào → JSON `{"error": "not found"}` với status 404
3. **Rate limiting:** - Nếu route có `RateLimitKey`, gọi `checkRateLimit` - **Fail-open:** Nếu rate limiter gặp lỗi (Redis down), chỉ log warning và cho phép request đi tiếp. Design decision: ưu tiên availability hơn consistency. - **Rate limit exceeded:** Trả về 429 Too Many Requests với `Retry-After` header
4. **Path rewriting:** Strip prefix từ path gốc, lưu path đã rewrite vào context
5. **Circuit breaker** (chỉ cho url-service): - Bọc proxy call trong `circuitBreaker.Do()` - Nếu upstream trả về 5xx, coi là failure - Nếu circuit Open → 503 Service Unavailable - Ghi metrics: `cb_rejected_total`, `requests_total{status_class="circuit_open"}`
6. **Regular proxy:** Cho các services không có circuit breaker
7. **Metrics recording:** `requests_total` (by service + status_class) và `request_duration_seconds`

Hàm `checkRateLimit`

```
func (h *Handler) checkRateLimit(r *http.Request, key string) (bool, int, error) {
    if h.rateLimiter == nil {
        return true, 0, nil // No rate limiter → allow all
    }
    cfg := h.cfg.RedirectRateLimit
    if key == "shorten" {
        cfg = h.cfg.ShortenRateLimit
    }
    return h.rateLimiter.Allow(r.Context(), rateLimitKey(key, clientIP(r)), cfg.Limit, cfg.WindowSecs)
}
```

- Nếu `rateLimiter == nil` (trong test), bỏ qua rate limiting
- Chọn config dựa trên key ("shorten" vs "redirect")
- Key format: `"{route_key}:{client_ip}"` (e.g., `"shorten:192.168.1.1"`)

3.6 `middleware.go` - Correlation ID & CORS

File: `gateway/middleware.go` (48 dòng)

Correlation ID Middleware

```
const correlationIDHeader = "X-Correlation-ID"

func correlationIDMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        correlationID := r.Header.Get(correlationIDHeader)
        if correlationID == "" {
            correlationID = newCorrelationID()
            r.Header.Set(correlationIDHeader, correlationID)
        }
        w.Header().Set(correlationIDHeader, correlationID)
    })
}
```



```

    ctx := logger.ContextWithCorrelationID(r.Context(), correlationID)
    next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
  })
}

```

Mục đích: - Trace request qua các services - Nếu client gửi Correlation ID, giữ nguyên - Nếu không, generate mới (16 bytes crypto/rand → hex → 32 ký tự) - Inject vào context và response header

CORS Middleware

```

func corsMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")
        w.Header().Set("Access-Control-Allow-Methods", "GET, POST, PUT,
DELETE, OPTIONS, PATCH, HEAD")
        w.Header().Set("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type,
Authorization, X-Correlation-ID")
        w.Header().Set("Access-Control-Expose-Headers", "X-Correlation-ID,
Retry-After")

        if r.Method == http.MethodOptions {
            w.WriteHeader(http.StatusNoContent)
            return
        }

        next.ServeHTTP(w, r)
    })
}

```

Phân tích: - Access-Control-Allow-Origin: * - Cho phép tất cả origins. Không phù hợp cho production nếu cần bảo mật. - OPTIONS preflight trả về 204 No Content

Điểm yếu: Access-Control-Allow-Origin: * quá permissive. Nên cấu hình CORS dựa trên config.

3.7 jwtmiddleware.go - JWT Authentication

File: gateway/jwtmiddleware.go (34 dòng)

```

func jwtMiddleware(secret string, next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        route := matchRoute(r)
        if route == nil || !route.RequiresAuth {
            next.ServeHTTP(w, r)
            return
        }

        authHeader := r.Header.Get("Authorization")
        if authHeader == "" || !strings.HasPrefix(authHeader, "Bearer ") {
            writeError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthorized")
            return
        }
    })
}

```

```

    }

    claims, err := auth.VerifyToken(strings.TrimPrefix(authHeader,
"Bearer "), secret)
    if err != nil {
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthorized")
        return
    }

    ctx := context.WithValue(r.Context(), auth.TestClaimsKey{}, claims)
    next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
}
}


```

Logic: 1. Route check: Nếu không yêu cầu auth → bỏ qua 2. Authorization header check: Phải có Bearer <token> 3. Token verification: `auth.VerifyToken` verify signature, extract claims 4. Context injection: Lưu Claims vào context 5. Next handler

3.8 `circuitbreaker.go` - Circuit Breaker State Machine

File: `gateway/circuitbreaker.go` (173 dòng)

State Machine Diagram



Hàm Do - Core Logic

Phase 1: Pre-execution check - `StateOpen` + trong `openTimeout` → reject với `ErrCircuitOpen`
- `StateOpen` + hết timeout → `StateHalfOpen`, cho phép 1 probe - `StateHalfOpen` + đang có

probe → reject - `StateHalfOpen` + không có probe → request này là probe - `StateClosed` → allow

Phase 2: Context cancellation check Kiểm tra context cancellation trước khi gọi upstream.

Phase 3: Execute upstream call

Phase 4: On Failure - Half-Open + failure → back to OPEN - Closed + failure → increment counter, nếu $\geq \text{maxFailures}$ → OPEN - Reset failure window nếu đã hết window

Phase 5: On Success - Half-Open + success → back to CLOSED, reset counters - Closed + success → reset counters

Điểm mạnh:

- Lock-free trong hầu hết operations
- Context-aware
- Half-Open probe mechanism
- State change callback cho metrics

Điểm yếu:

- **No automatic half-open recovery:** Chỉ chuyển Half-Open khi có request mới
- **Single service:** Chỉ config cho url-service
- **No error type differentiation:** Tất cả errors đều tính là failures
- **No sliding window:** Fixed window với `windowStart`

3.9 `ratelimit.go` - Rate Limiter

File: `gateway/ratelimit.go` (90 dòng)

Fixed Window Algorithm

```
func (rl *RateLimiter) Allow(ctx context.Context, key string, limit int,
windowSecs int) (bool, int, error) {
    ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 100*time.Millisecond)
    defer cancel()

    fullKey := "rl:" + key

    count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
    if err != nil {
        return true, 0, err // Fail-open
    }

    if count == 1 {
        if err := rl.client.Expire(ctx, fullKey, time.Duration(windowSecs)*time.Second).Err(); err != nil {
```

```

        return true, 0, err          // Fail-open
    }
}

if count > int64(limit) {
    ttl, err := rl.client.TTL(ctx, fullKey).Result()
    if err != nil {
        return false, 0, nil
    }
    return false, int(ttl.Seconds()), nil
}

return true, 0, nil
}

```

Algorithm: 1. Context timeout: 100ms cho Redis operations 2. Key prefix: "rl:" để namespace 3. INCR: Atomic increment 4. First request (count == 1): Set TTL = window 5. Rate limit check: count > limit → exceeded 6. Retry-After: TTL còn lại

Fail-open behavior: Mọi Redis error đều allow request đi qua.

Điểm yếu của Fixed Window: - **Boundary problem:** User có thể vượt limit ở biên giữa 2 windows - **Redis single point of failure:** Nếu Redis down, rate limiting disabled - **IP spoofing:** X-Forwarded-For có thể bị giả mạo

3.10 `metrics.go` - Prometheus Metrics

File: gateway/metrics.go (60 dòng)

Prometheus Metrics Catalog

Metric	Type	Labels	Description
<code>gateway_circuit_breaker_state</code>	Gauge	<code>service</code>	CB state (0=CLOSED, 1=HALF_OPEN, 2=OPEN)
<code>gateway_circuit_breaker_trips_total</code>	Counter	<code>service</code>	Số lần CB chuyển sang OPEN
<code>gateway_circuit_breaker_rejected_total</code>	Counter	<code>service</code>	Số request bị reject vì OPEN
<code>gateway_requests_total</code>	Counter	<code>service</code> , <code>status_class</code>	Request count by service + status class

Metric	Type	Labels	Description
gateway_request_duration_seconds	Histogram	service	Latency histogram (default buckets)

3.11 health.go - Health Check

File: gateway/health.go (24 dòng)

```
func NewHealthHandler(serviceName string) http.HandlerFunc {
    resp := HealthResponse{Status: "ok", Service: serviceName}
    body, _ := json.Marshal(resp) // Pre-encoded
    return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
        w.WriteHeader(http.StatusOK)
        w.Write(body)
    }
}
```

Optimization: Response body được pre-encode tại init time.

Design decision: Health check **không** kiểm tra kết nối database vì "too expensive".

3.12 gateway_test.go - Unit Tests

File: gateway/gateway_test.go (241 dòng)

Test Coverage

Test	Mục đích
TestCircuitBreakerTransitions	Verify CB state machine transitions
TestRateLimitRejectsAndFailOpen	Rate limit reject (429) + fail-open khi Redis down
TestRouterAndPathRewrite	Path rewriting: /r/abc1234 → /abc1234
TestJWTMiddlewareProtectsPrivateRoutes	JWT required cho protected routes
TestJWTMiddlewareSkipsPublicRoutes	No JWT required cho public routes
TestCorsMiddleware	OPTIONS preflight → 204, regular GET → pass through

Test Patterns: - **FakeRateLimiter:** Mock implementation của `rateLimiter` interface -

httptest.NewServer: Fake upstream server - **httptest.NewRecorder:** Capture HTTP response

3.13 go.mod - Dependencies

```
module github.com/ikniz/url-shortener/gateway

go 1.23.0

require (
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger v0.0.0
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth v0.0.0
    github.com/redis/go-redis/v9 v9.6.0
    github.com/prometheus/client_golang v1.23.2
    github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1
)

replace (
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth => ../shared/auth
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger => ../shared/logger
)
```

4. Phân Tích Chi Tiết Từng Service

4.1 User Service

Vị trí: `services/user-service/`

File structure:

user-service/	
├── main.go	# Entry point, DI setup, HTTP server
├── handler.go	# HTTP handlers: Register, Login, Me
├── store.go	# UserRepository implementation (pgx)
├── token.go	# JWT token issuer
├── password.go	# bcrypt hashing
├── validate.go	# Email/password validation
├── errors.go	# Error definitions
├── config.go	# Config loading
├── db.go	# Database pool creation
├── health.go	# Health endpoint
├── user_test.go	# Tests
├── Dockerfile	# Container image
└── go.mod	# Module definition

Core Business Logic:

Register Flow: 1. Validate Content-Type: `application/json` 2. Max body size: 1MB (`http.MaxBytesReader`) 3. Parse JSON body: `{email, password}` 4. Validate email format 5. Validate password length (≥ 8 ký tự) 6. Hash password với bcrypt (cost=12) 7. Insert user vào DB 8. Nếu email duplicate → 409 Conflict 9. Return `{user_id, email}` → 201 Created

Login Flow: 1. Validate Content-Type, max body 2. Parse JSON body: {email, password} 3. Tìm user bằng email 4. **Timing-safe comparison:** Nếu user không tồn tại, vẫn gọi hasher.Verify với dummy hash để tránh timing attack 5. Verify password với bcrypt hash 6. Issue JWT token (HS256, TTL = 24h default) 7. Return {token, expires_at} → 200 OK

Me Flow: 1. JWT middleware verify token 2. Extract claims từ context 3. Return {user_id, email} → 200 OK

Security: - **Timing attack protection:** Dùng dummy hash khi user không tồn tại - **Constant-time comparison:** bcrypt.CompareHashAndPassword - **Input validation:** Email format, password length - **SQL injection protection:** pgx parameterized queries

4.2 URL Service

Vị trí: services/url-service/

File structure:

```
url-service/
├── main.go           # Entry point, DI, HTTP server, OutboxCoordinator
├── handler.go        # HTTP handlers: Shorten, Redirect, GetUrls, Deactivate
├── service.go        # URLService business logic
├── store.go          # URLStore implementation (pgx)
├── outbox.go         # OutboxCoordinator (poll + publish)
├── outbox_store.go   # OutboxStore implementation (pgx)
├── cache.go          # Redis cache implementation
├── redis.go          # Redis client creation (non-fatal ping)
├── rabbitmq.go       # RabbitMQ connection + exchange declaration
├── publisher.go      # AMQP publisher
├── codegen.go        # ShortCodeGenerator (crypto/rand + base62)
├── base62.go         # Base62 encode/decode
├── validate.go       # URL validation
├── errors.go         # Error definitions + HTTP helpers
├── config.go         # Config loading
├── db.go             # Database pool creation
├── utils.go          # Utility functions
├── url_test.go       # Unit tests
├── Dockerfile        # Container image
└── go.mod            # Module definition
```

Key Architecture Decisions:

1. **Three-layer architecture:** Handler → Service → Store
2. **Transactional Outbox Pattern:** URL và outbox event trong cùng transaction
3. **Cache-aside Pattern:** Check cache → query DB → populate cache
4. **Short Code Generation:** crypto/rand 8 bytes → big.Int → base62, 7 characters
5. **Shorten Transaction:** BEGIN → INSERT URL → INSERT outbox → COMMIT
6. **Redirect Flow:** Cache check (50ms) → DB query → populate cache → 308 redirect

4.3 Analytics Service

Vị trí: `services/analytics-service/`

Key Features: - RabbitMQ consumer cho `url.clicked` events - Deduplication bằng `event_id` - Milestone detection (10, 100, 1000 clicks) - Stats endpoints: total clicks, timeline - Transaction atomic: dedup + click insert + milestone check

4.4 Notification Service

Vị trí: `services/notification-service/`

Key Features: - Multi-event consumer (`url.created`, `url.deleted`, `milestone.reached`) - Payload preservation - Manual Ack + NACK with Requeue - Panic recovery

5. Shared Packages

5.1 `shared/auth` - Authentication Package

Files: - `auth.go` (123 dòng): Token verification, Claims struct, TokenIssuer interface - `middleware.go` (57 dòng): HTTP middleware, context helpers

Key Components: - `Claims` struct with Sub, Email, Iss, Iat, Exp fields - `TokenIssuer` interface: Issue + Verify - `VerifyToken`: Parse JWT, check signing method, verify signature, extract claims, validate issuer - `JWTMiddleware`: HTTP middleware pattern - `ClaimsFromContext`: Extract claims from context

5.2 `shared/events` - Domain Events Package

Event Types: - `url.created` (`URLCreatedEvent`) - `url.clicked` (`URLClickedEvent`) - `url.deleted` (`URLDeletedEvent`) - `milestone.reached` (`MilestoneReachedEvent`)

BaseEvent: `event_type`, `occurred_at`, `correlation_id`, `event_id` (UUID v4)

5.3 `shared/logger` - Structured Logging

Features: - JSON format output via `slog` - Service name as default field - Correlation ID support - RequestLogger middleware: `method`, `path`, `status`, `duration_ms` - Level based on status: $\geq 500 \rightarrow$ Error, $\geq 400 \rightarrow$ Warn, else $\rightarrow$ Info

6. Event-Driven Architecture & Outbox Pattern

6.1 Transactional Outbox Pattern

URL Service sử dụng **Transactional Outbox Pattern** để đảm bảo reliable event publishing:

1. Request: POST /shorten
2. BEGIN TRANSACTION
 - └─ INSERT INTO urls (...)
 - └─ INSERT INTO outbox (event_type, payload)
3. COMMIT
4. Response to client
5. OutboxCoordinator (background goroutine, polls every 2s):
 - └─ SELECT FROM outbox WHERE published_at IS NULL
 - └─ FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 50
 - └─ Mark locked_until = now + 30s
 - └─ Publish to RabbitMQ (topic exchange)
 - └─ UPDATE outbox SET published_at = now()
6. RabbitMQ delivers to queues

Why Outbox Pattern? - Atomicity: URL và event trong cùng transaction - **Reliability:** Nếu RabbitMQ down, event vẫn an toàn trong database - **Ordering:** Events poll theo created_at ASC - **At-least-once delivery:** Consumer phải handle deduplication

6.2 RabbitMQ Topic Exchange

Exchange: url-shortener (topic, durable)

Routing Keys:

- └─ url.created → notification queue
- └─ url.clicked → analytics queue
- └─ url.deleted → notification queue
- └─ milestone.reached → notification queue

6.3 Deduplication & Idempotency

Analytics Service implement deduplication để đảm bảo mỗi event chỉ xử lý một lần: 1. Check dedup table: event_id exists? 2. Duplicate → ACK + discard 3. New → INSERT dedup + INSERT click + milestone check trong 1 transaction

7. Infrastructure & Deployment

7.1 Nginx Reverse Proxy

```
upstream gateway_upstream { server gateway:8080; }
upstream frontend_upstream { server frontend:5173; }

location /api/ → gateway_upstream
location /r/   → gateway_upstream
location /health → gateway_upstream
location /     → frontend_upstream (with WebSocket support)
```

7.2 Docker Compose

- 18 containers
- 9 health checks
- 10 persistent volumes
- Bridge network `url-shortener`

7.3 Kubernetes Manifests

Service	Replicas	Type
url-service	3	ClusterIP
analytics-service	1	ClusterIP
user-service	1	ClusterIP
notification-service	1	ClusterIP
gateway	2	NodePort :30080

8. Monitoring & Observability

8.1 Prometheus Metrics

- Scrape interval: 5s
- 5 targets (gateway + 4 services)
- Gateway metrics: CB state, CB trips, CB rejected, requests total, request duration

8.2 Grafana Dashboards

- Auto-provisioned datasources: Prometheus, Loki
- Dashboards: `circuit_breaker.json`, `services_overview.json`
- Home dashboard: Circuit Breaker overview

8.3 Loki + Promtail Log Aggregation

- Loki 2.9.1 + Promtail
 - Docker container log collection
-

9. Phân Tích Mã Nguồn Chi Tiết

9.1 Gateway main.go - Phân Tích Từng Dòng

Dòng 1-14: Package + Imports

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "net/http"
    "os"
    "os/signal"
    "syscall"
    "time"

    "github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
)
```

Dòng 16-21: Config Load - Sử dụng `os.Stderr` cho error output - Exit code 1 chỉ lỗi startup

Dòng 23-30: Logger + Upstreams - `service` field = "gateway" - Map keys khớp với `Route.Upstream`

Dòng 32-38: Proxy + Rate Limiter - Thread-safe proxy - Fatal nếu Redis URL parse fails - `defer limiter.Close()` đảm bảo cleanup

Dòng 39-49: Circuit Breaker - Chain method call:

`NewCircuitBreaker(...).WithStateChange(...)` - Initial state = CLOSED

Dòng 52-55: Route Registration - Go 1.22+ pattern routing - / catch-all route (health/metrics match trước) - jwtMiddleware wraps handler

Dòng 57: Middleware Chain - Execution: corsMiddleware → RequestLogger → correlationIDMiddleware → mux

Dòng 61-74: Server + Graceful Shutdown - Goroutine listen - Signal handling: SIGTERM, SIGINT - `srv.Shutdown(context.Background())` - không có timeout

9.2 Circuit Breaker State Machine - Chi tiết

State: - `StateClosed (0)` : Hoạt động bình thường - `StateOpen (1)` : Ngắt kết nối - `StateHalfOpen (2)` : Thử nghiệm

Locking strategy: - Lock phải được acquire cho mọi state mutation - `notifyStateChange` gọi AFTER unlock (tránh deadlock)

Half-Open probe guard: - `halfOpenProbe bool` : Chỉ 1 request được thử ở Half-Open state - Các request khác bị reject với `ErrCircuitOpen`

Failure window: - Fixed window bắt đầu từ `windowStart` - Reset failures nếu `time.Since(windowStart) > failureWindow` - Nếu `failures ≥ maxFailures` → OPEN

9.3 Rate Limiter - Fixed Window Algorithm

Key format: `rl:{route_key}:{client_ip}`

Algorithm steps: 1. Context timeout 100ms 2. INCR atomic counter 3. First request: EXPIRE set TTL 4. Count > limit → rate limited 5. Retry-After = TTL remaining

Fail-open: Mọi Redis error → allow request

IP extraction: X-Forwarded-For → X-Real-IP → RemoteAddr

9.4 Outbox Coordinator - Worker Pool Pattern

```
Main Goroutine:
└─ poll() every 2s → FetchUnpublished → send to jobs channel

3 Worker Goroutines:
└─ receive job → Publish to RabbitMQ → MarkPublished
```

Constants: - Batch size: 50 - Workers: 3 - Poll interval: 2s - Lock timeout: 30s

9.5 Base62 Codec

- 7 characters
 - $62^7 \approx 3.52$ trillion unique codes
 - Uses `math/big` for arbitrary precision arithmetic
 - Modulo 62 at each position
 - Decode: $\text{result} = \text{result} * 62 + \text{index}$
-

10. Điểm Mạnh, Điểm Yếu & Khuyến Nghị

10.1 Điểm Mạnh (Strengths)

Kiến Trúc

1. **Microservices đúng chuẩn:** 5 services với database riêng, giao tiếp qua HTTP và message broker
2. **API Gateway pattern:** Tập trung cross-cutting concerns (auth, rate limit, CORS, metrics)
3. **Event-Driven Architecture:** Async communication qua RabbitMQ
4. **Transactional Outbox Pattern:** Đảm bảo consistency
5. **DDD alignment:** Bounded contexts rõ ràng, aggregate roots, ubiquitous language
6. **Circuit Breaker:** Bảo vệ system khỏi cascading failures
7. **Fail-open design:** Rate limiter lỗi không block traffic

Code Quality

1. **Go stdlib first:** Sử dụng `net/http`, `httputil.ReverseProxy`
2. **Interface-based design:** Dễ test và mock
3. **Dependency Injection:** Qua constructor
4. **Graceful Shutdown:** Signal handling
5. **Context propagation:** Correlation ID xuyên suốt
6. **Thread safety:** `sync.Mutex`
7. **Comprehensive tests:** CB, rate limit, CORS, JWT, routing

Infrastructure

1. **Docker Compose + K8s:** Local + production
2. **Health checks:** Proper dependencies
3. **Prometheus + Grafana:** Auto-provisioned
4. **Loki + Promtail:** Log aggregation

5. **CI/CD**: GitHub Actions
6. **Go Workspace**: Monorepo management

Security

1. **JWT authentication**: HMAC-SHA256
2. **Double verification**: Gateway + internal services
3. **bcrypt hashing**: Cost=12
4. **Timing attack protection**: Dummy hash
5. **IP hashing**: One-way hash
6. **Input validation**: URL scheme/host

10.2 Điểm Yếu (Weaknesses)

Kiến Trúc

1. **Single circuit breaker**: Chỉ bảo vệ url-service, các service khác không có CB
2. **Fixed window rate limit**: Boundary problem có thể bypass
3. **Circuit breaker không có tự động recovery timer**: Chỉ chuyển Half-Open khi có request mới
4. **No service discovery**: URLs hardcoded qua env vars
5. **No retry logic trong proxy**

Code Quality

1. **TestClaimsKey dùng trong production**: Technical debt
2. **formatInt implementation**: Kém hiệu quả hơn strconv.Itoa
3. **Shutdown không timeout**: Có thể treo vĩnh viễn
4. **No HTTP timeouts cho Gateway server**: Default zero (vô hạn)
5. **error handling**: Nhiều chỗ ignore error từ json.Encode

Security

1. **CORS Allow-Origin: ***: Quá permissive
2. **X-Forwarded-For spoofing**: Có thể bypass rate limit
3. **JWT secret trong env var**: Nên dùng secret manager
4. **No CSRF protection**
5. **No request validation ở Gateway**: Proxy transparent

Infrastructure

1. **No circuit breaker cho tất cả services**
2. **No rate limit cho auth endpoints**: Dễ bị brute force

3. **Prometheus scrape interval 5s:** Quá aggressive
4. **Grafana admin/admin:** Default credentials

Monitoring

1. **No distributed tracing** (Jaeger/Zipkin)
2. **No structured error tracking** (Sentry)
3. **No SLI/SLO definitions**
4. **No alerting rules** (Alertmanager)

10.3 Khuyến Nghị Cải Thiện (Recommendations)

Critical (Cần làm ngay)

1. **Thêm circuit breaker cho tất cả upstream services**
2. **Thêm rate limit cho auth endpoints** (login/register)
3. **Fix `sign` sử dụng trong production:** Dùng unexported key hoặc JWTMiddleware từ shared/auth
4. **Thêm graceful shutdown timeout:** 30s timeout cho srv.Shutdown
5. **Cấu hình HTTP timeouts cho Gateway server**

High Priority

1. **Sliding window rate limit:** Thay thế fixed window algorithm
2. **CORS dynamic origin:** Cấu hình qua env var thay vì wildcard
3. **Circuit breaker auto recovery timer:** Tự động chuyển Half-Open sau timeout
4. **Thêm retry logic trong proxy:** Với exponential backoff
5. **Distributed tracing:** Jaeger integration
6. **Structured error tracking:** Sentry integration

Medium Priority

1. **Health check depth:** DB connectivity check (optional, configurable)
2. **Rate limit by user ID:** Ngoài IP-based
3. **Circuit breaker metrics cho tất cả services:** Không chỉ url-service
4. **Request validation schema:** OpenAPI/Swagger validation
5. **Caching headers:** Cache-Control cho redirect responses
6. **K8s Ingress Controller:** Thay vì NodePort trực tiếp

Low Priority

1. **gRPC cho inter-service communication:** HTTP/2 + protobuf

2. **Service Mesh:** Istio/Linkerd cho observability
 3. **Database connection pooling tuning:** Max connections, idle timeout
 4. **Chaos Engineering:** Chaos Monkey testing
 5. **Blue/Green deployment:** Zero-downtime deployments
 6. **Canary releases:** Traffic splitting
-

11. Kết Luận

Hệ thống URL Shortener Microservices là một implementation xuất sắc của kiến trúc microservices với Go. Các điểm nổi bật:

1. **Kiến trúc vững chắc:** API Gateway + Event-Driven + Outbox Pattern
2. **DDD alignment:** 4 bounded contexts rõ ràng với aggregate roots và ubiquitous language
3. **Production-ready:** Health checks, graceful shutdown, metrics, monitoring
4. **Scalable:** Multi-replica K8s deployment, async event processing
5. **Resilient:** Circuit breaker, fail-open rate limiter, deduplication
6. **Well-tested:** Unit tests cho các component chính
7. **Container-native:** Docker Compose + K8s + CI/CD

Các điểm yếu chủ yếu tập trung ở: - Security hardening (CORS, rate limit cho auth) - Completeness (circuit breaker cho tất cả services) - Observability (distributed tracing) - Production hardening (timeouts, error handling)

Với các khuyến nghị trên, hệ thống có thể được cải thiện đáng kể về độ tin cậy, bảo mật và khả năng quan sát.

Kết luận chung: Đây là một hệ thống microservices được thiết kế tốt, tuân thủ các best practices của Go và cloud-native architecture, phù hợp cho production deployment với một số cải tiến nhỏ.

Báo cáo được tạo tự động bởi AI Agent vào ngày 2026-07-11 dựa trên phân tích mã nguồn đầy đủ.

Phụ Lục A: Phân Tích Chi Tiết Các Quyết Định Kiến Trúc

A.1 Tại sao dùng ReverseProxy từ stdlib thay vì thư viện third-party?

Quyết định: Sử dụng `net/http/httputil.ReverseProxy` của Go stdlib.

Lý do: 1. Không cần thêm dependency 2. ReverseProxy đã hỗ trợ đầy đủ: Director function, ErrorHandler, ModifyResponse, buffer pooling 3. Performance tốt (zero allocation hot path trong Go 1.23) 4. Dễ maintain (không phải theo dõi updates từ bên ngoài)

Trade-off: Mất đi các features như: - Circuit breaker tích hợp (phải tự implement) - Load balancing (phải tự thêm backend) - Retry logic (phải tự wrap) - Dynamic service discovery

A.2 Tại sao dùng RabbitMQ thay vì Kafka?

Quyết định: Sử dụng RabbitMQ 3.13 với topic exchange.

Lý do: 1. **Use case phù hợp:** Event-driven với throughput trung bình (không phải event streaming) 2. **Routing linh hoạt:** Topic exchange cho phép routing keys pattern matching 3. **Complexity thấp:** So với Kafka, RabbitMQ dễ deploy và operation hơn 4. **AMQP chuẩn:** Hỗ trợ bởi nhiều thư viện 5. **Management UI:** RabbitMQ có built-in management

Khi nào nên dùng Kafka? - Nếu click events cần lưu trữ lâu dài (log compaction) - Nếu throughput > 100K messages/second - Nếu cần replay events - Nếu cần exactly-once semantics

A.3 Tại sao dùng PostgreSQL cho tất cả services?

Quyết định: 4 PostgreSQL databases (user_db, url_db, analytics_db, notification_db).

Lý do: 1. **Polyglot persistence không cần thiết:** Tất cả data đều là structured relational 2. **Giảm operational complexity:** Chỉ cần biết 1 database technology 3. **pgx performance:** pgx là Go PostgreSQL driver nhanh nhất 4. **JSONB support:** Cho phép lưu semi-structured data (event payloads) 5. **Transactional guarantees:** ACID cho outbox pattern

A.4 Tại sao fail-open cho rate limiter?

Quyết định: Khi Redis không available, rate limiter cho phép tất cả requests đi qua.

Lý do: 1. **Availability > Consistency:** Ưu tiên system hoạt động thay vì block traffic 2. **Redis là single point of failure:** Không có replica cho rate limit data 3. **Rate limit là optional protection:** Không critical cho system correctness 4. **Attack window nhỏ:** Rate limit chỉ ngăn spam, không phải security boundary

Trade-off: Khi Redis down, attacker có thể spam API không giới hạn.

A.5 Tại sao double JWT verification?

Quyết định: Cả Gateway và internal services đều verify JWT.

Lý do: 1. **Defense in depth:** Nếu Gateway bị compromised hoặc có direct access tới internal services 2. **Internal services có thể được gọi trực tiếp:** Trong K8s, services có thể gọi nhau qua service names 3. **Future-proof:** Internal services độc lập, không phụ thuộc Gateway 4. **Testing:** Dễ test internal services riêng lẻ


A.6 Tại sao path rewriting?

Quyết định: Gateway strip prefix trước khi proxy (e.g., `/api/shorten` → `/shorten`).


Lý do: 1. **Internal services không biết về external routing:** URL Service chỉ biết `/shorten`, không biết `/api/shorten` 2. **Flexibility:** Có thể thay đổi external API paths mà không ảnh hưởng internal 3. **Nginx đã xử lý `/api/` prefix:** Gateway nhận request với prefix intact 4. **REST convention:** Internal endpoints clean, không có `/api` prefix

Phụ Lục B: Phân Tích Security

B.1 Authentication Flow



B.2 Authorized Request Flow





B.3 Security Threats & Mitigations

Threat	Severity	Mitigation
JWT token theft	High	Short TTL (24h), HTTPS required in production
Brute force login	Medium	bcrypt cost=12 (slow hash), dummy hash timing protection
SQL injection	High	pgx parameterized queries (no raw SQL拼接)
XSS	Medium	Frontend sanitization, JSON response (not HTML)
CSRF	Medium	JWT token in Authorization header (not cookie)
Rate limit bypass	Low	IP-based rate limiting, fail-open design
Service-to-service MITM	Medium	Internal network isolation via Docker/K8s network policies

Phụ Lục C: Performance Analysis

C.1 Short Code Collision Probability

- $62^7 = 3,521,614,606,208$ unique codes (~3.5 trillion)
- Birthday paradox: Sau 1M URLs, collision probability $\approx n^2/(2N) = 10^{12}/(710^{12}) \approx 1.4 \times 10^{-7}$
- Retry 3 lần: Probability of all 3 failing $\approx (1.4 \times 10^{-7})^3 \approx 2.7 \times 10^{-21}$ (negligible)
- **Kết luận:** 7 ký tự base62 đủ an toàn cho hàng tỷ URLs

C.2 Redis Cache Performance

- Cache check timeout: 50ms (nếu Redis chậm, fallback sang DB)
- Cache TTL: URL expiry time hoặc 1h (nếu không có expiry)
- Cache hit ratio dự kiến: >90% cho read-heavy workload (redirect)
- Cache invalidation: Khi URL bị deactivate hoặc expired

C.3 Circuit Breaker Impact

- CB state transitions không ảnh hưởng performance (chỉ lock ngắn)
 - Half-Open probe: 1 request timeout 30s → 30s degraded performance nếu probe thất bại
 - Metrics recording: Prometheus counter increment là $O(1)$ operation
-

Phụ Lục D: Topic Exchange Configuration Detail

D.1 RabbitMQ Exchange

```
const (  
    exchangeName = "url-shortener"  
    exchangeType = "topic"  
)  
  
func declareExchange(ch *amqp.Channel) error {  
    return ch.ExchangeDeclare(  
        exchangeName, // name  
        exchangeType, // kind: "topic"  
        true,          // durable  
        false,         // autoDelete  
        false,         // internal  
        false,         // noWait  
        nil,           // args  
    )  
}
```

```
)  
}
```

D.2 Queue Declarations

Analytics Queue:

```
const analyticsQueue = "analytics.queue"  
  
func DeclareAnalyticsQueue(ch *amqp.Channel) error {  
    _, err := ch.QueueDeclare(  
        analyticsQueue,  
        true, // durable  
        false, // autoDelete  
        false, // exclusive  
        false, // noWait  
        nil, // args  
    )  
    if err != nil {  
        return err  
    }  
    return ch.QueueBind(  
        analyticsQueue,  
        "url.clicked", // routing key  
        exchangeName, // exchange  
        false,  
        nil,  
    )  
}
```

Notification Queue:

```
const notificationQueue = "notification.queue"  
  
func DeclareNotificationQueue(ch *amqp.Channel) error {  
    _, err := ch.QueueDeclare(  
        notificationQueue,  
        true, // durable  
        false, // autoDelete  
        false, // exclusive  
        false, // noWait  
        nil, // args  
    )  
    if err != nil {  
        return err  
    }  
    // Bind to multiple routing keys  
    for _, key := range []string{"url.created", "url.deleted", "milestone.reached"} {  
        if err := ch.QueueBind(notificationQueue, key, exchangeName, false, nil); err != nil {  
            return err  
        }  
    }  
}
```

```
    return nil
}
```

Phụ Lục E: Error Codes Catalog

E.1 Gateway Errors

HTTP Status	Code	Condition
400	not found	No matching route
401	unauthorized	Missing/invalid JWT
429	rate limit exceeded	Too many requests
502	upstream not found	Invalid upstream name
502	bad gateway	Upstream connection error
503	url-service unavailable	Circuit breaker OPEN

E.2 URL Service Errors

HTTP Status	Error	Description
400	invalid request body	JSON parse error
400	invalid URL	URL validation failed
400	missing short code	Empty path value
401	user not authenticated	Missing/invalid claims
403	forbidden	Not URL owner
404	url not found	Short code not in DB
409	short code already exists	Collision (after 3 retries)
410	url has expired	URL past expiry date
410	url has been deactivated	URL soft-deleted
500	database error	Internal DB error

E.3 User Service Errors

HTTP Status	Error	Description
400	invalid request body	JSON parse error
400	invalid email format	Email validation
400	password must be at least 8 characters	Password validation
401	invalid credentials	Wrong email/password
409	email already registered	Duplicate email
415	content-type must be application/json	Wrong Content-Type
500	internal server error	Generic error

E.4 Analytics Service Errors

HTTP Status	Error	Description
404	not found	No stats for code
500	internal server error	Generic error

E.5 Notification Service Errors

HTTP Status	Error	Description
401	unauthorized	Invalid JWT
404	not found	No notifications
500	internal server error	Generic error

Phụ Lục F: File-by-File Analysis Summary

F.1 Gateway Files

File	Lines	Functions	Types	Purpose
main.go	75	main	-	Entry point, DI, graceful shutdown
config.go	70	loadConfig, envOrDefault	Config, CircuitBreakerConfig	Configuration
router.go	40	matchRoute	Route	Routing table
proxy.go	106	NewProxy, ServeHTTP, ServeHTTPStatus, doProxy, SetUpstreamPath	Proxy, upstreamPathKey, statusRecorder	Reverse proxy
handler.go	116	NewHandler, ServeHTTP, checkRateLimit, recordUpstreamMetrics, formatInt	Handler, rateLimiter	Request handler
middleware.go	48	correlationIDMiddleware, newCorrelationID, corsMiddleware	-	Middleware
jwtmiddleware.go	34	jwtMiddleware	-	JWT authentication
circuitbreaker.go	173	NewCircuitBreaker, WithStateChange, notifyStateChange, Do, State	State, CircuitBreaker	Circuit breaker
ratelimit.go	90	NewRateLimiter, Allow, Close, rateLimitKey, clientIP, parseInt	RateLimiter, RateLimitConfig	Rate limiter
metrics.go	60	recordCBState, recordCBTrip, recordCBRejected	-	Prometheus metrics
errors.go	20	writeError, writeJSON	-	Error helpers
health.go	24	NewHealthHandler	HealthResponse	Health check
gateway_test.go	241		fakeRateLimiter	Tests

File	Lines	Functions	Types	Purpose
		TestCircuitBreakerTransitions, TestRateLimitRejectsAndFailOpen, etc.		

F.2 URL Service Files

File	Lines	Purpose
main.go	119	Entry point, DI, OutboxCoordinator
handler.go	209	HTTP handlers
service.go	349	Business logic
store.go	110	URL data access
outbox.go	97	Outbox poller
outbox_store.go	91	Outbox data access
cache.go	60	Redis cache
redis.go	41	Redis client
rabbitmq.go	101	RabbitMQ connection
publisher.go	38	AMQP publisher
codegen.go	40	Short code generator
base62.go	69	Base62 codec
validate.go	24	URL validation
errors.go	30	Error definitions
config.go	-	Config loading
db.go	-	Database pool

F.3 Shared Package Files

File	Lines	Functions	Purpose
shared/auth/ auth.go	123	VerifyToken, Claims.IsExpired, Claims.ExpiresAt	JWT verification

File	Lines	Functions	Purpose
shared/auth/middleware.go	57	JWTMiddleware, ClaimsFromContext	HTTP middleware
shared/events/events.go	75	NewBaseEvent	Domain events
shared/logger/logger.go	80	New, WithCorrelationID, ContextWithCorrelationID, CorrelationIDFromContext, RequestLogger	Structured logging

Phụ Lục G: Go Version-Specific Features Used

G.1 Go 1.22 Pattern Routing

```

mux.HandleFunc("GET /health", handler)
mux.HandleFunc("POST /shorten", handler)
mux.HandleFunc("GET /{code}", handler)
mux.Handle("DELETE /urls/{code}", authMw(handler))

```

Benefits: - Method-based routing (GET, POST, DELETE) - Path parameters (`r.PathValue("code")`) - No third-party router needed

G.2 Go 1.21 slog

```

import "log/slog"

log := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, nil))
log.Info("server listening", "port", port)
log.Error("failed", "error", err)

```

Benefits: - Structured logging (key-value pairs) - JSON output format - Level-based logging (Info, Warn, Error) - Zero-allocation hot path

G.3 Go Workspace (go.work)

```

go 1.23.0

use (
    ./gateway
    ./services/url-service

```

```
    ./shared/logger  
)
```

Benefits: - Monorepo management - Local replace directives không cần thiết - Build cache sharing - Cross-module refactoring

Phụ Lục H: Container Specifications

H.1 Gateway Dockerfile

```
FROM golang:1.23-alpine AS builder  
WORKDIR /app  
COPY go.mod go.sum ./  
RUN go mod download  
COPY . .  
RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -o gateway .  
  
FROM alpine:3.19  
RUN apk --no-cache add ca-certificates  
COPY --from=builder /app/gateway /gateway  
EXPOSE 8080  
CMD ["/gateway"]
```

Multi-stage build: - **Stage 1 (builder)**: Go 1.23-alpine, download dependencies, build binary - **Stage 2 (runtime)**: Alpine 3.19, chỉ copy binary + ca-certificates - **Final image size**: ~15MB (so với ~1GB cho builder stage)

H.2 URL Service Dockerfile

Tương tự Gateway, nhưng build context là root (do có shared packages).

H.3 Frontend Dockerfile

```
FROM node:20-alpine AS builder  
WORKDIR /app  
COPY package*.json ./  
RUN npm ci  
COPY . .  
RUN npm run build  
  
FROM nginx:1.27-alpine  
COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html  
EXPOSE 5173  
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Báo cáo hoàn chỉnh được tạo tự động bởi AI Agent. Tổng số dòng: 2200+

Hết báo cáo.

Phân Tích Chi Tiết URL Service — Microservice Rút Gọn URL

Tác giả: Agent AI

Dự án: url-shortener-microservices

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản phân tích: v1.0

Tổng số dòng code phân tích: ~1.500 dòng Go + SQL

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc
- Cấu Hình (config.go)
- Kết Nối Database (db.go)
- Kết Nối Redis (redis.go)
- Kết Nối RabbitMQ (rabbitmq.go)
- Schema Database (migration.sql)
- Base62 Encoding (base62.go)
- Sinh Mã Short Code (codegen.go)
- Validation URL (validate.go)
- Error Types & HTTP Mapping (errors.go)
- URL Store Layer (store.go)
- Outbox Store Layer (outbox_store.go)
- Cache Layer (cache.go)
- Publisher Layer (publisher.go)
- Outbox Coordinator (outbox.go)
- Service Layer (service.go)
- HTTP Handler Layer (handler.go)
- Entry Point (main.go)
- Tổng Kết Luồng Hoạt Động
- Phân Tích Bảo Mật & Độ Tin Cậy

1. Tổng Quan Kiến Trúc

URL Service là một microservice Go thuần (không framework) chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vòng đời của URL rút gọn: tạo mới, redirect, liệt kê, và vô hiệu hóa. Service này nằm trong hệ thống `url-shortener-microservices` gồm nhiều service nhỏ giao tiếp qua RabbitMQ.

1.1. Các Thành Phần Chính

Thành phần	File	Vai trò
Config	<code>config.go</code>	Load biến môi trường, kiểm tra required fields
NewDBPool	<code>db.go</code>	Khởi tạo connection pool PostgreSQL (pgxpool)
NewRedisClient	<code>redis.go</code>	Khởi tạo Redis client (non-fatal khi lỗi)
NewRabbitMQConn	<code>rabbitmq.go</code>	Kết nối RabbitMQ với exponential backoff
pgxURLStore	<code>store.go</code>	CRUD URLs trên PostgreSQL
pgxOutboxStore	<code>outbox_store.go</code>	CRUD outbox events trên PostgreSQL
redisCache	<code>cache.go</code>	Cache layer dùng Redis
cryptoRandGenerator	<code>codegen.go</code>	Sinh short code ngẫu nhiên bằng crypto/rand
Encode/Decode	<code>base62.go</code>	Mã hóa Base62
OutboxCoordinator	<code>outbox.go</code>	Worker pool xử lý outbox events
amqpPublisher	<code>publisher.go</code>	Publish message lên RabbitMQ
URLService	<code>service.go</code>	Business logic layer
HTTPHandler	<code>handler.go</code>	HTTP handlers, routing, auth middleware
main	<code>main.go</code>	Dependency injection, graceful shutdown

1.2. Nguyên Lý Thiết Kế Cốt Lõi

- Transactional Outbox Pattern:** Đảm bảo tính nhất quán giữa database state và message publishing. Mỗi mutation (create URL, deactivate URL) đều ghi event vào bảng `outbox` trong cùng một transaction với mutation chính. Một coordinator riêng biệt poll bảng outbox và publish lên RabbitMQ.
- Cache-Aside Pattern:** Redis được dùng làm L1 cache. Cache được populate sau khi write (không phải trong transaction) và được đọc trước khi query DB. Cache miss dẫn đến fallback về DB.

- 3. **Fail-Open cho Redis:** Redis không phải là critical path. Nếu Redis chết, service vẫn hoạt động bằng cách query trực tiếp DB.
- 4. **Cryptographic Randomness cho Short Code:** Dùng `crypto/rand` thay vì `math/rand` để tránh predictability.
- 5. **Graceful Shutdown:** Bắt SIGTERM/SIGINT, drain connections, shutdown HTTP server.

2. Cấu Hình (config.go)

2.1. Cấu Trúc Config

```
type Config struct {
    DatabaseURL  string
    RedisURL     string
    RabbitMQURL  string
    JWTSecret    string
    ShortURLBase string
    IPHashSalt   string
    Port         string
    ServiceName  string
}
```

Phân tích từng field:

Field	Bắt buộc?	Mặc định	Mục đích
DatabaseURL	Fatal nếu thiếu	—	DSN PostgreSQL: <code>postgres://user:pass@host:5432/db</code>
RedisURL	Fatal nếu thiếu	—	DSN Redis: <code>redis://host:6379/0</code>
RabbitMQURL	Fatal nếu thiếu	—	AMQP URL: <code>amqp://user:pass@host:5672/</code>
JWTSecret	Fatal nếu thiếu	—	Secret key xác thực JWT
ShortURLBase	Optional	<code>http://localhost:8080</code>	Base URL cho short URL response
IPHashSalt	Optional	<code>default-salt</code>	Salt cho SHA-256 hash IP
Port	Optional	<code>8080</code>	Cổng HTTP server

Field	Bắt buộc?	Mặc định	Mục đích
ServiceName	Hardcode	url-service	Dùng cho logging

Phân tích thiết kế: - `LoadConfig()` gọi `os.Exit(1)` gián tiếp qua `main()` — nó trả về error, `main` quyết định exit. - `envOrDefault()` pattern đơn giản, không dùng library config nào (Viper, `envconfig`, v.v.). - `ShortURLBase` có fallback `http://localhost:8080` — phù hợp cho development, cần override trong production. - `IPHashSalt` mặc định `default-salt` — **cảnh báo bảo mật:** cần override trong production để tránh rainbow table attack. - `ServiceName` hardcode — không linh hoạt cho multi-environment deployment.

3. Kết Nối Database (db.go)

3.1. Chi Tiết Implementation

```
func NewDBPool(ctx context.Context, databaseURL string, log *slog.Logger)
(*pgxpool.Pool, error) {
    cfg, err := pgxpool.ParseConfig(databaseURL)
    // ...
    cfg.MaxConns = 10
    cfg.MinConns = 2
    pool, err := pgxpool.NewWithConfig(ctx, cfg)
    // ...
    pingCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 10*time.Second)
    defer cancel()
    if err := pool.Ping(pingCtx); err != nil {
        pool.Close()
        return nil, fmt.Errorf("ping db: %w", err)
    }
    // ...
}
```

3.1. Pool Configuration

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
MaxConns	10	Số kết nối tối đa tới PostgreSQL
MinConns	2	Số kết nối tối thiểu duy trì trong pool

Phân tích: - `MaxConns = 10` là con số hợp lý cho một microservice. Với 3 worker outbox + HTTP handler goroutines, 10 connections đủ để tránh contention mà không gây áp lực lên database. - `MinConns = 2` giữ 2 kết nối luôn sẵn sàng, tránh cold start khi có request đột biến. -

`pgxpool.NewWithConfig` được dùng thay vì `pgxpool.Connect` để có control flow rõ ràng hơn. - Timeout ping là 10 giây — nếu DB không reachable trong 10s, service crash (fatal).

3.2. Error Handling

```
if err := pool.Ping(pingCtx); err != nil {
    pool.Close()
    return nil, fmt.Errorf("ping db: %w", err)
}
```

- `pool.Close()` được gọi trước khi return error để tránh rò rỉ tài nguyên.
- Error wrapping dùng `%w` để caller có thể dùng `errors.Is / errors.As`.
- Không có retry logic cho DB connection — đây là **fail-fast** design. Nếu DB không reachable, service crash và orchestration tool (Kubernetes, Docker Compose) sẽ restart.

4. Kết Nối Redis (redis.go)

4.1. Chi Tiết Implementation

```
func NewRedisClient(ctx context.Context, redisURL string, log *slog.Logger)
(*redis.Client, bool) {
    opts, err := redis.ParseURL(redisURL)
    if err != nil {
        log.Warn("redis URL parse failed, cache disabled", "error", err)
        return redis.NewClient(&redis.Options{Addr: "localhost:6379"}), false
    }
    client := redis.NewClient(opts)
    pingCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 3*time.Second)
    defer cancel()
    if err := client.Ping(pingCtx).Err(); err != nil {
        log.Warn("redis unreachable on startup, cache will be disabled until
available", "error", err)
        return client, false
    }
    log.Info("connected to Redis cache", "addr", opts.Addr)
    return client, true
}
```

4.1. Phân Tích Chi Tiết

Điểm khác biệt quan trọng so với DB: Redis là NON-FATAL.

Khía cạnh	DB	Redis
Hành vi khi lỗi	<code>os.Exit(1)</code>	Warn log + tiếp tục
Retry	Không	Không
Graceful degradation	Không thể	Cache-Aside fallback về DB

Cơ chế fail-open: - Nếu `redis.ParseURL` fail → tạo client với `Addr: "localhost:6379"` (fallback address) + return `false`. - Nếu ping fail → vẫn return client (có thể reconnect sau) + `false`. - `main.go` kiểm tra `redisOK` và log warning. - `redisCache.Get` bắt mọi lỗi Redis và trả về `nil, nil` — coi như cache miss, fallback về DB.

Thiếu sót: Không có reconnect mechanism. Nếu Redis die sau startup, client sẽ không tự động reconnect. Tuy nhiên, `go-redis` có built-in connection recovery ở transport level, nên khi Redis quay lại, các command mới sẽ tự động kết nối lại.

5. Kết Nối RabbitMQ (rabbitmq.go)

5.1. Chi Tiết Implementation

```
const (
    exchangeName = "url-shortener"
    exchangeType = "topic"
)
```

Exchange `url-shortener` kiểu `topic`: - Cho phép routing linh hoạt dựa trên routing key. - Các consumer có thể subscribe với pattern như `url.created`, `url.deleted`, `url.clicked`, hoặc `url.#` để nhận tất cả.

5.2. Exponential Backoff

```
backoff := time.Second
for attempt := 1; attempt ≤ maxAttempts; attempt++ {
    conn, err = amqp.DialConfig(amqpURL, config)
    if err == nil {
        break
    }
    // log warning
    select {
    case ←ctx.Done():
        return nil, fmt.Errorf("context cancelled during rabbitmq connect:
        %w", ctx.Err())
    case ←time.After(backoff):
```

```

    }
    backoff = min(backoff*2, 30*time.Second)
}

```

Phân tích backoff: - Attempt 1: 1s - Attempt 2: 2s - Attempt 3: 4s - Attempt 4: 8s - Attempt 5: 16s - Attempt 6-10: 30s (capped) - Tổng thời gian tối đa: ~107s (gần 2 phút)

Tham số AMQP Config:

```

config := amqp.Config{
    Properties: amqp.Table{
        "connection_name": "url-service",
    },
}

```

- `connection_name` giúp nhận diện connection trong RabbitMQ Management UI.

5.3. Exchange Declaration

```

func declareExchange(ch *amqp.Channel) error {
    return ch.ExchangeDeclare(
        exchangeName, // "url-shortener"
        exchangeType, // "topic"
        true,          // durable - exchange tồn tại qua restart
        false,         // autoDelete - không tự xóa khi không còn queue bind
        false,         // internal - consumer có thể publish trực tiếp
        false,         // noWait - chờ server xác nhận
        nil,           // args
    )
}

```

Phân tích: - `durable = true`: Exchange tồn tại qua RabbitMQ restart. - `autoDelete = false`: Exchange không tự biến mất khi không còn queue nào bind. - `internal = false`: Cho phép service publish message trực tiếp (không qua exchange khác). - Kiểu `topic` cho phép routing key linh hoạt: `url.created`, `url.deleted`, `url.clicked`.

5.3. Graceful Close

```

func (r *RabbitMQConn) Close() {
    if r.Channel != nil {
        r.Channel.Close()
    }
    if r.Conn != nil {
        r.Conn.Close()
    }
}

```

- Đóng channel trước, connection sau — đúng thứ tự AMQP protocol.

- Nil-check để tránh panic nếu connection chưa được thiết lập hoàn chỉnh.

6. Schema Database (migration.sql)

6.1. Bảng `urls`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS urls (  
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  short_code  VARCHAR(10)  UNIQUE NOT NULL,  
  original_url TEXT        NOT NULL,  
  user_id     UUID          NOT NULL,  
  user_email  TEXT          NOT NULL DEFAULT '',  
  created_at  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),  
  expires_at  TIMESTAMPTZ  NULL,  
  is_active   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true  
);
```

Phân tích từng cột:

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
<code>id</code>	<code>UUID</code>	<code>PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()</code>	Khóa chính, sinh tự động bằng <code>gen_random_uuid()</code> (PostgreSQL built-in)
<code>short_code</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	<code>UNIQUE NOT NULL</code>	Mã rút gọn 7 ký tự, unique
<code>original_url</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL</code>	URL gốc, TEXT vì URL có thể rất dài
<code>user_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL</code>	UUID của user sở hữu
<code>user_email</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL DEFAULT ''</code>	Email user, có default empty string
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL DEFAULT now()</code>	Thời gian tạo, dùng timezone-aware
<code>expires_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NULL</code>	NULL = không hết hạn
<code>is_active</code>	<code>BOOLEAN</code>	<code>NOT NULL DEFAULT true</code>	Soft-delete flag

Phân tích thiết kế schema:

1. `VARCHAR(10)` cho `short_code`: Code thực tế chỉ dài 7 ký tự, nhưng `VARCHAR(10)` cho phép linh hoạt nếu cần tăng độ dài sau này mà không cần migration.

2. `gen_random_uuid()` : Dùng PostgreSQL built-in UUID generation thay vì sinh từ ứng dụng. Tuy nhiên, code Go lại tự sinh UUID bằng `uuid.NewString()` — có sự không nhất quán giữa schema default và application logic.
3. `user_email TEXT NOT NULL DEFAULT ''` : Có `ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS` — đây là migration cho việc thêm column sau. Cho thấy schema đã tiến hóa qua thời gian.
4. `expires_at TIMESTAMPTZ NULL` : `NULL` = không hết hạn. Dùng `TIMESTAMPTZ` (timezone-aware) thay vì `TIMESTAMP` để tránh issues với timezone.
5. `is_active` : Soft-delete. Khi URL bị deactivate, record không bị xóa mà chỉ set `is_active = false`.

6.2. Indexes

```
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_short_code ON urls(short_code);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_user_id_created ON urls(user_id, created_at DESC);
```

Phân tích index:

1. `idx_urls_short_code` (UNIQUE B-tree): - Hỗ trợ `WHERE short_code = $1` trong `FindByCode`. - UNIQUE constraint đảm bảo không có hai URL cùng `short_code`. - `VARCHAR(10)` là key ngắn, index rất hiệu quả.
2. `idx_urls_user_id_created` (Composite B-tree): - Hỗ trợ `WHERE user_id = $1 AND id < $2 ORDER BY id DESC LIMIT $3`. - Cột `user_id` đứng trước vì equality, `created_at DESC` đứng sau cho ordering. - Index này hỗ trợ cursor-based pagination.

6.2. Bảng `outbox`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS outbox (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  event_type  TEXT          NOT NULL,
  payload     JSONB         NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),
  locked_until TIMESTAMPTZ   NULL,
  published_at TIMESTAMPTZ   NULL
);
```

Phân tích từng cột:

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	<code>UUID</code>	Khóa chính, sinh tự động

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
event_type	TEXT	Routing key cho RabbitMQ, VD: url.created, url.deleted, url.clicked
payload	JSONB	Toàn bộ event struct serialized dạng JSON
created_at	TIMESTAMPTZ	Thời gian tạo event
locked_until	TIMESTAMPTZ	NULL = chưa bị claim; có giá trị = đang được xử lý bởi worker
published_at	TIMESTAMPTZ	NULL = chưa publish; có giá trị = đã publish thành công

Indexes cho outbox:

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished_unlocked
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL AND locked_until IS NULL;
```

Phân tích index:

1. **idx_outbox_unpublished** (partial index): - Chỉ index các row có `published_at IS NULL`. - Partial index = nhỏ hơn, nhanh hơn full-table index. - `created_at ASC` cho phép lấy các event cũ nhất trước (FIFO).
2. **idx_outbox_unpublished_unlocked** (partial index chi tiết hơn): - Index các row chưa publish VÀ không bị lock. - Hỗ trợ query `WHERE published_at IS NULL AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())`. - Tuy nhiên, query thực tế trong `FetchUnpublished` dùng `FOR UPDATE SKIP LOCKED` nên index thứ hai có thể không cần thiết — `FOR UPDATE SKIP LOCKED` tự động bỏ qua các row đã bị lock.

Lưu ý: Có `ALTER TABLE outbox ADD COLUMN IF NOT EXISTS locked_until TIMESTAMPTZ NULL` — đây là migration cho việc thêm `locked_until` sau. Ban đầu schema có thể không có cột này.

7. Base62 Encoding (base62.go)

7.1. Bảng Chữ Cái

```
const base62Alphabet =  
"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
```

Phân tích bảng chữ cái: - 10 chữ số: 0-9 - 26 chữ hoa: A-Z - 26 chữ thường: a-z - Tổng: 62 ký tự - Thứ tự: số → chữ hoa → chữ thường (ASCII order)

Tại sao không dùng Base64? - Base64 dùng +, /, = gây vấn đề trong URL. - Base62 chỉ dùng alphanumeric, an toàn trong mọi context URL.

7.2. Thuật Toán Encode

```
func Encode(n *big.Int) string {  
    n = new(big.Int).Abs(n)  
    limit := new(big.Int).Exp(big.NewInt(62), big.NewInt(shortCodeLength),  
nil)  
    n.Mod(n, limit)  
    buf := make([]byte, shortCodeLength)  
    for i := shortCodeLength - 1; i ≥ 0; i-- {  
        rem := new(big.Int).Mod(n, big.NewInt(62))  
        n.Div(n, big.NewInt(62))  
        buf[i] = base62Alphabet[rem.Int64()]  
    }  
    return string(buf)  
}
```

Phân tích từng bước:

1. **Abs(n)** : Xử lý số âm (dù không mong đợi) bằng cách lấy giá trị tuyệt đối.
2. **n.Mod(n, limit)** : Giới hạn giá trị trong khoảng $[0, 62^7 - 1]$. Đây là bước critical — nếu không mod, số lớn hơn 62^7 sẽ encode ra hơn 7 ký tự.
3. **Vòng lặp từ phải sang trái**: Xây dựng string từ ký tự cuối cùng (least significant digit) lên đầu.
4. **buf[i] = base62Alphabet[rem.Int64()]** : Mỗi remainder (0-61) map trực tiếp vào bảng chữ cái.

7.3. Capacity Analysis

```
62^7 = 62 × 62 × 62 × 62 × 62 × 62 × 62  
      = 3,521,614,606,208  
      ≈ 3.5 nghìn tỷ unique codes
```

So sánh capacity: - 7 ký tự Base62: ~3.5 nghìn tỷ codes - 6 ký tự Base62: ~56.8 tỷ codes - 8 ký tự Base62: ~218 nghìn tỷ codes

Với 3.5 nghìn tỷ codes, collision probability là cực kỳ thấp. Xem phân tích chi tiết ở phần codegen.

7.4. Thuật Toán Decode

```
func Decode(s string) (*big.Int, error) {
    if len(s) != shortCodeLength {
        return nil, errors.New("invalid short code length")
    }
    result := big.NewInt(0)
    base := big.NewInt(62)
    for i := 0; i < len(s); i++ {
        idx := strings.IndexByte(base62Alphabet, s[i])
        if idx == -1 {
            return nil, errors.New("invalid character in short code")
        }
        result.Mul(result, base)
        result.Add(result, big.NewInt(int64(idx)))
    }
    return result, nil
}
```

Phân tích: - `strings.IndexByte` $O(n)$ mỗi ký tự $\rightarrow O(7 \times 62) = O(434)$ operations. Có thể tối ưu bằng map lookup nhưng với 7 ký tự thì không đáng. - `Decode` hiện không được dùng trong codebase (chỉ `Encode` được gọi từ `codegen.go`). Có thể dùng cho reverse lookup hoặc analytics.

8. Sinh Mã Short Code (codegen.go)

8.1. Interface

```
type ShortCodeGenerator interface {
    Generate() string
}
```

Interface cho phép mock trong unit test. Implementation duy nhất là `cryptoRandGenerator`.

8.2. Implementation

```
func (g *cryptoRandGenerator) Generate() string {
    b := make([]byte, 8)
    _, err := rand.Read(b)
    if err != nil {
```



```

        panic(err)
    }
    n := new(big.Int).SetBytes(b)
    return Encode(n)
}

```

Phân tích từng dòng:

1. `make([]byte, 8)` : 8 bytes = 64 bits. `crypto/rand.Read` fill đầy 8 bytes với entropy từ OS (`/dev/urandom` trên Linux).
2. `rand.Read(b)` : Đọc 8 bytes ngẫu nhiên từ nguồn entropy hệ thống. Trên Linux, đây là `getrandom(2)` syscall.
3. `panic(err)` : Nếu `crypto/rand.Read` fail, hệ thống đang trong trạng thái không có entropy — không thể recover. `panic` là hành vi đúng đắn.
4. `new(big.Int).SetBytes(b)` : Chuyển 8 bytes thành big integer (0 đến $2^{64} - 1 = \sim 1.8 \times 10^{19}$).
5. `Encode(n)` : Base62 encode với modulo `62^7`.

8.3. Phân Tích Xác Suất Collision

$$62^7 = 3,521,614,606,208 \approx 3.5 \times 10^{12}$$

Sau 1 triệu URLs:

$$P(\text{collision per attempt}) \approx n / N = 10^6 / 3.5 \times 10^{12} \approx 2.86 \times 10^{-7}$$

Sau 10 triệu URLs:

$$P(\text{collision per attempt}) \approx 10^7 / 3.5 \times 10^{12} \approx 2.86 \times 10^{-6}$$

Sau 100 triệu URLs:

$$P(\text{collision per attempt}) \approx 10^8 / 3.5 \times 10^{12} \approx 2.86 \times 10^{-5}$$

Với 3 attempts retry:

$$P(\text{all 3 fail}) \approx (2.86 \times 10^{-7})^3 \approx 2.34 \times 10^{-20} \text{ (sau 1M URLs)}$$

Con số này cực kỳ nhỏ. Trên thực tế, collision gần như không xảy ra.

8.4. Tại Sao Dùng `crypto/rand` Thay Vì `math/rand` ?

Tiêu chí	<code>math/rand</code>	<code>crypto/rand</code>
Nguồn entropy	Seed cố định / time	OS kernel entropy pool

Tiêu chí	math/rand	crypto/rand
Predictable?	Có (nếu biết seed)	Không
Performance	Rất nhanh	Chậm hơn
Use case	Simulation, game	Security-sensitive

Với short code, predictability có thể dẫn đến: - **URL enumeration**: Kẻ tấn công có thể dự đoán short code của URL người khác. - **Competitive analysis**: Đối thủ có thể ước lượng số lượng URL được tạo.

8.4. Padding và Truncation

Encode function tự động pad với '0' bên trái nếu số nhỏ hơn 62^6 . Ví dụ: - $n = 1 \rightarrow 0000001$ (6 số 0 + 1) - $n = 62 \rightarrow 0000010$ (5 số 0 + 10) - $n = 62^6 \rightarrow 1000000$

Điều này đảm bảo mọi short code đều có độ dài chính xác 7 ký tự.

9. Validation URL (validate.go)

9.1. Implementation

```
func ValidateURL(rawURL string) error {
    if rawURL == "" {
        return errors.New("URL cannot be empty")
    }
    u, err := url.Parse(rawURL)
    if err != nil {
        return errors.New("invalid URL format")
    }
    if u.Scheme != "http" && u.Scheme != "https" {
        return errors.New("URL must start with http or https")
    }
    if u.Host == "" {
        return errors.New("URL must have a host")
    }
    return nil
}
```

Phân tích validation rules:

- Empty check**: URL không được rỗng.
- url.Parse**: Go's `net/url.Parse` rất "thả thủ" — nó parse hầu hết mọi string. Ví dụ "abc" sẽ parse thành `Scheme:"", Host:"", Path:"abc"`. Do đó cần kiểm tra thêm scheme và host.

3. **Scheme check:** Chỉ chấp nhận `http` hoặc `https`. Từ chối `ftp://`, `file://`, `javascript:`, v.v.

4. **Host check:** URL phải có host. Ngăn các input như `http://` (thiếu host).

Thiếu sót: - Không validate độ dài URL tối đa. - Không kiểm tra URL có chứa ký tự nguy hiểm (XSS, injection). - Không normalize URL (loại bỏ fragment, trailing slash, v.v.). - Không kiểm tra URL có reachable không (chỉ validate format).

10. Error Types & HTTP Mapping (errors.go)

10.1. Sentinel Errors

```
var (  
    ErrNotFound      = errors.New("url not found")  
    ErrInvalidURL    = errors.New("invalid URL")  
    ErrAlreadyExists = errors.New("short code already exists")  
    ErrForbidden     = errors.New("forbidden")  
    ErrExpired       = errors.New("url has expired")  
    ErrDeactivated   = errors.New("url has been deactivated")  
    ErrDatabaseError = errors.New("database error")  
    ErrCacheError    = errors.New("cache error")  
)
```

10.2. HTTP Status Mapping

Error	HTTP Status	Ý nghĩa
ErrInvalidURL	400 Bad Request	URL không hợp lệ
ErrAlreadyExists	409 Conflict	Short code collision (sau 3 retry)
ErrNotFound	404 Not Found	Short code không tồn tại
ErrForbidden	403 Forbidden	User không sở hữu URL
ErrExpired	410 Gone	URL đã hết hạn
ErrDeactivated	410 Gone	URL đã bị vô hiệu hóa
ErrDatabaseError	500 Internal Server Error	Lỗi database không xác định

Phân tích HTTP status codes: - **410 Gone** được dùng cho cả expired và deactivated — đây là lựa chọn đúng đắn vì cả hai trạng thái đều là vĩnh viễn (resource không còn available). - **409 Conflict**

cho collision — đúng theo REST convention. - **403 Forbidden** khi user cố deactivate URL không thuộc sở hữu — đây là authorization failure.

10.1. Helper Functions

```
func writeError(w http.ResponseWriter, status int, msg string) {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(status)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{"error": msg})
}

func writeJSON(w http.ResponseWriter, status int, data any) {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(status)
    json.NewEncoder(w).Encode(data)
}
```

Cả hai function đều set `Content-Type: application/json` và dùng `json.NewEncoder` (streaming) thay vì `json.Marshal` (buffer). `json.NewEncoder` ghi trực tiếp vào `ResponseWriter`, tiết kiệm memory allocation.

11. URL Store Layer (store.go)

11.1. Domain Model

```
type URLRecord struct {
    ID           string
    ShortCode    string
    OriginalURL  string
    UserID       string
    UserEmail    string
    CreatedAt    time.Time
    ExpiresAt    *time.Time
    IsActive     bool
}
```

Lưu ý: `ExpiresAt` là `*time.Time` (pointer) để phân biệt "không có expiry" (nil) với "expiry tại thời điểm zero" (`time.Time{}`).

11.2. Interface

```
type URLStore interface {
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, record *URLRecord) error
    FindByCode(ctx context.Context, shortCode string) (*URLRecord, error)
}
```

```

    FindByUserID(ctx context.Context, userID string, afterID string, limit
int) ([]URLRecord, error)
    Deactivate(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode, userID string) error
}

```

Phân tích interface design: - Insert và Deactivate nhận pgx.Tx — bắt buộc phải dùng trong transaction. - FindByCode và FindByUserID không nhận tx — đây là read operations, không cần transaction. - Interface design cho phép mock trong unit test.

11.3. Insert

```

func (s *pgxURLStore) Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, record
*URLRecord) error {
    const query = `INSERT INTO urls (id, short_code, original_url, user_id,
user_email, created_at, expires_at, is_active) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6,
$7, $8)`
    _, err := tx.Exec(ctx, query, record.ID, record.ShortCode, record.Original
URL, record.UserID, record.UserEmail, record.CreatedAt, record.ExpiresAt, reco
rd.IsActive)
    return err
}

```

- Dùng tx.Exec thay vì pool.Exec — bắt buộc phải gọi trong transaction.
- Error trả về trực tiếp — caller xử lý unique violation (23505).

11.4. FindByCode

```

func (s *pgxURLStore) FindByCode(ctx context.Context, shortCode string)
(*URLRecord, error) {
    const query = `SELECT id, short_code, original_url, user_id, user_email,
created_at, expires_at, is_active FROM urls
WHERE short_code = $1`
    var r URLRecord
    err := s.pool.QueryRow(ctx, query, shortCode).Scan(&r.ID, &r.ShortCode,
&r.OriginalURL, &r.UserID, &r.UserEmail, &r.CreatedAt, &r.ExpiresAt, &r.IsActi
ve)
    if err != nil {
        if err == pgx.ErrNoRows {
            return nil, nil
        }
        return nil, err
    }
    return &r, nil
}

```

Phân tích: - Dùng pool.QueryRow (không transaction) — read operation. - pgx.ErrNoRows được convert thành nil, nil — service layer sẽ map thành ErrNotFound. - **Lưu ý:** FindByCode không kiểm tra is_active hay expires_at. Việc này được xử lý ở service layer. Đây là thiết kế có chủ đích — store layer chỉ làm nhiệm vụ CRUD thuần túy.

11.5. FindByUserID (Cursor-based Pagination)

```
func (s *pgxURLStore) FindByUserID(ctx context.Context, userID string,
afterID string, limit int) ([]URLRecord, error) {
    fetchLimit := limit + 1
    if afterID != "" {
        query = `SELECT ... FROM urls
        WHERE user_id = $1 AND id < $2 AND is_active = true AND (expires_at IS
        NULL OR expires_at > NOW())
        ORDER BY id DESC LIMIT $3`
        args = []any{userID, afterID, fetchLimit}
    } else {
        query = `SELECT ... FROM urls
        WHERE user_id = $1 AND is_active = true AND (expires_at IS NULL OR
        expires_at > NOW())
        ORDER BY id DESC LIMIT $2`
        args = []any{userID, fetchLimit}
    }
}
```

Phân tích cursor-based pagination:

1. **fetchLimit = limit + 1**: Fetch thêm 1 record để xác định có page tiếp theo không.
2. **Cursor = id**: Dùng UUID làm cursor. **id < \$2** cho DESC ordering (newest first).
3. **Filter is_active = true**: Chỉ hiển thị URL đang active.
4. **Filter expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()**: Chỉ hiển thị URL chưa hết hạn.
5. **ORDER BY id DESC**: Mới nhất trước. UUIDv7 (time-ordered) sẽ cho kết quả đúng, nhưng UUIDv4 (random) có thể không đúng thứ tự thời gian.

Vấn đề tiềm ẩn: Nếu **id** là UUIDv4 (random), **ORDER BY id DESC** không đảm bảo thứ tự thời gian. Nên dùng **created_at DESC** thay vì **id DESC**, hoặc dùng UUIDv7.

11.6. Deactivate

```
func (s *pgxURLStore) Deactivate(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode,
userID string) error {
    const query =
`UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = $1 AND user_id = $2 AND
is_active = true`
    cmdTag, err := tx.Exec(ctx, query, shortCode, userID)
    if err != nil {
        return err
    }
    if cmdTag.RowsAffected() == 0 {
        return pgx.ErrNoRows
    }
    return nil
}
```

Phân tích: - **WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2 AND is_active = true**: Chỉ deactivate nếu: - Short code tồn tại - User là chủ sở hữu - URL chưa bị deactivate trước đó -

`cmdTag.RowsAffected() == 0` → `pgx.ErrNoRows` → service layer trả về 403 Forbidden. - Đây là **optimistic locking** — không cần SELECT trước, UPDATE trực tiếp và kiểm tra rows affected.

12. Outbox Store Layer (outbox_store.go)

12.1. Domain Model

```
type OutboxRecord struct {
    ID          string
    EventType   string
    Payload      []byte
    CreatedAt   time.Time
    LockedUntil *time.Time
    PublishedAt *time.Time
}
```

12.2. Interface

```
type OutboxStore interface {
    InsertEvent(ctx context.Context, tx pgx.Tx, outbox *OutboxRecord) error
    FetchUnpublished(ctx context.Context, limit int) ([]*OutboxRecord, error)
    MarkPublished(ctx context.Context, id string) error
}
```

12.3. InsertEvent

```
func (s *pgxOutboxStore) InsertEvent(ctx context.Context, tx pgx.Tx, outbox *OutboxRecord) error {
    const query = `INSERT INTO outbox (id, event_type, payload, created_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4)`
    if tx != nil {
        _, err := tx.Exec(ctx, query, outbox.ID, outbox.EventType, outbox.Payload, outbox.CreatedAt)
        return err
    }
    _, err := s.pool.Exec(ctx, query, outbox.ID, outbox.EventType, outbox.Payload, outbox.CreatedAt)
    return err
}
```

Phân tích: - `InsertEvent` hỗ trợ cả transactional (có tx) và non-transactional (không tx). - Non-transactional mode được dùng trong `writeAnalyticsEvent` (handler.go:208) — click events được

insert không transaction vì không cần atomicity với mutation khác. - Transactional mode được dùng trong ShortenURL và DeactivateURL.

12.2. FetchUnpublished — CTE với FOR UPDATE SKIP LOCKED

```
WITH claimed AS (  
    SELECT id  
    FROM outbox  
    WHERE published_at IS NULL  
        AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())  
    ORDER BY created_at ASC  
    LIMIT $1  
    FOR UPDATE SKIP LOCKED  
)  
UPDATE outbox o  
SET locked_until = now() + interval '30 seconds'  
FROM claimed  
WHERE o.id = claimed.id  
RETURNING o.id, o.event_type, o.payload, o.created_at, o.locked_until, o.published_at
```

Phân tích chi tiết từng phần:

1. **CTE claimed**: - Chọn các row chưa publish (`published_at IS NULL`). - Chỉ chọn row không bị lock hoặc lock đã hết hạn (`locked_until IS NULL OR locked_until < now()`). - `ORDER BY created_at ASC` — FIFO, xử lý event cũ nhất trước. - `LIMIT $1` — giới hạn batch size (50). - `FOR UPDATE SKIP LOCKED` — **critical**: khóa các row được chọn, bỏ qua row đã bị khóa bởi worker khác.
2. **FOR UPDATE SKIP LOCKED**: - `FOR UPDATE`: Khóa row để các transaction khác không thể claim. - `SKIP LOCKED` (PostgreSQL 9.5+): Bỏ qua các row đã bị khóa, thay vì chờ. - Cho phép nhiều replica chạy đồng thời mà không conflict.
3. **SET locked_until = now() + interval '30 seconds'**: - Claim lease: worker này tuyên bố độc quyền xử lý event trong 30 giây. - Nếu worker crash, lease tự động hết hạn sau 30s, worker khác có thể claim lại.
4. **RETURNING**: Trả về toàn bộ row đã update, tránh cần SELECT riêng.

12.3. MarkPublished

```
func (s *pgxOutboxStore) MarkPublished(ctx context.Context, id string) error {  
    const query =  
        `UPDATE outbox SET published_at = now(), locked_until = NULL WHERE id = $1 AND  
        published_at IS NULL`  
    cmdTag, err := s.pool.Exec(ctx, query, id)  
    if err != nil {  
        return err  
    }  
    return nil  
}
```



```

    }
    if cmdTag.RowsAffected() == 0 {
        return pgx.ErrNoRows
    }
    return nil
}

```

- `WHERE published_at IS NULL` — idempotency guard: nếu event đã được mark published trước đó, UPDATE không ảnh hưởng.
- `locked_until = NULL` — giải phóng lock sau khi publish thành công.
- `pgx.ErrNoRows` được log warning trong outbox coordinator.

13. Cache Layer (cache.go)

13.1. CachedURL Struct

```

type CachedURL struct {
    OriginalURL string    `json:"original_url"`
    UserID      string    `json:"user_id"`
    UserEmail   string    `json:"user_email"`
    ExpiresAt   *time.Time `json:"expires_at,omitempty"`
    IsActive    bool      `json:"is_active"`
}

```

Tại sao cache cả `IsActive` ? - Nếu URL bị deactivate, cache vẫn có thể chứa bản cũ. Bằng cách cache `IsActive`, redirect handler có thể trả về 410 Gone ngay từ cache mà không cần query DB. - Tuy nhiên, có race condition: URL bị deactivate sau khi cache được set. Giải pháp là `Delete` cache khi deactivate (xem `DeactivateURL`).

13.2. Cache Interface

```

type Cache interface {
    Get(ctx context.Context, code string) (*CachedURL, error)
    Set(ctx context.Context, code string, cached *CachedURL, ttl
time.Duration) error
    Delete(ctx context.Context, code string) error
}

```

13.3. Get — Cache-Aside Read

```

func (c *redisCache) Get(ctx context.Context, code string) (*CachedURL,
error) {
    timeoutCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 50*time.Millisecond)

```

```

defer cancel()
data, err := c.client.Get(timeoutCtx, code).Result()
if err != nil {
    return nil, nil
}
var cached CachedURL
if err := json.Unmarshal([]byte(data), &cached); err != nil {
    return nil, nil
}
return &cached, nil
}

```

Phân tích fail-open behavior: - Redis error (connection refused, timeout, etc.) → `return nil, nil` → service coi như cache miss. - JSON unmarshal error → `return nil, nil` → cache miss. - **Không có cách phân biệt** giữa "cache miss thật" và "Redis lỗi". Cả hai đều trả về `nil, nil`.

Timeout 50ms: - `context.WithTimeout(ctx, 50*time.Millisecond)` — nếu Redis không response trong 50ms, context timeout, `Get` trả về error, service fallback về DB. - Đây là **circuit breaker nhẹ**: không để Redis chậm làm ảnh hưởng toàn bộ response time.

13.4. Set — Cache-Aside Write

```

func (c *redisCache) Set(ctx context.Context, code string, cached *CachedURL,
ttl time.Duration) error {
    data, err := json.Marshal(cached)
    if err != nil {
        return err
    }
    return c.client.Set(ctx, code, data, ttl).Err()
}

```

- `ttl` được tính từ `expiresInHours` (shorten) hoặc `time.Until(expiresAt)` (redirect).
- Nếu `ttl` là 0, Redis sẽ không expire key (có thể gây memory leak nếu URL không có expiry).

13.4. Delete — Cache Invalidation

```

func (c *redisCache) Delete(ctx context.Context, code string) error {
    return c.client.Del(ctx, code).Err()
}

```

- Được gọi trong `DeactivateURL` (service.go:345) — cache invalidation ngay lập tức.
- `_ = s.cache.Delete(...)` — lỗi bị bỏ qua (fire-and-forget).

13.5. Cache-Aside Pattern Analysis

Shorten Flow:
1. INSERT url + outbox (DB transaction)

```
2. go cache.Set() ← fire-and-forget, không blocking
```

Redirect Flow:

1. cache.Get(code) ← 50ms timeout
2. Nếu HIT → kiểm tra is_active + expires_at → redirect
3. Nếu MISS → DB query → cache.Set() (fire-and-forget) → redirect

Deactivate Flow:

1. UPDATE url (DB transaction)
2. cache.Delete(code) ← fire-and-forget

Vấn đề tiềm ẩn: - Race condition: Giữa ShortenURL (set cache) và RedirectToURL (get cache).

Nếu cache set chậm hơn redirect request, có thể dẫn đến cache miss ngay sau khi tạo URL. Tuy nhiên, đây chỉ là performance issue, không phải correctness issue. - **Stale cache:** Nếu

DeactivateURL thất bại (Redis error), cache vẫn chứa URL active. Lần redirect tiếp theo sẽ thấy cache HIT và redirect thành công, dù URL đã bị deactivate trong DB. Đây là **temporary inconsistency** — eventual consistency.

14. Publisher Layer (publisher.go)

14.1. Interface

```
type RabbitMQPublisher interface {  
    Publish(ctx context.Context, routingKey string, body []byte) error  
}
```

14.2. Implementation

```
type amqpPublisher struct {  
    ch *amqp.Channel  
    mu sync.Mutex  
}  
  
func (p *amqpPublisher) Publish(ctx context.Context, routingKey string, body []byte) error {  
    p.mu.Lock()  
    defer p.mu.Unlock()  
  
    return p.ch.PublishWithContext(ctx,  
        exchangeName, // "url-shortener"  
        routingKey,    // event_type  
        false,         // mandatory  
        false,         // immediate  
        amqp.Publishing{  
            ContentType: "application/json",  
            DeliveryMode: amqp.Persistent, // 2 = Persistent  
            Body:         body,  
        })  
}
```

```

    },
)
}

```

Phân tích từng tham số Publish:

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
exchange	"url-shortener"	Topic exchange
routingKey	event_type	VD: url.created, url.deleted, url.clicked
mandatory	false	Không yêu cầu queue tồn tại — nếu không có queue bind, message bị drop
immediate	false	Không yêu cầu consumer sẵn sàng
ContentType	application/json	Body là JSON
DeliveryMode	amqp.Persistent (2)	Message được persist to disk, sống sót qua RabbitMQ restart

Tại sao mandatory = false? - Nếu không có queue nào bind với routing key tương ứng, message bị drop silently. - Đây là thiết kế có chủ đích: nếu consumer chưa sẵn sàng, không cần giữ message. - Tuy nhiên, với Transactional Outbox pattern, message đã được persist trong DB, nên nếu bị drop, outbox coordinator sẽ retry ở lần poll tiếp theo.

Tại sao mu sync.Mutex? - `amqp.Channel` không thread-safe. Mutex đảm bảo chỉ một goroutine publish tại một thời điểm. - Đây là bottleneck tiềm ẩn — nếu publish rate cao, mutex có thể gây contention. Giải pháp: dùng channel pool hoặc connection pool.

15. Outbox Coordinator (outbox.go)

15.1. Constants

```

const (
    outboxBatchSize    = 50
    outboxWorkerCount  = 3
    outboxPollEvery    = 2 * time.Second
)

```

Phân tích tuning parameters:

Parameter	Giá trị	Cơ sở
outboxBatchSize	50	Batch size vừa phải, không gây áp lực lớn lên DB
outboxWorkerCount	3	3 worker goroutines xử lý song song
outboxPollEvery	2s	Poll interval — cân bằng giữa latency và DB load

Tại sao 3 workers? - Với `MaxConns = 10`, 3 workers chiếm 3 connections (qua pool). - Mỗi worker publish tuần tự (do mutex trong publisher), nên nhiều worker giúp tăng throughput. - 3 là con số hợp lý cho hệ thống vừa phải.

15.2. OutboxCoordinator Struct

```
type OutboxCoordinator struct {
    store      OutboxStore
    publisher  RabbitMQPublisher
    log        *slog.Logger
}
```

15.3. Run — Main Loop

```
func (c *OutboxCoordinator) Run(ctx context.Context) {
    jobs := make(chan *OutboxRecord, outboxBatchSize)
    var workers sync.WaitGroup

    for i := 0; i < outboxWorkerCount; i++ {
        workers.Add(1)
        go func(workerID int) {
            defer workers.Done()
            c.worker(ctx, workerID, jobs)
        }(i + 1)
    }

    ticker := time.NewTicker(outboxPollEvery)
    defer ticker.Stop()
    defer func() {
        close(jobs)
        workers.Wait()
    }()

    for {
        c.poll(ctx, jobs)
        select {
        case <-ctx.Done():
            return
        case <-ticker.C:
        }
    }
}
```

Phân tích flow:

1. **Khởi tạo workers:** 3 goroutines, mỗi worker đọc từ channel `jobs`.
2. **Channel buffered:** `make(chan *OutboxRecord, outboxBatchSize)` — buffer 50 items.
3. **Poll loop:** Mỗi 2 giây, poll DB → gửi records vào channel.
4. **Graceful shutdown:** `defer close(jobs) + workers.Wait()` — đợi tất cả workers hoàn thành.

15.4. Worker Pattern

```
func (c *OutboxCoordinator) worker(ctx context.Context, workerID int, jobs
←chan *OutboxRecord) {
    for {
        select {
            case ←ctx.Done():
                return
            case record, ok := ←jobs:
                if !ok {
                    return
                }
                c.publish(ctx, workerID, record)
        }
    }
}
```

- Worker thoát khi channel đóng (`ok == false`) hoặc context cancelled.
- Mỗi worker xử lý một record tại một thời điểm.

15.5. Publish Flow

```
func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, workerID int, record
*OutboxRecord) {
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
err ≠ nil {
        c.log.Warn("outbox publish failed", "worker", workerID, "outbox_id", r
ecord.ID, "event_type", record.EventType, "error", err)
        return
    }
    if err := c.store.MarkPublished(ctx, record.ID); err ≠ nil {
        c.log.Warn("outbox mark published failed", "worker", workerID, "outbox
_id", record.ID, "error", err)
    }
}
```

Phân tích: 1. **Publish to RabbitMQ:** Nếu fail → log warning + return (không mark published). Ở lần poll tiếp theo, record sẽ được fetch lại (vì `locked_until` vẫn còn hiệu lực, nhưng sẽ hết hạn sau 30s). 2. **MarkPublished:** Nếu fail → log warning. Record đã được publish nhưng chưa được mark — ở lần poll tiếp theo, nó sẽ được publish lại (duplicate). Đây là **at-least-once delivery**.

Vấn đề duplicate: - Nếu `MarkPublished` fail sau khi publish thành công, record sẽ được publish lại ở lần poll sau. - Consumer phải xử lý idempotency (dùng `event.ID` hoặc `short_code` để deduplicate).

16. Service Layer (service.go)

16.1. URLService Struct

```
type URLService struct {
    pool          pgxPool
    store         URLStore
    outboxStore   OutboxStore
    cache         Cache
    cgen          ShortCodeGenerator
    shortURLBase  string
}
```

`pgxPool` interface:

```
type pgxPool interface {
    Begin(ctx context.Context) (pgx.Tx, error)
}
```

Interface này cho phép mock transaction trong test. `pgxpool.Pool` implement interface này.

16.2. ShortenURL Flow (Chi Tiết)

```
Request: POST /shorten { url, expires_in_hours }

1. ValidateURL(url)
   ├── Empty check
   ├── url.Parse
   ├── Scheme check (http/https)
   └── Host check

2. Normalize expiresInHours
   ├── ≤ 0 hoặc > 8760 (24*365) → 24 (1 ngày)
   └── expiresAt = now + expiresInHours

3. Loop (max 3 attempts):
   ├── Generate short code (crypto/rand + base62)
   ├── BEGIN transaction
   │   ├── INSERT url
   │   └── INSERT outbox event
   ├── COMMIT
   ├── Nếu UNIQUE_VIOLATION (23505) → sleep + retry
   └── Nếu lỗi khác → return 500
```

- 4. Nếu `success = false` sau 3 attempts → return 409 Conflict
- 5. go `cache.Set()` ← fire-and-forget

Phân tích chi tiết từng bước:

Bước 1: Validate

```
if err := ValidateURL(url); err != nil {  
    return ShortenResponse{}, &HTTPError{  
        Status: http.StatusBadRequest,  
        Err:     ErrInvalidURL,  
    }  
}
```

- Validation xảy ra trước khi bất kỳ operation nào khác.
- Error mapping: `ErrInvalidURL` → 400 Bad Request.

Bước 2: Normalize Expiry

```
if expiresInHours ≤ 0 || expiresInHours > 24*365 {  
    expiresInHours = 24  
}  
expiresAt := time.Now().Add(time.Duration(expiresInHours) * time.Hour)
```

- Default: 24 giờ nếu không hợp lệ.
- Max: 1 năm (8760 giờ).
- `expiresAt` được tính bằng `time.Now()` — lưu ý: đây là server time, không phải client time.

Bước 3: Transaction với Retry

```
for attempt := 0; attempt < 3; attempt++ {  
    shortCode = s.cgen.Generate()  
    err := pgx.BeginFunc(ctx, s.pool, func(tx pgx.Tx) error {  
        // INSERT url  
        // INSERT outbox  
        return nil  
    })  
    if err == nil {  
        success = true  
        break  
    }  
    var pgErr *pgconn.PgError  
    if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {  
        time.Sleep(time.Duration(attempt*50) * time.Millisecond)  
        continue  
    }  
    return ShortenResponse{}, &HTTPError{Status: http.StatusInternalServerError,  
    Err: ErrDatabaseError}  
}
```


Phân tích retry logic:

1. `pgx.BeginFunc` : Tự động quản lý transaction — Commit nếu function return nil, Rollback nếu panic hoặc return error.
2. **Error code 23505** : PostgreSQL unique violation. Chỉ có short_code là UNIQUE, nên đây chắc chắn là collision.
3. **Backoff**: `attempt * 50ms` → 0ms, 50ms, 100ms. Backoff nhẹ để giảm collision rate khi nhiều request đồng thời.
4. **Sau 3 attempts**: Trả về `409 Conflict` với `ErrAlreadyExists`.

Tại sao không dùng ON CONFLICT DO NOTHING ? - Vì cần insert cả url và outbox trong cùng transaction. Nếu dùng `ON CONFLICT DO NOTHING`, cần kiểm tra `RowsAffected()`. - Retry với short code mới là approach sạch hơn.

16.3. RedirectToURL Flow (Chi Tiết)

Request: GET /{code}

- 1. `context.WithTimeout(ctx, 50ms)`
- 2. `cache.Get(shortCode)`
 - HIT + active + chưa expired → return `RedirectInfo`
 - HIT + !is_active → 410 Gone
 - HIT + expired → 410 Gone
 - MISS → tiếp tục
- 3. `store.FindByCode(shortCode)`
 - `pgx.ErrNoRows` → 404 Not Found
 - Lỗi khác → 500 Internal Server Error
 - Success → kiểm tra is_active + expires_at
- 4. Kiểm tra is_active
 - false → 410 Gone
- 5. Kiểm tra expires_at
 - expired → 410 Gone
- 6. `go cache.Set()` ← fire-and-forget
- 7. Return `RedirectInfo { OriginalURL, UserID, UserEmail, IpHash }`

Phân tích TTL cho cache set sau redirect:

```
ttl := time.Hour
if urlRecord.ExpiresAt != nil {
    ttl = time.Until(*urlRecord.ExpiresAt)
    if ttl < 0 {
        ttl = 0
    }
}
```

```
}
}
```

- Nếu URL không có expiry → cache 1 giờ.
- Nếu URL có expiry → cache đến lúc hết hạn.
- Nếu URL đã hết hạn (ttl < 0) → cache 0 giây (không cache).

16.4. GetUserUrls

```
func (s *URLService) GetUserUrls(ctx context.Context, userID, afterID string,
limit int) (*ListURLsResponse, *HTTPError) {
    urls, err := s.store.FindByUserID(ctx, userID, afterID, limit)
    if err != nil {
        if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
            return nil, &HTTPError{Status: http.StatusOK, Err: ErrNotFound}
        }
        return nil, &HTTPError{Status: http.StatusInternalServerError, Err: ErrDatabaseError}
    }
    // Determine next cursor and hasMore
    var nextCursor string
    hasMore := len(urls) > limit
    if hasMore {
        urls = urls[:limit]
        nextCursor = urls[len(urls)-1].ID
    }
    return &ListURLsResponse{URLs: urls, NextCursor: nextCursor, HasMore: hasMore}, nil
}
```

Phân tích pagination: - `pgx.ErrNoRows` → trả về 200 OK với empty list (không phải 404). Đây là design choice: "user không có URL" là trạng thái hợp lệ. - `len(urls) > limit` → có page tiếp theo. Cắt bỏ record thừa. - `nextCursor = urls[len(urls)-1].ID` — cursor là ID của record cuối cùng trong page hiện tại.

16.5. DeactivateURL Flow

```
Request: DELETE /urls/{code}
├── 1. BEGIN transaction
│   ├── UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = $1 AND user_id = $2
│   └── INSERT INTO outbox (url.deleted event)
├── COMMIT
├── Nếu pgx.ErrNoRows → 403 Forbidden
├── Nếu lỗi khác → 500 Internal Server Error
├── cache.Delete(code) ← fire-and-forget
└── Return 204 No Content
```

Phân tích: - `WHERE short_code = $1 AND user_id = $2 AND is_active = true` — ownership check trong SQL. - Nếu `RowsAffected() == 0` → hoặc `short_code` không tồn tại, hoặc user không sở hữu, hoặc đã inactive → 403 Forbidden. - Cache invalidation sau transaction — eventual consistency.

17. HTTP Handler Layer (handler.go)

17.1. HTTPHandler Struct

```
type HTTPHandler struct {
    pool      pgxPool
    store      URLStore
    outboxStore OutboxStore
    cache      Cache
    codegen    ShortCodeGenerator
    shortURLBase string
    urlService *URLService
}
```

Lưu ý: `HTTPHandler` giữ cả dependencies riêng lẻ lẫn `urlService`. Điều này tạo ra **duplicate references** — `pool`, `store`, `outboxStore`, `cache`, `codegen`, `shortURLBase` được lưu cả trong handler lẫn trong service. Đây là code smell nhẹ — có thể refactor để handler chỉ giữ `urlService`.

17.2. HandleShorten

```
func (h *HTTPHandler) HandleShorten(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    claims, ok := auth.ClaimsFromContext(r.Context())
    if !ok {
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "user not authenticated")
        return
    }
    userID := claims.Sub
    userEmail := claims.Email
    if userID == "" {
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid user token")
        return
    }
    // ... decode body, call service, write response
}
```

Phân tích: - JWT claims được lấy từ context (set bởi `auth.JWTMiddleware`). - `claims.Sub` = user ID (UUID), `claims.Email` = email. - Nếu `userID == ""` → token không hợp lệ. - Response status: `201 Created` — đúng REST convention cho resource creation.

17.3. HandleRedirect

```
func (h *HTTPHandler) HandleRedirect(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    shortcode := r.PathValue("code")
    // ...
    redirectInfo, httpError := h.urlService.RedirectToURL(r.Context(), shortcode, r.RemoteAddr)
    // ...
    go h.writeAnalyticsEvent(r, shortcode, redirectInfo.UserID, redirectInfo.UserEmail, redirectInfo.IpHash)
    http.Redirect(w, r, redirectInfo.OriginalURL, http.StatusPermanentRedirect)
}
```

Phân tích: - `r.PathValue("code")` — Go 1.22 routing với `GET /{code}`. -

`http.StatusPermanentRedirect (308)` — client/browser nên cache redirect và tiếp tục dùng GET method. - `go h.writeAnalyticsEvent(...)` — fire-and-forget, không block redirect response.

17.3. HandleShortenAnon

```
func (h *HTTPHandler) HandleShortenAnon(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    // ...
    urlRecord, httpError := h.urlService.ShortenURL(r.Context(), req.URL, uuid.NewString(), uuid.NewString(), req.ExpiresInHours)
    // ...
}
```

- Anonymous users được gán UUID ngẫu nhiên cho cả `userID` và `userEmail`.
- Không có JWT authentication — endpoint public.
- **Hạn chế:** Anonymous URLs không thể liệt kê hoặc deactivate (vì không biết UUID).

17.4. writeAnalyticsEvent

```
func (h *HTTPHandler) writeAnalyticsEvent(r *http.Request, shortCode, userID, userEmail, ipHash string) {
    userAgent := r.Header.Get("User-Agent")
    referrer := r.Header.Get("Referer")
    event := events.URLClickedEvent{
        BaseEvent: events.NewBaseEvent(events.EventTypeURLClicked, ""),
        ShortCode: shortCode,
        UserID:    userID,
        UserEmail: userEmail,
        IPHash:    ipHash,
        UserAgent: userAgent,
        Referrer:  referrer,
        ClickedAt: time.Now(),
    }
    payload, _ := json.Marshal(event)
```

```

    outbox := &OutboxRecord{
        ID:      uuid.NewString(),
        EventType: string(events.EventTypeURLClicked),
        Payload:  payload,
        CreatedAt: time.Now(),
    }
    _ = h.outboxStore.InsertEvent(context.Background(), nil, outbox)
}

```

Phân tích: - `go h.writeAnalyticsEvent(...)` — chạy trong goroutine riêng, không block redirect response. - `context.Background()` — không dùng request context vì request có thể kết thúc trước khi goroutine hoàn thành. - `InsertEvent` với `tx = nil` — insert trực tiếp vào DB (không transaction). - **Vấn đề tiềm ẩn:** Nếu DB connection pool đầy, goroutine này có thể block. Tuy nhiên, vì là fire-and-forget, nó không ảnh hưởng đến response time.

18. Entry Point (main.go)

18.1. Dependency Injection

```

main()
├── LoadConfig()
├── NewDBPool()      → pool
├── pool.Exec(migrationSQL)
├── NewRedisClient() → redisClient, redisOK
├── NewRabbitMQConn() → rmqConn
├── NewURLStore(pool)
├── NewOutboxStore(pool)
├── NewAMQPPublisher(rmqConn.Channel)
├── NewOutboxCoordinator(outboxStore, publisher, log)
├── NewRedisCache(redisClient)
├── NewShortCodeGenerator()
└── NewHTTPHandler(pool, urlStore, outboxStore, cache, cgen, shortURLBase)

```

18.1. Migration

```

//go:embed migration.sql
var migrationSQL string

if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
    log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
    os.Exit(1)
}

```

- `//go:embed migration.sql` — Go 1.16 embed, nhúng file SQL vào binary.

- Migration chạy mỗi lần service start.
- IF NOT EXISTS và ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS đảm bảo idempotency.

Hạn chế: Không có migration versioning. Nếu schema thay đổi, cần update migration.sql và deploy lại. Không support rollback.

18.2. HTTP Server Configuration

```
srv := &http.Server{
    Addr:      ":" + cfg.Port,
    Handler:   mux,
    ReadTimeout: 10 * time.Second,
    WriteTimeout: 10 * time.Second,
    IdleTimeout: 60 * time.Second,
}
```

Timeout	Giá trị	Mục đích
ReadTimeout	10s	Ngăn slow client gửi request chậm
WriteTimeout	10s	Ngăn response bị treo
IdleTimeout	60s	Đóng kết nối idle (Keep-Alive)

18.2. Route Table

Method	Path	Handler	Auth	Mô tả
GET	/health	NewHealthHandler	Không	Health check
GET	/metrics	promhttp.Handler()	Không	Prometheus metrics
POST	/shorten	HandleShorten	JWT	Tạo URL (authenticated)
GET	/code	HandleRedirect	Không	Redirect
POST	/shorten-anon	HandleShortenAnon	Không	Tạo URL (anonymous)
GET	/redirect-anon/code	HandleRedirectAnon	Không	Redirect (anonymous)
GET	/urls	HandleGetUrls	JWT	Liệt kê URLs
DELETE	/urls/code	HandleDeactivateUrl	JWT	Vô hiệu hóa URL

18.2. Graceful Shutdown

```
quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)

// ... start server + outbox coordinator ...


←quit
cancel() // Cancel context → outbox coordinator stops
log.Info("shutdown signal received, draining connections...")


shutdownCtx, shutdownCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 10*time.Second)
defer shutdownCancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    log.Error("graceful shutdown failed", "error", err)
}
```

Graceful shutdown sequence: 1. Nhận SIGTERM/SIGINT. 2. `cancel()` — cancel root context → outbox coordinator dừng. 3. `srv.Shutdown(shutdownCtx)` — HTTP server ngừng nhận request mới, drain existing connections (10s timeout). 4. `defer pool.Close()`, `defer rmqConn.Close()`, `defer redisClient.Close()` — dọn dẹp connections.


19. Tổng Kết Luồng Hoạt Động


19.1. Shorten URL — Sequence Diagram (Text)





19.2. Redirect Flow — Sequence Diagram





19.3. Outbox Processing Flow



20. Phân Tích Bảo Mật & Độ Tin Cậy

20.1. Bảo Mật

Khía cạnh	Phân tích
Short code randomness	<code>crypto/rand</code> — không thể dự đoán. An toàn trước enumeration attack.
JWT authentication	Middleware xác thực, claims chứa userID và email.
Ownership check	<code>WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2</code> — SQL-level authorization.
IP hashing	<code>hashIP(remoteAddr)</code> với salt — không lưu IP raw.
SQL Injection	Parameterized queries (<code>\$1</code> , <code>\$2</code>) — an toàn.
URL validation	Chỉ chấp nhận http/https scheme.

20.1. Điểm Yếu Bảo Mật

- IPHashSalt mặc định:** `"default-salt"` trong code. Nếu không override bằng env, attacker có thể brute-force IP hash.
- Không rate limiting:** Endpoint `/shorten` và `/shorten-anon` không có rate limit — attacker có thể spam tạo URL.
- Không validation độ dài URL:** URL rất dài có thể gây issues ở DB (TEXT không giới hạn) và cache.
- Anonymous endpoint không giới hạn:** `/shorten-anon` cho phép bất kỳ ai tạo URL mà không cần auth.

20.2. Độ Tin Cậy

Cơ chế	Mô tả
Transactional Outbox	Đảm bảo event không bị mất ngay cả khi RabbitMQ down
FOR UPDATE SKIP LOCKED	Cho phép nhiều replica xử lý outbox đồng thời
Cache-Aside fail-open	Redis lỗi → fallback về DB
Exponential backoff (RabbitMQ)	Retry kết nối với backoff <code>1s → 2s → 4s → ... → 30s</code>

Cơ chế	Mô tả
Collision retry	3 attempts với backoff cho short code collision
Graceful shutdown	Drain connections, đợi workers hoàn thành
Persistent messages	<code>DeliveryMode: amqp.Persistent</code> — message sống sót qua RabbitMQ restart

20.3. At-Least-Once Delivery Guarantee

Hệ thống đảm bảo **at-least-once delivery**:

1. Event được persist trong DB (bảng outbox) trước khi publish.
2. Outbox coordinator poll DB, publish lên RabbitMQ.
3. Nếu publish thành công nhưng `MarkPublished` thất bại → event được publish lại.
4. Consumer phải xử lý duplicate (idempotency).

Không đảm bảo exactly-once — consumer cần deduplication logic.

21. Phân Tích Chi Tiết Từng File

21.1. main.go — Entry Point

Dòng 18-19: Embed migration SQL

```
//go:embed migration.sql
var migrationSQL string
```

- Go 1.16 embed directive.
- File `migration.sql` được nhúng vào binary tại compile time.
- Không cần file external khi deploy.

Dòng 22-23: Context với Cancel

```
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
defer cancel()
```

- Root context cho toàn bộ service.
- `cancel()` được defer để đảm bảo cleanup.

Dòng 34-35: DB Connection với Timeout

```
dbCtx, dbCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 15*time.Second)
defer dbCancel()
pool, err := NewDBPool(dbCtx, cfg.DatabaseURL, log)
```

- 15 giây cho toàn bộ quá trình connect + ping.
- `defer dbCancel()` đảm bảo context được giải phóng.

Dòng 44: Migration

```
if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
    log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
    os.Exit(1)
}
```

- Dùng `context.Background()` (không timeout) — migration có thể mất nhiều thời gian.
- `IF NOT EXISTS` đảm bảo idempotency.

Dòng 51-55: Redis — Non-Fatal

```
redisClient, redisOK := NewRedisClient(context.Background(), cfg.RedisURL,
log)
defer redisClient.Close()
if !redisOK {
    log.Warn("starting without Redis cache; cache will be unavailable until
Redis recovers")
}
```

- Service vẫn start nếu Redis không available.
- Cache-Aside pattern đảm bảo fallback về DB.

Dòng 58-65: RabbitMQ — Fatal

```
rmqCtx, rmqCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 60*time.Second)
defer rmqCancel()
rmqConn, err := NewRabbitMQConn(rmqCtx, cfg.RabbitMQURL, log, 10)
if err != nil {
    log.Error("failed to connect to RabbitMQ", "error", err)
    os.Exit(1)
}
```

- 60 giây timeout cho toàn bộ quá trình connect.
- 10 attempts với exponential backoff.
- Nếu không connect được → fatal.

Dòng 67-73: Dependency Injection

```
urlStore := NewURLStore(pool)
outboxStore := NewOutboxStore(pool)
publisher := NewAMQPPublisher(rmqConn.Channel)
outboxCoordinator := NewOutboxCoordinator(outboxStore, publisher, log)
cache := NewRedisCache(redisClient)
```

```
cgen := NewShortCodeGenerator()
handler := NewHTTPHandler(pool, urlStore, outboxStore, cache, cgen, cfg.ShortURLBase)
```

Đây là **manual dependency injection** — không dùng framework DI nào. Mỗi dependency được tạo explicit.

Dòng 76: JWT Middleware

```
authMw := auth.JWTMiddleware(cfg.JWTSecret)
```

- Middleware pattern: `authMw(handler)` trả về `http.Handler`.
- JWT secret từ config.

Dòng 106: Outbox Coordinator Goroutine

```
go outboxCoordinator.Run(ctx)
```


- Chạy trong goroutine riêng.
- `ctx` là root context — khi cancel, coordinator dừng.

22. Phân Tích Chi Tiết Các Design Pattern

22.1. Transactional Outbox Pattern

Vấn đề: Khi insert URL vào DB và publish message lên RabbitMQ, nếu publish thất bại sau khi DB insert thành công, hệ thống ở trạng thái inconsistent.

Giải pháp: Ghi event vào bảng `outbox` trong cùng transaction với mutation. Một background worker đọc từ bảng `outbox` và publish lên RabbitMQ.





21.2. Chi Tiết Về hashIP

Trong `service.go`, hàm `hashIP` được gọi nhưng không được định nghĩa trong file này. Nó có thể được định nghĩa trong một file khác trong cùng package. Hàm này:

- Nhận `remoteAddr` (dạng `ip:port`).
- Hash với salt (`IPHashSalt` từ config).
- Trả về hash string để lưu trong analytics event.

Mục đích: Không lưu IP raw vì lý do privacy (GDPR, CCPA). Chỉ lưu hash để phân tích mà không thể还原 IP gốc.

22. Phân Tích Hiệu Năng

22.1. Shorten Path

Bước	Operations	Estimated Latency
Validate URL	String parsing	< 1µs
Generate code	crypto/rand (8 bytes) + big.Int Mod	~10-50µs
DB Transaction	INSERT url + INSERT outbox	~5-20ms
Cache Set	Redis SET (fire-and-forget)	~1-5ms
Total		~5-25ms

22.2. Redirect Path (Cache HIT)

Bước	Operations	Estimated Latency
Cache Get	Redis GET	~1-5ms
Check is_active	In-memory	< 1µs

Bước	Operations	Estimated Latency
Check expires_at	In-memory	< 1µs
Total		~1-5ms

22.3. Redirect Path (Cache MISS)

Bước	Operations	Estimated Latency
Cache Get	Redis GET (miss)	~1-5ms
DB Query	PostgreSQL SELECT	~5-20ms
Cache Set	Redis SET (fire-and-forget)	~1-5ms
Total		~6-25ms

22.4. Outbox Processing

Bước	Operations	Estimated Latency
Poll DB	CTE + FOR UPDATE SKIP LOCKED	~5-20ms
Publish (per record)	AMQP Publish	~1-5ms
MarkPublished (per record)	UPDATE outbox	~2-10ms
Total per batch (50 records)		~150-750ms

Với 3 workers, throughput tối đa: ~150 records / 2s = 75 events/second.

22. Phân Tích Mở Rộng (Scalability)

22.1. Horizontal Scaling

Component	Scaling Strategy
URL Service	Stateless HTTP — có thể chạy nhiều replicas. Cache-Aside + DB shared.
Outbox Coordinator	FOR UPDATE SKIP LOCKED cho phép nhiều replicas xử lý outbox đồng thời.
PostgreSQL	Read replicas cho redirect queries. Write master cho mutations.

Component	Scaling Strategy
Redis	Cluster mode cho high availability.
RabbitMQ	Clustered deployment cho HA.

22.2. Bottlenecks

1. **AMQP Publisher Mutex:** `sync.Mutex` trên `amqpPublisher` — tất cả workers share cùng một channel. Với 3 workers, mutex contention có thể xảy ra.
2. **Single RabbitMQ Channel:** Một channel cho tất cả publishes. Nếu channel đóng (do lỗi network), tất cả publishes đều fail.
3. **Single Redis Client:** Một client cho tất cả cache operations. Redis client có connection pool internally, nhưng không configurable.
4. **DB Connection Pool (10):** 10 connections shared giữa HTTP handlers + outbox workers. Nếu có nhiều concurrent requests, pool có thể cạn.

23. Kết Luận

URL Service là một microservice được thiết kế tốt với các pattern enterprise:

1. **Transactional Outbox** đảm bảo reliable event publishing.
2. **Cache-Aside** với Redis giảm latency cho redirect path.
3. **Cryptographic random** cho short code đảm bảo security.
4. **Graceful degradation** khi Redis không available.
5. **Cursor-based pagination** cho URL listing.
6. **Exponential backoff** cho RabbitMQ connection.

Điểm mạnh: - Code sạch, dễ đọc, không framework. - Error handling nhất quán. - Graceful shutdown đầy đủ. - Security best practices (crypto/rand, parameterized queries, IP hashing).

Điểm yếu: - Không có rate limiting. - Không có metrics cho outbox processing (số events pending, processing time). - Không có health check cho Redis/RabbitMQ sau startup. - `pgx.ErrNoRows` trong `FindByUserID` trả về 200 OK với empty list — inconsistent với error handling khác. - Anonymous URLs không thể quản lý (list/deactivate).

Khuyến nghị cải thiện: 1. Thêm rate limiting (token bucket hoặc sliding window). 2. Thêm metrics cho outbox (pending count, processing duration). 3. Thêm Redis/RabbitMQ health checks. 4. Dùng UUIDv7 thay vì UUIDv4 cho cursor-based pagination. 5. Thêm connection recovery cho Redis. 6. Thêm channel pool cho RabbitMQ publisher. 7. Thêm validation độ dài URL tối đa.

24. Phân Tích Chi Tiết Các Shared Package

24.1. Shared Events Package

Service sử dụng các event types từ github.com/ikniz/url-shortener/shared/events:

Event Type	Struct	Routing Key	Khi nào phát sinh
url.created	URLCreatedEvent	url.created	ShortenURL thành công
url.deleted	URLDeletedEvent	url.deleted	DeactivateURL thành công
url.clicked	URLClickedEvent	url.clicked	Mỗi lần redirect

Phân tích event structs:

URLCreatedEvent:

```
type URLCreatedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode string    `json:"short_code"`
    OriginalURL string    `json:"original_url"`
    UserID     string    `json:"user_id"`
    UserEmail  string    `json:"user_email"`
    ExpiresAt  *time.Time `json:"expires_at"`
}
```

URLDeletedEvent:

```
type URLDeletedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode string `json:"short_code"`
    UserID     string `json:"user_id"`
    UserEmail  string `json:"user_email"`
}
```

URLClickedEvent:

```
type URLClickedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode string    `json:"short_code"`
    UserID     string    `json:"user_id"`
    UserEmail  string    `json:"user_email"`
    IPHash     string    `json:"ip_hash"`
    UserAgent  string    `json:"user_agent"`
    Referer    string    `json:"referer"`
}
```

```
ClickedAt time.Time `json:"clicked_at"`  
}
```

BaseEvent:

```
type BaseEvent struct {  
    ID          string    `json:"id"`  
    EventType string    `json:"event_type"`  
    Timestamp time.Time `json:"timestamp"`  
}
```

- `NewBaseEvent(eventType, id)` sinh UUID nếu id rỗng.
- `Timestamp` được set tại thời điểm tạo event.

24. Phân Tích Chi Tiết Các Shared Package

24.1. Shared Auth Package

Service dùng `github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth` cho JWT authentication:

- `auth.JWTMiddleware(secret)` — middleware trích xuất JWT từ `Authorization: Bearer <token>` header.
- `auth.ClaimsFromContext(ctx)` — lấy claims từ context (set bởi middleware).
- Claims chứa `Sub` (user ID) và `Email`.

24.2. Shared Logger Package

Service dùng `github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger`:

- `logger.New(serviceName)` — tạo structured logger với service name.
- Dùng `slog.Logger` (Go 1.21+ structured logging).
- Service name được set là `"url-service"`.

24.3. Shared Events Package

Các event types:

```
const (  
    EventTypeURLCreated = "url.created"  
    EventTypeURLDeleted = "url.deleted"
```

```
        EventTypeURLClicked = "url.clicked"  
    )
```

Mỗi event có BaseEvent chứa: - ID : UUID duy nhất cho mỗi event (dùng cho deduplication). - EventType : Routing key. - Timestamp : Thời gian tạo event.

Báo cáo được tạo bởi Agent AI — phân tích toàn bộ source code của URL Service. Tổng cộng: ~2.500 dòng phân tích.

Phân Tích Chi Tiết: Event-Driven Architecture, Analytics Service & Notification Service

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: AI Agent

Phiên bản: 1.0

Mục tiêu: Phân tích cực kỳ chi tiết kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven Architecture), các event types, RabbitMQ configuration, luồng xử lý sự kiện, cơ chế đảm bảo delivery, và toàn bộ codebase của Analytics Service cùng Notification Service.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Mục Lục

- Tổng Quan về Event-Driven Architecture (EDA)
- Định Nghĩa Event Types
- Cấu Hình RabbitMQ (Exchange, Queue, Binding, Routing)
- Sơ Đồ Luồng Sự Kiện (Event Flow Diagram)
- Phân Tích Chi Tiết Analytics Service
- Phân Tích Chi Tiết Notification Service
- Phân Tích Delivery Guarantees
- Phân Tích Reconnection Handling
- Stats API Endpoints
- Bảng Tổng Kết
- Kết Luận

1. Tổng Quan về Event-Driven Architecture (EDA)

1.1. Giới thiệu

URL Shortener Microservices sử dụng **Event-Driven Architecture (EDA)** — một mô hình kiến trúc trong đó các service giao tiếp với nhau thông qua các sự kiện (events) thay vì gọi API trực tiếp (synchronous HTTP calls). Điều này mang lại tính loose coupling (liên kết lỏng lẻo), khả năng mở rộng độc lập, và độ tin cậy cao hơn.

1.2. Các thành phần chính trong EDA

Thành phần	Mô tả
Event Producers	Các service phát sinh sự kiện (URL Service — tạo/xóa URL, Gateway/Router — click URL)
Message Broker	RabbitMQ — exchange topic <code>url-shortener</code> , chịu trách nhiệm nhận, định tuyến, và lưu trữ message
Event Consumers	Các service nhận và xử lý sự kiện (Analytics Service, Notification Service)
Event Schema	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của từng loại sự kiện (<code>shared/events/events.go</code>)
Dead Letter / Retry	(Chưa triển khai — sẽ phân tích ở phần Reconnection Handling)

1.3. Nguyên lý hoạt động

1. **Producer** publish event lên RabbitMQ exchange với một routing key cụ thể.
2. **RabbitMQ exchange** (loại `topic`) kiểm tra routing key và chuyển message đến tất cả các queue có binding key khớp.
3. **Consumer** nhận message từ queue, xử lý, và gửi acknowledgment (ACK) hoặc negative acknowledgment (NACK).
4. Nếu consumer xử lý thành công, message bị xóa khỏi queue. Nếu thất bại, message được requeue để thử lại.

1.4. Lợi ích của EDA trong dự án này

- **Decoupling:** URL Service không cần biết sự tồn tại của Analytics Service hay Notification Service. Nó chỉ cần publish event.
- **Scalability độc lập:** Analytics Service có thể scale lên 10 instance mà không ảnh hưởng đến URL Service. Mỗi instance nhận message từ cùng một queue qua cơ chế competing consumers.

- **Fault tolerance:** Nếu Notification Service bị down, message vẫn nằm trong queue RabbitMQ (persistent). Khi service online trở lại, nó tiếp tục xử lý từ vị trí đã dừng.
 - **Audit trail:** Mỗi sự kiện đều có event_id UUID và correlation_id, cho phép tracing toàn bộ luồng xử lý.
 - **Async processing:** Click event được xử lý bất đồng bộ — gateway không phải chờ analytics ghi database.
-

2. Định Nghĩa Event Types

2.1. File: `shared/events/events.go`

Package `events` định nghĩa tất cả các loại sự kiện dùng chung trong toàn bộ hệ thống. Đây là **event schema contract** giữa các service.

2.2. Event Type Constants

```
const (  
    EventTypeURLCreated      EventType = "url.created"  
    EventTypeURLClicked      EventType = "url.clicked"  
    EventTypeURLDeleted      EventType = "url.deleted"  
    EventTypeMilestoneReached EventType = "milestone.reached"  
)
```

Mỗi event type là một string đơn giản theo chuẩn `{entity}.{action}`: - `url.created` — URL mới được tạo - `url.clicked` — URL short được click - `url.deleted` — URL bị xóa - `milestone.reached` — URL đạt mốc click (10, 100, 1000)

2.3. BaseEvent — Event Envelope Chung

```
type BaseEvent struct {  
    EventType      string    `json:"event_type"`  
    OccurredAt     time.Time `json:"occurred_at"`  
    CorrelationID  string    `json:"correlation_id"`  
    EventID       string    `json:"event_id"`  
}
```

BaseEvent là struct nền tảng cho mọi event. Nó chứa:

Field	Kiểu	Ý nghĩa
EventType	string	Loại sự kiện, giúp consumer phân biệt mà không cần parse toàn bộ payload
OccurredAt	time.Time	Thời điểm sự kiện được tạo (UTC)
CorrelationID	string	ID xuyên suốt (tracing), giúp theo dõi một request từ đầu đến cuối qua nhiều service
EventID	string	UUID v4 duy nhất cho mỗi event — dùng để deduplication

Hàm `NewBaseEvent` tự động sinh UUID v4 cho `EventID` và set `OccurredAt` là `time.Now().UTC()`.

2.4. URLCreatedEvent

```
type URLCreatedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode    string    `json:"short_code"`
    OriginalURL  string    `json:"original_url"`
    UserID       string    `json:"user_id"`
    UserEmail    string    `json:"user_email"`
    ExpiresAt    *time.Time `json:"expires_at,omitempty"`
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL mới đã được tạo.
- **Produced bởi:** URL Service (khi user tạo URL mới).
- **Consumed bởi:** Notification Service.
- **Flow:** URL Service → RabbitMQ Exchange → notifications.events queue → Notification Service → ghi notification vào DB, mock email.
- **Field ExpiresAt:** Optional (con trô), cho phép URL có thời gian hết hạn. Nếu nil, URL không bao giờ hết hạn.
- **Field UserEmail:** Denormalized field — giúp Notification Service gửi email mà không cần query user-service.

2.5. URLClickedEvent

```
type URLClickedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode    string    `json:"short_code"`
    UserID       string    `json:"user_id"`
    UserEmail    string    `json:"user_email"`
    IPHash       string    `json:"ip_hash"`
    UserAgent    string    `json:"user_agent"`
    Referrer     string    `json:"referrer,omitempty"`
}
```

```
ClickedAt time.Time `json:"clicked_at"`  
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL đã được click.
- **Produced bởi:** Gateway / Redirect handler (khi có request redirect).
- **Consumed bởi:** Analytics Service.
- **Flow:** Gateway → RabbitMQ Exchange → analytics.clicks queue → Analytics Service → ghi clicks, process dedup, kiểm tra milestone.
- **Field IPHash :** Đây là hash của IP người dùng (không phải IP thô), tuân thủ privacy/GDPR. Salt được cấu hình qua biến môi trường IP_HASH_SALT .
- **Field UserAgent :** User-Agent header từ trình duyệt.
- **Field Referer :** HTTP Referer header, có thể empty (omitempty trong JSON).
- **Field ClickedAt :** Thời điểm click xảy ra (do gateway ghi nhận).

2.6. URLDeletedEvent

```
type URLDeletedEvent struct {  
    BaseEvent  
    ShortCode string `json:"short_code"`  
    UserID    string `json:"user_id"`  
    UserEmail string `json:"user_email"`  
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL đã bị xóa.
- **Produced bởi:** URL Service.
- **Consumed bởi:** Notification Service.
- **Flow:** URL Service → RabbitMQ Exchange → notifications.events queue → Notification Service.

2.7. MilestoneReachedEvent

```
type MilestoneReachedEvent struct {  
    BaseEvent  
    ShortCode string `json:"short_code"`  
    UserID    string `json:"user_id"`  
    UserEmail string `json:"user_email"`  
    MilestoneN int   `json:"milestone"`  
    TotalClicks int64 `json:"total_clicks"`  
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL đã đạt mốc click nhất định.
- **Produced bởi:** Analytics Service (MilestoneChecker).
- **Consumed bởi:** Notification Service.
- **Flow:** Analytics Service (MilestoneChecker) → RabbitMQ Exchange → notifications.events queue → Notification Service.

- **Field MilestoneN** : Giá trị mốc (10, 100, hoặc 1000).
- **Field TotalClicks** : Tổng số click hiện tại của URL tại thời điểm đạt mốc.

2.8. Bảng tổng hợp Event Types

Event Type	Producer	Consumer	Queue	Routing Key
url.created	URL Service	Notification Service	notifications.events	url.created
url.clicked	Gateway	Analytics Service	analytics.clicks	url.clicked
url.deleted	URL Service	Notification Service	notifications.events	url.deleted
milestone.reached	Analytics Service	Notification Service	notifications.events	milestone.reached

3. Cấu Hình RabbitMQ

3.1. Exchange Topic

Cả ba service (URL Service, Analytics Service, Notification Service) đều sử dụng **một exchange duy nhất**:

```
Exchange Name: "url-shortener"
Exchange Type: "topic"
Durable:      true
Auto-Delete:  false
Internal:     false
No-Wait:      false
```

Exchange được khai báo ở cả URL Service (`rabbitmq.go`), Analytics Service (`rabbitmq.go`), và Notification Service (`rabbitmq.go`). Cơ chế **idempotent declare** của RabbitMQ đảm bảo exchange chỉ được tạo một lần; các lần declare sau là no-op.

Tại sao dùng topic exchange? - Topic exchange cho phép routing dựa trên routing key pattern. - Một message với routing key `url.created` sẽ được gửi đến tất cả queue có binding key là `url.created`. - Nếu sau này cần thêm consumer, chỉ cần bind queue mới với binding key tương ứng, không cần sửa producer. - Hỗ trợ wildcard: `*` (một từ) và `#` (nhiều từ). Hiện tại dùng exact match.

3.2. Analytics Queue

Định nghĩa trong: `services/analytics-service/rabbitmq.go`

```
const analyticsQueue = "analytics.clicks"
```

Queue Declaration:

```
ch.QueueDeclare(  
    analyticsQueue, // name = "analytics.clicks"  
    true,           // durable  
    false,          // autoDelete  
    false,          // exclusive  
    false,          // noWait  
    nil,            // args  
)
```

- **Durable (true):** Queue được ghi vào disk. Nếu RabbitMQ restart, queue và messages không bị mất.
- **Auto-delete (false):** Queue không tự động xóa khi consumer cuối cùng ngắt kết nối.
- **Exclusive (false):** Queue có thể được truy cập bởi nhiều consumer (competing consumers pattern).

Queue Binding:

```
ch.QueueBind(  
    analyticsQueue, // queue name  
    string(events.EventTypeURLClicked), // routing key = "url.clicked"  
    analyticsExchange, // exchange = "url-shortener"  
    false,              // noWait  
    nil,                // args  
)
```

Analytics queue chỉ bind với **một routing key duy nhất**: `url.clicked`. Điều này có nghĩa queue `analytics.clicks` chỉ nhận các message về click events.

3.3. Notification Queue

Định nghĩa trong: `services/notification-service/rabbitmq.go`

```
const notificationQueue = "notifications.events"
```

Queue Declaration:

```
ch.QueueDeclare(  
    notificationQueue, // name = "notifications.events"  
    true,              // durable
```

```

    false,          // autoDelete
    false,          // exclusive
    false,          // noWait
    nil,            // args
)

```

Queue Binding (multiple routing keys):

```

func notificationRoutingKeys() []string {
    return []string{
        string(events.EventTypeURLCreated),    // "url.created"
        string(events.EventTypeURLDeleted),    // "url.deleted"
        string(events.EventTypeMilestoneReached), // "milestone.reached"
    }
}


for _, routingKey := range notificationRoutingKeys() {
    ch.QueueBind(notificationQueue, routingKey, notificationExchange, false, nil)
}

```

Notification queue bind với **ba routing keys**: `url.created`, `url.deleted`, `milestone.reached`.

Chú ý: Notification queue KHÔNG bind với `url.clicked`. Điều này có chủ đích — click events (có thể hàng triệu mỗi ngày) không nên được lưu thành notifications trong database.

3.4. Sơ Đồ Routing



3.5. AMQP Prefetch (QoS)

Cả Analytics Consumer và Notification Consumer đều set:

```
c.conn.Channel.Qos(1, 0, false)
```

- **Prefetch count = 1:** Consumer chỉ nhận 1 message tại một thời điểm. Không nhận message mới cho đến khi ACK/NACK message hiện tại.
- **Prefetch size = 0:** Không giới hạn kích thước.
- **Global = false:** Áp dụng cho consumer này, không phải tất cả consumer trên channel.

Tác dụng: Đảm bảo xử lý tuần tự, tránh tình trạng một consumer tích lũy quá nhiều message trong bộ nhớ. Đặc biệt quan trọng vì Analytics Consumer thực hiện database transaction cho mỗi message.

3.6. Message Persistence

Khi publisher (Analytics Publisher) publish message:


```
amqp.Publishing{
    ContentType: "application/json",
    DeliveryMode: amqp.Persistent, // = 2
    Body:        body,
}
```

- **DeliveryMode = 2 (Persistent):** Message được ghi vào disk. Nếu RabbitMQ crash trước khi consumer ACK, message không bị mất.
- **ContentType = "application/json":** Body là JSON.



4. Sơ Đồ Luồng Sự Kiện

4.1. Sơ Đồ Luồng Sự Kiện Click (Luồng Chính)





| | WHERE short_code=\$1 |





| | (totalClicks = 101) |

| | 10. For threshold 100: |

| | SELECT EXISTS FROM |

| | milestones |




| | (exists = false) |

| | 11. INSERT INTO |

| | milestones (short_ |

| | code, milestone=100) |



| | 12. Publish |


| | MilestoneReachedEvent |

| | routing_key: |


| | "milestone.reached" |

| 13. Route to |

| notifications.events |




| | 14. COMMIT transaction |



| | 15. ACK delivery |

| | (remove from queue) |

4.2. Sơ Đồ Lưuồng Sự Kiện Notification



```
8. UPDATE
notifications SET
status = 'sent',
sent_at = now()
WHERE id = $1
→
9. COMMIT transaction
→
10. ACK delivery
(remove from queue)
```

5. Phân Tích Analytics Service

5.1. Tổng Quan

File chính: `services/analytics-service/`

Analytics Service chịu trách nhiệm: 1. Nhận và xử lý `url.clicked` events từ RabbitMQ. 2. Ghi click data vào PostgreSQL (`clicks` table). 3. Deduplicate events để đảm bảo exactly-once processing. 4. Kiểm tra milestone thresholds (10, 100, 1000) cho mỗi click. 5. Publish `milestone.reached` events khi đạt mốc mới. 6. Cung cấp REST API cho thống kê (stats, timeline).

5.2. Package Structure

```
services/analytics-service/
├── main.go           - Entry point, dependency injection, HTTP server,
                        graceful shutdown
├── config.go         - Cấu hình từ biến môi trường
├── db.go             - Kết nối PostgreSQL với pgxpool
├── rabbitmq.go       - Kết nối RabbitMQ, exchange/queue declare, binding
├── consumer.go       - ClickConsumer: nhận và xử lý delivery từ queue
├── handler.go        - StatsHandler: REST API endpoints
```



```

└─ store.go          - ClickRepository, MilestoneRepository,
DeduplicationRepository
└─ milestone.go      - MilestoneChecker: kiểm tra và publish milestone
└─ publisher.go      - AnalyticsPublisher: publish MilestoneReachedEvent
└─ errors.go         - Helper functions (writeJSON, writeError, truncate)
└─ health.go         - Health check endpoint
└─ migrations.go     - Auto-migration với embedded SQL
└─ migration.sql     - DDL statements
└─ ...

```

5.3. main.go — Dependency Injection & Startup

File: services/analytics-service/main.go (128 dòng)

Quy trình startup:

```

main()
└─ LoadConfig()                ← Đọc DATABASE_URL, RABBITMQ_URL,
PORT, SERVICE_NAME
└─ logger.New("analytics-service") ← Structured JSON logger
└─ connectDatabase(cfg, log)
    └─ NewDBPool(ctx, cfg.DatabaseURL) ← pgxpool với MaxConns=10, MinConns=2
    └─ Ping (10s timeout)
    └─ runMigrations(ctx, pool, log) ← Execute migration.sql (embed)
└─ connectRabbitMQ(cfg, log)
    └─ NewRabbitMQConn()          ← Exponential backoff
    (1s→2s→4s→...→30s), max 10 attempts
    └─ DeclareAnalyticsQueue(ch) ← QueueDeclare + QueueBind
└─ Khởi tạo các store/repository
    └─ NewClickStore(pool)        ← ClickRepository
    └─ NewMilestoneStore()        ← MilestoneRepository
    └─ NewDeduplicationStore()    ← DeduplicationRepository
└─ Khởi tạo publisher
    └─ NewAnalyticsPublisher(ch, log) ← AnalyticsPublisher
└─ Khởi tạo checker
    └─ NewMilestoneChecker(clickSt, milestoneSt, pub, log) ← MilestoneChecker
└─ Khởi tạo consumer
    └─ NewClickConsumer(conn, pool, clickSt, milestoneSt, dedupSt, checker,
log)
└─ Khởi tạo stats handler
    └─ NewStatsHandler(clickStore, log)
└─ HTTP Mux
    └─ GET /health
    └─ GET /metrics (Prometheus)
    └─ GET /stats/{code}
    └─ GET /stats/{code}/timeline
└─ go consumer.Run(ctx)          ← Goroutine: lắng nghe RabbitMQ
└─ go startServer(srv, log, port) ← Goroutine: HTTP server
└─ waitForShutdown(cancel, log)  ← Chặn SIGTERM/SIGINT, graceful
shutdown

```

Các hằng số thời gian:

```

const (
    databaseStartupTimeout = 60 * time.Second
    rabbitMQStartupTimeout = 120 * time.Second

```

```

        shutdownTimeout      = 10 * time.Second
        rabbitMQAttempts     = 10
    )

```

- **databaseStartupTimeout (60s):** Nếu DB không connect được trong 60s → service exit(1).
- **rabbitMQStartupTimeout (120s):** Nếu RabbitMQ không connect được trong 120s → service exit(1).
- **shutdownTimeout (10s):** HTTP server graceful shutdown timeout.
- **rabbitMQAttempts (10 lần):** Số lần thử kết nối RabbitMQ.

5.4. ClickConsumer — Xử Lý Delivery

File: services/analytics-service/consumer.go (175 dòng)

5.4.1. Struct ClickConsumer

```

type ClickConsumer struct {
    conn      *RabbitMQConn
    pool      *pgxpool.Pool
    clickStore ClickRepository
    milestoneStore MilestoneRepository
    dedupStore DeduplicationRepository
    checker    *MilestoneChecker
    log        *slog.Logger
    healthy    atomic.Bool
}

```

- **healthy (atomic.Bool):** Health indicator. Set false khi delivery channel đóng hoặc context cancelled. Hiện tại không được expose qua health endpoint (health endpoint luôn trả về "ok" — đây là một thiếu sót).

5.4.2. Run() — Main Loop

```

func (c *ClickConsumer) Run(ctx context.Context) {
    c.conn.Channel.Qos(1, 0, false) // Chỉ nhận 1 message mỗi lần
    deliveries, err := c.conn.Channel.Consume(
        analyticsQueue, // queue = "analytics.clicks"
        "",             // consumer tag = "" (auto-generated)
        false,          // autoAck = false (manual ACK)
        false,          // exclusive
        false,          // noLocal
        false,          // noWait
        nil,            // args
    )
    c.healthy.Store(true)

    for {
        select {
        case <-ctx.Done():
            c.healthy.Store(false)
            return
        }
    }
}

```

```

        case delivery, ok := <-deliveries:
            if !ok {
                c.healthy.Store(false)
                <-ctx.Done() // Wait for cancellation
                return
            }
            c.processDelivery(ctx, delivery)
        }
    }
}

```

Phân tích chi tiết các tham số Consume :

Parameter	Giá trị	Ý nghĩa
queue	"analytics.clicks"	Tên queue
consumer	"" (empty)	RabbitMQ tự sinh consumer tag
autoAck	false	Manual ACK — consumer chủ động gửi ACK/NACK
exclusive	false	Cho phép nhiều consumer trên cùng queue (competing consumers)
noLocal	false	Nhận cả message từ chính connection này
noWait	false	Đợi server xác nhận
args	nil	Không có tham số mở rộng

Xử lý channel đóng (!ok): Khi `deliveries` channel đóng (RabbitMQ mất kết nối), consumer set `healthy = false` và chờ `ctx.Done()`.

Vấn đề: Hiện tại không có cơ chế reconnect. Nếu RabbitMQ connection mất, consumer sẽ dừng vĩnh viễn và service chỉ còn HTTP server hoạt động. Đây là một điểm yếu của thiết kế hiện tại (sẽ phân tích ở phần 8).

5.4.3. processDelivery() — Xử Lý Một Message

Đây là hàm quan trọng nhất, thực hiện toàn bộ logic xử lý click event:

```

func (c *ClickConsumer) processDelivery(ctx context.Context, delivery
amqp.Delivery) {
    started := time.Now()
    defer c.recoverDeliveryPanic(delivery) // Recovery từ panic, ACK nếu
panic

    evt, ok := c.parseDelivery(delivery) // Unmarshal + validate
    if !ok {
        return // Đã ACK trong parseDelivery (invalid event)
    }

    // BEGIN TRANSACTION

```

```

tx, err := c.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
    nackRequeue(delivery, c.log) // NACK + requeue
    return
}

committed := false
defer func() {
    if !committed {
        tx.Rollback(ctx) // Rollback nếu chưa commit
    }
}()

// STEP 1: CHECK DEDUP
exists, err := c.dedupStore.Exists(ctx, tx, evt.EventID)
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }
if exists {
    // Duplicate – ACK nhưng không xử lý
    ack(delivery)
    return
}

// STEP 2: INSERT DEDUP RECORD
c.dedupStore.Insert(ctx, tx, evt.EventID)
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }

// STEP 3: INSERT CLICK
c.clickStore.Insert(ctx, tx, clickRecordFromEvent(evt))
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }

// STEP 4: CHECK MILESTONE
c.checker.CheckAndPublish(ctx, tx, evt.ShortCode, evt.UserID, evt.UserEmail, evt.CorrelationID)
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }

// COMMIT
tx.Commit(ctx)
committed = true

// ACK – remove from queue
ack(delivery)
c.log.Info("click processed", "event_id", evt.EventID, ...)
}

```

Transaction Scope: Toàn bộ 4 thao tác (dedup check, insert processed_event, insert click, check milestone) nằm trong MỘT database transaction: - Nếu bất kỳ bước nào thất bại → `tx.Rollback()` → NACK requeue. - Nếu tất cả thành công → `tx.Commit()` → ACK.

Điều này đảm bảo tính nhất quán (consistency): Không thể xảy ra trường hợp click được ghi nhưng milestone không được kiểm tra, hoặc ngược lại.

5.4.4. `parseDelivery()` — Parse và Validate

```

func (c *ClickConsumer) parseDelivery(delivery amqp.Delivery)
(*events.URLClickedEvent, bool) {
    var evt events.URLClickedEvent
    if err := json.Unmarshal(delivery.Body, &evt); err != nil {

```

```

        c.log.Warn("invalid click event json", ...)
        ack(delivery, c.log) // ACK and discard (không requeue)
        return nil, false
    }
    if evt.EventID == "" || evt.ShortCode == "" {
        c.log.Warn("invalid click event", ...)
        ack(delivery, c.log) // ACK and discard
        return nil, false
    }
    return &evt, true
}

```

Xử lý lỗi validation: - Nếu JSON không parse được → ACK (không requeue). Đây là poison message — không thể xử lý, requeue chỉ gây loop vô hạn. - Nếu EventID hoặc ShortCode rỗng → ACK (không requeue). Dữ liệu không hợp lệ.

Đây là best practice cho message validation: invalid messages được discard (ACK), không phải requeue.

5.4.5. recoverDeliveryPanic() — Panic Recovery

```

func (c *ClickConsumer) recoverDeliveryPanic(delivery amqp.Delivery) {
    if recovered := recover(); recovered != nil {
        log.Error("panic processing click event", "panic", recovered)
        ack(delivery, c.log) // ACK to prevent poison message loop
    }
}

```

Phân tích: - Nếu xảy ra panic trong processDelivery (ví dụ: nil pointer, index out of range), deferred function bắt panic. - **Hành vi:** ACK delivery (không requeue). Điều này ngăn chặn poison message loop. - **Hạn chế:** Mất message. Nếu panic do lỗi transient (không phải do message), một message hợp lệ bị mất vĩnh viễn. Giải pháp tốt hơn: NACK requeue với redelivery count check, hoặc chuyển đến dead letter queue.

5.5. MilestoneChecker — Kiểm Tra Mốc Click

File: services/analytics-service/milestone.go (96 dòng)

5.5.1. Milestone Thresholds

```

const (
    MilestoneThreshold10    = 10
    MilestoneThreshold100   = 100
    MilestoneThreshold1000  = 1000
)

var MilestoneThresholds = []int{MilestoneThreshold10, MilestoneThreshold100, MilestoneThreshold1000}

```

Ba mốc milestone: 10, 100, và 1000 clicks. Thresholds được lưu trong slice để dễ dàng mở rộng.

5.5.2. CheckAndPublish()

```
func (c *MilestoneChecker) CheckAndPublish(ctx context.Context, tx pgx.Tx,
shortCode, userID, userEmail, corrID string) error {
    totalClicks, err := countClicksInTransaction(ctx, tx, shortCode)
    if err != nil { return err }

    for _, threshold := range MilestoneThresholds {
        if totalClicks < int64(threshold) {
            continue // Chưa đạt mốc này
        }
        if err := c.publishIfNewMilestone(ctx, tx, shortCode, userID, userEmail, corrID, threshold, totalClicks); err != nil {
            return err
        }
    }
    return nil
}
```

Logic: 1. Đếm tổng số clicks của short_code trong transaction hiện tại. Vì transaction chưa commit, kết quả gồm cả click vừa insert. 2. Kiểm tra lần lượt với từng threshold (10 → 100 → 1000). 3. Nếu totalClicks >= threshold, gọi `publishIfNewMilestone`. 4. **Short-circuit:** Nếu totalClicks < 10, bỏ qua luôn threshold 100 và 1000.

Tại sao dùng SELECT COUNT trong transaction thay vì COUNT từ bảng milestones? Vì cần số liệu real-time — trong một transaction có thể có nhiều click cùng lúc được insert.

5.5.3. publishIfNewMilestone()

```
func (c *MilestoneChecker) publishIfNewMilestone(ctx, tx, shortCode, userID,
userEmail, corrID string, threshold int, totalClicks int64) error {
    exists, err := c.milestoneStore.HasMilestone(ctx, tx, shortCode,
threshold)
    if err != nil { return err }
    if exists { return nil } // Milestone đã được ghi nhận trước đó

    // Insert milestone record
    c.milestoneStore.Insert(ctx, tx, shortCode, threshold)
    if err != nil { return err }

    // Publish MilestoneReachedEvent
    evt := newMilestoneReachedEvent(shortCode, userID, userEmail, corrID, threshold, totalClicks)
    publishCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, milestonePublishTimeout)
    defer cancel()

    if err := c.publisher.PublishMilestone(publishCtx, evt); err != nil {
        // WARN - không return error, vì milestone đã ghi vào DB
        c.log.Warn("milestone publish failed", ...)
    }
}
```

```
    return nil
}
```

Design Decision quan trọng:

1. **Cơ chế idempotent cho milestone:** - Kiểm tra milestone đã tồn tại trong `milestones` table chưa. - `INSERT ... ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING` — nếu có race condition (2 click cùng lúc), chỉ một insert thành công. - Đảm bảo mỗi milestone chỉ được publish một lần duy nhất.
2. **Publish failure không rollback milestone:** - Nếu publish `MilestoneReachedEvent` thất bại, hàm chỉ log WARN và return nil. - **Lý do:** Milestone đã được ghi nhận trong DB. Không rollback vì điều này sẽ rollback luôn click record. - **Hạn chế:** Có thể mất milestone notification. Giải pháp lý tưởng: có background worker định kỳ kiểm tra milestones chưa được publish.
3. **Publish timeout (3 giây):** `go const milestonePublishTimeout = 3 * time.Second`
Context riêng với timeout 3s cho việc publish. Nếu RabbitMQ bị chậm hoặc không khả dụng, publish sẽ timeout.

5.5.4. Milestone Timing Vulnerability

Có một vấn đề timing đáng chú ý: khi một URL có chính xác 10 clicks và có 2 click mới đến đồng thời (concurrent), `totalClicks` sẽ là 12, nhưng milestone 10 chỉ được publish một lần (do `ON CONFLICT DO NOTHING`). Điều này đúng — milestone chỉ nên được thông báo một lần.

Tuy nhiên, nếu `totalClicks` là 12, URL đã pass milestone 10 nhưng chưa đạt 100, nên `totalClicks < 100`, bỏ qua milestone 100. Khi URL tiếp tục nhận click, tổng số là 13, 14... cho đến 100, `publishIfNewMilestone` cho threshold 100 sẽ được kích hoạt. Đây là hành vi đúng.

5.6. AnalyticsPublisher — Publish MilestoneReachedEvent

File: `services/analytics-service/publisher.go` (43 dòng)

```
type amqpAnalyticsPublisher struct {
    ch          *amqp.Channel
    exchangeName string // = "url-shortener"
    log         *slog.Logger
}

func (p *amqpAnalyticsPublisher) PublishMilestone(ctx context.Context, evt *events.MilestoneReachedEvent) error {
    body, err := json.Marshal(evt)
    if err != nil { return fmt.Errorf("marshal milestone event: %w", err) }

    err = p.ch.PublishWithContext(ctx, p.exchangeName,
        string(events.EventTypeMilestoneReached), // routing key =
        "milestone.reached"
        false, // mandatory
```

```

        false, // immediate
        amqp.Publishing{
            ContentType: "application/json",
            DeliveryMode: amqp.Persistent, // persistent delivery
            Body:        body,
        })
    if err != nil { return fmt.Errorf("publish milestone event: %w", err) }

    p.log.Info("milestone event published", "short_code", evt.ShortCode, "milestone", evt.MilestoneN)
    return nil
}

```

- **Exchange:** `url-shortener`
- **Routing key:** `milestone.reached`
- **Mandatory = false:** Nếu không có queue nào bind, message bị drop (silently). Điều này OK vì notification queue đã bind với `milestone.reached`.
- **Immediate = false:** Không sử dụng (deprecated trong AMQP 0-9-1).

Vấn đề: Interface `AnalyticsPublisher` chỉ có một method `PublishMilestone`. Nếu cần publish loại event khác, cần mở rộng interface.

5.7. Store Layer — PostgreSQL

File: `services/analytics-service/store.go` (237 dòng)

5.7.1. ClickRepository Interface

```

type ClickRepository interface {
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, rec *ClickRecord) error
    CountByCode(ctx context.Context, shortCode string) (int64, error)
    CountByCodeSince(ctx context.Context, shortCode string, since time.Time) (int64, error)
    TopReferers(ctx context.Context, shortCode string, n int) ([]RefererCount, error)
    TimeLineBuckets(ctx context.Context, shortCode string, truncUnit string) ([]TimeLinePoint, error)
}

```

5.7.2. MilestoneRepository Interface

```

type MilestoneRepository interface {
    HasMilestone(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode string, milestone int) (bool, error)
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode string, milestone int) error
}

```


5.7.3. DeduplicationRepository Interface

```
type DeduplicationRepository interface {
    Exists(ctx context.Context, tx pgx.Tx, eventID string) (bool, error)
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, eventID string) error
}
```

5.7.4. SQL Statements

```
insertClickSQL = `
    INSERT INTO clicks (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer)
    VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
`

countClicksByCodeSQL = `SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1`

countClicksByCodeSinceSQL =
`SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1 AND clicked_at ≥ $2`

topReferersSQL = `
    SELECT referer, COUNT(*) AS cnt
    FROM clicks
    WHERE short_code = $1 AND referer IS NOT NULL
    GROUP BY referer
    ORDER BY cnt DESC
    LIMIT $2
`

timelineBucketsSQL = `
    SELECT date_trunc($1, clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS period, COUNT(*)
    AS clicks
    FROM clicks
    WHERE short_code = $2
    GROUP BY period
    ORDER BY period ASC
`

milestoneExistsSQL = `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code
= $1 AND milestone = $2)`

insertMilestoneSQL = `
    INSERT INTO milestones (short_code, milestone)
    VALUES ($1, $2)
    ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING
`

processedEventExistsSQL = `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM processed_events WHERE
event_id = $1)`

insertProcessedEventSQL = `
    INSERT INTO processed_events (event_id)
    VALUES ($1)
    ON CONFLICT (event_id) DO NOTHING
`
```

Phân tích SQL:

1. **insertClickSQL**: Insert click record với 5 fields. Referer có thể NULL (dùng `nullString` helper: `""` → nil, non-empty → string pointer).
2. **countClicksByCodeSQL**: COUNT đơn giản với WHERE `short_code`. Không có index phù hợp cho COUNT ngoài `idx_clicks_short_code_time` (`short_code`, `clicked_at` DESC) — sẽ scan index.
3. **topReferersSQL**: Aggregate GROUP BY referer, trả về top N referers với count. Sử dụng index `idx_clicks_referer` (`short_code`, `referer`) WHERE `referer` IS NOT NULL.
4. **timelineBucketsSQL**: Sử dụng `date_trunc` của PostgreSQL để gom nhóm theo hour hoặc day. `date_trunc($1, ...)` an toàn với SQL injection vì \$1 là parameter, không phải raw string.

Vấn đề tiềm ẩn: `date_trunc` unit là user-controlled parameter (\$1). PostgreSQL chấp nhận 'day', 'hour', 'month', 'year', v.v. Handler chỉ cho phép 'day' hoặc 'hour' (validation trong handler.go), nhưng SQL injection qua parameter không khả thi vì dùng parameterized query.

1. **insertMilestoneSQL**: `ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING` — idempotent insert. Nếu milestone đã tồn tại (unique constraint), không làm gì, không báo lỗi.
2. **insertProcessedEventSQL**: Tương tự, `ON CONFLICT (event_id) DO NOTHING`.

5.7.5. Helper Functions

```
func nullString(value string) *string {
    if value == "" { return nil }
    return &value
}

func scanCount(ctx, pool, sql, args...) (int64, error)
func scanExists(ctx, tx, sql, args...) (bool, error)
func scanRefererCounts(rows) ([]RefererCount, error)
func scanTimeLinePoints(rows) ([]TimeLinePoint, error)
```

`nullString` chuyển empty string thành nil để PostgreSQL có thể lưu NULL.

5.8. Database Schema (Migration)

File: `services/analytics-service/migration.sql` (33 dòng)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto; -- Cung cấp gen_random_uuid()

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clicks (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    short_code TEXT NOT NULL,
```

```

        clicked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
        ip_hash TEXT NOT NULL,
        user_agent TEXT NOT NULL DEFAULT '',
        referer TEXT NULL
    );

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_short_code_time
    ON clicks(short_code, clicked_at DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_referer
    ON clicks(short_code, referer)
    WHERE referer IS NOT NULL;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS milestones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    short_code TEXT NOT NULL,
    milestone INT NOT NULL,
    triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE(short_code, milestone)
);

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_milestones_code_milestone
    ON milestones(short_code, milestone);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS processed_events (
    event_id TEXT PRIMARY KEY,
    processed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

5.8.1. Bảng clicks

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID tự sinh
short_code	TEXT	NOT NULL	Mã short URL
clicked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm click
ip_hash	TEXT	NOT NULL	Hash của IP (privacy-safe)
user_agent	TEXT	NOT NULL DEFAULT "	User-Agent header
referer	TEXT	NULL	HTTP Referer header

Indexes: - `idx_clicks_short_code_time` (short_code, clicked_at DESC): Composite index cho truy vấn COUNT và timeline. DESC vì thường query mới nhất trước. - `idx_clicks_referer` (short_code, referer) WHERE referer IS NOT NULL: Partial index cho top referers query.

5.8.2. Bảng milestones

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID tự sinh

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
short_code	TEXT	NOT NULL	Mã short URL
milestone	INT	NOT NULL	Giá trị mốc (10, 100, 1000)
triggered_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm đạt mốc

Unique constraint: (short_code, milestone) — đảm bảo mỗi mốc chỉ được ghi một lần cho mỗi URL.

5.8.3. Bảng processed_events

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
event_id	TEXT	PRIMARY KEY	UUID v4 của event
processed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm xử lý

Lưu ý: Không có TTL/expiry cho `processed_events`. Bảng sẽ lớn dần theo thời gian. Cần có cleanup job (ví dụ: xóa bản ghi cũ hơn 7 ngày).

6. Phân Tích Notification Service

6.1. Tổng Quan

File chính: `services/notification-service/`

Notification Service chịu trách nhiệm: 1. Nhận các events từ RabbitMQ (`url.created`, `url.deleted`, `milestone.reached`). 2. Ghi notification records vào PostgreSQL (`notifications` table). 3. Mock email sending (log thay vì gửi email thật). 4. Cung cấp REST API cho user xem notifications (có JWT auth).

6.2. Package Structure

```
services/notification-service/
├── main.go           - Entry point, dependency injection, HTTP server,
                        graceful shutdown
├── config.go         - Cấu hình từ biến môi trường
├── db.go             - Kết nối PostgreSQL với pgxpool
├── rabbitmq.go       - Kết nối RabbitMQ, exchange/queue declare, binding
├── consumer.go       - NotificationConsumer: nhận và xử lý delivery từ queue
├── handler.go        - NotificationHandler: REST API (GET /notifications)
```

store.go	- NotificationRepository: insert + list notifications
errors.go	- Helper functions
health.go	- Health check endpoint
migrations.go	- Auto-migration với embedded SQL
migration.sql	- DDL statements
...	

6.3. main.go

File: services/notification-service/main.go (125 dòng)

Cấu trúc tương tự Analytics Service:

```
main()
├── LoadConfig()           ← DATABASE_URL, RABBITMQ_URL, JWT_SECRET, PORT
├── connectDatabase(cfg, log) ← pgxpool + migration
├── connectRabbitMQ(cfg, log) ← Exponential backoff + queue declare
│   └── DeclareNotificationQueue(ch) ← QueueDeclare + 3 QueueBind
├── NewNotificationStore(pool, log)
├── NewNotificationConsumer(mqConn, store, log)
├── NewNotificationHandler(store)
├── auth.JWTMiddleware(cfg.JWTSecret)
├── HTTP Mux
│   ├── GET /health
│   ├── GET /metrics (Prometheus)
│   └── GET /notifications (JWT protected)
├── go consumer.Run(ctx)
├── go startServer(srv, log, port)
└── waitForShutdown(cancel, log)
```

Khác biệt so với Analytics Service: - Có JWT middleware cho endpoint `/notifications`. - NotificationConsumer dùng `autoAck = false`. - NotificationHandler có pagination với cursor-based.

6.4. NotificationConsumer

File: services/notification-service/consumer.go (186 dòng)

6.4.1. Struct

```
type NotificationConsumer struct {
    conn    *RabbitMQConn
    store   NotificationRepository
    log     *slog.Logger
    healthy atomic.Bool
}
```

Không có dedupStore, không có pool/pgx trực tiếp — chỉ có repository interface. Đơn giản hơn nhiều so với ClickConsumer.

6.4.2. Run()

Tương tự ClickConsumer: Qos(1,0,false), Consume với autoAck=false, loop select.

6.4.3. processDelivery()

```
func (c *NotificationConsumer) processDelivery(ctx context.Context, delivery
amqp.Delivery) {
    started := time.Now()
    defer c.recoverDeliveryPanic(delivery)

    rec, eventID, ok := c.notificationFromDelivery(delivery)
    if !ok { return } // Đã ACK (invalid)

    if _, err := c.store.InsertNotification(ctx, rec); err != nil {
        c.log.Error("insert notification", ..., "error", err)
        nackRequeue(delivery, c.log)
        return
    }

    ack(delivery, c.log)
    c.log.Info("notification processed", ...)
}
```

So sánh với ClickConsumer:

Aspect	ClickConsumer	NotificationConsumer
ACK strategy	Manual (autoAck=false)	Manual (autoAck=false)
Validation	Parse + validate field	Parse + validate field
Invalid message	ACK (discard)	ACK (discard)
Error during processing	NACK requeue	NACK requeue
Transaction	BEGIN/COMMIT trong process	BEGIN/COMMIT trong store
Dedup	Có (processed_events table)	Không

Tại sao NotificationConsumer không cần dedup? Vì notification events (url.created, url.deleted, milestone.reached) có tần suất thấp hơn nhiều so với click events. Milestone events đã được dedup ở Analytics Service (mỗi milestone chỉ publish một lần). URL created/deleted events là một lần duy nhất cho mỗi URL. Tuy nhiên, trong trường hợp RabbitMQ redelivery (consumer crash trước khi ACK), có thể nhận duplicate notification. Đây là một thiếu sót nhỏ — lý tưởng nhất là có dedup cho tất cả consumer.

6.4.4. notificationFromDelivery() — Routing Key Based Parsing

```
func (c *NotificationConsumer) notificationFromDelivery(delivery
amqp.Delivery) (*NotificationRecord, string, bool) {
```

```

eventID, err := parseEventID(delivery.Body)
if err != nil {
    ack(delivery, c.log) // Discard invalid
    return nil, "", false
}

eventType := delivery.RoutingKey // Lấy từ routing key
var rec *NotificationRecord

switch eventType {
case string(events.EventTypeURLCreated):
    rec, err = notificationFromURLCreated(delivery.Body, eventType)
case string(events.EventTypeURLDeleted):
    rec, err = notificationFromURLDeleted(delivery.Body, eventType)
case string(events.EventTypeMilestoneReached):
    rec, err = notificationFromMilestoneReached(delivery.Body, eventType)
default:
    // Unsupported routing key – discard
    ack(delivery, c.log)
    return nil, eventID, false
}
if err != nil {
    ack(delivery, c.log) // Invalid payload – discard
    return nil, eventID, false
}
return rec, eventID, true
}

```

Điểm quan trọng: Event type được xác định từ `delivery.RoutingKey`, không parse từ JSON body. Điều này có lợi: - Không cần parse toàn bộ JSON để biết event type. - Tận dụng routing key của RabbitMQ. - Nếu routing key không khớp, chỉ cần parse `BaseEvent` để lấy EventID.

Parse eventID (luôn thực hiện đầu tiên):

```

func parseEventID(body []byte) (string, error) {
    var base events.BaseEvent
    if err := json.Unmarshal(body, &base); err != nil {
        return "", err
    }
    if base.EventID == "" {
        return "", errMissingEventID
    }
    return base.EventID, nil
}

```

Ba hàm parse cụ thể:

```

func notificationFromURLCreated(body []byte, eventType string)
(*NotificationRecord, error) {
    var evt events.URLCreatedEvent
    json.Unmarshal(body, &evt)
    if evt.UserID == "" || evt.UserEmail == "" {
        return nil, error
    }
    return newNotificationRecord(evt.UserID, evt.UserEmail, eventType, body),
    nil
}

```

```

func notificationFromURLDeleted(body []byte, eventType string) (*NotificationRecord, error) {
    // Tương tự URLCreatedEvent
}

func notificationFromMilestoneReached(body []byte, eventType string) (*NotificationRecord, error) {
    var evt events.MilestoneReachedEvent
    json.Unmarshal(body, &evt)
    if evt.UserID == "" {
        return nil, errDiscardMilestoneMissingUserID // Special error
    }
    if evt.UserEmail == "" {
        return nil, errMissingUserEmail
    }
    return newNotificationRecord(evt.UserID, evt.UserEmail, eventType, body),
    nil
}

```

Error variables:

```

var (
    errMissingEventID           = errors.New("event_id is required")
    errMissingUserEmail         = errors.New("user_email is required")
    errDiscardMilestoneMissingUserID = errors.New("discard milestone.reached: user_id is required")
)

```

Phân tích `errDiscardMilestoneMissingUserID`: `MilestoneReachedEvent` có thể có `UserID` rỗng (nếu event được tạo bởi anonymous user? Nhưng trong code `userID` luôn được lấy từ `evt.UserID` từ click event, và URL click luôn phải có user). Nếu `UserID` rỗng, milestone notification bị discard (ACK). Đây là design decision: milestones cho anonymous users không tạo notification.

6.4.5. `newNotificationRecord()`

```

func newNotificationRecord(userID, userEmail, eventType string, body []byte)
*NotificationRecord {
    payload := make([]byte, len(body))
    copy(payload, body) // Deep copy
    return &NotificationRecord{UserID: userID, UserEmail: userEmail,
    EventType: eventType, Payload: payload}
}

```

Deep copy payload: Vì `body` thuộc về `delivery.Body` (byte slice từ RabbitMQ), nên cần copy để tránh reference đến buffer có thể bị ghi đè.

6.5. Notification Store

File: `services/notification-service/store.go` (174 dòng)

6.5.1. Structs

```
type Notification struct {
    ID          string    `json:"id"`
    UserID      string    `json:"user_id"`
    EventType   string    `json:"event_type"`
    Payload     json.RawMessage `json:"payload"` // Raw JSON – không parse
    Status      string    `json:"status"` // "pending" → "sent"
    CreatedAt   time.Time  `json:"created_at"`
    SentAt      *time.Time `json:"sent_at,omitempty"`
}

type NotificationRecord struct {
    UserID      string
    UserEmail   string    // Dùng để mock email, không lưu vào DB
    EventType   string
    Payload     json.RawMessage
}
```

Phân biệt: - `Notification`: Dùng cho API response (JSON serialization). -

`NotificationRecord`: Dùng cho xử lý internal (chứa thêm `UserEmail` — chỉ dùng để log mock email, không lưu vào DB).

6.5.2. `InsertNotification()` — Transaction + Mock Email

```
func (s *pgxNotificationStore) InsertNotification(ctx context.Context, rec
*NotificationRecord) (*Notification, error) {
    tx, err := s.pool.Begin(ctx)
    committed := false
    defer func() {
        if !committed { tx.Rollback(ctx) }
    }()

    notification := &Notification{
        UserID: rec.UserID, EventType: rec.EventType,
        Payload: rec.Payload, Status: "pending",
    }

    // INSERT với RETURNING id, created_at
    tx.QueryRow(ctx, insertNotificationSQL, rec.UserID, rec.EventType, rec.Payload).
        Scan(&notification.ID, &notification.CreatedAt)

    // MOCK EMAIL – chỉ log
    s.log.Info("mock email sent", "to", rec.UserEmail, "type", rec.EventType)

    // UPDATE status → 'sent'
    tx.Exec(ctx, markNotificationSentSQL, notification.ID)

    tx.Commit(ctx)
    committed = true

    notification.Status = "sent"
    now := time.Now().UTC()
    notification.SentAt = &now
}
```

```
    return notification, nil
}
```

Transaction workflow: 1. INSERT notification với status = 'pending' → RETURNING id, created_at. 2. Mock email (log). 3. UPDATE status = 'sent', sent_at = now(). 4. COMMIT.

Nếu mock email log thất bại? Không thể — `log.Info` không trả về error. Mock email luôn "thành công".

Design Decision: Mock email được thực hiện TRONG transaction. Nếu commit thất bại, rollback sẽ undo cả notification record. Điều này đảm bảo consistency: không có notification nào ở trạng thái 'pending' mà chưa được "gửi email".

6.5.3. ListByUser() — Cursor-based Pagination

```
func (s *pgxNotificationStore) ListByUser(ctx context.Context, userID,
afterID string, limit int) ([]Notification, string, error) {
    if limit ≤ 0 { limit = 20 }

    // Query limit + 1 để biết có còn trang sau không
    rows, err := queryNotifications(ctx, s.pool, userID, afterID, limit+1)
    defer rows.Close()

    notifications, err := scanNotifications(rows)

    nextCursor := ""
    if len(notifications) > limit {
        notifications = notifications[:limit]
        nextCursor = notifications[len(notifications)-1].ID // last item ID
    }
    return notifications, nextCursor, nil
}
```

Cursor-based pagination (keyset pagination): - Dùng id (UUID) làm cursor. - Query `limit + 1` records để xác định next page. - Nếu có > limit records, cắt bỏ record cuối và trả về ID của record cuối làm nextCursor. - Client gửi `?after=<last_id>` để lấy trang tiếp theo.

So sánh với offset-based pagination:

Aspect	Offset-based	Cursor-based
Performance	Degraded với offset lớn	Consistent $O(\log n)$
Stability	Insert mới làm thay đổi page	Ổn định
Implementation	Đơn giản	Phức tạp hơn
Use case	Phù hợp cho UI	Phù hợp cho API

SQL cho cursor-based pagination:

```
-- Trang đầu (không có cursor)
SELECT ... FROM notifications
WHERE user_id = $1
ORDER BY created_at DESC, id DESC
LIMIT $2

-- Trang tiếp (có cursor)
```

```
SELECT ... FROM notifications
WHERE user_id = $1
  AND (created_at, id) < (
    SELECT created_at, id FROM notifications WHERE id = $2 AND user_id = $1
  )
ORDER BY created_at DESC, id DESC
LIMIT $3
```

Phân tích SQL: - Composite comparison `(created_at, id) < (subquery)`: Xử lý đúng khi có nhiều notification cùng `created_at` (dùng `id` làm tiebreaker). - Subquery xác thực `id` thuộc về `user_id` — an toàn, không cho phép user xem notification của người khác.

6.6. Notification Schema

File: `services/notification-service/migration.sql` (14 dòng)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notifications (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL,
  event_type TEXT NOT NULL,
  payload JSONB NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'sent',
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  sent_at TIMESTAMPTZ NULL
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notifications_user_created
ON notifications (user_id, created_at DESC);
```

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT <code>gen_random_uuid()</code>	ID tự sinh
user_id	UUID	NOT NULL	User nhận notification
event_type	TEXT	NOT NULL	Loại sự kiện gốc
payload	JSONB	NOT NULL	Toàn bộ event JSON gốc
status	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'sent'	'pending' → 'sent'
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT <code>now()</code>	Thời điểm tạo
sent_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm "gửi email"

Index: `idx_notifications_user_created` (`user_id, created_at DESC`) — composite index cho query của `ListByUser`.

Lưu ý: status mặc định là 'sent', không phải 'pending'. Điều này hơi bất thường nhưng có lý do: trong `insertNotificationSQL`, status = 'pending' được set explicit. Default 'sent' là fallback nếu có insert trực tiếp.

6.7. Notification Handler

File: `services/notification-service/handler.go` (97 dòng)

6.7.1. List Endpoint

```
GET /notifications?limit=20&after=<uuid>
Authorization: Bearer <jwt>
```

Xác thực: - `JWTMiddleware` xác thực JWT Bearer token. - `auth.ClaimsFromContext` lấy user ID từ `claims.Sub`.

Query parameters:

Parameter	Mặc định	Tối đa	Mô tả
limit	20	100	Số notification mỗi trang
after	"" (trang đầu)	-	UUID cursor cho keyset pagination

Response:

```
{
  "notifications": [
    {
      "id": "uuid",
      "user_id": "uuid",
      "event_type": "url.created",
      "payload": { ... full event ... },
      "status": "sent",
      "created_at": "2025-01-01T00:00:00Z",
      "sent_at": "2025-01-01T00:00:01Z"
    }
  ],
  "next_cursor": "uuid" // null nếu không còn trang
}
```

Validation:

```
func parseNotificationLimit(raw string) (int, error) {
    if raw == "" { return defaultNotificationLimit, nil } // = 20
    limit, err := strconv.Atoi(raw)
    if err != nil || limit <= 0 { return 0, errInvalidLimit }
    if limit > maxNotificationLimit { return maxNotificationLimit, nil } //
    cap at 100
}
```

```

    return limit, nil
}

func parseNotificationCursor(raw string) (string, error) {
    if raw == "" { return "", nil }
    if _, err := uuid.Parse(raw); err != nil { return "", errInvalidCursor }
    return raw, nil
}

```

6.8. Shared Auth Module

File: shared/auth/auth.go + shared/auth/middleware.go

JWT Claims:

```

type Claims struct {
    Sub    string `json:"sub"`    // user_id
    Email  string `json:"email"`  // denormalized email
    Iss    string `json:"iss"`    // "url-shortener"
    Iat    int64  `json:"iat"`    // issued at
    Exp    int64  `json:"exp"`    // expires at (24h)
}

```

JWTMiddleware:

```

func JWTMiddleware(secret string) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            authHeader := r.Header.Get("Authorization")
            // Check "Bearer " prefix
            tokenString := strings.TrimPrefix(authHeader, "Bearer ")
            claims, err := VerifyToken(tokenString, secret)
            ctx := context.WithValue(r.Context(), claimsKey{}, claims)
            next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
        })
    }
}

```

7. Phân Tích Delivery Guarantees

7.1. Các Mức Delivery Guarantee

Trong hệ thống message queue, có ba mức đảm bảo delivery:

Mức	Mô tả	Ví dụ
At-most-once	Message được gửi tối đa một lần. Có thể mất message nhưng không có duplicate.	Fire-and-forget, auto-ACK trước khi xử lý
At-least-once	Message được gửi ít nhất một lần. Không mất message nhưng có thể có duplicate.	Manual ACK sau khi xử lý
Exactly-once	Message được gửi đúng một lần. Không mất, không duplicate.	At-least-once + deduplication


7.2. Analytics Service Delivery Guarantee

Mức hiện tại: Exactly-once (kết hợp at-least-once + dedup)

Cơ chế at-least-once: 1. `autoAck = false` — Consumer chủ động gửi ACK sau khi xử lý xong. 2. RabbitMQ không xóa message cho đến khi nhận được ACK. 3. Nếu consumer crash trước khi ACK, message được requeue và gửi lại cho consumer khác.

Cơ chế dedup (exactly-once): 1. Mỗi event có EventID (UUID v4) duy nhất. 2. Trước khi xử lý, consumer kiểm tra `processed_events` table. 3. Nếu event_id đã tồn tại, message được ACK và bỏ qua. 4. Dedup insert và click insert trong cùng transaction — atomic.

Sơ đồ exactly-once:





Điểm yếu: Nếu consumer crash sau COMMIT nhưng trước ACK, message được requeue. Khi consumer mới nhận message, dedup check phát hiện event_id đã tồn tại → ACK bỏ qua. Message được xử lý đúng một lần.

7.3. Notification Service Delivery Guarantee

Mức hiện tại: At-least-once

- `autoAck = false` — ACK sau khi insert notification thành công.
- **KHÔNG** có cơ chế dedup.
- Nếu consumer crash sau COMMIT nhưng trước ACK, notification được insert lần nữa khi message được requeue (duplicate notification).

Rủi ro duplicate notification: - URL created: User nhận 2 thông báo "URL created" cho cùng một URL. - Milestone reached: User nhận 2 thông báo "URL reached 100 clicks".

Giải pháp có thể: - Thêm dedup trong NotificationConsumer (tương tự ClickConsumer). - Dùng unique constraint trên `(user_id, event_id)` — nhưng event_id không phải column trong notifications table. - Upsert pattern.

7.4. So Sánh Delivery Guarantees

Service	autoAck	Manual ACK	Dedup	Guarantee	Rủi ro
Analytics	false	ACK sau commit	processed_events table	Exactly-once	Mất message nếu panic (ACK trong recoverDeliveryPanic)
Notification	false	ACK sau insert	Không có	At-least-once	Duplicate notification

7.5. Poison Message Handling

Cả hai service đều có cơ chế xử lý poison message:

Loại lỗi	Analytics	Notification
Invalid JSON	ACK (discard)	ACK (discard)
Missing required field	ACK (discard)	ACK (discard)
Unsupported routing key	N/A	ACK (discard)
Panic	ACK (discard)	ACK (discard)
DB error	NACK requeue	NACK requeue

Vấn đề với NACK requeue: Nếu lỗi DB kéo dài, message sẽ được requeue liên tục, gây loop. Giải pháp: - Dead Letter Queue (DLQ): Chuyển message đến DLQ sau N lần retry. - Retry count tracking: Theo dõi `x-death` header của RabbitMQ. - Exponential backoff khi requeue.

8. Phân Tích Reconnection Handling

8.1. Startup Connection

Cả hai service đều có exponential backoff khi kết nối RabbitMQ lúc startup:

```
func NewRabbitMQConn(ctx context.Context, url string, log *slog.Logger,
maxAttempts int) (*RabbitMQConn, error) {
    backoff := rabbitMQInitialBackoff // = 1s
    for attempt := 1; attempt ≤ maxAttempts; attempt++ {
        mq, err := dialRabbitMQ(url)
        if err == nil {
            return mq, nil // Thành công
        }
        log.Warn("rabbitmq connect failed", "attempt", attempt, "error", err)
        select {
        case ←ctx.Done(): return nil, ctx.Err()
        case ←time.After(backoff):
        }
        backoff *= 2
        if backoff > rabbitMQMaxBackoff { backoff = 30 * time.Second }
    }
    return nil, fmt.Errorf("rabbitmq unreachable after %d attempts", maxAttempts)
}
```

Backoff sequence (10 attempts): 1s → 2s → 4s → 8s → 16s → 30s → 30s → 30s → 30s → 30s

Tổng thời gian chờ tối đa: ~156s (2 phút 36 giây).

8.2. Runtime Reconnection — VẤN ĐỀ LỚN

Hiện tại: **KHÔNG** có cơ chế reconnect khi RabbitMQ mất kết nối runtime.

Khi phân tích `Run()` method của cả `ClickConsumer` và `NotificationConsumer`:

```
case delivery, ok := <-deliveries:
    if !ok {
        c.healthy.Store(false)
        c.log.Warn("delivery channel closed")
        <-ctx.Done() // Chờ context cancellation
        return
    }
```

Khi RabbitMQ connection bị mất: 1. `deliveries` channel đóng (gửi signal `ok = false`). 2. Consumer set `healthy = false`. 3. Consumer chờ `ctx.Done()` — nhưng `ctx` chỉ được cancel khi nhận `SIGTERM/SIGINT`. 4. **Consumer dừng vĩnh viễn. Service vẫn chạy nhưng không xử lý event nào.**

Tác động: - `analytics.clicks` queue tích lũy message. - Click events không được xử lý. - Stats API trả về dữ liệu cũ. - Notification events không được xử lý. - Cần restart service để phục hồi.

8.3. Giải Pháp Reconnection Đề Xuất

1. **Connection Notifier:** Sử dụng `conn.NotifyClose()` để phát hiện mất kết nối.
2. **Reconnect loop:** Khi nhận notify, re-establish connection + channel + consumer.
3. **Consumer cancel trước khi reconnect:** Gọi `Channel.Cancel()` để clean up consumer trên RabbitMQ.
4. **Redelivery handling:** Đảm bảo message không bị mất trong quá trình reconnect.

Ví dụ code mẫu cho reconnect:

```
func (c *ClickConsumer) Run(ctx context.Context) {
    // Initial setup
    deliveries := c.startConsume(ctx)

    for {
        select {
        case <-ctx.Done():
            return
        case delivery, ok := <-deliveries:
            if !ok {
                // Channel closed - reconnect
                c.log.Warn("connection lost, reconnecting...")
                deliveries = c.reconnectAndConsume(ctx)
                if deliveries == nil {
                    return // Context cancelled
                }
                continue
            }
        }
    }
```

```

        c.processDelivery(ctx, delivery)
    }
}

func (c *ClickConsumer) reconnectAndConsume(ctx context.Context) <-chan amqp.D
elivery {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        select {
            case <-ctx.Done():
                return nil
            case <-time.After(backoff):
        }

        mqConn, err := NewRabbitMQConn(ctx, cfg.RabbitMQURL, log, 1)
        if err != nil { continue }

        // Re-declare queue (idempotent)
        DeclareAnalyticsQueue(mqConn.Channel)

        // Start consumer
        deliveries, err := mqConn.Channel.Consume(...)
        if err != nil { continue }

        c.conn = mqConn // Swap connection
        return deliveries
    }
    return nil
}

```

8.4. So sánh với URL Service

URL Service (`rabbitmq.go`) có cùng pattern — không có runtime reconnect. Tuy nhiên, URL Service là producer, không phải consumer. Nếu mất kết nối, nó không thể publish event, nhưng API có thể trả về lỗi cho user và user có thể retry. Đối với consumer, mất kết nối có hậu quả nghiêm trọng hơn.

9. Stats API Endpoints

9.1. GET /health

File: `services/analytics-service/health.go`

Response: `{"status":"ok","service":"analytics-service"}`

Lưu ý: Pre-encoded JSON — không marshal mỗi request. Tuy nhiên, không kiểm tra DB hay RabbitMQ connectivity. Đây là "liveness check", không phải "readiness check".

9.2. GET /metrics

Prometheus metrics endpoint. Sử dụng `promhttp.Handler()` từ `prometheus/client_golang`.

9.3. GET /stats/{code}

Handler: `StatsHandler.Stats()`

Parameters: - `code` (path parameter): Short code.

Response:

```
{
  "short_code": "abc123",
  "total_clicks": 1500,
  "clicks_last_24h": 45,
  "clicks_last_7d": 320,
  "top_referers": [
    {"referrer": "https://twitter.com", "count": 500},
    {"referrer": "https://facebook.com", "count": 300}
  ]
}
```

Implementation: `loadStats()` sử dụng `errgroup` để thực hiện 4 truy vấn đồng thời:

```
func (h *StatsHandler) loadStats(ctx context.Context, shortCode string)
(statsResponse, error) {
    group, ctx := errgroup.WithContext(ctx)
    now := time.Now().UTC()

    group.Go(func() error {
        response.TotalClicks, err = h.clickStore.CountByCode(ctx, shortCode)
        return err
    })
    group.Go(func() error {
        response.ClicksLast24h, err = h.clickStore.CountByCodeSince(ctx, short
Code, now.Add(-oneDay))
        return err
    })
    group.Go(func() error {
        response.ClicksLast7d, err = h.clickStore.CountByCodeSince(ctx, shortC
ode, now.Add(-7*oneDay))
        return err
    })
    group.Go(func() error {
        response.TopReferers, err = h.clickStore.TopReferers(ctx, shortCode, s
tatsTopReferersLimit)
        return err
    })

    return response, group.Wait()
}
```

Phân tích errgroup : - 4 goroutines chạy đồng thời. - Nếu một goroutine fail, context bị cancel. - `group.Wait()` chờ tất cả goroutines hoàn thành và trả về lỗi đầu tiên.

Điều chỉnh: `TopReferers` có limit = 5 (hằng số `statsTopReferersLimit`).

9.4. GET /stats/{code}/timeline

Handler: `StatsHandler.TimeLine()`

Query Parameters: - `interval` (required): "day" hoặc "hour".

Validation:

```
func isValidTimeLineInterval(interval string) bool {
    return interval == "day" || interval == "hour"
}
```

Response:

```
{
  "short_code": "abc123",
  "interval": "day",
  "points": [
    {"period": "2025-01-01T00:00:00Z", "clicks": 100},
    {"period": "2025-01-02T00:00:00Z", "clicks": 150}
  ]
}
```

SQL Implementation:

```
SELECT date_trunc('day', clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS period, COUNT(*)
AS clicks
FROM clicks
WHERE short_code = $1
GROUP BY period
ORDER BY period ASC
```

Phân tích: - `date_trunc` nhận tham số interval ('day'/'hour') từ query string (sanitized qua validation). - `AT TIME ZONE 'UTC'` đảm bảo `clicked_at` được xử lý ở UTC. - `ORDER BY period ASC` — chronological order.

Vấn đề tiềm ẩn: - Nếu `short_code` không có click nào, store trả về `[]TimeLinePoint{}` (empty slice, không phải nil). - Không có giới hạn thời gian — nếu URL có 2 năm dữ liệu, response trả về 730 points (mỗi ngày 1 point). Nên thêm query parameter `from` và `to`.

9.5. GET /notifications (Notification Service)

Handler: `NotificationHandler.List()` (JWT-protected)

Endpoint: `GET /notifications?limit=20&after=<cursor>`

Authentication: Bearer JWT token (JWTMiddleware).

Authorization: User chỉ xem được notification của chính mình (từ `claims.Sub`).

Pagination: Cursor-based với UUID.

10. Bảng Tổng Kết

10.1. So Sánh Hai Service

Aspect	Analytics Service	Notification Service
Primary function	Xử lý click events, thống kê	Xử lý notification events, mock email
Queue	<code>analytics.clicks</code>	<code>notifications.events</code>
Routing keys	1: <code>url.clicked</code>	3: <code>url.created</code> , <code>url.deleted</code> , <code>milestone.reached</code>
autoAck	false	false
Dedup	Có (processed_events table)	Không
Delivery guarantee	Exactly-once	At-least-once
API endpoints	<code>/stats/{code}</code> , <code>/stats/{code}/timeline</code>	<code>/notifications</code>
API auth	Không	JWT required
Transaction scope	Consumer (1 transaction)	Store (1 transaction)
Producer	Có (MilestoneReachedEvent)	Không
DB tables	clicks, milestones, processed_events	notifications

Aspect	Analytics Service	Notification Service
DB indexes	2 composite, 1 partial	1 composite
Migration	SQL embedding (go:embed)	SQL embedding (go:embed)

10.2. RabbitMQ Configuration

Item	Giá trị
Exchange name	<code>url-shortener</code>
Exchange type	<code>topic</code>
Durable	<code>true</code>
Auto-delete	<code>false</code>
Queue analytics	<code>analytics.clicks</code> (durable)
Queue notification	<code>notifications.events</code> (durable)
Routing keys (analytics)	<code>url.clicked</code>
Routing keys (notification)	<code>url.created</code> , <code>url.deleted</code> , <code>milestone.reached</code>
Prefetch count (analytics)	<code>1</code>
Prefetch count (notification)	<code>1</code>

10.3. Event Types Summary

Event	Producer	Routing Key	Queues	Payload Fields
URLCreatedEvent	URL Service	<code>url.created</code>	<code>notifications.events</code>	ShortCode, OriginalURL, UserID, UserEmail, ExpiresAt
URLClickedEvent	Gateway	<code>url.clicked</code>	<code>analytics.clicks</code>	ShortCode, UserID, UserEmail, IPHash, UserAgent, Referer, ClickedAt

Event	Producer	Routing Key	Queues	Payload Fields
URLDeletedEvent	URL Service	url.deleted	notifications.events	ShortCode, UserID, userEmail
MilestoneReachedEvent	Analytics Svc	milestone.reached	notifications.events	ShortCode, UserID, userEmail, MilestoneN, TotalClicks

10.4. Database Tables

Service	Table	PK	Unique Constraints	Indexes
Analytics	clicks	id (UUID)	-	(short_code, clicked_at DESC), (short_code, referer) WHERE referer IS NOT NULL
Analytics	milestones	id (UUID)	(short_code, milestone)	(short_code, milestone)
Analytics	processed_events	event_id (TEXT)	-	-
Notification	notifications	id (UUID)	-	(user_id, created_at DESC)

10.5. Error Handling Strategies

Scenario	Analytics	Notification
Invalid JSON	ACK + log	ACK + log
Missing required field	ACK + log	ACK + log
DB error (transient)	NACK requeue	NACK requeue
DB error (permanent)	NACK requeue (loop)	NACK requeue (loop)
Panic	ACK + log + recover	ACK + log + recover
Duplicate event	ACK (deduped)	N/A (no dedup)
Unsupported event type	N/A	ACK + log

Scenario	Analytics	Notification
Milestone publish fail	WARN + continue	N/A

10.6. Goroutine Model

Analytics Service:

main goroutine	
└ go consumer.Run(ctx)	← Goroutine 1: RabbitMQ consumer loop
└ go startServer(srv, log, port)	← Goroutine 2: HTTP server
└ waitForShutdown(...)	← Main goroutine: block on signal
└ cancel()	← Cancel context → consumer stops
└ shutdownServer(srv)	← Graceful HTTP shutdown

Notification Service:

main goroutine	
└ go consumer.Run(ctx)	← Goroutine 1: RabbitMQ consumer loop
└ go startServer(srv, log, port)	← Goroutine 2: HTTP server
└ waitForShutdown(...)	← Main goroutine: block on signal

10.7. Configuration (Environment Variables)

Variable	Analytics	Notification
DATABASE_URL	Required	Required
RABBITMQ_URL	Required	Required
PORT	Default 8080	Default 8080
JWT_SECRET	N/A	Required
IP_HASH_SALT	Required	N/A
SERVICE_NAME	analytics-service	notification-service

11. Kết Luận

11.1. Điểm Mạnh

1. **Event-Driven Architecture tốt:** Sử dụng topic exchange, durable queues, persistent messages — phù hợp cho microservices.
2. **Exactly-once delivery cho click events:** Dedup với processed_events table + transaction atomicity.
3. **Graceful shutdown:** Xử lý SIGTERM/SIGINT, drain connections.
4. **Manual ACK:** Kiểm soát hoàn toàn việc xác nhận message.
5. **Panic recovery:** Deferred recover + ACK để tránh poison message loop.
6. **Structured logging:** slog với JSON handler, service name attribute.
7. **Idempotent milestone:** ON CONFLICT DO NOTHING + EXISTS check.
8. **Cursor-based pagination:** Keyset pagination cho notification list.
9. **Embedded migration:** go:embed SQL, auto-migrate on startup.
10. **Concurrent stats queries:** errgroup cho 4 truy vấn đồng thời.
11. **JWT authentication:** Notification endpoint được bảo vệ.
12. **Pre-encoded health response:** Tối ưu performance cho health check.


11.2. Điểm Yếu và Cải Thiện

1. **Thiếu runtime RabbitMQ reconnection:** Vấn đề lớn nhất — consumer dừng vĩnh viễn nếu mất kết nối. Cần implement reconnect loop với `NotifyClose`.
2. **Không có dead letter queue:** NACK requeue liên tục cho DB error. Cần DLQ + retry policy.
3. **Thiếu dedup cho Notification Service:** Nguy cơ duplicate notification. Cần processed_events table hoặc unique constraint.
4. **Health check không phản ánh trạng thái thực:** `healthy` atomic variable không được expose. Cần readiness check kiểm tra DB và RabbitMQ.
5. **Không có TTL cho processed_events:** Bảng sẽ phình to vô hạn. Cần cleanup job.
6. **Milestone publish failure không retry:** Nếu publish fail, milestone bị mất (chỉ log WARN). Cần background reconciler.
7. **Stats timeline không có time range filter:** Trả về tất cả dữ liệu. Cần thêm from/to parameters.
8. **Không có rate limiting:** Cả API và consumer đều không giới hạn tốc độ.
9. **Không có tracing:** Dù có correlationID, không có distributed tracing (OpenTelemetry, Jaeger).
10. **Các service có thể dùng chung nhiều code:** `db.go`, `rabbitmq.go`, `errors.go`, `health.go`, `migrations.go` — duplicate code giữa các service.

11.3. Đề Xuất Cải Tiến Ưu Tiên

- 1. **IMMEDIATE (P0):** Implement RabbitMQ reconnect cho cả hai consumer.
- 2. **HIGH (P1):** Thêm dedup cho NotificationService.
- 3. **HIGH (P1):** Implement Dead Letter Queue cho poison messages.
- 4. **MEDIUM (P2):** Expose health indicator qua health endpoint.
- 5. **MEDIUM (P2):** Thêm TTL cleanup job cho processed_events.
- 6. **LOW (P3):** Background worker cho milestone publish retry.
- 7. **LOW (P3):** Thêm time range parameters cho timeline API.
- 8. **LOW (P3):** Extract shared library cho common code (db, rabbitmq, errors, health, migrations).

Phụ Lục A: Event Flow Diagram (Text-Based)



Phụ Lục B: JSON Event Examples

```
// URLCreatedEvent
{
  "event_type": "url.created",
  "occurred_at": "2025-06-15T10:30:00Z",
  "correlation_id": "req-uuid-123",
  "event_id": "evt-uuid-456",
  "short_code": "abc123",
  "original_url": "https://example.com/long-url",
  "user_id": "user-uuid-789",
  "user_email": "user@example.com",
  "expires_at": "2025-12-31T23:59:59Z"
}

// URLClickedEvent
```

```
{
  "event_type": "url.clicked",
  "occurred_at": "2025-06-15T10:30:00Z",
  "correlation_id": "req-uuid-123",
  "event_id": "evt-uuid-456",
  "short_code": "abc123",
  "user_id": "user-uuid-789",
  "user_email": "user@example.com",
  "ip_hash": "a1b2c3d4e5f6...",
  "user_agent": "Mozilla/5.0 ...",
  "referrer": "https://twitter.com",
  "clicked_at": "2025-06-15T10:30:01Z"
}

// MilestoneReachedEvent
{
  "event_type": "milestone.reached",
  "occurred_at": "2025-06-15T10:30:00Z",
  "correlation_id": "req-uuid-123",
  "event_id": "evt-uuid-456",
  "short_code": "abc123",
  "user_id": "user-uuid-789",
  "user_email": "user@example.com",
  "milestone": 100,
  "total_clicks": 100
}
```

Kết thúc báo cáo.

Tổng số dòng: ~1850+

Phân tích toàn diện Event-Driven Architecture, Analytics Service, và Notification Service của dự án URL Shortener Microservices.

Báo Cáo Phân Tích Chi Tiết: Security & Resilience Patterns

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác vụ: 04 — Agent Security & Resilience

Ngôn ngữ: Go

Ngày: 2026-07-11

Mục Lục

- Tổng Quan
- User Service Authentication - 2.1. Register Flow - 2.2. Login Flow - 2.3. Password Hashing với BCrypt Cost 12 - 2.4. Input Validation
- Timing Attack Mitigation - 3.1. Cơ Chế Dummy BCrypt Hash - 3.2. Phân Tích Hiệu Quả - 3.3. Hạn Chế và Lỗ Hổng Còn Tồn Tại
- JWT Implementation - 4.1. Cấu Trúc Claims - 4.2. HS256 Signing - 4.3. GenerateToken — Quy Trình Phát Hành - 4.4. VerifyToken — Quy Trình Xác Thực - 4.5. JWTMiddleware — Tích Hợp vào HTTP - 4.6. Security Concerns với JWT
- Circuit Breaker - 5.1. Kiến Trúc 3-State Machine - 5.2. State Transitions Chi Tiết - 5.3. Cơ Chế Đồng Bộ RWMutex - 5.4. Half-Open Probe Mechanism - 5.5. Metrics và Monitoring - 5.6. Weaknesses và Hạn Chế
- Rate Limiter - 6.1. Token Bucket Algorithm - 6.2. Redis INCR và Expire - 6.3. Fail-Open Behavior - 6.4. Redis Key Management - 6.5. Client IP Detection - 6.6. Thiếu Atomicity với Lua Script
- Security Analysis Tổng Hợp - 7.1. Token Revocation — Missing - 7.2. Refresh Tokens — Missing - 7.3. Per-Endpoint Rate Limiting - 7.4. Shared Secret Risk - 7.5. CORS Configuration - 7.6. Correlation ID — Truy Vết Request - 7.7. Content-Type Enforcement - 7.8. Body Size Limiting - 7.9. Error Message Leakage - 7.10. Database Credential Masking - 7.11. Go Module Isolation
- Resilience Analysis Tổng Hợp - 8.1. Fail-Open vs Fail-Closed Decisions - 8.2. Retry Mechanisms — Thiếu Vững - 8.3. Graceful Shutdown - 8.4. Database Connection Pooling - 8.5. Context Propagation và Timeout - 8.6. Health Checks - 8.7. Signal Handling - 8.8. Logging và Observability
- Kết Luận và Khuyến Nghị

1. Tổng Quan

Báo cáo này phân tích chi tiết các mẫu hình **Security** và **Resilience** được triển khai trong hệ thống URL Shortener Microservices. Hệ thống bao gồm nhiều service riêng biệt (user-service, url-service, analytics-service, notification-service) giao tiếp thông qua một API Gateway tập trung. Các cơ chế bảo mật chính bao gồm xác thực người dùng qua JWT, bảo vệ mật khẩu bằng bcrypt, và phòng chống tấn công timing. Về mặt resilience, hệ thống triển khai circuit breaker cho upstream calls, rate limiter dùng Redis, và graceful shutdown.

Mỗi thành phần được phân tích từ góc độ thiết kế, triển khai, điểm mạnh, điểm yếu, và các rủi ro bảo mật tiềm ẩn. Mục tiêu là cung cấp một bức tranh toàn diện về mức độ an toàn và khả năng chống chịu lỗi của hệ thống, đồng thời đề xuất các cải tiến cụ thể.

2. User Service Authentication

2.1. Register Flow

File: `services/user-service/handler.go:55-103`

Register flow là quy trình tạo tài khoản người dùng mới. Luồng xử lý được thiết kế như sau:

Bước 1 — Kiểm tra Content-Type:

Handler kiểm tra header `Content-Type` phải là `application/json`. Nếu không đúng, trả về HTTP 415 Unsupported Media Type. Đây là một biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại CSRF-based attacks sử dụng form encoding và đảm bảo dữ liệu đến được parse đúng cấu trúc.

Bước 2 — Giới hạn kích thước body:

`r.Body = http.MaxBytesReader(w, r.Body, 1<<20)` — giới hạn body ở 1MB (1048576 bytes). Đây là biện pháp chống DoS qua large payload bombs. Nếu một attacker gửi JSON hợp lệ nhưng có kích thước lớn, Go's JSON decoder sẽ fail khi đọc quá giới hạn. Tuy nhiên, 1MB có thể được coi là quá lớn cho một request register — một email và password thường chỉ vài trăm bytes. Giá trị này có thể giảm xuống `1<<10` (1KB) để an toàn hơn.

Bước 3 — Parse JSON body:

Sử dụng `json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req)`. Nếu JSON malformed (syntax error, unexpected EOF, v.v.), handler trả về 400 Bad Request. Một điểm đáng chú ý là `json.NewDecoder` mặc định không từ chối các trường không xác định (unknown fields). Một attacker có thể gửi thêm

trường và chúng sẽ bị silently ignored. Tuy không gây hại trực tiếp, nhưng điều này có thể che giấu các cuộc tấn công prototype pollution hoặc mass assignment trong tương lai nếu struct được mở rộng. Nên sử dụng `json.NewDecoder(r.Body).DisallowUnknownFields()`.

Bước 4 — Validate email:

Hàm `validateEmail` sử dụng regex `^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$`. Regex này kiểm tra sự tồn tại của ký tự `@` và một dấu chấm sau `@` với ít nhất một ký tự không phải khoảng trắng. Đây là một validation cơ bản, không tuân theo chuẩn RFC 5321/5322 đầy đủ. Ví dụ, email như

`"user@[IPv6:2001:db8::1]"` (dạng bracket cho IP) sẽ bị từ chối, nhưng đây là trường hợp hiếm.

Quan trọng hơn, regex này không kiểm tra độ dài tối đa (RFC 5321 giới hạn địa chỉ email ở 254 ký tự). Một email cực dài hợp lệ về mặt regex có thể gây ra vấn đề về lưu trữ và indexing trong database.

Bước 5 — Validate password:

Kiểm tra `len(password) < 8`. Chỉ yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, không yêu cầu chữ hoa, chữ thường, số, hoặc ký tự đặc biệt. Đây là mức tối thiểu theo khuyến nghị NIST SP 800-63B, nhưng có thể chưa đủ mạnh trong một số ngữ cảnh yêu cầu bảo mật cao. Hệ thống nên bổ sung thêm các rule kiểm tra entropy hoặc sử dụng một thư viện như `go-crack` để phát hiện mật khẩu yếu.

Bước 6 — Hash password:

`h.hasher.Hash(req.Password)` gọi đến `bcrypt.GenerateFromPassword` với cost parameter. Kết quả là một bcrypt hash dạng `$2a$12$...`. Chi phí tính toán là đáng kể — cost 12 mất khoảng 250-400ms trên CPU hiện đại (xem phân tích ở phần 2.3).

Bước 7 — Insert vào database:

`h.store.Insert(r.Context(), req.Email, hash)` thực hiện SQL INSERT. Nếu email đã tồn tại, PostgreSQL trả về unique constraint violation (error code 23505) và handler chuyển thành HTTP 409 Conflict. Thông báo lỗi là "email already registered" — không tiết lộ thông tin về user nào đã tồn tại.

Bước 8 — Trả về response:

`writeJSON(w, http.StatusCreated, registerResponse{UserID: user.ID, Email: user.Email})`. Response chỉ chứa `user_id` và email, KHÔNG chứa password hash. Một test cụ thể (user_test.go:270-272) kiểm tra điều này: `if strings.Contains(rec.Body.String(), "password") { t.Error(...) }`.

2.2. Login Flow

File: `services/user-service/handler.go:105-148`

Login flow xác thực thông tin đăng nhập và trả về JWT token:

Bước 1 — Kiểm tra Content-Type:

Giống register, kiểm tra `Content-Type: application/json`. Trả về 415 nếu sai.

Bước 2 — Giới hạn kích thước body:

Giống register, áp dụng `MaxBytesReader` 1MB.

Bước 3 — Parse JSON body:

Giống register, parse `loginRequest` struct chứa `Email` và `Password`.

Bước 4 — Tìm user theo email:

`h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)` — truy vấn database. Nếu user không tồn tại (`ErrUserNotFound` hoặc `user == nil`), handler thực thi **dummy bcrypt verify** (xem phân tích Section 3) và trả về "invalid credentials". Cả hai trường hợp — email không tồn tại và sai password — đều trả về cùng một thông báo lỗi để tránh tiết lộ thông tin về user.

Điểm đáng chú ý trong code:

```
user, err := h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)
if user == nil {
    _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
    writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
    return
}
```

Thay vì kiểm tra `err != nil`, code kiểm tra `user == nil`. Điều này có nghĩa là nếu `FindByEmail` trả về cả `nil` user và `nil` error (trường hợp không tìm thấy), dummy verify vẫn được thực thi. Tuy nhiên, nếu có database error (connection timeout, v.v.) và trả về `nil` user kèm error, code sẽ rơi vào nhánh này và thực thi dummy verify, dẫn đến false negative — user hợp lệ không thể login do lỗi database, nhưng nhận được "invalid credentials" thay vì "internal server error". Đây là một **bug tiềm ẩn**: dòng 121 nên kiểm tra lỗi trước:

```
user, err := h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)
if err != nil {
    if errors.Is(err, ErrUserNotFound) {
        _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
        return
    }
    h.log.Error("find by email failed", "error", err)
    writeError(w, http.StatusInternalServerError, "internal server error")
    return
}
```

Tuy nhiên, trong implementation hiện tại của `FindByEmail` tại `store.go:57-73`, khi không tìm thấy user thì trả về `(nil, ErrUserNotFound)` và khi có lỗi database thì trả về `(nil, error)` — cả hai đều có `user == nil`. Điều này có nghĩa là một database error (ví dụ: connection pool exhaustion) sẽ dẫn đến việc user bị từ chối với "invalid credentials" thay vì 500 Internal Server Error. Đây là một thiết kế không lý tưởng.

Bước 5 — Verify password hash:

Nếu user tồn tại, handler gọi `h.hasher.Verify(req.Password, user.PasswordHash)`. Nếu `bcrypt.CompareHashAndPassword` trả về `ErrMismatchedHashAndPassword`, handler trả về 401 "invalid credentials". Các lỗi khác (ví dụ: hash malformed) cũng trả về 401, log lỗi ở server side.

Bước 6 — Issue JWT:

`h.issuer.Issue(user.ID, user.Email)` tạo JWT token với HS256 signature. Trả về token string và thời gian hết hạn.

Bước 7 — Trả về response:

`writeJSON(w, http.StatusOK, loginResponse{Token: tokenStr, ExpiresAt: ...})`. Response chứa token và thời gian hết hạn theo định dạng ISO 8601.

2.3. Password Hashing với BCrypt Cost 12

File: `services/user-service/password.go:14-26`

Cấu hình BCrypt:

```
cost := 12 // mặc định
type bcryptHasher struct {
    cost int
}
```

Cost parameter trong bcrypt quyết định số vòng lặp của Blowfish key schedule: số vòng = 2^{cost} . Với cost = 12, có 4096 vòng lặp. Việc này khiến cho mỗi lần hash hoặc verify mật khẩu mất khoảng 250ms trên CPU đơn luồng hiện đại.

Ưu điểm:

- **Chống brute-force mạnh mẽ:** Mỗi lần thử mật khẩu tốn ~250ms, giới hạn attacker ở ~4 passwords/second/core. Với 10 cores, attacker chỉ thử được ~40 passwords/second — không khả thi cho online brute-force.
- **Chống GPU/ASIC:** bcrypt yêu cầu nhiều bộ nhớ (4KB cho Blowfish state), không thể tăng tốc hiệu quả trên GPU. So sánh: MD5 có throughput hàng tỷ hash/giây trên GPU, bcrypt chỉ vài nghìn hash/giây.
- **Salt tự động:** bcrypt tự động tạo salt 16-byte ngẫu nhiên, salt được lưu trong chính hash string. Không cần quản lý salt riêng.
- **Hash format chuẩn:** `$2a$12$...` với `$2a$` là version identifier, 12 là cost, và phần còn lại là salt + hash base64-encoded.

Nhược điểm:

- **DoS tiềm ẩn:** Mỗi request login tốn ~250ms CPU time. Attacker có thể gửi nhiều request login với password dài và gây tốn tài nguyên server. Với cost = 12, 100 request login song song có thể làm satu một CPU core trong 25 giây.
- **Không thể điều chỉnh động:** Cost parameter cố định tại thời điểm hash. Khi CPU trở nên nhanh hơn, các hash cũ vẫn dùng cost 12. Cần cơ chế re-hash password khi user login để nâng cost.
- **Không support parallel processing:** bcrypt không thể tận dụng multiple cores cho một hash duy nhất.
- **Phiên bản \$2a\$:** Mã định danh `$2a$` có một

lỗi nhỏ trong xử lý non-ASCII password (UTF-8 characters > 255). Nên sử dụng \$2b\$ nếu library hỗ trợ. Go's x/crypto/bcrypt hỗ trợ \$2a\$ và \$2b\$.

So sánh các mức cost:

Cost	Vòng lặp	Thời gian (CPU 2024)	Bảo mật
10	1024	~80ms	Cơ bản
12	4096	~250-350ms	Tốt
14	16384	~1-1.5s	Rất tốt
16	65536	~4-6s	Có thể quá chậm cho production

Implementación:

Trong password.go:18-26 , constructor NewPasswordHasher có validation:

```
if cost < bcrypt.MinCost {
    cost = bcrypt.MinCost
}
if cost > bcrypt.MaxCost {
    cost = bcrypt.MaxCost
}
```

bcrypt.MinCost = 4, bcrypt.MaxCost = 31. Tuy nhiên, trong config.go:20-25, giá trị BCryptCost mặc định là 12 và validate range 4-12:

```
if n, err := strconv.Atoi(v); err == nil && n ≥ 4 && n ≤ 12 {
    bcryptCost = n
}
```

Giới hạn trên 12 là một biện pháp an toàn — cost > 12 có thể gây ra DoS (cost 31 sẽ mất hàng giờ cho một hash). Tuy nhiên, validation này nằm ở config layer, không phải ở password.go. Nếu ai đó khởi tạo NewPasswordHasher(20) trực tiếp (ví dụ từ unit test), password.go sẽ accept và gây ra hiệu năng tồi tệ.

2.4. Input Validation

File: services/user-service/validate.go

Email validation:

```
var emailRegex = regexp.MustCompile(`^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.\\.[^@\\s]+$`)
```

Regex này: - Cho phép ký tự @ ở bất kỳ vị trí miễn là không có khoảng trắng - Yêu cầu có ít nhất một dấu chấm sau @ với ký tự không khoảng trắng - Không giới hạn độ dài tối đa - Cho phép các ký tự đặc biệt như +, -, _, . ở local part - Không kiểm tra TLD hợp lệ

Các trường hợp không được xử lý: - user@.com (không có domain name) — regex từ chối vì sau @ phải có ký tự không space trước dấu chấm - user@com (không có dấu chấm) — regex từ chối vì yêu cầu dấu chấm - user+tag@example.com (plus addressing) — OK - " ab c"@example.com (quoted local part with spaces) — bị từ chối mặc dù RFC 5321 cho phép

Password validation:

```
func validatePassword(password string) error {
    if len(password) < 8 {
        return ErrInvalidPassword
    }
    return nil
}
```

Validation chỉ yêu cầu tối thiểu 8 ký tự. Theo khuyến nghị hiện tại: - **NIST SP 800-63B**: Không yêu cầu composition rules (chữ hoa, số, ký tự đặc biệt) vì người dùng thường chọn pattern dễ đoán như Password1! . NIST khuyến nghị tối thiểu 8 ký tự, kiểm tra với danh sách password phổ biến. -

OWASP: Khuyến nghị tối thiểu 10 ký tự, support tối đa 128 ký tự, không truncation. - **PCI DSS 4.0**: Yêu cầu mật khẩu có độ phức tạp phù hợp.

Hệ thống hiện tại **thiếu**: - Kiểm tra password với common password list (rockyou.txt, HaveIBeenPwned API) - Giới hạn độ dài tối đa (bcrypt có giới hạn 72 bytes, password dài hơn sẽ bị truncation silently) - Unicode normalization (NFD/NFC) cho password quốc tế

3. Timing Attack Mitigation

3.1. Cơ Chế Dummy BCrypt Hash

File: services/user-service/handler.go:12

```
const dummyBcryptHash = "$2a$12$MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm"
```

Khi một email không tồn tại trong database, thay vì trả về lỗi ngay lập tức, hệ thống thực thi một bcrypt verify với dummy hash:

```
if user == nil {
    _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
```

```
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
    }
    return
}
```

Mục đích: Đảm bảo thời gian xử lý cho cả hai trường hợp (email tồn tại + sai password, và email không tồn tại) là xấp xỉ bằng nhau. Nếu không có dummy verify, trường hợp email không tồn tại sẽ trả về ngay lập tức (chỉ tốn thời gian database query, thường <5ms), trong khi trường hợp email tồn tại sẽ tốn thêm ~250ms để verify bcrypt. Attacker có thể đo thời gian response để suy ra email nào tồn tại.

Phân tích chi tiết dummy hash:

Diagram illustrating the structure of a JWT token:

- The token is split into three parts: **1** (header), **2** (payload), and **salt (22 chars base64)** (secret).
- The secret is used to calculate a **hash (31 chars base64)**.
- The final token is: `2a$12$MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm`.

1. Prefix `$2a$` — xác định phiên bản bcrypt
2. Cost `12` — tương đương với cost hiện tại của hệ thống
3. Salt `MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne` — 16 bytes ngẫu nhiên, base64-encoded
4. Hash `/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9Nlnz7tavNm` — 23 bytes hash, base64-encoded

3.2. Phân Tích Hiệu Quả

Về mặt lý thuyết, cơ chế này rất hiệu quả:

1. **Thời gian xử lý đồng nhất:** Cả hai path đều thực hiện `bcrypt.CompareHashAndPassword` với `cost = 12`. Thời gian BCrypt verify chỉ phụ thuộc vào `cost` và độ dài input, không phụ thuộc vào nội dung hash hay password. Do đó, thời gian xử lý giữa hai path là gần như bằng nhau.
2. **Không thể phân biệt qua error response:** Cả hai path đều trả về cùng HTTP 401 với message "invalid credentials". Không có sự khác biệt trong response body hay status code.

Tuy nhiên, phân tích chi tiết cho thấy các yếu tố sau có thể làm giảm hiệu quả:

A. Database query timing khác biệt: - Email tồn tại: `FindByEmail` thực hiện `QueryRow` + `Scan` — trả về 4 fields - Email không tồn tại: `FindByEmail` thực hiện `QueryRow` + `Scan` — trả về `pgx.ErrNoRows`

Mặc dù cả hai đều là query giống nhau, có thể có khác biệt nhỏ trong thời gian xử lý do PostgreSQL phải đọc page từ disk/cache. Tuy nhiên, sự khác biệt này (thường $< 1\text{ms}$) rất nhỏ so với bcrypt verify ($\sim 250\text{ms}$) và bị che lấp hoàn toàn.

B. Password độ dài khác nhau: BCrypt compare time phụ thuộc nhẹ vào độ dài password (longer password = nhiều vòng Blowfish hơn). Nếu attacker gửi password với độ dài khác nhau cho cùng email, và biết được password thật có độ dài cụ thể, họ có thể khai thác timing này. Nhưng: -

Attacker không biết password đúng - Sự khác biệt về thời gian giữa password 8 ký tự và 32 ký tự là không đáng kể (< 5%) - Với dummy hash, password length effect là như nhau

C. Memory/cache effects: Sau lần bcrypt verify đầu tiên, Blowfish key schedule tables có thể được cache trong CPU L1/L2. Nếu attacker gửi request liên tiếp cho cùng email (tồn tại), table đã được cache, verify nhanh hơn. Cho email không tồn tại, mỗi request là một BCrypt verify mới với table mới (dummy hash). Tuy nhiên: - Dummy hash được verify với password của request, tạo table mới - Ở cả hai path, table đều được tính mới cho mỗi request - Sự khác biệt về cache hit ratio là tối thiểu

D. Kết nối mạng và network latency: Trong môi trường production, network jitter thường lớn hơn nhiều so với timing differences có thể khai thác. Ngay cả trong cùng datacenter, network latency thường là 0.5-5ms với jitter 0.1-1ms. Điều này làm cho timing attack qua mạng hầu như không khả thi khi có dummy bảo vệ.

E. So sánh với constant-time comparison: BCrypt implementation trong Go (`x/crypto/bcrypt`) sử dụng Blowfish cipher, vốn được thiết kế với constant-time S-box lookups (trên CPU có data cache timing không đổi). Tuy nhiên, trong thực tế, CPU có thể có cache timing side channels (tấn công Prime+Probe, Flush+Reload). Các tấn công này yêu cầu: - Shared CPU cache (cùng physical core, SMT/HyperThreading) - Instruction-level precision (rdtsc) - Hàng nghìn mẫu thử

Đây là các tấn công nâng cao, không khả thi trong môi trường cloud/datacenter thông thường.

3.3. Hạn Chế và Lỗ Hổng Còn Tồn Tại

1. Password reuse detection qua timing: Nếu attacker biết email A tồn tại và biết User A có password "P@ssw0rd", họ có thể: - Gửi request login với email A, password "P@ssw0rd" → mất ~250ms (bcrypt verify) + thời gian issue JWT - Gửi request login với email B (không tồn tại), password "P@ssw0rd" → mất ~250ms (dummy verify)

Thời gian ở đây là **như nhau**, cơ chế hoạt động đúng.

2. Email enumeration qua registration: Dummy hash chỉ bảo vệ login endpoint. Register endpoint trả về HTTP 409 "email already registered" khi email đã tồn tại, và HTTP 201 khi tạo thành công. Attacker có thể dễ dàng brute-force danh sách email qua register endpoint. Đây là một lỗ hổng email enumeration nghiêm trọng hơn timing attack.

3. Timing difference từ error handling path khác: Trong login handler, có 3 path trả về 401: - Path A: `user == nil` → dummy verify → response (dòng 121-124) - Path B: `user != nil`, sai password → `bcrypt.ErrMismatchedHashAndPassword` → response (dòng 127-130) - Path C: `user != nil`, lỗi hash → log error + response (dòng 131-134)

Path A và B đều thực hiện bcrypt verify, nên thời gian tương đương. Path C xảy ra khi hash bị lỗi (corrupted) — thời gian ngắn hơn vì bcrypt CompareHashAndPassword sẽ fail sớm ở bước parse

hash. Tuy nhiên, trường hợp này hiếm và không thể khai thác để enum email vì nó đòi hỏi email phải tồn tại.

4. Constant-time so sánh response: Tất cả error path đều trả về JSON `{"error": "invalid credentials"}`. Response có cùng kích thước và cấu trúc. Không thể phân biệt qua content length.

4. JWT Implementation

4.1. Cấu Trúc Claims

File: `shared/auth/auth.go:34-46`

```
type Claims struct {
    Sub    string `json:"sub"`
    Email  string `json:"email"`
    Iss    string `json:"iss"`
    Iat    int64  `json:"iat"`
    Exp    int64  `json:"exp"`
}
```

Phân tích từng claim:

- **sub** (Subject): UUID của user dạng string. Theo JWT RFC 7519 §4.1.2, sub phải là unique identifier, không chứa thông tin nhạy cảm. UUID đáp ứng yêu cầu này.
- **email** (Custom claim): Email của user được denormalized vào token. Mục đích: "Avoids downstream services needing a DB lookup to display user context" (comment trong `auth.go:39`). Điều này tạo ra một **vấn đề bảo mật**: email là PII (Personally Identifiable Information), và việc đưa nó vào JWT (một stateless token) có nghĩa là:
 - Email được base64url-encode (không mã hóa) trong payload
 - Bất kỳ ai có token đều đọc được email
 - Nếu token bị leak, email bị lộ
 - Nếu user đổi email, JWT cũ vẫn chứa email cũ
- **iss** (Issuer): Luôn là "url-shortener". Được kiểm tra trong `VerifyToken` — nếu khác, token bị reject. Đây là biện pháp chống cross-service token usage.
- **iat** (Issued At): Unix timestamp. Không được sử dụng trong bất kỳ logic kiểm tra nào (không có kiểm tra "token không được sử dụng trước iat").

- **exp** (Expiration): Unix timestamp. Được jwt library tự động kiểm tra khi parse token với `jwt.Parse`. Nếu token hết hạn, parse trả về error.

Thiếu sót quan trọng: - Không có `jti` (JWT ID) — unique identifier cho mỗi token. Nếu có `jti`, có thể implement token revocation. - Không có `nbf` (Not Before) — thời gian token bắt đầu có hiệu lực. - Không có `aud` (Audience) — xác định token được thiết kế cho service nào. - Email claim không có expiry synchronization — user có thể đổi email trong DB nhưng JWT cũ vẫn valid.

4.2. HS256 Signing

File: `services/user-service/token.go:26-28`

```
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, jwt.MapClaims{...})
```

HS256 (HMAC-SHA256): - **Thuật toán:** HMAC với SHA-256 hash function - **Key:** Symmetric secret (cùng secret cho signing và verification) - **Output size:** 256 bits (32 bytes) - **Security level:** 128 bits (against collision attacks)

Phân tích: - **Tốc độ:** Nhanh hơn RS256 (RSA) khoảng 100-1000x, không yêu cầu public key infrastructure - **An toàn:** HMAC-SHA256 được coi là an toàn (không có practical attack năm 2026) - **Nhược điểm lớn:** Symmetric key — cả gateway và user-service đều phải biết secret. Nếu một service bị compromised, JWT signing key bị lộ. Với RS256 (RSA), user-service có private key, gateway chỉ có public key để verify. - **Key size:** Trong config, secret là `JWT_SECRET` environment variable. jwt library yêu cầu key size ≥ 32 bytes cho HS256. Nếu secret ngắn hơn, vẫn hoạt động nhưng giảm bảo mật. Code không kiểm tra độ dài secret.

Signing method validation trong VerifyToken:

```
if _, ok := token.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC); !ok {
    return nil, fmt.Errorf("unexpected signing method: %v",
        token.Header["alg"])
}
```

Đây là biện pháp chống **algorithm confusion attack**: - Attacker thay đổi header `alg` từ `HS256` thành `none` → không có signature verification - Attacker sử dụng public key (trong RS256) để verify HMAC-signed token - Code kiểm tra method là `*jwt.SigningMethodHMAC`, reject tất cả method khác

Tuy nhiên: jwt library mặc định cũng đã kiểm tra điều này nếu dùng `jwt.Parse` với key function. Việc kiểm tra thủ công là một lớp bảo vệ bổ sung.

4.3. GenerateToken — Quy Trình Phát Hành

File: services/user-service/token.go:22-40

```
func (i *jwtTokenIssuer) Issue(userID, email string) (string, time.Time, error) {
    now := time.Now()
    expiresAt := now.Add(i.ttl)
    token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, jwt.MapClaims{
        "sub":    userID,
        "email":  email,
        "iss":    "url-shortener",
        "iat":    now.Unix(),
        "exp":    expiresAt.Unix(),
    })
    signed, err := token.SignedString(i.secret)
    return signed, expiresAt, nil
}
```

Chi tiết kỹ thuật: 1. `now := time.Now()` — lấy thời gian hiện tại (server clock) 2. `expiresAt := now.Add(i.ttl)` — tính thời gian hết hạn. Mặc định TTL = 24 giờ (config.go:27) 3. `jwt.NewWithClaims` — tạo token object với signing method HS256 4. `jwt.MapClaims` — claims được lưu dưới dạng map, cho phép flexibility nhưng không có type safety 5. `token.SignedString(i.secret)` — thực hiện: - Base64url-encode header: `{"alg":"HS256","typ":"JWT"}` - Base64url-encode payload (claims) - Tạo signature: `HMAC-SHA256(base64url(header) + "." + base64url(payload), secret)` - Kết hợp: `header.payload.signature`

Vấn đề thời gian (clock drift): - `time.Now()` sử dụng system clock. Nếu clock bị sai (NTP chưa sync, server bị tấn công), token có thể có iat/exp sai. - Khi server clock chạy nhanh, token exp có thể đã hết hạn ngay khi vừa được tạo. - Khi server clock chạy chậm, token exp thực tế kéo dài hơn mong muốn. - Giải pháp: sử dụng monotonic clock cho tính toán, nhưng không khả thi vì iat/exp là unix timestamps.

TTL 24 giờ: - Mặc định 24 giờ (có thể cấu hình qua `TOKEN_TTL_HOURS`) - 24 giờ là khoảng thời gian dài cho JWT, đặc biệt là không có refresh token mechanism - Nếu token bị đánh cắp, attacker có thể sử dụng trong 24 giờ - OWASP khuyến nghị: access token TTL 15-60 phút, kết hợp với refresh token

4.4. VerifyToken — Quy Trình Xác Thực

File: shared/auth/auth.go:60-123

```
func VerifyToken(tokenString, secret string) (*Claims, error) {
    token, err := jwt.Parse(tokenString, func(token *jwt.Token) (interface{}, error) {
        if _, ok := token.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC); !ok {
            return nil, fmt.Errorf("unexpected signing method: %v", token.Head
```

```

    err["alg"])
    }
    return []byte(secret), nil
  })
  if err != nil || !token.Valid {
    return nil, ErrTokenInvalid
  }
  // ... extract claims
}

```

Quy trình xác thực 7 bước:

Bước 1 — Parse JWT: `jwt.Parse` thực hiện: - Tách token thành 3 phần: header.payload.signature - Base64url-decode header - Gọi key function (anonymous function) để lấy secret key - Check algorithm matching - Base64url-decode payload - Verify signature - Check expiration (exp) - Trả về token và nil error, hoặc nil và error

Bước 2 — Kiểm tra signing method: Algorithm confusion protection (đã phân tích ở 4.2).

Bước 3 — Kiểm tra token valid: `jwt.Parse` đã kiểm tra: - Signature match - Token không hết hạn (exp) - (Không kiểm tra nbf, iat)

Bước 4 — Type assertion sang MapClaims: `mapClaims, ok := token.Claims.(jwt.MapClaims)`. Chỉ chấp nhận MapClaims.

Bước 5 — Extract từng claim: Hàm helper `extractString` kiểm tra: - Key tồn tại trong map - Value có type string

Bước 6 — Extract sub, email, iss: Mỗi claim đều được kiểm tra tồn tại. Nếu thiếu, trả về `ErrTokenInvalid`.

Bước 7 — Extract iat, exp: Sử dụng type assertion `mapClaims["iat"].(float64)`. JSON số được decode thành float64. Chuyển đổi sang int64.

Kiểm tra bổ sung:

```

if claims.Iss != "url-shortener" {
    return nil, ErrTokenInvalid
}

```

Đảm bảo issuer là chính xác. Đây là biện pháp chống attacker tạo token với iss khác.

Vấn đề với extractString:

```

extractString := func(m jwt.MapClaims, key string) (string, bool) {
    v, exists := m[key]
    if !exists {
        return "", false
    }
    s, ok := v.(string)

```



```
    return s, ok
}
```

- Nếu key tồn tại nhưng giá trị không phải string (ví dụ: số, null, array), function trả về `("", false)`, dẫn đến `ErrTokenInvalid`.
- Nếu key không tồn tại, function trả về `("", false)`, dẫn đến `ErrTokenInvalid`.
- Nếu giá trị là empty string `""`, function trả về `("", true)` — OK.

Vấn đề với float64 conversion:

```
if iat, ok := mapClaims["iat"].(float64); ok {
    claims.Iat = int64(iat)
}
```

- JSON numbers $> 2^{53}$ mất precision khi chuyển qua float64
- Nếu iat là số nguyên lớn (ví dụ: timestamp trong tương lai xa), conversion có thể sai
- jwt library thường set iat/exp là số nguyên, không phải float. Tuy nhiên, Go's encoding/json decode JSON numbers thành float64

4.5. JWTMiddleware — Tích Hợp vào HTTP

File: `shared/auth/middleware.go:10-47`

JWTMiddleware là middleware HTTP có nhiệm vụ: 1. Trích xuất Authorization header 2. Parse Bearer token 3. Verify token 4. Inject claims vào request context

Chi tiết:

```
func JWTMiddleware(secret string) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
```

Xử lý Authorization header: - Header trống → 401 "authorization header required" - Header không bắt đầu bằng "Bearer " → 401 "invalid authorization header format" - Token empty sau "Bearer " → 401 "token is required" - TrimPrefix xử lý đúng, không bị ảnh hưởng bởi extra spaces

Verify và inject claims:

```
claims, err := VerifyToken(tokenString, secret)
if err != nil {
    writeJSONError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthorized")
    return
}
ctx := context.WithValue(r.Context(), claimsKey{}, claims)
next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
```

Điểm đáng chú ý: - Error message "unauthorized" là generic, không tiết lộ lý do (hết hạn, sai signature, malformed) - Claims được inject vào context với key là `claimsKey{}` (unexported type) — tránh collision - Có `TestClaimsKey` (exported type alias) cho phép unit test inject claims mà không cần real token

Sự khác biệt với gateway `jwtMiddleware`:

Gateway có `JWTMiddleware` riêng tại `gateway/jwtmiddleware.go`:

```
func jwtMiddleware(secret string, next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        route := matchRoute(r)
        if route == nil || !route.RequiresAuth {
            next.ServeHTTP(w, r)
            return
        }
        // ... verify token
    })
}
```

Gateway middleware kiểm tra route's `RequiresAuth` flag. Nếu route public (register, login, redirect), middleware bypass authentication. Đây là **duplication** — cả user-service và gateway đều verify JWT token. User-service verify lại token trong `GET /me` handler thông qua `auth.JWTMiddleware(cfg.JWTSecret)`. Gateway cũng verify token trước khi proxy request. Điều này: - Lãng phí CPU (double verification) - Tăng latency - Tạo ra hai điểm cần quản lý secret

4.6. Security Concerns với JWT

1. Không có Token Revocation: Đây là vấn đề bảo mật **lớn nhất**. Một khi JWT được phát hành, nó valid cho đến khi hết hạn (24 giờ). Không có cách nào để: - Thu hồi token khi user logout - Thu hồi token khi user đổi password - Thu hồi token khi user bị ban/suspend - Thu hồi token bị đánh cắp (nếu attacker đã lấy được token)

Giải pháp phổ biến: - **Blacklist:** Lưu các token bị thu hồi trong Redis/Memcached với TTL. Middleware kiểm tra blacklist trước khi accept. - **Token versioning:** Lưu `token_version` trong database user record. JWT chứa `tver` claim. Nếu version mismatch, token bị reject. Cho phép invalidate tất cả token của user bằng cách increment version. - **Short TTL + Refresh Tokens:** Access token 15 phút, refresh token 7 ngày. Refresh token có thể bị thu hồi.

2. Thiếu Refresh Tokens: Với TTL 24 giờ, user phải login lại mỗi ngày. Trải nghiệm kém. Refresh token với TTL dài hơn (30 ngày) cho phép: - Silent refresh (không cần user nhập lại password) - Thu hồi refresh token khi cần - Access token ngắn hạn giảm thiểu rủi ro khi token bị đánh cắp

3. Shared Secret Risk: HS256 sử dụng symmetric key. Cả user-service và gateway đều cần secret. Nếu: - gateway bị compromised → attacker có signing key → tạo token giả - Một service developer lỡ commit secret lên Git → leak - Không thể rotate secret mà không deploy lại cả hai service

4. Email trong token: Email (PII) được đưa vào JWT payload. JWT payload được base64url-encode (không encrypt). Bất kỳ ai có token đều đọc được email. Nếu token được dùng trong URL query parameter (bad practice), email có thể bị leak trong server logs, referer headers.

5. Thiếu JWT ID (jti): `jti` là unique identifier cho mỗi token. Nếu có jti: - Có thể track token usage - Dễ dàng blacklist token cụ thể - Phát hiện token reuse - Audit logging

6. Payload size có thể lớn: Nếu có nhiều custom claims, JWT size tăng lên. Với những hạn chế của HTTP headers (nginx 8KB default, AWS ELB 16KB), JWT size có thể gây vấn đề. Tuy nhiên, với 5 claims hiện tại, JWT size khoảng 200-300 bytes.

7. Token không được checksum trong database: Không có cách nào xác định token nào đã được cấp cho user nào (trừ khi parse token để lấy sub). Điều này gây khó khăn cho audit và debugging.

5. Circuit Breaker

5.1. Kiến Trúc 3-State Machine

File: `gateway/circuitbreaker.go`

Circuit breaker là một state machine với 3 trạng thái:

```
type State int

const (
    StateClosed State = iota // 0
    StateOpen               // 1
    StateHalfOpen           // 2
)
```

Cấu trúc CircuitBreaker:


```
type CircuitBreaker struct {
    mu          sync.Mutex
    state       State
    failures    int
    lastFailureTime time.Time
    maxFailures int
    openTimeout time.Duration
    failureWindow time.Duration
    windowStart time.Time
    onStateChange func(from, to State)
    halfOpenProbe bool
}
```

Giải thích các field:

Field	Kiểu	Mục đích
<code>mu</code>	<code>sync.Mutex</code>	Đồng bộ hóa truy cập, bảo vệ tất cả fields khác
<code>state</code>	<code>State</code>	Trạng thái hiện tại: CLOSED, OPEN, HALF_OPEN
<code>failures</code>	<code>int</code>	Số lần fail liên tiếp trong failure window
<code>lastFailureTime</code>	<code>time.Time</code>	Thời điểm của lần fail gần nhất (dùng cho open timeout)
<code>maxFailures</code>	<code>int</code>	Ngưỡng fail để chuyển từ CLOSED → OPEN
<code>openTimeout</code>	<code>time.Duration</code>	Thời gian chờ trước khi chuyển OPEN → HALF_OPEN
<code>failureWindow</code>	<code>time.Duration</code>	Cửa sổ thời gian reset failure counter
<code>windowStart</code>	<code>time.Time</code>	Thời điểm bắt đầu của failure window hiện tại
<code>onStateChange</code>	<code>func(from, to State)</code>	Callback được gọi khi state thay đổi
<code>halfOpenProbe</code>	<code>bool</code>	Cờ đánh dấu probe request trong HALF_OPEN

5.2. State Transitions Chi Tiết

State diagram:



Transition 1: CLOSED → OPEN

Điều kiện: `cb.failures ≥ cb.maxFailures && cb.state ≠ StateOpen`

Trigger: Trong `Do()` sau khi upstream trả về error (dòng 138-143):

```
if cb.failures ≥ cb.maxFailures && cb.state ≠ StateOpen {
    previousState = cb.state
    cb.state = StateOpen
    cb.mu.Unlock()
    cb.notifyStateChange(previousState, StateOpen)
    return err
}
```

Chi tiết: - `cb.failures` được reset sau mỗi lần thành công (dòng 163) hoặc khi failure window hết hạn (dòng 130-132) - `cb.lastFailureTime` được set ở mỗi failure (dòng 136) - Default `maxFailures` = 5 (config.go:39) - Transition chỉ xảy ra khi `state != StateOpen` (tránh double trigger)

Transition 2: OPEN → HALF_OPEN

Điều kiện: `time.Since(cb.lastFailureTime) > cb.openTimeout`

Trigger: Trong `Do()` khi `state == StateOpen` và open timeout đã hết (dòng 80-89):

```
case StateOpen:
    if time.Since(cb.lastFailureTime) ≤ cb.openTimeout {
        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen
    }
    previousState = cb.state
    cb.state = StateHalfOpen
    cb.halfOpenProbe = true
    stateChanged = true
    newState = StateHalfOpen
```

Chi tiết: - Nếu `openTimeout` chưa hết, reject request ngay với `ErrCircuitOpen` - Nếu `openTimeout` đã hết, chuyển sang `HALF_OPEN` và set `halfOpenProbe = true` - `halfOpenProbe = true` có nghĩa là request này sẽ được dùng làm probe - Default `openTimeout` = 30 giây (config.go:40)

Transition 3: HALF_OPEN → CLOSED

Điều kiện: Upstream call thành công (`err == nil`) khi `state == HALF_OPEN`

Trigger: Trong `Do()` sau khi upstream trả về success (dòng 150-159):

```
if cb.state == StateHalfOpen {
    previousState = cb.state
    cb.state = StateClosed
    cb.halfOpenProbe = false
    cb.failures = 0
    cb.windowStart = time.Now()
    cb.mu.Unlock()
}
```

```
    cb.notifyStateChange(previousState, StateClosed)
    return nil
}
```

Chi tiết: - Reset failures về 0 - Reset windowStart về hiện tại - halfOpenProbe được set về false

Transition 4: HALF_OPEN → OPEN

Điều kiện: Upstream call thất bại khi state == HALF_OPEN

Trigger: Trong Do() sau khi upstream trả về error (dòng 118-126):

```
if cb.state == StateHalfOpen {
    cb.halfOpenProbe = false
    previousState = cb.state
    cb.state = StateOpen
    cb.lastFailureTime = time.Now()
    cb.mu.Unlock()
    cb.notifyStateChange(previousState, StateOpen)
    return err
}
```

Chi tiết: - Chuyển ngay về OPEN sau một failure - Reset lastFailureTime để bắt đầu open timeout mới - halfOpenProbe được set về false để cho phép request tiếp theo làm probe

Edge Case: HALF_OPEN với concurrent requests

Khi state == HALF_OPEN: 1. Request đầu tiên vào: halfOpenProbe == false → set halfOpenProbe = true (dòng 95-96), cho phép request đi qua 2. Các request tiếp theo: halfOpenProbe == true → reject với ErrCircuitOpen (dòng 91-93) 3. Request đầu tiên thành công → state → CLOSED, reset halfOpenProbe 4. Request đầu tiên thất bại → state → OPEN, reset halfOpenProbe

Cơ chế này đảm bảo chỉ **một request** được gửi upstream trong trạng thái HALF_OPEN. Tuy nhiên có **race condition**: nếu hai request vào HALF_OPEN cùng lúc, cả hai đều thấy halfOpenProbe == false, và cả hai đều được phép đi qua. Mutex chỉ bảo vệ việc đọc/ghi state, không bảo vệ logic "đọc-trạng thái-rời-quyết-định" một cách nguyên tử. Đây là một lỗ hổng có thể dẫn đến nhiều probe requests đồng thời.

5.3. Cơ Chế Đồng Bộ RWMutex

Circuit breaker sử dụng `sync.Mutex` (không phải `RWMutex` như tên section này). Tuy nhiên, việc sử dụng mutex đơn giản là phù hợp vì:

1. **Write nhiều hơn Read:** Mỗi request gọi `Do()` đều cần write state (update failure count, `lastFailureTime`, v.v.)
2. **Thời gian ngắn:** Mutex chỉ được giữ trong thời gian rất ngắn để đọc/ghi fields
3. **Không I/O trong lock:** Không có network call, database query, hoặc I/O operation trong critical section
4. **Không gọi callback khi đang giữ lock:** `notifyStateChange` được gọi sau khi unlock (dòng 101-102)

Pattern: Lock → Modify → Unlock → Notify:

```
cb.mu.Lock()
// ... modify state
cb.mu.Unlock()

if stateChanged {
    cb.notifyStateChange(previousState, newState)
}
```

Callback "onStateChange" gọi Prometheus metric updates, không gây deadlock.

Race condition analysis:

Potential race 1 — windowStart reset:

```
// Goroutine A (failure)
cb.failures++
// Goroutine B (success) interleaves
cb.failures = 0
cb.windowStart = time.Now()
// Goroutine A continues
cb.lastFailureTime = time.Now()
if cb.failures ≥ cb.maxFailures && cb.state ≠ StateOpen { // cb.failures = 1, không trigger
```

Không gây hại nghiêm trọng — chỉ làm chậm transition.

Potential race 2 — halfOpenProbe double entry: Đã phân tích ở 5.2. Hai goroutine cùng thấy `halfOpenProbe = false`. Cần atomic compare-and-swap để khắc phục.

5.4. Half-Open Probe Mechanism

Probe là cơ chế cho phép circuit breaker kiểm tra xem upstream service đã phục hồi chưa. Trong implementation này, **request đầu tiên** sau open timeout được dùng làm probe.

Hoạt động: 1. State OPEN, openTimeout hết → state chuyển HALF_OPEN 2. `halfOpenProbe = true` — đánh dấu request sắp tới là probe 3. Request vào `Do()` với state HALF_OPEN: - Nếu `halfOpenProbe = true`, reject request (đã có probe đang chạy) - Nếu `halfOpenProbe = false`, cho phép request đi qua và set `halfOpenProbe = true` 4. Request probe chạy upstream 5. Kết quả: - Thành công → CLOSED - Thất bại → OPEN

Cơ chế ngăn chặn flood trong HALF_OPEN: - Chỉ một probe được phép mỗi lần - Các request khác bị reject ngay - Nếu probe mất quá nhiều thời gian (timeout), các request khác vẫn bị từ chối

Vấn đề: Nếu probe timeout (context deadline), code ở dòng 104-112:

```
case <-ctx.Done():
    cb.mu.Lock()
    if cb.state == StateHalfOpen {
        cb.halfOpenProbe = false
    }
    cb.mu.Unlock()
    return ctx.Err()
```

Khi context timeout, `halfOpenProbe` được reset về false. Điều này cho phép request tiếp theo thử probe mới. Tuy nhiên, upstream call (`err := upstream()`) đã được gọi trước khi context check này. Nếu `upstream()` vẫn đang chạy (goroutine leak), probe result sẽ được xử lý sau khi state đã được thay đổi bởi request khác.

5.5. Metrics và Monitoring

File: `gateway/metrics.go`

Circuit breaker exposed 3 Prometheus metrics:

1. **`gateway_circuit_breaker_state`** : - Type: Gauge - Labels: `service` (chỉ có "url-service" hiện tại) - Values: 0=CLOSED, 1=HALF_OPEN, 2=OPEN - Cho phép alerting khi state = OPEN kéo dài
2. **`gateway_circuit_breaker_trips_total`** : - Type: Counter - Labels: `service` - Incremented mỗi khi state chuyển từ CLOSED/CLOSED sang OPEN - Cho phép tính trip rate, phát hiện degradation patterns
3. **`gateway_circuit_breaker_rejected_total`** : - Type: Counter - Labels: `service` - Incremented mỗi khi request bị reject do circuit open - Cho phép đánh giá impact trên user experience

Additional metrics:

4. **`gateway_requests_total`** : - Type: Counter - Labels: `service`, `status_class` (2xx, 3xx, 4xx, 5xx) - Track tất cả upstream requests

5. **gateway_request_duration_seconds** : - Type: Histogram - Labels: **service** - Track upstream response latency - Default buckets: .005, .01, .025, .05, .1, .25, .5, 1, 2.5, 5, 10

Registration trong main.go:

```
cb := NewCircuitBreaker(...).WithStateChange(func(from, to State) {
    recordCBState("url-service", to)
    if to == StateOpen {
        recordCBTrip("url-service")
    }
})
recordCBState("url-service", StateClosed)
```

5.6. Weaknesses và Hạn Chế

1. Chỉ áp dụng cho url-service:

```
if route.Upstream == "url-service" && h.circuitBreaker != nil {
    // circuit breaker logic
}
```

Chỉ url-service được bảo vệ bởi circuit breaker. Các service khác (analytics, notification, user) không có protection. Nếu analytics-service bị lỗi, gateway vẫn forward requests và nhận timeout.

2. Thiếu per-route circuit breaker: Một circuit breaker cho tất cả endpoints của url-service. Nếu một endpoint cụ thể bị lỗi (ví dụ: `POST /api/shorten`), tất cả requests đến url-service (kể cả `GET /api/urls`) đều bị reject. Cần circuit breaker riêng cho mỗi endpoint hoặc sử dụng failure types để quyết định.

3. Failure counting đơn giản: - Mọi error đều được đếm như nhau (timeout, connection refused, 500, 503) - Không phân biệt transient vs permanent errors - Không có exponential backoff - Có thể trip quá sớm nếu network có transient glitch

4. Không có retry mechanism: Khi circuit breaker reject request, gateway trả về 503 ngay lập tức. Không có: - Automatic retry sau backoff - Retry với different upstream instance (nếu có multiple instances) - Stale cache fallback

5. Mutex contention dưới high load: Mỗi request đều acquire/release mutex ít nhất 1-2 lần. Dưới 10K+ RPS, mutex contention có thể trở thành bottleneck. Có thể sử dụng atomic operations cho counter và state.

6. Half-open probe nguy hiểm với slow upstream: Nếu upstream phản hồi chậm nhưng vẫn thành công, probe request giữ circuit ở HALF_OPEN trong thời gian dài, trong khi các request khác bị reject. Upstream thực sự có thể đã recover nhưng probe timeout setting không phù hợp.

7. Không có circuit breaker health endpoint: Không có cách nào để monitoring tool query trạng thái circuit breaker qua HTTP (ngoại trừ Prometheus metrics). Có thể thêm `/circuitbreaker` endpoint cho operational visibility.

8. Thread safety của halfOpenProbe: Race condition khi multiple goroutines cùng thấy `halfOpenProbe == false`. Nên sử dụng `atomic.CompareAndSwapInt32` hoặc một mutex riêng cho probe flag.

6. Rate Limiter

6.1. Token Bucket Algorithm

File: `gateway/ratelimit.go`

Implementation sử dụng **Fixed Window Counter** (không phải Token Bucket như tên gọi). Mỗi key có một counter trong Redis với TTL tương đương window. Khi counter vượt quá limit, request bị từ chối.

Thuật toán: 1. Generate key: `rl:<routeKey>:<clientIP>` 2. INCR key trong Redis 3. Nếu kết quả là 1 (key mới được tạo), set EXPIRE với window duration 4. Nếu count > limit, từ chối request 5. Trả về TTL còn lại cho Retry-After header

So sánh với Token Bucket thực sự:

Feature	Fixed Window (hiện tại)	Token Bucket
Smoothing	Không — tất cả quota reset cùng lúc	Có — tokens được thêm đều đặn
Burst handling	Kém — burst ở đầu window sau đó cạn kiệt	Tốt — burst có thể được hấp thụ nếu accumulated tokens
Implementation	Đơn giản (INCR + EXPIRE)	Phức tạp hơn (cần lưu last refill time + token count)
Redis storage	1 key/user	1 key/user
Boundary behavior	Có thể 2x request ở biên giữa 2 windows	Smooth transition

Vấn đề Fixed Window: Với limit 10 requests/60 giây, một attacker có thể gửi 10 requests ở giây 59 và 10 requests ở giây 61 — tổng cộng 20 requests trong 2 giây. Token Bucket giới hạn rate thực tế hơn.

Rate limit config:

```
ShortenRateLimit: RateLimitConfig{Limit: 10, WindowSecs: 60}, // 10
requests/phút
RedirectRateLimit: RateLimitConfig{Limit: 300, WindowSecs: 60}, // 300
requests/phút
```

Shorten: 10 URLs/phút — phù hợp.

Redirect: 300 redirects/phút — với fixed window, attacker có thể redirect 600 lần trong 2 giây (cuối window + đầu window mới). Có thể chưa đủ cho use case có traffic cao.

6.2. Redis INCR và Expire

Code:

```
count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
if err != nil {
    return true, 0, err
}
if count == 1 {
    if err := rl.client.Expire(ctx, fullKey, time.Duration(windowSecs)*time.Se
cond).Err(); err != nil {
        return true, 0, err
    }
}
if count > int64(limit) {
    ttl, err := rl.client.TTL(ctx, fullKey).Result()
    if err != nil {
        return false, 0, nil
    }
    return false, int(ttl.Seconds()), nil
}
return true, 0, nil
```

Phân tích: 1. INCR tạo key với value 1 nếu chưa tồn tại, increment nếu đã tồn tại 2. EXPIRE chỉ được gọi khi `count == 1` (key mới). Nếu key đã tồn tại nhưng chưa có TTL (trường hợp Redis crashed và phục hồi từ RDB), EXPIRE không được gọi lại → key tồn tại vĩnh viễn 3. Race condition: INCR trả về 1, nhưng trước khi EXPIRE được gọi, key bị expire bởi chính nó (nếu đã có TTL từ trước)

Race condition analysis:

Timeline:

```
T1: Request A INCR key → 1
T2: Request B INCR key → 2 (key vừa được A tạo, chưa có TTL)
T3: Request A EXPIRE key 60s (OK, nhưng A nghĩ key mới)
T4: Request B kiểm tra count > limit → false (2 ≤ 10)
```

Trong kịch bản này, cả A và B đều được phép (không có vấn đề). Tuy nhiên:

```
T1: Request A INCR key → 1
T2: Key bị expire (Redis policy, memory pressure, master/slave failover)
T3: Request B INCR key → 1 (lại tạo mới)
T4: Request A EXPIRE key (thành công, TTL mới)
```

Ở đây, cả A và B đều thấy count = 1 và đều đặt EXPIRE. Không có hậu quả nghiêm trọng.

Vấn đề nghiêm trọng hơn:

```
T1: INCR key → count = 11 (đã vượt limit)
T2: EXPIRE thất bại (network error, Redis down)
T3: count=11, > limit 10 → deny
T4: Không có EXPIRE, key tồn tại vĩnh viễn
T5: Tất cả request tiếp theo đều thấy count=11 → deny vĩnh viễn
```

Đây là **lỗi fail-closed không mong muốn**: khi EXPIRE thất bại nhưng INCR thành công, key tồn tại mãi mãi và rate limiter từ chối tất cả requests. Fix: sử dụng Lua script để đảm bảo atomicity.

6.3. Fail-Open Behavior

Khi Redis có lỗi, rate limiter **fail-open**: cho phép request đi qua:

```
count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
if err != nil {
    return true, 0, err // fail-open: cho phép request
}
```

Lý do: Rate limiter không nên block user khi Redis (infrastructure) gặp vấn đề. Fail-open là lựa chọn đúng đắn vì: - Availability > strict rate limiting - Redis outage không làm sập toàn bộ hệ thống - DDoS protection không nên phụ thuộc vào single point of failure

Tuy nhiên: - Fail-open + Redis outage = không rate limit = có thể bị DDoS - Có thể implement degraded mode: local rate limiting (in-memory map với TTL) khi Redis unavailable - Main.go không có health check cho Redis — nếu Redis URL sai ở startup, ứng dụng exit. Nếu Redis die sau startup, không có cảnh báo.

Ở gateway handler: Khi rate limit error (fail-open), log warning:

```
h.log.Warn("rate limiter failed open", "route", route.RateLimitKey, "error", err)
```

Log level WARN, không phải ERROR — thể hiện đây là hành vi expected, không phải lỗi.

6.4. Redis Key Management

Key format: `rl:<routeKey>:<clientIP>`

Ví dụ: `rl:shorten:192.168.1.100`, `rl:redirect:10.0.0.1`

Memory estimation: - Key: ~15-25 bytes (`rl:shorten:192.168.1.100`) - Value: 8 bytes (Redis integer encoding) - TTL metadata: ~20 bytes - Redis overhead: ~32 bytes per key - Total per key: ~80 bytes - Với 10000 unique IPs: ~800KB - Với 1M unique IPs: ~80MB

Redis tự động xóa key khi TTL hết. Không cần cleanup job.

Key scope: - Mỗi route có key riêng (shorten, redirect) - Mỗi IP có key riêng trong mỗi route - Tổng số key = số unique IPs * số routes được rate limit

Vấn đề security với key: - Key bao gồm IP, có thể ghi vào Redis logs - Nếu Redis cluster lớn, key distribution dựa trên hash slot, không optimized cho IP-based lookup - Có thể dùng Redis Cluster với key hash tags: `rl:{shorten}:192.168.1.100` để đảm bảo cùng slot

6.5. Client IP Detection

File: `gateway/ratelimit.go:68-83`

```
func clientIP(r *http.Request) string {
    if forwardedFor := r.Header.Get("X-Forwarded-For"); forwardedFor != "" {
        ip := strings.TrimSpace(strings.Split(forwardedFor, ",")[0])
        if ip != "" {
            return ip
        }
    }
    if realIP := strings.TrimSpace(r.Header.Get("X-Real-IP")); realIP != "" {
        return realIP
    }
    host, _, err := net.SplitHostPort(r.RemoteAddr)
    if err == nil && host != "" {
        return host
    }
    return r.RemoteAddr
}
```

Thứ tự ưu tiên: 1. `X-Forwarded-For` header (lấy IP đầu tiên) 2. `X-Real-IP` header 3. `RemoteAddr` (split host:port) 4. Raw `RemoteAddr` nếu split fail

Vấn đề: - **X-Forwarded-For spoofing:** Client có thể gửi fake `X-Forwarded-For` header để bypass rate limit. Ví dụ: gửi `X-Forwarded-For: 10.0.0.1` và rate limiter rate-limit 10.0.0.1, nhưng IP thật là attacker. - **Thiếu trusted proxy list:** Mọi `X-Forwarded-For` đều được trust. Production deployment nên chỉ trust proxy IPs (gateway's upstream proxies như nginx, ELB). - **IPv6 normalization:** `2001:db8::1` và `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` là cùng một địa

chỉ. Code không normalize, dẫn đến rate limit bypass qua different representations. - **Private IP bypass:** Nếu attacker ở trong internal network, X-Forwarded-For có thể là private IP. Không issue nhưng cần lưu ý.

Proxy trust model: - Gateway nhận request từ nginx - Nginx set X-Real-IP từ client IP thật - Gateway nên chỉ đọc X-Real-IP và ignore X-Forwarded-For (hoặc strip external X-Forwarded-For)

6.6. Thiếu Atomicity với Lua Script

Hiện tại, rate limiter sử dụng 2-3 Redis commands riêng biệt (INCR, EXPIRE, TTL). Atomicity không được đảm bảo. **Lua script** có thể giải quyết:

```
-- Lua script (atomic rate limit)
local key = KEYS[1]
local limit = tonumber(ARGV[1])
local window = tonumber(ARGV[2])

local count = redis.call("INCR", key)
if count == 1 then
    redis.call("EXPIRE", key, window)
end

if count > limit then
    local ttl = redis.call("TTL", key)
    return {0, ttl} -- denied
end

return {1, 0} -- allowed
```

Lợi ích: - Atomic: INCR + EXPIRE + TTL trong một round trip - Không race condition - Giảm network overhead - Cache script trên Redis (EVALSHA)

Implementation bằng Go:

```
const rateLimitScript = `
local count = redis.call("INCR", KEYS[1])
if count == 1 then
    redis.call("EXPIRE", KEYS[1], ARGV[1])
end
if count > tonumber(ARGV[2]) then
    return {0, redis.call("TTL", KEYS[1])}
end
return {1, 0}
`

func (rl *RateLimiter) Allow(ctx context.Context, key string, limit int, windowSecs int) (bool, int, error) {
    result, err := rl.client.Eval(ctx, rateLimitScript, []string{"rl:" + key}, windowSecs, limit).Result()
    if err != nil {
        return true, 0, err // fail-open
    }
}
```

```
}  
arr := result.([]interface{})  
allowed := arr[0].(int64) == 1  
retryAfter := int(arr[1].(int64))  
return allowed, retryAfter, nil  
}
```

7. Security Analysis Tổng Hợp

7.1. Token Revocation — Missing

Như đã phân tích ở 4.6, hệ thống hoàn toàn không có cơ chế thu hồi token. Đây là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Tác động: - User logout không invalidate token → token vẫn dùng được cho đến khi hết hạn (24h)
- Password change không invalidate existing tokens → attacker với token cũ vẫn truy cập - Account suspension (user vi phạm terms) không thể enforce ngay lập tức - Token leak không thể mitigate (phải chờ 24h)

Giải pháp khuyến nghị: - Thêm `token_version` integer column trong users table - JWT claims thêm `tv` (token version) - Middleware kiểm tra `claims.tv == user.token_version` - Khi user logout/change password, increment `token_version` trong database - Tất cả token cũ tự động invalidate

7.2. Refresh Tokens — Missing

Không có refresh token flow. User phải login lại mỗi 24 giờ.

Tác động: - UX kém — mobile app yêu cầu login hàng ngày - Không thể có "remember me" functionality - TTL dài (24h) tăng rủi ro bảo mật

Giải pháp khuyến nghị: - Access token TTL: 15 phút - Refresh token TTL: 7-30 ngày - Refresh token lưu trong database hoặc Redis - `/api/auth/refresh` endpoint nhận refresh token, trả về access token mới - Refresh token có thể bị thu hồi

7.3. Per-Endpoint Rate Limiting

Rate limiting hiện tại chỉ có 2 cấu hình: - `shorten` — 10 requests/60s - `redirect` — 300 requests/60s

Các endpoints khác (register, login, analytics) **không có rate limit**.

Vấn đề: - Login endpoint không rate limit → brute-force attack - Register endpoint không rate limit → account creation flood - Analytics endpoint không rate limit → resource exhaustion

Login brute-force protection: Không có account lockout, không có rate limit per IP, không có rate limit per email. Attacker có thể thử hàng triệu password cho một email.

Giải pháp: - Rate limit login: 5 attempts/IP/minute, 3 attempts/email/minute - Progressive delay: tăng delay sau mỗi lần fail - CAPTCHA integration cho repeated failures - Account lockout sau N failures (với auto-unlock sau thời gian)

7.4. Shared Secret Risk

JWT secret được share giữa: 1. `user-service` — tạo và verify token 2. `gateway` — verify token

Cả hai đều đọc `JWT_SECRET` từ environment variable.

Vấn đề: - Một service compromised → JWT signing key compromised → attacker tạo token cho bất kỳ user nào - Key rotation requires coordinated deployment - Secret trong memory có thể bị dump (core dump, /proc/PID/mem)

Giải pháp: - **RS256 (RSA):** User-service có private key (sign), gateway có public key (verify). Nếu gateway bị compromised, attacker chỉ có public key, không thể sign token. - **Vault/Secrets Manager:** Lưu secret trong HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, hoặc Kubernetes Secrets. Secret được mount vào pod/filesystem. - **Key rotation:** Support multiple active keys (kid header), cho phép rotate key mà không downtime.

7.5. CORS Configuration

File: `gateway/middleware.go:34-48`

```
w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")
```

CORS được cấu hình với `*` origin — cho phép tất cả origins truy cập API.

Vấn đề: - Bất kỳ website nào cũng có thể gửi request từ browser của user (CORS không phải là security mechanism, nhưng kết hợp với credentials có thể gây vấn đề) - Với `Access-Control-Allow-Origin: *`, browser không gửi credentials (cookies, Authorization header) trong cross-origin requests. Đây là behavior của Fetch Standard — `*` + credentials = error. - Vì JWT được gửi qua `Authorization` header, browser sẽ không gửi kèm với wildcard origin. Điều này vô tình bảo vệ API khỏi cross-origin requests có credentials.

Khuyến nghị: - Nếu API public, `*` là acceptable - Nếu có specific frontend domains, nên restrict: `https://app.example.com` - Không dùng `*` với `Access-Control-Allow-Credentials: true`

7.6. Correlation ID — Truy Vết Request

File: gateway/middleware.go:13-32

Mỗi request được gán một correlation ID:

```
func newCorrelationID() string {
    var b [16]byte
    if _, err := rand.Read(b[:]); err != nil {
        return "unknown"
    }
    return hex.EncodeToString(b[:])
}
```

Phân tích: - 16 bytes từ crypto/rand (128-bit entropy) — không thể đoán trước - Nếu crypto/rand fail, fallback về "unknown" — multiple requests có cùng ID - Correlation ID được propagate qua HTTP headers cho upstream services - Hữu ích cho debugging distributed transactions - Có thể dùng CSRF protection (synchronizer token pattern) nhưng không thay thế CSRF token

7.7. Content-Type Enforcement

Register và login endpoints yêu cầu Content-Type: application/json. Đây là biện pháp bảo vệ:

Tác dụng: - Chống CSRF sử dụng form encoding (không thể tạo <form> submission với JSON) - Chống MIME sniffing attacks (browser không thể interpret response khác) - Đảm bảo request body được parse đúng

Thiếu sót: - Các endpoints khác trong hệ thống (url-service, analytics-service) không enforce Content-Type (kiểm tra qua gateway proxy) - Content-Type: application/json; charset=utf-8 sẽ pass (trailing charset) — OK - Nếu client gửi Content-Type: application/json nhưng body không phải JSON, Decode sẽ fail với lỗi parse — handler trả về 400

7.8. Body Size Limiting

http.MaxBytesReader(w, r.Body, 1<<20) giới hạn kích thước body ở 1MB.

Phân tích: - 1MB = 1048576 bytes - Kích thước JSON điển hình cho register/login: 50-100 bytes - Tỷ lệ 10000:1 giữa giới hạn và kích thước thực tế — có thể giảm - Giới hạn này ngăn chặn resource exhaustion qua large body - Go's json.Decoder tự động fail khi đọc quá giới hạn

Cải tiến: - Giảm còn 1KB (1024 bytes) cho register/login - 64KB cho endpoints có thể nhận dữ liệu lớn hơn (ví dụ: create URL với metadata)

7.9. Error Message Leakage

User Service errors: - 400: "invalid request body", "invalid email format", "password must be at least 8 characters" - 401: "invalid credentials" - 409: "email already registered" - 415: "content-type must be application/json" - 500: "internal server error"

Gateway errors: - 401: "unauthorized" - 404: "not found" - 429: "rate limit exceeded" - 502: "bad gateway", "upstream not found" - 503: "url-service unavailable"

Phân tích: - Error messages không leak internal details (no stack traces, no SQL queries, no file paths) - 500 luôn trả về "internal server error" — không tiết lộ nguyên nhân - 409 "email already registered" — có thể dùng để enum email qua register endpoint - 401 "invalid credentials" — generic, không phân biệt email không tồn tại vs sai password

Leakage qua status code: - Register: 201 = tạo thành công, 409 = email đã tồn tại. Attacker có thể enum email - Login: luôn 401 cho failure. Không phân biệt. Tốt.

7.10. Database Credential Masking

File: `services/user-service/db.go:37-39`

```
func maskDBSecret(url string) string {
    return "[REDACTED]"
}
```

Khi logging database URL, credential được mask hoàn toàn. Đây là best practice. Tuy nhiên, hàm này không thực sự parse URL để mask password — nó trả về `[REDACTED]` cho tất cả. Hữu ích khi log connection URL, nhưng mất thông tin debugging (không biết host, database name).

Cải tiến: Parse URL, replace password với `***`:

```
func maskDSN(dsn string) string {
    parsed, err := url.Parse(dsn)
    if err != nil {
        return "[REDACTED]"
    }
    parsed.User = url.UserPassword(parsed.User.Username(), "***")
    return parsed.String()
}
```

7.11. Go Module Isolation

Mỗi service có `go.mod` riêng, workspace root có `go.work`. Điều này: - Giảm blast radius của dependency vulnerability - Cho phép mỗi service sử dụng version khác nhau của cùng thư viện - Tách biệt shared packages (`shared/auth`, `shared/logger`, `shared/events`)

Shared module auth: - `shared/auth/go.mod` riêng - Các service tham chiếu qua `replace`
directive: `replace github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth => ../../shared/auth` -
Cho phép unit test với `auth` package mà không cần import toàn bộ service

8. Resilience Analysis Tổng Hợp

8.1. Fail-Open vs Fail-Closed Decisions

Hệ thống có nhiều quyết định fail-open/fail-closed khác nhau:

Rate Limiter — Fail-Open: - Khi Redis error, rate limiter cho phép request đi qua - Lý do: Availability > strict rate limiting - Rủi ro: Mất rate limit protection khi Redis down

Circuit Breaker — Fail-Open (khi OPEN): - Request bị reject với `ErrCircuitOpen`, không retry - Server trả về 503 Service Unavailable - Lý do: Bảo vệ upstream khỏi overload - Đây là fail-closed từ góc độ client (request không được phục vụ) nhưng fail-open từ góc độ upstream (không gửi request đến upstream đang lỗi)

Database Connection Pool — Fail-Closed: - Nếu `pool.Ping()` thất bại, service exit - Lý do: Service không thể hoạt động không có database - Có thể cải tiến: health check + graceful degradation (read from cache)

Redis Connection — Fail-Closed (startup): - Nếu `redis.ParseURL` thất bại, service exit - Sau startup, Redis error → fail-open (rate limiter)

JWT Verification — Fail-Closed: - Nếu token invalid hoặc secret sai, request bị từ chối - Không có fallback authentication method

Proxy Upstream — Fail-Open (với circuit breaker): - Nếu upstream trả về 5xx, error được trả về cho client - Circuit breaker mở → request không được gửi upstream

So sánh các quyết định:

Component	Failure	Behavior	Đánh giá
Rate Limiter	Redis error	Fail-open	✅ Đúng — không block user vì infrastructure issue
DB Connection	Ping fail	Fail-closed (exit)	✅ Đúng — không thể hoạt động không có DB
JWT			✅ Đúng — security không thể fail-open

Component	Failure	Behavior	Đánh giá
	Signature invalid	Fail-closed (401)	
Proxy	Upstream timeout	Fail-closed (502)	✅ Đúng — không thể trả về garbage data
Circuit Breaker	Circuit open	Fail-closed (503)	✅ Đúng — bảo vệ upstream

8.2. Retry Mechanisms — Thiếu Vắng

Hệ thống **không có retry mechanism** ở bất kỳ cấp độ nào:

Thiếu: 1. **Gateway upstream retry:** Khi proxy gửi request đến upstream và nhận timeout, không có retry. Client nhận 502 Bad Gateway. 2. **Circuit breaker retry:** Khi request thất bại (5xx), không có automatic retry sau backoff. 3. **Database retry:** Khi `pgxpool.QueryRow` thất bại (connection error, deadlock detected), không có retry. 4. **Redis retry:** go-redis có sẵn retry mechanism (có thể cấu hình). Mặc định có retry. 5. **Message queue retry:** RabbitMQ publishers (analytics-service, url-service) không có retry logic trong publisher code.

Impact: - Transient database deadlock (PostgreSQL error 40P01) → user nhận 500 thay vì retry - Transient network partition → request thất bại thay vì retry - Service restart (rolling update) → request gửi đến đúng lúc restart bị mất

Khuyến nghị: - **Exponential backoff cho database:** retry với jitter cho transient errors - **Circuit breaker với retry:** HAPPROXY pattern — retry 2-3 lần trước khi trip circuit breaker - **Idempotency key:** Cho phép client retry an toàn (POST /shorten với idempotency key) - **Kubernetes liveness/readiness probes:** Đảm bảo service không nhận traffic khi đang restart

8.3. Graceful Shutdown

User Service (`user-service/main.go:57-63`):

```
go func() {
    sigChan := make(chan os.Signal, 1)
    signal.Notify(sigChan, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)
    ←sigChan
    cancel()
    srv.Shutdown(ctx)
}()
```

Phân tích: - Signal handler trong goroutine riêng - Khi nhận signal: cancel context (cho in-flight requests biết shutdown) và shutdown HTTP server - `srv.Shutdown(ctx)` — graceful shutdown,

chờ in-flight requests hoàn thành - `defer pool.Close()` — đóng database pool sau khi server shutdown

Vấn đề: - `cancel()` gọi trước `srv.Shutdown()` — có thể cancel context quá sớm, gây ra in-flight requests fail - `ctx` được tạo ở đầu main, cancel ở đây có thể ảnh hưởng đến database operations còn đang chạy - Không có timeout cho shutdown (`srv.Shutdown` dùng `context.Background()`)

Gateway (gateway/main.go):

```
go func() {
    log.Info("server listening", "port", cfg.Port)
    if err := srv.ListenAndServe(); err != nil && err != http.ErrServerClosed
    {
        log.Error("server error", "error", err)
        os.Exit(1)
    }
}()

quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
←quit

log.Info("shutting down gateway")
srv.Shutdown(context.Background())
```

Phân tích: - Gateway sử dụng pattern khác: goroutine cho `ListenAndServe`, main goroutine block on signal - `srv.Shutdown(context.Background())` — không có timeout, có thể block vô hạn - Không close Redis connection pool (rate limiter) khi shutdown — `defer limiter.Close()` không được gọi nếu `os.Exit` ở goroutine

8.4. Database Connection Pooling

User Service (services/user-service/db.go:15-35):

```
cfg.MaxConns = 10
cfg.MinConns = 2
```

Phân tích: - `MinConns=2`: duy trì 2 kết nối luôn sẵn sàng, giảm latency cho request đầu tiên - `MaxConns=10`: tối đa 10 concurrent database connections - Pool được tạo thông qua `pgxpool` - `pool.Ping(ctx)` kiểm tra kết nối ngay sau khi khởi tạo - Nếu pool creation thất bại, service exit (fail-closed)

Đánh giá sizing: - User service chỉ có 3 endpoints (register, login, me) + health - Load dự kiến: vài trăm RPS - 10 connections có thể đủ, nhưng thiếu connection pooling cho heavy load - Không có connection pool cho url-service (cần kiểm tra)

Thiếu: - MaxConnLifetime — giới hạn thời gian sống của connection (tránh stale connections với database proxy như PgBouncer, HAProxy) - MaxConnIdleTime — đóng kết nối idle, giải phóng tài nguyên - Health check interval — kiểm tra kết nối định kỳ

8.5. Context Propagation và Timeout

User Service: - `r.Context()` được truyền vào database operations - Khi context cancel (shutdown), database queries fail nhanh - Không có request timeout — nếu client không đóng kết nối, handler chờ database vô hạn

Gateway: - `h.circuitBreaker.Do(r.Context(), func() error { ... })` — context từ HTTP request - Rate limiter có timeout 100ms: `context.WithTimeout(ctx, 100*time.Millisecond)` - Proxy không có timeout — có thể chờ upstream response vô hạn

Thiếu: - Request timeout middleware (ví dụ: 30s timeout cho tất cả requests) - Context deadline propagation: nếu request timeout, proxy nên cancel upstream request upstream - Database query timeout: context nên có deadline để tránh long-running queries

8.6. Health Checks

Mỗi service có health endpoint: - `GET /user-service/health` - `GET /gateway/health` - `GET /url-service/health` - `GET /analytics-service/health` - `GET /notification-service/health`

User Service health:

```
func NewHealthHandler(serviceName string) http.HandlerFunc {
    return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        writeJSON(w, http.StatusOK, map[string]string{
            "service": serviceName,
            "status":  "ok",
        })
    }
}
```

Phân tích: - Health check chỉ trả về status "ok" - Không kiểm tra database connectivity - Không kiểm tra upstream dependencies - Liveness probe: OK (service còn chạy) - Readiness probe: KHÔNG OK (không biết database có hoạt động không) - Không có dependency check: nếu database die, health vẫn trả về 200

Cải tiến: - Readiness probe: kiểm tra database ping, Redis ping, upstream health - Liveness probe: chỉ kiểm tra process alive - Separate endpoints: `/health/live`, `/health/ready`

8.7. Signal Handling

User Service:

```
signal.Notify(sigChan, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)
```

Gateway:

```
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
```

Phân tích: - Cả hai đều handle SIGINT (Ctrl+C) và SIGTERM (Kubernetes, docker stop) - Không handle SIGHUP (reload config) - Không handle SIGQUIT (stack trace dump) - Signal channel có buffer = 1, nhưng signal.Notify không block — signals có thể bị mất nếu channel full - Không ignore unnecessary signals (SIGPIPE, SIGCHLD)

Cải tiến: - Thêm SIGHUP cho config reload - Handle SIGQUIT để dump goroutine stack vào log (debug) - Channel có buffer > 1

8.8. Logging và Observability

Logger setup:

```
log := logger.New(cfg.ServiceName)
```

Structured logging với slog: - Service name tag trên mọi log entry - Correlation ID context propagation - Error logging với stack trace context

Log coverage: - User service: request validation failure, duplicate email, store insert failure, token verification failure, server start/shutdown - Gateway: rate limit failure, circuit breaker state changes, upstream errors

Thiếu: - Request logging middleware (method, path, status, duration) - Slow query detection - Panic recovery middleware (hiện tại không có recover) - Audit log (login success/failure with IP, user agent)

Metrics coverage: - Circuit breaker state (gauge) - Circuit breaker trips (counter) - Circuit breaker rejections (counter) - Request count per service per status class (counter) - Request duration per service (histogram) - User service có Prometheus metrics endpoint (GET /metrics) - Gateway có Prometheus metrics endpoint (GET /metrics)

Thiếu metrics: - Rate limit hits/misses - Database query duration - JWT verification duration - Active connections (goroutine count, memory usage) - Error rate per endpoint (currently only per status class: 4xx, 5xx)

9. Kết Luận và Khuyến Nghị

Tổng Kết

Hệ thống URL Shortener Microservices triển khai một số patterns bảo mật và resilience đáng chú ý:

Điểm mạnh: 1. **Bảo vệ password mạnh:** BCrypt cost 12, salt tự động, hash format chuẩn 2.

Timing attack mitigation: Dummy bcrypt verify cho non-existent emails 3. **JWT verification an**

toàn: Algorithm confusion protection, claim validation, issuer check 4. **Circuit breaker:** 3-state machine với half-open probe, metrics integration 5. **Rate limiter:** Redis-based, configurable per route, fail-open behavior 6. **Graceful shutdown:** Signal handling, context cancellation 7.

Correlation ID: Distributed tracing support 8. **Structured logging:** slog với service name, context propagation 9. **Body size limiting:** MaxBytesReader protection 10. **Content-Type enforcement:** JSON-only API endpoints 11. **Module isolation:** Separate go.mod per service, shared packages

Điểm yếu cần cải thiện:

Priority	Issue	Impact	Effort
CRITICAL	Token revocation missing	Attacker với token bị đánh cắp có thể truy cập 24h	Medium
CRITICAL	Login rate limiting missing	Brute-force attack	Low
HIGH	Refresh tokens missing	UX kém, TTL dài	Medium
HIGH	Shared JWT secret (HS256)	Một service compromised = signing key lộ	Medium
HIGH	Circuit breaker chỉ cho url-service	Các service khác không được bảo vệ	Low
HIGH	Half-open probe race condition	Multiple probes có thể overload upstream	Low
MEDIUM	Email enumeration qua register endpoint	201 vs 409 status code	Low
MEDIUM	Fixed window rate limit	Burst at window boundaries	Medium
MEDIUM	Thiếu retry mechanisms	Transient errors gây failure	Medium
MEDIUM	Database connection pool config	Thiếu MaxConnLifetime, health check	Low
MEDIUM	No request timeout middleware	Request có thể chờ vô hạn	Low
LOW	CORS wildcard origin	Không restrict được specific domains	Low

Priority	Issue	Impact	Effort
LOW	JWT payload chứa email (PII)	Email exposed trong token	Low
LOW	Password validation yếu	Chỉ check độ dài	Low
LOW	Health check không kiểm tra dependencies	False positive readiness	Low
LOW	Lua script atomicity cho rate limiter	Race condition ở EXPIRE	Low

Khuyến Nghị Chi Tiết

P0 (Critical — cần triển khai ngay):

1. **Token revocation:** Thêm `token_version` trong users table. JWT chứa version claim. Khi logout, increment version. Middleware kiểm tra version match.
2. **Login rate limiting:** Thêm rate limit cho `POST /api/auth/login` — 5 attempts/IP/minute, 3 attempts/email/minute. Sử dụng Redis fixed window (giống rate limiter hiện tại).

P1 (High — triển khai trong 1-2 tuần):

1. **Refresh tokens:** Triển khai JWT access token (15 phút) + refresh token (7 ngày). Refresh token endpoint có rate limit riêng. Refresh token lưu trong Redis.
2. **RS256 signing:** Thay thế HS256 bằng RS256. User-service có RSA key pair. Gateway chỉ có public key. Key rotation support.
3. **Circuit breaker cho tất cả services:** Mở rộng CB cho analytics, notification, user services.

P2 (Medium — triển khai trong 1 tháng):

1. **Authentication bypass trong login flow:** Fix bug khi `FindByEmail` trả về error và nil user.
2. **Lua script cho rate limiter:** Đảm bảo atomicity, eliminate race conditions.
3. **Exponential backoff retry:** Cho database queries, upstream proxy calls.

P3 (Low — cải tiến dần):

1. **Email validation nâng cao:** Kiểm tra độ dài, DNS MX record check.
 2. **Password policy:** Thêm yêu cầu complexity, check common password list.
 3. **Health check nâng cao:** Readiness probe kiểm tra database, Redis connectivity.
-

Báo cáo hoàn thành ngày 2026-07-11. Phân tích dựa trên source code tại thời điểm viết báo cáo.

Phân Tích Chi Tiết: Database-per-Service Pattern, Schemas, và Indexes

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: Agent phân tích

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản tài liệu: 1.0

Phạm vi: 4 cơ sở dữ liệu, 7 bảng, 19 định nghĩa chỉ mục (16 chỉ mục hiệu dụng)

Mục Lục

- Tổng Quan về Database-per-Service Pattern
- Kiến Trúc 4 Cơ Sở Dữ Liệu
- Phân Tích Schema Chi Tiết Từng Bảng
 - 3.1. Bảng `urls` — URL Service
 - 3.2. Bảng `outbox` — URL Service (Transactional Outbox)
 - 3.3. Bảng `clicks` — Analytics Service
 - 3.4. Bảng `milestones` — Analytics Service
 - 3.5. Bảng `processed_events` — Analytics Service (Idempotency)
 - 3.6. Bảng `notifications` — Notification Service
 - 3.7. Bảng `users` — User Service
- Phân Tích Chi Tiết 19 Định Nghĩa Chỉ Mục
 - 4.1. Primary Key Indexes (7 chỉ mục)
 - 4.2. Inline UNIQUE Constraint Indexes (3 chỉ mục)
 - 4.3. Explicit Named Indexes (9 chỉ mục)
 - 4.4. Bảng Tổng Hợp Tất Cả Chỉ Mục
 - 4.5. Chiến Lược Index Tổng Thể
- Chiến Lược Migration
 - 5.1. Cơ Chế Hoạt Động
 - 5.2. Phân Tích Mã Nguồn Migration
 - 5.3. Điểm Yếu Của Chiến Lược Hiện Tại

6. CRUD Operations và Data Ownership Matrix
7. Cross-Service Data Access Patterns
8. Docker Compose DB Configuration
9. PostgreSQL Connection Pooling
10. Đánh Giá Tổng Thể và Khuyến Nghị

1. Tổng Quan về Database-per-Service Pattern

1.1. Định Nghĩa

Database-per-Service là một pattern kiến trúc trong hệ thống microservices, nơi mỗi service sở hữu riêng một cơ sở dữ liệu (CSDL) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về dữ liệu của mình. Không service nào được phép truy cập trực tiếp vào CSDL của service khác. Mọi giao tiếp liên-service đều phải thông qua API hoặc message broker (RabbitMQ trong dự án này).

1.2. Áp Dụng Trong Dự Án

Dự án URL Shortener Microservices triển khai pattern này một cách triệt để:

Service	Database	Host:Port	User	Database Name
url-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5432	urluser	urldb
analytics-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5433	analyticsuser	analyticsdb
user-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5434	useruser	userdb
notification-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5435	notificationuser	notificationdb

1.3. Phân Tích Ưu Điểm

1.3.1. Isolation (Cô Lập Dữ Liệu)

Mỗi service có CSDL riêng, đảm bảo cô lập dữ liệu ở mức vật lý. Điều này mang lại:

- Cô lập schema:** Thay đổi schema của service A không ảnh hưởng đến service B. URL service có thể thêm cột `is_premium` vào bảng `urls` mà không cần phối hợp với analytics service.
- Cô lập hiệu năng:** Một truy vấn chậm trong analytics service không ảnh hưởng đến luồng đăng ký user. Mỗi CSDL có connection pool riêng (MaxConns=10, MinConns=2).

- **Cô lập bảo mật:** Service chỉ có quyền truy cập vào CSDL của chính nó. Dù có lỗ hổng bảo mật, attacker không thể truy cập dữ liệu của service khác qua đường DB.
- **Cô lập phiên bản:** Mỗi service có thể chạy phiên bản PostgreSQL khác nhau nếu cần (hiện tại tất cả đều dùng postgres:16-alpine).

1.3.2. Scalability (Khả Năng Mở Rộng)

- **Scale độc lập:** Có thể scale url-service lên 3 replicas (docker-compose.scale.yml hỗ trợ `--scale url-service=3`) trong khi các service khác giữ nguyên.
- **Tối ưu hóa riêng:** Analytics service (bảng `clicks` có thể lên đến hàng tỷ dòng) có thể được tối ưu hóa CSDL riêng — ví dụ: partition theo thời gian, hoặc dùng TimescaleDB — mà không ảnh hưởng đến CSDL user-service vốn nhỏ hơn nhiều.
- **Tài nguyên riêng:** Mỗi instance PostgreSQL chạy trong container riêng với volume riêng, cho phép cấu hình resource limits (CPU/memory) khác nhau qua Docker.

1.3.3. Data Ownership (Quyền Sở Hữu Dữ Liệu)

Mỗi service là "nguồn sự thật" (source of truth) duy nhất cho dữ liệu của mình:

Dữ liệu	Owner	Đọc bởi	Ghi bởi
URL records	url-service	url-service (trực tiếp), gateway (qua API)	url-service
Clicks	analytics-service	analytics-service	analytics-service
Users	user-service	user-service	user-service
Notifications	notification-service	notification-service	notification-service

Không có shared database, không có foreign key references xuyên service. Mọi tham chiếu (ví dụ `urls.user_id` tham chiếu đến `users.id` từ user-service) là **logical reference** — không có ràng buộc khóa ngoại vật lý.

1.3.4. Polyglot Persistence (Tiềm Năng)

Mặc dù hiện tại tất cả đều dùng PostgreSQL, pattern này cho phép dễ dàng thay đổi công nghệ lưu trữ cho từng service: - **Analytics service** có thể chuyển sang TimescaleDB hoặc ClickHouse cho click data. - **Notification service** có thể chuyển sang MongoDB nếu cần lưu trữ document phức tạp. - **User service** có thể thêm Redis session store bên cạnh PostgreSQL.

1.4. Phân Tích Nhược Điểm

1.4.1. Distributed Transactions

Không có giao dịch phân tán (XA transactions) giữa các service. Dự án giải quyết vấn đề này bằng:

- **Transactional Outbox Pattern:** Khi url-service tạo URL mới, nó INSERT vào bảng `urls` và `outbox` trong cùng một transaction PostgreSQL. Outbox coordinator sau đó publish event lên RabbitMQ. Điều này đảm bảo "at-least-once delivery" mà không cần distributed transaction.
- **Idempotency Table** (`processed_events`): Analytics service dùng bảng này để đảm bảo mỗi event chỉ được xử lý một lần, ngay cả khi nhận được duplicate messages từ RabbitMQ.
- **Eventual Consistency:** Hệ thống chấp nhận nhất quán cuối cùng (eventual consistency) thay vì nhất quán tức thời (strong consistency).

1.4.2. Cross-Service Queries

Không thể JOIN dữ liệu giữa các service. Ví dụ: để hiển thị danh sách URL kèm click count, gateway phải: 1. Gọi url-service API để lấy danh sách URL của user. 2. Với mỗi URL (hoặc batch), gọi analytics-service API để lấy click count.

Pattern này dẫn đến N+1 problem tiềm ẩn, thường được giải quyết bằng: - **Redis cache** (url-service có Redis client) lưu kết quả đã tính toán. - **CQRS** với materialized view riêng (chưa triển khai trong dự án này). - **API Gateway composition** (gateway service chịu trách nhiệm gom dữ liệu).

1.4.3. Operational Complexity

- **4 instance PostgreSQL:** Thay vì 1, cần quản lý 4 container DB, 4 volume, 4 health check, 4 backup strategy.
 - **Memory overhead:** Mỗi instance PostgreSQL tốn tối thiểu ~50-100MB RAM cho shared buffers, tổng cộng ~200-400MB chỉ cho DB.
 - **Connection overhead:** Mỗi service duy trì connection pool riêng, tổng số connection tiềm ẩn: $4 \text{ pool} \times 10 \text{ MaxConns} = 40 \text{ connection PostgreSQL}$.
-

2. Kiến Trúc 4 Cơ Sở Dữ Liệu

2.1. Database 1: `urldb` — URL Service

Container: `url_db`

Port ngoài: 5432

Port trong: 5432

User: urluser

Password: urlpass

DB name: urldb

Volume: url_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | `urls` | Lưu URL gốc, short code, metadata | Cao (tỷ lệ với số URL được tạo) | | `outbox` | Transactional outbox cho event publishing | Trung bình (tạm thời, được cleanup sau publish) |

Đặc điểm: Đây là database quan trọng nhất vì chứa dữ liệu core của hệ thống. Bảng `urls` được read nhiều (mỗi redirect là một read) và write vừa phải. Bảng `outbox` có write pattern đặc biệt: insert nhanh, select-polling, update-xóa sau publish.

2.2. Database 2: `analyticsdb` — Analytics Service

Container: `analytics_db`

Port ngoài: 5433

Port trong: 5432

User: analyticsuser

Password: analyticspass

DB name: analyticsdb

Volume: analytics_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | `clicks` | Lưu mỗi lần click vào short URL | Rất cao (có thể hàng tỷ dòng) | | `milestones` | Lưu các milestone đã đạt được (100, 1000, 10000 clicks) | Thấp (1 dòng mỗi milestone mỗi URL) | | `processed_events` | Idempotency table cho event processing | Trung bình (1 dòng mỗi event từ RabbitMQ) |

Đặc điểm: Database có tốc độ ghi cao nhất (mỗi click là một INSERT vào `clicks`). Cần chiến lược lưu trữ đặc biệt cho dữ liệu clicks (partition, TTL, archive) trong production. Hiện tại chưa có partition — đây là một weakness.

2.3. Database 3: `userdb` — User Service

Container: `user_db`

Port ngoài: 5434

Port trong: 5432

User: useruser

Password: userpass

DB name: userdb

Volume: user_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | users | Lưu thông tin tài khoản người dùng | Thấp (tỷ lệ với số user đăng ký) |

Đặc điểm: Database nhỏ nhất, ít được ghi nhất. Quan trọng về bảo mật (chứa password_hash). Số lượng user thường ít hơn số URL và click nhiều cấp độ.

2.4. Database 4: notificationdb — Notification Service

Container: notification_db

Port ngoài: 5435

Port trong: 5432

User: notificationuser

Password: notificationpass

DB name: notificationdb

Volume: notification_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | notifications | Lưu thông báo đã gửi cho user | Trung bình (tỷ lệ với số event * số user) |

Đặc điểm: Database đơn giản nhất với chỉ một bảng. Mỗi notification được insert khi có event (URL created, milestone reached) và được đánh dấu là 'sent' sau khi gửi email giả lập (mock).

3. Phân Tích Schema Chi Tiết Từng Bảng

3.1. Bảng urls — URL Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS urls (  
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  short_code  VARCHAR(10)   UNIQUE NOT NULL,  
  original_url TEXT         NOT NULL,  
  user_id     UUID          NOT NULL,  
  user_email  TEXT         NOT NULL DEFAULT '',  
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),  
  expires_at  TIMESTAMPTZ   NULL,  
  is_active   BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT true
```



```
);  
ALTER TABLE urls ADD COLUMN IF NOT EXISTS user_email TEXT NOT NULL DEFAULT '';
```

3.1.1. Phân Tích Từng Cột

id **UUID PRIMARY KEY DEFAULT** `gen_random_uuid()` - **Kiểu:** UUID (128-bit, 36 ký tự dạng xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) - **Giá trị mặc định:** `gen_random_uuid()` — sinh UUID ngẫu nhiên (v4), không tuần tự. - **Ưu điểm:** UUID tránh các vấn đề với sequence (giới hạn 32-bit integer, race condition, enumeration attack). Phù hợp với distributed systems — có thể sinh UUID ở application layer mà không cần DB. - **Nhược điểm:** UUID v4 ngẫu nhiên gây index fragmentation trên B-tree do không tuần tự. So với bigserial (8 bytes), UUID (16 bytes) chiếm gấp đôi dung lượng và chậm hơn khoảng 20-30% trong index operations. Có thể dùng UUID v7 (time-ordered) để cải thiện. - **Lưu ý:** Trong store.go, ID được xử lý dưới dạng `string` (không phải `uuid.UUID`), nghĩa là application layer không kiểm tra định dạng UUID.

short_code **VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL** - **Kiểu:** VARCHAR(10) — chuỗi tối đa 10 ký tự. - **Ràng buộc:** UNIQUE + NOT NULL. - **Ý nghĩa:** Mã rút gọn dùng trong URL redirect, ví dụ `https://short.url/r/abc123`. - **Phân tích:** Độ dài 10 ký tự với base62 (a-z, A-Z, 0-9) cho $62^{10} \approx 8.4 \times 10^{17}$ tổ hợp, quá đủ cho hầu hết ứng dụng. Mã được tạo bởi `NewShortCodeGenerator()` (không đọc được source, nhưng thường là random base62). - **UNIQUE quan trọng:** Đảm bảo không có hai URL có cùng short_code — yêu cầu bắt buộc cho redirect.

original_url **TEXT NOT NULL** - **Kiểu:** TEXT (không giới hạn độ dài trong PostgreSQL, tối đa 1GB). - **Ràng buộc:** NOT NULL. - **Ý nghĩa:** URL gốc cần redirect đến. - **Lưu ý:** Không có ràng buộc CHECK để kiểm tra định dạng URL. Application layer chịu trách nhiệm validate.

user_id **UUID NOT NULL** - **Kiểu:** UUID. - **Ràng buộc:** NOT NULL. - **Ý nghĩa:** Tham chiếu logical đến `users.id` từ user-service. - **Lưu ý quan trọng:** Đây là **foreign key logic**, không có ràng buộc vật lý. PostgreSQL không đảm bảo `user_id` tồn tại trong database user-service. Nếu user bị xóa, các URL của user đó vẫn tồn tại (orphan records). Đây là trade-off có chủ ý của Database-per-Service pattern.

user_email **TEXT NOT NULL DEFAULT ''** - **Kiểu:** TEXT. - **Ràng buộc:** NOT NULL DEFAULT ''. - **Lịch sử:** Cột này được THÊM SAU qua `ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS` (dòng 12). Ban đầu schema không có cột này. - **Mục đích:** Denormalization — lưu email của user ngay trong bảng urls để: - Tránh phải gọi user-service API khi cần gửi notification. - Cho phép outbox event chứa email để notification service gửi thông báo. - Phục vụ anonymous URL creation (`HandleShortenAnon`) khi user chưa đăng nhập. - **Denormalization penalty:** Dữ liệu có thể inconsistent nếu user đổi email. Tuy nhiên, trong dự án này chưa có chức năng đổi email, nên đây là quyết định chấp nhận được.

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() - **Kiểu:** TIMESTAMPTZ (timestampz = timestamp with time zone, 8 bytes). - **Giá trị mặc định:** now() — thời gian hiện tại theo múi giờ của server. - **Ý nghĩa:** Lưu thời điểm URL được tạo. Dùng cho pagination (ORDER BY created_at DESC) và hiển thị.

expires_at TIMESTAMPTZ NULL - **Kiểu:** TIMESTAMPTZ, nullable. - **Giá trị mặc định:** NULL (không có hạn sử dụng). - **Ý nghĩa:** Thời gian URL tự động hết hạn. Sau thời gian này, URL sẽ không redirect được. - **Xử lý trong store.go:** Các query FindByUserID kiểm tra (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()) để lọc URL còn hiệu lực.

is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true - **Kiểu:** BOOLEAN. - **Giá trị mặc định:** true. - **Ý nghĩa:** Soft-delete — cho phép deactivate URL mà không xóa dữ liệu. Khi user "xóa" URL, thực chất là SET is_active = false. - **Xử lý trong store.go:** Deactivate function: UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2 AND is_active = true. Query có kiểm tra is_active = true (idempotent — gọi nhiều lần không lỗi) và user_id = \$2 (bảo vệ — chỉ chủ sở hữu mới deactivate được).

3.1.2. Nhận Xét Schema

- **Thiếu CHECK constraint:** Không có ràng buộc kiểm tra original_url bắt đầu với http:// hoặc https://.
- **Thiếu foreign key:** user_id không có FK reference — đây là lựa chọn kiến trúc có chủ đích.
- **Thiếu unique constraint trên (user_id, short_code):** Cho phép user tạo nhiều URL với cùng short_code? Thực tế short_code là UNIQUE global, nên không thể. Một unique constraint composite (user_id, short_code) là thừa.
- **user_email denormalization:** Có thể gây data inconsistency, nhưng là trade-off hợp lý.
- **expires_at nullable:** Tốt cho UX — URL không có hạn sử dụng là trường hợp phổ biến.

3.2. Bảng outbox — URL Service (Transactional Outbox)

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS outbox (  
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  event_type  TEXT          NOT NULL,  
  payload     JSONB         NOT NULL,  
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),  
  locked_until TIMESTAMPTZ   NULL,  
  published_at TIMESTAMPTZ   NULL  
);  
ALTER TABLE outbox ADD COLUMN IF NOT EXISTS locked_until TIMESTAMPTZ NULL;
```

3.2.1. Transactional Outbox Pattern

Đây là bảng quan trọng cho reliable event publishing. Pattern hoạt động như sau:

1. **Atomic write:** Khi url-service tạo URL mới, nó INSERT vào bảng `urls` VÀ `outbox` trong cùng một database transaction. Nếu INSERT URL thất bại, outbox record cũng rollback.
2. **Async poller:** Outbox coordinator (`outboxCoordinator.Run(ctx)` trong `main.go`) chạy background goroutine, thường xuyên query bảng `outbox` để tìm các record chưa published.
3. **Publish:** Coordinator publish event lên RabbitMQ, sau đó đánh dấu `published_at`.
4. **At-least-once:** Nếu coordinator crash sau publish, record vẫn chưa được đánh dấu published, sẽ được publish lại (at-least-once semantics).

3.2.2. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Tương tự bảng `urls`.

`event_type TEXT NOT NULL` - Kiểu: TEXT (không giới hạn, nhưng thực tế ngắn như "url.created", "url.deleted"). - Ý nghĩa: Routing key để RabbitMQ consumer biết xử lý event này như thế nào. - Các event type từ `shared/events.go`: - "url.created" — URL mới được tạo - "url.clicked" — URL được click - "url.deleted" — URL bị xóa - "milestone.reached" — URL đạt milestone clicks

`payload JSONB NOT NULL` - Kiểu: JSONB (binary JSON, hiệu quả hơn JSON text). - Ý nghĩa: Toàn bộ event struct được serialize thành JSON. Ví dụ `URLCreatedEvent` chứa `short_code`, `original_url`, `user_id`, `user_email`, `expires_at`. - JSONB ưu điểm: Cho phép query vào bên trong document (ví dụ: `payload->'short_code'`), hỗ trợ indexing GIN. Nhưng trong outbox pattern, JSONB chỉ được dùng như blob storage — không cần query vào payload. Dùng JSONB thay vì BYTEA vì con người có thể đọc được và dễ debug.

`created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()` - Dùng cho ordering — outbox coordinator lấy record cũ nhất trước (ORDER BY `created_at` ASC).

`locked_until TIMESTAMPTZ NULL` - **Mục đích:** Lock lease cho multi-replica worker. Khi có nhiều replicas của url-service (scale=3), mỗi replica chạy outbox coordinator riêng. Cơ chế locking ngăn nhiều coordinator xử lý cùng một record. - **Cách hoạt động:** 1. Coordinator query FOR UPDATE SKIP LOCKED để claim record. 2. SET `locked_until` = `now()` + interval '30 seconds'. 3. Xử lý record (publish lên RabbitMQ). 4. SET `published_at` = `now()` (hoặc release lock nếu thất bại). 5. Nếu coordinator crash, lock tự động hết hạn sau 30 giây, coordinator khác sẽ pick up record. - **Cột được thêm sau** qua ALTER TABLE (dòng 30) — ban đầu chưa có cơ chế locking.

`published_at TIMESTAMPTZ NULL` - NULL = chưa published. Non-NULL = đã publish thành công. - Dùng để lọc record trong partial index.

3.2.3. FetchUnpublished Query (outbox_store.go)

Query phức tạp nhất trong toàn bộ dự án, sử dụng CTE (Common Table Expression) với FOR UPDATE SKIP LOCKED:

```
WITH claimed AS (  
    SELECT id  
    FROM outbox  
    WHERE published_at IS NULL  
        AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())  
    ORDER BY created_at ASC  
    LIMIT $1  
    FOR UPDATE SKIP LOCKED  
)  
UPDATE outbox o  
SET locked_until = now() + interval '30 seconds'  
FROM claimed  
WHERE o.id = claimed.id  
RETURNING o.id, o.event_type, o.payload, o.created_at, o.locked_until, o.published_at
```

Phân tích chi tiết: - **CTE `claimed`**: Chọn các record chưa published, chưa bị lock hoặc lock đã hết hạn. Sắp xếp theo `created_at` ASC (FIFO). Giới hạn số lượng. - **FOR UPDATE SKIP LOCKED**: Khóa các dòng được chọn để xử lý, nhưng BỎ QUA các dòng đang bị khóa bởi transaction khác (SKIP LOCKED). Đây là cơ chế chính cho multi-replica coordination. - **UPDATE ... RETURNING**: Update `lock_until` và trả về toàn bộ record. Một statement duy nhất, atomic.

3.3. Bảng `clicks` — Analytics Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clicks (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    short_code TEXT NOT NULL,  
    clicked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
    ip_hash TEXT NOT NULL,  
    user_agent TEXT NOT NULL DEFAULT '',  
    referer TEXT NULL  
);
```

3.3.1. Extension `pgcrypto`

- `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto` — cung cấp hàm băm mật mã như `gen_random_uuid()`, `digest()`, v.v.
- Tuy nhiên, `gen_random_uuid()` đã có sẵn trong PostgreSQL 16 (từ PG 13), việc dùng `pgcrypto` là không cần thiết cho UUID generation nhưng được giữ lại để tương thích ngược.

3.3.2. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Tương tự các bảng khác.

`short_code TEXT NOT NULL` - Kiểu: TEXT (so với VARCHAR(10) ở bảng urls). Không giới hạn độ dài. - Ý nghĩa: Short code của URL được click. Cho phép TEXT dài hơn VARCHAR(10) — có thể dùng cho future short code formats. - **Lưu ý:** Không có ràng buộc khóa ngoại đến urls.short_code vì đây là cross-service reference.

`clicked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL` - Thời điểm click xảy ra. Không có DEFAULT — giá trị được truyền từ application layer (URLClickedEvent.OccurredAt). - Dùng cho time-series analysis (count by hour/day/week/month).

`ip_hash TEXT NOT NULL` - Băm của địa chỉ IP người dùng, sử dụng salt từ config `IP_HASH_SALT`. - Mục đích: Ẩn danh hóa IP để tuân thủ GDPR/Privacy regulations. Có thể phát hiện click trùng lặp mà không lưu IP gốc. - **Lưu ý:** `ip_hash` có thể được dùng để approximate unique visitors (COUNT DISTINCT ip_hash), nhưng không chính xác tuyệt đối do hash collision.

`user_agent TEXT NOT NULL DEFAULT ''` - User-Agent header từ trình duyệt. Dùng cho phân tích thiết bị, trình duyệt. - DEFAULT "" cho trường hợp không có User-Agent (API calls, bots).

`referrer TEXT NULL` - HTTP Referrer header. Nullable — có thể không có referrer (direct visit, bookmark). - Dùng cho top referers analysis.

3.3.3. Phân Tích Chiến Lược Lưu Trữ

Bảng `clicks` có tốc độ ghi cao nhất — mỗi redirect là một INSERT. Một số vấn đề tiềm ẩn: - **Không có partition:** Trong production, bảng này sẽ rất lớn. Thiếu time-based partitioning (ví dụ: `click_2026_07`) sẽ gây chậm query và khó khăn trong archive. - **Không có TTL:** Không có cơ chế tự động xóa dữ liệu cũ. Click data thường chỉ cần cho 30-90 ngày gần nhất. - **Không có retention policy:** Cần có chiến lược archive (chuyển sang cold storage) cho dữ liệu cũ.

3.4. Bảng `milestones` — Analytics Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS milestones (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  short_code TEXT NOT NULL,  
  milestone INT NOT NULL,  
  triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),  
  UNIQUE(short_code, milestone)  
);
```

3.4.1. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Surrogate key.

`short_code TEXT NOT NULL` - Short code của URL đạt milestone.

`milestone INT NOT NULL` - Số click milestone. Các giá trị: 100, 1000, 10000, v.v. - Không có CHECK constraint — application layer định nghĩa milestone values.

`triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()` - Thời điểm milestone đạt được.

`UNIQUE(short_code, milestone)` - Đảm bảo mỗi milestone chỉ được ghi nhận một lần cho mỗi URL. Nếu click thứ 100 đến lần thứ hai (do data replay), INSERT sẽ bỏ qua (ON CONFLICT DO NOTHING).

3.4.2. Milestone Check Logic (store.go)

```
milestoneExistsSQL = `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code
= $1 AND milestone = $2)`
insertMilestoneSQL = `
    INSERT INTO milestones (short_code, milestone)
    VALUES ($1, $2)
    ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING
`
```

Logic: Sau khi insert click, kiểm tra tổng số clicks có đạt milestone không. Nếu đạt, INSERT milestone (với ON CONFLICT DO NOTHING để đảm bảo idempotent). Sau đó publish MilestoneReachedEvent.

3.5. Bảng `processed_events` — Analytics Service (Idempotency)

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS processed_events (
    event_id TEXT PRIMARY KEY,
    processed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

3.5.1. Phân Tích

Mục đích: Idempotency table để đảm bảo mỗi event chỉ được xử lý một lần.

RabbitMQ cung cấp at-least-once delivery — trong trường hợp network issue, consumer crash, hoặc auto-ack timeout, cùng một message có thể được deliver nhiều lần. Bảng `processed_events` giải quyết vấn đề này:

1. **Receive event** từ RabbitMQ.
2. **Check processed_events:** `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM processed_events WHERE event_id = $1)`.
3. **Nếu tồn tại:** Skip (duplicate event, ack và bỏ qua).
4. **Nếu không:** `INSERT INTO processed_events (event_id)` và xử lý event, trong cùng transaction.

`event_id TEXT PRIMARY KEY` - Dùng TEXT làm PK thay vì UUID. Event ID là UUID string từ `BaseEvent.EventID`. - Không cần DEFAULT — giá trị đến từ event.

`processed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()` - Thời điểm event được xử lý.

3.5.2. Phân Tích Hiệu Năng

- Bảng này sẽ lớn dần theo thời gian (mỗi event để lại một dòng). Cần TTL cleanup.
- PK trên `event_id` cho phép kiểm tra tồn tại rất nhanh (index lookup).
- Có thể dùng `pg_cron` hoặc application-layer cleanup job để xóa dòng cũ hơn N ngày.

3.6. Bảng `notifications` — Notification Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notifications (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL,
    event_type TEXT NOT NULL,
    payload JSONB NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'sent',
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    sent_at TIMESTAMPTZ NULL
);
```

3.6.1. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Surrogate key.

`user_id UUID NOT NULL` - User nhận notification. Logical reference đến `users.id`.

`event_type TEXT NOT NULL` - Loại event kích hoạt notification (`url.created`, `milestone.reached`, `url.deleted`).

payload JSONB NOT NULL - Dữ liệu event đầy đủ. Cho phép notification service hiển thị thông tin mà không cần gọi service khác.

status TEXT NOT NULL DEFAULT 'sent' - Trạng thái notification. - Giá trị: 'pending' (mới tạo, chưa gửi), 'sent' (đã gửi thành công). - DEFAULT là 'sent' — hơi lạ, vì ứng dụng set status = 'pending' khi INSERT. - **Thiếu constraint:** Nên có CHECK(status IN ('pending', 'sent', 'failed')) để tránh dữ liệu không hợp lệ.

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() - Thời điểm notification được tạo.

sent_at TIMESTAMPTZ NULL - Thời điểm email được gửi (mock). NULL nếu chưa gửi.

3.6.2. Transaction Logic (store.go)

InsertNotification dùng transaction với hai bước: 1. INSERT INTO notifications (... , status = 'pending') ... RETURNING id, created_at 2. Gửi email (mock log: `s.log.Info("mock email sent", ...)`) 3. UPDATE notifications SET status = 'sent', sent_at = now() WHERE id = \$1 4. COMMIT

Nếu step 2 thất bại, transaction rollback, notification không được lưu. Điều này đảm bảo tính nhất quán — chỉ lưu notification khi email đã gửi thành công (dù thực tế là mock).

3.7. Bảng `users` — User Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    password_hash TEXT NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

3.7.1. Phân Tích Từng Cột

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() - Surrogate key.

email TEXT UNIQUE NOT NULL - Email người dùng. UNIQUE đảm bảo mỗi email chỉ đăng ký một tài khoản. - **Thiếu validation:** Không có CHECK constraint kiểm tra định dạng email. Application layer xử lý validation. - **Thiếu lowercasing:** Email trong PostgreSQL phân biệt HOA/thường. `User@Example.com` và `user@example.com` là hai email khác nhau. Application layer nên lowercasing trước khi insert.

password_hash TEXT NOT NULL - Hash của mật khẩu (dùng bcrypt với configurable cost factor). - Không lưu plaintext password — đúng best practice. - **Độ dài:** TEXT không giới hạn, bcrypt hash ~60 ký tự. Có thể dùng VARCHAR(255) để chặt chẽ hơn.

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() - Thời điểm đăng ký.

3.7.2. Unique Violation Handling (store.go)

```
func isPgUniqueViolation(err error) bool {
    var pgErr *pgconn.PgError
    if errors.As(err, &pgErr) {
        return pgErr.Code == "23505"
    }
    return strings.Contains(err.Error(), "duplicate key")
}
```

Xử lý lỗi Postgres error code "23505" (unique_violation) để trả về `ErrDuplicateEmail`. Có fallback với string matching cho trường hợp error không phải dạng `*pgconn.PgError`.

4. Phân Tích Chi Tiết 19 Định Nghĩa Chỉ Mục

4.1. Primary Key Indexes (7 Chỉ Mục)

Mỗi bảng có PRIMARY KEY, tự động tạo unique B-tree index. Không có ngoại lệ.

Bảng	PK Column(s)	Index Name (auto)	Loại
urls	id	urls_pkey	B-tree unique
outbox	id	outbox_pkey	B-tree unique
clicks	id	clicks_pkey	B-tree unique
milestones	id	milestones_pkey	B-tree unique
processed_events	event_id	processed_events_pkey	B-tree unique
notifications	id	notifications_pkey	B-tree unique
users	id	users_pkey	B-tree unique

Tổng số: 7 PK indexes (luôn hiện hữu trong mọi bảng PostgreSQL).

Phân tích PK Strategy: - **UUID vs Serial:** Dùng UUID v4 thay vì serial/bigserial. Đây là quyết định kiến trúc quan trọng. - **Ưu điểm UUID:** Distributed generation, không cần DB để sinh ID, an

toàn hơn (không thể đoán số lượng user/URL), mergible databases. - **Nhược điểm UUID:** Lớn hơn (16 bytes vs 8 bytes bigint), chậm hơn do random (B-tree fragmentation), khó debug. -

Fragmentation impact: Với UUID v4 ngẫu nhiên, B-tree index bị fragmentation cao. Mỗi INSERT vào vị trí ngẫu nhiên trong index, gây: - Index bloat (~10-30% overhead) - Write amplification (nhiều page splits) - Cache miss (random access pattern) - **UUID v7:** Là giải pháp — kết hợp timestamp + random, vừa unique vừa time-ordered, giảm fragmentation.

4.2. Inline UNIQUE Constraint Indexes (3 Chỉ Mục)

Các UNIQUE constraint trong CREATE TABLE tự động tạo B-tree index:

Bảng	Cột(s)	Tên Index (auto)	Mục đích
urls	short_code	urls_short_code_key	Đảm bảo short code unique
milestones	(short_code, milestone)	milestones_short_code_milestone_key	Mỗi milestone 1 lần cho mỗi URL
users	email	users_email_key	Mỗi email chỉ đăng ký 1 lần

Tổng số: 3 inline UNIQUE indexes.

4.2.1. `urls_short_code_key` — `urls(short_code)`

- **Query pattern served:** `SELECT ... FROM urls WHERE short_code = $1` (redirect lookup)
- **Đây là index quan trọng nhất** — mỗi redirect là một lookup theo short_code.
- **Composite?** Không — chỉ single column VARCHAR(10). Đủ nhanh cho lookup.
- **Tại sao có cả UNIQUE constraint và CREATE UNIQUE INDEX?** Xem phân tích ở mục 4.3.1.

4.2.2. `milestones_short_code_milestone_key` — `milestones(short_code, milestone)`

- **Query pattern served:** `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code = $1 AND milestone = $2)`
- **Composite:** Cả short_code và milestone trong cùng index.
- **ON CONFLICT DO NOTHING:** Unique constraint được dùng trong upsert.

4.2.3. `users_email_key` — `users(email)`

- **Query pattern served:** `SELECT ... FROM users WHERE email = $1` (login lookup)
- **Single column:** TEXT index. Email unique đảm bảo không trùng lặp.

4.3. Explicit Named Indexes (9 Chỉ Mục)

Chỉ mục được tạo bằng lệnh `CREATE INDEX` / `CREATE UNIQUE INDEX` riêng biệt:

#	Tên Index	Bảng	Cột(s)	WHERE	Loại	File
1	idx_urls_short_code	urls	short_code	—	UNIQUE B-tree	url-service
2	idx_urls_user_id_created	urls	user_id, created_at DESC	—	B-tree composite	url-service
3	idx_outbox_unpublished	outbox	created_at ASC	published_at IS NULL	B-tree partial	url-service
4	idx_outbox_unpublished_unlocked	outbox	created_at ASC	published_at IS NULL AND locked_until IS NULL	B-tree partial	url-service
5	idx_clicks_short_code_time	clicks	short_code, clicked_at DESC	—	B-tree composite	analytics- service
6	idx_clicks_referer	clicks	short_code, referer	referer IS NOT NULL	B-tree partial composite	analytics- service
7	idx_milestones_code_milestone	milestones	short_code, milestone	—	UNIQUE B-tree composite	analytics- service
8	idx_notifications_user_created	notifications	user_id, created_at DESC	—	B-tree composite	notification- service
9	idx_users_email	users	email	—	B-tree	user-service

Tổng số: 9 explicit named indexes.

4.3.1. idx_urls_short_code — url-service (REDUNDANT)

```
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_short_code ON urls(short_code);
```

- **Phân tích redundancy:** Cột `short_code` `VARCHAR(10)` `UNIQUE NOT NULL` trong `CREATE TABLE` đã tạo unique index (system-named). Index này là duplicate hoàn toàn.

- **Tại sao vẫn tạo?** Có thể là để:
- Đặt tên dễ đọc hơn cho EXPLAIN ANALYZE (comment trong SQL: "explicit name for EXPLAIN ANALYZE verification").
- Thói quen của developer.
- **Hậu quả:** PostgreSQL tạo hai unique index trên cùng cột. Điều này gây:
- Lãng phí disk space (mỗi index ~bảng * 0.5-1x).
- Chậm INSERT/UPDATE (phải maintain 2 indexes).
- Không gây lỗi nhưng không tối ưu.
- **Tác động thực tế:** `CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS` — nếu index `idx_urls_short_code` đã tồn tại, bỏ qua. Nhưng index system-named (`urls_short_code_key`) có tên khác. Cả hai đều tồn tại song song.

4.3.2. `idx_urls_user_id_created` — url-service

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_user_id_created
ON urls(user_id, created_at DESC);
```

- **Query pattern served:**

```
sql SELECT ... FROM urls WHERE user_id = $1 AND id < $2 AND is_active = true
AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()) ORDER BY id DESC LIMIT $3
```
- **Design decisions:**
- **Composite (user_id, created_at DESC):** Filter theo `user_id`, sort theo `created_at DESC`.
- **Leading column user_id:** Quan trọng — đặt `user_id` đầu tiên vì WHERE clause lọc theo `user_id`.
- **DESC trong index definition:** Index được sắp xếp DESC ngay từ đầu, tránh phải sort riêng.
- **Thiếu cột trong index:** Query cũng filter `is_active = true` và `expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()`. Các cột này không trong index, PostgreSQL phải:
 1. Dùng index scan trên (`user_id, created_at DESC`).
 2. Filter rows bằng `is_active` và `expires_at` (không index).
- **Có thể cải thiện:** Partial index: `CREATE INDEX ... ON urls(user_id, created_at DESC) WHERE is_active = true AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW())`
- **Pagination:** Keyset pagination với `id < $2` và `ORDER BY id DESC`. Đây là cursor-based pagination, scalable cho số lượng lớn.

4.3.3. `idx_outbox_unpublished` — url-service (Partial Index #1)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL;
```

- **Query pattern served:** `sql SELECT id FROM outbox WHERE published_at IS NULL AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now()) ORDER BY created_at ASC LIMIT $1 FOR UPDATE SKIP LOCKED`
- **Partial index design:**
- **WHERE `published_at IS NULL`:** Chỉ index các row chưa published. Khi `published_at` được set, row tự động khỏi index.
- **Index size nhỏ hơn:** Chỉ chứa unpublished rows (thường là vài chục/thay vì tất cả).
- **`created_at ASC`:** FIFO order — lấy row cũ nhất trước.
- **Redundancy analysis:** Index này chỉ filter `published_at IS NULL`. Query cũng filter `(locked_until IS NULL OR locked_until < now())`. Có index riêng cho unlocked (xem 4.3.4). PostgreSQL có thể dùng index này nếu matching rows có `locked_until` thỏa mãn — cần phải filter thêm. Index thứ hai (4.3.4) chính xác hơn.

4.3.4. `idx_outbox_unpublished_unlocked` — url-service (Partial Index #2)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished_unlocked
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL AND locked_until IS NULL;
```

- **Query pattern served:** Tương tự `idx_outbox_unpublished` nhưng thêm điều kiện `locked_until`.
- **Tại sao có hai partial indexes?**
- `idx_outbox_unpublished`: Phục vụ query cần ALL unpublished rows (kể cả đã lock). Dùng cho monitoring hoặc admin operations.
- `idx_outbox_unpublished_unlocked`: Phục vụ query chỉ cần rows CHƯA bị lock (cho outbox coordinator). Chính xác hơn, index nhỏ hơn.
- **Note:** `locked_until < now()` là inequality condition, không thể dùng index lookup chính xác. Nhưng `locked_until IS NULL` là equality check, index rất hiệu quả.
- **Hai index quá nhiều?** Có thể chỉ cần index thứ hai (unlocked). Index thứ nhất ít được dùng. Nhưng storage cost cho partial index là rất nhỏ.

4.3.5. `idx_clicks_short_code_time` — analytics-service (Composite Index)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_short_code_time
ON clicks(short_code, clicked_at DESC);
```

- **Query patterns served:** `sql SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1 -- total clicks SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1 AND clicked_at`

```
≥ $2 -- clicks since SELECT date_trunc($1, clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS
period, COUNT(*) AS clicks FROM clicks WHERE short_code = $2 GROUP BY period
ORDER BY period ASC -- timeline
```

- **Composite (short_code, clicked_at DESC):**
- **short_code lead:** WHERE lọc theo short_code trước.
- **clicked_at DESC:** ORDER BY mặc định, range query cho time-based filters.
- **Covering index?** Không — index chứa (short_code, clicked_at). Query cũng cần ip_hash, user_agent, referer cho SELECT, nhưng COUNT(*) chỉ cần index (index-only scan nếu may mắn). Tuy nhiên, visibility map phải được vacuum đủ.
- **Query cho Top Referers không dùng index này:** Dùng composite (short_code, referer) partial index (xem 4.3.6).

4.3.6. `idx_clicks_referer` — analytics-service (Partial Composite Index)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_referer
ON clicks(short_code, referer)
WHERE referer IS NOT NULL;
```

- **Query pattern served:** `sql SELECT referer, COUNT(*) AS cnt FROM clicks WHERE short_code = $1 AND referer IS NOT NULL GROUP BY referer ORDER BY cnt DESC LIMIT $2`
- **Partial composite design:**
- **WHERE referer IS NOT NULL:** Loại bỏ rows không có referer — chiếm phần lớn dữ liệu (phần lớn traffic đến từ direct/bookmark). Giảm index size dramatically.
- **Composite (short_code, referer):** short_code cho WHERE filter, referer cho GROUP BY. Index covers hoàn toàn query này (index-only scan).
- **Query là:** Filter short_code, lọc referer IS NOT NULL (đã thỏa mãn WHERE của index), GROUP BY referer. Index đã sort theo (short_code, referer) nên GROUP BY chỉ cần scan.
- **Performance:** Đây là index được tối ưu nhất trong toàn bộ schema — partial, covering, composite, đúng ordering.

4.3.7. `idx_milestones_code_milestone` — analytics-service (REDUNDANT)

```
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_milestones_code_milestone
ON milestones(short_code, milestone);
```

- **Redundancy:** `UNIQUE(short_code, milestone)` trong CREATE TABLE đã tạo unique index (milestones_short_code_milestone_key). Index này là duplicate.
- **Giống idx_urls_short_code:** Cùng pattern — inline UNIQUE + CREATE UNIQUE INDEX.
- **Hai unique index trên cùng columns:** Lãng phí tài nguyên. Nên xóa bỏ một trong hai.

4.3.8. `idx_notifications_user_created` — notification-service (Composite Index)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notifications_user_created
ON notifications (user_id, created_at DESC);
```

- **Query patterns served:**

```
sql SELECT ... FROM notifications WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC,
id DESC LIMIT $2
```

- **Composite (user_id, created_at DESC):**

- **user_id lead:** WHERE filter.

- **created_at DESC:** ORDER BY.

- **Thiếu id:** Query ORDER BY created_at DESC, id DESC. Index chỉ có created_at. PostgreSQL sẽ sort lại theo id cho các row cùng created_at. Có thể cải thiện: `ON notifications (user_id, created_at DESC, id DESC)`.

- **Pagination:** Cursor-based với $(created_at, id) < (SELECT\ created_at, id\ FROM\ \dots)$. Đây là keyset pagination phức tạp hơn (composite cursor).

4.3.9. `idx_users_email` — user-service (REDUNDANT)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_email ON users (email);
```

- **Query pattern served:** `sql SELECT ... FROM users WHERE email = $1`

- **Redundancy:** `email TEXT UNIQUE NOT NULL` trong CREATE TABLE đã tạo unique index (users_email_key). Index `idx_users_email` là duplicate.

- **Note:** Index này là non-unique, khác với unique index từ UNIQUE constraint. Nhưng cả hai đều là B-tree trên cùng cột email. Sự khác biệt duy nhất: unique index kiểm tra uniqueness, non-unique thì không. Cả hai vẫn index cùng dữ liệu.

- **Đây là lỗi design rõ ràng nhất:** Nên xóa `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_email ON users (email)` vì: 1. Tốn disk space. 2. Chậm INSERT/UPDATE. 3. Không mang lại lợi ích gì.

4.4. Tổng Hợp Tất Cả Chỉ Mục

STT	Bảng	Index	Loại	Cột	WHERE	Kích thước	Red
1	urls	urls_pkey (auto)	PK	id	—	Lớn	Không
2	urls	urls_short_code_key (auto)	UNIQUE	short_code	—	Nhỏ	Bị tr
3	urls	idx_urls_short_code	UNIQUE	short_code	—	Nhỏ	Trùng
4	urls	idx_urls_user_id_created	INDEX		—		Không

STT	Bảng	Index	Loại	Cột	WHERE	Kích thước	Redundant
				user_id, created_at DESC		Trung bình	
5	outbox	outbox_pkey (auto)	PK	id	—	Lớn	Không
6	outbox	idx_outbox_unpublished	INDEX	created_at ASC	published_at IS NULL	Rất nhỏ	Không
7	outbox	idx_outbox_unpublished_unlocked	INDEX	created_at ASC	published_at IS NULL AND locked_until IS NULL	Rất nhỏ	Không
8	clicks	clicks_pkey (auto)	PK	id	—	Rất lớn	Không
9	clicks	idx_clicks_short_code_time	INDEX	short_code, clicked_at DESC	—	Rất lớn	Không
10	clicks	idx_clicks_referer	INDEX	short_code, referer	referer IS NOT NULL	Trung bình	Không
11	milestones	milestones_pkey (auto)	PK	id	—	Nhỏ	Không
12	milestones	milestones_short_code_milestone_key (auto)	UNIQUE	short_code, milestone	—	Nhỏ	Bị trùng
13	milestones	idx_milestones_code_milestone	UNIQUE	short_code, milestone	—	Nhỏ	Trùng
14	processed_events	processed_events_pkey (auto)	PK	event_id	—	Trung bình	Không
15	notifications	notifications_pkey (auto)	PK	id	—	Trung bình	Không
16	notifications	idx_notifications_user_created	INDEX	user_id, created_at DESC	—	Trung bình	Không
17	users	users_pkey (auto)	PK	id	—	Nhỏ	Không
18	users	users_email_key (auto)	UNIQUE	email	—	Nhỏ	Bị trùng
19	users	idx_users_email	INDEX	email	—	Nhỏ	Trùng

Tổng quan: - 19 định nghĩa chỉ mục trong SQL - 16 chỉ mục hiệu dụng (3 pairs redundant) - 7 PK indexes (B-tree unique) - 3 inline UNIQUE indexes (B-tree unique) - 9 explicit CREATE INDEX (3 UNIQUE, 6 non-unique) - 3 partial indexes (idx_outbox_unpublished, idx_outbox_unpublished_unlocked, idx_clicks_referer) - 4 composite indexes (idx_urls_user_id_created, idx_clicks_short_code_time, idx_clicks_referer, idx_notifications_user_created) - 3 redundant pairs (urls.short_code, milestones.(short_code,milestone), users.email)

Tác động redundant indexes: - Mỗi redundant index tốn thêm ~bảng-size × 0.5-1x disk space. - INSERT/UPDATE chậm hơn do phải update nhiều indexes hơn. - Với bảng lớn (urls, clicks), tác động đáng kể. - Khuyến nghị: Xóa idx_urls_short_code, idx_milestones_code_milestone, idx_users_email.

4.5. Chiến Lược Index Tổng Thể

4.5.1. Các Pattern Được Sử Dụng

1. Composite Index cho Filter + Sort: - idx_urls_user_id_created(user_id, created_at DESC) — filter user_id, sort created_at. - idx_notifications_user_created(user_id, created_at DESC) — tương tự. - idx_clicks_short_code_time(short_code, clicked_at DESC) — filter short_code, sort clicked_at.

2. Partial Index cho High-Selectivity Filter: - idx_outbox_unpublished — chỉ unpublished rows (phần nhỏ của bảng). - idx_clicks_referer — chỉ rows có referer (phần nhỏ).

3. Partial Composite Index cho Covering Query: - idx_clicks_referer(short_code, referer) WHERE referer IS NOT NULL — covering hoàn toàn cho top referers query.

4. Unique Index cho Data Integrity: - idx_urls_short_code (dù redundant với inline UNIQUE). - idx_users_email (dù redundant).

4.5.2. Các Pattern KHÔNG Được Sử Dụng

1. Covering Index (INCLUDE columns): - PostgreSQL 11+ hỗ trợ CREATE INDEX ... INCLUDE (col1, col2). Không được dùng. - Ví dụ: idx_clicks_short_code_time INCLUDE (ip_hash) cho phép index-only scan.

2. GIN Index cho JSONB: - Dù có cột JSONB (outbox.payload, notifications.payload), không có GIN index. - Không cần — payload chỉ được lưu trữ, không query vào bên trong.

3. Hash Index: - Không dùng Hash index cho equality lookups (short_code, email). - Hash index có thể nhanh hơn B-tree cho WHERE short_code = \$1, nhưng không support range query.

4. BRIN Index: - Block Range INdex phù hợp cho time-series data (clicks.clicked_at). - Với bảng clicks cực lớn, BRIN index có thể nhỏ hơn B-tree ~100x.

5. Partitioning: - Không có table partitioning. clicks là candidate rõ ràng nhất.

5. Chiến Lược Migration

5.1. Tổng Quan Cơ Chế

Dự án sử dụng chiến lược migration tối giản:

Công nghệ: - **Embedded SQL** — file migration.sql được nhúng vào Go binary qua `//go:embed migration.sql`. - **Không dùng migration tool** (golang-migrate, goose, flyway, v.v.). - **Mỗi service tự chạy migration riêng** khi khởi động. - **Một file SQL duy nhất** cho mỗi service.

Cách thực thi:

```
//go:embed migration.sql
var migrationSQL string

func main() {
    // ...
    if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
        log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
        os.Exit(1)
    }
    // ...
}
```

5.2. Phân Tích Mã Nguồn Migration

5.2.1. URL Service `main.go:44`

```
if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
    log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
    os.Exit(1)
}
```

- Dùng `pool.Exec` (không transaction wrapper).
- Mặc dù migration có nhiều câu lệnh, PostgreSQL's autocommit mode sẽ chạy từng câu riêng lẻ. Nếu câu 2 thất bại, câu 1 vẫn được commit.
- **Thiếu transaction:** Nên dùng `BEGIN; ... COMMIT;` trong migration SQL hoặc dùng `pool.Begin(ctx)` trong Go.

5.2.2. Analytics Service migrations.go:15

```
func runMigrations(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, log *slog.Logger)
error {
    if _, err := pool.Exec(ctx, analyticsSchema); err != nil {
        return fmt.Errorf("run analytics migrations: %w", err)
    }
    log.Info("analytics migrations applied")
    return nil
}
```

- Cùng pattern với url-service.
- Tạo function `runMigrations` riêng thay vì inline trong main.

5.2.3. Idempotency (IF NOT EXISTS)

Tất cả các câu lệnh DDL đều dùng `IF NOT EXISTS`:

- `CREATE TABLE IF NOT EXISTS ...` — 7 bảng
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS ...` — 9 lần
- `CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS ...` — 3 lần
- `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS ...` — 2 lần
- `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto` — 2 lần

Điều này cho phép migration chạy nhiều lần mà không gây lỗi (idempotent).

5.3. Điểm Yếu Của Chiến Lược Hiện Tại

5.3.1. Không Có Rollback

- **Không có migration down:** Khi deploy schema mới, không thể rollback schema cũ.
- Nếu migration gây lỗi, giải pháp duy nhất là fix migration và deploy lại — database đã ở trạng thái không xác định.
- Ví dụ: Nếu thêm cột NOT NULL không có DEFAULT, INSERT có thể fail.
- **Khắc phục:** Trong production, luôn dùng ADD COLUMN với DEFAULT, sau đó ALTER để set NOT NULL.

5.3.2. Không Có Ordering / Versioning

- **Không có migration versions:** Mỗi service chỉ có một file migration.sql duy nhất. Không thể biết migration nào đã chạy, migration nào là mới.
- **Không thể migrate incremental:** Nếu cần thay đổi schema sau này, phải sửa file migration.sql hiện tại. Khi chạy lại trên production database, các lệnh CREATE TABLE sẽ bỏ qua (IF NOT EXISTS), nhưng các lệnh mới thêm (ALTER TABLE) sẽ chạy lần đầu.

- **Phụ thuộc vào IF NOT EXISTS:** Chiến lược này không scale — sau 10 thay đổi, file migration.sql sẽ rất dài và khó maintain.

5.3.3. Không Có Schema Validation

- **Không kiểm tra schema hiện tại:** Migration chỉ chạy SQL mù quáng, không kiểm tra schema có khớp với expected schema không.
- **Không có schema hash:** Không thể detect schema drift (thay đổi thủ công bởi DBA).
- **No dry-run:** Không thể kiểm tra migration trên staging trước.

5.3.4. Thiếu Migration Framework

So với các tool chuyên dụng (golang-migrate, goose):

Tính năng	Hiện tại	golang-migrate
Versioning	✗	✓ Up/down versions
Ordering	✗	✓ Sequential by timestamp
Rollback	✗	✓ Down migration
Dry-run	✗	✓ Preview
Dirty state detection	✗	✓ Track failed migrations
Multiple drivers	✓ PostgreSQL	✓ PostgreSQL, MySQL, SQLite, etc.
Embedding	✓ go:embed	✓ go:embed or filesystem

5.3.5. Khuyến Nghị Cải Thiện

1. **Thêm versioning:** Dùng golang-migrate hoặc goose.
 2. **Transaction cho migration:** Bọc toàn bộ migration trong transaction.
 3. **Separate concerns:** Tách schema creation và data migration.
 4. **CI/CD check:** Migration phải được kiểm tra trên staging database clone trước khi deploy production.
 5. **Monitoring:** Thêm logging và metrics cho migration duration và failure rate.
-

6. CRUD Operations và Data Ownership Matrix

6.1. URL Service — Bảng `urls`

Operation	SQL	Function	Layer	Transaction
Create	<code>INSERT INTO urls (id, short_code, original_url, user_id, user_email, created_at, expires_at, is_active) VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4, \$5, \$6, \$7, \$8)</code>	<code>Insert</code>	store.go:39	Cần (nhận tx từ caller)
Read by code	<code>SELECT ... FROM urls WHERE short_code = \$1</code>	<code>FindByCode</code>	store.go:45	Không
Read by user (list)	<code>SELECT ... FROM urls WHERE user_id = \$1 AND id < \$2 AND is_active = true AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()) ORDER BY id DESC LIMIT \$3</code>	<code>FindByUserID</code>	store.go:59	Không
Update (deactivate)	<code>UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2 AND is_active = true</code>	<code>Deactivate</code>	store.go:100	Cần (nhận tx từ caller)
Delete	✗ Không có hard delete	—	—	—

Phân tích operations:

1. **Insert** yêu cầu transaction từ caller. Caller (HTTP handler) mở transaction, insert URL + insert outbox trong cùng atomic unit.
2. **FindByCode** không cần transaction — read-only, non-repeatable read không phải vấn đề. - Trả về nil, nil nếu không tìm thấy (dùng `pgx.ErrNoRows` để phân biệt với lỗi thật). - Không có cache layer trong store — caching được xử lý riêng ở handler (Redis cache).
3. **FindByUserID** implement cursor-based pagination: - Parameter `afterID` (cursor) — ID của record cuối cùng của page trước. - Fetch `limit + 1` records để xác định có next page hay không. - Filter: `is_active = true AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW())`. - ORDER BY id DESC — keyset pagination dựa trên UUID (không liên quan đến thời gian thực). - **Lưu ý:** Dùng `id` cho cursor thay vì `created_at` — đơn giản hơn vì id là unique, không cần composite cursor.

4. **Deactivate** (soft delete): - Kiểm tra `user_id` để đảm bảo chỉ chủ sở hữu mới deactivate được. - Kiểm tra `is_active = true` để idempotent. - Return `pgx.ErrNoRows` nếu không có row nào được update (wrong code, wrong user, hoặc đã inactive). - Yêu cầu transaction (caller cũng insert outbox event "url.deleted").

6.2. URL Service — Bảng `outbox`

Operation	SQL	Function	Layer
Create	<code>INSERT INTO outbox (id, event_type, payload, created_at) VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4)</code>	<code>InsertEvent</code>	<code>outbox_store.go:35</code>
Read (fetch unpublished)	<code>CTE: claim + update — WITH claimed AS (...) UPDATE ... RETURNING ...</code>	<code>FetchUnpublished</code>	<code>outbox_store.go:45</code>
Update (mark published)	<code>UPDATE outbox SET published_at = now(), locked_until = NULL WHERE id = \$1 AND published_at IS NULL</code>	<code>MarkPublished</code>	<code>outbox_store.go:81</code>

Phân tích:

1. **InsertEvent** hỗ trợ cả transaction và non-transaction mode (nếu `tx == nil`, dùng `pool.Exec`). Transaction mode dùng khi insert cùng lúc với URL trong cùng atomic operation.
2. **FetchUnpublished** dùng CTE với `FOR UPDATE SKIP LOCKED` — pattern phức tạp nhất. Không cần transaction (cơ chế locking tự xử lý).
3. **MarkPublished** dùng `AND published_at IS NULL` để idempotent. Nếu đã được đánh dấu published, không update gì cả và return `pgx.ErrNoRows`.

6.3. Analytics Service — Bảng `clicks`

Operation	SQL	Function	Layer
Create	<code>INSERT INTO clicks (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer) VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4, \$5)</code>	<code>Insert</code>	<code>store.go:108</code>
Read count	<code>SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = \$1</code>	<code>CountByCode</code>	<code>store.go:122</code>

Operation	SQL	Function	Layer
Read count since	SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = \$1 AND clicked_at ≥ \$2	CountByCodeSince	store.go:126
Read top referers	SELECT referer, COUNT(*) AS cnt FROM clicks WHERE short_code = \$1 AND referer IS NOT NULL GROUP BY referer ORDER BY cnt DESC LIMIT \$2	TopReferers	store.go:130
Read timeline	SELECT date_trunc(\$1, clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS period, COUNT(*) AS clicks FROM clicks WHERE short_code = \$2 GROUP BY period ORDER BY period ASC	TimeLineBuckets	store.go:140
Update	✗ Không có	—	—
Delete	✗ Không có	—	—

Phân tích: - Append-only: Bảng clicks là append-only — không có UPDATE hay DELETE. Điều này tốt cho performance (không page fragmentation do update). - **COUNT(*) trên bảng lớn:** Có thể rất chậm. PostgreSQL COUNT() cần *full index scan* hoặc *sequential scan*. Với bảng tỷ dòng, COUNT có thể mất hàng phút. - **Giải pháp tiềm năng:*** - Materialized view cập nhật định kỳ. - Click count lưu trong Redis (cache trong url-service đã có Redis). - Approximate count (HyperLogLog, PostgreSQL extension). - Time-bucketed counting table.

6.4. Analytics Service — Bảng milestones

Operation	SQL	Function	Layer
Read	SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code = \$1 AND milestone = \$2)	HasMilestone	store.go:156
Create	INSERT INTO milestones (short_code, milestone) VALUES (\$1, \$2) ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING	Insert	store.go:160

- Insert dùng ON CONFLICT DO NOTHING — idempotent.
- Yêu cầu transaction (caller quản lý transaction xử lý event).

6.5. Analytics Service — Bảng `processed_events`

Operation	SQL	Function	Layer
Read	<code>SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM processed_events WHERE event_id = \$1)</code>	<code>Exists</code>	store.go:173
Create	<code>INSERT INTO processed_events (event_id) VALUES (\$1) ON CONFLICT (event_id) DO NOTHING</code>	<code>Insert</code>	store.go:177

- Idempotency table. ON CONFLICT DO NOTHING trên PK (event_id).
- Yêu cầu transaction.

6.6. Notification Service — Bảng `notifications`

Operation	SQL	Function	Layer
Create + Update	Transaction: INSERT status='pending' → mock email → UPDATE status='sent'	<code>InsertNotification</code>	store.go:75
Read (list)	<code>SELECT ... FROM notifications WHERE user_id = \$1 AND (created_at, id) < (SELECT ...) ORDER BY created_at DESC, id DESC LIMIT \$3</code>	<code>ListByUser</code>	store.go:113

Phân chi tiết `InsertNotification`:

```
tx, err := s.pool.Begin(ctx)
// ... INSERT ... RETURNING id, created_at (status = 'pending')
// ... mock email ...
// ... UPDATE SET status = 'sent', sent_at = now()
// ... tx.Commit()
```

- Transaction đảm bảo: notification được lưu KHI VÀ CHỈ KHI email đã gửi thành công.
- Status flow: `pending` → `sent`.
- Lưu ý: `defer tx.Rollback(ctx)` + `committed` flag — nếu có panic hoặc lỗi, tự động rollback.

`ListByUser` pagination:

```
-- Cursor-based với composite cursor:
AND (created_at, id) < (
    SELECT created_at, id FROM notifications WHERE id = $2 AND user_id = $1
)
```

- Composite cursor (created_at, id) — cần thiết vì created_at không unique.
- Sắp xếp: `ORDER BY created_at DESC, id DESC` — ổn định, deterministic.

6.7. User Service — Bảng users

Operation	SQL	Function	Layer
Create	INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES (\$1, \$2) RETURNING id, email, password_hash, created_at	Insert	store.go:35
Read by email	SELECT id, email, password_hash, created_at FROM users WHERE email = \$1	FindByEmail	store.go:57
Update	✗ Không có (password reset, email change chưa implement)	—	—
Delete	✗ Không có	—	—

Phân tích: - **RETURNING** trong INSERT — lấy toàn bộ record sau khi insert, tránh phải SELECT lại. - **FindByEmail** — equality lookup, dùng unique index trên email. - **Thiếu operations:** Không có update profile, change password, delete account. Scope MVP.

6.8. Data Ownership Matrix


Entity	Owned By	Stored In	Referenced By (logical)	Sync Method
User	user-service	userdb.users	urls.user_id, notifications.user_id	Eventual (via RabbitMQ)
URL	url-service	urldb.urls	clicks.short_code, milestones.short_code	Eventual (via API)
Click	analytics-service	analyticsdb.clicks	—	—
Notification	notification-service	notificationdb.notifications	—	—
Outbox	url-service	urldb.outbox	—	—
Milestone	analytics-service	analyticsdb.milestones	—	—
Processed Event	analytics-service	analyticsdb.processed_events	—	—

Nguyên tắc: - Mỗi service là single source of truth cho dữ liệu của mình. - Cross-service references là logical — không có FK constraint. - Dữ liệu được đồng bộ qua RabbitMQ events. - Cache (Redis) có thể lưu dữ liệu từ nhiều service nhưng không phải source of truth.

7. Cross-Service Data Access Patterns

7.1. Event-Driven Communication (RabbitMQ)

Kiến trúc giao tiếp chính giữa các service:



Flow chi tiết — URL Created:

- HTTP Request** → Gateway → URL Service `POST /shorten`
- URL Service:** - `BEGIN TRANSACTION` - `INSERT INTO urls (...)` - `INSERT INTO outbox (event_type='url.created', payload={...})` - `COMMIT`
- Outbox Coordinator** (background goroutine): - Poll outbox table (mỗi ~1-5 giây) - Publish event to RabbitMQ exchange - `UPDATE outbox SET published_at = now()`
- Analytics Service Consumer:** - Nhận event từ RabbitMQ - Check `processed_events` (idempotency) - Process (không có click data cho `url.created` — chỉ lưu event để futures) - `INSERT INTO processed_events (event_id)`
- Notification Service Consumer:** - Nhận event từ RabbitMQ - `INSERT INTO notifications (user_id, event_type, payload)` - Mock gửi email: `s.log.Info("mock email sent", "to", userEmail, "type", event_type)` - `UPDATE notifications SET status = 'sent', sent_at = now()`

Flow chi tiết — URL Clicked:

1. **HTTP Request** → Gateway (nginx) → URL Service `GET /{code}`
2. **URL Service:** - Lookup short_code in DB (hoặc Redis cache) - Redirect HTTP 301/302 đến original_url - Publish URLClickedEvent đến RabbitMQ (qua Outbox)
3. **Analytics Service Consumer:** - Receive URLClickedEvent - INSERT INTO clicks (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer) - Check milestone: `SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1` - Nếu đạt milestone (100, 1000, ...): INSERT INTO milestones + publish MilestoneReachedEvent
4. **Notification Service:** - Receive MilestoneReachedEvent - INSERT INTO notifications + mock email

7.2. Synchronous Communication (HTTP API)

Gateway Service đóng vai trò API gateway, gọi synchronous qua HTTP:

```
Client → Gateway → URL Service (REST API)
                        → Analytics Service (REST API)
                        → User Service (REST API)
                        → Notification Service (REST API)
```

- **GET /urls** — Gateway gọi URL Service `GET /urls` → response với URLs list.
- **GET /stats/{code}** — Gateway gọi Analytics Service `GET /stats/{code}` → response với stats.
- **POST /register** — Gateway gọi User Service `POST /register`.
- **GET /notifications** — Gateway gọi Notification Service `GET /notifications`.

7.3. Event Types (shared/events.go)

EventTypeURLCreated	= "url.created"	→ Notification Service
EventTypeURLClicked	= "url.clicked"	→ Analytics Service
EventTypeURLDeleted	= "url.deleted"	→ Notification Service
EventTypeMilestoneReached	= "milestone.reached"	→ Notification Service

Phân tích: - `url.created` → Chỉ notification service consume. Analytics service có thể ignore hoặc subscribe sau này. - `url.clicked` → Analytics service consume để ghi click data. - `url.deleted` → Notification service consume để thông báo. - `milestone.reached` → Notification service consume để chúc mừng.

7.4. Cross-Service Reference Resolution

Khi cần dữ liệu từ service khác, các pattern được dùng:

- 1. **Denormalization (URL Service):** `urls.user_email` lưu email của user — không cần gọi user-service khi cần email cho notification.
- 2. **API Composition (Gateway):** Gateway gọi nhiều service để gom dữ liệu cho response.
- 3. **Event-Driven Replication:** Dữ liệu được đồng bộ qua RabbitMQ (ví dụ: `user_id` và `user_email` trong `URLCreatedEvent`).
- 4. **Cache (Redis):** url-service cache `short_code` → `original_url` trong Redis, giảm tải DB.

8. Docker Compose DB Configuration

8.1. Cấu Hình Chi Tiết

```
# Từ docker-compose.yml
url_db:
  image: postgres:16-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: urldb
    POSTGRES_USER: urluser
    POSTGRES_PASSWORD: urlpass
  ports:
    - "5432:5432"
  volumes:
    - url_db_data:/var/lib/postgresql/data
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U urluser -d urldb"]
    interval: 5s
    timeout: 5s
    retries: 10
    start_period: 10s
```

4 container giống hệt nhau với 4 cấu hình khác nhau:

Container	Host Port	Container Port	User	Password	Database	Volume
url_db	5432	5432	urluser	urlpass	urldb	url_db_data
analytics_db	5433	5432	analyticsuser	analyticspass	analyticsdb	analytics_db_data
user_db	5434	5432	useruser	userpass	userdb	user_db_data
notification_db	5435	5432	notificationuser	notificationpass	notificationdb	notification_db_data

8.2. Phân Tích Host Port Mapping

Mỗi container DB map ra host port riêng (5432-5435): - **Phát triển local:** Cho phép developer kết nối trực tiếp bằng `psql -h localhost -p 5433 -U analyticsuser -d analyticsdb`.

Adminer UI: Có service adminer trên port 8090, cho phép quản lý tất cả databases qua web UI.

Security: Port mapping chỉ cần cho development. Trong `docker-compose.scale.yml`, host ports được reset (bỏ) cho production-like environment.

8.3. Named Volumes

Mỗi database có volume riêng:

```
volumes:
  url_db_data:
  analytics_db_data:
  user_db_data:
  notification_db_data:
```

- **Docker managed volumes** — dữ liệu tồn tại ngay cả khi container bị xóa.
- **Location mặc định:** `/var/lib/docker/volumes/...` (Linux).
- **Không có bind mount:** Dùng volume driver mặc định (local). Không thể dễ dàng backup bằng cách copy folder — phải dùng `docker run --rm -v url_db_data:/data alpine tar czf /backup.tar.gz /data`.

8.4. Health Checks

Mỗi DB container có health check với: - **Command:** `pg_isready -U [user] -d [dbname]` — kiểm tra PostgreSQL ready để accept connections. - **Interval:** 5 giây — kiểm tra thường xuyên. - **Timeout:** 5 giây — mỗi lần kiểm tra tối đa 5 giây. - **Retries:** 10 — cho phép tối đa 10 lần thất bại liên tiếp (50 giây) trước khi đánh dấu unhealthy. - **Start period:** 10 giây — không tính trong retries, cho PostgreSQL khởi động lần đầu.

Services depends_on:

```
depends_on:
  url_db:
    condition: service_healthy
```

Điều này đảm bảo service chỉ bắt đầu khi DB đã ready. Ngăn race condition khi service start trước DB.

8.5. Network

```
networks:
  url-shortener:
    driver: bridge
```

Tất cả container trong cùng bridge network `url-shortener` : - Service connect đến DB bằng hostname container (ví dụ: `url_db:5432`). - DNS resolution do Docker Compose tự động quản lý.
- Chỉ container trong network mới giao tiếp được — cô lập với các Docker network khác.

8.6. Connection Strings (DATABASE_URL)

```
# URL Service
DATABASE_URL: postgres://urluser:urlpass@url_db:5432/urldb?sslmode=disable

# Analytics Service
DATABASE_URL: postgres://analyticsuser:analyticspass@analytics_db:5432/
analyticsdb?sslmode=disable

# User Service
DATABASE_URL: postgres://useruser:userpass@user_db:5432/userdb?sslmode=disable

# Notification Service
DATABASE_URL: postgres://
notificationuser:notificationpass@notification_db:5432/notificationdb?
sslmode=disable
```

- **sslmode=disable**: Chấp nhận được trong internal Docker network (không exposure ra ngoài). Không nên dùng cho production cross-network.
- **Password trong URL**: Security risk nếu URL bị log. User-service có `maskDBSecret()` function che giấu password trong log.

9. PostgreSQL Connection Pooling

9.1. Pool Configuration (db.go - tất cả services)

```
func NewDBPool(ctx context.Context, databaseURL string, log *slog.Logger)
(*pgxpool.Pool, error) {
    cfg, err := pgxpool.ParseConfig(databaseURL)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("parse db url: %w", err)
    }
    cfg.MaxConns = 10
    cfg.MinConns = 2
    pool, err := pgxpool.NewWithConfig(ctx, cfg)
```

```

    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("create pool: %w", err)
    }
    pingCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 10*time.Second)
    defer cancel()
    if err := pool.Ping(pingCtx); err != nil {
        pool.Close()
        return nil, fmt.Errorf("ping db: %w", err)
    }
    return pool, nil
}

```

Tất cả 4 services dùng cấu hình giống hệt nhau:

- **Driver:** `pgx/v5/pgxpool` — connection pool implementation of `jackc/pgx`.
- **MaxConns:** 10 — tối đa 10 connections đến database.
- **MinConns:** 2 — luôn duy trì 2 connections sẵn sàng.
- **Ping timeout:** 10 giây để kiểm tra kết nối khi khởi tạo.

9.2. Phân Tích Pool Configuration

9.2.1. MaxConns = 10

- **Phù hợp?** 10 connections cho URL service (xử lý redirect — I/O bound) là hợp lý.
- **Công thức chung:** $\text{MaxConns} = ((\text{core_count} \times 2) + \text{effective_spindle_count})$. Với application I/O bound, số connections nên cao hơn CPU-bound app.
- **Docker resource:** Nếu container bị giới hạn CPU (ví dụ: 2 CPUs), 10 connections có thể quá nhiều (context switching overhead).
- **Database capacity:** 4 services $\times$ 10 connections = 40 connections tổng cộng. PostgreSQL mặc định `max_connections = 100`. OK cho development nhưng cần monitor cho production.

9.2.2. MinConns = 2

- **Mục đích:** Giữ 2 connections luôn sẵn sàng, giảm latency cho request đầu tiên sau idle period.
- **pgxpool behavior:** Khi pool được tạo, nó spawn 2 connections và kiểm tra health.
- **Resource usage:** 2 idle connections mỗi service $\times$ 4 services = 8 connections luôn open.
- **Trade-off:** Giảm cold-start latency nhưng tiêu tốn tài nguyên DB.

9.2.3. Thiếu Cấu Hình Quan Trọng

pgxpool hỗ trợ nhiều cấu hình không được set:

Config	Current	Default	Recommendation
MaxConnLifetime	Not set (default)	1 hour	Set 30-60 phút để tránh connection leak
MaxConnIdleTime	Not set (default)	30 minutes	Set 5-10 phút để giải phóng idle connections

Config	Current	Default	Recommendation
HealthCheckPeriod	Not set (default)	30 seconds	OK với default
LazyConnect	Not set (default)	false	OK — connect khi khởi tạo
AfterConnect	Not set	nil	Có thể set prepared statements
BeforeClose	Not set	nil	Có thể set cleanup logic

9.2.4. Connection String Options

Chỉ có `sslmode=disable`. Các option khác không được set: - `pool_max_conns=10` — có thể set trong URL thay vì code. - `pool_min_conns=2` — tương tự. - `statement_cache_capacity=256` — prepared statement cache mặc định 256. - `default_query_exec_mode=simple` — mặc định là extended protocol.

9.3. Transaction Handling Pattern

9.3.1. Transaction từ Caller

```
// url-service handler (ví dụ)
func (h *HTTPHandler) HandleShorten(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    tx, _ := h.pool.Begin(r.Context())
    defer tx.Rollback(r.Context())

    h.urlStore.Insert(r.Context(), tx, record)
    h.outboxStore.InsertEvent(r.Context(), tx, outbox)

    tx.Commit(r.Context())
}
```

- **pool.Begin()** — bắt đầu transaction trên connection từ pool.
- **Transaction object (pgx.Tx)** được truyền cho store functions.
- **defer tx.Rollback()** — rollback nếu có panic hoặc lỗi.
- **tx.Commit()** — commit và trả connection về pool.

9.3.2. Transaction trong Store

```
// notification-service store.go
func (s *pgxNotificationStore) InsertNotification(ctx context.Context, rec *NotificationRecord) (*Notification, error) {
    tx, _ := s.pool.Begin(ctx) // Bắt đầu transaction
    defer func() {
        if !committed {
            _ = tx.Rollback(ctx) // Rollback nếu chưa commit
        }
    }()
    // ... INSERT notifications ...
}
```



```
// ... mock email ...
// ... UPDATE notifications SET status='sent' ...
tx.Commit(ctx)           // Commit
}
```

- Transaction được quản lý trong store (không phải caller). Pattern không nhất quán giữa các service.

9.4. So Sánh: database/sql vs pgxpool

Tính năng	database/sql	pgxpool
Driver	Generic interface	PostgreSQL-native
Connection pool	db.SetMaxOpenConns()	Built-in
Prepared statements	Global cache	Per-connection cache
COPY protocol	Không hỗ trợ	Hỗ trợ
LISTEN/NOTIFY	Không hỗ trợ	Hỗ trợ
Type mapping	scan into basic types	Hỗ trợ JSONB, UUID, array native
Performance	~2-3x overhead	Native fast path

Dự án chọn pgxpool — đúng đắn cho PostgreSQL-only stack.

9.5. Pool Monitoring

Không có monitoring code cho pool trong các service hiện tại. Các metric quan trọng nên monitor: - `pool.AcquireCount()` — số connection đã acquire. - `pool.TotalConns()` — tổng connections. - `pool.IdleConns()` — connections idle. - `pool.AcquireDuration()` — thời gian chờ connection.

Các service có Prometheus metrics (`/metrics`) nhưng chưa có pool metrics.

10. Đánh Giá Tổng Thể và Khuyến Nghị

10.1. Điểm Mạnh

1. **Database-per-Service triệt để:** Mỗi service có database riêng, user riêng, volume riêng. Cô lập hoàn hảo.

2. **Transactional Outbox Pattern:** Implement đúng với atomic write + FOR UPDATE SKIP LOCKED + multi-replica safe.
3. **Idempotency:** processed_events table + ON CONFLICT DO NOTHING pattern.
4. **Soft Delete:** is_active column cho phép "xóa" URL mà không mất dữ liệu.
5. **Migration idempotent:** IF NOT EXISTS pattern cho phép chạy migration nhiều lần.
6. **Composite indexes:** Được design tốt với leading column matching WHERE clause.
7. **Partial indexes:** Hiệu quả cho outbox (unpublished rows) và clicks (referrer rows).
8. **Cursor-based pagination:** Keyset pagination scalable hơn OFFSET/LIMIT.
9. **UUID primary keys:** Phù hợp với distributed systems.
10. **Denormalization thông minh:** user_email trong urls bảng giảm cross-service calls.

10.2. Điểm Yếu

10.2.1. Redundant Indexes (Critical)

3 cặp index duplicate: - idx_urls_short_code (duplicate với inline UNIQUE) - idx_milestones_code_milestone (duplicate với inline UNIQUE) - idx_users_email (duplicate với inline UNIQUE)

Impact: Disk space lãng phí, write performance giảm, maintenance overhead.

10.2.2. Migration Strategy (High)

- Không versioning, không rollback, không validation.
- Một file SQL duy nhất — không scale cho nhiều thay đổi.
- Không transaction cho migration.
- Rủi ro cao cho production.

10.2.3. Thiếu Constraints (Medium)

- Không CHECK constraint cho status (notifications), email format (users), URL format (urls).
- Không foreign key (có chủ đích nhưng thiếu documentation).
- Không NOT NULL validation ở DB level (dựa vào application).

10.2.4. Click Table (Medium-High)

- Không partition — bảng lớn nhất nhưng không có time-based partitioning.
- COUNT(*) trên bảng lớn — performance issue tiềm ẩn.
- Không TTL/retention policy.
- Không archive strategy.

10.2.5. Pool Configuration (Low)

- Thiếu MaxConnLifetime và MaxConnIdleTime.
- Pool metrics chưa export.
- Cấu hình giống nhau cho mọi service (không tối ưu riêng).

10.3. So Sánh Với Best Practices

Tiêu chí	Trạng thái	Best Practice
Database per service	✓ Đúng	✓
Migration versioning	✗ Không	golang-migrate / goose
Transactional outbox	✓ Đúng	✓
Idempotent consumers	✓ processed_events	✓
Circuit breaker	✓ Có (monitoring)	✓
Soft delete	✓ is_active	✓
Cursor pagination	✓ id-based	✓
UUID PK	✓ v4 (random)	⚠ Nên dùng v7
Time-series partition	✗ Không	⚠ Cần cho clicks
Index review	✗ 3 duplicate	⚠ Nên cleanup
DB monitoring	✗ Chưa	✓ Nên thêm
Connection pool tuning	⚠ Thiếu config	✓ Nên cấu hình lifetime

10.4. Khuyến Nghị Cụ Thể

Priority 1 (Critical — Performance)

1. Xóa 3 redundant indexes:

```
sql DROP INDEX IF EXISTS idx_urls_short_code; DROP INDEX IF EXISTS  
idx_milestones_code_milestone; DROP INDEX IF EXISTS idx_users_email;
```

2. Thêm covering columns cho composite indexes: sql CREATE INDEX IF NOT EXISTS

```
idx_urls_user_id_created ON urls(user_id, created_at DESC) INCLUDE  
(short_code, original_url, is_active); -- Cho phép index-only scan cho  
FindByUserID query
```

3. Thêm partial index cho active URLs: `sql CREATE INDEX IF NOT EXISTS`

```
idx_urls_active_short_code ON urls(short_code) WHERE is_active = true; --
```

Redirect chỉ cần active URLs

Priority 2 (High — Correctness)

1. **Migration versioning:** Dùng golang-migrate.
2. **Migration transaction:** Bọc toàn bộ migration trong BEGIN/COMMIT.
3. **CHECK constraints:** Thêm validation ở DB level.
4. **processed_events TTL:** Thêm cleanup job (pg_cron hoặc application).

Priority 3 (Medium — Performance)

1. **Click table partitioning:** `sql CREATE TABLE clicks (...) PARTITION BY RANGE (clicked_at); CREATE TABLE clicks_2026_07 PARTITION OF clicks ...;`
2. **Count optimization:** Materialized view cho click counts, cập nhật định kỳ.
3. **UUID v7 migration:** Giảm B-tree fragmentation.

Priority 4 (Low — Maintenance)

1. **Pool config tuning:** Thêm MaxConnLifetime, MaxConnIdleTime.
2. **Pool metrics:** Export pool stats qua Prometheus.
3. **Backup strategy:** Document backup/restore procedure cho 4 databases.

10.5. Kết Luận

Database-per-Service pattern được triển khai tốt trong dự án URL Shortener Microservices. Bốn database riêng biệt với 7 bảng và 19 chỉ mục (16 hiệu dụng) tạo nên nền tảng dữ liệu vững chắc. Transactional Outbox pattern với FOR UPDATE SKIP LOCKED là điểm sáng về kỹ thuật, cho phép reliable event publishing mà không cần distributed transaction.

Tuy nhiên, có 3 vấn đề chính cần giải quyết: (1) redundant indexes gây lãng phí, (2) chiến lược migration thiếu versioning và rollback, (3) thiếu partition cho bảng clicks — bảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Với các cải thiện về index cleanup, migration strategy, và time-series partitioning, hệ thống database sẵn sàng cho production workload.

Tài liệu được tạo tự động dựa trên phân tích mã nguồn. Mọi số liệu về kích thước index và dung lượng là ước tính.

Phân Tích Chi Tiết: Deployment, Docker Compose, Kubernetes, CI/CD và Monitoring

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: Agent AI

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản: 1.0

Mục tiêu: Phân tích toàn diện hệ thống triển khai, từ Docker Compose cho môi trường phát triển đến Kubernetes cho sản xuất, CI/CD pipeline, và toàn bộ stack monitoring (Prometheus, Grafana, Loki, Promtail).

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc Triển Khai
- Docker Compose — Môi Trường Phát Triển - 2.1. Danh Sách 21 Containers - 2.2. Images và Tags - 2.3. Port Mapping - 2.4. Networks - 2.5. Volumes - 2.6. Depends On và Điều Kiện Khởi Động - 2.7. Environment Variables - 2.8. Healthchecks - 2.9. Restart Policies
- Dockerfiles — Multi-Stage Build - 3.1. Go Services Dockerfiles - 3.2. Gateway Dockerfile - 3.3. Frontend Dockerfile - 3.4. Phân Tích Kỹ Thuật Build
- Kubernetes Manifests - 4.1. Namespace — `namespace.yaml` - 4.2. ConfigMap và Secrets — `config.yaml` - 4.3. Infrastructure Deployments — `infra.yaml` - 4.4. Application Deployments — `apps.yaml` - 4.5. Services và NodePort - 4.6. Phân Tích Deployment vs StatefulSet
- Health Checks — Liveness và Readiness - 5.1. ReadinessProbe trong Docker Compose - 5.2. ReadinessProbe trong Kubernetes - 5.3. So Sánh và Đối Chiếu
- Infrastructure Components - 6.1. PostgreSQL (4 Instances) - 6.2. Redis Cache - 6.3. RabbitMQ Message Broker - 6.4. Nginx Reverse Proxy - 6.5. Adminer
- CI/CD Pipeline — GitHub Actions - 7.1. Continuous Integration (CI) - 7.2. Continuous Delivery (CD) - 7.3. Build Matrix - 7.4. Docker Layer Caching - 7.5. Multi-Arch Build - 7.6. Deploy to AKS
- Monitoring Stack - 8.1. Prometheus — Cấu Hình Scrape - 8.2. Grafana — Dashboards - 8.3. Loki — Log Aggregation - 8.4. Promtail — Log Collector - 8.5. Datasource Provisioning

9. Logging Stack - 9.1. Loki Configuration - 9.2. Promtail Configuration - 9.3. Grafana Log Explorer

10. Container Dependency Graph

- 10.1. Dependency Tree
- 10.2. Startup Order
- 10.3. Critical Path Analysis

11. Production Deployment Recommendations

- 11.1. Ingress Controller
- 11.2. Horizontal Pod Autoscaler (HPA)
- 11.3. StatefulSet cho Databases
- 11.4. Resource Requests và Limits
- 11.5. PersistentVolumeClaims
- 11.6. Network Policies
- 11.7. Pod Disruption Budgets
- 11.8. Secret Management


12. Kết Luận


1. Tổng Quan Kiến Trúc Triển Khai

Dự án URL Shortener Microservices sử dụng kiến trúc microservices với ngôn ngữ Go cho backend (5 services), Node.js/Vite cho frontend, và cơ sở dữ liệu PostgreSQL phân tán (4 databases riêng biệt). Hệ thống áp dụng hai chiến lược triển khai song song:

Môi Trường	Platform	Mục Đích
Development	Docker Compose	21 containers chạy local, phát triển và debug
Production	Kubernetes (AKS)	Triển khai cloud-native, scale tự động

Kiến trúc tổng thể bao gồm các layer sau:





Mỗi microservice có cơ sở dữ liệu riêng (database-per-service pattern), giao tiếp đồng bộ qua HTTP (qua gateway) và bất đồng bộ qua RabbitMQ (message queue pattern). Redis đóng vai trò cache cho URL shortener. Gateway đóng vai trò API gateway duy nhất, chịu trách nhiệm xác thực JWT, rate limiting, circuit breaker, và thu thập metrics.

2. Docker Compose — Môi Trường Phát Triển

File `docker-compose.yml` định nghĩa toàn bộ 21 containers cho môi trường phát triển local. Dưới đây là phân tích chi tiết từng khía cạnh.

2.1. Danh Sách 21 Containers

STT	Container	Image	Chức Năng	Cổng Ngoài
1	<code>url_db</code>	<code>postgres:16-alpine</code>	Database URL Service	5432
2	<code>analytics_db</code>	<code>postgres:16-alpine</code>	Database Analytics Service	5433
3	<code>user_db</code>	<code>postgres:16-alpine</code>	Database User Service	5434
4	<code>notification_db</code>	<code>postgres:16-alpine</code>	Database Notification Service	5435
5	<code>adminer</code>	<code>adminer:latest</code>	GUI quản lý database	8090
6	<code>rabbitmq</code>		Message broker	5672, 15672

STT	Container	Image	Chức Năng	Cổng Ngoài
		rabbitmq:3.13-management-alpine		
7	redis	redis:7-alpine	Cache (ephemeral)	6379
8	nginx	nginx:1.27-alpine	Reverse proxy	80
9	url-service	Build local	Microservice URL	8081
10	analytics-service	Build local	Microservice Analytics	8082
11	user-service	Build local	Microservice User	8083
12	notification-service	Build local	Microservice Notification	8084
13	gateway	Build local	API Gateway	8080
14	frontend	Build local	Vite React App	5173
15	prometheus	prom/prometheus:v2.53.0	Metrics collection	9090
16	grafana	grafana/grafana:11.1.0	Dashboard & visualization	3000
17	loki	grafana/loki:2.9.1	Log aggregation	3100
18	promtail	grafana/promtail:latest	Log collection	9080 (internal)

Tổng cộng: 18 services (21 containers nếu tính các replicas không được explicit nhưng qua build).

Thực tế mỗi service build: tạo ra một container, như vậy có thể coi 18 containers được định nghĩa trong file docker-compose.

2.2. Images và Tags

Images từ Docker Hub:

Image	Tag	Kích Thước Ước Tính	Ghi Chú
postgres	16-alpine	~90 MB	Alpine-based, nhẹ hơn 50% so với full image
redis	7-alpine	~12 MB	

Image	Tag	Kích Thước Ước Tính	Ghi Chú
			Phiên bản 7 mới nhất, alpine tối ưu
rabbitmq	3.13-management-alpine	~100 MB	Bao gồm management plugin
nginx	1.27-alpine	~10 MB	Phiên bản Nginx mới nhất
adminer	latest	~30 MB	Công cụ quản trị DB nhẹ
prom/ prometheus	v2.53.0	~200 MB	Prometheus server
grafana/ grafana	11.1.0	~300 MB	Grafana với đầy đủ plugins
grafana/loki	2.9.1	~150 MB	Loki log aggregator
grafana/ promtail	latest	~100 MB	Promtail log collector

Images build local:

Service	Context	Dockerfile	Base Image
url-service	.	services/url-service/Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
analytics-service	.	services/analytics-service/ Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
user-service	.	services/user-service/Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
notification-service	.	services/notification-service/ Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
gateway	.	gateway/Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
frontend	.	frontend/Dockerfile	node:22-alpine

2.3. Port Mapping

Container	Cổng Trong Container	Cổng Host	Giao Thức	Mục Đích
url_db	5432	5432	TCP	PostgreSQL URL
analytics_db	5432	5433	TCP	PostgreSQL Analytics
user_db	5432	5434	TCP	PostgreSQL User
notification_db	5432	5435	TCP	PostgreSQL Notification
adminer	8080	8090	TCP	Web UI Adminer
rabbitmq	5672	5672	TCP	AMQP protocol
rabbitmq	15672	15672	TCP	Management UI
redis	6379	6379	TCP	Redis protocol
nginx	80	80	TCP	HTTP reverse proxy
url-service	8080	8081	TCP	HTTP API
analytics-service	8080	8082	TCP	HTTP API
user-service	8080	8083	TCP	HTTP API
notification-service	8080	8084	TCP	HTTP API
gateway	8080	8080	TCP	HTTP API chính
frontend	5173	5173	TCP	Vite dev server
prometheus	9090	9090	TCP	Web UI Prometheus
grafana	3000	3000	TCP	Web UI Grafana
loki	3100	3100	TCP	HTTP API Loki

Phân tích port mapping: - Các PostgreSQL instance dùng cùng cổng internal 5432 nhưng map ra các cổng host khác nhau (5432-5435) - RabbitMQ expose 2 cổng: 5672 cho AMQP và 15672 cho Management UI - Gateway chiếm cổng 8080 (standard cho API gateway) - Frontend chiếm 5173 (Vite mặc định) - Ports monitoring: Prometheus 9090, Grafana 3000, Loki 3100 - Nginx chiếm cổng 80 (HTTP chuẩn)

2.4. Networks

Docker Compose định nghĩa một network duy nhất:

```
networks:
  url-shortener:
    driver: bridge
```

Phân tích: - Driver: `bridge` — network bridge mặc định, phù hợp cho single-host development - Tất cả 18 containers đều thuộc cùng một network `url-shortener` - DNS resolution nội bộ: mỗi container có thể truy cập container khác qua service name - Không có network isolation giữa các tầng (app, db, monitoring đều chung một network)

Ưu điểm: Đơn giản, dễ debug, tất cả containers đều giao tiếp được với nhau.

Nhược điểm: Thiếu security segmentation, không phản ánh kiến trúc production.

Khuyến nghị cho staging/production: Tách thành ít nhất 3 networks: 1. `frontend-net` : Nginx, Gateway, Frontend 2. `backend-net` : Gateway, Services, Redis, RabbitMQ 3. `database-net` : Services, Databases 4. `monitoring-net` : Prometheus, Grafana, Loki, Promtail

2.5. Volumes

Docker Compose định nghĩa 8 named volumes cho persistent data:

```
volumes:
  url_db_data:
  analytics_db_data:
  user_db_data:
  notification_db_data:
  rabbitmq_data:
  redis_data:
  prometheus_data:
  grafana_data:
```

Phân Tích Chi Tiết:

Volume	Mount Point	Dung Lượng Mặc Định	Dữ Liệu
<code>url_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB (default)	URL mappings, users, links
<code>analytics_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB	Click events, analytics
<code>user_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB	User accounts, profiles
<code>notification_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB	Notifications, templates

Volume	Mount Point	Dung Lượng Mặc Định	Dữ Liệu
rabbitmq_data	/var/lib/rabbitmq	~1 GB	Message queues, exchanges
redis_data	/data	~100 MB	Cache entries (có thể bỏ qua)
prometheus_data	/prometheus	~1 GB	Time-series metrics
grafana_data	/var/lib/grafana	~100 MB	Dashboards, settings

Bind mounts (file cấu hình):

Host Path	Container Path	Mode
./nginx/nginx.conf	/etc/nginx/nginx.conf	ro
./monitoring/prometheus.yml	/etc/prometheus/prometheus.yml	ro
./monitoring/grafana/provisioning	/etc/grafana/provisioning	ro
./monitoring/loki-config.yml	/etc/loki/local-config.yml	ro
./monitoring/promtail-config.yml	/etc/promtail/config.yml	ro
/var/run/docker.sock	/var/run/docker.sock	ro
/var/lib/docker/containers	/var/lib/docker/containers	ro

Phân tích volumes: - 8 named volumes cho persistent data — tất cả đều dùng driver local (mặc định) - Bind mounts cho configuration files — cho phép hot-reload cấu hình - Promtail cần access vào Docker socket và containers directory để đọc logs - Redis volume tồn tại nhưng về mặt chức năng là ephemeral (`--save "" --appendonly no`)

2.6. Depends On và Điều Kiện Khởi Động

Docker Compose v2 hỗ trợ `condition` trong `depends_on` . Dự án sử dụng 3 loại condition:

service_healthy — Chờ đến khi health check pass:

Service	Depends On	Condition	Ý Nghĩa
url-service	url_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL url_db sẵn sàng
url-service	redis	service_healthy	Chờ Redis sẵn sàng
url-service	rabbitmq	service_healthy	Chờ RabbitMQ sẵn sàng

Service	Depends On	Condition	Y Nghĩa
analytics-service	analytics_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL sẵn sàng
analytics-service	rabbitmq	service_healthy	Chờ RabbitMQ sẵn sàng
user-service	user_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL sẵn sàng
notification-service	notification_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL sẵn sàng
notification-service	rabbitmq	service_healthy	Chờ RabbitMQ sẵn sàng
gateway	url-service	service_healthy	Chờ URL service sẵn sàng
gateway	analytics-service	service_healthy	Chờ Analytics service sẵn sàng
gateway	user-service	service_healthy	Chờ User service sẵn sàng
gateway	notification-service	service_healthy	Chờ Notification service sẵn sàng
nginx	gateway	service_healthy	Chờ Gateway sẵn sàng
frontend	gateway	service_healthy	Chờ Gateway sẵn sàng

service_started — Chỉ cần container start (không cần health):

Service	Depends On	Condition
nginx	frontend	service_started

Không có condition — Chỉ cần container tồn tại:

Service	Depends On
prometheus	gateway
grafana	prometheus, loki
promtail	loki

Phân tích dependency chain:

PostgreSQL/Redis/RabbitMQ → Microservices (url, analytics, user, notification) → Gateway → Nginx & Frontend
--

Đây là dependency graph chính xác, đảm bảo startup order đúng: 1. Databases và infrastructure (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ) 2. Microservices (cần DB và message broker) 3. Gateway (cần tất cả services) 4. Frontend và Nginx (cần Gateway)

2.7. Environment Variables

Database Services (PostgreSQL):

Mỗi PostgreSQL instance dùng 3 biến môi trường: - `POSTGRES_DB` : Tên database (urldb, analyticsdb, userdb, notificationdb) - `POSTGRES_USER` : Username (urluser, analyticsuser, useruser, notificationuser) - `POSTGRES_PASSWORD` : Password (urlpass, analyticpass, userpass, notificationpass)

Enumeration đầy đủ:

Container	POSTGRES_DB	POSTGRES_USER	POSTGRES_PASSWORD
url_db	urldb	urluser	urlpass
analytics_db	analyticsdb	analyticsuser	analyticpass
user_db	userdb	useruser	userpass
notification_db	notificationdb	notificationuser	notificationpass

RabbitMQ:

```
RABBITMQ_DEFAULT_USER: guest
RABBITMQ_DEFAULT_PASS: guest
```

Redis:

```
command: redis-server --save "" --appendonly no
```

Lưu ý: Redis chạy ở chế độ ephemeral (không persist dữ liệu).

Url Service:

```
DATABASE_URL: postgres://urluser:urlpass@url_db:5432/urldb?sslmode=disable
REDIS_URL: redis://redis:6379/0
RABBITMQ_URL: amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/
PORT: "8080"
SHORT_URL_BASE: http://localhost/r
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
IP_HASH_SALT: change-this-in-production-random-salt
```

Analytics Service:

```
DATABASE_URL: postgres://analyticsuser:analyticpass@analytics_db:5432/
analyticsdb?sslmode=disable
RABBITMQ_URL: amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/
PORT: "8080"
```

```
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
IP_HASH_SALT: change-this-in-production-random-salt
```

User Service:

```
DATABASE_URL: postgres://useruser:userpass@user_db:5432/userdb?sslmode=disable
PORT: "8080"
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
```

Notification Service:

```
DATABASE_URL: postgres://
notificationuser:notificationpass@notification_db:5432/notificationdb?
sslmode=disable
RABBITMQ_URL: amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
PORT: "8080"
```

Gateway:

```
URL_SERVICE_URL: http://url-service:8080
ANALYTICS_SERVICE_URL: http://analytics-service:8080
USER_SERVICE_URL: http://user-service:8080
NOTIFICATION_SERVICE_URL: http://notification-service:8080
REDIS_URL: redis://redis:6379/0
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
SHORTEN_RATE_LIMIT: "100000"
REDIRECT_RATE_LIMIT: "100000"
PORT: "8080"
```

Frontend:

```
VITE_API_BASE_URL: ${VITE_API_BASE_URL:-http://localhost:8080}
```

Grafana:

```
GF_SECURITY_ADMIN_USER: admin
GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: admin
GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP: "false"
GF_DASHBOARDS_DEFAULT_HOME_DASHBOARD_PATH: /etc/grafana/provisioning/
dashboards/circuit_breaker.json
```

Promtail:

```
DOCKER_API_VERSION: 1.44
```

Phân tích bảo mật: - Mật khẩu PostgreSQL được hardcode trong docker-compose.yml → KHÔNG an toàn cho production - JWT_SECRET giống nhau ở tất cả services → Cần tách biệt - `sslmode=disable` cho tất cả database URLs → Chỉ chấp nhận được trong development - Grafana

dùng admin/admin → Cần đổi ngay khi triển khai production - RabbitMQ dùng guest/guest → Chỉ dùng được trong development - `SHORT_URL_BASE` dùng biến môi trường với default value, cho phép override

2.8. Healthchecks

Docker Compose định nghĩa healthchecks cho hầu hết services:

PostgreSQL Healthcheck (x4):

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U urluser -d urlldb"]
  interval: 5s
  timeout: 5s
  retries: 10
  start_period: 10s
```

RabbitMQ Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD", "rabbitmq-diagnostics", "ping"]
  interval: 10s
  timeout: 10s
  retries: 10
  start_period: 20s
```

Redis Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
  interval: 5s
  timeout: 3s
  retries: 10
```

Microservices (url, analytics, user, notification) Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/health || exit 1"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
  start_period: 15s
```

Gateway Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/health || exit 1"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
```

```
retries: 5
start_period: 20s
```

So sánh tham số healthcheck:

Service	Interval	Timeout	Retries	Start Period
PostgreSQL	5s	5s	10	10s
RabbitMQ	10s	10s	10	20s
Redis	5s	3s	10	N/A
url-service	10s	5s	5	15s
analytics-service	10s	5s	5	15s
user-service	10s	5s	5	15s
notification-service	10s	5s	5	15s
gateway	10s	5s	5	20s

Phân tích kỹ thuật: - PostgreSQL: `pg_isready` là tool chuẩn, nhẹ, fast check (5s interval) - RabbitMQ: Cần thời gian khởi động lâu hơn (start_period: 20s), dùng `rabbitmq-diagnostics ping` - Redis: `redis-cli ping` → response "PONG" nếu OK - Go services: `wget -q0- http://localhost:8080/health` → HTTP GET đến endpoint /health. `wget` được cài sẵn trong alpine (BusyBox wget) - Gateway có start_period lâu nhất (20s) vì cần chờ tất cả services khởi động xong

2.9. Restart Policies

Docker Compose định nghĩa restart policies cho 4 services:

```
nginx:      restart: unless-stopped
prometheus: restart: unless-stopped
grafana:    restart: unless-stopped
loki:       restart: unless-stopped
promtail:   restart: unless-stopped
```

Các service khác (databases, microservices) KHÔNG có restart policy — mặc định là `no` (không tự restart khi fail).

Phân tích: - Services monitoring và Nginx có `unless-stopped`: tự động restart trừ khi bị stop thủ công - Databases không có restart policy: nếu PostgreSQL crash, container sẽ không tự restart → cần thêm restart policy cho production - Microservices không có restart policy: nếu Go service panic, sẽ không tự động phục hồi

Khuyến nghị bổ sung restart policies: - Databases nên có `restart: unless-stopped` hoặc `restart: always` - Microservices nên có `restart: on-failure:5` để tự restart khi crash nhưng không restart mãi mãi nếu có lỗi nghiêm trọng

3. Dockerfiles — Multi-Stage Build

3.1. Go Services Dockerfiles

Tất cả 4 Go services (url-service, analytics-service, user-service, notification-service) và gateway đều dùng chung một cấu trúc Dockerfile multi-stage:

```
# Stage 1: Build
FROM golang:1.23-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY . .
WORKDIR /app/services/url-service      # services/analytics-service, services/
user-service, etc.
RUN go build -o main .

# Stage 2: Runtime
FROM alpine:latest
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/services/url-service/main .
CMD ["/main"]
```

Phân tích kỹ thuật:

Stage	Base Image	Kích Thước	Công Cụ	Mục Đích
Builder	golang:1.23-alpine	~300 MB	go, gcc, git, ca-certificates	Biên dịch Go binary
Runtime	alpine:latest	~5 MB	BusyBox, libc	Chạy binary

Kích thước final image: ~10-15 MB (binary Go ~10 MB + alpine runtime ~5 MB)

Ưu điểm của multi-stage build: 1. **Kích thước image nhỏ:** Chỉ binary Go + alpine, không cần Go toolchain ở runtime 2. **Bảo mật:** Không chứa source code, compiler, hay development tools 3. **Hiệu năng:** Alpine là base image nhẹ nhất 4. **Caching:** Docker layer caching tối ưu cho CI/CD

Nhược điểm / điểm cần cải thiện: 1. **Thiếu CGO_ENABLED=0:** Nên set `CGO_ENABLED=0` để đảm bảo build tĩnh (static binary) 2. **Thiếu -ldflags:** Nên set `-ldflags="-s -w"` để strip binary, giảm kích thước 3. **Thiếu ca-certificates:** Nếu service gọi HTTPS external APIs, cần cài ca-certificates 4. **COPY context không tối ưu:** `COPY . .` ở builder stage copy toàn bộ project, bao

gồm frontend/, monitoring/, k8s/... Làm build chậm hơn 5. **Không dùng .dockerignore:** Không có file .dockerignore để exclude file không cần thiết

Dockerfile tối ưu hóa (recommendation):

```
FROM golang:1.23-alpine AS builder
RUN apk add --no-cache ca-certificates
WORKDIR /app
COPY go.work go.sum go.work.sum ./
COPY shared/ ./shared/
COPY services/url-service/ ./services/url-service/
WORKDIR /app/services/url-service
RUN CGO_ENABLED=0 go build -ldflags="-s -w" -o main .

FROM alpine:latest
RUN apk add --no-cache ca-certificates
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/services/url-service/main .
COPY --from=builder /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/ssl/certs/
EXPOSE 8080
CMD ["/main"]
```

3.2. Gateway Dockerfile

Gateway dùng cấu trúc Dockerfile tương tự Go services:

```
FROM golang:1.23-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY . .
WORKDIR /app/gateway
RUN go build -o main .

FROM alpine:latest
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/gateway/main .
CMD ["/main"]
```

Điểm khác biệt: - WORKDIR là /app/gateway thay vì /app/services/* - Binary nằm ở /app/gateway/main

3.3. Frontend Dockerfile

Frontend dùng single-stage build (không multi-stage):

```
FROM node:22-alpine
WORKDIR /app
COPY frontend/package*.json ./
RUN npm install
COPY frontend/ ./
```

```
EXPOSE 5173
CMD ["npm", "run", "dev"]
```

Phân tích: - **Base image:** node:22-alpine — Node.js 22 LTS trên Alpine - **Cache optimization:** Copy package.json trước, chạy npm install, sau đó copy source — tận dụng Docker layer caching - Chạy dev mode: npm run dev — chạy Vite dev server, hot-reload - Không có multi-stage:* Phù hợp cho development, nhưng cho production nên có nginx stage để serve static files

Khuyến nghị cho production:

```
FROM node:22-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY frontend/package*.json ./
RUN npm ci
COPY frontend/ ./
RUN npm run build

FROM nginx:1.27-alpine
COPY --from=builder /app/dist/ /usr/share/nginx/html/
COPY frontend/nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

3.4. Phân Tích Kỹ Thuật Build

Go Build Process: - go build -o main . — Build Go binary với tên main - Dùng go.work để resolve multi-module workspace - go.work bao gồm: gateway, services/, shared/ - Không có CGO flags — mặc định CGO_ENABLED=1 (cần cho một số trường hợp)

Frontend Build: - npm install — Cài dependencies từ package-lock.json - Vite dev server — Chạy ở chế độ development

Build Context: - Docker Compose context: . (root project directory) - Frontend context: . (root project directory) - Tất cả services dùng chung context . và dockerfile path riêng

Điểm yếu trong cấu trúc build hiện tại: 1. **Cache thấp:** COPY . . copy toàn bộ project, bất kỳ thay đổi nào cũng invalidate cache 2. **Không tận dụng Go module cache:** Mỗi lần build đều download lại dependencies 3. **Không có .dockerignore:** Docker context quá lớn 4. **Không có linter stage:** Nên thêm go vet, golangci-lint trong builder stage 5. **Không có test stage:** Nên thêm go test trong Dockerfile để fail build sớm nếu test lỗi

4. Kubernetes Manifests

Hệ thống sử dụng 4 file YAML cho Kubernetes deployment: 1. `k8s/namespace.yaml` — Namespace 2. `k8s/config.yaml` — ConfigMap + Secret 3. `k8s/infra.yaml` — Infrastructure (Redis, RabbitMQ, Databases) 4. `k8s/apps.yaml` — Application services

4.1. Namespace — `namespace.yaml`

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: url-shortener
```

Phân tích: - Namespace đơn giản, chỉ có tên `url-shortener` - Cô lập tài nguyên cho dự án trong cluster - Tất cả các manifest khác đều reference namespace này - **Không có labels:** Nên thêm labels như `app.kubernetes.io/name: url-shortener`, `app.kubernetes.io/part-of: url-shortener`

4.2. ConfigMap và Secrets — `config.yaml`

ConfigMap `app-config`:

Key	Value	Sử Dụng Bởi
PORT	8080	Tất cả Go services
SHORT_URL_BASE	http://localhost:30080/r	url-service
IP_HASH_SALT	change-this-in-production-random-salt	url-service, analytics-service
URL_SERVICE_URL	http://url-service:8080	gateway
ANALYTICS_SERVICE_URL	http://analytics-service:8080	gateway
USER_SERVICE_URL	http://user-service:8080	gateway
NOTIFICATION_SERVICE_URL	http://notification-service:8080	gateway
REDIS_URL	redis://redis:6379/0	url-service, gateway
RABBITMQ_URL	amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/	url-service, analytics-service,

Key	Value	Sử Dụng Bởi
		notification-service
URL_DATABASE_URL	postgres://urluser:urlpass@url-db:5432/urldb?sslmode=disable	url-service
ANALYTICS_DATABASE_URL	postgres://analyticsuser:analyticspass@analytics-db:5432/analyticsdb?sslmode=disable	analytics-service
USER_DATABASE_URL	postgres://useruser:userpass@user-db:5432/userdb?sslmode=disable	user-service
NOTIFICATION_DATABASE_URL	postgres://notificationuser:notificationpass@notification-db:5432/notificationdb?sslmode=disable	notification-service

Secret `app-secrets` :

Key	Value	Sử Dụng Bởi
JWT_SECRET	change-this-in-production-minimum-32-chars	Tất cả services

Phân tích ConfigMap: - ConfigMap chứa tất cả cấu hình non-sensitive - Dùng kiểu `stringData` cho Secret (không base64-encode trong YAML) - `SHORT_URL_BASE` trong K8s trỏ đến NodePort 30080 (khác với Docker Compose dùng port 80) - Database hostnames dùng Kubernetes convention: `url-db` thay vì `url_db` (Docker Compose)

Vấn đề bảo mật: - Database URLs trong ConfigMap chứa usernames và passwords! Đây là sensitive data, cần chuyển sang Secrets - JWT_SECRET trong Secret chưa đủ mạnh cho production - RabbitMQ guest/guest credentials nên được đặt trong Secrets - IP_HASH_SALT cũng là sensitive data, nên trong Secrets

Cấu trúc cải thiện khuyến nghị:

```

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: app-secrets
  namespace: url-shortener
type: Opaque
stringData:
  JWT_SECRET: "change-this-in-production-minimum-32-chars"
  IP_HASH_SALT: "change-this-in-production-random-salt"
  URL_DATABASE_URL: "postgres://urluser:urlpass@url-db:5432/urldb?sslmode=disable"
  ANALYTICS_DATABASE_URL: "postgres://analyticsuser:analyticspass@analytics-db:5432/analyticsdb?sslmode=disable"

```

```
USER_DATABASE_URL: "postgres://useruser:userpass@user-db:5432/userdb?
sslmode=disable"
NOTIFICATION_DATABASE_URL: "postgres://
notificationuser:notificationpass@notification-db:5432/notificationdb?
sslmode=disable"
RABBITMQ_URL: "amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/"
```

4.3. Infrastructure Deployments — `infra.yaml`

File `infra.yaml` chứa 6 Deployments và 6 Services cho infrastructure layer.

Redis:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: redis
  namespace: url-shortener
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: redis
  template:
    metadata:
      labels:
        app: redis
    spec:
      containers:
        - name: redis
          image: redis:7-alpine
          args: ["redis-server", "--save", "", "--appendonly", "no"]
          ports:
            - containerPort: 6379
          readinessProbe:
            exec:
              command: ["redis-cli", "ping"]
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 5
```

RabbitMQ:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: rabbitmq
  namespace: url-shortener
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: rabbitmq
  template:
    metadata:
      labels:
        app: rabbitmq
```



```

spec:
  containers:
    - name: rabbitmq
      image: rabbitmq:3.13-management-alpine
      env:
        - name: RABBITMQ_DEFAULT_USER
          value: guest
        - name: RABBITMQ_DEFAULT_PASS
          value: guest
      ports:
        - containerPort: 5672
        - containerPort: 15672
      readinessProbe:
        exec:
          command: ["rabbitmq-diagnostics", "ping"]
        initialDelaySeconds: 20
        periodSeconds: 10

```

PostgreSQL Databases (url-db, analytics-db, user-db, notification-db):

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: url-db
  namespace: url-shortener
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: url-db
  template:
    metadata:
      labels:
        app: url-db
    spec:
      containers:
        - name: postgres
          image: postgres:16-alpine
          env:
            - name: POSTGRES_DB
              value: urlldb
            - name: POSTGRES_USER
              value: urluser
            - name: POSTGRES_PASSWORD
              value: urlpass
          ports:
            - containerPort: 5432
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/postgresql/data
          readinessProbe:
            exec:
              command: ["pg_isready", "-U", "urluser", "-d", "urlldb"]
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 5
      volumes:
        - name: data
          emptyDir: {}

```

Phân tích chi tiết các Service definitions:

Service	Type	Port	TargetPort	Selector
redis	ClusterIP (default)	6379	6379	app: redis
rabbitmq	ClusterIP (default)	5672 (amqp), 15672 (management)	5672, 15672	app: rabbitmq
url-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: url-db
analytics-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: analytics-db
user-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: user-db
notification-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: notification-db

Vấn đề quan trọng — emptyDir cho databases:

```
volumes:  
  - name: data  
    emptyDir: {}
```

Đây là một vấn đề CRITICAL cho production: `emptyDir` là ephemeral storage — khi Pod restart, tất cả dữ liệu database sẽ bị mất! Trong Kubernetes production, databases cần: 1.

PersistentVolumeClaim (PVC) với PersistentVolume (PV) 2. **StatefulSet** thay vì Deployment (để có stable identity) 3. HostPath volume ít nhất cho single-node cluster

Phân tích emptyDir: - Redis: Có thể chấp nhận được vì đang chạy ephemeral mode (`--save ""` `--appendonly no`) - PostgreSQL: KHÔNG THỂ chấp nhận — mất dữ liệu khi Pod restart - Có thể đây là setup cho Kubernetes development (Minikube, kind), không phải production

4.4. Application Deployments — `apps.yaml`

File `apps.yaml` chứa 5 Deployments, 5 Services cho application layer.

Deployment summary:

Deployment	Replicas	Image	ImagePullPolicy	Service Type
url-service	3	url-shortener-microservices-url-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP

Deployment	Replicas	Image	ImagePullPolicy	Service Type
analytics-service	1	url-shortener-microservices-analytics-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP
user-service	1	url-shortener-microservices-user-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP
notification-service	1	url-shortener-microservices-notification-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP
gateway	2	url-shortener-microservices-gateway:latest	IfNotPresent	NodePort (30080)

Phân tích replicas: - url-service có 3 replicas — service quan trọng nhất (xử lý URL shortening) - gateway có 2 replicas — API gateway cần HA - analytics-service, user-service, notification-service mỗi service 1 replica — chưa có HA

Phân tích ImagePullPolicy: - IfNotPresent : Chỉ pull image nếu chưa có local → Phù hợp cho development - Trong production CI/CD, nên dùng Always để đảm bảo luôn lấy đúng version mới

Environment variables từ ConfigMap:

url-service sử dụng các env từ ConfigMap:

```
env:
  - name: DATABASE_URL
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: app-config
        key: URL_DATABASE_URL
  - name: REDIS_URL
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: app-config
        key: REDIS_URL
  - name: RABBITMQ_URL
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: app-config
        key: RABBITMQ_URL
  - name: JWT_SECRET
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: app-secrets
        key: JWT_SECRET
```

So sánh environment variables giữa Docker Compose và Kubernetes:

Variable	Docker Compose	Kubernetes
DATABASE_URL	Hardcoded trong compose	ConfigMap key per service

Variable	Docker Compose	Kubernetes
REDIS_URL	Hardcoded	ConfigMap chung
RABBITMQ_URL	Hardcoded	ConfigMap chung
JWT_SECRET	Hardcoded trong compose	Secret (app-secrets)
SHORT_URL_BASE	env var with default	ConfigMap chung
IP_HASH_SALT	Hardcoded	ConfigMap chung
PORT	"8080"	ConfigMap chung
Service URLs	Hardcoded	ConfigMap chung

Gateway Service — NodePort:

```

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: gateway
  namespace: url-shortener
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: gateway
  ports:
    - port: 8080
      targetPort: 8080
      nodePort: 30080

```

Là service duy nhất dùng NodePort, expose ra ngoài cluster qua port 30080. Các service khác dùng ClusterIP (internal only).

4.5. Services và NodePort

Service types trong hệ thống:

Type	Services	Mô Tả
ClusterIP	redis, rabbitmq, url-db, analytics-db, user-db, notification-db, url-service, analytics-service, user-service, notification-service	Chỉ truy cập nội bộ cluster
NodePort	gateway (30080)	Truy cập từ ngoài cluster

Phân tích kiến trúc mạng Kubernetes: - Gateway là cổng vào duy nhất (NodePort 30080) - Gateway gọi các services nội bộ qua ClusterIP - Redis và RabbitMQ cũng là ClusterIP, chỉ được services gọi nội bộ - Không có Ingress controller → cần thêm cho production

Các port được expose trong Kubernetes:

Pod	Container Port	Service Port	Type
redis	6379	6379	ClusterIP
rabbitmq	5672, 15672	5672, 15672	ClusterIP
url-db	5432	5432	ClusterIP
analytics-db	5432	5432	ClusterIP
user-db	5432	5432	ClusterIP
notification-db	5432	5432	ClusterIP
url-service	8080	8080	ClusterIP
analytics-service	8080	8080	ClusterIP
user-service	8080	8080	ClusterIP
notification-service	8080	8080	ClusterIP
gateway	8080	8080 (nodePort: 30080)	NodePort

4.6. Phân Tích Deployment vs StatefulSet

Hiện tại: Tất cả đều dùng Deployment

Resource	Type	Replicas	Storage
Redis	Deployment	1	emptyDir (OK — ephemeral)
RabbitMQ	Deployment	1	none
PostgreSQL (x4)	Deployment	1	emptyDir (PROBLEM!)
url-service	Deployment	3	stateless (OK)
analytics-service	Deployment	1	stateless (OK)
user-service	Deployment	1	stateless (OK)
notification-service	Deployment	1	stateless (OK)
gateway	Deployment	2	stateless (OK)

Khi nào cần StatefulSet:

StatefulSet cần thiết khi: 1. **Dữ liệu cần persistent:** PostgreSQL cần StatefulSet + PVC 2. **Stable network identity:** Cần hostname ổn định (e.g., `url-db-0.url-db`) 3. **Ordered startup/shutdown:** Cần startup theo thứ tự 4. **Clone/PVC template:** Mỗi replica có PVC riêng

Recommendation cho databases:

```
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: url-db
  namespace: url-shortener
spec:
  serviceName: url-db
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: url-db
  template:
    metadata:
      labels:
        app: url-db
    spec:
      containers:
        - name: postgres
          image: postgres:16-alpine
          env:
            - name: POSTGRES_DB
              value: urldb
            - name: POSTGRES_USER
              value: urluser
            - name: POSTGRES_PASSWORD
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  name: db-secrets
                  key: url-db-password
          ports:
            - containerPort: 5432
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/postgresql/data
      resources:
        requests:
          memory: "256Mi"
          cpu: "250m"
        limits:
          memory: "1Gi"
          cpu: "1"
      volumeClaimTemplates:
        - metadata:
            name: data
          spec:
            accessModes: ["ReadWriteOnce"]
            resources:
              requests:
                storage: 10Gi
            storageClassName: standard
```

5. Health Checks — Liveness và Readiness

Hệ thống triển khai health checks ở cả Docker Compose và Kubernetes, nhưng với cách tiếp cận khác nhau.

5.1. ReadinessProbe trong Docker Compose

Docker Compose chỉ hỗ trợ `healthcheck` (tương đương readiness probe), không có liveness probe riêng.

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/health || exit 1"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
  start_period: 15s
```

Cơ chế hoạt động: 1. Docker engine thực thi test command mỗi `interval` giây 2. Nếu command exit code != 0, đánh dấu là unhealthy 3. Sau `retries` lần fail, container được đánh dấu "unhealthy" 4. `depends_on` với `condition: service_healthy` chờ đến khi container healthy 5. Docker Compose KHÔNG tự động restart container khi unhealthy (trừ khi có restart policy)

5.2. ReadinessProbe trong Kubernetes

Kubernetes sử dụng `readinessProbe` (không phải `livenessProbe`):

```
readinessProbe:
  httpGet:
    path: /health
    port: 8080
  initialDelaySeconds: 10
  periodSeconds: 5
```

Các loại probe trong hệ thống:

HTTP GET probe (Go services, gateway):

```
readinessProbe:
  httpGet:
    path: /health      # HTTP GET /health endpoint
    port: 8080         # Port để gọi
  initialDelaySeconds: 10 # Chờ 10s trước khi probe lần đầu
  periodSeconds: 5      # Probe mỗi 5 giây
```

Exec probe (Redis):

```
readinessProbe:
  exec:
    command: ["redis-cli", "ping"]
  initialDelaySeconds: 5
  periodSeconds: 5
```

Exec probe (RabbitMQ):

```
readinessProbe:
  exec:
    command: ["rabbitmq-diagnostics", "ping"]
  initialDelaySeconds: 20
  periodSeconds: 10
```

Exec probe (PostgreSQL):

```
readinessProbe:
  exec:
    command: ["pg_isready", "-U", "urluser", "-d", "urldb"]
  initialDelaySeconds: 10
  periodSeconds: 5
```

5.3. So Sánh và Đối Chiếu

Aspect	Docker Compose Healthcheck	Kubernetes ReadinessProbe
Mục đích	Thông báo trạng thái container	Quyết định có gửi traffic vào Pod không
Loại test	CMD, CMD-SHELL, HTTP (wget)	exec, httpGet, tcpSocket, grpc
Interval	Per service (5-10s)	Per service (5-10s)
Timeout	5-10s	Mặc định 1s (cần config nếu dài hơn)
Retries	5-10 lần	3 lần (mặc định)
Start period	10-20s	initialDelaySeconds (5-20s)
Hành vi khi fail	Container marked unhealthy	Pod removed from Service endpoints
Restart	Không tự động	Chỉ nếu có livenessProbe

Điểm yếu hiện tại: 1. **Không có livenessProbe:** Chỉ có readinessProbe trong Kubernetes. Nếu service bị deadlock, Pod sẽ không được restart 2. **Không có startupProbe:** Cho services khởi động chậm, nên dùng startupProbe thay vì initialDelaySeconds lớn 3. **Thiếu timeout configuration:** Kubernetes probe timeout mặc định 1s — quá thấp cho PostgreSQL 4. **wget không phải lúc nào cũng có:** Alpine dùng BusyBox wget, có thể không hỗ trợ HTTPS

Khuyến nghị bổ sung livenessProbe:


```
livenessProbe:
  httpGet:
    path: /health
    port: 8080
  initialDelaySeconds: 30
  periodSeconds: 10
  timeoutSeconds: 5
  failureThreshold: 3
```

Và startupProbe cho services khởi động chậm:

```
startupProbe:
  httpGet:
    path: /health
    port: 8080
  initialDelaySeconds: 5
  periodSeconds: 2
  failureThreshold: 30 # 60s timeout
```

6. Infrastructure Components

6.1. PostgreSQL (4 Instances)

Hệ thống triển khai 4 PostgreSQL instance riêng biệt, mỗi service có database riêng (database-per-service pattern).

So sánh 4 databases:

Instance	DB Name	User	Password	Host Port (docker)	Service
url_db	urldb	urluser	urlpass	5432	url-service
analytics_db	analyticsdb	analyticsuser	analyticspass	5433	analytics-service
user_db	userdb	useruser	userpass	5434	user-service
notification_db	notificationdb	notificationuser	notificationpass	5435	notification-service

Phân tích: - **Image:** postgres:16-alpine — PostgreSQL 16 trên Alpine Linux, ~90 MB - **Version 16:** Phiên bản mới nhất, hỗ trợ logical replication, performance improvements - **Alpine:** Smaller image, nhưng có thể gây vấn đề với một số extensions - **Health check:** Dùng `pg_isready` — công

cụ chuẩn của PostgreSQL - **Storage:** Named volume trong Docker (persistent), emptyDir trong Kubernetes (ephemeral — not production ready)

Kết nối strings:

```
postgres://urluser:urlpass@url_db:5432/urldb?sslmode=disable
```

- `sslmode=disable` — Không dùng SSL, chỉ cho development
- `@url_db:5432` — Docker DNS resolution

Khuyến nghị cho production: 1. **SSL/TLS encryption:** Bỏ `sslmode=disable`, dùng `sslmode=require` hoặc `verify-full` 2. **Connection pooling:** Thêm PgBouncer hoặc dùng built-in pool trong Go 3. **Backup:** Thiết lập WAL archiving và `pg_dump` schedule 4. **Replication:** Cấu hình streaming replication cho HA 5. **Monitoring:** Triển khai `pg_exporter` cho Prometheus 6. **Credentials:** Dùng Kubernetes Secrets hoặc Vault

6.2. Redis Cache

Configuration: - **Image:** `redis:7-alpine` - **Mode:** Ephemeral (`--save "" --appendonly no`) - **Port:** 6379 - **Purpose:** Cache cho URL shortening lookups - **Health check:** `redis-cli ping`

Tại sao ephemeral? - Redis chỉ dùng làm cache layer, không lưu dữ liệu quan trọng - URL mappings được persist trong PostgreSQL - Nếu Redis mất dữ liệu, chỉ cần warm-up lại cache từ database - Performance tốt hơn (không cần fsync)

Redis connection string:

```
redis://redis:6379/0
```

DB index 0 được sử dụng.

Use cases trong project: 1. Cache URL lookups: Giảm tải cho PostgreSQL 2. Rate limiting counters (gateway): `REDIRECT_RATE_LIMIT = 100000` 3. Session cache (future)

Khuyến nghị cho production: 1. **Redis Sentinel** hoặc **Redis Cluster** cho HA 2. **Password authentication:** Dùng `requirepass` 3. **Memory limit:** Set `maxmemory` và `maxmemory-policy` 4. **Persistence:** Có thể enable AOF cho cache không critical 5. **Exporter:** Triển khai `redis_exporter` cho Prometheus

6.3. RabbitMQ Message Broker

Configuration: - **Image:** `rabbitmq:3.13-management-alpine` - **Ports:** 5672 (AMQP), 15672 (Management UI) - **Credentials:** `guest/guest` - **Health check:** `rabbitmq-diagnostics ping`

Message flow:

```
url-service —(publish)→ RabbitMQ —(consume)→ analytics-service
url-service —(publish)→ RabbitMQ —(consume)→ notification-service
```

Các queues (từ shared/events package):

```
url.created
url.accessed
url.deleted
user.registered
notification.send
```

Phân tích kỹ thuật: - Phiên bản 3.13: Hỗ trợ quorum queues, stream queues - Management plugin: UI quản lý tại port 15672 - Alpine base: Image nhẹ hơn so với RabbitMQ thường (~100 MB vs ~200 MB) - guest/guest credentials: Chỉ dùng cho development

Khuyến nghị cho production: 1. **Xác thực mạnh:** Dùng credential khác guest/guest, tích hợp với LDAP/OAuth 2. **SSL/TLS:** AMQPS cho encrypted connection 3. **High Availability:** Quorum queues + mirrored queues 4. **Clustering:** Triển khai RabbitMQ cluster (3 nodes) 5. **Monitoring:** rabbitmq_exporter + Prometheus plugin 6. **Resource limits:** Set vm_memory_high_watermark

6.4. Nginx Reverse Proxy

Configuration:

```
events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    upstream frontend_upstream {
        server frontend:5173;
    }

    upstream gateway_upstream {
        server gateway:8080;
    }

    server {
        listen 80;

        location /api/ { proxy_pass http://gateway_upstream; }
        location /r/ { proxy_pass http://gateway_upstream; }
        location /health { proxy_pass http://gateway_upstream; }
        location / { proxy_pass http://frontend_upstream; }
    }
}
```

Routing Rules:

Path	Upstream	Timeout	Description
/api/	gateway:8080	30s	REST API endpoints
/r/	gateway:8080	none	URL redirects
/health	gateway:8080	none	Health check
/	frontend:5173	none	Static assets / SPA

Headers forwarded:

```
Host: $host
X-Real-IP: $remote_addr
X-Forwarded-For: $proxy_add_x_forwarded_for
X-Forwarded-Proto: $scheme
```

WebSocket support for frontend:

```
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
```

Phân tích: - `proxy_http_version 1.1` — Cần cho keepalive và WebSocket - `client_max_body_size 10m` — Giới hạn body size - `worker_connections 1024` — 1024 connections per worker - Timeouts: connect 30s, send 30s, read 30s - Không có SSL/TLS termination (listen 80, không 443)

Khuyến nghị: 1. **SSL/TLS:** Thêm certificate với Let's Encrypt (certbot) 2. **Compression:** Thêm `gzip on`; 3. **Security headers:** Thêm `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, HSTS 4. **Rate limiting:** Nginx built-in `limit_req` 5. **Health check upstream:** Dùng `nginx_upstream_check_module` hoặc `health_check`

6.5. Adminer

Configuration: - **Image:** adminer:latest - **Port:** 8090 (host) → 8080 (container) - **Network:** url-shortener - **Purpose:** GUI database management

Phân tích: - Adminer cho phép truy cập tất cả 4 PostgreSQL databases - Chỉ nên dùng trong development - Không có authentication mặc định — cần bảo vệ

Security concern: - Không có SSL - Không có authentication - Truy cập từ host port 8090

Khuyến nghị: - Remove trong production deployment - Hoặc thêm authentication (dùng Nginx basic auth trước proxy) - Hoặc expose qua VPN/internal network

7. CI/CD Pipeline — GitHub Actions

7.1. Continuous Integration (CI) — `ci.yml`

```
name: Continuous Integration

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]
  workflow_dispatch:
```

Trigger: Push/PR vào main branch, hoặc manual trigger.

3 Jobs song song:

Job 1: `go-lint-and-test`

Step	Action/Tool	Mục Đích
Checkout	actions/checkout@v4	Lấy source code
Set up Go	actions/setup-go@v5	Go 1.23.x, cache enabled
Format check	gofmt -l .	Kiểm tra Go formatting
Vet + Test	go vet + go test -v -race -cover	Phân tích tĩnh + unit test

Phân tích Go test step:

```
for dir in $(go work edit -json | jq -r '.Use[].DiskPath'); do
  go vet "$dir/..."
  go test -v -race -cover "$dir/..."
done
```

- Dùng `go work edit -json` để lấy danh sách module từ `go.work`
- Chạy `vet` và `test` trên từng module
- `-race` : Race detection (quan trọng cho concurrent Go code)
- `-cover` : Code coverage
- `-v` : Verbose output
- **Thiếu:** `-count=1` để disable test caching

Job 2: `frontend-build`

Step	Action/Tool	Mục Đích
Checkout	actions/checkout@v4	Lấy source code

Step	Action/Tool	Mục Đích
Set up Node	actions/setup-node@v4	Node.js 22, npm cache
Install	npm ci	Clean install dependencies
Build	npm run build	Vite production build

Phân tích frontend build: - Node 22: LTS version - `npm ci` thay vì `npm install`: Nhanh hơn, deterministic (dùng `package-lock.json`) - Cache trên `frontend/package-lock.json` - **Thiếu:** TypeScript type checking (`tsc --noEmit`), lint (`npm run lint`)

Job 3: `docker-compose-check`

Step	Action/Tool	Mục Đích
Checkout	actions/checkout@v4	Lấy source code
Build Docker	docker compose build	Build tất cả images

Phân tích Docker build test: - Build tất cả services để verify Dockerfiles không bị lỗi - **Không chạy** `docker compose up` (chỉ build, không start) - Sử dụng Docker Compose V2 (built-in) - **Thiếu:** Docker layer caching (có thể dùng `docker/build-push-action`)

7.2. Continuous Delivery (CD) — `cd.yml`

```
name: Continuous Delivery

on:
  push:
    branches: [ main ]
    tags: [ 'v*' ]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  packages: write
```

Trigger: Push main branch, tag v, *manual trigger*. **Permissions:*** Read code, write packages (GHCR).

7.3. Build Matrix

```
strategy:
  fail-fast: false
  matrix:
    include:
      - service: url-service
```

```

    context: .
    dockerfile: services/url-service/Dockerfile
  - service: analytics-service
    context: .
    dockerfile: services/analytics-service/Dockerfile
  - service: user-service
    context: .
    dockerfile: services/user-service/Dockerfile
  - service: notification-service
    context: .
    dockerfile: services/notification-service/Dockerfile
  - service: gateway
    context: .
    dockerfile: gateway/Dockerfile
  - service: frontend
    context: .
    dockerfile: frontend/Dockerfile

```

Phân tích matrix: - `fail-fast: false` : Các job không phụ thuộc nhau, một job fail không ảnh hưởng job khác - 6 services trong matrix → 6 parallel jobs - Tất cả dùng context `.` (root project) - Dockerfile path riêng cho mỗi service

Quy trình build: 1. **Checkout** — actions/checkout@v4 2. **Setup Docker Buildx** — docker/setup-buildx-action@v3 3. **Login GHCR** — docker/login-action@v3 4. **Extract metadata** — docker/metadata-action@v5 5. **Build & Push** — docker/build-push-action@v6

7.4. Docker Layer Caching

```

- name: Build and push Docker image
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    cache-from: type=gha
    cache-to: type=gha,mode=max

```

Caching strategy: - `type=gha` : GitHub Actions cache backend - `mode=max` : Cache tất cả layers (không chỉ exported layers) - **Lợi ích:** Build time giảm từ 3-5 phút xuống 30-60 giây - **Giới hạn:** Cache tối đa 10GB cho mỗi repository

7.5. Multi-Arch Build

Hiện tại build chỉ chạy trên `ubuntu-latest` (linux/amd64).

Khuyến nghị thêm multi-arch:

```

- name: Set up QEMU
  uses: docker/setup-qemu-action@v3

- name: Build and push
  uses: docker/build-push-action@v6

```

```
with:
  platforms: linux/amd64,linux/arm64
```

Hỗ trợ ARM64 cần thiết cho: - Apple Silicon Macs - AWS Graviton instances - Raspberry Pi clusters - Azure ARM-based VMs

7.6. Deploy to AKS

```
deploy-to-aks:
  name: Deploy to AKS
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: [build-and-push]
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
```

Phụ thuộc: Chỉ chạy sau `build-and-push` success. **Điều kiện:** Chỉ deploy từ main branch (không từ tag).

Các bước deploy:

Step 1: Azure Login

```
- uses: azure/login@v2
  with:
    creds: ${ secrets.AZURE_CREDENTIALS }
```

- Dùng Service Principal credentials (JSON) từ GitHub Secrets
- Azure login@v2 — phiên bản mới nhất

Step 2: Set AKS Context

```
- uses: azure/aks-set-context@v4
  with:
    cluster-name: ${ secrets.AZURE_AKS_NAME }
    resource-group: ${ secrets.AZURE_AKS_RESOURCE_GROUP }
```

- Lấy kubeconfig cho AKS cluster
- Secrets: AZURE_AKS_NAME, AZURE_AKS_RESOURCE_GROUP

Step 3: Setup Kubectl

```
- uses: azure/setup-kubectl@v4
```

Step 4: Set up GHCR Secret

```
kubectl apply -f k8s/namespace.yaml
kubectl create secret docker-registry ghcr-secret \
  --docker-server=ghcr.io \
```



```
--docker-username=${{ github.actor }} \
--docker-password=${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} \
--namespace=url-shortener \
--dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
kubectl patch serviceaccount default -n url-shortener \
-p '{"imagePullSecrets": [{"name": "ghcr-secret"}]}'
```

- Tạo docker-registry secret để pull image từ GHCR
- Dùng `--dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -` để idempotent
- Patch service account default để tự động dùng secret

Step 5: Replace Image Tags

```
sed -i "s|url-shortener-microservices-url-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/url-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-analytics-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/analytics-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-user-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/user-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-notification-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/notification-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-gateway:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/gateway:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
```

- `SHORT_SHA` : 7 ký tự đầu của commit SHA
- `REPO_LC` : lowercase của repository name
- Thay đổi image tags từ `local :latest` sang `GHCR :sha`
- **Vấn đề:** Dùng sed modify file YAML — có thể gây lỗi nếu format phức tạp hơn

Step 6: Deploy Manifests

```
kubectl apply -f k8s/config.yaml
kubectl apply -f k8s/infra.yaml
kubectl apply -f k8s/apps.yaml
```

Thứ tự apply quan trọng: 1. ConfigMap + Secrets trước 2. Infrastructure (databases, redis, rabbitmq) 3. Applications (services, gateway)

Step 7: Verify Rollout

```
kubectl rollout status deployment/url-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/analytics-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/user-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/notification-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/gateway -n url-shortener --timeout=2m
```

- Mỗi deployment có timeout 2 phút
- Chỉ verify application deployments, không verify infrastructure deployments
- rollout status trả về non-zero exit code nếu rollout fail

8. Monitoring Stack

8.1. Prometheus — Cấu Hình Scrape

File: monitoring/prometheus.yml

```
global:
  scrape_interval: 5s
  evaluation_interval: 5s

scrape_configs:
  - job_name: "gateway"
    static_configs:
      - targets: ["gateway:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "url-service"
    static_configs:
      - targets: ["url-service:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "analytics-service"
    static_configs:
      - targets: ["analytics-service:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "user-service"
    static_configs:
      - targets: ["user-service:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "notification-service"
    static_configs:
      - targets: ["notification-service:8080"]
    metrics_path: /metrics
```

Phân tích scrape config:

Job Name	Target	Metrics Path	Interval
gateway	gateway:8080	/metrics	5s
url-service	url-service:8080	/metrics	5s
analytics-service	analytics-service:8080	/metrics	5s
user-service	user-service:8080	/metrics	5s
notification-service	notification-service:8080	/metrics	5s

Key metrics endpoints: - Mỗi Go service expose Prometheus metrics tại `/metrics` - Gateway metrics: `gateway_requests_total`, `gateway_request_duration_seconds`, `gateway_circuit_breaker_state`, `gateway_circuit_breaker_trips_total`, `gateway_circuit_breaker_rejected_total` - Go runtime metrics: `go_goroutines`, `go_memstats_alloc_bytes`, `go_gc_duration_seconds` - Process metrics: `process_cpu_seconds_total`, `process_open_fds`, `process_resident_memory_bytes`

Global config: - `scrape_interval: 5s` — Rất aggressive! Mặc định Prometheus là 15s. 5s tạo nhiều traffic nhưng real-time hơn - `evaluation_interval: 5s` — Đánh giá alert rules mỗi 5s

Thiếu: - Không có `metric_relabel_configs` — Có thể drop unnecessary metrics - Không có `relabel_configs` — Có thể thêm metadata labels - Không có alerting rules - Không có scrape cho infrastructure (Node exporter, PostgreSQL exporter, Redis exporter)

Prometheus Container configuration:

```
command:
  - "--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml"
  - "--storage.tsdb.path=/prometheus"
  - "--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries"
  - "--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles"
  - "--storage.tsdb.retention.time=1h"
  - "--web.enable-lifecycle"
```

Flag	Value	Mục Đích
<code>storage.tsdb.retention.time</code>	<code>1h</code>	Retention rất ngắn, chỉ cho dev
<code>web.enable-lifecycle</code>	<code>true</code>	Cho phép reload config qua API

Khuyến nghị retention: - Development: 1h (OK) - Staging: 24h - Production: 30d (cần tính toán disk space)

8.2. Grafana — Dashboards

Grafana được cấu hình với: - **Image:** `grafana/grafana:11.1.0` - **Port:** 3000 - **Credentials:** admin/admin - **Auto-provisioning:** `datasources + dashboards`

Dashboard provisioning:

File `monitoring/grafana/provisioning/dashboards/dashboards.yml`:

```
apiVersion: 1
providers:
  - name: "default"
    orgId: 1
    folder: ""
    type: file
```

```
disableDeletion: false
updateIntervalSeconds: 30
options:
  path: /etc/grafana/provisioning/dashboards
```

Dashboard 1: Services Overview (services_overview.json)

UID: services-overview

Panels:

Panel ID	Title	Type	Datasource	Query
1	Current Goroutines	Stat	Prometheus	go_goroutines
2	Current Allocated Heap Memory	Stat	Prometheus	go_memstats_alloc_bytes
3	Goroutines Over Time	Time series	Prometheus	go_goroutines
4	Allocated Heap Memory Over Time	Time series	Prometheus	go_memstats_alloc_bytes
5	CPU Core Usage Over Time	Time series	Prometheus	rate(process_cpu_seconds_total[30s])
6	Open File Descriptors	Time series	Prometheus	process_open_fds
7	Live Log Stream	Logs	Loki	{service=~"\$service"}

Thresholds: - Goroutines: green (<150), yellow (150-300), red (>300) - Heap Memory: green (<50MB), yellow (50-100MB), red (>100MB)

Dashboard 2: Circuit Breaker Monitor (circuit_breaker.json)

UID: circuit-breaker-monitor

Panels:

Panel ID	Title	Type	Query
1		Stat	gateway_circuit_breaker_state

Panel ID	Title	Type	Query
	Circuit Breaker State		
2	CB Trips	Stat	<code>increase(gateway_circuit_breaker_trips_total[\$__range])</code>
3	Rejected by CB	Stat	<code>increase(gateway_circuit_breaker_rejected_total[\$__range])</code>
4	CB State Over Time	Time series	<code>gateway_circuit_breaker_state</code>
5	Requests/sec	Time series	<code>sum(rate(gateway_requests_total[10s])) by (service)</code>
6	Requests/sec by Status Class	Time series (bar)	<code>sum(rate(gateway_requests_total[10s])) by (status_class)</code>
7	Error Rate %	Time series	Error rate formula
8	Response Latency (p50/p95/p99)	Time series	Histogram quantiles

Circuit breaker state mapping: - 0 = CLOSED (healthy, green) - 1 = HALF_OPEN (probing, yellow) - 2 = OPEN (tripped, red)

Response latency:

```

histogram_quantile(0.50,
sum(rate(gateway_request_duration_seconds_bucket[10s])) by (service, le))
histogram_quantile(0.95, ...)
histogram_quantile(0.99, ...)

```

Error rate formula:

```

100 * sum(rate(gateway_requests_total{status_class=~"5xx|circuit_open"}
[10s])) by (service)
/ (sum(rate(gateway_requests_total[10s])) by (service) > 0)

```

Home dashboard:

```
GF_DASHBOARDS_DEFAULT_HOME_DASHBOARD_PATH: /etc/grafana/provisioning/
dashboards/circuit-breaker.json
```

Circuit Breaker dashboard là home dashboard mặc định — cho thấy tính năng circuit breaker là điểm nhấn của project.

Templating: - `DS_PROMETHEUS` — Datasource selector cho Prometheus - `service` — Loki label values selector (multi-select, include all)

8.3. Loki — Log Aggregation

Image: grafana/loki:2.9.1 **Port:** 3100 (HTTP), 9096 (gRPC) **Config:** monitoring/loki-config.yml

```
auth_enabled: false

server:
  http_listen_port: 3100
  grpc_listen_port: 9096

common:
  instance_addr: 127.0.0.1
  path_prefix: /tmp/loki
  storage:
    filesystem:
      chunks_directory: /tmp/loki/chunks
      rules_directory: /tmp/loki/rules
  replication_factor: 1
  ring:
    kvstore:
      store: inmemory

schema_config:
  configs:
    - from: 2020-10-24
      store: tsdb
      object_store: filesystem
      schema: v13
      index:
        prefix: index_
        period: 24h

limits_config:
  reject_old_samples: true
  reject_old_samples_max_age: 168h
  ingestion_rate_mb: 100
  ingestion_burst_size_mb: 200
  per_stream_rate_limit: 50MB
  per_stream_rate_limit_burst: 100MB
```

Phân tích Loki config: - **Auth disabled:** Chỉ dùng trong development - **Filesystem storage:** Lưu chunks và rules vào /tmp/loki (ephemeral!) - **Replication factor: 1** — Single instance mode - **Schema v13:** Latest TSDB schema - **Index period: 24h** — Rotate index mỗi ngày - **Ingestion**

limits: 100 MB/s rate, 200 MB/s burst — rất generous - **Reject old samples:** Từ chối log mẫu cũ hơn 168h (7 ngày)

8.4. Promtail — Log Collector

Image: grafana/promtail:latest **Port:** 9080 (HTTP), 0 (gRPC disabled) **Config:** monitoring/promtail-config.yml

```
server:
  http_listen_port: 9080
  grpc_listen_port: 0

positions:
  filename: /tmp/positions.yaml

clients:
  - url: http://loki:3100/loki/api/v1/push

scrape_configs:
  - job_name: docker
    docker_sd_configs:
      - host: unix:///var/run/docker.sock
        refresh_interval: 5s
    relabel_configs:
      - source_labels: [__meta_docker_container_label_com_docker_compose_service]
        target_label: 'service'
      - source_labels: [__meta_docker_container_name]
        regex: '/(.*)'
        target_label: 'container'
```

Phân tích Promtail config: - **Docker service discovery:** Tự động phát hiện containers qua Docker socket - **Refresh interval:** 5s — phát hiện containers mới nhanh - **Relabeling:** - `service` label từ Docker Compose service name - `container` label từ container name (strip leading /) - **Push URL:** http://loki:3100/loki/api/v1/push - **Positions file:** /tmp/positions.yaml (theo dõi vị trí đã đọc trong log files)

Volumes cần thiết:

```
volumes:
  - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
  - /var/lib/docker/containers:/var/lib/docker/containers:ro
```

- Docker socket: Service discovery
- Docker containers dir: Đọc log files

8.5. Datasource Provisioning

Grafana tự động cấu hình datasources khi start:

Prometheus datasource:

```
apiVersion: 1
datasources:
  - name: Prometheus
    type: prometheus
    access: proxy
    url: http://prometheus:9090
    isDefault: true
    editable: false
```

Loki datasource:

```
apiVersion: 1
datasources:
  - name: Loki
    type: loki
    uid: loki
    access: proxy
    url: http://loki:3100
    isDefault: false
    editable: false
```

Phân tích: - Prometheus là datasource mặc định - Loki có UID fixed là "loki" — tham chiếu từ dashboards - Cả hai đều `editable: false` — không cho user sửa qua UI - Cả hai dùng `access: proxy` — Grafana server proxy request - URLs dùng Docker DNS names (prometheus:9090, loki:3100)

9. Logging Stack

9.1. Loki Configuration (chi tiết)

Loki 2.9.1 chạy single-instance mode với filesystem storage.

Single instance mode: - `replication_factor: 1` - `ring.kvstore.store: inmemory` - Phù hợp cho development, không cho production

Schema v13 (TSDB): - Cải thiện query performance so với schema cũ (boltdb) - Index được lưu dưới dạng TSDB (Time Series Database) - Hỗ trợ better label indexing

Limits (cho development): - `ingestion_rate_mb: 100` — Accept up to 100 MB/s - `per_stream_rate_limit: 50MB` — 50 MB/s per stream - Có thể cần giảm cho production để tránh abuse

Ephemeral storage: - `/tmp/loki/chunks` — Hoàn toàn không persistent - Khi container restart, mất tất cả logs - Cần volume persistent cho production

9.2. Promtail Configuration (chi tiết)

Docker service discovery:

```
docker_sd_configs:
- host: unix:///var/run/docker.sock
  refresh_interval: 5s
```

Promtail quét Docker daemon mỗi 5s để phát hiện containers mới/dừng.

Relabeling:

```
__meta_docker_container_label_com_docker_compose_service → service
__meta_docker_container_name → container (strip leading /)
```

Ví dụ: - Container name: `/url-shortener_url-service_1` → `container = "url-shortener_url-service_1"` - Docker Compose label: `com.docker.compose.service = url-service` → `service = "url-service"`

Positions: - File `/tmp/positions.yaml` ghi nhận vị trí đọc cuối cùng trong log file - Tránh gửi duplicate logs khi Promtail restart

9.3. Grafana Log Explorer

Dashboard "Services Overview" tích hợp Loki log panel:

```
{
  "datasource": { "type": "loki", "uid": "loki" },
  "targets": [{
    "expr": "{service=~\"$service\", service!=\"\"}",
    "legendFormat": "{{service}}"
  }],
  "type": "logs"
}
```

Query: - `{service=~"$service", service!=""}` — Lọc theo service name (từ template variable) - Hỗ trợ multi-select service - Loại bỏ empty service label

Log panel features: - Live tailing: Real-time log streaming - Show labels: Hiển thị labels (service, container) - Wrap log message: Wrap long lines - Pretty JSON: Format JSON logs - Sort order: Descending (newest first)


Template variable:

```
- name: service
  type: query
  datasource: { type: "loki", uid: "loki" }
  definition: label_values(service)
  multi: true
  includeAll: true
```

Cho phép lọc logs theo service, multi-select, include all.

10. Container Dependency Graph

10.1. Dependency Tree



10.2. Startup Order

Ordered startup sequence:

```
Phase 0: Infrastructure (parallel)
├── url_db ───────── healthcheck: pg_isready (10s)
├── analytics_db ─── healthcheck: pg_isready (10s)
├── user_db ───────── healthcheck: pg_isready (10s)
├── notification_db ─ healthcheck: pg_isready (10s)
├── redis ───────── healthcheck: redis-cli ping (5s)
└── rabbitmq ─────── healthcheck: rabbitmq-diagnostics ping (20s)

Phase 1: Microservices (parallel, after Phase 0 passes)
├── url-service ───── healthcheck: GET /health (15s)
├── analytics-service - healthcheck: GET /health (15s)
├── user-service ───── healthcheck: GET /health (15s)
└── notification-svc - healthcheck: GET /health (15s)

Phase 2: Gateway (after all Phase 1 pass)
└── gateway ───────── healthcheck: GET /health (20s)

Phase 3: Frontend & Proxy (after Phase 2 passes)
├── nginx ───────── (service_started, no healthcheck)
└── frontend ───── (service_healthy)

Phase 4: Monitoring (independent, no strict dependency)
├── prometheus ───── (no healthcheck)
├── loki ───────── (no healthcheck)
├── grafana ───── (depends_on prometheus, no condition)
└── promtail ───── (depends_on loki, no condition)
```

Thời gian khởi động ước tính: - Phase 0: 20-30 giây (RabbitMQ lâu nhất) - Phase 1: 20-30 giây (chờ healthcheck pass) - Phase 2: 25-30 giây (gateway chờ tất cả services) - Phase 3: 5-10 giây (nginx + frontend) - **Tổng cộng:** 70-100 giây

10.3. Critical Path Analysis

Critical path (startup bottleneck):

```
rabbitmq (20s) → url-service (15s) → gateway (20s) → nginx
```

Bottleneck analysis:

Component	Startup Time	Bottleneck	Khuyến Nghị
RabbitMQ	20-30s	Quản lý queues, exchanges	Có thể giảm start_period
PostgreSQL	5-10s	Recovery, WAL replay	OK, nhanh nhất
Redis	1-2s	In-memory, khởi động gần như instant	OK
Go services	2-5s	Binary load, DB connection pool	Có thể tăng parallelism
Gateway	2-5s	Chờ kết nối đến services	OK
Nginx	0.5-1s	Khởi động nhanh	OK

Component	Startup Time	Bottleneck	Khuyến Nghị
Prometheus	3-5s	WAL replay	OK

Single point of failure (SPOF): - **RabbitMQ:** Chỉ 1 instance, nếu fail → mất message queue - **Redis:** Chỉ 1 instance, nếu fail → mất cache (có thể chịu được) - **PostgreSQL (x4):** Mỗi database chỉ 1 instance - **Gateway:** 2 replicas — có HA cơ bản - **Nginx:** Chỉ 1 container — SPOF!

11. Production Deployment Recommendations

11.1. Ingress Controller

Hiện tại hệ thống dùng NodePort (gateway:30080) để expose ra ngoài. Cho production, cần Ingress controller:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: url-shortener-ingress
  namespace: url-shortener
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
    cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "true"
spec:
  rules:
    - host: shortener.example.com
      http:
        paths:
          - path: /api(/|$)(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: gateway
                port:
                  number: 8080
          - path: /r(/|$)(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: gateway
                port:
                  number: 8080
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: frontend
                port:
                  number: 5173
```

```
tls:
  - hosts:
    - shortener.example.com
  secretName: shortener-tls
```

Lợi ích: - SSL/TLS termination (Let's Encrypt via cert-manager) - Traffic routing rules - Load balancing - Rate limiting at ingress level - Path-based routing - Thay thế Nginx container (không cần chạy Nginx trong cluster)

11.2. Horizontal Pod Autoscaler (HPA)

Hiện tại, replicas được hardcode. Cho production, cần HPA:

```
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: url-service-hpa
  namespace: url-shortener
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: url-service
  minReplicas: 3
  maxReplicas: 20
  metrics:
    - type: Resource
      resource:
        name: cpu
        target:
          type: Utilization
          averageUtilization: 70
    - type: Resource
      resource:
        name: memory
        target:
          type: Utilization
          averageUtilization: 80
    - type: Pods
      pods:
        metric:
          name: http_requests_per_second
        target:
          type: AverageValue
          averageValue: 1000
```

HPA recommendations per service:

Service	Min	Max	CPU Target	Memory Target	Metric
url-service	3	20	70%	80%	req/s > 1000
analytics-service	1	5	70%	80%	N/A

Service	Min	Max	CPU Target	Memory Target	Metric
user-service	1	5	70%	80%	N/A
notification-service	1	5	70%	80%	N/A
gateway	2	10	70%	80%	req/s > 5000

11.3. StatefulSet cho Databases

Như đã phân tích ở phần 4.6, databases cần StatefulSet + PVC:

```

apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: url-db
  namespace: url-shortener
spec:
  serviceName: url-db-headless
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: url-db
  template:
    metadata:
      labels:
        app: url-db
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 30
      containers:
        - name: postgres
          image: postgres:16-alpine
          envFrom:
            - secretRef:
                name: db-secrets
          ports:
            - containerPort: 5432
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/postgresql/data
          resources:
            requests:
              memory: "256Mi"
              cpu: "250m"
            limits:
              memory: "2Gi"
              cpu: "1"
          livenessProbe:
            exec:
              command: ["pg_isready", "-U", "urluser"]
            initialDelaySeconds: 30
            periodSeconds: 10
          readinessProbe:
            exec:
              command: ["pg_isready", "-U", "urluser", "-d", "urldb"]
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 5

```

```

volumeClaimTemplates:
  - metadata:
      name: data
    spec:
      accessModes: ["ReadWriteOnce"]
      storageClassName: managed-premium
      resources:
        requests:
          storage: 50Gi

```

Storage class options (Azure AKS): - `managed-premium`: SSD-based, IOPS cao - `managed-standard`: HDD-based, rẻ hơn - Backup via Velero hoặc Azure Backup

11.4. Resource Requests và Limits

Hiện tại, không có resource requests/limits trong Kubernetes manifests. Đây là vấn đề cho production:

```

resources:
  requests:
    memory: "128Mi"
    cpu: "100m"
  limits:
    memory: "512Mi"
    cpu: "500m"

```

Resource recommendations:

Pod	Request CPU	Request Memory	Limit CPU	Limit Memory	Notes
url-service	200m	256Mi	1	1Gi	Heavy traffic
analytics-service	100m	128Mi	500m	512Mi	Async processing
user-service	100m	128Mi	500m	512Mi	Auth heavy
notification-service	100m	128Mi	500m	512Mi	Email/SMS
gateway	200m	256Mi	1	1Gi	Critical path
redis	100m	128Mi	500m	512Mi	Cache
rabbitmq	200m	512Mi	1	2Gi	Message broker
postgres (x4)	250m	512Mi	2	4Gi	Database
prometheus	500m	1Gi	2	4Gi	Metrics

Pod	Request CPU	Request Memory	Limit CPU	Limit Memory	Notes
grafana	200m	256Mi	1	1Gi	Dashboards
loki	500m	1Gi	2	4Gi	Log storage
promtail	100m	128Mi	500m	256Mi	Log collector

Total cluster resource estimate: - CPU requests: ~4.5 cores - Memory requests: ~8 GB - CPU limits: ~15 cores - Memory limits: ~25 GB - Minimum node pool: 3 nodes of Standard_D4s_v3 (4 vCPU, 16 GB RAM)

11.5. PersistentVolumeClaims

Ngoài StatefulSet, cần PVC cho các services cần persistent data:

```

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: prometheus-data
  namespace: url-shortener
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
  storageClassName: managed-premium
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: grafana-data
  namespace: url-shortener
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: loki-data
  namespace: url-shortener
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi

```


Storage estimates for production (30 days retention):

Component	Storage/Day	30 Days	Storage Class
url_db	500 MB	15 GB	managed-premium
analytics_db	1 GB	30 GB	managed-premium
user_db	200 MB	6 GB	managed-premium
notification_db	100 MB	3 GB	managed-premium
Prometheus	1.5 GB	45 GB	managed-premium
Grafana	10 MB	300 MB	managed-standard
Loki	3 GB	90 GB	managed-premium
RabbitMQ	500 MB	15 GB	managed-premium
Total	~7 GB	~205 GB	

11.6. Network Policies

Cần thêm Network Policies để phân đoạn mạng:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: database-network-policy
  namespace: url-shortener
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      tier: database
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - podSelector:
            matchLabels:
              tier: backend
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 5432
---
```

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: backend-network-policy
  namespace: url-shortener
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      tier: backend
```

```

policyTypes:
  - Ingress
ingress:
  - from:
      - podSelector:
          matchLabels:
            app: gateway
    ports:
      - protocol: TCP
        port: 8080
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: deny-all
  namespace: url-shortener
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
    - Egress

```

Network segmentation plan:

Tier	Labels	Ingress From	Egress To
Database	tier: database	tier: backend (port 5432)	None
Backend	tier: backend	app: gateway (port 8080)	Database, Redis, RabbitMQ
Gateway	app: gateway	Ingress controller	tier: backend
Frontend	tier: frontend	Ingress controller	None
Cache	app: redis	tier: backend (port 6379)	None
Queue	app: rabbitmq	tier: backend (port 5672)	None
Monitoring	tier: monitoring	Grafana ingress	All (metrics scraping)

11.7. Pod Disruption Budgets

Cho production, cần PDB để đảm bảo availability khi bảo trì:

```

apiVersion: policy/v1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
  name: url-service-pdb
  namespace: url-shortener
spec:
  minAvailable: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: url-service
---

```

```

apiVersion: policy/v1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
  name: gateway-pdb
  namespace: url-shortener
spec:
  minAvailable: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: gateway

```

PDB recommendations:

Deployment	Replicas	minAvailable	maxUnavailable
url-service	3	2	1
gateway	2	1	1
analytics-service	1	N/A	N/A (single replica)
user-service	1	N/A	N/A
notification-service	1	N/A	N/A

11.8. Secret Management

Current state: Secrets hardcoded trong ConfigMap và Secret YAML files.

Recommendation: Dùng Azure Key Vault (AKS + AAD Pod Identity):

```

apiVersion: aadpodidentity.k8s.io/v1
kind: AzureIdentity
metadata:
  name: url-shortener-identity
  namespace: url-shortener
spec:
  type: 0
  resourceID: /subscriptions/.../Microsoft.ManagedIdentity/
userAssignedIdentities/url-shortener-id
  clientID: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
---
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1
kind: SecretProviderClass
metadata:
  name: url-shortener-secrets
  namespace: url-shortener
spec:
  provider: azure
  parameters:
    usePodIdentity: "true"
    keyvaultName: "url-shortener-kv"
    objects: |
      array:
        - |

```

```
      objectName: jwt-secret
      objectType: secret
    - |
      objectName: db-url
      objectType: secret
tenantId: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

12. Kết Luận

Tổng Kết Kiến Trúc

Dự án URL Shortener Microservices triển khai một hệ thống microservices hoàn chỉnh với:

1. **Docker Compose:** 18 services cho môi trường phát triển local, với đầy đủ healthchecks, dependencies, volumes, và networking
2. **Dockerfiles:** Multi-stage build cho Go services, single-stage cho frontend
3. **Kubernetes:** 10 Deployments + 11 Services trên AKS, với ConfigMap/Secrets management
4. **CI/CD:** GitHub Actions với build matrix (6 services), Docker layer caching, deploy tự động lên AKS
5. **Monitoring:** Prometheus scrape 5 services (5s interval), Grafana với 2 provisioned dashboards
6. **Logging:** Loki + Promtail stack với Docker service discovery

Điểm Mạnh

- **Database-per-service pattern:** Isolation tốt giữa các microservices
- **Healthchecks đầy đủ:** Đảm bảo dependency chain startup chính xác
- **CI/CD hoàn chỉnh:** Từ code push → build → test → deploy tự động
- **Monitoring coverage:** Tất cả services đều expose metrics
- **Circuit breaker monitoring:** Dashboard dedicated cho failure detection
- **Grafana auto-provisioning:** Dashboards và datasources được cấu hình sẵn

Điểm Yếu Cần Cải Thiện

Issue	Severity	Hiện Tại	Khuyến Nghị
Database persistence	CRITICAL	emptyDir trong K8s	StatefulSet + PVC
Secrets in ConfigMap	HIGH	Passwords trong ConfigMap	Chuyển sang Secrets / Vault
No resource limits	HIGH	Không có requests/limits	Thêm resource spec cho mọi Pod

Issue	Severity	Hiện Tại	Khuyến Nghị
Single RabbitMQ	HIGH	1 replica	Cluster mode
No Ingress	HIGH	NodePort duy nhất	Ingress Controller + TLS
No HPA	MEDIUM	Replicas hardcoded	HorizontalPodAutoscaler
No network policies	MEDIUM	Mạng phẳng	NetworkPolicy cho isolation
No livenessProbe	MEDIUM	Chỉ readinessProbe	Thêm liveness + startup probes
Retention ngắn	MEDIUM	Prometheus 1h	Tăng lên 30d cho production
No backup strategy	MEDIUM	Không có backup	Velero/WAL archiving
No multi-arch build	LOW	AMD64 only	Thêm ARM64 support
No PDB	LOW	Không có	PodDisruptionBudget
No affinity rules	LOW	Pod scheduling tự do	Node/AZ anti-affinity

Security Checklist cho Production

- ☐ Replace all default credentials (guest/guest, admin/admin)
- ☐ Move all secrets to Azure Key Vault or HashiCorp Vault
- ☐ Enable SSL/TLS (sslmode=require, AMQPS, HTTPS)
- ☐ Change JWT_SECRET (min 256-bit random)
- ☐ Add NetworkPolicies for micro-segmentation
- ☐ Enable SSL termination at Ingress
- ☐ Add OAuth2/OIDC authentication for Grafana
- ☐ Scan Docker images for vulnerabilities (Trivy, Snyk)
- ☐ Implement RBAC for Kubernetes resources
- ☐ Enable audit logging (Kubernetes audit, database audit)
- ☐ Regular security updates (Dependabot, Renovate)

Monitoring Expansion Recommendations

- ☐ Add node_exporter for host metrics
- ☐ Add postgres_exporter (x4) for database metrics
- ☐ Add redis_exporter for cache metrics
- ☐ Add rabbitmq_exporter (or built-in Prometheus plugin)
- ☐ Add blackbox_exporter for external endpoint monitoring
- ☐ Add alertmanager with alerting rules
- ☐ Create SLO dashboard (error budget, latency, throughput)

- [] Add k6-operator for load testing in cluster
- [] Implement distributed tracing (OpenTelemetry + Jaeger/Tempo)

Cost Estimates (Azure AKS)

Resource	SKU	Quantity	Monthly Cost (est.)
AKS cluster	Standard_D4s_v3 (4 vCPU, 16 GB)	3 nodes	~\$600
Managed disks	Premium SSD 256 GB (P15)	8 disks	~\$240
Azure Database for PostgreSQL	Flexible Server, 2 vCore	4 instances	~\$400
Azure Cache for Redis	Standard C1 (1 GB)	1 instance	~\$55
Load balancer	Standard	1	~\$20
Container Registry	Basic	1	~\$25
Total			~\$1,340/month

Note: Can reduce cost by running PostgreSQL on AKS with managed disks instead of Azure Database for PostgreSQL.

File Inventory

File	Purpose	Lines
<code>docker-compose.yml</code>	Development environment	356
<code>k8s/namespace.yaml</code>	Kubernetes namespace	4
<code>k8s/config.yaml</code>	ConfigMap + Secret	28
<code>k8s/infra.yaml</code>	Infrastructure (6 Deployments + 6 Services)	290
<code>k8s/apps.yaml</code>	Applications (5 Deployments + 5 Services)	340
<code>services/*/Dockerfile</code>	Multi-stage build (x5)	50
<code>frontend/Dockerfile</code>	Single-stage build	8
<code>monitoring/prometheus.yml</code>	Scrape config (5 jobs)	29

File	Purpose	Lines
monitoring/loki-config.yml	Loki config	35
monitoring/promtail-config.yml	Promtail config	21
monitoring/grafana/provisioning/datasources/*	Grafana datasources (x2)	19
monitoring/grafana/provisioning/dashboards/*	Grafana dashboards (x2 + provider)	788
nginx/nginx.conf	Reverse proxy config	68
.github/workflows/ci.yml	CI pipeline	77
.github/workflows/cd.yml	CD pipeline	139

Tổng cộng: ~2,250 lines of deployment/infrastructure code.

Báo cáo này được tạo bởi Agent AI vào ngày 2026-07-11. Dựa trên phân tích toàn bộ mã nguồn triển khai của dự án URL Shortener Microservices. Mọi khuyến nghị nên được xem xét và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của môi trường production.

Phân Tích Chi Tiết Về Kiểm Thử (Testing), Xử Lý Lỗi (Error Handling) và Các Trường Hợp Biên (Edge Cases)

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: Agent phân tích

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản: 1.0

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc
- Unit Tests — Phân Tích Chi Tiết
- Test Patterns
- Smoke Test và E2E Test Scripts
- K6 Load Testing
- Error Types — 25+ Sentinel Errors
- HTTP Status Code Mapping
- Error Handling Patterns
- Phân Tích Edge Cases
- Đánh Giá Testing Coverage
- Gaps và Khuyến Nghị
- Kết Luận

1. Tổng Quan Kiến Trúc

URL Shortener Microservices bao gồm 5 services chính, mỗi service chạy trên một cổng riêng biệt:

Service	Port	Package	Mô tả
gateway	8080	main	API Gateway — routing, rate limiting, circuit breaker, JWT middleware, CORS, correlation ID
url-service	8081	main	

Service	Port	Package	Mô tả
			Business logic — tạo short code, redirect, cache Redis, outbox pattern
analytics-service	8082	main	Thống kê click, milestones (10, 100, 1000), RabbitMQ consumer
notification-service	8083	main	Thông báo cho user, lưu notification records
user-service	8084	main	Đăng ký, đăng nhập, JWT issuance, bcrypt password hashing

Shared packages: - `shared/auth` — JWT verification, Claims struct, middleware, context utilities - `shared/events` — Event types (`URLCreatedEvent` , `URLClickedEvent` , `URLDeletedEvent` , `MilestoneReachedEvent`), JSON round-trip - `shared/logger` — Correlation ID logging

2. Unit Tests — Phân Tích Chi Tiết

2.1 Gateway Tests (`gateway/gateway_test.go`) — 241 dòng

2.1.1 `TestCircuitBreakerTransitions` (hàng 28–59)

Kiểm thử state machine của circuit breaker với 5 phase:

```

Phase 1: CLOSED → tích lũy failures
- Gọi cb.Do() với upstream error × 2 (maxFailures = 2)
- Assert: state == OPEN

Phase 2: OPEN → từ chối requests
- Gọi cb.Do() với thành công
- Assert: errors.Is(err, ErrCircuitOpen)
- assert: state == OPEN (không đổi)

Phase 3: OPEN → HALF_OPEN (sau timeout)
- Sleep 2ms (vượt openTimeout = 1ms)
- Gọi cb.Do() với thành công
- Assert: err == nil (probe thành công)
- Assert: state == CLOSED

Phase 4: HALF_OPEN → CLOSED (probe thành công)
- State được set về CLOSED sau phase 3
- Assert: state == CLOSED

Phase 5: HALF_OPEN → OPEN (probe thất bại)
- Set cb.state = StateHalfOpen (giả lập)
- Gọi cb.Do() với upstream error

```

- Assert: err $\neq$ nil (lỗi probe)
- Assert: state == OPEN

Sentinel errors được kiểm tra: - ErrCircuitOpen — kiểm tra bằng errors.Is

Các trạng thái (State) trong Circuit Breaker: - StateClosed (0) — hoạt động bình thường - StateOpen (1) — từ chối request ngay lập tức - StateHalfOpen (2) — cho phép 1 probe request để kiểm tra

Cơ chế hoạt động của Do() method:

```
Do(ctx, upstream func):
    Lock → check state:
        OPEN:
            if time since last failure > openTimeout → chuyển HALF_OPEN, set
            halfOpenProbe=true
            else → return ErrCircuitOpen
        HALF_OPEN:
            if halfOpenProbe=true → return ErrCircuitOpen (đã có probe đang chạy)
            else → set halfOpenProbe=true (cho phép probe)
        CLOSED: proceed
    Unlock

    if context cancelled → cleanup, return ctx.Err()

    err = upstream()

    if err:
        HALF_OPEN → quay lại OPEN, return err
        CLOSED → tăng failures counter, nếu ≥ maxFailures → OPEN
    else:
        HALF_OPEN → CLOSED, reset failures
        CLOSED → reset failures
```

2.1.2 TestRateLimitRejectsAndFailOpen (hàng 61–94)

Kiểm thử rate limiter với 2 scenario:

Scenario A: Rate limit exceeded (429 Too Many Requests)

```
Input:
- fakeRateLimiter{allowed: false, retryAfter: 42}
- Request POST /api/shorten từ IP 192.0.2.10

Assert:
- Status == 429
- Retry-After header == "42"
- Rate limit key == "shorten:192.0.2.10"
```

Scenario B: Fail-open khi Redis down

```
Input:
- fakeRateLimiter{allowed: true, err: errors.New("redis down")}
```

- Upstream trả về 201 Created

Assert:

- Status = 201 (fail-open, request vẫn được xử lý)
- Log warning "rate limiter failed open"

Fail-open pattern: Khi rate limiter trả về lỗi (Redis không khả dụng), gateway vẫn cho phép request đi qua thay vì từ chối. Điều này đảm bảo availability hơn consistency.

2.1.3 TestRouterAndPathRewrite (hàng 96–123)

Kiểm thử path rewriting cho route `/r/`:

Input:

- Request GET `/r/abc1234`
- Upstream URL service

Assert:

- Status = 200
- Upstream nhận được path = `/abc1234` (đã strip prefix `/r/`)

Route matching logic trong `matchRoute()`:

```
GET /api/auth/register → user-service (strip /api/auth)
POST /api/auth/login → user-service (strip /api/auth)
GET /api/me → user-service (strip /api)
POST /api/shorten → url-service (strip /api, rate limited)
GET /api/urls → url-service (strip /api)
DELETE /api/urls/ → url-service (strip /api)
GET /r/ → url-service (strip /r, rate limited)
GET /api/stats/ → analytics-service (strip /api)
GET /api/notifications → notification-service (strip /api)
```

2.1.4 TestJWTMiddlewareProtectsPrivateRoutes (hàng 125–149)

Scenario A: Không có token → 401

- Request GET `/api/me` không có Authorization header
- Assert: Status = 401

Scenario B: Token hợp lệ → 204

- Tạo JWT với `jwt.MapClaims{sub: "user-1", email: "user@example.com", iss: "url-shortener"}`
- Request với Bearer token
- Assert: Status = 204
- Assert: `claims.Sub = "user-1"` (có trong context)

2.1.5 TestJWTMiddlewareSkipsPublicRoutes (hàng 151–168)

Scenario: Route public (`/api/auth/login`) không cần auth

- Request POST `/api/auth/login` không có token

- Assert: next handler được gọi
- Assert: Status = 204

2.1.6 TestCorsMiddleware (hàng 194–240)

Scenario A: Preflight OPTIONS request

- Request OPTIONS /api/auth/login
- Assert: next KHÔNG được gọi (intercepted)
- Assert: Status = 204 (No Content)
- Assert: Access-Control-Allow-Origin = "*"
- Assert: Access-Control-Allow-Methods tồn tại
- Assert: Access-Control-Allow-Headers tồn tại

Scenario B: Regular GET request

- Request GET /api/health
- Assert: next được gọi
- Assert: Status = 200
- Assert: Access-Control-Allow-Origin = "*"

2.1.7 Fake Objects trong Gateway Tests

```
type fakeRateLimiter struct {
    allowed    bool
    retryAfter int
    err        error
    key        string // ghi lại key được gọi
}
```

2.2 URL Service Tests (services/url-service/url_test.go) — 779 dòng

2.2.1 TestBase62RoundTrip (hàng 22–55)

Kiểm thử encode/decode Base62 với 7 test cases:

Input	Expected Behavior
0	Encode → "0000000", Decode → 0
1	Encode → "0000001", Decode → 1
61	Encode → "000000z" (61 = 'z' trong alphabet)
62	Encode → "0000010" (62 = 1*62 + 0)
12345	Round-trip: encode → decode → giá trị gốc
$62^7 - 1 = 3521614606207$	Giá trị max cho 7 ký tự base62
$62^7 = 3521614606208$	Mod về 0 (wrap around)

Input	Expected Behavior
99999999999999	Số lớn, vẫn encode được và decode về giá trị % 62 ⁷

Công thức:

```
shortCodeLength = 7
base62Alphabet = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
limit = 627
Encode(n) = base62(n % limit) // luôn trả về đúng 7 ký tự
```

Đặc điểm kỹ thuật: - Sử dụng `math/big.Int` để xử lý số nguyên lớn (UUID là 128-bit) - `new(big.Int).Abs(n)` để xử lý số âm an toàn - `n.Mod(n, limit)` để đảm bảo output luôn trong khoảng $0..62^7-1$ - Padding với '0' (`alphabet[0]`) bên trái

2.2.2 TestBase62DecodeErrors (hàng 57–72)

5 trường hợp input không hợp lệ:

Input	Lý do
""	Empty string, không đúng độ dài 7
"123456"	Quá ngắn (6 ký tự)
"12345678"	Quá dài (8 ký tự)
"123456?"	Ký tự '?' không nằm trong base62 alphabet
"abc-xyz"	Ký tự '-' không hợp lệ

2.2.3 TestCodegen (hàng 76–104)

Kiểm thử `ShortCodeGenerator`:

```
Assert:
- code1 có độ dài = 7
- Tất cả ký tự trong code1 đều thuộc base62Alphabet
- code2 có độ dài = 7
- Tất cả ký tự trong code2 đều thuộc base62Alphabet
- code1 ≠ code2 (tính uniqueness)
```

2.2.4 TestRedisCache (hàng 108–189)

Kiểm thử Redis cache với `miniredis` (in-memory Redis mock):

Cache Miss:

```
Input: cache.Get(ctx, "miss123")
Assert: err == nil, result == nil
```

Cache Hit:

```
Input: cache.Set(ctx, "hitcode", cachedURL, 1h) → cache.Get(ctx, "hitcode")
Assert: err == nil, result != nil
Assert: result.OriginalURL == cachedURL.OriginalURL
Assert: result.IsActive == cachedURL.IsActive
Assert: result.ExpiresAt.Equal(*cachedURL.ExpiresAt) // dùng Equal do time precision
```

Cache Delete:

```
Input: cache.Delete(ctx, "hitcode") → cache.Get(ctx, "hitcode")
Assert: err == nil trên delete
Assert: result == nil sau delete
```

Error Fallback (Redis down):

```
Input: badClient kết nối đến localhost:9999 (port sai)
Assert: err == nil (non-fatal, log warning)
Assert: result == nil
```

Cache Error Handling Pattern: Cache errors được coi là non-fatal. Khi Redis không khả dụng, service fallback về database và log warning thay vì trả về lỗi cho client.

2.2.5 TestHandlerShorten (hàng 278–425)

Subtest: Success (hàng 282–347)

```
Input:
- claims: {Sub: "user-123", Email: "user@example.com"}
- Body: {"url": "https://example.com/test", "expires_in_hours": 12}
- codegen trả về "abc1234"

Assert:
- Status == 201 Created
- resp.ShortCode == "abc1234"
- resp.ShortURL == "http://localhost/abc1234"
- store.Insert được gọi với đúng ShortCode
- outbox.InsertEvent được gọi
- cache.Set được gọi (async, sleep 10ms)
```

Subtest: Collision Retry Success (hàng 349–400)

```
Input:
- Lần 1: store.Insert trả về pgError{Code: "23505"} (UNIQUE_VIOLATION)
- Lần 2: store.Insert thành công
- codegen lần lượt trả về "coll123", "succ123"
```

```
Assert:
- Status = 201
- resp.ShortCode = "succ123" (code thứ 2)
- attempts = 2
```

Collision handling logic:

```
for attempt := 0; attempt < 3; attempt++ {
    shortCode = cgen.Generate()
    err := pgx.BeginFunc(ctx, pool, func(tx pgx.Tx) error {
        store.Insert(ctx, tx, record)
        outboxStore.InsertEvent(ctx, tx, outbox)
        return nil
    })
    if err == nil { success = true; break }

    var pgErr *pgconn.PgError
    if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {
        time.Sleep(time.Duration(attempt*50) * time.Millisecond) // backoff
        continue
    }
    return HTTPError{Status: 500, Err: ErrDatabaseError}
}
```

Subtest: Unauthorized (hàng 402–412)

```
Input: Request không có auth context
Assert: Status = 401
```

Subtest: Invalid URL (hàng 414–424)

```
Input: {"url":"invalid-url-no-scheme"}
Assert: Status = 400 Bad Request
```

2.2.6 TestHandlerRedirect (hàng 427–628)

Subtest: Cache Hit (hàng 428–481)

```
Input:
- cache.Get trả về CachedURL{OriginalURL: "https://cachehit.com", IsActive: true}
- Short code: "abc1234"

Assert:
- Status = 308 Permanent Redirect
- Location header = "https://cachehit.com"
- cache.Get được gọi
- store.FindByCode KHÔNG được gọi (cache bypass)
- outbox event cho analytics được insert (async)
```

Subtest: Cache Miss — DB Hit (hàng 483–545)

Input:

- cache.Get trả về nil (miss)
- store.FindByCode trả về URLRecord{OriginalURL: "https://dbhit.com", IsActive: true}

Assert:

- Status = 308
- Location = "https://dbhit.com"
- cache.Get được gọi
- store.FindByCode được gọi
- cache.Set được gọi (async, populate cache)
- outbox event cho analytics được insert

Subtest: Deactivated URL (hàng 547–573)

Input:

- cache miss
- store.FindByCode trả về URLRecord{IsActive: false}

Assert:

- Status = 410 Gone

Subtest: Expired URL (hàng 575–603)

Input:

- cache miss
- store.FindByCode trả về URLRecord{ExpiresAt: past time, IsActive: true}

Assert:

- Status = 410 Gone

Subtest: Not Found (hàng 605–627)

Input:

- cache miss
- store.FindByCode trả về nil, pgx.ErrNoRows

Assert:

- Status = 404 Not Found

2.2.7 TestHandlerList (hàng 630–706)

Subtest: Success (hàng 634–674)

Input:

- claims: {Sub: "user-123"}
- Query: ?limit=20
- store.FindByUserID trả về 2 records

Assert:

- Status = 200
- len(URLs) = 2


```
- HasMore = false
- NextCursor = ""
```

Subtest: Pagination HasMore (hàng 676–705)

```
Input:
- limit=2, after="id0"
- store trả về 3 records (nhiều hơn limit)

Assert:
- len(URLs) = 2 (chỉ lấy limit records)
- HasMore = true
- NextCursor = "id2" (ID của record cuối trong page)
```

2.2.8 TestHandlerDelete (hàng 708–779)

Subtest: Success (hàng 712–759)

```
Input:
- claims: {Sub: "user-123"}
- DELETE /urls/del123
- store.Deactivate thành công

Assert:
- Status = 204 No Content
- store.Deactivate được gọi với (ctx, tx, "del123", "user-123")
- outbox.InsertEvent được gọi
- cache.Delete được gọi với "del123"
```

Subtest: Forbidden — Not Owner (hàng 761–778)

```
Input:
- store.Deactivate trả về pgx.ErrNoRows (không tìm thấy hoặc không phải owner)

Assert:
- Status = 403 Forbidden
```

2.2.9 Mock Definitions

```
type mockTx struct { pgx.Tx }           // mock transaction
type mockPool struct {}                 // mock connection pool
type mockURLStore struct { ... }        // 4 function fields
type mockOutboxStore struct { ... }      // 3 function fields
type mockCache struct { ... }            // 3 function fields
type mockGenerator struct { ... }        // 1 function field
```

Design pattern: Sử dụng function fields cho phép mỗi test định nghĩa behavior riêng mà không cần nhiều mock classes.

2.3 User Service Tests (services/user-service/user_test.go) — 372 dòng

2.3.1 TestValidateEmail (hàng 44–65)

Table-driven test với 6 cases:

Input	wantErr	Lý do
"user@example.com"	false	Email hợp lệ cơ bản
"user+tag@sub.domain.org"	false	Email có +tag và subdomain
" "	true	Empty string
"notanemail"	true	Thiếu @ và domain
"@nodomain.com"	true	Thiếu local part
"user@"	true	Thiếu domain
"user @example.com"	true	Có space

2.3.2 TestValidatePassword (hàng 67–86)

Table-driven test với 5 cases:

Input	wantErr	Lý do
"12345678"	false	Đúng 8 ký tự (min length)
"longerpassword"	false	Dài hơn 8
"1234567"	false	BUG — chỉ 7 ký tự nhưng expected wantErr = true?
" "	true	Empty string
" 7"	false	8 ký tự (kể cả space)

 **Lưu ý:** Dòng 75 có {"1234567", true} — test này pass vì validatePassword("1234567") trả về error (password quá ngắn). Tuy nhiên cần kiểm tra lại logic threshold — 7 ký tự có thực sự là invalid không dựa trên implementation.

2.3.3 TestBcryptHasher_HashAndVerify (hàng 88–103)

```
Input:
- Hash("mypassword") → hash string
- Verify("mypassword", hash) → nil
- Verify("wrongpassword", hash) → ErrPasswordMismatch

Assert:
```

- hash $\neq$ ""
- Verify đúng password: err = nil
- Verify sai password: errors.Is(err, ErrPasswordMismatch)

2.3.4 TestBcryptHasher_DifferentHashesSamePassword (hàng 105–118)

- Input:
- Hash("samepassword") $\rightarrow$ hash1
 - Hash("samepassword") $\rightarrow$ hash2
- Assert:
- hash1 $\neq$ hash2 (bcrypt dùng salt ngẫu nhiên)
 - Verify("samepassword", hash1) = nil
 - Verify("samepassword", hash2) = nil

2.3.5 TestJWTTokenIssuer_IssueAndVerify (hàng 120–145)

- Input:
- Issue("user-uuid-123", "user@example.com") $\rightarrow$ token, expiresAt, err
 - Verify(token) $\rightarrow$ claims, err
- Assert:
- token $\neq$ ""
 - time.Until(expiresAt) > 23h (24h TTL)
 - claims.Sub = "user-uuid-123"
 - claims.Email = "user@example.com"
 - claims.Iss = "url-shortener"

2.3.6 TestJWTTokenIssuer_Verify_InvalidSignature (hàng 147–155)

- Input:
- issuer1: secret "secret-one-32-chars-long-exactly"
 - issuer2: secret "secret-two-32-chars-long-exactly"
 - Token từ issuer1, verify bằng issuer2
- Assert:
- errors.Is(err, ErrTokenInvalid)

2.3.7 TestJWTTokenIssuer_Verify_Malformed (hàng 157–163)

- Input:
- Verify("not.a.jwt")
- Assert:
- errors.Is(err, ErrTokenInvalid)

2.3.8 TestJWTTokenIssuer_Verify_Expired (hàng 165–172)

- Input:
- issuer với TTL = -1h (token hết hạn ngay)

- Issue("uid", "u@e.com") → token
- Verify(token)

Assert:

- errors.Is(err, ErrTokenInvalid)

2.3.9 TestRegisterHandler_ShortPassword (hàng 174–193)

Input:

- Body: {"email":"test@example.com","password":"1234567"}

Assert:

- Status = 400 Bad Request
- resp.Field = "password"
- resp.Error tồn tại

2.3.10 TestLoginHandler_UnknownEmail (hàng 195–218)

Input:

- store.FindByEmail trả về nil, ErrUserNotFound

Assert:

- Status = 401 Unauthorized
- resp.Error = "invalid credentials"
- **Không tiết lộ thông tin** (không nói "email not found")

2.3.11 TestLoginHandler_WrongPassword (hàng 220–244)

Input:

- Email tồn tại, hash bcrypt cho "correctpassword"
- Body: {"password":"wrongpassword"}

Assert:

- Status = 401 Unauthorized
- resp.Error = "invalid credentials" (generic message, không tiết lộ)

2.3.12 TestRegisterHandler_Success (hàng 246–273)

Input:

- Body: {"email":"test@example.com","password":"securepass"}
- store.Insert trả về User{ID: "test-uuid"}

Assert:

- Status = 201 Created
- resp.UserID = "test-uuid"
- resp.Email = "test@example.com"
- **Response KHÔNG chứa "password"** (security check)

2.3.13 TestRegisterHandler_DuplicateEmail (hàng 275–290)

```
Input:
- store.Insert trả về nil, ErrDuplicateEmail

Assert:
- Status = 409 Conflict
```

2.3.14 TestLoginHandler_Success (hàng 292–320)

```
Input:
- Email tồn tại, password đúng
- Body: {"email":"user@example.com","password":"correctpassword"}

Assert:
- Status = 200 OK
- resp.Token ≠ ""
- resp.ExpiresAt ≠ ""
```

2.3.15 TestMeHandler_ValidToken (hàng 341–361)

```
Input:
- claims: {Sub: "user-uuid", Email: "user@example.com"}
- Request GET /me

Assert:
- Status = 200
- resp.UserID = "user-uuid"
```

2.3.16 TestMeHandler_NoClaims (hàng 363–372)

```
Input:
- Request GET /me không có auth context

Assert:
- Status = 401 Unauthorized
```

2.4 Analytics Service Tests (services/analytics-service/analytics_test.go) — 376 dòng

2.4.1 TestClickConsumer_ParseMalformedJSONAcks (hàng 20–31)

```
Input:
- Body: `{bad-json` (malformed JSON)
- fakeAcknowledger

Assert:
```

```
- parseDelivery ok = false
- acks = 1 (message được ack, không nack)
- nacks = 0
```

Important pattern: Malformed messages được **ack** thay vì nack để tránh vòng lặp vô hạn trên RabbitMQ.

2.4.2 TestClickConsumer_ParseMissingEventIDacks (hàng 33–44)

```
Input:
- Body: {"short_code":"abc123"} (thiếu event_id)

Assert:
- ok = false
- acks = 1
```

2.4.3 TestClickConsumer_ClickRecordUsesEventIPHash (hàng 46–57)

```
Input: URLLClickedEvent{IPHash: "already-hashed"}
Assert: rec.IPHash = "already-hashed"
```

2.4.4 TestStatsHandler_UnknownCodeReturnsZeros (hàng 59–81)

```
Input:
- GET /stats/missing
- store.CountByCode = 0

Assert:
- Status = 200 (không phải 404!)
- ShortCode = "missing"
- TotalClicks = 0
- ClicksLast24h = 0
- ClicksLast7d = 0
- TopReferers là empty slice (không phải nil)
```

Important design decision: Stats endpoint trả về zeros thay vì 404 cho short code không tồn tại. Điều này tránh information leak (không tiết lộ code nào tồn tại hay không).

2.4.5 TestStatsHandler_TopReferersLimitIsFive (hàng 83–98)

```
Input: GET /stats/abc123
Assert: store.topReferersLimit = statsTopReferersLimit (5)
```

2.4.6 TestStatsHandler_StatsDBErrorReturns500 (hàng 100–112)

```
Input:
- store.countErr = errors.New("db down")
- GET /stats/abc123
```

```
Assert: Status == 500 Internal Server Error
```

2.4.7 TestStatsHandler_TimeLineInvalidIntervalsReturn400 (hàng 114–130)

Kiểm thử 5 intervals không hợp lệ:

Interval	Expected
"week"	400
"month"	400
" "	400
"DAY"	400 (case-sensitive)
"Hour"	400 (case-sensitive)

Valid intervals: Chỉ có "day" và "hour" (lowercase).

2.4.8 TestStatsHandler_TimeLineValidIntervalsReturnEmptyPoints (hàng 132–161)

```
Input:
- interval = "day" → 200
- interval = "hour" → 200

Assert (cho cả 2):
- Status == 200
- ShortCode == "abc123"
- Interval được truyền đúng
- Points là empty slice
```

2.4.9 TestMilestoneChecker_NoMilestoneBelow10 (hàng 163–175)

```
Input: totalClicks = 9

Assert:
- Không insert milestone nào
- Không publish event nào
```

Logic: Milestone thresholds là [10, 100, 1000]. Với 9 clicks, không threshold nào được vượt qua.

2.4.10 TestMilestoneChecker_Threshold10Triggered (hàng 177–197)

```
Input: totalClicks = 10

Assert:
- milestone 10 được insert 1 lần
- 1 event được publish
```

```
- evt.ShortCode = "abc123"
- evt.UserID = "user-1"
- evt.MilestoneN = 10
- evt.TotalClicks = 10
- evt.CorrelationID = "corr-1"
```

2.4.11 TestMilestoneChecker_AlreadyRecorded_NoPublish (hàng 199–212)

Input: totalClicks = 10, milestone 10 đã được record

Assert:

- insertCount = 0 (không insert lại)
- Không publish event (dedup)

2.4.12 TestMilestoneChecker_PublishFailureContinues (hàng 214–227)

Input:

- totalClicks = 10
- publisher.err = errors.New("rabbitmq down")

Assert:

- milestone vẫn được insert vào DB (không rollback)
- publish vẫn được gọi (attempt)
- Hàm không trả về error (fail-open)

Pattern: Milestone checker không fail khi RabbitMQ down. Nó insert milestone vào DB và cố gắng publish, nhưng nếu publish thất bại thì chỉ log warning.

2.4.13 TestMilestoneChecker_MultipleThresholdsAtOnce (hàng 229–246)

Input: totalClicks = 1000

Assert:

- insertCount = 3 (ba thresholds: 10, 100, 1000)
- 3 events được publish
- Cả 3 thresholds đều được record

2.4.14 Fake Objects

```
type fakeClickStore struct {
    countErr      error
    topReferersLimit int
    timelineInterval string
}

type fakeMilestoneStore struct {
    recorded      map[int]bool // which milestones already exist
    inserted      map[int]int  // insert count per milestone
    insertCount int
}
```



```

type fakePublisher struct {
    events []*events.MilestoneReachedEvent
    err     error
}

type fakeTx struct {
    pgx.Tx
    count int64 // simulated click count
}

type fakeRow struct {
    value int64
}

type fakeAcknowledger struct {
    acks      int
    nacks     int
    rejects   int
}

```

Design pattern: fakeTx implement pgx.Tx interface với tất cả methods không dùng đến trả về error. Chỉ QueryRow và Commit/Rollback được implement đầy đủ.

2.5 Notification Service Tests (services/notification-service/notification_test.go)

— 227 dòng

2.5.1 TestNotificationConsumer_UsesRoutingKeyAsEventType (hàng 18–42)

```

Input:
- RoutingKey = "url.created"
- Body: URLCreatedEvent JSON

Assert:
- notificationFromDelivery ok = true
- eventID ≠ ""
- rec.EventType = "url.created" (dùng routing key)
- Chưa ack/nack (ack=0, nack=0) – ack sẽ xảy ra sau khi insert

```

2.5.2 TestNotificationConsumer_UnknownRoutingKeyAcksNoInsert (hàng 44–65)

```

Input:
- RoutingKey = "unknown.event"
- Body: URLCreatedEvent JSON

Assert:
- acks = 1 (event được ack)
- nacks = 0
- store.insertCount = 0

```

Pattern: Unknown event types được ack bỏ qua, không nack để tránh requeue loop.

2.5.3 TestNotificationConsumer_MilestoneEmptyUserIDacksNoInsert (hàng 67–90)

```
Input:
- EventType = "milestone.reached"
- MilestoneReachedEvent{UserID: ""}
- Consumer type: notification

Assert:
- acks = 1
- insertCount = 0 (không insert notification cho milestone không có user)
```

Edge case: Milestone events có thể không có UserID (anonymous clicks). Notification consumer phải bỏ qua những event này.

2.5.4 TestNotificationHandler_InvalidAfterCursorReturns400 (hàng 92–106)

```
Input:
- Query: /notifications?after=not-a-uuid
- store.listCount tracking

Assert:
- Status = 400
- store.listCount = 0 (không gọi DB)
```

2.5.5 TestNotificationHandler_EmptyNotificationsResponse (hàng 108–129)

```
Input:
- store trả về empty slice

Assert:
- Status = 200
- notifications ≠ nil (empty slice, not nil)
- len(notifications) = 0
- NextCursor = nil
```

Important: Response luôn trả về "notifications": [] thay vì "notifications": null (JSON consistency).

2.5.6 TestNotificationHandler_LimitDefaultAndMax (hàng 131–157)

Table-driven test với 2 cases:

Test name	URL	Expected limit
"default"	/notifications	defaultNotificationLimit
"max"	/notifications?limit=999	maxNotificationLimit

2.6 Shared Events Tests (`shared/events/events_test.go`) — 117 dòng

2.6.1 `TestJSONRoundTrip` (hàng 9–117)

4 subtests cho mỗi event type:

`URLCreatedEvent` (hàng 12–41):

```
Input: URLCreatedEvent với ExpiresAt time
Assert: EventID, ShortCode preserved sau JSON round-trip
```

`URLClickedEvent` (hàng 43–68):

```
Input: URLClickedEvent với IPHash, UserAgent, Referer, ClickedAt
Assert: IPHash preserved
```

`URLDeletedEvent` (hàng 70–91):

```
Input: URLDeletedEvent với UserID
Assert: UserID preserved
```

`MilestoneReachedEvent` (hàng 93–116):

```
Input: MilestoneReachedEvent với MilestoneN=10, TotalClicks=15
Assert: MilestoneN preserved
```

Lưu ý về time precision: JSON marshaling của `time.Time` có precision khác nhau giữa các môi trường, nên test dùng field-by-field comparison thay vì `reflect.DeepEqual`.

3. Test Patterns

3.1 Table-Driven Tests

Được sử dụng trong: - `services/user-service/user_test.go:TestValidateEmail` — 6 test cases inline - `services/user-service/user_test.go:TestValidatePassword` — 5 test cases inline - `services/analytics-service/analytics_test.go:TestStatsHandler_TimeLineInvalidIntervalsReturn400` — 5 intervals - `services/analytics-service/analytics_test.go:TestStatsHandler_TimeLineValidIntervalsReturnEmptyPoints` — 2

intervals - services/notification-service/

notification_test.go:TestNotificationHandler_LimitDefaultAndMax — 2 test cases

Template:

```
cases := []struct {
    input    string
    wantErr bool
}{
    {"valid@example.com", false},
    {"invalid", true},
}
for _, tc := range cases {
    t.Run(tc.input, func(t *testing.T) {
        err := validateEmail(tc.input)
        if (err != nil) != tc.wantErr {
            t.Errorf("validateEmail(%q) err=%v, wantErr=%v", tc.input, err,
            tc.wantErr)
        }
    })
}
```

3.2 Subtests (`t.Run`)

51 subtests tổng cộng across all test files: - services/url-service/url_test.go — 18 subtests - services/user-service/user_test.go — 8 subtests (trong table-driven) + handlers - services/analytics-service/analytics_test.go — 2 subtests groups × multiple cases - services/notification-service/notification_test.go — 2 subtests - shared/events/events_test.go — 4 subtests - gateway/gateway_test.go — 0 subtests (top-level functions)

3.3 Error Assertion Patterns

Pattern 1: `errors.Is` — Sentinel error checking

```
if !errors.Is(err, ErrCircuitOpen) {
    t.Fatalf("expected ErrCircuitOpen, got %v", err)
}

if !errors.Is(err, ErrPasswordMismatch) {
    t.Errorf("want ErrPasswordMismatch, got %v", err)
}

if !errors.Is(err, ErrTokenInvalid) {
    t.Errorf("want ErrTokenInvalid, got %v", err)
}
```

Pattern 2: Direct error comparison (không wrapping)

```

if err == nil { t.Fatal("expected error") }           // chỉ check có error
if rec.Code != http.StatusNotFound { ... }           // check status code

```

Pattern 3: `errors.As` type assertion (trong implementation)

```

var pgErr *pgconn.PgError
if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {
    // UNIQUE_VIOLATION - retry with new code
}

```

3.4 Mock Objects

5 loại mock objects được sử dụng:

Mock Object	Package	Interface	Fields
<code>fakeRateLimiter</code>	gateway	<code>rateLimiter</code> interface	allowed, retryAfter, err, key
<code>fakeClickStore</code>	analytics	implicit	countErr, topReferersLimit, timelineInterval
<code>fakeMilestoneStore</code>	analytics	implicit	recorded, inserted, insertCount
<code>fakePublisher</code>	analytics	implicit	events, err
<code>fakeTx</code>	analytics	<code>pgx.Tx</code>	count
<code>fakeRow</code>	analytics	<code>pgx.Row</code>	value
<code>fakeAcknowledger</code>	analytics + notification	<code>amqp.Acknowledger</code>	acks, nacks, rejects
<code>fakeNotificationStore</code>	notification	implicit	insertCount, inserted, listCount, notifications, nextCursor
<code>mockURLStore</code>	url-service	<code>URLStore</code>	insertFn, findByCodeFn, findByUserIDFn, deactivateFn
<code>mockOutboxStore</code>	url-service	<code>OutboxStore</code>	insertEventFn, fetchUnpublishedFn, markPublishedFn
<code>mockCache</code>	url-service	<code>Cache</code>	getFn, setFn, deleteFn
<code>mockGenerator</code>	url-service	<code>ShortCodeGenerator</code>	generateFn

Mock Object	Package	Interface	Fields
mockPool	url-service	pgxPool	Begin
mockTx	url-service	pgx.Tx	Commit, Rollback
mockStore	user-service	implicit	insertFn, findByEmailFn
mockIssuer	user-service	TokenIssuer	issueFn, verifyFn

4. Smoke Test và E2E Test Scripts

4.1 Smoke Test (scripts/smoke_test.sh) — 24 dòng

Mục đích: Kiểm tra tất cả services đều healthy trước khi chạy E2E.

Logic:

```
PORTS=(8080 8081 8082 8083 8084) # gateway, url, analytics, notification,
user
MAX_RETRIES=30 # ~60 giây timeout
SLEEP_SECS=2

for port in PORTS:
    count = 0
    until curl http://localhost:port/health có "status":"ok":
        count++
        if count >= MAX_RETRIES: exit 1
        sleep 2
```

Health check endpoints: - localhost:8080/health — Gateway health - localhost:8081/health — URL service health - localhost:8082/health — Analytics service health - localhost:8083/health — Notification service health - localhost:8084/health — User service health

4.2 E2E Test (scripts/e2e_test.sh) — 123 dòng

Flow 11 bước:

```
Bước 1: Register
  POST /api/auth/register
  Body: {email, password}
  Expected: 201 Created

Bước 2: Login
```

```
POST /api/auth/login
Body: {email, password}
Expected: 200 OK, extract token
```

Bước 3: Shorten

```
POST /api/shorten
Header: Authorization: Bearer <token>
Body: {url, expires_in_hours: 24}
Expected: 201 Created, extract short_code
```

Bước 4: Redirect × 15 lần

```
GET /r/<short_code>
Expected: 301 hoặc 308 (15 lần liên tiếp)
```

Bước 5: Wait

sleep 5 (chờ outbox consumer và analytics processing)

Bước 6: Stats

```
GET /api/stats/<short_code>
Expected: 200, total_clicks ≥ 15
```

Bước 7: Notifications

```
GET /api/notifications
Header: Authorization: Bearer <token>
Expected: 200, có ít nhất 1 notification
Expected: Có event_type = "milestone.reached"
```

Bước 8: Delete

```
DELETE /api/urls/<short_code>
Header: Authorization: Bearer <token>
Expected: 204 No Content
```

Bước 9: Deleted Redirect → 410

```
GET /r/<short_code>
Expected: 410 Gone
```

Bước 10: Rate Limit

```
POST /api/shorten × 11 lần
Expected: Ít nhất 1 lần trả về 429 Too Many Requests
```

Bước 11: Correlation Header

```
GET /health hoặc GET /api/stats/<code>
Expected: X-Correlation-ID header tồn tại
```

Edge case testing trong E2E: - **Expired URL:** Không test trực tiếp (cần tạo URL với expires ngắn) - **Invalid URL:** Không test - **Unauthorized access:** Không test (route protection) - **Circuit breaker:** Không test (cần stop upstream service)

Gaps trong E2E: - Không test URL với expires_in_hours = 0 hoặc giá trị âm - Không test pagination - Không test concurrent access - Không test database failure scenarios - Không test malformed request bodies

4.3 Seed Script (`scripts/seed_demo.sh`) — 161 dòng

Tạo dữ liệu demo với 6 URLs, generate clicks ngẫu nhiên trong 30 ngày (≈ 150 clicks/code), milestones, và notifications.

Các User Agents mô phỏng: - Chrome 120 (Linux) - Firefox 121 (Windows) - Safari 604.1 (Mac)
- Mobile Safari (iOS 17.1)

Các Referers mô phỏng: - Google Search - Twitter share - Reddit /r/programming - GitHub trending - Facebook - Direct (empty)

5. K6 Load Testing

5.1 Load Test Chính (`scripts/load_test.js`) — 218 dòng

Cấu hình:

```
export const options = {
  scenarios: {
    circuit_breaker_stress: {
      executor: "ramping-vus",
      startVUs: 0,
      stages: [
        { duration: "20s", target: 200 }, // Warm-up: ramp to 200 VUs
        { duration: "20s", target: 500 }, // Build up
        { duration: "20s", target: 1000 }, // Target: ~10k req/s
        { duration: "60s", target: 1000 }, // Hold at peak - watch CB trip!
        { duration: "20s", target: 0 }, // Ramp down
      ],
    },
  },
  thresholds: {
    http_req_duration: ["p(95)<2000"], // 95% dưới 2s
    error_rate: ["rate<0.95"], // Cho phép 95% lỗi khi CB OPEN
  },
};
```

Custom Metrics: - `circuit_breaker_open_responses` (Counter) — đếm response 503 -
`error_rate` (Rate) — tỷ lệ lỗi - `redirect_duration_ms` (Trend) — phân phối latency

Setup function: 1. Nếu `SHORT_CODE` env được set → dùng luôn 2. Nếu không → register user mới
→ login → tạo short URL → trả về short code

Main VU function:


```

export default function (data) {
  const url = `${BASE_URL}/r/${shortCode}`;
  const res = http.get(url, { redirects: 0, timeout: "5s" });

  // Track CB open responses
  if (res.status === 503) cbOpenResponses.add(1);

  // Track errors (status 0 = timeout, ≥ 500 except 503)
  const isError = res.status === 0 || (res.status ≥ 500 && res.status !==
503) || res.status === 503;
  errorRate.add(isError ? 1 : 0);

  check(res, {
    "status is 2xx, 3xx, or 503 (CB open)": (r) =>
      (r.status ≥ 200 && r.status < 400) || r.status === 503,
  });

  sleep(0.001); // 1ms think time
}

```

VUs → Throughput estimate: - 1000 VUs × ~10 requests/s per VU ≈ 10,000 req/s - Mỗi VU sleep 1ms giữa các requests

5.2 Load Test 1M RPS (scripts/load_test_1m_rps.js) — 153 dòng

Cấu hình:

```

export const options = {
  scenarios: {
    max_throughput: {
      executor: "constant-arrival-rate",
      rate: TARGET_RATE, // mặc định 100,000
      timeUnit: "1s",
      duration: TEST_DURATION, // mặc định 60s
      preAllocatedVUs: 2000,
      maxVUs: 50000,
    },
  },
  thresholds: {
    errors: ["rate<0.99"],
    http_req_duration: ["p(95)<10000"],
  },
};

```

Mixed workload: - CREATE_RATIO = 0.3 (30% requests là tạo URL mới) - POOL_SIZE = 10000 (pool codes từ setup) - 70% requests là GET redirect

Setup tạo pool codes:

```

for (let attempt = 0; attempt < POOL_SIZE && !rateLimited; attempt++) {
  const res = http.post(`${BASE_URL}/api/shorten`, ...);
  if (res.status === 201 || res.status === 200) {
    pool.push(code);
  }
}

```

```

    } else if (res.status == 429) {
        rateLimited = true; // rate limit gateway (10 shortens/60s/IP)
    }
}

```

WARNING: Test này có thể bị rate limit ở gateway vì chỉ 10 shortens/60s/IP. Cần tăng `SHORTEN_RATE_LIMIT=10000` khi chạy.

5.3 Summary và Reporting

Cả 2 load tests đều có `handleSummary` function xuất báo cáo dạng:

k6 Load Test Summary	
Total Requests	: 123456
Duration	: 140.0s
Avg Throughput	: 882 req/s
CB Open (503)	: 50000
P95 Latency	: 1500ms

6. Error Types — 25+ Sentinel Errors

6.1 Gateway (gateway/circuitbreaker.go)

Error	Value	Usage
<code>ErrCircuitOpen</code>	"circuit open"	Circuit breaker từ chối request

6.2 URL Service (services/url-service/errors.go)

Error	Value	HTTP Status
<code>ErrNotFound</code>	"url not found"	404
<code>ErrInvalidURL</code>	"invalid URL"	400
<code>ErrAlreadyExists</code>	"short code already exists"	409
<code>ErrForbidden</code>	"forbidden"	403
<code>ErrExpired</code>	"url has expired"	410

Error	Value	HTTP Status
ErrDeactivated	"url has been deactivated"	410
ErrDatabaseError	"database error"	500
ErrCacheError	"cache error"	500 (log only, non-fatal)

6.3 User Service (services/user-service/errors.go)

Error	Value	HTTP Status
ErrDuplicateEmail	"duplicate email"	409
ErrUserNotFound	"user not found"	401 (generic)
ErrPasswordMismatch	"password mismatch"	401 (generic)
ErrTokenInvalid	"invalid token"	401
ErrInvalidEmail	"invalid email"	400
ErrInvalidPassword	"invalid password"	400

6.4 Shared Auth (shared/auth/auth.go)

Error	Value	Usage
ErrTokenInvalid	"invalid token"	JWT verification failure

6.5 HTTPError Wrapper (services/url-service/service.go)

```
type HTTPError struct {
    Status int    // HTTP status code
    Err     error  // wrapped sentinel error
}
```

6.6 Internal Errors (không exported)

URL Service (validate.go): - "URL cannot be empty" — raw string error - "invalid URL format" — raw string error
 - "URL must start with http or https" — raw string error - "URL must have a host" — raw string error

Base62 (base62.go): - "invalid short code length" — raw string error - "invalid character in short code" — raw string error

6.7 Response Error Types (User Service)

```
type ErrorResponse struct {
    Error string `json:"error"`
}

type FieldErrorResponse struct {
    Error string `json:"error"`
    Field string `json:"field,omitempty"`
}
```

JSON Error Response Examples:

```
// User Service – validation error
{"error":"invalid password", "field":"password"}

// User Service – generic error
{"error":"invalid credentials"}

// Gateway – rate limit
{"error":"rate limit exceeded"}

// All services – generic
{"error":"<message>"}
```

7. HTTP Status Code Mapping

7.1 Successful Responses

HTTP Status	Ý nghĩa	Sử dụng tại
200 OK	Thành công	Login, Me, Stats, List URLs, Notifications
201 Created	Tạo thành công	Register, Shorten
204 No Content	Xóa thành công	Delete URL, CORS preflight
308 Permanent Redirect	Redirect	Redirect endpoint

7.2 Client Error Responses

HTTP Status	Ý nghĩa	Sentinel Error	Service
400 Bad Request	Input không hợp lệ	<code>ErrInvalidURL</code> , email/password validation	url-service, user-service
401 Unauthorized	Không có token hoặc token không hợp lệ	JWT middleware, <code>ErrUserNotFound</code>	gateway, user-service
403 Forbidden	Không phải owner hoặc URL đã inactive	<code>ErrForbidden</code> , <code>pgx.ErrNoRows</code>	url-service
404 Not Found	Short code không tồn tại	<code>ErrNotFound</code> , <code>pgx.ErrNoRows</code>	url-service (redirect)
409 Conflict	Email hoặc short code đã tồn tại	<code>ErrDuplicateEmail</code> , <code>ErrAlreadyExists</code>	user-service, url-service
410 Gone	URL đã hết hạn hoặc bị deactivate	<code>ErrExpired</code> , <code>ErrDeactivated</code>	url-service (redirect)
429 Too Many Requests	Rate limit exceeded	Rate limiter	gateway

7.3 Server Error Responses

HTTP Status	Ý nghĩa	Service
500 Internal Server Error	Lỗi database hoặc unexpected error	url-service, analytics-service
503 Service Unavailable	Circuit breaker OPEN	gateway

7.4 Status Code Flow Diagrams

Shorten Flow:

```
POST /api/shorten
→ [400] invalid request body
→ [401] user not authenticated / invalid user token
→ [400] invalid URL (validation)
→ [500] database error
→ [409] already exists (after 3 retries)
→ [201] success
```

Redirect Flow:

```
GET /r/<code>
→ [400] missing short code
→ [404] URL not found
→ [410] URL expired
→ [410] URL deactivated
→ [500] database error
→ [308] success
```

Auth Flow:

```
POST /api/auth/register
→ [400] invalid email
→ [400] invalid password
→ [409] duplicate email
→ [201] success

POST /api/auth/login
→ [401] user not found (generic "invalid credentials")
→ [401] password mismatch (generic "invalid credentials")
→ [200] success
```

Gateway Flow:

```
Any request
→ [429] rate limit exceeded
→ [503] circuit breaker open (url-service only)
→ [404] route not found

Protected route (requires auth)
→ [401] missing/invalid Authorization header
```

8. Error Handling Patterns

8.1 Sentinel Error Pattern

Definition: Errors defined as package-level variables for comparison with `errors.Is`.

```
// services/url-service/errors.go
var ErrNotFound = errors.New("url not found")
var ErrInvalidURL = errors.New("invalid URL")
var ErrExpired = errors.New("url has expired")

// services/user-service/errors.go
var ErrDuplicateEmail = errors.New("duplicate email")
var ErrPasswordMismatch = errors.New("password mismatch")
```

8.2 Error Wrapping Pattern

Sentinel errors được wrap trong `HTTPError` struct để mang thông tin HTTP status:

```
type HTTPError struct {
    Status int
    Err     error
}

func (e *HTTPError) Error() string {
    return e.Err.Error()
}

// Usage:
return nil, &HTTPError{
    Status: http.StatusGone,
    Err:    ErrExpired,
}
```

So sánh với `fmt.Errorf(": %w")`: Project này chọn struct wrapping thay vì `%w` vì cần mang thêm HTTP status. `errors.Is` vẫn hoạt động được với struct wrapping nếu struct implement `Unwrap()` hoặc nếu so sánh trực tiếp field `Err`.

8.3 Fail-Open Pattern

Khi một dependency không khả dụng, hệ thống vẫn hoạt động với degraded functionality:

```
// Rate limiter fail-open
allowed, retryAfter, err := h.checkRateLimit(r, route.RateLimitKey)
if err != nil {
    h.log.Warn("rate limiter failed open", "route", route.RateLimitKey, "error", err)
} else if !allowed {
    // only reject when rate limiter explicitly says "not allowed"
    writeError(w, http.StatusTooManyRequests, "rate limit exceeded")
    return
}
```

```
// Cache fail-open
cached, err := s.cache.Get(ctx, shortCode)
if err == nil && cached != nil {
    // cache hit - use it
}
// cache miss or error - fallback to DB
```

```
// Analytics publish fail-open
go func() {
    _ = s.cache.Set(context.Background(), shortCode, cached, ttl)
}()
// Cache set failure is silently ignored
```

8.4 Middleware Chain Error Handling

Gateway middleware chain:

```
Request → correlationIDMiddleware → corsMiddleware → jwtMiddleware →  
handler.ServeHTTP
```

```
      ↓  
    rate limit check  
      ↓  
circuit breaker check (url-service only)  
      ↓  
proxy.ServeHTTP (upstream)
```

Mỗi middleware có trách nhiệm: - `correlationIDMiddleware` — inject/generate correlation ID
- `corsMiddleware` — set CORS headers, intercept OPTIONS - `jwtMiddleware` — validate JWT, add claims to context, skip public routes - `handler.ServeHTTP` — rate limit, circuit breaker, route to upstream

8.5 Database Error Handling

Unique constraint violation (PostgreSQL code 23505):

```
var pgErr *pgconn.PgError  
if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {  
    time.Sleep(time.Duration(attempt*50) * time.Millisecond)  
    continue // retry with new code  
}
```

Not found (`pgx.ErrNoRows`):

```
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {  
    return nil, &HTTPError{Status: http.StatusNotFound, Err: ErrNotFound}  
}
```

Forbidden (`pgx.ErrNoRows` trong UPDATE):

```
// Khi UPDATE WHERE user_id = ? AND short_code = ? trả về 0 rows  
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {  
    return &HTTPError{Status: http.StatusForbidden, Err: ErrForbidden}  
}
```

8.6 Outbox Pattern Error Handling

Transactional outbox đảm bảo event không bị mất:

```
pgx.BeginFunc(ctx, s.pool, func(tx pgx.Tx) error {  
    s.store.Insert(ctx, tx, record) // INSERT URL
```



```
s.outboxStore.InsertEvent(ctx, tx, outbox) // INSERT outbox event
return nil
}) // Atomic commit or rollback
```

Nếu `InsertEvent` fail, cả transaction rollback, URL cũng không được insert.

8.7 Async Error Handling

Các goroutines async không được kiểm soát lỗi:

```
go func() {
    _ = s.cache.Set(context.Background(), shortCode, cached, ttl)
}()

go h.writeAnalyticsEvent(r, shortcode, ...)
```

Rủi ro: Nếu cache hoặc outbox liên tục fail, goroutines sẽ leak.

9. Phân Tích Edge Cases

9.1 Implemented Edge Cases

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
1	Empty URL	 <pre>ValidateURL("")</pre> → error	 Không có unit test riêng
2	URL without scheme	 <code>"invalid-url-no-scheme" → 400</code>	 <code>TestHandlerShorten/Invalid_URL</code>
3	URL with wrong scheme	 <code>http/https only</code>	 Không test riêng
4	URL without host	 <code>u.Host == ""</code> → error	 Không test riêng
5	Empty short code	 <code>shortcode == ""</code> → 400	 Không test
6	Invalid short code (bad chars)	 Base62 decode error	 <code>TestBase62DecodeErrors</code>

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
7	Short code wrong length	✓ 7 chars required	✓ TestBase62DecodeErrors
8	Short code empty string	✓ decode error	✓ TestBase62DecodeErrors
9	URL expired (past ExpiresAt)	✓ 410 Gone	✓ TestHandlerRedirect/Expired_URL
10	URL deactivated (IsActive=false)	✓ 410 Gone	✓ TestHandlerRedirect/Deactivated_URL
11	URL not found	✓ 404 via pgx.ErrNoRows	✓ TestHandlerRedirect/Not_Found
12	Unique collision retry	✓ 3 attempts + backoff	✓ TestHandlerShorten/Collision_Retry_Success
13	Duplicate email register	✓ 409 Conflict	✓ TestRegisterHandler_DuplicateEmail
14	Wrong password login	✓ 401 generic message	✓ TestLoginHandler_WrongPassword
15	Unknown email login	✓ 401 generic message	✓ TestLoginHandler_UnknownEmail
16	Rate limit exceeded	✓ 429 Too Many Requests	✓ TestRateLimitRejectsAndFailOpen
17	Circuit breaker OPEN	✓ 503 Service Unavailable	✓ TestCircuitBreakerTransitions
18	Missing auth token	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTMiddlewareProtectsPrivateRoutes
19	Invalid JWT signature	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTTokenIssuer_Verify_InvalidSignature
20	Expired JWT	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTTokenIssuer_Verify_Expired
21	Malformed JWT	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTTokenIssuer_Verify_Malformed
22	Redis cache miss	✓ nil result	✓ TestRedisCache

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
23	Redis cache hit	✅ CachedURL returned	✅ TestRedisCache
24	Redis connection error	✅ non-fatal fallback	✅ TestRedisCache
25	Rate limiter Redis error	✅ fail open	✅ TestRateLimitRejectsAndFailOpen
26	Malformed JSON in request	✅ 400 Bad Request	❌ Không có unit test
27	Invalid email format	✅ validation	✅ TestValidateEmail
28	Short password (< 8 chars)	✅ 400 Bad Request	✅ TestRegisterHandler_ShortPassword
29	Deactivate not-owner URL	✅ 403 Forbidden	✅ TestHandlerDelete/Forbidden
30	Unknown routing key (RabbitMQ)	✅ ack + skip	✅ TestNotificationConsumer_UnknownRoutingKeyAcksNoInsert
31	Malformed JSON (RabbitMQ)	✅ ack + skip	✅ TestClickConsumer_ParseMalformedJSONAcks
32	Empty milestone UserID	✅ ack + skip	✅ TestNotificationConsumer_MilestoneEmptyUserIDAcksNoInsert
33	Milestone already recorded	✅ dedup by DB	✅ TestMilestoneChecker_AlreadyRecorded_NoPublish
34	Multiple milestones at once	✅ all thresholds	✅ TestMilestoneChecker_MultipleThresholdsAtOnce
35	Pagination hasMore	✅ cursor-based	✅ TestHandlerList/Pagination_HasMore
36			✅ TestNotificationHandler_EmptyNotificationsResponse

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
	Empty list response	✓ empty slice, not nil	
37	Invalid after cursor	✓ 400 Bad Request	✓ TestNotificationHandler_InvalidAfterCursorReturns400
38	CORS preflight OPTIONS	✓ 204 intercepted	✓ TestCorsMiddleware
39	Public routes bypass JWT	✓ next handler called	✓ TestJWTMiddlewareSkipsPublicRoutes
40	Bcrypt different salts	✓ hashes differ	✓ TestBcryptHasher_DifferentHashesSamePassword

9.2 Edge Cases Chưa Được Implement

#	Edge Case	Risk	Priority
1	expires_in_hours = 0	Mặc định 24h, nhưng có thể gây nhầm lẫn	Low
2	expires_in_hours = negative	Mặc định 24h	Low
3	expires_in_hours > 8760 (365 days)	Bị clamp về 24h	Low
4	Concurrent duplicate short code	3 retries, nhưng 2 goroutines cùng lúc có thể cùng code	Medium
5	SQL injection	ORM (pgx) prevents, nhưng cần verify	Low
6	Large request body	Không có size limit	Medium
7	Binary data in URL field	url.Parse xử lý được, nhưng có thể gây lỗi	Low
8	Unicode/emoji in URL	url.Parse hỗ trợ, nhưng chưa được test	Low
9	Very long URL (>2048 chars)	Chưa có validation	Medium
10	Concurrent URL deactivation	Race condition có thể xảy ra	Medium
11	Zero-length short code pool	Generator không kiểm tra uniqueness global	Medium

#	Edge Case	Risk	Priority
12	JWT token with alg: none	Cần verify token.Method là HMAC (đã làm trong VerifyToken)	✅ Fixed
13	Database connection pool exhaustion	Không có circuit breaker cho DB	High
14	RabbitMQ connection lost	Không có reconnect logic test	High
15	Memory leak in goroutines	Async cache set không có timeout	Medium
16	Panic recovery in HTTP handlers	Không có recover() middleware	High
17	Time zone handling	time.Now() dùng local time, có thể gây issue	Low
18	Negative limit in pagination	math.Max(1, ...) protects, nhưng chưa test	Low
19	Very large limit (>100)	Clamp to 100	❌ Không test
20	Delete already-deleted URL	Trả về 403 thay vì 404	Low
21	Stats for non-existent code	Trả về zeros (design decision)	✅ Implemented
22	Notification list for non-existent user	Empty list (no error)	❌ Không test
23	Gateway upstream timeout	context.WithTimeout chỉ 50ms cho cache	Medium
24	Metric label explosion	class := fmt.Sprintf("%dxx", status/100) — unlimited cardinality	High
25	Race condition in circuit breaker	sync.Mutex protects state, but halfOpenProbe có race	✅ sync.Mutex

9.3 Analysis: Race Conditions

Circuit Breaker State Machine Race:

```
// Potential race (dù có mutex):
cb.mu.Lock()
switch cb.state {
case StateHalfOpen:
    if cb.halfOpenProbe {
```

```

        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen // ← unlock trước khi return
    }
    cb.halfOpenProbe = true
case StateOpen:
    if time.Since(cb.lastFailureTime) ≤ cb.openTimeout {
        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen // ← unlock trước khi return
    }
}
cb.mu.Unlock()
// ← gap: state có thể thay đổi giữa unlock và upstream call
err := upstream()

```

Mitigation: Mutex được lock/unlock đúng cách, nhưng có TOC/TOU (time-of-check-time-of-use) window. Tuy nhiên với circuit breaker pattern, đây là compromise chấp nhận được.

10. Đánh Giá Testing Coverage

10.1 Lines of Test Code

File	Lines Code	Lines Test	Ratio
gateway/gateway_test.go	~700	241	34%
services/url-service/url_test.go	~900	779	87%
services/user-service/user_test.go	~400	372	93%
services/analytics-service/ analytics_test.go	~500	376	75%
services/notification-service/ notification_test.go	~300	227	76%
shared/events/events_test.go	~100	117	117% (extra test utilities)
Total	~2900	2112	73%

10.2 Test Distribution by Category

Category	Count	Files
Handler/HTTP tests	19 functions	gateway_test, url_test, user_test, analytics_test, notification_test
Business logic tests	10 functions	base62, codegen, validate, bcrypt, JWT
Cache tests	1 function (comprehensive)	url_test
Consumer/Event tests	6 functions	analytics_test, notification_test, events_test
Middleware tests	4 functions	gateway_test
Table-driven tests	4 functions	user_test (email, password), analytics_test (intervals), notification_test (limit)
Subtest count	~51	All test files

10.3 Coverage by Package (ước lượng)

Package	Estimated Coverage	Gaps
gateway	~60%	Circuit breaker: ☒ đầy đủ. Rate limiter: ☒ . Router: ☒ . JWT middleware: ☒ . CORS: ☒ . Proxy: ☒ không test. Config: ☒ không test.
url-service	~80%	Base62: ☒ đầy đủ. Codegen: ☒ . Service: ☒ (Shorten, Redirect, List, Deactivate). Cache: ☒ . Store: ☒ integration test. Outbox: ☒ không test.
user-service	~85%	Validation: ☒ . Bcrypt: ☒ . JWT: ☒ . Handlers: ☒ . Store: ☒ integration test.
analytics-service	~60%	Stats handler: ☒ . Milestone checker: ☒ . Click consumer: ☒ . Store: ☒ integration test.
notification-service	~55%	Consumer: ☒ . Handler: ☒ . Store: ☒ integration test.
shared/events	~90%	JSON round-trip: ☒ .
shared/auth	~40%	VerifyToken được test qua user-service, nhưng không có unit test riêng cho ClaimsFromContext, IsExpired.

Package	Estimated Coverage	Gaps
shared/logger	~0%	Không có test.

10.4 Integration Test Coverage

Component	Integration Test	Notes
PostgreSQL	✗	Tests dùng mocks, không có testcontainers
Redis	✓	miniredis in-memory mock
RabbitMQ	✗	Tests dùng fakeAcknowledger
JWT	✓	Pure Go, no external dependencies
Bcrypt	✓	Pure Go
HTTP/gRPC	✓	httptest.NewServer + httptest.NewRecorder

10.5 What is NOT Tested

Critical paths không có test: 1. **Gateway proxy** (`proxy.go`) — không test reverse proxy logic 2. **Outbox publisher** (`rabbitmq.go` , `publisher.go`) — không test RabbitMQ publish 3. **Outbox relay** (`outbox.go`) — không test background outbox processing 4. **Database store** (`store.go` , `outbox_store.go`) — không test SQL queries 5. **Metrics** (`metrics.go`) — không test Prometheus metrics registration 6. **Health endpoints** (`health.go`) — không test health check logic 7. **Config parsing** (`config.go`) — không test environment variable parsing 8. **Seed demo script** — integration với Docker, khó test tự động 9. **Panic recovery** — không có middleware recovery 10. **Graceful shutdown** — không test signal handling

11. Gaps và Khuyến Nghị

11.1 Critical Gaps

#	Gap	Mức độ	Khuyến Nghị
1	Không có integration test với DB	 Critical	Sử dụng <code>testcontainers-go</code> hoặc <code>database/sql</code> mock với <code>pgx</code>

#	Gap	Mức độ	Khuyến Nghị
2	Không có RabbitMQ integration test	 Critical	Sử dụng RabbitMQ test container
3	Không có panic recovery middleware	 Critical	Thêm recover middleware ở gateway
4	Async goroutines không có timeout	 Medium	Thêm context với timeout cho goroutines
5	Không test circuit breaker với real upstream	 Medium	Thêm integration test với mock upstream server
6	Statscard (Prometheus) label explosion	 Medium	Fix metric labels để tránh high cardinality
7	Không có test cho outbox relay	 Medium	Thêm unit test cho outbox processing
8	Concurrent short code generation race	 Medium	Thêm unique constraint + retry (đã có 1 phần)

11.2 Recommended Test Additions

Priority 1 — High Impact:

```
// 1. Integration test với PostgreSQL + Redis
func TestURLServiceIntegration(t *testing.T) {
    // Sử dụng testcontainers hoặc docker-compose test setup
    db := setupTestDB(t)
    redis := setupTestRedis(t)
    svc := NewURLService(db, store, outbox, cache, codegen, "http://localhost")
    // Test full flow: Shorten → Redirect → Delete
}

// 2. Test panic recovery
func TestPanicRecoveryMiddleware(t *testing.T) {
    handler := recoveryMiddleware(http.HandlerFunc(func(w
http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    panic("something went wrong")
}))
    req := httptest.NewRequest("GET", "/", nil)
    rec := httptest.NewRecorder()
    handler.ServeHTTP(rec, req)
    if rec.Code != http.StatusInternalServerError {
        t.Fatalf("expected 500 after panic, got %d", rec.Code)
    }
}

// 3. Test concurrent short code collision
func TestConcurrentShortenCollision(t *testing.T) {
```

```

var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < 10; i++ {
    wg.Add(1)
    go func() {
        defer wg.Done()
        // Gọi Shorten đồng thời
    }()
}
wg.Wait()
// Verify: không có duplicate codes
}

```

Priority 2 — Medium Impact:

```

// 4. Test rate limiter with Redis mock
func TestRateLimiterWindowExpiry(t *testing.T) {
    mr := miniredis.RunT(t)
    rl := NewRateLimiter(mr.Addr())
    // Test window reset
}

// 5. Test CORS with various origins
func TestCORSMultipleOrigins(t *testing.T) {
    // Không dùng * mà dùng specific origins
}

// 6. Test JWT middleware with alg: none
func TestJWTAlgNone(t *testing.T) {
    token := "eyJhbGciOiJIU25lIn0.eyJzdWIiOiJ1c2VyLTEifQ."
    // Expect: 401
}

```

Priority 3 — Low Impact:

```

// 7. Test expires_in_hours = 0, negative, >365
func TestExpiresInHoursEdgeCases(t *testing.T) {}

// 8. Test very long URL (>2048 chars)
func TestLongURLValidation(t *testing.T) {}

// 9. Test Unicode/emoji in URL
func TestUnicodeURL(t *testing.T) {}

// 10. Test concurrent deactivation
func TestConcurrentDeactivation(t *testing.T) {}

```

11.3 Testing Infrastructure Improvements

Cải Tiến	Chi Phí	Lợi Ích
Testcontainers for PostgreSQL	Medium	Tăng coverage cho store layer đáng kể

Cải Tiến	Chi Phí	Lợi Ích
Testcontainers for RabbitMQ	Medium	Kiểm tra outbox → consumer flow
Makefile test targets	Low	<code>make test</code> , <code>make test-integration</code> , <code>make test-e2e</code>
Test coverage reports	Low	<code>go test -coverprofile=coverage.out</code>
Fuzz testing	Medium	Cho Base62 decode, JWT verify, URL validation
Benchmark tests	Low	Cho Base62 encode/decode, bcrypt, rate limiter
Race detector in CI	Low	<code>go test -race</code> phát hiện race conditions

11.4 Security Testing Gaps

#	Security Concern	Status	Khuyến Nghị
1	JWT alg: none attack	✓ Fixed	Kiểm tra <code>token.Method</code> . (<code>*jwt.SigningMethodHMAC</code>)
2	Password in response	✓ Fixed	<code>strings.Contains(body, "password")</code> trong test
3	Information leak (401 message)	✓ Fixed	"invalid credentials" generic
4	SQL injection	✓ Mitigated	pgx parameterized queries
5	XSS via error messages	⚠ Partial	JSON encoding prevents injection
6	Rate limit bypass (X-Forwarded-For)	⚠ Partial	<code>clientIP()</code> parse first IP
7	CORS overly permissive	⚠ Partial	<code>Access-Control-Allow-Origin: *</code>
8	No request body size limit	✗ Missing	Thêm <code>http.MaxBytesReader</code>
9	No TLS	✗ Missing	Development only
10	No CSRF protection	⚠ N/A	API service, not browser-based

12. Kết Luận

12.1 Strengths

1. **Comprehensive handler testing:** HTTP handlers được test kỹ với mock objects và httptest, coverage tốt cho business logic layer.
2. **State machine testing:** Circuit breaker transitions được test exhaustively (CLOSED → OPEN → HALF_OPEN → CLOSED/OPEN).
3. **Edge case awareness:** Nhiều edge cases được xử lý (expired URLs, deactivated, collision retry, etc.).
4. **Error handling patterns:** Sentinel errors, fail-open, HTTPError wrapping — các patterns được áp dụng nhất quán.
5. **Security awareness:** Generic error messages (không leak thông tin), bcrypt salts, JWT signature verification.
6. **Load testing:** k6 scripts with ramping VUs, custom metrics, và circuit breaker stress testing.
7. **E2E testing:** 11-step script covering happy path, rate limiting, deletion, và correlation headers.

12.2 Weaknesses

1. **Missing integration tests:** Database, message queue, và full service integration không được test.
2. **Goroutine management:** Async operations (cache set, analytics write) không có error handling hoặc timeout.
3. **Panic recovery:** Không có middleware để recover từ panic, có thể crash toàn bộ service.
4. **Limited negative testing:** Một số edge cases validation không có unit test riêng (empty URL, URL không có host).
5. **Metric label cardinality:** `fmt.Sprintf("%dxx", status/100)` tạo label unbounded.
6. **Config parsing:** Config struct không được test với các environment variable combinations.

12.3 Overall Assessment

Aspect	Score (1-10)	Notes
Unit test coverage	7.5/10	Handler layer tốt, store layer yếu
Error handling	8/10	Sentinel errors, wrapping, fail-open
Edge case coverage	7/10	40 edge cases implemented, ~10 gaps
Integration test	3/10	Chỉ có miniredis, không có DB/RabbitMQ
E2E test	7/10	11-step flow, nhưng không test concurrent

Aspect	Score (1-10)	Notes
Security testing	6/10	JWT, bcrypt, rate limit tested; size limit, TLS missing
Load testing	8/10	k6 script với realistic profile và metrics
Test patterns	8/10	Table-driven, subtests, errors.Is, mocks
Async testing	4/10	Goroutines sleep-based, không deterministic
Documentation	6/10	Test functions có tên rõ ràng, nhưng thiếu comments

Overall: 6.4/10 — Cơ sở testing tốt với unit tests và E2E, nhưng cần integration tests và async testing improvements.

Tài liệu này được tạo tự động bởi agent phân tích. Tất cả thông tin dựa trên source code của project tại thời điểm 2026-07-11.

Phân Tích Kỹ Thuật Chuyên Sâu — URL Shortener

Microservices

Tác giả: Agent khảo sát tự động **Ngày:** 2026-07-11 **Phiên bản:** v1.0 **Phạm vi:** 5 deep dives về kiến trúc, bảo mật, đồng thời, và độ tin cậy của hệ thống

Mục Lục

- Deep Dive 1: Timing Attack Mitigation trong Login Endpoint
- Deep Dive 2: Outbox Pattern và Concurrent Safety
- Deep Dive 3: Cursor-based Pagination vs OFFSET
- Deep Dive 4: Circuit Breaker + Rate Limiter Interaction
- Deep Dive 5: Graceful Shutdown Analysis

Deep Dive 1: Timing Attack Mitigation trong Login Endpoint

1.1. Giới thiệu về Timing Attack

Timing attack là một dạng tấn công side-channel mà kẻ tấn công dựa vào thời gian phản hồi của hệ thống để suy luận thông tin nhạy cảm. Trong bối cảnh xác thực người dùng, timing attack thường nhắm vào việc so sánh mật khẩu hoặc hash: nếu việc so sánh dừng lại ngay khi gặp ký tự/byte không khớp đầu tiên, thời gian xử lý sẽ tỷ lệ thuận với độ dài prefix đúng.

Với bcrypt, tình huống nguy hiểm hơn: nếu ứng dụng chỉ gọi `bcrypt.CompareHashAndPassword` khi user tồn tại trong database và return ngay lập tức (hoặc nhanh hơn đáng kể) khi user không tồn tại, kẻ tấn công có thể: - Phân biệt email đã đăng ký vs email chưa đăng ký dựa trên thời gian phản hồi - Bruteforce danh sách email hợp lệ mà không cần truy cập database - Kết hợp với các attack vector khác (credential stuffing, password spraying)

1.2. Phân Tích Code — Cơ Chế Dummy Hash

Trong `services/user-service/handler.go`, chúng ta thấy implementation của login endpoint:

```
const dummyBcryptHash = "$2a$12$MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm"

func (h *Handler) Login(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    // ... parse request body ...

    user, err := h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)
    if user == nil {
        _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
        return
    }

    if err := h.hasher.Verify(req.Password, user.PasswordHash); err != nil {
        // ... handle mismatch ...
    }
    // ... issue token ...
}
```

Cơ chế hoạt động: 1. Khi email không tồn tại trong database (`user == nil`), thay vì trả về ngay lập tức, hệ thống thực hiện `h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)` — một phép so sánh bcrypt giả với hash cố định. 2. Khi email tồn tại, hệ thống gọi `h.hasher.Verify(req.Password, user.PasswordHash)` — so sánh thật. 3. Trong cả hai trường hợp, message trả về giống hệt nhau: `"invalid credentials"` với status `401 Unauthorized`.

1.3. Hash cố định được tạo như thế nào?

Dummy hash có format: `$2a$12$MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm`

Phân tích: - `$2a$`: Thuật toán bcrypt (phiên bản 2a) - `$12$`: Cost factor = 12 ($2^{12} = 4096$ rounds) - `MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne`: Salt 16-byte (22 ký tự base64) - `/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm`: Hash 24-byte (31 ký tự base64)

Đây là bcrypt hash hợp lệ, được tạo từ một password bất kỳ (không liên quan đến hệ thống). Khi gọi `Verify` với password do attacker cung cấp, bcrypt sẽ thực hiện đúng 4096 rounds của Blowfish key schedule, tốn khoảng ~200ms (trên CPU hiện đại) — giống hệt thời gian xử lý của một hash thật.

1.4. Phân Tích Thời Gian Phản Hồi

Giả sử cost factor = 12, trên một CPU Intel Xeon hiện đại (2024):

Kịch bản	User tồn tại, password đúng	User tồn tại, password sai	User không tồn tại (có mitigation)	User không tồn tại (không mitigation)
Thời gian	~200ms	~200ms	~200ms	<1ms
DB query	~1ms	~1ms	~1ms	~1ms
So sánh bcrypt	Có	Có	Có (dummy)	Không
Tổng cộng	~201ms	~201ms	~201ms	~1-2ms

Không có mitigation: Attacker gửi request với email ngẫu nhiên. Nếu email không tồn tại, response đến trong ~1ms. Nếu email tồn tại, response đến trong ~201ms. Sự khác biệt ~200ms cho phép attacker dễ dàng phân biệt hai trường hợp chỉ với một vài request.

Có mitigation (dummy hash): Cả ba trường hợp đều trả về trong ~201ms. Attacker không thể phân biệt email tồn tại hay không dựa trên thời gian.

1.5. Bcrypt Cost Factor và Tác Động

`handler.go` sử dụng `cost := 12` (được khởi tạo từ `NewPasswordHasher`). Hàm khởi tạo ở `password.go`:

```
func NewPasswordHasher(cost int) PasswordHasher {
    if cost < bcrypt.MinCost {
        cost = bcrypt.MinCost
    }
    if cost > bcrypt.MaxCost {
        cost = bcrypt.MaxCost
    }
    return &bcryptHasher{cost: cost}
}
```

Phân tích cost: - **Cost = 4 (MinCost):** ~8ms mỗi hash — quá nhanh, dễ brute force - **Cost = 10 (Default):** ~100ms — cân bằng giữa bảo mật và hiệu năng - **Cost = 12 (Hiện tại):** ~200ms — tốt cho bảo mật, chấp nhận được cho login - **Cost = 14:** ~800ms — có thể gây trải nghiệm người dùng kém - **Cost = 31 (MaxCost):** ~hàng nghìn tỷ năm — không khả thi

Cost = 12 là lựa chọn hợp lý. Nó đủ chậm để chống brute force (khoảng 5 hash/giây trên CPU đơn), nhưng đủ nhanh để không ảnh hưởng đến UX. Tuy nhiên, đi kèm với vấn đề CPU waste khi bị DDoS (xem mục 1.6).

1.6. CPU Waste và DDoS Concern

Một hệ quả không mong muốn: dummy hash biến mỗi request login với email không tồn tại thành một tác vụ tốn ~200ms CPU. Nếu attacker gửi 1000 request/giây với email không tồn tại:

- **Không có mitigation:** $1000 \text{ request} \times 1\text{ms} = 1 \text{ CPU-second/giây}$. Hầu như không tải.
- **Có mitigation:** $1000 \text{ request} \times 200\text{ms} = 200 \text{ CPU-seconds/giây}$. Cần ~200 CPU cores để xử lý.

Phân tích rủi ro DDoS:

Tài nguyên	Không mitigation	Có mitigation
CPU cost/request	~1ms	~200ms
Requests/giây để saturation 1 core	~1000 rps	~5 rps
Requests/giây để saturation 16 cores	~16000 rps	~80 rps
Bandwidth cost	Thấp	Vừa phải

Đây là một trade-off có chủ đích: đánh đổi CPU để lấy bảo mật. Trong hầu hết các hệ thống production, đây là quyết định đúng đắn vì: 1. Login endpoint thường được rate-limit nghiêm ngặt (xem Deep Dive 4) 2. DDoS layer 7 có thể được mitigate bằng WAF/CDN 3. Rủi ro information disclosure (email enumeration) nghiêm trọng hơn CPU cost

1.7. Alternative Approaches

1. Constant-time Comparison (với hash tự tạo)

```
func constantTimeVerify(plaintext, hash string) bool {  
    // Luôn tạo hash từ plaintext, dù hash đầu vào không hợp lệ  
    fakeHash, _ := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(plaintext), cost)  
    return bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(hash), []byte(plaintext)) == nil  
}
```

Nhược điểm: vẫn gọi `GenerateFromPassword` (tốn ~200ms), nhưng dummy hash không cần precompute.

2. Sleep-based Delay

```
if user == nil {  
    time.Sleep(200 * time.Millisecond)  
    writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")  
    return  
}
```

Nhược điểm: - Goroutine bị blocking 200ms — nếu có 10,000 concurrent requests, 10,000 goroutines bị giữ - Dễ bị phát hiện qua pattern thời gian (luôn chính xác 200ms) — bcrypt hash có variance tự nhiên - Sử dụng CPU hiệu quả hơn dummy hash (không tốn CPU), nhưng tốn goroutine

3. Rate Limiting

Sử dụng rate limiter (xem Deep Dive 4) để giới hạn số lần thử login từ một IP. Đây là lớp phòng thủ thứ hai, không thể thay thế dummy hash.

4. CAPTCHA

Thêm CAPTCHA sau N lần thử thất bại. Phòng thủ lớp ứng dụng.

1.8. Đánh Giá Tổng Thể

Tiêu chí	Đánh giá
Hiệu quả timing protection	✔ Tuyệt đối — thời gian phản hồi đồng nhất trong mọi trường hợp
Chi phí bảo trì	✔ Thấp — một hằng số cố định, zero config
CPU overhead	⚠ Trung bình — ~200ms mỗi request không có user
DDoS resistance	⚠ Kém hơn — cần rate limiter bù đắp
Implementation complexity	✔ Rất thấp — chỉ thêm 1 dòng code

Kết luận: Dummy bcrypt hash là một mitigation hiệu quả, đơn giản, và đáng tin cậy. Trade-off về CPU là chấp nhận được khi kết hợp với rate limiting.

Deep Dive 2: Outbox Pattern và Concurrent Safety

2.1. Tổng Quan về Outbox Pattern

Outbox pattern là một architectural pattern giải quyết bài toán "dual write" — ghi dữ liệu vào database đồng thời gửi message đến message queue. Nếu không có outbox, hệ thống phải đối mặt với:

- 1. **Ghi DB thành công, gửi message thất bại:** Mất event, dữ liệu không nhất quán
- 2. **Gửi message thành công, ghi DB thất bại:** Message orphan, không có dữ liệu tương ứng
- 3. **Distributed transaction (2PC):** Phức tạp, chậm, không được nhiều hệ thống hỗ trợ

Outbox pattern giải quyết bằng cách: 1. Ghi event vào bảng `outbox` trong **cùng transaction** với nghiệp vụ chính 2. Một tiến trình riêng (`OutboxCoordinator`) đọc từ bảng `outbox` và publish lên message queue 3. Đánh dấu event đã published sau khi publish thành công

2.2. Kiến Trúc Outbox trong URL Shortener

Hệ thống sử dụng outbox pattern qua ba thành phần chính:

A. Transaction Layer (`service.go`):

```
err := pgx.BeginFunc(ctx, s.pool, func(tx pgx.Tx) error {
    // INSERT URL - nghiệp vụ chính
    if err := s.store.Insert(ctx, tx, ur); err != nil {
        return err
    }
    // INSERT OUTBOX - event trong cùng transaction
    if err := s.outboxStore.InsertEvent(ctx, tx, outbox); err != nil {
        return err
    }
    return nil // Commit
})
```

B. OutboxCoordinator (`outbox.go`):

```
type OutboxCoordinator struct {
    store      OutboxStore
    publisher  RabbitMQPublisher
    log        *slog.Logger
}
```

Coordinator chạy trong một goroutine riêng, định kỳ poll bảng `outbox` và publish event.

C. OutboxStore (`outbox_store.go`):

```
const query = `
    WITH claimed AS (
        SELECT id
        FROM outbox
        WHERE published_at IS NULL
        AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())
        ORDER BY created_at ASC
        LIMIT $1
        FOR UPDATE SKIP LOCKED
    )
    UPDATE outbox o
    SET locked_until = now() + interval '30 seconds'
    FROM claimed
    WHERE o.id = claimed.id
    RETURNING o.id, o.event_type, o.payload, o.created_at, o.locked_until,
    o.published_at
`
```

2.3. FOR UPDATE SKIP LOCKED — Phân Tích Chi Tiết

`FOR UPDATE SKIP LOCKED` là một tính năng PostgreSQL (từ 9.5) cho phép transaction "claim" các hàng mà không bị blocking bởi các transaction khác đang lock hàng khác.

Cơ chế hoạt động:

1. **FOR UPDATE:** Khóa các hàng được SELECT, ngăn các transaction khác UPDATE/DELETE/SELECT FOR UPDATE các hàng này cho đến khi transaction hiện tại kết thúc (COMMIT/ROLLBACK).
2. **SKIP LOCKED:** Bỏ qua các hàng đã bị khóa bởi transaction khác. Nếu không có SKIP LOCKED, transaction sẽ **block** cho đến khi hàng được unlock.

Ví dụ với 2 coordinator instances (C1, C2) cùng poll:

Bảng outbox (ban đầu):

id	published_at	locked_until	event_type
1	NULL	NULL	url.created
2	NULL	NULL	url.created
3	NULL	NULL	url.created

Bước 1: C1 và C2 cùng chạy query FetchUnpublished

C1: WITH claimed AS (SELECT id FROM outbox ... LIMIT 50 FOR UPDATE SKIP LOCKED)

- Claim được id=1, id=2, id=3
- Khóa 3 hàng này

C2: WITH claimed AS (SELECT id FROM outbox ... LIMIT 50 FOR UPDATE SKIP LOCKED)

- SKIP LOCKED bỏ qua id=1,2,3 (đang bị C1 khóa)
- Không claim được hàng nào
- Trả về empty set

Bước 2: C1 UPDATE locked_until, RETURNING → có 3 records

C1: Bắt đầu xử lý publish từng record

Bước 3: C1 publish xong record 1, gọi MarkPublished(id=1)

- UPDATE SET published_at = now(), locked_until = NULL

Bước 4: C1 gặp lỗi khi publish record 2 (RabbitMQ down)

- Không gọi MarkPublished → record 2 vẫn có locked_until
- Sau 30 giây, locked_until < now() → record 2 sẽ được các coordinator khác pick up

Tại sao cần UPDATE locked_until trước?

Query sử dụng CTE (Common Table Expression) với `UPDATE ... RETURNING` thay vì

`SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED` riêng. Điều này đảm bảo:

1. **Atomic claim:** Việc chọn hàng và đánh dấu "đã được claim" xảy ra trong cùng một câu lệnh SQL

2. **Visibility:** Các coordinator khác thấy ngay locked_until đã được set
3. **No race condition:** Không có khoảng trống giữa SELECT và UPDATE

2.4. Transaction Isolation Levels

PostgreSQL có 4 isolation levels: - **READ UNCOMMITTED:** Trong PostgreSQL, behaves giống READ COMMITTED - **READ COMMITTED (Default):** Chỉ thấy dữ liệu đã commit. Mỗi câu lệnh trong transaction thấy snapshot mới nhất tại thời điểm câu lệnh bắt đầu. - **REPEATABLE READ:** Transaction thấy một snapshot cố định tại thời điểm transaction bắt đầu. - **SERIALIZABLE:** Các transaction được thực thi như thể chạy tuần tự.

Hệ thống dùng READ COMMITTED (default của PostgreSQL). Phân tích:

Đặc tính	READ COMMITTED	REPEATABLE READ	SERIALIZABLE
Phantom read	✓ Có thể xảy ra	✗ Không	✗ Không
Non-repeatable read	✓ Có thể xảy ra	✗ Không	✗ Không
Dirty read	✗ Không (PostgreSQL)	✗ Không	✗ Không
Performance	● Tốt nhất	● Trung bình	10 ● Chậm nhất
Lock contention	● Thấp	● Trung bình	● Cao

Tại sao READ COMMITTED là đủ?

Với `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, READ COMMITTED là đủ vì: - `FOR UPDATE` đảm bảo không có dirty write - `SKIP LOCKED` xử lý contention mà không cần isolation cao hơn - Phantom reads không thành vấn đề vì coordinator chỉ cần claim hàng có sẵn - Nếu một hàng bị claim bởi coordinator khác, nó sẽ bị SKIP LOCKED — coordinator hiện tại không thấy nó

Kịch bản lỗi với REPEATABLE READ:

Nếu dùng REPEATABLE READ, coordinator C1 và C2 có thể thấy cùng một snapshot cũ, dẫn đến cả hai đều cố gắng claim cùng hàng. `FOR UPDATE SKIP LOCKED` vẫn xử lý được (một trong hai sẽ bỏ qua), nhưng READ COMMITTED đơn giản và hiệu quả hơn.

2.5. Race Condition Analysis — Nhiều Coordinator Instances

Kịch bản 1: Cả hai coordinator cùng claim các hàng khác nhau

```
C1 claim: id=1,2,3
C2 claim: id=4,5,6
→ Không race condition. Cả hai xử lý song song.
```

Kịch bản 2: Cả hai coordinator cùng claim cùng một hàng (gần như không thể với SKIP LOCKED)

Bảng outbox có 1 hàng duy nhất id=1

C1 chạy query → lock id=1

C2 chạy query → SKIP LOCKED bỏ qua id=1 → không claim được gì

→ Không race. Mỗi hàng chỉ được xử lý bởi một coordinator.

Kịch bản 3: Coordinator xử lý chậm, lock hết hạn

C1 claim id=1, locked_until = now + 30s

C1 bắt đầu publish (RabbitMQ hơi chậm)

... 35 giây trôi qua ...

locked_until < now() → hàng được release implicit

C2 poll → thấy id=1 (locked_until < now()) → claim id=1

C1 publish xong → gọi MarkPublished(id=1) → UPDATE SET published_at = now()

C2 cũng publish → publish lại event lần 2 → DUPLICATE EVENT

Đây là **vấn đề nghiêm trọng** — duplicate event. Phân tích:

- **MarkPublished** sử dụng: `sql UPDATE outbox SET published_at = now(), locked_until = NULL WHERE id = $1 AND published_at IS NULL` Nếu C1 đã gọi **MarkPublished** trước, `published_at` đã được set, C2 sẽ không UPDATE được gì (`RowsAffected() == 0`) → `pgx.ErrNoRows`.
- Tuy nhiên, nếu C1 chưa kịp gọi **MarkPublished** (vẫn đang publish), C2 sẽ publish và gọi **MarkPublished** — dẫn đến duplicate.

Mitigation: Consumer phải idempotent (ví dụ: dedup bằng event ID).

2.6. Failure Scenarios and Recovery

Kịch bản A: Partial batch failure

C1 claim 50 records: id=1..50

Publish thành công: id=1..40

Publish thất bại: id=41 (RabbitMQ timeout)

Publish không được thử lại: id=42..50

Kết quả:

- id=1..40: **MarkPublished** → published

- id=41..50: `locked_until` vẫn còn, chưa published

→ Sau 30s, coordinator (C1 hoặc C2) sẽ pick up lại id=41..50

→ id=41 được publish lại (duplicate, cần idempotency)

→ id=42..50 publish lần đầu

Kịch bản B: Coordinator crash

C1 claim id=1..50
C1 crash (OOM, SIGKILL, node failure)
Transaction của C1 bị rollback → FOR UPDATE lock được giải phóng
locked_until đã được UPDATE trước đó vẫn còn (UPDATE là committed, vì nó là statement riêng trong CTE)

Wait, thực ra locked_until UPDATE có thể đã được commit.

Nếu C1 crash sau CTE query nhưng trước khi publish:

- locked_until đã được set → sau 30s, coordinator khác pick up
- Các hàng này chưa được publish → publish bình thường
- Lock từ FOR UPDATE đã được giải phóng khi C1's connection đóng

Kịch bản C: Coordinator crash trong khi đang publish

C1 claim id=1, đã gọi Publish (RabbitMQ đã nhận), chưa kịp MarkPublished
C1 crash

Trạng thái:

- id=1 đã được publish lên RabbitMQ (consumer đã nhận)
- id=1 chưa được MarkPublished (published_at = NULL)
- locked_until vẫn còn

Sau 30s:

- Coordinator khác pick up id=1
- Publish lại id=1 → DUPLICATE

Mitigation tầng consumer: - Consumer (analytics-service) sử dụng `DeduplicationStore` để tránh xử lý duplicate click events - Cần idempotency key dựa trên event ID (UUID)

2.7. Worker Pool Architecture

OutboxCoordinator sử dụng worker pool với:

```
const (  
  outboxBatchSize    = 50  
  outboxWorkerCount  = 3  
  outboxPollEvery    = 2 * time.Second  
)
```

Phân tích:

Tham số	Giá trị	Cơ sở
outboxBatchSize	50	Batch size vừa phải, tránh lock quá nhiều hàng
outboxWorkerCount	3	3 worker xử lý song song, tận dụng CPU
outboxPollEvery	2s	Poll interval, cân bằng giữa latency và DB load

Pipeline:

```
[Ticker 2s] → [Poll DB: claim tối đa 50 records] → [Jobs channel] → [Worker 1]
                                                    → [Worker 2]
                                                    → [Worker 3]
```

Mỗi worker: 1. Nhận record từ channel (non-blocking với select) 2. Gọi `publisher.Publish(ctx, eventType, payload)` 3. Nếu thành công: gọi `store.MarkPublished(ctx, id)` 4. Nếu thất bại: log warning, không MarkPublished → retry sau 30s

Tại sao 3 workers?

- CPU-bound task: bcrypt, JSON parsing — 3 workers cho phép parallelism
- I/O-bound task: RabbitMQ publish — 3 workers cho phép pipelining
- Không quá nhiều để tránh DB connection pool exhaustion

2.8. Đánh Giá Outbox Pattern

Tiêu chí	Đánh giá
Data consistency	✅ Đảm bảo — event luôn được ghi cùng transaction với dữ liệu
Fault tolerance	✅ Cao — coordinator crash không mất dữ liệu
Duplicate handling	⚠️ Cần consumer idempotency
Latency	⚠️ Poll interval 2s + publish time ~200ms → max ~2.2s delay
DB load	🟢 Thấp — mỗi 2s query một lần
Scalability	✅ Multiple coordinator instances nhờ SKIP LOCKED

Deep Dive 3: Cursor-based Pagination vs OFFSET

3.1. Vấn Đề với OFFSET Pagination

OFFSET-based pagination là cách đơn giản nhất:

```
SELECT * FROM urls WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT 20
OFFSET 0; -- Trang 1
SELECT * FROM urls WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT 20
OFFSET 20; -- Trang 2
```



```
SELECT * FROM urls WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT 20  
OFFSET 40; -- Trang 3
```

Vấn đề 1: O(n) Performance

Mỗi lần gọi OFFSET, database phải: 1. Scan qua tất cả các hàng từ đầu 2. Skip OFFSET hàng 3. Trả về LIMIT hàng

Công thức: $T(\text{offset}) = O(\text{offset} + \text{limit})$

Với OFFSET = 10000, LIMIT = 20, database phải scan 10020 hàng chỉ để trả về 20. Khi bảng có hàng triệu URLs, query trang cuối cùng có thể mất hàng giây.

Vấn đề 2: Không nhất quán (Phantom Reads)

Khi user đang xem danh sách URLs: - Trang 1: trả về 20 URLs (id=100..81) - User xóa URL id=85
- Trang 2: OFFSET 20 bây giờ trả về id=80..61 (vì đã xóa một hàng, offset bị lệch) - User thấy URL id=80 ở cả hai trang → duplicate

Hoặc ngược lại: - Admin thêm URL mới (id=101) - Trang 2: OFFSET 20 bây giờ trả về id=81..62 thay vì id=80..61 - User bỏ lỡ URL id=81 → missing data

Vấn đề 3: Không hiệu quả với soft delete

Khi sử dụng `is_active` flag thay vì xóa vật lý, OFFSET càng trở nên không chính xác.

3.2. Cursor-based Pagination trong URL Shortener

Hệ thống sử dụng cursor-based pagination với keyset pagination dựa trên UUID:

Store Layer (`services/url-service/store.go`):

```
func (s *pgxURLStore) FindByUserID(ctx context.Context, userID string,  
afterID string, limit int) ([]URLRecord, error) {  
    fetchLimit := limit + 1  
  
    if afterID != "" {  
        query = `SELECT id, short_code, original_url, user_id, user_email,  
created_at, expires_at, is_active  
FROM urls  
WHERE user_id = $1 AND id < $2 AND is_active = true AND  
(expires_at IS NULL OR expires_at > NOW())  
ORDER BY id DESC LIMIT $3`  
        args = []any{userID, afterID, fetchLimit}  
    } else {  
        query = `SELECT id, short_code, original_url, user_id, user_email,  
created_at, expires_at, is_active  
FROM urls  
WHERE user_id = $1 AND is_active = true AND (expires_at IS  
NULL OR expires_at > NOW())  
ORDER BY id DESC LIMIT $2`  
    }
```

```

    args = []any{userID, fetchLimit}
  }
  // ...
}

```

Service Layer (services/url-service/service.go):

```

func (s *URLService) GetUserUrls(ctx context.Context, userID, afterID string,
limit int) (*ListURLsResponse, *HTTPError) {
    urls, err := s.store.FindByUserID(ctx, userID, afterID, limit)

    var nextCursor string
    hasMore := len(urls) > limit

    if hasMore {
        urls = urls[:limit]
        nextCursor = urls[len(urls)-1].ID
    }

    return &ListURLsResponse{
        URLs:      urls,
        NextCursor: nextCursor,
        HasMore:    hasMore,
    }, nil
}

```

Handler Layer (services/url-service/handler.go):

```

func (h *HTTPHandler) HandleGetUrls(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    var afterID string
    if val := r.URL.Query().Get("after"); val != "" {
        afterID = val
    }
    limit := 20
    if val := r.URL.Query().Get("limit"); val != "" {
        parsed, err := strconv.Atoi(val)
        if err == nil {
            limit = int(math.Max(math.Min(float64(parsed), 100), 1))
        }
    }
    // ...
}

```

3.3. Phân Tích Keyset Pagination với UUID

Query sử dụng `WHERE user_id = $1 AND id < $2 ... ORDER BY id DESC`.

Tại sao là `id < $2` thay vì `created_at < $last_created_at`?

1. **UUID v1/v7 có thể sắp xếp theo thời gian:** UUID v1 chứa timestamp, UUID v7 (proposed) cũng vậy. Tuy nhiên, codebase dùng github.com/google/uuid — mặc định tạo UUID v4 (random), không sắp xếp được.

2. **Không đồng nhất về thời gian:** Nếu dùng `created_at`, hai URLs có thể có cùng `created_at` (nếu tạo trong cùng microsecond), dẫn đến cursor ambiguity.

3. **ID là UNIQUE + NOT NULL:** Đảm bảo mỗi cursor trả về duy nhất một hàng.

Tuy nhiên, có một vấn đề:

UUID v4 là **random**, không đảm bảo thứ tự tăng dần theo thời gian:

```
id = "a1b2c3d4-..." (UUID v4, random)
id = "e5f6g7h8-..." (UUID v4, random)

So sánh chuỗi: "a1b2..." < "e5f6..." → OK
Nhưng "f1b2..." < "a1b2..." → CÓ THỂ XẢY RA
```

Điều này có nghĩa là - `ORDER BY id DESC` không đảm bảo thứ tự thời gian tạo - Khi user xem "previous page" (page cũ hơn), cursor có thể bỏ lỡ URLs được tạo sau nhưng có ID "nhỏ hơn"

Giải pháp: Nên dùng `created_at DESC, id DESC` làm composite key cho cursor:

```
WHERE user_id = $1
  AND (created_at, id) < ($2, $3)
ORDER BY created_at DESC, id DESC
```

3.4. Performance Analysis

Query Plan — OFFSET với user có 100,000 URLs:

```
-- Trang 5000 (OFFSET 99980, LIMIT 20)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM urls
WHERE user_id = 'user-123' AND is_active = true
ORDER BY id DESC
LIMIT 20 OFFSET 99980;

-- Kết quả (ước lượng):
-- Sort: 100,000 rows
-- Limit: skip 99980 rows
-- Total: ~850ms
```

Query Plan — Cursor với user có 100,000 URLs:

```
-- Trang cuối (after = id của hàng thứ 99980)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM urls
WHERE user_id = 'user-123' AND id < 'last-uuid' AND is_active = true
ORDER BY id DESC
LIMIT 21;

-- Kết quả (ước lượng với index phù hợp):
```

```
-- Index Scan Backward: chỉ 21 rows
-- Total: ~0.5ms
```

So sánh chi tiết:

Metric	OFFSET (trang 5000)	Cursor (trang 5000)
Rows scanned	100,000	21
Time	~850ms	~0.5ms
Memory	~10MB (sort buffer)	~16KB
Index usage	Index scan + sort	Index seek
Time complexity	O(n)	O(1) với index
Consistency	❌ Phantom reads	✅ Snapshot tại cursor

3.5. Consistency Advantages

Cursor-based pagination vượt trội về consistency:

Kịch bản: User xem danh sách URLs trong khi người dùng khác xóa URLs

Thời điểm T0: Database có URLs id=100, 99, 98, ..., 1
User A request trang 1 → after="" → trả về [100, 99, ..., 81], nextCursor="81"

Thời điểm T1: User B xóa URLs 90 và 85

Thời điểm T2: User A request trang 2 → after="81"
Query với OFFSET: OFFSET 20 → [80, 79, ..., 61] (bỏ lỡ 2 URLs → thấy 2 URLs lạ)
Query với Cursor: id < "81" → [80, 79, ..., 61] (đúng 20 URLs, không skip)

Với OFFSET, User A thấy:

- Trang 1: [100, 99, 98, ..., 82, 81] (thiếu 90, 85)
- Trang 2: [80, 79, ..., 61] (vẫn đúng 20, nhưng 90 và 85 bị mất)

Nếu thêm URLs mới:

Với OFFSET:

- Trang 1: [101, 100, ..., 82] (URL 101 mới, OFFSET bị lệch)
- Trang 2: [81, 80, ..., 62] (trùng với trang 1?)

Với Cursor:

- Trang 1: [100, 99, ..., 81] (không đổi)
- Trang 2: [80, 79, ..., 61] (không đổi)
- URL 101 sẽ xuất hiện ở lần refresh đầu tiên (khi không có after)

3.6. Implementation Pattern — "Fetch Limit + 1" Technique

Code sử dụng `fetchLimit := limit + 1` để xác định còn trang sau hay không:

```
fetchLimit := limit + 1
// ... query với fetchLimit thay vì limit ...
// Sau đó:
if len(results) > limit {
    hasMore = true
    nextCursor = results[limit-1].ID // ID của hàng cuối cùng trong limit
    results = results[:limit]       // Cắt bỏ hàng thừa
}
```

Phân tích kỹ thuật:

1. **Tại sao fetch thêm 1 hàng?** Thay vì chạy query count riêng (tốn thêm DB roundtrip), kỹ thuật này tận dụng query chính để xác định "có còn trang sau không".
2. **Chi phí:** Fetch thêm 1 hàng là không đáng kể (chỉ thêm vài bytes dữ liệu), đặc biệt khi so với một query COUNT riêng có thể tốn $O(n)$.
3. **Độ chính xác:** Nếu số hàng $>$ limit (tức là có ít nhất limit+1 hàng), chắc chắn có trang sau.
4. **Edge case:** Khi số hàng đúng bằng limit (không fetch thêm), `hasMore = false`, trang hiện tại là trang cuối. Khi số hàng $<$ limit (ít hơn cả limit), cũng là trang cuối.

3.7. Design Decisions

Quyết định	Lý do	Hệ quả
UUID làm cursor	UNIQUE, NOT NULL, luôn có sẵn	Không sắp xếp theo thời gian vì UUID v4
DESC order	URLs mới nhất hiển thị trước	Cursor là ID của hàng cuối, dùng <code>id < cursor</code>
Fetch limit+1	Tránh COUNT query	Thêm 1 hàng overhead, không đáng kể
Limit range [1, 100]	Kiểm soát resource usage	Default 20, query parameter <code>?limit=</code>
<code>after</code> query param	REST convention	<code>GET /urls?after=uuid&limit=20</code>
Soft delete filter	<code>is_active = true</code>	User không thấy URLs đã deactivate
Expiry filter	<code>expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()</code>	Không hiển thị URLs hết hạn

3.8. Notification Service — Cursor Pattern Mở Rộng

Notification service (`services/notification-service/`) sử dụng cursor pattern tương tự nhưng với nullable cursor:

```
func nullableCursor(cursor string) *string {
    if cursor == "" {
        return nil
    }
    return &cursor
}
```

Điều này cho phép phân biệt "không có cursor" (trang đầu) với "cursor rỗng" (không hợp lệ). Response dùng `*string` để JSON serialization trả về `null` thay vì `""`:

```
// Trang cuối
{
    "notifications": [...],
    "next_cursor": null
}
// Còn trang
{
    "notifications": [...],
    "next_cursor": "some-uuid"
}
```

3.9. Hạn Chế của Cursor-based Pagination

1. **Không random access:** User không thể nhảy đến trang 5. Chỉ có "next page" và "previous page".
2. **Không biết tổng số trang:** Không thể hiển thị "Page 3 of 20". Cần query COUNT riêng nếu muốn.
3. **Phụ thuộc vào index:** Hiệu quả khi có composite index trên `(user_id, id)`. Nếu không có index, cursor không tốt hơn OFFSET.
4. **Không thể sort tùy ý:** Chỉ sort theo một hoặc vài cột cố định. Nếu user muốn sort theo `created_at ASC` và `created_at DESC` trên cùng trang, phải implement hai cursor khác nhau.

3.10. Kết Luận

Cursor-based pagination là lựa chọn đúng đắn cho URL Shortener: - **Phù hợp với use case:** User xem danh sách URLs của họ theo trình tự thời gian ("infinite scroll") - **Hiệu năng vượt trội:** $O(1)$ vs $O(n)$ với OFFSET - **Consistency:** Không bị ảnh hưởng bởi concurrent writes

Tuy nhiên, cần cân nhắc dùng UUID v7 (time-ordered) thay vì UUID v4 để đảm bảo thứ tự sắp xếp chính xác.

Deep Dive 4: Circuit Breaker + Rate Limiter Interaction

4.1. Tổng Quan về Hai Pattern

Rate Limiter (RL): Bảo vệ backend khỏi quá tải request từ client. Hoạt động ở tầng gateway. Giới hạn số request/IP/thời gian.

Circuit Breaker (CB): Bảo vệ hệ thống khỏi cascading failures. Ngừng gửi request đến upstream đang lỗi, cho phép nó "hồi phục".

Cả hai đều nằm trong gateway (/gateway/):

```
Client → Rate Limiter → Circuit Breaker → Proxy → Upstream Service
                        ↓
                    Prometheus Metrics
```

4.2. Rate Limiter Implementation

File: gateway/ratelimit.go

```
type RateLimiter struct {
    client *redis.Client
}

func (rl *RateLimiter) Allow(ctx context.Context, key string, limit int, windowSecs int) (bool, int, error) {
    ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 100*time.Millisecond)
    defer cancel()

    count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
    if count == 1 {
        rl.client.Expire(ctx, fullKey, time.Duration(windowSecs)*time.Second)
    }

    if count > int64(limit) {
        ttl, err := rl.client.TTL(ctx, fullKey).Result()
        return false, int(ttl.Seconds()), nil
    }
    return true, 0, nil
}
```

Cơ chế: Sliding window đơn giản dùng Redis INCR + TTL.

- Mỗi key redis `rl:{route_key}:{ip}` có TTL = window
- INCR tăng counter, TTL tự động expire sau window
- Nếu counter > limit, reject request với thời gian còn lại (Retry-After)

Cấu hình (từ handler): - Mỗi route có `RateLimit` và `RateLimitWindow` config riêng


Context timeout 100ms: Tránh goroutine leak khi Redis chậm hoặc down. Nếu Redis không phản hồi trong 100ms, rate limiter **allow by default** (fail open).

4.3. Circuit Breaker Implementation

File: `gateway/circuitbreaker.go`

```
type CircuitBreaker struct {
    mu          sync.Mutex
    state       State
    failures    int
    lastFailureTime time.Time
    maxFailures int
    openTimeout  time.Duration
    failureWindow time.Duration
    windowStart  time.Time
    onStateChange func(from, to State)
    halfOpenProbe bool
}
```

State Machine:



Chi tiết state transitions:

CLOSED → OPEN:

1. `upstream()` return error
2. Kiểm tra failure window (reset failures nếu window expired)
3. `failures++`
4. Nếu `failures ≥ maxFailures` → chuyển sang OPEN
5. Ghi nhận `lastFailureTime = now`

OPEN → HALF_OPEN:

1. `Do()` được gọi, `state == OPEN`
2. Kiểm tra `time.Since(lastFailureTime) > openTimeout`
3. Nếu hết timeout → chuyển sang HALF_OPEN
4. Set `halfOpenProbe = true` (chặn request khác khi đang probe)

HALF_OPEN → CLOSED:

1. `upstream()` return nil (success)
2. Chuyển sang CLOSED
3. Reset `failures = 0, windowStart = now`

HALF_OPEN → OPEN:

1. `upstream()` return error
2. Chuyển sang OPEN
3. Ghi nhận `lastFailureTime = now`

Cơ chế half-open probe lock:

```
case StateHalfOpen:
    if cb.halfOpenProbe {
        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen // Chỉ cho phép 1 request probe
    }
    cb.halfOpenProbe = true
```

Điều này đảm bảo chỉ một request duy nhất được gửi khi circuit ở trạng thái HALF_OPEN. Nếu có 50 concurrent requests, 49 sẽ nhận `ErrCircuitOpen` ngay lập tức.

4.4. Cách RL và CB Hoạt Động Cùng Nhau

Luồng request hoàn chỉnh:

1. Request đến gateway
2. CORS middleware
3. Logger middleware
4. JWT middleware (nếu cần)
5. Rate Limiter:
 - a. Parse client IP (X-Forwarded-For, X-Real-IP, RemoteAddr)
 - b. Build Redis key = `"rl:{route}:{ip}"`
 - c. INCR key, check limit

- d. Nếu exceeded → return 429 Too Many Requests (Retry-After header)
- 6. Circuit Breaker:
 - a. Kiểm tra state
 - b. OPEN → return 503 (nếu không trong recovery window)
 - c. HALF_OPEN + probing → block request khác
 - d. Gọi upstream proxy
 - e. Nếu lỗi → track failure, có thể mở circuit
 - f. Nếu thành công (HALF_OPEN) → close circuit
- 7. Proxy gửi request đến upstream service
- 8. Trả response về client

4.5. Failure Scenarios Phân Tích Chi Tiết

Kịch bản 1: Redis Down

Redis crash → Rate Limiter gọi INCR → timeout 100ms → "fail open" (allow request)

Redis crash → CB không dùng Redis (in-memory) → không bị ảnh hưởng

Hậu quả:

- Rate limiter không hoạt động (tất cả request được allow)
- CB vẫn hoạt động bình thường
- Upstream services có thể bị overload

Mitigation: - Rate limiter fail open → cho phép request nhưng mất protection - Cần Redis HA (sentinel/cluster) - Có thể thêm local rate limiter (in-memory) làm fallback

Kịch bản 2: Upstream timeout

Client gửi request → RL: allow → CB: CLOSED → Proxy gửi đến user-service
User-service đang quá tải → response timeout 30s

Proxy thấy lỗi → CB ghi nhận failure

Sau 5 lần failure (maxFailures = 5):

CB chuyển sang OPEN → các request tiếp theo nhận 503 ngay lập tức

Rate limiter vẫn cho phép request (vì chỉ check IP, không biết CB state)

Vấn đề: Client vẫn tốn công gửi request, nhận 503.

Rate limiter đếm request này là "used" → client có thể hết quota.

Mitigation tốt hơn: - Rate limiter nên biết CB state (hoặc ngược lại) - Khi CB OPEN, rate limiter nên giảm limit hoặc từ chối request sớm hơn - Hoặc gateway trả về 503 Retry-After để client backoff

Kịch bản 3: Cascading failure — Notification Service chậm

Notification service chậm do database lock

→ Các request đến notification service timeout

→ CB mở circuit cho notification-service

Tuy nhiên, gateway vẫn gửi request đến user-service và url-service (bình thường)

User-service vẫn hoạt động → authentication vẫn OK
URL-service vẫn hoạt động → short URLs vẫn redirect được

Vấn đề: Chỉ notification service bị ảnh hưởng. CB localizes failure.

Đây là use case **hoàn hảo** cho CB: ngăn một service chậm ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Kịch bản 4: DDoS + CB Open

Attacker gửi 10,000 rps đến url-service
RL bắt đầu từ chối request sau limit (ví dụ 100 rps/IP)
Tuy nhiên, attacker dùng 1000 IP khác nhau → mỗi IP được 10 rps → pass RL

url-service bắt đầu quá tải → response 500:
- CB ghi nhận failure
- maxFailures = 5 → sau 5 failures, CB mở circuit
- Tất cả request đến url-service đều 503 ngay lập tức
- url-service có thời gian recovery
- Sau openTimeout, CB cho 1 request probe
- Nếu thành công → close circuit, request đến url-service lại
- Nếu thất bại → OPEN lại, đợi thêm openTimeout

Vấn đề với tham số mặc định: Nếu maxFailures = 5, chỉ sau 5 failures, CB mở circuit. Với 1000 IP, điều này xảy ra gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu failureWindow = 60s, 5 failures trong 60s có thể xảy ra do transient error, không phải DDoS.

4.6. State Machine Analysis với Failure Injection

Scenario: Injection lỗi dần dần

Time T0: Khởi tạo CB: state=CLOSED, failures=0
Time T1: upstream lỗi (500) → failures=1, state=CLOSED
Time T2: upstream lỗi (500) → failures=2, state=CLOSED
Time T3: upstream lỗi (500) → failures=3, state=CLOSED
Time T4: upstream lỗi (500) → failures=4, state=CLOSED
Time T5: upstream lỗi (500) → failures=5 ≥ maxFailures → state=OPEN, lastFailureTime=T5
Time T6: Request đến → state=OPEN, time.Since(T5) < openTimeout → return ErrCircuitOpen
Time T15: Request đến → state=OPEN, time.Since(T5) = 10s > openTimeout → state=HALF_OPEN, probe=1
upstream success → state=CLOSED, failures=0, windowStart=T15
Time T16: upstream lỗi (500) → failures=1, state=CLOSED
Time T17: upstream lỗi (500) → failures=2, state=CLOSED
... lại tiếp tục cycle

Scenario: Transient error trong window

failureWindow = 60s
T0: failures=0, windowStart=T0
T1: lỗi → failures=1
T2: lỗi → failures=2

```
T3: lỗi → failures=3
T4: lỗi → failures=4
T5: lỗi → failures=5 → OPEN
```

Giả sử T1..T5 trong vòng 10s, T5 vẫn trong failureWindow của T0 → OK

Giả sử T1..T4 trong 10s, T5 ở T+70s (sau 60s):
Khi T5 xảy ra: `time.Since(windowStart) = 70s > 60s` → reset `failures=0`,
`windowStart=T5`
→ `failures=1` → không mở circuit

Scenario: Half-open probe success → recovery

```
T0: OPEN (sau 5 failures)
T10: HALF_OPEN (sau 10s openTimeout)
    Request A: probe=true, gửi đến upstream → success
    Request B (concurrent): state=HALF_OPEN, halfOpenProbe=true → return
ErrCircuitOpen
    → state=CLOSED, failures=0
```

Scenario: Half-open probe failure → immediate reopen

```
T0: OPEN
T10: HALF_OPEN
    Request probe → upstream 500
    → state=OPEN, lastFailureTime=T10
    Lưu ý: không cần đợi maxFailures lần nữa – chỉ cần 1 failure trong
    HALF_OPEN
```

4.7. Monitoring Integration (Prometheus Metrics)

Gateway tích hợp Prometheus metrics:

```
mux.Handle("/metrics", promhttp.Handler())
```

Circuit breaker ghi metrics qua callback:

```
cb := NewCircuitBreaker(...).WithStateChange(func(from, to State) {
    recordCBState("url-service", to)
    if to == StateOpen {
        recordCBTrip("url-service")
    }
})
```

Metrics nên có:

Metric	Type	Labels	Mục đích
<code>gateway_cb_state</code>	Gauge	service, state	1=CLOSED, 2=OPEN, 3=HALF_OPEN

Metric	Type	Labels	Mục đích
gateway_cb_trips_total	Counter	service	Số lần circuit mở
gateway_cb_requests_total	Counter	service, result (allowed/rejected)	Số request/result
gateway_rl_requests_total	Counter	route, result (allowed/throttled)	Số request/result
gateway_rl_redis_errors_total	Counter	—	Số lỗi Redis
gateway_upstream_latency	Histogram	service	Latency upstream

Alerting rules:

```
# PrometheusRule
groups:
  - name: gateway
    rules:
      - alert: CircuitBreakerOpen
        expr: gateway_cb_state{state="open"} == 1
        for: 5m
        labels: { severity: critical }
        annotations:
          summary: "Circuit breaker OPEN for {{ $labels.service }}"

      - alert: HighRateLimitThrottle
        expr: rate(gateway_rl_requests_total{result="throttled"}[5m]) > 100
        labels: { severity: warning }
        annotations:
          summary: "High rate limiting for route {{ $labels.route }}"

      - alert: CircuitBreakerFlapping
        expr: rate(gateway_cb_trips_total[15m]) > 5
        labels: { severity: warning }
        annotations:
          summary: "Circuit breaker flapping for {{ $labels.service }}"
```

4.8. Tương Tác Phức Tạp — Race Conditions

Kịch bản: CB vừa chuyển sang HALF_OPEN, nhiều request đến cùng lúc

Goroutine A (request 1): <pre>cb.Do() lock() state=OPEN → HALF_OPEN halfOpenProbe=true unlock() (A là request đầu) ErrCircuitOpen upstream() ← success</pre>	Goroutine B (request 2): <pre>cb.Do() lock() state=HALF_OPEN halfOpenProbe=true unlock() halfOpenProbe=true → return ErrCircuitOpen</pre>	Goroutine C (request 3): <pre>cb.Do() lock() state=HALF_OPEN halfOpenProbe=true unlock() halfOpenProbe=true → return</pre>
--	--	---

```
lock()
state=HALF_OPEN → CLOSED
halfOpenProbe=false
failures=0
unlock()
```

Chỉ một request (A) thực sự được gửi đến upstream. Các request khác (B, C) bị từ chối ngay lập tức. Đây là behavior đúng đắn — tránh làm quá tải upstream khi đang phục hồi.

4.9. Tuning Parameters

Tham số	Giá trị mặc định	Khuyến nghị	Cơ sở
<code>maxFailures</code>	5	5-10	Đủ để tránh transient errors, đủ ít để phản ứng nhanh
<code>openTimeout</code>	configurable (giây)	30-60s	Thời gian để upstream recovery
<code>failureWindow</code>	configurable (giây)	60-120s	Window để đếm failures
RL limit	configurable	50-200 req/IP/phút	Tùy thuộc route
RL <code>timeout</code>	100ms	100ms	Fail open nếu Redis chậm

4.10. Kết Luận

Circuit breaker + rate limiter là hai pattern bảo vệ hệ thống ở hai tầng khác nhau: - Rate limiter: bảo vệ **trước** khi request đến upstream (tầng client) - Circuit breaker: bảo vệ **sau** khi upstream có vấn đề (tầng service)

Kết hợp cả hai tạo thành defense-in-depth: 1. RL ngăn client lạm dụng 2. CB ngăn failure lan rộng 3. Prometheus metrics cho phép monitoring và alerting 4. half-open probe cho phép recovery tự động

Deep Dive 5: Graceful Shutdown Analysis

5.1. Tổng Quan về Graceful Shutdown

Graceful shutdown là quá trình tắt ứng dụng một cách "có trật tự": 1. Ngừng nhận request mới 2. Xử lý các request đang pending 3. Đóng các kết nối (database, message queue, cache) 4. Flush dữ liệu còn tồn đọng 5. Exit với code 0

Nếu không có graceful shutdown: - Request đang xử lý bị terminate giữa chừng → dữ liệu không nhất quán - Database connections bị đột ngột đóng → connection pool bên DB bị rò rỉ - RabbitMQ messages bị mất (nếu chưa được acknowledge) - Outbox records bị bỏ dở

5.2. Signal Handling

URL Service (`services/url-service/main.go`):

```
quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)

// ...

←quit          // Block until signal received
cancel()       // Cancel context → outbox coordinator dừng
log.Info("shutdown signal received, draining connections...")

shutdownCtx, shutdownCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 10*time.Second)
defer shutdownCancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    log.Error("graceful shutdown failed", "error", err)
}
```

Phân tích signal handling:

- `signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)` : Bắt cả SIGTERM (kill mặc định, systemd) và SIGINT (Ctrl+C).
- **Channel buffer = 1**: Nếu có nhiều signals, chỉ giữ lại một. Các signal sau bị mất.
- Sau khi nhận signal: 1. Gọi `cancel()` — cancel context gốc 2. Gọi `srv.Shutdown(shutdownCtx)` với timeout 10s

Gateway (`gateway/main.go`):


```
quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
←quit
```

```
log.Info("shutting down gateway")
srv.Shutdown(context.Background()) // Không có timeout
```

Sự khác biệt quan trọng: - Gateway: `srv.Shutdown(context.Background())` — **không timeout**, chờ tắt cả request hoàn tất - URL Service: `srv.Shutdown(shutdownCtx)` với **10s timeout** — force close nếu quá lâu

5.3. Shutdown Sequence — Phân Tích Chi Tiết

URL Service shutdown sequence:



5.4. Outbox Coordinator Shutdown

```
func (c *OutboxCoordinator) Run(ctx context.Context) {
    // ...
    defer func() {
        close(jobs)
        workers.Wait()
    }()
```



```

    }()

    for {
        c.poll(ctx, jobs)
        select {
            case <-ctx.Done():
                return // Signal received → thoát vòng lặp
            case <-ticker.C:
        }
    }
}

```

Vấn đề tiềm ẩn: Khi `cancel()` được gọi: 1. `poll()` đang chạy — nếu `store.FetchUnpublished` đang query, nó sẽ: - Query thành công (không context check ở store layer) - Gửi records vào `jobs` channel - Worker nhận record và bắt đầu publish - Worker kiểm tra `ctx.Done()` khi publish xong → thoát - Record đã publish nhưng chưa `MarkPublished` → mất event? KHÔNG, vì `MarkPublished` dùng `context.Background()`? KHÔNG, nó dùng `ctx` được truyền vào:

```

func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, workerID int, record *OutboxRecord) {
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
    err != nil {
        // Publish context đã cancelled → lỗi
        return
    }
    if err := c.store.MarkPublished(ctx, record.ID); err != nil {
        // MarkPublished context đã cancelled → lỗi
    }
}

```

Phân tích: Khi `cancel()` được gọi: 1. Ticker goroutine thấy `ctx.Done()` → return 2. Worker goroutine thấy `ctx.Done()` trong select → return 3. Tuy nhiên, `poll()` vẫn chạy xong query và gửi jobs trước khi select kiểm tra `ctx`

Edge case chi tiết:

Lần lặp cuối:

1. `c.poll(ctx, jobs)` chạy → `FetchUnpublished` query (mất 5ms)
→ Trong 5ms này, `cancel()` được gọi
→ `poll()` vẫn chạy xong query (context không được kiểm tra trong query)
→ `poll()` gửi 3 records vào `jobs` channel
2. select kiểm tra `ctx.Done()` → return
3. `defer close(jobs), workers.Wait()`
4. Worker còn 3 records trong `jobs` channel → xử lý
5. Worker publish record 1 → publish thành công
6. Worker `MarkPublished` record 1 → `context.Background()`? KHÔNG, `ctx` đã cancelled
→ `MarkPublished` thất bại
→ record 1 published nhưng chưa mark → duplicate sau restart

Giải pháp: `MarkPublished` nên dùng `context.Background()` hoặc context riêng với timeout, không dùng `ctx` đã cancel:

```
func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, workerID int, record
*outboxRecord) {
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
    err != nil {
        return
    }
    // Dùng background context để đảm bảo MarkPublished luôn thành công
    markCtx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
5*time.Second)
    defer cancel()
    if err := c.store.MarkPublished(markCtx, record.ID); err != nil {
        // ...
    }
}
```

5.5. HTTP Server Shutdown

`srv.Shutdown(ctx)` hoạt động như sau: 1. Đặt server vào trạng thái "closing" — không nhận request mới trên listener 2. `Listener.Close()` — ngừng accept connections 3. Chờ tất cả active connections hoàn tất 4. Close idle connections ngay lập tức

Quan trọng: `http.Server.Shutdown` chỉ chờ **in-flight requests** (request đã được `ServeHTTP` xử lý). Các connections đang trong quá trình TLS handshake hoặc mới connect chưa gửi request sẽ bị đóng ngay lập tức.

URL Service — Read/Write/Idle Timeouts:

```
srv := &http.Server{
    Addr:      ":" + cfg.Port,
    ReadTimeout: 10 * time.Second,
    WriteTimeout: 10 * time.Second,
    IdleTimeout: 60 * time.Second,
}
```

- **ReadTimeout:** Thời gian tối đa để đọc request body (bao gồm headers) — 10s
- **WriteTimeout:** Thời gian tối đa để ghi response — 10s
- **IdleTimeout:** Thời gian tối đa connection idle (keep-alive) — 60s

Các timeout này giúp: 1. Slow loris attack: ReadTimeout ngăn attacker gửi headers từ từ 2. Slow response: WriteTimeout đảm bảo không có response nào kéo dài >10s 3. Connection leak: IdleTimeout đóng connections không hoạt động

Tác động đến Shutdown:

- Request đang xử lý được timeout bởi WriteTimeout (10s)
- Shutdown timeout cũng 10s → nếu request mất 10s, shutdown timeout và WriteTimeout cùng lúc
- Nếu WriteTimeout > ShutdownTimeout, request có thể bị force close khi chưa hoàn tất

5.6. Gateway vs URL Service — So Sánh Shutdown

Khía cạnh	Gateway	URL Service	Analytics Service
HTTP Shutdown timeout	<code>context.Background()</code> (vô hạn)	10s	10s
Outbox coordinator	Không có	✅ Dừng qua context cancel	Không có (consumer-based)
RabbitMQ consumer	Không có	Không có	✅ Được dừng qua context
DB pool close	Không có DB	<code>defer pool.Close()</code>	<code>defer pool.Close()</code>
Redis close	<code>defer limiter.Close()</code>	<code>defer redisClient.Close()</code>	Không có
Signal handlers	SIGTERM, SIGINT	SIGTERM, SIGINT	SIGTERM, SIGINT
Logger	slog	slog	slog

Gateway không có shutdown timeout — điều này có thể dẫn đến: - Nếu có request kéo dài vô hạn (WebSocket, streaming), server không bao giờ shutdown - Cần timeout cứng để tránh trường hợp này

5.7. Timeout Handling Analysis

context.Background() trong URL Service shutdown:

```
shutdownCtx, shutdownCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 10*time.Second)
```

- Dừng `context.Background()` làm parent — không bị ảnh hưởng bởi `cancel()` đã gọi
- Tự tạo timeout 10s riêng

context.Background() trong Gateway shutdown:

```
srv.Shutdown(context.Background())
```

- Không timeout — chờ tất cả request hoàn tất
- Rủi ro: nếu có request treo (hang), gateway không bao giờ shutdown

Phân tích context.Background() vs context khác:

Context	Behavior	Khi nào dùng
<code>context.Background()</code>	Không bao giờ cancelled, không timeout	Shutdown không timeout, background tasks
<code>context.TODO()</code>	Giống Background, signal "chưa quyết định"	Code chưa được refactor
<code>context.WithTimeout(parent, dur)</code>	Tự động cancel sau dur	Giới hạn thời gian chờ shutdown
context từ request	Bị cancel khi request kết thúc	Không dùng cho shutdown

5.8. Deferred Operations — Thứ Tự và Rủi Ro

URL Service defer order:

```
defer cancel()           // 1. (đầu tiên, chạy cuối cùng)
pool, err := NewDBPool(...)
defer pool.Close()       // 2. (chạy thứ 5)
redisClient, _ := NewRedisClient(...)
defer redisClient.Close() // 3. (chạy thứ 4)
rmqConn, err := NewRabbitMQConn(...)
defer rmqConn.Close()    // 4. (chạy thứ 3)
```

Defer chạy theo LIFO (Last In, First Out): 1. `defer rmqConn.Close()` — chạy đầu tiên 2. `defer redisClient.Close()` — chạy thứ hai 3. `defer pool.Close()` — chạy thứ ba 4. `defer shutdownCancel()` — chạy thứ tư 5. `defer cancel()` — chạy cuối cùng

Rủi ro: Khi `main()` kết thúc, `cancel()` chạy cuối cùng, nhưng `srv.Shutdown()` đã chạy trước đó (trong luồng chính). Outbox coordinator goroutine có thể vẫn chạy khi `pool.Close()` được gọi (vì `pool.Close` là defer thứ 3, chạy sau `rmqConn`).

Thực tế trình tự đúng: 1. Nhận signal → `cancel()` context gốc 2. `srv.Shutdown()` → HTTP server dừng 3. `main()` kết thúc → defers chạy 4. `defer cancel()` — không làm gì vì đã cancel 5. `defer shutdownCancel()` — cancel shutdown context (đã timeout) 6. `defer pool.Close()` — đóng DB pool (có thể OutboxCoordinator vẫn chạy?)

Vấn đề: OutboxCoordinator là goroutine riêng. Khi `main()` kết thúc, goroutine vẫn chạy. `pool.Close()` đóng DB pool, nhưng coordinator goroutine có thể đang gọi `FetchUnpublished/MarkPublished` → panic vì pool đã đóng.

Mitigation cần thêm:

```
// Trước khi main() kết thúc, chờ coordinator dừng hẳn
coordinatorWG.Wait()
```

5.9. What Happens if Shutdown Takes Too Long

Scenario A: HTTP request kéo dài >10s

```
Shutdown signal received
srv.Shutdown(shutdownCtx) bắt đầu (timeout 10s)
  Request A đang xử lý (shorten URL → bcrypt → DB insert → 2s)
  Request B đang xử lý (redirect → Redis cache miss → DB query → 3s)
  Request C vừa đến → bị từ chối (connection closed)

Sau 10s:
  shutdownCtx timeout → context deadline exceeded
  srv.Shutdown trả về error "context deadline exceeded"
  pool.Close() → đóng DB connections
  redisClient.Close() → đóng Redis
  rmqConn.Close() → đóng RabbitMQ
  main() kết thúc

Vẫn còn request đang xử lý (Request A, B)?
  srv.Shutdown chỉ chờ request hoàn tất. Nếu request hoàn tất trước timeout → OK.
  Nếu không → request bị force close (TCP RST đến client).
```

Scenario B: Outbox coordinator đang publish

```
Shutdown signal → cancel()
Coordinator Run() thấy ctx.Done() → return
Nhưng worker goroutine vẫn đang publish (Publish + MarkPublished)
Publish dùng context.Background? Thực tế trong code hiện tại:

func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, ...) {
    // Publish dùng ctx đã cancel → có thể thất bại
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
err != nil {
    return // Bỏ qua record này!
}
    // MarkPublished dùng ctx đã cancel → thất bại
    if err := c.store.MarkPublished(ctx, record.ID); err != nil {
    return // Record published nhưng chưa marked!
}
}

Hậu quả:
- Record đã publish lên RabbitMQ (consumer đã nhận)
- Record chưa được MarkPublished
- Sau restart, coordinator pick up record này → publish lại → duplicate
```

Scenario C: Database transaction đang mở khi shutdown

```
Shutdown signal → srv.Shutdown() chờ request hoàn tất
Request A: POST /shorten đang trong transaction (pgx.BeginFunc)

Nếu request A hoàn tất transaction trước khi pool.Close() → OK
Nếu request A chưa kịp commit:
  - pool.Close() → đóng connection → transaction bị rollback
```

- Rollback là tự động ở PostgreSQL → không mất dữ liệu
- Client nhận HTTP 502 hoặc connection reset

Scenario D: Gateway shutdown không timeout

Gateway nhận SIGTERM
srv.Shutdown(context.Background()) – KHÔNG TIMEOUT

Request A kéo dài 30s (do upstream service chậm)
Gateway chờ 30s...
Request A hoàn tất → srv.Shutdown trả về
main() kết thúc

Nếu request A kéo dài vô hạn (bug, memory leak, deadlock):
Gateway không bao giờ shutdown
Cần kill -9 để force kill
→ KHÔNG graceful

5.10. Đề Xuất Cải Thiện

1. Outbox Coordinator Graceful Shutdown:

```
func (c *OutboxCoordinator) Run(ctx context.Context) {
    // Dùng WaitGroup riêng
    var wg sync.WaitGroup
    // ...
    ←ctx.Done()
    close(jobs)
    wg.Wait() // Chờ workers publish xong
}

// Trong main():
coordinatorWG.Add(1)
go func() {
    defer coordinatorWG.Done()
    outboxCoordinator.Run(ctx)
}()

←quit
cancel()
coordinatorWG.Wait() // Chờ coordinator dừng hẳn
log.Info("coordinator stopped")
srv.Shutdown(shutdownCtx)
```

1. MarkPublished dùng context riêng:

```
func (c *OutboxCoordinator) publish(workerID int, record *OutboxRecord) {
    // Không nhận context – tự quản lý
    if err := c.publisher.Publish(record.EventType, record.Payload); err != nil {
        return
    }
    markCtx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
    5*time.Second)
    defer cancel()
```

```

    if err := c.store.MarkPublished(markCtx, record.ID); err != nil {
        c.log.Warn("outbox mark published failed", ...)
    }
}

```

1. Gateway shutdown timeout:

```

shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
30*time.Second)
defer cancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    log.Error("shutdown timeout", "error", err)
}

```

1. **Graceful period cho tất cả services:** - Quy ước chung: 30s cho HTTP Shutdown, 30s cho background workers - Monitoring: metrics về shutdown duration và failed graceful shutdowns - Health check: trong quá trình shutdown, health endpoint trả về 503

5.11. Kết Luận

Khía cạnh	Hiện tại	Cải thiện
Signal handling	✓ SIGTERM + SIGINT	Buffer > 1?
HTTP server shutdown	✓ Có timeout (URL) / ⚠ Không timeout (Gateway)	Gateway cần timeout
Outbox coordinator	⚠ Không chờ workers hoàn tất	Cần WaitGroup
DB connections	✓ defer pool.Close()	OK
Redis	✓ defer redisClient.Close()	OK
RabbitMQ	✓ defer rmqConn.Close()	OK
Context propagation	⚠ ctx sau cancel dùng cho publish/MarkPublished	Dùng context riêng
Idempotent shutdown	✓ Multiple signals không gây lỗi	OK

Graceful shutdown là một trong những khía cạnh dễ bị bỏ qua nhất trong thiết kế hệ thống. URL Shortener thực hiện graceful shutdown ở mức cơ bản, nhưng có thể cải thiện thêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho outbox pattern và các background workers.

Phụ Lục: Tổng Kết Các Pattern

Pattern	File	Mục đích
Dummy bcrypt hash	handler.go:12	Chống timing attack
Cursor-based pagination	store.go:59 , service.go:268	Phân trang hiệu quả
Outbox pattern	outbox.go , outbox_store.go	Đảm bảo event delivery
FOR UPDATE SKIP LOCKED	outbox_store.go:54	Ngăn duplicate processing
Circuit breaker	circuitbreaker.go	Chống cascading failure
Rate limiter (Redis)	ratelimit.go	Chống abuse
Graceful shutdown	main.go (các service)	Zero-downtime deployment
Transactional outbox	service.go:97-136	Dual write consistency
Worker pool	outbox.go:32-38	Parallel outbox processing
Fetch-limit+1	store.go:64 , service.go:284-291	Xác định has_more
Fail open (RL)	ratelimit.go:40	Graceful degradation
Half-open probe	circuitbreaker.go:86-88	Circuit recovery
Context timeout	ratelimit.go:33 , service.go:185	Resource protection
Correlation ID	middleware	Request tracing
Prometheus metrics	Tất cả services	Monitoring
JWT middleware	auth middleware	Authentication
CORS middleware	gateway	Cross-origin support

Tài liệu này được tạo bởi agent khảo sát tự động, dựa trên phân tích mã nguồn của URL Shortener Microservices. Mọi đề xuất cải thiện đều mang tính tham khảo.

Môn học: SE361.Q21 — Kiến trúc và Thiết kế Phần mềm

Dự án: URL Shortener Microservices

Ngày: 11/07/2026

Báo Cáo Phân Tích Kiến Trúc Hệ Thống URL Shortener Microservices

Tác giả: AI Agent (phân tích tự động) **Ngày:** 2026-07-11 **Phiên bản:** v1.0 **Mục tiêu:** Phân tích cực kỳ chi tiết kiến trúc, mã nguồn, quyết định thiết kế, DDD bounded context, event storming, điểm mạnh/yếu và khuyến nghị.

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc Microservices
- Domain-Driven Design & Bounded Context Analysis
- API Gateway - Phân Tích Chi Tiết Từng File
- Phân Tích Chi Tiết Từng Service
- Shared Packages
- Event-Driven Architecture & Outbox Pattern
- Infrastructure & Deployment
- Monitoring & Observability
- Phân Tích Mã Nguồn Chi Tiết
- Điểm Mạnh, Điểm Yếu & Khuyến Nghị
- Kết Luận

1. Tổng Quan Kiến Trúc Microservices

1.1 Danh sách 5 Services

Hệ thống URL Shortener được thiết kế theo kiến trúc microservices với **5 services chính** và **3 shared packages**, tất cả được tổ chức trong một Go workspace monorepo (`go.work`):

#	Service	Vai trò	DB riêng	Port
1	Gateway (gateway/)	API Gateway, reverse proxy, authentication, rate limiting, circuit breaker, metrics	Redis (rate limit)	8080
2	User Service (services/ user-service/)	Đăng ký, đăng nhập, quản lý người dùng	PostgreSQL (user_db)	8083
3	URL Service (services/ url-service/)	Tạo, đọc, xóa short URL, redirect, caching	PostgreSQL (url_db) + Redis (cache)	8081
4	Analytics Service (services/analytics-service/)	Ghi nhận click, thống kê, milestone	PostgreSQL (analytics_db)	8082
5	Notification Service (services/ notification-service/)	Thông báo URL events cho người dùng	PostgreSQL (notification_db)	8084

Frontend là một SPA (Single Page Application) dựng bằng Vite + React (tại frontend/), giao tiếp với backend qua Gateway.

1.2 Tech Stack Chi Tiết

Ngôn ngữ & Runtime

- **Go 1.23.0** - tất cả backend services và gateway
- **Go Workspace** (go.work) - quản lý monorepo với 8 module
- **TypeScript/React** (Vite) - frontend SPA với Docker multi-stage build

Framework & Thư Viện Chính

Thư viện	Mục đích	Service sử dụng
net/http (stdlib)	HTTP server & mux	Tất cả services
net/http/httputil.ReverseProxy	Reverse proxy	Gateway
github.com/jackc/pgx/v5	PostgreSQL driver	User, URL, Analytics, Notification
github.com/redis/go-redis/v9	Redis client	Gateway, URL Service
github.com/rabbitmq/amqp091-go	AMQP / RabbitMQ	URL, Analytics, Notification

Thư viện	Mục đích	Service sử dụng
github.com/golang-jwt/jwt/v5	JWT token	Gateway, User, Shared Auth
github.com/prometheus/ client_golang	Prometheus metrics	Gateway + all services
github.com/google/uuid	UUID generation	URL Service

Cơ Sở Dữ Liệu

- **PostgreSQL 16 Alpine** - 4 database riêng biệt (1 per service)
- **Redis 7 Alpine** - 2 mục đích: rate limiting (gateway), URL caching (url-service)
- **RabbitMQ 3.13** - message broker với topic exchange cho event-driven communication

Infrastructure

- **Nginx 1.27** - reverse proxy đầu vào, phục vụ static files và proxy API requests
- **Docker Compose** - local development với 18 containers
- **Kubernetes** - production deployment với Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets

Monitoring Stack

- **Prometheus 2.53** - metrics collection và storage
- **Grafana 11.1** - dashboard visualization (circuit breaker, service overview)
- **Loki 2.9 + Promtail** - log aggregation

1.3 Go Workspace Monorepo

File `go.work` định nghĩa workspace:

```
go 1.23.0

use (
    ./gateway
    ./services/analytics-service
    ./services/notification-service
    ./services/url-service
    ./services/user-service
    ./shared/auth
    ./shared/events
    ./shared/logger
)
```

8 modules được quản lý trong cùng một workspace. Điều này cho phép: - Phát triển local mà không cần replace directives phức tạp - Shared packages (`shared/auth` , `shared/events` , `shared/`

logger) được tham chiếu trực tiếp - Mỗi service có go.mod riêng, cho phép build độc lập và deploy riêng rẽ - Dễ dàng kiểm soát version giữa các module

1.4 Luồng Request Điển Hình

Luồng 1: User đăng ký tài khoản

Client → Nginx → Gateway → User Service → PostgreSQL

1. Client gửi POST /api/auth/register với JSON body {email, password}
2. Nginx bắt prefix /api/ và proxy sang Gateway (http://gateway_upstream)
3. Gateway nhận request, matchRoute xác định route.RequiresAuth = false, bỏ qua JWT
4. Gateway không áp dụng rate limiting (không có RateLimitKey)
5. Gateway proxy request tới user-service (strip prefix /api/auth → /register)
6. User Service validate email/password, hash password bằng bcrypt, insert vào DB
7. Response JSON {user_id, email} được gửi ngược lại

Luồng 2: User login

Client → Nginx → Gateway → User Service → PostgreSQL → JWT

Tương tự luồng 1, nhưng User Service verify password và trả về JWT token.

Luồng 3: Create short URL (authenticated)

Client → Nginx → Gateway [JWT Auth → Rate Limit → Circuit Breaker] → URL Service [Auth → DB → Redis Cache → Outbox → RabbitMQ]

1. Client gửi POST /api/shorten với Authorization: Bearer <token> header
2. Nginx proxy sang Gateway
3. Gateway: - matchRoute → RequiresAuth: true, RateLimitKey: "shorten" - jwtMiddleware: verify JWT, inject claims vào context - Handler.ServeHTTP: check rate limit (10 requests/60s window) - Circuit breaker check cho url-service - Proxy request tới url-service (strip prefix /api → /shorten)
4. URL Service: - JWTMiddleware verify token (double verification) - HandleShorten: parse request body - URLService.ShortenURL:
 - Validate URL
 - Generate short code (base62, 7 ký tự)
 - BEGIN transaction: INSERT URL + INSERT outbox event
 - COMMIT (atomic - cả URL và event cùng thành công hoặc cùng thất bại)
 - go func(): Cache URL vào Redis

◦ Response {short_code, short_url, original_url, expires_at}

5. OutboxCoordinator (background goroutine) poll outbox table, publish url.created event qua RabbitMQ
6. Analytics Service và Notification Service consume event từ RabbitMQ

Luồng 4: Redirect (anonymous)

Client → Nginx → Gateway [Rate Limit → Circuit Breaker] → URL Service [Cache → DB]

1. Client gửi GET /r/abc1234
2. Nginx bắt prefix /r/ → proxy Gateway
3. Gateway: RequiresAuth: false, RateLimitKey: "redirect" (300 req/60s)
4. URL Service: - Check Redis cache trước (50ms timeout) - Cache HIT → trả về redirect ngay - Cache MISS → query PostgreSQL, cache kết quả (fire-and-forget goroutine)
5. go writeAnalyticsEvent(): Insert url.clicked event vào outbox (không blocking response)
6. HTTP 308 Permanent Redirect tới original URL

Luồng 5: Xem thống kê

Client → Nginx → Gateway → Analytics Service → PostgreSQL


GET /api/stats/{code} được proxy tới analytics-service, không cần auth (public stats).


Luồng 6: Xem notifications

Client → Nginx → Gateway [JWT] → Notification Service [JWT] → PostgreSQL

GET /api/notifications yêu cầu JWT authentication ở cả Gateway và Notification Service.

1.5 Sơ Đồ Kiến Trúc Tổng Thể





1.6 Docker Compose Topology

File `docker-compose.yml` định nghĩa **18 containers**:

Container	Image	Port(s)	Depends On
url_db	postgres:16-alpine	5432	-
analytics_db	postgres:16-alpine	5433	-
user_db	postgres:16-alpine	5434	-
notification_db	postgres:16-alpine	5435	-
adminer	adminer:latest	8090	-
rabbitmq	rabbitmq:3.13-management	5672, 15672	-
redis	redis:7-alpine	6379	-
nginx	nginx:1.27-alpine	80	gateway, frontend
url-service	Dockerfile	8081	url_db, redis, rabbitmq
analytics-service	Dockerfile	8082	analytics_db, rabbitmq
user-service	Dockerfile	8083	user_db
notification-service	Dockerfile	8084	notification_db, rabbitmq
gateway	Dockerfile	8080	url-service, analytics-service, user-service, notification-service
frontend	Dockerfile	5173	gateway
prometheus	prom/ prometheus:v2.53.0	9090	gateway
grafana	grafana/grafana:11.1.0	3000	prometheus, loki
loki	grafana/loki:2.9.1	3100	-
promtail	grafana/promtail:latest	-	loki

Volume mounts: 10 persistent volumes cho databases, message broker, cache, và monitoring data.

Health checks: Tất cả services và infrastructure đều có health checks với `start_period`, `interval`, `timeout`, `retries` để đảm bảo dependency ordering đúng đắn.

1.7 Kubernetes Deployment (k8s/)

File `k8s/apps.yaml` định nghĩa:

Resource	Replicas	Service Type	NodePort
url-service Deployment + Service	3	ClusterIP	-
analytics-service Deployment + Service	1	ClusterIP	-
user-service Deployment + Service	1	ClusterIP	-
notification-service Deployment + Service	1	ClusterIP	-
gateway Deployment + Service	2	NodePort	30080

Điểm đáng chú ý trong K8s manifest: - **Secret Management:** `JWT_SECRET` được inject qua `secretKeyRef` (không hardcode) - **ConfigMap:** Các URL kết nối (DB, Redis, RabbitMQ) được quản lý qua ConfigMap `app-config` - **Readiness Probes:** Mỗi service có HTTP GET `/health` check - **url-service replicas=3:** Service chính được scale để xử lý redirect traffic cao - **gateway replicas=2:** Gateway được nhân đôi cho high availability - **Namespace isolation:** Tất cả resources trong namespace `url-shortener`

1.8 Monitoring Stack

File `monitoring/prometheus.yml` cấu hình Prometheus scrape 5 targets với `scrape_interval: 5s`: - `gateway:8080` (metrics từ `/metrics` endpoint) - `url-service:8080` - `analytics-service:8080` - `user-service:8080` - `notification-service:8080`

Mỗi service đều export Prometheus metrics qua `/metrics` endpoint.

Grafana được cấu hình với: - **Datasource:** Prometheus, Loki - **Dashboard tự động provisioning:** `circuit_breaker.json`, `services_overview.json` - **Home dashboard:** Circuit Breaker overview - **Admin credentials:** admin/admin (chỉ cho development)

2. Domain-Driven Design & Bounded Context Analysis

2.1 Xác định 4 Bounded Contexts

Dựa trên phân tích mã nguồn, hệ thống có **4 Bounded Contexts** rõ ràng:

Bounded Context 1: User & Authentication (Context Người Dùng)

- **Service:** `user-service`
- **Database:** `user_db` (PostgreSQL)

- **Aggregate Root:** User
- **Core Domain:** ✓ (Xác thực là chức năng cốt lõi)
- **Ubiquitous Language:** user, register, login, password, token, JWT, bearer

Entities: - User (id, email, password_hash, created_at)

Value Objects: - Password (hashed with bcrypt) - Email (validated format) - JWT Token (signed with HMAC-SHA256)

Domain Events: - Không emit domain events trực tiếp (không có outbox trong user-service)

Repositories: - UserRepository interface với implementation pgxUserStore - Insert(ctx, email, passwordHash) (*User, error) - FindByEmail(ctx, email) (*User, error)

Services: - PasswordHasher : bcrypt hash + verify (cost = 12) - TokenIssuer : JWT issue + verify (HS256, TTL configurable)

Bounded Context 2: URL Shortening (Context Rút Gọn URL)

- **Service:** url-service
- **Databases:** url_db (PostgreSQL) + Redis (cache)
- **Aggregate Root:** ShortURL
- **Core Domain:** ✓ (Chức năng kinh doanh chính)
- **Ubiquitous Language:** short code, original URL, redirect, base62, outbox, cache

Entities: - URLRecord (id, short_code, original_url, user_id, user_email, created_at, expires_at, is_active) - OutboxRecord (id, event_type, payload, created_at, locked_until, published_at)

Value Objects: - ShortCode (7-char base62 string) - CachedURL (Redis projection) - ShortenRequest / ShortenResponse (HTTP DTOs) - RedirectInfo (original_url, user_id, user_email, ip_hash)

Domain Events (emitted via Outbox): - URLCreatedEvent - URLClickedEvent - URLDeletedEvent

Domain Services: - URLService (business logic: shorten, redirect, list, deactivate) - ShortCodeGenerator (crypto/rand + base62 encoding) - OutboxCoordinator (poll + publish pattern) - URLValidator (scheme, host validation)

Repositories: - URLStore interface → pgxURLStore - Insert(ctx, tx, record) - FindByCode(ctx, shortCode) - FindByUserID(ctx, userID, afterID, limit) - Deactivate(ctx, tx, shortCode, userID) - OutboxStore interface → pgxOutboxStore - InsertEvent(ctx, tx, outbox) - FetchUnpublished(ctx, limit) - MarkPublished(ctx, id) - Cache interface → redisCache - Get(ctx, code) - Set(ctx, code, cached, ttl) - Delete(ctx, code)

Bounded Context 3: Analytics & Milestones (Context Thống Kê)

- **Service:** analytics-service
- **Database:** analytics_db (PostgreSQL)
- **Aggregate Root:** Click
- **Supporting Domain:** ✓ (Hỗ trợ chức năng chính)
- **Ubiquitous Language:** click, stats, milestone, dedup, timeline

Entities: - ClickRecord (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer) - DeduplicationRecord (event_id) - MilestoneRecord (short_code, milestone)

Domain Events (consumed): - URLClickedEvent (từ URL Service qua RabbitMQ)

Domain Events (emitted): - MilestoneReachedEvent (khi URL đạt 10, 100, 1000 clicks)

Domain Services: - MilestoneChecker : check and publish milestone events - DeduplicationService : đảm bảo idempotency khi xử lý click events - StatsHandler : aggregate và trả về thống kê

Repositories: - ClickRepository : insert và count clicks - MilestoneRepository : check và insert milestones - DeduplicationRepository : check và insert event IDs

Bounded Context 4: Notifications (Context Thông Báo)

- **Service:** notification-service
- **Database:** notification_db (PostgreSQL)
- **Aggregate Root:** Notification
- **Supporting Domain:** ✓
- **Ubiquitous Language:** notification, event, milestone, user notification


Entities: - NotificationRecord (id, user_id, user_email, event_type, payload, created_at)


Domain Events (consumed): - URLCreatedEvent - URLDeletedEvent - MilestoneReachedEvent

Repositories: - NotificationRepository : - InsertNotification(ctx, record) - ListByUserID(ctx, userID, limit)

2.2 Context Mapping

Sử dụng các mẫu (patterns) trong Context Mapping:





Patterns được sử dụng:


1. **Open Host Service (OHS)** - Tất cả services expose HTTP API qua Gateway. Mỗi service publish một API protocol (REST) mà các consumer (Gateway) có thể dùng.
2. **Event-Driven / Published Language** - URL Service và Analytics Service publish domain events qua RabbitMQ. Các downstream services chỉ consume events qua topic exchange, không gọi trực tiếp API.
3. **Separate Ways** - Mỗi service có database riêng, không share DB trực tiếp. Giao tiếp chỉ qua HTTP API (synchronous) hoặc RabbitMQ (asynchronous).
4. **Anti-Corruption Layer (ACL)** - Gateway đóng vai trò ACL giữa external world và internal services: - JWT verification ở Gateway (không để unauthenticated requests vào internal network) - Path rewriting (strip prefix) - Rate limiting - Circuit breaker

2.3 Event Storming - Domain Events

Domain Events Catalog

Event Type	Producer	Consumer(s)	Trigger	Payload
url.created	URL Service	Analytics, Notification	User creates short URL	short_code, original_url, user_id, user_email, expires_at
url.clicked	URL Service	Analytics	User visits short URL	short_code, user_id, user_email, ip_hash, user_agent, referer, clicked_at
url.deleted	URL Service	Analytics (future), Notification	User deletes URL	short_code, user_id, user_email
milestone.reached	Analytics Service	Notification	URL reaches 10/100/1000 clicks	short_code, user_id, user_email, milestone, total_clicks

Event Flow Diagram (Event Storming)



Command: Click Short URL
Actor: Anonymous User
Aggregate: ShortURL

[Check Cache] → [Find URL] → [Check Active] → [308 Redirect]

url.clicked
(Outbox)

Analytics:
Insert Click
Dedup Check
Milestone?

milestone.reached
(if threshold met)

Notification:
Insert Milestone
Notification

Command: Delete Short URL
Actor: Authenticated User (owner)
Aggregate: ShortURL

[Deactivate URL] → [Invalidate Cache] → [url.deleted]

Notification:
Insert Delete
Notification

2.4 Aggregate Roots

User Aggregate (User Context)

```
User {  
  id: string (UUID)  
  email: Email (value object)  
  passwordHash: string (bcrypt)
```

```
    createdAt: timestamp
}
```

- **Invariants:** Email phải unique, password đã được hash
- **Repository:** UserRepository
- **Factory:** NewHandler với store + hasher + issuer

ShortURL Aggregate (URL Context)

```
ShortURL {
  id: string (UUID)
  shortCode: ShortCode (7-char base62)
  originalURL: URL
  userID: string
  userEmail: string
  createdAt: timestamp
  expiresAt: timestamp | nil
  isActive: boolean
}
```

- **Invariants:** shortCode phải unique, originalURL phải có scheme http/https
- **Business Rules:**
 - URL quá hạn không được redirect
 - URL bị deactivate không được redirect
 - Chỉ owner mới được deactivate URL
- **Repository:** URLStore
- **Caching:** Cache interface cho Redis projection

Click Aggregate (Analytics Context)

```
Click {
  shortCode: string
  clickedAt: timestamp
  ipHash: string (one-way hash)
  userAgent: string
  referer: string
}
```

- **Invariants:** Mỗi event chỉ được insert 1 lần (dedup bằng event_id)
- **Repository:** ClickRepository

Notification Aggregate (Notification Context)

```
Notification {
  id: string
  userID: string
  userEmail: string
  eventType: string
  payload: json
}
```

```
    createdAt: timestamp  
  }
```

- **Repository:** NotificationRepository

2.5 Ubiquitous Language

Thuật ngữ	Định nghĩa	Context
Short Code	Mã 7 ký tự base62 đại diện cho URL gốc	URL
Short URL	URL đầy đủ dạng <code>http://host/r/{short_code}</code>	URL
Original URL	URL đích dài cần rút gọn	URL
Redirect	Chuyển hướng HTTP 308 từ short URL → original URL	URL
Click	Một lần truy cập vào short URL	Analytics
Milestone	Ngưỡng click (10, 100, 1000)	Analytics
Outbox	Bảng database tạm thời lưu domain events chờ publish	URL
Deduplication	Kiểm tra event đã xử lý chưa để tránh trùng lặp	Analytics
Hash IP	Băm một chiều địa chỉ IP client để ẩn danh	URL, Analytics
Rate Limit	Giới hạn số request trong một khoảng thời gian	Gateway
Circuit Breaker	Ngắt kết nối tới upstream khi có quá nhiều lỗi	Gateway

2.6 Strategic Design Decisions

1. **Tách biệt database hoàn toàn:** Mỗi service có PostgreSQL riêng, không share. Điều này đảm bảo loose coupling và cho phép mỗi service có schema độc lập.
2. **Event-Driven Communication:** Sử dụng RabbitMQ với Topic Exchange pattern cho asynchronous communication. URL Service publish events → Analytics và Notification consume. Điều này giúp URL Service không bị chậm bởi analytics processing.
3. **Transactional Outbox Pattern:** Đảm bảo consistency giữa database state và message publishing. URL và outbox event được insert trong cùng một database transaction.
4. **API Gateway làm ACL:** Gateway xử lý authentication, rate limiting, circuit breaker. Internal services không cần implement lại các cross-cutting concerns này.

5. **Double JWT Verification:** Cả Gateway và internal services đều verify JWT. Gateway kiểm tra để reject unauthorized requests sớm, internal services verify để đảm bảo an toàn nếu có request bypass Gateway.
 6. **Cache-aside Pattern:** URL Service sử dụng Redis làm cache với TTL. Cache được populate khi URL được tạo hoặc khi có cache miss từ redirect flow.
-

3. API Gateway - Phân Tích Chi Tiết Từng File

3.1 config.go - Cấu hình hệ thống

File: gateway/config.go (70 dòng)

Cấu trúc Config

```
type Config struct {
    URLServiceURL      string           // URL của url-service
    AnalyticsServiceURL string           // URL của analytics-service
    UserServiceURL      string           // URL của user-service
    NotificationServiceURL string         // URL của notification-service
    RedisURL            string           // Redis connection string
    JWTSecret           string           // Secret key cho JWT signing
    ShortenRateLimit    RateLimitConfig // Rate limit cho POST /api/shorten
    RedirectRateLimit   RateLimitConfig // Rate limit cho GET /r/{code}
    CircuitBreaker       CircuitBreakerConfig
    Port                string           // HTTP listen port (default: "8080")
    ServiceName          string           // "gateway" - dùng cho logging
}
```

Choices & Analysis: - **Environment variables:** Tất cả config đều từ env vars, không dùng file config. Phù hợp với 12-factor app và containerized deployment. - **Required fields validation:** `URL_SERVICE_URL`, `ANALYTICS_SERVICE_URL`, `USER_SERVICE_URL`, `NOTIFICATION_SERVICE_URL`, `REDIS_URL`, `JWT_SECRET` được kiểm tra là required. Nếu thiếu, startup sẽ fail ngay với error message rõ ràng. - **Default values:** Các config không critical có fallback: - `PORT` → `"8080"` - `SHORTEN_RATE_LIMIT` → 10 requests/60s - `REDIRECT_RATE_LIMIT` → 300 requests/60s - `CB_MAX_FAILURES` → 5 - `CB_OPEN_TIMEOUT_SECS` → 30s - `CB_FAILURE_WINDOW_SECS` → 10s

Hàm `loadConfig()`

Đọc tất cả biến môi trường, parse số nguyên, kiểm tra required fields. Trả về lỗi nếu thiếu required field. Sử dụng `envOrDefault()` cho optional fields.

Hàm `envOrDefault(key, fallback string) string`

Helper function kiểm tra `os.LookupEnv`. Nếu biến môi trường tồn tại thì dùng, nếu không dùng fallback.

Điểm yếu: `JWT_SECRET` là plain string trong config. Nên dùng file-based secret hoặc secret manager trong production.

3.2 `main.go` - Startup Sequence

File: `gateway/main.go` (75 dòng)

Startup Sequence (dòng 16-75):

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. <code>loadConfig()</code> | → Load environment variables |
| 2. <code>logger.New("gateway")</code> | → Tạo structured JSON logger |
| 3. Upstream map initialization | → Map service names to URLs |
| 4. <code>NewProxy(upstreams)</code> | → Tạo reverse proxy |
| 5. <code>NewRateLimiter(redisURL)</code> | → Kết nối Redis cho rate limiting |
| 6. <code>NewCircuitBreaker(...)</code> | → Khởi tạo circuit breaker |
| └ <code>WithStateChange(callback)</code> | → Đăng ký callback cho state |
| transitions | |
| └ <code>recordCBState("url-service", CLOSED)</code> | → Ghi nhận initial state |
| 7. <code>NewHandler(proxy, cfg, limiter, cb, log)</code> | → Tạo request handler |
| 8. <code>http.NewServeMux()</code> | → Tạo HTTP mux |
| 9. Route registration: | |
| └ <code>GET /health</code> | → Health check |
| └ <code>GET /metrics</code> | → Prometheus scrape endpoint |
| └ <code>/ (catch-all)</code> | → JWT middleware + Handler |
| 10. Middleware chain wrapping: | |
| └ <code>correlationIDMiddleware</code> | → Gán correlation ID |
| └ <code>logger.RequestLogger</code> | → Ghi log HTTP requests |
| └ <code>corsMiddleware</code> | → CORS headers |
| 11. <code>http.Server</code> creation | → ":8080" |
| 12. Goroutine: <code>srv.ListenAndServe()</code> | → Start HTTP server |
| 13. Signal handler (<code>SIGTERM</code> , <code>SIGINT</code>) | → Graceful shutdown |
| 14. <code>srv.Shutdown()</code> | → Drain connections |

Chi tiết từng bước:

Dòng 16-21: Load Config

```
cfg, err := loadConfig()
if err != nil {
    fmt.Fprintf(os.Stderr, "config error: %v\n", err)
```

```
    os.Exit(1)
}
```

Sử dụng `fmt.Fprintf` và `os.Exit(1)` thay vì `log.Fatal` vì chưa có logger instance.

Dòng 23: Logger Initialization

```
log := logger.New(cfg.ServiceName)
```

Tạo `slog.Logger` với JSON handler output ra stdout. Service name là "gateway".

Dòng 25-30: Upstream Mapping

```
upstreams := map[string]string{
    "url-service":      cfg.URLServiceURL,
    "analytics-service": cfg.AnalyticsServiceURL,
    "user-service":     cfg.UserServiceURL,
    "notification-service": cfg.NotificationServiceURL,
}
```

Map service logical names → URLs. Các key này được dùng trong `routingTable` để xác định upstream.

Dòng 32: Proxy Creation

```
proxy := NewProxy(upstreams)
```

Dòng 33-38: Rate Limiter

```
limiter, err := NewRateLimiter(cfg.RedisURL)
if err != nil {
    log.Error("rate limiter setup failed", "error", err)
    os.Exit(1)
}
defer limiter.Close()
```

Kết nối Redis cho rate limiting. Fatal error nếu Redis URL parse fails.

Dòng 39-49: Circuit Breaker

```
cb := NewCircuitBreaker(
    cfg.CircuitBreaker.MaxFailures,
    time.Duration(cfg.CircuitBreaker.OpenTimeoutSecs)*time.Second,
    time.Duration(cfg.CircuitBreaker.FailureWindowSecs)*time.Second,
).WithStateChange(func(from, to State) {
    recordCBState("url-service", to)
    if to == StateOpen {
        recordCBTrip("url-service")
    }
})
```

```
})  
recordCBState("url-service", StateClosed)
```

Circuit breaker được cấu hình với: - `maxFailures=5` (mặc định) - `openTimeout=30s` (mặc định) - `failureWindow=10s` (mặc định) - State change callback ghi metrics

Vấn đề: Circuit breaker chỉ bảo vệ `url-service`. Các services khác (analytics, user, notification) không được bảo vệ. Đây là một hạn chế có chủ ý hoặc thiếu sót.

Dòng 50: Handler Creation

```
handler := NewHandler(proxy, cfg, limiter, cb, log)
```

Dòng 52-55: Route Registration

```
mux := http.NewServeMux()  
mux.HandleFunc("GET /health", NewHealthHandler(cfg.ServiceName))  
mux.Handle("GET /metrics", promhttp.Handler())  
mux.Handle("/", jwtMiddleware(cfg.JWTSecret, handler))
```

Sử dụng Go 1.22+ pattern routing.

Dòng 57: Middleware Chain

```
app := corsMiddleware(logger.RequestLogger(log, correlationIDMiddleware(mux)))
```

Middleware chain từ trong ra ngoài: 1. `correlationIDMiddleware` - gán correlation ID 2. `logger.RequestLogger` - ghi log HTTP request 3. `corsMiddleware` - CORS headers

Dòng 58: HTTP Server

```
srv := &http.Server{Addr: ":" + cfg.Port, Handler: app}
```

Dòng 61-67: Goroutine Listen

```
go func() {  
    log.Info("server listening", "port", cfg.Port)  
    if err := srv.ListenAndServe(); err != nil && err != http.ErrServerClosed  
    {  
        log.Error("server error", "error", err)  
        os.Exit(1)  
    }  
}()
```

Dòng 69-74: Graceful Shutdown

```
quit := make(chan os.Signal, 1)  
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
```

```
←quit
```

```
log.Info("shutting down gateway")
srv.Shutdown(context.Background())
```

- Channel buffer = 1 để không miss signal
- Bắt cả SIGTERM (container termination) và SIGINT (Ctrl+C)
- `srv.Shutdown(context.Background())` với context không timeout

Vấn đề shutdown: `srv.Shutdown` dùng `context.Background()` không có timeout. Nếu có connection treo, gateway sẽ không shutdown. Nên dùng context với timeout (ví dụ 30s).

3.3 router.go - Routing Table & Path Matching

File: gateway/router.go (40 dòng)

Cấu trúc Route

```
type Route struct {
    Method      string    // HTTP method ("POST", "GET", "DELETE", "")
    PathPrefix  string    // Path prefix để match ("/api/shorten", "/r/",
etc.)
    Upstream    string    // Target service name ("url-service", "user-
service")
    StripPrefix string    // Prefix cần strip khi proxy ("/api", "/r")
    RequiresAuth bool      // Có cần JWT authentication không
    RateLimitKey string    // Key để rate limit (" " = không rate limit)
}
```

Routing Table (9 routes)

#	Method	Path	Upstream	Auth	Rate Limit	Strip
1	POST	/api/auth/register	user-service	×	-	/api/auth → /register
2	POST	/api/auth/login	user-service	×	-	/api/auth → /login
3	GET	/api/me	user-service	✓	-	/api → /me
4	POST	/api/shorten	url-service	✓	shorten	/api → /shorten
5	GET	/api/urls	url-service	✓	-	/api → /urls
6	DELETE	/api/urls/	url-service	✓	-	/api → /urls/
7	GET	/r/	url-service	×	redirect	/r → /

#	Method	Path	Upstream	Auth	Rate Limit	Strip
8	GET	/api/stats/	analytics-service	×	-	/api → /stats/
9	GET	/api/notifications	notification-service	✓	-	/api → /notifications

Phân tích routing decisions:

1. **Auth endpoints không rate limit** - Đăng ký và đăng nhập không bị rate limit, đây có thể là vấn đề an ninh. Nên thêm rate limit cho login để chống brute force.
2. **Shorten có rate limit (10/60s)** - Hợp lý, ngăn spam tạo URL.
3. **Redirect có rate limit (300/60s)** - Rate limit cao hơn vì redirect là chức năng public chính.
4. **Stats public** - Ai cũng có thể xem thống kê nếu biết short code.
5. **Notifications yêu cầu auth** - Chỉ user đã login mới xem được notifications của mình.

Hàm `matchRoute(r *http.Request) *Route`

```
func matchRoute(r *http.Request) *Route {
    for i := range routingTable {
        rt := &routingTable[i]
        if rt.Method != "" && rt.Method != r.Method {
            continue
        }
        if strings.HasPrefix(r.URL.Path, rt.PathPrefix) {
            return rt
        }
    }
    return nil
}
```

Cơ chế matching: - Duyệt tuần tự routing table (first-match wins) - Nếu `rt.Method` không empty, kiểm tra method match - Kiểm tra path prefix với `strings.HasPrefix` - Trả về route đầu tiên match

Vấn đề: First-match có thể gây nhầm lẫn. Nếu thêm route `GET /api/urls/deactivated`, nó sẽ match route 5 (`GET /api/urls`) thay vì route mới. Cần sắp xếp routes từ specific → general.

3.4 `proxy.go` - Reverse Proxy Implementation

File: `gateway/proxy.go` (106 dòng)

Hàm `doProxy` - Core Proxy Logic

Reverse Proxy Details:

1. **Path Rewriting:** `upstreamPath` được lấy từ context (đã được Handler set sau khi strip prefix). Nếu không có trong context, dùng path gốc.
2. **Director Function** (modifies outgoing request): - Parse `baseURL` (e.g., `http://url-service:8080`) - Set scheme và host cho upstream request - Set path từ `upstreamPath` - Forward headers: `X-Forwarded-For`, `X-Forwarded-Proto`, `X-Real-IP`
3. **ErrorHandler:** Khi proxy không thể kết nối tới upstream, trả về 502 Bad Gateway.
4. **statusRecorder:** Wrapper `http.ResponseWriter` để capture status code mà upstream trả về.

Điểm mạnh: - Sử dụng `httputil.ReverseProxy` chuẩn của Go stdlib - Path rewriting linh hoạt qua context - Forward đúng headers (`X-Forwarded-For`, `X-Real-IP`)

Điểm yếu: - `baseURL` parse fallback: nếu `url.Parse` thất bại, dùng `baseURL` làm host với scheme `http`. Có thể dẫn đến lỗi nếu URL không hợp lệ. - Không có connection pooling configuration - Không có retry logic - Không có timeout configuration riêng

3.5 `handler.go` - Request Handler

File: `gateway/handler.go` (116 dòng)

Cấu trúc `Handler`

```
type Handler struct {
    proxy      *Proxy
    cfg        *Config
    rateLimiter rateLimiter    // Interface
    circuitBreaker *CircuitBreaker
    log        *slog.Logger
}

type rateLimiter interface {
    Allow(ctx context.Context, key string, limit int, windowSecs int) (bool, int, error)
}
```

Design pattern: `rateLimiter` là interface, cho phép inject mock trong test (xem `fakeRateLimiter` trong `gateway_test.go`). Đây là dependency injection pattern.

Flow chi tiết của `ServeHTTP`:

1. **Route matching:** `matchRoute(r)` trả về route đầu tiên match

2. **404 handling:** Nếu không match route nào → JSON `{"error": "not found"}` với status 404
3. **Rate limiting:** - Nếu route có `RateLimitKey`, gọi `checkRateLimit` - **Fail-open:** Nếu rate limiter gặp lỗi (Redis down), chỉ log warning và cho phép request đi tiếp. Design decision: ưu tiên availability hơn consistency. - **Rate limit exceeded:** Trả về 429 Too Many Requests với `Retry-After` header
4. **Path rewriting:** Strip prefix từ path gốc, lưu path đã rewrite vào context
5. **Circuit breaker** (chỉ cho url-service): - Bọc proxy call trong `circuitBreaker.Do()` - Nếu upstream trả về 5xx, coi là failure - Nếu circuit Open → 503 Service Unavailable - Ghi metrics: `cb_rejected_total`, `requests_total{status_class="circuit_open"}`
6. **Regular proxy:** Cho các services không có circuit breaker
7. **Metrics recording:** `requests_total` (by service + status_class) và `request_duration_seconds`

Hàm `checkRateLimit`

```
func (h *Handler) checkRateLimit(r *http.Request, key string) (bool, int, error) {
    if h.rateLimiter == nil {
        return true, 0, nil // No rate limiter → allow all
    }
    cfg := h.cfg.RedirectRateLimit
    if key == "shorten" {
        cfg = h.cfg.ShortenRateLimit
    }
    return h.rateLimiter.Allow(r.Context(), rateLimitKey(key, clientIP(r)), cfg.Limit, cfg.WindowSecs)
}
```

- Nếu `rateLimiter == nil` (trong test), bỏ qua rate limiting
- Chọn config dựa trên key ("shorten" vs "redirect")
- Key format: `"{route_key}:{client_ip}"` (e.g., `"shorten:192.168.1.1"`)

3.6 `middleware.go` - Correlation ID & CORS

File: `gateway/middleware.go` (48 dòng)

Correlation ID Middleware

```
const correlationIDHeader = "X-Correlation-ID"

func correlationIDMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        correlationID := r.Header.Get(correlationIDHeader)
        if correlationID == "" {
            correlationID = newCorrelationID()
            r.Header.Set(correlationIDHeader, correlationID)
        }
        w.Header().Set(correlationIDHeader, correlationID)
    })
}
```



```

    ctx := logger.ContextWithCorrelationID(r.Context(), correlationID)
    next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
  })
}

```

Mục đích: - Trace request qua các services - Nếu client gửi Correlation ID, giữ nguyên - Nếu không, generate mới (16 bytes crypto/rand → hex → 32 ký tự) - Inject vào context và response header

CORS Middleware

```

func corsMiddleware(next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")
        w.Header().Set("Access-Control-Allow-Methods", "GET, POST, PUT,
DELETE, OPTIONS, PATCH, HEAD")
        w.Header().Set("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type,
Authorization, X-Correlation-ID")
        w.Header().Set("Access-Control-Expose-Headers", "X-Correlation-ID,
Retry-After")

        if r.Method == http.MethodOptions {
            w.WriteHeader(http.StatusNoContent)
            return
        }

        next.ServeHTTP(w, r)
    })
}

```

Phân tích: - Access-Control-Allow-Origin: * - Cho phép tất cả origins. Không phù hợp cho production nếu cần bảo mật. - OPTIONS preflight trả về 204 No Content

Điểm yếu: Access-Control-Allow-Origin: * quá permissive. Nên cấu hình CORS dựa trên config.

3.7 jwtmiddleware.go - JWT Authentication

File: gateway/jwtmiddleware.go (34 dòng)

```

func jwtMiddleware(secret string, next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        route := matchRoute(r)
        if route == nil || !route.RequiresAuth {
            next.ServeHTTP(w, r)
            return
        }

        authHeader := r.Header.Get("Authorization")
        if authHeader == "" || !strings.HasPrefix(authHeader, "Bearer ") {
            writeError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthorized")
            return
        }
    })
}

```

```

    }

    claims, err := auth.VerifyToken(strings.TrimPrefix(authHeader,
"Bearer "), secret)
    if err != nil {
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthorized")
        return
    }

    ctx := context.WithValue(r.Context(), auth.TestClaimsKey{}, claims)
    next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
}
}


```

Logic: 1. Route check: Nếu không yêu cầu auth → bỏ qua 2. Authorization header check: Phải có Bearer <token> 3. Token verification: `auth.VerifyToken` verify signature, extract claims 4. Context injection: Lưu Claims vào context 5. Next handler

3.8 `circuitbreaker.go` - Circuit Breaker State Machine

File: `gateway/circuitbreaker.go` (173 dòng)

State Machine Diagram



Hàm Do - Core Logic

Phase 1: Pre-execution check - `StateOpen` + trong `openTimeout` → reject với `ErrCircuitOpen`
- `StateOpen` + hết timeout → `StateHalfOpen`, cho phép 1 probe - `StateHalfOpen` + đang có

probe → reject - `StateHalfOpen` + không có probe → request này là probe - `StateClosed` → allow

Phase 2: Context cancellation check Kiểm tra context cancellation trước khi gọi upstream.

Phase 3: Execute upstream call

Phase 4: On Failure - Half-Open + failure → back to OPEN - Closed + failure → increment counter, nếu $\geq \text{maxFailures}$ → OPEN - Reset failure window nếu đã hết window

Phase 5: On Success - Half-Open + success → back to CLOSED, reset counters - Closed + success → reset counters

Điểm mạnh:

- Lock-free trong hầu hết operations
- Context-aware
- Half-Open probe mechanism
- State change callback cho metrics

Điểm yếu:

- **No automatic half-open recovery:** Chỉ chuyển Half-Open khi có request mới
- **Single service:** Chỉ config cho url-service
- **No error type differentiation:** Tất cả errors đều tính là failures
- **No sliding window:** Fixed window với `windowStart`

3.9 `ratelimit.go` - Rate Limiter

File: `gateway/ratelimit.go` (90 dòng)

Fixed Window Algorithm

```
func (rl *RateLimiter) Allow(ctx context.Context, key string, limit int,
windowSecs int) (bool, int, error) {
    ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 100*time.Millisecond)
    defer cancel()

    fullKey := "rl:" + key

    count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
    if err != nil {
        return true, 0, err // Fail-open
    }

    if count == 1 {
        if err := rl.client.Expire(ctx, fullKey, time.Duration(windowSecs)*time.Second).Err(); err != nil {
```

```

        return true, 0, err          // Fail-open
    }
}

if count > int64(limit) {
    ttl, err := rl.client.TTL(ctx, fullKey).Result()
    if err != nil {
        return false, 0, nil
    }
    return false, int(ttl.Seconds()), nil
}

return true, 0, nil
}

```

Algorithm: 1. Context timeout: 100ms cho Redis operations 2. Key prefix: "rl:" để namespace 3. INCR: Atomic increment 4. First request (count == 1): Set TTL = window 5. Rate limit check: count > limit → exceeded 6. Retry-After: TTL còn lại

Fail-open behavior: Mọi Redis error đều allow request đi qua.

Điểm yếu của Fixed Window: - **Boundary problem:** User có thể vượt limit ở biên giữa 2 windows - **Redis single point of failure:** Nếu Redis down, rate limiting disabled - **IP spoofing:** X-Forwarded-For có thể bị giả mạo

3.10 `metrics.go` - Prometheus Metrics

File: gateway/metrics.go (60 dòng)

Prometheus Metrics Catalog

Metric	Type	Labels	Description
<code>gateway_circuit_breaker_state</code>	Gauge	<code>service</code>	CB state (0=CLOSED, 1=HALF_OPEN, 2=OPEN)
<code>gateway_circuit_breaker_trips_total</code>	Counter	<code>service</code>	Số lần CB chuyển sang OPEN
<code>gateway_circuit_breaker_rejected_total</code>	Counter	<code>service</code>	Số request bị reject vì OPEN
<code>gateway_requests_total</code>	Counter	<code>service</code> , <code>status_class</code>	Request count by service + status class

Metric	Type	Labels	Description
gateway_request_duration_seconds	Histogram	service	Latency histogram (default buckets)

3.11 health.go - Health Check

File: gateway/health.go (24 dòng)

```
func NewHealthHandler(serviceName string) http.HandlerFunc {
    resp := HealthResponse{Status: "ok", Service: serviceName}
    body, _ := json.Marshal(resp) // Pre-encoded
    return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
        w.WriteHeader(http.StatusOK)
        w.Write(body)
    }
}
```

Optimization: Response body được pre-encode tại init time.

Design decision: Health check **không** kiểm tra kết nối database vì "too expensive".

3.12 gateway_test.go - Unit Tests

File: gateway/gateway_test.go (241 dòng)

Test Coverage

Test	Mục đích
TestCircuitBreakerTransitions	Verify CB state machine transitions
TestRateLimitRejectsAndFailOpen	Rate limit reject (429) + fail-open khi Redis down
TestRouterAndPathRewrite	Path rewriting: /r/abc1234 → /abc1234
TestJWTMiddlewareProtectsPrivateRoutes	JWT required cho protected routes
TestJWTMiddlewareSkipsPublicRoutes	No JWT required cho public routes
TestCorsMiddleware	OPTIONS preflight → 204, regular GET → pass through

Test Patterns: - **FakeRateLimiter:** Mock implementation của `rateLimiter` interface -

httptest.NewServer: Fake upstream server - **httptest.NewRecorder:** Capture HTTP response

3.13 go.mod - Dependencies

```
module github.com/ikniz/url-shortener/gateway

go 1.23.0

require (
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger v0.0.0
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth v0.0.0
    github.com/redis/go-redis/v9 v9.6.0
    github.com/prometheus/client_golang v1.23.2
    github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1
)

replace (
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth => ../shared/auth
    github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger => ../shared/logger
)
```

4. Phân Tích Chi Tiết Từng Service

4.1 User Service

Vị trí: `services/user-service/`

File structure:

user-service/	
├── main.go	# Entry point, DI setup, HTTP server
├── handler.go	# HTTP handlers: Register, Login, Me
├── store.go	# UserRepository implementation (pgx)
├── token.go	# JWT token issuer
├── password.go	# bcrypt hashing
├── validate.go	# Email/password validation
├── errors.go	# Error definitions
├── config.go	# Config loading
├── db.go	# Database pool creation
├── health.go	# Health endpoint
├── user_test.go	# Tests
├── Dockerfile	# Container image
└── go.mod	# Module definition

Core Business Logic:

Register Flow: 1. Validate Content-Type: `application/json` 2. Max body size: 1MB (`http.MaxBytesReader`) 3. Parse JSON body: `{email, password}` 4. Validate email format 5. Validate password length (≥ 8 ký tự) 6. Hash password với bcrypt (cost=12) 7. Insert user vào DB 8. Nếu email duplicate → 409 Conflict 9. Return `{user_id, email}` → 201 Created

Login Flow: 1. Validate Content-Type, max body 2. Parse JSON body: {email, password} 3.

Tìm user bằng email 4. **Timing-safe comparison:** Nếu user không tồn tại, vẫn gọi hasher.Verify với dummy hash để tránh timing attack 5. Verify password với bcrypt hash 6. Issue JWT token (HS256, TTL = 24h default) 7. Return {token, expires_at} → 200 OK

Me Flow: 1. JWT middleware verify token 2. Extract claims từ context 3. Return {user_id, email} → 200 OK

Security: - **Timing attack protection:** Dùng dummy hash khi user không tồn tại - **Constant-time comparison:** bcrypt.CompareHashAndPassword - **Input validation:** Email format, password length - **SQL injection protection:** pgx parameterized queries

4.2 URL Service

Vị trí: services/url-service/

File structure:

```
url-service/
├── main.go           # Entry point, DI, HTTP server, OutboxCoordinator
├── handler.go        # HTTP handlers: Shorten, Redirect, GetUrls, Deactivate
├── service.go         # URLService business logic
├── store.go          # URLStore implementation (pgx)
├── outbox.go         # OutboxCoordinator (poll + publish)
├── outbox_store.go   # OutboxStore implementation (pgx)
├── cache.go          # Redis cache implementation
├── redis.go          # Redis client creation (non-fatal ping)
├── rabbitmq.go       # RabbitMQ connection + exchange declaration
├── publisher.go      # AMQP publisher
├── codegen.go        # ShortCodeGenerator (crypto/rand + base62)
├── base62.go         # Base62 encode/decode
├── validate.go       # URL validation
├── errors.go         # Error definitions + HTTP helpers
├── config.go         # Config loading
├── db.go             # Database pool creation
├── utils.go          # Utility functions
├── url_test.go       # Unit tests
├── Dockerfile        # Container image
└── go.mod            # Module definition
```

Key Architecture Decisions:

1. **Three-layer architecture:** Handler → Service → Store
2. **Transactional Outbox Pattern:** URL và outbox event trong cùng transaction
3. **Cache-aside Pattern:** Check cache → query DB → populate cache
4. **Short Code Generation:** crypto/rand 8 bytes → big.Int → base62, 7 characters
5. **Shorten Transaction:** BEGIN → INSERT URL → INSERT outbox → COMMIT
6. **Redirect Flow:** Cache check (50ms) → DB query → populate cache → 308 redirect

4.3 Analytics Service

Vị trí: `services/analytics-service/`

Key Features: - RabbitMQ consumer cho `url.clicked` events - Deduplication bằng `event_id` - Milestone detection (10, 100, 1000 clicks) - Stats endpoints: total clicks, timeline - Transaction atomic: dedup + click insert + milestone check

4.4 Notification Service

Vị trí: `services/notification-service/`

Key Features: - Multi-event consumer (`url.created`, `url.deleted`, `milestone.reached`) - Payload preservation - Manual Ack + NACK with Requeue - Panic recovery

5. Shared Packages

5.1 `shared/auth` - Authentication Package

Files: - `auth.go` (123 dòng): Token verification, Claims struct, TokenIssuer interface - `middleware.go` (57 dòng): HTTP middleware, context helpers

Key Components: - `Claims` struct with Sub, Email, Iss, Iat, Exp fields - `TokenIssuer` interface: Issue + Verify - `VerifyToken`: Parse JWT, check signing method, verify signature, extract claims, validate issuer - `JWTMiddleware`: HTTP middleware pattern - `ClaimsFromContext`: Extract claims from context

5.2 `shared/events` - Domain Events Package

Event Types: - `url.created` (`URLCreatedEvent`) - `url.clicked` (`URLClickedEvent`) - `url.deleted` (`URLDeletedEvent`) - `milestone.reached` (`MilestoneReachedEvent`)

BaseEvent: `event_type`, `occurred_at`, `correlation_id`, `event_id` (UUID v4)

5.3 `shared/logger` - Structured Logging

Features: - JSON format output via `slog` - Service name as default field - Correlation ID support - RequestLogger middleware: `method`, `path`, `status`, `duration_ms` - Level based on status: $\geq 500 \rightarrow$ Error, $\geq 400 \rightarrow$ Warn, else $\rightarrow$ Info

6. Event-Driven Architecture & Outbox Pattern

6.1 Transactional Outbox Pattern

URL Service sử dụng **Transactional Outbox Pattern** để đảm bảo reliable event publishing:

1. Request: POST /shorten
2. BEGIN TRANSACTION
 - └─ INSERT INTO urls (...)
 - └─ INSERT INTO outbox (event_type, payload)
3. COMMIT
4. Response to client
5. OutboxCoordinator (background goroutine, polls every 2s):
 - └─ SELECT FROM outbox WHERE published_at IS NULL
 - └─ FOR UPDATE SKIP LOCKED LIMIT 50
 - └─ Mark locked_until = now + 30s
 - └─ Publish to RabbitMQ (topic exchange)
 - └─ UPDATE outbox SET published_at = now()
6. RabbitMQ delivers to queues

Why Outbox Pattern? - Atomicity: URL và event trong cùng transaction - **Reliability:** Nếu RabbitMQ down, event vẫn an toàn trong database - **Ordering:** Events poll theo created_at ASC - **At-least-once delivery:** Consumer phải handle deduplication

6.2 RabbitMQ Topic Exchange

Exchange: url-shortener (topic, durable)

Routing Keys:

- └─ url.created → notification queue
- └─ url.clicked → analytics queue
- └─ url.deleted → notification queue
- └─ milestone.reached → notification queue

6.3 Deduplication & Idempotency

Analytics Service implement deduplication để đảm bảo mỗi event chỉ xử lý một lần: 1. Check dedup table: event_id exists? 2. Duplicate → ACK + discard 3. New → INSERT dedup + INSERT click + milestone check trong 1 transaction

7. Infrastructure & Deployment

7.1 Nginx Reverse Proxy

```
upstream gateway_upstream { server gateway:8080; }
upstream frontend_upstream { server frontend:5173; }

location /api/ → gateway_upstream
location /r/   → gateway_upstream
location /health → gateway_upstream
location /     → frontend_upstream (with WebSocket support)
```

7.2 Docker Compose

- 18 containers
- 9 health checks
- 10 persistent volumes
- Bridge network `url-shortener`

7.3 Kubernetes Manifests

Service	Replicas	Type
url-service	3	ClusterIP
analytics-service	1	ClusterIP
user-service	1	ClusterIP
notification-service	1	ClusterIP
gateway	2	NodePort :30080

8. Monitoring & Observability

8.1 Prometheus Metrics

- Scrape interval: 5s
- 5 targets (gateway + 4 services)
- Gateway metrics: CB state, CB trips, CB rejected, requests total, request duration

8.2 Grafana Dashboards

- Auto-provisioned datasources: Prometheus, Loki
- Dashboards: `circuit_breaker.json`, `services_overview.json`
- Home dashboard: Circuit Breaker overview

8.3 Loki + Promtail Log Aggregation

- Loki 2.9.1 + Promtail
 - Docker container log collection
-

9. Phân Tích Mã Nguồn Chi Tiết

9.1 Gateway main.go - Phân Tích Từng Dòng

Dòng 1-14: Package + Imports

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "net/http"
    "os"
    "os/signal"
    "syscall"
    "time"

    "github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
)
```

Dòng 16-21: Config Load - Sử dụng `os.Stderr` cho error output - Exit code 1 chỉ lỗi startup

Dòng 23-30: Logger + Upstreams - `service` field = "gateway" - Map keys khớp với `Route.Upstream`

Dòng 32-38: Proxy + Rate Limiter - Thread-safe proxy - Fatal nếu Redis URL parse fails - `defer limiter.Close()` đảm bảo cleanup

Dòng 39-49: Circuit Breaker - Chain method call:

`NewCircuitBreaker(...).WithStateChange(...)` - Initial state = CLOSED

Dòng 52-55: Route Registration - Go 1.22+ pattern routing - / catch-all route (health/metrics match trước) - jwtMiddleware wraps handler

Dòng 57: Middleware Chain - Execution: corsMiddleware → RequestLogger → correlationIDMiddleware → mux

Dòng 61-74: Server + Graceful Shutdown - Goroutine listen - Signal handling: SIGTERM, SIGINT - `srv.Shutdown(context.Background())` - không có timeout

9.2 Circuit Breaker State Machine - Chi tiết

State: - `StateClosed (0)` : Hoạt động bình thường - `StateOpen (1)` : Ngắt kết nối - `StateHalfOpen (2)` : Thử nghiệm

Locking strategy: - Lock phải được acquire cho mọi state mutation - `notifyStateChange` gọi AFTER unlock (tránh deadlock)

Half-Open probe guard: - `halfOpenProbe bool` : Chỉ 1 request được thử ở Half-Open state - Các request khác bị reject với `ErrCircuitOpen`

Failure window: - Fixed window bắt đầu từ `windowStart` - Reset failures nếu `time.Since(windowStart) > failureWindow` - Nếu `failures ≥ maxFailures` → OPEN

9.3 Rate Limiter - Fixed Window Algorithm

Key format: `rl:{route_key}:{client_ip}`

Algorithm steps: 1. Context timeout 100ms 2. INCR atomic counter 3. First request: EXPIRE set TTL 4. Count > limit → rate limited 5. Retry-After = TTL remaining

Fail-open: Mọi Redis error → allow request

IP extraction: X-Forwarded-For → X-Real-IP → RemoteAddr

9.4 Outbox Coordinator - Worker Pool Pattern

```
Main Goroutine:
└─ poll() every 2s → FetchUnpublished → send to jobs channel

3 Worker Goroutines:
└─ receive job → Publish to RabbitMQ → MarkPublished
```

Constants: - Batch size: 50 - Workers: 3 - Poll interval: 2s - Lock timeout: 30s

9.5 Base62 Codec

- 7 characters
 - $62^7 \approx 3.52$ trillion unique codes
 - Uses `math/big` for arbitrary precision arithmetic
 - Modulo 62 at each position
 - Decode: $\text{result} = \text{result} * 62 + \text{index}$
-

10. Điểm Mạnh, Điểm Yếu & Khuyến Nghị

10.1 Điểm Mạnh (Strengths)

Kiến Trúc

1. **Microservices đúng chuẩn:** 5 services với database riêng, giao tiếp qua HTTP và message broker
2. **API Gateway pattern:** Tập trung cross-cutting concerns (auth, rate limit, CORS, metrics)
3. **Event-Driven Architecture:** Async communication qua RabbitMQ
4. **Transactional Outbox Pattern:** Đảm bảo consistency
5. **DDD alignment:** Bounded contexts rõ ràng, aggregate roots, ubiquitous language
6. **Circuit Breaker:** Bảo vệ system khỏi cascading failures
7. **Fail-open design:** Rate limiter lỗi không block traffic

Code Quality

1. **Go stdlib first:** Sử dụng `net/http`, `httputil.ReverseProxy`
2. **Interface-based design:** Dễ test và mock
3. **Dependency Injection:** Qua constructor
4. **Graceful Shutdown:** Signal handling
5. **Context propagation:** Correlation ID xuyên suốt
6. **Thread safety:** `sync.Mutex`
7. **Comprehensive tests:** CB, rate limit, CORS, JWT, routing

Infrastructure

1. **Docker Compose + K8s:** Local + production
2. **Health checks:** Proper dependencies
3. **Prometheus + Grafana:** Auto-provisioned
4. **Loki + Promtail:** Log aggregation

5. **CI/CD**: GitHub Actions
6. **Go Workspace**: Monorepo management

Security

1. **JWT authentication**: HMAC-SHA256
2. **Double verification**: Gateway + internal services
3. **bcrypt hashing**: Cost=12
4. **Timing attack protection**: Dummy hash
5. **IP hashing**: One-way hash
6. **Input validation**: URL scheme/host

10.2 Điểm Yếu (Weaknesses)

Kiến Trúc

1. **Single circuit breaker**: Chỉ bảo vệ url-service, các service khác không có CB
2. **Fixed window rate limit**: Boundary problem có thể bypass
3. **Circuit breaker không có tự động recovery timer**: Chỉ chuyển Half-Open khi có request mới
4. **No service discovery**: URLs hardcoded qua env vars
5. **No retry logic trong proxy**

Code Quality

1. **TestClaimsKey dùng trong production**: Technical debt
2. **formatInt implementation**: Kém hiệu quả hơn strconv.Itoa
3. **Shutdown không timeout**: Có thể treo vĩnh viễn
4. **No HTTP timeouts cho Gateway server**: Default zero (vô hạn)
5. **error handling**: Nhiều chỗ ignore error từ json.Encode

Security

1. **CORS Allow-Origin: ***: Quá permissive
2. **X-Forwarded-For spoofing**: Có thể bypass rate limit
3. **JWT secret trong env var**: Nên dùng secret manager
4. **No CSRF protection**
5. **No request validation ở Gateway**: Proxy transparent

Infrastructure

1. **No circuit breaker cho tất cả services**
2. **No rate limit cho auth endpoints**: Dễ bị brute force

3. **Prometheus scrape interval 5s:** Quá aggressive
4. **Grafana admin/admin:** Default credentials

Monitoring

1. **No distributed tracing** (Jaeger/Zipkin)
2. **No structured error tracking** (Sentry)
3. **No SLI/SLO definitions**
4. **No alerting rules** (Alertmanager)

10.3 Khuyến Nghị Cải Thiện (Recommendations)

Critical (Cần làm ngay)

1. **Thêm circuit breaker cho tất cả upstream services**
2. **Thêm rate limit cho auth endpoints** (login/register)
3. **Fix `sign` sử dụng trong production:** Dùng unexported key hoặc JWTMiddleware từ shared/auth
4. **Thêm graceful shutdown timeout:** 30s timeout cho srv.Shutdown
5. **Cấu hình HTTP timeouts cho Gateway server**

High Priority

1. **Sliding window rate limit:** Thay thế fixed window algorithm
2. **CORS dynamic origin:** Cấu hình qua env var thay vì wildcard
3. **Circuit breaker auto recovery timer:** Tự động chuyển Half-Open sau timeout
4. **Thêm retry logic trong proxy:** Với exponential backoff
5. **Distributed tracing:** Jaeger integration
6. **Structured error tracking:** Sentry integration

Medium Priority

1. **Health check depth:** DB connectivity check (optional, configurable)
2. **Rate limit by user ID:** Ngoài IP-based
3. **Circuit breaker metrics cho tất cả services:** Không chỉ url-service
4. **Request validation schema:** OpenAPI/Swagger validation
5. **Caching headers:** Cache-Control cho redirect responses
6. **K8s Ingress Controller:** Thay vì NodePort trực tiếp

Low Priority

1. **gRPC cho inter-service communication:** HTTP/2 + protobuf

2. **Service Mesh:** Istio/Linkerd cho observability
 3. **Database connection pooling tuning:** Max connections, idle timeout
 4. **Chaos Engineering:** Chaos Monkey testing
 5. **Blue/Green deployment:** Zero-downtime deployments
 6. **Canary releases:** Traffic splitting
-

11. Kết Luận

Hệ thống URL Shortener Microservices là một implementation xuất sắc của kiến trúc microservices với Go. Các điểm nổi bật:

1. **Kiến trúc vững chắc:** API Gateway + Event-Driven + Outbox Pattern
2. **DDD alignment:** 4 bounded contexts rõ ràng với aggregate roots và ubiquitous language
3. **Production-ready:** Health checks, graceful shutdown, metrics, monitoring
4. **Scalable:** Multi-replica K8s deployment, async event processing
5. **Resilient:** Circuit breaker, fail-open rate limiter, deduplication
6. **Well-tested:** Unit tests cho các component chính
7. **Container-native:** Docker Compose + K8s + CI/CD

Các điểm yếu chủ yếu tập trung ở: - Security hardening (CORS, rate limit cho auth) - Completeness (circuit breaker cho tất cả services) - Observability (distributed tracing) - Production hardening (timeouts, error handling)

Với các khuyến nghị trên, hệ thống có thể được cải thiện đáng kể về độ tin cậy, bảo mật và khả năng quan sát.

Kết luận chung: Đây là một hệ thống microservices được thiết kế tốt, tuân thủ các best practices của Go và cloud-native architecture, phù hợp cho production deployment với một số cải tiến nhỏ.

Báo cáo được tạo tự động bởi AI Agent vào ngày 2026-07-11 dựa trên phân tích mã nguồn đầy đủ.

Phụ Lục A: Phân Tích Chi Tiết Các Quyết Định Kiến Trúc

A.1 Tại sao dùng ReverseProxy từ stdlib thay vì thư viện third-party?

Quyết định: Sử dụng `net/http/httputil.ReverseProxy` của Go stdlib.

Lý do: 1. Không cần thêm dependency 2. ReverseProxy đã hỗ trợ đầy đủ: Director function, ErrorHandler, ModifyResponse, buffer pooling 3. Performance tốt (zero allocation hot path trong Go 1.23) 4. Dễ maintain (không phải theo dõi updates từ bên ngoài)

Trade-off: Mất đi các features như: - Circuit breaker tích hợp (phải tự implement) - Load balancing (phải tự thêm backend) - Retry logic (phải tự wrap) - Dynamic service discovery

A.2 Tại sao dùng RabbitMQ thay vì Kafka?

Quyết định: Sử dụng RabbitMQ 3.13 với topic exchange.

Lý do: 1. **Use case phù hợp:** Event-driven với throughput trung bình (không phải event streaming) 2. **Routing linh hoạt:** Topic exchange cho phép routing keys pattern matching 3. **Complexity thấp:** So với Kafka, RabbitMQ dễ deploy và operation hơn 4. **AMQP chuẩn:** Hỗ trợ bởi nhiều thư viện 5. **Management UI:** RabbitMQ có built-in management

Khi nào nên dùng Kafka? - Nếu click events cần lưu trữ lâu dài (log compaction) - Nếu throughput > 100K messages/second - Nếu cần replay events - Nếu cần exactly-once semantics

A.3 Tại sao dùng PostgreSQL cho tất cả services?

Quyết định: 4 PostgreSQL databases (user_db, url_db, analytics_db, notification_db).

Lý do: 1. **Polyglot persistence không cần thiết:** Tất cả data đều là structured relational 2. **Giảm operational complexity:** Chỉ cần biết 1 database technology 3. **pgx performance:** pgx là Go PostgreSQL driver nhanh nhất 4. **JSONB support:** Cho phép lưu semi-structured data (event payloads) 5. **Transactional guarantees:** ACID cho outbox pattern

A.4 Tại sao fail-open cho rate limiter?

Quyết định: Khi Redis không available, rate limiter cho phép tất cả requests đi qua.

Lý do: 1. **Availability > Consistency:** Ưu tiên system hoạt động thay vì block traffic 2. **Redis là single point of failure:** Không có replica cho rate limit data 3. **Rate limit là optional protection:** Không critical cho system correctness 4. **Attack window nhỏ:** Rate limit chỉ ngăn spam, không phải security boundary

Trade-off: Khi Redis down, attacker có thể spam API không giới hạn.

A.5 Tại sao double JWT verification?

Quyết định: Cả Gateway và internal services đều verify JWT.

Lý do: 1. **Defense in depth:** Nếu Gateway bị compromised hoặc có direct access tới internal services 2. **Internal services có thể được gọi trực tiếp:** Trong K8s, services có thể gọi nhau qua service names 3. **Future-proof:** Internal services độc lập, không phụ thuộc Gateway 4. **Testing:** Dễ test internal services riêng lẻ


A.6 Tại sao path rewriting?

Quyết định: Gateway strip prefix trước khi proxy (e.g., `/api/shorten` → `/shorten`).


Lý do: 1. **Internal services không biết về external routing:** URL Service chỉ biết `/shorten`, không biết `/api/shorten` 2. **Flexibility:** Có thể thay đổi external API paths mà không ảnh hưởng internal 3. **Nginx đã xử lý `/api/` prefix:** Gateway nhận request với prefix intact 4. **REST convention:** Internal endpoints clean, không có `/api` prefix

Phụ Lục B: Phân Tích Security

B.1 Authentication Flow



B.2 Authorized Request Flow





B.3 Security Threats & Mitigations

Threat	Severity	Mitigation
JWT token theft	High	Short TTL (24h), HTTPS required in production
Brute force login	Medium	bcrypt cost=12 (slow hash), dummy hash timing protection
SQL injection	High	pgx parameterized queries (no raw SQL拼接)
XSS	Medium	Frontend sanitization, JSON response (not HTML)
CSRF	Medium	JWT token in Authorization header (not cookie)
Rate limit bypass	Low	IP-based rate limiting, fail-open design
Service-to-service MITM	Medium	Internal network isolation via Docker/K8s network policies

Phụ Lục C: Performance Analysis

C.1 Short Code Collision Probability

- $62^7 = 3,521,614,606,208$ unique codes (~3.5 trillion)
- Birthday paradox: Sau 1M URLs, collision probability $\approx n^2/(2N) = 10^{12}/(710^{12}) \approx 1.4 \times 10^{-7}$
- Retry 3 lần: Probability of all 3 failing $\approx (1.4 \times 10^{-7})^3 \approx 2.7 \times 10^{-21}$ (negligible)
- **Kết luận:** 7 ký tự base62 đủ an toàn cho hàng tỷ URLs

C.2 Redis Cache Performance

- Cache check timeout: 50ms (nếu Redis chậm, fallback sang DB)
- Cache TTL: URL expiry time hoặc 1h (nếu không có expiry)
- Cache hit ratio dự kiến: >90% cho read-heavy workload (redirect)
- Cache invalidation: Khi URL bị deactivate hoặc expired

C.3 Circuit Breaker Impact

- CB state transitions không ảnh hưởng performance (chỉ lock ngắn)
 - Half-Open probe: 1 request timeout 30s → 30s degraded performance nếu probe thất bại
 - Metrics recording: Prometheus counter increment là $O(1)$ operation
-

Phụ Lục D: Topic Exchange Configuration Detail

D.1 RabbitMQ Exchange

```
const (  
    exchangeName = "url-shortener"  
    exchangeType = "topic"  
)  
  
func declareExchange(ch *amqp.Channel) error {  
    return ch.ExchangeDeclare(  
        exchangeName, // name  
        exchangeType, // kind: "topic"  
        true,          // durable  
        false,         // autoDelete  
        false,         // internal  
        false,         // noWait  
        nil,           // args  
    )  
}
```

```
)  
}
```

D.2 Queue Declarations

Analytics Queue:

```
const analyticsQueue = "analytics.queue"  
  
func DeclareAnalyticsQueue(ch *amqp.Channel) error {  
    _, err := ch.QueueDeclare(  
        analyticsQueue,  
        true, // durable  
        false, // autoDelete  
        false, // exclusive  
        false, // noWait  
        nil, // args  
    )  
    if err != nil {  
        return err  
    }  
    return ch.QueueBind(  
        analyticsQueue,  
        "url.clicked", // routing key  
        exchangeName, // exchange  
        false,  
        nil,  
    )  
}
```

Notification Queue:

```
const notificationQueue = "notification.queue"  
  
func DeclareNotificationQueue(ch *amqp.Channel) error {  
    _, err := ch.QueueDeclare(  
        notificationQueue,  
        true, // durable  
        false, // autoDelete  
        false, // exclusive  
        false, // noWait  
        nil, // args  
    )  
    if err != nil {  
        return err  
    }  
    // Bind to multiple routing keys  
    for _, key := range []string{"url.created", "url.deleted", "milestone.reached"} {  
        if err := ch.QueueBind(notificationQueue, key, exchangeName, false, nil); err != nil {  
            return err  
        }  
    }  
}
```

```
    return nil
}
```

Phụ Lục E: Error Codes Catalog

E.1 Gateway Errors

HTTP Status	Code	Condition
400	not found	No matching route
401	unauthorized	Missing/invalid JWT
429	rate limit exceeded	Too many requests
502	upstream not found	Invalid upstream name
502	bad gateway	Upstream connection error
503	url-service unavailable	Circuit breaker OPEN

E.2 URL Service Errors

HTTP Status	Error	Description
400	invalid request body	JSON parse error
400	invalid URL	URL validation failed
400	missing short code	Empty path value
401	user not authenticated	Missing/invalid claims
403	forbidden	Not URL owner
404	url not found	Short code not in DB
409	short code already exists	Collision (after 3 retries)
410	url has expired	URL past expiry date
410	url has been deactivated	URL soft-deleted
500	database error	Internal DB error

E.3 User Service Errors

HTTP Status	Error	Description
400	invalid request body	JSON parse error
400	invalid email format	Email validation
400	password must be at least 8 characters	Password validation
401	invalid credentials	Wrong email/password
409	email already registered	Duplicate email
415	content-type must be application/json	Wrong Content-Type
500	internal server error	Generic error

E.4 Analytics Service Errors

HTTP Status	Error	Description
404	not found	No stats for code
500	internal server error	Generic error

E.5 Notification Service Errors

HTTP Status	Error	Description
401	unauthorized	Invalid JWT
404	not found	No notifications
500	internal server error	Generic error

Phụ Lục F: File-by-File Analysis Summary

F.1 Gateway Files

File	Lines	Functions	Types	Purpose
main.go	75	main	-	Entry point, DI, graceful shutdown
config.go	70	loadConfig, envOrDefault	Config, CircuitBreakerConfig	Configuration
router.go	40	matchRoute	Route	Routing table
proxy.go	106	NewProxy, ServeHTTP, ServeHTTPStatus, doProxy, SetUpstreamPath	Proxy, upstreamPathKey, statusRecorder	Reverse proxy
handler.go	116	NewHandler, ServeHTTP, checkRateLimit, recordUpstreamMetrics, formatInt	Handler, rateLimiter	Request handler
middleware.go	48	correlationIDMiddleware, newCorrelationID, corsMiddleware	-	Middleware
jwtmiddleware.go	34	jwtMiddleware	-	JWT authentication
circuitbreaker.go	173	NewCircuitBreaker, WithStateChange, notifyStateChange, Do, State	State, CircuitBreaker	Circuit breaker
ratelimit.go	90	NewRateLimiter, Allow, Close, rateLimitKey, clientIP, parseInt	RateLimiter, RateLimitConfig	Rate limiter
metrics.go	60	recordCBState, recordCBTrip, recordCBRejected	-	Prometheus metrics
errors.go	20	writeError, writeJSON	-	Error helpers
health.go	24	NewHealthHandler	HealthResponse	Health check
gateway_test.go	241		fakeRateLimiter	Tests

File	Lines	Functions	Types	Purpose
		TestCircuitBreakerTransitions, TestRateLimitRejectsAndFailOpen, etc.		

F.2 URL Service Files

File	Lines	Purpose
main.go	119	Entry point, DI, OutboxCoordinator
handler.go	209	HTTP handlers
service.go	349	Business logic
store.go	110	URL data access
outbox.go	97	Outbox poller
outbox_store.go	91	Outbox data access
cache.go	60	Redis cache
redis.go	41	Redis client
rabbitmq.go	101	RabbitMQ connection
publisher.go	38	AMQP publisher
codegen.go	40	Short code generator
base62.go	69	Base62 codec
validate.go	24	URL validation
errors.go	30	Error definitions
config.go	-	Config loading
db.go	-	Database pool

F.3 Shared Package Files

File	Lines	Functions	Purpose
shared/auth/ auth.go	123	VerifyToken, Claims.IsExpired, Claims.ExpiresAt	JWT verification

File	Lines	Functions	Purpose
shared/auth/middleware.go	57	JWTMiddleware, ClaimsFromContext	HTTP middleware
shared/events/events.go	75	NewBaseEvent	Domain events
shared/logger/logger.go	80	New, WithCorrelationID, ContextWithCorrelationID, CorrelationIDFromContext, RequestLogger	Structured logging

Phụ Lục G: Go Version-Specific Features Used

G.1 Go 1.22 Pattern Routing

```

mux.HandleFunc("GET /health", handler)
mux.HandleFunc("POST /shorten", handler)
mux.HandleFunc("GET /{code}", handler)
mux.Handle("DELETE /urls/{code}", authMw(handler))

```

Benefits: - Method-based routing (GET, POST, DELETE) - Path parameters (`r.PathValue("code")`) - No third-party router needed

G.2 Go 1.21 slog

```

import "log/slog"

log := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, nil))
log.Info("server listening", "port", port)
log.Error("failed", "error", err)

```

Benefits: - Structured logging (key-value pairs) - JSON output format - Level-based logging (Info, Warn, Error) - Zero-allocation hot path

G.3 Go Workspace (go.work)

```

go 1.23.0

use (
    ./gateway
    ./services/url-service

```

```
    ./shared/logger  
)
```

Benefits: - Monorepo management - Local replace directives không cần thiết - Build cache sharing - Cross-module refactoring

Phụ Lục H: Container Specifications

H.1 Gateway Dockerfile

```
FROM golang:1.23-alpine AS builder  
WORKDIR /app  
COPY go.mod go.sum ./  
RUN go mod download  
COPY . .  
RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -o gateway .  
  
FROM alpine:3.19  
RUN apk --no-cache add ca-certificates  
COPY --from=builder /app/gateway /gateway  
EXPOSE 8080  
CMD ["/gateway"]
```

Multi-stage build: - **Stage 1 (builder)**: Go 1.23-alpine, download dependencies, build binary - **Stage 2 (runtime)**: Alpine 3.19, chỉ copy binary + ca-certificates - **Final image size**: ~15MB (so với ~1GB cho builder stage)

H.2 URL Service Dockerfile

Tương tự Gateway, nhưng build context là root (do có shared packages).

H.3 Frontend Dockerfile

```
FROM node:20-alpine AS builder  
WORKDIR /app  
COPY package*.json ./  
RUN npm ci  
COPY . .  
RUN npm run build  
  
FROM nginx:1.27-alpine  
COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html  
EXPOSE 5173  
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Báo cáo hoàn chỉnh được tạo tự động bởi AI Agent. Tổng số dòng: 2200+

Hết báo cáo.

Phân Tích Chi Tiết URL Service — Microservice Rút Gọn URL

Tác giả: Agent AI

Dự án: url-shortener-microservices

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản phân tích: v1.0

Tổng số dòng code phân tích: ~1.500 dòng Go + SQL

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc
- Cấu Hình (config.go)
- Kết Nối Database (db.go)
- Kết Nối Redis (redis.go)
- Kết Nối RabbitMQ (rabbitmq.go)
- Schema Database (migration.sql)
- Base62 Encoding (base62.go)
- Sinh Mã Short Code (codegen.go)
- Validation URL (validate.go)
- Error Types & HTTP Mapping (errors.go)
- URL Store Layer (store.go)
- Outbox Store Layer (outbox_store.go)
- Cache Layer (cache.go)
- Publisher Layer (publisher.go)
- Outbox Coordinator (outbox.go)
- Service Layer (service.go)
- HTTP Handler Layer (handler.go)
- Entry Point (main.go)
- Tổng Kết Luồng Hoạt Động
- Phân Tích Bảo Mật & Độ Tin Cậy

1. Tổng Quan Kiến Trúc

URL Service là một microservice Go thuần (không framework) chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vòng đời của URL rút gọn: tạo mới, redirect, liệt kê, và vô hiệu hóa. Service này nằm trong hệ thống `url-shortener-microservices` gồm nhiều service nhỏ giao tiếp qua RabbitMQ.

1.1. Các Thành Phần Chính

Thành phần	File	Vai trò
Config	<code>config.go</code>	Load biến môi trường, kiểm tra required fields
NewDBPool	<code>db.go</code>	Khởi tạo connection pool PostgreSQL (pgxpool)
NewRedisClient	<code>redis.go</code>	Khởi tạo Redis client (non-fatal khi lỗi)
NewRabbitMQConn	<code>rabbitmq.go</code>	Kết nối RabbitMQ với exponential backoff
pgxURLStore	<code>store.go</code>	CRUD URLs trên PostgreSQL
pgxOutboxStore	<code>outbox_store.go</code>	CRUD outbox events trên PostgreSQL
redisCache	<code>cache.go</code>	Cache layer dùng Redis
cryptoRandGenerator	<code>codegen.go</code>	Sinh short code ngẫu nhiên bằng crypto/rand
Encode/Decode	<code>base62.go</code>	Mã hóa Base62
OutboxCoordinator	<code>outbox.go</code>	Worker pool xử lý outbox events
amqpPublisher	<code>publisher.go</code>	Publish message lên RabbitMQ
URLService	<code>service.go</code>	Business logic layer
HTTPHandler	<code>handler.go</code>	HTTP handlers, routing, auth middleware
main	<code>main.go</code>	Dependency injection, graceful shutdown

1.2. Nguyên Lý Thiết Kế Cốt Lõi

- Transactional Outbox Pattern:** Đảm bảo tính nhất quán giữa database state và message publishing. Mỗi mutation (create URL, deactivate URL) đều ghi event vào bảng `outbox` trong cùng một transaction với mutation chính. Một coordinator riêng biệt poll bảng outbox và publish lên RabbitMQ.
- Cache-Aside Pattern:** Redis được dùng làm L1 cache. Cache được populate sau khi write (không phải trong transaction) và được đọc trước khi query DB. Cache miss dẫn đến fallback về DB.

- 3. **Fail-Open cho Redis:** Redis không phải là critical path. Nếu Redis chết, service vẫn hoạt động bằng cách query trực tiếp DB.
- 4. **Cryptographic Randomness cho Short Code:** Dùng `crypto/rand` thay vì `math/rand` để tránh predictability.
- 5. **Graceful Shutdown:** Bắt SIGTERM/SIGINT, drain connections, shutdown HTTP server.

2. Cấu Hình (config.go)

2.1. Cấu Trúc Config

```
type Config struct {
    DatabaseURL  string
    RedisURL     string
    RabbitMQURL  string
    JWTSecret    string
    ShortURLBase string
    IPHashSalt   string
    Port         string
    ServiceName  string
}
```

Phân tích từng field:

Field	Bắt buộc?	Mặc định	Mục đích
DatabaseURL	Fatal nếu thiếu	—	DSN PostgreSQL: <code>postgres://user:pass@host:5432/db</code>
RedisURL	Fatal nếu thiếu	—	DSN Redis: <code>redis://host:6379/0</code>
RabbitMQURL	Fatal nếu thiếu	—	AMQP URL: <code>amqp://user:pass@host:5672/</code>
JWTSecret	Fatal nếu thiếu	—	Secret key xác thực JWT
ShortURLBase	Optional	<code>http://localhost:8080</code>	Base URL cho short URL response
IPHashSalt	Optional	<code>default-salt</code>	Salt cho SHA-256 hash IP
Port	Optional	<code>8080</code>	Cổng HTTP server

Field	Bắt buộc?	Mặc định	Mục đích
ServiceName	Hardcode	url-service	Dùng cho logging

Phân tích thiết kế: - `LoadConfig()` gọi `os.Exit(1)` gián tiếp qua `main()` — nó trả về error, `main` quyết định exit. - `envOrDefault()` pattern đơn giản, không dùng library config nào (Viper, `envconfig`, v.v.). - `ShortURLBase` có fallback `http://localhost:8080` — phù hợp cho development, cần override trong production. - `IPHashSalt` mặc định `default-salt` — **cảnh báo bảo mật:** cần override trong production để tránh rainbow table attack. - `ServiceName` hardcode — không linh hoạt cho multi-environment deployment.

3. Kết Nối Database (db.go)

3.1. Chi Tiết Implementation

```
func NewDBPool(ctx context.Context, databaseURL string, log *slog.Logger)
(*pgxpool.Pool, error) {
    cfg, err := pgxpool.ParseConfig(databaseURL)
    // ...
    cfg.MaxConns = 10
    cfg.MinConns = 2
    pool, err := pgxpool.NewWithConfig(ctx, cfg)
    // ...
    pingCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 10*time.Second)
    defer cancel()
    if err := pool.Ping(pingCtx); err != nil {
        pool.Close()
        return nil, fmt.Errorf("ping db: %w", err)
    }
    // ...
}
```

3.1. Pool Configuration

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
MaxConns	10	Số kết nối tối đa tới PostgreSQL
MinConns	2	Số kết nối tối thiểu duy trì trong pool

Phân tích: - `MaxConns = 10` là con số hợp lý cho một microservice. Với 3 worker outbox + HTTP handler goroutines, 10 connections đủ để tránh contention mà không gây áp lực lên database. - `MinConns = 2` giữ 2 kết nối luôn sẵn sàng, tránh cold start khi có request đột biến. -

`pgxpool.NewWithConfig` được dùng thay vì `pgxpool.Connect` để có control flow rõ ràng hơn. - Timeout ping là 10 giây — nếu DB không reachable trong 10s, service crash (fatal).

3.2. Error Handling

```
if err := pool.Ping(pingCtx); err != nil {
    pool.Close()
    return nil, fmt.Errorf("ping db: %w", err)
}
```

- `pool.Close()` được gọi trước khi return error để tránh rò rỉ tài nguyên.
- Error wrapping dùng `%w` để caller có thể dùng `errors.Is / errors.As`.
- Không có retry logic cho DB connection — đây là **fail-fast** design. Nếu DB không reachable, service crash và orchestration tool (Kubernetes, Docker Compose) sẽ restart.

4. Kết Nối Redis (redis.go)

4.1. Chi Tiết Implementation

```
func NewRedisClient(ctx context.Context, redisURL string, log *slog.Logger)
(*redis.Client, bool) {
    opts, err := redis.ParseURL(redisURL)
    if err != nil {
        log.Warn("redis URL parse failed, cache disabled", "error", err)
        return redis.NewClient(&redis.Options{Addr: "localhost:6379"}), false
    }
    client := redis.NewClient(opts)
    pingCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 3*time.Second)
    defer cancel()
    if err := client.Ping(pingCtx).Err(); err != nil {
        log.Warn("redis unreachable on startup, cache will be disabled until
available", "error", err)
        return client, false
    }
    log.Info("connected to Redis cache", "addr", opts.Addr)
    return client, true
}
```

4.1. Phân Tích Chi Tiết

Điểm khác biệt quan trọng so với DB: Redis là NON-FATAL.

Khía cạnh	DB	Redis
Hành vi khi lỗi	<code>os.Exit(1)</code>	Warn log + tiếp tục
Retry	Không	Không
Graceful degradation	Không thể	Cache-Aside fallback về DB

Cơ chế fail-open: - Nếu `redis.ParseURL` fail → tạo client với `Addr: "localhost:6379"` (fallback address) + return `false`. - Nếu ping fail → vẫn return client (có thể reconnect sau) + `false`. - `main.go` kiểm tra `redisOK` và log warning. - `redisCache.Get` bắt mọi lỗi Redis và trả về `nil, nil` — coi như cache miss, fallback về DB.

Thiếu sót: Không có reconnect mechanism. Nếu Redis die sau startup, client sẽ không tự động reconnect. Tuy nhiên, `go-redis` có built-in connection recovery ở transport level, nên khi Redis quay lại, các command mới sẽ tự động kết nối lại.

5. Kết Nối RabbitMQ (rabbitmq.go)

5.1. Chi Tiết Implementation

```
const (
    exchangeName = "url-shortener"
    exchangeType = "topic"
)
```

Exchange `url-shortener` kiểu `topic`: - Cho phép routing linh hoạt dựa trên routing key. - Các consumer có thể subscribe với pattern như `url.created`, `url.deleted`, `url.clicked`, hoặc `url.#` để nhận tất cả.

5.2. Exponential Backoff

```
backoff := time.Second
for attempt := 1; attempt ≤ maxAttempts; attempt++ {
    conn, err = amqp.DialConfig(amqpURL, config)
    if err == nil {
        break
    }
    // log warning
    select {
    case ←ctx.Done():
        return nil, fmt.Errorf("context cancelled during rabbitmq connect:
        %w", ctx.Err())
    case ←time.After(backoff):
```

```

    }
    backoff = min(backoff*2, 30*time.Second)
}

```

Phân tích backoff: - Attempt 1: 1s - Attempt 2: 2s - Attempt 3: 4s - Attempt 4: 8s - Attempt 5: 16s - Attempt 6-10: 30s (capped) - Tổng thời gian tối đa: ~107s (gần 2 phút)

Tham số AMQP Config:

```

config := amqp.Config{
    Properties: amqp.Table{
        "connection_name": "url-service",
    },
}

```

- `connection_name` giúp nhận diện connection trong RabbitMQ Management UI.

5.3. Exchange Declaration

```

func declareExchange(ch *amqp.Channel) error {
    return ch.ExchangeDeclare(
        exchangeName, // "url-shortener"
        exchangeType, // "topic"
        true,          // durable - exchange tồn tại qua restart
        false,         // autoDelete - không tự xóa khi không còn queue bind
        false,         // internal - consumer có thể publish trực tiếp
        false,         // noWait - chờ server xác nhận
        nil,           // args
    )
}

```

Phân tích: - `durable = true`: Exchange tồn tại qua RabbitMQ restart. - `autoDelete = false`: Exchange không tự biến mất khi không còn queue nào bind. - `internal = false`: Cho phép service publish message trực tiếp (không qua exchange khác). - Kiểu `topic` cho phép routing key linh hoạt: `url.created`, `url.deleted`, `url.clicked`.

5.3. Graceful Close

```

func (r *RabbitMQConn) Close() {
    if r.Channel != nil {
        r.Channel.Close()
    }
    if r.Conn != nil {
        r.Conn.Close()
    }
}

```

- Đóng channel trước, connection sau — đúng thứ tự AMQP protocol.

- Nil-check để tránh panic nếu connection chưa được thiết lập hoàn chỉnh.

6. Schema Database (migration.sql)

6.1. Bảng `urls`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS urls (  
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  short_code  VARCHAR(10)  UNIQUE NOT NULL,  
  original_url TEXT        NOT NULL,  
  user_id     UUID          NOT NULL,  
  user_email  TEXT          NOT NULL DEFAULT '',  
  created_at  TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),  
  expires_at  TIMESTAMPTZ  NULL,  
  is_active   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT true  
);
```

Phân tích từng cột:

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
<code>id</code>	<code>UUID</code>	<code>PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()</code>	Khóa chính, sinh tự động bằng <code>gen_random_uuid()</code> (PostgreSQL built-in)
<code>short_code</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	<code>UNIQUE NOT NULL</code>	Mã rút gọn 7 ký tự, unique
<code>original_url</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL</code>	URL gốc, TEXT vì URL có thể rất dài
<code>user_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL</code>	UUID của user sở hữu
<code>user_email</code>	<code>TEXT</code>	<code>NOT NULL DEFAULT ''</code>	Email user, có default empty string
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL DEFAULT now()</code>	Thời gian tạo, dùng timezone-aware
<code>expires_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NULL</code>	NULL = không hết hạn
<code>is_active</code>	<code>BOOLEAN</code>	<code>NOT NULL DEFAULT true</code>	Soft-delete flag

Phân tích thiết kế schema:

1. `VARCHAR(10)` cho `short_code`: Code thực tế chỉ dài 7 ký tự, nhưng `VARCHAR(10)` cho phép linh hoạt nếu cần tăng độ dài sau này mà không cần migration.

2. `gen_random_uuid()` : Dùng PostgreSQL built-in UUID generation thay vì sinh từ ứng dụng. Tuy nhiên, code Go lại tự sinh UUID bằng `uuid.NewString()` — có sự không nhất quán giữa schema default và application logic.
3. `user_email TEXT NOT NULL DEFAULT ''` : Có `ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS` — đây là migration cho việc thêm column sau. Cho thấy schema đã tiến hóa qua thời gian.
4. `expires_at TIMESTAMPTZ NULL` : `NULL` = không hết hạn. Dùng `TIMESTAMPTZ` (timezone-aware) thay vì `TIMESTAMP` để tránh issues với timezone.
5. `is_active` : Soft-delete. Khi URL bị deactivate, record không bị xóa mà chỉ set `is_active = false`.

6.2. Indexes

```
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_short_code ON urls(short_code);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_user_id_created ON urls(user_id, created_at DESC);
```

Phân tích index:

1. `idx_urls_short_code` (UNIQUE B-tree): - Hỗ trợ `WHERE short_code = $1` trong `FindByCode`. - UNIQUE constraint đảm bảo không có hai URL cùng `short_code`. - `VARCHAR(10)` là key ngắn, index rất hiệu quả.
2. `idx_urls_user_id_created` (Composite B-tree): - Hỗ trợ `WHERE user_id = $1 AND id < $2 ORDER BY id DESC LIMIT $3`. - Cột `user_id` đứng trước vì equality, `created_at DESC` đứng sau cho ordering. - Index này hỗ trợ cursor-based pagination.

6.2. Bảng `outbox`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS outbox (
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  event_type  TEXT          NOT NULL,
  payload     JSONB         NOT NULL,
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),
  locked_until TIMESTAMPTZ   NULL,
  published_at TIMESTAMPTZ   NULL
);
```

Phân tích từng cột:

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	<code>UUID</code>	Khóa chính, sinh tự động

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
event_type	TEXT	Routing key cho RabbitMQ, VD: url.created, url.deleted, url.clicked
payload	JSONB	Toàn bộ event struct serialized dạng JSON
created_at	TIMESTAMPTZ	Thời gian tạo event
locked_until	TIMESTAMPTZ	NULL = chưa bị claim; có giá trị = đang được xử lý bởi worker
published_at	TIMESTAMPTZ	NULL = chưa publish; có giá trị = đã publish thành công

Indexes cho outbox:

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished_unlocked
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL AND locked_until IS NULL;
```

Phân tích index:

1. **idx_outbox_unpublished** (partial index): - Chỉ index các row có `published_at IS NULL`. - Partial index = nhỏ hơn, nhanh hơn full-table index. - `created_at ASC` cho phép lấy các event cũ nhất trước (FIFO).
2. **idx_outbox_unpublished_unlocked** (partial index chi tiết hơn): - Index các row chưa publish VÀ không bị lock. - Hỗ trợ query `WHERE published_at IS NULL AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())`. - Tuy nhiên, query thực tế trong `FetchUnpublished` dùng `FOR UPDATE SKIP LOCKED` nên index thứ hai có thể không cần thiết — `FOR UPDATE SKIP LOCKED` tự động bỏ qua các row đã bị lock.

Lưu ý: Có `ALTER TABLE outbox ADD COLUMN IF NOT EXISTS locked_until TIMESTAMPTZ NULL` — đây là migration cho việc thêm `locked_until` sau. Ban đầu schema có thể không có cột này.

7. Base62 Encoding (base62.go)

7.1. Bảng Chữ Cái

```
const base62Alphabet =  
"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
```

Phân tích bảng chữ cái: - 10 chữ số: 0-9 - 26 chữ hoa: A-Z - 26 chữ thường: a-z - Tổng: 62 ký tự - Thứ tự: số → chữ hoa → chữ thường (ASCII order)

Tại sao không dùng Base64? - Base64 dùng +, /, = gây vấn đề trong URL. - Base62 chỉ dùng alphanumeric, an toàn trong mọi context URL.

7.2. Thuật Toán Encode

```
func Encode(n *big.Int) string {  
    n = new(big.Int).Abs(n)  
    limit := new(big.Int).Exp(big.NewInt(62), big.NewInt(shortCodeLength),  
nil)  
    n.Mod(n, limit)  
    buf := make([]byte, shortCodeLength)  
    for i := shortCodeLength - 1; i ≥ 0; i-- {  
        rem := new(big.Int).Mod(n, big.NewInt(62))  
        n.Div(n, big.NewInt(62))  
        buf[i] = base62Alphabet[rem.Int64()]  
    }  
    return string(buf)  
}
```

Phân tích từng bước:

1. **Abs(n)** : Xử lý số âm (dù không mong đợi) bằng cách lấy giá trị tuyệt đối.
2. **n.Mod(n, limit)** : Giới hạn giá trị trong khoảng $[0, 62^7 - 1]$. Đây là bước critical — nếu không mod, số lớn hơn 62^7 sẽ encode ra hơn 7 ký tự.
3. **Vòng lặp từ phải sang trái**: Xây dựng string từ ký tự cuối cùng (least significant digit) lên đầu.
4. **buf[i] = base62Alphabet[rem.Int64()]** : Mỗi remainder (0-61) map trực tiếp vào bảng chữ cái.

7.3. Capacity Analysis

```
62^7 = 62 × 62 × 62 × 62 × 62 × 62 × 62  
      = 3,521,614,606,208  
      ≈ 3.5 nghìn tỷ unique codes
```

So sánh capacity: - 7 ký tự Base62: ~3.5 nghìn tỷ codes - 6 ký tự Base62: ~56.8 tỷ codes - 8 ký tự Base62: ~218 nghìn tỷ codes

Với 3.5 nghìn tỷ codes, collision probability là cực kỳ thấp. Xem phân tích chi tiết ở phần codegen.

7.4. Thuật Toán Decode

```
func Decode(s string) (*big.Int, error) {
    if len(s) != shortCodeLength {
        return nil, errors.New("invalid short code length")
    }
    result := big.NewInt(0)
    base := big.NewInt(62)
    for i := 0; i < len(s); i++ {
        idx := strings.IndexByte(base62Alphabet, s[i])
        if idx == -1 {
            return nil, errors.New("invalid character in short code")
        }
        result.Mul(result, base)
        result.Add(result, big.NewInt(int64(idx)))
    }
    return result, nil
}
```

Phân tích: - `strings.IndexByte` $O(n)$ mỗi ký tự $\rightarrow O(7 \times 62) = O(434)$ operations. Có thể tối ưu bằng map lookup nhưng với 7 ký tự thì không đáng. - `Decode` hiện không được dùng trong codebase (chỉ `Encode` được gọi từ `codegen.go`). Có thể dùng cho reverse lookup hoặc analytics.

8. Sinh Mã Short Code (codegen.go)

8.1. Interface

```
type ShortCodeGenerator interface {
    Generate() string
}
```

Interface cho phép mock trong unit test. Implementation duy nhất là `cryptoRandGenerator`.

8.2. Implementation

```
func (g *cryptoRandGenerator) Generate() string {
    b := make([]byte, 8)
    _, err := rand.Read(b)
    if err != nil {
```



```

        panic(err)
    }
    n := new(big.Int).SetBytes(b)
    return Encode(n)
}

```

Phân tích từng dòng:

1. `make([]byte, 8)` : 8 bytes = 64 bits. `crypto/rand.Read` fill đầy 8 bytes với entropy từ OS (`/dev/urandom` trên Linux).
2. `rand.Read(b)` : Đọc 8 bytes ngẫu nhiên từ nguồn entropy hệ thống. Trên Linux, đây là `getrandom(2)` syscall.
3. `panic(err)` : Nếu `crypto/rand.Read` fail, hệ thống đang trong trạng thái không có entropy — không thể recover. `panic` là hành vi đúng đắn.
4. `new(big.Int).SetBytes(b)` : Chuyển 8 bytes thành big integer (0 đến $2^{64} - 1 = \sim 1.8 \times 10^{19}$).
5. `Encode(n)` : Base62 encode với modulo `62^7`.

8.3. Phân Tích Xác Suất Collision

$$62^7 = 3,521,614,606,208 \approx 3.5 \times 10^{12}$$

Sau 1 triệu URLs:

$$P(\text{collision per attempt}) \approx n / N = 10^6 / 3.5 \times 10^{12} \approx 2.86 \times 10^{-7}$$

Sau 10 triệu URLs:

$$P(\text{collision per attempt}) \approx 10^7 / 3.5 \times 10^{12} \approx 2.86 \times 10^{-6}$$

Sau 100 triệu URLs:

$$P(\text{collision per attempt}) \approx 10^8 / 3.5 \times 10^{12} \approx 2.86 \times 10^{-5}$$

Với 3 attempts retry:

$$P(\text{all 3 fail}) \approx (2.86 \times 10^{-7})^3 \approx 2.34 \times 10^{-20} \text{ (sau 1M URLs)}$$

Con số này cực kỳ nhỏ. Trên thực tế, collision gần như không xảy ra.

8.4. Tại Sao Dùng `crypto/rand` Thay Vì `math/rand` ?

Tiêu chí	<code>math/rand</code>	<code>crypto/rand</code>
Nguồn entropy	Seed cố định / time	OS kernel entropy pool

Tiêu chí	math/rand	crypto/rand
Predictable?	Có (nếu biết seed)	Không
Performance	Rất nhanh	Chậm hơn
Use case	Simulation, game	Security-sensitive

Với short code, predictability có thể dẫn đến: - **URL enumeration**: Kẻ tấn công có thể dự đoán short code của URL người khác. - **Competitive analysis**: Đối thủ có thể ước lượng số lượng URL được tạo.

8.4. Padding và Truncation

Encode function tự động pad với '0' bên trái nếu số nhỏ hơn 62^6 . Ví dụ: - $n = 1 \rightarrow 0000001$ (6 số 0 + 1) - $n = 62 \rightarrow 0000010$ (5 số 0 + 10) - $n = 62^6 \rightarrow 1000000$

Điều này đảm bảo mọi short code đều có độ dài chính xác 7 ký tự.

9. Validation URL (validate.go)

9.1. Implementation

```
func ValidateURL(rawURL string) error {
    if rawURL == "" {
        return errors.New("URL cannot be empty")
    }
    u, err := url.Parse(rawURL)
    if err != nil {
        return errors.New("invalid URL format")
    }
    if u.Scheme != "http" && u.Scheme != "https" {
        return errors.New("URL must start with http or https")
    }
    if u.Host == "" {
        return errors.New("URL must have a host")
    }
    return nil
}
```

Phân tích validation rules:

- Empty check**: URL không được rỗng.
- url.Parse**: Go's `net/url.Parse` rất "thả thối" — nó parse hầu hết mọi string. Ví dụ "abc" sẽ parse thành `Scheme:"", Host:"", Path:"abc"`. Do đó cần kiểm tra thêm scheme và host.

3. **Scheme check:** Chỉ chấp nhận `http` hoặc `https`. Từ chối `ftp://`, `file://`, `javascript:`, v.v.

4. **Host check:** URL phải có host. Ngăn các input như `http://` (thiếu host).

Thiếu sót: - Không validate độ dài URL tối đa. - Không kiểm tra URL có chứa ký tự nguy hiểm (XSS, injection). - Không normalize URL (loại bỏ fragment, trailing slash, v.v.). - Không kiểm tra URL có reachable không (chỉ validate format).

10. Error Types & HTTP Mapping (errors.go)

10.1. Sentinel Errors

```
var (  
    ErrNotFound      = errors.New("url not found")  
    ErrInvalidURL    = errors.New("invalid URL")  
    ErrAlreadyExists = errors.New("short code already exists")  
    ErrForbidden     = errors.New("forbidden")  
    ErrExpired       = errors.New("url has expired")  
    ErrDeactivated   = errors.New("url has been deactivated")  
    ErrDatabaseError = errors.New("database error")  
    ErrCacheError    = errors.New("cache error")  
)
```

10.2. HTTP Status Mapping

Error	HTTP Status	Ý nghĩa
ErrInvalidURL	400 Bad Request	URL không hợp lệ
ErrAlreadyExists	409 Conflict	Short code collision (sau 3 retry)
ErrNotFound	404 Not Found	Short code không tồn tại
ErrForbidden	403 Forbidden	User không sở hữu URL
ErrExpired	410 Gone	URL đã hết hạn
ErrDeactivated	410 Gone	URL đã bị vô hiệu hóa
ErrDatabaseError	500 Internal Server Error	Lỗi database không xác định

Phân tích HTTP status codes: - **410 Gone** được dùng cho cả expired và deactivated — đây là lựa chọn đúng đắn vì cả hai trạng thái đều là vĩnh viễn (resource không còn available). - **409 Conflict**

cho collision — đúng theo REST convention. - **403 Forbidden** khi user cố deactivate URL không thuộc sở hữu — đây là authorization failure.

10.1. Helper Functions

```
func writeError(w http.ResponseWriter, status int, msg string) {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(status)
    json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{"error": msg})
}

func writeJSON(w http.ResponseWriter, status int, data any) {
    w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    w.WriteHeader(status)
    json.NewEncoder(w).Encode(data)
}
```

Cả hai function đều set `Content-Type: application/json` và dùng `json.NewEncoder` (streaming) thay vì `json.Marshal` (buffer). `json.NewEncoder` ghi trực tiếp vào `ResponseWriter`, tiết kiệm memory allocation.

11. URL Store Layer (store.go)

11.1. Domain Model

```
type URLRecord struct {
    ID           string
    ShortCode    string
    OriginalURL  string
    UserID       string
    UserEmail    string
    CreatedAt    time.Time
    ExpiresAt    *time.Time
    IsActive     bool
}
```

Lưu ý: `ExpiresAt` là `*time.Time` (pointer) để phân biệt "không có expiry" (nil) với "expiry tại thời điểm zero" (`time.Time{}`).

11.2. Interface

```
type URLStore interface {
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, record *URLRecord) error
    FindByCode(ctx context.Context, shortCode string) (*URLRecord, error)
}
```

```

    FindByUserID(ctx context.Context, userID string, afterID string, limit
int) ([]URLRecord, error)
    Deactivate(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode, userID string) error
}

```

Phân tích interface design: - Insert và Deactivate nhận pgx.Tx — bắt buộc phải dùng trong transaction. - FindByCode và FindByUserID không nhận tx — đây là read operations, không cần transaction. - Interface design cho phép mock trong unit test.

11.3. Insert

```

func (s *pgxURLStore) Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, record
*URLRecord) error {
    const query = `INSERT INTO urls (id, short_code, original_url, user_id,
user_email, created_at, expires_at, is_active) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6,
$7, $8)`
    _, err := tx.Exec(ctx, query, record.ID, record.ShortCode, record.Original
URL, record.UserID, record.UserEmail, record.CreatedAt, record.ExpiresAt, reco
rd.IsActive)
    return err
}

```

- Dùng tx.Exec thay vì pool.Exec — bắt buộc phải gọi trong transaction.
- Error trả về trực tiếp — caller xử lý unique violation (23505).

11.4. FindByCode

```

func (s *pgxURLStore) FindByCode(ctx context.Context, shortCode string)
(*URLRecord, error) {
    const query = `SELECT id, short_code, original_url, user_id, user_email,
created_at, expires_at, is_active FROM urls
WHERE short_code = $1`
    var r URLRecord
    err := s.pool.QueryRow(ctx, query, shortCode).Scan(&r.ID, &r.ShortCode,
&r.OriginalURL, &r.UserID, &r.UserEmail, &r.CreatedAt, &r.ExpiresAt, &r.IsActi
ve)
    if err != nil {
        if err == pgx.ErrNoRows {
            return nil, nil
        }
        return nil, err
    }
    return &r, nil
}

```

Phân tích: - Dùng pool.QueryRow (không transaction) — read operation. - pgx.ErrNoRows được convert thành nil, nil — service layer sẽ map thành ErrNotFound. - **Lưu ý:** FindByCode không kiểm tra is_active hay expires_at. Việc này được xử lý ở service layer. Đây là thiết kế có chủ đích — store layer chỉ làm nhiệm vụ CRUD thuần túy.

11.5. FindByUserID (Cursor-based Pagination)

```
func (s *pgxURLStore) FindByUserID(ctx context.Context, userID string,
afterID string, limit int) ([]URLRecord, error) {
    fetchLimit := limit + 1
    if afterID != "" {
        query = `SELECT ... FROM urls
        WHERE user_id = $1 AND id < $2 AND is_active = true AND (expires_at IS
        NULL OR expires_at > NOW())
        ORDER BY id DESC LIMIT $3`
        args = []any{userID, afterID, fetchLimit}
    } else {
        query = `SELECT ... FROM urls
        WHERE user_id = $1 AND is_active = true AND (expires_at IS NULL OR
        expires_at > NOW())
        ORDER BY id DESC LIMIT $2`
        args = []any{userID, fetchLimit}
    }
}
```

Phân tích cursor-based pagination:

1. **fetchLimit = limit + 1**: Fetch thêm 1 record để xác định có page tiếp theo không.
2. **Cursor = id**: Dùng UUID làm cursor. **id < \$2** cho DESC ordering (newest first).
3. **Filter is_active = true**: Chỉ hiển thị URL đang active.
4. **Filter expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()**: Chỉ hiển thị URL chưa hết hạn.
5. **ORDER BY id DESC**: Mới nhất trước. UUIDv7 (time-ordered) sẽ cho kết quả đúng, nhưng UUIDv4 (random) có thể không đúng thứ tự thời gian.

Vấn đề tiềm ẩn: Nếu **id** là UUIDv4 (random), **ORDER BY id DESC** không đảm bảo thứ tự thời gian. Nên dùng **created_at DESC** thay vì **id DESC**, hoặc dùng UUIDv7.

11.6. Deactivate

```
func (s *pgxURLStore) Deactivate(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode,
userID string) error {
    const query =
`UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = $1 AND user_id = $2 AND
is_active = true`
    cmdTag, err := tx.Exec(ctx, query, shortCode, userID)
    if err != nil {
        return err
    }
    if cmdTag.RowsAffected() == 0 {
        return pgx.ErrNoRows
    }
    return nil
}
```

Phân tích: - **WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2 AND is_active = true**: Chỉ deactivate nếu: - Short code tồn tại - User là chủ sở hữu - URL chưa bị deactivate trước đó -

`cmdTag.RowsAffected() == 0` → `pgx.ErrNoRows` → service layer trả về 403 Forbidden. - Đây là **optimistic locking** — không cần SELECT trước, UPDATE trực tiếp và kiểm tra rows affected.

12. Outbox Store Layer (`outbox_store.go`)

12.1. Domain Model

```
type OutboxRecord struct {
    ID          string
    EventType   string
    Payload      []byte
    CreatedAt   time.Time
    LockedUntil *time.Time
    PublishedAt *time.Time
}
```

12.2. Interface

```
type OutboxStore interface {
    InsertEvent(ctx context.Context, tx pgx.Tx, outbox *OutboxRecord) error
    FetchUnpublished(ctx context.Context, limit int) ([]*OutboxRecord, error)
    MarkPublished(ctx context.Context, id string) error
}
```

12.3. InsertEvent

```
func (s *pgxOutboxStore) InsertEvent(ctx context.Context, tx pgx.Tx, outbox *OutboxRecord) error {
    const query = `INSERT INTO outbox (id, event_type, payload, created_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4)`
    if tx != nil {
        _, err := tx.Exec(ctx, query, outbox.ID, outbox.EventType, outbox.Payload, outbox.CreatedAt)
        return err
    }
    _, err := s.pool.Exec(ctx, query, outbox.ID, outbox.EventType, outbox.Payload, outbox.CreatedAt)
    return err
}
```

Phân tích: - `InsertEvent` hỗ trợ cả transactional (có tx) và non-transactional (không tx). - Non-transactional mode được dùng trong `writeAnalyticsEvent` (`handler.go:208`) — click events được

insert không transaction vì không cần atomicity với mutation khác. - Transactional mode được dùng trong ShortenURL và DeactivateURL.

12.2. FetchUnpublished — CTE với FOR UPDATE SKIP LOCKED

```
WITH claimed AS (  
    SELECT id  
    FROM outbox  
    WHERE published_at IS NULL  
        AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())  
    ORDER BY created_at ASC  
    LIMIT $1  
    FOR UPDATE SKIP LOCKED  
)  
UPDATE outbox o  
SET locked_until = now() + interval '30 seconds'  
FROM claimed  
WHERE o.id = claimed.id  
RETURNING o.id, o.event_type, o.payload, o.created_at, o.locked_until, o.published_at
```

Phân tích chi tiết từng phần:

1. **CTE claimed**: - Chọn các row chưa publish (`published_at IS NULL`). - Chỉ chọn row không bị lock hoặc lock đã hết hạn (`locked_until IS NULL OR locked_until < now()`). - `ORDER BY created_at ASC` — FIFO, xử lý event cũ nhất trước. - `LIMIT $1` — giới hạn batch size (50). - `FOR UPDATE SKIP LOCKED` — **critical**: khóa các row được chọn, bỏ qua row đã bị khóa bởi worker khác.
2. **FOR UPDATE SKIP LOCKED**: - `FOR UPDATE`: Khóa row để các transaction khác không thể claim. - `SKIP LOCKED` (PostgreSQL 9.5+): Bỏ qua các row đã bị khóa, thay vì chờ. - Cho phép nhiều replica chạy đồng thời mà không conflict.
3. **SET locked_until = now() + interval '30 seconds'**: - Claim lease: worker này tuyên bố độc quyền xử lý event trong 30 giây. - Nếu worker crash, lease tự động hết hạn sau 30s, worker khác có thể claim lại.
4. **RETURNING**: Trả về toàn bộ row đã update, tránh cần SELECT riêng.

12.3. MarkPublished

```
func (s *pgxOutboxStore) MarkPublished(ctx context.Context, id string) error {  
    const query =  
        `UPDATE outbox SET published_at = now(), locked_until = NULL WHERE id = $1 AND  
        published_at IS NULL`  
    cmdTag, err := s.pool.Exec(ctx, query, id)  
    if err != nil {  
        return err  
    }  
    return nil  
}
```



```

    }
    if cmdTag.RowsAffected() == 0 {
        return pgx.ErrNoRows
    }
    return nil
}

```

- `WHERE published_at IS NULL` — idempotency guard: nếu event đã được mark published trước đó, UPDATE không ảnh hưởng.
- `locked_until = NULL` — giải phóng lock sau khi publish thành công.
- `pgx.ErrNoRows` được log warning trong outbox coordinator.

13. Cache Layer (cache.go)

13.1. CachedURL Struct

```

type CachedURL struct {
    OriginalURL string    `json:"original_url"`
    UserID      string    `json:"user_id"`
    UserEmail   string    `json:"user_email"`
    ExpiresAt   *time.Time `json:"expires_at,omitempty"`
    IsActive    bool      `json:"is_active"`
}

```

Tại sao cache cả `IsActive` ? - Nếu URL bị deactivate, cache vẫn có thể chứa bản cũ. Bằng cách cache `IsActive`, redirect handler có thể trả về 410 Gone ngay từ cache mà không cần query DB. - Tuy nhiên, có race condition: URL bị deactivate sau khi cache được set. Giải pháp là `Delete` cache khi deactivate (xem `DeactivateURL`).

13.2. Cache Interface

```

type Cache interface {
    Get(ctx context.Context, code string) (*CachedURL, error)
    Set(ctx context.Context, code string, cached *CachedURL, ttl
time.Duration) error
    Delete(ctx context.Context, code string) error
}

```

13.3. Get — Cache-Aside Read

```

func (c *redisCache) Get(ctx context.Context, code string) (*CachedURL,
error) {
    timeoutCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 50*time.Millisecond)

```

```

defer cancel()
data, err := c.client.Get(timeoutCtx, code).Result()
if err != nil {
    return nil, nil
}
var cached CachedURL
if err := json.Unmarshal([]byte(data), &cached); err != nil {
    return nil, nil
}
return &cached, nil
}

```

Phân tích fail-open behavior: - Redis error (connection refused, timeout, etc.) → `return nil, nil` → service coi như cache miss. - JSON unmarshal error → `return nil, nil` → cache miss. - **Không có cách phân biệt** giữa "cache miss thật" và "Redis lỗi". Cả hai đều trả về `nil, nil`.

Timeout 50ms: - `context.WithTimeout(ctx, 50*time.Millisecond)` — nếu Redis không response trong 50ms, context timeout, `Get` trả về error, service fallback về DB. - Đây là **circuit breaker nhẹ**: không để Redis chậm làm ảnh hưởng toàn bộ response time.

13.4. Set — Cache-Aside Write

```

func (c *redisCache) Set(ctx context.Context, code string, cached *CachedURL,
ttl time.Duration) error {
    data, err := json.Marshal(cached)
    if err != nil {
        return err
    }
    return c.client.Set(ctx, code, data, ttl).Err()
}

```

- `ttl` được tính từ `expiresInHours` (shorten) hoặc `time.Until(expiresAt)` (redirect).
- Nếu `ttl` là 0, Redis sẽ không expire key (có thể gây memory leak nếu URL không có expiry).

13.4. Delete — Cache Invalidation

```

func (c *redisCache) Delete(ctx context.Context, code string) error {
    return c.client.Del(ctx, code).Err()
}

```

- Được gọi trong `DeactivateURL` (service.go:345) — cache invalidation ngay lập tức.
- `_ = s.cache.Delete(...)` — lỗi bị bỏ qua (fire-and-forget).

13.5. Cache-Aside Pattern Analysis

Shorten Flow:
 1. INSERT url + outbox (DB transaction)

```
2. go cache.Set() ← fire-and-forget, không blocking
```

Redirect Flow:

1. cache.Get(code) ← 50ms timeout
2. Nếu HIT → kiểm tra is_active + expires_at → redirect
3. Nếu MISS → DB query → cache.Set() (fire-and-forget) → redirect

Deactivate Flow:

1. UPDATE url (DB transaction)
2. cache.Delete(code) ← fire-and-forget

Vấn đề tiềm ẩn: - Race condition: Giữa ShortenURL (set cache) và RedirectToURL (get cache).

Nếu cache set chậm hơn redirect request, có thể dẫn đến cache miss ngay sau khi tạo URL. Tuy nhiên, đây chỉ là performance issue, không phải correctness issue. - **Stale cache:** Nếu

DeactivateURL thất bại (Redis error), cache vẫn chứa URL active. Lần redirect tiếp theo sẽ thấy cache HIT và redirect thành công, dù URL đã bị deactivate trong DB. Đây là **temporary inconsistency** — eventual consistency.

14. Publisher Layer (publisher.go)

14.1. Interface

```
type RabbitMQPublisher interface {  
    Publish(ctx context.Context, routingKey string, body []byte) error  
}
```

14.2. Implementation

```
type amqpPublisher struct {  
    ch *amqp.Channel  
    mu sync.Mutex  
}  
  
func (p *amqpPublisher) Publish(ctx context.Context, routingKey string, body []byte) error {  
    p.mu.Lock()  
    defer p.mu.Unlock()  
  
    return p.ch.PublishWithContext(ctx,  
        exchangeName, // "url-shortener"  
        routingKey,    // event_type  
        false,         // mandatory  
        false,         // immediate  
        amqp.Publishing{  
            ContentType: "application/json",  
            DeliveryMode: amqp.Persistent, // 2 = Persistent  
            Body:        body,  
        })  
}
```

```

    },
)
}

```

Phân tích từng tham số Publish:

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
exchange	"url-shortener"	Topic exchange
routingKey	event_type	VD: url.created, url.deleted, url.clicked
mandatory	false	Không yêu cầu queue tồn tại — nếu không có queue bind, message bị drop
immediate	false	Không yêu cầu consumer sẵn sàng
ContentType	application/json	Body là JSON
DeliveryMode	amqp.Persistent (2)	Message được persist to disk, sống sót qua RabbitMQ restart

Tại sao mandatory = false? - Nếu không có queue nào bind với routing key tương ứng, message bị drop silently. - Đây là thiết kế có chủ đích: nếu consumer chưa sẵn sàng, không cần giữ message. - Tuy nhiên, với Transactional Outbox pattern, message đã được persist trong DB, nên nếu bị drop, outbox coordinator sẽ retry ở lần poll tiếp theo.

Tại sao mu sync.Mutex? - `amqp.Channel` không thread-safe. Mutex đảm bảo chỉ một goroutine publish tại một thời điểm. - Đây là bottleneck tiềm ẩn — nếu publish rate cao, mutex có thể gây contention. Giải pháp: dùng channel pool hoặc connection pool.

15. Outbox Coordinator (outbox.go)

15.1. Constants

```

const (
    outboxBatchSize    = 50
    outboxWorkerCount  = 3
    outboxPollEvery    = 2 * time.Second
)

```

Phân tích tuning parameters:

Parameter	Giá trị	Cơ sở
outboxBatchSize	50	Batch size vừa phải, không gây áp lực lớn lên DB
outboxWorkerCount	3	3 worker goroutines xử lý song song
outboxPollEvery	2s	Poll interval — cân bằng giữa latency và DB load

Tại sao 3 workers? - Với `MaxConns = 10`, 3 workers chiếm 3 connections (qua pool). - Mỗi worker publish tuần tự (do mutex trong publisher), nên nhiều worker giúp tăng throughput. - 3 là con số hợp lý cho hệ thống vừa phải.

15.2. OutboxCoordinator Struct

```
type OutboxCoordinator struct {
    store      OutboxStore
    publisher  RabbitMQPublisher
    log        *slog.Logger
}
```

15.3. Run — Main Loop

```
func (c *OutboxCoordinator) Run(ctx context.Context) {
    jobs := make(chan *OutboxRecord, outboxBatchSize)
    var workers sync.WaitGroup

    for i := 0; i < outboxWorkerCount; i++ {
        workers.Add(1)
        go func(workerID int) {
            defer workers.Done()
            c.worker(ctx, workerID, jobs)
        }(i + 1)
    }

    ticker := time.NewTicker(outboxPollEvery)
    defer ticker.Stop()
    defer func() {
        close(jobs)
        workers.Wait()
    }()

    for {
        c.poll(ctx, jobs)
        select {
        case <-ctx.Done():
            return
        case <-ticker.C:
        }
    }
}
```

Phân tích flow:

1. **Khởi tạo workers:** 3 goroutines, mỗi worker đọc từ channel `jobs`.
2. **Channel buffered:** `make(chan *OutboxRecord, outboxBatchSize)` — buffer 50 items.
3. **Poll loop:** Mỗi 2 giây, poll DB → gửi records vào channel.
4. **Graceful shutdown:** `defer close(jobs) + workers.Wait()` — đợi tất cả workers hoàn thành.

15.4. Worker Pattern

```
func (c *OutboxCoordinator) worker(ctx context.Context, workerID int, jobs
←chan *OutboxRecord) {
    for {
        select {
            case ←ctx.Done():
                return
            case record, ok := ←jobs:
                if !ok {
                    return
                }
                c.publish(ctx, workerID, record)
        }
    }
}
```

- Worker thoát khi channel đóng (`ok == false`) hoặc context cancelled.
- Mỗi worker xử lý một record tại một thời điểm.

15.5. Publish Flow

```
func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, workerID int, record
*OutboxRecord) {
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
err ≠ nil {
        c.log.Warn("outbox publish failed", "worker", workerID, "outbox_id", r
ecord.ID, "event_type", record.EventType, "error", err)
        return
    }
    if err := c.store.MarkPublished(ctx, record.ID); err ≠ nil {
        c.log.Warn("outbox mark published failed", "worker", workerID, "outbox
_id", record.ID, "error", err)
    }
}
```

Phân tích: 1. **Publish to RabbitMQ:** Nếu fail → log warning + return (không mark published). Ở lần poll tiếp theo, record sẽ được fetch lại (vì `locked_until` vẫn còn hiệu lực, nhưng sẽ hết hạn sau 30s). 2. **MarkPublished:** Nếu fail → log warning. Record đã được publish nhưng chưa được mark — ở lần poll tiếp theo, nó sẽ được publish lại (duplicate). Đây là **at-least-once delivery**.

Vấn đề duplicate: - Nếu `MarkPublished` fail sau khi publish thành công, record sẽ được publish lại ở lần poll sau. - Consumer phải xử lý idempotency (dùng `event.ID` hoặc `short_code` để deduplicate).

16. Service Layer (service.go)

16.1. URLService Struct

```
type URLService struct {
    pool          pgxPool
    store         URLStore
    outboxStore   OutboxStore
    cache         Cache
    cgen          ShortCodeGenerator
    shortURLBase  string
}
```

`pgxPool` interface:

```
type pgxPool interface {
    Begin(ctx context.Context) (pgx.Tx, error)
}
```

Interface này cho phép mock transaction trong test. `pgxpool.Pool` implement interface này.

16.2. ShortenURL Flow (Chi Tiết)

```
Request: POST /shorten { url, expires_in_hours }

1. ValidateURL(url)
   ├── Empty check
   ├── url.Parse
   ├── Scheme check (http/https)
   └── Host check

2. Normalize expiresInHours
   ├── ≤ 0 hoặc > 8760 (24*365) → 24 (1 ngày)
   └── expiresAt = now + expiresInHours

3. Loop (max 3 attempts):
   ├── Generate short code (crypto/rand + base62)
   ├── BEGIN transaction
   │   ├── INSERT url
   │   └── INSERT outbox event
   ├── COMMIT
   ├── Nếu UNIQUE_VIOLATION (23505) → sleep + retry
   └── Nếu lỗi khác → return 500
```

- 4. Nếu `success = false` sau 3 attempts → return 409 Conflict
- 5. go `cache.Set()` ← fire-and-forget

Phân tích chi tiết từng bước:

Bước 1: Validate

```
if err := ValidateURL(url); err != nil {
    return ShortenResponse{}, &HTTPError{
        Status: http.StatusBadRequest,
        Err:     ErrInvalidURL,
    }
}
```

- Validation xảy ra trước khi bất kỳ operation nào khác.
- Error mapping: `ErrInvalidURL` → 400 Bad Request.

Bước 2: Normalize Expiry

```
if expiresInHours ≤ 0 || expiresInHours > 24*365 {
    expiresInHours = 24
}
expiresAt := time.Now().Add(time.Duration(expiresInHours) * time.Hour)
```

- Default: 24 giờ nếu không hợp lệ.
- Max: 1 năm (8760 giờ).
- `expiresAt` được tính bằng `time.Now()` — lưu ý: đây là server time, không phải client time.

Bước 3: Transaction với Retry

```
for attempt := 0; attempt < 3; attempt++ {
    shortCode = s.cgen.Generate()
    err := pgx.BeginFunc(ctx, s.pool, func(tx pgx.Tx) error {
        // INSERT url
        // INSERT outbox
        return nil
    })
    if err == nil {
        success = true
        break
    }
    var pgErr *pgconn.PgError
    if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {
        time.Sleep(time.Duration(attempt*50) * time.Millisecond)
        continue
    }
    return ShortenResponse{}, &HTTPError{Status: http.StatusInternalServerError, Err: ErrDatabaseError}
}
```


Phân tích retry logic:

1. `pgx.BeginFunc` : Tự động quản lý transaction — Commit nếu function return nil, Rollback nếu panic hoặc return error.
2. **Error code 23505** : PostgreSQL unique violation. Chỉ có short_code là UNIQUE, nên đây chắc chắn là collision.
3. **Backoff**: `attempt * 50ms` → 0ms, 50ms, 100ms. Backoff nhẹ để giảm collision rate khi nhiều request đồng thời.
4. **Sau 3 attempts**: Trả về 409 Conflict với `ErrAlreadyExists`.

Tại sao không dùng ON CONFLICT DO NOTHING ? - Vì cần insert cả url và outbox trong cùng transaction. Nếu dùng `ON CONFLICT DO NOTHING`, cần kiểm tra `RowsAffected()`. - Retry với short code mới là approach sạch hơn.

16.3. RedirectToURL Flow (Chi Tiết)

```
Request: GET /{code}
├── 1. context.WithTimeout(ctx, 50ms)
├── 2. cache.Get(shortCode)
│   ├── HIT + active + chưa expired → return RedirectInfo
│   ├── HIT + !is_active → 410 Gone
│   ├── HIT + expired → 410 Gone
│   └── MISS → tiếp tục
├── 3. store.FindByCode(shortCode)
│   ├── pgx.ErrNoRows → 404 Not Found
│   ├── Lỗi khác → 500 Internal Server Error
│   └── Success → kiểm tra is_active + expires_at
├── 4. Kiểm tra is_active
│   └── false → 410 Gone
├── 5. Kiểm tra expires_at
│   └── expired → 410 Gone
├── 6. go cache.Set() ← fire-and-forget
└── 7. Return RedirectInfo { OriginalURL, UserID, UserEmail, IpHash }
```

Phân tích TTL cho cache set sau redirect:

```
ttl := time.Hour
if urlRecord.ExpiresAt != nil {
    ttl = time.Until(*urlRecord.ExpiresAt)
    if ttl < 0 {
        ttl = 0
    }
}
```

```
}
}
```

- Nếu URL không có expiry → cache 1 giờ.
- Nếu URL có expiry → cache đến lúc hết hạn.
- Nếu URL đã hết hạn (ttl < 0) → cache 0 giây (không cache).

16.4. GetUserUrls

```
func (s *URLService) GetUserUrls(ctx context.Context, userID, afterID string,
limit int) (*ListURLsResponse, *HTTPError) {
    urls, err := s.store.FindByUserID(ctx, userID, afterID, limit)
    if err != nil {
        if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
            return nil, &HTTPError{Status: http.StatusOK, Err: ErrNotFound}
        }
        return nil, &HTTPError{Status: http.StatusInternalServerError, Err: ErrDatabaseError}
    }
    // Determine next cursor and hasMore
    var nextCursor string
    hasMore := len(urls) > limit
    if hasMore {
        urls = urls[:limit]
        nextCursor = urls[len(urls)-1].ID
    }
    return &ListURLsResponse{URLs: urls, NextCursor: nextCursor, HasMore: hasMore}, nil
}
```

Phân tích pagination: - `pgx.ErrNoRows` → trả về 200 OK với empty list (không phải 404). Đây là design choice: "user không có URL" là trạng thái hợp lệ. - `len(urls) > limit` → có page tiếp theo. Cắt bỏ record thừa. - `nextCursor = urls[len(urls)-1].ID` — cursor là ID của record cuối cùng trong page hiện tại.

16.5. DeactivateURL Flow

```
Request: DELETE /urls/{code}
├── 1. BEGIN transaction
│   ├── UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = $1 AND user_id = $2
│   └── INSERT INTO outbox (url.deleted event)
├── COMMIT
├── Nếu pgx.ErrNoRows → 403 Forbidden
├── Nếu lỗi khác → 500 Internal Server Error
├── cache.Delete(code) ← fire-and-forget
└── Return 204 No Content
```

Phân tích: - `WHERE short_code = $1 AND user_id = $2 AND is_active = true` — ownership check trong SQL. - Nếu `RowsAffected() == 0` → hoặc `short_code` không tồn tại, hoặc user không sở hữu, hoặc đã inactive → 403 Forbidden. - Cache invalidation sau transaction — eventual consistency.

17. HTTP Handler Layer (handler.go)

17.1. HTTPHandler Struct

```
type HTTPHandler struct {
    pool      pgxPool
    store      URLStore
    outboxStore OutboxStore
    cache      Cache
    codegen    ShortCodeGenerator
    shortURLBase string
    urlService *URLService
}
```

Lưu ý: `HTTPHandler` giữ cả dependencies riêng lẻ lẫn `urlService`. Điều này tạo ra **duplicate references** — `pool`, `store`, `outboxStore`, `cache`, `codegen`, `shortURLBase` được lưu cả trong handler lẫn trong service. Đây là code smell nhẹ — có thể refactor để handler chỉ giữ `urlService`.

17.2. HandleShorten

```
func (h *HTTPHandler) HandleShorten(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    claims, ok := auth.ClaimsFromContext(r.Context())
    if !ok {
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "user not authenticated")
        return
    }
    userID := claims.Sub
    userEmail := claims.Email
    if userID == "" {
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid user token")
        return
    }
    // ... decode body, call service, write response
}
```

Phân tích: - JWT claims được lấy từ context (set bởi `auth.JWTMiddleware`). - `claims.Sub` = user ID (UUID), `claims.Email` = email. - Nếu `userID == ""` → token không hợp lệ. - Response status: `201 Created` — đúng REST convention cho resource creation.

17.3. HandleRedirect

```
func (h *HTTPHandler) HandleRedirect(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    shortcode := r.PathValue("code")
    // ...
    redirectInfo, httpError := h.urlService.RedirectToURL(r.Context(), shortcode, r.RemoteAddr)
    // ...
    go h.writeAnalyticsEvent(r, shortcode, redirectInfo.UserID, redirectInfo.UserEmail, redirectInfo.IpHash)
    http.Redirect(w, r, redirectInfo.OriginalURL, http.StatusPermanentRedirect)
}
```

Phân tích: - `r.PathValue("code")` — Go 1.22 routing với `GET /{code}`. -

`http.StatusPermanentRedirect (308)` — client/browser nên cache redirect và tiếp tục dùng GET method. - `go h.writeAnalyticsEvent(...)` — fire-and-forget, không block redirect response.

17.3. HandleShortenAnon

```
func (h *HTTPHandler) HandleShortenAnon(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    // ...
    urlRecord, httpError := h.urlService.ShortenURL(r.Context(), req.URL, uuid.NewString(), uuid.NewString(), req.ExpiresInHours)
    // ...
}
```

- Anonymous users được gán UUID ngẫu nhiên cho cả `userID` và `userEmail`.
- Không có JWT authentication — endpoint public.
- **Hạn chế:** Anonymous URLs không thể liệt kê hoặc deactivate (vì không biết UUID).

17.4. writeAnalyticsEvent

```
func (h *HTTPHandler) writeAnalyticsEvent(r *http.Request, shortCode, userID, userEmail, ipHash string) {
    userAgent := r.Header.Get("User-Agent")
    referrer := r.Header.Get("Referer")
    event := events.URLClickedEvent{
        BaseEvent: events.NewBaseEvent(events.EventTypeURLClicked, ""),
        ShortCode: shortCode,
        UserID:    userID,
        UserEmail: userEmail,
        IPHash:    ipHash,
        UserAgent: userAgent,
        Referrer:  referrer,
        ClickedAt: time.Now(),
    }
    payload, _ := json.Marshal(event)
```

```

    outbox := &OutboxRecord{
        ID:          uuid.NewString(),
        EventType: string(events.EventTypeURLClicked),
        Payload:      payload,
        CreatedAt: time.Now(),
    }
    _ = h.outboxStore.InsertEvent(context.Background(), nil, outbox)
}

```

Phân tích: - `go h.writeAnalyticsEvent(...)` — chạy trong goroutine riêng, không block redirect response. - `context.Background()` — không dùng request context vì request có thể kết thúc trước khi goroutine hoàn thành. - `InsertEvent` với `tx = nil` — insert trực tiếp vào DB (không transaction). - **Vấn đề tiềm ẩn:** Nếu DB connection pool đầy, goroutine này có thể block. Tuy nhiên, vì là fire-and-forget, nó không ảnh hưởng đến response time.

18. Entry Point (main.go)

18.1. Dependency Injection

```

main()
├── LoadConfig()
├── NewDBPool()           → pool
├── pool.Exec(migrationSQL)
├── NewRedisClient()      → redisClient, redisOK
├── NewRabbitMQConn()     → rmqConn
├── NewURLStore(pool)
├── NewOutboxStore(pool)
├── NewAMQPPublisher(rmqConn.Channel)
├── NewOutboxCoordinator(outboxStore, publisher, log)
├── NewRedisCache(redisClient)
├── NewShortCodeGenerator()
└── NewHTTPHandler(pool, urlStore, outboxStore, cache, cgen, shortURLBase)

```

18.1. Migration

```

//go:embed migration.sql
var migrationSQL string

if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
    log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
    os.Exit(1)
}

```

- `//go:embed migration.sql` — Go 1.16 embed, nhúng file SQL vào binary.

- Migration chạy mỗi lần service start.
- IF NOT EXISTS và ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS đảm bảo idempotency.

Hạn chế: Không có migration versioning. Nếu schema thay đổi, cần update migration.sql và deploy lại. Không support rollback.

18.2. HTTP Server Configuration

```
srv := &http.Server{
    Addr:      ":" + cfg.Port,
    Handler:   mux,
    ReadTimeout: 10 * time.Second,
    WriteTimeout: 10 * time.Second,
    IdleTimeout: 60 * time.Second,
}
```

Timeout	Giá trị	Mục đích
ReadTimeout	10s	Ngăn slow client gửi request chậm
WriteTimeout	10s	Ngăn response bị treo
IdleTimeout	60s	Đóng kết nối idle (Keep-Alive)

18.2. Route Table

Method	Path	Handler	Auth	Mô tả
GET	/health	NewHealthHandler	Không	Health check
GET	/metrics	promhttp.Handler()	Không	Prometheus metrics
POST	/shorten	HandleShorten	JWT	Tạo URL (authenticated)
GET	/ {code}	HandleRedirect	Không	Redirect
POST	/shorten-anon	HandleShortenAnon	Không	Tạo URL (anonymous)
GET	/redirect-anon/ {code}	HandleRedirectAnon	Không	Redirect (anonymous)
GET	/urls	HandleGetUrls	JWT	Liệt kê URLs
DELETE	/urls/ {code}	HandleDeactivateUrl	JWT	Vô hiệu hóa URL

18.2. Graceful Shutdown

```
quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)

// ... start server + outbox coordinator ...


←quit
cancel() // Cancel context → outbox coordinator stops
log.Info("shutdown signal received, draining connections...")


shutdownCtx, shutdownCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 10*time.Second)
defer shutdownCancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    log.Error("graceful shutdown failed", "error", err)
}
```

Graceful shutdown sequence: 1. Nhận SIGTERM/SIGINT. 2. `cancel()` — cancel root context → outbox coordinator dừng. 3. `srv.Shutdown(shutdownCtx)` — HTTP server ngừng nhận request mới, drain existing connections (10s timeout). 4. `defer pool.Close()`, `defer rmqConn.Close()`, `defer redisClient.Close()` — dọn dẹp connections.

19. Tổng Kết Luồng Hoạt Động

19.1. Shorten URL — Sequence Diagram (Text)





19.3. Outbox Processing Flow



20. Phân Tích Bảo Mật & Độ Tin Cậy

20.1. Bảo Mật

Khía cạnh	Phân tích
Short code randomness	<code>crypto/rand</code> — không thể dự đoán. An toàn trước enumeration attack.
JWT authentication	Middleware xác thực, claims chứa userID và email.
Ownership check	<code>WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2</code> — SQL-level authorization.
IP hashing	<code>hashIP(remoteAddr)</code> với salt — không lưu IP raw.
SQL Injection	Parameterized queries (<code>\$1</code> , <code>\$2</code>) — an toàn.
URL validation	Chỉ chấp nhận http/https scheme.

20.1. Điểm Yếu Bảo Mật

- IPHashSalt mặc định:** `"default-salt"` trong code. Nếu không override bằng env, attacker có thể brute-force IP hash.
- Không rate limiting:** Endpoint `/shorten` và `/shorten-anon` không có rate limit — attacker có thể spam tạo URL.
- Không validation độ dài URL:** URL rất dài có thể gây issues ở DB (TEXT không giới hạn) và cache.
- Anonymous endpoint không giới hạn:** `/shorten-anon` cho phép bất kỳ ai tạo URL mà không cần auth.

20.2. Độ Tin Cậy

Cơ chế	Mô tả
Transactional Outbox	Đảm bảo event không bị mất ngay cả khi RabbitMQ down
FOR UPDATE SKIP LOCKED	Cho phép nhiều replica xử lý outbox đồng thời
Cache-Aside fail-open	Redis lỗi → fallback về DB
Exponential backoff (RabbitMQ)	Retry kết nối với backoff <code>1s → 2s → 4s → ... → 30s</code>

Cơ chế	Mô tả
Collision retry	3 attempts với backoff cho short code collision
Graceful shutdown	Drain connections, đợi workers hoàn thành
Persistent messages	<code>DeliveryMode: amqp.Persistent</code> — message sống sót qua RabbitMQ restart

20.3. At-Least-Once Delivery Guarantee

Hệ thống đảm bảo **at-least-once delivery**:

1. Event được persist trong DB (bảng outbox) trước khi publish.
2. Outbox coordinator poll DB, publish lên RabbitMQ.
3. Nếu publish thành công nhưng `MarkPublished` thất bại → event được publish lại.
4. Consumer phải xử lý duplicate (idempotency).

Không đảm bảo exactly-once — consumer cần deduplication logic.

21. Phân Tích Chi Tiết Từng File

21.1. main.go — Entry Point

Dòng 18-19: Embed migration SQL

```
//go:embed migration.sql
var migrationSQL string
```

- Go 1.16 embed directive.
- File `migration.sql` được nhúng vào binary tại compile time.
- Không cần file external khi deploy.

Dòng 22-23: Context với Cancel

```
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
defer cancel()
```

- Root context cho toàn bộ service.
- `cancel()` được defer để đảm bảo cleanup.

Dòng 34-35: DB Connection với Timeout

```
dbCtx, dbCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 15*time.Second)
defer dbCancel()
pool, err := NewDBPool(dbCtx, cfg.DatabaseURL, log)
```

- 15 giây cho toàn bộ quá trình connect + ping.
- `defer dbCancel()` đảm bảo context được giải phóng.

Dòng 44: Migration

```
if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
    log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
    os.Exit(1)
}
```

- Dùng `context.Background()` (không timeout) — migration có thể mất nhiều thời gian.
- `IF NOT EXISTS` đảm bảo idempotency.

Dòng 51-55: Redis — Non-Fatal

```
redisClient, redisOK := NewRedisClient(context.Background(), cfg.RedisURL,
log)
defer redisClient.Close()
if !redisOK {
    log.Warn("starting without Redis cache; cache will be unavailable until
Redis recovers")
}
```

- Service vẫn start nếu Redis không available.
- Cache-Aside pattern đảm bảo fallback về DB.

Dòng 58-65: RabbitMQ — Fatal

```
rmqCtx, rmqCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 60*time.Second)
defer rmqCancel()
rmqConn, err := NewRabbitMQConn(rmqCtx, cfg.RabbitMQURL, log, 10)
if err != nil {
    log.Error("failed to connect to RabbitMQ", "error", err)
    os.Exit(1)
}
```

- 60 giây timeout cho toàn bộ quá trình connect.
- 10 attempts với exponential backoff.
- Nếu không connect được → fatal.

Dòng 67-73: Dependency Injection

```
urlStore := NewURLStore(pool)
outboxStore := NewOutboxStore(pool)
publisher := NewAMQPPublisher(rmqConn.Channel)
outboxCoordinator := NewOutboxCoordinator(outboxStore, publisher, log)
cache := NewRedisCache(redisClient)
```

```
cgen := NewShortCodeGenerator()
handler := NewHTTPHandler(pool, urlStore, outboxStore, cache, cgen, cfg.ShortURLBase)
```

Đây là **manual dependency injection** — không dùng framework DI nào. Mỗi dependency được tạo explicit.

Dòng 76: JWT Middleware

```
authMw := auth.JWTMiddleware(cfg.JWTSecret)
```

- Middleware pattern: `authMw(handler)` trả về `http.Handler`.
- JWT secret từ config.

Dòng 106: Outbox Coordinator Goroutine

```
go outboxCoordinator.Run(ctx)
```


- Chạy trong goroutine riêng.
- `ctx` là root context — khi cancel, coordinator dừng.

22. Phân Tích Chi Tiết Các Design Pattern

22.1. Transactional Outbox Pattern

Vấn đề: Khi insert URL vào DB và publish message lên RabbitMQ, nếu publish thất bại sau khi DB insert thành công, hệ thống ở trạng thái inconsistent.

Giải pháp: Ghi event vào bảng `outbox` trong cùng transaction với mutation. Một background worker đọc từ bảng `outbox` và publish lên RabbitMQ.





21.2. Chi Tiết Về hashIP

Trong `service.go`, hàm `hashIP` được gọi nhưng không được định nghĩa trong file này. Nó có thể được định nghĩa trong một file khác trong cùng package. Hàm này:

- Nhận `remoteAddr` (dạng `ip:port`).
- Hash với salt (`IPHashSalt` từ config).
- Trả về hash string để lưu trong analytics event.

Mục đích: Không lưu IP raw vì lý do privacy (GDPR, CCPA). Chỉ lưu hash để phân tích mà không thể还原 IP gốc.

22. Phân Tích Hiệu Năng

22.1. Shorten Path

Bước	Operations	Estimated Latency
Validate URL	String parsing	< 1 μ s
Generate code	crypto/rand (8 bytes) + big.Int Mod	~10-50 μ s
DB Transaction	INSERT url + INSERT outbox	~5-20ms
Cache Set	Redis SET (fire-and-forget)	~1-5ms
Total		~5-25ms

22.2. Redirect Path (Cache HIT)

Bước	Operations	Estimated Latency
Cache Get	Redis GET	~1-5ms
Check is_active	In-memory	< 1 μ s

Bước	Operations	Estimated Latency
Check expires_at	In-memory	< 1µs
Total		~1-5ms

22.3. Redirect Path (Cache MISS)

Bước	Operations	Estimated Latency
Cache Get	Redis GET (miss)	~1-5ms
DB Query	PostgreSQL SELECT	~5-20ms
Cache Set	Redis SET (fire-and-forget)	~1-5ms
Total		~6-25ms

22.4. Outbox Processing

Bước	Operations	Estimated Latency
Poll DB	CTE + FOR UPDATE SKIP LOCKED	~5-20ms
Publish (per record)	AMQP Publish	~1-5ms
MarkPublished (per record)	UPDATE outbox	~2-10ms
Total per batch (50 records)		~150-750ms

Với 3 workers, throughput tối đa: ~150 records / 2s = 75 events/second.

22. Phân Tích Mở Rộng (Scalability)

22.1. Horizontal Scaling

Component	Scaling Strategy
URL Service	Stateless HTTP — có thể chạy nhiều replicas. Cache-Aside + DB shared.
Outbox Coordinator	FOR UPDATE SKIP LOCKED cho phép nhiều replicas xử lý outbox đồng thời.
PostgreSQL	Read replicas cho redirect queries. Write master cho mutations.

Component	Scaling Strategy
Redis	Cluster mode cho high availability.
RabbitMQ	Clustered deployment cho HA.

22.2. Bottlenecks

1. **AMQP Publisher Mutex:** `sync.Mutex` trên `amqpPublisher` — tất cả workers share cùng một channel. Với 3 workers, mutex contention có thể xảy ra.
2. **Single RabbitMQ Channel:** Một channel cho tất cả publishes. Nếu channel đóng (do lỗi network), tất cả publishes đều fail.
3. **Single Redis Client:** Một client cho tất cả cache operations. Redis client có connection pool internally, nhưng không configurable.
4. **DB Connection Pool (10):** 10 connections shared giữa HTTP handlers + outbox workers. Nếu có nhiều concurrent requests, pool có thể cạn.

23. Kết Luận

URL Service là một microservice được thiết kế tốt với các pattern enterprise:

1. **Transactional Outbox** đảm bảo reliable event publishing.
2. **Cache-Aside** với Redis giảm latency cho redirect path.
3. **Cryptographic random** cho short code đảm bảo security.
4. **Graceful degradation** khi Redis không available.
5. **Cursor-based pagination** cho URL listing.
6. **Exponential backoff** cho RabbitMQ connection.

Điểm mạnh: - Code sạch, dễ đọc, không framework. - Error handling nhất quán. - Graceful shutdown đầy đủ. - Security best practices (crypto/rand, parameterized queries, IP hashing).

Điểm yếu: - Không có rate limiting. - Không có metrics cho outbox processing (số events pending, processing time). - Không có health check cho Redis/RabbitMQ sau startup. - `pgx.ErrNoRows` trong `FindByUserID` trả về 200 OK với empty list — inconsistent với error handling khác. - Anonymous URLs không thể quản lý (list/deactivate).

Khuyến nghị cải thiện: 1. Thêm rate limiting (token bucket hoặc sliding window). 2. Thêm metrics cho outbox (pending count, processing duration). 3. Thêm Redis/RabbitMQ health checks. 4. Dùng UUIDv7 thay vì UUIDv4 cho cursor-based pagination. 5. Thêm connection recovery cho Redis. 6. Thêm channel pool cho RabbitMQ publisher. 7. Thêm validation độ dài URL tối đa.

24. Phân Tích Chi Tiết Các Shared Package

24.1. Shared Events Package

Service sử dụng các event types từ github.com/ikniz/url-shortener/shared/events:

Event Type	Struct	Routing Key	Khi nào phát sinh
url.created	URLCreatedEvent	url.created	ShortenURL thành công
url.deleted	URLDeletedEvent	url.deleted	DeactivateURL thành công
url.clicked	URLClickedEvent	url.clicked	Mỗi lần redirect

Phân tích event structs:

URLCreatedEvent:

```
type URLCreatedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode  string    `json:"short_code"`
    OriginalURL string    `json:"original_url"`
    UserID     string    `json:"user_id"`
    UserEmail  string    `json:"user_email"`
    ExpiresAt  *time.Time `json:"expires_at"`
}
```

URLDeletedEvent:

```
type URLDeletedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode string `json:"short_code"`
    UserID    string `json:"user_id"`
    UserEmail string `json:"user_email"`
}
```

URLClickedEvent:

```
type URLClickedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode string    `json:"short_code"`
    UserID    string    `json:"user_id"`
    UserEmail string    `json:"user_email"`
    IPHash    string    `json:"ip_hash"`
    UserAgent string    `json:"user_agent"`
    Referer   string    `json:"referer"`
}
```

```
ClickedAt time.Time `json:"clicked_at"`  
}
```

BaseEvent:

```
type BaseEvent struct {  
    ID          string    `json:"id"`  
    EventType string    `json:"event_type"`  
    Timestamp time.Time `json:"timestamp"`  
}
```

- `NewBaseEvent(eventType, id)` sinh UUID nếu id rỗng.
- `Timestamp` được set tại thời điểm tạo event.

24. Phân Tích Chi Tiết Các Shared Package

24.1. Shared Auth Package

Service dùng `github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth` cho JWT authentication:

- `auth.JWTMiddleware(secret)` — middleware trích xuất JWT từ `Authorization: Bearer <token>` header.
- `auth.ClaimsFromContext(ctx)` — lấy claims từ context (set bởi middleware).
- Claims chứa `Sub` (user ID) và `Email`.

24.2. Shared Logger Package

Service dùng `github.com/ikniz/url-shortener/shared/logger`:

- `logger.New(serviceName)` — tạo structured logger với service name.
- Dùng `slog.Logger` (Go 1.21+ structured logging).
- Service name được set là `"url-service"`.

24.3. Shared Events Package

Các event types:

```
const (  
    EventTypeURLCreated = "url.created"  
    EventTypeURLDeleted = "url.deleted"
```

```
        EventTypeURLClicked = "url.clicked"  
    )
```

Mỗi event có BaseEvent chứa: - ID : UUID duy nhất cho mỗi event (dùng cho deduplication). - EventType : Routing key. - Timestamp : Thời gian tạo event.

Báo cáo được tạo bởi Agent AI — phân tích toàn bộ source code của URL Service. Tổng cộng: ~2.500 dòng phân tích.

Phân Tích Chi Tiết: Event-Driven Architecture, Analytics Service & Notification Service

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: AI Agent

Phiên bản: 1.0

Mục tiêu: Phân tích cực kỳ chi tiết kiến trúc hướng sự kiện (Event-Driven Architecture), các event types, RabbitMQ configuration, luồng xử lý sự kiện, cơ chế đảm bảo delivery, và toàn bộ codebase của Analytics Service cùng Notification Service.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Mục Lục

- Tổng Quan về Event-Driven Architecture (EDA)
- Định Nghĩa Event Types
- Cấu Hình RabbitMQ (Exchange, Queue, Binding, Routing)
- Sơ Đồ Luồng Sự Kiện (Event Flow Diagram)
- Phân Tích Chi Tiết Analytics Service
- Phân Tích Chi Tiết Notification Service
- Phân Tích Delivery Guarantees
- Phân Tích Reconnection Handling
- Stats API Endpoints
- Bảng Tổng Kết
- Kết Luận

1. Tổng Quan về Event-Driven Architecture (EDA)

1.1. Giới thiệu

URL Shortener Microservices sử dụng **Event-Driven Architecture (EDA)** — một mô hình kiến trúc trong đó các service giao tiếp với nhau thông qua các sự kiện (events) thay vì gọi API trực tiếp (synchronous HTTP calls). Điều này mang lại tính loose coupling (liên kết lỏng lẻo), khả năng mở rộng độc lập, và độ tin cậy cao hơn.

1.2. Các thành phần chính trong EDA

Thành phần	Mô tả
Event Producers	Các service phát sinh sự kiện (URL Service — tạo/xóa URL, Gateway/Router — click URL)
Message Broker	RabbitMQ — exchange topic <code>url-shortener</code> , chịu trách nhiệm nhận, định tuyến, và lưu trữ message
Event Consumers	Các service nhận và xử lý sự kiện (Analytics Service, Notification Service)
Event Schema	Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của từng loại sự kiện (<code>shared/events/events.go</code>)
Dead Letter / Retry	(Chưa triển khai — sẽ phân tích ở phần Reconnection Handling)

1.3. Nguyên lý hoạt động

1. **Producer** publish event lên RabbitMQ exchange với một routing key cụ thể.
2. **RabbitMQ exchange** (loại `topic`) kiểm tra routing key và chuyển message đến tất cả các queue có binding key khớp.
3. **Consumer** nhận message từ queue, xử lý, và gửi acknowledgment (ACK) hoặc negative acknowledgment (NACK).
4. Nếu consumer xử lý thành công, message bị xóa khỏi queue. Nếu thất bại, message được requeue để thử lại.

1.4. Lợi ích của EDA trong dự án này

- **Decoupling:** URL Service không cần biết sự tồn tại của Analytics Service hay Notification Service. Nó chỉ cần publish event.
- **Scalability độc lập:** Analytics Service có thể scale lên 10 instance mà không ảnh hưởng đến URL Service. Mỗi instance nhận message từ cùng một queue qua cơ chế competing consumers.

- **Fault tolerance:** Nếu Notification Service bị down, message vẫn nằm trong queue RabbitMQ (persistent). Khi service online trở lại, nó tiếp tục xử lý từ vị trí đã dừng.
 - **Audit trail:** Mỗi sự kiện đều có event_id UUID và correlation_id, cho phép tracing toàn bộ luồng xử lý.
 - **Async processing:** Click event được xử lý bất đồng bộ — gateway không phải chờ analytics ghi database.
-

2. Định Nghĩa Event Types

2.1. File: `shared/events/events.go`

Package `events` định nghĩa tất cả các loại sự kiện dùng chung trong toàn bộ hệ thống. Đây là **event schema contract** giữa các service.

2.2. Event Type Constants

```
const (  
    EventTypeURLCreated      EventType = "url.created"  
    EventTypeURLClicked      EventType = "url.clicked"  
    EventTypeURLDeleted      EventType = "url.deleted"  
    EventTypeMilestoneReached EventType = "milestone.reached"  
)
```

Mỗi event type là một string đơn giản theo chuẩn `{entity}.{action}`: - `url.created` — URL mới được tạo - `url.clicked` — URL short được click - `url.deleted` — URL bị xóa - `milestone.reached` — URL đạt mốc click (10, 100, 1000)

2.3. BaseEvent — Event Envelope Chung

```
type BaseEvent struct {  
    EventType      string    `json:"event_type"`  
    OccurredAt     time.Time `json:"occurred_at"`  
    CorrelationID  string    `json:"correlation_id"`  
    EventID        string    `json:"event_id"`  
}
```

BaseEvent là struct nền tảng cho mọi event. Nó chứa:

Field	Kiểu	Ý nghĩa
EventType	string	Loại sự kiện, giúp consumer phân biệt mà không cần parse toàn bộ payload
OccurredAt	time.Time	Thời điểm sự kiện được tạo (UTC)
CorrelationID	string	ID xuyên suốt (tracing), giúp theo dõi một request từ đầu đến cuối qua nhiều service
EventID	string	UUID v4 duy nhất cho mỗi event — dùng để deduplication

Hàm `NewBaseEvent` tự động sinh UUID v4 cho `EventID` và set `OccurredAt` là `time.Now().UTC()`.

2.4. URLCreatedEvent

```
type URLCreatedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode    string    `json:"short_code"`
    OriginalURL  string    `json:"original_url"`
    UserID       string    `json:"user_id"`
    UserEmail    string    `json:"user_email"`
    ExpiresAt    *time.Time `json:"expires_at,omitempty"`
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL mới đã được tạo.
- **Produced bởi:** URL Service (khi user tạo URL mới).
- **Consumed bởi:** Notification Service.
- **Flow:** URL Service → RabbitMQ Exchange → notifications.events queue → Notification Service → ghi notification vào DB, mock email.
- **Field ExpiresAt:** Optional (con trô), cho phép URL có thời gian hết hạn. Nếu nil, URL không bao giờ hết hạn.
- **Field UserEmail:** Denormalized field — giúp Notification Service gửi email mà không cần query user-service.

2.5. URLClickedEvent

```
type URLClickedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode    string    `json:"short_code"`
    UserID       string    `json:"user_id"`
    UserEmail    string    `json:"user_email"`
    IPHash       string    `json:"ip_hash"`
    UserAgent    string    `json:"user_agent"`
    Referrer     string    `json:"referrer,omitempty"`
}
```

```
ClickedAt time.Time `json:"clicked_at"`
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL đã được click.
- **Produced bởi:** Gateway / Redirect handler (khi có request redirect).
- **Consumed bởi:** Analytics Service.
- **Flow:** Gateway → RabbitMQ Exchange → analytics.clicks queue → Analytics Service → ghi clicks, process dedup, kiểm tra milestone.
- **Field IPHash :** Đây là hash của IP người dùng (không phải IP thô), tuân thủ privacy/GDPR. Salt được cấu hình qua biến môi trường IP_HASH_SALT.
- **Field UserAgent :** User-Agent header từ trình duyệt.
- **Field Referer :** HTTP Referer header, có thể empty (omitempty trong JSON).
- **Field ClickedAt :** Thời điểm click xảy ra (do gateway ghi nhận).

2.6. URLDeletedEvent

```
type URLDeletedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode string `json:"short_code"`
    UserID    string `json:"user_id"`
    userEmail string `json:"user_email"`
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL đã bị xóa.
- **Produced bởi:** URL Service.
- **Consumed bởi:** Notification Service.
- **Flow:** URL Service → RabbitMQ Exchange → notifications.events queue → Notification Service.

2.7. MilestoneReachedEvent

```
type MilestoneReachedEvent struct {
    BaseEvent
    ShortCode string `json:"short_code"`
    UserID    string `json:"user_id"`
    userEmail string `json:"user_email"`
    MilestoneN int   `json:"milestone"`
    TotalClicks int64 `json:"total_clicks"`
}
```

- **Mục đích:** Thông báo rằng một short URL đã đạt mốc click nhất định.
- **Produced bởi:** Analytics Service (MilestoneChecker).
- **Consumed bởi:** Notification Service.
- **Flow:** Analytics Service (MilestoneChecker) → RabbitMQ Exchange → notifications.events queue → Notification Service.

- **Field MilestoneN** : Giá trị mốc (10, 100, hoặc 1000).
- **Field TotalClicks** : Tổng số click hiện tại của URL tại thời điểm đạt mốc.

2.8. Bảng tổng hợp Event Types

Event Type	Producer	Consumer	Queue	Routing Key
url.created	URL Service	Notification Service	notifications.events	url.created
url.clicked	Gateway	Analytics Service	analytics.clicks	url.clicked
url.deleted	URL Service	Notification Service	notifications.events	url.deleted
milestone.reached	Analytics Service	Notification Service	notifications.events	milestone.reached

3. Cấu Hình RabbitMQ

3.1. Exchange Topic

Cả ba service (URL Service, Analytics Service, Notification Service) đều sử dụng **một exchange duy nhất**:

```
Exchange Name: "url-shortener"
Exchange Type: "topic"
Durable:      true
Auto-Delete:  false
Internal:     false
No-Wait:      false
```

Exchange được khai báo ở cả URL Service (rabbitmq.go), Analytics Service (rabbitmq.go), và Notification Service (rabbitmq.go). Cơ chế **idempotent declare** của RabbitMQ đảm bảo exchange chỉ được tạo một lần; các lần declare sau là no-op.

Tại sao dùng topic exchange? - Topic exchange cho phép routing dựa trên routing key pattern. - Một message với routing key url.created sẽ được gửi đến tất cả queue có binding key là url.created . - Nếu sau này cần thêm consumer, chỉ cần bind queue mới với binding key tương ứng, không cần sửa producer. - Hỗ trợ wildcard: * (một từ) và # (nhiều từ). Hiện tại dùng exact match.

3.2. Analytics Queue

Định nghĩa trong: `services/analytics-service/rabbitmq.go`

```
const analyticsQueue = "analytics.clicks"
```

Queue Declaration:

```
ch.QueueDeclare(  
    analyticsQueue, // name = "analytics.clicks"  
    true,          // durable  
    false,         // autoDelete  
    false,         // exclusive  
    false,         // noWait  
    nil,           // args  
)
```

- **Durable (true):** Queue được ghi vào disk. Nếu RabbitMQ restart, queue và messages không bị mất.
- **Auto-delete (false):** Queue không tự động xóa khi consumer cuối cùng ngắt kết nối.
- **Exclusive (false):** Queue có thể được truy cập bởi nhiều consumer (competing consumers pattern).

Queue Binding:

```
ch.QueueBind(  
    analyticsQueue, // queue name  
    string(events.EventTypeURLClicked), // routing key = "url.clicked"  
    analyticsExchange, // exchange = "url-shortener"  
    false,             // noWait  
    nil,               // args  
)
```

Analytics queue chỉ bind với **một routing key duy nhất**: `url.clicked`. Điều này có nghĩa queue `analytics.clicks` chỉ nhận các message về click events.

3.3. Notification Queue

Định nghĩa trong: `services/notification-service/rabbitmq.go`

```
const notificationQueue = "notifications.events"
```

Queue Declaration:

```
ch.QueueDeclare(  
    notificationQueue, // name = "notifications.events"  
    true,              // durable
```

```

    false,          // autoDelete
    false,          // exclusive
    false,          // noWait
    nil,            // args
)

```

Queue Binding (multiple routing keys):

```

func notificationRoutingKeys() []string {
    return []string{
        string(events.EventTypeURLCreated),    // "url.created"
        string(events.EventTypeURLDeleted),    // "url.deleted"
        string(events.EventTypeMilestoneReached), // "milestone.reached"
    }
}


for _, routingKey := range notificationRoutingKeys() {
    ch.QueueBind(notificationQueue, routingKey, notificationExchange, false, nil)
}

```

Notification queue bind với **ba routing keys**: `url.created`, `url.deleted`, `milestone.reached`.

Chú ý: Notification queue KHÔNG bind với `url.clicked`. Điều này có chủ đích — click events (có thể hàng triệu mỗi ngày) không nên được lưu thành notifications trong database.

3.4. Sơ Đồ Routing



3.5. AMQP Prefetch (QoS)

Cả Analytics Consumer và Notification Consumer đều set:

```
c.conn.Channel.Qos(1, 0, false)
```

- **Prefetch count = 1:** Consumer chỉ nhận 1 message tại một thời điểm. Không nhận message mới cho đến khi ACK/NACK message hiện tại.
- **Prefetch size = 0:** Không giới hạn kích thước.
- **Global = false:** Áp dụng cho consumer này, không phải tất cả consumer trên channel.

Tác dụng: Đảm bảo xử lý tuần tự, tránh tình trạng một consumer tích lũy quá nhiều message trong bộ nhớ. Đặc biệt quan trọng vì Analytics Consumer thực hiện database transaction cho mỗi message.

3.6. Message Persistence

Khi publisher (Analytics Publisher) publish message:


```
amqp.Publishing{
    ContentType: "application/json",
    DeliveryMode: amqp.Persistent, // = 2
    Body:        body,
}
```

- **DeliveryMode = 2 (Persistent):** Message được ghi vào disk. Nếu RabbitMQ crash trước khi consumer ACK, message không bị mất.
- **ContentType = "application/json":** Body là JSON.


4. Sơ Đồ Luồng Sự Kiện

4.1. Sơ Đồ Luồng Sự Kiện Click (Luồng Chính)





| | WHERE short_code=\$1 |





| | (totalClicks = 101) |

| | 10. For threshold 100: |

| | SELECT EXISTS FROM |

| | milestones |




| | (exists = false) |

| | 11. INSERT INTO |

| | milestones (short_ |

| | code, milestone=100) |




| | 12. Publish |

| | MilestoneReachedEvent |


| | routing_key: |

| | "milestone.reached" |

| 13. Route to
| notifications.events




| | 14. COMMIT transaction |



| | 15. ACK delivery |

| | (remove from queue) |

4.2. Sơ Đồ Lưuồng Sự Kiện Notification



```
8. UPDATE
notifications SET
status = 'sent',
sent_at = now()
WHERE id = $1
→
9. COMMIT transaction
→
10. ACK delivery
(remove from queue)
```

5. Phân Tích Analytics Service

5.1. Tổng Quan

File chính: `services/analytics-service/`

Analytics Service chịu trách nhiệm: 1. Nhận và xử lý `url.clicked` events từ RabbitMQ. 2. Ghi click data vào PostgreSQL (`clicks` table). 3. Deduplicate events để đảm bảo exactly-once processing. 4. Kiểm tra milestone thresholds (10, 100, 1000) cho mỗi click. 5. Publish `milestone.reached` events khi đạt mốc mới. 6. Cung cấp REST API cho thống kê (stats, timeline).

5.2. Package Structure

```
services/analytics-service/
├── main.go           - Entry point, dependency injection, HTTP server,
graceful shutdown
├── config.go         - Cấu hình từ biến môi trường
├── db.go             - Kết nối PostgreSQL với pgxpool
├── rabbitmq.go       - Kết nối RabbitMQ, exchange/queue declare, binding
├── consumer.go       - ClickConsumer: nhận và xử lý delivery từ queue
└── handler.go        - StatsHandler: REST API endpoints
```



```

├─ store.go          - ClickRepository, MilestoneRepository,
DeduplicationRepository
├─ milestone.go      - MilestoneChecker: kiểm tra và publish milestone
├─ publisher.go      - AnalyticsPublisher: publish MilestoneReachedEvent
├─ errors.go         - Helper functions (writeJSON, writeError, truncate)
├─ health.go         - Health check endpoint
├─ migrations.go     - Auto-migration với embedded SQL
├─ migration.sql     - DDL statements
└─ ...

```

5.3. main.go — Dependency Injection & Startup

File: services/analytics-service/main.go (128 dòng)

Quy trình startup:

```

main()
├─ LoadConfig()          ← Đọc DATABASE_URL, RABBITMQ_URL,
PORT, SERVICE_NAME
├─ logger.New("analytics-service") ← Structured JSON logger
├─ connectDatabase(cfg, log)
│   └─ NewDBPool(ctx, cfg.DatabaseURL) ← pgxpool với MaxConns=10, MinConns=2
│   └─ Ping (10s timeout)
│   └─ runMigrations(ctx, pool, log) ← Execute migration.sql (embed)
├─ connectRabbitMQ(cfg, log)
│   └─ NewRabbitMQConn()          ← Exponential backoff
│   (1s→2s→4s→...→30s), max 10 attempts
│   └─ DeclareAnalyticsQueue(ch) ← QueueDeclare + QueueBind
├─ Khởi tạo các store/repository
│   └─ NewClickStore(pool)        ← ClickRepository
│   └─ NewMilestoneStore()       ← MilestoneRepository
│   └─ NewDeduplicationStore()   ← DeduplicationRepository
├─ Khởi tạo publisher
│   └─ NewAnalyticsPublisher(ch, log) ← AnalyticsPublisher
├─ Khởi tạo checker
│   └─ NewMilestoneChecker(clickSt, milestoneSt, pub, log) ← MilestoneChecker
├─ Khởi tạo consumer
│   └─ NewClickConsumer(conn, pool, clickSt, milestoneSt, dedupSt, checker,
log)
├─ Khởi tạo stats handler
│   └─ NewStatsHandler(clickStore, log)
├─ HTTP Mux
│   └─ GET /health
│   └─ GET /metrics (Prometheus)
│   └─ GET /stats/{code}
│   └─ GET /stats/{code}/timeline
├─ go consumer.Run(ctx)          ← Goroutine: lắng nghe RabbitMQ
├─ go startServer(srv, log, port) ← Goroutine: HTTP server
├─ waitForShutdown(cancel, log)  ← Chặn SIGTERM/SIGINT, graceful
shutdown

```

Các hằng số thời gian:

```

const (
    databaseStartupTimeout = 60 * time.Second
    rabbitMQStartupTimeout = 120 * time.Second

```

```

        shutdownTimeout      = 10 * time.Second
        rabbitMQAttempts     = 10
    )

```

- **databaseStartupTimeout (60s):** Nếu DB không connect được trong 60s → service exit(1).
- **rabbitMQStartupTimeout (120s):** Nếu RabbitMQ không connect được trong 120s → service exit(1).
- **shutdownTimeout (10s):** HTTP server graceful shutdown timeout.
- **rabbitMQAttempts (10 lần):** Số lần thử kết nối RabbitMQ.

5.4. ClickConsumer — Xử Lý Delivery

File: services/analytics-service/consumer.go (175 dòng)

5.4.1. Struct ClickConsumer

```

type ClickConsumer struct {
    conn      *RabbitMQConn
    pool      *pgxpool.Pool
    clickStore ClickRepository
    milestoneStore MilestoneRepository
    dedupStore DeduplicationRepository
    checker   *MilestoneChecker
    log       *slog.Logger
    healthy   atomic.Bool
}

```

- **healthy (atomic.Bool):** Health indicator. Set false khi delivery channel đóng hoặc context cancelled. Hiện tại không được expose qua health endpoint (health endpoint luôn trả về "ok" — đây là một thiếu sót).

5.4.2. Run() — Main Loop

```

func (c *ClickConsumer) Run(ctx context.Context) {
    c.conn.Channel.Qos(1, 0, false) // Chỉ nhận 1 message mỗi lần
    deliveries, err := c.conn.Channel.Consume(
        analyticsQueue, // queue = "analytics.clicks"
        "",             // consumer tag = "" (auto-generated)
        false,          // autoAck = false (manual ACK)
        false,          // exclusive
        false,          // noLocal
        false,          // noWait
        nil,            // args
    )
    c.healthy.Store(true)

    for {
        select {
        case <-ctx.Done():
            c.healthy.Store(false)
            return

```

```

        case delivery, ok := <-deliveries:
            if !ok {
                c.healthy.Store(false)
                <-ctx.Done() // Wait for cancellation
                return
            }
            c.processDelivery(ctx, delivery)
        }
    }
}

```

Phân tích chi tiết các tham số Consume :

Parameter	Giá trị	Ý nghĩa
queue	"analytics.clicks"	Tên queue
consumer	"" (empty)	RabbitMQ tự sinh consumer tag
autoAck	false	Manual ACK — consumer chủ động gửi ACK/NACK
exclusive	false	Cho phép nhiều consumer trên cùng queue (competing consumers)
noLocal	false	Nhận cả message từ chính connection này
noWait	false	Đợi server xác nhận
args	nil	Không có tham số mở rộng

Xử lý channel đóng (!ok): Khi `deliveries` channel đóng (RabbitMQ mất kết nối), consumer set `healthy = false` và chờ `ctx.Done()`.

Vấn đề: Hiện tại không có cơ chế reconnect. Nếu RabbitMQ connection mất, consumer sẽ dừng vĩnh viễn và service chỉ còn HTTP server hoạt động. Đây là một điểm yếu của thiết kế hiện tại (sẽ phân tích ở phần 8).

5.4.3. processDelivery() — Xử Lý Một Message

Đây là hàm quan trọng nhất, thực hiện toàn bộ logic xử lý click event:

```

func (c *ClickConsumer) processDelivery(ctx context.Context, delivery
amqp.Delivery) {
    started := time.Now()
    defer c.recoverDeliveryPanic(delivery) // Recovery từ panic, ACK nếu
panic

    evt, ok := c.parseDelivery(delivery) // Unmarshal + validate
    if !ok {
        return // Đã ACK trong parseDelivery (invalid event)
    }

    // BEGIN TRANSACTION

```

```

tx, err := c.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
    nackRequeue(delivery, c.log) // NACK + requeue
    return
}

committed := false
defer func() {
    if !committed {
        tx.Rollback(ctx) // Rollback nếu chưa commit
    }
}()

// STEP 1: CHECK DEDUP
exists, err := c.dedupStore.Exists(ctx, tx, evt.EventID)
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }
if exists {
    // Duplicate – ACK nhưng không xử lý
    ack(delivery)
    return
}

// STEP 2: INSERT DEDUP RECORD
c.dedupStore.Insert(ctx, tx, evt.EventID)
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }

// STEP 3: INSERT CLICK
c.clickStore.Insert(ctx, tx, clickRecordFromEvent(evt))
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }

// STEP 4: CHECK MILESTONE
c.checker.CheckAndPublish(ctx, tx, evt.ShortCode, evt.UserID, evt.UserEmail, evt.CorrelationID)
if err != nil { nackRequeue(delivery); return }

// COMMIT
tx.Commit(ctx)
committed = true

// ACK – remove from queue
ack(delivery)
c.log.Info("click processed", "event_id", evt.EventID, ...)
}

```

Transaction Scope: Toàn bộ 4 thao tác (dedup check, insert processed_event, insert click, check milestone) nằm trong **MỘT** database transaction: - Nếu bất kỳ bước nào thất bại → `tx.Rollback()` → NACK requeue. - Nếu tất cả thành công → `tx.Commit()` → ACK.

Điều này đảm bảo tính nhất quán (consistency): Không thể xảy ra trường hợp click được ghi nhưng milestone không được kiểm tra, hoặc ngược lại.

5.4.4. `parseDelivery()` — Parse và Validate

```

func (c *ClickConsumer) parseDelivery(delivery amqp.Delivery)
(*events.URLClickedEvent, bool) {
    var evt events.URLClickedEvent
    if err := json.Unmarshal(delivery.Body, &evt); err != nil {

```

```

        c.log.Warn("invalid click event json", ...)
        ack(delivery, c.log) // ACK and discard (không requeue)
        return nil, false
    }
    if evt.EventID == "" || evt.ShortCode == "" {
        c.log.Warn("invalid click event", ...)
        ack(delivery, c.log) // ACK and discard
        return nil, false
    }
    return &evt, true
}

```

Xử lý lỗi validation: - Nếu JSON không parse được → ACK (không requeue). Đây là poison message — không thể xử lý, requeue chỉ gây loop vô hạn. - Nếu EventID hoặc ShortCode rỗng → ACK (không requeue). Dữ liệu không hợp lệ.

Đây là best practice cho message validation: invalid messages được discard (ACK), không phải requeue.

5.4.5. recoverDeliveryPanic() — Panic Recovery

```

func (c *ClickConsumer) recoverDeliveryPanic(delivery amqp.Delivery) {
    if recovered := recover(); recovered != nil {
        log.Error("panic processing click event", "panic", recovered)
        ack(delivery, c.log) // ACK to prevent poison message loop
    }
}

```

Phân tích: - Nếu xảy ra panic trong processDelivery (ví dụ: nil pointer, index out of range), deferred function bắt panic. - **Hành vi:** ACK delivery (không requeue). Điều này ngăn chặn poison message loop. - **Hạn chế:** Mất message. Nếu panic do lỗi transient (không phải do message), một message hợp lệ bị mất vĩnh viễn. Giải pháp tốt hơn: NACK requeue với redelivery count check, hoặc chuyển đến dead letter queue.

5.5. MilestoneChecker — Kiểm Tra Mốc Click

File: services/analytics-service/milestone.go (96 dòng)

5.5.1. Milestone Thresholds

```

const (
    MilestoneThreshold10    = 10
    MilestoneThreshold100   = 100
    MilestoneThreshold1000  = 1000
)

var MilestoneThresholds = []int{MilestoneThreshold10, MilestoneThreshold100, MilestoneThreshold1000}

```

Ba mốc milestone: 10, 100, và 1000 clicks. Thresholds được lưu trong slice để dễ dàng mở rộng.

5.5.2. CheckAndPublish()

```
func (c *MilestoneChecker) CheckAndPublish(ctx context.Context, tx pgx.Tx,
shortCode, userID, userEmail, corrID string) error {
    totalClicks, err := countClicksInTransaction(ctx, tx, shortCode)
    if err != nil { return err }

    for _, threshold := range MilestoneThresholds {
        if totalClicks < int64(threshold) {
            continue // Chưa đạt mốc này
        }
        if err := c.publishIfNewMilestone(ctx, tx, shortCode, userID, userEmail, corrID, threshold, totalClicks); err != nil {
            return err
        }
    }
    return nil
}
```

Logic: 1. Đếm tổng số clicks của short_code trong transaction hiện tại. Vì transaction chưa commit, kết quả gồm cả click vừa insert. 2. Kiểm tra lần lượt với từng threshold (10 → 100 → 1000). 3. Nếu totalClicks >= threshold, gọi `publishIfNewMilestone`. 4. **Short-circuit:** Nếu totalClicks < 10, bỏ qua luôn threshold 100 và 1000.

Tại sao dùng SELECT COUNT trong transaction thay vì COUNT từ bảng milestones? Vì cần số liệu real-time — trong một transaction có thể có nhiều click cùng lúc được insert.

5.5.3. publishIfNewMilestone()

```
func (c *MilestoneChecker) publishIfNewMilestone(ctx, tx, shortCode, userID,
userEmail, corrID string, threshold int, totalClicks int64) error {
    exists, err := c.milestoneStore.HasMilestone(ctx, tx, shortCode,
threshold)
    if err != nil { return err }
    if exists { return nil } // Milestone đã được ghi nhận trước đó

    // Insert milestone record
    c.milestoneStore.Insert(ctx, tx, shortCode, threshold)
    if err != nil { return err }

    // Publish MilestoneReachedEvent
    evt := newMilestoneReachedEvent(shortCode, userID, userEmail, corrID, threshold, totalClicks)
    publishCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, milestonePublishTimeout)
    defer cancel()

    if err := c.publisher.PublishMilestone(publishCtx, evt); err != nil {
        // WARN - không return error, vì milestone đã ghi vào DB
        c.log.Warn("milestone publish failed", ...)
    }
}
```

```
    return nil
}
```

Design Decision quan trọng:

1. **Cơ chế idempotent cho milestone:** - Kiểm tra milestone đã tồn tại trong `milestones` table chưa. - `INSERT ... ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING` — nếu có race condition (2 click cùng lúc), chỉ một insert thành công. - Đảm bảo mỗi milestone chỉ được publish một lần duy nhất.
2. **Publish failure không rollback milestone:** - Nếu publish `MilestoneReachedEvent` thất bại, hàm chỉ log WARN và return nil. - **Lý do:** Milestone đã được ghi nhận trong DB. Không rollback vì điều này sẽ rollback luôn click record. - **Hạn chế:** Có thể mất milestone notification. Giải pháp lý tưởng: có background worker định kỳ kiểm tra milestones chưa được publish.
3. **Publish timeout (3 giây):** `go const milestonePublishTimeout = 3 * time.Second`
Context riêng với timeout 3s cho việc publish. Nếu RabbitMQ bị chậm hoặc không khả dụng, publish sẽ timeout.

5.5.4. Milestone Timing Vulnerability

Có một vấn đề timing đáng chú ý: khi một URL có chính xác 10 clicks và có 2 click mới đến đồng thời (concurrent), `totalClicks` sẽ là 12, nhưng milestone 10 chỉ được publish một lần (do `ON CONFLICT DO NOTHING`). Điều này đúng — milestone chỉ nên được thông báo một lần.

Tuy nhiên, nếu `totalClicks` là 12, URL đã pass milestone 10 nhưng chưa đạt 100, nên `totalClicks < 100`, bỏ qua milestone 100. Khi URL tiếp tục nhận click, tổng số là 13, 14... cho đến 100, `publishIfNewMilestone` cho threshold 100 sẽ được kích hoạt. Đây là hành vi đúng.

5.6. AnalyticsPublisher — Publish MilestoneReachedEvent

File: `services/analytics-service/publisher.go` (43 dòng)

```
type amqpAnalyticsPublisher struct {
    ch          *amqp.Channel
    exchangeName string // = "url-shortener"
    log         *slog.Logger
}

func (p *amqpAnalyticsPublisher) PublishMilestone(ctx context.Context, evt *events.MilestoneReachedEvent) error {
    body, err := json.Marshal(evt)
    if err != nil { return fmt.Errorf("marshal milestone event: %w", err) }

    err = p.ch.PublishWithContext(ctx, p.exchangeName,
        string(events.EventTypeMilestoneReached), // routing key =
        "milestone.reached"
        false, // mandatory
```

```

        false, // immediate
        amqp.Publishing{
            ContentType: "application/json",
            DeliveryMode: amqp.Persistent, // persistent delivery
            Body:         body,
        })
    if err != nil { return fmt.Errorf("publish milestone event: %w", err) }

    p.log.Info("milestone event published", "short_code", evt.ShortCode, "milestone", evt.MilestoneN)
    return nil
}

```

- **Exchange:** `url-shortener`
- **Routing key:** `milestone.reached`
- **Mandatory = false:** Nếu không có queue nào bind, message bị drop (silently). Điều này OK vì notification queue đã bind với `milestone.reached`.
- **Immediate = false:** Không sử dụng (deprecated trong AMQP 0-9-1).

Vấn đề: Interface `AnalyticsPublisher` chỉ có một method `PublishMilestone`. Nếu cần publish loại event khác, cần mở rộng interface.

5.7. Store Layer — PostgreSQL

File: `services/analytics-service/store.go` (237 dòng)

5.7.1. ClickRepository Interface

```

type ClickRepository interface {
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, rec *ClickRecord) error
    CountByCode(ctx context.Context, shortCode string) (int64, error)
    CountByCodeSince(ctx context.Context, shortCode string, since time.Time) (int64, error)
    TopReferers(ctx context.Context, shortCode string, n int) ([]RefererCount, error)
    TimeLineBuckets(ctx context.Context, shortCode string, truncUnit string) ([]TimeLinePoint, error)
}

```

5.7.2. MilestoneRepository Interface

```

type MilestoneRepository interface {
    HasMilestone(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode string, milestone int) (bool, error)
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, shortCode string, milestone int) error
}

```


5.7.3. DeduplicationRepository Interface

```
type DeduplicationRepository interface {
    Exists(ctx context.Context, tx pgx.Tx, eventID string) (bool, error)
    Insert(ctx context.Context, tx pgx.Tx, eventID string) error
}
```

5.7.4. SQL Statements

```
insertClickSQL = `
    INSERT INTO clicks (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer)
    VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
`

countClicksByCodeSQL = `SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1`

countClicksByCodeSinceSQL =
`SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1 AND clicked_at ≥ $2`

topReferersSQL = `
    SELECT referer, COUNT(*) AS cnt
    FROM clicks
    WHERE short_code = $1 AND referer IS NOT NULL
    GROUP BY referer
    ORDER BY cnt DESC
    LIMIT $2
`

timelineBucketsSQL = `
    SELECT date_trunc($1, clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS period, COUNT(*)
    AS clicks
    FROM clicks
    WHERE short_code = $2
    GROUP BY period
    ORDER BY period ASC
`

milestoneExistsSQL = `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code
= $1 AND milestone = $2)`

insertMilestoneSQL = `
    INSERT INTO milestones (short_code, milestone)
    VALUES ($1, $2)
    ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING
`

processedEventExistsSQL = `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM processed_events WHERE
event_id = $1)`

insertProcessedEventSQL = `
    INSERT INTO processed_events (event_id)
    VALUES ($1)
    ON CONFLICT (event_id) DO NOTHING
`
```

Phân tích SQL:

1. **insertClickSQL**: Insert click record với 5 fields. Referer có thể NULL (dùng `nullString` helper: `""` → nil, non-empty → string pointer).
2. **countClicksByCodeSQL**: COUNT đơn giản với WHERE `short_code`. Không có index phù hợp cho COUNT ngoài `idx_clicks_short_code_time` (`short_code`, `clicked_at` DESC) — sẽ scan index.
3. **topReferersSQL**: Aggregate GROUP BY referer, trả về top N referers với count. Sử dụng index `idx_clicks_referer` (`short_code`, `referer`) WHERE `referer` IS NOT NULL.
4. **timelineBucketsSQL**: Sử dụng `date_trunc` của PostgreSQL để gom nhóm theo hour hoặc day. `date_trunc($1, ...)` an toàn với SQL injection vì \$1 là parameter, không phải raw string.

Vấn đề tiềm ẩn: `date_trunc` unit là user-controlled parameter (\$1). PostgreSQL chấp nhận 'day', 'hour', 'month', 'year', v.v. Handler chỉ cho phép 'day' hoặc 'hour' (validation trong handler.go), nhưng SQL injection qua parameter không khả thi vì dùng parameterized query.

1. **insertMilestoneSQL**: `ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING` — idempotent insert. Nếu milestone đã tồn tại (unique constraint), không làm gì, không báo lỗi.
2. **insertProcessedEventSQL**: Tương tự, `ON CONFLICT (event_id) DO NOTHING`.

5.7.5. Helper Functions

```
func nullString(value string) *string {
    if value == "" { return nil }
    return &value
}

func scanCount(ctx, pool, sql, args...) (int64, error)
func scanExists(ctx, tx, sql, args...) (bool, error)
func scanRefererCounts(rows) ([]RefererCount, error)
func scanTimeLinePoints(rows) ([]TimeLinePoint, error)
```

`nullString` chuyển empty string thành nil để PostgreSQL có thể lưu NULL.

5.8. Database Schema (Migration)

File: `services/analytics-service/migration.sql` (33 dòng)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto; -- Cung cấp gen_random_uuid()

CREATE TABLE IF NOT EXISTS clicks (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    short_code TEXT NOT NULL,
```

```

        clicked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
        ip_hash TEXT NOT NULL,
        user_agent TEXT NOT NULL DEFAULT '',
        referer TEXT NULL
    );

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_short_code_time
    ON clicks(short_code, clicked_at DESC);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_referer
    ON clicks(short_code, referer)
    WHERE referer IS NOT NULL;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS milestones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    short_code TEXT NOT NULL,
    milestone INT NOT NULL,
    triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE(short_code, milestone)
);

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_milestones_code_milestone
    ON milestones(short_code, milestone);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS processed_events (
    event_id TEXT PRIMARY KEY,
    processed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

```

5.8.1. Bảng clicks

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID tự sinh
short_code	TEXT	NOT NULL	Mã short URL
clicked_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm click
ip_hash	TEXT	NOT NULL	Hash của IP (privacy-safe)
user_agent	TEXT	NOT NULL DEFAULT "	User-Agent header
referer	TEXT	NULL	HTTP Referer header

Indexes: - `idx_clicks_short_code_time` (short_code, clicked_at DESC): Composite index cho truy vấn COUNT và timeline. DESC vì thường query mới nhất trước. - `idx_clicks_referer` (short_code, referer) WHERE referer IS NOT NULL: Partial index cho top referers query.

5.8.2. Bảng milestones

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	ID tự sinh

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
short_code	TEXT	NOT NULL	Mã short URL
milestone	INT	NOT NULL	Giá trị mốc (10, 100, 1000)
triggered_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm đạt mốc

Unique constraint: (short_code, milestone) — đảm bảo mỗi mốc chỉ được ghi một lần cho mỗi URL.

5.8.3. Bảng processed_events

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
event_id	TEXT	PRIMARY KEY	UUID v4 của event
processed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT now()	Thời điểm xử lý

Lưu ý: Không có TTL/expiry cho `processed_events`. Bảng sẽ lớn dần theo thời gian. Cần có cleanup job (ví dụ: xóa bản ghi cũ hơn 7 ngày).

6. Phân Tích Notification Service

6.1. Tổng Quan

File chính: `services/notification-service/`

Notification Service chịu trách nhiệm: 1. Nhận các events từ RabbitMQ (`url.created`, `url.deleted`, `milestone.reached`). 2. Ghi notification records vào PostgreSQL (`notifications` table). 3. Mock email sending (log thay vì gửi email thật). 4. Cung cấp REST API cho user xem notifications (có JWT auth).

6.2. Package Structure

```
services/notification-service/
├── main.go           - Entry point, dependency injection, HTTP server,
                        graceful shutdown
├── config.go         - Cấu hình từ biến môi trường
├── db.go             - Kết nối PostgreSQL với pgxpool
├── rabbitmq.go       - Kết nối RabbitMQ, exchange/queue declare, binding
├── consumer.go       - NotificationConsumer: nhận và xử lý delivery từ queue
└── handler.go        - NotificationHandler: REST API (GET /notifications)
```

store.go	- NotificationRepository: insert + list notifications
errors.go	- Helper functions
health.go	- Health check endpoint
migrations.go	- Auto-migration với embedded SQL
migration.sql	- DDL statements
...	

6.3. main.go

File: services/notification-service/main.go (125 dòng)

Cấu trúc tương tự Analytics Service:

```
main()
├── LoadConfig()           ← DATABASE_URL, RABBITMQ_URL, JWT_SECRET, PORT
├── connectDatabase(cfg, log) ← pgxpool + migration
├── connectRabbitMQ(cfg, log) ← Exponential backoff + queue declare
│   └── DeclareNotificationQueue(ch) ← QueueDeclare + 3 QueueBind
├── NewNotificationStore(pool, log)
├── NewNotificationConsumer(mqConn, store, log)
├── NewNotificationHandler(store)
├── auth.JWTMiddleware(cfg.JWTSecret)
├── HTTP Mux
│   ├── GET /health
│   ├── GET /metrics (Prometheus)
│   └── GET /notifications (JWT protected)
├── go consumer.Run(ctx)
├── go startServer(srv, log, port)
└── waitForShutdown(cancel, log)
```

Khác biệt so với Analytics Service: - Có JWT middleware cho endpoint `/notifications`. - NotificationConsumer dùng `autoAck = false`. - NotificationHandler có pagination với cursor-based.

6.4. NotificationConsumer

File: services/notification-service/consumer.go (186 dòng)

6.4.1. Struct

```
type NotificationConsumer struct {
    conn    *RabbitMQConn
    store   NotificationRepository
    log     *slog.Logger
    healthy atomic.Bool
}
```

Không có dedupStore, không có pool/pgx trực tiếp — chỉ có repository interface. Đơn giản hơn nhiều so với ClickConsumer.

6.4.2. Run()

Tương tự ClickConsumer: Qos(1,0,false), Consume với autoAck=false, loop select.

6.4.3. processDelivery()

```
func (c *NotificationConsumer) processDelivery(ctx context.Context, delivery
amqp.Delivery) {
    started := time.Now()
    defer c.recoverDeliveryPanic(delivery)

    rec, eventID, ok := c.notificationFromDelivery(delivery)
    if !ok { return } // Đã ACK (invalid)

    if _, err := c.store.InsertNotification(ctx, rec); err != nil {
        c.log.Error("insert notification", ..., "error", err)
        nackRequeue(delivery, c.log)
        return
    }

    ack(delivery, c.log)
    c.log.Info("notification processed", ...)
}
```

So sánh với ClickConsumer:

Aspect	ClickConsumer	NotificationConsumer
ACK strategy	Manual (autoAck=false)	Manual (autoAck=false)
Validation	Parse + validate field	Parse + validate field
Invalid message	ACK (discard)	ACK (discard)
Error during processing	NACK requeue	NACK requeue
Transaction	BEGIN/COMMIT trong process	BEGIN/COMMIT trong store
Dedup	Có (processed_events table)	Không

Tại sao NotificationConsumer không cần dedup? Vì notification events (url.created, url.deleted, milestone.reached) có tần suất thấp hơn nhiều so với click events. Milestone events đã được dedup ở Analytics Service (mỗi milestone chỉ publish một lần). URL created/deleted events là một lần duy nhất cho mỗi URL. Tuy nhiên, trong trường hợp RabbitMQ redelivery (consumer crash trước khi ACK), có thể nhận duplicate notification. Đây là một thiếu sót nhỏ — lý tưởng nhất là có dedup cho tất cả consumer.

6.4.4. notificationFromDelivery() — Routing Key Based Parsing

```
func (c *NotificationConsumer) notificationFromDelivery(delivery
amqp.Delivery) (*NotificationRecord, string, bool) {
```

```

eventID, err := parseEventID(delivery.Body)
if err != nil {
    ack(delivery, c.log) // Discard invalid
    return nil, "", false
}

eventType := delivery.RoutingKey // Lấy từ routing key
var rec *NotificationRecord

switch eventType {
case string(events.EventTypeURLCreated):
    rec, err = notificationFromURLCreated(delivery.Body, eventType)
case string(events.EventTypeURLDeleted):
    rec, err = notificationFromURLDeleted(delivery.Body, eventType)
case string(events.EventTypeMilestoneReached):
    rec, err = notificationFromMilestoneReached(delivery.Body, eventType)
default:
    // Unsupported routing key – discard
    ack(delivery, c.log)
    return nil, eventID, false
}
if err != nil {
    ack(delivery, c.log) // Invalid payload – discard
    return nil, eventID, false
}
return rec, eventID, true
}

```

Điểm quan trọng: Event type được xác định từ `delivery.RoutingKey`, không parse từ JSON body. Điều này có lợi: - Không cần parse toàn bộ JSON để biết event type. - Tận dụng routing key của RabbitMQ. - Nếu routing key không khớp, chỉ cần parse `BaseEvent` để lấy EventID.

Parse eventID (luôn thực hiện đầu tiên):

```

func parseEventID(body []byte) (string, error) {
    var base events.BaseEvent
    if err := json.Unmarshal(body, &base); err != nil {
        return "", err
    }
    if base.EventID == "" {
        return "", errMissingEventID
    }
    return base.EventID, nil
}

```

Ba hàm parse cụ thể:

```

func notificationFromURLCreated(body []byte, eventType string)
(*NotificationRecord, error) {
    var evt events.URLCreatedEvent
    json.Unmarshal(body, &evt)
    if evt.UserID == "" || evt.UserEmail == "" {
        return nil, error
    }
    return newNotificationRecord(evt.UserID, evt.UserEmail, eventType, body),
    nil
}

```

```

func notificationFromURLDeleted(body []byte, eventType string) (*NotificationRecord, error) {
    // Tương tự URLCreatedEvent
}

func notificationFromMilestoneReached(body []byte, eventType string) (*NotificationRecord, error) {
    var evt events.MilestoneReachedEvent
    json.Unmarshal(body, &evt)
    if evt.UserID == "" {
        return nil, errDiscardMilestoneMissingUserID // Special error
    }
    if evt.UserEmail == "" {
        return nil, errMissingUserEmail
    }
    return newNotificationRecord(evt.UserID, evt.UserEmail, eventType, body),
    nil
}

```

Error variables:

```

var (
    errMissingEventID           = errors.New("event_id is required")
    errMissingUserEmail         = errors.New("user_email is required")
    errDiscardMilestoneMissingUserID = errors.New("discard milestone.reached: user_id is required")
)

```

Phân tích `errDiscardMilestoneMissingUserID`: `MilestoneReachedEvent` có thể có `UserID` rỗng (nếu event được tạo bởi anonymous user? Nhưng trong code `userID` luôn được lấy từ `evt.UserID` từ click event, và URL click luôn phải có user). Nếu `UserID` rỗng, milestone notification bị discard (ACK). Đây là design decision: milestones cho anonymous users không tạo notification.

6.4.5. `newNotificationRecord()`

```

func newNotificationRecord(userID, userEmail, eventType string, body []byte)
*NotificationRecord {
    payload := make([]byte, len(body))
    copy(payload, body) // Deep copy
    return &NotificationRecord{UserID: userID, UserEmail: userEmail,
    EventType: eventType, Payload: payload}
}

```

Deep copy payload: Vì `body` thuộc về `delivery.Body` (byte slice từ RabbitMQ), nên cần copy để tránh reference đến buffer có thể bị ghi đè.

6.5. Notification Store

File: `services/notification-service/store.go` (174 dòng)

6.5.1. Structs

```
type Notification struct {
    ID          string    `json:"id"`
    UserID      string    `json:"user_id"`
    EventType   string    `json:"event_type"`
    Payload     json.RawMessage `json:"payload"` // Raw JSON – không parse
    Status      string    `json:"status"` // "pending" → "sent"
    CreatedAt   time.Time  `json:"created_at"`
    SentAt      *time.Time `json:"sent_at,omitempty"`
}

type NotificationRecord struct {
    UserID      string
    UserEmail   string // Dùng để mock email, không lưu vào DB
    EventType   string
    Payload     json.RawMessage
}
```

Phân biệt: - `Notification`: Dùng cho API response (JSON serialization). -

`NotificationRecord`: Dùng cho xử lý internal (chứa thêm `UserEmail` — chỉ dùng để log mock email, không lưu vào DB).

6.5.2. `InsertNotification()` — Transaction + Mock Email

```
func (s *pgxNotificationStore) InsertNotification(ctx context.Context, rec
 *NotificationRecord) (*Notification, error) {
    tx, err := s.pool.Begin(ctx)
    committed := false
    defer func() {
        if !committed { tx.Rollback(ctx) }
    }()

    notification := &Notification{
        UserID: rec.UserID, EventType: rec.EventType,
        Payload: rec.Payload, Status: "pending",
    }

    // INSERT với RETURNING id, created_at
    tx.QueryRow(ctx, insertNotificationSQL, rec.UserID, rec.EventType, rec.Payload).
        Scan(&notification.ID, &notification.CreatedAt)

    // MOCK EMAIL – chỉ log
    s.log.Info("mock email sent", "to", rec.UserEmail, "type", rec.EventType)

    // UPDATE status → 'sent'
    tx.Exec(ctx, markNotificationSentSQL, notification.ID)

    tx.Commit(ctx)
    committed = true

    notification.Status = "sent"
    now := time.Now().UTC()
    notification.SentAt = &now
}
```

```
    return notification, nil
}
```

Transaction workflow: 1. INSERT notification với status = 'pending' → RETURNING id, created_at. 2. Mock email (log). 3. UPDATE status = 'sent', sent_at = now(). 4. COMMIT.

Nếu mock email log thất bại? Không thể — `log.Info` không trả về error. Mock email luôn "thành công".

Design Decision: Mock email được thực hiện TRONG transaction. Nếu commit thất bại, rollback sẽ undo cả notification record. Điều này đảm bảo consistency: không có notification nào ở trạng thái 'pending' mà chưa được "gửi email".

6.5.3. ListByUser() — Cursor-based Pagination

```
func (s *pgxNotificationStore) ListByUser(ctx context.Context, userID,
afterID string, limit int) ([]Notification, string, error) {
    if limit ≤ 0 { limit = 20 }

    // Query limit + 1 để biết có còn trang sau không
    rows, err := queryNotifications(ctx, s.pool, userID, afterID, limit+1)
    defer rows.Close()

    notifications, err := scanNotifications(rows)

    nextCursor := ""
    if len(notifications) > limit {
        notifications = notifications[:limit]
        nextCursor = notifications[len(notifications)-1].ID // last item ID
    }
    return notifications, nextCursor, nil
}
```

Cursor-based pagination (keyset pagination): - Dùng id (UUID) làm cursor. - Query `limit + 1` records để xác định next page. - Nếu có > limit records, cắt bỏ record cuối và trả về ID của record cuối làm nextCursor. - Client gửi `?after=<last_id>` để lấy trang tiếp theo.

So sánh với offset-based pagination:

Aspect	Offset-based	Cursor-based
Performance	Degraded với offset lớn	Consistent $O(\log n)$
Stability	Insert mới làm thay đổi page	Ổn định
Implementation	Đơn giản	Phức tạp hơn
Use case	Phù hợp cho UI	Phù hợp cho API

SQL cho cursor-based pagination:

```
-- Trang đầu (không có cursor)
SELECT ... FROM notifications
WHERE user_id = $1
ORDER BY created_at DESC, id DESC
LIMIT $2

-- Trang tiếp (có cursor)
```

```
SELECT ... FROM notifications
WHERE user_id = $1
  AND (created_at, id) < (
    SELECT created_at, id FROM notifications WHERE id = $2 AND user_id = $1
  )
ORDER BY created_at DESC, id DESC
LIMIT $3
```

Phân tích SQL: - Composite comparison `(created_at, id) < (subquery)`: Xử lý đúng khi có nhiều notification cùng `created_at` (dùng `id` làm tiebreaker). - Subquery xác thực `id` thuộc về `user_id` — an toàn, không cho phép user xem notification của người khác.

6.6. Notification Schema

File: `services/notification-service/migration.sql` (14 dòng)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notifications (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL,
  event_type TEXT NOT NULL,
  payload JSONB NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'sent',
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  sent_at TIMESTAMPTZ NULL
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notifications_user_created
ON notifications (user_id, created_at DESC);
```

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	UUID	PK, DEFAULT <code>gen_random_uuid()</code>	ID tự sinh
user_id	UUID	NOT NULL	User nhận notification
event_type	TEXT	NOT NULL	Loại sự kiện gốc
payload	JSONB	NOT NULL	Toàn bộ event JSON gốc
status	TEXT	NOT NULL DEFAULT 'sent'	'pending' → 'sent'
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL DEFAULT <code>now()</code>	Thời điểm tạo
sent_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm "gửi email"

Index: `idx_notifications_user_created` (`user_id, created_at DESC`) — composite index cho query của `ListByUser`.

Lưu ý: status mặc định là 'sent', không phải 'pending'. Điều này hơi bất thường nhưng có lý do: trong `insertNotificationSQL`, status = 'pending' được set explicit. Default 'sent' là fallback nếu có insert trực tiếp.

6.7. Notification Handler

File: `services/notification-service/handler.go` (97 dòng)

6.7.1. List Endpoint

```
GET /notifications?limit=20&after=<uuid>
Authorization: Bearer <jwt>
```

Xác thực: - `JWTMiddleware` xác thực JWT Bearer token. - `auth.ClaimsFromContext` lấy user ID từ `claims.Sub`.

Query parameters:

Parameter	Mặc định	Tối đa	Mô tả
limit	20	100	Số notification mỗi trang
after	"" (trang đầu)	-	UUID cursor cho keyset pagination

Response:

```
{
  "notifications": [
    {
      "id": "uuid",
      "user_id": "uuid",
      "event_type": "url.created",
      "payload": { ... full event ... },
      "status": "sent",
      "created_at": "2025-01-01T00:00:00Z",
      "sent_at": "2025-01-01T00:00:01Z"
    }
  ],
  "next_cursor": "uuid" // null nếu không còn trang
}
```

Validation:

```
func parseNotificationLimit(raw string) (int, error) {
    if raw == "" { return defaultNotificationLimit, nil } // = 20
    limit, err := strconv.Atoi(raw)
    if err != nil || limit <= 0 { return 0, errInvalidLimit }
    if limit > maxNotificationLimit { return maxNotificationLimit, nil } //
    cap at 100
}
```

```

    return limit, nil
}

func parseNotificationCursor(raw string) (string, error) {
    if raw == "" { return "", nil }
    if _, err := uuid.Parse(raw); err != nil { return "", errInvalidCursor }
    return raw, nil
}

```

6.8. Shared Auth Module

File: shared/auth/auth.go + shared/auth/middleware.go

JWT Claims:

```

type Claims struct {
    Sub    string `json:"sub"`    // user_id
    Email  string `json:"email"`  // denormalized email
    Iss    string `json:"iss"`    // "url-shortener"
    Iat    int64  `json:"iat"`    // issued at
    Exp    int64  `json:"exp"`    // expires at (24h)
}

```

JWTMiddleware:

```

func JWTMiddleware(secret string) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            authHeader := r.Header.Get("Authorization")
            // Check "Bearer " prefix
            tokenString := strings.TrimPrefix(authHeader, "Bearer ")
            claims, err := VerifyToken(tokenString, secret)
            ctx := context.WithValue(r.Context(), claimsKey{}, claims)
            next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
        })
    }
}

```

7. Phân Tích Delivery Guarantees

7.1. Các Mức Delivery Guarantee

Trong hệ thống message queue, có ba mức đảm bảo delivery:

Mức	Mô tả	Ví dụ
At-most-once	Message được gửi tối đa một lần. Có thể mất message nhưng không có duplicate.	Fire-and-forget, auto-ACK trước khi xử lý
At-least-once	Message được gửi ít nhất một lần. Không mất message nhưng có thể có duplicate.	Manual ACK sau khi xử lý
Exactly-once	Message được gửi đúng một lần. Không mất, không duplicate.	At-least-once + deduplication


7.2. Analytics Service Delivery Guarantee


Mức hiện tại: Exactly-once (kết hợp at-least-once + dedup)

Cơ chế at-least-once: 1. `autoAck = false` — Consumer chủ động gửi ACK sau khi xử lý xong. 2. RabbitMQ không xóa message cho đến khi nhận được ACK. 3. Nếu consumer crash trước khi ACK, message được requeue và gửi lại cho consumer khác.

Cơ chế dedup (exactly-once): 1. Mỗi event có EventID (UUID v4) duy nhất. 2. Trước khi xử lý, consumer kiểm tra `processed_events` table. 3. Nếu event_id đã tồn tại, message được ACK và bỏ qua. 4. Dedup insert và click insert trong cùng transaction — atomic.

Sơ đồ exactly-once:





Điểm yếu: Nếu consumer crash sau COMMIT nhưng trước ACK, message được requeue. Khi consumer mới nhận message, dedup check phát hiện event_id đã tồn tại → ACK bỏ qua. Message được xử lý đúng một lần.

7.3. Notification Service Delivery Guarantee

Mức hiện tại: At-least-once

- `autoAck = false` — ACK sau khi insert notification thành công.
- **KHÔNG** có cơ chế dedup.
- Nếu consumer crash sau COMMIT nhưng trước ACK, notification được insert lần nữa khi message được requeue (duplicate notification).

Rủi ro duplicate notification: - URL created: User nhận 2 thông báo "URL created" cho cùng một URL. - Milestone reached: User nhận 2 thông báo "URL reached 100 clicks".

Giải pháp có thể: - Thêm dedup trong NotificationConsumer (tương tự ClickConsumer). - Dùng unique constraint trên `(user_id, event_id)` — nhưng event_id không phải column trong notifications table. - Upsert pattern.

7.4. So Sánh Delivery Guarantees

Service	autoAck	Manual ACK	Dedup	Guarantee	Rủi ro
Analytics	false	ACK sau commit	processed_events table	Exactly-once	Mất message nếu panic (ACK trong recoverDeliveryPanic)
Notification	false	ACK sau insert	Không có	At-least-once	Duplicate notification

7.5. Poison Message Handling

Cả hai service đều có cơ chế xử lý poison message:

Loại lỗi	Analytics	Notification
Invalid JSON	ACK (discard)	ACK (discard)
Missing required field	ACK (discard)	ACK (discard)
Unsupported routing key	N/A	ACK (discard)
Panic	ACK (discard)	ACK (discard)
DB error	NACK requeue	NACK requeue

Vấn đề với NACK requeue: Nếu lỗi DB kéo dài, message sẽ được requeue liên tục, gây loop. Giải pháp: - Dead Letter Queue (DLQ): Chuyển message đến DLQ sau N lần retry. - Retry count tracking: Theo dõi `x-death` header của RabbitMQ. - Exponential backoff khi requeue.

8. Phân Tích Reconnection Handling

8.1. Startup Connection

Cả hai service đều có exponential backoff khi kết nối RabbitMQ lúc startup:

```
func NewRabbitMQConn(ctx context.Context, url string, log *slog.Logger,
maxAttempts int) (*RabbitMQConn, error) {
    backoff := rabbitMQInitialBackoff // = 1s
    for attempt := 1; attempt ≤ maxAttempts; attempt++ {
        mq, err := dialRabbitMQ(url)
        if err == nil {
            return mq, nil // Thành công
        }
        log.Warn("rabbitmq connect failed", "attempt", attempt, "error", err)
        select {
        case ←ctx.Done(): return nil, ctx.Err()
        case ←time.After(backoff):
        }
        backoff *= 2
        if backoff > rabbitMQMaxBackoff { backoff = 30 * time.Second }
    }
    return nil, fmt.Errorf("rabbitmq unreachable after %d attempts", maxAttempts)
}
```

Backoff sequence (10 attempts): 1s → 2s → 4s → 8s → 16s → 30s → 30s → 30s → 30s → 30s

Tổng thời gian chờ tối đa: ~156s (2 phút 36 giây).

8.2. Runtime Reconnection — VẤN ĐỀ LỚN

Hiện tại: **KHÔNG** có cơ chế reconnect khi RabbitMQ mất kết nối runtime.

Khi phân tích `Run()` method của cả `ClickConsumer` và `NotificationConsumer`:

```
case delivery, ok := <-deliveries:
    if !ok {
        c.healthy.Store(false)
        c.log.Warn("delivery channel closed")
        <-ctx.Done() // Chờ context cancellation
        return
    }
```

Khi RabbitMQ connection bị mất: 1. `deliveries` channel đóng (gửi signal `ok = false`). 2. Consumer set `healthy = false`. 3. Consumer chờ `ctx.Done()` — nhưng `ctx` chỉ được cancel khi nhận `SIGTERM/SIGINT`. 4. **Consumer dừng vĩnh viễn. Service vẫn chạy nhưng không xử lý event nào.**

Tác động: - `analytics.clicks` queue tích lũy message. - Click events không được xử lý. - Stats API trả về dữ liệu cũ. - Notification events không được xử lý. - Cần restart service để phục hồi.

8.3. Giải Pháp Reconnection Đề Xuất

1. **Connection Notifier:** Sử dụng `conn.NotifyClose()` để phát hiện mất kết nối.
2. **Reconnect loop:** Khi nhận notify, re-establish connection + channel + consumer.
3. **Consumer cancel trước khi reconnect:** Gọi `Channel.Cancel()` để clean up consumer trên RabbitMQ.
4. **Redelivery handling:** Đảm bảo message không bị mất trong quá trình reconnect.

Ví dụ code mẫu cho reconnect:

```
func (c *ClickConsumer) Run(ctx context.Context) {
    // Initial setup
    deliveries := c.startConsume(ctx)

    for {
        select {
        case <-ctx.Done():
            return
        case delivery, ok := <-deliveries:
            if !ok {
                // Channel closed - reconnect
                c.log.Warn("connection lost, reconnecting...")
                deliveries = c.reconnectAndConsume(ctx)
                if deliveries == nil {
                    return // Context cancelled
                }
                continue
            }
        }
    }
```

```

        c.processDelivery(ctx, delivery)
    }
}

func (c *ClickConsumer) reconnectAndConsume(ctx context.Context) <-chan amqp.D
elivery {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        select {
            case <-ctx.Done():
                return nil
            case <-time.After(backoff):
        }

        mqConn, err := NewRabbitMQConn(ctx, cfg.RabbitMQURL, log, 1)
        if err != nil { continue }

        // Re-declare queue (idempotent)
        DeclareAnalyticsQueue(mqConn.Channel)

        // Start consumer
        deliveries, err := mqConn.Channel.Consume(...)
        if err != nil { continue }

        c.conn = mqConn // Swap connection
        return deliveries
    }
    return nil
}

```

8.4. So sánh với URL Service

URL Service (`rabbitmq.go`) có cùng pattern — không có runtime reconnect. Tuy nhiên, URL Service là producer, không phải consumer. Nếu mất kết nối, nó không thể publish event, nhưng API có thể trả về lỗi cho user và user có thể retry. Đối với consumer, mất kết nối có hậu quả nghiêm trọng hơn.

9. Stats API Endpoints

9.1. GET /health

File: `services/analytics-service/health.go`

Response: `{"status":"ok","service":"analytics-service"}`

Lưu ý: Pre-encoded JSON — không marshal mỗi request. Tuy nhiên, không kiểm tra DB hay RabbitMQ connectivity. Đây là "liveness check", không phải "readiness check".

9.2. GET /metrics

Prometheus metrics endpoint. Sử dụng `promhttp.Handler()` từ `prometheus/client_golang`.

9.3. GET /stats/{code}

Handler: `StatsHandler.Stats()`

Parameters: - `code` (path parameter): Short code.

Response:

```
{
  "short_code": "abc123",
  "total_clicks": 1500,
  "clicks_last_24h": 45,
  "clicks_last_7d": 320,
  "top_referers": [
    {"referrer": "https://twitter.com", "count": 500},
    {"referrer": "https://facebook.com", "count": 300}
  ]
}
```

Implementation: `loadStats()` sử dụng `errgroup` để thực hiện 4 truy vấn đồng thời:

```
func (h *StatsHandler) loadStats(ctx context.Context, shortCode string)
(statsResponse, error) {
    group, ctx := errgroup.WithContext(ctx)
    now := time.Now().UTC()

    group.Go(func() error {
        response.TotalClicks, err = h.clickStore.CountByCode(ctx, shortCode)
        return err
    })
    group.Go(func() error {
        response.ClicksLast24h, err = h.clickStore.CountByCodeSince(ctx, short
Code, now.Add(-oneDay))
        return err
    })
    group.Go(func() error {
        response.ClicksLast7d, err = h.clickStore.CountByCodeSince(ctx, shortC
ode, now.Add(-7*oneDay))
        return err
    })
    group.Go(func() error {
        response.TopReferers, err = h.clickStore.TopReferers(ctx, shortCode, s
tatsTopReferersLimit)
        return err
    })

    return response, group.Wait()
}
```

Phân tích `errgroup`: - 4 goroutines chạy đồng thời. - Nếu một goroutine fail, context bị cancel. - `group.Wait()` chờ tất cả goroutines hoàn thành và trả về lỗi đầu tiên.

Điều chỉnh: `TopReferers` có limit = 5 (hằng số `statsTopReferersLimit`).

9.4. GET `/stats/{code}/timeline`

Handler: `StatsHandler.TimeLine()`

Query Parameters: - `interval` (required): "day" hoặc "hour".

Validation:

```
func isValidTimeLineInterval(interval string) bool {
    return interval == "day" || interval == "hour"
}
```

Response:

```
{
  "short_code": "abc123",
  "interval": "day",
  "points": [
    {"period": "2025-01-01T00:00:00Z", "clicks": 100},
    {"period": "2025-01-02T00:00:00Z", "clicks": 150}
  ]
}
```

SQL Implementation:

```
SELECT date_trunc('day', clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS period, COUNT(*)
AS clicks
FROM clicks
WHERE short_code = $1
GROUP BY period
ORDER BY period ASC
```

Phân tích: - `date_trunc` nhận tham số interval ('day'/'hour') từ query string (sanitized qua validation). - `AT TIME ZONE 'UTC'` đảm bảo `clicked_at` được xử lý ở UTC. - `ORDER BY period ASC` — chronological order.

Vấn đề tiềm ẩn: - Nếu `short_code` không có click nào, store trả về `[]TimeLinePoint{}` (empty slice, không phải nil). - Không có giới hạn thời gian — nếu URL có 2 năm dữ liệu, response trả về 730 points (mỗi ngày 1 point). Nên thêm query parameter `from` và `to`.

9.5. GET /notifications (Notification Service)

Handler: NotificationHandler.List() (JWT-protected)

Endpoint: GET /notifications?limit=20&after=<cursor>

Authentication: Bearer JWT token (JWTMiddleware).

Authorization: User chỉ xem được notification của chính mình (từ claims.Sub).

Pagination: Cursor-based với UUID.

10. Bảng Tổng Kết

10.1. So Sánh Hai Service

Aspect	Analytics Service	Notification Service
Primary function	Xử lý click events, thống kê	Xử lý notification events, mock email
Queue	analytics.clicks	notifications.events
Routing keys	1: url.clicked	3: url.created, url.deleted, milestone.reached
autoAck	false	false
Dedup	Có (processed_events table)	Không
Delivery guarantee	Exactly-once	At-least-once
API endpoints	/stats/{code}, /stats/{code}/ timeline	/notifications
API auth	Không	JWT required
Transaction scope	Consumer (1 transaction)	Store (1 transaction)
Producer	Có (MilestoneReachedEvent)	Không
DB tables	clicks, milestones, processed_events	notifications

Aspect	Analytics Service	Notification Service
DB indexes	2 composite, 1 partial	1 composite
Migration	SQL embedding (go:embed)	SQL embedding (go:embed)

10.2. RabbitMQ Configuration

Item	Giá trị
Exchange name	<code>url-shortener</code>
Exchange type	<code>topic</code>
Durable	<code>true</code>
Auto-delete	<code>false</code>
Queue analytics	<code>analytics.clicks</code> (durable)
Queue notification	<code>notifications.events</code> (durable)
Routing keys (analytics)	<code>url.clicked</code>
Routing keys (notification)	<code>url.created</code> , <code>url.deleted</code> , <code>milestone.reached</code>
Prefetch count (analytics)	<code>1</code>
Prefetch count (notification)	<code>1</code>

10.3. Event Types Summary

Event	Producer	Routing Key	Queues	Payload Fields
URLCreatedEvent	URL Service	<code>url.created</code>	<code>notifications.events</code>	ShortCode, OriginalURL, UserID, UserEmail, ExpiresAt
URLClickedEvent	Gateway	<code>url.clicked</code>	<code>analytics.clicks</code>	ShortCode, UserID, UserEmail, IPHash, UserAgent, Referer, ClickedAt

Event	Producer	Routing Key	Queues	Payload Fields
URLDeletedEvent	URL Service	url.deleted	notifications.events	ShortCode, UserID, userEmail
MilestoneReachedEvent	Analytics Svc	milestone.reached	notifications.events	ShortCode, UserID, userEmail, MilestoneN, TotalClicks

10.4. Database Tables

Service	Table	PK	Unique Constraints	Indexes
Analytics	clicks	id (UUID)	-	(short_code, clicked_at DESC), (short_code, referer) WHERE referer IS NOT NULL
Analytics	milestones	id (UUID)	(short_code, milestone)	(short_code, milestone)
Analytics	processed_events	event_id (TEXT)	-	-
Notification	notifications	id (UUID)	-	(user_id, created_at DESC)

10.5. Error Handling Strategies

Scenario	Analytics	Notification
Invalid JSON	ACK + log	ACK + log
Missing required field	ACK + log	ACK + log
DB error (transient)	NACK requeue	NACK requeue
DB error (permanent)	NACK requeue (loop)	NACK requeue (loop)
Panic	ACK + log + recover	ACK + log + recover
Duplicate event	ACK (deduped)	N/A (no dedup)
Unsupported event type	N/A	ACK + log

Scenario	Analytics	Notification
Milestone publish fail	WARN + continue	N/A

10.6. Goroutine Model

Analytics Service:

main goroutine	
└ go consumer.Run(ctx)	← Goroutine 1: RabbitMQ consumer loop
└ go startServer(srv, log, port)	← Goroutine 2: HTTP server
└ waitForShutdown(...)	← Main goroutine: block on signal
└ cancel()	← Cancel context → consumer stops
└ shutdownServer(srv)	← Graceful HTTP shutdown

Notification Service:

main goroutine	
└ go consumer.Run(ctx)	← Goroutine 1: RabbitMQ consumer loop
└ go startServer(srv, log, port)	← Goroutine 2: HTTP server
└ waitForShutdown(...)	← Main goroutine: block on signal

10.7. Configuration (Environment Variables)

Variable	Analytics	Notification
DATABASE_URL	Required	Required
RABBITMQ_URL	Required	Required
PORT	Default 8080	Default 8080
JWT_SECRET	N/A	Required
IP_HASH_SALT	Required	N/A
SERVICE_NAME	analytics-service	notification-service

11. Kết Luận

11.1. Điểm Mạnh

1. **Event-Driven Architecture tốt:** Sử dụng topic exchange, durable queues, persistent messages — phù hợp cho microservices.
2. **Exactly-once delivery cho click events:** Dedup với processed_events table + transaction atomicity.
3. **Graceful shutdown:** Xử lý SIGTERM/SIGINT, drain connections.
4. **Manual ACK:** Kiểm soát hoàn toàn việc xác nhận message.
5. **Panic recovery:** Deferred recover + ACK để tránh poison message loop.
6. **Structured logging:** slog với JSON handler, service name attribute.
7. **Idempotent milestone:** ON CONFLICT DO NOTHING + EXISTS check.
8. **Cursor-based pagination:** Keyset pagination cho notification list.
9. **Embedded migration:** go:embed SQL, auto-migrate on startup.
10. **Concurrent stats queries:** errgroup cho 4 truy vấn đồng thời.
11. **JWT authentication:** Notification endpoint được bảo vệ.
12. **Pre-encoded health response:** Tối ưu performance cho health check.


11.2. Điểm Yếu và Cải Thiện

1. **Thiếu runtime RabbitMQ reconnection:** Vấn đề lớn nhất — consumer dừng vĩnh viễn nếu mất kết nối. Cần implement reconnect loop với `NotifyClose`.
2. **Không có dead letter queue:** NACK requeue liên tục cho DB error. Cần DLQ + retry policy.
3. **Thiếu dedup cho Notification Service:** Nguy cơ duplicate notification. Cần processed_events table hoặc unique constraint.
4. **Health check không phản ánh trạng thái thực:** `healthy` atomic variable không được expose. Cần readiness check kiểm tra DB và RabbitMQ.
5. **Không có TTL cho processed_events:** Bảng sẽ phình to vô hạn. Cần cleanup job.
6. **Milestone publish failure không retry:** Nếu publish fail, milestone bị mất (chỉ log WARN). Cần background reconciler.
7. **Stats timeline không có time range filter:** Trả về tất cả dữ liệu. Cần thêm from/to parameters.
8. **Không có rate limiting:** Cả API và consumer đều không giới hạn tốc độ.
9. **Không có tracing:** Dù có correlationID, không có distributed tracing (OpenTelemetry, Jaeger).
10. **Các service có thể dùng chung nhiều code:** `db.go`, `rabbitmq.go`, `errors.go`, `health.go`, `migrations.go` — duplicate code giữa các service.

11.3. Đề Xuất Cải Tiến Ưu Tiên

- 1. **IMMEDIATE (P0):** Implement RabbitMQ reconnect cho cả hai consumer.
- 2. **HIGH (P1):** Thêm dedup cho NotificationService.
- 3. **HIGH (P1):** Implement Dead Letter Queue cho poison messages.
- 4. **MEDIUM (P2):** Expose health indicator qua health endpoint.
- 5. **MEDIUM (P2):** Thêm TTL cleanup job cho processed_events.
- 6. **LOW (P3):** Background worker cho milestone publish retry.
- 7. **LOW (P3):** Thêm time range parameters cho timeline API.
- 8. **LOW (P3):** Extract shared library cho common code (db, rabbitmq, errors, health, migrations).

Phụ Lục A: Event Flow Diagram (Text-Based)



Phụ Lục B: JSON Event Examples

```
// URLCreatedEvent
{
  "event_type": "url.created",
  "occurred_at": "2025-06-15T10:30:00Z",
  "correlation_id": "req-uuid-123",
  "event_id": "evt-uuid-456",
  "short_code": "abc123",
  "original_url": "https://example.com/long-url",
  "user_id": "user-uuid-789",
  "user_email": "user@example.com",
  "expires_at": "2025-12-31T23:59:59Z"
}

// URLClickedEvent
```

```
{
  "event_type": "url.clicked",
  "occurred_at": "2025-06-15T10:30:00Z",
  "correlation_id": "req-uuid-123",
  "event_id": "evt-uuid-456",
  "short_code": "abc123",
  "user_id": "user-uuid-789",
  "user_email": "user@example.com",
  "ip_hash": "a1b2c3d4e5f6...",
  "user_agent": "Mozilla/5.0 ...",
  "referrer": "https://twitter.com",
  "clicked_at": "2025-06-15T10:30:01Z"
}

// MilestoneReachedEvent
{
  "event_type": "milestone.reached",
  "occurred_at": "2025-06-15T10:30:00Z",
  "correlation_id": "req-uuid-123",
  "event_id": "evt-uuid-456",
  "short_code": "abc123",
  "user_id": "user-uuid-789",
  "user_email": "user@example.com",
  "milestone": 100,
  "total_clicks": 100
}
```

Kết thúc báo cáo.

Tổng số dòng: ~1850+

Phân tích toàn diện Event-Driven Architecture, Analytics Service, và Notification Service của dự án URL Shortener Microservices.

Báo Cáo Phân Tích Chi Tiết: Security & Resilience Patterns

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác vụ: 04 — Agent Security & Resilience

Ngôn ngữ: Go

Ngày: 2026-07-11

Mục Lục

- Tổng Quan
- User Service Authentication - 2.1. Register Flow - 2.2. Login Flow - 2.3. Password Hashing với BCrypt Cost 12 - 2.4. Input Validation
- Timing Attack Mitigation - 3.1. Cơ Chế Dummy BCrypt Hash - 3.2. Phân Tích Hiệu Quả - 3.3. Hạn Chế và Lỗ Hổng Còn Tồn Tại
- JWT Implementation - 4.1. Cấu Trúc Claims - 4.2. HS256 Signing - 4.3. GenerateToken — Quy Trình Phát Hành - 4.4. VerifyToken — Quy Trình Xác Thực - 4.5. JWTMiddleware — Tích Hợp vào HTTP - 4.6. Security Concerns với JWT
- Circuit Breaker - 5.1. Kiến Trúc 3-State Machine - 5.2. State Transitions Chi Tiết - 5.3. Cơ Chế Đồng Bộ RWMutex - 5.4. Half-Open Probe Mechanism - 5.5. Metrics và Monitoring - 5.6. Weaknesses và Hạn Chế
- Rate Limiter - 6.1. Token Bucket Algorithm - 6.2. Redis INCR và Expire - 6.3. Fail-Open Behavior - 6.4. Redis Key Management - 6.5. Client IP Detection - 6.6. Thiếu Atomicity với Lua Script
- Security Analysis Tổng Hợp - 7.1. Token Revocation — Missing - 7.2. Refresh Tokens — Missing - 7.3. Per-Endpoint Rate Limiting - 7.4. Shared Secret Risk - 7.5. CORS Configuration - 7.6. Correlation ID — Truy Vết Request - 7.7. Content-Type Enforcement - 7.8. Body Size Limiting - 7.9. Error Message Leakage - 7.10. Database Credential Masking - 7.11. Go Module Isolation
- Resilience Analysis Tổng Hợp - 8.1. Fail-Open vs Fail-Closed Decisions - 8.2. Retry Mechanisms — Thiếu Vững - 8.3. Graceful Shutdown - 8.4. Database Connection Pooling - 8.5. Context Propagation và Timeout - 8.6. Health Checks - 8.7. Signal Handling - 8.8. Logging và Observability
- Kết Luận và Khuyến Nghị

1. Tổng Quan

Báo cáo này phân tích chi tiết các mẫu hình **Security** và **Resilience** được triển khai trong hệ thống URL Shortener Microservices. Hệ thống bao gồm nhiều service riêng biệt (user-service, url-service, analytics-service, notification-service) giao tiếp thông qua một API Gateway tập trung. Các cơ chế bảo mật chính bao gồm xác thực người dùng qua JWT, bảo vệ mật khẩu bằng bcrypt, và phòng chống tấn công timing. Về mặt resilience, hệ thống triển khai circuit breaker cho upstream calls, rate limiter dùng Redis, và graceful shutdown.

Mỗi thành phần được phân tích từ góc độ thiết kế, triển khai, điểm mạnh, điểm yếu, và các rủi ro bảo mật tiềm ẩn. Mục tiêu là cung cấp một bức tranh toàn diện về mức độ an toàn và khả năng chống chịu lỗi của hệ thống, đồng thời đề xuất các cải tiến cụ thể.

2. User Service Authentication

2.1. Register Flow

File: `services/user-service/handler.go:55-103`

Register flow là quy trình tạo tài khoản người dùng mới. Luồng xử lý được thiết kế như sau:

Bước 1 — Kiểm tra Content-Type:

Handler kiểm tra header `Content-Type` phải là `application/json`. Nếu không đúng, trả về HTTP 415 Unsupported Media Type. Đây là một biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại CSRF-based attacks sử dụng form encoding và đảm bảo dữ liệu đến được parse đúng cấu trúc.

Bước 2 — Giới hạn kích thước body:

`r.Body = http.MaxBytesReader(w, r.Body, 1<<20)` — giới hạn body ở 1MB (1048576 bytes). Đây là biện pháp chống DoS qua large payload bombs. Nếu một attacker gửi JSON hợp lệ nhưng có kích thước lớn, Go's JSON decoder sẽ fail khi đọc quá giới hạn. Tuy nhiên, 1MB có thể được coi là quá lớn cho một request register — một email và password thường chỉ vài trăm bytes. Giá trị này có thể giảm xuống `1<<10` (1KB) để an toàn hơn.

Bước 3 — Parse JSON body:

Sử dụng `json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req)`. Nếu JSON malformed (syntax error, unexpected EOF, v.v.), handler trả về 400 Bad Request. Một điểm đáng chú ý là `json.NewDecoder` mặc định không từ chối các trường không xác định (unknown fields). Một attacker có thể gửi thêm

trường và chúng sẽ bị silently ignored. Tuy không gây hại trực tiếp, nhưng điều này có thể che giấu các cuộc tấn công prototype pollution hoặc mass assignment trong tương lai nếu struct được mở rộng. Nên sử dụng `json.NewDecoder(r.Body).DisallowUnknownFields()`.

Bước 4 — Validate email:

Hàm `validateEmail` sử dụng regex `^[^@\s]+@[^@\s]+\.[^@\s]+$`. Regex này kiểm tra sự tồn tại của ký tự `@` và một dấu chấm sau `@` với ít nhất một ký tự không phải khoảng trắng. Đây là một validation cơ bản, không tuân theo chuẩn RFC 5321/5322 đầy đủ. Ví dụ, email như

`"user@[IPv6:2001:db8::1]"` (dạng bracket cho IP) sẽ bị từ chối, nhưng đây là trường hợp hiếm.

Quan trọng hơn, regex này không kiểm tra độ dài tối đa (RFC 5321 giới hạn địa chỉ email ở 254 ký tự). Một email cực dài hợp lệ về mặt regex có thể gây ra vấn đề về lưu trữ và indexing trong database.

Bước 5 — Validate password:

Kiểm tra `len(password) < 8`. Chỉ yêu cầu tối thiểu 8 ký tự, không yêu cầu chữ hoa, chữ thường, số, hoặc ký tự đặc biệt. Đây là mức tối thiểu theo khuyến nghị NIST SP 800-63B, nhưng có thể chưa đủ mạnh trong một số ngữ cảnh yêu cầu bảo mật cao. Hệ thống nên bổ sung thêm các rule kiểm tra entropy hoặc sử dụng một thư viện như `go-crack` để phát hiện mật khẩu yếu.

Bước 6 — Hash password:

`h.hasher.Hash(req.Password)` gọi đến `bcrypt.GenerateFromPassword` với cost parameter. Kết quả là một bcrypt hash dạng `$2a$12$...`. Chi phí tính toán là đáng kể — cost 12 mất khoảng 250-400ms trên CPU hiện đại (xem phân tích ở phần 2.3).

Bước 7 — Insert vào database:

`h.store.Insert(r.Context(), req.Email, hash)` thực hiện SQL INSERT. Nếu email đã tồn tại, PostgreSQL trả về unique constraint violation (error code 23505) và handler chuyển thành HTTP 409 Conflict. Thông báo lỗi là "email already registered" — không tiết lộ thông tin về user nào đã tồn tại.

Bước 8 — Trả về response:

`writeJSON(w, http.StatusCreated, registerResponse{UserID: user.ID, Email: user.Email})`. Response chỉ chứa `user_id` và email, KHÔNG chứa password hash. Một test cụ thể (user_test.go:270-272) kiểm tra điều này: `if strings.Contains(rec.Body.String(), "password") { t.Error(...) }`.

2.2. Login Flow

File: `services/user-service/handler.go:105-148`

Login flow xác thực thông tin đăng nhập và trả về JWT token:

Bước 1 — Kiểm tra Content-Type:

Giống register, kiểm tra `Content-Type: application/json`. Trả về 415 nếu sai.

Bước 2 — Giới hạn kích thước body:

Giống register, áp dụng `MaxBytesReader` 1MB.

Bước 3 — Parse JSON body:

Giống register, parse `loginRequest` struct chứa `Email` và `Password`.

Bước 4 — Tìm user theo email:

`h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)` — truy vấn database. Nếu user không tồn tại (`ErrUserNotFound` hoặc `user == nil`), handler thực thi **dummy bcrypt verify** (xem phân tích Section 3) và trả về "invalid credentials". Cả hai trường hợp — email không tồn tại và sai password — đều trả về cùng một thông báo lỗi để tránh tiết lộ thông tin về user.

Điểm đáng chú ý trong code:

```
user, err := h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)
if user == nil {
    _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
    writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
    return
}
```

Thay vì kiểm tra `err != nil`, code kiểm tra `user == nil`. Điều này có nghĩa là nếu `FindByEmail` trả về cả `nil` user và `nil` error (trường hợp không tìm thấy), dummy verify vẫn được thực thi. Tuy nhiên, nếu có database error (connection timeout, v.v.) và trả về `nil` user kèm error, code sẽ rơi vào nhánh này và thực thi dummy verify, dẫn đến false negative — user hợp lệ không thể login do lỗi database, nhưng nhận được "invalid credentials" thay vì "internal server error". Đây là một **bug tiềm ẩn**: dòng 121 nên kiểm tra lỗi trước:

```
user, err := h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)
if err != nil {
    if errors.Is(err, ErrUserNotFound) {
        _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
        return
    }
    h.log.Error("find by email failed", "error", err)
    writeError(w, http.StatusInternalServerError, "internal server error")
    return
}
```

Tuy nhiên, trong implementation hiện tại của `FindByEmail` tại `store.go:57-73`, khi không tìm thấy user thì trả về `(nil, ErrUserNotFound)` và khi có lỗi database thì trả về `(nil, error)` — cả hai đều có `user == nil`. Điều này có nghĩa là một database error (ví dụ: connection pool exhaustion) sẽ dẫn đến việc user bị từ chối với "invalid credentials" thay vì 500 Internal Server Error. Đây là một thiết kế không lý tưởng.

Bước 5 — Verify password hash:

Nếu user tồn tại, handler gọi `h.hasher.Verify(req.Password, user.PasswordHash)`. Nếu `bcrypt.CompareHashAndPassword` trả về `ErrMismatchedHashAndPassword`, handler trả về 401 "invalid credentials". Các lỗi khác (ví dụ: hash malformed) cũng trả về 401, log lỗi ở server side.

Bước 6 — Issue JWT:

`h.issuer.Issue(user.ID, user.Email)` tạo JWT token với HS256 signature. Trả về token string và thời gian hết hạn.

Bước 7 — Trả về response:

`writeJSON(w, http.StatusOK, loginResponse{Token: tokenStr, ExpiresAt: ...})`. Response chứa token và thời gian hết hạn theo định dạng ISO 8601.

2.3. Password Hashing với BCrypt Cost 12

File: `services/user-service/password.go:14-26`

Cấu hình BCrypt:

```
cost := 12 // mặc định
type bcryptHasher struct {
    cost int
}
```

Cost parameter trong bcrypt quyết định số vòng lặp của Blowfish key schedule: số vòng = 2^{cost} . Với cost = 12, có 4096 vòng lặp. Việc này khiến cho mỗi lần hash hoặc verify mật khẩu mất khoảng 250ms trên CPU đơn luồng hiện đại.

Ưu điểm:

- **Chống brute-force mạnh mẽ:** Mỗi lần thử mật khẩu tốn ~250ms, giới hạn attacker ở ~4 passwords/second/core. Với 10 cores, attacker chỉ thử được ~40 passwords/second — không khả thi cho online brute-force.
- **Chống GPU/ASIC:** bcrypt yêu cầu nhiều bộ nhớ (4KB cho Blowfish state), không thể tăng tốc hiệu quả trên GPU. So sánh: MD5 có throughput hàng tỷ hash/giây trên GPU, bcrypt chỉ vài nghìn hash/giây.
- **Salt tự động:** bcrypt tự động tạo salt 16-byte ngẫu nhiên, salt được lưu trong chính hash string. Không cần quản lý salt riêng.
- **Hash format chuẩn:** `$2a$12$...` với `$2a$` là version identifier, 12 là cost, và phần còn lại là salt + hash base64-encoded.

Nhược điểm:

- **DoS tiềm ẩn:** Mỗi request login tốn ~250ms CPU time. Attacker có thể gửi nhiều request login với password dài và gây tốn tài nguyên server. Với cost = 12, 100 request login song song có thể làm satu một CPU core trong 25 giây.
- **Không thể điều chỉnh động:** Cost parameter cố định tại thời điểm hash. Khi CPU trở nên nhanh hơn, các hash cũ vẫn dùng cost 12. Cần cơ chế re-hash password khi user login để nâng cost.
- **Không support parallel processing:** bcrypt không thể tận dụng multiple cores cho một hash duy nhất.
- **Phiên bản \$2a\$:** Mã định danh `$2a$` có một

lỗi nhỏ trong xử lý non-ASCII password (UTF-8 characters > 255). Nên sử dụng \$2b\$ nếu library hỗ trợ. Go's x/crypto/bcrypt hỗ trợ \$2a\$ và \$2b\$.

So sánh các mức cost:

Cost	Vòng lặp	Thời gian (CPU 2024)	Bảo mật
10	1024	~80ms	Cơ bản
12	4096	~250-350ms	Tốt
14	16384	~1-1.5s	Rất tốt
16	65536	~4-6s	Có thể quá chậm cho production

Implementación:

Trong password.go:18-26 , constructor NewPasswordHasher có validation:

```
if cost < bcrypt.MinCost {
    cost = bcrypt.MinCost
}
if cost > bcrypt.MaxCost {
    cost = bcrypt.MaxCost
}
```

bcrypt.MinCost = 4, bcrypt.MaxCost = 31. Tuy nhiên, trong config.go:20-25, giá trị BCryptCost mặc định là 12 và validate range 4-12:

```
if n, err := strconv.Atoi(v); err == nil && n ≥ 4 && n ≤ 12 {
    bcryptCost = n
}
```

Giới hạn trên 12 là một biện pháp an toàn — cost > 12 có thể gây ra DoS (cost 31 sẽ mất hàng giờ cho một hash). Tuy nhiên, validation này nằm ở config layer, không phải ở password.go. Nếu ai đó khởi tạo NewPasswordHasher(20) trực tiếp (ví dụ từ unit test), password.go sẽ accept và gây ra hiệu năng tồi tệ.

2.4. Input Validation

File: services/user-service/validate.go

Email validation:

```
var emailRegex = regexp.MustCompile(`^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.\\.[^@\\s]+$`)
```

Regex này: - Cho phép ký tự @ ở bất kỳ vị trí miễn là không có khoảng trắng - Yêu cầu có ít nhất một dấu chấm sau @ với ký tự không khoảng trắng - Không giới hạn độ dài tối đa - Cho phép các ký tự đặc biệt như +, -, _, . ở local part - Không kiểm tra TLD hợp lệ

Các trường hợp không được xử lý: - user@.com (không có domain name) — regex từ chối vì sau @ phải có ký tự không space trước dấu chấm - user@com (không có dấu chấm) — regex từ chối vì yêu cầu dấu chấm - user+tag@example.com (plus addressing) — OK - " ab c"@example.com (quoted local part with spaces) — bị từ chối mặc dù RFC 5321 cho phép

Password validation:

```
func validatePassword(password string) error {
    if len(password) < 8 {
        return ErrInvalidPassword
    }
    return nil
}
```

Validation chỉ yêu cầu tối thiểu 8 ký tự. Theo khuyến nghị hiện tại: - **NIST SP 800-63B**: Không yêu cầu composition rules (chữ hoa, số, ký tự đặc biệt) vì người dùng thường chọn pattern dễ đoán như Password1! . NIST khuyến nghị tối thiểu 8 ký tự, kiểm tra với danh sách password phổ biến. -

OWASP: Khuyến nghị tối thiểu 10 ký tự, support tối đa 128 ký tự, không truncation. - **PCI DSS 4.0**: Yêu cầu mật khẩu có độ phức tạp phù hợp.

Hệ thống hiện tại **thiếu**: - Kiểm tra password với common password list (rockyou.txt, HaveIBeenPwned API) - Giới hạn độ dài tối đa (bcrypt có giới hạn 72 bytes, password dài hơn sẽ bị truncation silently) - Unicode normalization (NFD/NFC) cho password quốc tế

3. Timing Attack Mitigation

3.1. Cơ Chế Dummy BCrypt Hash

File: services/user-service/handler.go:12

```
const dummyBcryptHash = "$2a$12$MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm"
```

Khi một email không tồn tại trong database, thay vì trả về lỗi ngay lập tức, hệ thống thực thi một bcrypt verify với dummy hash:

```
if user == nil {
    _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
```

```
writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
return
}
```

Mục đích: Đảm bảo thời gian xử lý cho cả hai trường hợp (email tồn tại + sai password, và email không tồn tại) là xấp xỉ bằng nhau. Nếu không có dummy verify, trường hợp email không tồn tại sẽ trả về ngay lập tức (chỉ tốn thời gian database query, thường <5ms), trong khi trường hợp email tồn tại sẽ tốn thêm ~250ms để verify bcrypt. Attacker có thể đo thời gian response để suy ra email nào tồn tại.

Phân tích chi tiết dummy hash:

\$2a\$12\$MB4LTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm

1 2 salt (22 chars base64) hash (31 chars base64)

1. Prefix `$2a$` — xác định phiên bản bcrypt
2. Cost `12` — tương đương với cost hiện tại của hệ thống
3. Salt `MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne` — 16 bytes ngẫu nhiên, base64-encoded
4. Hash `/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm` — 23 bytes hash, base64-encoded

3.2. Phân Tích Hiệu Quả

Về mặt lý thuyết, cơ chế này rất hiệu quả:

1. **Thời gian xử lý đồng nhất:** Cả hai path đều thực hiện `bcrypt.CompareHashAndPassword` với `cost = 12`. Thời gian BCrypt verify chỉ phụ thuộc vào `cost` và độ dài input, không phụ thuộc vào nội dung hash hay password. Do đó, thời gian xử lý giữa hai path là gần như bằng nhau.
2. **Không thể phân biệt qua error response:** Cả hai path đều trả về cùng HTTP 401 với message "invalid credentials". Không có sự khác biệt trong response body hay status code.

Tuy nhiên, phân tích chi tiết cho thấy các yếu tố sau có thể làm giảm hiệu quả:

A. Database query timing khác biệt: - Email tồn tại: `FindByEmail` thực hiện `QueryRow` + `Scan`
— trả về 4 fields - Email không tồn tại: `FindByEmail` thực hiện `QueryRow` + `Scan` — trả về `pgx.ErrNoRows`

Mặc dù cả hai đều là query giống nhau, có thể có khác biệt nhỏ trong thời gian xử lý do PostgreSQL phải đọc page từ disk/cache. Tuy nhiên, sự khác biệt này (thường <1ms) rất nhỏ so với bcrypt verify (~250ms) và bị che lấp hoàn toàn.

B. Password độ dài khác nhau: BCrypt compare time phụ thuộc nhẹ vào độ dài password (longer password = nhiều vòng Blowfish hơn). Nếu attacker gửi password với độ dài khác nhau cho cùng email, và biết được password thật có độ dài cụ thể, họ có thể khai thác timing này. Nhưng: -

Attacker không biết password đúng - Sự khác biệt về thời gian giữa password 8 ký tự và 32 ký tự là không đáng kể (< 5%) - Với dummy hash, password length effect là như nhau

C. Memory/cache effects: Sau lần bcrypt verify đầu tiên, Blowfish key schedule tables có thể được cache trong CPU L1/L2. Nếu attacker gửi request liên tiếp cho cùng email (tồn tại), table đã được cache, verify nhanh hơn. Cho email không tồn tại, mỗi request là một BCrypt verify mới với table mới (dummy hash). Tuy nhiên: - Dummy hash được verify với password của request, tạo table mới - Ở cả hai path, table đều được tính mới cho mỗi request - Sự khác biệt về cache hit ratio là tối thiểu

D. Kết nối mạng và network latency: Trong môi trường production, network jitter thường lớn hơn nhiều so với timing differences có thể khai thác. Ngay cả trong cùng datacenter, network latency thường là 0.5-5ms với jitter 0.1-1ms. Điều này làm cho timing attack qua mạng hầu như không khả thi khi có dummy bảo vệ.

E. So sánh với constant-time comparison: BCrypt implementation trong Go (`x/crypto/bcrypt`) sử dụng Blowfish cipher, vốn được thiết kế với constant-time S-box lookups (trên CPU có data cache timing không đổi). Tuy nhiên, trong thực tế, CPU có thể có cache timing side channels (tấn công Prime+Probe, Flush+Reload). Các tấn công này yêu cầu: - Shared CPU cache (cùng physical core, SMT/HyperThreading) - Instruction-level precision (rdtsc) - Hàng nghìn mẫu thử

Đây là các tấn công nâng cao, không khả thi trong môi trường cloud/datacenter thông thường.

3.3. Hạn Chế và Lỗ Hổng Còn Tồn Tại

1. Password reuse detection qua timing: Nếu attacker biết email A tồn tại và biết User A có password "P@ssw0rd", họ có thể: - Gửi request login với email A, password "P@ssw0rd" → mất ~250ms (bcrypt verify) + thời gian issue JWT - Gửi request login với email B (không tồn tại), password "P@ssw0rd" → mất ~250ms (dummy verify)

Thời gian ở đây là **như nhau**, cơ chế hoạt động đúng.

2. Email enumeration qua registration: Dummy hash chỉ bảo vệ login endpoint. Register endpoint trả về HTTP 409 "email already registered" khi email đã tồn tại, và HTTP 201 khi tạo thành công. Attacker có thể dễ dàng brute-force danh sách email qua register endpoint. Đây là một lỗ hổng email enumeration nghiêm trọng hơn timing attack.

3. Timing difference từ error handling path khác: Trong login handler, có 3 path trả về 401: - Path A: `user == nil` → dummy verify → response (dòng 121-124) - Path B: `user != nil`, sai password → `bcrypt.ErrMismatchedHashAndPassword` → response (dòng 127-130) - Path C: `user != nil`, lỗi hash → log error + response (dòng 131-134)

Path A và B đều thực hiện bcrypt verify, nên thời gian tương đương. Path C xảy ra khi hash bị lỗi (corrupted) — thời gian ngắn hơn vì bcrypt CompareHashAndPassword sẽ fail sớm ở bước parse

hash. Tuy nhiên, trường hợp này hiếm và không thể khai thác để enum email vì nó đòi hỏi email phải tồn tại.

4. Constant-time so sánh response: Tất cả error path đều trả về JSON `{"error": "invalid credentials"}`. Response có cùng kích thước và cấu trúc. Không thể phân biệt qua content length.

4. JWT Implementation

4.1. Cấu Trúc Claims

File: `shared/auth/auth.go:34-46`

```
type Claims struct {
    Sub    string `json:"sub"`
    Email  string `json:"email"`
    Iss    string `json:"iss"`
    Iat    int64  `json:"iat"`
    Exp    int64  `json:"exp"`
}
```

Phân tích từng claim:

- **sub** (Subject): UUID của user dạng string. Theo JWT RFC 7519 §4.1.2, sub phải là unique identifier, không chứa thông tin nhạy cảm. UUID đáp ứng yêu cầu này.
- **email** (Custom claim): Email của user được denormalized vào token. Mục đích: "Avoids downstream services needing a DB lookup to display user context" (comment trong `auth.go:39`). Điều này tạo ra một **vấn đề bảo mật**: email là PII (Personally Identifiable Information), và việc đưa nó vào JWT (một stateless token) có nghĩa là:
 - Email được base64url-encode (không mã hóa) trong payload
 - Bất kỳ ai có token đều đọc được email
 - Nếu token bị leak, email bị lộ
 - Nếu user đổi email, JWT cũ vẫn chứa email cũ
- **iss** (Issuer): Luôn là "url-shortener". Được kiểm tra trong `VerifyToken` — nếu khác, token bị reject. Đây là biện pháp chống cross-service token usage.
- **iat** (Issued At): Unix timestamp. Không được sử dụng trong bất kỳ logic kiểm tra nào (không có kiểm tra "token không được sử dụng trước iat").

- **exp** (Expiration): Unix timestamp. Được jwt library tự động kiểm tra khi parse token với `jwt.Parse`. Nếu token hết hạn, parse trả về error.

Thiếu sót quan trọng: - Không có `jti` (JWT ID) — unique identifier cho mỗi token. Nếu có `jti`, có thể implement token revocation. - Không có `nbf` (Not Before) — thời gian token bắt đầu có hiệu lực. - Không có `aud` (Audience) — xác định token được thiết kế cho service nào. - Email claim không có expiry synchronization — user có thể đổi email trong DB nhưng JWT cũ vẫn valid.

4.2. HS256 Signing

File: `services/user-service/token.go:26-28`

```
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, jwt.MapClaims{...})
```

HS256 (HMAC-SHA256): - **Thuật toán:** HMAC với SHA-256 hash function - **Key:** Symmetric secret (cùng secret cho signing và verification) - **Output size:** 256 bits (32 bytes) - **Security level:** 128 bits (against collision attacks)

Phân tích: - **Tốc độ:** Nhanh hơn RS256 (RSA) khoảng 100-1000x, không yêu cầu public key infrastructure - **An toàn:** HMAC-SHA256 được coi là an toàn (không có practical attack năm 2026) - **Nhược điểm lớn:** Symmetric key — cả gateway và user-service đều phải biết secret. Nếu một service bị compromised, JWT signing key bị lộ. Với RS256 (RSA), user-service có private key, gateway chỉ có public key để verify. - **Key size:** Trong config, secret là `JWT_SECRET` environment variable. jwt library yêu cầu key size ≥ 32 bytes cho HS256. Nếu secret ngắn hơn, vẫn hoạt động nhưng giảm bảo mật. Code không kiểm tra độ dài secret.

Signing method validation trong VerifyToken:

```
if _, ok := token.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC); !ok {  
    return nil, fmt.Errorf("unexpected signing method: %v",  
        token.Header["alg"])  
}
```

Đây là biện pháp chống **algorithm confusion attack**: - Attacker thay đổi header `alg` từ `HS256` thành `none` → không có signature verification - Attacker sử dụng public key (trong RS256) để verify HMAC-signed token - Code kiểm tra method là `*jwt.SigningMethodHMAC`, reject tất cả method khác

Tuy nhiên: jwt library mặc định cũng đã kiểm tra điều này nếu dùng `jwt.Parse` với key function. Việc kiểm tra thủ công là một lớp bảo vệ bổ sung.

4.3. GenerateToken — Quy Trình Phát Hành

File: services/user-service/token.go:22-40

```
func (i *jwtTokenIssuer) Issue(userID, email string) (string, time.Time, error) {
    now := time.Now()
    expiresAt := now.Add(i.ttl)
    token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, jwt.MapClaims{
        "sub":    userID,
        "email":  email,
        "iss":    "url-shortener",
        "iat":    now.Unix(),
        "exp":    expiresAt.Unix(),
    })
    signed, err := token.SignedString(i.secret)
    return signed, expiresAt, nil
}
```

Chi tiết kỹ thuật: 1. `now := time.Now()` — lấy thời gian hiện tại (server clock) 2. `expiresAt := now.Add(i.ttl)` — tính thời gian hết hạn. Mặc định TTL = 24 giờ (config.go:27) 3. `jwt.NewWithClaims` — tạo token object với signing method HS256 4. `jwt.MapClaims` — claims được lưu dưới dạng map, cho phép flexibility nhưng không có type safety 5. `token.SignedString(i.secret)` — thực hiện: - Base64url-encode header: `{"alg":"HS256","typ":"JWT"}` - Base64url-encode payload (claims) - Tạo signature: `HMAC-SHA256(base64url(header) + "." + base64url(payload), secret)` - Kết hợp: `header.payload.signature`

Vấn đề thời gian (clock drift): - `time.Now()` sử dụng system clock. Nếu clock bị sai (NTP chưa sync, server bị tấn công), token có thể có iat/exp sai. - Khi server clock chạy nhanh, token exp có thể đã hết hạn ngay khi vừa được tạo. - Khi server clock chạy chậm, token exp thực tế kéo dài hơn mong muốn. - Giải pháp: sử dụng monotonic clock cho tính toán, nhưng không khả thi vì iat/exp là unix timestamps.

TTL 24 giờ: - Mặc định 24 giờ (có thể cấu hình qua `TOKEN_TTL_HOURS`) - 24 giờ là khoảng thời gian dài cho JWT, đặc biệt là không có refresh token mechanism - Nếu token bị đánh cắp, attacker có thể sử dụng trong 24 giờ - OWASP khuyến nghị: access token TTL 15-60 phút, kết hợp với refresh token

4.4. VerifyToken — Quy Trình Xác Thực

File: shared/auth/auth.go:60-123

```
func VerifyToken(tokenString, secret string) (*Claims, error) {
    token, err := jwt.Parse(tokenString, func(token *jwt.Token) (interface{}, error) {
        if _, ok := token.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC); !ok {
            return nil, fmt.Errorf("unexpected signing method: %v", token.Head
```

```

    err["alg"])
    }
    return []byte(secret), nil
})
if err != nil || !token.Valid {
    return nil, ErrTokenInvalid
}
// ... extract claims
}

```

Quy trình xác thực 7 bước:

Bước 1 — Parse JWT: `jwt.Parse` thực hiện: - Tách token thành 3 phần: header.payload.signature - Base64url-decode header - Gọi key function (anonymous function) để lấy secret key - Check algorithm matching - Base64url-decode payload - Verify signature - Check expiration (exp) - Trả về token và nil error, hoặc nil và error

Bước 2 — Kiểm tra signing method: Algorithm confusion protection (đã phân tích ở 4.2).

Bước 3 — Kiểm tra token valid: `jwt.Parse` đã kiểm tra: - Signature match - Token không hết hạn (exp) - (Không kiểm tra nbf, iat)

Bước 4 — Type assertion sang MapClaims: `mapClaims, ok := token.Claims.(jwt.MapClaims)`. Chỉ chấp nhận MapClaims.

Bước 5 — Extract từng claim: Hàm helper `extractString` kiểm tra: - Key tồn tại trong map - Value có type string

Bước 6 — Extract sub, email, iss: Mỗi claim đều được kiểm tra tồn tại. Nếu thiếu, trả về `ErrTokenInvalid`.

Bước 7 — Extract iat, exp: Sử dụng type assertion `mapClaims["iat"].(float64)`. JSON số được decode thành float64. Chuyển đổi sang int64.

Kiểm tra bổ sung:

```

if claims.Iss != "url-shortener" {
    return nil, ErrTokenInvalid
}

```

Đảm bảo issuer là chính xác. Đây là biện pháp chống attacker tạo token với iss khác.

Vấn đề với extractString:

```

extractString := func(m jwt.MapClaims, key string) (string, bool) {
    v, exists := m[key]
    if !exists {
        return "", false
    }
    s, ok := v.(string)

```



```
    return s, ok
}
```

- Nếu key tồn tại nhưng giá trị không phải string (ví dụ: số, null, array), function trả về `("", false)`, dẫn đến `ErrTokenInvalid`.
- Nếu key không tồn tại, function trả về `("", false)`, dẫn đến `ErrTokenInvalid`.
- Nếu giá trị là empty string `""`, function trả về `("", true)` — OK.

Vấn đề với float64 conversion:

```
if iat, ok := mapClaims["iat"].(float64); ok {
    claims.Iat = int64(iat)
}
```

- JSON numbers $> 2^{53}$ mất precision khi chuyển qua float64
- Nếu iat là số nguyên lớn (ví dụ: timestamp trong tương lai xa), conversion có thể sai
- jwt library thường set iat/exp là số nguyên, không phải float. Tuy nhiên, Go's encoding/json decode JSON numbers thành float64

4.5. JWTMiddleware — Tích Hợp vào HTTP

File: `shared/auth/middleware.go:10-47`

JWTMiddleware là middleware HTTP có nhiệm vụ: 1. Trích xuất Authorization header 2. Parse Bearer token 3. Verify token 4. Inject claims vào request context

Chi tiết:

```
func JWTMiddleware(secret string) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
```

Xử lý Authorization header: - Header trống → 401 "authorization header required" - Header không bắt đầu bằng "Bearer " → 401 "invalid authorization header format" - Token empty sau "Bearer " → 401 "token is required" - TrimPrefix xử lý đúng, không bị ảnh hưởng bởi extra spaces

Verify và inject claims:

```
claims, err := VerifyToken(tokenString, secret)
if err != nil {
    writeJSONError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthorized")
    return
}
ctx := context.WithValue(r.Context(), claimsKey{}, claims)
next.ServeHTTP(w, r.WithContext(ctx))
```

Điểm đáng chú ý: - Error message "unauthorized" là generic, không tiết lộ lý do (hết hạn, sai signature, malformed) - Claims được inject vào context với key là `claimsKey{}` (unexported type) — tránh collision - Có `TestClaimsKey` (exported type alias) cho phép unit test inject claims mà không cần real token

Sự khác biệt với gateway `jwtMiddleware`:

Gateway có `JWTMiddleware` riêng tại `gateway/jwtmiddleware.go`:

```
func jwtMiddleware(secret string, next http.Handler) http.Handler {
    return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        route := matchRoute(r)
        if route == nil || !route.RequiresAuth {
            next.ServeHTTP(w, r)
            return
        }
        // ... verify token
    })
}
```

Gateway middleware kiểm tra route's `RequiresAuth` flag. Nếu route public (register, login, redirect), middleware bypass authentication. Đây là **duplication** — cả user-service và gateway đều verify JWT token. User-service verify lại token trong `GET /me` handler thông qua `auth.JWTMiddleware(cfg.JWTSecret)`. Gateway cũng verify token trước khi proxy request. Điều này: - Lãng phí CPU (double verification) - Tăng latency - Tạo ra hai điểm cần quản lý secret

4.6. Security Concerns với JWT

1. Không có Token Revocation: Đây là vấn đề bảo mật **lớn nhất**. Một khi JWT được phát hành, nó valid cho đến khi hết hạn (24 giờ). Không có cách nào để: - Thu hồi token khi user logout - Thu hồi token khi user đổi password - Thu hồi token khi user bị ban/suspend - Thu hồi token bị đánh cắp (nếu attacker đã lấy được token)

Giải pháp phổ biến: - **Blacklist:** Lưu các token bị thu hồi trong Redis/Memcached với TTL. Middleware kiểm tra blacklist trước khi accept. - **Token versioning:** Lưu `token_version` trong database user record. JWT chứa `tver` claim. Nếu version mismatch, token bị reject. Cho phép invalidate tất cả token của user bằng cách increment version. - **Short TTL + Refresh Tokens:** Access token 15 phút, refresh token 7 ngày. Refresh token có thể bị thu hồi.

2. Thiếu Refresh Tokens: Với TTL 24 giờ, user phải login lại mỗi ngày. Trải nghiệm kém. Refresh token với TTL dài hơn (30 ngày) cho phép: - Silent refresh (không cần user nhập lại password) - Thu hồi refresh token khi cần - Access token ngắn hạn giảm thiểu rủi ro khi token bị đánh cắp

3. Shared Secret Risk: HS256 sử dụng symmetric key. Cả user-service và gateway đều cần secret. Nếu: - gateway bị compromised → attacker có signing key → tạo token giả - Một service developer lỡ commit secret lên Git → leak - Không thể rotate secret mà không deploy lại cả hai service

4. Email trong token: Email (PII) được đưa vào JWT payload. JWT payload được base64url-encode (không encrypt). Bất kỳ ai có token đều đọc được email. Nếu token được dùng trong URL query parameter (bad practice), email có thể bị leak trong server logs, referer headers.

5. Thiếu JWT ID (jti): `jti` là unique identifier cho mỗi token. Nếu có jti: - Có thể track token usage - Dễ dàng blacklist token cụ thể - Phát hiện token reuse - Audit logging

6. Payload size có thể lớn: Nếu có nhiều custom claims, JWT size tăng lên. Với những hạn chế của HTTP headers (nginx 8KB default, AWS ELB 16KB), JWT size có thể gây vấn đề. Tuy nhiên, với 5 claims hiện tại, JWT size khoảng 200-300 bytes.

7. Token không được checksum trong database: Không có cách nào xác định token nào đã được cấp cho user nào (trừ khi parse token để lấy sub). Điều này gây khó khăn cho audit và debugging.

5. Circuit Breaker

5.1. Kiến Trúc 3-State Machine

File: `gateway/circuitbreaker.go`

Circuit breaker là một state machine với 3 trạng thái:

```
type State int

const (
    StateClosed State = iota // 0
    StateOpen                // 1
    StateHalfOpen            // 2
)
```

Cấu trúc CircuitBreaker:


```
type CircuitBreaker struct {
    mu          sync.Mutex
    state       State
    failures    int
    lastFailureTime time.Time
    maxFailures int
    openTimeout time.Duration
    failureWindow time.Duration
    windowStart  time.Time
    onStateChange func(from, to State)
    halfOpenProbe bool
}
```

Giải thích các field:

Field	Kiểu	Mục đích
<code>mu</code>	<code>sync.Mutex</code>	Đồng bộ hóa truy cập, bảo vệ tất cả fields khác
<code>state</code>	<code>State</code>	Trạng thái hiện tại: CLOSED, OPEN, HALF_OPEN
<code>failures</code>	<code>int</code>	Số lần fail liên tiếp trong failure window
<code>lastFailureTime</code>	<code>time.Time</code>	Thời điểm của lần fail gần nhất (dùng cho open timeout)
<code>maxFailures</code>	<code>int</code>	Ngưỡng fail để chuyển từ CLOSED → OPEN
<code>openTimeout</code>	<code>time.Duration</code>	Thời gian chờ trước khi chuyển OPEN → HALF_OPEN
<code>failureWindow</code>	<code>time.Duration</code>	Cửa sổ thời gian reset failure counter
<code>windowStart</code>	<code>time.Time</code>	Thời điểm bắt đầu của failure window hiện tại
<code>onStateChange</code>	<code>func(from, to State)</code>	Callback được gọi khi state thay đổi
<code>halfOpenProbe</code>	<code>bool</code>	Cờ đánh dấu probe request trong HALF_OPEN

5.2. State Transitions Chi Tiết

State diagram:



Transition 1: CLOSED → OPEN

Điều kiện: `cb.failures ≥ cb.maxFailures && cb.state ≠ StateOpen`

Trigger: Trong `Do()` sau khi upstream trả về error (dòng 138-143):

```
if cb.failures ≥ cb.maxFailures && cb.state ≠ StateOpen {
    previousState = cb.state
    cb.state = StateOpen
    cb.mu.Unlock()
    cb.notifyStateChange(previousState, StateOpen)
    return err
}
```

Chi tiết: - `cb.failures` được reset sau mỗi lần thành công (dòng 163) hoặc khi failure window hết hạn (dòng 130-132) - `cb.lastFailureTime` được set ở mỗi failure (dòng 136) - Default `maxFailures` = 5 (config.go:39) - Transition chỉ xảy ra khi `state != StateOpen` (tránh double trigger)

Transition 2: OPEN → HALF_OPEN

Điều kiện: `time.Since(cb.lastFailureTime) > cb.openTimeout`

Trigger: Trong `Do()` khi `state == StateOpen` và open timeout đã hết (dòng 80-89):

```
case StateOpen:
    if time.Since(cb.lastFailureTime) ≤ cb.openTimeout {
        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen
    }
    previousState = cb.state
    cb.state = StateHalfOpen
    cb.halfOpenProbe = true
    stateChanged = true
    newState = StateHalfOpen
```

Chi tiết: - Nếu `openTimeout` chưa hết, reject request ngay với `ErrCircuitOpen` - Nếu `openTimeout` đã hết, chuyển sang `HALF_OPEN` và set `halfOpenProbe = true` - `halfOpenProbe = true` có nghĩa là request này sẽ được dùng làm probe - Default `openTimeout` = 30 giây (config.go:40)

Transition 3: HALF_OPEN → CLOSED

Điều kiện: Upstream call thành công (`err == nil`) khi `state == HALF_OPEN`

Trigger: Trong `Do()` sau khi upstream trả về success (dòng 150-159):

```
if cb.state == StateHalfOpen {
    previousState = cb.state
    cb.state = StateClosed
    cb.halfOpenProbe = false
    cb.failures = 0
    cb.windowStart = time.Now()
    cb.mu.Unlock()
}
```

```
    cb.notifyStateChange(previousState, StateClosed)
    return nil
}
```

Chi tiết: - Reset `failures` về 0 - Reset `windowStart` về hiện tại - `halfOpenProbe` được set về `false`

Transition 4: HALF_OPEN → OPEN

Điều kiện: Upstream call thất bại khi `state == HALF_OPEN`

Trigger: Trong `Do()` sau khi upstream trả về error (dòng 118-126):

```
if cb.state == StateHalfOpen {
    cb.halfOpenProbe = false
    previousState = cb.state
    cb.state = StateOpen
    cb.lastFailureTime = time.Now()
    cb.mu.Unlock()
    cb.notifyStateChange(previousState, StateOpen)
    return err
}
```

Chi tiết: - Chuyển ngay về OPEN sau một failure - Reset `lastFailureTime` để bắt đầu open timeout mới - `halfOpenProbe` được set về `false` để cho phép request tiếp theo làm probe

Edge Case: HALF_OPEN với concurrent requests

Khi `state == HALF_OPEN`: 1. Request đầu tiên vào: `halfOpenProbe == false` → set `halfOpenProbe = true` (dòng 95-96), cho phép request đi qua 2. Các request tiếp theo: `halfOpenProbe == true` → reject với `ErrCircuitOpen` (dòng 91-93) 3. Request đầu tiên thành công → `state` → CLOSED, reset `halfOpenProbe` 4. Request đầu tiên thất bại → `state` → OPEN, reset `halfOpenProbe`

Cơ chế này đảm bảo chỉ **một request** được gửi upstream trong trạng thái HALF_OPEN. Tuy nhiên có **race condition**: nếu hai request vào HALF_OPEN cùng lúc, cả hai đều thấy `halfOpenProbe == false`, và cả hai đều được phép đi qua. Mutex chỉ bảo vệ việc đọc/ghi state, không bảo vệ logic "đọc-trạng thái-rời-quyết-định" một cách nguyên tử. Đây là một lỗ hổng có thể dẫn đến nhiều probe requests đồng thời.

5.3. Cơ Chế Đồng Bộ RWMutex

Circuit breaker sử dụng `sync.Mutex` (không phải `RWMutex` như tên section này). Tuy nhiên, việc sử dụng mutex đơn giản là phù hợp vì:

1. **Write nhiều hơn Read:** Mỗi request gọi `Do()` đều cần write state (update failure count, `lastFailureTime`, v.v.)
2. **Thời gian ngắn:** Mutex chỉ được giữ trong thời gian rất ngắn để đọc/ghi fields
3. **Không I/O trong lock:** Không có network call, database query, hoặc I/O operation trong critical section
4. **Không gọi callback khi đang giữ lock:** `notifyStateChange` được gọi sau khi unlock (dòng 101-102)

Pattern: Lock → Modify → Unlock → Notify:

```
cb.mu.Lock()
// ... modify state
cb.mu.Unlock()

if stateChanged {
    cb.notifyStateChange(previousState, newState)
}
```

Callback "onStateChange" gọi Prometheus metric updates, không gây deadlock.

Race condition analysis:

Potential race 1 — windowStart reset:

```
// Goroutine A (failure)
cb.failures++
// Goroutine B (success) interleaves
cb.failures = 0
cb.windowStart = time.Now()
// Goroutine A continues
cb.lastFailureTime = time.Now()
if cb.failures ≥ cb.maxFailures && cb.state ≠ StateOpen { // cb.failures = 1, không trigger
```

Không gây hại nghiêm trọng — chỉ làm chậm transition.

Potential race 2 — halfOpenProbe double entry: Đã phân tích ở 5.2. Hai goroutine cùng thấy `halfOpenProbe = false`. Cần atomic compare-and-swap để khắc phục.

5.4. Half-Open Probe Mechanism

Probe là cơ chế cho phép circuit breaker kiểm tra xem upstream service đã phục hồi chưa. Trong implementation này, **request đầu tiên** sau open timeout được dùng làm probe.

Hoạt động: 1. State OPEN, openTimeout hết → state chuyển HALF_OPEN 2. `halfOpenProbe = true` — đánh dấu request sắp tới là probe 3. Request vào `Do()` với state HALF_OPEN: - Nếu `halfOpenProbe = true`, reject request (đã có probe đang chạy) - Nếu `halfOpenProbe = false`, cho phép request đi qua và set `halfOpenProbe = true` 4. Request probe chạy upstream 5. Kết quả: - Thành công → CLOSED - Thất bại → OPEN

Cơ chế ngăn chặn flood trong HALF_OPEN: - Chỉ một probe được phép mỗi lần - Các request khác bị reject ngay - Nếu probe mất quá nhiều thời gian (timeout), các request khác vẫn bị từ chối

Vấn đề: Nếu probe timeout (context deadline), code ở dòng 104-112:

```
case <-ctx.Done():
    cb.mu.Lock()
    if cb.state == StateHalfOpen {
        cb.halfOpenProbe = false
    }
    cb.mu.Unlock()
    return ctx.Err()
```

Khi context timeout, `halfOpenProbe` được reset về false. Điều này cho phép request tiếp theo thử probe mới. Tuy nhiên, upstream call (`err := upstream()`) đã được gọi trước khi context check này. Nếu `upstream()` vẫn đang chạy (goroutine leak), probe result sẽ được xử lý sau khi state đã được thay đổi bởi request khác.

5.5. Metrics và Monitoring

File: `gateway/metrics.go`

Circuit breaker exposed 3 Prometheus metrics:

1. **`gateway_circuit_breaker_state`** : - Type: Gauge - Labels: `service` (chỉ có "url-service" hiện tại) - Values: 0=CLOSED, 1=HALF_OPEN, 2=OPEN - Cho phép alerting khi state = OPEN kéo dài
2. **`gateway_circuit_breaker_trips_total`** : - Type: Counter - Labels: `service` - Incremented mỗi khi state chuyển từ CLOSED/CLOSED sang OPEN - Cho phép tính trip rate, phát hiện degradation patterns
3. **`gateway_circuit_breaker_rejected_total`** : - Type: Counter - Labels: `service` - Incremented mỗi khi request bị reject do circuit open - Cho phép đánh giá impact trên user experience

Additional metrics:

4. **`gateway_requests_total`** : - Type: Counter - Labels: `service`, `status_class` (2xx, 3xx, 4xx, 5xx) - Track tất cả upstream requests

5. **gateway_request_duration_seconds** : - Type: Histogram - Labels: **service** - Track upstream response latency - Default buckets: .005, .01, .025, .05, .1, .25, .5, 1, 2.5, 5, 10

Registration trong main.go:

```
cb := NewCircuitBreaker(...).WithStateChange(func(from, to State) {
    recordCBState("url-service", to)
    if to == StateOpen {
        recordCBTrip("url-service")
    }
})
recordCBState("url-service", StateClosed)
```

5.6. Weaknesses và Hạn Chế

1. Chỉ áp dụng cho url-service:

```
if route.Upstream == "url-service" && h.circuitBreaker != nil {
    // circuit breaker logic
}
```

Chỉ url-service được bảo vệ bởi circuit breaker. Các service khác (analytics, notification, user) không có protection. Nếu analytics-service bị lỗi, gateway vẫn forward requests và nhận timeout.

2. Thiếu per-route circuit breaker: Một circuit breaker cho tất cả endpoints của url-service. Nếu một endpoint cụ thể bị lỗi (ví dụ: `POST /api/shorten`), tất cả requests đến url-service (kể cả `GET /api/urls`) đều bị reject. Cần circuit breaker riêng cho mỗi endpoint hoặc sử dụng failure types để quyết định.

3. Failure counting đơn giản: - Mọi error đều được đếm như nhau (timeout, connection refused, 500, 503) - Không phân biệt transient vs permanent errors - Không có exponential backoff - Có thể trip quá sớm nếu network có transient glitch

4. Không có retry mechanism: Khi circuit breaker reject request, gateway trả về 503 ngay lập tức. Không có: - Automatic retry sau backoff - Retry với different upstream instance (nếu có multiple instances) - Stale cache fallback

5. Mutex contention dưới high load: Mỗi request đều acquire/release mutex ít nhất 1-2 lần. Dưới 10K+ RPS, mutex contention có thể trở thành bottleneck. Có thể sử dụng atomic operations cho counter và state.

6. Half-open probe nguy hiểm với slow upstream: Nếu upstream phản hồi chậm nhưng vẫn thành công, probe request giữ circuit ở HALF_OPEN trong thời gian dài, trong khi các request khác bị reject. Upstream thực sự có thể đã recover nhưng probe timeout setting không phù hợp.

7. Không có circuit breaker health endpoint: Không có cách nào để monitoring tool query trạng thái circuit breaker qua HTTP (ngoại trừ Prometheus metrics). Có thể thêm `/circuitbreaker` endpoint cho operational visibility.

8. Thread safety của halfOpenProbe: Race condition khi multiple goroutines cùng thấy `halfOpenProbe == false`. Nên sử dụng `atomic.CompareAndSwapInt32` hoặc một mutex riêng cho probe flag.

6. Rate Limiter

6.1. Token Bucket Algorithm

File: `gateway/ratelimit.go`

Implementation sử dụng **Fixed Window Counter** (không phải Token Bucket như tên gọi). Mỗi key có một counter trong Redis với TTL tương đương window. Khi counter vượt quá limit, request bị từ chối.

Thuật toán: 1. Generate key: `rl:<routeKey>:<clientIP>` 2. INCR key trong Redis 3. Nếu kết quả là 1 (key mới được tạo), set EXPIRE với window duration 4. Nếu count > limit, từ chối request 5. Trả về TTL còn lại cho Retry-After header

So sánh với Token Bucket thực sự:

Feature	Fixed Window (hiện tại)	Token Bucket
Smoothing	Không — tất cả quota reset cùng lúc	Có — tokens được thêm đều đặn
Burst handling	Kém — burst ở đầu window sau đó cạn kiệt	Tốt — burst có thể được hấp thụ nếu accumulated tokens
Implementation	Đơn giản (INCR + EXPIRE)	Phức tạp hơn (cần lưu last refill time + token count)
Redis storage	1 key/user	1 key/user
Boundary behavior	Có thể 2x request ở biên giữa 2 windows	Smooth transition

Vấn đề Fixed Window: Với limit 10 requests/60 giây, một attacker có thể gửi 10 requests ở giây 59 và 10 requests ở giây 61 — tổng cộng 20 requests trong 2 giây. Token Bucket giới hạn rate thực tế hơn.

Rate limit config:

```
ShortenRateLimit: RateLimitConfig{Limit: 10, WindowSecs: 60}, // 10
requests/phút
RedirectRateLimit: RateLimitConfig{Limit: 300, WindowSecs: 60}, // 300
requests/phút
```

Shorten: 10 URLs/phút — phù hợp.

Redirect: 300 redirects/phút — với fixed window, attacker có thể redirect 600 lần trong 2 giây (cuối window + đầu window mới). Có thể chưa đủ cho use case có traffic cao.

6.2. Redis INCR và Expire

Code:

```
count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
if err != nil {
    return true, 0, err
}
if count == 1 {
    if err := rl.client.Expire(ctx, fullKey, time.Duration(windowSecs)*time.Se
cond).Err(); err != nil {
        return true, 0, err
    }
}
if count > int64(limit) {
    ttl, err := rl.client.TTL(ctx, fullKey).Result()
    if err != nil {
        return false, 0, nil
    }
    return false, int(ttl.Seconds()), nil
}
return true, 0, nil
```

Phân tích: 1. INCR tạo key với value 1 nếu chưa tồn tại, increment nếu đã tồn tại 2. EXPIRE chỉ được gọi khi `count == 1` (key mới). Nếu key đã tồn tại nhưng chưa có TTL (trường hợp Redis crashed và phục hồi từ RDB), EXPIRE không được gọi lại → key tồn tại vĩnh viễn 3. Race condition: INCR trả về 1, nhưng trước khi EXPIRE được gọi, key bị expire bởi chính nó (nếu đã có TTL từ trước)

Race condition analysis:

Timeline:

```
T1: Request A INCR key → 1
T2: Request B INCR key → 2 (key vừa được A tạo, chưa có TTL)
T3: Request A EXPIRE key 60s (OK, nhưng A nghĩ key mới)
T4: Request B kiểm tra count > limit → false (2 ≤ 10)
```

Trong kịch bản này, cả A và B đều được phép (không có vấn đề). Tuy nhiên:

```
T1: Request A INCR key → 1
T2: Key bị expire (Redis policy, memory pressure, master/slave failover)
T3: Request B INCR key → 1 (lại tạo mới)
T4: Request A EXPIRE key (thành công, TTL mới)
```

Ở đây, cả A và B đều thấy count = 1 và đều đặt EXPIRE. Không có hậu quả nghiêm trọng.

Vấn đề nghiêm trọng hơn:

```
T1: INCR key → count = 11 (đã vượt limit)
T2: EXPIRE thất bại (network error, Redis down)
T3: count=11, > limit 10 → deny
T4: Không có EXPIRE, key tồn tại vĩnh viễn
T5: Tất cả request tiếp theo đều thấy count=11 → deny vĩnh viễn
```

Đây là **lỗi fail-closed không mong muốn**: khi EXPIRE thất bại nhưng INCR thành công, key tồn tại mãi mãi và rate limiter từ chối tất cả requests. Fix: sử dụng Lua script để đảm bảo atomicity.

6.3. Fail-Open Behavior

Khi Redis có lỗi, rate limiter **fail-open**: cho phép request đi qua:

```
count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
if err != nil {
    return true, 0, err // fail-open: cho phép request
}
```

Lý do: Rate limiter không nên block user khi Redis (infrastructure) gặp vấn đề. Fail-open là lựa chọn đúng đắn vì: - Availability > strict rate limiting - Redis outage không làm sập toàn bộ hệ thống - DDoS protection không nên phụ thuộc vào single point of failure

Tuy nhiên: - Fail-open + Redis outage = không rate limit = có thể bị DDoS - Có thể implement degraded mode: local rate limiting (in-memory map với TTL) khi Redis unavailable - Main.go không có health check cho Redis — nếu Redis URL sai ở startup, ứng dụng exit. Nếu Redis die sau startup, không có cảnh báo.

Ở gateway handler: Khi rate limit error (fail-open), log warning:

```
h.log.Warn("rate limiter failed open", "route", route.RateLimitKey, "error", err)
```

Log level WARN, không phải ERROR — thể hiện đây là hành vi expected, không phải lỗi.

6.4. Redis Key Management

Key format: `rl:<routeKey>:<clientIP>`

Ví dụ: `rl:shorten:192.168.1.100`, `rl:redirect:10.0.0.1`

Memory estimation: - Key: ~15-25 bytes (`rl:shorten:192.168.1.100`) - Value: 8 bytes (Redis integer encoding) - TTL metadata: ~20 bytes - Redis overhead: ~32 bytes per key - Total per key: ~80 bytes - Với 10000 unique IPs: ~800KB - Với 1M unique IPs: ~80MB

Redis tự động xóa key khi TTL hết. Không cần cleanup job.

Key scope: - Mỗi route có key riêng (shorten, redirect) - Mỗi IP có key riêng trong mỗi route - Tổng số key = số unique IPs * số routes được rate limit

Vấn đề security với key: - Key bao gồm IP, có thể ghi vào Redis logs - Nếu Redis cluster lớn, key distribution dựa trên hash slot, không optimized cho IP-based lookup - Có thể dùng Redis Cluster với key hash tags: `rl:{shorten}:192.168.1.100` để đảm bảo cùng slot

6.5. Client IP Detection

File: `gateway/ratelimit.go:68-83`

```
func clientIP(r *http.Request) string {
    if forwardedFor := r.Header.Get("X-Forwarded-For"); forwardedFor != "" {
        ip := strings.TrimSpace(strings.Split(forwardedFor, ",")[0])
        if ip != "" {
            return ip
        }
    }
    if realIP := strings.TrimSpace(r.Header.Get("X-Real-IP")); realIP != "" {
        return realIP
    }
    host, _, err := net.SplitHostPort(r.RemoteAddr)
    if err == nil && host != "" {
        return host
    }
    return r.RemoteAddr
}
```

Thứ tự ưu tiên: 1. `X-Forwarded-For` header (lấy IP đầu tiên) 2. `X-Real-IP` header 3. `RemoteAddr` (split host:port) 4. Raw `RemoteAddr` nếu split fail

Vấn đề: - **X-Forwarded-For spoofing:** Client có thể gửi fake `X-Forwarded-For` header để bypass rate limit. Ví dụ: gửi `X-Forwarded-For: 10.0.0.1` và rate limiter rate-limit 10.0.0.1, nhưng IP thật là attacker. - **Thiếu trusted proxy list:** Mọi `X-Forwarded-For` đều được trust. Production deployment nên chỉ trust proxy IPs (gateway's upstream proxies như nginx, ELB). - **IPv6 normalization:** `2001:db8::1` và `2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001` là cùng một địa

chỉ. Code không normalize, dẫn đến rate limit bypass qua different representations. - **Private IP bypass:** Nếu attacker ở trong internal network, `X-Forwarded-For` có thể là private IP. Không issue nhưng cần lưu ý.

Proxy trust model: - Gateway nhận request từ nginx - Nginx set `X-Real-IP` từ client IP thật - Gateway nên chỉ đọc `X-Real-IP` và ignore `X-Forwarded-For` (hoặc strip external `X-Forwarded-For`)

6.6. Thiếu Atomicity với Lua Script

Hiện tại, rate limiter sử dụng 2-3 Redis commands riêng biệt (INCR, EXPIRE, TTL). Atomicity không được đảm bảo. **Lua script** có thể giải quyết:

```
-- Lua script (atomic rate limit)
local key = KEYS[1]
local limit = tonumber(ARGV[1])
local window = tonumber(ARGV[2])

local count = redis.call("INCR", key)
if count == 1 then
    redis.call("EXPIRE", key, window)
end

if count > limit then
    local ttl = redis.call("TTL", key)
    return {0, ttl} -- denied
end

return {1, 0} -- allowed
```

Lợi ích: - Atomic: INCR + EXPIRE + TTL trong một round trip - Không race condition - Giảm network overhead - Cache script trên Redis (EVALSHA)

Implementation bằng Go:

```
const rateLimitScript = `
local count = redis.call("INCR", KEYS[1])
if count == 1 then
    redis.call("EXPIRE", KEYS[1], ARGV[1])
end
if count > tonumber(ARGV[2]) then
    return {0, redis.call("TTL", KEYS[1])}
end
return {1, 0}
`

func (rl *RateLimiter) Allow(ctx context.Context, key string, limit int, windowSecs int) (bool, int, error) {
    result, err := rl.client.Eval(ctx, rateLimitScript, []string{"rl:" + key}, windowSecs, limit).Result()
    if err != nil {
        return true, 0, err // fail-open
    }
}
```

```
}  
arr := result.([]interface{})  
allowed := arr[0].(int64) == 1  
retryAfter := int(arr[1].(int64))  
return allowed, retryAfter, nil  
}
```

7. Security Analysis Tổng Hợp

7.1. Token Revocation — Missing

Như đã phân tích ở 4.6, hệ thống hoàn toàn không có cơ chế thu hồi token. Đây là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Tác động: - User logout không invalidate token → token vẫn dùng được cho đến khi hết hạn (24h)
- Password change không invalidate existing tokens → attacker với token cũ vẫn truy cập - Account suspension (user vi phạm terms) không thể enforce ngay lập tức - Token leak không thể mitigate (phải chờ 24h)

Giải pháp khuyến nghị: - Thêm `token_version` integer column trong users table - JWT claims thêm `tv` (token version) - Middleware kiểm tra `claims.tv == user.token_version` - Khi user logout/change password, increment `token_version` trong database - Tất cả token cũ tự động invalidate

7.2. Refresh Tokens — Missing

Không có refresh token flow. User phải login lại mỗi 24 giờ.

Tác động: - UX kém — mobile app yêu cầu login hàng ngày - Không thể có "remember me" functionality - TTL dài (24h) tăng rủi ro bảo mật

Giải pháp khuyến nghị: - Access token TTL: 15 phút - Refresh token TTL: 7-30 ngày - Refresh token lưu trong database hoặc Redis - `/api/auth/refresh` endpoint nhận refresh token, trả về access token mới - Refresh token có thể bị thu hồi

7.3. Per-Endpoint Rate Limiting

Rate limiting hiện tại chỉ có 2 cấu hình: - `shorten` — 10 requests/60s - `redirect` — 300 requests/60s

Các endpoints khác (register, login, analytics) **không có rate limit**.

Vấn đề: - Login endpoint không rate limit → brute-force attack - Register endpoint không rate limit → account creation flood - Analytics endpoint không rate limit → resource exhaustion

Login brute-force protection: Không có account lockout, không có rate limit per IP, không có rate limit per email. Attacker có thể thử hàng triệu password cho một email.

Giải pháp: - Rate limit login: 5 attempts/IP/minute, 3 attempts/email/minute - Progressive delay: tăng delay sau mỗi lần fail - CAPTCHA integration cho repeated failures - Account lockout sau N failures (với auto-unlock sau thời gian)

7.4. Shared Secret Risk

JWT secret được share giữa: 1. `user-service` — tạo và verify token 2. `gateway` — verify token

Cả hai đều đọc `JWT_SECRET` từ environment variable.

Vấn đề: - Một service compromised → JWT signing key compromised → attacker tạo token cho bất kỳ user nào - Key rotation requires coordinated deployment - Secret trong memory có thể bị dump (core dump, /proc/PID/mem)

Giải pháp: - **RS256 (RSA):** User-service có private key (sign), gateway có public key (verify). Nếu gateway bị compromised, attacker chỉ có public key, không thể sign token. - **Vault/Secrets Manager:** Lưu secret trong HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, hoặc Kubernetes Secrets. Secret được mount vào pod/filesystem. - **Key rotation:** Support multiple active keys (kid header), cho phép rotate key mà không downtime.

7.5. CORS Configuration

File: `gateway/middleware.go:34-48`

```
w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")
```

CORS được cấu hình với `*` origin — cho phép tất cả origins truy cập API.

Vấn đề: - Bất kỳ website nào cũng có thể gửi request từ browser của user (CORS không phải là security mechanism, nhưng kết hợp với credentials có thể gây vấn đề) - Với `Access-Control-Allow-Origin: *`, browser không gửi credentials (cookies, Authorization header) trong cross-origin requests. Đây là behavior của Fetch Standard — `*` + credentials = error. - Vì JWT được gửi qua `Authorization` header, browser sẽ không gửi kèm với wildcard origin. Điều này vô tình bảo vệ API khỏi cross-origin requests có credentials.

Khuyến nghị: - Nếu API public, `*` là acceptable - Nếu có specific frontend domains, nên restrict: `https://app.example.com` - Không dùng `*` với `Access-Control-Allow-Credentials: true`

7.6. Correlation ID — Truy Vết Request

File: gateway/middleware.go:13-32

Mỗi request được gán một correlation ID:

```
func newCorrelationID() string {
    var b [16]byte
    if _, err := rand.Read(b[:]); err != nil {
        return "unknown"
    }
    return hex.EncodeToString(b[:])
}
```

Phân tích: - 16 bytes từ crypto/rand (128-bit entropy) — không thể đoán trước - Nếu crypto/rand fail, fallback về "unknown" — multiple requests có cùng ID - Correlation ID được propagate qua HTTP headers cho upstream services - Hữu ích cho debugging distributed transactions - Có thể dùng CSRF protection (synchronizer token pattern) nhưng không thay thế CSRF token

7.7. Content-Type Enforcement

Register và login endpoints yêu cầu Content-Type: application/json. Đây là biện pháp bảo vệ:

Tác dụng: - Chống CSRF sử dụng form encoding (không thể tạo <form> submission với JSON) - Chống MIME sniffing attacks (browser không thể interpret response khác) - Đảm bảo request body được parse đúng

Thiếu sót: - Các endpoints khác trong hệ thống (url-service, analytics-service) không enforce Content-Type (kiểm tra qua gateway proxy) - Content-Type: application/json; charset=utf-8 sẽ pass (trailing charset) — OK - Nếu client gửi Content-Type: application/json nhưng body không phải JSON, Decode sẽ fail với lỗi parse — handler trả về 400

7.8. Body Size Limiting

http.MaxBytesReader(w, r.Body, 1<<20) giới hạn kích thước body ở 1MB.

Phân tích: - 1MB = 1048576 bytes - Kích thước JSON điển hình cho register/login: 50-100 bytes - Tỷ lệ 10000:1 giữa giới hạn và kích thước thực tế — có thể giảm - Giới hạn này ngăn chặn resource exhaustion qua large body - Go's json.Decoder tự động fail khi đọc quá giới hạn

Cải tiến: - Giảm còn 1KB (1024 bytes) cho register/login - 64KB cho endpoints có thể nhận dữ liệu lớn hơn (ví dụ: create URL với metadata)

7.9. Error Message Leakage

User Service errors: - 400: "invalid request body", "invalid email format", "password must be at least 8 characters" - 401: "invalid credentials" - 409: "email already registered" - 415: "content-type must be application/json" - 500: "internal server error"

Gateway errors: - 401: "unauthorized" - 404: "not found" - 429: "rate limit exceeded" - 502: "bad gateway", "upstream not found" - 503: "url-service unavailable"

Phân tích: - Error messages không leak internal details (no stack traces, no SQL queries, no file paths) - 500 luôn trả về "internal server error" — không tiết lộ nguyên nhân - 409 "email already registered" — có thể dùng để enum email qua register endpoint - 401 "invalid credentials" — generic, không phân biệt email không tồn tại vs sai password

Leakage qua status code: - Register: 201 = tạo thành công, 409 = email đã tồn tại. Attacker có thể enum email - Login: luôn 401 cho failure. Không phân biệt. Tốt.

7.10. Database Credential Masking

File: `services/user-service/db.go:37-39`

```
func maskDBSecret(url string) string {
    return "[REDACTED]"
}
```

Khi logging database URL, credential được mask hoàn toàn. Đây là best practice. Tuy nhiên, hàm này không thực sự parse URL để mask password — nó trả về `[REDACTED]` cho tất cả. Hữu ích khi log connection URL, nhưng mất thông tin debugging (không biết host, database name).

Cải tiến: Parse URL, replace password với `***`:

```
func maskDSN(dsn string) string {
    parsed, err := url.Parse(dsn)
    if err != nil {
        return "[REDACTED]"
    }
    parsed.User = url.UserPassword(parsed.User.Username(), "***")
    return parsed.String()
}
```

7.11. Go Module Isolation

Mỗi service có `go.mod` riêng, workspace root có `go.work`. Điều này: - Giảm blast radius của dependency vulnerability - Cho phép mỗi service sử dụng version khác nhau của cùng thư viện - Tách biệt shared packages (`shared/auth`, `shared/logger`, `shared/events`)

Shared module auth: - `shared/auth/go.mod` riêng - Các service tham chiếu qua `replace`
directive: `replace github.com/ikniz/url-shortener/shared/auth => ../../shared/auth` -
Cho phép unit test với `auth` package mà không cần import toàn bộ service

8. Resilience Analysis Tổng Hợp

8.1. Fail-Open vs Fail-Closed Decisions

Hệ thống có nhiều quyết định fail-open/fail-closed khác nhau:

Rate Limiter — Fail-Open: - Khi Redis error, rate limiter cho phép request đi qua - Lý do: Availability > strict rate limiting - Rủi ro: Mất rate limit protection khi Redis down

Circuit Breaker — Fail-Open (khi OPEN): - Request bị reject với `ErrCircuitOpen`, không retry - Server trả về 503 Service Unavailable - Lý do: Bảo vệ upstream khỏi overload - Đây là fail-closed từ góc độ client (request không được phục vụ) nhưng fail-open từ góc độ upstream (không gửi request đến upstream đang lỗi)

Database Connection Pool — Fail-Closed: - Nếu `pool.Ping()` thất bại, service exit - Lý do: Service không thể hoạt động không có database - Có thể cải tiến: health check + graceful degradation (read from cache)

Redis Connection — Fail-Closed (startup): - Nếu `redis.ParseURL` thất bại, service exit - Sau startup, Redis error → fail-open (rate limiter)

JWT Verification — Fail-Closed: - Nếu token invalid hoặc secret sai, request bị từ chối - Không có fallback authentication method

Proxy Upstream — Fail-Open (với circuit breaker): - Nếu upstream trả về 5xx, error được trả về cho client - Circuit breaker mở → request không được gửi upstream

So sánh các quyết định:

Component	Failure	Behavior	Đánh giá
Rate Limiter	Redis error	Fail-open	✅ Đúng — không block user vì infrastructure issue
DB Connection	Ping fail	Fail-closed (exit)	✅ Đúng — không thể hoạt động không có DB
JWT			✅ Đúng — security không thể fail-open

Component	Failure	Behavior	Đánh giá
	Signature invalid	Fail-closed (401)	
Proxy	Upstream timeout	Fail-closed (502)	✅ Đúng — không thể trả về garbage data
Circuit Breaker	Circuit open	Fail-closed (503)	✅ Đúng — bảo vệ upstream

8.2. Retry Mechanisms — Thiếu Vắng

Hệ thống **không có retry mechanism** ở bất kỳ cấp độ nào:

Thiếu: 1. **Gateway upstream retry:** Khi proxy gửi request đến upstream và nhận timeout, không có retry. Client nhận 502 Bad Gateway. 2. **Circuit breaker retry:** Khi request thất bại (5xx), không có automatic retry sau backoff. 3. **Database retry:** Khi `pgxpool.QueryRow` thất bại (connection error, deadlock detected), không có retry. 4. **Redis retry:** go-redis có sẵn retry mechanism (có thể cấu hình). Mặc định có retry. 5. **Message queue retry:** RabbitMQ publishers (analytics-service, url-service) không có retry logic trong publisher code.

Impact: - Transient database deadlock (PostgreSQL error 40P01) → user nhận 500 thay vì retry - Transient network partition → request thất bại thay vì retry - Service restart (rolling update) → request gửi đến đúng lúc restart bị mất

Khuyến nghị: - **Exponential backoff cho database:** retry với jitter cho transient errors - **Circuit breaker với retry:** HAPPROXY pattern — retry 2-3 lần trước khi trip circuit breaker - **Idempotency key:** Cho phép client retry an toàn (POST /shorten với idempotency key) - **Kubernetes liveness/readiness probes:** Đảm bảo service không nhận traffic khi đang restart

8.3. Graceful Shutdown

User Service (user-service/main.go:57-63):

```
go func() {
    sigChan := make(chan os.Signal, 1)
    signal.Notify(sigChan, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)
    ←sigChan
    cancel()
    srv.Shutdown(ctx)
}()
```

Phân tích: - Signal handler trong goroutine riêng - Khi nhận signal: cancel context (cho in-flight requests biết shutdown) và shutdown HTTP server - `srv.Shutdown(ctx)` — graceful shutdown,

chờ in-flight requests hoàn thành - `defer pool.Close()` — đóng database pool sau khi server shutdown

Vấn đề: - `cancel()` gọi trước `srv.Shutdown()` — có thể cancel context quá sớm, gây ra in-flight requests fail - `ctx` được tạo ở đầu main, cancel ở đây có thể ảnh hưởng đến database operations còn đang chạy - Không có timeout cho shutdown (`srv.Shutdown` dùng `context.Background()`)

Gateway (`gateway/main.go`):

```
go func() {
    log.Info("server listening", "port", cfg.Port)
    if err := srv.ListenAndServe(); err != nil && err != http.ErrServerClosed
    {
        log.Error("server error", "error", err)
        os.Exit(1)
    }
}()

quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
←quit

log.Info("shutting down gateway")
srv.Shutdown(context.Background())
```

Phân tích: - Gateway sử dụng pattern khác: goroutine cho `ListenAndServe`, main goroutine block on signal - `srv.Shutdown(context.Background())` — không có timeout, có thể block vô hạn - Không close Redis connection pool (rate limiter) khi shutdown — `defer limiter.Close()` không được gọi nếu `os.Exit` ở goroutine

8.4. Database Connection Pooling

User Service (`services/user-service/db.go:15-35`):

```
cfg.MaxConns = 10
cfg.MinConns = 2
```

Phân tích: - `MinConns=2`: duy trì 2 kết nối luôn sẵn sàng, giảm latency cho request đầu tiên - `MaxConns=10`: tối đa 10 concurrent database connections - Pool được tạo thông qua `pgxpool` - `pool.Ping(ctx)` kiểm tra kết nối ngay sau khi khởi tạo - Nếu pool creation thất bại, service exit (fail-closed)

Đánh giá sizing: - User service chỉ có 3 endpoints (register, login, me) + health - Load dự kiến: vài trăm RPS - 10 connections có thể đủ, nhưng thiếu connection pooling cho heavy load - Không có connection pool cho url-service (cần kiểm tra)

Thiếu: - MaxConnLifetime — giới hạn thời gian sống của connection (tránh stale connections với database proxy như PgBouncer, HAProxy) - MaxConnIdleTime — đóng kết nối idle, giải phóng tài nguyên - Health check interval — kiểm tra kết nối định kỳ

8.5. Context Propagation và Timeout

User Service: - `r.Context()` được truyền vào database operations - Khi context cancel (shutdown), database queries fail nhanh - Không có request timeout — nếu client không đóng kết nối, handler chờ database vô hạn

Gateway: - `h.circuitBreaker.Do(r.Context(), func() error { ... })` — context từ HTTP request - Rate limiter có timeout 100ms: `context.WithTimeout(ctx, 100*time.Millisecond)` - Proxy không có timeout — có thể chờ upstream response vô hạn

Thiếu: - Request timeout middleware (ví dụ: 30s timeout cho tất cả requests) - Context deadline propagation: nếu request timeout, proxy nên cancel upstream request upstream - Database query timeout: context nên có deadline để tránh long-running queries

8.6. Health Checks

Mỗi service có health endpoint: - `GET /user-service/health` - `GET /gateway/health` - `GET /url-service/health` - `GET /analytics-service/health` - `GET /notification-service/health`

User Service health:

```
func NewHealthHandler(serviceName string) http.HandlerFunc {
    return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        writeJSON(w, http.StatusOK, map[string]string{
            "service": serviceName,
            "status": "ok",
        })
    }
}
```

Phân tích: - Health check chỉ trả về status "ok" - Không kiểm tra database connectivity - Không kiểm tra upstream dependencies - Liveness probe: OK (service còn chạy) - Readiness probe: KHÔNG OK (không biết database có hoạt động không) - Không có dependency check: nếu database die, health vẫn trả về 200

Cải tiến: - Readiness probe: kiểm tra database ping, Redis ping, upstream health - Liveness probe: chỉ kiểm tra process alive - Separate endpoints: `/health/live`, `/health/ready`

8.7. Signal Handling

User Service:

```
signal.Notify(sigChan, syscall.SIGINT, syscall.SIGTERM)
```

Gateway:

```
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
```

Phân tích: - Cả hai đều handle SIGINT (Ctrl+C) và SIGTERM (Kubernetes, docker stop) - Không handle SIGHUP (reload config) - Không handle SIGQUIT (stack trace dump) - Signal channel có buffer = 1, nhưng signal.Notify không block — signals có thể bị mất nếu channel full - Không ignore unnecessary signals (SIGPIPE, SIGCHLD)

Cải tiến: - Thêm SIGHUP cho config reload - Handle SIGQUIT để dump goroutine stack vào log (debug) - Channel có buffer > 1

8.8. Logging và Observability

Logger setup:

```
log := logger.New(cfg.ServiceName)
```

Structured logging với slog: - Service name tag trên mọi log entry - Correlation ID context propagation - Error logging với stack trace context

Log coverage: - User service: request validation failure, duplicate email, store insert failure, token verification failure, server start/shutdown - Gateway: rate limit failure, circuit breaker state changes, upstream errors

Thiếu: - Request logging middleware (method, path, status, duration) - Slow query detection - Panic recovery middleware (hiện tại không có recover) - Audit log (login success/failure with IP, user agent)

Metrics coverage: - Circuit breaker state (gauge) - Circuit breaker trips (counter) - Circuit breaker rejections (counter) - Request count per service per status class (counter) - Request duration per service (histogram) - User service có Prometheus metrics endpoint (GET /metrics) - Gateway có Prometheus metrics endpoint (GET /metrics)

Thiếu metrics: - Rate limit hits/misses - Database query duration - JWT verification duration - Active connections (goroutine count, memory usage) - Error rate per endpoint (currently only per status class: 4xx, 5xx)

9. Kết Luận và Khuyến Nghị

Tổng Kết

Hệ thống URL Shortener Microservices triển khai một số patterns bảo mật và resilience đáng chú ý:

Điểm mạnh: 1. **Bảo vệ password mạnh:** BCrypt cost 12, salt tự động, hash format chuẩn 2.

Timing attack mitigation: Dummy bcrypt verify cho non-existent emails 3. **JWT verification an**

toàn: Algorithm confusion protection, claim validation, issuer check 4. **Circuit breaker:** 3-state machine với half-open probe, metrics integration 5. **Rate limiter:** Redis-based, configurable per route, fail-open behavior 6. **Graceful shutdown:** Signal handling, context cancellation 7.

Correlation ID: Distributed tracing support 8. **Structured logging:** slog với service name, context propagation 9. **Body size limiting:** MaxBytesReader protection 10. **Content-Type enforcement:** JSON-only API endpoints 11. **Module isolation:** Separate go.mod per service, shared packages

Điểm yếu cần cải thiện:

Priority	Issue	Impact	Effort
CRITICAL	Token revocation missing	Attacker với token bị đánh cắp có thể truy cập 24h	Medium
CRITICAL	Login rate limiting missing	Brute-force attack	Low
HIGH	Refresh tokens missing	UX kém, TTL dài	Medium
HIGH	Shared JWT secret (HS256)	Một service compromised = signing key lộ	Medium
HIGH	Circuit breaker chỉ cho url-service	Các service khác không được bảo vệ	Low
HIGH	Half-open probe race condition	Multiple probes có thể overload upstream	Low
MEDIUM	Email enumeration qua register endpoint	201 vs 409 status code	Low
MEDIUM	Fixed window rate limit	Burst at window boundaries	Medium
MEDIUM	Thiếu retry mechanisms	Transient errors gây failure	Medium
MEDIUM	Database connection pool config	Thiếu MaxConnLifetime, health check	Low
MEDIUM	No request timeout middleware	Request có thể chờ vô hạn	Low
LOW	CORS wildcard origin	Không restrict được specific domains	Low

Priority	Issue	Impact	Effort
LOW	JWT payload chứa email (PII)	Email exposed trong token	Low
LOW	Password validation yếu	Chỉ check độ dài	Low
LOW	Health check không kiểm tra dependencies	False positive readiness	Low
LOW	Lua script atomicity cho rate limiter	Race condition ở EXPIRE	Low

Khuyến Nghị Chi Tiết

P0 (Critical — cần triển khai ngay):

- Token revocation:** Thêm `token_version` trong users table. JWT chứa version claim. Khi logout, increment version. Middleware kiểm tra version match.
- Login rate limiting:** Thêm rate limit cho `POST /api/auth/login` — 5 attempts/IP/minute, 3 attempts/email/minute. Sử dụng Redis fixed window (giống rate limiter hiện tại).

P1 (High — triển khai trong 1-2 tuần):

- Refresh tokens:** Triển khai JWT access token (15 phút) + refresh token (7 ngày). Refresh token endpoint có rate limit riêng. Refresh token lưu trong Redis.
- RS256 signing:** Thay thế HS256 bằng RS256. User-service có RSA key pair. Gateway chỉ có public key. Key rotation support.
- Circuit breaker cho tất cả services:** Mở rộng CB cho analytics, notification, user services.

P2 (Medium — triển khai trong 1 tháng):

- Authentication bypass trong login flow:** Fix bug khi `FindByEmail` trả về error và nil user.
- Lua script cho rate limiter:** Đảm bảo atomicity, eliminate race conditions.
- Exponential backoff retry:** Cho database queries, upstream proxy calls.

P3 (Low — cải tiến dần):

- Email validation nâng cao:** Kiểm tra độ dài, DNS MX record check.
 - Password policy:** Thêm yêu cầu complexity, check common password list.
 - Health check nâng cao:** Readiness probe kiểm tra database, Redis connectivity.
-

Báo cáo hoàn thành ngày 2026-07-11. Phân tích dựa trên source code tại thời điểm viết báo cáo.

Phân Tích Chi Tiết: Database-per-Service Pattern, Schemas, và Indexes

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: Agent phân tích

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản tài liệu: 1.0

Phạm vi: 4 cơ sở dữ liệu, 7 bảng, 19 định nghĩa chỉ mục (16 chỉ mục hiệu dụng)

Mục Lục

- Tổng Quan về Database-per-Service Pattern
- Kiến Trúc 4 Cơ Sở Dữ Liệu
- Phân Tích Schema Chi Tiết Từng Bảng
 - 3.1. Bảng `urls` — URL Service
 - 3.2. Bảng `outbox` — URL Service (Transactional Outbox)
 - 3.3. Bảng `clicks` — Analytics Service
 - 3.4. Bảng `milestones` — Analytics Service
 - 3.5. Bảng `processed_events` — Analytics Service (Idempotency)
 - 3.6. Bảng `notifications` — Notification Service
 - 3.7. Bảng `users` — User Service
- Phân Tích Chi Tiết 19 Định Nghĩa Chỉ Mục
 - 4.1. Primary Key Indexes (7 chỉ mục)
 - 4.2. Inline UNIQUE Constraint Indexes (3 chỉ mục)
 - 4.3. Explicit Named Indexes (9 chỉ mục)
 - 4.4. Bảng Tổng Hợp Tất Cả Chỉ Mục
 - 4.5. Chiến Lược Index Tổng Thể
- Chiến Lược Migration
 - 5.1. Cơ Chế Hoạt Động
 - 5.2. Phân Tích Mã Nguồn Migration
 - 5.3. Điểm Yếu Của Chiến Lược Hiện Tại

6. CRUD Operations và Data Ownership Matrix
7. Cross-Service Data Access Patterns
8. Docker Compose DB Configuration
9. PostgreSQL Connection Pooling
10. Đánh Giá Tổng Thể và Khuyến Nghị

1. Tổng Quan về Database-per-Service Pattern

1.1. Định Nghĩa

Database-per-Service là một pattern kiến trúc trong hệ thống microservices, nơi mỗi service sở hữu riêng một cơ sở dữ liệu (CSDL) và hoàn toàn chịu trách nhiệm về dữ liệu của mình. Không service nào được phép truy cập trực tiếp vào CSDL của service khác. Mọi giao tiếp liên-service đều phải thông qua API hoặc message broker (RabbitMQ trong dự án này).

1.2. Áp Dụng Trong Dự Án

Dự án URL Shortener Microservices triển khai pattern này một cách triệt để:

Service	Database	Host:Port	User	Database Name
url-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5432	urluser	urldb
analytics-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5433	analyticsuser	analyticsdb
user-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5434	useruser	userdb
notification-service	PostgreSQL 16-alpine	localhost:5435	notificationuser	notificationdb

1.3. Phân Tích Ưu Điểm

1.3.1. Isolation (Cô Lập Dữ Liệu)

Mỗi service có CSDL riêng, đảm bảo cô lập dữ liệu ở mức vật lý. Điều này mang lại:

- Cô lập schema:** Thay đổi schema của service A không ảnh hưởng đến service B. URL service có thể thêm cột `is_premium` vào bảng `urls` mà không cần phối hợp với analytics service.
- Cô lập hiệu năng:** Một truy vấn chậm trong analytics service không ảnh hưởng đến luồng đăng ký user. Mỗi CSDL có connection pool riêng (MaxConns=10, MinConns=2).

- **Cô lập bảo mật:** Service chỉ có quyền truy cập vào CSDL của chính nó. Dù có lỗ hổng bảo mật, attacker không thể truy cập dữ liệu của service khác qua đường DB.
- **Cô lập phiên bản:** Mỗi service có thể chạy phiên bản PostgreSQL khác nhau nếu cần (hiện tại tất cả đều dùng postgres:16-alpine).

1.3.2. Scalability (Khả Năng Mở Rộng)

- **Scale độc lập:** Có thể scale url-service lên 3 replicas (docker-compose.scale.yml hỗ trợ `--scale url-service=3`) trong khi các service khác giữ nguyên.
- **Tối ưu hóa riêng:** Analytics service (bảng `clicks` có thể lên đến hàng tỷ dòng) có thể được tối ưu hóa CSDL riêng — ví dụ: partition theo thời gian, hoặc dùng TimescaleDB — mà không ảnh hưởng đến CSDL user-service vốn nhỏ hơn nhiều.
- **Tài nguyên riêng:** Mỗi instance PostgreSQL chạy trong container riêng với volume riêng, cho phép cấu hình resource limits (CPU/memory) khác nhau qua Docker.

1.3.3. Data Ownership (Quyền Sở Hữu Dữ Liệu)

Mỗi service là "nguồn sự thật" (source of truth) duy nhất cho dữ liệu của mình:

Dữ liệu	Owner	Đọc bởi	Ghi bởi
URL records	url-service	url-service (trực tiếp), gateway (qua API)	url-service
Clicks	analytics-service	analytics-service	analytics-service
Users	user-service	user-service	user-service
Notifications	notification-service	notification-service	notification-service

Không có shared database, không có foreign key references xuyên service. Mọi tham chiếu (ví dụ `urls.user_id` tham chiếu đến `users.id` từ user-service) là **logical reference** — không có ràng buộc khóa ngoại vật lý.

1.3.4. Polyglot Persistence (Tiềm Năng)

Mặc dù hiện tại tất cả đều dùng PostgreSQL, pattern này cho phép dễ dàng thay đổi công nghệ lưu trữ cho từng service: - **Analytics service** có thể chuyển sang TimescaleDB hoặc ClickHouse cho click data. - **Notification service** có thể chuyển sang MongoDB nếu cần lưu trữ document phức tạp. - **User service** có thể thêm Redis session store bên cạnh PostgreSQL.

1.4. Phân Tích Nhược Điểm

1.4.1. Distributed Transactions

Không có giao dịch phân tán (XA transactions) giữa các service. Dự án giải quyết vấn đề này bằng:

- **Transactional Outbox Pattern:** Khi url-service tạo URL mới, nó INSERT vào bảng `urls` và `outbox` trong cùng một transaction PostgreSQL. Outbox coordinator sau đó publish event lên RabbitMQ. Điều này đảm bảo "at-least-once delivery" mà không cần distributed transaction.
- **Idempotency Table** (`processed_events`): Analytics service dùng bảng này để đảm bảo mỗi event chỉ được xử lý một lần, ngay cả khi nhận được duplicate messages từ RabbitMQ.
- **Eventual Consistency:** Hệ thống chấp nhận nhất quán cuối cùng (eventual consistency) thay vì nhất quán tức thời (strong consistency).

1.4.2. Cross-Service Queries

Không thể JOIN dữ liệu giữa các service. Ví dụ: để hiển thị danh sách URL kèm click count, gateway phải: 1. Gọi url-service API để lấy danh sách URL của user. 2. Với mỗi URL (hoặc batch), gọi analytics-service API để lấy click count.

Pattern này dẫn đến N+1 problem tiềm ẩn, thường được giải quyết bằng: - **Redis cache** (url-service có Redis client) lưu kết quả đã tính toán. - **CQRS** với materialized view riêng (chưa triển khai trong dự án này). - **API Gateway composition** (gateway service chịu trách nhiệm gom dữ liệu).

1.4.3. Operational Complexity

- **4 instance PostgreSQL:** Thay vì 1, cần quản lý 4 container DB, 4 volume, 4 health check, 4 backup strategy.
 - **Memory overhead:** Mỗi instance PostgreSQL tốn tối thiểu ~50-100MB RAM cho shared buffers, tổng cộng ~200-400MB chỉ cho DB.
 - **Connection overhead:** Mỗi service duy trì connection pool riêng, tổng số connection tiềm ẩn: $4 \text{ pool} \times 10 \text{ MaxConns} = 40 \text{ connection PostgreSQL}$.
-

2. Kiến Trúc 4 Cơ Sở Dữ Liệu

2.1. Database 1: `urldb` — URL Service

Container: `url_db`

Port ngoài: 5432

Port trong: 5432

User: urluser

Password: urlpass

DB name: urldb

Volume: url_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | `urls` | Lưu URL gốc, short code, metadata | Cao (tỷ lệ với số URL được tạo) | | `outbox` | Transactional outbox cho event publishing | Trung bình (tạm thời, được cleanup sau publish) |

Đặc điểm: Đây là database quan trọng nhất vì chứa dữ liệu core của hệ thống. Bảng `urls` được read nhiều (mỗi redirect là một read) và write vừa phải. Bảng `outbox` có write pattern đặc biệt: insert nhanh, select-polling, update-xóa sau publish.

2.2. Database 2: `analyticsdb` — Analytics Service

Container: `analytics_db`

Port ngoài: 5433

Port trong: 5432

User: analyticsuser

Password: analyticspass

DB name: analyticsdb

Volume: analytics_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | `clicks` | Lưu mỗi lần click vào short URL | Rất cao (có thể hàng tỷ dòng) | | `milestones` | Lưu các milestone đã đạt được (100, 1000, 10000 clicks) | Thấp (1 dòng mỗi milestone mỗi URL) | | `processed_events` | Idempotency table cho event processing | Trung bình (1 dòng mỗi event từ RabbitMQ) |

Đặc điểm: Database có tốc độ ghi cao nhất (mỗi click là một INSERT vào `clicks`). Cần chiến lược lưu trữ đặc biệt cho dữ liệu clicks (partition, TTL, archive) trong production. Hiện tại chưa có partition — đây là một weakness.

2.3. Database 3: `userdb` — User Service

Container: `user_db`

Port ngoài: 5434

Port trong: 5432

User: useruser

Password: userpass

DB name: userdb

Volume: user_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | users | Lưu thông tin tài khoản người dùng | Thấp (tỷ lệ với số user đăng ký) |

Đặc điểm: Database nhỏ nhất, ít được ghi nhất. Quan trọng về bảo mật (chứa password_hash). Số lượng user thường ít hơn số URL và click nhiều cấp độ.

2.4. Database 4: notificationdb — Notification Service

Container: notification_db

Port ngoài: 5435

Port trong: 5432

User: notificationuser

Password: notificationpass

DB name: notificationdb

Volume: notification_db_data → /var/lib/postgresql/data

Image: postgres:16-alpine

Bảng: | Bảng | Mục đích | Dung lượng dự kiến | |-----|-----|-----| | notifications | Lưu thông báo đã gửi cho user | Trung bình (tỷ lệ với số event * số user) |

Đặc điểm: Database đơn giản nhất với chỉ một bảng. Mỗi notification được insert khi có event (URL created, milestone reached) và được đánh dấu là 'sent' sau khi gửi email giả lập (mock).

3. Phân Tích Schema Chi Tiết Từng Bảng

3.1. Bảng urls — URL Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS urls (  
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  short_code  VARCHAR(10)   UNIQUE NOT NULL,  
  original_url TEXT         NOT NULL,  
  user_id     UUID          NOT NULL,  
  user_email  TEXT         NOT NULL DEFAULT '',  
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),  
  expires_at  TIMESTAMPTZ   NULL,  
  is_active   BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT true
```



```
);  
ALTER TABLE urls ADD COLUMN IF NOT EXISTS user_email TEXT NOT NULL DEFAULT '';
```

3.1.1. Phân Tích Từng Cột

id **UUID PRIMARY KEY DEFAULT** `gen_random_uuid()` - **Kiểu:** UUID (128-bit, 36 ký tự dạng xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) - **Giá trị mặc định:** `gen_random_uuid()` — sinh UUID ngẫu nhiên (v4), không tuần tự. - **Ưu điểm:** UUID tránh các vấn đề với sequence (giới hạn 32-bit integer, race condition, enumeration attack). Phù hợp với distributed systems — có thể sinh UUID ở application layer mà không cần DB. - **Nhược điểm:** UUID v4 ngẫu nhiên gây index fragmentation trên B-tree do không tuần tự. So với bigserial (8 bytes), UUID (16 bytes) chiếm gấp đôi dung lượng và chậm hơn khoảng 20-30% trong index operations. Có thể dùng UUID v7 (time-ordered) để cải thiện. - **Lưu ý:** Trong store.go, ID được xử lý dưới dạng `string` (không phải `uuid.UUID`), nghĩa là application layer không kiểm tra định dạng UUID.

short_code **VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL** - **Kiểu:** VARCHAR(10) — chuỗi tối đa 10 ký tự. - **Ràng buộc:** UNIQUE + NOT NULL. - **Ý nghĩa:** Mã rút gọn dùng trong URL redirect, ví dụ `https://short.url/r/abc123`. - **Phân tích:** Độ dài 10 ký tự với base62 (a-z, A-Z, 0-9) cho $62^{10} \approx 8.4 \times 10^{17}$ tổ hợp, quá đủ cho hầu hết ứng dụng. Mã được tạo bởi `NewShortCodeGenerator()` (không đọc được source, nhưng thường là random base62). - **UNIQUE quan trọng:** Đảm bảo không có hai URL có cùng short_code — yêu cầu bắt buộc cho redirect.

original_url **TEXT NOT NULL** - **Kiểu:** TEXT (không giới hạn độ dài trong PostgreSQL, tối đa 1GB). - **Ràng buộc:** NOT NULL. - **Ý nghĩa:** URL gốc cần redirect đến. - **Lưu ý:** Không có ràng buộc CHECK để kiểm tra định dạng URL. Application layer chịu trách nhiệm validate.

user_id **UUID NOT NULL** - **Kiểu:** UUID. - **Ràng buộc:** NOT NULL. - **Ý nghĩa:** Tham chiếu logical đến `users.id` từ user-service. - **Lưu ý quan trọng:** Đây là **foreign key logic**, không có ràng buộc vật lý. PostgreSQL không đảm bảo `user_id` tồn tại trong database user-service. Nếu user bị xóa, các URL của user đó vẫn tồn tại (orphan records). Đây là trade-off có chủ ý của Database-per-Service pattern.

user_email **TEXT NOT NULL DEFAULT ''** - **Kiểu:** TEXT. - **Ràng buộc:** NOT NULL DEFAULT ''. - **Lịch sử:** Cột này được THÊM SAU qua `ALTER TABLE ADD COLUMN IF NOT EXISTS` (dòng 12). Ban đầu schema không có cột này. - **Mục đích:** Denormalization — lưu email của user ngay trong bảng urls để: - Tránh phải gọi user-service API khi cần gửi notification. - Cho phép outbox event chứa email để notification service gửi thông báo. - Phục vụ anonymous URL creation (`HandleShortenAnon`) khi user chưa đăng nhập. - **Denormalization penalty:** Dữ liệu có thể inconsistent nếu user đổi email. Tuy nhiên, trong dự án này chưa có chức năng đổi email, nên đây là quyết định chấp nhận được.

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() - **Kiểu:** TIMESTAMPTZ (timestampz = timestamp with time zone, 8 bytes). - **Giá trị mặc định:** now() — thời gian hiện tại theo múi giờ của server. - **Ý nghĩa:** Lưu thời điểm URL được tạo. Dùng cho pagination (ORDER BY created_at DESC) và hiển thị.

expires_at TIMESTAMPTZ NULL - **Kiểu:** TIMESTAMPTZ, nullable. - **Giá trị mặc định:** NULL (không có hạn sử dụng). - **Ý nghĩa:** Thời gian URL tự động hết hạn. Sau thời gian này, URL sẽ không redirect được. - **Xử lý trong store.go:** Các query FindByUserID kiểm tra (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()) để lọc URL còn hiệu lực.

is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true - **Kiểu:** BOOLEAN. - **Giá trị mặc định:** true. - **Ý nghĩa:** Soft-delete — cho phép deactivate URL mà không xóa dữ liệu. Khi user "xóa" URL, thực chất là SET is_active = false. - **Xử lý trong store.go:** Deactivate function: UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2 AND is_active = true. Query có kiểm tra is_active = true (idempotent — gọi nhiều lần không lỗi) và user_id = \$2 (bảo vệ — chỉ chủ sở hữu mới deactivate được).

3.1.2. Nhận Xét Schema

- **Thiếu CHECK constraint:** Không có ràng buộc kiểm tra original_url bắt đầu với http:// hoặc https://.
- **Thiếu foreign key:** user_id không có FK reference — đây là lựa chọn kiến trúc có chủ đích.
- **Thiếu unique constraint trên (user_id, short_code):** Cho phép user tạo nhiều URL với cùng short_code? Thực tế short_code là UNIQUE global, nên không thể. Một unique constraint composite (user_id, short_code) là thừa.
- **user_email denormalization:** Có thể gây data inconsistency, nhưng là trade-off hợp lý.
- **expires_at nullable:** Tốt cho UX — URL không có hạn sử dụng là trường hợp phổ biến.

3.2. Bảng outbox — URL Service (Transactional Outbox)

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS outbox (  
  id          UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  event_type  TEXT          NOT NULL,  
  payload     JSONB         NOT NULL,  
  created_at  TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),  
  locked_until TIMESTAMPTZ   NULL,  
  published_at TIMESTAMPTZ   NULL  
);  
ALTER TABLE outbox ADD COLUMN IF NOT EXISTS locked_until TIMESTAMPTZ NULL;
```

3.2.1. Transactional Outbox Pattern

Đây là bảng quan trọng cho reliable event publishing. Pattern hoạt động như sau:

1. **Atomic write:** Khi url-service tạo URL mới, nó INSERT vào bảng `urls` VÀ `outbox` trong cùng một database transaction. Nếu INSERT URL thất bại, outbox record cũng rollback.
2. **Async poller:** Outbox coordinator (`outboxCoordinator.Run(ctx)` trong `main.go`) chạy background goroutine, thường xuyên query bảng `outbox` để tìm các record chưa published.
3. **Publish:** Coordinator publish event lên RabbitMQ, sau đó đánh dấu `published_at`.
4. **At-least-once:** Nếu coordinator crash sau publish, record vẫn chưa được đánh dấu published, sẽ được publish lại (at-least-once semantics).

3.2.2. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Tương tự bảng `urls`.

`event_type TEXT NOT NULL` - Kiểu: TEXT (không giới hạn, nhưng thực tế ngắn như "url.created", "url.deleted"). - Ý nghĩa: Routing key để RabbitMQ consumer biết xử lý event này như thế nào. - Các event type từ `shared/events.go`: - "url.created" — URL mới được tạo - "url.clicked" — URL được click - "url.deleted" — URL bị xóa - "milestone.reached" — URL đạt milestone clicks

`payload JSONB NOT NULL` - Kiểu: JSONB (binary JSON, hiệu quả hơn JSON text). - Ý nghĩa: Toàn bộ event struct được serialize thành JSON. Ví dụ `URLCreatedEvent` chứa `short_code`, `original_url`, `user_id`, `user_email`, `expires_at`. - JSONB ưu điểm: Cho phép query vào bên trong document (ví dụ: `payload->'short_code'`), hỗ trợ indexing GIN. Nhưng trong outbox pattern, JSONB chỉ được dùng như blob storage — không cần query vào payload. Dùng JSONB thay vì BYTEA vì con người có thể đọc được và dễ debug.

`created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()` - Dùng cho ordering — outbox coordinator lấy record cũ nhất trước (ORDER BY `created_at` ASC).

`locked_until TIMESTAMPTZ NULL` - **Mục đích:** Lock lease cho multi-replica worker. Khi có nhiều replicas của url-service (scale=3), mỗi replica chạy outbox coordinator riêng. Cơ chế locking ngăn nhiều coordinator xử lý cùng một record. - **Cách hoạt động:** 1. Coordinator query FOR UPDATE SKIP LOCKED để claim record. 2. SET `locked_until` = `now()` + interval '30 seconds'. 3. Xử lý record (publish lên RabbitMQ). 4. SET `published_at` = `now()` (hoặc release lock nếu thất bại). 5. Nếu coordinator crash, lock tự động hết hạn sau 30 giây, coordinator khác sẽ pick up record. - **Cột được thêm sau** qua ALTER TABLE (dòng 30) — ban đầu chưa có cơ chế locking.

`published_at TIMESTAMPTZ NULL` - NULL = chưa published. Non-NULL = đã publish thành công. - Dùng để lọc record trong partial index.

3.2.3. FetchUnpublished Query (outbox_store.go)

Query phức tạp nhất trong toàn bộ dự án, sử dụng CTE (Common Table Expression) với FOR UPDATE SKIP LOCKED:

```
WITH claimed AS (  
    SELECT id  
    FROM outbox  
    WHERE published_at IS NULL  
        AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())  
    ORDER BY created_at ASC  
    LIMIT $1  
    FOR UPDATE SKIP LOCKED  
)  
UPDATE outbox o  
SET locked_until = now() + interval '30 seconds'  
FROM claimed  
WHERE o.id = claimed.id  
RETURNING o.id, o.event_type, o.payload, o.created_at, o.locked_until, o.published_at
```

Phân tích chi tiết: - **CTE `claimed`**: Chọn các record chưa published, chưa bị lock hoặc lock đã hết hạn. Sắp xếp theo `created_at` ASC (FIFO). Giới hạn số lượng. - **FOR UPDATE SKIP LOCKED**: Khóa các dòng được chọn để xử lý, nhưng BỎ QUA các dòng đang bị khóa bởi transaction khác (SKIP LOCKED). Đây là cơ chế chính cho multi-replica coordination. - **UPDATE ... RETURNING**: Update `lock_until` và trả về toàn bộ record. Một statement duy nhất, atomic.

3.3. Bảng `clicks` — Analytics Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clicks (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    short_code TEXT NOT NULL,  
    clicked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
    ip_hash TEXT NOT NULL,  
    user_agent TEXT NOT NULL DEFAULT '',  
    referer TEXT NULL  
);
```

3.3.1. Extension `pgcrypto`

- `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto` — cung cấp hàm băm mật mã như `gen_random_uuid()`, `digest()`, v.v.
- Tuy nhiên, `gen_random_uuid()` đã có sẵn trong PostgreSQL 16 (từ PG 13), việc dùng `pgcrypto` là không cần thiết cho UUID generation nhưng được giữ lại để tương thích ngược.

3.3.2. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Tương tự các bảng khác.

`short_code TEXT NOT NULL` - Kiểu: TEXT (so với VARCHAR(10) ở bảng urls). Không giới hạn độ dài. - Ý nghĩa: Short code của URL được click. Cho phép TEXT dài hơn VARCHAR(10) — có thể dùng cho future short code formats. - **Lưu ý:** Không có ràng buộc khóa ngoại đến urls.short_code vì đây là cross-service reference.

`clicked_at TIMESTAMPTZ NOT NULL` - Thời điểm click xảy ra. Không có DEFAULT — giá trị được truyền từ application layer (URLClickedEvent.OccurredAt). - Dùng cho time-series analysis (count by hour/day/week/month).

`ip_hash TEXT NOT NULL` - Băm của địa chỉ IP người dùng, sử dụng salt từ config `IP_HASH_SALT`. - Mục đích: Ẩn danh hóa IP để tuân thủ GDPR/Privacy regulations. Có thể phát hiện click trùng lặp mà không lưu IP gốc. - **Lưu ý:** `ip_hash` có thể được dùng để approximate unique visitors (COUNT DISTINCT ip_hash), nhưng không chính xác tuyệt đối do hash collision.

`user_agent TEXT NOT NULL DEFAULT ''` - User-Agent header từ trình duyệt. Dùng cho phân tích thiết bị, trình duyệt. - DEFAULT "" cho trường hợp không có User-Agent (API calls, bots).

`referrer TEXT NULL` - HTTP Referrer header. Nullable — có thể không có referrer (direct visit, bookmark). - Dùng cho top referers analysis.

3.3.3. Phân Tích Chiến Lược Lưu Trữ

Bảng `clicks` có tốc độ ghi cao nhất — mỗi redirect là một INSERT. Một số vấn đề tiềm ẩn: -

Không có partition: Trong production, bảng này sẽ rất lớn. Thiếu time-based partitioning (ví dụ: `click_2026_07`) sẽ gây chậm query và khó khăn trong archive. - **Không có TTL:** Không có cơ chế tự động xóa dữ liệu cũ. Click data thường chỉ cần cho 30-90 ngày gần nhất. - **Không có retention policy:** Cần có chiến lược archive (chuyển sang cold storage) cho dữ liệu cũ.

3.4. Bảng `milestones` — Analytics Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS milestones (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  short_code TEXT NOT NULL,  
  milestone INT NOT NULL,  
  triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),  
  UNIQUE(short_code, milestone)  
);
```

3.4.1. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Surrogate key.

`short_code TEXT NOT NULL` - Short code của URL đạt milestone.

`milestone INT NOT NULL` - Số click milestone. Các giá trị: 100, 1000, 10000, v.v. - Không có CHECK constraint — application layer định nghĩa milestone values.

`triggered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()` - Thời điểm milestone đạt được.

`UNIQUE(short_code, milestone)` - Đảm bảo mỗi milestone chỉ được ghi nhận một lần cho mỗi URL. Nếu click thứ 100 đến lần thứ hai (do data replay), INSERT sẽ bỏ qua (ON CONFLICT DO NOTHING).

3.4.2. Milestone Check Logic (store.go)

```
milestoneExistsSQL = `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code
= $1 AND milestone = $2)`
insertMilestoneSQL = `
    INSERT INTO milestones (short_code, milestone)
    VALUES ($1, $2)
    ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING
`
```

Logic: Sau khi insert click, kiểm tra tổng số clicks có đạt milestone không. Nếu đạt, INSERT milestone (với ON CONFLICT DO NOTHING để đảm bảo idempotent). Sau đó publish MilestoneReachedEvent.

3.5. Bảng `processed_events` — Analytics Service (Idempotency)

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS processed_events (
    event_id TEXT PRIMARY KEY,
    processed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

3.5.1. Phân Tích

Mục đích: Idempotency table để đảm bảo mỗi event chỉ được xử lý một lần.

RabbitMQ cung cấp at-least-once delivery — trong trường hợp network issue, consumer crash, hoặc auto-ack timeout, cùng một message có thể được deliver nhiều lần. Bảng `processed_events` giải quyết vấn đề này:

1. **Receive event** từ RabbitMQ.
2. **Check processed_events:** `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM processed_events WHERE event_id = $1)`.
3. **Nếu tồn tại:** Skip (duplicate event, ack và bỏ qua).
4. **Nếu không:** `INSERT INTO processed_events (event_id)` và xử lý event, trong cùng transaction.

`event_id TEXT PRIMARY KEY` - Dùng TEXT làm PK thay vì UUID. Event ID là UUID string từ `BaseEvent.EventID`. - Không cần DEFAULT — giá trị đến từ event.

`processed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()` - Thời điểm event được xử lý.

3.5.2. Phân Tích Hiệu Năng

- Bảng này sẽ lớn dần theo thời gian (mỗi event để lại một dòng). Cần TTL cleanup.
- PK trên `event_id` cho phép kiểm tra tồn tại rất nhanh (index lookup).
- Có thể dùng `pg_cron` hoặc application-layer cleanup job để xóa dòng cũ hơn N ngày.

3.6. Bảng `notifications` — Notification Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notifications (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL,
    event_type TEXT NOT NULL,
    payload JSONB NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'sent',
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    sent_at TIMESTAMPTZ NULL
);
```

3.6.1. Phân Tích Từng Cột

`id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()` - Surrogate key.

`user_id UUID NOT NULL` - User nhận notification. Logical reference đến `users.id`.

`event_type TEXT NOT NULL` - Loại event kích hoạt notification (`url.created`, `milestone.reached`, `url.deleted`).

payload JSONB NOT NULL - Dữ liệu event đầy đủ. Cho phép notification service hiển thị thông tin mà không cần gọi service khác.

status TEXT NOT NULL DEFAULT 'sent' - Trạng thái notification. - Giá trị: 'pending' (mới tạo, chưa gửi), 'sent' (đã gửi thành công). - DEFAULT là 'sent' — hơi lạ, vì ứng dụng set status = 'pending' khi INSERT. - **Thiếu constraint:** Nên có CHECK(status IN ('pending', 'sent', 'failed')) để tránh dữ liệu không hợp lệ.

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() - Thời điểm notification được tạo.

sent_at TIMESTAMPTZ NULL - Thời điểm email được gửi (mock). NULL nếu chưa gửi.

3.6.2. Transaction Logic (store.go)

InsertNotification dùng transaction với hai bước: 1. INSERT INTO notifications (... , status = 'pending') ... RETURNING id, created_at 2. Gửi email (mock log: `s.log.Info("mock email sent", ...)`) 3. UPDATE notifications SET status = 'sent', sent_at = now() WHERE id = \$1 4. COMMIT

Nếu step 2 thất bại, transaction rollback, notification không được lưu. Điều này đảm bảo tính nhất quán — chỉ lưu notification khi email đã gửi thành công (dù thực tế là mock).

3.7. Bảng `users` — User Service

Định nghĩa đầy đủ:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    password_hash TEXT NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

3.7.1. Phân Tích Từng Cột

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() - Surrogate key.

email TEXT UNIQUE NOT NULL - Email người dùng. UNIQUE đảm bảo mỗi email chỉ đăng ký một tài khoản. - **Thiếu validation:** Không có CHECK constraint kiểm tra định dạng email. Application layer xử lý validation. - **Thiếu lowercasing:** Email trong PostgreSQL phân biệt HOA/thường. `User@Example.com` và `user@example.com` là hai email khác nhau. Application layer nên lowercasing trước khi insert.

password_hash TEXT NOT NULL - Hash của mật khẩu (dùng bcrypt với configurable cost factor). - Không lưu plaintext password — đúng best practice. - **Độ dài:** TEXT không giới hạn, bcrypt hash ~60 ký tự. Có thể dùng VARCHAR(255) để chặt chẽ hơn.

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now() - Thời điểm đăng ký.

3.7.2. Unique Violation Handling (store.go)

```
func isPgUniqueViolation(err error) bool {
    var pgErr *pgconn.PgError
    if errors.As(err, &pgErr) {
        return pgErr.Code == "23505"
    }
    return strings.Contains(err.Error(), "duplicate key")
}
```

Xử lý lỗi Postgres error code "23505" (unique_violation) để trả về `ErrDuplicateEmail`. Có fallback với string matching cho trường hợp error không phải dạng `*pgconn.PgError`.

4. Phân Tích Chi Tiết 19 Định Nghĩa Chỉ Mục

4.1. Primary Key Indexes (7 Chỉ Mục)

Mỗi bảng có PRIMARY KEY, tự động tạo unique B-tree index. Không có ngoại lệ.

Bảng	PK Column(s)	Index Name (auto)	Loại
urls	id	urls_pkey	B-tree unique
outbox	id	outbox_pkey	B-tree unique
clicks	id	clicks_pkey	B-tree unique
milestones	id	milestones_pkey	B-tree unique
processed_events	event_id	processed_events_pkey	B-tree unique
notifications	id	notifications_pkey	B-tree unique
users	id	users_pkey	B-tree unique

Tổng số: 7 PK indexes (luôn hiện hữu trong mọi bảng PostgreSQL).

Phân tích PK Strategy: - **UUID vs Serial:** Dùng UUID v4 thay vì serial/bigserial. Đây là quyết định kiến trúc quan trọng. - **Ưu điểm UUID:** Distributed generation, không cần DB để sinh ID, an

toàn hơn (không thể đoán số lượng user/URL), mergible databases. - **Nhược điểm UUID:** Lớn hơn (16 bytes vs 8 bytes bigint), chậm hơn do random (B-tree fragmentation), khó debug. -

Fragmentation impact: Với UUID v4 ngẫu nhiên, B-tree index bị fragmentation cao. Mỗi INSERT vào vị trí ngẫu nhiên trong index, gây: - Index bloat (~10-30% overhead) - Write amplification (nhiều page splits) - Cache miss (random access pattern) - **UUID v7:** Là giải pháp — kết hợp timestamp + random, vừa unique vừa time-ordered, giảm fragmentation.

4.2. Inline UNIQUE Constraint Indexes (3 Chỉ Mục)

Các UNIQUE constraint trong CREATE TABLE tự động tạo B-tree index:

Bảng	Cột(s)	Tên Index (auto)	Mục đích
urls	short_code	urls_short_code_key	Đảm bảo short code unique
milestones	(short_code, milestone)	milestones_short_code_milestone_key	Mỗi milestone 1 lần cho mỗi URL
users	email	users_email_key	Mỗi email chỉ đăng ký 1 lần

Tổng số: 3 inline UNIQUE indexes.

4.2.1. `urls_short_code_key` — `urls(short_code)`

- **Query pattern served:** `SELECT ... FROM urls WHERE short_code = $1` (redirect lookup)
- **Đây là index quan trọng nhất** — mỗi redirect là một lookup theo short_code.
- **Composite?** Không — chỉ single column VARCHAR(10). Đủ nhanh cho lookup.
- **Tại sao có cả UNIQUE constraint và CREATE UNIQUE INDEX?** Xem phân tích ở mục 4.3.1.

4.2.2. `milestones_short_code_milestone_key` — `milestones(short_code, milestone)`

- **Query pattern served:** `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code = $1 AND milestone = $2)`
- **Composite:** Cả short_code và milestone trong cùng index.
- **ON CONFLICT DO NOTHING:** Unique constraint được dùng trong upsert.

4.2.3. `users_email_key` — `users(email)`

- **Query pattern served:** `SELECT ... FROM users WHERE email = $1` (login lookup)
- **Single column:** TEXT index. Email unique đảm bảo không trùng lặp.

4.3. Explicit Named Indexes (9 Chỉ Mục)

Chỉ mục được tạo bằng lệnh `CREATE INDEX` / `CREATE UNIQUE INDEX` riêng biệt:

#	Tên Index	Bảng	Cột(s)	WHERE	Loại	File
1	idx_urls_short_code	urls	short_code	—	UNIQUE B-tree	url-service
2	idx_urls_user_id_created	urls	user_id, created_at DESC	—	B-tree composite	url-service
3	idx_outbox_unpublished	outbox	created_at ASC	published_at IS NULL	B-tree partial	url-service
4	idx_outbox_unpublished_unlocked	outbox	created_at ASC	published_at IS NULL AND locked_until IS NULL	B-tree partial	url-service
5	idx_clicks_short_code_time	clicks	short_code, clicked_at DESC	—	B-tree composite	analytics- service
6	idx_clicks_referer	clicks	short_code, referer	referer IS NOT NULL	B-tree partial composite	analytics- service
7	idx_milestones_code_milestone	milestones	short_code, milestone	—	UNIQUE B-tree composite	analytics- service
8	idx_notifications_user_created	notifications	user_id, created_at DESC	—	B-tree composite	notification- service
9	idx_users_email	users	email	—	B-tree	user-service

Tổng số: 9 explicit named indexes.

4.3.1. idx_urls_short_code — url-service (REDUNDANT)

```
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_short_code ON urls(short_code);
```

- **Phân tích redundancy:** Cột `short_code` `VARCHAR(10)` `UNIQUE NOT NULL` trong `CREATE TABLE` đã tạo unique index (system-named). Index này là duplicate hoàn toàn.

- **Tại sao vẫn tạo?** Có thể là để:
- Đặt tên dễ đọc hơn cho EXPLAIN ANALYZE (comment trong SQL: "explicit name for EXPLAIN ANALYZE verification").
- Thói quen của developer.
- **Hậu quả:** PostgreSQL tạo hai unique index trên cùng cột. Điều này gây:
- Lãng phí disk space (mỗi index ~bảng * 0.5-1x).
- Chậm INSERT/UPDATE (phải maintain 2 indexes).
- Không gây lỗi nhưng không tối ưu.
- **Tác động thực tế:** `CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS` — nếu index `idx_urls_short_code` đã tồn tại, bỏ qua. Nhưng index system-named (`urls_short_code_key`) có tên khác. Cả hai đều tồn tại song song.

4.3.2. `idx_urls_user_id_created` — url-service

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_urls_user_id_created
ON urls(user_id, created_at DESC);
```

- **Query pattern served:**

```
sql SELECT ... FROM urls WHERE user_id = $1 AND id < $2 AND is_active = true
AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()) ORDER BY id DESC LIMIT $3
```
- **Design decisions:**
- **Composite (user_id, created_at DESC):** Filter theo `user_id`, sort theo `created_at DESC`.
- **Leading column user_id:** Quan trọng — đặt `user_id` đầu tiên vì WHERE clause lọc theo `user_id`.
- **DESC trong index definition:** Index được sắp xếp DESC ngay từ đầu, tránh phải sort riêng.
- **Thiếu cột trong index:** Query cũng filter `is_active = true` và `expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()`. Các cột này không trong index, PostgreSQL phải:
 1. Dùng index scan trên (`user_id, created_at DESC`).
 2. Filter rows bằng `is_active` và `expires_at` (không index).
- **Có thể cải thiện:** Partial index: `CREATE INDEX ... ON urls(user_id, created_at DESC) WHERE is_active = true AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW())`
- **Pagination:** Keyset pagination với `id < $2` và `ORDER BY id DESC`. Đây là cursor-based pagination, scalable cho số lượng lớn.

4.3.3. `idx_outbox_unpublished` — url-service (Partial Index #1)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL;
```

- **Query pattern served:** `sql SELECT id FROM outbox WHERE published_at IS NULL AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now()) ORDER BY created_at ASC LIMIT $1 FOR UPDATE SKIP LOCKED`
- **Partial index design:**
- **WHERE `published_at IS NULL`:** Chỉ index các row chưa published. Khi `published_at` được set, row tự động khỏi index.
- **Index size nhỏ hơn:** Chỉ chứa unpublished rows (thường là vài chục/thay vì tất cả).
- **`created_at ASC`:** FIFO order — lấy row cũ nhất trước.
- **Redundancy analysis:** Index này chỉ filter `published_at IS NULL`. Query cũng filter `(locked_until IS NULL OR locked_until < now())`. Có index riêng cho unlocked (xem 4.3.4). PostgreSQL có thể dùng index này nếu matching rows có `locked_until` thỏa mãn — cần phải filter thêm. Index thứ hai (4.3.4) chính xác hơn.

4.3.4. `idx_outbox_unpublished_unlocked` — url-service (Partial Index #2)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_outbox_unpublished_unlocked
ON outbox(created_at ASC)
WHERE published_at IS NULL AND locked_until IS NULL;
```

- **Query pattern served:** Tương tự `idx_outbox_unpublished` nhưng thêm điều kiện `locked_until`.
- **Tại sao có hai partial indexes?**
- `idx_outbox_unpublished`: Phục vụ query cần ALL unpublished rows (kể cả đã lock). Dùng cho monitoring hoặc admin operations.
- `idx_outbox_unpublished_unlocked`: Phục vụ query chỉ cần rows CHƯA bị lock (cho outbox coordinator). Chính xác hơn, index nhỏ hơn.
- **Note:** `locked_until < now()` là inequality condition, không thể dùng index lookup chính xác. Nhưng `locked_until IS NULL` là equality check, index rất hiệu quả.
- **Hai index quá nhiều?** Có thể chỉ cần index thứ hai (unlocked). Index thứ nhất ít được dùng. Nhưng storage cost cho partial index là rất nhỏ.

4.3.5. `idx_clicks_short_code_time` — analytics-service (Composite Index)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_short_code_time
ON clicks(short_code, clicked_at DESC);
```

- **Query patterns served:** `sql SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1 -- total clicks SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1 AND clicked_at`

```
≥ $2 -- clicks since SELECT date_trunc($1, clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS
period, COUNT(*) AS clicks FROM clicks WHERE short_code = $2 GROUP BY period
ORDER BY period ASC -- timeline
```

- **Composite (short_code, clicked_at DESC):**
- **short_code lead:** WHERE lọc theo short_code trước.
- **clicked_at DESC:** ORDER BY mặc định, range query cho time-based filters.
- **Covering index?** Không — index chứa (short_code, clicked_at). Query cũng cần ip_hash, user_agent, referer cho SELECT, nhưng COUNT(*) chỉ cần index (index-only scan nếu may mắn). Tuy nhiên, visibility map phải được vacuum đủ.
- **Query cho Top Referers không dùng index này:** Dùng composite (short_code, referer) partial index (xem 4.3.6).

4.3.6. `idx_clicks_referer` — analytics-service (Partial Composite Index)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_clicks_referer
ON clicks(short_code, referer)
WHERE referer IS NOT NULL;
```

- **Query pattern served:** `sql SELECT referer, COUNT(*) AS cnt FROM clicks WHERE short_code = $1 AND referer IS NOT NULL GROUP BY referer ORDER BY cnt DESC LIMIT $2`
- **Partial composite design:**
- **WHERE referer IS NOT NULL:** Loại bỏ rows không có referer — chiếm phần lớn dữ liệu (phần lớn traffic đến từ direct/bookmark). Giảm index size dramatically.
- **Composite (short_code, referer):** short_code cho WHERE filter, referer cho GROUP BY. Index covers hoàn toàn query này (index-only scan).
- **Query là:** Filter short_code, lọc referer IS NOT NULL (đã thỏa mãn WHERE của index), GROUP BY referer. Index đã sort theo (short_code, referer) nên GROUP BY chỉ cần scan.
- **Performance:** Đây là index được tối ưu nhất trong toàn bộ schema — partial, covering, composite, đúng ordering.

4.3.7. `idx_milestones_code_milestone` — analytics-service (REDUNDANT)

```
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_milestones_code_milestone
ON milestones(short_code, milestone);
```

- **Redundancy:** `UNIQUE(short_code, milestone)` trong CREATE TABLE đã tạo unique index (milestones_short_code_milestone_key). Index này là duplicate.
- **Giống idx_urls_short_code:** Cùng pattern — inline UNIQUE + CREATE UNIQUE INDEX.
- **Hai unique index trên cùng columns:** Lãng phí tài nguyên. Nên xóa bỏ một trong hai.

4.3.8. `idx_notifications_user_created` — notification-service (Composite Index)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_notifications_user_created
ON notifications (user_id, created_at DESC);
```

- **Query patterns served:**

```
sql SELECT ... FROM notifications WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC,
id DESC LIMIT $2
```

- **Composite (user_id, created_at DESC):**

- **user_id lead:** WHERE filter.

- **created_at DESC:** ORDER BY.

- **Thiếu id:** Query ORDER BY created_at DESC, id DESC. Index chỉ có created_at. PostgreSQL sẽ sort lại theo id cho các row cùng created_at. Có thể cải thiện: `ON notifications (user_id, created_at DESC, id DESC)`.

- **Pagination:** Cursor-based với $(created_at, id) < (SELECT\ created_at, id\ FROM\ \dots)$. Đây là keyset pagination phức tạp hơn (composite cursor).

4.3.9. `idx_users_email` — user-service (REDUNDANT)

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_email ON users (email);
```

- **Query pattern served:** `sql SELECT ... FROM users WHERE email = $1`

- **Redundancy:** `email TEXT UNIQUE NOT NULL` trong CREATE TABLE đã tạo unique index (`users_email_key`). Index `idx_users_email` là duplicate.

- **Note:** Index này là non-unique, khác với unique index từ UNIQUE constraint. Nhưng cả hai đều là B-tree trên cùng cột email. Sự khác biệt duy nhất: unique index kiểm tra uniqueness, non-unique thì không. Cả hai vẫn index cùng dữ liệu.

- **Đây là lỗi design rõ ràng nhất:** Nên xóa `CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_email ON users (email)` vì: 1. Tốn disk space. 2. Chậm INSERT/UPDATE. 3. Không mang lại lợi ích gì.

4.4. Tổng Hợp Tất Cả Chỉ Mục

STT	Bảng	Index	Loại	Cột	WHERE	Kích thước	Red
1	urls	urls_pkey (auto)	PK	id	—	Lớn	Khô
2	urls	urls_short_code_key (auto)	UNIQUE	short_code	—	Nhỏ	Bị tr
3	urls	idx_urls_short_code	UNIQUE	short_code	—	Nhỏ	Trùn
4	urls	idx_urls_user_id_created	INDEX		—		Khô

STT	Bảng	Index	Loại	Cột	WHERE	Kích thước	Redundant
				user_id, created_at DESC		Trung bình	
5	outbox	outbox_pkey (auto)	PK	id	—	Lớn	Không
6	outbox	idx_outbox_unpublished	INDEX	created_at ASC	published_at IS NULL	Rất nhỏ	Không
7	outbox	idx_outbox_unpublished_unlocked	INDEX	created_at ASC	published_at IS NULL AND locked_until IS NULL	Rất nhỏ	Không
8	clicks	clicks_pkey (auto)	PK	id	—	Rất lớn	Không
9	clicks	idx_clicks_short_code_time	INDEX	short_code, clicked_at DESC	—	Rất lớn	Không
10	clicks	idx_clicks_referer	INDEX	short_code, referer	referer IS NOT NULL	Trung bình	Không
11	milestones	milestones_pkey (auto)	PK	id	—	Nhỏ	Không
12	milestones	milestones_short_code_milestone_key (auto)	UNIQUE	short_code, milestone	—	Nhỏ	Bị trùng
13	milestones	idx_milestones_code_milestone	UNIQUE	short_code, milestone	—	Nhỏ	Trùng
14	processed_events	processed_events_pkey (auto)	PK	event_id	—	Trung bình	Không
15	notifications	notifications_pkey (auto)	PK	id	—	Trung bình	Không
16	notifications	idx_notifications_user_created	INDEX	user_id, created_at DESC	—	Trung bình	Không
17	users	users_pkey (auto)	PK	id	—	Nhỏ	Không
18	users	users_email_key (auto)	UNIQUE	email	—	Nhỏ	Bị trùng
19	users	idx_users_email	INDEX	email	—	Nhỏ	Trùng

Tổng quan: - 19 định nghĩa chỉ mục trong SQL - 16 chỉ mục hiệu dụng (3 pairs redundant) - 7 PK indexes (B-tree unique) - 3 inline UNIQUE indexes (B-tree unique) - 9 explicit CREATE INDEX (3 UNIQUE, 6 non-unique) - 3 partial indexes (idx_outbox_unpublished, idx_outbox_unpublished_unlocked, idx_clicks_referer) - 4 composite indexes (idx_urls_user_id_created, idx_clicks_short_code_time, idx_clicks_referer, idx_notifications_user_created) - 3 redundant pairs (urls.short_code, milestones.(short_code,milestone), users.email)

Tác động redundant indexes: - Mỗi redundant index tốn thêm ~bảng-size × 0.5-1x disk space. - INSERT/UPDATE chậm hơn do phải update nhiều indexes hơn. - Với bảng lớn (urls, clicks), tác động đáng kể. - Khuyến nghị: Xóa idx_urls_short_code, idx_milestones_code_milestone, idx_users_email.

4.5. Chiến Lược Index Tổng Thể

4.5.1. Các Pattern Được Sử Dụng

1. Composite Index cho Filter + Sort: - idx_urls_user_id_created(user_id, created_at DESC) — filter user_id, sort created_at. - idx_notifications_user_created(user_id, created_at DESC) — tương tự. - idx_clicks_short_code_time(short_code, clicked_at DESC) — filter short_code, sort clicked_at.

2. Partial Index cho High-Selectivity Filter: - idx_outbox_unpublished — chỉ unpublished rows (phần nhỏ của bảng). - idx_clicks_referer — chỉ rows có referer (phần nhỏ).

3. Partial Composite Index cho Covering Query: - idx_clicks_referer(short_code, referer) WHERE referer IS NOT NULL — covering hoàn toàn cho top referers query.

4. Unique Index cho Data Integrity: - idx_urls_short_code (dù redundant với inline UNIQUE). - idx_users_email (dù redundant).

4.5.2. Các Pattern KHÔNG Được Sử Dụng

1. Covering Index (INCLUDE columns): - PostgreSQL 11+ hỗ trợ CREATE INDEX ... INCLUDE (col1, col2). Không được dùng. - Ví dụ: idx_clicks_short_code_time INCLUDE (ip_hash) cho phép index-only scan.

2. GIN Index cho JSONB: - Dù có cột JSONB (outbox.payload, notifications.payload), không có GIN index. - Không cần — payload chỉ được lưu trữ, không query vào bên trong.

3. Hash Index: - Không dùng Hash index cho equality lookups (short_code, email). - Hash index có thể nhanh hơn B-tree cho WHERE short_code = \$1, nhưng không support range query.

4. BRIN Index: - Block Range INdex phù hợp cho time-series data (clicks.clicked_at). - Với bảng clicks cực lớn, BRIN index có thể nhỏ hơn B-tree ~100x.

5. Partitioning: - Không có table partitioning. clicks là candidate rõ ràng nhất.

5. Chiến Lược Migration

5.1. Tổng Quan Cơ Chế

Dự án sử dụng chiến lược migration tối giản:

Công nghệ: - **Embedded SQL** — file migration.sql được nhúng vào Go binary qua `//go:embed migration.sql`. - **Không dùng migration tool** (golang-migrate, goose, flyway, v.v.). - **Mỗi service tự chạy migration riêng** khi khởi động. - **Một file SQL duy nhất** cho mỗi service.

Cách thực thi:

```
//go:embed migration.sql
var migrationSQL string

func main() {
    // ...
    if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
        log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
        os.Exit(1)
    }
    // ...
}
```

5.2. Phân Tích Mã Nguồn Migration

5.2.1. URL Service `main.go:44`

```
if _, err := pool.Exec(context.Background(), migrationSQL); err != nil {
    log.Error("failed to run database migrations", "error", err)
    os.Exit(1)
}
```

- Dùng `pool.Exec` (không transaction wrapper).
- Mặc dù migration có nhiều câu lệnh, PostgreSQL's autocommit mode sẽ chạy từng câu riêng lẻ. Nếu câu 2 thất bại, câu 1 vẫn được commit.
- **Thiếu transaction:** Nên dùng `BEGIN; ... COMMIT;` trong migration SQL hoặc dùng `pool.Begin(ctx)` trong Go.

5.2.2. Analytics Service migrations.go:15

```
func runMigrations(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, log *slog.Logger)
error {
    if _, err := pool.Exec(ctx, analyticsSchema); err != nil {
        return fmt.Errorf("run analytics migrations: %w", err)
    }
    log.Info("analytics migrations applied")
    return nil
}
```

- Cùng pattern với url-service.
- Tạo function `runMigrations` riêng thay vì inline trong main.

5.2.3. Idempotency (IF NOT EXISTS)

Tất cả các câu lệnh DDL đều dùng `IF NOT EXISTS`:

- `CREATE TABLE IF NOT EXISTS ...` — 7 bảng
- `CREATE INDEX IF NOT EXISTS ...` — 9 lần
- `CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS ...` — 3 lần
- `ALTER TABLE ... ADD COLUMN IF NOT EXISTS ...` — 2 lần
- `CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto` — 2 lần

Điều này cho phép migration chạy nhiều lần mà không gây lỗi (idempotent).

5.3. Điểm Yếu Của Chiến Lược Hiện Tại

5.3.1. Không Có Rollback

- **Không có migration down:** Khi deploy schema mới, không thể rollback schema cũ.
- Nếu migration gây lỗi, giải pháp duy nhất là fix migration và deploy lại — database đã ở trạng thái không xác định.
- Ví dụ: Nếu thêm cột NOT NULL không có DEFAULT, INSERT có thể fail.
- **Khắc phục:** Trong production, luôn dùng ADD COLUMN với DEFAULT, sau đó ALTER để set NOT NULL.

5.3.2. Không Có Ordering / Versioning

- **Không có migration versions:** Mỗi service chỉ có một file migration.sql duy nhất. Không thể biết migration nào đã chạy, migration nào là mới.
- **Không thể migrate incremental:** Nếu cần thay đổi schema sau này, phải sửa file migration.sql hiện tại. Khi chạy lại trên production database, các lệnh CREATE TABLE sẽ bỏ qua (IF NOT EXISTS), nhưng các lệnh mới thêm (ALTER TABLE) sẽ chạy lần đầu.

- **Phụ thuộc vào IF NOT EXISTS:** Chiến lược này không scale — sau 10 thay đổi, file migration.sql sẽ rất dài và khó maintain.

5.3.3. Không Có Schema Validation

- **Không kiểm tra schema hiện tại:** Migration chỉ chạy SQL mù quáng, không kiểm tra schema có khớp với expected schema không.
- **Không có schema hash:** Không thể detect schema drift (thay đổi thủ công bởi DBA).
- **No dry-run:** Không thể kiểm tra migration trên staging trước.

5.3.4. Thiếu Migration Framework

So với các tool chuyên dụng (golang-migrate, goose):

Tính năng	Hiện tại	golang-migrate
Versioning	✗	✓ Up/down versions
Ordering	✗	✓ Sequential by timestamp
Rollback	✗	✓ Down migration
Dry-run	✗	✓ Preview
Dirty state detection	✗	✓ Track failed migrations
Multiple drivers	✓ PostgreSQL	✓ PostgreSQL, MySQL, SQLite, etc.
Embedding	✓ go:embed	✓ go:embed or filesystem

5.3.5. Khuyến Nghị Cải Thiện

1. **Thêm versioning:** Dùng golang-migrate hoặc goose.
 2. **Transaction cho migration:** Bọc toàn bộ migration trong transaction.
 3. **Separate concerns:** Tách schema creation và data migration.
 4. **CI/CD check:** Migration phải được kiểm tra trên staging database clone trước khi deploy production.
 5. **Monitoring:** Thêm logging và metrics cho migration duration và failure rate.
-

6. CRUD Operations và Data Ownership Matrix

6.1. URL Service — Bảng `urls`

Operation	SQL	Function	Layer	Transaction
Create	<code>INSERT INTO urls (id, short_code, original_url, user_id, user_email, created_at, expires_at, is_active) VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4, \$5, \$6, \$7, \$8)</code>	<code>Insert</code>	store.go:39	Cần (nhận tx từ caller)
Read by code	<code>SELECT ... FROM urls WHERE short_code = \$1</code>	<code>FindByCode</code>	store.go:45	Không
Read by user (list)	<code>SELECT ... FROM urls WHERE user_id = \$1 AND id < \$2 AND is_active = true AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()) ORDER BY id DESC LIMIT \$3</code>	<code>FindByUserID</code>	store.go:59	Không
Update (deactivate)	<code>UPDATE urls SET is_active = false WHERE short_code = \$1 AND user_id = \$2 AND is_active = true</code>	<code>Deactivate</code>	store.go:100	Cần (nhận tx từ caller)
Delete	✗ Không có hard delete	—	—	—

Phân tích operations:

1. **Insert** yêu cầu transaction từ caller. Caller (HTTP handler) mở transaction, insert URL + insert outbox trong cùng atomic unit.
2. **FindByCode** không cần transaction — read-only, non-repeatable read không phải vấn đề. - Trả về nil, nil nếu không tìm thấy (dùng `pgx.ErrNoRows` để phân biệt với lỗi thật). - Không có cache layer trong store — caching được xử lý riêng ở handler (Redis cache).
3. **FindByUserID** implement cursor-based pagination: - Parameter `afterID` (cursor) — ID của record cuối cùng của page trước. - Fetch `limit + 1` records để xác định có next page hay không. - Filter: `is_active = true AND (expires_at IS NULL OR expires_at > NOW())`. - ORDER BY id DESC — keyset pagination dựa trên UUID (không liên quan đến thời gian thực). - **Lưu ý:** Dùng `id` cho cursor thay vì `created_at` — đơn giản hơn vì id là unique, không cần composite cursor.

4. **Deactivate** (soft delete): - Kiểm tra `user_id` để đảm bảo chỉ chủ sở hữu mới deactivate được. - Kiểm tra `is_active = true` để idempotent. - Return `pgx.ErrNoRows` nếu không có row nào được update (wrong code, wrong user, hoặc đã inactive). - Yêu cầu transaction (caller cũng insert outbox event "url.deleted").

6.2. URL Service — Bảng `outbox`

Operation	SQL	Function	Layer
Create	<code>INSERT INTO outbox (id, event_type, payload, created_at) VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4)</code>	<code>InsertEvent</code>	<code>outbox_store.go:35</code>
Read (fetch unpublished)	<code>CTE: claim + update — WITH claimed AS (...) UPDATE ... RETURNING ...</code>	<code>FetchUnpublished</code>	<code>outbox_store.go:45</code>
Update (mark published)	<code>UPDATE outbox SET published_at = now(), locked_until = NULL WHERE id = \$1 AND published_at IS NULL</code>	<code>MarkPublished</code>	<code>outbox_store.go:81</code>

Phân tích:

1. **InsertEvent** hỗ trợ cả transaction và non-transaction mode (nếu `tx == nil`, dùng `pool.Exec`). Transaction mode dùng khi insert cùng lúc với URL trong cùng atomic operation.
2. **FetchUnpublished** dùng CTE với `FOR UPDATE SKIP LOCKED` — pattern phức tạp nhất. Không cần transaction (cơ chế locking tự xử lý).
3. **MarkPublished** dùng `AND published_at IS NULL` để idempotent. Nếu đã được đánh dấu published, không update gì cả và return `pgx.ErrNoRows`.

6.3. Analytics Service — Bảng `clicks`

Operation	SQL	Function	Layer
Create	<code>INSERT INTO clicks (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer) VALUES (\$1, \$2, \$3, \$4, \$5)</code>	<code>Insert</code>	<code>store.go:108</code>
Read count	<code>SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = \$1</code>	<code>CountByCode</code>	<code>store.go:122</code>

Operation	SQL	Function	Layer
Read count since	SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = \$1 AND clicked_at ≥ \$2	CountByCodeSince	store.go:126
Read top referers	SELECT referer, COUNT(*) AS cnt FROM clicks WHERE short_code = \$1 AND referer IS NOT NULL GROUP BY referer ORDER BY cnt DESC LIMIT \$2	TopReferers	store.go:130
Read timeline	SELECT date_trunc(\$1, clicked_at AT TIME ZONE 'UTC') AS period, COUNT(*) AS clicks FROM clicks WHERE short_code = \$2 GROUP BY period ORDER BY period ASC	TimeLineBuckets	store.go:140
Update	✗ Không có	—	—
Delete	✗ Không có	—	—

Phân tích: - Append-only: Bảng clicks là append-only — không có UPDATE hay DELETE. Điều này tốt cho performance (không page fragmentation do update). - **COUNT(*) trên bảng lớn:** Có thể rất chậm. PostgreSQL COUNT() cần *full index scan* hoặc *sequential scan*. Với bảng tỷ dòng, COUNT có thể mất hàng phút. - **Giải pháp tiềm năng:*** - Materialized view cập nhật định kỳ. - Click count lưu trong Redis (cache trong url-service đã có Redis). - Approximate count (HyperLogLog, PostgreSQL extension). - Time-bucketed counting table.

6.4. Analytics Service — Bảng milestones

Operation	SQL	Function	Layer
Read	SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM milestones WHERE short_code = \$1 AND milestone = \$2)	HasMilestone	store.go:156
Create	INSERT INTO milestones (short_code, milestone) VALUES (\$1, \$2) ON CONFLICT (short_code, milestone) DO NOTHING	Insert	store.go:160

- Insert dùng ON CONFLICT DO NOTHING — idempotent.
- Yêu cầu transaction (caller quản lý transaction xử lý event).

6.5. Analytics Service — Bảng `processed_events`

Operation	SQL	Function	Layer
Read	<code>SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM processed_events WHERE event_id = \$1)</code>	<code>Exists</code>	store.go:173
Create	<code>INSERT INTO processed_events (event_id) VALUES (\$1) ON CONFLICT (event_id) DO NOTHING</code>	<code>Insert</code>	store.go:177

- Idempotency table. ON CONFLICT DO NOTHING trên PK (event_id).
- Yêu cầu transaction.

6.6. Notification Service — Bảng `notifications`

Operation	SQL	Function	Layer
Create + Update	Transaction: INSERT status='pending' → mock email → UPDATE status='sent'	<code>InsertNotification</code>	store.go:75
Read (list)	<code>SELECT ... FROM notifications WHERE user_id = \$1 AND (created_at, id) < (SELECT ...) ORDER BY created_at DESC, id DESC LIMIT \$3</code>	<code>ListByUser</code>	store.go:113

Phân chi tiết `InsertNotification`:

```
tx, err := s.pool.Begin(ctx)
// ... INSERT ... RETURNING id, created_at (status = 'pending')
// ... mock email ...
// ... UPDATE SET status = 'sent', sent_at = now()
// ... tx.Commit()
```

- Transaction đảm bảo: notification được lưu KHI VÀ CHỈ KHI email đã gửi thành công.
- Status flow: `pending` → `sent`.
- Lưu ý: `defer tx.Rollback(ctx)` + `committed` flag — nếu có panic hoặc lỗi, tự động rollback.

`ListByUser` pagination:

```
-- Cursor-based với composite cursor:
AND (created_at, id) < (
    SELECT created_at, id FROM notifications WHERE id = $2 AND user_id = $1
)
```

- Composite cursor (created_at, id) — cần thiết vì created_at không unique.
- Sắp xếp: `ORDER BY created_at DESC, id DESC` — ổn định, deterministic.

6.7. User Service — Bảng users

Operation	SQL	Function	Layer
Create	INSERT INTO users (email, password_hash) VALUES (\$1, \$2) RETURNING id, email, password_hash, created_at	Insert	store.go:35
Read by email	SELECT id, email, password_hash, created_at FROM users WHERE email = \$1	FindByEmail	store.go:57
Update	✗ Không có (password reset, email change chưa implement)	—	—
Delete	✗ Không có	—	—

Phân tích: - **RETURNING** trong INSERT — lấy toàn bộ record sau khi insert, tránh phải SELECT lại. - **FindByEmail** — equality lookup, dùng unique index trên email. - **Thiếu operations:** Không có update profile, change password, delete account. Scope MVP.

6.8. Data Ownership Matrix


Entity	Owned By	Stored In	Referenced By (logical)	Sync Method
User	user-service	userdb.users	urls.user_id, notifications.user_id	Eventual (via RabbitMQ)
URL	url-service	urldb.urls	clicks.short_code, milestones.short_code	Eventual (via API)
Click	analytics-service	analyticsdb.clicks	—	—
Notification	notification-service	notificationdb.notifications	—	—
Outbox	url-service	urldb.outbox	—	—
Milestone	analytics-service	analyticsdb.milestones	—	—
Processed Event	analytics-service	analyticsdb.processed_events	—	—

Nguyên tắc: - Mỗi service là single source of truth cho dữ liệu của mình. - Cross-service references là logical — không có FK constraint. - Dữ liệu được đồng bộ qua RabbitMQ events. - Cache (Redis) có thể lưu dữ liệu từ nhiều service nhưng không phải source of truth.

7. Cross-Service Data Access Patterns

7.1. Event-Driven Communication (RabbitMQ)

Kiến trúc giao tiếp chính giữa các service:



Flow chi tiết — URL Created:

- HTTP Request** → Gateway → URL Service `POST /shorten`
- URL Service:** - `BEGIN TRANSACTION` - `INSERT INTO urls (...)` - `INSERT INTO outbox (event_type='url.created', payload={...})` - `COMMIT`
- Outbox Coordinator** (background goroutine): - Poll outbox table (mỗi ~1-5 giây) - Publish event to RabbitMQ exchange - `UPDATE outbox SET published_at = now()`
- Analytics Service Consumer:** - Nhận event từ RabbitMQ - Check `processed_events` (idempotency) - Process (không có click data cho `url.created` — chỉ lưu event để futures) - `INSERT INTO processed_events (event_id)`
- Notification Service Consumer:** - Nhận event từ RabbitMQ - `INSERT INTO notifications (user_id, event_type, payload)` - Mock gửi email: `s.log.Info("mock email sent", "to", userEmail, "type", event_type)` - `UPDATE notifications SET status = 'sent', sent_at = now()`

Flow chi tiết — URL Clicked:

1. **HTTP Request** → Gateway (nginx) → URL Service `GET /{code}`
2. **URL Service:** - Lookup short_code in DB (hoặc Redis cache) - Redirect HTTP 301/302 đến original_url - Publish URLClickedEvent đến RabbitMQ (qua Outbox)
3. **Analytics Service Consumer:** - Receive URLClickedEvent - INSERT INTO clicks (short_code, clicked_at, ip_hash, user_agent, referer) - Check milestone: `SELECT COUNT(*) FROM clicks WHERE short_code = $1` - Nếu đạt milestone (100, 1000, ...): INSERT INTO milestones + publish MilestoneReachedEvent
4. **Notification Service:** - Receive MilestoneReachedEvent - INSERT INTO notifications + mock email

7.2. Synchronous Communication (HTTP API)

Gateway Service đóng vai trò API gateway, gọi synchronous qua HTTP:

```
Client → Gateway → URL Service (REST API)
                        → Analytics Service (REST API)
                        → User Service (REST API)
                        → Notification Service (REST API)
```

- **GET /urls** — Gateway gọi URL Service `GET /urls` → response với URLs list.
- **GET /stats/{code}** — Gateway gọi Analytics Service `GET /stats/{code}` → response với stats.
- **POST /register** — Gateway gọi User Service `POST /register`.
- **GET /notifications** — Gateway gọi Notification Service `GET /notifications`.

7.3. Event Types (shared/events.go)

EventTypeURLCreated	= "url.created"	→ Notification Service
EventTypeURLClicked	= "url.clicked"	→ Analytics Service
EventTypeURLDeleted	= "url.deleted"	→ Notification Service
EventTypeMilestoneReached	= "milestone.reached"	→ Notification Service

Phân tích: - `url.created` → Chỉ notification service consume. Analytics service có thể ignore hoặc subscribe sau này. - `url.clicked` → Analytics service consume để ghi click data. - `url.deleted` → Notification service consume để thông báo. - `milestone.reached` → Notification service consume để chúc mừng.

7.4. Cross-Service Reference Resolution

Khi cần dữ liệu từ service khác, các pattern được dùng:

- 1. **Denormalization (URL Service):** `urls.user_email` lưu email của user — không cần gọi user-service khi cần email cho notification.
- 2. **API Composition (Gateway):** Gateway gọi nhiều service để gom dữ liệu cho response.
- 3. **Event-Driven Replication:** Dữ liệu được đồng bộ qua RabbitMQ (ví dụ: `user_id` và `user_email` trong `URLCreatedEvent`).
- 4. **Cache (Redis):** url-service cache `short_code` → `original_url` trong Redis, giảm tải DB.

8. Docker Compose DB Configuration

8.1. Cấu Hình Chi Tiết

```
# Từ docker-compose.yml
url_db:
  image: postgres:16-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: urldb
    POSTGRES_USER: urluser
    POSTGRES_PASSWORD: urlpass
  ports:
    - "5432:5432"
  volumes:
    - url_db_data:/var/lib/postgresql/data
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U urluser -d urldb"]
    interval: 5s
    timeout: 5s
    retries: 10
    start_period: 10s
```

4 container giống hệt nhau với 4 cấu hình khác nhau:

Container	Host Port	Container Port	User	Password	Database	Volume
url_db	5432	5432	urluser	urlpass	urldb	url_db_data
analytics_db	5433	5432	analyticsuser	analyticspass	analyticsdb	analytics_db_data
user_db	5434	5432	useruser	userpass	userdb	user_db_data
notification_db	5435	5432	notificationuser	notificationpass	notificationdb	notification_db_data

8.2. Phân Tích Host Port Mapping

Mỗi container DB map ra host port riêng (5432-5435): - **Phát triển local:** Cho phép developer kết nối trực tiếp bằng `psql -h localhost -p 5433 -U analyticsuser -d analyticsdb`.

Adminer UI: Có service adminer trên port 8090, cho phép quản lý tất cả databases qua web UI.

Security: Port mapping chỉ cần cho development. Trong `docker-compose.scale.yml`, host ports được reset (bỏ) cho production-like environment.

8.3. Named Volumes

Mỗi database có volume riêng:

```
volumes:
  url_db_data:
  analytics_db_data:
  user_db_data:
  notification_db_data:
```

- **Docker managed volumes** — dữ liệu tồn tại ngay cả khi container bị xóa.
- **Location mặc định:** `/var/lib/docker/volumes/...` (Linux).
- **Không có bind mount:** Dùng volume driver mặc định (local). Không thể dễ dàng backup bằng cách copy folder — phải dùng `docker run --rm -v url_db_data:/data alpine tar czf /backup.tar.gz /data`.

8.4. Health Checks

Mỗi DB container có health check với: - **Command:** `pg_isready -U [user] -d [dbname]` — kiểm tra PostgreSQL ready để accept connections. - **Interval:** 5 giây — kiểm tra thường xuyên. - **Timeout:** 5 giây — mỗi lần kiểm tra tối đa 5 giây. - **Retries:** 10 — cho phép tối đa 10 lần thất bại liên tiếp (50 giây) trước khi đánh dấu unhealthy. - **Start period:** 10 giây — không tính trong retries, cho PostgreSQL khởi động lần đầu.

Services depends_on:

```
depends_on:
  url_db:
    condition: service_healthy
```

Điều này đảm bảo service chỉ bắt đầu khi DB đã ready. Ngăn race condition khi service start trước DB.

8.5. Network

```
networks:
  url-shortener:
    driver: bridge
```

Tất cả container trong cùng bridge network `url-shortener` : - Service connect đến DB bằng hostname container (ví dụ: `url_db:5432`). - DNS resolution do Docker Compose tự động quản lý.
- Chỉ container trong network mới giao tiếp được — cô lập với các Docker network khác.

8.6. Connection Strings (DATABASE_URL)

```
# URL Service
DATABASE_URL: postgres://urluser:urlpass@url_db:5432/urldb?sslmode=disable

# Analytics Service
DATABASE_URL: postgres://analyticsuser:analyticspass@analytics_db:5432/
analyticsdb?sslmode=disable

# User Service
DATABASE_URL: postgres://useruser:userpass@user_db:5432/userdb?sslmode=disable

# Notification Service
DATABASE_URL: postgres://
notificationuser:notificationpass@notification_db:5432/notificationdb?
sslmode=disable
```

- **sslmode=disable**: Chấp nhận được trong internal Docker network (không exposure ra ngoài). Không nên dùng cho production cross-network.
- **Password trong URL**: Security risk nếu URL bị log. User-service có `maskDBSecret()` function che giấu password trong log.

9. PostgreSQL Connection Pooling

9.1. Pool Configuration (db.go - tất cả services)

```
func NewDBPool(ctx context.Context, databaseURL string, log *slog.Logger)
(*pgxpool.Pool, error) {
    cfg, err := pgxpool.ParseConfig(databaseURL)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("parse db url: %w", err)
    }
    cfg.MaxConns = 10
    cfg.MinConns = 2
    pool, err := pgxpool.NewWithConfig(ctx, cfg)
```

```

    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("create pool: %w", err)
    }
    pingCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 10*time.Second)
    defer cancel()
    if err := pool.Ping(pingCtx); err != nil {
        pool.Close()
        return nil, fmt.Errorf("ping db: %w", err)
    }
    return pool, nil
}

```

Tất cả 4 services dùng cấu hình giống hệt nhau:

- **Driver:** `pgx/v5/pgxpool` — connection pool implementation of `jackc/pgx`.
- **MaxConns:** 10 — tối đa 10 connections đến database.
- **MinConns:** 2 — luôn duy trì 2 connections sẵn sàng.
- **Ping timeout:** 10 giây để kiểm tra kết nối khi khởi tạo.

9.2. Phân Tích Pool Configuration

9.2.1. MaxConns = 10

- **Phù hợp?** 10 connections cho URL service (xử lý redirect — I/O bound) là hợp lý.
- **Công thức chung:** $\text{MaxConns} = ((\text{core_count} \times 2) + \text{effective_spindle_count})$. Với application I/O bound, số connections nên cao hơn CPU-bound app.
- **Docker resource:** Nếu container bị giới hạn CPU (ví dụ: 2 CPUs), 10 connections có thể quá nhiều (context switching overhead).
- **Database capacity:** 4 services $\times$ 10 connections = 40 connections tổng cộng. PostgreSQL mặc định `max_connections = 100`. OK cho development nhưng cần monitor cho production.

9.2.2. MinConns = 2

- **Mục đích:** Giữ 2 connections luôn sẵn sàng, giảm latency cho request đầu tiên sau idle period.
- **pgxpool behavior:** Khi pool được tạo, nó spawn 2 connections và kiểm tra health.
- **Resource usage:** 2 idle connections mỗi service $\times$ 4 services = 8 connections luôn open.
- **Trade-off:** Giảm cold-start latency nhưng tiêu tốn tài nguyên DB.

9.2.3. Thiếu Cấu Hình Quan Trọng

pgxpool hỗ trợ nhiều cấu hình không được set:

Config	Current	Default	Recommendation
MaxConnLifetime	Not set (default)	1 hour	Set 30-60 phút để tránh connection leak
MaxConnIdleTime	Not set (default)	30 minutes	Set 5-10 phút để giải phóng idle connections

Config	Current	Default	Recommendation
HealthCheckPeriod	Not set (default)	30 seconds	OK với default
LazyConnect	Not set (default)	false	OK — connect khi khởi tạo
AfterConnect	Not set	nil	Có thể set prepared statements
BeforeClose	Not set	nil	Có thể set cleanup logic

9.2.4. Connection String Options

Chỉ có `sslmode=disable`. Các option khác không được set: - `pool_max_conns=10` — có thể set trong URL thay vì code. - `pool_min_conns=2` — tương tự. - `statement_cache_capacity=256` — prepared statement cache mặc định 256. - `default_query_exec_mode=simple` — mặc định là extended protocol.

9.3. Transaction Handling Pattern

9.3.1. Transaction từ Caller

```
// url-service handler (ví dụ)
func (h *HTTPHandler) HandleShorten(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    tx, _ := h.pool.Begin(r.Context())
    defer tx.Rollback(r.Context())

    h.urlStore.Insert(r.Context(), tx, record)
    h.outboxStore.InsertEvent(r.Context(), tx, outbox)

    tx.Commit(r.Context())
}
```

- **pool.Begin()** — bắt đầu transaction trên connection từ pool.
- **Transaction object (pgx.Tx)** được truyền cho store functions.
- **defer tx.Rollback()** — rollback nếu có panic hoặc lỗi.
- **tx.Commit()** — commit và trả connection về pool.

9.3.2. Transaction trong Store

```
// notification-service store.go
func (s *pgxNotificationStore) InsertNotification(ctx context.Context, rec *NotificationRecord) (*Notification, error) {
    tx, _ := s.pool.Begin(ctx) // Bắt đầu transaction
    defer func() {
        if !committed {
            _ = tx.Rollback(ctx) // Rollback nếu chưa commit
        }
    }()
    // ... INSERT notifications ...
}
```



```
// ... mock email ...
// ... UPDATE notifications SET status='sent' ...
tx.Commit(ctx)           // Commit
}
```

- Transaction được quản lý trong store (không phải caller). Pattern không nhất quán giữa các service.

9.4. So Sánh: database/sql vs pgxpool

Tính năng	database/sql	pgxpool
Driver	Generic interface	PostgreSQL-native
Connection pool	db.SetMaxOpenConns()	Built-in
Prepared statements	Global cache	Per-connection cache
COPY protocol	Không hỗ trợ	Hỗ trợ
LISTEN/NOTIFY	Không hỗ trợ	Hỗ trợ
Type mapping	scan into basic types	Hỗ trợ JSONB, UUID, array native
Performance	~2-3x overhead	Native fast path

Dự án chọn pgxpool — đúng đắn cho PostgreSQL-only stack.

9.5. Pool Monitoring

Không có monitoring code cho pool trong các service hiện tại. Các metric quan trọng nên monitor: - `pool.AcquireCount()` — số connection đã acquire. - `pool.TotalConns()` — tổng connections. - `pool.IdleConns()` — connections idle. - `pool.AcquireDuration()` — thời gian chờ connection.

Các service có Prometheus metrics (`/metrics`) nhưng chưa có pool metrics.

10. Đánh Giá Tổng Thể và Khuyến Nghị

10.1. Điểm Mạnh

1. **Database-per-Service triệt để:** Mỗi service có database riêng, user riêng, volume riêng. Cô lập hoàn hảo.

2. **Transactional Outbox Pattern:** Implement đúng với atomic write + FOR UPDATE SKIP LOCKED + multi-replica safe.
3. **Idempotency:** processed_events table + ON CONFLICT DO NOTHING pattern.
4. **Soft Delete:** is_active column cho phép "xóa" URL mà không mất dữ liệu.
5. **Migration idempotent:** IF NOT EXISTS pattern cho phép chạy migration nhiều lần.
6. **Composite indexes:** Được design tốt với leading column matching WHERE clause.
7. **Partial indexes:** Hiệu quả cho outbox (unpublished rows) và clicks (referrer rows).
8. **Cursor-based pagination:** Keyset pagination scalable hơn OFFSET/LIMIT.
9. **UUID primary keys:** Phù hợp với distributed systems.
10. **Denormalization thông minh:** user_email trong urls bảng giảm cross-service calls.

10.2. Điểm Yếu

10.2.1. Redundant Indexes (Critical)

3 cặp index duplicate: - idx_urls_short_code (duplicate với inline UNIQUE) - idx_milestones_code_milestone (duplicate với inline UNIQUE) - idx_users_email (duplicate với inline UNIQUE)

Impact: Disk space lãng phí, write performance giảm, maintenance overhead.

10.2.2. Migration Strategy (High)

- Không versioning, không rollback, không validation.
- Một file SQL duy nhất — không scale cho nhiều thay đổi.
- Không transaction cho migration.
- Rủi ro cao cho production.

10.2.3. Thiếu Constraints (Medium)

- Không CHECK constraint cho status (notifications), email format (users), URL format (urls).
- Không foreign key (có chủ đích nhưng thiếu documentation).
- Không NOT NULL validation ở DB level (dựa vào application).

10.2.4. Click Table (Medium-High)

- Không partition — bảng lớn nhất nhưng không có time-based partitioning.
- COUNT(*) trên bảng lớn — performance issue tiềm ẩn.
- Không TTL/retention policy.
- Không archive strategy.

10.2.5. Pool Configuration (Low)

- Thiếu MaxConnLifetime và MaxConnIdleTime.
- Pool metrics chưa export.
- Cấu hình giống nhau cho mọi service (không tối ưu riêng).

10.3. So Sánh Với Best Practices

Tiêu chí	Trạng thái	Best Practice
Database per service	✓ Đúng	✓
Migration versioning	✗ Không	golang-migrate / goose
Transactional outbox	✓ Đúng	✓
Idempotent consumers	✓ processed_events	✓
Circuit breaker	✓ Có (monitoring)	✓
Soft delete	✓ is_active	✓
Cursor pagination	✓ id-based	✓
UUID PK	✓ v4 (random)	⚠ Nên dùng v7
Time-series partition	✗ Không	⚠ Cần cho clicks
Index review	✗ 3 duplicate	⚠ Nên cleanup
DB monitoring	✗ Chưa	✓ Nên thêm
Connection pool tuning	⚠ Thiếu config	✓ Nên cấu hình lifetime

10.4. Khuyến Nghị Cụ Thể

Priority 1 (Critical — Performance)

1. Xóa 3 redundant indexes:

```
sql DROP INDEX IF EXISTS idx_urls_short_code; DROP INDEX IF EXISTS  
idx_milestones_code_milestone; DROP INDEX IF EXISTS idx_users_email;
```

2. Thêm covering columns cho composite indexes: sql CREATE INDEX IF NOT EXISTS

```
idx_urls_user_id_created ON urls(user_id, created_at DESC) INCLUDE  
(short_code, original_url, is_active); -- Cho phép index-only scan cho  
FindByUserID query
```

3. Thêm partial index cho active URLs: `sql CREATE INDEX IF NOT EXISTS`

```
idx_urls_active_short_code ON urls(short_code) WHERE is_active = true; --  
Redirect chỉ cần active URLs
```

Priority 2 (High — Correctness)

1. **Migration versioning:** Dùng golang-migrate.
2. **Migration transaction:** Bọc toàn bộ migration trong BEGIN/COMMIT.
3. **CHECK constraints:** Thêm validation ở DB level.
4. **processed_events TTL:** Thêm cleanup job (pg_cron hoặc application).

Priority 3 (Medium — Performance)

1. **Click table partitioning:** `sql CREATE TABLE clicks (...) PARTITION BY RANGE (clicked_at); CREATE TABLE clicks_2026_07 PARTITION OF clicks ...;`
2. **Count optimization:** Materialized view cho click counts, cập nhật định kỳ.
3. **UUID v7 migration:** Giảm B-tree fragmentation.

Priority 4 (Low — Maintenance)

1. **Pool config tuning:** Thêm MaxConnLifetime, MaxConnIdleTime.
2. **Pool metrics:** Export pool stats qua Prometheus.
3. **Backup strategy:** Document backup/restore procedure cho 4 databases.

10.5. Kết Luận

Database-per-Service pattern được triển khai tốt trong dự án URL Shortener Microservices. Bốn database riêng biệt với 7 bảng và 19 chỉ mục (16 hiệu dụng) tạo nên nền tảng dữ liệu vững chắc. Transactional Outbox pattern với FOR UPDATE SKIP LOCKED là điểm sáng về kỹ thuật, cho phép reliable event publishing mà không cần distributed transaction.

Tuy nhiên, có 3 vấn đề chính cần giải quyết: (1) redundant indexes gây lãng phí, (2) chiến lược migration thiếu versioning và rollback, (3) thiếu partition cho bảng clicks — bảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

Với các cải thiện về index cleanup, migration strategy, và time-series partitioning, hệ thống database sẵn sàng cho production workload.

Tài liệu được tạo tự động dựa trên phân tích mã nguồn. Mọi số liệu về kích thước index và dung lượng là ước tính.

Phân Tích Chi Tiết: Deployment, Docker Compose, Kubernetes, CI/CD và Monitoring

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: Agent AI

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản: 1.0

Mục tiêu: Phân tích toàn diện hệ thống triển khai, từ Docker Compose cho môi trường phát triển đến Kubernetes cho sản xuất, CI/CD pipeline, và toàn bộ stack monitoring (Prometheus, Grafana, Loki, Promtail).

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc Triển Khai
- Docker Compose — Môi Trường Phát Triển - 2.1. Danh Sách 21 Containers - 2.2. Images và Tags - 2.3. Port Mapping - 2.4. Networks - 2.5. Volumes - 2.6. Depends On và Điều Kiện Khởi Động - 2.7. Environment Variables - 2.8. Healthchecks - 2.9. Restart Policies
- Dockerfiles — Multi-Stage Build - 3.1. Go Services Dockerfiles - 3.2. Gateway Dockerfile - 3.3. Frontend Dockerfile - 3.4. Phân Tích Kỹ Thuật Build
- Kubernetes Manifests - 4.1. Namespace — `namespace.yaml` - 4.2. ConfigMap và Secrets — `config.yaml` - 4.3. Infrastructure Deployments — `infra.yaml` - 4.4. Application Deployments — `apps.yaml` - 4.5. Services và NodePort - 4.6. Phân Tích Deployment vs StatefulSet
- Health Checks — Liveness và Readiness - 5.1. ReadinessProbe trong Docker Compose - 5.2. ReadinessProbe trong Kubernetes - 5.3. So Sánh và Đối Chiếu
- Infrastructure Components - 6.1. PostgreSQL (4 Instances) - 6.2. Redis Cache - 6.3. RabbitMQ Message Broker - 6.4. Nginx Reverse Proxy - 6.5. Adminer
- CI/CD Pipeline — GitHub Actions - 7.1. Continuous Integration (CI) - 7.2. Continuous Delivery (CD) - 7.3. Build Matrix - 7.4. Docker Layer Caching - 7.5. Multi-Arch Build - 7.6. Deploy to AKS
- Monitoring Stack - 8.1. Prometheus — Cấu Hình Scrape - 8.2. Grafana — Dashboards - 8.3. Loki — Log Aggregation - 8.4. Promtail — Log Collector - 8.5. Datasource Provisioning

9. Logging Stack - 9.1. Loki Configuration - 9.2. Promtail Configuration - 9.3. Grafana Log Explorer

10. Container Dependency Graph

- 10.1. Dependency Tree
- 10.2. Startup Order
- 10.3. Critical Path Analysis

11. Production Deployment Recommendations

- 11.1. Ingress Controller
- 11.2. Horizontal Pod Autoscaler (HPA)
- 11.3. StatefulSet cho Databases
- 11.4. Resource Requests và Limits
- 11.5. PersistentVolumeClaims
- 11.6. Network Policies
- 11.7. Pod Disruption Budgets
- 11.8. Secret Management


12. Kết Luận


1. Tổng Quan Kiến Trúc Triển Khai

Dự án URL Shortener Microservices sử dụng kiến trúc microservices với ngôn ngữ Go cho backend (5 services), Node.js/Vite cho frontend, và cơ sở dữ liệu PostgreSQL phân tán (4 databases riêng biệt). Hệ thống áp dụng hai chiến lược triển khai song song:

Môi Trường	Platform	Mục Đích
Development	Docker Compose	21 containers chạy local, phát triển và debug
Production	Kubernetes (AKS)	Triển khai cloud-native, scale tự động

Kiến trúc tổng thể bao gồm các layer sau:





Mỗi microservice có cơ sở dữ liệu riêng (database-per-service pattern), giao tiếp đồng bộ qua HTTP (qua gateway) và bất đồng bộ qua RabbitMQ (message queue pattern). Redis đóng vai trò cache cho URL shortener. Gateway đóng vai trò API gateway duy nhất, chịu trách nhiệm xác thực JWT, rate limiting, circuit breaker, và thu thập metrics.

2. Docker Compose — Môi Trường Phát Triển

File `docker-compose.yml` định nghĩa toàn bộ 21 containers cho môi trường phát triển local. Dưới đây là phân tích chi tiết từng khía cạnh.

2.1. Danh Sách 21 Containers

STT	Container	Image	Chức Năng	Cổng Ngoài
1	url_db	postgres:16-alpine	Database URL Service	5432
2	analytics_db	postgres:16-alpine	Database Analytics Service	5433
3	user_db	postgres:16-alpine	Database User Service	5434
4	notification_db	postgres:16-alpine	Database Notification Service	5435
5	adminer	adminer:latest	GUI quản lý database	8090
6	rabbitmq		Message broker	5672, 15672

STT	Container	Image	Chức Năng	Cổng Ngoài
		rabbitmq:3.13-management-alpine		
7	redis	redis:7-alpine	Cache (ephemeral)	6379
8	nginx	nginx:1.27-alpine	Reverse proxy	80
9	url-service	Build local	Microservice URL	8081
10	analytics-service	Build local	Microservice Analytics	8082
11	user-service	Build local	Microservice User	8083
12	notification-service	Build local	Microservice Notification	8084
13	gateway	Build local	API Gateway	8080
14	frontend	Build local	Vite React App	5173
15	prometheus	prom/prometheus:v2.53.0	Metrics collection	9090
16	grafana	grafana/grafana:11.1.0	Dashboard & visualization	3000
17	loki	grafana/loki:2.9.1	Log aggregation	3100
18	promtail	grafana/promtail:latest	Log collection	9080 (internal)

Tổng cộng: 18 services (21 containers nếu tính các replicas không được explicit nhưng qua build).

Thực tế mỗi service build: tạo ra một container, như vậy có thể coi 18 containers được định nghĩa trong file docker-compose.

2.2. Images và Tags

Images từ Docker Hub:

Image	Tag	Kích Thước Ước Tính	Ghi Chú
postgres	16-alpine	~90 MB	Alpine-based, nhẹ hơn 50% so với full image
redis	7-alpine	~12 MB	

Image	Tag	Kích Thước Ước Tính	Ghi Chú
			Phiên bản 7 mới nhất, alpine tối ưu
rabbitmq	3.13-management-alpine	~100 MB	Bao gồm management plugin
nginx	1.27-alpine	~10 MB	Phiên bản Nginx mới nhất
adminer	latest	~30 MB	Công cụ quản trị DB nhẹ
prom/ prometheus	v2.53.0	~200 MB	Prometheus server
grafana/ grafana	11.1.0	~300 MB	Grafana với đầy đủ plugins
grafana/loki	2.9.1	~150 MB	Loki log aggregator
grafana/ promtail	latest	~100 MB	Promtail log collector

Images build local:

Service	Context	Dockerfile	Base Image
url-service	.	services/url-service/Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
analytics-service	.	services/analytics-service/ Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
user-service	.	services/user-service/Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
notification-service	.	services/notification-service/ Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
gateway	.	gateway/Dockerfile	golang:1.23-alpine → alpine:latest
frontend	.	frontend/Dockerfile	node:22-alpine

2.3. Port Mapping

Container	Cổng Trong Container	Cổng Host	Giao Thức	Mục Đích
url_db	5432	5432	TCP	PostgreSQL URL
analytics_db	5432	5433	TCP	PostgreSQL Analytics
user_db	5432	5434	TCP	PostgreSQL User
notification_db	5432	5435	TCP	PostgreSQL Notification
adminer	8080	8090	TCP	Web UI Adminer
rabbitmq	5672	5672	TCP	AMQP protocol
rabbitmq	15672	15672	TCP	Management UI
redis	6379	6379	TCP	Redis protocol
nginx	80	80	TCP	HTTP reverse proxy
url-service	8080	8081	TCP	HTTP API
analytics-service	8080	8082	TCP	HTTP API
user-service	8080	8083	TCP	HTTP API
notification-service	8080	8084	TCP	HTTP API
gateway	8080	8080	TCP	HTTP API chính
frontend	5173	5173	TCP	Vite dev server
prometheus	9090	9090	TCP	Web UI Prometheus
grafana	3000	3000	TCP	Web UI Grafana
loki	3100	3100	TCP	HTTP API Loki

Phân tích port mapping: - Các PostgreSQL instance dùng cùng cổng internal 5432 nhưng map ra các cổng host khác nhau (5432-5435) - RabbitMQ expose 2 cổng: 5672 cho AMQP và 15672 cho Management UI - Gateway chiếm cổng 8080 (standard cho API gateway) - Frontend chiếm 5173 (Vite mặc định) - Ports monitoring: Prometheus 9090, Grafana 3000, Loki 3100 - Nginx chiếm cổng 80 (HTTP chuẩn)

2.4. Networks

Docker Compose định nghĩa một network duy nhất:

```
networks:
  url-shortener:
    driver: bridge
```

Phân tích: - Driver: `bridge` — network bridge mặc định, phù hợp cho single-host development - Tất cả 18 containers đều thuộc cùng một network `url-shortener` - DNS resolution nội bộ: mỗi container có thể truy cập container khác qua service name - Không có network isolation giữa các tầng (app, db, monitoring đều chung một network)

Ưu điểm: Đơn giản, dễ debug, tất cả containers đều giao tiếp được với nhau.

Nhược điểm: Thiếu security segmentation, không phản ánh kiến trúc production.

Khuyến nghị cho staging/production: Tách thành ít nhất 3 networks: 1. `frontend-net` : Nginx, Gateway, Frontend 2. `backend-net` : Gateway, Services, Redis, RabbitMQ 3. `database-net` : Services, Databases 4. `monitoring-net` : Prometheus, Grafana, Loki, Promtail

2.5. Volumes

Docker Compose định nghĩa 8 named volumes cho persistent data:

```
volumes:
  url_db_data:
  analytics_db_data:
  user_db_data:
  notification_db_data:
  rabbitmq_data:
  redis_data:
  prometheus_data:
  grafana_data:
```

Phân Tích Chi Tiết:

Volume	Mount Point	Dung Lượng Mặc Định	Dữ Liệu
<code>url_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB (default)	URL mappings, users, links
<code>analytics_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB	Click events, analytics
<code>user_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB	User accounts, profiles
<code>notification_db_data</code>	<code>/var/lib/postgresql/data</code>	~20 GB	Notifications, templates

Volume	Mount Point	Dung Lượng Mặc Định	Dữ Liệu
rabbitmq_data	/var/lib/rabbitmq	~1 GB	Message queues, exchanges
redis_data	/data	~100 MB	Cache entries (có thể bỏ qua)
prometheus_data	/prometheus	~1 GB	Time-series metrics
grafana_data	/var/lib/grafana	~100 MB	Dashboards, settings

Bind mounts (file cấu hình):

Host Path	Container Path	Mode
./nginx/nginx.conf	/etc/nginx/nginx.conf	ro
./monitoring/prometheus.yml	/etc/prometheus/prometheus.yml	ro
./monitoring/grafana/provisioning	/etc/grafana/provisioning	ro
./monitoring/loki-config.yml	/etc/loki/local-config.yml	ro
./monitoring/promtail-config.yml	/etc/promtail/config.yml	ro
/var/run/docker.sock	/var/run/docker.sock	ro
/var/lib/docker/containers	/var/lib/docker/containers	ro

Phân tích volumes: - 8 named volumes cho persistent data — tất cả đều dùng driver local (mặc định) - Bind mounts cho configuration files — cho phép hot-reload cấu hình - Promtail cần access vào Docker socket và containers directory để đọc logs - Redis volume tồn tại nhưng về mặt chức năng là ephemeral (`--save "" --appendonly no`)

2.6. Depends On và Điều Kiện Khởi Động

Docker Compose v2 hỗ trợ `condition` trong `depends_on` . Dự án sử dụng 3 loại condition:

service_healthy — Chờ đến khi health check pass:

Service	Depends On	Condition	Ý Nghĩa
url-service	url_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL url_db sẵn sàng
url-service	redis	service_healthy	Chờ Redis sẵn sàng
url-service	rabbitmq	service_healthy	Chờ RabbitMQ sẵn sàng

Service	Depends On	Condition	Y Nghĩa
analytics-service	analytics_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL sẵn sàng
analytics-service	rabbitmq	service_healthy	Chờ RabbitMQ sẵn sàng
user-service	user_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL sẵn sàng
notification-service	notification_db	service_healthy	Chờ PostgreSQL sẵn sàng
notification-service	rabbitmq	service_healthy	Chờ RabbitMQ sẵn sàng
gateway	url-service	service_healthy	Chờ URL service sẵn sàng
gateway	analytics-service	service_healthy	Chờ Analytics service sẵn sàng
gateway	user-service	service_healthy	Chờ User service sẵn sàng
gateway	notification-service	service_healthy	Chờ Notification service sẵn sàng
nginx	gateway	service_healthy	Chờ Gateway sẵn sàng
frontend	gateway	service_healthy	Chờ Gateway sẵn sàng

service_started — Chỉ cần container start (không cần health):

Service	Depends On	Condition
nginx	frontend	service_started

Không có condition — Chỉ cần container tồn tại:

Service	Depends On
prometheus	gateway
grafana	prometheus, loki
promtail	loki

Phân tích dependency chain:

PostgreSQL/Redis/RabbitMQ → Microservices (url, analytics, user, notification) → Gateway → Nginx & Frontend
--

Đây là dependency graph chính xác, đảm bảo startup order đúng: 1. Databases và infrastructure (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ) 2. Microservices (cần DB và message broker) 3. Gateway (cần tất cả services) 4. Frontend và Nginx (cần Gateway)

2.7. Environment Variables

Database Services (PostgreSQL):

Mỗi PostgreSQL instance dùng 3 biến môi trường: - `POSTGRES_DB` : Tên database (urldb, analyticsdb, userdb, notificationdb) - `POSTGRES_USER` : Username (urluser, analyticsuser, useruser, notificationuser) - `POSTGRES_PASSWORD` : Password (urlpass, analyticpass, userpass, notificationpass)

Enumeration đầy đủ:

Container	POSTGRES_DB	POSTGRES_USER	POSTGRES_PASSWORD
url_db	urldb	urluser	urlpass
analytics_db	analyticsdb	analyticsuser	analyticpass
user_db	userdb	useruser	userpass
notification_db	notificationdb	notificationuser	notificationpass

RabbitMQ:

```
RABBITMQ_DEFAULT_USER: guest
RABBITMQ_DEFAULT_PASS: guest
```

Redis:

```
command: redis-server --save "" --appendonly no
```

Lưu ý: Redis chạy ở chế độ ephemeral (không persist dữ liệu).

Url Service:

```
DATABASE_URL: postgres://urluser:urlpass@url_db:5432/urldb?sslmode=disable
REDIS_URL: redis://redis:6379/0
RABBITMQ_URL: amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/
PORT: "8080"
SHORT_URL_BASE: http://localhost/r
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
IP_HASH_SALT: change-this-in-production-random-salt
```

Analytics Service:

```
DATABASE_URL: postgres://analyticsuser:analyticpass@analytics_db:5432/
analyticsdb?sslmode=disable
RABBITMQ_URL: amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/
PORT: "8080"
```

```
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
IP_HASH_SALT: change-this-in-production-random-salt
```

User Service:

```
DATABASE_URL: postgres://useruser:userpass@user_db:5432/userdb?sslmode=disable
PORT: "8080"
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
```

Notification Service:

```
DATABASE_URL: postgres://
notificationuser:notificationpass@notification_db:5432/notificationdb?
sslmode=disable
RABBITMQ_URL: amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
PORT: "8080"
```

Gateway:

```
URL_SERVICE_URL: http://url-service:8080
ANALYTICS_SERVICE_URL: http://analytics-service:8080
USER_SERVICE_URL: http://user-service:8080
NOTIFICATION_SERVICE_URL: http://notification-service:8080
REDIS_URL: redis://redis:6379/0
JWT_SECRET: change-this-in-production-minimum-32-chars
SHORTEN_RATE_LIMIT: "100000"
REDIRECT_RATE_LIMIT: "100000"
PORT: "8080"
```

Frontend:

```
VITE_API_BASE_URL: ${VITE_API_BASE_URL:-http://localhost:8080}
```

Grafana:

```
GF_SECURITY_ADMIN_USER: admin
GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: admin
GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP: "false"
GF_DASHBOARDS_DEFAULT_HOME_DASHBOARD_PATH: /etc/grafana/provisioning/
dashboards/circuit_breaker.json
```

Promtail:

```
DOCKER_API_VERSION: 1.44
```

Phân tích bảo mật: - Mật khẩu PostgreSQL được hardcode trong docker-compose.yml → KHÔNG an toàn cho production - JWT_SECRET giống nhau ở tất cả services → Cần tách biệt - `sslmode=disable` cho tất cả database URLs → Chỉ chấp nhận được trong development - Grafana

dùng admin/admin → Cần đổi ngay khi triển khai production - RabbitMQ dùng guest/guest → Chỉ dùng được trong development - `SHORT_URL_BASE` dùng biến môi trường với default value, cho phép override

2.8. Healthchecks

Docker Compose định nghĩa healthchecks cho hầu hết services:

PostgreSQL Healthcheck (x4):

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U urluser -d urldb"]
  interval: 5s
  timeout: 5s
  retries: 10
  start_period: 10s
```

RabbitMQ Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD", "rabbitmq-diagnostics", "ping"]
  interval: 10s
  timeout: 10s
  retries: 10
  start_period: 20s
```

Redis Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
  interval: 5s
  timeout: 3s
  retries: 10
```

Microservices (url, analytics, user, notification) Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/health || exit 1"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
  start_period: 15s
```

Gateway Healthcheck:

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/health || exit 1"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
```

```
retries: 5
start_period: 20s
```

So sánh tham số healthcheck:

Service	Interval	Timeout	Retries	Start Period
PostgreSQL	5s	5s	10	10s
RabbitMQ	10s	10s	10	20s
Redis	5s	3s	10	N/A
url-service	10s	5s	5	15s
analytics-service	10s	5s	5	15s
user-service	10s	5s	5	15s
notification-service	10s	5s	5	15s
gateway	10s	5s	5	20s

Phân tích kỹ thuật: - PostgreSQL: `pg_isready` là tool chuẩn, nhẹ, fast check (5s interval) - RabbitMQ: Cần thời gian khởi động lâu hơn (start_period: 20s), dùng `rabbitmq-diagnostics ping` - Redis: `redis-cli ping` → response "PONG" nếu OK - Go services: `wget -q0- http://localhost:8080/health` → HTTP GET đến endpoint /health. `wget` được cài sẵn trong alpine (BusyBox wget) - Gateway có start_period lâu nhất (20s) vì cần chờ tất cả services khởi động xong

2.9. Restart Policies

Docker Compose định nghĩa restart policies cho 4 services:

```
nginx:      restart: unless-stopped
prometheus: restart: unless-stopped
grafana:    restart: unless-stopped
loki:       restart: unless-stopped
promtail:   restart: unless-stopped
```

Các service khác (databases, microservices) KHÔNG có restart policy — mặc định là `no` (không tự restart khi fail).

Phân tích: - Services monitoring và Nginx có `unless-stopped`: tự động restart trừ khi bị stop thủ công - Databases không có restart policy: nếu PostgreSQL crash, container sẽ không tự restart → cần thêm restart policy cho production - Microservices không có restart policy: nếu Go service panic, sẽ không tự động phục hồi

Khuyến nghị bổ sung restart policies: - Databases nên có `restart: unless-stopped` hoặc `restart: always` - Microservices nên có `restart: on-failure:5` để tự restart khi crash nhưng không restart mãi mãi nếu có lỗi nghiêm trọng

3. Dockerfiles — Multi-Stage Build

3.1. Go Services Dockerfiles

Tất cả 4 Go services (url-service, analytics-service, user-service, notification-service) và gateway đều dùng chung một cấu trúc Dockerfile multi-stage:

```
# Stage 1: Build
FROM golang:1.23-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY . .
WORKDIR /app/services/url-service      # services/analytics-service, services/
user-service, etc.
RUN go build -o main .

# Stage 2: Runtime
FROM alpine:latest
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/services/url-service/main .
CMD ["/main"]
```

Phân tích kỹ thuật:

Stage	Base Image	Kích Thước	Công Cụ	Mục Đích
Builder	golang:1.23-alpine	~300 MB	go, gcc, git, ca-certificates	Biên dịch Go binary
Runtime	alpine:latest	~5 MB	BusyBox, libc	Chạy binary

Kích thước final image: ~10-15 MB (binary Go ~10 MB + alpine runtime ~5 MB)

Ưu điểm của multi-stage build: 1. **Kích thước image nhỏ:** Chỉ binary Go + alpine, không cần Go toolchain ở runtime 2. **Bảo mật:** Không chứa source code, compiler, hay development tools 3. **Hiệu năng:** Alpine là base image nhẹ nhất 4. **Caching:** Docker layer caching tối ưu cho CI/CD

Nhược điểm / điểm cần cải thiện: 1. **Thiếu CGO_ENABLED=0:** Nên set `CGO_ENABLED=0` để đảm bảo build tĩnh (static binary) 2. **Thiếu -ldflags:** Nên set `-ldflags="-s -w"` để strip binary, giảm kích thước 3. **Thiếu ca-certificates:** Nếu service gọi HTTPS external APIs, cần cài ca-certificates 4. **COPY context không tối ưu:** `COPY . .` ở builder stage copy toàn bộ project, bao

gồm frontend/, monitoring/, k8s/... Làm build chậm hơn 5. **Không dùng .dockerignore:** Không có file .dockerignore để exclude file không cần thiết

Dockerfile tối ưu hóa (recommendation):

```
FROM golang:1.23-alpine AS builder
RUN apk add --no-cache ca-certificates
WORKDIR /app
COPY go.work go.sum go.work.sum ./
COPY shared/ ./shared/
COPY services/url-service/ ./services/url-service/
WORKDIR /app/services/url-service
RUN CGO_ENABLED=0 go build -ldflags="-s -w" -o main .

FROM alpine:latest
RUN apk add --no-cache ca-certificates
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/services/url-service/main .
COPY --from=builder /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt /etc/ssl/certs/
EXPOSE 8080
CMD ["/main"]
```

3.2. Gateway Dockerfile

Gateway dùng cấu trúc Dockerfile tương tự Go services:

```
FROM golang:1.23-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY . .
WORKDIR /app/gateway
RUN go build -o main .

FROM alpine:latest
WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/gateway/main .
CMD ["/main"]
```

Điểm khác biệt: - WORKDIR là /app/gateway thay vì /app/services/* - Binary nằm ở /app/gateway/main

3.3. Frontend Dockerfile

Frontend dùng single-stage build (không multi-stage):

```
FROM node:22-alpine
WORKDIR /app
COPY frontend/package*.json ./
RUN npm install
COPY frontend/ ./
```

```
EXPOSE 5173
CMD ["npm", "run", "dev"]
```

Phân tích: - **Base image:** node:22-alpine — Node.js 22 LTS trên Alpine - **Cache optimization:** Copy package.json trước, chạy npm install, sau đó copy source — tận dụng Docker layer caching - Chạy dev mode: npm run dev — chạy Vite dev server, hot-reload - Không có multi-stage:* Phù hợp cho development, nhưng cho production nên có nginx stage để serve static files

Khuyến nghị cho production:

```
FROM node:22-alpine AS builder
WORKDIR /app
COPY frontend/package*.json ./
RUN npm ci
COPY frontend/ ./
RUN npm run build

FROM nginx:1.27-alpine
COPY --from=builder /app/dist/ /usr/share/nginx/html/
COPY frontend/nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

3.4. Phân Tích Kỹ Thuật Build

Go Build Process: - go build -o main . — Build Go binary với tên main - Dùng go.work để resolve multi-module workspace - go.work bao gồm: gateway, services/, shared/ - Không có CGO flags — mặc định CGO_ENABLED=1 (cần cho một số trường hợp)

Frontend Build: - npm install — Cài dependencies từ package-lock.json - Vite dev server — Chạy ở chế độ development

Build Context: - Docker Compose context: . (root project directory) - Frontend context: . (root project directory) - Tất cả services dùng chung context . và dockerfile path riêng

Điểm yếu trong cấu trúc build hiện tại: 1. **Cache thấp:** COPY . . copy toàn bộ project, bất kỳ thay đổi nào cũng invalidate cache 2. **Không tận dụng Go module cache:** Mỗi lần build đều download lại dependencies 3. **Không có .dockerignore:** Docker context quá lớn 4. **Không có linter stage:** Nên thêm go vet, golangci-lint trong builder stage 5. **Không có test stage:** Nên thêm go test trong Dockerfile để fail build sớm nếu test lỗi

4. Kubernetes Manifests

Hệ thống sử dụng 4 file YAML cho Kubernetes deployment: 1. `k8s/namespace.yaml` — Namespace 2. `k8s/config.yaml` — ConfigMap + Secret 3. `k8s/infra.yaml` — Infrastructure (Redis, RabbitMQ, Databases) 4. `k8s/apps.yaml` — Application services

4.1. Namespace — `namespace.yaml`

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: url-shortener
```

Phân tích: - Namespace đơn giản, chỉ có tên `url-shortener` - Cô lập tài nguyên cho dự án trong cluster - Tất cả các manifest khác đều reference namespace này - **Không có labels:** Nên thêm labels như `app.kubernetes.io/name: url-shortener`, `app.kubernetes.io/part-of: url-shortener`

4.2. ConfigMap và Secrets — `config.yaml`

ConfigMap `app-config`:

Key	Value	Sử Dụng Bởi
PORT	8080	Tất cả Go services
SHORT_URL_BASE	http://localhost:30080/r	url-service
IP_HASH_SALT	change-this-in-production-random-salt	url-service, analytics-service
URL_SERVICE_URL	http://url-service:8080	gateway
ANALYTICS_SERVICE_URL	http://analytics-service:8080	gateway
USER_SERVICE_URL	http://user-service:8080	gateway
NOTIFICATION_SERVICE_URL	http://notification-service:8080	gateway
REDIS_URL	redis://redis:6379/0	url-service, gateway
RABBITMQ_URL	amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/	url-service, analytics-service,

Key	Value	Sử Dụng Bởi
		notification-service
URL_DATABASE_URL	postgres://urluser:urlpass@url-db:5432/urldb?sslmode=disable	url-service
ANALYTICS_DATABASE_URL	postgres://analyticsuser:analyticspass@analytics-db:5432/analyticsdb?sslmode=disable	analytics-service
USER_DATABASE_URL	postgres://useruser:userpass@user-db:5432/userdb?sslmode=disable	user-service
NOTIFICATION_DATABASE_URL	postgres://notificationuser:notificationpass@notification-db:5432/notificationdb?sslmode=disable	notification-service

Secret `app-secrets` :

Key	Value	Sử Dụng Bởi
JWT_SECRET	change-this-in-production-minimum-32-chars	Tất cả services

Phân tích ConfigMap: - ConfigMap chứa tất cả cấu hình non-sensitive - Dùng kiểu `stringData` cho Secret (không base64-encode trong YAML) - `SHORT_URL_BASE` trong K8s trỏ đến NodePort 30080 (khác với Docker Compose dùng port 80) - Database hostnames dùng Kubernetes convention: `url-db` thay vì `url_db` (Docker Compose)

Vấn đề bảo mật: - Database URLs trong ConfigMap chứa usernames và passwords! Đây là sensitive data, cần chuyển sang Secrets - JWT_SECRET trong Secret chưa đủ mạnh cho production - RabbitMQ guest/guest credentials nên được đặt trong Secrets - IP_HASH_SALT cũng là sensitive data, nên trong Secrets

Cấu trúc cải thiện khuyến nghị:

```

apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: app-secrets
  namespace: url-shortener
type: Opaque
stringData:
  JWT_SECRET: "change-this-in-production-minimum-32-chars"
  IP_HASH_SALT: "change-this-in-production-random-salt"
  URL_DATABASE_URL: "postgres://urluser:urlpass@url-db:5432/urldb?sslmode=disable"
  ANALYTICS_DATABASE_URL: "postgres://analyticsuser:analyticspass@analytics-db:5432/analyticsdb?sslmode=disable"

```

```
USER_DATABASE_URL: "postgres://useruser:userpass@user-db:5432/userdb?
sslmode=disable"
NOTIFICATION_DATABASE_URL: "postgres://
notificationuser:notificationpass@notification-db:5432/notificationdb?
sslmode=disable"
RABBITMQ_URL: "amqp://guest:guest@rabbitmq:5672/"
```

4.3. Infrastructure Deployments — `infra.yaml`

File `infra.yaml` chứa 6 Deployments và 6 Services cho infrastructure layer.

Redis:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: redis
  namespace: url-shortener
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: redis
  template:
    metadata:
      labels:
        app: redis
    spec:
      containers:
        - name: redis
          image: redis:7-alpine
          args: ["redis-server", "--save", "", "--appendonly", "no"]
          ports:
            - containerPort: 6379
          readinessProbe:
            exec:
              command: ["redis-cli", "ping"]
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 5
```

RabbitMQ:

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: rabbitmq
  namespace: url-shortener
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: rabbitmq
  template:
    metadata:
      labels:
        app: rabbitmq
```



```

spec:
  containers:
    - name: rabbitmq
      image: rabbitmq:3.13-management-alpine
      env:
        - name: RABBITMQ_DEFAULT_USER
          value: guest
        - name: RABBITMQ_DEFAULT_PASS
          value: guest
      ports:
        - containerPort: 5672
        - containerPort: 15672
      readinessProbe:
        exec:
          command: ["rabbitmq-diagnostics", "ping"]
        initialDelaySeconds: 20
        periodSeconds: 10

```

PostgreSQL Databases (url-db, analytics-db, user-db, notification-db):

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: url-db
  namespace: url-shortener
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: url-db
  template:
    metadata:
      labels:
        app: url-db
    spec:
      containers:
        - name: postgres
          image: postgres:16-alpine
          env:
            - name: POSTGRES_DB
              value: urlldb
            - name: POSTGRES_USER
              value: urluser
            - name: POSTGRES_PASSWORD
              value: urlpass
          ports:
            - containerPort: 5432
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/postgresql/data
          readinessProbe:
            exec:
              command: ["pg_isready", "-U", "urluser", "-d", "urlldb"]
            initialDelaySeconds: 10
            periodSeconds: 5
      volumes:
        - name: data
          emptyDir: {}

```

Phân tích chi tiết các Service definitions:

Service	Type	Port	TargetPort	Selector
redis	ClusterIP (default)	6379	6379	app: redis
rabbitmq	ClusterIP (default)	5672 (amqp), 15672 (management)	5672, 15672	app: rabbitmq
url-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: url-db
analytics-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: analytics-db
user-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: user-db
notification-db	ClusterIP (default)	5432	5432	app: notification-db

Vấn đề quan trọng — emptyDir cho databases:

```
volumes:  
  - name: data  
    emptyDir: {}
```

Đây là một vấn đề CRITICAL cho production: `emptyDir` là ephemeral storage — khi Pod restart, tất cả dữ liệu database sẽ bị mất! Trong Kubernetes production, databases cần: 1.

PersistentVolumeClaim (PVC) với PersistentVolume (PV) 2. **StatefulSet** thay vì Deployment (để có stable identity) 3. HostPath volume ít nhất cho single-node cluster

Phân tích emptyDir: - Redis: Có thể chấp nhận được vì đang chạy ephemeral mode (`--save ""` `--appendonly no`) - PostgreSQL: KHÔNG THỂ chấp nhận — mất dữ liệu khi Pod restart - Có thể đây là setup cho Kubernetes development (Minikube, kind), không phải production

4.4. Application Deployments — `apps.yaml`

File `apps.yaml` chứa 5 Deployments, 5 Services cho application layer.

Deployment summary:

Deployment	Replicas	Image	ImagePullPolicy	Service Type
url-service	3	url-shortener-microservices-url-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP

Deployment	Replicas	Image	ImagePullPolicy	Service Type
analytics-service	1	url-shortener-microservices-analytics-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP
user-service	1	url-shortener-microservices-user-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP
notification-service	1	url-shortener-microservices-notification-service:latest	IfNotPresent	ClusterIP
gateway	2	url-shortener-microservices-gateway:latest	IfNotPresent	NodePort (30080)

Phân tích replicas: - url-service có 3 replicas — service quan trọng nhất (xử lý URL shortening) - gateway có 2 replicas — API gateway cần HA - analytics-service, user-service, notification-service mỗi service 1 replica — chưa có HA

Phân tích ImagePullPolicy: - IfNotPresent : Chỉ pull image nếu chưa có local → Phù hợp cho development - Trong production CI/CD, nên dùng Always để đảm bảo luôn lấy đúng version mới

Environment variables từ ConfigMap:

url-service sử dụng các env từ ConfigMap:

```
env:
  - name: DATABASE_URL
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: app-config
        key: URL_DATABASE_URL
  - name: REDIS_URL
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: app-config
        key: REDIS_URL
  - name: RABBITMQ_URL
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: app-config
        key: RABBITMQ_URL
  - name: JWT_SECRET
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: app-secrets
        key: JWT_SECRET
```

So sánh environment variables giữa Docker Compose và Kubernetes:

Variable	Docker Compose	Kubernetes
DATABASE_URL	Hardcoded trong compose	ConfigMap key per service

Variable	Docker Compose	Kubernetes
REDIS_URL	Hardcoded	ConfigMap chung
RABBITMQ_URL	Hardcoded	ConfigMap chung
JWT_SECRET	Hardcoded trong compose	Secret (app-secrets)
SHORT_URL_BASE	env var with default	ConfigMap chung
IP_HASH_SALT	Hardcoded	ConfigMap chung
PORT	"8080"	ConfigMap chung
Service URLs	Hardcoded	ConfigMap chung

Gateway Service — NodePort:

```

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: gateway
  namespace: url-shortener
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: gateway
  ports:
    - port: 8080
      targetPort: 8080
      nodePort: 30080

```

Là service duy nhất dùng NodePort, expose ra ngoài cluster qua port 30080. Các service khác dùng ClusterIP (internal only).

4.5. Services và NodePort

Service types trong hệ thống:

Type	Services	Mô Tả
ClusterIP	redis, rabbitmq, url-db, analytics-db, user-db, notification-db, url-service, analytics-service, user-service, notification-service	Chỉ truy cập nội bộ cluster
NodePort	gateway (30080)	Truy cập từ ngoài cluster

Phân tích kiến trúc mạng Kubernetes: - Gateway là cổng vào duy nhất (NodePort 30080) - Gateway gọi các services nội bộ qua ClusterIP - Redis và RabbitMQ cũng là ClusterIP, chỉ được services gọi nội bộ - Không có Ingress controller → cần thêm cho production

Các port được expose trong Kubernetes:

Pod	Container Port	Service Port	Type
redis	6379	6379	ClusterIP
rabbitmq	5672, 15672	5672, 15672	ClusterIP
url-db	5432	5432	ClusterIP
analytics-db	5432	5432	ClusterIP
user-db	5432	5432	ClusterIP
notification-db	5432	5432	ClusterIP
url-service	8080	8080	ClusterIP
analytics-service	8080	8080	ClusterIP
user-service	8080	8080	ClusterIP
notification-service	8080	8080	ClusterIP
gateway	8080	8080 (nodePort: 30080)	NodePort

4.6. Phân Tích Deployment vs StatefulSet

Hiện tại: Tất cả đều dùng Deployment

Resource	Type	Replicas	Storage
Redis	Deployment	1	emptyDir (OK — ephemeral)
RabbitMQ	Deployment	1	none
PostgreSQL (x4)	Deployment	1	emptyDir (PROBLEM!)
url-service	Deployment	3	stateless (OK)
analytics-service	Deployment	1	stateless (OK)
user-service	Deployment	1	stateless (OK)
notification-service	Deployment	1	stateless (OK)
gateway	Deployment	2	stateless (OK)

Khi nào cần StatefulSet:

StatefulSet cần thiết khi: 1. **Dữ liệu cần persistent:** PostgreSQL cần StatefulSet + PVC 2. **Stable network identity:** Cần hostname ổn định (e.g., `url-db-0.url-db`) 3. **Ordered startup/shutdown:** Cần startup theo thứ tự 4. **Clone/PVC template:** Mỗi replica có PVC riêng

Recommendation cho databases:

```
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: url-db
  namespace: url-shortener
spec:
  serviceName: url-db
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: url-db
  template:
    metadata:
      labels:
        app: url-db
    spec:
      containers:
        - name: postgres
          image: postgres:16-alpine
          env:
            - name: POSTGRES_DB
              value: urldb
            - name: POSTGRES_USER
              value: urluser
            - name: POSTGRES_PASSWORD
              valueFrom:
                secretKeyRef:
                  name: db-secrets
                  key: url-db-password
          ports:
            - containerPort: 5432
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/postgresql/data
      resources:
        requests:
          memory: "256Mi"
          cpu: "250m"
        limits:
          memory: "1Gi"
          cpu: "1"
      volumeClaimTemplates:
        - metadata:
            name: data
          spec:
            accessModes: ["ReadWriteOnce"]
            resources:
              requests:
                storage: 10Gi
            storageClassName: standard
```

5. Health Checks — Liveness và Readiness

Hệ thống triển khai health checks ở cả Docker Compose và Kubernetes, nhưng với cách tiếp cận khác nhau.

5.1. ReadinessProbe trong Docker Compose

Docker Compose chỉ hỗ trợ `healthcheck` (tương đương readiness probe), không có liveness probe riêng.

```
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "wget -qO- http://localhost:8080/health || exit 1"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
  start_period: 15s
```

Cơ chế hoạt động: 1. Docker engine thực thi test command mỗi `interval` giây 2. Nếu command exit code != 0, đánh dấu là unhealthy 3. Sau `retries` lần fail, container được đánh dấu "unhealthy" 4. `depends_on` với `condition: service_healthy` chờ đến khi container healthy 5. Docker Compose KHÔNG tự động restart container khi unhealthy (trừ khi có restart policy)

5.2. ReadinessProbe trong Kubernetes

Kubernetes sử dụng `readinessProbe` (không phải `livenessProbe`):

```
readinessProbe:
  httpGet:
    path: /health
    port: 8080
  initialDelaySeconds: 10
  periodSeconds: 5
```

Các loại probe trong hệ thống:

HTTP GET probe (Go services, gateway):

```
readinessProbe:
  httpGet:
    path: /health      # HTTP GET /health endpoint
    port: 8080         # Port để gọi
  initialDelaySeconds: 10 # Chờ 10s trước khi probe lần đầu
  periodSeconds: 5      # Probe mỗi 5 giây
```

Exec probe (Redis):

```
readinessProbe:
  exec:
    command: ["redis-cli", "ping"]
  initialDelaySeconds: 5
  periodSeconds: 5
```

Exec probe (RabbitMQ):

```
readinessProbe:
  exec:
    command: ["rabbitmq-diagnostics", "ping"]
  initialDelaySeconds: 20
  periodSeconds: 10
```

Exec probe (PostgreSQL):

```
readinessProbe:
  exec:
    command: ["pg_isready", "-U", "urluser", "-d", "urldb"]
  initialDelaySeconds: 10
  periodSeconds: 5
```

5.3. So Sánh và Đối Chiếu

Aspect	Docker Compose Healthcheck	Kubernetes ReadinessProbe
Mục đích	Thông báo trạng thái container	Quyết định có gửi traffic vào Pod không
Loại test	CMD, CMD-SHELL, HTTP (wget)	exec, httpGet, tcpSocket, grpc
Interval	Per service (5-10s)	Per service (5-10s)
Timeout	5-10s	Mặc định 1s (cần config nếu dài hơn)
Retries	5-10 lần	3 lần (mặc định)
Start period	10-20s	initialDelaySeconds (5-20s)
Hành vi khi fail	Container marked unhealthy	Pod removed from Service endpoints
Restart	Không tự động	Chỉ nếu có livenessProbe

Điểm yếu hiện tại: 1. **Không có livenessProbe:** Chỉ có readinessProbe trong Kubernetes. Nếu service bị deadlock, Pod sẽ không được restart 2. **Không có startupProbe:** Cho services khởi động chậm, nên dùng startupProbe thay vì initialDelaySeconds lớn 3. **Thiếu timeout configuration:** Kubernetes probe timeout mặc định 1s — quá thấp cho PostgreSQL 4. **wget không phải lúc nào cũng có:** Alpine dùng BusyBox wget, có thể không hỗ trợ HTTPS

Khuyến nghị bổ sung livenessProbe:


```
livenessProbe:
  httpGet:
    path: /health
    port: 8080
  initialDelaySeconds: 30
  periodSeconds: 10
  timeoutSeconds: 5
  failureThreshold: 3
```

Và startupProbe cho services khởi động chậm:

```
startupProbe:
  httpGet:
    path: /health
    port: 8080
  initialDelaySeconds: 5
  periodSeconds: 2
  failureThreshold: 30 # 60s timeout
```

6. Infrastructure Components

6.1. PostgreSQL (4 Instances)

Hệ thống triển khai 4 PostgreSQL instance riêng biệt, mỗi service có database riêng (database-per-service pattern).

So sánh 4 databases:

Instance	DB Name	User	Password	Host Port (docker)	Service
url_db	urldb	urluser	urlpass	5432	url-service
analytics_db	analyticsdb	analyticsuser	analyticspass	5433	analytics-service
user_db	userdb	useruser	userpass	5434	user-service
notification_db	notificationdb	notificationuser	notificationpass	5435	notification-service

Phân tích: - **Image:** postgres:16-alpine — PostgreSQL 16 trên Alpine Linux, ~90 MB - **Version 16:** Phiên bản mới nhất, hỗ trợ logical replication, performance improvements - **Alpine:** Smaller image, nhưng có thể gây vấn đề với một số extensions - **Health check:** Dùng `pg_isready` — công

cụ chuẩn của PostgreSQL - **Storage:** Named volume trong Docker (persistent), emptyDir trong Kubernetes (ephemeral — not production ready)

Kết nối strings:

```
postgres://urluser:urlpass@url_db:5432/urldb?sslmode=disable
```

- `sslmode=disable` — Không dùng SSL, chỉ cho development
- `@url_db:5432` — Docker DNS resolution

Khuyến nghị cho production: 1. **SSL/TLS encryption:** Bỏ `sslmode=disable`, dùng `sslmode=require` hoặc `verify-full` 2. **Connection pooling:** Thêm PgBouncer hoặc dùng built-in pool trong Go 3. **Backup:** Thiết lập WAL archiving và `pg_dump` schedule 4. **Replication:** Cấu hình streaming replication cho HA 5. **Monitoring:** Triển khai `pg_exporter` cho Prometheus 6. **Credentials:** Dùng Kubernetes Secrets hoặc Vault

6.2. Redis Cache

Configuration: - **Image:** `redis:7-alpine` - **Mode:** Ephemeral (`--save "" --appendonly no`) - **Port:** 6379 - **Purpose:** Cache cho URL shortening lookups - **Health check:** `redis-cli ping`

Tại sao ephemeral? - Redis chỉ dùng làm cache layer, không lưu dữ liệu quan trọng - URL mappings được persist trong PostgreSQL - Nếu Redis mất dữ liệu, chỉ cần warm-up lại cache từ database - Performance tốt hơn (không cần fsync)

Redis connection string:

```
redis://redis:6379/0
```

DB index 0 được sử dụng.

Use cases trong project: 1. Cache URL lookups: Giảm tải cho PostgreSQL 2. Rate limiting counters (gateway): `REDIRECT_RATE_LIMIT = 100000` 3. Session cache (future)

Khuyến nghị cho production: 1. **Redis Sentinel** hoặc **Redis Cluster** cho HA 2. **Password authentication:** Dùng `requirepass` 3. **Memory limit:** Set `maxmemory` và `maxmemory-policy` 4. **Persistence:** Có thể enable AOF cho cache không critical 5. **Exporter:** Triển khai `redis_exporter` cho Prometheus

6.3. RabbitMQ Message Broker

Configuration: - **Image:** `rabbitmq:3.13-management-alpine` - **Ports:** 5672 (AMQP), 15672 (Management UI) - **Credentials:** `guest/guest` - **Health check:** `rabbitmq-diagnostics ping`

Message flow:

```
url-service —(publish)→ RabbitMQ —(consume)→ analytics-service
url-service —(publish)→ RabbitMQ —(consume)→ notification-service
```

Các queues (từ shared/events package):

```
url.created
url.accessed
url.deleted
user.registered
notification.send
```

Phân tích kỹ thuật: - Phiên bản 3.13: Hỗ trợ quorum queues, stream queues - Management plugin: UI quản lý tại port 15672 - Alpine base: Image nhẹ hơn so với RabbitMQ thường (~100 MB vs ~200 MB) - guest/guest credentials: Chỉ dùng cho development

Khuyến nghị cho production: 1. **Xác thực mạnh:** Dùng credential khác guest/guest, tích hợp với LDAP/OAuth 2. **SSL/TLS:** AMQPS cho encrypted connection 3. **High Availability:** Quorum queues + mirrored queues 4. **Clustering:** Triển khai RabbitMQ cluster (3 nodes) 5. **Monitoring:** rabbitmq_exporter + Prometheus plugin 6. **Resource limits:** Set vm_memory_high_watermark

6.4. Nginx Reverse Proxy

Configuration:

```
events {
    worker_connections 1024;
}

http {
    upstream frontend_upstream {
        server frontend:5173;
    }

    upstream gateway_upstream {
        server gateway:8080;
    }

    server {
        listen 80;

        location /api/ { proxy_pass http://gateway_upstream; }
        location /r/ { proxy_pass http://gateway_upstream; }
        location /health { proxy_pass http://gateway_upstream; }
        location / { proxy_pass http://frontend_upstream; }
    }
}
```

Routing Rules:

Path	Upstream	Timeout	Description
/api/	gateway:8080	30s	REST API endpoints
/r/	gateway:8080	none	URL redirects
/health	gateway:8080	none	Health check
/	frontend:5173	none	Static assets / SPA

Headers forwarded:

```
Host: $host
X-Real-IP: $remote_addr
X-Forwarded-For: $proxy_add_x_forwarded_for
X-Forwarded-Proto: $scheme
```

WebSocket support for frontend:

```
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
```

Phân tích: - `proxy_http_version 1.1` — Cần cho keepalive và WebSocket - `client_max_body_size 10m` — Giới hạn body size - `worker_connections 1024` — 1024 connections per worker - Timeouts: connect 30s, send 30s, read 30s - Không có SSL/TLS termination (listen 80, không 443)

Khuyến nghị: 1. **SSL/TLS:** Thêm certificate với Let's Encrypt (certbot) 2. **Compression:** Thêm `gzip on`; 3. **Security headers:** Thêm `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `HSTS` 4. **Rate limiting:** Nginx built-in `limit_req` 5. **Health check upstream:** Dùng `nginx_upstream_check_module` hoặc `health_check`

6.5. Adminer

Configuration: - **Image:** `adminer:latest` - **Port:** 8090 (host) → 8080 (container) - **Network:** `url-shortener` - **Purpose:** GUI database management

Phân tích: - Adminer cho phép truy cập tất cả 4 PostgreSQL databases - Chỉ nên dùng trong development - Không có authentication mặc định — cần bảo vệ

Security concern: - Không có SSL - Không có authentication - Truy cập từ host port 8090

Khuyến nghị: - Remove trong production deployment - Hoặc thêm authentication (dùng Nginx basic auth trước proxy) - Hoặc expose qua VPN/internal network

7. CI/CD Pipeline — GitHub Actions

7.1. Continuous Integration (CI) — `ci.yml`

```
name: Continuous Integration

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]
  workflow_dispatch:
```

Trigger: Push/PR vào main branch, hoặc manual trigger.

3 Jobs song song:

Job 1: `go-lint-and-test`

Step	Action/Tool	Mục Đích
Checkout	actions/checkout@v4	Lấy source code
Set up Go	actions/setup-go@v5	Go 1.23.x, cache enabled
Format check	gofmt -l .	Kiểm tra Go formatting
Vet + Test	go vet + go test -v -race -cover	Phân tích tĩnh + unit test

Phân tích Go test step:

```
for dir in $(go work edit -json | jq -r '.Use[].DiskPath'); do
  go vet "$dir/..."
  go test -v -race -cover "$dir/..."
done
```

- Dùng `go work edit -json` để lấy danh sách module từ `go.work`
- Chạy vet và test trên từng module
- `-race` : Race detection (quan trọng cho concurrent Go code)
- `-cover` : Code coverage
- `-v` : Verbose output
- **Thiếu:** `-count=1` để disable test caching

Job 2: `frontend-build`

Step	Action/Tool	Mục Đích
Checkout	actions/checkout@v4	Lấy source code

Step	Action/Tool	Mục Đích
Set up Node	actions/setup-node@v4	Node.js 22, npm cache
Install	npm ci	Clean install dependencies
Build	npm run build	Vite production build

Phân tích frontend build: - Node 22: LTS version - `npm ci` thay vì `npm install`: Nhanh hơn, deterministic (dùng `package-lock.json`) - Cache trên `frontend/package-lock.json` - **Thiếu:** TypeScript type checking (`tsc --noEmit`), lint (`npm run lint`)

Job 3: `docker-compose-check`

Step	Action/Tool	Mục Đích
Checkout	actions/checkout@v4	Lấy source code
Build Docker	docker compose build	Build tất cả images

Phân tích Docker build test: - Build tất cả services để verify Dockerfiles không bị lỗi - **Không chạy** `docker compose up` (chỉ build, không start) - Sử dụng Docker Compose V2 (built-in) - **Thiếu:** Docker layer caching (có thể dùng `docker/build-push-action`)

7.2. Continuous Delivery (CD) — `cd.yml`

```
name: Continuous Delivery

on:
  push:
    branches: [ main ]
    tags: [ 'v*' ]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  packages: write
```

Trigger: Push main branch, tag v, *manual trigger*. **Permissions:*** Read code, write packages (GHCR).

7.3. Build Matrix

```
strategy:
  fail-fast: false
  matrix:
    include:
      - service: url-service
```

```

    context: .
    dockerfile: services/url-service/Dockerfile
  - service: analytics-service
    context: .
    dockerfile: services/analytics-service/Dockerfile
  - service: user-service
    context: .
    dockerfile: services/user-service/Dockerfile
  - service: notification-service
    context: .
    dockerfile: services/notification-service/Dockerfile
  - service: gateway
    context: .
    dockerfile: gateway/Dockerfile
  - service: frontend
    context: .
    dockerfile: frontend/Dockerfile

```

Phân tích matrix: - `fail-fast: false` : Các job không phụ thuộc nhau, một job fail không ảnh hưởng job khác - 6 services trong matrix → 6 parallel jobs - Tất cả dùng context `.` (root project) - Dockerfile path riêng cho mỗi service

Quy trình build: 1. **Checkout** — actions/checkout@v4 2. **Setup Docker Buildx** — docker/setup-buildx-action@v3 3. **Login GHCR** — docker/login-action@v3 4. **Extract metadata** — docker/metadata-action@v5 5. **Build & Push** — docker/build-push-action@v6

7.4. Docker Layer Caching

```

- name: Build and push Docker image
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    cache-from: type=gha
    cache-to: type=gha,mode=max

```

Caching strategy: - `type=gha` : GitHub Actions cache backend - `mode=max` : Cache tất cả layers (không chỉ exported layers) - **Lợi ích:** Build time giảm từ 3-5 phút xuống 30-60 giây - **Giới hạn:** Cache tối đa 10GB cho mỗi repository

7.5. Multi-Arch Build

Hiện tại build chỉ chạy trên `ubuntu-latest` (linux/amd64).

Khuyến nghị thêm multi-arch:

```

- name: Set up QEMU
  uses: docker/setup-qemu-action@v3

- name: Build and push
  uses: docker/build-push-action@v6

```

```
with:
  platforms: linux/amd64,linux/arm64
```

Hỗ trợ ARM64 cần thiết cho: - Apple Silicon Macs - AWS Graviton instances - Raspberry Pi clusters - Azure ARM-based VMs

7.6. Deploy to AKS

```
deploy-to-aks:
  name: Deploy to AKS
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: [build-and-push]
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
```

Phụ thuộc: Chỉ chạy sau `build-and-push` success. **Điều kiện:** Chỉ deploy từ main branch (không từ tag).

Các bước deploy:

Step 1: Azure Login

```
- uses: azure/login@v2
  with:
    creds: ${ secrets.AZURE_CREDENTIALS }
```

- Dùng Service Principal credentials (JSON) từ GitHub Secrets
- Azure login@v2 — phiên bản mới nhất

Step 2: Set AKS Context

```
- uses: azure/aks-set-context@v4
  with:
    cluster-name: ${ secrets.AZURE_AKS_NAME }
    resource-group: ${ secrets.AZURE_AKS_RESOURCE_GROUP }
```

- Lấy kubeconfig cho AKS cluster
- Secrets: AZURE_AKS_NAME, AZURE_AKS_RESOURCE_GROUP

Step 3: Setup Kubectl

```
- uses: azure/setup-kubectl@v4
```

Step 4: Set up GHCR Secret

```
kubectl apply -f k8s/namespace.yaml
kubectl create secret docker-registry ghcr-secret \
  --docker-server=ghcr.io \
```



```
--docker-username=${{ github.actor }} \
--docker-password=${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} \
--namespace=url-shortener \
--dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
kubectl patch serviceaccount default -n url-shortener \
-p '{"imagePullSecrets": [{"name": "ghcr-secret"}]}'
```

- Tạo docker-registry secret để pull image từ GHCR
- Dùng `--dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -` để idempotent
- Patch service account default để tự động dùng secret

Step 5: Replace Image Tags

```
sed -i "s|url-shortener-microservices-url-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/url-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-analytics-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/analytics-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-user-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/user-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-notification-service:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/notification-service:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
sed -i "s|url-shortener-microservices-gateway:latest|ghcr.io/${REPO_LC}/gateway:${SHORT_SHA}|g" k8s/apps.yaml
```

- `SHORT_SHA` : 7 ký tự đầu của commit SHA
- `REPO_LC` : lowercase của repository name
- Thay đổi image tags từ `local :latest` sang `GHCR :sha`
- **Vấn đề:** Dùng sed modify file YAML — có thể gây lỗi nếu format phức tạp hơn

Step 6: Deploy Manifests

```
kubectl apply -f k8s/config.yaml
kubectl apply -f k8s/infra.yaml
kubectl apply -f k8s/apps.yaml
```

Thứ tự apply quan trọng: 1. ConfigMap + Secrets trước 2. Infrastructure (databases, redis, rabbitmq) 3. Applications (services, gateway)

Step 7: Verify Rollout

```
kubectl rollout status deployment/url-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/analytics-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/user-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/notification-service -n url-shortener --timeout=2m
kubectl rollout status deployment/gateway -n url-shortener --timeout=2m
```

- Mỗi deployment có timeout 2 phút
- Chỉ verify application deployments, không verify infrastructure deployments
- rollout status trả về non-zero exit code nếu rollout fail

8. Monitoring Stack

8.1. Prometheus — Cấu Hình Scrape

File: monitoring/prometheus.yml

```
global:
  scrape_interval: 5s
  evaluation_interval: 5s

scrape_configs:
  - job_name: "gateway"
    static_configs:
      - targets: ["gateway:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "url-service"
    static_configs:
      - targets: ["url-service:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "analytics-service"
    static_configs:
      - targets: ["analytics-service:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "user-service"
    static_configs:
      - targets: ["user-service:8080"]
    metrics_path: /metrics

  - job_name: "notification-service"
    static_configs:
      - targets: ["notification-service:8080"]
    metrics_path: /metrics
```

Phân tích scrape config:

Job Name	Target	Metrics Path	Interval
gateway	gateway:8080	/metrics	5s
url-service	url-service:8080	/metrics	5s
analytics-service	analytics-service:8080	/metrics	5s
user-service	user-service:8080	/metrics	5s
notification-service	notification-service:8080	/metrics	5s

Key metrics endpoints: - Mỗi Go service expose Prometheus metrics tại `/metrics` - Gateway metrics: `gateway_requests_total`, `gateway_request_duration_seconds`, `gateway_circuit_breaker_state`, `gateway_circuit_breaker_trips_total`, `gateway_circuit_breaker_rejected_total` - Go runtime metrics: `go_goroutines`, `go_memstats_alloc_bytes`, `go_gc_duration_seconds` - Process metrics: `process_cpu_seconds_total`, `process_open_fds`, `process_resident_memory_bytes`

Global config: - `scrape_interval: 5s` — Rất aggressive! Mặc định Prometheus là 15s. 5s tạo nhiều traffic nhưng real-time hơn - `evaluation_interval: 5s` — Đánh giá alert rules mỗi 5s

Thiếu: - Không có `metric_relabel_configs` — Có thể drop unnecessary metrics - Không có `relabel_configs` — Có thể thêm metadata labels - Không có alerting rules - Không có scrape cho infrastructure (Node exporter, PostgreSQL exporter, Redis exporter)

Prometheus Container configuration:

```
command:
  - "--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml"
  - "--storage.tsdb.path=/prometheus"
  - "--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries"
  - "--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles"
  - "--storage.tsdb.retention.time=1h"
  - "--web.enable-lifecycle"
```

Flag	Value	Mục Đích
<code>storage.tsdb.retention.time</code>	<code>1h</code>	Retention rất ngắn, chỉ cho dev
<code>web.enable-lifecycle</code>	<code>true</code>	Cho phép reload config qua API

Khuyến nghị retention: - Development: 1h (OK) - Staging: 24h - Production: 30d (cần tính toán disk space)

8.2. Grafana — Dashboards

Grafana được cấu hình với: - **Image:** `grafana/grafana:11.1.0` - **Port:** 3000 - **Credentials:** admin/admin - **Auto-provisioning:** `datasources + dashboards`

Dashboard provisioning:

File `monitoring/grafana/provisioning/dashboards/dashboards.yml`:

```
apiVersion: 1
providers:
  - name: "default"
    orgId: 1
    folder: ""
    type: file
```

```
disableDeletion: false
updateIntervalSeconds: 30
options:
  path: /etc/grafana/provisioning/dashboards
```

Dashboard 1: Services Overview (services_overview.json)

UID: services-overview

Panels:

Panel ID	Title	Type	Datasource	Query
1	Current Goroutines	Stat	Prometheus	go_goroutines
2	Current Allocated Heap Memory	Stat	Prometheus	go_memstats_alloc_bytes
3	Goroutines Over Time	Time series	Prometheus	go_goroutines
4	Allocated Heap Memory Over Time	Time series	Prometheus	go_memstats_alloc_bytes
5	CPU Core Usage Over Time	Time series	Prometheus	rate(process_cpu_seconds_total[30s])
6	Open File Descriptors	Time series	Prometheus	process_open_fds
7	Live Log Stream	Logs	Loki	{service=~"\$service"}

Thresholds: - Goroutines: green (<150), yellow (150-300), red (>300) - Heap Memory: green (<50MB), yellow (50-100MB), red (>100MB)

Dashboard 2: Circuit Breaker Monitor (circuit_breaker.json)

UID: circuit-breaker-monitor

Panels:

Panel ID	Title	Type	Query
1		Stat	gateway_circuit_breaker_state

Panel ID	Title	Type	Query
	Circuit Breaker State		
2	CB Trips	Stat	<code>increase(gateway_circuit_breaker_trips_total[\$__range])</code>
3	Rejected by CB	Stat	<code>increase(gateway_circuit_breaker_rejected_total[\$__range])</code>
4	CB State Over Time	Time series	<code>gateway_circuit_breaker_state</code>
5	Requests/sec	Time series	<code>sum(rate(gateway_requests_total[10s])) by (service)</code>
6	Requests/sec by Status Class	Time series (bar)	<code>sum(rate(gateway_requests_total[10s])) by (status_class)</code>
7	Error Rate %	Time series	Error rate formula
8	Response Latency (p50/p95/p99)	Time series	Histogram quantiles

Circuit breaker state mapping: - 0 = CLOSED (healthy, green) - 1 = HALF_OPEN (probing, yellow) - 2 = OPEN (tripped, red)

Response latency:

```

histogram_quantile(0.50,
sum(rate(gateway_request_duration_seconds_bucket[10s])) by (service, le))
histogram_quantile(0.95, ...)
histogram_quantile(0.99, ...)

```

Error rate formula:

```

100 * sum(rate(gateway_requests_total{status_class=~"5xx|circuit_open"}
[10s])) by (service)
/ (sum(rate(gateway_requests_total[10s])) by (service) > 0)

```

Home dashboard:

```
GF_DASHBOARDS_DEFAULT_HOME_DASHBOARD_PATH: /etc/grafana/provisioning/
dashboards/circuit-breaker.json
```

Circuit Breaker dashboard là home dashboard mặc định — cho thấy tính năng circuit breaker là điểm nhấn của project.

Templating: - `DS_PROMETHEUS` — Datasource selector cho Prometheus - `service` — Loki label values selector (multi-select, include all)

8.3. Loki — Log Aggregation

Image: grafana/loki:2.9.1 **Port:** 3100 (HTTP), 9096 (gRPC) **Config:** monitoring/loki-config.yml

```
auth_enabled: false

server:
  http_listen_port: 3100
  grpc_listen_port: 9096

common:
  instance_addr: 127.0.0.1
  path_prefix: /tmp/loki
  storage:
    filesystem:
      chunks_directory: /tmp/loki/chunks
      rules_directory: /tmp/loki/rules
  replication_factor: 1
  ring:
    kvstore:
      store: inmemory

schema_config:
  configs:
    - from: 2020-10-24
      store: tsdb
      object_store: filesystem
      schema: v13
      index:
        prefix: index_
        period: 24h

limits_config:
  reject_old_samples: true
  reject_old_samples_max_age: 168h
  ingestion_rate_mb: 100
  ingestion_burst_size_mb: 200
  per_stream_rate_limit: 50MB
  per_stream_rate_limit_burst: 100MB
```

Phân tích Loki config: - **Auth disabled:** Chỉ dùng trong development - **Filesystem storage:** Lưu chunks và rules vào /tmp/loki (ephemeral!) - **Replication factor: 1** — Single instance mode - **Schema v13:** Latest TSDB schema - **Index period: 24h** — Rotate index mỗi ngày - **Ingestion**

limits: 100 MB/s rate, 200 MB/s burst — rất generous - **Reject old samples:** Từ chối log mẫu cũ hơn 168h (7 ngày)

8.4. Promtail — Log Collector

Image: grafana/promtail:latest **Port:** 9080 (HTTP), 0 (gRPC disabled) **Config:** monitoring/promtail-config.yml

```
server:
  http_listen_port: 9080
  grpc_listen_port: 0

positions:
  filename: /tmp/positions.yaml

clients:
  - url: http://loki:3100/loki/api/v1/push

scrape_configs:
  - job_name: docker
    docker_sd_configs:
      - host: unix:///var/run/docker.sock
        refresh_interval: 5s
    relabel_configs:
      - source_labels: [__meta_docker_container_label_com_docker_compose_service]
        target_label: 'service'
      - source_labels: [__meta_docker_container_name]
        regex: '/(.*)'
        target_label: 'container'
```

Phân tích Promtail config: - **Docker service discovery:** Tự động phát hiện containers qua Docker socket - **Refresh interval:** 5s — phát hiện containers mới nhanh - **Relabeling:** - `service` label từ Docker Compose service name - `container` label từ container name (strip leading /) - **Push URL:** http://loki:3100/loki/api/v1/push - **Positions file:** /tmp/positions.yaml (theo dõi vị trí đã đọc trong log files)

Volumes cần thiết:

```
volumes:
  - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
  - /var/lib/docker/containers:/var/lib/docker/containers:ro
```

- Docker socket: Service discovery
- Docker containers dir: Đọc log files

8.5. Datasource Provisioning

Grafana tự động cấu hình datasources khi start:

Prometheus datasource:

```
apiVersion: 1
datasources:
  - name: Prometheus
    type: prometheus
    access: proxy
    url: http://prometheus:9090
    isDefault: true
    editable: false
```

Loki datasource:

```
apiVersion: 1
datasources:
  - name: Loki
    type: loki
    uid: loki
    access: proxy
    url: http://loki:3100
    isDefault: false
    editable: false
```

Phân tích: - Prometheus là datasource mặc định - Loki có UID fixed là "loki" — tham chiếu từ dashboards - Cả hai đều `editable: false` — không cho user sửa qua UI - Cả hai dùng `access: proxy` — Grafana server proxy request - URLs dùng Docker DNS names (prometheus:9090, loki:3100)

9. Logging Stack

9.1. Loki Configuration (chi tiết)

Loki 2.9.1 chạy single-instance mode với filesystem storage.

Single instance mode: - `replication_factor: 1` - `ring.kvstore.store: inmemory` - Phù hợp cho development, không cho production

Schema v13 (TSDB): - Cải thiện query performance so với schema cũ (boltdb) - Index được lưu dưới dạng TSDB (Time Series Database) - Hỗ trợ better label indexing

Limits (cho development): - `ingestion_rate_mb: 100` — Accept up to 100 MB/s - `per_stream_rate_limit: 50MB` — 50 MB/s per stream - Có thể cần giảm cho production để tránh abuse

Ephemeral storage: - `/tmp/loki/chunks` — Hoàn toàn không persistent - Khi container restart, mất tất cả logs - Cần volume persistent cho production

9.2. Promtail Configuration (chi tiết)

Docker service discovery:

```
docker_sd_configs:
- host: unix:///var/run/docker.sock
  refresh_interval: 5s
```

Promtail quét Docker daemon mỗi 5s để phát hiện containers mới/dừng.

Relabeling:

```
__meta_docker_container_label_com_docker_compose_service → service
__meta_docker_container_name → container (strip leading /)
```

Ví dụ: - Container name: `/url-shortener_url-service_1` → `container = "url-shortener_url-service_1"` - Docker Compose label: `com.docker.compose.service = url-service` → `service = "url-service"`

Positions: - File `/tmp/positions.yaml` ghi nhận vị trí đọc cuối cùng trong log file - Tránh gửi duplicate logs khi Promtail restart

9.3. Grafana Log Explorer

Dashboard "Services Overview" tích hợp Loki log panel:

```
{
  "datasource": { "type": "loki", "uid": "loki" },
  "targets": [{
    "expr": "{service=~\"$service\", service!=\"\"}",
    "legendFormat": "{{service}}"
  }],
  "type": "logs"
}
```

Query: - `{service=~"$service", service!=""}` — Lọc theo service name (từ template variable) - Hỗ trợ multi-select service - Loại bỏ empty service label

Log panel features: - Live tailing: Real-time log streaming - Show labels: Hiển thị labels (service, container) - Wrap log message: Wrap long lines - Pretty JSON: Format JSON logs - Sort order: Descending (newest first)


Template variable:

```
- name: service
  type: query
  datasource: { type: "loki", uid: "loki" }
  definition: label_values(service)
  multi: true
  includeAll: true
```

Cho phép lọc logs theo service, multi-select, include all.

10. Container Dependency Graph

10.1. Dependency Tree



10.2. Startup Order

Ordered startup sequence:

```
Phase 0: Infrastructure (parallel)
├── url_db ───────── healthcheck: pg_isready (10s)
├── analytics_db ─── healthcheck: pg_isready (10s)
├── user_db ───────── healthcheck: pg_isready (10s)
├── notification_db ─ healthcheck: pg_isready (10s)
├── redis ───────── healthcheck: redis-cli ping (5s)
└── rabbitmq ─────── healthcheck: rabbitmq-diagnostics ping (20s)

Phase 1: Microservices (parallel, after Phase 0 passes)
├── url-service ───── healthcheck: GET /health (15s)
├── analytics-service - healthcheck: GET /health (15s)
├── user-service ───── healthcheck: GET /health (15s)
└── notification-svc - healthcheck: GET /health (15s)

Phase 2: Gateway (after all Phase 1 pass)
└── gateway ───────── healthcheck: GET /health (20s)

Phase 3: Frontend & Proxy (after Phase 2 passes)
├── nginx ───────── (service_started, no healthcheck)
└── frontend ───── (service_healthy)

Phase 4: Monitoring (independent, no strict dependency)
├── prometheus ───── (no healthcheck)
├── loki ───────── (no healthcheck)
├── grafana ───── (depends_on prometheus, no condition)
└── promtail ───── (depends_on loki, no condition)
```

Thời gian khởi động ước tính: - Phase 0: 20-30 giây (RabbitMQ lâu nhất) - Phase 1: 20-30 giây (chờ healthcheck pass) - Phase 2: 25-30 giây (gateway chờ tất cả services) - Phase 3: 5-10 giây (nginx + frontend) - **Tổng cộng:** 70-100 giây

10.3. Critical Path Analysis

Critical path (startup bottleneck):

```
rabbitmq (20s) → url-service (15s) → gateway (20s) → nginx
```

Bottleneck analysis:

Component	Startup Time	Bottleneck	Khuyến Nghị
RabbitMQ	20-30s	Quản lý queues, exchanges	Có thể giảm start_period
PostgreSQL	5-10s	Recovery, WAL replay	OK, nhanh nhất
Redis	1-2s	In-memory, khởi động gần như instant	OK
Go services	2-5s	Binary load, DB connection pool	Có thể tăng parallelism
Gateway	2-5s	Chờ kết nối đến services	OK
Nginx	0.5-1s	Khởi động nhanh	OK

Component	Startup Time	Bottleneck	Khuyến Nghị
Prometheus	3-5s	WAL replay	OK

Single point of failure (SPOF): - **RabbitMQ:** Chỉ 1 instance, nếu fail → mất message queue - **Redis:** Chỉ 1 instance, nếu fail → mất cache (có thể chịu được) - **PostgreSQL (x4):** Mỗi database chỉ 1 instance - **Gateway:** 2 replicas — có HA cơ bản - **Nginx:** Chỉ 1 container — SPOF!

11. Production Deployment Recommendations

11.1. Ingress Controller

Hiện tại hệ thống dùng NodePort (gateway:30080) để expose ra ngoài. Cho production, cần Ingress controller:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: url-shortener-ingress
  namespace: url-shortener
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: nginx
    cert-manager.io/cluster-issuer: letsencrypt-prod
    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "true"
spec:
  rules:
    - host: shortener.example.com
      http:
        paths:
          - path: /api(/|$)(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: gateway
                port:
                  number: 8080
          - path: /r(/|$)(.*)
            pathType: ImplementationSpecific
            backend:
              service:
                name: gateway
                port:
                  number: 8080
          - path: /
            pathType: Prefix
            backend:
              service:
                name: frontend
                port:
                  number: 5173
```

```
tls:
  - hosts:
    - shortener.example.com
  secretName: shortener-tls
```

Lợi ích: - SSL/TLS termination (Let's Encrypt via cert-manager) - Traffic routing rules - Load balancing - Rate limiting at ingress level - Path-based routing - Thay thế Nginx container (không cần chạy Nginx trong cluster)

11.2. Horizontal Pod Autoscaler (HPA)

Hiện tại, replicas được hardcode. Cho production, cần HPA:

```
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
  name: url-service-hpa
  namespace: url-shortener
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: url-service
  minReplicas: 3
  maxReplicas: 20
  metrics:
    - type: Resource
      resource:
        name: cpu
        target:
          type: Utilization
          averageUtilization: 70
    - type: Resource
      resource:
        name: memory
        target:
          type: Utilization
          averageUtilization: 80
    - type: Pods
      pods:
        metric:
          name: http_requests_per_second
        target:
          type: AverageValue
          averageValue: 1000
```

HPA recommendations per service:

Service	Min	Max	CPU Target	Memory Target	Metric
url-service	3	20	70%	80%	req/s > 1000
analytics-service	1	5	70%	80%	N/A

Service	Min	Max	CPU Target	Memory Target	Metric
user-service	1	5	70%	80%	N/A
notification-service	1	5	70%	80%	N/A
gateway	2	10	70%	80%	req/s > 5000

11.3. StatefulSet cho Databases

Như đã phân tích ở phần 4.6, databases cần StatefulSet + PVC:

```

apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: url-db
  namespace: url-shortener
spec:
  serviceName: url-db-headless
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: url-db
  template:
    metadata:
      labels:
        app: url-db
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 30
      containers:
        - name: postgres
          image: postgres:16-alpine
          envFrom:
            - secretRef:
                name: db-secrets
          ports:
            - containerPort: 5432
          volumeMounts:
            - name: data
              mountPath: /var/lib/postgresql/data
          resources:
            requests:
              memory: "256Mi"
              cpu: "250m"
            limits:
              memory: "2Gi"
              cpu: "1"
          livenessProbe:
            exec:
              command: ["pg_isready", "-U", "urluser"]
            initialDelaySeconds: 30
            periodSeconds: 10
          readinessProbe:
            exec:
              command: ["pg_isready", "-U", "urluser", "-d", "urldb"]
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 5

```

```

volumeClaimTemplates:
  - metadata:
      name: data
    spec:
      accessModes: ["ReadWriteOnce"]
      storageClassName: managed-premium
      resources:
        requests:
          storage: 50Gi

```

Storage class options (Azure AKS): - `managed-premium`: SSD-based, IOPS cao - `managed-standard`: HDD-based, rẻ hơn - Backup via Velero hoặc Azure Backup

11.4. Resource Requests và Limits

Hiện tại, không có resource requests/limits trong Kubernetes manifests. Đây là vấn đề cho production:

```

resources:
  requests:
    memory: "128Mi"
    cpu: "100m"
  limits:
    memory: "512Mi"
    cpu: "500m"

```

Resource recommendations:

Pod	Request CPU	Request Memory	Limit CPU	Limit Memory	Notes
url-service	200m	256Mi	1	1Gi	Heavy traffic
analytics-service	100m	128Mi	500m	512Mi	Async processing
user-service	100m	128Mi	500m	512Mi	Auth heavy
notification-service	100m	128Mi	500m	512Mi	Email/SMS
gateway	200m	256Mi	1	1Gi	Critical path
redis	100m	128Mi	500m	512Mi	Cache
rabbitmq	200m	512Mi	1	2Gi	Message broker
postgres (x4)	250m	512Mi	2	4Gi	Database
prometheus	500m	1Gi	2	4Gi	Metrics

Pod	Request CPU	Request Memory	Limit CPU	Limit Memory	Notes
grafana	200m	256Mi	1	1Gi	Dashboards
loki	500m	1Gi	2	4Gi	Log storage
promtail	100m	128Mi	500m	256Mi	Log collector

Total cluster resource estimate: - CPU requests: ~4.5 cores - Memory requests: ~8 GB - CPU limits: ~15 cores - Memory limits: ~25 GB - Minimum node pool: 3 nodes of Standard_D4s_v3 (4 vCPU, 16 GB RAM)

11.5. PersistentVolumeClaims

Ngoài StatefulSet, cần PVC cho các services cần persistent data:

```

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: prometheus-data
  namespace: url-shortener
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 50Gi
  storageClassName: managed-premium
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: grafana-data
  namespace: url-shortener
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: loki-data
  namespace: url-shortener
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 100Gi

```


Storage estimates for production (30 days retention):

Component	Storage/Day	30 Days	Storage Class
url_db	500 MB	15 GB	managed-premium
analytics_db	1 GB	30 GB	managed-premium
user_db	200 MB	6 GB	managed-premium
notification_db	100 MB	3 GB	managed-premium
Prometheus	1.5 GB	45 GB	managed-premium
Grafana	10 MB	300 MB	managed-standard
Loki	3 GB	90 GB	managed-premium
RabbitMQ	500 MB	15 GB	managed-premium
Total	~7 GB	~205 GB	

11.6. Network Policies

Cần thêm Network Policies để phân đoạn mạng:

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: database-network-policy
  namespace: url-shortener
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      tier: database
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - podSelector:
            matchLabels:
              tier: backend
      ports:
        - protocol: TCP
          port: 5432
---
```

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: backend-network-policy
  namespace: url-shortener
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      tier: backend
```

```

policyTypes:
  - Ingress
ingress:
  - from:
      - podSelector:
          matchLabels:
            app: gateway
    ports:
      - protocol: TCP
        port: 8080
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: deny-all
  namespace: url-shortener
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
    - Egress

```

Network segmentation plan:

Tier	Labels	Ingress From	Egress To
Database	tier: database	tier: backend (port 5432)	None
Backend	tier: backend	app: gateway (port 8080)	Database, Redis, RabbitMQ
Gateway	app: gateway	Ingress controller	tier: backend
Frontend	tier: frontend	Ingress controller	None
Cache	app: redis	tier: backend (port 6379)	None
Queue	app: rabbitmq	tier: backend (port 5672)	None
Monitoring	tier: monitoring	Grafana ingress	All (metrics scraping)

11.7. Pod Disruption Budgets

Cho production, cần PDB để đảm bảo availability khi bảo trì:

```

apiVersion: policy/v1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
  name: url-service-pdb
  namespace: url-shortener
spec:
  minAvailable: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: url-service
---

```

```

apiVersion: policy/v1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
  name: gateway-pdb
  namespace: url-shortener
spec:
  minAvailable: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: gateway

```

PDB recommendations:

Deployment	Replicas	minAvailable	maxUnavailable
url-service	3	2	1
gateway	2	1	1
analytics-service	1	N/A	N/A (single replica)
user-service	1	N/A	N/A
notification-service	1	N/A	N/A

11.8. Secret Management

Current state: Secrets hardcoded trong ConfigMap và Secret YAML files.

Recommendation: Dùng Azure Key Vault (AKS + AAD Pod Identity):

```

apiVersion: aadpodidentity.k8s.io/v1
kind: AzureIdentity
metadata:
  name: url-shortener-identity
  namespace: url-shortener
spec:
  type: 0
  resourceID: /subscriptions/.../Microsoft.ManagedIdentity/
userAssignedIdentities/url-shortener-id
  clientID: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
---
apiVersion: secrets-store.csi.x-k8s.io/v1
kind: SecretProviderClass
metadata:
  name: url-shortener-secrets
  namespace: url-shortener
spec:
  provider: azure
  parameters:
    usePodIdentity: "true"
    keyvaultName: "url-shortener-kv"
    objects: |
      array:
        - |

```

```
      objectName: jwt-secret
      objectType: secret
    - |
      objectName: db-url
      objectType: secret
tenantId: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
```

12. Kết Luận

Tổng Kết Kiến Trúc

Dự án URL Shortener Microservices triển khai một hệ thống microservices hoàn chỉnh với:

1. **Docker Compose:** 18 services cho môi trường phát triển local, với đầy đủ healthchecks, dependencies, volumes, và networking
2. **Dockerfiles:** Multi-stage build cho Go services, single-stage cho frontend
3. **Kubernetes:** 10 Deployments + 11 Services trên AKS, với ConfigMap/Secrets management
4. **CI/CD:** GitHub Actions với build matrix (6 services), Docker layer caching, deploy tự động lên AKS
5. **Monitoring:** Prometheus scrape 5 services (5s interval), Grafana với 2 provisioned dashboards
6. **Logging:** Loki + Promtail stack với Docker service discovery

Điểm Mạnh

- **Database-per-service pattern:** Isolation tốt giữa các microservices
- **Healthchecks đầy đủ:** Đảm bảo dependency chain startup chính xác
- **CI/CD hoàn chỉnh:** Từ code push → build → test → deploy tự động
- **Monitoring coverage:** Tất cả services đều expose metrics
- **Circuit breaker monitoring:** Dashboard dedicated cho failure detection
- **Grafana auto-provisioning:** Dashboards và datasources được cấu hình sẵn

Điểm Yếu Cần Cải Thiện

Issue	Severity	Hiện Tại	Khuyến Nghị
Database persistence	CRITICAL	emptyDir trong K8s	StatefulSet + PVC
Secrets in ConfigMap	HIGH	Passwords trong ConfigMap	Chuyển sang Secrets / Vault
No resource limits	HIGH	Không có requests/limits	Thêm resource spec cho mọi Pod

Issue	Severity	Hiện Tại	Khuyến Nghị
Single RabbitMQ	HIGH	1 replica	Cluster mode
No Ingress	HIGH	NodePort duy nhất	Ingress Controller + TLS
No HPA	MEDIUM	Replicas hardcoded	HorizontalPodAutoscaler
No network policies	MEDIUM	Mạng phẳng	NetworkPolicy cho isolation
No livenessProbe	MEDIUM	Chỉ readinessProbe	Thêm liveness + startup probes
Retention ngắn	MEDIUM	Prometheus 1h	Tăng lên 30d cho production
No backup strategy	MEDIUM	Không có backup	Velero/WAL archiving
No multi-arch build	LOW	AMD64 only	Thêm ARM64 support
No PDB	LOW	Không có	PodDisruptionBudget
No affinity rules	LOW	Pod scheduling tự do	Node/AZ anti-affinity

Security Checklist cho Production

- ☐ Replace all default credentials (guest/guest, admin/admin)
- ☐ Move all secrets to Azure Key Vault or HashiCorp Vault
- ☐ Enable SSL/TLS (sslmode=require, AMQPS, HTTPS)
- ☐ Change JWT_SECRET (min 256-bit random)
- ☐ Add NetworkPolicies for micro-segmentation
- ☐ Enable SSL termination at Ingress
- ☐ Add OAuth2/OIDC authentication for Grafana
- ☐ Scan Docker images for vulnerabilities (Trivy, Snyk)
- ☐ Implement RBAC for Kubernetes resources
- ☐ Enable audit logging (Kubernetes audit, database audit)
- ☐ Regular security updates (Dependabot, Renovate)

Monitoring Expansion Recommendations

- ☐ Add node_exporter for host metrics
- ☐ Add postgres_exporter (x4) for database metrics
- ☐ Add redis_exporter for cache metrics
- ☐ Add rabbitmq_exporter (or built-in Prometheus plugin)
- ☐ Add blackbox_exporter for external endpoint monitoring
- ☐ Add alertmanager with alerting rules
- ☐ Create SLO dashboard (error budget, latency, throughput)

- [] Add k6-operator for load testing in cluster
- [] Implement distributed tracing (OpenTelemetry + Jaeger/Tempo)

Cost Estimates (Azure AKS)

Resource	SKU	Quantity	Monthly Cost (est.)
AKS cluster	Standard_D4s_v3 (4 vCPU, 16 GB)	3 nodes	~\$600
Managed disks	Premium SSD 256 GB (P15)	8 disks	~\$240
Azure Database for PostgreSQL	Flexible Server, 2 vCore	4 instances	~\$400
Azure Cache for Redis	Standard C1 (1 GB)	1 instance	~\$55
Load balancer	Standard	1	~\$20
Container Registry	Basic	1	~\$25
Total			~\$1,340/month

Note: Can reduce cost by running PostgreSQL on AKS with managed disks instead of Azure Database for PostgreSQL.

File Inventory

File	Purpose	Lines
<code>docker-compose.yml</code>	Development environment	356
<code>k8s/namespace.yaml</code>	Kubernetes namespace	4
<code>k8s/config.yaml</code>	ConfigMap + Secret	28
<code>k8s/infra.yaml</code>	Infrastructure (6 Deployments + 6 Services)	290
<code>k8s/apps.yaml</code>	Applications (5 Deployments + 5 Services)	340
<code>services/*/Dockerfile</code>	Multi-stage build (x5)	50
<code>frontend/Dockerfile</code>	Single-stage build	8
<code>monitoring/prometheus.yml</code>	Scrape config (5 jobs)	29

File	Purpose	Lines
monitoring/loki-config.yml	Loki config	35
monitoring/promtail-config.yml	Promtail config	21
monitoring/grafana/provisioning/datasources/*	Grafana datasources (x2)	19
monitoring/grafana/provisioning/dashboards/*	Grafana dashboards (x2 + provider)	788
nginx/nginx.conf	Reverse proxy config	68
.github/workflows/ci.yml	CI pipeline	77
.github/workflows/cd.yml	CD pipeline	139

Tổng cộng: ~2,250 lines of deployment/infrastructure code.

Báo cáo này được tạo bởi Agent AI vào ngày 2026-07-11. Dựa trên phân tích toàn bộ mã nguồn triển khai của dự án URL Shortener Microservices. Mọi khuyến nghị nên được xem xét và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của môi trường production.

Phân Tích Chi Tiết Về Kiểm Thử (Testing), Xử Lý Lỗi (Error Handling) và Các Trường Hợp Biên (Edge Cases)

Dự án: URL Shortener Microservices

Tác giả: Agent phân tích

Ngày: 2026-07-11

Phiên bản: 1.0

Mục Lục

- Tổng Quan Kiến Trúc
- Unit Tests — Phân Tích Chi Tiết
- Test Patterns
- Smoke Test và E2E Test Scripts
- K6 Load Testing
- Error Types — 25+ Sentinel Errors
- HTTP Status Code Mapping
- Error Handling Patterns
- Phân Tích Edge Cases
- Đánh Giá Testing Coverage
- Gaps và Khuyến Nghị
- Kết Luận

1. Tổng Quan Kiến Trúc

URL Shortener Microservices bao gồm 5 services chính, mỗi service chạy trên một cổng riêng biệt:

Service	Port	Package	Mô tả
gateway	8080	main	API Gateway — routing, rate limiting, circuit breaker, JWT middleware, CORS, correlation ID
url-service	8081	main	

Service	Port	Package	Mô tả
			Business logic — tạo short code, redirect, cache Redis, outbox pattern
analytics-service	8082	main	Thống kê click, milestones (10, 100, 1000), RabbitMQ consumer
notification-service	8083	main	Thông báo cho user, lưu notification records
user-service	8084	main	Đăng ký, đăng nhập, JWT issuance, bcrypt password hashing

Shared packages: - `shared/auth` — JWT verification, Claims struct, middleware, context utilities - `shared/events` — Event types (`URLCreatedEvent` , `URLClickedEvent` , `URLDeletedEvent` , `MilestoneReachedEvent`), JSON round-trip - `shared/logger` — Correlation ID logging

2. Unit Tests — Phân Tích Chi Tiết

2.1 Gateway Tests (`gateway/gateway_test.go`) — 241 dòng

2.1.1 `TestCircuitBreakerTransitions` (hàng 28–59)

Kiểm thử state machine của circuit breaker với 5 phase:

```

Phase 1: CLOSED → tích lũy failures
- Gọi cb.Do() với upstream error × 2 (maxFailures = 2)
- Assert: state == OPEN

Phase 2: OPEN → từ chối requests
- Gọi cb.Do() với thành công
- Assert: errors.Is(err, ErrCircuitOpen)
- assert: state == OPEN (không đổi)

Phase 3: OPEN → HALF_OPEN (sau timeout)
- Sleep 2ms (vượt openTimeout = 1ms)
- Gọi cb.Do() với thành công
- Assert: err == nil (probe thành công)
- Assert: state == CLOSED

Phase 4: HALF_OPEN → CLOSED (probe thành công)
- State được set về CLOSED sau phase 3
- Assert: state == CLOSED

Phase 5: HALF_OPEN → OPEN (probe thất bại)
- Set cb.state = StateHalfOpen (giả lập)
- Gọi cb.Do() với upstream error

```

- Assert: err $\neq$ nil (lỗi probe)
- Assert: state == OPEN

Sentinel errors được kiểm tra: - ErrCircuitOpen — kiểm tra bằng errors.Is

Các trạng thái (State) trong Circuit Breaker: - StateClosed (0) — hoạt động bình thường - StateOpen (1) — từ chối request ngay lập tức - StateHalfOpen (2) — cho phép 1 probe request để kiểm tra

Cơ chế hoạt động của Do() method:

```
Do(ctx, upstream func):
    Lock → check state:
        OPEN:
            if time since last failure > openTimeout → chuyển HALF_OPEN, set
            halfOpenProbe=true
            else → return ErrCircuitOpen
        HALF_OPEN:
            if halfOpenProbe=true → return ErrCircuitOpen (đã có probe đang chạy)
            else → set halfOpenProbe=true (cho phép probe)
        CLOSED: proceed
    Unlock

    if context cancelled → cleanup, return ctx.Err()

    err = upstream()

    if err:
        HALF_OPEN → quay lại OPEN, return err
        CLOSED → tăng failures counter, nếu ≥ maxFailures → OPEN
    else:
        HALF_OPEN → CLOSED, reset failures
        CLOSED → reset failures
```

2.1.2 TestRateLimitRejectsAndFailOpen (hàng 61–94)

Kiểm thử rate limiter với 2 scenario:

Scenario A: Rate limit exceeded (429 Too Many Requests)

```
Input:
- fakeRateLimiter{allowed: false, retryAfter: 42}
- Request POST /api/shorten từ IP 192.0.2.10

Assert:
- Status == 429
- Retry-After header == "42"
- Rate limit key == "shorten:192.0.2.10"
```

Scenario B: Fail-open khi Redis down

```
Input:
- fakeRateLimiter{allowed: true, err: errors.New("redis down")}
```

- Upstream trả về 201 Created

Assert:

- Status = 201 (fail-open, request vẫn được xử lý)
- Log warning "rate limiter failed open"

Fail-open pattern: Khi rate limiter trả về lỗi (Redis không khả dụng), gateway vẫn cho phép request đi qua thay vì từ chối. Điều này đảm bảo availability hơn consistency.

2.1.3 TestRouterAndPathRewrite (hàng 96–123)

Kiểm thử path rewriting cho route `/r/`:

Input:

- Request GET `/r/abc1234`
- Upstream URL service

Assert:

- Status = 200
- Upstream nhận được path = `/abc1234` (đã strip prefix `/r/`)

Route matching logic trong `matchRoute()`:

```
GET /api/auth/register → user-service (strip /api/auth)
POST /api/auth/login → user-service (strip /api/auth)
GET /api/me → user-service (strip /api)
POST /api/shorten → url-service (strip /api, rate limited)
GET /api/urls → url-service (strip /api)
DELETE /api/urls/ → url-service (strip /api)
GET /r/ → url-service (strip /r, rate limited)
GET /api/stats/ → analytics-service (strip /api)
GET /api/notifications → notification-service (strip /api)
```

2.1.4 TestJWTMiddlewareProtectsPrivateRoutes (hàng 125–149)

Scenario A: Không có token → 401

- Request GET `/api/me` không có Authorization header
- Assert: Status = 401

Scenario B: Token hợp lệ → 204

- Tạo JWT với `jwt.MapClaims{sub: "user-1", email: "user@example.com", iss: "url-shortener"}`
- Request với Bearer token
- Assert: Status = 204
- Assert: `claims.Sub = "user-1"` (có trong context)

2.1.5 TestJWTMiddlewareSkipsPublicRoutes (hàng 151–168)

Scenario: Route public (`/api/auth/login`) không cần auth

- Request POST `/api/auth/login` không có token

- Assert: next handler được gọi
- Assert: Status = 204

2.1.6 TestCorsMiddleware (hàng 194–240)

Scenario A: Preflight OPTIONS request

- Request OPTIONS /api/auth/login
- Assert: next KHÔNG được gọi (intercepted)
- Assert: Status = 204 (No Content)
- Assert: Access-Control-Allow-Origin = "*"
- Assert: Access-Control-Allow-Methods tồn tại
- Assert: Access-Control-Allow-Headers tồn tại

Scenario B: Regular GET request

- Request GET /api/health
- Assert: next được gọi
- Assert: Status = 200
- Assert: Access-Control-Allow-Origin = "*"

2.1.7 Fake Objects trong Gateway Tests

```
type fakeRateLimiter struct {
    allowed    bool
    retryAfter int
    err        error
    key        string // ghi lại key được gọi
}
```

2.2 URL Service Tests (services/url-service/url_test.go) — 779 dòng

2.2.1 TestBase62RoundTrip (hàng 22–55)

Kiểm thử encode/decode Base62 với 7 test cases:

Input	Expected Behavior
0	Encode → "0000000", Decode → 0
1	Encode → "0000001", Decode → 1
61	Encode → "000000z" (61 = 'z' trong alphabet)
62	Encode → "0000010" (62 = 1*62 + 0)
12345	Round-trip: encode → decode → giá trị gốc
$62^7 - 1 = 3521614606207$	Giá trị max cho 7 ký tự base62
$62^7 = 3521614606208$	Mod về 0 (wrap around)

Input	Expected Behavior
99999999999999	Số lớn, vẫn encode được và decode về giá trị % 62^7

Công thức:

```
shortCodeLength = 7
base62Alphabet = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
limit = 62^7
Encode(n) = base62(n % limit) // luôn trả về đúng 7 ký tự
```

Đặc điểm kỹ thuật: - Sử dụng `math/big.Int` để xử lý số nguyên lớn (UUID là 128-bit) - `new(big.Int).Abs(n)` để xử lý số âm an toàn - `n.Mod(n, limit)` để đảm bảo output luôn trong khoảng $0..62^7-1$ - Padding với '0' (`alphabet[0]`) bên trái

2.2.2 TestBase62DecodeErrors (hàng 57–72)

5 trường hợp input không hợp lệ:

Input	Lý do
""	Empty string, không đúng độ dài 7
"123456"	Quá ngắn (6 ký tự)
"12345678"	Quá dài (8 ký tự)
"123456?"	Ký tự '?' không nằm trong base62 alphabet
"abc-xyz"	Ký tự '-' không hợp lệ

2.2.3 TestCodegen (hàng 76–104)

Kiểm thử `ShortCodeGenerator`:

```
Assert:
- code1 có độ dài = 7
- Tất cả ký tự trong code1 đều thuộc base62Alphabet
- code2 có độ dài = 7
- Tất cả ký tự trong code2 đều thuộc base62Alphabet
- code1 ≠ code2 (tính uniqueness)
```

2.2.4 TestRedisCache (hàng 108–189)

Kiểm thử Redis cache với `miniredis` (in-memory Redis mock):

Cache Miss:

```
Input: cache.Get(ctx, "miss123")
Assert: err == nil, result == nil
```

Cache Hit:

```
Input: cache.Set(ctx, "hitcode", cachedURL, 1h) → cache.Get(ctx, "hitcode")
Assert: err == nil, result != nil
Assert: result.OriginalURL == cachedURL.OriginalURL
Assert: result.IsActive == cachedURL.IsActive
Assert: result.ExpiresAt.Equal(*cachedURL.ExpiresAt) // dùng Equal do time precision
```

Cache Delete:

```
Input: cache.Delete(ctx, "hitcode") → cache.Get(ctx, "hitcode")
Assert: err == nil trên delete
Assert: result == nil sau delete
```

Error Fallback (Redis down):

```
Input: badClient kết nối đến localhost:9999 (port sai)
Assert: err == nil (non-fatal, log warning)
Assert: result == nil
```

Cache Error Handling Pattern: Cache errors được coi là non-fatal. Khi Redis không khả dụng, service fallback về database và log warning thay vì trả về lỗi cho client.

2.2.5 TestHandlerShorten (hàng 278–425)

Subtest: Success (hàng 282–347)

```
Input:
- claims: {Sub: "user-123", Email: "user@example.com"}
- Body: {"url": "https://example.com/test", "expires_in_hours": 12}
- codegen trả về "abc1234"

Assert:
- Status == 201 Created
- resp.ShortCode == "abc1234"
- resp.ShortURL == "http://localhost/abc1234"
- store.Insert được gọi với đúng ShortCode
- outbox.InsertEvent được gọi
- cache.Set được gọi (async, sleep 10ms)
```

Subtest: Collision Retry Success (hàng 349–400)

```
Input:
- Lần 1: store.Insert trả về pgError{Code: "23505"} (UNIQUE_VIOLATION)
- Lần 2: store.Insert thành công
- codegen lần lượt trả về "coll123", "succ123"
```

```
Assert:
- Status = 201
- resp.ShortCode = "succ123" (code thứ 2)
- attempts = 2
```

Collision handling logic:

```
for attempt := 0; attempt < 3; attempt++ {
    shortCode = cgen.Generate()
    err := pgx.BeginFunc(ctx, pool, func(tx pgx.Tx) error {
        store.Insert(ctx, tx, record)
        outboxStore.InsertEvent(ctx, tx, outbox)
        return nil
    })
    if err == nil { success = true; break }

    var pgErr *pgconn.PgError
    if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {
        time.Sleep(time.Duration(attempt*50) * time.Millisecond) // backoff
        continue
    }
    return HTTPError{Status: 500, Err: ErrDatabaseError}
}
```

Subtest: Unauthorized (hàng 402–412)

```
Input: Request không có auth context
Assert: Status = 401
```

Subtest: Invalid URL (hàng 414–424)

```
Input: {"url":"invalid-url-no-scheme"}
Assert: Status = 400 Bad Request
```

2.2.6 TestHandlerRedirect (hàng 427–628)

Subtest: Cache Hit (hàng 428–481)

```
Input:
- cache.Get trả về CachedURL{OriginalURL: "https://cachehit.com", IsActive: true}
- Short code: "abc1234"

Assert:
- Status = 308 Permanent Redirect
- Location header = "https://cachehit.com"
- cache.Get được gọi
- store.FindByCode KHÔNG được gọi (cache bypass)
- outbox event cho analytics được insert (async)
```

Subtest: Cache Miss — DB Hit (hàng 483–545)

Input:

- cache.Get trả về nil (miss)
- store.FindByCode trả về URLRecord{OriginalURL: "https://dbhit.com", IsActive: true}

Assert:

- Status = 308
- Location = "https://dbhit.com"
- cache.Get được gọi
- store.FindByCode được gọi
- cache.Set được gọi (async, populate cache)
- outbox event cho analytics được insert

Subtest: Deactivated URL (hàng 547–573)

Input:

- cache miss
- store.FindByCode trả về URLRecord{IsActive: false}

Assert:

- Status = 410 Gone

Subtest: Expired URL (hàng 575–603)

Input:

- cache miss
- store.FindByCode trả về URLRecord{ExpiresAt: past time, IsActive: true}

Assert:

- Status = 410 Gone

Subtest: Not Found (hàng 605–627)

Input:

- cache miss
- store.FindByCode trả về nil, pgx.ErrNoRows

Assert:

- Status = 404 Not Found

2.2.7 TestHandlerList (hàng 630–706)

Subtest: Success (hàng 634–674)

Input:

- claims: {Sub: "user-123"}
- Query: ?limit=20
- store.FindByUserID trả về 2 records

Assert:

- Status = 200
- len(URLs) = 2


```
- HasMore = false
- NextCursor = ""
```

Subtest: Pagination HasMore (hàng 676–705)

```
Input:
- limit=2, after="id0"
- store trả về 3 records (nhiều hơn limit)

Assert:
- len(URLs) = 2 (chỉ lấy limit records)
- HasMore = true
- NextCursor = "id2" (ID của record cuối trong page)
```

2.2.8 TestHandlerDelete (hàng 708–779)

Subtest: Success (hàng 712–759)

```
Input:
- claims: {Sub: "user-123"}
- DELETE /urls/del123
- store.Deactivate thành công

Assert:
- Status = 204 No Content
- store.Deactivate được gọi với (ctx, tx, "del123", "user-123")
- outbox.InsertEvent được gọi
- cache.Delete được gọi với "del123"
```

Subtest: Forbidden — Not Owner (hàng 761–778)

```
Input:
- store.Deactivate trả về pgx.ErrNoRows (không tìm thấy hoặc không phải owner)

Assert:
- Status = 403 Forbidden
```

2.2.9 Mock Definitions

```
type mockTx struct { pgx.Tx }           // mock transaction
type mockPool struct {}                 // mock connection pool
type mockURLStore struct { ... }        // 4 function fields
type mockOutboxStore struct { ... }     // 3 function fields
type mockCache struct { ... }           // 3 function fields
type mockGenerator struct { ... }       // 1 function field
```

Design pattern: Sử dụng function fields cho phép mỗi test định nghĩa behavior riêng mà không cần nhiều mock classes.

2.3 User Service Tests (services/user-service/user_test.go) — 372 dòng

2.3.1 TestValidateEmail (hàng 44–65)

Table-driven test với 6 cases:

Input	wantErr	Lý do
"user@example.com"	false	Email hợp lệ cơ bản
"user+tag@sub.domain.org"	false	Email có +tag và subdomain
" "	true	Empty string
"notanemail"	true	Thiếu @ và domain
"@nodomain.com"	true	Thiếu local part
"user@"	true	Thiếu domain
"user @example.com"	true	Có space

2.3.2 TestValidatePassword (hàng 67–86)

Table-driven test với 5 cases:

Input	wantErr	Lý do
"12345678"	false	Đúng 8 ký tự (min length)
"longerpassword"	false	Dài hơn 8
"1234567"	false	BUG — chỉ 7 ký tự nhưng expected wantErr = true?
" "	true	Empty string
" 7"	false	8 ký tự (kể cả space)

 **Lưu ý:** Dòng 75 có {"1234567", true} — test này pass vì validatePassword("1234567") trả về error (password quá ngắn). Tuy nhiên cần kiểm tra lại logic threshold — 7 ký tự có thực sự là invalid không dựa trên implementation.

2.3.3 TestBcryptHasher_HashAndVerify (hàng 88–103)

```
Input:
- Hash("mypassword") → hash string
- Verify("mypassword", hash) → nil
- Verify("wrongpassword", hash) → ErrPasswordMismatch

Assert:
```

- hash $\neq$ ""
- Verify đúng password: err = nil
- Verify sai password: errors.Is(err, ErrPasswordMismatch)

2.3.4 TestBcryptHasher_DifferentHashesSamePassword (hàng 105–118)

- Input:
- Hash("samepassword") → hash1
 - Hash("samepassword") → hash2
- Assert:
- hash1 $\neq$ hash2 (bcrypt dùng salt ngẫu nhiên)
 - Verify("samepassword", hash1) = nil
 - Verify("samepassword", hash2) = nil

2.3.5 TestJWTTokenIssuer_IssueAndVerify (hàng 120–145)

- Input:
- Issue("user-uuid-123", "user@example.com") → token, expiresAt, err
 - Verify(token) → claims, err
- Assert:
- token $\neq$ ""
 - time.Until(expiresAt) > 23h (24h TTL)
 - claims.Sub = "user-uuid-123"
 - claims.Email = "user@example.com"
 - claims.Iss = "url-shortener"

2.3.6 TestJWTTokenIssuer_Verify_InvalidSignature (hàng 147–155)

- Input:
- issuer1: secret "secret-one-32-chars-long-exactly"
 - issuer2: secret "secret-two-32-chars-long-exactly"
 - Token từ issuer1, verify bằng issuer2
- Assert:
- errors.Is(err, ErrTokenInvalid)

2.3.7 TestJWTTokenIssuer_Verify_Malformed (hàng 157–163)

- Input:
- Verify("not.a.jwt")
- Assert:
- errors.Is(err, ErrTokenInvalid)

2.3.8 TestJWTTokenIssuer_Verify_Expired (hàng 165–172)

- Input:
- issuer với TTL = -1h (token hết hạn ngay)

- Issue("uid", "u@e.com") → token
- Verify(token)

Assert:

- errors.Is(err, ErrTokenInvalid)

2.3.9 TestRegisterHandler_ShortPassword (hàng 174–193)

Input:

- Body: {"email":"test@example.com","password":"1234567"}

Assert:

- Status = 400 Bad Request
- resp.Field = "password"
- resp.Error tồn tại

2.3.10 TestLoginHandler_UnknownEmail (hàng 195–218)

Input:

- store.FindByEmail trả về nil, ErrUserNotFound

Assert:

- Status = 401 Unauthorized
- resp.Error = "invalid credentials"
- **Không tiết lộ thông tin** (không nói "email not found")

2.3.11 TestLoginHandler_WrongPassword (hàng 220–244)

Input:

- Email tồn tại, hash bcrypt cho "correctpassword"
- Body: {"password":"wrongpassword"}

Assert:

- Status = 401 Unauthorized
- resp.Error = "invalid credentials" (generic message, không tiết lộ)

2.3.12 TestRegisterHandler_Success (hàng 246–273)

Input:

- Body: {"email":"test@example.com","password":"securepass"}
- store.Insert trả về User{ID: "test-uuid"}

Assert:

- Status = 201 Created
- resp.UserID = "test-uuid"
- resp.Email = "test@example.com"
- **Response KHÔNG chứa "password"** (security check)

2.3.13 TestRegisterHandler_DuplicateEmail (hàng 275–290)

```
Input:
- store.Insert trả về nil, ErrDuplicateEmail

Assert:
- Status = 409 Conflict
```

2.3.14 TestLoginHandler_Success (hàng 292–320)

```
Input:
- Email tồn tại, password đúng
- Body: {"email":"user@example.com","password":"correctpassword"}

Assert:
- Status = 200 OK
- resp.Token ≠ ""
- resp.ExpiresAt ≠ ""
```

2.3.15 TestMeHandler_ValidToken (hàng 341–361)

```
Input:
- claims: {Sub: "user-uuid", Email: "user@example.com"}
- Request GET /me

Assert:
- Status = 200
- resp.UserID = "user-uuid"
```

2.3.16 TestMeHandler_NoClaims (hàng 363–372)

```
Input:
- Request GET /me không có auth context

Assert:
- Status = 401 Unauthorized
```

2.4 Analytics Service Tests (services/analytics-service/analytics_test.go) — 376 dòng

2.4.1 TestClickConsumer_ParseMalformedJSONAcks (hàng 20–31)

```
Input:
- Body: `{bad-json` (malformed JSON)
- fakeAcknowledger

Assert:
```

```
- parseDelivery ok = false
- acks = 1 (message được ack, không nack)
- nacks = 0
```

Important pattern: Malformed messages được **ack** thay vì **nack** để tránh vòng lặp vô hạn trên RabbitMQ.

2.4.2 TestClickConsumer_ParseMissingEventIDacks (hàng 33–44)

```
Input:
- Body: {"short_code":"abc123"} (thiếu event_id)

Assert:
- ok = false
- acks = 1
```

2.4.3 TestClickConsumer_ClickRecordUsesEventIPHash (hàng 46–57)

```
Input: URLClickedEvent{IPHash: "already-hashed"}
Assert: rec.IPHash = "already-hashed"
```

2.4.4 TestStatsHandler_UnknownCodeReturnsZeros (hàng 59–81)

```
Input:
- GET /stats/missing
- store.CountByCode = 0

Assert:
- Status = 200 (không phải 404!)
- ShortCode = "missing"
- TotalClicks = 0
- ClicksLast24h = 0
- ClicksLast7d = 0
- TopReferers là empty slice (không phải nil)
```

Important design decision: Stats endpoint trả về zeros thay vì 404 cho short code không tồn tại. Điều này tránh information leak (không tiết lộ code nào tồn tại hay không).

2.4.5 TestStatsHandler_TopReferersLimitIsFive (hàng 83–98)

```
Input: GET /stats/abc123
Assert: store.topReferersLimit = statsTopReferersLimit (5)
```

2.4.6 TestStatsHandler_StatsDBErrorReturns500 (hàng 100–112)

```
Input:
- store.countErr = errors.New("db down")
- GET /stats/abc123
```

```
Assert: Status == 500 Internal Server Error
```

2.4.7 TestStatsHandler_TimeLineInvalidIntervalsReturn400 (hàng 114–130)

Kiểm thử 5 intervals không hợp lệ:

Interval	Expected
"week"	400
"month"	400
" "	400
"DAY"	400 (case-sensitive)
"Hour"	400 (case-sensitive)

Valid intervals: Chỉ có "day" và "hour" (lowercase).

2.4.8 TestStatsHandler_TimeLineValidIntervalsReturnEmptyPoints (hàng 132–161)

```
Input:
- interval = "day" → 200
- interval = "hour" → 200

Assert (cho cả 2):
- Status == 200
- ShortCode == "abc123"
- Interval được truyền đúng
- Points là empty slice
```

2.4.9 TestMilestoneChecker_NoMilestoneBelow10 (hàng 163–175)

```
Input: totalClicks = 9

Assert:
- Không insert milestone nào
- Không publish event nào
```

Logic: Milestone thresholds là [10, 100, 1000]. Với 9 clicks, không threshold nào được vượt qua.

2.4.10 TestMilestoneChecker_Threshold10Triggered (hàng 177–197)

```
Input: totalClicks = 10

Assert:
- milestone 10 được insert 1 lần
- 1 event được publish
```

```
- evt.ShortCode = "abc123"
- evt.UserID = "user-1"
- evt.MilestoneN = 10
- evt.TotalClicks = 10
- evt.CorrelationID = "corr-1"
```

2.4.11 TestMilestoneChecker_AlreadyRecorded_NoPublish (hàng 199–212)

Input: totalClicks = 10, milestone 10 đã được record

Assert:

- insertCount = 0 (không insert lại)
- Không publish event (dedup)

2.4.12 TestMilestoneChecker_PublishFailureContinues (hàng 214–227)

Input:

- totalClicks = 10
- publisher.err = errors.New("rabbitmq down")

Assert:

- milestone vẫn được insert vào DB (không rollback)
- publish vẫn được gọi (attempt)
- Hàm không trả về error (fail-open)

Pattern: Milestone checker không fail khi RabbitMQ down. Nó insert milestone vào DB và cố gắng publish, nhưng nếu publish thất bại thì chỉ log warning.

2.4.13 TestMilestoneChecker_MultipleThresholdsAtOnce (hàng 229–246)

Input: totalClicks = 1000

Assert:

- insertCount = 3 (ba thresholds: 10, 100, 1000)
- 3 events được publish
- Cả 3 thresholds đều được record

2.4.14 Fake Objects

```
type fakeClickStore struct {
    countErr      error
    topReferersLimit int
    timelineInterval string
}

type fakeMilestoneStore struct {
    recorded      map[int]bool // which milestones already exist
    inserted      map[int]int  // insert count per milestone
    insertCount int
}
```



```

type fakePublisher struct {
    events []*events.MilestoneReachedEvent
    err     error
}

type fakeTx struct {
    pgx.Tx
    count int64 // simulated click count
}

type fakeRow struct {
    value int64
}

type fakeAcknowledger struct {
    acks      int
    nacks     int
    rejects   int
}

```

Design pattern: fakeTx implement pgx.Tx interface với tất cả methods không dùng đến trả về error. Chỉ QueryRow và Commit/Rollback được implement đầy đủ.

2.5 Notification Service Tests (services/notification-service/notification_test.go) — 227 dòng

2.5.1 TestNotificationConsumer_UsesRoutingKeyAsEventType (hàng 18–42)

```

Input:
- RoutingKey = "url.created"
- Body: URLCreatedEvent JSON

Assert:
- notificationFromDelivery ok = true
- eventID ≠ ""
- rec.EventType = "url.created" (dùng routing key)
- Chưa ack/nack (ack=0, nack=0) – ack sẽ xảy ra sau khi insert

```

2.5.2 TestNotificationConsumer_UnknownRoutingKeyAcksNoInsert (hàng 44–65)

```

Input:
- RoutingKey = "unknown.event"
- Body: URLCreatedEvent JSON

Assert:
- acks = 1 (event được ack)
- nacks = 0
- store.insertCount = 0

```

Pattern: Unknown event types được ack bỏ qua, không nack để tránh requeue loop.

2.5.3 TestNotificationConsumer_MilestoneEmptyUserIDacksNoInsert (hàng 67–90)

```
Input:
- EventType = "milestone.reached"
- MilestoneReachedEvent{UserID: ""}
- Consumer type: notification

Assert:
- acks = 1
- insertCount = 0 (không insert notification cho milestone không có user)
```

Edge case: Milestone events có thể không có UserID (anonymous clicks). Notification consumer phải bỏ qua những event này.

2.5.4 TestNotificationHandler_InvalidAfterCursorReturns400 (hàng 92–106)

```
Input:
- Query: /notifications?after=not-a-uuid
- store.listCount tracking

Assert:
- Status = 400
- store.listCount = 0 (không gọi DB)
```

2.5.5 TestNotificationHandler_EmptyNotificationsResponse (hàng 108–129)

```
Input:
- store trả về empty slice

Assert:
- Status = 200
- notifications ≠ nil (empty slice, not nil)
- len(notifications) = 0
- NextCursor = nil
```

Important: Response luôn trả về "notifications": [] thay vì "notifications": null (JSON consistency).

2.5.6 TestNotificationHandler_LimitDefaultAndMax (hàng 131–157)

Table-driven test với 2 cases:

Test name	URL	Expected limit
"default"	/notifications	defaultNotificationLimit
"max"	/notifications?limit=999	maxNotificationLimit

2.6 Shared Events Tests (`shared/events/events_test.go`) — 117 dòng

2.6.1 `TestJSONRoundTrip` (hàng 9–117)

4 subtests cho mỗi event type:

`URLCreatedEvent` (hàng 12–41):

```
Input: URLCreatedEvent với ExpiresAt time
Assert: EventID, ShortCode preserved sau JSON round-trip
```

`URLClickedEvent` (hàng 43–68):

```
Input: URLClickedEvent với IPHash, UserAgent, Referer, ClickedAt
Assert: IPHash preserved
```

`URLDeletedEvent` (hàng 70–91):

```
Input: URLDeletedEvent với UserID
Assert: UserID preserved
```

`MilestoneReachedEvent` (hàng 93–116):

```
Input: MilestoneReachedEvent với MilestoneN=10, TotalClicks=15
Assert: MilestoneN preserved
```

Lưu ý về time precision: JSON marshaling của `time.Time` có precision khác nhau giữa các môi trường, nên test dùng field-by-field comparison thay vì `reflect.DeepEqual`.

3. Test Patterns

3.1 Table-Driven Tests

Được sử dụng trong: - `services/user-service/user_test.go:TestValidateEmail` — 6 test cases inline - `services/user-service/user_test.go:TestValidatePassword` — 5 test cases inline - `services/analytics-service/analytics_test.go:TestStatsHandler_TimeLineInvalidIntervalsReturn400` — 5 intervals - `services/analytics-service/analytics_test.go:TestStatsHandler_TimeLineValidIntervalsReturnEmptyPoints` — 2

intervals - services/notification-service/

notification_test.go:TestNotificationHandler_LimitDefaultAndMax — 2 test cases

Template:

```
cases := []struct {
    input    string
    wantErr bool
}{
    {"valid@example.com", false},
    {"invalid", true},
}
for _, tc := range cases {
    t.Run(tc.input, func(t *testing.T) {
        err := validateEmail(tc.input)
        if (err != nil) != tc.wantErr {
            t.Errorf("validateEmail(%q) err=%v, wantErr=%v", tc.input, err,
            tc.wantErr)
        }
    })
}
```

3.2 Subtests (`t.Run`)

51 subtests tổng cộng across all test files: - services/url-service/url_test.go — 18 subtests - services/user-service/user_test.go — 8 subtests (trong table-driven) + handlers - services/analytics-service/analytics_test.go — 2 subtests groups × multiple cases - services/notification-service/notification_test.go — 2 subtests - shared/events/events_test.go — 4 subtests - gateway/gateway_test.go — 0 subtests (top-level functions)

3.3 Error Assertion Patterns

Pattern 1: `errors.Is` — Sentinel error checking

```
if !errors.Is(err, ErrCircuitOpen) {
    t.Fatalf("expected ErrCircuitOpen, got %v", err)
}

if !errors.Is(err, ErrPasswordMismatch) {
    t.Errorf("want ErrPasswordMismatch, got %v", err)
}

if !errors.Is(err, ErrTokenInvalid) {
    t.Errorf("want ErrTokenInvalid, got %v", err)
}
```

Pattern 2: Direct error comparison (không wrapping)

```

if err == nil { t.Fatal("expected error") }           // chỉ check có error
if rec.Code != http.StatusNotFound { ... }           // check status code

```

Pattern 3: `errors.As` type assertion (trong implementation)

```

var pgErr *pgconn.PgError
if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {
    // UNIQUE_VIOLATION - retry with new code
}

```

3.4 Mock Objects

5 loại mock objects được sử dụng:

Mock Object	Package	Interface	Fields
<code>fakeRateLimiter</code>	gateway	<code>rateLimiter</code> interface	allowed, retryAfter, err, key
<code>fakeClickStore</code>	analytics	implicit	countErr, topReferersLimit, timelineInterval
<code>fakeMilestoneStore</code>	analytics	implicit	recorded, inserted, insertCount
<code>fakePublisher</code>	analytics	implicit	events, err
<code>fakeTx</code>	analytics	<code>pgx.Tx</code>	count
<code>fakeRow</code>	analytics	<code>pgx.Row</code>	value
<code>fakeAcknowledger</code>	analytics + notification	<code>amqp.Acknowledger</code>	acks, nacks, rejects
<code>fakeNotificationStore</code>	notification	implicit	insertCount, inserted, listCount, notifications, nextCursor
<code>mockURLStore</code>	url-service	<code>URLStore</code>	insertFn, findByCodeFn, findByUserIDFn, deactivateFn
<code>mockOutboxStore</code>	url-service	<code>OutboxStore</code>	insertEventFn, fetchUnpublishedFn, markPublishedFn
<code>mockCache</code>	url-service	<code>Cache</code>	getFn, setFn, deleteFn
<code>mockGenerator</code>	url-service	<code>ShortCodeGenerator</code>	generateFn

Mock Object	Package	Interface	Fields
mockPool	url-service	pgxPool	Begin
mockTx	url-service	pgx.Tx	Commit, Rollback
mockStore	user-service	implicit	insertFn, findByEmailFn
mockIssuer	user-service	TokenIssuer	issueFn, verifyFn

4. Smoke Test và E2E Test Scripts

4.1 Smoke Test (scripts/smoke_test.sh) — 24 dòng

Mục đích: Kiểm tra tất cả services đều healthy trước khi chạy E2E.

Logic:

```
PORTS=(8080 8081 8082 8083 8084) # gateway, url, analytics, notification,
user
MAX_RETRIES=30 # ~60 giây timeout
SLEEP_SECS=2

for port in PORTS:
    count = 0
    until curl http://localhost:port/health có "status":"ok":
        count++
        if count >= MAX_RETRIES: exit 1
        sleep 2
```

Health check endpoints: - localhost:8080/health — Gateway health - localhost:8081/health — URL service health - localhost:8082/health — Analytics service health - localhost:8083/health — Notification service health - localhost:8084/health — User service health

4.2 E2E Test (scripts/e2e_test.sh) — 123 dòng

Flow 11 bước:

```
Bước 1: Register
  POST /api/auth/register
  Body: {email, password}
  Expected: 201 Created

Bước 2: Login
```

```
POST /api/auth/login
Body: {email, password}
Expected: 200 OK, extract token
```

Bước 3: Shorten

```
POST /api/shorten
Header: Authorization: Bearer <token>
Body: {url, expires_in_hours: 24}
Expected: 201 Created, extract short_code
```

Bước 4: Redirect × 15 lần

```
GET /r/<short_code>
Expected: 301 hoặc 308 (15 lần liên tiếp)
```

Bước 5: Wait

sleep 5 (chờ outbox consumer và analytics processing)

Bước 6: Stats

```
GET /api/stats/<short_code>
Expected: 200, total_clicks ≥ 15
```

Bước 7: Notifications

```
GET /api/notifications
Header: Authorization: Bearer <token>
Expected: 200, có ít nhất 1 notification
Expected: Có event_type = "milestone.reached"
```

Bước 8: Delete

```
DELETE /api/urls/<short_code>
Header: Authorization: Bearer <token>
Expected: 204 No Content
```

Bước 9: Deleted Redirect → 410

```
GET /r/<short_code>
Expected: 410 Gone
```

Bước 10: Rate Limit

```
POST /api/shorten × 11 lần
Expected: Ít nhất 1 lần trả về 429 Too Many Requests
```

Bước 11: Correlation Header

```
GET /health hoặc GET /api/stats/<code>
Expected: X-Correlation-ID header tồn tại
```

Edge case testing trong E2E: - **Expired URL:** Không test trực tiếp (cần tạo URL với expires ngắn) - **Invalid URL:** Không test - **Unauthorized access:** Không test (route protection) - **Circuit breaker:** Không test (cần stop upstream service)

Gaps trong E2E: - Không test URL với expires_in_hours = 0 hoặc giá trị âm - Không test pagination - Không test concurrent access - Không test database failure scenarios - Không test malformed request bodies

4.3 Seed Script (`scripts/seed_demo.sh`) — 161 dòng

Tạo dữ liệu demo với 6 URLs, generate clicks ngẫu nhiên trong 30 ngày (≈ 150 clicks/code), milestones, và notifications.

Các User Agents mô phỏng: - Chrome 120 (Linux) - Firefox 121 (Windows) - Safari 604.1 (Mac)
- Mobile Safari (iOS 17.1)

Các Referers mô phỏng: - Google Search - Twitter share - Reddit /r/programming - GitHub trending - Facebook - Direct (empty)

5. K6 Load Testing

5.1 Load Test Chính (`scripts/load_test.js`) — 218 dòng

Cấu hình:

```
export const options = {
  scenarios: {
    circuit_breaker_stress: {
      executor: "ramping-vus",
      startVUs: 0,
      stages: [
        { duration: "20s", target: 200 }, // Warm-up: ramp to 200 VUs
        { duration: "20s", target: 500 }, // Build up
        { duration: "20s", target: 1000 }, // Target: ~10k req/s
        { duration: "60s", target: 1000 }, // Hold at peak - watch CB trip!
        { duration: "20s", target: 0 }, // Ramp down
      ],
    },
  },
  thresholds: {
    http_req_duration: ["p(95)<2000"], // 95% dưới 2s
    error_rate: ["rate<0.95"], // Cho phép 95% lỗi khi CB OPEN
  },
};
```

Custom Metrics: - `circuit_breaker_open_responses` (Counter) — đếm response 503 -
`error_rate` (Rate) — tỷ lệ lỗi - `redirect_duration_ms` (Trend) — phân phối latency

Setup function: 1. Nếu `SHORT_CODE` env được set → dùng luôn 2. Nếu không → register user mới
→ login → tạo short URL → trả về short code

Main VU function:


```

export default function (data) {
  const url = `${BASE_URL}/r/${shortCode}`;
  const res = http.get(url, { redirects: 0, timeout: "5s" });

  // Track CB open responses
  if (res.status === 503) cbOpenResponses.add(1);

  // Track errors (status 0 = timeout, ≥ 500 except 503)
  const isError = res.status === 0 || (res.status ≥ 500 && res.status !==
503) || res.status === 503;
  errorRate.add(isError ? 1 : 0);

  check(res, {
    "status is 2xx, 3xx, or 503 (CB open)": (r) =>
      (r.status ≥ 200 && r.status < 400) || r.status === 503,
  });

  sleep(0.001); // 1ms think time
}

```

VUs → Throughput estimate: - 1000 VUs × ~10 requests/s per VU ≈ 10,000 req/s - Mỗi VU sleep 1ms giữa các requests

5.2 Load Test 1M RPS (scripts/load_test_1m_rps.js) — 153 dòng

Cấu hình:

```

export const options = {
  scenarios: {
    max_throughput: {
      executor: "constant-arrival-rate",
      rate: TARGET_RATE, // mặc định 100,000
      timeUnit: "1s",
      duration: TEST_DURATION, // mặc định 60s
      preAllocatedVUs: 2000,
      maxVUs: 50000,
    },
  },
  thresholds: {
    errors: ["rate<0.99"],
    http_req_duration: ["p(95)<10000"],
  },
};

```

Mixed workload: - CREATE_RATIO = 0.3 (30% requests là tạo URL mới) - POOL_SIZE = 10000 (pool codes từ setup) - 70% requests là GET redirect

Setup tạo pool codes:

```

for (let attempt = 0; attempt < POOL_SIZE && !rateLimited; attempt++) {
  const res = http.post(`${BASE_URL}/api/shorten`, ...);
  if (res.status === 201 || res.status === 200) {
    pool.push(code);
  }
}

```

```
} else if (res.status == 429) {  
    rateLimited = true; // rate limit gateway (10 shortens/60s/IP)  
}  
}
```

WARNING: Test này có thể bị rate limit ở gateway vì chỉ 10 shortens/60s/IP. Cần tăng `SHORTEN_RATE_LIMIT=10000` khi chạy.

5.3 Summary và Reporting

Cả 2 load tests đều có `handleSummary` function xuất báo cáo dạng:

k6 Load Test Summary	
Total Requests	: 123456
Duration	: 140.0s
Avg Throughput	: 882 req/s
CB Open (503)	: 50000
P95 Latency	: 1500ms

6. Error Types — 25+ Sentinel Errors

6.1 Gateway (gateway/circuitbreaker.go)

Error	Value	Usage
<code>ErrCircuitOpen</code>	<code>"circuit open"</code>	Circuit breaker từ chối request

6.2 URL Service (services/url-service/errors.go)

Error	Value	HTTP Status
<code>ErrNotFound</code>	<code>"url not found"</code>	404
<code>ErrInvalidURL</code>	<code>"invalid URL"</code>	400
<code>ErrAlreadyExists</code>	<code>"short code already exists"</code>	409
<code>ErrForbidden</code>	<code>"forbidden"</code>	403
<code>ErrExpired</code>	<code>"url has expired"</code>	410

Error	Value	HTTP Status
ErrDeactivated	"url has been deactivated"	410
ErrDatabaseError	"database error"	500
ErrCacheError	"cache error"	500 (log only, non-fatal)

6.3 User Service (services/user-service/errors.go)

Error	Value	HTTP Status
ErrDuplicateEmail	"duplicate email"	409
ErrUserNotFound	"user not found"	401 (generic)
ErrPasswordMismatch	"password mismatch"	401 (generic)
ErrTokenInvalid	"invalid token"	401
ErrInvalidEmail	"invalid email"	400
ErrInvalidPassword	"invalid password"	400

6.4 Shared Auth (shared/auth/auth.go)

Error	Value	Usage
ErrTokenInvalid	"invalid token"	JWT verification failure

6.5 HTTPError Wrapper (services/url-service/service.go)

```
type HTTPError struct {
    Status int    // HTTP status code
    Err     error // wrapped sentinel error
}
```

6.6 Internal Errors (không exported)

URL Service (validate.go): - "URL cannot be empty" — raw string error - "invalid URL format" — raw string error
 - "URL must start with http or https" — raw string error - "URL must have a host" — raw string error

Base62 (base62.go): - "invalid short code length" — raw string error - "invalid character in short code" — raw string error

6.7 Response Error Types (User Service)

```
type ErrorResponse struct {
    Error string `json:"error"`
}

type FieldErrorResponse struct {
    Error string `json:"error"`
    Field string `json:"field,omitempty"`
}
```

JSON Error Response Examples:

```
// User Service – validation error
{"error":"invalid password", "field":"password"}

// User Service – generic error
{"error":"invalid credentials"}

// Gateway – rate limit
{"error":"rate limit exceeded"}

// All services – generic
{"error":"<message>"}
```

7. HTTP Status Code Mapping

7.1 Successful Responses

HTTP Status	Ý nghĩa	Sử dụng tại
200 OK	Thành công	Login, Me, Stats, List URLs, Notifications
201 Created	Tạo thành công	Register, Shorten
204 No Content	Xóa thành công	Delete URL, CORS preflight
308 Permanent Redirect	Redirect	Redirect endpoint

7.2 Client Error Responses

HTTP Status	Ý nghĩa	Sentinel Error	Service
400 Bad Request	Input không hợp lệ	<code>ErrInvalidURL</code> , email/password validation	url-service, user-service
401 Unauthorized	Không có token hoặc token không hợp lệ	JWT middleware, <code>ErrUserNotFound</code>	gateway, user-service
403 Forbidden	Không phải owner hoặc URL đã inactive	<code>ErrForbidden</code> , <code>pgx.ErrNoRows</code>	url-service
404 Not Found	Short code không tồn tại	<code>ErrNotFound</code> , <code>pgx.ErrNoRows</code>	url-service (redirect)
409 Conflict	Email hoặc short code đã tồn tại	<code>ErrDuplicateEmail</code> , <code>ErrAlreadyExists</code>	user-service, url-service
410 Gone	URL đã hết hạn hoặc bị deactivate	<code>ErrExpired</code> , <code>ErrDeactivated</code>	url-service (redirect)
429 Too Many Requests	Rate limit exceeded	Rate limiter	gateway

7.3 Server Error Responses

HTTP Status	Ý nghĩa	Service
500 Internal Server Error	Lỗi database hoặc unexpected error	url-service, analytics-service
503 Service Unavailable	Circuit breaker OPEN	gateway

7.4 Status Code Flow Diagrams

Shorten Flow:

```
POST /api/shorten
→ [400] invalid request body
→ [401] user not authenticated / invalid user token
→ [400] invalid URL (validation)
→ [500] database error
→ [409] already exists (after 3 retries)
→ [201] success
```

Redirect Flow:

```
GET /r/<code>
→ [400] missing short code
→ [404] URL not found
→ [410] URL expired
→ [410] URL deactivated
→ [500] database error
→ [308] success
```

Auth Flow:

```
POST /api/auth/register
→ [400] invalid email
→ [400] invalid password
→ [409] duplicate email
→ [201] success

POST /api/auth/login
→ [401] user not found (generic "invalid credentials")
→ [401] password mismatch (generic "invalid credentials")
→ [200] success
```

Gateway Flow:

```
Any request
→ [429] rate limit exceeded
→ [503] circuit breaker open (url-service only)
→ [404] route not found

Protected route (requires auth)
→ [401] missing/invalid Authorization header
```

8. Error Handling Patterns

8.1 Sentinel Error Pattern

Definition: Errors defined as package-level variables for comparison with `errors.Is`.

```
// services/url-service/errors.go
var ErrNotFound = errors.New("url not found")
var ErrInvalidURL = errors.New("invalid URL")
var ErrExpired = errors.New("url has expired")

// services/user-service/errors.go
var ErrDuplicateEmail = errors.New("duplicate email")
var ErrPasswordMismatch = errors.New("password mismatch")
```

8.2 Error Wrapping Pattern

Sentinel errors được wrap trong `HTTPError` struct để mang thông tin HTTP status:

```
type HTTPError struct {
    Status int
    Err     error
}

func (e *HTTPError) Error() string {
    return e.Err.Error()
}

// Usage:
return nil, &HTTPError{
    Status: http.StatusGone,
    Err:    ErrExpired,
}
```

So sánh với `fmt.Errorf(": %w")`: Project này chọn struct wrapping thay vì `%w` vì cần mang thêm HTTP status. `errors.Is` vẫn hoạt động được với struct wrapping nếu struct implement `Unwrap()` hoặc nếu so sánh trực tiếp field `Err`.

8.3 Fail-Open Pattern

Khi một dependency không khả dụng, hệ thống vẫn hoạt động với degraded functionality:

```
// Rate limiter fail-open
allowed, retryAfter, err := h.checkRateLimit(r, route.RateLimitKey)
if err != nil {
    h.log.Warn("rate limiter failed open", "route", route.RateLimitKey, "error", err)
} else if !allowed {
    // only reject when rate limiter explicitly says "not allowed"
    writeError(w, http.StatusTooManyRequests, "rate limit exceeded")
    return
}
```

```
// Cache fail-open
cached, err := s.cache.Get(ctx, shortCode)
if err == nil && cached != nil {
    // cache hit - use it
}
// cache miss or error - fallback to DB
```

```
// Analytics publish fail-open
go func() {
    _ = s.cache.Set(context.Background(), shortCode, cached, ttl)
}()
// Cache set failure is silently ignored
```

8.4 Middleware Chain Error Handling

Gateway middleware chain:

```
Request → correlationIDMiddleware → corsMiddleware → jwtMiddleware →  
handler.ServeHTTP
```

```
      ↓  
    rate limit check  
      ↓  
circuit breaker check (url-service only)  
      ↓  
proxy.ServeHTTP (upstream)
```

Mỗi middleware có trách nhiệm: - `correlationIDMiddleware` — inject/generate correlation ID
- `corsMiddleware` — set CORS headers, intercept OPTIONS - `jwtMiddleware` — validate JWT, add claims to context, skip public routes - `handler.ServeHTTP` — rate limit, circuit breaker, route to upstream

8.5 Database Error Handling

Unique constraint violation (PostgreSQL code 23505):

```
var pgErr *pgconn.PgError  
if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {  
    time.Sleep(time.Duration(attempt*50) * time.Millisecond)  
    continue // retry with new code  
}
```

Not found (`pgx.ErrNoRows`):

```
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {  
    return nil, &HTTPError{Status: http.StatusNotFound, Err: ErrNotFound}  
}
```

Forbidden (`pgx.ErrNoRows` trong UPDATE):

```
// Khi UPDATE WHERE user_id = ? AND short_code = ? trả về 0 rows  
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {  
    return &HTTPError{Status: http.StatusForbidden, Err: ErrForbidden}  
}
```

8.6 Outbox Pattern Error Handling

Transactional outbox đảm bảo event không bị mất:

```
pgx.BeginFunc(ctx, s.pool, func(tx pgx.Tx) error {  
    s.store.Insert(ctx, tx, record) // INSERT URL
```



```
s.outboxStore.InsertEvent(ctx, tx, outbox) // INSERT outbox event
return nil
}) // Atomic commit or rollback
```

Nếu `InsertEvent` fail, cả transaction rollback, URL cũng không được insert.

8.7 Async Error Handling

Các goroutines async không được kiểm soát lỗi:

```
go func() {
    _ = s.cache.Set(context.Background(), shortCode, cached, ttl)
}()

go h.writeAnalyticsEvent(r, shortcode, ...)
```

Rủi ro: Nếu cache hoặc outbox liên tục fail, goroutines sẽ leak.

9. Phân Tích Edge Cases

9.1 Implemented Edge Cases

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
1	Empty URL	 <pre>ValidateURL("")</pre> → error	 Không có unit test riêng
2	URL without scheme	 "invalid-url-no-scheme" → 400	 <code>TestHandlerShorten/Invalid_URL</code>
3	URL with wrong scheme	 http/https only	 Không test riêng
4	URL without host	 <code>u.Host == ""</code> → error	 Không test riêng
5	Empty short code	 <code>shortcode == ""</code> → 400	 Không test
6	Invalid short code (bad chars)	 Base62 decode error	 <code>TestBase62DecodeErrors</code>

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
7	Short code wrong length	✓ 7 chars required	✓ TestBase62DecodeErrors
8	Short code empty string	✓ decode error	✓ TestBase62DecodeErrors
9	URL expired (past ExpiresAt)	✓ 410 Gone	✓ TestHandlerRedirect/Expired_URL
10	URL deactivated (IsActive=false)	✓ 410 Gone	✓ TestHandlerRedirect/Deactivated_URL
11	URL not found	✓ 404 via pgx.ErrNoRows	✓ TestHandlerRedirect/Not_Found
12	Unique collision retry	✓ 3 attempts + backoff	✓ TestHandlerShorten/Collision_Retry_Success
13	Duplicate email register	✓ 409 Conflict	✓ TestRegisterHandler_DuplicateEmail
14	Wrong password login	✓ 401 generic message	✓ TestLoginHandler_WrongPassword
15	Unknown email login	✓ 401 generic message	✓ TestLoginHandler_UnknownEmail
16	Rate limit exceeded	✓ 429 Too Many Requests	✓ TestRateLimitRejectsAndFailOpen
17	Circuit breaker OPEN	✓ 503 Service Unavailable	✓ TestCircuitBreakerTransitions
18	Missing auth token	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTMiddlewareProtectsPrivateRoutes
19	Invalid JWT signature	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTTokenIssuer_Verify_InvalidSignature
20	Expired JWT	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTTokenIssuer_Verify_Expired
21	Malformed JWT	✓ 401 Unauthorized	✓ TestJWTTokenIssuer_Verify_Malformed
22	Redis cache miss	✓ nil result	✓ TestRedisCache

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
23	Redis cache hit	✓ CachedURL returned	✓ TestRedisCache
24	Redis connection error	✓ non-fatal fallback	✓ TestRedisCache
25	Rate limiter Redis error	✓ fail open	✓ TestRateLimitRejectsAndFailOpen
26	Malformed JSON in request	✓ 400 Bad Request	✗ Không có unit test
27	Invalid email format	✓ validation	✓ TestValidateEmail
28	Short password (< 8 chars)	✓ 400 Bad Request	✓ TestRegisterHandler_ShortPassword
29	Deactivate not-owner URL	✓ 403 Forbidden	✓ TestHandlerDelete/Forbidden
30	Unknown routing key (RabbitMQ)	✓ ack + skip	✓ TestNotificationConsumer_UnknownRoutingKeyAcksNoInsert
31	Malformed JSON (RabbitMQ)	✓ ack + skip	✓ TestClickConsumer_ParseMalformedJSONAcks
32	Empty milestone UserID	✓ ack + skip	✓ TestNotificationConsumer_MilestoneEmptyUserIDAcksNoInsert
33	Milestone already recorded	✓ dedup by DB	✓ TestMilestoneChecker_AlreadyRecorded_NoPublish
34	Multiple milestones at once	✓ all thresholds	✓ TestMilestoneChecker_MultipleThresholdsAtOnce
35	Pagination hasMore	✓ cursor-based	✓ TestHandlerList/Pagination_HasMore
36			✓ TestNotificationHandler_EmptyNotificationsResponse

#	Edge Case	Implemented	Test Coverage
	Empty list response	✓ empty slice, not nil	
37	Invalid after cursor	✓ 400 Bad Request	✓ TestNotificationHandler_InvalidAfterCursorReturns400
38	CORS preflight OPTIONS	✓ 204 intercepted	✓ TestCorsMiddleware
39	Public routes bypass JWT	✓ next handler called	✓ TestJWTMiddlewareSkipsPublicRoutes
40	Bcrypt different salts	✓ hashes differ	✓ TestBcryptHasher_DifferentHashesSamePassword

9.2 Edge Cases Chưa Được Implement

#	Edge Case	Risk	Priority
1	expires_in_hours = 0	Mặc định 24h, nhưng có thể gây nhầm lẫn	Low
2	expires_in_hours = negative	Mặc định 24h	Low
3	expires_in_hours > 8760 (365 days)	Bị clamp về 24h	Low
4	Concurrent duplicate short code	3 retries, nhưng 2 goroutines cùng lúc có thể cùng code	Medium
5	SQL injection	ORM (pgx) prevents, nhưng cần verify	Low
6	Large request body	Không có size limit	Medium
7	Binary data in URL field	url.Parse xử lý được, nhưng có thể gây lỗi	Low
8	Unicode/emoji in URL	url.Parse hỗ trợ, nhưng chưa được test	Low
9	Very long URL (>2048 chars)	Chưa có validation	Medium
10	Concurrent URL deactivation	Race condition có thể xảy ra	Medium
11	Zero-length short code pool	Generator không kiểm tra uniqueness global	Medium

#	Edge Case	Risk	Priority
12	JWT token with alg: none	Cần verify token.Method là HMAC (đã làm trong VerifyToken)	✅ Fixed
13	Database connection pool exhaustion	Không có circuit breaker cho DB	High
14	RabbitMQ connection lost	Không có reconnect logic test	High
15	Memory leak in goroutines	Async cache set không có timeout	Medium
16	Panic recovery in HTTP handlers	Không có recover() middleware	High
17	Time zone handling	time.Now() dùng local time, có thể gây issue	Low
18	Negative limit in pagination	math.Max(1, ...) protects, nhưng chưa test	Low
19	Very large limit (>100)	Clamp to 100	❌ Không test
20	Delete already-deleted URL	Trả về 403 thay vì 404	Low
21	Stats for non-existent code	Trả về zeros (design decision)	✅ Implemented
22	Notification list for non-existent user	Empty list (no error)	❌ Không test
23	Gateway upstream timeout	context.WithTimeout chỉ 50ms cho cache	Medium
24	Metric label explosion	class := fmt.Sprintf("%dxx", status/100) — unlimited cardinality	High
25	Race condition in circuit breaker	sync.Mutex protects state, but halfOpenProbe có race	✅ sync.Mutex

9.3 Analysis: Race Conditions

Circuit Breaker State Machine Race:

```
// Potential race (dù có mutex):
cb.mu.Lock()
switch cb.state {
case StateHalfOpen:
    if cb.halfOpenProbe {
```

```

        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen // ← unlock trước khi return
    }
    cb.halfOpenProbe = true
case StateOpen:
    if time.Since(cb.lastFailureTime) ≤ cb.openTimeout {
        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen // ← unlock trước khi return
    }
}
cb.mu.Unlock()
// ← gap: state có thể thay đổi giữa unlock và upstream call
err := upstream()

```

Mitigation: Mutex được lock/unlock đúng cách, nhưng có TOC/TOU (time-of-check-time-of-use) window. Tuy nhiên với circuit breaker pattern, đây là compromise chấp nhận được.

10. Đánh Giá Testing Coverage

10.1 Lines of Test Code

File	Lines Code	Lines Test	Ratio
gateway/gateway_test.go	~700	241	34%
services/url-service/url_test.go	~900	779	87%
services/user-service/user_test.go	~400	372	93%
services/analytics-service/ analytics_test.go	~500	376	75%
services/notification-service/ notification_test.go	~300	227	76%
shared/events/events_test.go	~100	117	117% (extra test utilities)
Total	~2900	2112	73%

10.2 Test Distribution by Category

Category	Count	Files
Handler/HTTP tests	19 functions	gateway_test, url_test, user_test, analytics_test, notification_test
Business logic tests	10 functions	base62, codegen, validate, bcrypt, JWT
Cache tests	1 function (comprehensive)	url_test
Consumer/Event tests	6 functions	analytics_test, notification_test, events_test
Middleware tests	4 functions	gateway_test
Table-driven tests	4 functions	user_test (email, password), analytics_test (intervals), notification_test (limit)
Subtest count	~51	All test files

10.3 Coverage by Package (ước lượng)

Package	Estimated Coverage	Gaps
gateway	~60%	Circuit breaker: ☒ đầy đủ. Rate limiter: ☒ . Router: ☒ . JWT middleware: ☒ . CORS: ☒ . Proxy: ☒ không test. Config: ☒ không test.
url-service	~80%	Base62: ☒ đầy đủ. Codegen: ☒ . Service: ☒ (Shorten, Redirect, List, Deactivate). Cache: ☒ . Store: ☒ integration test. Outbox: ☒ không test.
user-service	~85%	Validation: ☒ . Bcrypt: ☒ . JWT: ☒ . Handlers: ☒ . Store: ☒ integration test.
analytics-service	~60%	Stats handler: ☒ . Milestone checker: ☒ . Click consumer: ☒ . Store: ☒ integration test.
notification-service	~55%	Consumer: ☒ . Handler: ☒ . Store: ☒ integration test.
shared/events	~90%	JSON round-trip: ☒ .
shared/auth	~40%	VerifyToken được test qua user-service, nhưng không có unit test riêng cho ClaimsFromContext, IsExpired.

Package	Estimated Coverage	Gaps
shared/logger	~0%	Không có test.

10.4 Integration Test Coverage

Component	Integration Test	Notes
PostgreSQL	✗	Tests dùng mocks, không có testcontainers
Redis	✓	miniredis in-memory mock
RabbitMQ	✗	Tests dùng fakeAcknowledger
JWT	✓	Pure Go, no external dependencies
Bcrypt	✓	Pure Go
HTTP/gRPC	✓	httptest.NewServer + httptest.NewRecorder

10.5 What is NOT Tested

Critical paths không có test: 1. **Gateway proxy** (`proxy.go`) — không test reverse proxy logic 2. **Outbox publisher** (`rabbitmq.go` , `publisher.go`) — không test RabbitMQ publish 3. **Outbox relay** (`outbox.go`) — không test background outbox processing 4. **Database store** (`store.go` , `outbox_store.go`) — không test SQL queries 5. **Metrics** (`metrics.go`) — không test Prometheus metrics registration 6. **Health endpoints** (`health.go`) — không test health check logic 7. **Config parsing** (`config.go`) — không test environment variable parsing 8. **Seed demo script** — integration với Docker, khó test tự động 9. **Panic recovery** — không có middleware recovery 10. **Graceful shutdown** — không test signal handling

11. Gaps và Khuyến Nghị

11.1 Critical Gaps

#	Gap	Mức độ	Khuyến Nghị
1	Không có integration test với DB	 Critical	Sử dụng <code>testcontainers-go</code> hoặc <code>database/sql</code> mock với <code>pgx</code>

#	Gap	Mức độ	Khuyến Nghị
2	Không có RabbitMQ integration test	 Critical	Sử dụng RabbitMQ test container
3	Không có panic recovery middleware	 Critical	Thêm recover middleware ở gateway
4	Async goroutines không có timeout	 Medium	Thêm context với timeout cho goroutines
5	Không test circuit breaker với real upstream	 Medium	Thêm integration test với mock upstream server
6	Statscard (Prometheus) label explosion	 Medium	Fix metric labels để tránh high cardinality
7	Không có test cho outbox relay	 Medium	Thêm unit test cho outbox processing
8	Concurrent short code generation race	 Medium	Thêm unique constraint + retry (đã có 1 phần)

11.2 Recommended Test Additions

Priority 1 — High Impact:

```
// 1. Integration test với PostgreSQL + Redis
func TestURLServiceIntegration(t *testing.T) {
    // Sử dụng testcontainers hoặc docker-compose test setup
    db := setupTestDB(t)
    redis := setupTestRedis(t)
    svc := NewURLService(db, store, outbox, cache, codegen, "http://localhost")
    // Test full flow: Shorten → Redirect → Delete
}

// 2. Test panic recovery
func TestPanicRecoveryMiddleware(t *testing.T) {
    handler := recoveryMiddleware(http.HandlerFunc(func(w
http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    panic("something went wrong")
}))
    req := httptest.NewRequest("GET", "/", nil)
    rec := httptest.NewRecorder()
    handler.ServeHTTP(rec, req)
    if rec.Code != http.StatusInternalServerError {
        t.Fatalf("expected 500 after panic, got %d", rec.Code)
    }
}

// 3. Test concurrent short code collision
func TestConcurrentShortenCollision(t *testing.T) {
```

```

var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < 10; i++ {
    wg.Add(1)
    go func() {
        defer wg.Done()
        // Gọi Shorten đồng thời
    }()
}
wg.Wait()
// Verify: không có duplicate codes
}

```

Priority 2 — Medium Impact:

```

// 4. Test rate limiter with Redis mock
func TestRateLimiterWindowExpiry(t *testing.T) {
    mr := miniredis.RunT(t)
    rl := NewRateLimiter(mr.Addr())
    // Test window reset
}

// 5. Test CORS with various origins
func TestCORSMultipleOrigins(t *testing.T) {
    // Không dùng * mà dùng specific origins
}

// 6. Test JWT middleware with alg: none
func TestJWTAlgNone(t *testing.T) {
    token := "eyJhbGciOiJIub25lIn0.eyJzdWIiOiJ1c2VyLTEifQ."
    // Expect: 401
}

```

Priority 3 — Low Impact:

```

// 7. Test expires_in_hours = 0, negative, >365
func TestExpiresInHoursEdgeCases(t *testing.T) {}

// 8. Test very long URL (>2048 chars)
func TestLongURLValidation(t *testing.T) {}

// 9. Test Unicode/emoji in URL
func TestUnicodeURL(t *testing.T) {}

// 10. Test concurrent deactivation
func TestConcurrentDeactivation(t *testing.T) {}

```

11.3 Testing Infrastructure Improvements

Cải Tiến	Chi Phí	Lợi Ích
Testcontainers for PostgreSQL	Medium	Tăng coverage cho store layer đáng kể

Cải Tiến	Chi Phí	Lợi Ích
Testcontainers for RabbitMQ	Medium	Kiểm tra outbox → consumer flow
Makefile test targets	Low	<code>make test</code> , <code>make test-integration</code> , <code>make test-e2e</code>
Test coverage reports	Low	<code>go test -coverprofile=coverage.out</code>
Fuzz testing	Medium	Cho Base62 decode, JWT verify, URL validation
Benchmark tests	Low	Cho Base62 encode/decode, bcrypt, rate limiter
Race detector in CI	Low	<code>go test -race</code> phát hiện race conditions

11.4 Security Testing Gaps

#	Security Concern	Status	Khuyến Nghị
1	JWT alg: none attack	✓ Fixed	Kiểm tra <code>token.Method</code> . (<code>*jwt.SigningMethodHMAC</code>)
2	Password in response	✓ Fixed	<code>strings.Contains(body, "password")</code> trong test
3	Information leak (401 message)	✓ Fixed	"invalid credentials" generic
4	SQL injection	✓ Mitigated	pgx parameterized queries
5	XSS via error messages	⚠ Partial	JSON encoding prevents injection
6	Rate limit bypass (X-Forwarded-For)	⚠ Partial	<code>clientIP()</code> parse first IP
7	CORS overly permissive	⚠ Partial	<code>Access-Control-Allow-Origin: *</code>
8	No request body size limit	✗ Missing	Thêm <code>http.MaxBytesReader</code>
9	No TLS	✗ Missing	Development only
10	No CSRF protection	⚠ N/A	API service, not browser-based

12. Kết Luận

12.1 Strengths

1. **Comprehensive handler testing:** HTTP handlers được test kỹ với mock objects và httptest, coverage tốt cho business logic layer.
2. **State machine testing:** Circuit breaker transitions được test exhaustively (CLOSED → OPEN → HALF_OPEN → CLOSED/OPEN).
3. **Edge case awareness:** Nhiều edge cases được xử lý (expired URLs, deactivated, collision retry, etc.).
4. **Error handling patterns:** Sentinel errors, fail-open, HTTPError wrapping — các patterns được áp dụng nhất quán.
5. **Security awareness:** Generic error messages (không leak thông tin), bcrypt salts, JWT signature verification.
6. **Load testing:** k6 scripts with ramping VUs, custom metrics, và circuit breaker stress testing.
7. **E2E testing:** 11-step script covering happy path, rate limiting, deletion, và correlation headers.

12.2 Weaknesses

1. **Missing integration tests:** Database, message queue, và full service integration không được test.
2. **Goroutine management:** Async operations (cache set, analytics write) không có error handling hoặc timeout.
3. **Panic recovery:** Không có middleware để recover từ panic, có thể crash toàn bộ service.
4. **Limited negative testing:** Một số edge cases validation không có unit test riêng (empty URL, URL không có host).
5. **Metric label cardinality:** `fmt.Sprintf("%dxx", status/100)` tạo label unbounded.
6. **Config parsing:** Config struct không được test với các environment variable combinations.

12.3 Overall Assessment

Aspect	Score (1-10)	Notes
Unit test coverage	7.5/10	Handler layer tốt, store layer yếu
Error handling	8/10	Sentinel errors, wrapping, fail-open
Edge case coverage	7/10	40 edge cases implemented, ~10 gaps
Integration test	3/10	Chỉ có miniredis, không có DB/RabbitMQ
E2E test	7/10	11-step flow, nhưng không test concurrent

Aspect	Score (1-10)	Notes
Security testing	6/10	JWT, bcrypt, rate limit tested; size limit, TLS missing
Load testing	8/10	k6 script với realistic profile và metrics
Test patterns	8/10	Table-driven, subtests, errors.Is, mocks
Async testing	4/10	Goroutines sleep-based, không deterministic
Documentation	6/10	Test functions có tên rõ ràng, nhưng thiếu comments

Overall: 6.4/10 — Cơ sở testing tốt với unit tests và E2E, nhưng cần integration tests và async testing improvements.

Tài liệu này được tạo tự động bởi agent phân tích. Tất cả thông tin dựa trên source code của project tại thời điểm 2026-07-11.

Phân Tích Kỹ Thuật Chuyên Sâu — URL Shortener

Microservices

Tác giả: Agent khảo sát tự động **Ngày:** 2026-07-11 **Phiên bản:** v1.0 **Phạm vi:** 5 deep dives về kiến trúc, bảo mật, đồng thời, và độ tin cậy của hệ thống

Mục Lục

- Deep Dive 1: Timing Attack Mitigation trong Login Endpoint
- Deep Dive 2: Outbox Pattern và Concurrent Safety
- Deep Dive 3: Cursor-based Pagination vs OFFSET
- Deep Dive 4: Circuit Breaker + Rate Limiter Interaction
- Deep Dive 5: Graceful Shutdown Analysis

Deep Dive 1: Timing Attack Mitigation trong Login Endpoint

1.1. Giới thiệu về Timing Attack

Timing attack là một dạng tấn công side-channel mà kẻ tấn công dựa vào thời gian phản hồi của hệ thống để suy luận thông tin nhạy cảm. Trong bối cảnh xác thực người dùng, timing attack thường nhắm vào việc so sánh mật khẩu hoặc hash: nếu việc so sánh dừng lại ngay khi gặp ký tự/byte không khớp đầu tiên, thời gian xử lý sẽ tỷ lệ thuận với độ dài prefix đúng.

Với bcrypt, tình huống nguy hiểm hơn: nếu ứng dụng chỉ gọi `bcrypt.CompareHashAndPassword` khi user tồn tại trong database và return ngay lập tức (hoặc nhanh hơn đáng kể) khi user không tồn tại, kẻ tấn công có thể: - Phân biệt email đã đăng ký vs email chưa đăng ký dựa trên thời gian phản hồi - Bruteforce danh sách email hợp lệ mà không cần truy cập database - Kết hợp với các attack vector khác (credential stuffing, password spraying)

1.2. Phân Tích Code — Cơ Chế Dummy Hash

Trong `services/user-service/handler.go`, chúng ta thấy implementation của login endpoint:

```
const dummyBcryptHash = "$2a$12$MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm"

func (h *Handler) Login(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    // ... parse request body ...

    user, err := h.store.FindByEmail(r.Context(), req.Email)
    if user == nil {
        _ = h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)
        writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")
        return
    }

    if err := h.hasher.Verify(req.Password, user.PasswordHash); err != nil {
        // ... handle mismatch ...
    }
    // ... issue token ...
}
```

Cơ chế hoạt động: 1. Khi email không tồn tại trong database (`user == nil`), thay vì trả về ngay lập tức, hệ thống thực hiện `h.hasher.Verify(req.Password, dummyBcryptHash)` — một phép so sánh bcrypt giả với hash cố định. 2. Khi email tồn tại, hệ thống gọi `h.hasher.Verify(req.Password, user.PasswordHash)` — so sánh thật. 3. Trong cả hai trường hợp, message trả về giống hệt nhau: `"invalid credentials"` với status `401 Unauthorized`.

1.3. Hash cố định được tạo như thế nào?

Dummy hash có format: `$2a$12$MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm`

Phân tích: - `$2a$`: Thuật toán bcrypt (phiên bản 2a) - `$12$`: Cost factor = 12 ($2^{12} = 4096$ rounds) - `MB4lTvA5UVWJU8GPtVFSne`: Salt 16-byte (22 ký tự base64) - `/kMHaXBSz45DWvIL/4AS9NLnz7tavNm`: Hash 24-byte (31 ký tự base64)

Đây là bcrypt hash hợp lệ, được tạo từ một password bất kỳ (không liên quan đến hệ thống). Khi gọi `Verify` với password do attacker cung cấp, bcrypt sẽ thực hiện đúng 4096 rounds của Blowfish key schedule, tốn khoảng ~200ms (trên CPU hiện đại) — giống hệt thời gian xử lý của một hash thật.

1.4. Phân Tích Thời Gian Phản Hồi

Giả sử cost factor = 12, trên một CPU Intel Xeon hiện đại (2024):

Kịch bản	User tồn tại, password đúng	User tồn tại, password sai	User không tồn tại (có mitigation)	User không tồn tại (không mitigation)
Thời gian	~200ms	~200ms	~200ms	<1ms
DB query	~1ms	~1ms	~1ms	~1ms
So sánh bcrypt	Có	Có	Có (dummy)	Không
Tổng cộng	~201ms	~201ms	~201ms	~1-2ms

Không có mitigation: Attacker gửi request với email ngẫu nhiên. Nếu email không tồn tại, response đến trong ~1ms. Nếu email tồn tại, response đến trong ~201ms. Sự khác biệt ~200ms cho phép attacker dễ dàng phân biệt hai trường hợp chỉ với một vài request.

Có mitigation (dummy hash): Cả ba trường hợp đều trả về trong ~201ms. Attacker không thể phân biệt email tồn tại hay không dựa trên thời gian.

1.5. Bcrypt Cost Factor và Tác Động

`handler.go` sử dụng `cost := 12` (được khởi tạo từ `NewPasswordHasher`). Hàm khởi tạo ở `password.go`:

```
func NewPasswordHasher(cost int) PasswordHasher {
    if cost < bcrypt.MinCost {
        cost = bcrypt.MinCost
    }
    if cost > bcrypt.MaxCost {
        cost = bcrypt.MaxCost
    }
    return &bcryptHasher{cost: cost}
}
```

Phân tích cost: - **Cost = 4 (MinCost):** ~8ms mỗi hash — quá nhanh, dễ brute force - **Cost = 10 (Default):** ~100ms — cân bằng giữa bảo mật và hiệu năng - **Cost = 12 (Hiện tại):** ~200ms — tốt cho bảo mật, chấp nhận được cho login - **Cost = 14:** ~800ms — có thể gây trải nghiệm người dùng kém - **Cost = 31 (MaxCost):** ~hàng nghìn tỷ năm — không khả thi

Cost = 12 là lựa chọn hợp lý. Nó đủ chậm để chống brute force (khoảng 5 hash/giây trên CPU đơn), nhưng đủ nhanh để không ảnh hưởng đến UX. Tuy nhiên, đi kèm với vấn đề CPU waste khi bị DDoS (xem mục 1.6).

1.6. CPU Waste và DDoS Concern

Một hệ quả không mong muốn: dummy hash biến mỗi request login với email không tồn tại thành một tác vụ tốn ~200ms CPU. Nếu attacker gửi 1000 request/giây với email không tồn tại:

- **Không có mitigation:** $1000 \text{ request} \times 1\text{ms} = 1 \text{ CPU-second/giây}$. Hầu như không tải.
- **Có mitigation:** $1000 \text{ request} \times 200\text{ms} = 200 \text{ CPU-seconds/giây}$. Cần ~200 CPU cores để xử lý.

Phân tích rủi ro DDoS:

Tài nguyên	Không mitigation	Có mitigation
CPU cost/request	~1ms	~200ms
Requests/giây để saturation 1 core	~1000 rps	~5 rps
Requests/giây để saturation 16 cores	~16000 rps	~80 rps
Bandwidth cost	Thấp	Vừa phải

Đây là một trade-off có chủ đích: đánh đổi CPU để lấy bảo mật. Trong hầu hết các hệ thống production, đây là quyết định đúng đắn vì: 1. Login endpoint thường được rate-limit nghiêm ngặt (xem Deep Dive 4) 2. DDoS layer 7 có thể được mitigate bằng WAF/CDN 3. Rủi ro information disclosure (email enumeration) nghiêm trọng hơn CPU cost

1.7. Alternative Approaches

1. Constant-time Comparison (với hash tự tạo)

```
func constantTimeVerify(plaintext, hash string) bool {  
    // Luôn tạo hash từ plaintext, dù hash đầu vào không hợp lệ  
    fakeHash, _ := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(plaintext), cost)  
    return bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(hash), []byte(plaintext)) == n  
}  
il
```

Nhược điểm: vẫn gọi `GenerateFromPassword` (tốn ~200ms), nhưng dummy hash không cần precompute.

2. Sleep-based Delay

```
if user == nil {  
    time.Sleep(200 * time.Millisecond)  
    writeError(w, http.StatusUnauthorized, "invalid credentials")  
    return  
}
```

Nhược điểm: - Goroutine bị blocking 200ms — nếu có 10,000 concurrent requests, 10,000 goroutines bị giữ - Dễ bị phát hiện qua pattern thời gian (luôn chính xác 200ms) — bcrypt hash có variance tự nhiên - Sử dụng CPU hiệu quả hơn dummy hash (không tốn CPU), nhưng tốn goroutine

3. Rate Limiting

Sử dụng rate limiter (xem Deep Dive 4) để giới hạn số lần thử login từ một IP. Đây là lớp phòng thủ thứ hai, không thể thay thế dummy hash.

4. CAPTCHA

Thêm CAPTCHA sau N lần thử thất bại. Phòng thủ lớp ứng dụng.

1.8. Đánh Giá Tổng Thể

Tiêu chí	Đánh giá
Hiệu quả timing protection	✔ Tuyệt đối — thời gian phản hồi đồng nhất trong mọi trường hợp
Chi phí bảo trì	✔ Thấp — một hằng số cố định, zero config
CPU overhead	⚠ Trung bình — ~200ms mỗi request không có user
DDoS resistance	⚠ Kém hơn — cần rate limiter bù đắp
Implementation complexity	✔ Rất thấp — chỉ thêm 1 dòng code

Kết luận: Dummy bcrypt hash là một mitigation hiệu quả, đơn giản, và đáng tin cậy. Trade-off về CPU là chấp nhận được khi kết hợp với rate limiting.

Deep Dive 2: Outbox Pattern và Concurrent Safety

2.1. Tổng Quan về Outbox Pattern

Outbox pattern là một architectural pattern giải quyết bài toán "dual write" — ghi dữ liệu vào database đồng thời gửi message đến message queue. Nếu không có outbox, hệ thống phải đối mặt với:

- 1. **Ghi DB thành công, gửi message thất bại:** Mất event, dữ liệu không nhất quán
- 2. **Gửi message thành công, ghi DB thất bại:** Message orphan, không có dữ liệu tương ứng
- 3. **Distributed transaction (2PC):** Phức tạp, chậm, không được nhiều hệ thống hỗ trợ

Outbox pattern giải quyết bằng cách: 1. Ghi event vào bảng `outbox` trong **cùng transaction** với nghiệp vụ chính 2. Một tiến trình riêng (`OutboxCoordinator`) đọc từ bảng `outbox` và publish lên message queue 3. Đánh dấu event đã published sau khi publish thành công

2.2. Kiến Trúc Outbox trong URL Shortener

Hệ thống sử dụng outbox pattern qua ba thành phần chính:

A. Transaction Layer (`service.go`):

```
err := pgx.BeginFunc(ctx, s.pool, func(tx pgx.Tx) error {
    // INSERT URL - nghiệp vụ chính
    if err := s.store.Insert(ctx, tx, ur); err != nil {
        return err
    }
    // INSERT OUTBOX - event trong cùng transaction
    if err := s.outboxStore.InsertEvent(ctx, tx, outbox); err != nil {
        return err
    }
    return nil // Commit
})
```

B. OutboxCoordinator (`outbox.go`):

```
type OutboxCoordinator struct {
    store      OutboxStore
    publisher  RabbitMQPublisher
    log        *slog.Logger
}
```

Coordinator chạy trong một goroutine riêng, định kỳ poll bảng `outbox` và publish event.

C. OutboxStore (`outbox_store.go`):

```
const query = `
    WITH claimed AS (
        SELECT id
        FROM outbox
        WHERE published_at IS NULL
        AND (locked_until IS NULL OR locked_until < now())
        ORDER BY created_at ASC
        LIMIT $1
        FOR UPDATE SKIP LOCKED
    )
    UPDATE outbox o
    SET locked_until = now() + interval '30 seconds'
    FROM claimed
    WHERE o.id = claimed.id
    RETURNING o.id, o.event_type, o.payload, o.created_at, o.locked_until,
    o.published_at
`
```

2.3. FOR UPDATE SKIP LOCKED — Phân Tích Chi Tiết

`FOR UPDATE SKIP LOCKED` là một tính năng PostgreSQL (từ 9.5) cho phép transaction "claim" các hàng mà không bị blocking bởi các transaction khác đang lock hàng khác.

Cơ chế hoạt động:

1. **FOR UPDATE:** Khóa các hàng được SELECT, ngăn các transaction khác UPDATE/DELETE/SELECT FOR UPDATE các hàng này cho đến khi transaction hiện tại kết thúc (COMMIT/ROLLBACK).
2. **SKIP LOCKED:** Bỏ qua các hàng đã bị khóa bởi transaction khác. Nếu không có SKIP LOCKED, transaction sẽ **block** cho đến khi hàng được unlock.

Ví dụ với 2 coordinator instances (C1, C2) cùng poll:

Bảng outbox (ban đầu):

id	published_at	locked_until	event_type
1	NULL	NULL	url.created
2	NULL	NULL	url.created
3	NULL	NULL	url.created

Bước 1: C1 và C2 cùng chạy query FetchUnpublished

C1: WITH claimed AS (SELECT id FROM outbox ... LIMIT 50 FOR UPDATE SKIP LOCKED)

- Claim được id=1, id=2, id=3
- Khóa 3 hàng này

C2: WITH claimed AS (SELECT id FROM outbox ... LIMIT 50 FOR UPDATE SKIP LOCKED)

- SKIP LOCKED bỏ qua id=1,2,3 (đang bị C1 khóa)
- Không claim được hàng nào
- Trả về empty set

Bước 2: C1 UPDATE locked_until, RETURNING → có 3 records

C1: Bắt đầu xử lý publish từng record

Bước 3: C1 publish xong record 1, gọi MarkPublished(id=1)

- UPDATE SET published_at = now(), locked_until = NULL

Bước 4: C1 gặp lỗi khi publish record 2 (RabbitMQ down)

- Không gọi MarkPublished → record 2 vẫn có locked_until
- Sau 30 giây, locked_until < now() → record 2 sẽ được các coordinator khác pick up

Tại sao cần UPDATE locked_until trước?

Query sử dụng CTE (Common Table Expression) với `UPDATE ... RETURNING` thay vì

`SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED` riêng. Điều này đảm bảo:

1. **Atomic claim:** Việc chọn hàng và đánh dấu "đã được claim" xảy ra trong cùng một câu lệnh SQL

2. **Visibility:** Các coordinator khác thấy ngay locked_until đã được set
3. **No race condition:** Không có khoảng trống giữa SELECT và UPDATE

2.4. Transaction Isolation Levels

PostgreSQL có 4 isolation levels: - **READ UNCOMMITTED:** Trong PostgreSQL, behaves giống READ COMMITTED - **READ COMMITTED (Default):** Chỉ thấy dữ liệu đã commit. Mỗi câu lệnh trong transaction thấy snapshot mới nhất tại thời điểm câu lệnh bắt đầu. - **REPEATABLE READ:** Transaction thấy một snapshot cố định tại thời điểm transaction bắt đầu. - **SERIALIZABLE:** Các transaction được thực thi như thể chạy tuần tự.

Hệ thống dùng READ COMMITTED (default của PostgreSQL). Phân tích:

Đặc tính	READ COMMITTED	REPEATABLE READ	SERIALIZABLE
Phantom read	✓ Có thể xảy ra	✗ Không	✗ Không
Non-repeatable read	✓ Có thể xảy ra	✗ Không	✗ Không
Dirty read	✗ Không (PostgreSQL)	✗ Không	✗ Không
Performance	● Tốt nhất	● Trung bình	10 ● Chậm nhất
Lock contention	● Thấp	● Trung bình	● Cao

Tại sao READ COMMITTED là đủ?

Với `FOR UPDATE SKIP LOCKED`, READ COMMITTED là đủ vì: - `FOR UPDATE` đảm bảo không có dirty write - `SKIP LOCKED` xử lý contention mà không cần isolation cao hơn - Phantom reads không thành vấn đề vì coordinator chỉ cần claim hàng có sẵn - Nếu một hàng bị claim bởi coordinator khác, nó sẽ bị SKIP LOCKED — coordinator hiện tại không thấy nó

Kịch bản lỗi với REPEATABLE READ:

Nếu dùng REPEATABLE READ, coordinator C1 và C2 có thể thấy cùng một snapshot cũ, dẫn đến cả hai đều cố gắng claim cùng hàng. `FOR UPDATE SKIP LOCKED` vẫn xử lý được (một trong hai sẽ bỏ qua), nhưng READ COMMITTED đơn giản và hiệu quả hơn.

2.5. Race Condition Analysis — Nhiều Coordinator Instances

Kịch bản 1: Cả hai coordinator cùng claim các hàng khác nhau

```
C1 claim: id=1,2,3
C2 claim: id=4,5,6
→ Không race condition. Cả hai xử lý song song.
```

Kịch bản 2: Cả hai coordinator cùng claim cùng một hàng (gần như không thể với SKIP LOCKED)

Bảng outbox có 1 hàng duy nhất id=1

C1 chạy query → lock id=1

C2 chạy query → SKIP LOCKED bỏ qua id=1 → không claim được gì

→ Không race. Mỗi hàng chỉ được xử lý bởi một coordinator.

Kịch bản 3: Coordinator xử lý chậm, lock hết hạn

C1 claim id=1, locked_until = now + 30s

C1 bắt đầu publish (RabbitMQ hơi chậm)

... 35 giây trôi qua ...

locked_until < now() → hàng được release implicit

C2 poll → thấy id=1 (locked_until < now()) → claim id=1

C1 publish xong → gọi MarkPublished(id=1) → UPDATE SET published_at = now()

C2 cũng publish → publish lại event lần 2 → DUPLICATE EVENT

Đây là **vấn đề nghiêm trọng** — duplicate event. Phân tích:

- **MarkPublished** sử dụng: `sql UPDATE outbox SET published_at = now(), locked_until = NULL WHERE id = $1 AND published_at IS NULL` Nếu C1 đã gọi **MarkPublished** trước, `published_at` đã được set, C2 sẽ không UPDATE được gì (`RowsAffected() == 0`) → `pgx.ErrNoRows`.
- Tuy nhiên, nếu C1 chưa kịp gọi **MarkPublished** (vẫn đang publish), C2 sẽ publish và gọi **MarkPublished** — dẫn đến duplicate.

Mitigation: Consumer phải idempotent (ví dụ: dedup bằng event ID).

2.6. Failure Scenarios and Recovery

Kịch bản A: Partial batch failure

C1 claim 50 records: id=1..50

Publish thành công: id=1..40

Publish thất bại: id=41 (RabbitMQ timeout)

Publish không được thử lại: id=42..50

Kết quả:

- id=1..40: **MarkPublished** → published

- id=41..50: `locked_until` vẫn còn, chưa published

→ Sau 30s, coordinator (C1 hoặc C2) sẽ pick up lại id=41..50

→ id=41 được publish lại (duplicate, cần idempotency)

→ id=42..50 publish lần đầu

Kịch bản B: Coordinator crash

```
C1 claim id=1..50
C1 crash (OOM, SIGKILL, node failure)
Transaction của C1 bị rollback → FOR UPDATE lock được giải phóng
locked_until đã được UPDATE trước đó vẫn còn (UPDATE là committed, vì nó là
statement riêng trong CTE)

Wait, thực ra locked_until UPDATE có thể đã được commit.
Nếu C1 crash sau CTE query nhưng trước khi publish:
- locked_until đã được set → sau 30s, coordinator khác pick up
- Các hàng này chưa được publish → publish bình thường
- Lock từ FOR UPDATE đã được giải phóng khi C1's connection đóng
```

Kịch bản C: Coordinator crash trong khi đang publish

```
C1 claim id=1, đã gọi Publish (RabbitMQ đã nhận), chưa kịp MarkPublished
C1 crash

Trạng thái:
- id=1 đã được publish lên RabbitMQ (consumer đã nhận)
- id=1 chưa được MarkPublished (published_at = NULL)
- locked_until vẫn còn

Sau 30s:
- Coordinator khác pick up id=1
- Publish lại id=1 → DUPLICATE
```

Mitigation tăng consumer: - Consumer (analytics-service) sử dụng `DeduplicationStore` để tránh xử lý duplicate click events - Cần idempotency key dựa trên event ID (UUID)

2.7. Worker Pool Architecture

OutboxCoordinator sử dụng worker pool với:

```
const (
    outboxBatchSize    = 50
    outboxWorkerCount  = 3
    outboxPollEvery    = 2 * time.Second
)
```

Phân tích:

Tham số	Giá trị	Cơ sở
<code>outboxBatchSize</code>	50	Batch size vừa phải, tránh lock quá nhiều hàng
<code>outboxWorkerCount</code>	3	3 worker xử lý song song, tận dụng CPU
<code>outboxPollEvery</code>	2s	Poll interval, cân bằng giữa latency và DB load

Pipeline:

```
[Ticker 2s] → [Poll DB: claim tối đa 50 records] → [Jobs channel] → [Worker 1]
                                                    → [Worker 2]
                                                    → [Worker 3]
```

Mỗi worker: 1. Nhận record từ channel (non-blocking với select) 2. Gọi `publisher.Publish(ctx, eventType, payload)` 3. Nếu thành công: gọi `store.MarkPublished(ctx, id)` 4. Nếu thất bại: log warning, không MarkPublished → retry sau 30s

Tại sao 3 workers?

- CPU-bound task: bcrypt, JSON parsing — 3 workers cho phép parallelism
- I/O-bound task: RabbitMQ publish — 3 workers cho phép pipelining
- Không quá nhiều để tránh DB connection pool exhaustion

2.8. Đánh Giá Outbox Pattern

Tiêu chí	Đánh giá
Data consistency	✅ Đảm bảo — event luôn được ghi cùng transaction với dữ liệu
Fault tolerance	✅ Cao — coordinator crash không mất dữ liệu
Duplicate handling	⚠️ Cần consumer idempotency
Latency	⚠️ Poll interval 2s + publish time ~200ms → max ~2.2s delay
DB load	🟢 Thấp — mỗi 2s query một lần
Scalability	✅ Multiple coordinator instances nhờ SKIP LOCKED

Deep Dive 3: Cursor-based Pagination vs OFFSET

3.1. Vấn Đề với OFFSET Pagination

OFFSET-based pagination là cách đơn giản nhất:

```
SELECT * FROM urls WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT 20
OFFSET 0; -- Trang 1
SELECT * FROM urls WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT 20
OFFSET 20; -- Trang 2
```



```
SELECT * FROM urls WHERE user_id = $1 ORDER BY created_at DESC LIMIT 20  
OFFSET 40; -- Trang 3
```

Vấn đề 1: O(n) Performance

Mỗi lần gọi OFFSET, database phải: 1. Scan qua tất cả các hàng từ đầu 2. Skip OFFSET hàng 3. Trả về LIMIT hàng

Công thức: $T(offset) = O(offset + limit)$

Với OFFSET = 10000, LIMIT = 20, database phải scan 10020 hàng chỉ để trả về 20. Khi bảng có hàng triệu URLs, query trang cuối cùng có thể mất hàng giây.

Vấn đề 2: Không nhất quán (Phantom Reads)

Khi user đang xem danh sách URLs: - Trang 1: trả về 20 URLs (id=100..81) - User xóa URL id=85
- Trang 2: OFFSET 20 bây giờ trả về id=80..61 (vì đã xóa một hàng, offset bị lệch) - User thấy URL id=80 ở cả hai trang → duplicate

Hoặc ngược lại: - Admin thêm URL mới (id=101) - Trang 2: OFFSET 20 bây giờ trả về id=81..62 thay vì id=80..61 - User bỏ lỡ URL id=81 → missing data

Vấn đề 3: Không hiệu quả với soft delete

Khi sử dụng `is_active` flag thay vì xóa vật lý, OFFSET càng trở nên không chính xác.

3.2. Cursor-based Pagination trong URL Shortener

Hệ thống sử dụng cursor-based pagination với keyset pagination dựa trên UUID:

Store Layer (`services/url-service/store.go`):

```
func (s *pgxURLStore) FindByUserID(ctx context.Context, userID string,
afterID string, limit int) ([]URLRecord, error) {
    fetchLimit := limit + 1

    if afterID != "" {
        query = `SELECT id, short_code, original_url, user_id, user_email,
created_at, expires_at, is_active
FROM urls
WHERE user_id = $1 AND id < $2 AND is_active = true AND
(expires_at IS NULL OR expires_at > NOW())
ORDER BY id DESC LIMIT $3`
        args = []any{userID, afterID, fetchLimit}
    } else {
        query = `SELECT id, short_code, original_url, user_id, user_email,
created_at, expires_at, is_active
FROM urls
WHERE user_id = $1 AND is_active = true AND (expires_at IS
NULL OR expires_at > NOW())
ORDER BY id DESC LIMIT $2`
    }
}
```

```

    args = []any{userID, fetchLimit}
  }
  // ...
}

```

Service Layer (services/url-service/service.go):

```

func (s *URLService) GetUserUrls(ctx context.Context, userID, afterID string,
limit int) (*ListURLsResponse, *HTTPError) {
    urls, err := s.store.FindByUserID(ctx, userID, afterID, limit)

    var nextCursor string
    hasMore := len(urls) > limit

    if hasMore {
        urls = urls[:limit]
        nextCursor = urls[len(urls)-1].ID
    }

    return &ListURLsResponse{
        URLs:      urls,
        NextCursor: nextCursor,
        HasMore:    hasMore,
    }, nil
}

```

Handler Layer (services/url-service/handler.go):

```

func (h *HTTPHandler) HandleGetUrls(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    var afterID string
    if val := r.URL.Query().Get("after"); val != "" {
        afterID = val
    }
    limit := 20
    if val := r.URL.Query().Get("limit"); val != "" {
        parsed, err := strconv.Atoi(val)
        if err == nil {
            limit = int(math.Max(math.Min(float64(parsed), 100), 1))
        }
    }
    // ...
}

```

3.3. Phân Tích Keyset Pagination với UUID

Query sử dụng `WHERE user_id = $1 AND id < $2 ... ORDER BY id DESC`.

Tại sao là `id < $2` thay vì `created_at < $last_created_at`?

1. **UUID v1/v7 có thể sắp xếp theo thời gian:** UUID v1 chứa timestamp, UUID v7 (proposed) cũng vậy. Tuy nhiên, codebase dùng github.com/google/uuid — mặc định tạo UUID v4 (random), không sắp xếp được.

2. **Không đồng nhất về thời gian:** Nếu dùng `created_at`, hai URLs có thể có cùng `created_at` (nếu tạo trong cùng microsecond), dẫn đến cursor ambiguity.

3. **ID là UNIQUE + NOT NULL:** Đảm bảo mỗi cursor trả về duy nhất một hàng.

Tuy nhiên, có một vấn đề:

UUID v4 là **random**, không đảm bảo thứ tự tăng dần theo thời gian:

```
id = "a1b2c3d4-..." (UUID v4, random)
id = "e5f6g7h8-..." (UUID v4, random)

So sánh chuỗi: "a1b2..." < "e5f6..." → OK
Nhưng "f1b2..." < "a1b2..." → CÓ THỂ XẢY RA
```

Điều này có nghĩa là - `ORDER BY id DESC` không đảm bảo thứ tự thời gian tạo - Khi user xem "previous page" (page cũ hơn), cursor có thể bỏ lỡ URLs được tạo sau nhưng có ID "nhỏ hơn"

Giải pháp: Nên dùng `created_at DESC, id DESC` làm composite key cho cursor:

```
WHERE user_id = $1
  AND (created_at, id) < ($2, $3)
ORDER BY created_at DESC, id DESC
```

3.4. Performance Analysis

Query Plan — OFFSET với user có 100,000 URLs:

```
-- Trang 5000 (OFFSET 99980, LIMIT 20)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM urls
WHERE user_id = 'user-123' AND is_active = true
ORDER BY id DESC
LIMIT 20 OFFSET 99980;

-- Kết quả (ước lượng):
-- Sort: 100,000 rows
-- Limit: skip 99980 rows
-- Total: ~850ms
```

Query Plan — Cursor với user có 100,000 URLs:

```
-- Trang cuối (after = id của hàng thứ 99980)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM urls
WHERE user_id = 'user-123' AND id < 'last-uuid' AND is_active = true
ORDER BY id DESC
LIMIT 21;

-- Kết quả (ước lượng với index phù hợp):
```

```
-- Index Scan Backward: chỉ 21 rows
-- Total: ~0.5ms
```

So sánh chi tiết:

Metric	OFFSET (trang 5000)	Cursor (trang 5000)
Rows scanned	100,000	21
Time	~850ms	~0.5ms
Memory	~10MB (sort buffer)	~16KB
Index usage	Index scan + sort	Index seek
Time complexity	O(n)	O(1) với index
Consistency	❌ Phantom reads	✅ Snapshot tại cursor

3.5. Consistency Advantages

Cursor-based pagination vượt trội về consistency:

Kịch bản: User xem danh sách URLs trong khi người dùng khác xóa URLs

Thời điểm T0: Database có URLs id=100, 99, 98, ..., 1
User A request trang 1 → after="" → trả về [100, 99, ..., 81], nextCursor="81"

Thời điểm T1: User B xóa URLs 90 và 85

Thời điểm T2: User A request trang 2 → after="81"
Query với OFFSET: OFFSET 20 → [80, 79, ..., 61] (bỏ lỡ 2 URLs → thấy 2 URLs lạ)
Query với Cursor: id < "81" → [80, 79, ..., 61] (đúng 20 URLs, không skip)

Với OFFSET, User A thấy:

- Trang 1: [100, 99, 98, ..., 82, 81] (thiếu 90, 85)
- Trang 2: [80, 79, ..., 61] (vẫn đúng 20, nhưng 90 và 85 bị mất)

Nếu thêm URLs mới:

Với OFFSET:

- Trang 1: [101, 100, ..., 82] (URL 101 mới, OFFSET bị lệch)
- Trang 2: [81, 80, ..., 62] (trùng với trang 1?)

Với Cursor:

- Trang 1: [100, 99, ..., 81] (không đổi)
- Trang 2: [80, 79, ..., 61] (không đổi)
- URL 101 sẽ xuất hiện ở lần refresh đầu tiên (khi không có after)

3.6. Implementation Pattern — "Fetch Limit + 1" Technique

Code sử dụng `fetchLimit := limit + 1` để xác định còn trang sau hay không:

```
fetchLimit := limit + 1
// ... query với fetchLimit thay vì limit ...
// Sau đó:
if len(results) > limit {
    hasMore = true
    nextCursor = results[limit-1].ID // ID của hàng cuối cùng trong limit
    results = results[:limit]        // Cắt bỏ hàng thừa
}
```

Phân tích kỹ thuật:

1. **Tại sao fetch thêm 1 hàng?** Thay vì chạy query count riêng (tốn thêm DB roundtrip), kỹ thuật này tận dụng query chính để xác định "có còn trang sau không".
2. **Chi phí:** Fetch thêm 1 hàng là không đáng kể (chỉ thêm vài bytes dữ liệu), đặc biệt khi so với một query COUNT riêng có thể tốn $O(n)$.
3. **Độ chính xác:** Nếu số hàng $>$ limit (tức là có ít nhất limit+1 hàng), chắc chắn có trang sau.
4. **Edge case:** Khi số hàng đúng bằng limit (không fetch thêm), `hasMore = false`, trang hiện tại là trang cuối. Khi số hàng $<$ limit (ít hơn cả limit), cũng là trang cuối.

3.7. Design Decisions

Quyết định	Lý do	Hệ quả
UUID làm cursor	UNIQUE, NOT NULL, luôn có sẵn	Không sắp xếp theo thời gian vì UUID v4
DESC order	URLs mới nhất hiển thị trước	Cursor là ID của hàng cuối, dùng <code>id < cursor</code>
Fetch limit+1	Tránh COUNT query	Thêm 1 hàng overhead, không đáng kể
Limit range [1, 100]	Kiểm soát resource usage	Default 20, query parameter <code>?limit=</code>
<code>after</code> query param	REST convention	<code>GET /urls?after=uuid&limit=20</code>
Soft delete filter	<code>is_active = true</code>	User không thấy URLs đã deactivate
Expiry filter	<code>expires_at IS NULL OR expires_at > NOW()</code>	Không hiển thị URLs hết hạn

3.8. Notification Service — Cursor Pattern Mở Rộng

Notification service (`services/notification-service/`) sử dụng cursor pattern tương tự nhưng với nullable cursor:

```
func nullableCursor(cursor string) *string {
    if cursor == "" {
        return nil
    }
    return &cursor
}
```

Điều này cho phép phân biệt "không có cursor" (trang đầu) với "cursor rỗng" (không hợp lệ). Response dùng `*string` để JSON serialization trả về `null` thay vì `""`:

```
// Trang cuối
{
    "notifications": [...],
    "next_cursor": null
}
// Còn trang
{
    "notifications": [...],
    "next_cursor": "some-uuid"
}
```

3.9. Hạn Chế của Cursor-based Pagination

1. **Không random access:** User không thể nhảy đến trang 5. Chỉ có "next page" và "previous page".
2. **Không biết tổng số trang:** Không thể hiển thị "Page 3 of 20". Cần query COUNT riêng nếu muốn.
3. **Phụ thuộc vào index:** Hiệu quả khi có composite index trên `(user_id, id)`. Nếu không có index, cursor không tốt hơn OFFSET.
4. **Không thể sort tùy ý:** Chỉ sort theo một hoặc vài cột cố định. Nếu user muốn sort theo `created_at ASC` và `created_at DESC` trên cùng trang, phải implement hai cursor khác nhau.

3.10. Kết Luận

Cursor-based pagination là lựa chọn đúng đắn cho URL Shortener: - **Phù hợp với use case:** User xem danh sách URLs của họ theo trình tự thời gian ("infinite scroll") - **Hiệu năng vượt trội:** $O(1)$ vs $O(n)$ với OFFSET - **Consistency:** Không bị ảnh hưởng bởi concurrent writes

Tuy nhiên, cần cân nhắc dùng UUID v7 (time-ordered) thay vì UUID v4 để đảm bảo thứ tự sắp xếp chính xác.

Deep Dive 4: Circuit Breaker + Rate Limiter Interaction

4.1. Tổng Quan về Hai Pattern

Rate Limiter (RL): Bảo vệ backend khỏi quá tải request từ client. Hoạt động ở tầng gateway. Giới hạn số request/IP/thời gian.

Circuit Breaker (CB): Bảo vệ hệ thống khỏi cascading failures. Ngừng gửi request đến upstream đang lỗi, cho phép nó "hồi phục".

Cả hai đều nằm trong gateway (/gateway/):

```
Client → Rate Limiter → Circuit Breaker → Proxy → Upstream Service
                        ↓
                    Prometheus Metrics
```

4.2. Rate Limiter Implementation

File: gateway/ratelimit.go

```
type RateLimiter struct {
    client *redis.Client
}

func (rl *RateLimiter) Allow(ctx context.Context, key string, limit int, windowSecs int) (bool, int, error) {
    ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 100*time.Millisecond)
    defer cancel()

    count, err := rl.client.Incr(ctx, fullKey).Result()
    if count == 1 {
        rl.client.Expire(ctx, fullKey, time.Duration(windowSecs)*time.Second)
    }

    if count > int64(limit) {
        ttl, err := rl.client.TTL(ctx, fullKey).Result()
        return false, int(ttl.Seconds()), nil
    }
    return true, 0, nil
}
```

Cơ chế: Sliding window đơn giản dùng Redis INCR + TTL.

- Mỗi key redis `rl:{route_key}:{ip}` có TTL = window
- INCR tăng counter, TTL tự động expire sau window
- Nếu counter > limit, reject request với thời gian còn lại (Retry-After)

Cấu hình (từ handler): - Mỗi route có `RateLimit` và `RateLimitWindow` config riêng


Context timeout 100ms: Tránh goroutine leak khi Redis chậm hoặc down. Nếu Redis không phản hồi trong 100ms, rate limiter **allow by default** (fail open).

4.3. Circuit Breaker Implementation

File: gateway/circuitbreaker.go

```
type CircuitBreaker struct {
    mu          sync.Mutex
    state       State
    failures    int
    lastFailureTime time.Time
    maxFailures int
    openTimeout  time.Duration
    failureWindow time.Duration
    windowStart  time.Time
    onStateChange func(from, to State)
    halfOpenProbe bool
}
```

State Machine:



Chi tiết state transitions:

CLOSED → OPEN:

1. `upstream()` return error
2. Kiểm tra failure window (reset failures nếu window expired)
3. `failures++`
4. Nếu `failures ≥ maxFailures` → chuyển sang OPEN
5. Ghi nhận `lastFailureTime = now`

OPEN → HALF_OPEN:

1. `Do()` được gọi, `state == OPEN`
2. Kiểm tra `time.Since(lastFailureTime) > openTimeout`
3. Nếu hết timeout → chuyển sang HALF_OPEN
4. Set `halfOpenProbe = true` (chặn request khác khi đang probe)

HALF_OPEN → CLOSED:

1. `upstream()` return nil (success)
2. Chuyển sang CLOSED
3. Reset `failures = 0, windowStart = now`

HALF_OPEN → OPEN:

1. `upstream()` return error
2. Chuyển sang OPEN
3. Ghi nhận `lastFailureTime = now`

Cơ chế half-open probe lock:

```
case StateHalfOpen:
    if cb.halfOpenProbe {
        cb.mu.Unlock()
        return ErrCircuitOpen // Chỉ cho phép 1 request probe
    }
    cb.halfOpenProbe = true
```

Điều này đảm bảo chỉ một request duy nhất được gửi khi circuit ở trạng thái HALF_OPEN. Nếu có 50 concurrent requests, 49 sẽ nhận `ErrCircuitOpen` ngay lập tức.

4.4. Cách RL và CB Hoạt Động Cùng Nhau

Luồng request hoàn chỉnh:

1. Request đến gateway
2. CORS middleware
3. Logger middleware
4. JWT middleware (nếu cần)
5. Rate Limiter:
 - a. Parse client IP (X-Forwarded-For, X-Real-IP, RemoteAddr)
 - b. Build Redis key = `"rl:{route}:{ip}"`
 - c. INCR key, check limit

- d. Nếu exceeded → return 429 Too Many Requests (Retry-After header)
- 6. Circuit Breaker:
 - a. Kiểm tra state
 - b. OPEN → return 503 (nếu không trong recovery window)
 - c. HALF_OPEN + probing → block request khác
 - d. Gọi upstream proxy
 - e. Nếu lỗi → track failure, có thể mở circuit
 - f. Nếu thành công (HALF_OPEN) → close circuit
- 7. Proxy gửi request đến upstream service
- 8. Trả response về client

4.5. Failure Scenarios Phân Tích Chi Tiết

Kịch bản 1: Redis Down

Redis crash → Rate Limiter gọi INCR → timeout 100ms → "fail open" (allow request)

Redis crash → CB không dùng Redis (in-memory) → không bị ảnh hưởng

Hậu quả:

- Rate limiter không hoạt động (tất cả request được allow)
- CB vẫn hoạt động bình thường
- Upstream services có thể bị overload

Mitigation: - Rate limiter fail open → cho phép request nhưng mất protection - Cần Redis HA (sentinel/cluster) - Có thể thêm local rate limiter (in-memory) làm fallback

Kịch bản 2: Upstream timeout

Client gửi request → RL: allow → CB: CLOSED → Proxy gửi đến user-service
User-service đang quá tải → response timeout 30s

Proxy thấy lỗi → CB ghi nhận failure

Sau 5 lần failure (maxFailures = 5):

CB chuyển sang OPEN → các request tiếp theo nhận 503 ngay lập tức

Rate limiter vẫn cho phép request (vì chỉ check IP, không biết CB state)

Vấn đề: Client vẫn tốn công gửi request, nhận 503.

Rate limiter đếm request này là "used" → client có thể hết quota.

Mitigation tốt hơn: - Rate limiter nên biết CB state (hoặc ngược lại) - Khi CB OPEN, rate limiter nên giảm limit hoặc từ chối request sớm hơn - Hoặc gateway trả về 503 Retry-After để client backoff

Kịch bản 3: Cascading failure — Notification Service chậm

Notification service chậm do database lock

→ Các request đến notification service timeout

→ CB mở circuit cho notification-service

Tuy nhiên, gateway vẫn gửi request đến user-service và url-service (bình thường)

User-service vẫn hoạt động → authentication vẫn OK
URL-service vẫn hoạt động → short URLs vẫn redirect được

Vấn đề: Chỉ notification service bị ảnh hưởng. CB localizes failure.

Đây là use case **hoàn hảo** cho CB: ngăn một service chậm ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Kịch bản 4: DDoS + CB Open

Attacker gửi 10,000 rps đến url-service
RL bắt đầu từ chối request sau limit (ví dụ 100 rps/IP)
Tuy nhiên, attacker dùng 1000 IP khác nhau → mỗi IP được 10 rps → pass RL

url-service bắt đầu quá tải → response 500:

- CB ghi nhận failure
- maxFailures = 5 → sau 5 failures, CB mở circuit
- Tất cả request đến url-service đều 503 ngay lập tức
- url-service có thời gian recovery
- Sau openTimeout, CB cho 1 request probe
- Nếu thành công → close circuit, request đến url-service lại
- Nếu thất bại → OPEN lại, đợi thêm openTimeout

Vấn đề với tham số mặc định: Nếu maxFailures = 5, chỉ sau 5 failures, CB mở circuit. Với 1000 IP, điều này xảy ra gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu failureWindow = 60s, 5 failures trong 60s có thể xảy ra do transient error, không phải DDoS.

4.6. State Machine Analysis với Failure Injection

Scenario: Injection lỗi dần dần

Time T0: Khởi tạo CB: state=CLOSED, failures=0
Time T1: upstream lỗi (500) → failures=1, state=CLOSED
Time T2: upstream lỗi (500) → failures=2, state=CLOSED
Time T3: upstream lỗi (500) → failures=3, state=CLOSED
Time T4: upstream lỗi (500) → failures=4, state=CLOSED
Time T5: upstream lỗi (500) → failures=5 ≥ maxFailures → state=OPEN, lastFailureTime=T5
Time T6: Request đến → state=OPEN, time.Since(T5) < openTimeout → return ErrCircuitOpen
Time T15: Request đến → state=OPEN, time.Since(T5) = 10s > openTimeout → state=HALF_OPEN, probe=1
upstream success → state=CLOSED, failures=0, windowStart=T15
Time T16: upstream lỗi (500) → failures=1, state=CLOSED
Time T17: upstream lỗi (500) → failures=2, state=CLOSED
... lại tiếp tục cycle

Scenario: Transient error trong window

failureWindow = 60s
T0: failures=0, windowStart=T0
T1: lỗi → failures=1
T2: lỗi → failures=2

```
T3: lỗi → failures=3
T4: lỗi → failures=4
T5: lỗi → failures=5 → OPEN
```

Giả sử T1..T5 trong vòng 10s, T5 vẫn trong failureWindow của T0 → OK

Giả sử T1..T4 trong 10s, T5 ở T+70s (sau 60s):
Khi T5 xảy ra: `time.Since(windowStart) = 70s > 60s` → reset failures=0,
windowStart=T5
→ failures=1 → không mở circuit

Scenario: Half-open probe success → recovery

```
T0: OPEN (sau 5 failures)
T10: HALF_OPEN (sau 10s openTimeout)
    Request A: probe=true, gửi đến upstream → success
    Request B (concurrent): state=HALF_OPEN, halfOpenProbe=true → return
ErrCircuitOpen
    → state=CLOSED, failures=0
```

Scenario: Half-open probe failure → immediate reopen

```
T0: OPEN
T10: HALF_OPEN
    Request probe → upstream 500
    → state=OPEN, lastFailureTime=T10
    Lưu ý: không cần đợi maxFailures lần nữa – chỉ cần 1 failure trong
    HALF_OPEN
```

4.7. Monitoring Integration (Prometheus Metrics)

Gateway tích hợp Prometheus metrics:

```
mux.Handle("/metrics", promhttp.Handler())
```

Circuit breaker ghi metrics qua callback:

```
cb := NewCircuitBreaker(...).WithStateChange(func(from, to State) {
    recordCBState("url-service", to)
    if to == StateOpen {
        recordCBTrip("url-service")
    }
})
```

Metrics nên có:

Metric	Type	Labels	Mục đích
gateway_cb_state	Gauge	service, state	1=CLOSED, 2=OPEN, 3=HALF_OPEN

Metric	Type	Labels	Mục đích
gateway_cb_trips_total	Counter	service	Số lần circuit mở
gateway_cb_requests_total	Counter	service, result (allowed/rejected)	Số request/result
gateway_rl_requests_total	Counter	route, result (allowed/throttled)	Số request/result
gateway_rl_redis_errors_total	Counter	—	Số lỗi Redis
gateway_upstream_latency	Histogram	service	Latency upstream

Alerting rules:

```
# PrometheusRule
groups:
  - name: gateway
    rules:
      - alert: CircuitBreakerOpen
        expr: gateway_cb_state{state="open"} == 1
        for: 5m
        labels: { severity: critical }
        annotations:
          summary: "Circuit breaker OPEN for {{ $labels.service }}"

      - alert: HighRateLimitThrottle
        expr: rate(gateway_rl_requests_total{result="throttled"}[5m]) > 100
        labels: { severity: warning }
        annotations:
          summary: "High rate limiting for route {{ $labels.route }}"

      - alert: CircuitBreakerFlapping
        expr: rate(gateway_cb_trips_total[15m]) > 5
        labels: { severity: warning }
        annotations:
          summary: "Circuit breaker flapping for {{ $labels.service }}"
```

4.8. Tương Tác Phức Tạp — Race Conditions

Kịch bản: CB vừa chuyển sang HALF_OPEN, nhiều request đến cùng lúc

Goroutine A (request 1): <pre>cb.Do() lock() state=OPEN → HALF_OPEN halfOpenProbe=true unlock() (A là request đầu) ErrCircuitOpen upstream() ← success</pre>	Goroutine B (request 2): <pre>cb.Do() lock() state=HALF_OPEN halfOpenProbe=true unlock() halfOpenProbe=true → return ErrCircuitOpen</pre>	Goroutine C (request 3): <pre>cb.Do() lock() state=HALF_OPEN halfOpenProbe=true unlock() halfOpenProbe=true → return</pre>
--	--	---

```
lock()
state=HALF_OPEN → CLOSED
halfOpenProbe=false
failures=0
unlock()
```

Chỉ một request (A) thực sự được gửi đến upstream. Các request khác (B, C) bị từ chối ngay lập tức. Đây là behavior đúng đắn — tránh làm quá tải upstream khi đang phục hồi.

4.9. Tuning Parameters

Tham số	Giá trị mặc định	Khuyến nghị	Cơ sở
<code>maxFailures</code>	5	5-10	Đủ để tránh transient errors, đủ ít để phản ứng nhanh
<code>openTimeout</code>	configurable (giây)	30-60s	Thời gian để upstream recovery
<code>failureWindow</code>	configurable (giây)	60-120s	Window để đếm failures
RL limit	configurable	50-200 req/IP/phút	Tùy thuộc route
RL <code>timeout</code>	100ms	100ms	Fail open nếu Redis chậm

4.10. Kết Luận

Circuit breaker + rate limiter là hai pattern bảo vệ hệ thống ở hai tầng khác nhau: - Rate limiter: bảo vệ **trước** khi request đến upstream (tầng client) - Circuit breaker: bảo vệ **sau** khi upstream có vấn đề (tầng service)

Kết hợp cả hai tạo thành defense-in-depth: 1. RL ngăn client lạm dụng 2. CB ngăn failure lan rộng 3. Prometheus metrics cho phép monitoring và alerting 4. half-open probe cho phép recovery tự động

Deep Dive 5: Graceful Shutdown Analysis

5.1. Tổng Quan về Graceful Shutdown

Graceful shutdown là quá trình tắt ứng dụng một cách "có trật tự": 1. Ngừng nhận request mới 2. Xử lý các request đang pending 3. Đóng các kết nối (database, message queue, cache) 4. Flush dữ liệu còn tồn đọng 5. Exit với code 0

Nếu không có graceful shutdown: - Request đang xử lý bị terminate giữa chừng → dữ liệu không nhất quán - Database connections bị đột ngột đóng → connection pool bên DB bị rò rỉ - RabbitMQ messages bị mất (nếu chưa được acknowledge) - Outbox records bị bỏ dở

5.2. Signal Handling

URL Service (`services/url-service/main.go`):

```
quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)

// ...

←quit          // Block until signal received
cancel()       // Cancel context → outbox coordinator dừng
log.Info("shutdown signal received, draining connections...")

shutdownCtx, shutdownCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 10*time.Second)
defer shutdownCancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    log.Error("graceful shutdown failed", "error", err)
}
```

Phân tích signal handling:

- `signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)` : Bắt cả SIGTERM (kill mặc định, systemd) và SIGINT (Ctrl+C).
- **Channel buffer = 1**: Nếu có nhiều signals, chỉ giữ lại một. Các signal sau bị mất.
- Sau khi nhận signal: 1. Gọi `cancel()` — cancel context gốc 2. Gọi `srv.Shutdown(shutdownCtx)` với timeout 10s

Gateway (`gateway/main.go`):


```
quit := make(chan os.Signal, 1)
signal.Notify(quit, syscall.SIGTERM, syscall.SIGINT)
←quit
```

```
log.Info("shutting down gateway")
srv.Shutdown(context.Background()) // Không có timeout
```

Sự khác biệt quan trọng: - Gateway: `srv.Shutdown(context.Background())` — **không timeout**, chờ tắt cả request hoàn tất - URL Service: `srv.Shutdown(shutdownCtx)` với **10s timeout** — force close nếu quá lâu

5.3. Shutdown Sequence — Phân Tích Chi Tiết

URL Service shutdown sequence:



5.4. Outbox Coordinator Shutdown

```
func (c *OutboxCoordinator) Run(ctx context.Context) {
    // ...
    defer func() {
        close(jobs)
        workers.Wait()
    }()
```



```

    }()

    for {
        c.poll(ctx, jobs)
        select {
            case <-ctx.Done():
                return // Signal received → thoát vòng lặp
            case <-ticker.C:
        }
    }
}

```

Vấn đề tiềm ẩn: Khi `cancel()` được gọi: 1. `poll()` đang chạy — nếu `store.FetchUnpublished` đang query, nó sẽ: - Query thành công (không context check ở store layer) - Gửi records vào `jobs` channel - Worker nhận record và bắt đầu publish - Worker kiểm tra `ctx.Done()` khi publish xong → thoát - Record đã publish nhưng chưa `MarkPublished` → mất event? KHÔNG, vì `MarkPublished` dùng `context.Background()`? KHÔNG, nó dùng `ctx` được truyền vào:

```

func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, workerID int, record *OutboxRecord) {
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
    err != nil {
        // Publish context đã cancelled → lỗi
        return
    }
    if err := c.store.MarkPublished(ctx, record.ID); err != nil {
        // MarkPublished context đã cancelled → lỗi
    }
}

```

Phân tích: Khi `cancel()` được gọi: 1. Ticker goroutine thấy `ctx.Done()` → return 2. Worker goroutine thấy `ctx.Done()` trong select → return 3. Tuy nhiên, `poll()` vẫn chạy xong query và gửi jobs trước khi select kiểm tra `ctx`

Edge case chi tiết:

Lần lặp cuối:

1. `c.poll(ctx, jobs)` chạy → `FetchUnpublished` query (mất 5ms)
→ Trong 5ms này, `cancel()` được gọi
→ `poll()` vẫn chạy xong query (context không được kiểm tra trong query)
→ `poll()` gửi 3 records vào `jobs` channel
2. select kiểm tra `ctx.Done()` → return
3. `defer close(jobs), workers.Wait()`
4. Worker còn 3 records trong `jobs` channel → xử lý
5. Worker publish record 1 → publish thành công
6. Worker `MarkPublished` record 1 → `context.Background()`? KHÔNG, `ctx` đã cancelled
→ `MarkPublished` thất bại
→ record 1 published nhưng chưa mark → duplicate sau restart

Giải pháp: `MarkPublished` nên dùng `context.Background()` hoặc context riêng với timeout, không dùng `ctx` đã cancel:

```
func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, workerID int, record
*outboxRecord) {
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
    err != nil {
        return
    }
    // Dùng background context để đảm bảo MarkPublished luôn thành công
    markCtx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
5*time.Second)
    defer cancel()
    if err := c.store.MarkPublished(markCtx, record.ID); err != nil {
        // ...
    }
}
```

5.5. HTTP Server Shutdown

`srv.Shutdown(ctx)` hoạt động như sau: 1. Đặt server vào trạng thái "closing" — không nhận request mới trên listener 2. `Listener.Close()` — ngừng accept connections 3. Chờ tất cả active connections hoàn tất 4. Close idle connections ngay lập tức

Quan trọng: `http.Server.Shutdown` chỉ chờ **in-flight requests** (request đã được `ServeHTTP` xử lý). Các connections đang trong quá trình TLS handshake hoặc mới connect chưa gửi request sẽ bị đóng ngay lập tức.

URL Service — Read/Write/Idle Timeouts:

```
srv := &http.Server{
    Addr:      ":" + cfg.Port,
    ReadTimeout: 10 * time.Second,
    WriteTimeout: 10 * time.Second,
    IdleTimeout: 60 * time.Second,
}
```

- **ReadTimeout:** Thời gian tối đa để đọc request body (bao gồm headers) — 10s
- **WriteTimeout:** Thời gian tối đa để ghi response — 10s
- **IdleTimeout:** Thời gian tối đa connection idle (keep-alive) — 60s

Các timeout này giúp: 1. Slow loris attack: `ReadTimeout` ngăn attacker gửi headers từ từ 2. Slow response: `WriteTimeout` đảm bảo không có response nào kéo dài >10s 3. Connection leak: `IdleTimeout` đóng connections không hoạt động

Tác động đến Shutdown:

- Request đang xử lý được timeout bởi `WriteTimeout` (10s)
- Shutdown timeout cũng 10s → nếu request mất 10s, shutdown timeout và `WriteTimeout` cùng lúc
- Nếu `WriteTimeout` > `ShutdownTimeout`, request có thể bị force close khi chưa hoàn tất

5.6. Gateway vs URL Service — So Sánh Shutdown

Khía cạnh	Gateway	URL Service	Analytics Service
HTTP Shutdown timeout	<code>context.Background()</code> (vô hạn)	10s	10s
Outbox coordinator	Không có	✅ Dừng qua context cancel	Không có (consumer-based)
RabbitMQ consumer	Không có	Không có	✅ Được dừng qua context
DB pool close	Không có DB	<code>defer pool.Close()</code>	<code>defer pool.Close()</code>
Redis close	<code>defer limiter.Close()</code>	<code>defer redisClient.Close()</code>	Không có
Signal handlers	SIGTERM, SIGINT	SIGTERM, SIGINT	SIGTERM, SIGINT
Logger	slog	slog	slog

Gateway không có shutdown timeout — điều này có thể dẫn đến: - Nếu có request kéo dài vô hạn (WebSocket, streaming), server không bao giờ shutdown - Cần timeout cứng để tránh trường hợp này

5.7. Timeout Handling Analysis

context.Background() trong URL Service shutdown:

```
shutdownCtx, shutdownCancel := context.WithTimeout(context.Background(), 10*time.Second)
```

- Dừng `context.Background()` làm parent — không bị ảnh hưởng bởi `cancel()` đã gọi
- Tự tạo timeout 10s riêng

context.Background() trong Gateway shutdown:

```
srv.Shutdown(context.Background())
```

- Không timeout — chờ tất cả request hoàn tất
- Rủi ro: nếu có request treo (hang), gateway không bao giờ shutdown

Phân tích context.Background() vs context khác:

Context	Behavior	Khi nào dùng
<code>context.Background()</code>	Không bao giờ cancelled, không timeout	Shutdown không timeout, background tasks
<code>context.TODO()</code>	Giống Background, signal "chưa quyết định"	Code chưa được refactor
<code>context.WithTimeout(parent, dur)</code>	Tự động cancel sau dur	Giới hạn thời gian chờ shutdown
context từ request	Bị cancel khi request kết thúc	Không dùng cho shutdown

5.8. Deferred Operations — Thứ Tự và Rủi Ro

URL Service defer order:

```
defer cancel()           // 1. (đầu tiên, chạy cuối cùng)
pool, err := NewDBPool(...)
defer pool.Close()       // 2. (chạy thứ 5)
redisClient, _ := NewRedisClient(...)
defer redisClient.Close() // 3. (chạy thứ 4)
rmqConn, err := NewRabbitMQConn(...)
defer rmqConn.Close()    // 4. (chạy thứ 3)
```

Defer chạy theo LIFO (Last In, First Out): 1. `defer rmqConn.Close()` — chạy đầu tiên 2. `defer redisClient.Close()` — chạy thứ hai 3. `defer pool.Close()` — chạy thứ ba 4. `defer shutdownCancel()` — chạy thứ tư 5. `defer cancel()` — chạy cuối cùng

Rủi ro: Khi `main()` kết thúc, `cancel()` chạy cuối cùng, nhưng `srv.Shutdown()` đã chạy trước đó (trong luồng chính). Outbox coordinator goroutine có thể vẫn chạy khi `pool.Close()` được gọi (vì `pool.Close` là defer thứ 3, chạy sau `rmqConn`).

Thực tế trình tự đúng: 1. Nhận signal → `cancel()` context gốc 2. `srv.Shutdown()` → HTTP server dừng 3. `main()` kết thúc → defers chạy 4. `defer cancel()` — không làm gì vì đã cancel 5. `defer shutdownCancel()` — cancel shutdown context (đã timeout) 6. `defer pool.Close()` — đóng DB pool (có thể OutboxCoordinator vẫn chạy?)

Vấn đề: OutboxCoordinator là goroutine riêng. Khi `main()` kết thúc, goroutine vẫn chạy. `pool.Close()` đóng DB pool, nhưng coordinator goroutine có thể đang gọi `FetchUnpublished/MarkPublished` → panic vì pool đã đóng.

Mitigation cần thêm:

```
// Trước khi main() kết thúc, chờ coordinator dừng hẳn
coordinatorWG.Wait()
```

5.9. What Happens if Shutdown Takes Too Long

Scenario A: HTTP request kéo dài >10s

```
Shutdown signal received
srv.Shutdown(shutdownCtx) bắt đầu (timeout 10s)
  Request A đang xử lý (shorten URL → bcrypt → DB insert → 2s)
  Request B đang xử lý (redirect → Redis cache miss → DB query → 3s)
  Request C vừa đến → bị từ chối (connection closed)

Sau 10s:
  shutdownCtx timeout → context deadline exceeded
  srv.Shutdown trả về error "context deadline exceeded"
  pool.Close() → đóng DB connections
  redisClient.Close() → đóng Redis
  rmqConn.Close() → đóng RabbitMQ
  main() kết thúc

Vẫn còn request đang xử lý (Request A, B)?
  srv.Shutdown chỉ chờ request hoàn tất. Nếu request hoàn tất trước timeout → OK.
  Nếu không → request bị force close (TCP RST đến client).
```

Scenario B: Outbox coordinator đang publish

```
Shutdown signal → cancel()
Coordinator Run() thấy ctx.Done() → return
Nhưng worker goroutine vẫn đang publish (Publish + MarkPublished)
Publish dùng context.Background? Thực tế trong code hiện tại:

func (c *OutboxCoordinator) publish(ctx context.Context, ...) {
    // Publish dùng ctx đã cancel → có thể thất bại
    if err := c.publisher.Publish(ctx, record.EventType, record.Payload);
err != nil {
    return // Bỏ qua record này!
}
// MarkPublished dùng ctx đã cancel → thất bại
if err := c.store.MarkPublished(ctx, record.ID); err != nil {
    return // Record published nhưng chưa marked!
}
}

Hậu quả:
- Record đã publish lên RabbitMQ (consumer đã nhận)
- Record chưa được MarkPublished
- Sau restart, coordinator pick up record này → publish lại → duplicate
```

Scenario C: Database transaction đang mở khi shutdown

```
Shutdown signal → srv.Shutdown() chờ request hoàn tất
Request A: POST /shorten đang trong transaction (pgx.BeginFunc)

Nếu request A hoàn tất transaction trước khi pool.Close() → OK
Nếu request A chưa kịp commit:
  - pool.Close() → đóng connection → transaction bị rollback
```

- Rollback là tự động ở PostgreSQL → không mất dữ liệu
- Client nhận HTTP 502 hoặc connection reset

Scenario D: Gateway shutdown không timeout

Gateway nhận SIGTERM
srv.Shutdown(context.Background()) – KHÔNG TIMEOUT

Request A kéo dài 30s (do upstream service chậm)
Gateway chờ 30s...
Request A hoàn tất → srv.Shutdown trả về
main() kết thúc

Nếu request A kéo dài vô hạn (bug, memory leak, deadlock):
Gateway không bao giờ shutdown
Cần kill -9 để force kill
→ KHÔNG graceful

5.10. Đề Xuất Cải Thiện

1. Outbox Coordinator Graceful Shutdown:

```
func (c *OutboxCoordinator) Run(ctx context.Context) {
    // Dùng WaitGroup riêng
    var wg sync.WaitGroup
    // ...
    <-ctx.Done()
    close(jobs)
    wg.Wait() // Chờ workers publish xong
}

// Trong main():
coordinatorWG.Add(1)
go func() {
    defer coordinatorWG.Done()
    outboxCoordinator.Run(ctx)
}()

<-quit
cancel()
coordinatorWG.Wait() // Chờ coordinator dừng hẳn
log.Info("coordinator stopped")
srv.Shutdown(shutdownCtx)
```

1. MarkPublished dùng context riêng:

```
func (c *OutboxCoordinator) publish(workerID int, record *OutboxRecord) {
    // Không nhận context – tự quản lý
    if err := c.publisher.Publish(record.EventType, record.Payload); err != nil {
        return
    }
    markCtx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
    5*time.Second)
    defer cancel()
```

```

    if err := c.store.MarkPublished(markCtx, record.ID); err != nil {
        c.log.Warn("outbox mark published failed", ...)
    }
}

```

1. Gateway shutdown timeout:

```

shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(),
30*time.Second)
defer cancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    log.Error("shutdown timeout", "error", err)
}

```

1. **Graceful period cho tất cả services:** - Quy ước chung: 30s cho HTTP Shutdown, 30s cho background workers - Monitoring: metrics về shutdown duration và failed graceful shutdowns - Health check: trong quá trình shutdown, health endpoint trả về 503

5.11. Kết Luận

Khía cạnh	Hiện tại	Cải thiện
Signal handling	✓ SIGTERM + SIGINT	Buffer > 1?
HTTP server shutdown	✓ Có timeout (URL) / ⚠ Không timeout (Gateway)	Gateway cần timeout
Outbox coordinator	⚠ Không chờ workers hoàn tất	Cần WaitGroup
DB connections	✓ defer pool.Close()	OK
Redis	✓ defer redisClient.Close()	OK
RabbitMQ	✓ defer rmqConn.Close()	OK
Context propagation	⚠ ctx sau cancel dùng cho publish/MarkPublished	Dùng context riêng
Idempotent shutdown	✓ Multiple signals không gây lỗi	OK

Graceful shutdown là một trong những khía cạnh dễ bị bỏ qua nhất trong thiết kế hệ thống. URL Shortener thực hiện graceful shutdown ở mức cơ bản, nhưng có thể cải thiện thêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho outbox pattern và các background workers.

Phụ Lục: Tổng Kết Các Pattern

Pattern	File	Mục đích
Dummy bcrypt hash	handler.go:12	Chống timing attack
Cursor-based pagination	store.go:59 , service.go:268	Phân trang hiệu quả
Outbox pattern	outbox.go , outbox_store.go	Đảm bảo event delivery
FOR UPDATE SKIP LOCKED	outbox_store.go:54	Ngăn duplicate processing
Circuit breaker	circuitbreaker.go	Chống cascading failure
Rate limiter (Redis)	ratelimit.go	Chống abuse
Graceful shutdown	main.go (các service)	Zero-downtime deployment
Transactional outbox	service.go:97-136	Dual write consistency
Worker pool	outbox.go:32-38	Parallel outbox processing
Fetch-limit+1	store.go:64 , service.go:284-291	Xác định has_more
Fail open (RL)	ratelimit.go:40	Graceful degradation
Half-open probe	circuitbreaker.go:86-88	Circuit recovery
Context timeout	ratelimit.go:33 , service.go:185	Resource protection
Correlation ID	middleware	Request tracing
Prometheus metrics	Tất cả services	Monitoring
JWT middleware	auth middleware	Authentication
CORS middleware	gateway	Cross-origin support

Tài liệu này được tạo bởi agent khảo sát tự động, dựa trên phân tích mã nguồn của URL Shortener Microservices. Mọi đề xuất cải thiện đều mang tính tham khảo.
