登录与 Webhook 与 API 文档

开发者指南地址：
https://docs.nocobase.com/dev/docs

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

Webhook

- 事件 [#1234](#)：创建记录后触发
- 请求 [#1235](#)：发送 HTTP 请求到指定地址
- 签名 [#1236](#)：使用 HMAC-SHA256 对请求体签名，接收方可验证请求来源

OAuth2 客户端

- 自动续期令牌：在令牌过期前，系统每 7 天自动刷新一次访问令牌，确保集成不中断
- Webhook 与 API 的区别：简单来说，Webhook 是“推”，API 是“拉”

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

目录

- 概述
- 登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）
- 登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）
- 登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）
- 登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

概述

概述

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

登录与注册扩展（API：Webhook、OAuth2、SAML）

nt.html&redirect_url=xxtencodedthis&state=111

标记部分替换为你自己的数据，为了方便测试，目前回调地址是 http 格式，线上使用请使用 https 保证数据传输安全，state 用来做安全校验。

3. 第三方客户端请求服务器，根据 code 换取 access_token，此时会返回 user_id

获取用户ID

注意：为了安全请务必服务端调用该接口，并且走 https协议

secret是仅保存到服务端，如有泄露，请第一时间联系官方进行重置。

https://jfdian.net/api/oauth2/access_token

form 表单形式POST提交：

grant_type | authorization_code | 必填，固定值

client_id | 分配的client_id | 必填

client_secret | 分配的密钥 | 必填

redirect_uri | 注册页的填写之前的重定向地址，用来验证数据用，(这里不需要不加encode) | 必填

返回 ec em data 结构，仅当 ec 200时表示成功

```
{
  "ec": 200,
  "em": "ok",
  "data": {
    "user_id": "保留的用户ID",
    "user_private_id": "同client_id的user_private_id，如长私有的，忘掉即可",
    "name": "昵称",
    "avatar": "头像"
  }
}
```

更新（2025年5月14日）

根据订单号查询商品信息

接口：https://jfdian.net/api/open/query-random-reply

参数：out_trade_no，指定订单号查询信息，如需要查多个，则英文逗号分隔

返回数据：

```
{
  "ec": 200,
  "em": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "out_trade_no": "2025051419364533974320050",
        "content": "999"
      }
    ]
  }
}
```

通过API 输入随机自动回复（补货、发码等功能）

接口：/api/open/update-plan-reply

参数：

plan_id 方案id

sku_id 型号id

以上，如果是更新已经方案，plan_id，如果是更新商品，sku_id 是必填

两个参数只能选一个，商品和plan_id会报错

auto_reply 自动回复内容，单条，这个字段如果不为空，会覆盖原自动回复内容，不传或者传空字符串，不会更新自动回复内容

auto_random_reply 自动随机回复内容，非必填，如果不为空，才会去更新自动随机回复内容

update_random_reply_type 更新自动随机回复内容的方式，非必填，如果是随机回复时候必填，这个字段会合并或者追加随机回复内容

有两种取值：

1、append追加，追加的方式，是写在会在内容前面增加一个换行符

2、overwrite覆盖，直接覆盖原内容

更新（2025年7月01日）

webhook增加签名

更新（2025年8月14日）

user_id 上面的 user_id，表明你是谁 params: 具体是订单参数json字符串 发送请求时候组成键值对 sign: 针对上面3个参数的签名，防止伪造数据，sign的计算规则为：md5(token+键名前面按key排序拼接key和value)

发送私信

/api/open/send-msg

params:

recipient-接收用户

content-私信内容

频率限制，10次/秒1000/h

更新（2025年8月14日）

user_id 上面的 user_id，表明你是谁 params: 具体是订单参数json字符串 发送请求时候组成键值对 sign: 针对上面3个参数的签名，防止伪造数据，sign的计算规则为：md5(token+键名前面按key排序拼接key和value)

查看方案

/api/open/query-plan

params:

plan_id-方案id

返回参数

```
{
  "ec": 200,
  "em": "",
  "data": {
    "plan_id": "436e503de20xxxxxxxxxxx25c377",
    "price": "5.00",
    "name": "\u6b63\u89c4\u5546\u54c1",
    "open_auto_reply": 0,
    "auto_reply": "",
    "open_auto_random_reply": 0,
    "auto_random_reply": "",
    "open_update_random_reply": 0,
    "update_random_reply_type": "",
    "product_type": 1,
    "skus": [
      {
        "sku_id": "436e6a5xxxxxxxxxxx25c377",
        "plan_id": "436af030de20xxxxxxxxxxx25c377",
        "name": "\u5176\u4e2d",
        "desc": "",
        "price": "5.00",
        "open_auto_reply": 0,
        "auto_reply": "",
        "open_auto_random_reply": 0,
        "auto_random_reply": ""
      }
    ]
  }
}
```

未解决的问题记录：请联系官方客服

需求尚未满足？想追踪问题和修改进度？请关注官方公告

评论 0