

— DTcms 模板结构

1.1 自定义模板说明

DTcms 使用的是 Div +Css 布局。

1.2 模板文件说明

系统模板文件夹

/templates/,在此目录下，一套模板为一个独立的文件夹

模板文件后缀

模板文件后缀必须以 .html 为后缀

固定模板

/templates/green/为 DTcms 模板文件夹，文件夹名称不能修改

其他注意事项

每一套模板根目录都必须有 about.xml 文件，为模板说明文件，且编码必须为 UTF-8 ；
模板文件夹中有以下划线开头的文件， 为子文件， 即包含文件， 只提供其他模板文件包含调用，并不对应前台的页面，可以根据功能需要自由增删， 具体调用方法请参考【模板基本语法】，其他页面为主模板文件，即一个模板对应前台的一个页面。

1.3 模板结构

当前结构以 2.0 版本为例说明，其最新的变动参考最新版本模板说明。

模板文件夹根目录 about.xml 为模板说明文件，节点属性如下：

节点	属性	说明
template	name	模板名称
	author	作者
	createdate	制作日期
	version	模板版本
	fordntver	模板版本号

模板结构及功能说明

模板	文件夹	文件列表	页面作用
	css	模板样式目录	

公共目录	images	模板图片目录	
	js	模板 js 目录	
根目录	-----	content.html	栏目导航页面
		down.html	资源下载页面
		down_list.html	
		down_show.html	
		error.html	错误跳转页面
		goods.html	购物商城页面
		goods_list.html	
		goods_show.html	
		index.html	首页
		login.html	登陆页面
		news.html	新闻资讯页面
		news_list.html	
		news_show.html	
		payment.html	支付中心页面
		photo.html	图片分享页面
		photo_list.html	
		photo_show.html	
		register.html	注册页面
		repassword.html	找回密码页面
		search.html	站内搜索页面
		shopping.html	购物中心页面
		useramount.html	账户余额页面
		usercenter.html	会员中心页面
		usermessage.html	站内短信息页面
		usermessage_show.html	查看站内短信息页面
		userorder.html	用户订单页面
		userorder_show.html	订单详情页面
		userpoint.html	用户积分页面

子页面说明

模板	文件夹	文件列表	页面作用
根目录	-----	_comment_box.html	评论页面
		_digg_box.html	顶踩页面
		_footer.html	底部信息页面
		_header.html	头部信息页面
		_share_js.html	分享页面
		_share2_js.html	
		_ucenter_nav.html	会员中心左边页面

二 DTcms 模板基本语法

2.1 基本语法

语法	含义	举例	备注
<%template src=../%>	包含某个已存在的模板文件	<%template src=/_header.html/%>	只允许同一目录下
{varname}	显示普通变量	{title}	存在的普通变量
{var.item}	属性变量，中间为英文字符。在生成的 aspx 文件中，注意大小写一致，主要用于要使用一个对象属性的场合	网站名称 {config.webname}	实际生成的 C#代码： config.webname;
<%loop(type) item list%> ... <%/loop%>	循环列出数据，每个数据用 {item. 属性名称 }表示。 type :对应的数据类型 item :自定义的变量名 list :数组、结构、对象、引用类型	<%loop(DTcms.Model.photo_album) modelt model.photo_albums%> 缩略图 : {modelt.small_img} <%/loop%>	实际生成的 C#代码： int modelt__loop__id=0; foreach(DTcms.Model.photo_album modelt in model.photo_albums) { modelt__loop__id++; ... }
<%loopdatarow datatable%> ... <%/loop%>	循环列出数据，每个数据用 {item[字段名]} 表示，数据为 DataTable。 datarow :表一行数据，自定义的变量名 datatable :数据表对象	<%loopdr dt%> 名称标题 : {dr[title]} <%/loop%>	实际生成的 C#代码： int dr__loop__id=0; foreach(DataRow dr in dt.Rows) { dr__loop__id++; ... }
<%if...%> ... <%else if...%> ...	判断语句，<%else%> 可选，意思为： 如果满足条件 ... 的话 ... 否则如果满足条	<%if{click}==0%> 没人看过 <%else if{click}==1%> 有一个人看过	实际生成的 C#代码： if (click==0) { templateBuilder.Append("\r\n 没人看过 \r\n "); } else if (click==1) { templateBuilder.Append("

<%else%> ... <%/if%>	件... 的话 ... 否则 ... 结束 并且可以使用以下 比较符： > 大于 < 小于 == 等于 > = 大于等于 < = 小于等于 != 不等于	<%else%> 有很多人看过 <%/if%>	\r\n 有一个人看过 \r\n "); } else { templateBuilder.Append("\r\n 有很多人看过 \r\n"); }
<%set[(type)][ref] = ["]arg["]%> < %set[(type)][ref] = expression%>	创建一个程序变量并赋值 ,具体解释如下: type -变量的类型 ,如果有 type 则首先创建对象再赋值 ,否则直接赋值 ref -这里代表变量或属性 arg -如果此参数外有双引号 ,则为此值为字符串类型 ;如果是数字并且没有双引号封闭 ,则此值为整型 expression -这里可以写表达式为 ref 赋值	创 建 变 量 并 赋 值 :<%set (int){maxattsize} = 20%> 变量引用 :<%set (string){maxattsize} = {config.webname}%> 变量赋值 :<%set {maxattsize} = 20%> 方法引用 :<%set (DataTable){dt} = get_photo("is_lock=0")%> 字符型 :<%set {strTemp} = "5"%>	实际生成的 C#代码 : 创 建 变 量 并 赋 值 : int maxattsize = 20; 变量引用 : string webname = config.webname; 变量赋值 : maxattsize = 20; 方法引用 :DataTable dt = get_photo("is_lock=0"); 字符型 :strTemp = "5";

2.2 特殊方法

语法	含义	举例	备注
<%datetostr({...},strFormat)%>	设置日期格式 strFormat : 日期格式 , 如 : yyyy-MM-dd ; yyyy: 年 MM: 月 dd:日	<%datetostr({list[add_time]},yyyy 年 MM 月 dd 日)%>	实际生成的 C#代码 : Utils.StrToDateTime(list["add_time"].ToString().Trim()).ToString("yyyy 年 MM 月 dd 日");
<%linkurl(key,params)%>	Url 统一链接	<%linkurl("photo1","2")	实际生成的 C#代码 :

	key : urls.config 文件里 rewrite 节点的 name 属性名称。 params : Object 参数, 不限个数。	%>	linkurl("photo1","2");
<%cutstring({...},num)%>	截取字符串长度 num : int 类型, 字符串长度	<%cutstring({config.webtitle},20)%>	实际生成的 C#代码 : Utils.CutString(config.webtitle,20);
<%write Method(params)%>	直接输出自定义方法内容 params : Object 参数, 根据方法而定。	<%writeget_content("about")%>	实际生成的 C#代码 : templateBuilder.Append(get_content("about").ToString());

2.3 语法示例练习

也许你看完了上面的一些语法介绍，头脑还是不清醒，模模糊糊不知道怎么用，呃，没关系，上面的介绍只是让你了解一下，脑子里有个记忆，下面我们就开始一些练习啦，相信看完下面的示例之后，你能快速上手掌握制作模板。

1、如何显示网站基本信息：

- 网站名称： {config.webname}
- 公司名称： {config.webcompany}
- 网站域名： {config.weburl}

提示：如果你还想显示更多的网站信息的话，进入源项目DTcms.Model 的 sys_config.cs 文件。

2、网站首页显示前 5 条资讯列表

```
<%set (DataTable){list1}=get_article_list(1, 0, 5, "is_lock=0")%> <!-- 取得一个
<ul>

    <li><span><%datetostr({dr1[add_time]},yyyy 年 M 月 d 日)%></span>{dr1[title]}</li>
<%/loop%>
</ul>
```

list1 ：自定义类型变量，同一页面不允许重复
get_article_list ：该方法返回 DataTable，详情请查看模板标签说明。
提示： 在使用模块标签时，该留空格的地方就留，不该留的地方千万别留，如： =、 <、 >的左右两边！！

3、网站首页显示 5 条资讯列表，第一条显示图片、标题、发布时间

```
<%set (DataTable){list2}=get_article_list(1, 0, 5, "is_lock=0")%> <!-- 取得一个 DataTable-->
<ul>
```

```

        <%if dr2__loop__id==1%>
            <li>
                
                <b>{dr2[title]}</b>

                <span><%datetostr({dr2[add_time]},yyyy-M-d)%></span>

            <%else%>

                <li><span><%datetostr({dr2[add_time]},yyyy-M-d)%></span>{dr2[title]}</li>

            <%/if%>
        <%/loop%>
    </ul>

```

dr2__loop__id：该变量自动生成，循环中自动加 1

4、频道页显示前 5 条资讯列表

```

<%set (DataTable){list3}=get_article_list(channel_id, category_id, 5, "is_lock=0")%> <!-- 取得一个
DataTable-->
<ul>

    <li><span><%datetostr({dr3[add_time]},yyyy 年 MM 月 dd 日)%></span>{dr3[title]}</li>
<%/loop%>
</ul>

```

channel_id：所有频道页均自动生成此变量

category_id：分类 ID，显示全部为 0

5、频道列表页显示图文分页列表， 15 条每页

```

<%set (DataTable){list5}=get_photo_list(channel_id, category_id, 15, page, "", out totalcount)%> <!--
取得一个 DataTable-->
<%set (string){pagelist}=get_page_link(15, page, totalcount, "photo1", "__id__")%> <!-- 取得分页页
码列表 -->
<div class="flickr">{pagelist}<div> <!-- 放置页码列表 -->
<ul>

    <li><span><%datetostr({dr5[add_time]},yyyy 年 MM 月 dd 日)%></span>{dr5[title]}</li>

    < %/loop%>

<div class="flickr">{pagelist}<div> <!-- 放置页码列表 -->

```

totalcount：数据总数，该页面已经声明的 Int 变量。

category_id：分类 ID，该页面已经声明的 Int 变量。

page：当前页码，该页面已经声明的 Int 普通量

get_photo_list：该方法返回 DataTable，详情请查看模板标签说明。

get_page_link ：该方法返回 String ，详情请查看模板标签说明。

6、图文模块详细页显示图片列表

```
<ul>

    <li></li>

<%/loop%>

</ul>
```

model.photo_albums ：图文详细页面 List<T> 类型的图片集合

三 DTcms 模板标签说明

3.1 网站配置标签

网站配置信息标签， 实际上就是 DTcms.Model/sys_model.cs 类里面的属性， 里面都有备注说明的， 当然你也可以直接打开此文件对照着制作模板。 如果你对 sys_model.cs 里的属性进行添加，直接使用 {config. 新增的属性 } 这样调用即可！

标签	备注说明
{config.webname}	站点名称
{config.webcompany}	公司名称
{config.weburl}	网站域名
{config.webtel}	联系电话
{config.webfax}	传真号码
{config.webmail}	管理员邮箱
{config.webcrod}	网站备案号
{config.webtitle}	网站首页标题
{config.webkeyword}	页面关键词
{config.webdescription}	页面描述
{config.webcopyright}	网站版权信息
{config.webpath}	网站安装目录
{config.webmanagepath}	网站管理后台目录
{config.webstatus}	是否关闭网站，是 1，否 0
{config.webclosereason}	关闭原因描述
{config.webcountcode}	网站统计代码
{config.staticstatus}	是否开启静态，关闭 0，开启 1
{config.staticextension}	静态 URL 后缀(未启用)
{config.memberstatus}	开启会员功能，关闭 0，开启 1
{config.commentstatus}	开启评论审核，关闭 0，开启 1
{config.logstatus}	后台管理日志，关闭 0，开启 1
{config.emailstmp}	STMP 服务器

{config.emailport}	SMTP 端口
{config.emailfrom}	发件人地址
{config.emailusername}	邮箱账号
{config.emailpassword}	邮箱密码 (密文)
{config.emailnickname}	发件人昵称
{config.attachpath}	附件上传目录
{config.attachextension}	附件上传类型
{config.attachsave}	附件保存方式
{config.attachfilesize}	文件上传大小
{config.attachimgsize}	图片上传大小
{config.attachimgmaxheight}	图片最大高度 (像素) , 不限制 0 , 超出自动裁剪
{config.attachimgmaxwidth}	图片最大宽度 (像素) , 不限制 0 , 超出自动裁剪
{config.thumbnailheight}	生成缩略图高度 (像素)
{config.thumbnailwidth}	生成缩略图宽度 (像素)
{config.watermarktype}	图片水印类型 , 不启用 0 , 文字 1 , 图片 2
{config.watermarkposition}	图片水印位置 , 取值范围 1-9
{config.watermarkimgquality}	图片生成质量 , 取值范围 0-100
{config.watermarkpic}	图片水印文件
{config.watermarktransparency}	水印透明度 , 取值范围 1-10 , 10 不透明
{config.watermarktext}	水印文字
{config.watermarkfont}	文字字体
{config.watermarkfontsize}	文字大小 (像素)
{config.templateskin}	当前模板路径 , 输出 : 安装目录 /templates/模板名称 , 结束不包含 “ / ”

3.2 全局通用标签 (方法)

全局通用的标签 , 其实就是位于 DTcms.Web.UI/BasePage.cs 类里面的方法 , 当然啦 , 如果你是一个程序员 , 随时可以根据自己的要求添加你自己的方法。

1、统一链接标签： <%linkurl(key,params)%>

说明：主要对 DTcms.Web\xmlconfig\urls.config 文件里的节点读取和匹配。

key：URL 配置列表里面 rewrite 节点 name 属性

params：Object 参数列表

调用条件：直接调用即可

使用示例：给关于我们做一个链接 <a href="<%linkurl("content","about")%>">

2、分页页码标签： <%get_page_link(pagesize, pageindex, totalcount, key, params)%>

pagesize：每页显示条数

pageindex：当前页码（从 1 开始）

totalcount：总记录数量（必须是已经声明的 out int 变量）

key：URL 配置列表里面 rewrite 节点 name 属性

params：Object 参数列表，其中“ __id__ ”为页码数字，系统自动替换

调用条件：必须先声明一个字符串变量接受其返回值，再显示声明的变量

频道列表模板页调用示例：

```
<%set (string){pagelist}=get_page_link(10, page, totalcount, "article_list1", category_id, "__id__")%><!--
取得分页页码列表 -->
<div class="flickr">{pagelist}</div> <!-- 放置页码列表， class="flickr" 里面的样式可以修改成不同的 23
种风格
```

3、分页页码（重载）标签： <%get_page_link(pagesize, pageindex, totalcount, linkurl)%>

pagesize：每页显示条数

pageindex：当前页码（从 1 开始）

totalcount：总记录数量（必须是已经声明的 out int 变量）

linkurl：链接的目标页名称，其中“ __id__ ”为页码数字，系统自动替换

调用条件：必须先声明一个字符串变量接受其返回值，再显示声明的变量

频道列表模板页调用示例：

```
<%set(string){pagelist}=get_page_link(15,page,totalcount,"search.aspx?keyword="+Server.UrlEncode(keyword)
+"&page=__id__")%><!-- 取得分页页码列表 -->
<div class="flickr">{pagelist}</div> <!-- 放置页码列表， class="flickr" 里面的样式可以修改成不同的 23 种风
格
```

3.3 类别调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/category.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自已的要求添加你自已的方法。

1、当前类别标题标签： `get_category_title(category_id, default_value)`

说明：该方法返回的是一个 `String` 字符串

`category_id`：当前类别的 `ID`

`default_value`：默认值，类别不存在时的返回值

频道列表模板页调用示例：

```
当前类别名称： <%set (string){category_title}= get_category_title ({category_id}," 图片分享 ")%>
```

2、类别导航标签： `get_category_menu(urlKey, category_id)`

说明：该方法返回的是一个 `String` 字符串，样式如： `> 父类 > 子类 > 小类`

`urlKey`：点击导航的目标链接， `URL` 配置列表里面 `rewrite` 节点 `name` 属性

`category_id`：当前类别的 `ID`

频道列表模板页调用示例：

```
您 当 前 的 位 置：首 页 > <%set (string){category_nav}= get_category_menu("photo_list1", category_id)%>
```

3、类别列表标签： `get_category_list(channel_id, parent_id)`

说明：该方法返回一个 `DataTable`，必须先声明一个 `DataTable` 类型变量接受其返回值，再循环显示数据

`channel_id`：该频道 `ID`

`parent_id`：父类别的 `ID`，`0` 为显示该频道下的所有类别

频道列表模板页调用示例：

```
<ul>
    <%set (DataTable){category_list}= get_category_list (channel_id, 0)%>
    <%loop cdr category_list%>
        <li><a title="{cdr[title]}" href="<%linkurl("photo_list",{cdr[id]})%>">{cdr[title]}</a></li>
    <%/loop%>
</ul>
```

3.4 新闻资讯模块调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/article_news.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自己的要求添加你自己的方法。

注意事项说明：

- （1）频道页已声明的变量：`channel_id`(该频道的 ID)，可直接使用该变量。
- （2）频道列表页已声明的变量：`page`(当前页码)、`category_id`(当前类别 ID)、`totalcount`(数据的总记录)，可直接使用这些变量。
- （3）频道详细页已声明的变量：`id`(该条信息的 ID)、`model`(该页面对应的 Model)，可直接使用这些变量。

1、前几条新闻资讯调用标签：`get_news_list(channel_id, category_id, top, strwhere)`

`channel_id`：频道 ID

`category_id`：类别 ID

`top`：显示的条数

`strwhere`：SQL 查询条件语句

频道列表模板页调用示例：

```
<ul>
    <%set (DataTable){photo_list}= get_news_list(channel_id, category_id, 12, page, "", out
totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
    <%set (string){pagelist}=get_page_link(12, page, totalcount, "photo_list1", category_id,
"__id__")%> <!-- 取得分页页码列 -->
    <%loop listdr photo_list%>
    <li>
        <a class="img" href="<%linkurl("photo_show",{listdr[id]})%>" title="{listdr[title]}">
            
            <div class="info">
                <h4>{listdr[title]}</h4>
                <p>{listdr[zhaiyao]}</p>
            </div>
        </a>
    </li>
    <%/loop%>
</ul>
```

2、前几条新闻资讯调用（重载）标签：`get_news_list(channel_id, category_id, top, strwhere, orderby)`

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

top：显示的条数

strwhere：SQL 查询条件语句

orderby：SQL 排序语句

频道列表模板页调用示例：

```
<h3> 人气排行 </h3>
<ul class="rank_list">
  <%set (DataTable){hotphoto}= get_news_list(channel_id, 0, 10, "", "click desc,id desc")%>
  <%loop hotdr hotphoto%>
    <%if hotdr__loop__id==1%>
      <li class="active">
    <%else%>
      <li>
    <%/if%>
      <span><%datetostr({hotdr[add_time]},MM-dd)%></span>
      <i class="num"><%write hotdr__loop__id%></i>
      <a href="<%linkurl("photo_show",{hotdr[id]})%>">{hotdr[title]}</a>
    </li>
  <%/loop%>
</ul>
```

3、新闻资讯分页列表调用标签： get_news_list(channel_id, category_id, page_size, page_index, strwhere, out totalcount)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

page_size：每页显示大小

page_index：当前页码

strwhere：SQL 查询条件语句

totalcount：查询的总记录数

频道列表模板页调用示例：

```
<ul>
```

```

        <%set (DataTable){photo_list}= get_news_list(channel_id, category_id, 12, page, "", out totalcount)%>
<!-- 取得一个 DataTable-->
        <%set (string){pagelist}=get_page_link(12, page, totalcount, "photo_list1", category_id, "__id__")%>
<!-- 取得分页页码列 -->
        <%loop listdr photo_list%>
        <li>
            <a class="img" href="<%linkurl("photo_show",{listdr[id]})%>" title="{listdr[title]}">
                
                <div class="info">
                    <h4>{listdr[title]}</h4>
                    <p>{listdr[zhaiyao]}</p>
                </div>
            </a>
        </li>
        <%/loop%>
</ul>

```

3.5 商品模块调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/article_goods.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自已的要求添加你自已的方法。

注意事项说明：

- （1）频道页已声明的变量：channel_id(该频道的 ID)，可直接使用该变量。
- （2）频道列表页已声明的普量：page(当前页码)、category_id(当前类别 ID)、totalcount(数据的总记录)，可直接使用这些变量。
- （3）频道详细页已导明的变量：id(该条信息的 ID)、model(该页面对应的 Model)，可直接使用这些变量。

1、前几条商品调用标签：get_goods_list(channel_id, category_id, top, strwhere)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

top：显示的条数

strwhere：SQL 查询条件语句

频道列表模板页调用示例：

```

<ul>

    <%set (DataTable){goods_list}= get_goods_list(channel_id, 0, 16, "is_red=1")%>
    <%loop listdr goods_list%>

```

```
<li>
  <a class="pic" href="<%linkurl("goods_show",{listdr[id]})%>" title="{listdr[title]}">
    </a>
    <div class="info">
<a class="name" href="<%linkurl("goods_show",{listdr[id]})%>" title="{listdr[title]}">{listdr[title]}</a>
      <div class="price">
        <span>价格 :</span>
        <strong> ¥ {listdr[sell_price]}</strong>
      </div>
    </div>
  </li>
<%/loop%>
</ul>
```

2、前几条商品调用 （重载）标签： get_goods_list(channel_id, category_id, top, strwhere, orderby)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

top：显示的条数

strwhere：SQL 查询条件语句

orderby：SQL 排序语句

频道列表模板页调用示例：

```
<ul class="rank_list">
  <%set (DataTable){hotgoods}= get_goods_list(channel_id, 0, 10, "", "click desc,id desc"%>
  <%loop hotdr hotgoods%>
  <%if hotdr__loop__id==1%>
  <li class="active">
  <%else%>
  <li>
  <%/if%>
    <span><%datetostr({hotdr[add_time]},MM-dd)%></span>
    <i class="num"><%write hotdr__loop__id%></i>
    <a href="<%linkurl("goods_show",{hotdr[id]})%>">{hotdr[title]}</a>
  </li>
  <%/loop%>
</ul>
```

3、商品分页列表调用标签： get_goods_list(channel_id, category_id, page_size, page_index, strwhere, out totalcount)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

page_size：每页显示大小

page_index：当前页码

strwhere：SQL 查询条件语句

totalcount：查询的总记录数

频道列表模板页调用示例：

```
<ul>
    <%set (DataTable){goods_list}= get_goods_list(channel_id, category_id, 16, page, "", out
totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
    <%set (string){pagelist}=get_page_link(16, page, totalcount, "goods_list1", category_id, "__id__")%>
<!-- 取得分页页码列 -->
    <%loop listdr goods_list%>
    <li>
        <a class="pic" href="<%linkurl("goods_show",{listdr[id]})%>" title="{listdr[title]}">
        </a>
        <div class="info">
        <a class="name" href="<%linkurl("goods_show",{listdr[id]})%>" title="{listdr[title]}">{listdr[title]}</a>
        <div class="price">
            <span>价格 :</span>
            <strong> ¥ {listdr[sell_price]}</strong>
        </div>
        </div>
    </li>
    <%/loop%>
</ul>
```

4、对应商品的会员价格： get_user_goods_price(goods_id)

goods_id：商品 ID

频道列表模板页调用示例：

```

```


3.6 下载模块调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/article_download.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自己的要求添加你自己的方法。

注意事项说明：

- （1）频道页已声明的变量：`channel_id`(该频道的 ID)，可直接使用该变量。
- （2）频道列表页已声明的变量：`page`(当前页码)、`category_id`(当前类别 ID)、`totalcount`(数据的总记录)，可直接使用这些变量。
- （3）频道详细页已声明的变量：`id`(该条信息的 ID)、`model`(该页面对应的 Model)，可直接使用这些变量。

1、前几条下载调用标签：`get_download_list(channel_id, category_id, top, strwhere)`

`channel_id`：频道 ID

`category_id`：类别 ID

`top`：显示的条数

`strwhere`：SQL 查询条件语句

频道列表模板页调用示例：

```
<h3>推荐资源 </h3>
<div class="focus_list">
  <ul>
    <%set (DataTable){reddown}= get_download_list (channel_id, 0, 6, "is_red=1 and img_url<>"")%>
    <%loop reddy reddown%>
      <li>
        <a title="{reddr[title]}" href="{linkurl('down_show',{reddr[id]})}"%>
          
          <span>{reddr[title]}</span>
        </a>
      </li>
    <%/loop%>
  </ul>
```

2、前几条下载调用（重载）标签：`get_download_list(channel_id, category_id, top, strwhere, orderby)`

`channel_id`：频道 ID

`category_id`：类别 ID

top：显示的条数

strwhere：SQL 查询条件语句

orderby：SQL 排序语句

频道列表模板页调用示例：

```
<h3> 下载排行 </h3>
<ul class="rank_list">
  <%set (DataTable){hotdown}= get_download_list (channel_id, 0, 10, "", "click desc,id desc")%>
  <%loop hotdr hotdown%>
    <%if hotdr__loop__id==1%>
    <li class="active">
    <%else%>
    <li>
    <%/if%>
      <span><%datetostr({hotdr[add_time]},MM-dd)%></span>
      <i class="num"><%write hotdr__loop__id%></i>
      <a href="<%linkurl("down_show",{hotdr[id]})%>">{hotdr[title]}</a>
    </li>
  <%/loop%>
</ul>
```

3、 下载分页列表调用标签： get_download_list(channel_id, category_id, page_size, page_index, strwhere, out totalcount)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

page_size：每页显示大小

page_index：当前页码

strwhere：SQL 查询条件语句

totalcount：查询的总记录数

频道列表模板页调用示例：

```
<ul class="down_list">
  <%set (DataTable){down_list}= get_download_list (channel_id, category_id, 10, page, "", out totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
  <%set (string){pagelist}=get_page_link(10, page, totalcount, "down_list1", category_id, "__id__")%>
<!-- 取得分页页码列 -->
```

```

<%loop listdr down_list%>
<li>
  <a href="<%linkurl("down_show",{listdr[id]})%>" class="pic">
  </a>
  <h2><a href="<%linkurl("down_show",{listdr[id]})%>" title="note">{listdr[title]}</a></h2>
  <div class="info">
    <span class="time">{listdr[add_time]}</span>
    <span class="comm"><%write get_comment_count({strtoint({listdr[id]}), "is_lock=0"})%> 人
评论 </span>
    <span class="view">{listdr[click]} 次浏览 </span>
  </div>
  <div class="note"><%cutstring({listdr[content]},255)%></div>
</li>
<%/loop%>
</ul>

```

3.7 内容模块调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/article_content.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自已的要求添加你自己的方法。

注意事项说明：

- （1）频道页已声明的变量：channel_id(该频道的 ID)，可直接使用该变量。
- （2）频道列表页已声明的普量：page(当前页码)、category_id(当前类别 ID)、totalcount(数据的总记录)，可直接使用这些变量。
- （3）频道详细页已导明的变量：id(该条信息的 ID)、model(该页面对应的 Model)，可直接使用这些变量。

1、单条内容调用标签：get_content(call_index)

call_index：调用标识（别名）

调用示例：

```
<%write get_content("about")%><!-- 关于我们 -->
```

2、前几条内容调用标签：get_content_list(channel_id, category_id, top, strwhere)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

top：显示的条数

strwhere：SQL 查询条件语句

频道列表模板页调用示例：

```
<ul>

    <%set (DataTable){contentlist}=  get_content_list (channel_id, 0, 0, "is_lock=0")%>
    <%loop cdr contentlist%>
    <li><a title="{cdr[title]}" href="<%linkurl("content",{cdr[call_index]})%>">{cdr[title]}</a></li>
    <%/loop%>

    <li><a href="<%linkurl("feedback")%>">    留言反馈  </a></li>
    <li><a href="<%linkurl("link")%>">    友情链接  </a></li>

</ul>
```

3、前几条内容调用(重载)标签：get_content_list(channel_id, category_id, top, strwhere, orderby)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

top：显示的条数

strwhere：SQL 查询条件语句

orderby：SQL 排序语句

频道列表模板页调用示例：

```
<%set  (DataTable){help_list}=  get_content_list (channel_id,category_id,5,"is_lock=0","add_time
desc,id desc")%> <!-- 取得一个 DataTable-->
<ul>
<%loop dr help_list%>
    <li><span><%datetostr({dr[add_time]},yyyy    年 MM 月 dd 日 )%></span>{dr[title]}</li>
<%/loop%>
</ul>
```

4、内容分页列表调用标签：get_content_list(channel_id, category_id, page_size, page_index, strwhere, out totalcount)

channel_id：频道 ID

category_id：类别 ID

page_size：每页显示大小

page_index：当前页码

strwhere：SQL 查询条件语句

totalcount：查询的总记录数

频道列表模板页调用示例：

```
<%set (DataTable){help_list}= get_content_list(channel_id, category_id, 10, page, "is_lock=0", out totalcount)%>
<!-- 取得一个 DataTable-->
<%set (string){pagelist}=get_page_link(10, page, totalcount, "help_list1", category_id, "__id__")%> <!-- 取得分
页页码列表 -->
<div class="flickr">{pagelist}<div> <!-- 放置页码列表， class="flickr" 里面的样式可以修改成不同的 23 种风格 -->
<ul>
<%loop dr help_list%>
    <li><span><%datetostr({dr[add_time]},yyyy 年 MM 月 dd 日)%></span>{dr[title]}</li>
<%/loop%>
</ul>
<div class="flickr">{pagelist}<div> <!-- 放置页码列表， class="flickr" 里面的样式可以修改成不同的 23 种风格 -->
```

3.8 评论信息调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/article_comment.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自已的要求添加你自已的方法。

注意事项说明：

- （1）频道页已声明的变量：channel_id(该频道的 ID)，可直接使用该变量。
- （2）频道列表页已声明的变量：page(当前页码)、category_id(当前类别 ID)、totalcount(数据的总记录)，可直接使用这些变量。
- （3）频道详细页已声明的变量：id(该条信息的 ID)、model(该页面对应的 Model)，可直接使用这些变量。

1、返回评论记录总数标签：get_comment_count(article_id, strwhere)

article_id：频道 ID

strwhere：SQL 查询条件语句

频道详细模板页调用示例：

```
<div class="info">
    <span class="time">{listdr[add_time]}</span>
    <span class="comm"><%write get_comment_count ({strtoint({listdr[id]}),
"is_lock=0"})%> 人评论 </span>
    <span class="view">{listdr[click]} 次浏览 </span>
```

</div>

2、前几条评论调用（重载）标签：get_comment_list(article_id, top, strwhere)

article_id：频道 ID

content_id：对应的信息 ID

top：显示的条数

strwhere：SQL 查询条件语句

频道详细模板页调用示例：

```
<%set (DataTable){comment_list}= get_comment_list(model.id,5,"is_lock=0")%> <!-- 取得一个 DataTable-->
<ul>

    <li><span><%datetostr({dr[add_time]},yyyy 年 MM 月 dd 日
</loop%>
</ul>
```

3.9 购物车信息调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/distribution.cs 、 DTcms.Web.UI/Label/orders.cs 、 DTcms.Web.UI/Label/payment.cs 和 DTcms.Web.UI/Label/shoppingcart.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自己的要求添加你自己的方法。注意事项说明：

- （1）频道页已声明的变量：channel_id(该频道的 ID)，可直接使用该变量。
- （2）频道列表页已声明的普量：page(当前页码)、category_id(当前类别 ID)、totalcount(数据的总记录)，可直接使用这些变量。
- （3）频道详细页已导明的变量：id(该条信息的 ID)、model(该页面对应的 Model)，可直接使用这些变量。

1、返回购物车列表调用标签：get_cart_list（）

频道详细模板页调用示例：

```
<%set (IList<DTcms.Model.cart_items>){ls1}= get_cart_list() %>
<%loop (DTcms.Model.cart_items) modelt ls1%>
<tr>
    <td><a target="_blank" href="<%linkurl("goods_show",{modelt.id})%>">
        </a></td>
    <td><a target="_blank" href="<%linkurl("goods_show",{modelt.id})%>">{modelt.title}</a></td>
    <td align="center">
```

```

        <%if modelt.point>0%>
        +
        <%/if%>
        {modelt.point}
    </td>
    <td align="center">{modelt.price}
    <input name="goods_price" type="hidden" value="{modelt.user_price}" /></td>
    <td align="center">
    <a href="javascript:;" class="reduce" title=" 减一 " onclick="CartComputNum(this, '{config.webpath}',
'{modelt.id}', -1);"> 减一 </a>
    <input type="text" name="goods_quantity"
    class="input" style="width:30px;text-align:center;ime-mode:Disabled;" value="{modelt.quantity}"
onblur="CartAmountTotal(this, '{config.webpath}', '{modelt.id}');"
onkeypress="return (/[\d]/.test(String.fromCharCode(event.keyCode)))" />
    <a href="javascript:;" class="subjoin" title=" 加一 " onclick="CartComputNum(this, '{config.webpath}',
'{modelt.id}', 1);"> 加一 </a>
    </td>
    <td align="center"> ¥ {<label name="discount_amount">
<%write ((modelt.price-modelt.user_price)*modelt.quantity)%></label></td>
    <td align="center"><font color="#FF0000" size="2"> ¥ {<label name="real_amount"><%write
(modelt.user_price*modelt.quantity)%></label></font></td>
    <td align="center">
    <font color="#FF0000" size="2">
    <%if modelt.point>0%>
    +
    <%/if%>
    <label name="point_count"><%write (modelt.point*modelt.quantity)%></label>
    </font>
    </td>
    <td align="center">
    <a onclick="DeleteCart(this, '{config.webpath}', '{modelt.id}');" href="javascript:;"> 删除 </a></td>
</tr>

```

2、返回支付列表调用标签： get_payment_list(top, strwhere)

Top : 显示条数

Strwhere 查询条件

频道详细模板页调用示例：

```

<div class="form_box">
    <%set (DataTable){list1}= get_payment_list (0, "is_lock=0")%> <!-- 取得一个 DataTable-->
    <%loop dr1 list1%>

```



```
<%set (decimal){poundage_amount}=get_payment_poundage_amount({strtoint({dr1[id])}})%>
<dl>
<dt><label><input      name="payment_id"      type="radio"      onclick="PaymentAmountTotal(this);"
value="{dr1[id]}" />
      <input name="payment_price" type="hidden" value="{poundage_amount}" />
      </label></dt>
<dd>手续费： {poundage_amount} 元 a<br />{dr1[remark]}</dd>
</dl>
<%/loop%>
</div>
```

3、返回配送列表调用标签： get_distribution_list(top, strwhere)

Top：显示条数

Strwhere：查询条件

频道详细模板页调用示例：

```
<div class="form_box">
  <%set (DataTable){list2}= get_distribution_list (0, "is_lock=0")%> <!-- 取得一个 DataTable-->
  <%loop dr2 list2%>
  <dl>
      <dt><label>
          <input   name="distribution_id"   type="radio"   onclick="FreightAmountTotal(this);"
value="{dr2[id]}" />
          <input   name="distribution_price"   type="hidden"   value="{dr2[amount]}"
/>{dr2[title]}</label></dt>
      <dd>费用： {dr2[amount]} 元 a<br />{dr2[remark]}</dd>
  </dl>
  <%/loop%>
</div>
```

4、统计订单数量调用标签： get_user_order_count(strwhere)

Strwhere：查询条件

频道详细模板页调用示例：

```
<dl>
  <dt>未完成订单： </dt>
  <dd><b class="red"><%write   get_user_order_count("status<3 and user_id="+userModel.id)%></b>
  个</dd>
</dl>
```

5、返回订单列表调用标签： get_order_list(top, strwhere)

Top : 显示条数

Strwhere : 查询条件

频道详细模板页调用示例 :

```
<%set (DataTable){list2}= get_order_list(10, page, "user_id="+userModel.id+" and status>3", out
totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
    <%set (string){pagelist2}=get_page_link(10, page, totalcount, "userorder1", action, "__id__")%> <!--
取得分页页码列 -->
    <%loop dr list2%>
    <tr>
    <td>{dr[order_no]}</td>
    <td>
        <%set (List<DTcms.Model.article_goods>){ls}=get_order_goods_list({strtoint({dr[id])}})%>
        <%if ls!=null%>
        <%loop (DTcms.Model.article_goods) modelt ls%>
        <a target="_blank" title="{modelt.title}" href="<%linkurl("goods_show",{modelt.id})%>">
            </a>
        </loop%>
        </if%>
    </td>
    <td align="center">{dr[accept_name]}</td>
    <td align="center"><strong> ¥ {dr[order_amount]}</strong><br />
        <%write get_payment_title({strtoint({dr[payment_id])}})%></td>
    <td align="center">{dr[add_time]}</td>
    <td align="center"><%write get_order_status({strtoint({dr[id])}})%></td>
    <td align="center"><a href="<%linkurl("userorder_show",{dr[id])%>"> 查看订单 </a></td>
    </tr>
</loop%>
```

6、订单分页列表调用标签 : get_order_list(page_size,page_index,strwhere, out totalcount)

Page_size: 页面大小

Page_index : 当前页码

Strwhere : 查询条件

Totalcount : 总记录数

频道详细模板页调用示例 :

```
<%set (DataTable){list1}= get_order_list(10, page, "user_id="+userModel.id+" and status<=3", out
totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
```

```

        <%set (string){pagelist1}=get_page_link(10, page, totalcount, "userorder1", action, "__id__")%> <!--
取得分页页码列 -->
        <%loop dr list1%>
        <tr>
            <td>{dr[order_no]}</td>
            <td>
                <%set (List<DTcms.Model.article_goods>){ls}=get_order_goods_list({strtoint({dr[id]}))}%>
                <%if ls!=null%>
                <%loop (DTcms.Model.article_goods) modelt ls%>
                <a target="_blank" title="{modelt.title}" href="<%linkurl("goods_show",{modelt.id})%>"></a>
                </loop%>
                </if%>
            </td>
            <td align="center">{dr[accept_name]}</td>
            <td align="center"><strong> ¥ {dr[order_amount]}</strong><br />
            <%write get_payment_title({strtoint({dr[payment_id]}))}%></td>
            <td align="center">{dr[add_time]}</td>
            <td align="center">
                <%write get_order_status({strtoint({dr[id]}))}%>
            </td>
            <td align="center">
                <a href="<%linkurl("userorder_show",{dr[id]})%>">    查看订单 </a><br />
                <%if get_order_payment_status({strtoint({dr[id]}))}%>
                <a href="<%linkurl("payment1","confirm","BuyGoods",{dr[order_no]})%>">    去付款 </a> |
                </if%>
                <%if {strtoint({dr[status]})}<2%>
                <a href="javascript:;" onclick=
                "clickSubmit('{config.webpath}tools/submit_ajax.ashx?action=order_cancel&order_no={dr[order_no]}');">
取消 </a>
                </if%>
            </td>
        </tr>
    </tr>

```

7、返回订单商品列表调用标签： get_order_goods_list(order_id)

order_id：订单

频道详细模板页调用示例：

```

<tr>
    <td>{dr[order_no]}</td>
    <td>
        <%set (List<DTcms.Model.article_goods>){ls}=    get_order_goods_list({strtoint({dr[id]}))}%>
        <%if ls!=null%>

```

```
<%loop (DTcms.Model.article_goods) modelt ls%>
    <a target="_blank" title="{modelt.title}" href="<%linkurl("goods_show",{modelt.id})%>"></a>
<%/loop%>
<%/if%>
</td>
<td align="center">{dr[accept_name]}</td>
<td align="center"><strong> ¥ {dr[order_amount]}</strong><br />
    <%write get_payment_title({strtoint({dr[payment_id]}})%></td>
<td align="center">{dr[add_time]}</td>
<td align="center"><%write get_order_status({strtoint({dr[id]}})%></td>
<td align="center"><a href="<%linkurl("userorder_show",{dr[id]})%>">    查看订单 </a></td>
</tr>
```

8、返回订单状态调用标签： get_order_status(_id)

 _id：订单 ID

频道详细模板页调用示例：

```
<td align="center">
    <%write get_order_status({strtoint({dr[id]}})%>
</td>
```

9、返回订单是否需要在线支付调用标签： get_order_payment_status(order_id)

 order_id：订单 ID

频道详细模板页调用示例：

```
<td align="center">
    <a href="<%linkurl("userorder_show",{dr[id]})%>">    查看订单 </a><br />
    <%if get_order_payment_status({strtoint({dr[id]}})%>
    <a href="<%linkurl("payment1","confirm","BuyGoods",{dr[order_no]})%>">    去付款 </a> |
    <%/if%>
    <%if {strtoint({dr[status]}}<2%>
    <a href="javascript:;" onclick=
    "clickSubmit('{config.webpath}tools/submit_ajax.ashx?action=order_cancel&order_no={dr[order_no]}');">
    取消 </a>
    <%/if%>
</td>
```

10、返回支付类型的标题调用标签： get_payment_title(payment_id)

 Payment_id：ID

频道详细模板页调用示例：

```
<td align="center"><strong>  ¥ {dr[order_amount]}</strong>
<br /><%write  get_payment_title ({strtoint({dr[payment_id]}))}%></td>
```

11、返回支付费用金额调用标签： get_payment_poundage_amount(payment_id)

Payment_id：支付 ID

频道详细模板页调用示例：

```
<div class="form_box">
    <%set (DataTable){list1}=get_payment_list(0, "is_lock=0")%> <!--    取得一个  DataTable-->
    <%loop dr1 list1%>
        <%set (decimal){poundage_amount}=  get_payment_poundage_amount(({strtoint({dr1[id]}))}%>
        <dl>
            <dt><label><input          name="payment_id"          type="radio"          onclick="PaymentAmountTotal(this);"
value="{dr1[id]}" />
            <input name="payment_price" type="hidden" value="{poundage_amount}" />
            </label></dt>
            <dd>手续费： {poundage_amount} 元 a<br />{dr1[remark]}</dd>
        </dl>
    <%/loop%>
</div>
```

12、返回购物车商品总数调用标签： get_cart_quantity()

频道详细模板页调用示例：

```
<li><a  href="<%linkurl("shopping","cart")%>">    购 物 车 <%write  get_cart_quantity() %> 件
t</a></li>
```

3.10 用户信息调用标签（方法）

位于 DTcms.Web.UI/Label/users.cs 类里面的方法，当然啦，如果你是一个程序员，随时可以根据自己的要求添加你自己的方法。

注意事项说明：

- （1）频道页已声明的变量： channel_id(该频道的 ID)，可直接使用该变量。
- （2）频道列表页已声明的普量： page(当前页码)、 category_id(当前类别 ID)、totalcount(数据的总记录)，可直接使用这些变量。
- （3）频道详细页已导明的变量： id(该条信息的 ID)、 model(该页面对应的 Model)，可直接使用这些变量。

1、返回用户头像图片地址调用标签： get_user_avatar(user_name)

User_name：用户名

频道详细模板页调用示例：

```
<td width="60" align="center">
    <%set (string){user_avatar}= get_user_avatar({dr[post_user_name]})%>
    <%if {user_avatar}==" "%>
    
    <%else%>
    
    <%/if%>
</td>
```

2、统计短信息数量调用标签： get_user_message_count(strwhere)

Strwhere：查询条件

频道详细模板页调用示例：

```
<dl>
    <dt>未读短信： </dt>
    <dd><b class="red"><%write get_user_message_count("type<3 and is_read=0 and
accept_user_name='"+userModel.user_name+"'")%></b> 条</dd>
</dl>
```

3、短信息列表调用标签： get_user_message_list(top, strwhere)

Top：显示条数

Strwhere：查询条件

频道详细模板页调用示例：

```
<%set (DataTable){list3}= get_user_message_list(10, page, "post_user_name='"+userModel.user_name+"
and type=3", out totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
    <%set (string){pagelist3}=get_page_link(10, page, totalcount, "usermessage1", action, "__id__")%>
<!-- 取得分页页码列表 -->
    <%loop dr list3%>
    <tr>
        <td width="20" align="center"><input name="checkId" class="checkall" type="checkbox"
value="{dr[id]}" ></td>
        <td width="60" align="center">
            <%set (string){user_avatar}=get_user_avatar({dr[accept_user_name]})%>
            <%if {user_avatar}==" "%>
            
            <%else%>
            
```

```

        <%/if%>
    </td>
    <td><strong>{dr[accept_user_name]}</strong><br />
        <a href="<%linkurl("usermessage_show",{dr[id]})%>">{dr[title]}</a></td>
    <td width="150">{dr[post_time]}</td>
    <td width="30"><a onclick="ExecPostBack('{dr[id]}');" href="javascript:;">        删除 </a></td>
</tr>
<%/loop%>

```

4、短信息 分页列表调用标签： get_user_message_list(page_size, page_index,strwhere, out
totalcount)

Page_size：页面大小

Page_index：当前页码

Strwhere：查询条件

Totalcount：总记录数

频道详细模板页调用示例：

```

<%set (DataTable){list1}= get_user_message_lis(10, page, "accept_user_name='"+userModel.user_name+"'
and type=1", out totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
    <%set (string){pagelist1}=get_page_link(10,    page, totalcount, "usermessage1", action, "__id__")%>
<!-- 取得分页页码列表 -->
    <%loop dr list1%>
    <tr>
        <td width="20" align="center">
            <%if {dr[is_read]}=="1"%>
                
            <%else%>
                
            <%/if%>
        </td>
        <td width="20" align="center"><input    name="checkId"    class="checkall"    type="checkbox"
value="{dr[id]}" ></td>
        <td><a href="<%linkurl("usermessage_show",{dr[id]})%>">{dr[title]}</a></td>
        <td width="150">{dr[post_time]}</td>
        <td width="38"><a onclick="ExecPostBack('{dr[id]}');" href="javascript:;">        删除 </a></td>
    </tr>
<%/loop%>

```

5、积分明细分页列表调用标签： get_user_point_list(page_size, page_index,strwhere, out
totalcount)

Page_size: 页面大小

Page_index：当前页码

Strwhere：查询条件

Totalcount：总记录数

频道详细模板页调用示例：

```
<%set (DataTable){list1}= get_user_point_list(10, page, "user_id="+userModel.id+"", out totalcount)%> <!--
取得一个 DataTable-->
    <%set (string){pagelist1}=get_page_link(10, page, totalcount, "userpoint1", action, "__id__")%> <!--    取
得分页页码列表 -->
    <%loop dr list1%>
    <tr>
        <td width="20" align="center"><input name="checkId" class="checkall" type="checkbox"
value="{dr[id]}" ></td>
        <td width="150">{dr[add_time]}</td>
        <td>{dr[remark]}</td>
        <td width="50">
            <%if {strtoint({dr[value]})}>0%>
            +{dr[value]}
            <%else%>
            {dr[value]}
            <%/if%>
        </td>
        <td width="35"><a onclick="ExecPostBack('{dr[id]}');" href="javascript:;">删除</a></td>
    </tr>
<%/loop%>
```

6、余额明细分页列表调用标签：`get_user_amount_list(page_size,page_index,strwhere, out totalcount)`

Page_size: 页面大小

Page_index：当前页码

Strwhere：查询条件

Totalcount：总记录数

频道详细模板页调用示例：

```
<%set (DataTable){list1}= get_user_amount_list(10, page, "user_id="+userModel.id+"", out
```

```
totalcount)%> <!-- 取得一个 DataTable-->
    <%set (string){pagelist1}=get_page_link(10,    page, totalcount, "useramount1", action,
"__id__")%> <!-- 取得分页页码列表  -->
    <%loop dr list1%>
    <tr>
        <td width="20" align="center">
            <input name="checkId" class="checkall" type="checkbox" value="{dr[id]}" ></td>
        <td width="150">{dr[add_time]}</td>
        <td>
            {dr[remark]}
            <%if {dr[order_no]}!=""%>
            (订单号： {dr[order_no]})
            <%/if%>
        </td>
        <td width="50">
            <%if {strtoint({dr[value]})}>0%>
                +{dr[value]}
            <%else%>
                {dr[value]}
            <%/if%>
        </td>
        <td width="50">
            <%if {strtoint({dr[status]})}>0%>
                已完成
            <%else%>
                未完成
            <%/if%>
        </td>
        <td width="30"><a    onclick="ExecPostBack('{dr[id]}');"    href="javascript:;">    删 除
    </a></td>
    </tr>
    <%/loop%>
```

7、用户邀请码列表调用标签： get_user_invite_list(top,strwhere)

Top：显示条数

Strwhere：查询条件

频道详细模板页调用示例：

```
<%set (DataTable){list1}= get_user_invite_list (0, "user_name="+userModel.user_name+"")%>
<!-- 取得一个 DataTable-->
    <%loop dr list1%>
    <tr>
```

```

        <td>{dr[str_code]}    &nbsp; <a href="javascript:;" onclick="copyText(' 邀 请 码 :
{dr[str_code]}');">[ 复 制 ]</a></td>
        <td align="center">{dr[add_time]}</td>
        <td align="center">
            <%if {dr[eff_time]}==""%>
                无限制
            <%else%>
                {dr[eff_time]}
            <%/if%>
        </td>
        <td align="center">{dr[count]}</td>
        <td align="center">
            <%if get_invite_status({dr[str_code]})%>
                有效
            <%else%>
                已失效
            <%/if%>
        </td>
    </tr>
<%/loop%>
```

8、返回邀请码状态调用标签： get_invite_status(str_code)

Str_code：邀请码

频道详细模板页调用示例：

```

<td align="center">
    <%if get_invite_status({dr[str_code]})%>
        有效
    <%else%>
        已失效
    <%/if%>
</td>
```