

Manual do Repositorio

Arvore de permissao e rastreios

Este documento explica como usar o repositorio separado de checkpoints enquanto a etapa de permissoes granulares e rastreio de atividade esta em desenvolvimento, e como levar o trabalho para o repositorio original (app_ordem_servico) somente quando tudo estiver testado e aprovado.

Versao do manual: 1.0.0 | Data: 06/07/2026

1. Por que existem dois repositorios?

Voce trabalha em dois lugares com funcoes diferentes. Confundir os dois e a principal causa de regressoes e de codigo incompleto indo para producao.

Repositorio	Funcao	Quando usar
arvore de permissao e rastreios	Checkpoints seguros da etapa atual	A cada modulo testado (Agendamentos, Pre-Orcamentos,
app_ordem_servico (original / GitHub)	Projeto completo oficial	Somente quando a etapa inteira estiver finalizada

REGRA DE OURO: enquanto a etapa de permissoes/rastreio nao estiver 100% pronta, salve checkpoints APENAS no repositorio separado. Evite git commit / git push no original com arquivos desta etapa.

2. Onde ficam as pastas

```
C:\Users\israel\Desktop\ISRAEL\  
|-- arvore de permissao e rastreios\    <- ESTE repositorio (checkpoints)  
| |-- app_ordem_servico\              <- espelho dos arquivos  
| |-- salvar_checkpoint.ps1  
| |-- restaurar.ps1  
| +-- gerar_manual_repositorio.py  
|  
+-- Projetos_Python\app_ordem_servico\ <- projeto REAL (onde o Flask roda)
```

O Flask sempre roda a partir de Projetos_Python\app_ordem_servico. O repositorio de checkpoints guarda copias versionadas dos arquivos que mudam nesta etapa.

3. Arquivos que este repositorio controla

Somente estes arquivos sao copiados ao salvar ou restaurar:

Arquivo	O que contem
permissoes_arvore_os.py	Arvore de permissoes e mapa de modulos
perfis_app.py	Perfis de usuario no banco
atividade_log.py	Registro de rastreio de atividade
presenca_telespectador.py	Presenca e usuarios rastreaveis
agendamentos.py	Modulo Agendamentos
app.py	APIs, checagens de permissao e rastreio no backend

Outros arquivos do app (pre_orcamentos.py, pdf_os.py, build, etc.) NAO entram neste repositório. Se voce alterar apenas esses, nao precisa de checkpoint aqui - use o git original normalmente.

4. Fluxo de trabalho diario

4.1 Desenvolver e testar

- Edite os arquivos em Projetos_Python\app_ordem_servico (projeto real).
- Reinicie o servidor Flask apos mudancas no backend.
- Use Ctrl+F5 no navegador para limpar cache do frontend.
- Teste cada permissao individualmente com um usuario de teste (ex.: Luara).
- Confirme: abas corretas, botoes ocultos, APIs bloqueadas, rastreo gravado.

4.2 Salvar checkpoint (subir codigo novo neste repo)

Faca isso SOMENTE depois que o modulo testado estiver funcionando.

```
cd "C:\Users\israe\Desktop\ISRAEL\arvore de permissao e rastreios"
.\salvar_checkpoint.ps1 -Mensagem "agendamentos: visualizar ok"
```

O script automaticamente:

- Copia os 7 arquivos do projeto real para app_ordem_servico\ neste repo.
- Cria um commit git com a mensagem que voce informou.
- Se nada mudou desde o ultimo checkpoint, avisa e nao commita.

Exemplos de mensagens boas:

- "agendamentos: todas permissoes individuais ok"
- "fix: save vazio e redirect de abas"
- "pre-orcamentos: arvore e guards iniciais"

4.3 Ver historico de checkpoints

```
cd "C:\Users\israe\Desktop\ISRAEL\arvore de permissao e rastreios"
git log --oneline
```

Cada linha e um ponto seguro. Anote o codigo (ex.: cb76a13) dos checkpoints importantes.

5. Resetar / restaurar quando algo quebrar

5.1 Restaurar o ultimo checkpoint

```
cd "C:\Users\israe\Desktop\ISRAEL\arvore de permissao e rastreios"
.\restaurar.ps1
```

Isso copia os arquivos de volta para Projetos_Python\app_ordem_servico.

- Reinicie o servidor Flask.
- Ctrl+F5 no navegador.

5.2 Restaurar um checkpoint antigo especifico

```
git log --oneline
.\restaurar.ps1 -Commit cb76a13
```

Substitua cb76a13 pelo código do commit desejado. O script faz checkout daquele ponto e copia para o projeto real.

5.3 Quando usar reset vs continuar

Situacao	Acao recomendada
Perfil congelado, aba errada, permissões voltando sozinhas	restaurar.ps1 + corrigir de novo
Um modulo novo quebrou o anterior	restaurar ultimo checkpoint bom + refazer modulo
So um detalhe pequeno errado	Corrigir direto no projeto real + novo checkpoint

6. Quando levar para o repositório ORIGINAL

So migre para app_ordem_servico no GitHub quando TODA a etapa planejada estiver concluída e testada. Exemplo de etapa completa:

- Agendamentos - todas permissões + rastreio [ok no checkpoint inicial]
- Pre-Orcamentos - pendente
- Ordem de Serviço (abas) - pendente
- Lista O.S., Requisições, Estoque, Config - conforme planejamento

6.1 Checklist antes do commit no original

- [] Todos os módulos da etapa testados com usuário não-admin
- [] Nenhum perfil congelado ao logar
- [] Salvar permissões parciais funciona (não repoe template)
- [] Rastreio grava ações corretas em Configurações -> Atividade
- [] Último checkpoint salvo neste repo com mensagem clara
- [] Servidor reiniciado + Ctrl+F5 validados

6.2 Como commitar no repositório original

No PowerShell, na pasta do projeto principal:

```
cd "C:\Users\israel\Desktop\ISRAEL\Projetos_Python\app_ordem_servico"
git status
git add app.py permissoes_arvore_os.py templates/index.html
git add perfis_app.py atividade_log.py presenca telespectador.py agendamentos.py
git commit -m "feat: permissoes granulares e rastreio (etapa completa)"
git push
```

Inclua no commit apenas os arquivos desta etapa (lista da seção 3) mais outros que tenham sido alterados de propósito. Revise git status antes de add - NAO inclua build, .exe, .env ou banco .db.

7. O que EVITAR (erros comuns)

- [x] NAO faca git push no original com trabalho pela metade.
- [x] NAO pule o checkpoint apos um modulo funcionar.
- [x] NAO edite arquivos so no repo de checkpoints - sempre edite no projeto REAL.
- [x] NAO misture alteracoes de Pre-Orcamentos incompletas com commit no original.
- [x] NAO commite build_executavel/, .exe ou instaladores no original por engano.
- [x] NAO apague este repositorio ate a etapa estar no GitHub com sucesso.

7.1 Sinais de que ainda NAO esta pronto para o original

- Usuario abre em aba errada (ex.: O.S. em vez de Agendamentos)
- Desmarcar permissoes e salvar faz tudo voltar marcado
- App trava ou fica em branco apos login
- Botoes visiveis sem permissao correspondente
- API aceita acao que deveria retornar 403
- Rastreo nao registra a acao ou registra errado

7.2 O que pode ir para o original sem esta etapa

Correcoes em modulos que NAO passam pela arvore de permissoes podem ir direto ao git original, por exemplo:

- Correcao de PDF, catalogo, kits de motor
- Ajustes de build/instalador (sem misturar com permissoes)
- Bugs em pre_orcamentos.py se Pre-Orcamentos ainda nao entrou na arvore

8. Resumo rapido (cola na parede)

Quero...	Comando / acao
Salvar ponto seguro	salvar_checkpoint.ps1 -Mensagem "..."
Ver historico	git log --oneline
Voltar ao ultimo bom	restaurar.ps1
Voltar a commit antigo	restaurar.ps1 -Commit CODIGO
Ir para o original	Checklist secao 6 + git commit no app_ordem_servico
Algo quebrou	restaurar.ps1 primeiro, depois investigar

9. Checkpoint inicial ja salvo

O primeiro commit deste repositorio registra:

- Agendamentos com permissoes granulares individuais funcionando
- Rastreo: criar, reagendar, cancelar, emergencia, preparar O.S., conversao
- Correcoes: save sem repor template, redirect de abas, ocultar O.S.

Para ver o codigo deste ponto: git log --oneline e use o hash no restaurar.ps1.