CODIFICATION VISSERIE

ABREGE : VAM, VAT ou VAA

V	T	I	C	P	4	.	8	*	1	6	_
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(1) Code visserie (en général)

(2) *Type filetage :*

M = Métrique
T = Tôle -> Autotaraudeuse seulement
S = Spéciale
A = Auto-perceuse / taraudeuse -> Autoperceuse
N = Métrique sans tête
B = Bois
O = Ovoïde

VAI T

(3) *Matière :*

I = Inox
Z = Zingué
G = Galva
N = Inox noirci
J = Inox A4/80

(4) et (5) *Type tête :*

HA = Tête hexagonale

CA = Tête cylindrique fendue
CB = Tête cylindrique large fendue
CC = Tête cylindrique à six pans creux entièrement fileté
CP = Tête cylindrique Pozi
CR = Tête cylindrique Philipps
CT = Tête cylindrique TORX
CU = Tête bombée 6 pans creux
CW = Tête cyl. empreinte carré.
FA = Tête fraisée fendue
FB = Tête fraisée bombée fendue
FC = Tête fraisée bombée large fendue
FD = Tête fraisée à six pans creux
FP = Tête fraisée Pozi
FQ = Tête fraisée bombée Pozi
FR = Tête fraisée bombée large Pozi
CI = Tête inviolable

OE = oeillet

FT = tête fraisé TORX

CW Torx plate

SJ = Sans tête six pans creux, bout plat
SI = Sans tête six pans creux, bout pointu
SU = Sans tête six pans creux, bout cuvette

TI = Sans tête fendue, bout plat
TU = Sans tête fendue, bout pointu
TP = Sans tête fendue, bout cuvette

(6) à (7) *Diamètre*

(8) *Séparateur (*)*

(9) à (10) *Longueur*

(11) *Si filetage partiel, rajouter un P, sinon rien*

CODIFICATION RONDELLE

ABREGE : RON

V	R	I	P	B	1	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) et (2) VR

(3) *Matière :*

I = Inox
Z = Acier zingué
G = Galva
N = Acier noirci
R = Revêtu
L = Nylon

(4) et (5) *Modèle :*

PA = Rondelle plate étroite
PB = Rondelle plate moyenne
PC = Rondelle plate large
PD = Rondelle plate très large
GA = Rondelle grower courante
GB = Rondelle grower réduite
GC = Rondelle grower forte
EA = Dents intérieures
EB = Dents intérieures + extérieures
EC = Dents extérieures
EE = Dents intérieures concave
EF = Dents intérieures + extérieures concave
EG = Dents extérieures concave
EH = Dents intérieures bombées
CA = Cuvette
CB = Contact moyen
VA = Vulcanisé (métal + néoprène)

(6) à (7) *Diamètre réel*

BA = Bague d'arrêt
CI = Circlips

CODIFICATION ECROU

ABREGE : ECR

V	E	I	H	A	0	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) et (2) VE

(3) *Matière :*

I = Inox
Z = Acier zingué
G = Galva
N = Inox noirci
R = Revêtu

(4) et (5) *Modèle :*

BA = Borgne
CA = Cage C48000
CB et CV ??????
HA = Hexagonal
HB = Hexagonal bas
HC = Hexagonal haut
HD = Hexa "PAL"
HI = Indesserrable
OA = Oreille
NA = Nylstop
SA = Spéciaux (création)
HG = Pas à gauche.

(6) à (7) *Diamètre réel*

CODIFICATION INSERT

à voir

ABREGE : INS

V	K	I	P	O	8	*	3,	0
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

6

(1) et (2) VK

(3) *Matière :*

I = Inox
A = Alu
Z = Acier zingué
B = Acier bichromaté
L = Laiton

(4) et (5) *Modèle :*

PO = Clufix à ergots tête plate, ouvert
PB = Clufix à ergots tête plate, borgne
EC = ????
ED = ????
FO = Clufix à ergots tête fraisée, ouvert
FB = Clufix à ergots tête fraisée, borgne
AO = ?????
AB = ?????

AO
AO

(6) *Diamètre réel*

(7) *

(8) et (9) *Epaisseur réelle*

Ecrou à serrer : VK1AO06*2
insert inox affleur. ou vert Ø6 1,5 à 4,5

VK1AO08*2