Module SY5 – Systèmes d'Exploitation

Dominique Poulalhon
dominique.poulalhon@irif.fr

Université Paris Cité
L3 Informatique & DL Info-Bio, Info-Jap, Math-Info
Année universitaire 2024-2025

Gestion des entrées/sorties (suite)

Lecture et écriture

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

- `fd` est un descripteur
- `count` est la taille (en octets) des données à lire ou écrire
- `buf` est l'adresse d'un emplacement mémoire pour stocker les données lues ou lire les données à écrire (il peut s'agir de données ***d'un type quelconque***, pas nécessairement un tableau de `char`)

la valeur de retour `nb` ($\leqslant$`count`) est le nombre d'octets effectivement lus ou écrits – ou -1 en cas d'erreur ; voir `errno` dans ce cas !

effet de bord : la position courante (*offset*) de la tête de lecture/écriture avance de `nb` octets

en particulier, un appel à `read` avec un pointeur à la fin d'un fichier ordinaire (ou au delà) renvoie 0

Lecture dans des fichiers

Plus précisément :

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
```

- renvoie -1 notamment si `fd` n'est pas un descripteur ouvert en lecture (`O_RDONLY` ou `O_RDWR`) ou si l'adresse `buf` est invalide ;
- si la tête de lecture n'a pas atteint la fin du fichier, lit dans le fichier au plus `count` octets (sans dépasser la fin du fichier), les copie à l'adresse `buf` et renvoie le nombre d'octets lus ; l'offset augmente en conséquence ;
- si l'offset est supérieur à la taille du fichier, renvoie 0.

Lecture dans des fichiers

Plus précisément :

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
```

- renvoie -1 notamment si `fd` n'est pas un descripteur ouvert en lecture (`O_RDONLY` ou `O_RDWR`) ou si l'adresse `buf` est invalide ;
- si la tête de lecture n'a pas atteint la fin du fichier, lit dans le fichier au plus `count` octets (sans dépasser la fin du fichier), les copie à l'adresse `buf` et renvoie le nombre d'octets lus ; l'offset augmente en conséquence ;
- si l'offset est supérieur à la taille du fichier, renvoie 0.

Exemple d'une boucle qui calcule la taille d'un fichier :

```
int taille = 0;
int fd = open("toto", O_RDONLY); /* tête au début du fichier */
/* boucle jusqu'à la fin du fichier */
while ((nb = read(fd, buf, count)) > 0) taille += nb;
```

(attention, ce n'est pas une bonne manière d'obtenir cette information...)

Écriture dans des fichiers

```
ssize_t write(int fd, void *buf, size_t count);
```

- renvoie -1 notamment si `fd` n'est pas un descripteur ouvert en écriture (`O_WRONLY` ou `O_RDWR`) ou si l'adresse `buf` est invalide ;
- si `fd` est ouvert en `O_APPEND`, la tête est déplacée en fin de fichier ;
- (au plus) `count` octets lus à l'adresse `buf` sont copiés à partir de la position de la tête ; l'offset augmente en conséquence ;
- la valeur renvoyée est le nombre d'octets correctement écrits ; si elle est strictement inférieure à `count`, cela signifie qu'il y a eu un problème (disque plein par exemple).

Écriture dans des fichiers

```
ssize_t write(int fd, void *buf, size_t count);
```

- renvoie -1 notamment si `fd` n'est pas un descripteur ouvert en écriture (`O_WRONLY` ou `O_RDWR`) ou si l'adresse `buf` est invalide ;
- si `fd` est ouvert en `O_APPEND`, la tête est déplacée en fin de fichier ;
- (au plus) `count` octets lus à l'adresse `buf` sont copiés à partir de la position de la tête ; l'offset augmente en conséquence ;
- la valeur renvoyée est le nombre d'octets correctement écrits ; si elle est strictement inférieure à `count`, cela signifie qu'il y a eu un problème (disque plein par exemple).

Attention au paramètre `count` *!* il doit correspondre à la quantité de données qu'on souhaite réellement copier, qui n'est pas nécessairement la taille du buffer utilisé ; s'il a été rempli par une lecture `nb = read(fd, buf, size)`, le nombre d'octets pertinents est `nb`, qui vaut *au plus* `size`, mais peut être strictement inférieur.

Déplacement de la tête de lecture/écriture

- `open` positionne la tête au début du fichier (offset égal à 0) ;
- chaque lecture ou écriture entraîne un déplacement de cette tête ;
- en mode `O_RDWR`, la même tête sert pour les lectures et les écritures.

Exemple (sans gestion des erreurs) :

```
int fd, nb;
char buf[3];
fd = open("toto", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0600);
write(fd, "abcdefghi", 9);
close(fd);
fd = open("toto", O_RDWR);
nb = read(fd, buf, 3); write(1, buf, nb);
write(fd, "DEF", 3);
nb = read(fd, buf, 3); write(1, buf, nb);
close(fd);
```

Déplacement de la tête de lecture/écriture

pour les fichiers ordinaires, les lectures/écritures ne sont pas nécessairement séquentielles ; il est possible de changer de position courante :

```
off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
```

- `fd` est un descripteur
- `whence` est une position de référence (`SEEK_SET`, `SEEK_CUR`, `SEEK_END`)
- `offset` est un décalage par rapport à cette position de référence

la valeur de retour est la nouvelle position courante, ou -1 en cas d'erreur

Déplacement de la tête de lecture/écriture

pour les fichiers ordinaires, les lectures/écritures ne sont pas nécessairement séquentielles ; il est possible de changer de position courante :

```
off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
```

- `fd` est un descripteur
- `whence` est une position de référence (`SEEK_SET`, `SEEK_CUR`, `SEEK_END`)
- `offset` est un décalage par rapport à cette position de référence

la valeur de retour est la nouvelle position courante, ou -1 en cas d'erreur

(ce qui permet de manière indirecte de connaître la position courante d'une ouverture grâce à l'appel `lseek(fd, 0, SEEK_CUR)`, ou la taille du fichier par `lseek(fd, 0, SEEK_END)`)

Et la bibliothèque standard ?

elle définit également des fonctions d'entrée-sortie, manipulant des flots de type `FILE *` : c'est une surcouche au-dessus des descripteurs et des appels système les manipulant

un `FILE` contient :

- un descripteur (donc un accès à une entrée de la table des ouvertures de fichiers, avec entre autres un mode d'ouverture et une tête de lecture/écriture)
- un tampon pour limiter le nombre d'appels système `read` et `write` en les mutualisant entre différentes demandes de lecture ou écriture : les appels à `write` sont retardés au maximum, les appels à `read` anticipent de futures demandes de lecture
- les données nécessaires pour le manipuler : sa capacité, le nombre de caractères présents, et un pointeur vers la position courante dans ce tampon

Et la bibliothèque standard ?

quand le tampon d'écriture d'un `FILE` est-il vidé ? le moins souvent possible, pour préserver l'efficacité, mais tout de même suffisamment pour (essayer de) ne pas perdre d'information, donc :

- quand il est plein
- quand l'utilisateur le demande explicitement (avec `fflush`)
- quand le processus termine (proprement, par `exit`, mais pas lors d'un arrêt brutal suite à la réception d'un signal, ou par un appel à `_exit`)
- *uniquement pour les écritures sur un terminal* (pour assurer un affichage au fur et à mesure du déroulement du programme) : à chaque fin de ligne (`'\n'`).

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As
there was some unprocessed data that should have been added to t
final page this extra page has been added to receive it.
If you rerun the document (without altering it) this surplus page w
go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for t
document.