

פעולות על רשימות

קטע קוד	מתודה (פעולה)	הסבר	תוצאה	פלט
<pre>a=[10,20,30] a.append(40) print (a)</pre>	<code>a.append (40)</code>	הוספת איבר לסוף הרשימה	<code>[10,20,30, 40]</code>	<code>[10,20,30, 40]</code>
<pre>a=[10,20,30] a.extend ([40,50]) print (a)</pre>	<code>a.extend ([40,50])</code>	הרחבת הרשימה בתת רשימה	<code>[10,20,30,40,50]</code>	<code>[10,20,30,40,50]</code>
<pre>a=[10,20,40] a.insert (2,30) print (a)</pre>	<code>a.insert (2,30)</code>	הוספת איבר לרשימה באינדקס מסוים	<code>[10,20,30,40]</code>	<code>[10,20,30,40]</code>
<pre>a=[10,20,30,20] print(a.count(20))</pre>	<code>a.count(20)</code>	מחזיר כמה פעמים מופיע האיבר ברשימה	2	2
<pre>a=[10,20,30,20] print(a.index(20))</pre>	<code>a.index(20)</code>	מחזיר אינדקס של מופע הראשון שבו האיבר מופיע ברשימה	1	1

פעולות על רשימות

קטע קוד	מתודה (פעולה)	הסבר	תוצאה	פלט
<pre>a=[10,20,30,40] a.reverse() print(a)</pre>	<code>a.reverse()</code>	הופך את סדר איברי הרשימה	[40,30,20,10]	[40,30,20,10]
<pre>a=[10,20,30,10] a.remove(10) print(a)</pre>	<code>a.remove(10)</code>	מחיקת המופע הראשון של האיבר ברשימה	[20,30,10]	[20,30,10]
<pre>a=[10,10,20,30] a.pop() print(a) a.pop() print(a)</pre>	<code>a.pop()</code> אם הסוגריים ריקות מוחק איבר אחרון ברשימה <code>a.pop()</code>	מחיקת איבר לפי אינדקס	[10,20,30] [10,20]	[10,20,30] [10,20]
<pre>a=[20,40,30,10] a.sort() print (a)</pre>	הערה ניתן למיין מספרים בסדר עולה ומחרוזות בסדר מילוני עולה <code>a.sort()</code>	מיין בסדר עולה	[10,20,30, 40]	[10,20,30, 40]
<pre>a=[20,40,30,10] a.sort(reverse=True) print (a)</pre>	הערה ניתן למיין מספרים בסדר יורד ומחרוזות בסדר מילוני יורד <code>a.sort(reverse=True)</code>	מיין בסדר יורד	[40,30,20,10]	[40,30,20,10]