

Lezione 33 C e assembly 11 + Memoria dinamica 2

lunedì 4 marzo 2024 11:54

Attenzione quando passo il puntatore a free : il puntatore contiene indirizzo . **Quindi attenzione ai possibili bugs** : nonostante l'area di memoria logicamente invalidata ,se non uso il free sul puntatore, quella stessa area di memoria potrebbe essere riusata. Andiamo ora a vedere tutti i possibili casi si bugs : undefined behaviour : lo evito annullando il puntatore:

```
int *ptr = malloc(sizeof(int));
free(ptr);
*ptr = 0; /* undefined behavior */
printf("%p", ptr); /* undefined behavior */
```

Oppure lo evito usando **lo scope delle variabili** : alloca una nuova variabile in una diversa finestra di stack (diversa locazione di memoria), quindi non sovrascivo il valore del puntatore!!

Ma attenzione al tipo di puntatore restituito !! (**freeing wrong pointers**): puntatore è di tipo sbagliato (puntatore restituito da malloc) -> metadati corrotti (bitmap).

```
char *msg = "Una stringa globale";
int tbl[100];
free(msg); /* undefined behavior */
free(tbl); /* undefined behavior */
```

Vediamo ora la **corruzione da doppio free**(double free corruption) : dato che il free libera solo un buffer di memoria alla volta , se lo faccio due volte sullo stesso puntatore si ha un undefined behaviour :

```
int *ptr = malloc(sizeof(int));
free(ptr);
free(ptr);
```

Andiamo ora a vedere come implementare un vettore dinamico , arrivando così ad esempio di matrice dinamica : andiamo a vederlo in dettaglio : il file vector.c implementa il nostro array dinamico, mentre il main lo esegue ed infine il file vector.h fa da ponte tra tutti questi file .

Andiamo a vedere il codice :

```
#pragma once
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

//pragma once compilato solo una volta

struct array; //dichiarazione del tipo di dato incompleto

extern void *init_vector(size_t nmem, size_t size); //allocazione del vettore dinamico
extern bool insert_at(struct array *arr, size_t pos, void *el); //non ha contesto dei dati
extern bool push_back(struct array *arr, void *el); //insert in coda
extern bool read_from(struct array *arr, size_t pos, void *buffer); //estrae elemento e lo copia nel buffer
extern bool extract_from(struct array *arr, size_t pos, void *buffer); //Idem a sopra ed in più lo rimuove
extern void free_vector(struct array *arr); //rilascio la memoria dinamica allocata precedentemente
```

File
vector.h

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
#include <assert.h>

#include "vector.h"
//header incluso per implementazione compatibile

//specifico la nostra struttura "astratta"
struct array {
    size_t count; // currently used slots
    size_t slots; // total slots
    size_t size; // size of a slot
    void *arr; // the actual array
};
```

Vector.c
headers

```

void *init_vector(size_t nmem, size_t size)
{
    //simile alla calloc
    //gestisce dati di qualsiasi tipo
    struct array *ret;
    void *p;

    // Check for overflow
    // (size_t)-1 -> max nr rappresentabile @ 64 bit
    if (size && nmem > (size_t)-1/size) {
        //size && nmem == size*nmem
        //size && nmem calcola anche il caso se size_t=0!!
        //6 && qualcosa -> 0
        errno = ENOMEM; //comunicazione di errore
        return 0; // 0 è autocastato da null
    }

    p = malloc(size * nmem); //non inizializza area di memoria
    if(!p)
        return p; // p==null malloc return errno
    memset(p, 0, (size*nmem)); // azzero il buffer puntato da malloc
    //in asm viene rappresentato con lo stos

    ret = malloc(sizeof(struct array)); // allocazione vera e propria.conosco come è fatto
    if(!ret) {
        free(p); // rilascio il buffer, altrimenti memory leak
        return ret;
    }
    //inizializzo la struct
    ret->count = 0;
    ret->slots = nmem;
    ret->size = size;
    ret->arr = p;

    return ret;
}

```

Inizializzazione del vettore

```

bool insert_at(struct array *arr, size_t pos, void *el)
{
    //inserisco elemento o in coda o in mezzo
    char *from, *to;
    size_t size;
    //posizione errata
    if(pos > arr->count)
        return false;
    //elemento oltre ultima cella
    if(arr->count + 1 > arr->slots)
        //raddoppio la grandezza del vettore
        //per evitare che vada oltre dimensione
        if(!resize(arr, arr->slots * 2))
            return false;
    //inserimento a metà
    //indirizzo partenza del vettore
    from = (char *)arr->arr + pos * arr->size;
    //sposta elementi se non in coda
    if(pos + 1 < arr->slots) {
        to = from + arr->size;
        //count-pos=nr elementi che devo spostare
        size = (arr->count - pos) * arr->size;
        //qui src e dest si possono sovrapporre
        memmove(to, from, size);
        //in asm movs a seconda del df =0-> avanti , altrimenti indietro
        //std per settare il bit ad uno nel df ( registro invisibile)
    }
    //copia elemento da from , il valore el allo slot size
    memcpy(from, el, arr->size);
    arr->count++;
    //assert per vedere se non scrivo fuori dal vettore
    assert(arr->count <= arr->slots);
    return true;
}

```

Insert in una posizione passata

```

bool extract_from(struct array *arr, size_t pos, void *buffer)
{
    //estrazione di elemento
    //riallocazione della struttura
    char *from, *to;
    size_t size;

    if(!read_from(arr, pos, buffer))
        return false;

    if(pos + 1 < arr->slots) {
        from = (char *)arr->arr + (pos + 1) * arr->size;
        to = from - arr->size;
        size = (arr->count - pos) * arr->size;
        memmove(to, from, size);
    }

    arr->count--;
    if(arr->count < arr->slots / 2)
        resize(arr, arr->slots / 2);
    return true;
}

```

Estrae elemento e "aggiusta"

<pre>//collegamento solamento interno //inline aumento la leggibilità. Non si ha call a questa funzione //il codice di questa funzione viene messa a posto della call static inline bool resize(struct array *arr, size_t new_size) { assert(arr->count < new_size); //alloca nuovo buffer, copia il contenuto ed aggiorna l'indirizzo //chiama internamente la malloc arr->arr = realloc(arr->arr, new_size * arr->size); if(!arr->arr) return false; arr->slots = new_size; return true; }</pre>	<p>Funzione che "mette bene"</p>
<pre>void free_vector(struct array *arr) { free(arr->arr); free(arr); } bool push_back(struct array *arr, void *el) { return insert_at(arr, arr->count, el); }</pre>	<p>Libera memoria</p> <p>Insert in posizione data</p>

Vediamo ora il main :

<pre>#include <stdbool.h> #include <string.h> #include <assert.h> #include <stdio.h> #include "vector.h" #define MAX_STRING 64 typedef struct person { char name[MAX_STRING]; char surname[MAX_STRING]; unsigned int age; unsigned char employed: 1; unsigned char married: 1; unsigned char has_children: 1; unsigned char student: 1; } person_t; struct array *people;</pre>	<p>Header del main</p>
<pre>static void init_guy(person_t *guy, char *name, char *surname, unsigned int age, bool employed, bool married, bool has_children, bool student) { strncpy(guy->name, name, 64); strncpy(guy->surname, surname, 64); guy->age = age; guy->employed = employed; guy->married = married; guy->has_children = has_children; guy->student = student; } static void print_guy(person_t *guy) { assert(guy != NULL); printf("%s %s\n", guy->name, guy->surname); printf("tag: %u\n", guy->age); printf("employed: %s\n", guy->employed ? "yes" : "no"); printf("married: %s\n", guy->married ? "yes" : "no"); printf("has children: %s\n", guy->has_children ? "yes" : "no"); printf("student: %s\n", guy->student ? "yes" : "no"); }</pre>	<p>Iniziallizzazi one stampa</p>

```

int main(void)
{
    //inializzo la stessa variabile molte volte
    int i;
    person_t guy;

    people = init_vector(2, sizeof(person_t));

    init_guy(&guy, "Mario", "Rossi", 48, false, true, true, false);
    push_back(people, &guy);
    init_guy(&guy, "Luigi", "Esposito", 12, false, false, false, true);
    push_back(people, &guy);
    init_guy(&guy, "Maria", "Bianchi", 34, true, true, true, false);
    insert_at(people, 0, &guy);
    init_guy(&guy, "Giuseppina", "Romano", 27, false, true, true, false);
    insert_at(people, 1, &guy);
    init_guy(&guy, "Antonio", "Ricci", 76, true, true, false, false);
    push_back(people, &guy);

    for(i = 0; i < 5; i++) {
        if(!extract_from(people, 0, &guy)) {
            printf("Error retrieving person\n");
            continue;
        }
        print_guy(&guy);
    }

    printf("Have records: %s\n", read_from(people, 0, &guy) ? "yes": "no");

    free_vector(people);

    return 0;
}

```

Main ed
esecuzione
con vari
esempi

```

Maria Bianchi
  age: 34
  employed: yes
  married: yes
  has children: yes
  student: no
Giuseppina Romano
  age: 27
  employed: no
  married: yes
  has children: yes
  student: no
Mario Rossi
  age: 48
  employed: no
  married: yes
  has children: yes
  student: no
Luigi Esposito
  age: 12
  employed: no
  married: no
  has children: no
  student: yes
Antonio Ricci
  age: 76
  employed: yes
  married: yes
  has children: no
  student: no
Have records: no

```

Stampa a
schermo