Каскадные таблицы стилей



- Введение в CSS
- Атрибуты видимости и позиционирования
- CSS box-model
- Атрибуты Visibility и Display
- Атрибут z-index
- Атрибуты overflow and clip
- Управление стилями с помощью JavaScript
- HTML-анимация
- Включение и выключение CSS

CSS

Правило (rule)

```
h1 {color:blue; font-size:12px;}

Property Value Property Value
```

```
p
#id
.class
p, h1, h2, h3
table td
table > td
h1+h2
```

:checked
:first-child
:nth-child(2)
:nth-child(even)
[type="checkbox"]
[disabled]
*

Стандарты CSS



- CSS 1 1996
- CSS 2 1998
- CSS 2.1 2005-2011, адаптирован к браузерам
- CSS 3 2007-2014, модули
 - Basic box model
 - Selectors
 - Color
 - Media Queries
 - Paged Media

Подключение стилей



```
<head>
<style>
p, h1 {
    color: red;
}
</style>
</head>
```

```
<h1
    style="color:blue;margin-left:30px;"
>
    This is a heading.
</h1>
```

```
<head>
     k rel="stylesheet" type="text/css"
         href="mystyle.css">
          </head>
```

CSS box model



```
position –

margin –

border –

padding–

– – 1000 × 100 – – – –


– –
```

```
div {
   width: 1000px;
   height: 100px;
   border: 25px solid green;
   padding: 25px;
   margin: 25px;
}
```

Общая ширина: 1150рх

Свойство CSS display






- 1. Потомки либо все inline, либо все block
- 2. Потомки inline все inline

width, height





Управление стилями с помощью JS

CSS

```
position: absolute;
font-family: sans-serif;
background-color: #ffffff;
```

JS

```
e.style.position = "absolute";
e.style.fontFamily = "sans-serif";
e.style.backgroundColor = "#ffffff";
```

Анимация



CSS

```
@keyframes example {
    0% {background-color: red;}
    25% {background-color: yellow;}
    50% {background-color: blue;}
    100% {background-color: green;}
div {
    animation-name: example;
    animation-duration: 5s;
    animation-timing-function: ease-out;
    animation-delay: 2s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-direction: alternate;
```

Анимация

JS

```
function fadeOut(e, time) {
   if (typeof e === "string")
      e = document.getElementByld(e);
   if (!time) time = 500;
   var ease = Math.sqrt;
   var start = (new Date()).getTime();
   animate(); // И запустить анимацию
   function animate() {
      var elapsed = (new Date()).getTime()-start;
      var fraction = elapsed/time;
      if (fraction < 1) { // Если не пора завершать
          var opacity = 1 - ease(fraction);
          e.style.opacity = String(opacity);
          setTimeout(animate, Math.min(25, time-elapsed));
      else {
          e.style.opacity = "0";
```

Вычисленные стили



```
var title =
  document.getElementById("section1title");

var titlestyles =
  window.getComputedStyle(element, null);
```

Включение и выключение CSS



```
<style href="..." disabled></style>
```

```
function disableStylesheet(ss) {
  if (typeof ss === "number")
    document.styleSheets[ss].disabled = true;
  else {
    var sheets = document.querySelectorAll(ss);
    for(var i = 0; i < sheets.length; i++)
        sheets[i].disabled = true;
  }
}</pre>
```

Включение и выключение CSS



insertRule(), deleteRule()

IE: addRule, removeRule

```
var firstRule =
  document.styleSheets[0].cssRules[0];

document.styleSheets[0].insertRule(
  "H1 { text-weight: bold; }", 0
);
```

```
document.styleSheets[0].insertRule(
   "H1 { text-weight: bold; }", 0
);
```

Каскадные таблицы стилей



- Введение в CSS
- Атрибуты видимости и позиционирования
- CSS box-model
- Атрибуты Visibility и Display
- Атрибут z-index
- Атрибуты overflow and clip
- Управление стилями с помощью JavaScript
- HTML-анимация
- Включение и выключение CSS

CSS



Правило (rule)



p :checked #id :first-child .class :nth-child(2)

p, h1, h2, h3 :nth-child(even) table td [type="checkbox"]

table > td [disabled]

h1+h2 *

Стандарты CSS




- CSS 1 1996
- CSS 2 1998
- CSS 2.1 2005-2011, адаптирован к браузерам
- CSS 3 2007-2014, модули
 - Basic box model
 - Selectors
 - Color
 - Media Queries
 - Paged Media

Подключение стилей



CSS box model






```
div {
   width: 1000px;
   height: 100px;
   border: 25px solid green;
   padding: 25px;
   margin: 25px;
}
```


Общая ширина: 1150рх

Свойство CSS display





- 1. Потомки либо все inline, либо все block
- 2. Потомки inline все inline



Управление стилями с помощью JS



CSS

```
position: absolute;
font-family: sans-serif;
background-color: #ffffff;
```

JS

```
e.style.position = "absolute";
e.style.fontFamily = "sans-serif";
e.style.backgroundColor = "#fffffff";
```

Анимация



CSS

```
@keyframes example {
    0% {background-color: red;}
    25% {background-color: yellow;}
    50% {background-color: blue;}
    100% {background-color: green;}
}

div {
    animation-name: example;
    animation-duration: 5s;
    animation-timing-function: ease-out;
    animation-delay: 2s;
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-direction: alternate;
}
```

Анимация



JS

```
function fadeOut(e, time) {
   if (typeof e === "string")
       e = document.getElementByld(e);
   if (!time) time = 500;
   var ease = Math.sqrt;
   var start = (new Date()).getTime();
   animate(); // И запустить анимацию
   function animate() {
       var elapsed = (new Date()).getTime()-start;
       var fraction = elapsed/time;
       if (fraction < 1) { // Если не пора завершать var opacity = 1 - ease(fraction);
           e.style.opacity = String(opacity);
           setTimeout(animate, Math.min(25, time-elapsed));
       else {
           e.style.opacity = "0";
}
```

Вычисленные стили

```
JS
```

```
var title =
  document.getElementById("section1title");

var titlestyles =
  window.getComputedStyle(element, null);
```

Включение и выключение CSS



```
<style href="..." disabled></style>
```

```
function disableStylesheet(ss) {
  if (typeof ss === "number")
    document.styleSheets[ss].disabled = true;
  else {
    var sheets = document.querySelectorAll(ss);
    for(var i = 0; i < sheets.length; i++)
        sheets[i].disabled = true;
  }
}</pre>
```

Включение и выключение CSS



insertRule(), deleteRule()

IE: addRule, removeRule

```
var firstRule =
  document.styleSheets[0].cssRules[0];

document.styleSheets[0].insertRule(
  "H1 { text-weight: bold; }", 0
);

document.styleSheets[0].insertRule(
  "H1 { text-weight: bold; }", 0
);
```