

ITB_IF2210_2_2223

Participants

Badges

Competencies

Grades

General

Diklat

Responsi 1

Dashboard

Site home

ITB_IF2210_2_2223 Pemrograman Berorientasi Objek

Dashboard / My courses / ITB_IF2210_2_2223 / Responsi 1 / Responsi 1

Question **1**

Correct

Mark 50.00 out of 50.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Latihan Memahami aktivasi konstruktor

Berikut adalah implementasi dari kelas **Hello.cpp** yang isinya hanya sebuah konstruktor, dan konstruktor tersebut mencetak "Hello World!". Jika sebuah objek kelas Hello dideklarasikan, maka konstruktor akan dihidupkan dan tercetaklah "Hello World!" secara otomatis tanpa perlu dilakukan pemanggilan

```
#include "Hello.h"
#include <iostream>
using namespace std;

// Hello constructor
Hello::Hello() {
    cout << "Hello World!!" << endl;
}

Header dari Hello.cpp dapat diunduh disini

Dengan program utama:



```
#include "Hello.h"

int main () {
 Hello h;
 return 0;
}
```



Tugas anda: Unggah file Hello.cpp yang isinya seperti di atas, yang akan dikompilasi dan dieksekusi dengan program utama yang disediakan oleh sistem.


```

C++14

Hello.cpp

Quiz navigation

1

2

3

4

5

6

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Finish attempt ...

Question **2**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Penggunaan Kelas 1

Berikut adalah implementasi dari kelas **A**, yaitu kelas yang menyimpan suatu karakter dan menghasilkan keluaran khusus jika *constructor*, *copy constructor*, *copy assignment operator*, *destructor*, dan fungsi *show* dipanggil.

```
A.cpp
A.hpp

Sebagai contoh, program sebagai berikut:
```

```
int main() {
    A x('1');
    x.show();
    return 0;
}
```

Akan menghasilkan keluaran berikut (angka 1 adalah nilai yang dimasukkan ke *constructor*):

```
cons 1
show 1
dest 1
```

Tugas anda: Unggah file **main.cpp** yang isinya adalah main program, yang menggunakan kelas A untuk menghasilkan keluaran berikut:

```
cons 1
cons 2
ccons 1
cassign 1 = 2
show 2
dest 2
dest 2
dest 1
```

C++14

main.cpp

Question **3**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Dalam sebuah toko, kelas **Item** merepresentasikan sebuah barang yang dijual di toko tersebut dengan jumlah stok yang tersedia **stock** dan harga barang sebesar **price**. Kelas **Item** menyimpan berapa banyak barang yang telah didaftarkan (**totalItems**) dan catatan total penghasilan dari penjualan semua barang (**totalRevenue**).

SerialNum didapat dari jumlah barang telah didaftarkan (**totalItems + 1**) Implementasi kelas **Item** dalam bentuk **Item.cpp** dari definisinya di **Item.hpp**

C++14

Item.cpp

Question **4**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	14	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
2	14	Accepted	0.00 sec, 2.86 MB
3	14	Accepted	0.00 sec, 2.84 MB
4	14	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
5	14	Accepted	0.00 sec, 2.88 MB
6	14	Accepted	0.00 sec, 2.89 MB
7	16	Accepted	0.00 sec, 2.91 MB

Question **4**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Kelas **SpacingGuildShip** merupakan pesawat luar angkasa dengan kapasitas penumpang **maxPassengerCap** dan navigator bernama Guild Navigator sebanyak **guildNavigatorCount**. Kelas **SpacingGuildShip** menyimpan berapa banyak pesawat yang telah diproduksi (**producedShips**) dan catatan total jarak yang ditempuh oleh semua pesawat (**totalGuildTravel**). Pesawat menampung penumpang sebanyak **passengerCount** dan memiliki nomor seri yang unik **serialNum**.

SerialNum didapat dari jumlah pesawat yang diproduksi (**producedShips + 1**) Implementasi kelas **SpacingGuildShip** dalam bentuk **SpacingGuildShip.cpp** dari definisinya di **SpacingGuildShip.hpp**

SpacingGuildShip.hpp

Kumpulkan **SpacingGuildShip.cpp**

C++14

SpacingGuildShip.cpp

Question **5**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	16	Accepted	0.00 sec, 3.06 MB
2	16	Accepted	0.00 sec, 2.93 MB
3	16	Accepted	0.00 sec, 3.10 MB
4	16	Accepted	0.00 sec, 2.89 MB
5	16	Accepted	0.00 sec, 3.00 MB
6	20	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB

Question **5**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Diberikan header sebuah kelas **Weed**, yaitu semak-semak yang memiliki jumlah kawanan semak (**many**).

```
Weed.hpp
```

Buatlah implementasi header tersebut dan kumpulan sebagai **Weed.cpp**.

C++14

Weed.cpp

Question **6**

Correct

Mark 250.00 out of 250.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	20	Accepted	0.00 sec, 2.87 MB
2	20	Accepted	0.00 sec, 2.94 MB
3	20	Accepted	0.00 sec, 2.95 MB
4	20	Accepted	0.00 sec, 2.87 MB
5	20	Accepted	0.00 sec, 2.95 MB

Question **6**

Correct

Mark 250.00 out of 250.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Kelas **BigNumber** merupakan kelas yang digunakan untuk melakukan komputasi pada angka yang sangat besar, biasanya digunakan ketika tidak muat dalam tipe data int atau long int (misal 10¹⁰10000). Cara kerja kelas ini adalah menyimpan setiap digit angka dalam sebuah array. Dalam contoh kelas ini, banyak digit maksimal yang dapat disimpan adalah 20.

Berikut adalah contoh penyimpanan bilangan desimal dalam BigNumber.

Angka	BigNumber
123	[3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, ...,]
2210	[0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, ...,]

Operator yang perlu diimplementasikan adalah =, <, >, dan +.

- Operasi perbandingan (=, <, >) diimplementasikan dengan membandingkan digit di posisi yang sama:

Contoh perbandingan 123 < 2210:

Angka	BigNumber
123	[3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, ...,]
2210	[0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, ...,]

Lakukan perulangan dari digit ke-20, bandingkan nilainya apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama. Jika sama, maka lanjutkan ke digit selanjutnya (digit 19), dan seterusnya. Pada tabel diatas, kita sedang membandingkan digit 0 dan 2, karena 0 < 2, maka 123 < 2210.

- Operasi penambahan (+), yaitu penjumlahan setiap digit dari 2 BigNumber

Contoh penjumlahan 123 + 2210:

Angka	BigNumber
123	[3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, ...,]
2210	[0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, ...,]
123 + 2210 = 2333	[3, 3, 3, 2, 0, 0, 0, ...,]

BigNumber juga punya aksesor [i] untuk mengakses digit ke i sesuai indeks array BigNumber. Operator [] ini kalian gunakan sebagai getter dan setter.

Berikut adalah contoh penggunaannya

```
BigNumber bn(123);
cout << bn[9] << endl; // 3
cout << bn[1] << endl; // 2
cout << bn[2] << endl; // 1
cout << bn[3] << endl; // 0
bn[9] = 5;
cout << bn[0] << endl; // 5
```

Silahkan gunakan main sederhana berikut untuk membantu menguji kode kalian.

```
#include <iostream>
#include "BigNumber.hpp"
using namespace std;

ostream& operator<<(ostream& os, const BigNumber& bn) {
    bool foundNonZero = false;
    for (int i = BigNumber::max_digit - 1; i >= 0; i--) {
        if (bn[i] > 0) {
            foundNonZero = true;
            os << bn[i];
        }
    }
    if (!foundNonZero) {
        os << "0";
    }
    return os;
}

int main() {
    BigNumber a(123), b("2210");
    cout << a << endl; // 123
    cout << b << endl; // 2210
    cout << (a < b) << endl; // 1
    cout << (a > b) << endl; // 0
    cout << (a + b) << endl; // 2333
    return 0;
}
```

BigNumber.hpp

BigNumber.cpp

Diberikan definisi dan sebagian realisasi BigNumber, lengkapih bagian BigNumber.cpp yang masih kosong (operator =, <, >, dan +)! Perhatikan hint yang sudah ada juga.

Kumpulkan **BigNumber.cpp**

C++14

BigNumber.cpp

Question **6**

Correct

Mark 250.00 out of 250.00

Flag question

Time limit

1 s

Memory limit

64 MB

Score: 100

Blackbox

Score: 100

Verdict: Accepted

Evaluator: Exact

No	Score	Verdict	Description
1	16	Accepted	0.00 sec, 2.97 MB
2	16	Accepted	0.00 sec, 2.91 MB
3	16	Accepted	0.00 sec, 2.96 MB
4	16	Accepted	0.00 sec, 2.91 MB
5	16	Accepted	0.00 sec, 2.91 MB
6	20	Accepted	0.00 sec, 2.98 MB