# index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Pixel Kalku</title>

<style>
body{
  font-family:Arial;
  background:#000;
  color:white;
  text-align:center;
  padding-top:50px;
}

#kalkuBox{
  display:none;
}

input,select{
```

```
  padding:12px;
  font-size:18px;
  margin:10px;
  border-radius:10px;
  border:none;
  text-align:center;
}

button{
  padding:12px 25px;
  border:none;
  border-radius:12px;
  background:#4CAF50;
  color:white;
  font-size:16px;
}

#hasil{
  margin-top:20px;
  font-size:22px;
  font-weight:bold;
}
```

```
#premium{
  position:fixed;
  top:0;
  left:0;
  width:100%;
  height:100%;
  background:black;
  display:flex;
  justify-content:center;
  align-items:center;
  flex-direction:column;
  z-index:10;
}

.premium-box{
  background:#000;
  padding:25px;
  border-radius:20px;
  box-shadow:0 0 25px lime;
}

.opening{
  animation:openBox 0.8s ease;
```

```
}

@keyframes openBox{
  0%{transform:scale(1);}
  50%{transform:scale(1.2) rotate(3deg);}
  100%{transform:scale(0);}
}

#loading{
  position:fixed;
  top:0;
  left:0;
  width:100%;
  height:100%;
  background:black;
  display:none;
  align-items:center;
  justify-content:center;
  font-size:25px;
  z-index:20;
}

#basicCalc{
```

```
  display:none;
  margin-top:20px;
}

.calc-btn{
  width:60px;
  height:60px;
  margin:3px;
}
</style>
</head>

<body>

<div id="loading">🔓 Membuka...</div>

<div id="premium">
  <div class="premium-box"
id="premiumBox">
    <h2>🔒 Premium</h2>
    <input type="text" id="kode"
placeholder="Kode">
    <br>
```

```
    <button onclick="cek()">Unlock</
button>
    <p id="pesan" style="color:red;"></p>
  </div>
</div>

<div id="kalkuBox">

<h1>Kalkulator Pixel World</h1>

<input type="number" id="angka"
placeholder="Masukin angka">

<select id="satuan">
  <option value="10">Puluhan</option>
  <option value="100">Ratusan</option>
  <option value="1000" selected>Ribuan</
option>
  <option value="100000">Ratus Ribuan</
option>
  <option value="1000000">Jutaan</
option>
</select>
```

```
<br>

<input type="number" id="harga"
value="6000">
<small>Harga</small>

<input type="number" id="hasilBTC"
value="1000">
<small>Hasil BTC</small>

<br>

<button onclick="hitung()">Hitung</
button>

<div id="hasil">Hasil: -</div>

<br><br>

<button onclick="toggleCalc()">🧮
Kalkulator Biasa</button>
```

```
<div id="basicCalc">
  <input type="text" id="calcDisplay"
readonly><br>

  <button class="calc-btn"
onclick="add('7')">7</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('8')">8</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('9')">9</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('/')">÷</button><br>

  <button class="calc-btn"
onclick="add('4')">4</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('5')">5</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('6')">6</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('*')">×</button><br>

  <button class="calc-btn"
```

```
onclick="add('1')">1</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('2')">2</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('3')">3</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('-')">-</button><br>

  <button class="calc-btn"
onclick="add('0')">0</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('.')">.</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="hitungCalc()">=</button>
  <button class="calc-btn"
onclick="add('+')">+</button><br>

  <button onclick="clearCalc()">Clear</
button>
</div>

</div>
```

```
<script>
const KODE="vgh";
let unlocked=false;

function cek(){
if(kode.value.toLowerCase()===KODE){
  premiumBox.classList.add("opening");

  setTimeout(()=>{
    premium.style.display="none";
    loading.style.display="flex";

    setTimeout(()=>{
      loading.style.display="none";
      kalkuBox.style.display="block";
      unlocked=true;
    },1200);

  },700);

}else{
  pesan.innerText="Kode salah!";
}
```

```
}

function hitung(){
if(!unlocked){
  alert("🔒 Unlock dulu!");
  return;
}

let
angka=parseFloat(document.getElement
ById("angka").value);
let
satuan=parseFloat(document.getElement
ById("satuan").value);
let
harga=parseFloat(document.getElementB
yId("harga").value);
let
hasil=parseFloat(document.getElementBy
Id("hasilBTC").value);

if(isNaN(angka)||isNaN(satuan)||
isNaN(harga)||isNaN(hasil)) return;
```

```
let uang=angka*satuan;
let btc=Math.floor((uang/harga)*hasil);

document.getElementById("hasil").innerT
ext=
"Hasil: "+btc.toLocaleString("id-ID")+"
BTC";
}

function toggleCalc(){
basicCalc.style.display=
basicCalc.style.display=="none"?"block":"
none";
}

function add(v){
calcDisplay.value+=v;
}

function clearCalc(){
calcDisplay.value="";
}
```

```
function hitungCalc(){
try{
  calcDisplay.value=eval(calcDisplay.value);
}catch{
  alert("Error");
}
}
</script>

</body>
</html>
```