

Cheat Sheet — Pitanja i odgovori (R1–R4)

Najosnovnije što SVAKO mora da zna. Pokriva radionice 1–4. Nije za učenje napamet — koristi kao podsjetnik.

Radionica 1 — Kako web radi

P: Šta je klijent, a šta server? O: **Klijent** je tvoj browser (Chrome) koji **traži** stranicu. **Server** je kompjuter koji tu stranicu **vraća**. Klijent pošalje *request*, server vrati *response*.

P: Šta je request, a šta response? O: **Request** = pitanje klijenta ("daj mi ovu stranicu"). **Response** = odgovor servera (sama stranica — HTML, slike, itd.).

P: Šta je Live Server? O: Ekstenzija u VS Code-u koja na tvom kompjuteru podigne **lokalni server** da vidiš svoj sajt u browseru. Desni klik na `index.html` → "**Open with Live Server**".

P: Kako se zove glavni fajl sajta? O: `index.html` — to je početna stranica koju browser otvara prvu.

P: Kako brzo napravim HTML skelet u VS Code-u? O: Otkucaš `!` pa pritisneš **Tab**.

Radionica 2 — HTML struktura

P: Šta je HTML? O: Jezik koji daje **skelet** sajta — kaže **ŠTA** je na stranici (naslov, tekst, slika, lista). (*HTML = skelet kuće.*)

P: Šta je tag? O: Komanda u uglastim zagradama koja se najčešće **otvara i zatvara**: `<p>tekst</p>`. Skoro svaki tag mora imati i zatvarajući par `</tag>`.

P: Koji su glavni tagovi za strukturu? O:

- `<header>` — vrh sajta (naslov, logo)
- `<main>` — glavni sadržaj

- `<section>` — jedna cjelina unutar main-a
- `<footer>` — podnožje (copyright, kontakt)
- `<nav>` — navigacija (linkovi ka stranicama)

P: Razlika između `<h1>` i `<p>` ? O: `<h1>` je **najveći naslov** (samo jedan po stranici). `<p>` je **paragraf** (pasus teksta). Manji naslovi: `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`.

P: Razlika između `<ul>` i `<ol>` ? O: `<ul>` = lista sa **tačkicama** (redoslijed nevažan). `<ol>` = lista sa **brojevima** (redoslijed važan). Svaka stavka ide u `<li>`.

P: Kako napravim link? O: `<a href="...">Tekst</a>`

- Na drugi sajt: `<a href="https://mubi.com">Mubi</a>`
- Na svoju stranicu: `<a href="best-film.html">Najbolji film</a>`

P: Kako se piše komentar u HTML-u? O: `<!-- ovo browser ne prikazuje -->`

Radionica 3 — CSS (boje, fontovi, razmaci)

P: Šta je CSS? O: Jezik koji kaže **KAKO IZGLEDA** sajt — boje, fontovi, razmaci. (CSS = boje i namještaj.)

P: Koja su 3 načina da se piše CSS? O:

1. **Inline** — `<p style="color: red;">` (na samom tagu)
2. **Internal** — `<style>` u `<head>`
3. **External** — poseban `styles.css` fajl (**ovaj koristimo!**)

P: Kako povežem CSS sa HTML-om? O: U `<head>`: `<link rel="stylesheet" href="styles.css">`. Ako se ništa ne mijenja — najvjerovatnije fali ovaj link.

P: Kako izgleda CSS sintaksa? O:

```
selektor {
  property: value;
}
```

Primjer: `p { color: red; }` — vitičaste zagrade `{ }`, dvotačka `:`, tačka-zarez `;` na kraju svakog reda.

P: Razlika između element i class selektora? O: **Element:** `h1 { }` pogađa **sve** `<h1>`.

Class: `.naslov { }` (sa **tačkom**) pogađa elemente sa `class="naslov"`.

P: Šta rade najčešći propertyji? O:

- `color` — boja teksta
- `background-color` — boja pozadine
- `font-family` — font
- `font-size` — veličina fonta
- `padding` — razmak **unutra**
- `margin` — razmak **spolja**
- `border` — ivica

P: Šta je Box Model? O: Svaki element je **kutija** sa 4 sloja: **content** (sadržaj) → **padding** (razmak unutra) → **border** (ivica) → **margin** (razmak spolja). Trik: padding = postava u jakni, margin = lični prostor oko tebe.

P: Kako se pišu boje? O: Imenom (`red` , `white`) ili **hex kodom** (`#1B4965`). Palete biraš na **colors.co**.

Radionica 4 — Flexbox layout

P: Čemu služi Flexbox? O: Da elemente poredjamo **u red**. Bez njega browser sve stavlja **jedno ispod drugog**.

P: Koja 4 propertyja smo koristili i gdje idu? O: Sva 4 idu na **container** (`<section>`), NE na pojedinačnu karticu:

```
.container {
  display: flex;          /* uključi Flexbox – poredja u red */
  gap: 10px;              /* razmak između kartica */
  flex-wrap: wrap;        /* prelama u novi red kad nema mjesta */
  justify-content: center; /* horizontalno poravnanje */
}
```

P: Šta radi `display: flex` ? O: Uključuje Flexbox — odmah poredja djecu u red. To je glavni prekidač.

P: Šta radi `flex-wrap: wrap` ? O: Kad nema mjesta u redu, kartice **padaju u novi red** umjesto da se stisnu. Bitno za male ekrane (telefon).

P: Koje vrijednosti `justify-content` smo isprobali? O:

- `center` — kartice u sredini
- `space-between` — gura ih na krajeve, razmak ravnomjerno
- `end` (`flex-end`) — poravna na desni kraj
- `flex-start` — na lijevi kraj

P: Zašto `object-fit: cover` na slikama? O: Da slike različitih dimenzija izgledaju **iste i uredne** — popune okvir bez deformacije. Ide uz fiksnu `height` :

```
img {  
  width: 100%;  
  height: 400px;  
  object-fit: cover;  
}
```

⚠ Top 7 grešaka (provjeri prvo ovo kad nešto ne radi)

1. **Fali** `<link rel="stylesheet">` → CSS se uopšte ne primjenjuje
2. **Zaboravljena tačka-zarez** `;` → CSS prekida od te linije
3. **Class bez tačke u CSS-u** → `class="card"` u HTML-u, ali `.card` (sa tačkom) u CSS-u
4. **Nezatvoren tag** → `<section>` bez `</section>`. Trik: `Shift+Alt+F` (auto-format)
5. `display: flex` **na pogrešan element** → mora na **container**, ne na karticu
6. **Fali** `flex-wrap: wrap` → kartice se stisnu na malom ekranu
7. **Tipfeler u** `href` → link ne radi (imena su case-sensitive: `Best.html` $\neq$ `best.html`)

🧠 Tri rečenice koje sve sažimaju

- **HTML** = skelet (ŠTA je na stranici)
- **CSS** = boje i namještaj (KAKO izgleda)
- **Flexbox** = raspored namještaja u sobi (GDJE šta stoji)

🔗 Korisni linkovi

- HTML cheatsheet: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Guides/Cheatsheet>
- CSS reference: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference>
- Boje (palette): <https://coolors.co>

- Fontovi: <https://fonts.google.com>