

Radionica 1 — Feedback i rezime

Datum: 17. maj 2026.

Tema: Uvod u HTML, kako funkcioniše web, lokalni server

Trajanje: 2h

Knjiga koju sam pominjao

"**Misliti, brzo i sporo**" — Daniel Kahneman.

Govori o tome kako mozak uči, pamti i razmišlja. Nemam je u PDF-u, ali se sigurno može kupiti u nekoj knjižari u CG.

Ako ne želite da kupujete knjigu, Veritasium (naučni YouTube kanal) ima kratak video na istu temu:

 <https://www.youtube.com/watch?v=UBVV8pch1dM>

Šta treba da ponesete sa današnje radionice

- **Sistem 1 i Sistem 2 razmišljanje** — Sistem 1 je brz i automatski (prepoznavanje lica, vožnja bicikla), Sistem 2 je spor i fokusiran (matematika, učenje novog taga). Dok učite programiranje sve ide kroz Sistem 2 i zato je zamorno — kroz ponavljanje stvari prelaze u Sistem 1. Normalno je da je teško na početku. 💪
- Kako funkcioniše web — šta je **klijent**, a šta **server** koji vraća response
- Šta je lokalni server i kako smo ga podizali preko **Live Server** ekstenzije
- Da znate da pročitate šta se dešava u **Network** tabu
- Osnovne HTML tagove koje smo pomenuli

Ko želi da nauči većinu HTML tagova, evo cheatsheet:

 <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Guides/Cheatsheet>

Za sljedeći čas

Bilo bi dobro da odmah znamo šta znači **request** od strane klijenta pa **response** od strane servera → i kako mijenjanje HTML koda mijenja taj response.

Šta radimo sljedeći put (ukratko)

Dajemo sajtu pravu strukturu — HTML kao skelet kuće, CSS dolazi kasnije.

Novi tagovi: `<header>` , `<main>` , `<section>` , `<footer>` , `<ul>` , `<a>`

Ako niste bili danas — kako da budete spremni

1. Instalirajte **VS Code** → <https://code.visualstudio.com>
2. U VS Code-u otvorite **Extensions** (`Ctrl+Shift+X`) → ukucajte "Live Server" (autor: Ritwick Dey) → Install
3. Na desktopu napravite ovakvu strukturu foldera (koristićemo za svaku radionicu):

`mzdpr_radionica/ r1/ class/ ← što radimo na času exercises/ ← vaše vježbanje kod kuće notes.md ← bilješke sa časa`

Za svaku sljedeću radionicu pravićemo novi folder (`r2` , `r3` , ...) sa istom strukturom.

4. Otvorite `r1` folder u VS Code-u (File → Open Folder), pa u `class/` napravite fajl `index.html` , ukucajte `!` pa Tab — VS Code vam izbací HTML skelet.
5. Desni klik na `index.html` → **"Open with Live Server"** — ako se otvori browser, sve radi 

Pitajte u grupi ako nešto zaglavi.

Domaći: nema.

Vidimo se sljedeći put! 