

Radionica 4 — Feedback i rezime

Datum: 31. maj 2026. **Tema:** CSS Layout — Flexbox (kartice u redovima) **Trajanje:** 2h

Velika ideja

Bez Flexbox-a browser sve stavlja jedno ispod drugog. Sa Flexbox-om kažemo: "stavi ih u red."

Do sada smo imali boje, fontove i razmake — ali sve je stajalo vertikalno, jedno ispod drugog, kao Word dokument. Danas smo naučili da **rasporedimo elemente u red** i da napravimo **kartice** — onaj isti pattern koji vidite na Airbnb-u, Booking-u i praktično svakom modernom sajtu.

To što ste danas napravili — to je layout sa pravih sajtova. 🚀

Flexbox — samo 4 propertyja (i pokrivaju 80% slučajeva)

Flexbox ima 20+ propertyja, ali mi smo se danas držali **4** koja rješavaju većinu situacija. **Sva 4 idu na container** (na `<section>`), ne na pojedinačne kartice.

```
.container {
  display: flex;           /* aktivira Flexbox – naređa djecu u red */
  gap: 10px;              /* razmak između kartica */
  flex-wrap: wrap;        /* prelama u novi red kad nema mjesta */
  justify-content: ...;   /* horizontalno poravnanje kartica */
}
```

Šta radi koji property

- `display: flex` — uključuje Flexbox na containeru. Čim ga dodaš, djeca (`<article>`) se naredjaju **u red** umjesto jedno ispod drugog. Ovo je prekidač koji sve pokreće.
- `gap` — razmak **između** kartica. Čišće od margina jer ne moraš da brineš o "prvoj" i "posljednjoj" kartici.
- `flex-wrap: wrap` — kad nema dovoljno mjesta u redu, kartice **padaju u novi red** umjesto da se stisnu. Bez ovoga se na malom ekranu sve sabije.
- `justify-content` — **horizontalno** poravnanje kartica u redu.

`justify-content` — tri varijante koje smo isprobali

Danas smo napravili **tri containera** i na svakom probali drugačiju vrijednost `justify-content`, da uživo vidimo razliku:

Container	Vrijednost	Šta radi
<code>.container</code>	<code>space-between</code>	gura kartice na krajeve , razmak se ravnomjerno raspoređi između njih
<code>.container-2</code>	<code>center</code>	kartice centrirane u sredini reda
<code>.container-3</code>	<code>end</code>	kartice poravnate na desni kraj

```
.container { justify-content: space-between; }
.container-2 { justify-content: center; }
.container-3 { justify-content: end; }
```

Trik: najlakše se nauči tako što promijeniš vrijednost → save → pogledaš. `flex-start` (lijevo), `center` (sredina), `flex-end / end` (desno), `space-between` (na krajeve).



Kartice i slike

Da kartice izgledaju uredno, stilizovali smo i pojedinačnu karticu i slike u njoj:

```
.single-attraction {  
  border-radius: 12px; /* zaobljeni uglovi */  
  border: 1px solid black;  
  padding: 20px; /* vazduh unutar kartice (box model iz R3!) */  
}  
  
img {  
  width: 100%; /* slika popuni širinu kartice */  
  height: 400px; /* sve slike iste visine */  
  object-fit: cover; /* slika se "kropuje" da popuni okvir bez deformacije */  
}
```

Zašto `object-fit: cover` ? Slike su različitih dimenzija. Bez ovoga bi se razvukle i izgledale deformisano. Sa `cover` + fiksnom `height`, sve slike izgledaju **isto i uredno** — popune okvir, a višak se "iseče".



Šta treba da ponesete sa današnje radionice

- `display: flex` ide na **container** (`<section>`), ne na pojedinačnu karticu
- Sva 4 propertyja (`display`, `gap`, `flex-wrap`, `justify-content`) idu **na isti container**
- `flex-wrap: wrap` je obavezan da se kartice ne stisnu na malom ekranu
- Razlika između `justify-content` vrijednosti: `center` / `space-between` / `end` / `flex-start`
- `object-fit: cover` + fiksna `height` = slike iste visine, bez deformacije
- `gap` je čistiji način za razmak između elemenata nego `margin`



Najčešće greške koje smo vidali

- `display: flex` **na pogrešan element** → ako ga staviš na `.single-attraction` umjesto na container, ništa se ne raspoređuje u red. Mora na **container**.
- **Zaboravljen** `flex-wrap: wrap` → kartice se stisnu na malom ekranu umjesto da padnu u novi red.
- **Slike različitih dimenzija bez** `object-fit` → kartice nisu iste visine, sve izgleda neuredno.
- **Zaboravljena tačka-zarez** `;` → CSS prekida da radi od te linije (klasika iz R3).
- **Klasa u HTML-u bez tačke u CSS-u** → `class="container"` u HTML-u, ali `.container` (sa tačkom) u CSS-u.

Šta radimo sljedeći put

Naučili smo da naredjamo elemente **u red** (horizontalno). Sljedeći put idemo dublje u Flexbox:

- `align-items` — vertikalno poravnanje (gore / sredina / dole)
- `flex-direction` — red vs. kolona
- `flex: 1 1 280px` — kako da kartice budu **iste širine** i da se same rastežu

Sjetite se: **HTML = skelet**, **CSS = boje i namještaj**, **Flexbox = raspored stvari u sobi**.



Ako niste bili danas — kako da budete spremni

1. U `class/` folderu napravite `index.html` i `styles.css` (povezane sa `<link rel="stylesheet" href="styles.css">` u `<head>`).
2. U HTML napravite container sa dvije kartice:

```
<section class="container">
  <article class="single-attraction">
    <h1>Hajla</h1>
    <p>Dobra planina</p>
    
  </article>
```

```
<article class="single-attraction">
  <h1>Ahmica</h1>
  <p>Još bolja planina</p>
  
</article>
</section>
```

3. U `styles.css` dodajte:

```
.container {
  display: flex;
  gap: 10px;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
}

.single-attraction {
  border-radius: 12px;
  border: 1px solid black;
  padding: 20px;
}

img {
  width: 100%;
  height: 400px;
  object-fit: cover;
}
```

4. Otvorite sa **Live Server** → dvije kartice treba da stoje **jedna pored druge**.

Promijenite `justify-content` na `center`, `space-between`, `end` i gledajte razliku.

Ako radi — sve štima ✅

Domaći: razmislite u timu — koji je vaš **glavni "wow" feature** oko kojeg gradite priču (planina, kuhinja, istorija, sportovi...)? To se zove **theme** sajta i trebaće na timskom projektu.

Vidimo se sljedeći put! 🚀