

Teknik Veri Sayfası

Profesyonel İspatula, yaylı çelik veya sertleştirilmiş paslanmaz çelik seçenekleriyle üretilen, esnek konik bıçaklı profesyonel dolgu ispatulasıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Bıçak Malzemesi	Yay çeliği / sertleştirilmiş paslanmaz çelik (INOX)
Bıçak Geometrisi	Konik taşlanmış, esnek dolgu bıçağı
Genişlik Aralığı	60 – 150 mm (6 kademe)
Bıçak Kalınlığı	0,5 – 0,7 mm
Sap	Perçinli, çözücüye dayanıklı yumuşak tutuş
Yüzey İşlemi	Parlatılmış çalışma yüzeyi
Menşee	Türkiye — Dekor tesisi

ÖLÇÜ VE KOD TABLOSU

KOD	MALZEME	GENİŞLİK (mm)	UZUNLUK (mm)	KALINLIK (mm)	PAKET
DKR-3015	Yay çeliği	60	110	0,5	12 adet
DKR-3016	Yay çeliği	80	115	0,5	12 adet
DKR-3017	Yay çeliği	100	120	0,6	12 adet
DKR-3018	Yay çeliği	120	125	0,6	10 adet
DKR-3025	Paslanmaz çelik	100	120	0,6	12 adet
DKR-3026	Paslanmaz çelik	120	125	0,7	10 adet
DKR-3027	Paslanmaz çelik	150	130	0,7	8 adet