



Yi's SOLUTIONS

Yi's SOULTIONS: 获取

运行获取 Yi's Solutions 安装脚本后，用户可自定义安装界面：指定下载连接、指定安装到、添加路由功能、添加上下文菜单取得所有权、可前往：封装脚本、创建模板、创建部署引擎升级包、备份等。

你可以选择任何一种：交互式体验安装和自定义安装，以适用不同的安装需求。

摘要

章节 1 获取封装之旅

目录

章节 1	获取封装之旅	第 1 页
A.	先决条件	第 1 页
1.	要求	第 1 页
2.	命令行	第 1 页
B.	获取 Yi's Solutions	第 1 页
1.	交互式体验	第 1 页
2.	自定义	第 2 页
3.	PowerShell 脚本	第 3 页

章节 1 获取封装之旅

A. 先决条件

1. 要求

PowerShell 版本

- PowerShell 5.1

需要 Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server vNext 或系统默认自带的 5.1 版本，可选升级最新版 PowerShell 7。

- PowerShell 7

获取最新版，前往 <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows> 后，选择需要下载的版本，下载后并安装。

2. 命令行

2.1. 可选“Terminal”或“PowerShell ISE”，未安装“Terminal”，请前往 <https://github.com/microsoft/terminal/releases> 后下载；

2.2. 以管理员身份打开“Terminal”或“PowerShell ISE”，设置 PowerShell 执行策略：绕过，PS 命令行：

`Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope LocalMachine -Force`

2.3. 在本文中，绿色部分属于 PS 命令行，请复制后，粘贴到“Terminal”对话框，按回车键（Enter）后开始运行；

2.4. 有 .ps1 时，点击文件右键，选择以 PowerShell 运行，或复制路径，粘贴到“Terminal ”或“PowerShell ISE”里运行，带冒号的路径，在命令行添加 & 字符，示例：

`& "D:\YiSolutions_Encapsulation_SIP.ps1"`

B. 获取 Yi's Solutions

运行获取安装脚本后，用户可自定义安装界面：指定下载连接、指定安装到、添加路由功能、添加上下文单取得所有权、可前往：封装脚本、创建模板、创建部署引擎升级包、备份等。

你可以选择任何一种：交互式体验安装和自定义安装，以适用不同的安装需求，下载时提供了多条不同的命令：`Curl`、`Wget`、`iwr`、`Invoke-WebRequest`，复制下载连接时，任意复制一条即可。

1. 交互式体验

1.1. 从 Yi 的节点获取安装脚本

```
curl https://fengyi.tel/gs -o get.ps1; .\get.ps1;

wget https://fengyi.tel/gs -O get.ps1; .\get.ps1;

iwr https://fengyi.tel/gs -out get.ps1; .\get.ps1;

Invoke-WebRequest https://fengyi.tel/gs -outFile get.ps1; .\get.ps1;
```

手动下载请前往 <https://fengyi.tel/solutions> 后查看下载项，或打开 <https://fengyi.tel/go/solutions> 后直接下载。

1.2. 从 Github 的节点获取安装脚本

```
curl https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -o get.ps1; .\get.ps1;

wget https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -O get.ps1; .\get.ps1;

iwr https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -out get.ps1; .\get.ps1;

Invoke-WebRequest https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -outFile get.ps1; .\get.ps1;
```

手动下载，前往 <https://github.com/ilikeyi/solutions> 后选择“代码”，再选择下载 ZIP。或前往 <https://github.com/ilikeyi/solutions/releases> 后，选择需要下载的可用版本，点击下载源代码（[zip](#)、[tar.gz](#)）。

2. 自定义

自定义下载脚本后，可自定义安装界面和静默安装。

2.1. 从任意节点下载安装脚本

2.1.1. 从 Yi 的节点获取安装脚本

```
curl https://fengyi.tel/gs -o get.ps1

wget https://fengyi.tel/gs -O get.ps1

iwr https://fengyi.tel/gs -out get.ps1

Invoke-WebRequest https://fengyi.tel/gs -outFile get.ps1
```

2.1.2. 从 Github 的节点获取安装脚本

```
curl https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -o get.ps1

wget https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -O get.ps1

iwr https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -out get.ps1

Invoke-WebRequest https://github.com/ilikeyi/Solutions/raw/main/get.ps1 -outFile get.ps1
```

2.2. 运行

从任意节点下载后获得 Get.ps1 文件，运行后进入交互式安装界面：

```
.\get.ps1
```

添加运行 Get.ps1 时，可自定义添加参数，参数详解：

- Language "en-US" 自定义交互式语言，en-US 可替换为： ar-sa; bg-bg; cs-cz; da-dk; de-DE; el-gr; es-es; es-mx; et-ee; fi-fi; fr-ca; fr-fr; he-il; hr-hr; hu-hu; it-it; ja-JP; ko-KR; lt-lt; lv-lv; nb-no; nl-nl; pl-pl; pt-br; pt-pt; ro-ro; ru-ru; sk-sk; sl-si; sr-latn-rs; sv-se; th-th; tr-tr; uk-ua; zh-CN; zh-TW
- Reset 重置脚本使用记录
- Cus 自定义来源，例如指定来源： "https://fengyi.tel/latest.zip", https://Github.com/latest.zip
- DvHash 不校验下载文件的哈希值
- To 指定安装到： 自动搜索可用磁盘 = "AutoSelectDisk"， 桌面 = "Desktop"、 下载 = "Download"、 文档 = "Documents"， 自定义路径，示例： R:\iLikeYi.Solutions
- GoTo 安装完成后首次前往： 封装脚本= "SIP"， 创建模板 = "Tempate"， 创建部署引擎升级包 = "EUpdate"， 打包 = "Unpack"， 不前往 = "No"
- SW "iso", "exe" 禁用常见文件类型安全警告
- AddRouter 添加路由功能
- AddTakeOwnership 添加上下文菜单： 取得所有权
- Silent 静默安装

未添加自定义服务器下载来源，自定义后：

```
.\get.ps1 -To "AutoSelectDisk" -GoTo "SIP" -SW "iso" -AddRouter -AddTakeOwnership -Silent
```

3. PowerShell 脚本

3.1. 封装脚本

```
D:\YiSolutions\Encapsulation\SIP.ps1
```

进入封装脚本主界面后，您可将路由功能添加到系统变量，添加后，下次在 PowerShell 终端里运行 Yi 进入引导界面，或输入 Yi-sip 直接进入封装界面，无需再输入脚本完整路径才可运行。

3.2. 其它项

3.2.1. 备份

D:\YiSolutions\Encapsulation\Unpack.ps1, 路由功能可用时: Yi -unpack

在封装脚本执行检查更新时, 可将备份好的文件作为升级包使用。

3.2.2. 创建部署引擎升级包

D:\YiSolutions\Encapsulation\Create.Custom.Engine.upgrade.package.ps1, 路由功能可用时: Yi -CEUP

3.2.3. 将所有软件转换为压缩包

D:\YiSolutions\Encapsulation\Zip.ps1, 路由功能可用时: Yi -Zip

3.2.4. 创建模板: 累积更新

D:\YiSolutions\Encapsulation\Create.Template.ps1, 路由功能可用时: Yi -CT

3.2.5. 清理

封装过程中会产生大量的临时文件, 安装 InBox Apps 应用、安装累积更新、安装语言包时会临时释放安装文件, 所以不定期清理过时的会长期占用大量的磁盘空间, 建议您尝试以下方法来实现清理计划, 以达到释放更多的空间:

3.2.5.1. 常见日志

快速清理已知的常见日志, 运行 D:\YiSolutions\Encapsulation\Modules\Router\Yi.ps1 -Logs, 路由功能可用时: Yi -Logs, 或手动删除以下目录并释放, 待删除路径:

3.2.5.1.1. Yi's Soutlions 产生的日志

封装脚本未开启 7 天自动清理功能时, 应定期清理 Solutions 产生的日志, 路径: [{所在位置}_Encapsulation\Logs](#)

3.2.5.1.2. DISM 日志

使用“磁盘清理”功能, 无法清理 DISM 产生的日志, 需手动删除, 路径: [{系统盘}\Windows\Logs\DISM](#)

3.2.5.1.3. 临时目录

使用“磁盘清理”功能, 无法清理临时目录的文件, 需要手动操作, 运行: %Temp% 可快速定位并打开临时目录, 路径: [{系统盘}\Users\{用户名}\AppData\Local\Temp](#)

3.2.5.2. 磁盘清理

清理所有磁盘的临时文件，运行 `D:\YiSolutions_Encapsulation\Modules\Router\Yi.ps1 -Disk`，路由功能可用时： `Yi -Disk`



Yi's SOLUTIONS

此副本自动驾驶配置方案隶属于 Yi's Solutions 内容，学习更多：

- Yi 的官方网站 | <https://fengyi.tel/solutions>
- Github | <https://github.com/ilikeyi/solutions>

作者：Yi

邮箱： 775159955@qq.com, ilikeyi@outlook.com

文档版本： 1.6

文档里包含的所有脚本，最后测试时间： 1 / 2026

文档最近更新日期： 1 / 2026

建议或反馈： <https://github.com/ilikeyi/solutions/issues>