2026.10.23 · KO

GovBiz

정부지원사업 탐색부터 신청 준비까지 연결하는 AI 서비스

SEARCH & RAG / ARCHITECTURE / DEPLOYMENT

검색
Elasticsearch + Qdrant

검증
RRF + LLM + 원문

구조
Spring Boot + FastAPI

배포
Vercel + AWS

문제에서 설계·검증까지 이어지는 기술 보고서

5인 팀 프로젝트에서 담당한 검색·RAG, 서비스·프론트엔드 구조, 배포·인프라를 중심으로 정리했습니다.

01	서비스와 애플리케이션 구조	데이터·계약 · MVVM과 Flux의 역할	03 - 12
02	검색·RAG와 근거 검증	조건 확인 · 벡터 · 순위 결합 · 인용 검증	13 - 19
03	배포와 네트워크	검증 게이트 · 이미지 복구 · private routing	20 - 23


공고 탐색을 신청 준비·진행 관리까지 연결합니다

여러 공식 제공처의 공고를 찾고 근거를 확인한 뒤, 관심함을 중심으로 문서 작성·일정·협업을 이어가는 서비스입니다.



시스템 아키텍처

GovBiz는 **화면·업무 처리·AI 실행의 책임을 분리**하고, 검색·데이터 저장·배포를 아래 구조로 연결했습니다.



실선은 서비스 통신, 주황 점선은 배포 경로입니다.


서비스: React는 화면, Core API는 업무 처리·검색 결합·응답 검증, AI Service는 의미 검색·LLM 실행을 담당합니다.

데이터: MySQL을 원본으로 두고, Elasticsearch·Qdrant는 검색 색인, Redis는 임시 검색 결과 보관, RabbitMQ는 비동기 작업 전달에 사용합니다.

운영: 프론트엔드는 Vercel에서 제공하고, EC2·RDS는 프라이빗 네트워크에 배치했습니다. 백엔드는 CodeBuild·ECR·SSM을 통해 배포합니다.

Python 라이브러리를 활용하고, 업무와 AI 실행을 나눴습니다

Python의 LangChain·OpenAI SDK를 활용하고, 업무 데이터 처리와 AI 실행의 책임을 분리했습니다.




원본·검색 색인·임시 결과의 역할을 나눕니다

공고 원본과 업무 기록은 Core API가 관리합니다. AI Service는 MySQL에 직접 접근하지 않고 전달받은 데이터로 검색·생성을 실행합니다.



검색 호출 순서로 비용과 장애 경계를 통제합니다

Core가 검색 순서를 조율합니다. Elasticsearch 성공 뒤에 의미 검색을 호출하고, 후보를 합친 뒤 LLM으로 평가합니다.



검색 준비를 마친 최신 수집 결과만 반영합니다

검색 데이터를 모두 준비한 뒤, 같은 제공처에서 가장 최근에 시작한 작업인지 확인합니다.



검색 결과 확인 현재 MySQL에서 제공하는 공고와 내용이 같은 검색 결과만 사용합니다.

검색 데이터 준비 순서

Elasticsearch 준비 후 Qdrant를 준비합니다.
40건이면 16·16·8건으로 요청하며, 공고마다 벡터를 따로 준비합니다.

작업 번호 비교 예시

1번 작업 뒤에 2번이 시작됐다면 1번 결과는 반영하지 않습니다.
2번이 실패해도 마지막으로 정상 반영한 공고를 유지합니다.

요청 접수·외부 통신·DB 접근의 역할을 나눴습니다

지원사업 기능(supportprogram) 안에서 역할을 나누고, Service가 업무에 필요한 경로를 선택합니다.

Controller
HTTP 요청을 받고 응답

→

Service
조회·호출 순서와 업무 흐름 조율

필요한 업무에 따라 아래 경로를 사용
외부 정보 요청 또는 저장된 데이터 조회·저장

외부 정보가 필요할 때

단순 호출은 Facade 없이 Client로

Service
외부 정보 요청

→

Facade · 필요한 경우만
복잡한 응답 검증·변환

→

Client
외부 서버와 HTTP 통신

→

외부 API
AI Service·기업마당

저장된 공고를 읽거나 쓸 때

Service
조회·저장 요청

→

Repository
조회·저장, 데이터 변환

→

MyBatis Mapper
SQL 실행 요청

→

XML
실행할 SQL

→

MySQL
공고 데이터

Repository 경계: 업무 모델 ↔ DbRow · DB 행 형식은 외부로 내보내지 않음


Domain · 프레임워크와 무관한 업무 규칙
예: 신청 기간과 오늘 날짜로 접수 상태 계산

예: 공고 목록 보기 → DB 조회 경로 사용
저장된 공고 조회 → 접수 상태 계산 → 필터·정렬 → 목록 응답

화면 책임과 상태 변경 방향을 따로 설계했습니다

주요 업무 기능에 Clean Architecture의 의존 방향, Custom Hook 기반 MVVM, Redux Toolkit의 Flux 흐름을 적용했습니다.

코드 의존 방향



다음 두 장에서 분리해 설명하는 책임

MVVM / Hook ViewModel

View와 조회·화면 로직·업무 호출의 책임 분리


Flux / Redux

ViewModel 뒤에서 공유 상태의 갱신 방향 관리

MVVM은 역할 분리, Flux는 상태 갱신 방향을 설명합니다. 채팅의 ViewModel도 Hook으로 구현하며 Redux와 함께 사용합니다.

MVVM: Hook ViewModel로 화면과 업무 호출을 분리합니다

공고 목록 화면의 사례입니다. ViewModel이 조회 결과·로딩·오류·재시도를 제공하고, 업무 규칙은 Model 영역의 UseCase가 처리합니다.



View에 제공하는 계약


phase · data · 필터 옵션 · retry

ViewModel의 경계

View는 UseCase·Repository를 직접 실행하지 않습니다.

Flux: Redux의 상태 흐름도 ViewModel을 통해 연결합니다


채팅 화면의 사례입니다. ViewModel이 사용자 동작과 화면 상태를 중계하고, Redux는 Action → Reducer → Store의 단방향 갱신을 담당합니다.



공통점: ViewModel이 View와 업무 로직을 분리 · 차이점: 조회 로컬 상태와 Redux 공유 상태의 관리 방식

키워드와 의미 후보를 RRF 순위로 결합합니다

서로 다른 검색 점수의 척도를 직접 더하지 않고, 두 목록의 순위를 동일 가중치로 통합합니다.




$$RRF(d) = 1/(60+r_{kw}) + 1/(60+r_{vec})$$

순위는 1부터 시작 · 존재하는 검색 목록의 항만 합산

실제 호출은 Elasticsearch → AI 의미 검색 순서입니다. 키워드 검색 장애를 유료 질의 임베딩 전에 확인합니다.

공고를 찾는 벡터와 답변 근거 벡터를 분리합니다

Qdrant를 공유해도 검색 목적과 단위가 다릅니다. 공고 검색과 공식 원문 근거 검색은 서로 다른 컬렉션에서 실행합니다.



같은 문서 버전·임베딩 설정의 벡터는 재사용하고 누락분만 생성합니다. 질문 벡터는 검색에만 사용합니다.

두 검색에 함께 오른 후보가 어떻게 합쳐지는지 봅니다

설명용 순위를 직접 계산한 예시입니다. 실제 공고의 검색 결과나 성능 측정치는 아닙니다.



형태소 분석과 유사 표현의 누락을 단계별로 좁힙니다

분해 모드·사용자 사전·질의 동의어를 보완하고, 금융 방식이나 신청 범위를 바꾸는 확장은 제외했습니다.

입력의 표현 차이

횡성 소상공인
지명 · 업종 표현

여행업체 지원
유사 명칭

INDEX & QUERY
Nori + 사용자 사전
discard / 횡성·소상공인 등 6개


QUERY ONLY
질의 동의어 그래프
여행사 ↔ 여행업체

LEXICAL
BM25 후보 검색
OR 질의 · 후보 최대 20 유지

융자 = 보조금 같은 확장은 제외

관련도 기준과 자격 기준을 서로 다른 분기로 적용합니다

자격을 확인하지 못한 후보는 관련도에서 감점하지 않습니다. 그림은 선별 규칙의 요약이며 호출 순서도는 아닙니다.



관련도 100점은 선정 확률이 아닙니다. 자격 정보가 부족하면 UNKNOWN으로 유지해 추가 확인이 필요함을 표시합니다.

현재 원문의 청크만 검색하고 인용을 다시 검증합니다

추천 후보 검색과 별도로, 선택한 기업마당 공식 HTML의 근거 청크를 검색해 상세 질문에 답합니다.

공식 HTML
Core 수집·저장

→

결정적 청킹
최대 50 / 각 1,500자

→

Qdrant 검색
허용 청크 중 최대 5

→

원문 복원
Core의 현재 청크

→

LLM 답변
근거 내 작성

검색 결과 검증

공고·청크 ID / 내용 해시 / 문서 ID / 순서
중복 / 유한한 점수 / 결과 정렬

답변·인용 계약

ANSWERED → 인용 필수
근거 부족 → INSUFFICIENT_EVIDENCE

검증 대상은 기업마당 HTML의 출처·구간·인용입니다. 이 검증만으로 답변 전체의 의미적 정확성을 보장하지는 않습니다.

검색 결과와 최종 인용을 서로 다른 시점에 검증합니다


Core는 검색 결과를 먼저 원문과 대조합니다. 검증한 청크로 AI 답변을 만든 뒤, 인용 계약을 다시 확인하고 원문 발췌를 조립합니다.



[S17] 원문·인용 검증 [S18] 인용 번호 복원

검증을 통과한 이미지만 ECR과 운영 환경으로 보냅니다

Frontend는 Vercel Git 연동으로 배포하고, Backend는 CodeBuild webhook으로 시작합니다. CodeConnections는 소스 연결을 담당합니다.



CodeBuild 검증 범위

Core: JDK 21 clean build·테스트
AI: 잠금 파일·전체 pytest·패키지 빌드
통합: Qdrant·Compose·Nginx와 평가 도구

버전 확인

커밋 태그 + immutable digest
게시 전후 최신 main 확인
오래된 대기 빌드 반영 차단

통합 검증에서는 OpenAI 스텁을 사용합니다. 배포 전 테스트 통과와 실제 LLM 답변 품질은 별도로 검증합니다.

상태를 확인하며 교체하고 이전 이미지 복구를 시도합니다

호스트 배포 잠금과 사전 점검 뒤 AI를 먼저 교체하고, Core와 프록시 연결을 확인합니다.




유지하는 대상

검색 엔진·캐시·큐 컨테이너와 영속 볼륨
운영 환경·Compose 전체 자동 덮어쓰기 제외

단일 EC2의 컨테이너 교체 중 서비스가 중단될 수 있습니다. 이미지 복구는 이미 적용된 DB migration을 되돌리지 않습니다.


교체 실패와 복구 실패를 별도 결과로 남깁니다

배포는 상태 확인을 거쳐 종료합니다. 이전 이미지 복구에 성공해도 이번 배포가 성공한 것으로 바꾸지 않습니다.



인바운드는 VPC origin, 아웃바운드는 NAT로 분리합니다

EC2와 RDS는 프라이빗 서브넷에 둡니다. 사용자 API 요청은 Vercel과 CloudFront를 거치고, 서버의 외부 호출은 NAT Gateway를 사용합니다.



VPC origin 인바운드는 NAT를 통과하지 않습니다.