

OpenAPI definition

v1.0.0

Base URLs:

Authentication

루트/Reservation Controller

PUT 충전 시작

PUT /api/reservation/{reservationId}/start

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
reservationId	path	integer(int64)	Y	none

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	None

PUT 충전 종료

PUT /api/reservation/{reservationId}/end

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
reservationId	path	integer(int64)	Y	none

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	None

PUT 예약 취소

PUT /api/reservation/{reservationId}/cancel

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
reservationId	path	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseVoid</u>

POST 예약 추가

POST /api/reservation/add

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
email	query	string	Y	none
stationId	query	integer(int64)	Y	none
startTime	query	string(date-time)	Y	none
endTime	query	string(date-time)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseLong</u>

GET 예약 목록 조회

GET /api/reservation

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
email	query	string	N	none
status	query	string	N	none

명칭	위치	타입	필수여부	비고
page	query	integer(int32)	N	none
size	query	integer(int32)	N	none
sort	query	array[string]	N	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseList</u> <u>ReservationDto</u>

GET 예약 상세 조회

GET /api/reservation/{reservationId}

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
reservationId	path	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseReservationDto</u>

GET 최종 요금 조회

GET /api/reservation/{reservationId}/fee

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
reservationId	path	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseFeeResult</u>

GET 날짜별 예약 확인

GET /api/reservation/slots

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
chargerId	query	integer(int64)	Y	none
date	query	string(date)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	Inline

응답 데이터 구조

GET 내 예약 내역 전체 조회

GET /api/reservation/history

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>CMRespDtoListR</u> <u>eservationDto</u>

GET 예약 전 예상 요금 조회

GET /api/reservation/estimate-fee

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
stationId	query	integer(int64)	Y	none
startTime	query	string(date-time)	Y	none
endTime	query	string(date-time)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseFeeResult</u>

GET 현재 활성화된 예약 조회

GET /api/reservation/current

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseReservationDto</u>

루트/member-controller

PUT updateMember

PUT /api/member/update

Body 요청 파라미터

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "memberName": "string",
  "carNumber": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "role": "string",
  "insertTime": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
body	body	<u>MemberDto</u>	Y	none

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	None

POST register

POST /api/auth/register

Body 요청 파라미터

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "memberName": "string",
  "carNumber": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "role": "string",
  "insertTime": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
body	body	<u>MemberDto</u>	Y	none

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	None

POST logout

POST /api/auth/logout

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	None

POST login

POST /api/auth/login

Body 요청 파라미터

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "memberName": "string",
  "carNumber": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "role": "string",
  "insertTime": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
body	body	<u>MemberDto</u>	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>MemberDto</u>

GET getCurrentUser

GET /api/me

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>MemberDto</u>

루트/community-post-controller

GET getPost

GET /api/community/posts/{id}

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
id	path	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>Response</u>

PUT updatePost

PUT /api/community/posts/{id}

Body 요청 파라미터

```
{
  "title": "string",
  "content": "string",
  "isNotice": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
id	path	integer(int64)	Y	none
body	body	<u>UpdateReque</u> <u>st</u>	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>Response</u>

DELETE deletePost

DELETE /api/community/posts/{id}

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
id	path	integer(int64)	Y	none

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	None

GET getAllPosts

GET /api/community/posts

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	Inline

응답 데이터 구조

응답코드 200

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
<i>anonymous</i>	[Response]	false	none	none
» email	string	false	none	none
» title	string	false	none	none
» content	string	false	none	none
» isNotice	string	false	none	none
» isDeleted	string	false	none	none
» insertTime	string(date-time)	false	none	none
» updateTime	string(date-time)	false	none	none
» cuuid	integer(int64)	false	none	none

POST createPost

POST /api/community/posts

Body 요청 파라미터

```
{
  "email": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "isNotice": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
body	body	<u>CreateReques</u> <u>t</u>	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>Response</u>

GET searchPosts

GET /api/community/posts/search

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
keyword	query	string	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	Inline

응답 데이터 구조

응답코드 200

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
<i>anonymous</i>	[<u>Response</u>]	false	none	none
» email	string	false	none	none
» title	string	false	none	none
» content	string	false	none	none
» isNotice	string	false	none	none
» isDeleted	string	false	none	none
» insertTime	string(date-time)	false	none	none
» updateTime	string(date-time)	false	none	none
» cuuid	integer(int64)	false	none	none

GET getNoticePosts

GET /api/community/posts/notice

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	Inline

응답 데이터 구조

응답코드 200

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
<i>anonymous</i>	[<u>Response</u>]	false	none	none
» email	string	false	none	none
» title	string	false	none	none
» content	string	false	none	none
» isNotice	string	false	none	none
» isDeleted	string	false	none	none
» insertTime	string(date-time)	false	none	none
» updateTime	string(date-time)	false	none	none
» cuuid	integer(int64)	false	none	none

루트/Wallet Controller

POST 포인트 전환

POST /api/wallet/convert

보유 포인트를 적립금으로 1:1 전환합니다.

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
amount	query	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseVo</u> <u>d</u>

POST 적립금 충전

POST /api/wallet/charge

적립금을 충전하고 10% 보너스 포인트를 얻습니다.

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
amount	query	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseVoid</u>

GET 지갑 조회

GET /api/wallet/{email}

인증된 사용자의 적립금 및 포인트 잔액을 조회합니다.

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
email	path	string	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseWalletDto</u>

루트/Payment Controller

POST 적립금 충전

POST /api/payment/charge

인증된 사용자의 적립금을 충전하고 결제 내역을 남깁니다.

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
amount	query	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseString</u>

GET 결제 내역 조회

GET /api/payment/history

인증된 사용자의 결제/충전 내역을 조회합니다.

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseList</u> <u>PaymentDto</u>

루트/admin-log-controller

GET getAllLogs

GET /api/admin/logs

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	Inline

응답 데이터 구조

응답코드 200

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
<i>anonymous</i>	[<u>Response</u>]	false	none	none
» email	string	false	none	none
» title	string	false	none	none
» content	string	false	none	none

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
» isNotice	string	false	none	none
» isDeleted	string	false	none	none
» insertTime	string(date-time)	false	none	none
» updateTime	string(date-time)	false	none	none
» cuuid	integer(int64)	false	none	none

POST saveLog

POST /api/admin/logs

Body 요청 파라미터

```
{
  "adminEmail": "string",
  "action": "string",
  "targetId": "string",
  "adminId": 0,
  "targetType": "string",
  "ipAddress": "string"
}
```

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
body	body	<u>Request</u>	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>Response</u>

GET getLogsByPeriod

GET /api/admin/logs/period

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
from	query	string(date-time)	Y	none
to	query	string(date-time)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	Inline

응답 데이터 구조

응답코드 200

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
<i>anonymous</i>	[Response]	false	none	none
» email	string	false	none	none
» title	string	false	none	none
» content	string	false	none	none
» isNotice	string	false	none	none
» isDeleted	string	false	none	none
» insertTime	string(date-time)	false	none	none
» updateTime	string(date-time)	false	none	none
» cuuid	integer(int64)	false	none	none

GET getLogsByAdminId

GET /api/admin/logs/admin/{adminId}

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
adminId	path	integer(int64)	Y	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	Inline

응답 데이터 구조

응답코드 200

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
<i>anonymous</i>	[<u>Response</u>]	false	none	none
» email	string	false	none	none
» title	string	false	none	none
» content	string	false	none	none
» isNotice	string	false	none	none
» isDeleted	string	false	none	none
» insertTime	string(date-time)	false	none	none
» updateTime	string(date-time)	false	none	none
» cuuid	integer(int64)	false	none	none

루트/Station Controller

GET 충전소 전체 조회

GET /api/station

키워드로 충전소 목록을 전체 조회합니다.

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
searchKeyword	query	string	N	검색 키워드
status	query	string	N	none
chargerType	query	string	N	none
chargerMethod	query	string	N	none
page	query	integer(int32)	N	none
size	query	integer(int32)	N	none
sort	query	array[string]	N	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseList</u> <u>StationDto</u>

GET 충전소 상세 조회

GET /api/station/{stationId}

충전소를 한 개씩 상세 조회합니다.

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
stationId	path	integer(int64)	Y	충전소 ID

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseStationDto</u>

GET 내 주변 조회

GET /api/station/nearby

내 위치 반경 내 충전소를 거리순으로 조회합니다..

요청 파라미터

명칭	위치	타입	필수여부	비고
userLat	query	number(double)	Y	none

명칭	위치	타입	필수여부	비고
userLng	query	number(double)	Y	none
radius	query	number(double)	N	none

응답예시

200 Response

응답결과

응답코드	응답코드 상세	비고	데이터 모델
200	<u>OK</u>	OK	<u>ApiResponseList</u> <u>StationDto</u>

데이터 모델

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": {},
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	증문명	비고
success	boolean	false	none		none

명칭	타입	필수여부	제약조건	중문명	비고
message	string	false	none		none
result	object	false	none		none
page	integer(int 32)	false	none		none
totalNumber	integer(int 64)	false	none		none

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": 0,
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	integer(int64)	false	none	none
page	integer(int32)	false	none	none
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```

{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": [
    {
      "reservationId": 0,
      "stationId": 0,
      "email": "string",
      "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "status": "string",
      "stationName": "string",
      "address": "string",
      "overstayFee": 0,
      "rdate": "string"
    }
  ],
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}

```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	<u>[Reservation Dto]</u>	false	none	none
page	integer(int32)	false	none	none

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": {
    "reservationId": 0,
    "stationId": 0,
    "email": "string",
    "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
    "status": "string",
    "stationName": "string",
    "address": "string",
    "overstayFee": 0,
    "rdate": "string"
  },
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	중문명	비고
success	boolean	false	none		none
message	string	false	none		none
result	<u>ReservationDto</u>	false	none		none

명칭	타입	필수여부	제약조건	중문명	비고
page	integer(int 32)	false	none		none
totalNumber	integer(int 64)	false	none		none

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": {
    "usageMinutes": 0,
    "baseFee": 0,
    "overstayFee": 0
  },
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	<u>FeeResult</u>	false	none	none
page	integer(int32)	false	none	none

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "result": [
    {
      "reservationId": 0,
      "stationId": 0,
      "email": "string",
      "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "status": "string",
      "stationName": "string",
      "address": "string",
      "overstayFee": 0,
      "rdate": "string"
    }
  ]
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	중문명	비고
code	integer(int32)	false	none		none
msg	string	false	none		none

명칭	타입	필수여부	제약조건	중문명	비고
result	[Reservati onDto]	false	none		none

```
{
  "email": "string",
  "password": "string",
  "memberName": "string",
  "carNumber": "string",
  "phoneNumber": "string",
  "role": "string",
  "insertTime": "string",
  "accessToken": "string"
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
email	string	false	none	none
password	string	false	none	none
memberName	string	false	none	none
carNumber	string	false	none	none
phoneNumber	string	false	none	none
role	string	false	none	none

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
insertTime	string	false	none	none
accessToken	string	false	none	none

```
{
  "email": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "isNotice": "string",
  "isDeleted": "string",
  "insertTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "updateTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "cuuid": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
email	string	false	none	none
title	string	false	none	none
content	string	false	none	none
isNotice	string	false	none	none
isDeleted	string	false	none	none
insertTime	string(date-time)	false	none	none

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
updateTime	string(date-time)	false	none	none
cuuid	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "title": "string",
  "content": "string",
  "isNotice": "string"
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	증문명	비고
title	string	false	none		none
content	string	false	none		none
isNotice	string	false	none		none

```
{
  "email": "string",
  "title": "string",
  "content": "string",
  "isNotice": "string"
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	중문명	비고
email	string	false	none		none
title	string	false	none		none
content	string	false	none		none
isNotice	string	false	none		none

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": {
    "walletId": 0,
    "email": "string",
    "reserveFund": 0,
    "point": 0
  },
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	<u>WalletDto</u>	false	none	none

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
page	integer(int32)	false	none	none
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": "string",
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	string	false	none	none
page	integer(int32)	false	none	none
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```

{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": [
    {
      "payId": 0,
      "amount": 0,
      "paymentType": "string",
      "reservationId": 0,
      "email": "string",
      "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "stationName": "string"
    }
  ],
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}

```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	[<u>PaymentDto</u>]	false	none	none
page	integer(int32)	false	none	none
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "adminEmail": "string",
  "action": "string",
  "targetId": "string",
  "adminId": 0,
  "targetType": "string",
  "ipAddress": "string"
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
adminEmail	string	false	none	none
action	string	false	none	none
targetId	string	false	none	none
adminId	integer(int64)	false	none	none
targetType	string	false	none	none
ipAddress	string	false	none	none


```

{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": [
    {
      "stationId": 0,
      "chargerId": 0,
      "address": "string",
      "stationName": "string",
      "chargerName": "string",
      "chargerType": "string",
      "status": "string",
      "chargerMethod": "string",
      "lat": 0.1,
      "lng": 0.1,
      "statUpdateDatetime": "string",
      "distance": "내 주변 충전소 찾기에 사용 "
    }
  ],
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}

```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	[StationDto]	false	none	none
page	integer(int32)	false	none	none
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "result": {
    "stationId": 0,
    "chargerId": 0,
    "address": "string",
    "stationName": "string",
    "chargerName": "string",
    "chargerType": "string",
    "status": "string",
    "chargerMethod": "string",
    "lat": 0.1,
    "lng": 0.1,
    "statUpdateDatetime": "string",
    "distance": "내 주변 충전소 찾기에 사용 "
  },
  "page": 0,
  "totalNumber": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
success	boolean	false	none	none
message	string	false	none	none
result	<u>StationDto</u>	false	none	none
page	integer(int32)	false	none	none
totalNumber	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "reservationId": 0,
  "stationId": 0,
  "email": "string",
  "startTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "endTime": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "status": "string",
  "stationName": "string",
  "address": "string",
  "overstayFee": 0,
  "rdate": "string"
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
reservationId	integer(int64)	false	none	none
stationId	integer(int64)	true	none	none
email	string	false	none	none
startTime	string(date-time)	true	none	none
endTime	string(date-time)	false	none	none
status	string	false	none	none
stationName	string	false	none	none

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
address	string	false	none	none
overstayFee	integer(int32)	false	none	none
rdate	string	false	none	none

```
{
  "usageMinutes": 0,
  "baseFee": 0,
  "overstayFee": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
usageMinutes	integer(int64)	false	none	none
baseFee	integer(int32)	false	none	none
overstayFee	integer(int32)	false	none	none

```
{
  "walletId": 0,
  "email": "string",
  "reserveFund": 0,
  "point": 0
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
walletId	integer(int64)	false	none	none
email	string	false	none	none
reserveFund	integer(int64)	false	none	none
point	integer(int64)	false	none	none

```
{
  "payId": 0,
  "amount": 0,
  "paymentType": "string",
  "reservationId": 0,
  "email": "string",
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "stationName": "string"
}
```

속성

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
payId	integer(int64)	false	none	none
amount	integer(int64)	false	none	none
paymentType	string	false	none	none
reservationId	integer(int64)	false	none	none
email	string	false	none	none
createdAt	string(date-time)	false	none	none
stationName	string	false	none	none

```

{
  "stationId": 0,
  "chargerId": 0,
  "address": "string",
  "stationName": "string",
  "chargerName": "string",
  "chargerType": "string",
  "status": "string",
  "chargerMethod": "string",
  "lat": 0.1,
  "lng": 0.1,
  "statUpdateDatetime": "string",
  "distance": "내 주변 충전소 찾기에 사용 "
}

```

속성

명칭	타입	필수여부	제약조건	비고
stationId	integer(int64)	false	none	충전소 ID
chargerId	integer(int64)	false	none	충전기 ID
address	string	false	none	주소
stationName	string	false	none	충전소 이름
chargerName	string	false	none	충전기 이름
chargerType	string	false	none	충전타입
status	string	false	none	현재상태
chargerMethod	string	false	none	충전방식

명칭	타입	필수여부	계약조건	비고
lat	number(double)	false	none	위도
lng	number(double)	false	none	경도
statUpdateDatetime	string	false	none	수정시간
distance	number(double)	false	none	거리