

SIBER Sicherheits-Scan-Bericht

Ziel: **https://fixture.test.example/**
Profil: Sicherer Scan · Status: Abgeschlossen
Scan-ID: 7977a0fa-f5ec-4401-91ad-1d5b00589df7
Beobachtung (Scan): 16.09.2026 09:53 UTC · Bericht erstellt: 16.09.2026 09:53 UTC

Management-Zusammenfassung
Keine kritischen Probleme; kleinere Verbesserungen möglich. **Info: 1**

Scan-Umfang

Geplant — Profil	Sicherer Scan
Autorisierung	DNS-Verifizierung
Geplante Scanner	passive_http, sensitive_data, zap, nuclei
Ausgeführt — abgeschlossen	4
Ausgeführt — fehlgeschlagen/Timeout	0
Ausgeführt — URLs	nicht gemessen
Ausgeführt — Befunde	2

Scanner-Ausführung

Scanner	Status	Prüfart	Befunde	Dauer	URLs
passive_http	Abgeschlossen	HTTP/TLS	2	0.80s	nicht gemessen
nuclei	Abgeschlossen	Nuclei	0	2.10s	nicht gemessen

Befundübersicht

Schweregrad	Status	Befunde	Regel
Info	Offen	X-Powered-By-Header gibt Technologie preis	x-powered-by-disclosure

Befunde (1)

Info Status: Offen

X-Powered-By-Header gibt Technologie preis

Quelle: passive_http · Regel: x-powered-by-disclosure

URL: https://fixture.test.example/

Was bedeutet das? Erleichtert Angreifern die Zielauswahl.

Nachweis

Kopfzeile: X-Powered-By Beobachteter Wert: PHP/8.2.0 Nachweistyp: HTTP-Antwortheader URL: https://fixture.test.example/ Quelle: passive_http Regel: x-powered-by-disclosure

Lösung: X-Powered-By zeigt oft Middleware/Hosting (Passenger, Plesk, PHP) — nicht immer PHP expose_php.

1. Beobachteter Wert: php/8.2.0
2. Welche Schicht den Header setzt, ist ohne Server-Zugriff oft unklar — Proxy-, App- und Panel-Einstellungen prüfen.
3. PHP: expose_php = Off in php.ini.
4. Nach Anpassung erneut scannen und den Header vergleichen.

```
proxy_hide_header X-Powered-By;
```