

iltools使用说明

针对ELF文件加壳工具

服务器端：

执行命令 `python ilserver.py [port] [key] [taskdir]`

`port`:服务器绑定的端口.

`key`:服务器与客户端通讯的钥匙.

`taskdir`:任务工作目录.

客户端:

执行命令 `python ilclient.py [ip] [port] [key] [target.zip] [config.zip]`

`ip`:服务器ip地址.

`port`:服务器端口.

`key`:客户端与服务器通讯的钥匙.

`target.zip`:将要加壳的apk, so打包成的zip压缩包路径.

`config.zip`:描述target.zip中目标的加壳级别的配置文件压缩包路径.

配置文件描述：

比如，target.zip 只有test.apk与test1.so两个文件，则配置例子如下：

```
{
    "test.apk": [
        {
            "path": "lib",
            "leve": "L1"
        }
    ]
    "test1.so": [
        {
            "path": "test1.so"
            "leve": "L2"
        }
    ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

说明：

test.apk 描述的是target.zip压缩包里的test.apk

path=lib 描述的是对test.apk里的lib目录下的所有so文件加壳

leve=l1 描述的是加壳级别是1级

test1.so 描述的是target.zip压缩包里的test1.so

path = test1.so 描述的是对test1.so进行加壳

leve = l2 描述的是加壳级别是2级