

# GAIA - Relazioni tra tabelle e chiavi primarie

Guida per leggere il modello dati senza entrare nel codice: ogni riga mostra il nome reale della tabella, il dato che conserva, la sua chiave primaria e i collegamenti verso altre tabelle.

**212**  
tabelle

**387**  
relazioni

**13**  
domini principali

**Tabella:** è un contenitore di dati omogenei, per esempio utenti, particelle, presenze o segnalazioni.

**Chiave primaria:** è il codice interno che identifica una riga in modo univoco. Di solito si chiama `id`.

**Relazione:** una colonna di una tabella punta alla chiave di un'altra tabella, così GAIA sa collegare i dati.

## Accessi e permessi

Gestisce utenti, ruoli, sezioni abilitate, inviti e accessi applicativi.

| NOME TABELLA                       | COSA CONTIENE                                                      | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| <code>application_users</code>     | Utenti applicativi GAIA: account, ruolo globale e dati di accesso. | <code>id</code> | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 152 entrate |
| <code>effective_permissions</code> | Contiene dati relativi a effective permessi.                       | <code>id</code> | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate   |
| <code>nas_groups</code>            | Contiene dati relativi a nas groups.                               | <code>id</code> | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate   |
| <code>nas_users</code>             | Contiene dati relativi a nas users.                                | <code>id</code> | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 2 entrate   |

| NOME TABELLA             | COSA CONTIENE                                   | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE                      | COLLEGAMENTI         |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| operator_invitation      | Contiene dati relativi a operator invitation.   | id              | Codice interno univoco della riga.                     | 3 uscite / 0 entrate |
| permission_entries       | Contiene dati relativi a permesso entries.      | id              | Codice interno univoco della riga.                     | 2 uscite / 0 entrate |
| role_section_permissions | Contiene dati relativi a role section permessi. | id              | Codice interno univoco della riga.                     | 2 uscite / 0 entrate |
| sections                 | Contiene dati relativi a sections.              | id              | Codice interno univoco della riga.                     | 0 uscite / 2 entrate |
| user_presence            | Contiene dati relativi a user presence.         | user_id         | Il campo user_id identifica ogni riga in modo univoco. | 1 uscite / 0 entrate |
| user_section_permissions | Contiene dati relativi a user section permessi. | id              | Codice interno univoco della riga.                     | 3 uscite / 0 entrate |

## Organigramma

Rappresenta uffici, revisioni organizzative, assegnazioni e visibilit  delle strutture.

| NOME TABELLA            | COSA CONTIENE                                        | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| org_assignment          | Assegnazioni delle persone alle unit  organizzative. | id              | Codice interno univoco della riga. | 6 uscite / 1 entrate |
| org_change_event        | Contiene dati relativi a org change evento.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| org_draft               | Contiene dati relativi a org draft.                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 1 entrate |
| org_revision            | Contiene dati relativi a org revision.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 5 entrate |
| org_revision_assignment | Contiene dati relativi a org revision assignment.    | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |

| NOME TABELLA             | COSA CONTIENE                                          | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| org_revision_unit        | Contiene dati relativi a org revision unit.            | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| org_source_link          | Contiene dati relativi a org source link.              | id              | Codice interno univoco della riga. | 7 uscite / 0 entrate |
| org_structure_assignment | Contiene dati relativi a org structure assignment.     | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| org_unit                 | Unità organizzative: uffici, aree o strutture interne. | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 4 entrate |
| org_visibility_override  | Contiene dati relativi a org visibility override.      | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 0 entrate |

## Presenze

Raccoglie collaboratori, timbrature, giornalieri, squadre, turni e controlli operativi.

| NOME TABELLA                             | COSA CONTIENE                                                            | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| organization_team_memberships            | Contiene dati relativi a organization team memberships.                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| organization_team_supervisor_assignments | Contiene dati relativi a organization team supervisor assignments.       | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| organization_teams                       | Squadre operative usate per coordinare personale e supervisori.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 2 entrate |
| presenze_auto_sync_config                | Configura dati relativi a presenze auto sincronizzazione configurazione. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| presenze_bank_hours_adjustments          | Contiene dati relativi a presenze bank hours adjustments.                | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate |

| NOME TABELLA                                  | COSA CONTIENE                                                                    | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| presenze_bank_hours_guidance_config           | Configura dati relativi a presenze bank hours guidance configurazione.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 1 entrate |
| presenze_bank_hours_guidance_config_revisions | Configura dati relativi a presenze bank hours guidance configurazione revisions. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| presenze_collaborator_schedule_assignments    | Contiene dati relativi a presenze collaborator schedule assignments.             | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| presenze_collaborators                        | Collaboratori gestiti nel modulo presenze.                                       | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 7 entrate |
| presenze_credentials                          | Configura dati relativi a presenze credenziali.                                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 2 entrate |
| presenze_daily_punches                        | Timbrature giornaliere provenienti dal sistema presenze.                         | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| presenze_daily_records                        | Giornate di presenza elaborate per collaboratore.                                | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 1 entrate |
| presenze_event_summaries                      | Contiene dati relativi a presenze evento summaries.                              | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate |
| presenze_holidays                             | Contiene dati relativi a presenze holidays.                                      | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| presenze_import_jobs                          | Traccia dati relativi a presenze importazione job.                               | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 3 entrate |
| presenze_operai_rule_configs                  | Contiene dati relativi a presenze operai rule configs.                           | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| presenze_recovery_adjustments                 | Contiene dati relativi a presenze recovery adjustments.                          | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate |
| presenze_schedule_rules                       | Contiene dati relativi a presenze schedule rules.                                | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |

| NOME TABELLA                    | COSA CONTIENE                                             | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| presenze_schedule_templates     | Contiene dati relativi a presenze schedule templates.     | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 2 entrate |
| presenze_supervisor_assignments | Contiene dati relativi a presenze supervisor assignments. | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| presenze_sync_jobs              | Traccia dati relativi a presenze sincronizzazione job.    | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |

## Catasto e GIS catastale

Collega particelle, utenze irrigue, distretti, intestatari, letture e dati cartografici.

| NOME TABELLA                             | COSA CONTIENE                                                          | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| capacitas_anagrafica_history_import_jobs | Traccia dati relativi a capacitas anagrafica storico importazione job. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| capacitas_credentials                    | Configura dati relativi a capacitas credenziali.                       | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 4 entrate |
| capacitas_incass_sync_jobs               | Traccia dati relativi a capacitas incass sincronizzazione job.         | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| capacitas_particelle_sync_jobs           | Traccia dati relativi a capacitas particelle sincronizzazione job.     | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| capacitas_terreni_sync_jobs              | Traccia dati relativi a capacitas terreni sincronizzazione job.        | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| cat_ade_alignment_audit_changes          | Registra dati relativi a cat ade alignment audit changes.              | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| cat_ade_alignment_audit_runs             | Registra dati relativi a cat ade alignment audit esecuzioni.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 1 entrate |

| NOME TABELLA                  | COSA CONTIENE                                                | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| cat_ade_particelle            | Contiene dati relativi a cat ade particelle.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| cat_ade_sync_runs             | Traccia dati relativi a cat ade sincronizzazione esecuzioni. | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 2 entrate |
| cat_aliquote                  | Contiene dati relativi a cat aliquote.                       | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| cat_anomalie                  | Contiene dati relativi a cat anomalie.                       | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| cat_capacitas_certificati     | Contiene dati relativi a cat capacidades certificati.        | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate |
| cat_capacitas_grid_rows       | Contiene dati relativi a cat capacidades grid rows.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| cat_capacitas_grid_snapshots  | Contiene dati relativi a cat capacidades grid snapshot.      | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate |
| cat_capacitas_intestatori     | Contiene dati relativi a cat capacidades intestatori.        | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| cat_capacitas_terreni_rows    | Contiene dati relativi a cat capacidades terrenos rows.      | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 1 entrate |
| cat_capacitas_terreno_details | Contiene dati relativi a cat capacidades terreno details.    | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| cat_comuni                    | Contiene dati relativi a cat comuni.                         | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 6 entrate |
| cat_conSORZIO_occupancies     | Contiene dati relativi a cat consorzio occupancies.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 1 entrate |
| cat_conSORZIO_unit_segments   | Contiene dati relativi a cat consorzio unit segments.        | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 1 entrate |

| NOME TABELLA                    | COSA CONTIENE                                             | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| cat_consortio_units             | Contiene dati relativi a cat consorzio units.             | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 4 entrate |
| cat_delivery_points             | Punti di consegna o prelievo georeferenziati.             | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 2 entrate |
| cat_distretti                   | Contiene dati relativi a cat distretti.                   | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 4 entrate |
| cat_distretti_geometry_versions | Contiene dati relativi a cat distretti geometry versions. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| cat_distretto_coefficienti      | Contiene dati relativi a cat distretto coefficienti.      | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| cat_dui_2026_current            | Contiene dati relativi a cat dui 2026 current.            | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| cat_gis_saved_selection_items   | Contiene dati relativi a cat gis saved selection items.   | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| cat_gis_saved_selections        | Contiene dati relativi a cat gis saved selections.        | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 1 entrate |
| cat_import_batches              | Traccia dati relativi a cat importazione batches.         | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 2 entrate |
| cat_indici_overview_snapshots   | Contiene dati relativi a cat indici overview snapshot.    | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| cat_intestatari                 | Contiene dati relativi a cat intestatari.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| cat_irrigation_canals           | Contiene dati relativi a cat irrigation canals.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| cat_particelle                  | Particelle catastali normalizzate.                        | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 7 entrate |

| NOME TABELLA                          | COSA CONTIENE                                                                  | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE                            | COLLEGAMENTI         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| cat_particelle_gis_flags              | Contiene dati relativi a cat particelle gis flags.                             | particella_id   | Il campo particella_id identifica ogni riga in modo univoco. | 1 uscite / 0 entrate |
| cat_particelle_history                | Contiene dati relativi a cat particelle storico.                               | history_id      | Il campo history_id identifica ogni riga in modo univoco.    | 1 uscite / 0 entrate |
| cat_schemi_contributo                 | Contiene dati relativi a cat schemi contributo.                                | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 0 uscite / 1 entrate |
| cat_utenza_intestatari                | Contiene dati relativi a cat utenza intestatari.                               | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 2 uscite / 0 entrate |
| cat_utenze_irrigue                    | Utenze irrigue collegate a import, particelle e intestatari.                   | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 3 uscite / 3 entrate |
| catasto_batches                       | Contiene dati relativi a catasto batches.                                      | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 2 uscite / 2 entrate |
| catasto_captcha_log                   | Registra dati relativi a catasto captcha log.                                  | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 1 uscite / 0 entrate |
| catasto_comuni                        | Contiene dati relativi a catasto comuni.                                       | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 0 uscite / 0 entrate |
| catasto_connection_tests              | Contiene dati relativi a catasto connection tests.                             | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 2 uscite / 0 entrate |
| catasto_credentials                   | Configura dati relativi a catasto credenziali.                                 | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 1 uscite / 3 entrate |
| catasto_delivery_points_import_config | Configura dati relativi a catasto delivery points importazione configurazione. | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 0 uscite / 0 entrate |
| catasto_delivery_points_import_jobs   | Traccia dati relativi a catasto delivery points importazione job.              | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 0 uscite / 0 entrate |
| catasto_documents                     | Conserva dati relativi a catasto documenti.                                    | id              | Codice interno univoco della riga.                           | 1 uscite / 2 entrate |



| NOME TABELLA                                  | COSA CONTIENE                                                           | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| catasto_elaborazioni_massive_jobs             | Traccia dati relativi a catasto elaborazioni massive job.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| catasto_meter_reading_delivery_point_mappings | Contiene dati relativi a catasto meter reading delivery point mappings. | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| catasto_meter_reading_imports                 | Traccia dati relativi a catasto meter reading importazioni.             | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 1 entrate |
| catasto_meter_reading_manual_audits           | Contiene dati relativi a catasto meter reading manual audits.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| catasto_meter_readings                        | Letture contatori collegate al catasto e ai punti di consegna.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 1 entrate |
| catasto_parcels                               | Contiene dati relativi a catasto parcels.                               | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate |
| catasto_ruolo_autosync_config                 | Configura dati relativi a catasto ruolo autosync configurazione.        | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| catasto_ruolo_autosync_items                  | Contiene dati relativi a catasto ruolo autosync items.                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate |
| catasto_visure_requests                       | Contiene dati relativi a catasto visure richieste.                      | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 3 entrate |

## Utenze e anagrafiche

Normalizza persone, aziende, documenti, import anagrafici, ANPR e fonti esterne.

| NOME TABELLA  | COSA CONTIENE                           | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| ana_audit_log | Registra dati relativi a ana audit log. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |

| NOME TABELLA                 | COSA CONTIENE                                                   | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE                         | COLLEGAMENTI          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| ana_companies                | Dati specifici delle aziende.                                   | subject_id      | Il campo subject_id identifica ogni riga in modo univoco. | 1 uscite / 0 entrate  |
| ana_documents                | Conserva dati relativi a ana documenti.                         | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 1 uscite / 0 entrate  |
| ana_import_job_items         | Traccia dati relativi a ana importazione job items.             | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 2 uscite / 0 entrate  |
| ana_import_jobs              | Traccia dati relativi a ana importazione job.                   | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 1 uscite / 1 entrate  |
| ana_payment_notices          | Contiene dati relativi a ana payment notices.                   | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 1 uscite / 0 entrate  |
| ana_person_snapshots         | Contiene dati relativi a ana person snapshot.                   | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 1 uscite / 0 entrate  |
| ana_persons                  | Dati specifici delle persone fisiche.                           | subject_id      | Il campo subject_id identifica ogni riga in modo univoco. | 1 uscite / 0 entrate  |
| ana_subjects                 | Soggetti anagrafici normalizzati: persone o aziende.            | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 0 uscite / 17 entrate |
| ana_visure_routing_anomalies | Contiene dati relativi a ana visure routing anomalies.          | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 0 uscite / 0 entrate  |
| ana_xlsx_import_batches      | Traccia dati relativi a ana xlsx importazione batches.          | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 1 uscite / 0 entrate  |
| anpr_check_log               | Registra dati relativi a anpr check log.                        | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 1 uscite / 0 entrate  |
| anpr_job_runs                | Traccia dati relativi a anpr job esecuzioni.                    | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 0 uscite / 0 entrate  |
| anpr_sync_config             | Configura dati relativi a anpr sincronizzazione configurazione. | id              | Codice interno univoco della riga.                        | 1 uscite / 0 entrate  |

| NOME TABELLA          | COSA CONTIENE                                   | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| bonifica_user_staging | Contiene dati relativi a bonifica user staging. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |

## Ruolo e incassi

Tiene traccia di partite, avvisi, particelle collegate e import del ruolo.

| NOME TABELLA      | COSA CONTIENE                                                    | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| ruolo_avvisi      | Avvisi o posizioni economiche collegate al ruolo.                | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 1 entrate |
| ruolo_import_jobs | Traccia dati relativi a ruolo importazione job.                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 1 entrate |
| ruolo_particelle  | Contiene dati relativi a ruolo particelle.                       | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 1 entrate |
| ruolo_partite     | Partite del ruolo importate e collegate a soggetti e particelle. | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 1 entrate |

## Operazioni sul campo

Descrive attività, squadre, mezzi, segnalazioni, allegati, carburante e sincronizzazioni mobile.

| NOME TABELLA      | COSA CONTIENE                               | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| activity_approval | Contiene dati relativi a activity approval. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| activity_catalog  | Contiene dati relativi a activity catalog.  | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate |

| NOME TABELLA                     | COSA CONTIENE                                                              | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| attachment                       | Conserva dati relativi a attachment.                                       | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 6 entrate |
| field_report                     | Segnalazioni dal territorio, con categoria, gravita, posizione e allegati. | id              | Codice interno univoco della riga. | 8 uscite / 3 entrate |
| field_report_attachment          | Conserva dati relativi a field report attachment.                          | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| field_report_category            | Contiene dati relativi a field report category.                            | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 2 entrate |
| field_report_severity            | Contiene dati relativi a field report severity.                            | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 2 entrate |
| fleet_unresolved_transaction     | Contiene dati relativi a fleet unresolved transaction.                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| fuel_card                        | Contiene dati relativi a fuel card.                                        | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 2 entrate |
| fuel_card_assignment_history     | Contiene dati relativi a fuel card assignment storico.                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| gate_mobile_sync_run             | Traccia dati relativi a gate mobile sincronizzazione esecuzione.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| gps_track_summary                | Contiene dati relativi a gps track summary.                                | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate |
| internal_case                    | Contiene dati relativi a internal case.                                    | id              | Codice interno univoco della riga. | 8 uscite / 3 entrate |
| internal_case_assignment_history | Contiene dati relativi a internal case assignment storico.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate |
| internal_case_attachment         | Conserva dati relativi a internal case attachment.                         | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |

| NOME TABELLA                 | COSA CONTIENE                                           | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| internal_case_event          | Contiene dati relativi a internal case evento.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| mobile_sync_event            | Traccia dati relativi a mobile sincronizzazione evento. | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate  |
| operator_activity            | Attività operative registrate dagli operatori.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 11 uscite / 5 entrate |
| operator_activity_attachment | Conserva dati relativi a operator activity attachment.  | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| operator_activity_event      | Contiene dati relativi a operator activity evento.      | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| operator_profile             | Contiene dati relativi a operator profile.              | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate  |
| team                         | Contiene dati relativi a team.                          | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 8 entrate  |
| team_membership              | Contiene dati relativi a team membership.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| vehicle                      | Mezzi e veicoli usati nelle operazioni.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 10 entrate |
| vehicle_assignment           | Contiene dati relativi a vehicle assignment.            | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 1 entrate  |
| vehicle_document             | Conserva dati relativi a vehicle documento.             | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| vehicle_fuel_log             | Registra dati relativi a vehicle fuel log.              | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 1 entrate  |
| vehicle_maintenance          | Contiene dati relativi a vehicle maintenance.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate  |

| NOME TABELLA             | COSA CONTIENE                                        | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI          |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| vehicle_maintenance_type | Contiene dati relativi a vehicle maintenance type.   | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate  |
| vehicle_odometer_reading | Contiene dati relativi a vehicle odometer reading.   | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate  |
| vehicle_usage_session    | Contiene dati relativi a vehicle usage session.      | id              | Codice interno univoco della riga. | 6 uscite / 3 entrate  |
| wc_area                  | Aree operative White Company.                        | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 3 entrate  |
| wc_operator              | Operatori provenienti o allineati con White Company. | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 10 entrate |
| wc_org_chart             | Contiene dati relativi a wc org chart.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate  |
| wc_org_chart_entry       | Contiene dati relativi a wc org chart entry.         | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 1 entrate  |
| wc_refuel_event          | Contiene dati relativi a wc refuel evento.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate  |
| wc_sync_job              | Traccia dati relativi a wc sincronizzazione job.     | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate  |

## Riordino fondiario

Gestisce pratiche, fasi, documenti, problemi, task, notifiche, ricorsi e collegamenti catastali.

| NOME TABELLA     | COSA CONTIENE                              | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| riordino_appeals | Contiene dati relativi a riordino appeals. | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 1 entrate |

| NOME TABELLA                   | COSA CONTIENE                                             | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| riordino_checklist_items       | Contiene dati relativi a riordino checklist items.        | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| riordino_document_type_configs | Conserva dati relativi a riordino documento type configs. | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate  |
| riordino_documents             | Conserva dati relativi a riordino documenti.              | id              | Codice interno univoco della riga. | 6 uscite / 0 entrate  |
| riordino_events                | Contiene dati relativi a riordino eventi.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate  |
| riordino_gis_links             | Contiene dati relativi a riordino gis links.              | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate  |
| riordino_issue_type_configs    | Contiene dati relativi a riordino issue type configs.     | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate  |
| riordino_issues                | Contiene dati relativi a riordino issues.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 5 uscite / 1 entrate  |
| riordino_notifications         | Contiene dati relativi a riordino notifications.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| riordino_parcel_links          | Contiene dati relativi a riordino parcel links.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| riordino_party_links           | Contiene dati relativi a riordino party links.            | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate  |
| riordino_phases                | Contiene dati relativi a riordino phases.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 5 entrate  |
| riordino_practices             | Pratiche principali del riordino fondiario.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 11 entrate |
| riordino_step_templates        | Contiene dati relativi a riordino step templates.         | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate  |
| riordino_steps                 | Passaggi operativi delle pratiche di riordino.            | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 6 entrate  |
| riordino_tasks                 | Contiene dati relativi a riordino tasks.                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate  |

## Rete e dispositivi

Monitora dispositivi, scansioni, firewall, alert, planimetrie e soggetti tracciati.

| NOME TABELLA                    | COSA CONTIENE                                             | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| device_inventory_links          | Contiene dati relativi a device inventory links.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| device_positions                | Contiene dati relativi a device positions.                | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| floor_plans                     | Contiene dati relativi a floor plans.                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate |
| network_alerts                  | Alert prodotti dal monitoraggio rete.                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| network_detection_watchlist     | Contiene dati relativi a network detection watchlist.     | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| network_devices                 | Dispositivi di rete censiti o rilevati.                   | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 7 entrate |
| network_firewall_events         | Contiene dati relativi a network firewall eventi.         | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| network_firewall_hourly_rollups | Contiene dati relativi a network firewall hourly rollups. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| network_firewall_metrics        | Registra dati relativi a network firewall metriche.       | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| network_firewalls               | Contiene dati relativi a network firewalls.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 2 entrate |
| network_scan_devices            | Contiene dati relativi a network scan devices.            | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| network_scans                   | Contiene dati relativi a network scans.                   | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 3 entrate |



| NOME TABELLA             | COSA CONTIENE                                            | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| network_sophos_config    | Configura dati relativi a network sophos configurazione. | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| network_tracked_subjects | Contiene dati relativi a network tracked subjects.       | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 1 entrate |

## Piattaforma GIS

Gestisce layer GIS, import shapefile, annotazioni, audit, permessi ed esportazioni.

| NOME TABELLA          | COSA CONTIENE                                                | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| gis_annotations       | Contiene dati relativi a gis annotations.                    | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| gis_audit_logs        | Registra dati relativi a gis audit logs.                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| gis_change_requests   | Contiene dati relativi a gis change richieste.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| gis_layer_exports     | Contiene dati relativi a gis layer exports.                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| gis_layer_permissions | Contiene dati relativi a gis layer permessi.                 | id              | Codice interno univoco della riga. | 3 uscite / 0 entrate |
| gis_layers            | Layer geografici pubblicati o gestiti dalla piattaforma GIS. | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 6 entrate |
| gis_shapefile_imports | Import shapefile e relativo stato di pubblicazione.          | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |

## Wiki e assistente

Conserva conversazioni, richieste, chunk documentali, eventi, metriche e audit degli strumenti.

| NOME TABELLA                            | COSA CONTIENE                                                          | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| wiki_chunks                             | Contiene dati relativi a wiki chunks.                                  | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| wiki_conversation_daily_metrics         | Registra dati relativi a wiki conversation daily metriche.             | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| wiki_conversation_events                | Contiene dati relativi a wiki conversation eventi.                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| wiki_conversation_governance_config     | Configura dati relativi a wiki conversation governance configurazione. | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| wiki_conversation_messages              | Contiene dati relativi a wiki conversation messages.                   | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| wiki_conversation_metrics_backfill_jobs | Registra dati relativi a wiki conversation metriche backfill job.      | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 1 entrate |
| wiki_conversations                      | Conversazioni del wiki/assistente.                                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 2 entrate |
| wiki_request_artifacts                  | Contiene dati relativi a wiki richiesta artifacts.                     | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| wiki_request_events                     | Contiene dati relativi a wiki richiesta eventi.                        | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| wiki_requests                           | Richieste operative o informative gestite dal wiki.                    | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 3 entrate |
| wiki_telemetry_daily_metrics            | Registra dati relativi a wiki telemetry daily metriche.                | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |
| wiki_telemetry_period_metrics           | Registra dati relativi a wiki telemetry period metriche.               | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |

| NOME TABELLA         | COSA CONTIENE                                  | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| wiki_tool_audit_logs | Registra dati relativi a wiki tool audit logs. | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |

## Inventario e magazzino

Gestisce richieste di magazzino e collegamenti con segnalazioni operative.

| NOME TABELLA         | COSA CONTIENE                                   | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| storage_quota_alert  | Contiene dati relativi a storage quota alert.   | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| storage_quota_metric | Registra dati relativi a storage quota metrica. | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 1 entrate |
| warehouse_request    | Contiene dati relativi a warehouse richiesta.   | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |

## Sincronizzazioni e audit

Registra job, esecuzioni, snapshot, revisioni e condivisioni trasversali.

| NOME TABELLA                  | COSA CONTIENE                                          | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| elaborazione_auto_job_configs | Traccia dati relativi a elaborazione auto job configs. | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |
| reviews                       | Contiene dati relativi a reviews.                      | id              | Codice interno univoco della riga. | 4 uscite / 0 entrate |
| shares                        | Contiene dati relativi a shares.                       | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 4 entrate |

| NOME TABELLA | COSA CONTIENE                                              | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| snapshots    | Contiene dati relativi a snapshot.                         | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 5 entrate |
| sync_jobs    | Job di sincronizzazione pianificati o tracciati.           | id              | Codice interno univoco della riga. | 2 uscite / 0 entrate |
| sync_runs    | Esecuzioni di sincronizzazione o elaborazioni trasversali. | id              | Codice interno univoco della riga. | 1 uscite / 0 entrate |

## Altro

Tabelle di supporto non assegnate a un dominio principale.

| NOME TABELLA                    | COSA CONTIENE                                              | CHIAVE PRIMARIA | SPIEGAZIONE SEMPLICE DELLA CHIAVE  | COLLEGAMENTI         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| bonifica_oristanese_credentials | Configura dati relativi a bonifica oristanese credenziali. | id              | Codice interno univoco della riga. | 0 uscite / 0 entrate |

## Elenco completo delle relazioni

Ogni riga indica una foreign key: la colonna nella tabella di partenza conserva il riferimento alla tabella di destinazione.

| Dominio Origine      | Tabella Origine       | Colonna che collega  | Dominio Destinazione | Tabella Destinazione | Chiave Destinazione | Significato Semplice                                                                     |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo | activity_approval     | operator_activity_id | Operazioni sul campo | operator_activity    | id                  | Ogni valore in operator_activity_id identifica una riga della tabella operator_activity. |
| Operazioni sul campo | activity_approval     | reviewer_user_id     | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in reviewer_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Utenze e anagrafiche | ana_audit_log         | changed_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in changed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Utenze e anagrafiche | ana_audit_log         | subject_id           | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |
| Utenze e anagrafiche | ana_companies         | subject_id           | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |
| Utenze e anagrafiche | ana_documents         | subject_id           | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |
| Utenze e anagrafiche | ana_import_jobs_items | job_id               | Utenze e anagrafiche | ana_import_jobs      | id                  | Ogni valore in job_id identifica una riga della tabella ana_import_jobs.                 |
| Utenze e anagrafiche | ana_import_jobs_items | subject_id           | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |
| Utenze e anagrafiche | ana_import_jobs_obs   | requested_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Utenze e anagrafiche | ana_payment_notices   | subject_id           | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |
| Utenze e anagrafiche | ana_person_snapshots  | subject_id           | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |
| Utenze e anagrafiche | ana_persons           | subject_id           | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |

| <b>DOMINIO ORIGINE</b>  | <b>TABELLA ORIGINE</b>                   | <b>COLONNA CHE COLLEGA</b> | <b>DOMINIO DESTINAZIONE</b> | <b>TABELLA DESTINAZIONE</b> | <b>CHIAVE DESTINAZIONE</b> | <b>SIGNIFICATO SEMPLICE</b>                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utenze e anagrafiche    | ana_xlsx_import_batches                  | requested_by_user_id       | Accessi e permessi          | application_users           | id                         | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Utenze e anagrafiche    | anpr_check_log                           | subject_id                 | Utenze e anagrafiche        | ana_subjects                | id                         | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                |
| Utenze e anagrafiche    | anpr_sync_config                         | updated_by_user_id         | Accessi e permessi          | application_users           | id                         | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Operazioni sul campo    | attachment                               | uploaded_by_user_id        | Accessi e permessi          | application_users           | id                         | Ogni valore in uploaded_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Utenze e anagrafiche    | bonifica_user_staging                    | matched_subject_id         | Utenze e anagrafiche        | ana_subjects                | id                         | Ogni valore in matched_subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.        |
| Utenze e anagrafiche    | bonifica_user_staging                    | reviewed_by                | Accessi e permessi          | application_users           | id                         | Ogni valore in reviewed_by identifica una riga della tabella application_users.          |
| Catasto e GIS catastale | capacitas_anagrafica_history_import_jobs | credential_id              | Catasto e GIS catastale     | capacitas_credentials       | id                         | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella capacitas_credentials.    |
| Catasto e GIS catastale | capacitas_anagrafica_history_import_jobs | requested_by_user_id       | Accessi e permessi          | application_users           | id                         | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Catasto e GIS catastale | capacitas_in cass_sync_jobs              | credential_id              | Catasto e GIS catastale     | capacitas_credentials       | id                         | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella capacitas_credentials.    |
| Catasto e GIS catastale | capacitas_in cass_sync_jobs              | requested_by_user_id       | Accessi e permessi          | application_users           | id                         | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Catasto e GIS catastale | capacitas_particelle_sync_jobs           | credential_id              | Catasto e GIS catastale     | capacitas_credentials       | id                         | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella capacitas_credentials.    |
| Catasto e GIS catastale | capacitas_particelle_sync_jobs           | requested_by_user_id       | Accessi e permessi          | application_users           | id                         | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |

| DOMINIO ORIGINE         | TABELLA ORIGINE                 | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE    | TABELLA DESTINAZIONE         | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catasto e GIS catastale | capacitas_terroni_sync_jobs     | credential_id        | Catasto e GIS catastale | capacitas_credentials        | id                  | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella capacities_credentials.      |
| Catasto e GIS catastale | capacitas_terroni_sync_jobs     | requested_by_user_id | Accessi e permessi      | application_users            | id                  | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.    |
| Catasto e GIS catastale | cat_ade_alignment_audit_changes | audit_run_id         | Catasto e GIS catastale | cat_ade_alignment_audit_runs | id                  | Ogni valore in audit_run_id identifica una riga della tabella cat_ade_alignment_audit_runs. |
| Catasto e GIS catastale | cat_ade_alignment_audit_changes | comune_id            | Catasto e GIS catastale | cat_comuni                   | id                  | Ogni valore in comune_id identifica una riga della tabella cat_comuni.                      |
| Catasto e GIS catastale | cat_ade_alignment_audit_changes | particella_id        | Catasto e GIS catastale | cat_particelle               | id                  | Ogni valore in particella_id identifica una riga della tabella cat_particelle.              |
| Catasto e GIS catastale | cat_ade_alignment_audit_runs    | ade_run_id           | Catasto e GIS catastale | cat_ade_sync_runs            | id                  | Ogni valore in ade_run_id identifica una riga della tabella cat_ade_sync_runs.              |
| Catasto e GIS catastale | cat_ade_alignment_audit_runs    | triggered_by_user_id | Accessi e permessi      | application_users            | id                  | Ogni valore in triggered_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.    |
| Catasto e GIS catastale | cat_ade_particelle              | source_run_id        | Catasto e GIS catastale | cat_ade_sync_runs            | id                  | Ogni valore in source_run_id identifica una riga della tabella cat_ade_sync_runs.           |
| Catasto e GIS catastale | cat_ade_sync_runs               | created_by           | Accessi e permessi      | application_users            | id                  | Ogni valore in created_by identifica una riga della tabella application_users.              |
| Catasto e GIS catastale | cat_aliquote                    | schema_id            | Catasto e GIS catastale | cat_schemi_contributo        | id                  | Ogni valore in schema_id identifica una riga della tabella cat_schemi_contributo.           |
| Catasto e GIS catastale | cat_anomalie                    | assigned_to          | Accessi e permessi      | application_users            | id                  | Ogni valore in assigned_to identifica una riga della tabella application_users.             |
| Catasto e GIS catastale | cat_anomalie                    | particella_id        | Catasto e GIS catastale | cat_particelle               | id                  | Ogni valore in particella_id identifica una riga della tabella cat_particelle.              |

| DOMINIO ORIGINE         | TABELLA ORIGINE                 | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE    | TABELLA DESTINAZIONE         | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catasto e GIS catastale | cat_anomalie                    | utenza_id           | Catasto e GIS catastale | cat_utenze_irrigue           | id                  | Ogni valore in utenza_id identifica una riga della tabella cat_utenze_irrigue.              |
| Catasto e GIS catastale | cat_capacita_s_grid_rows        | occupancy_id        | Catasto e GIS catastale | cat_consortio_occupancies    | id                  | Ogni valore in occupancy_id identifica una riga della tabella cat_consortio_occupancies.    |
| Catasto e GIS catastale | cat_capacita_s_grid_rows        | snapshot_id         | Catasto e GIS catastale | cat_capacitas_grid_snapshots | id                  | Ogni valore in snapshot_id identifica una riga della tabella cat_capacitas_grid_snapshots.  |
| Catasto e GIS catastale | cat_capacita_s_grid_rows        | unit_id             | Catasto e GIS catastale | cat_consortio_units          | id                  | Ogni valore in unit_id identifica una riga della tabella cat_consortio_units.               |
| Catasto e GIS catastale | cat_capacita_s_intestatar_i     | certificato_id      | Catasto e GIS catastale | cat_capacitas_certificati    | id                  | Ogni valore in certificato_id identifica una riga della tabella cat_capacitas_certificati.  |
| Catasto e GIS catastale | cat_capacita_s_intestatar_i     | subject_id          | Utenze e anagrafiche    | ana_subjects                 | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                   |
| Catasto e GIS catastale | cat_capacita_s_terreni_rows     | unit_id             | Catasto e GIS catastale | cat_consortio_units          | id                  | Ogni valore in unit_id identifica una riga della tabella cat_consortio_units.               |
| Catasto e GIS catastale | cat_capacita_s_terreno_de tails | terreno_row_id      | Catasto e GIS catastale | cat_capacitas_terreni_rows   | id                  | Ogni valore in terreno_row_id identifica una riga della tabella cat_capacitas_terreni_rows. |
| Catasto e GIS catastale | cat_consortio_occupancies       | segment_id          | Catasto e GIS catastale | cat_consortio_unit_segments  | id                  | Ogni valore in segment_id identifica una riga della tabella cat_consortio_unit_segments.    |
| Catasto e GIS catastale | cat_consortio_occupancies       | subject_id          | Utenze e anagrafiche    | ana_subjects                 | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                   |
| Catasto e GIS catastale | cat_consortio_occupancies       | unit_id             | Catasto e GIS catastale | cat_consortio_units          | id                  | Ogni valore in unit_id identifica una riga della tabella cat_consortio_units.               |
| Catasto e GIS catastale | cat_consortio_occupancies       | utenza_id           | Catasto e GIS catastale | cat_utenze_irrigue           | id                  | Ogni valore in utenza_id identifica una riga della tabella cat_utenze_irrigue.              |



| DOMINIO ORIGINE         | TABELLA ORIGINE                         | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE    | TABELLA DESTINAZIONE         | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Catasto e GIS catastale | cat_consorzi<br>o_unit_segme<br>nts     | unit_id              | Catasto e GIS catastale | cat_consortio_uni<br>ts      | id                  | Ogni valore in unit_id identifica una riga della tabella cat_consortio_units.           |
| Catasto e GIS catastale | cat_consorzi<br>o_units                 | comune_id            | Catasto e GIS catastale | cat_comuni                   | id                  | Ogni valore in comune_id identifica una riga della tabella cat_comuni.                  |
| Catasto e GIS catastale | cat_consorzi<br>o_units                 | particella_<br>id    | Catasto e GIS catastale | cat_particelle               | id                  | Ogni valore in particella_id identifica una riga della tabella cat_particelle.          |
| Catasto e GIS catastale | cat_consorzi<br>o_units                 | source_comu<br>ne_id | Catasto e GIS catastale | cat_comuni                   | id                  | Ogni valore in source_comune_id identifica una riga della tabella cat_comuni.           |
| Catasto e GIS catastale | cat_distrett<br>i_geometry_v<br>ersions | distretto_i<br>d     | Catasto e GIS catastale | cat_distretti                | id                  | Ogni valore in distretto_id identifica una riga della tabella cat_distretti.            |
| Catasto e GIS catastale | cat_distrett<br>i_geometry_v<br>ersions | source_batch_id      | Catasto e GIS catastale | cat_import_batche<br>s       | id                  | Ogni valore in source_batch_id identifica una riga della tabella cat_import_batches.    |
| Catasto e GIS catastale | cat_distrett<br>o_coefficien<br>ti      | distretto_i<br>d     | Catasto e GIS catastale | cat_distretti                | id                  | Ogni valore in distretto_id identifica una riga della tabella cat_distretti.            |
| Catasto e GIS catastale | cat_gis_save<br>d_selection_<br>items   | particella_<br>id    | Catasto e GIS catastale | cat_particelle               | id                  | Ogni valore in particella_id identifica una riga della tabella cat_particelle.          |
| Catasto e GIS catastale | cat_gis_save<br>d_selection_<br>items   | selection_i<br>d     | Catasto e GIS catastale | cat_gis_saved_sel<br>ections | id                  | Ogni valore in selection_id identifica una riga della tabella cat_gis_saved_selections. |
| Catasto e GIS catastale | cat_gis_save<br>d_selections            | created_by           | Accessi e permessi      | application_users            | id                  | Ogni valore in created_by identifica una riga della tabella application_users.          |
| Catasto e GIS catastale | cat_import_b<br>atches                  | created_by           | Accessi e permessi      | application_users            | id                  | Ogni valore in created_by identifica una riga della tabella application_users.          |
| Catasto e GIS catastale | cat_particel<br>le                      | comune_id            | Catasto e GIS catastale | cat_comuni                   | id                  | Ogni valore in comune_id identifica una riga della tabella cat_comuni.                  |

| DOMINIO ORIGINE         | TABELLA ORIGINE          | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE    | TABELLA DESTINAZIONE    | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Catasto e GIS catastale | cat_particelle_gis_flags | particella_id       | Catasto e GIS catastale | cat_particelle          | id                  | Ogni valore in particella_id identifica una riga della tabella cat_particelle.       |
| Catasto e GIS catastale | cat_particelle_history   | comune_id           | Catasto e GIS catastale | cat_comuni              | id                  | Ogni valore in comune_id identifica una riga della tabella cat_comuni.               |
| Catasto e GIS catastale | cat_utenza_intestatari   | subject_id          | Utenze e anagrafiche    | ana_subjects            | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.            |
| Catasto e GIS catastale | cat_utenza_intestatari   | utenza_id           | Catasto e GIS catastale | cat_utenze_irrigue      | id                  | Ogni valore in utenza_id identifica una riga della tabella cat_utenze_irrigue.       |
| Catasto e GIS catastale | cat_utenze_irrigue       | comune_id           | Catasto e GIS catastale | cat_comuni              | id                  | Ogni valore in comune_id identifica una riga della tabella cat_comuni.               |
| Catasto e GIS catastale | cat_utenze_irrigue       | import_batch_id     | Catasto e GIS catastale | cat_import_batches      | id                  | Ogni valore in import_batch_id identifica una riga della tabella cat_import_batches. |
| Catasto e GIS catastale | cat_utenze_irrigue       | particella_id       | Catasto e GIS catastale | cat_particelle          | id                  | Ogni valore in particella_id identifica una riga della tabella cat_particelle.       |
| Catasto e GIS catastale | catasto_batches          | credential_id       | Catasto e GIS catastale | catasto_credentials     | id                  | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella catasto_credentials.  |
| Catasto e GIS catastale | catasto_batches          | user_id             | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.          |
| Catasto e GIS catastale | catasto_capture_log      | request_id          | Catasto e GIS catastale | catasto_visure_requests | id                  | Ogni valore in request_id identifica una riga della tabella catasto_visure_requests. |
| Catasto e GIS catastale | catasto_connection_tests | credential_id       | Catasto e GIS catastale | catasto_credentials     | id                  | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella catasto_credentials.  |
| Catasto e GIS catastale | catasto_connection_tests | user_id             | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.          |
| Catasto e GIS catastale | catasto_credentials      | user_id             | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.          |
| Catasto e GIS catastale | catasto_documents        | user_id             | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.          |

| DOMINIO ORIGINE         | TABELLA ORIGINE                               | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE    | TABELLA DESTINAZIONE          | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                      |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catasto e GIS catastale | catasto_elaborazioni_massive_jobs             | user_id             | Accessi e permessi      | application_users             | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.               |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_delivery_point_mappings | created_by          | Accessi e permessi      | application_users             | id                  | Ogni valore in created_by identifica una riga della tabella application_users.            |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_delivery_point_mappings | delivery_point_id   | Catasto e GIS catastale | cat_delivery_points           | id                  | Ogni valore in delivery_point_id identifica una riga della tabella cat_delivery_points.   |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_delivery_point_mappings | updated_by          | Accessi e permessi      | application_users             | id                  | Ogni valore in updated_by identifica una riga della tabella application_users.            |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_imports                 | distretto_id        | Catasto e GIS catastale | cat_distretti                 | id                  | Ogni valore in distretto_id identifica una riga della tabella cat_distretti.              |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_imports                 | uploaded_by         | Accessi e permessi      | application_users             | id                  | Ogni valore in uploaded_by identifica una riga della tabella application_users.           |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_manual_audits           | changed_by          | Accessi e permessi      | application_users             | id                  | Ogni valore in changed_by identifica una riga della tabella application_users.            |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_manual_audits           | meter_reading_id    | Catasto e GIS catastale | catasto_meter_readings        | id                  | Ogni valore in meter_reading_id identifica una riga della tabella catasto_meter_readings. |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_readings                        | delivery_point_id   | Catasto e GIS catastale | cat_delivery_points           | id                  | Ogni valore in delivery_point_id identifica una riga della tabella cat_delivery_points.   |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_readings                        | distretto_id        | Catasto e GIS catastale | cat_distretti                 | id                  | Ogni valore in distretto_id identifica una riga della tabella cat_distretti.              |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_readings                        | import_id           | Catasto e GIS catastale | catasto_meter_reading_imports | id                  | Ogni valore in import_id identifica una riga della tabella catasto_meter_reading_imports. |

| DOMINIO ORIGINE         | TABELLA ORIGINE               | COLONNA CHE COLLEGA        | DOMINIO DESTINAZIONE    | TABELLA DESTINAZIONE    | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_readings        | manual_override_updated_by | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in manual_override_updated_by identifica una riga della tabella application_users. |
| Catasto e GIS catastale | catasto_meter_readings        | subject_id                 | Utenze e anagrafiche    | ana_subjects            | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                      |
| Catasto e GIS catastale | catasto_ruolo_autosync_config | credential_id              | Catasto e GIS catastale | catasto_credentials     | id                  | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella catasto_credentials.            |
| Catasto e GIS catastale | catasto_ruolo_autosync_config | updated_by_user_id         | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Catasto e GIS catastale | catasto_ruolo_autosync_config | user_id                    | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.                    |
| Catasto e GIS catastale | catasto_ruolo_autosync_items  | linked_batch_id            | Catasto e GIS catastale | catasto_batches         | id                  | Ogni valore in linked_batch_id identifica una riga della tabella catasto_batches.              |
| Catasto e GIS catastale | catasto_ruolo_autosync_items  | linked_request_id          | Catasto e GIS catastale | catasto_visure_requests | id                  | Ogni valore in linked_request_id identifica una riga della tabella catasto_visure_requests.    |
| Catasto e GIS catastale | catasto_ruolo_autosync_items  | ruolo_particella_id        | Ruolo e incassi         | ruolo_particelle        | id                  | Ogni valore in ruolo_particella_id identifica una riga della tabella ruolo_particelle.         |
| Catasto e GIS catastale | catasto_ruolo_autosync_items  | user_id                    | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.                    |
| Catasto e GIS catastale | catasto_visure_requests       | batch_id                   | Catasto e GIS catastale | catasto_batches         | id                  | Ogni valore in batch_id identifica una riga della tabella catasto_batches.                     |
| Catasto e GIS catastale | catasto_visure_requests       | document_id                | Catasto e GIS catastale | catasto_documents       | id                  | Ogni valore in document_id identifica una riga della tabella catasto_documents.                |
| Catasto e GIS catastale | catasto_visure_requests       | user_id                    | Accessi e permessi      | application_users       | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.                    |

| DOMINIO ORIGINE          | TABELLA ORIGINE               | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE     | TABELLA DESTINAZIONE  | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rete e dispositivi       | device_inventory_links        | device_id            | Rete e dispositivi       | network_devices       | id                  | Ogni valore in device_id identifica una riga della tabella network_devices.              |
| Rete e dispositivi       | device_positions              | device_id            | Rete e dispositivi       | network_devices       | id                  | Ogni valore in device_id identifica una riga della tabella network_devices.              |
| Rete e dispositivi       | device_positions              | floor_plan_id        | Rete e dispositivi       | floor_plans           | id                  | Ogni valore in floor_plan_id identifica una riga della tabella floor_plans.              |
| Accessi e permessi       | effective_permissions         | nas_user_id          | Accessi e permessi       | nas_users             | id                  | Ogni valore in nas_user_id identifica una riga della tabella nas_users.                  |
| Accessi e permessi       | effective_permissions         | share_id             | Sincronizzazioni e audit | shares                | id                  | Ogni valore in share_id identifica una riga della tabella shares.                        |
| Accessi e permessi       | effective_permissions         | snapshot_id          | Sincronizzazioni e audit | snapshots             | id                  | Ogni valore in snapshot_id identifica una riga della tabella snapshots.                  |
| Sincronizzazioni e audit | elaborazione_auto_job_configs | updated_by_user_id   | Accessi e permessi       | application_users     | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Operazioni sul campo     | field_report                  | category_id          | Operazioni sul campo     | field_report_category | id                  | Ogni valore in category_id identifica una riga della tabella field_report_category.      |
| Operazioni sul campo     | field_report                  | created_by_user_id   | Accessi e permessi       | application_users     | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Operazioni sul campo     | field_report                  | operator_activity_id | Operazioni sul campo     | operator_activity     | id                  | Ogni valore in operator_activity_id identifica una riga della tabella operator_activity. |
| Operazioni sul campo     | field_report                  | reporter_user_id     | Accessi e permessi       | application_users     | id                  | Ogni valore in reporter_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Operazioni sul campo     | field_report                  | severity_id          | Operazioni sul campo     | field_report_severity | id                  | Ogni valore in severity_id identifica una riga della tabella field_report_severity.      |
| Operazioni sul campo     | field_report                  | team_id              | Operazioni sul campo     | team                  | id                  | Ogni valore in team_id identifica una riga della tabella team.                           |
| Operazioni sul campo     | field_report                  | updated_by_user_id   | Accessi e permessi       | application_users     | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |

| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE               | COLONNA CHE COLLEGA    | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                    |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo | field_report                  | vehicle_id             | Operazioni sul campo | vehicle              | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                    |
| Operazioni sul campo | field_report_attachment       | attachment_id          | Operazioni sul campo | attachment           | id                  | Ogni valore in attachment_id identifica una riga della tabella attachment.              |
| Operazioni sul campo | field_report_attachment       | field_report_id        | Operazioni sul campo | field_report         | id                  | Ogni valore in field_report_id identifica una riga della tabella field_report.          |
| Operazioni sul campo | fleet_unresolved_transaction  | created_by_user_id     | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | fleet_unresolved_transaction  | resolved_by_user_id    | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in resolved_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Operazioni sul campo | fleet_unresolved_transaction  | resolved_vehicle_id    | Operazioni sul campo | vehicle              | id                  | Ogni valore in resolved_vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.           |
| Operazioni sul campo | fuel_card                     | current_wc_operator_id | Operazioni sul campo | wc_operator          | id                  | Ogni valore in current_wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.    |
| Operazioni sul campo | fuel_card                     | ignored_by_user_id     | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in ignored_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | fuel_card_as_signment_history | changed_by_user_id     | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in changed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | fuel_card_as_signment_history | fuel_card_id           | Operazioni sul campo | fuel_card            | id                  | Ogni valore in fuel_card_id identifica una riga della tabella fuel_card.                |
| Operazioni sul campo | fuel_card_as_signment_history | wc_operator_id         | Operazioni sul campo | wc_operator          | id                  | Ogni valore in wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.            |
| Piattaforma GIS      | gis_annotations               | created_by_user_id     | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |

| DOMINIO ORIGINE | TABELLA ORIGINE           | COLONNA CHE COLLEGA      | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                     |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piattaforma GIS | gis_annotati<br>ons       | layer_id                 | Piattaforma GIS      | gis_layers           | id                  | Ogni valore in layer_id identifica una riga della tabella gis_layers.                    |
| Piattaforma GIS | gis_audit_lo<br>gs        | actor_user_<br>id        | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in actor_user_id identifica una riga della tabella application_users.        |
| Piattaforma GIS | gis_audit_lo<br>gs        | layer_id                 | Piattaforma GIS      | gis_layers           | id                  | Ogni valore in layer_id identifica una riga della tabella gis_layers.                    |
| Piattaforma GIS | gis_change_r<br>equests   | layer_id                 | Piattaforma GIS      | gis_layers           | id                  | Ogni valore in layer_id identifica una riga della tabella gis_layers.                    |
| Piattaforma GIS | gis_change_r<br>equests   | requested_b<br>y_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Piattaforma GIS | gis_change_r<br>equests   | reviewed_by<br>_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in reviewed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Piattaforma GIS | gis_layer_ex<br>ports     | layer_id                 | Piattaforma GIS      | gis_layers           | id                  | Ogni valore in layer_id identifica una riga della tabella gis_layers.                    |
| Piattaforma GIS | gis_layer_ex<br>ports     | requested_b<br>y_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Piattaforma GIS | gis_layer_pe<br>rmissions | granted_by_<br>user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in granted_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Piattaforma GIS | gis_layer_pe<br>rmissions | layer_id                 | Piattaforma GIS      | gis_layers           | id                  | Ogni valore in layer_id identifica una riga della tabella gis_layers.                    |
| Piattaforma GIS | gis_layer_pe<br>rmissions | user_id                  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.              |
| Piattaforma GIS | gis_layers                | created_by_<br>user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Piattaforma GIS | gis_layers                | updated_by_<br>user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Piattaforma GIS | gis_shapefil<br>e_imports | published_l<br>ayer_id   | Piattaforma GIS      | gis_layers           | id                  | Ogni valore in published_layer_id identifica una riga della tabella gis_layers.          |

| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE                  | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE  | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                    |
|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Piattaforma GIS      | gis_shapefile_imports            | uploaded_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in uploaded_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | assigned_team_id    | Operazioni sul campo | team                  | id                  | Ogni valore in assigned_team_id identifica una riga della tabella team.                 |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | assigned_to_user_id | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in assigned_to_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | category_id         | Operazioni sul campo | field_report_category | id                  | Ogni valore in category_id identifica una riga della tabella field_report_category.     |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | closed_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in closed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | created_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | severity_id         | Operazioni sul campo | field_report_severity | id                  | Ogni valore in severity_id identifica una riga della tabella field_report_severity.     |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | source_report_id    | Operazioni sul campo | field_report          | id                  | Ogni valore in source_report_id identifica una riga della tabella field_report.         |
| Operazioni sul campo | internal_case                    | updated_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | internal_case_assignment_history | assigned_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in assigned_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Operazioni sul campo | internal_case_assignment_history | assigned_team_id    | Operazioni sul campo | team                  | id                  | Ogni valore in assigned_team_id identifica una riga della tabella team.                 |
| Operazioni sul campo | internal_case_assignment_history | assigned_to_user_id | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in assigned_to_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Operazioni sul campo | internal_case_assignment_history | internal_case_id    | Operazioni sul campo | internal_case         | id                  | Ogni valore in internal_case_id identifica una riga della tabella internal_case.        |



| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE                 | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                    |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo | internal_case_attachment        | attachment_id       | Operazioni sul campo | attachment           | id                  | Ogni valore in attachment_id identifica una riga della tabella attachment.              |
| Operazioni sul campo | internal_case_attachment        | internal_case_id    | Operazioni sul campo | internal_case        | id                  | Ogni valore in internal_case_id identifica una riga della tabella internal_case.        |
| Operazioni sul campo | internal_case_attachment        | uploaded_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in uploaded_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Operazioni sul campo | internal_case_event             | actor_user_id       | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in actor_user_id identifica una riga della tabella application_users.       |
| Operazioni sul campo | internal_case_event             | internal_case_id    | Operazioni sul campo | internal_case        | id                  | Ogni valore in internal_case_id identifica una riga della tabella internal_case.        |
| Operazioni sul campo | mobile_sync_event               | operator_id         | Operazioni sul campo | wc_operator          | id                  | Ogni valore in operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.               |
| Rete e dispositivi   | network_alerts                  | assigned_to_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in assigned_to_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Rete e dispositivi   | network_alerts                  | device_id           | Rete e dispositivi   | network_devices      | id                  | Ogni valore in device_id identifica una riga della tabella network_devices.             |
| Rete e dispositivi   | network_alerts                  | scan_id             | Rete e dispositivi   | network_scans        | id                  | Ogni valore in scan_id identifica una riga della tabella network_scans.                 |
| Rete e dispositivi   | network_devices                 | assigned_user_id    | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in assigned_user_id identifica una riga della tabella application_users.    |
| Rete e dispositivi   | network_devices                 | last_scan_id        | Rete e dispositivi   | network_scans        | id                  | Ogni valore in last_scan_id identifica una riga della tabella network_scans.            |
| Rete e dispositivi   | network_firewall_events         | device_id           | Rete e dispositivi   | network_devices      | id                  | Ogni valore in device_id identifica una riga della tabella network_devices.             |
| Rete e dispositivi   | network_firewall_events         | firewall_id         | Rete e dispositivi   | network_firewalls    | id                  | Ogni valore in firewall_id identifica una riga della tabella network_firewalls.         |
| Rete e dispositivi   | network_firewall_hourly_rollups | device_id           | Rete e dispositivi   | network_devices      | id                  | Ogni valore in device_id identifica una riga della tabella network_devices.             |

| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE                 | COLONNA CHE COLLEGA        | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE     | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                           |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rete e dispositivi   | network_firewall_hourly_rollups | tracked_subject_id         | Rete e dispositivi   | network_tracked_subjects | id                  | Ogni valore in tracked_subject_id identifica una riga della tabella network_tracked_subjects.  |
| Rete e dispositivi   | network_firewall_metrics        | firewall_id                | Rete e dispositivi   | network_firewalls        | id                  | Ogni valore in firewall_id identifica una riga della tabella network_firewalls.                |
| Rete e dispositivi   | network_scan_devices            | device_id                  | Rete e dispositivi   | network_devices          | id                  | Ogni valore in device_id identifica una riga della tabella network_devices.                    |
| Rete e dispositivi   | network_scan_devices            | scan_id                    | Rete e dispositivi   | network_scans            | id                  | Ogni valore in scan_id identifica una riga della tabella network_scans.                        |
| Rete e dispositivi   | network_sophos_config           | updated_by_user_id         | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Rete e dispositivi   | network_tracked_subjects        | created_by_user_id         | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Rete e dispositivi   | network_tracked_subjects        | device_id                  | Rete e dispositivi   | network_devices          | id                  | Ogni valore in device_id identifica una riga della tabella network_devices.                    |
| Operazioni sul campo | operator_activity               | activity_catalog_id        | Operazioni sul campo | activity_catalog         | id                  | Ogni valore in activity_catalog_id identifica una riga della tabella activity_catalog.         |
| Operazioni sul campo | operator_activity               | audio_note_attachment_id   | Operazioni sul campo | attachment               | id                  | Ogni valore in audio_note_attachment_id identifica una riga della tabella attachment.          |
| Operazioni sul campo | operator_activity               | created_by_user_id         | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Operazioni sul campo | operator_activity               | gps_track_summary_id       | Operazioni sul campo | gps_track_summary        | id                  | Ogni valore in gps_track_summary_id identifica una riga della tabella gps_track_summary.       |
| Operazioni sul campo | operator_activity               | operator_user_id           | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in operator_user_id identifica una riga della tabella application_users.           |
| Operazioni sul campo | operator_activity               | rectified_from_activity_id | Operazioni sul campo | operator_activity        | id                  | Ogni valore in rectified_from_activity_id identifica una riga della tabella operator_activity. |

| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE              | COLONNA CHE COLLEGA      | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE  | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                             |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo | operator_activity            | reviewed_by_user_id      | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in reviewed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.          |
| Operazioni sul campo | operator_activity            | team_id                  | Operazioni sul campo | team                  | id                  | Ogni valore in team_id identifica una riga della tabella team.                                   |
| Operazioni sul campo | operator_activity            | updated_by_user_id       | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.           |
| Operazioni sul campo | operator_activity            | vehicle_id               | Operazioni sul campo | vehicle               | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                             |
| Operazioni sul campo | operator_activity            | vehicle_usage_session_id | Operazioni sul campo | vehicle_usage_session | id                  | Ogni valore in vehicle_usage_session_id identifica una riga della tabella vehicle_usage_session. |
| Operazioni sul campo | operator_activity_attachment | attachment_id            | Operazioni sul campo | attachment            | id                  | Ogni valore in attachment_id identifica una riga della tabella attachment.                       |
| Operazioni sul campo | operator_activity_attachment | operator_activity_id     | Operazioni sul campo | operator_activity     | id                  | Ogni valore in operator_activity_id identifica una riga della tabella operator_activity.         |
| Operazioni sul campo | operator_activity_event      | actor_user_id            | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in actor_user_id identifica una riga della tabella application_users.                |
| Operazioni sul campo | operator_activity_event      | operator_activity_id     | Operazioni sul campo | operator_activity     | id                  | Ogni valore in operator_activity_id identifica una riga della tabella operator_activity.         |
| Accessi e permessi   | operator_invitation          | activated_user_id        | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in activated_user_id identifica una riga della tabella application_users.            |
| Accessi e permessi   | operator_invitation          | created_by_user_id       | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.           |
| Accessi e permessi   | operator_invitation          | wc_operator_id           | Operazioni sul campo | wc_operator           | id                  | Ogni valore in wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.                     |
| Operazioni sul campo | operator_profile             | user_id                  | Accessi e permessi   | application_users     | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.                      |

| DOMINIO ORIGINE | TABELLA ORIGINE  | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                     |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organigramma    | org_assignment   | created_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_assignment   | manager_user_id      | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in manager_user_id identifica una riga della tabella application_users.      |
| Organigramma    | org_assignment   | org_unit_id          | Organigramma         | org_unit             | id                  | Ogni valore in org_unit_id identifica una riga della tabella org_unit.                   |
| Organigramma    | org_assignment   | updated_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_assignment   | user_id              | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.              |
| Organigramma    | org_assignment   | wc_operator_id       | Operazioni sul campo | wc_operator          | id                  | Ogni valore in wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.             |
| Organigramma    | org_change_event | changed_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in changed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_change_event | draft_id             | Organigramma         | org_draft            | id                  | Ogni valore in draft_id identifica una riga della tabella org_draft.                     |
| Organigramma    | org_draft        | base_revision_id     | Organigramma         | org_revision         | id                  | Ogni valore in base_revision_id identifica una riga della tabella org_revision.          |
| Organigramma    | org_draft        | created_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_draft        | published_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in published_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Organigramma    | org_draft        | updated_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_draft        | working_revision_id  | Organigramma         | org_revision         | id                  | Ogni valore in working_revision_id identifica una riga della tabella org_revision.       |
| Organigramma    | org_revision     | created_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |

| DOMINIO ORIGINE | TABELLA ORIGINE         | COLONNA CHE COLLEGA   | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                       |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organigramma    | org_revision            | published_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in published_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_revision            | source_revision_id    | Organigramma         | org_revision         | id                  | Ogni valore in source_revision_id identifica una riga della tabella org_revision.          |
| Organigramma    | org_revision_assignment | manager_user_id       | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in manager_user_id identifica una riga della tabella application_users.        |
| Organigramma    | org_revision_assignment | revision_id           | Organigramma         | org_revision         | id                  | Ogni valore in revision_id identifica una riga della tabella org_revision.                 |
| Organigramma    | org_revision_assignment | user_id               | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.                |
| Organigramma    | org_revision_unit       | revision_id           | Organigramma         | org_revision         | id                  | Ogni valore in revision_id identifica una riga della tabella org_revision.                 |
| Organigramma    | org_source_link         | created_by_user_id    | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Organigramma    | org_source_link         | org_assignment_id     | Organigramma         | org_assignment       | id                  | Ogni valore in org_assignment_id identifica una riga della tabella org_assignment.         |
| Organigramma    | org_source_link         | org_unit_id           | Organigramma         | org_unit             | id                  | Ogni valore in org_unit_id identifica una riga della tabella org_unit.                     |
| Organigramma    | org_source_link         | updated_by_user_id    | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Organigramma    | org_source_link         | wc_area_id            | Operazioni sul campo | wc_area              | id                  | Ogni valore in wc_area_id identifica una riga della tabella wc_area.                       |
| Organigramma    | org_source_link         | wc_operator_id        | Operazioni sul campo | wc_operator          | id                  | Ogni valore in wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.               |
| Organigramma    | org_source_link         | wc_org_chart_entry_id | Operazioni sul campo | wc_org_chart_entry   | id                  | Ogni valore in wc_org_chart_entry_id identifica una riga della tabella wc_org_chart_entry. |
| Organigramma    | org_structur_assignment | application_user_id   | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in application_user_id identifica una riga della tabella application_users.    |

| DOMINIO ORIGINE | TABELLA ORIGINE                       | COLONNA CHE COLLEGA       | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE       | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organigramma    | org_structur<br>e_assignment          | manager_use<br>r_id       | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in manager_user_id identifica una riga della tabella application_users.      |
| Organigramma    | org_structur<br>e_assignment          | source_wc_o<br>perator_id | Operazioni sul campo | wc_operator                | id                  | Ogni valore in source_wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.      |
| Organigramma    | org_unit                              | created_by_<br>user_id    | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_unit                              | legacy_team<br>_id        | Operazioni sul campo | team                       | id                  | Ogni valore in legacy_team_id identifica una riga della tabella team.                    |
| Organigramma    | org_unit                              | parent_id                 | Organigramma         | org_unit                   | id                  | Ogni valore in parent_id identifica una riga della tabella org_unit.                     |
| Organigramma    | org_unit                              | updated_by_<br>user_id    | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_unit                              | wc_area_id                | Operazioni sul campo | wc_area                    | id                  | Ogni valore in wc_area_id identifica una riga della tabella wc_area.                     |
| Organigramma    | org_visibili<br>ty_override           | created_by_<br>user_id    | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_visibili<br>ty_override           | target_org_<br>unit_id    | Organigramma         | org_unit                   | id                  | Ogni valore in target_org_unit_id identifica una riga della tabella org_unit.            |
| Organigramma    | org_visibili<br>ty_override           | target_user<br>_id        | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in target_user_id identifica una riga della tabella application_users.       |
| Organigramma    | org_visibili<br>ty_override           | updated_by_<br>user_id    | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Organigramma    | org_visibili<br>ty_override           | viewer_user<br>_id        | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in viewer_user_id identifica una riga della tabella application_users.       |
| Presenze        | organization<br>_team_member<br>ships | collaborato<br>r_id       | Presenze             | presenze_collabor<br>ators | id                  | Ogni valore in collaborator_id identifica una riga della tabella presenze_collaborators. |
| Presenze        | organization<br>_team_member<br>ships | created_by_<br>user_id    | Accessi e permessi   | application_users          | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |

| DOMINIO ORIGINE    | TABELLA ORIGINE                          | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE     | TABELLA DESTINAZIONE   | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenze           | organization_team_memberships            | team_id             | Presenze                 | organization_teams     | id                  | Ogni valore in team_id identifica una riga della tabella organization_teams.             |
| Presenze           | organization_team_supervisor_assignments | application_user_id | Accessi e permessi       | application_users      | id                  | Ogni valore in application_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Presenze           | organization_team_supervisor_assignments | assigned_by_user_id | Accessi e permessi       | application_users      | id                  | Ogni valore in assigned_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Presenze           | organization_team_supervisor_assignments | team_id             | Presenze                 | organization_teams     | id                  | Ogni valore in team_id identifica una riga della tabella organization_teams.             |
| Presenze           | organization_teams                       | created_by_user_id  | Accessi e permessi       | application_users      | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Accessi e permessi | permission_entries                       | share_id            | Sincronizzazioni e audit | shares                 | id                  | Ogni valore in share_id identifica una riga della tabella shares.                        |
| Accessi e permessi | permission_entries                       | snapshot_id         | Sincronizzazioni e audit | snapshots              | id                  | Ogni valore in snapshot_id identifica una riga della tabella snapshots.                  |
| Presenze           | presenze_auto_sync_config                | credential_id       | Presenze                 | presenze_credentials   | id                  | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella presenze_credentials.     |
| Presenze           | presenze_auto_sync_config                | updated_by_user_id  | Accessi e permessi       | application_users      | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Presenze           | presenze_bank_hours_adjustments          | collaborator_id     | Presenze                 | presenze_collaborators | id                  | Ogni valore in collaborator_id identifica una riga della tabella presenze_collaborators. |
| Presenze           | presenze_bank_hours_adjustments          | created_by_user_id  | Accessi e permessi       | application_users      | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |

| DOMINIO ORIGINE | TABELLA ORIGINE                               | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE                | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenze        | presenze_bank_hours_adjustments               | reviewed_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users                   | id                  | Ogni valore in reviewed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Presenze        | presenze_bank_hours_adjustments               | updated_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users                   | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.          |
| Presenze        | presenze_bank_hours_guidance_config           | updated_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users                   | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.          |
| Presenze        | presenze_bank_hours_guidance_config_revisions | changed_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users                   | id                  | Ogni valore in changed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.          |
| Presenze        | presenze_bank_hours_guidance_config_revisions | config_id           | Presenze             | presenze_bank_hours_guidance_config | id                  | Ogni valore in config_id identifica una riga della tabella presenze_bank_hours_guidance_config. |
| Presenze        | presenze_collaborator_schedule_assignments    | collaborator_id     | Presenze             | presenze_collaborators              | id                  | Ogni valore in collaborator_id identifica una riga della tabella presenze_collaborators.        |
| Presenze        | presenze_collaborator_schedule_assignments    | template_id         | Presenze             | presenze_schedule_templates         | id                  | Ogni valore in template_id identifica una riga della tabella presenze_schedule_templates.       |
| Presenze        | presenze_collaborators                        | application_user_id | Accessi e permessi   | application_users                   | id                  | Ogni valore in application_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Presenze        | presenze_collaborators                        | owner_user_id       | Accessi e permessi   | application_users                   | id                  | Ogni valore in owner_user_id identifica una riga della tabella application_users.               |
| Presenze        | presenze_credentials                          | application_user_id | Accessi e permessi   | application_users                   | id                  | Ogni valore in application_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Presenze        | presenze_daily_punches                        | daily_record_id     | Presenze             | presenze_daily_records              | id                  | Ogni valore in daily_record_id identifica una riga della tabella presenze_daily_records.        |



| DOMINIO ORIGINE | TABELLA ORIGINE               | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE   | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                     |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenze        | presenze_daily_records        | application_user_id  | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in application_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Presenze        | presenze_daily_records        | collaborator_id      | Presenze             | presenze_collaborators | id                  | Ogni valore in collaborator_id identifica una riga della tabella presenze_collaborators. |
| Presenze        | presenze_daily_records        | owner_user_id        | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in owner_user_id identifica una riga della tabella application_users.        |
| Presenze        | presenze_daily_records        | source_job_id        | Presenze             | presenze_import_jobs   | id                  | Ogni valore in source_job_id identifica una riga della tabella presenze_import_jobs.     |
| Presenze        | presenze_daily_records        | validated_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in validated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Presenze        | presenze_event_summaries      | application_user_id  | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in application_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Presenze        | presenze_event_summaries      | collaborator_id      | Presenze             | presenze_collaborators | id                  | Ogni valore in collaborator_id identifica una riga della tabella presenze_collaborators. |
| Presenze        | presenze_event_summaries      | owner_user_id        | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in owner_user_id identifica una riga della tabella application_users.        |
| Presenze        | presenze_event_summaries      | source_job_id        | Presenze             | presenze_import_jobs   | id                  | Ogni valore in source_job_id identifica una riga della tabella presenze_import_jobs.     |
| Presenze        | presenze_import_jobs          | requested_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Presenze        | presenze_import_jobs          | target_user_id       | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in target_user_id identifica una riga della tabella application_users.       |
| Presenze        | presenze_recovery_adjustments | collaborator_id      | Presenze             | presenze_collaborators | id                  | Ogni valore in collaborator_id identifica una riga della tabella presenze_collaborators. |
| Presenze        | presenze_recovery_adjustments | created_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users      | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |

| DOMINIO ORIGINE          | TABELLA ORIGINE                 | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE     | TABELLA DESTINAZIONE        | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenze                 | presenze_recovery_adjustments   | reviewed_by_user_id  | Accessi e permessi       | application_users           | id                  | Ogni valore in reviewed_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Presenze                 | presenze_recovery_adjustments   | updated_by_user_id   | Accessi e permessi       | application_users           | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.    |
| Presenze                 | presenze_schedule_rules         | template_id          | Presenze                 | presenze_schedule_templates | id                  | Ogni valore in template_id identifica una riga della tabella presenze_schedule_templates. |
| Presenze                 | presenze_supervisor_assignments | assigned_by_user_id  | Accessi e permessi       | application_users           | id                  | Ogni valore in assigned_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Presenze                 | presenze_supervisor_assignments | collaborator_id      | Presenze                 | presenze_collaborators      | id                  | Ogni valore in collaborator_id identifica una riga della tabella presenze_collaborators.  |
| Presenze                 | presenze_supervisor_assignments | supervisor_user_id   | Accessi e permessi       | application_users           | id                  | Ogni valore in supervisor_user_id identifica una riga della tabella application_users.    |
| Presenze                 | presenze_sync_jobs              | credential_id        | Presenze                 | presenze_credentials        | id                  | Ogni valore in credential_id identifica una riga della tabella presenze_credentials.      |
| Presenze                 | presenze_sync_jobs              | import_job_id        | Presenze                 | presenze_import_jobs        | id                  | Ogni valore in import_job_id identifica una riga della tabella presenze_import_jobs.      |
| Presenze                 | presenze_sync_jobs              | requested_by_user_id | Accessi e permessi       | application_users           | id                  | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Sincronizzazioni e audit | reviews                         | nas_user_id          | Accessi e permessi       | nas_users                   | id                  | Ogni valore in nas_user_id identifica una riga della tabella nas_users.                   |
| Sincronizzazioni e audit | reviews                         | reviewer_user_id     | Accessi e permessi       | application_users           | id                  | Ogni valore in reviewer_user_id identifica una riga della tabella application_users.      |
| Sincronizzazioni e audit | reviews                         | share_id             | Sincronizzazioni e audit | shares                      | id                  | Ogni valore in share_id identifica una riga della tabella shares.                         |
| Sincronizzazioni e audit | reviews                         | snapshot_id          | Sincronizzazioni e audit | snapshots                   | id                  | Ogni valore in snapshot_id identifica una riga della tabella snapshots.                   |

| DOMINIO ORIGINE    | TABELLA ORIGINE          | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                |
|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Riordino fondiario | riordino_app_eals        | appellant_subject_id | UtENZE e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in appellant_subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects. |
| Riordino fondiario | riordino_app_eals        | created_by           | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by identifica una riga della tabella application_users.      |
| Riordino fondiario | riordino_app_eals        | phase_id             | Riordino fondiario   | riordino_phases      | id                  | Ogni valore in phase_id identifica una riga della tabella riordino_phases.          |
| Riordino fondiario | riordino_app_eals        | practice_id          | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.    |
| Riordino fondiario | riordino_app_eals        | step_id              | Riordino fondiario   | riordino_steps       | id                  | Ogni valore in step_id identifica una riga della tabella riordino_steps.            |
| Riordino fondiario | riordino_checklist_items | checked_by           | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in checked_by identifica una riga della tabella application_users.      |
| Riordino fondiario | riordino_checklist_items | step_id              | Riordino fondiario   | riordino_steps       | id                  | Ogni valore in step_id identifica una riga della tabella riordino_steps.            |
| Riordino fondiario | riordino_documents       | appeal_id            | Riordino fondiario   | riordino_appeals     | id                  | Ogni valore in appeal_id identifica una riga della tabella riordino_appeals.        |
| Riordino fondiario | riordino_documents       | issue_id             | Riordino fondiario   | riordino_issues      | id                  | Ogni valore in issue_id identifica una riga della tabella riordino_issues.          |
| Riordino fondiario | riordino_documents       | phase_id             | Riordino fondiario   | riordino_phases      | id                  | Ogni valore in phase_id identifica una riga della tabella riordino_phases.          |
| Riordino fondiario | riordino_documents       | practice_id          | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.    |
| Riordino fondiario | riordino_documents       | step_id              | Riordino fondiario   | riordino_steps       | id                  | Ogni valore in step_id identifica una riga della tabella riordino_steps.            |
| Riordino fondiario | riordino_documents       | uploaded_by          | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in uploaded_by identifica una riga della tabella application_users.     |
| Riordino fondiario | riordino_events          | created_by           | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by identifica una riga della tabella application_users.      |

| DOMINIO ORIGINE    | TABELLA ORIGINE        | COLONNA CHE COLLEGA     | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                   |
|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Riordino fondiario | riordino_events        | phase_id                | Riordino fondiario   | riordino_phases      | id                  | Ogni valore in phase_id identifica una riga della tabella riordino_phases.             |
| Riordino fondiario | riordino_events        | practice_id             | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.       |
| Riordino fondiario | riordino_events        | step_id                 | Riordino fondiario   | riordino_steps       | id                  | Ogni valore in step_id identifica una riga della tabella riordino_steps.               |
| Riordino fondiario | riordino_gis_links     | practice_id             | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.       |
| Riordino fondiario | riordino_issues        | assigned_to             | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in assigned_to identifica una riga della tabella application_users.        |
| Riordino fondiario | riordino_issues        | opened_by               | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in opened_by identifica una riga della tabella application_users.          |
| Riordino fondiario | riordino_issues        | phase_id                | Riordino fondiario   | riordino_phases      | id                  | Ogni valore in phase_id identifica una riga della tabella riordino_phases.             |
| Riordino fondiario | riordino_issues        | practice_id             | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.       |
| Riordino fondiario | riordino_issues        | step_id                 | Riordino fondiario   | riordino_steps       | id                  | Ogni valore in step_id identifica una riga della tabella riordino_steps.               |
| Riordino fondiario | riordino_notifications | practice_id             | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.       |
| Riordino fondiario | riordino_notifications | user_id                 | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.            |
| Riordino fondiario | riordinoParcelLinks    | practice_id             | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.       |
| Riordino fondiario | riordinoParcelLinks    | title_holder_subject_id | Utenze e anagrafiche | ana_subjects         | id                  | Ogni valore in title_holder_subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects. |
| Riordino fondiario | riordinoPartyLinks     | practice_id             | Riordino fondiario   | riordino_practices   | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.       |

| DOMINIO ORIGINE    | TABELLA ORIGINE          | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE    | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                  |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Riordino fondiario | riordino_party_links     | subject_id          | Utenze e anagrafiche | ana_subjects            | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.             |
| Riordino fondiario | riordino_phases          | approved_by         | Accessi e permessi   | application_users       | id                  | Ogni valore in approved_by identifica una riga della tabella application_users.       |
| Riordino fondiario | riordino_phases          | practice_id         | Riordino fondiario   | riordino_practices      | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.      |
| Riordino fondiario | riordino_practices       | created_by          | Accessi e permessi   | application_users       | id                  | Ogni valore in created_by identifica una riga della tabella application_users.        |
| Riordino fondiario | riordino_practices       | owner_user_id       | Accessi e permessi   | application_users       | id                  | Ogni valore in owner_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Riordino fondiario | riordino_steps           | owner_user_id       | Accessi e permessi   | application_users       | id                  | Ogni valore in owner_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Riordino fondiario | riordino_steps           | phase_id            | Riordino fondiario   | riordino_phases         | id                  | Ogni valore in phase_id identifica una riga della tabella riordino_phases.            |
| Riordino fondiario | riordino_steps           | practice_id         | Riordino fondiario   | riordino_practices      | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.      |
| Riordino fondiario | riordino_steps           | template_id         | Riordino fondiario   | riordino_step_templates | id                  | Ogni valore in template_id identifica una riga della tabella riordino_step_templates. |
| Riordino fondiario | riordino_tasks           | owner_user_id       | Accessi e permessi   | application_users       | id                  | Ogni valore in owner_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Riordino fondiario | riordino_tasks           | practice_id         | Riordino fondiario   | riordino_practices      | id                  | Ogni valore in practice_id identifica una riga della tabella riordino_practices.      |
| Riordino fondiario | riordino_tasks           | step_id             | Riordino fondiario   | riordino_steps          | id                  | Ogni valore in step_id identifica una riga della tabella riordino_steps.              |
| Accessi e permessi | role_section_permissions | section_id          | Accessi e permessi   | sections                | id                  | Ogni valore in section_id identifica una riga della tabella sections.                 |
| Accessi e permessi | role_section_permissions | updated_by_id       | Accessi e permessi   | application_users       | id                  | Ogni valore in updated_by_id identifica una riga della tabella application_users.     |

| DOMINIO ORIGINE          | TABELLA ORIGINE     | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE     | TABELLA DESTINAZIONE    | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                          |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruolo e incassi          | ruolo_avvisi        | import_job_id        | Ruolo e incassi          | ruolo_import_jobs       | id                  | Ogni valore in import_job_id identifica una riga della tabella ruolo_import_jobs.             |
| Ruolo e incassi          | ruolo_avvisi        | subject_id           | Utenze e anagrafiche     | ana_subjects            | id                  | Ogni valore in subject_id identifica una riga della tabella ana_subjects.                     |
| Ruolo e incassi          | ruolo_import_jobs   | triggered_by         | Accessi e permessi       | application_users       | id                  | Ogni valore in triggered_by identifica una riga della tabella application_users.              |
| Ruolo e incassi          | ruolo_particelle    | ade_scan_document_id | Catasto e GIS catastale  | catasto_documents       | id                  | Ogni valore in ade_scan_document_id identifica una riga della tabella catasto_documents.      |
| Ruolo e incassi          | ruolo_particelle    | ade_scan_request_id  | Catasto e GIS catastale  | catasto_visure_requests | id                  | Ogni valore in ade_scan_request_id identifica una riga della tabella catasto_visure_requests. |
| Ruolo e incassi          | ruolo_particelle    | cat_particella_id    | Catasto e GIS catastale  | cat_particelle          | id                  | Ogni valore in cat_particella_id identifica una riga della tabella cat_particelle.            |
| Ruolo e incassi          | ruolo_particelle    | catasto_parcel_id    | Catasto e GIS catastale  | catasto_parcel          | id                  | Ogni valore in catasto_parcel_id identifica una riga della tabella catasto_parcel.            |
| Ruolo e incassi          | ruolo_particelle    | partita_id           | Ruolo e incassi          | ruolo_partite           | id                  | Ogni valore in partita_id identifica una riga della tabella ruolo_partite.                    |
| Ruolo e incassi          | ruolo_partite       | avviso_id            | Ruolo e incassi          | ruolo_avvisi            | id                  | Ogni valore in avviso_id identifica una riga della tabella ruolo_avvisi.                      |
| Sincronizzazioni e audit | shares              | parent_id            | Sincronizzazioni e audit | shares                  | id                  | Ogni valore in parent_id identifica una riga della tabella shares.                            |
| Inventario e magazzino   | storage_quota_alert | metric_id            | Inventario e magazzino   | storage_quota_metric    | id                  | Ogni valore in metric_id identifica una riga della tabella storage_quota_metric.              |
| Sincronizzazioni e audit | sync_jobs           | requested_by_user_id | Accessi e permessi       | application_users       | id                  | Ogni valore in requested_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.      |
| Sincronizzazioni e audit | sync_jobs           | snapshot_id          | Sincronizzazioni e audit | snapshots               | id                  | Ogni valore in snapshot_id identifica una riga della tabella snapshots.                       |
| Sincronizzazioni e audit | sync_runs           | snapshot_id          | Sincronizzazioni e audit | snapshots               | id                  | Ogni valore in snapshot_id identifica una riga della tabella snapshots.                       |

| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE          | COLONNA CHE COLLEGA | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                    |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo | team                     | created_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | team                     | supervisor_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in supervisor_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | team                     | updated_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | team_membership          | team_id             | Operazioni sul campo | team                 | id                  | Ogni valore in team_id identifica una riga della tabella team.                          |
| Operazioni sul campo | team_membership          | user_id             | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.             |
| Accessi e permessi   | user_presence            | user_id             | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.             |
| Accessi e permessi   | user_section_permissions | granted_by_id       | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in granted_by_id identifica una riga della tabella application_users.       |
| Accessi e permessi   | user_section_permissions | section_id          | Accessi e permessi   | sections             | id                  | Ogni valore in section_id identifica una riga della tabella sections.                   |
| Accessi e permessi   | user_section_permissions | user_id             | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in user_id identifica una riga della tabella application_users.             |
| Operazioni sul campo | vehicle                  | created_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | vehicle                  | updated_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo | vehicle_assignment       | assigned_by_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in assigned_by_user_id identifica una riga della tabella application_users. |
| Operazioni sul campo | vehicle_assignment       | operator_user_id    | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in operator_user_id identifica una riga della tabella application_users.    |
| Operazioni sul campo | vehicle_assignment       | team_id             | Operazioni sul campo | team                 | id                  | Ogni valore in team_id identifica una riga della tabella team.                          |

| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE          | COLONNA CHE COLLEGA   | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE     | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                           |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo | vehicle_assignment       | vehicle_id            | Operazioni sul campo | vehicle                  | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                           |
| Operazioni sul campo | vehicle_document         | attachment_id         | Operazioni sul campo | attachment               | id                  | Ogni valore in attachment_id identifica una riga della tabella attachment.                     |
| Operazioni sul campo | vehicle_document         | vehicle_id            | Operazioni sul campo | vehicle                  | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                           |
| Operazioni sul campo | vehicle_fuel_log         | receipt_attachment_id | Operazioni sul campo | attachment               | id                  | Ogni valore in receipt_attachment_id identifica una riga della tabella attachment.             |
| Operazioni sul campo | vehicle_fuel_log         | recorded_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in recorded_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.        |
| Operazioni sul campo | vehicle_fuel_log         | usage_session_id      | Operazioni sul campo | vehicle_usage_session    | id                  | Ogni valore in usage_session_id identifica una riga della tabella vehicle_usage_session.       |
| Operazioni sul campo | vehicle_fuel_log         | vehicle_id            | Operazioni sul campo | vehicle                  | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                           |
| Operazioni sul campo | vehicle_fuel_log         | wc_operator_id        | Operazioni sul campo | wc_operator              | id                  | Ogni valore in wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.                   |
| Operazioni sul campo | vehicle_maintenance      | created_by_user_id    | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in created_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Operazioni sul campo | vehicle_maintenance      | maintenance_type_id   | Operazioni sul campo | vehicle_maintenance_type | id                  | Ogni valore in maintenance_type_id identifica una riga della tabella vehicle_maintenance_type. |
| Operazioni sul campo | vehicle_maintenance      | updated_by_user_id    | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in updated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.         |
| Operazioni sul campo | vehicle_maintenance      | vehicle_id            | Operazioni sul campo | vehicle                  | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                           |
| Operazioni sul campo | vehicle_odometer_reading | recorded_by_user_id   | Accessi e permessi   | application_users        | id                  | Ogni valore in recorded_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.        |
| Operazioni sul campo | vehicle_odometer_reading | usage_session_id      | Operazioni sul campo | vehicle_usage_session    | id                  | Ogni valore in usage_session_id identifica una riga della tabella vehicle_usage_session.       |



| DOMINIO ORIGINE        | TABELLA ORIGINE          | COLONNA CHE COLLEGA   | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                       |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo   | vehicle_odometer_reading | vehicle_id            | Operazioni sul campo | vehicle              | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                       |
| Operazioni sul campo   | vehicle_usage_session    | actual_driver_user_id | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in actual_driver_user_id identifica una riga della tabella application_users.  |
| Operazioni sul campo   | vehicle_usage_session    | related_assignment_id | Operazioni sul campo | vehicle_assignment   | id                  | Ogni valore in related_assignment_id identifica una riga della tabella vehicle_assignment. |
| Operazioni sul campo   | vehicle_usage_session    | started_by_user_id    | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in started_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.     |
| Operazioni sul campo   | vehicle_usage_session    | team_id               | Operazioni sul campo | team                 | id                  | Ogni valore in team_id identifica una riga della tabella team.                             |
| Operazioni sul campo   | vehicle_usage_session    | validated_by_user_id  | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in validated_by_user_id identifica una riga della tabella application_users.   |
| Operazioni sul campo   | vehicle_usage_session    | vehicle_id            | Operazioni sul campo | vehicle              | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                       |
| Inventario e magazzino | warehouse_request        | field_report_id       | Operazioni sul campo | field_report         | id                  | Ogni valore in field_report_id identifica una riga della tabella field_report.             |
| Operazioni sul campo   | wc_operator              | gaia_user_id          | Accessi e permessi   | application_users    | id                  | Ogni valore in gaia_user_id identifica una riga della tabella application_users.           |
| Operazioni sul campo   | wc_org_chart_entry       | org_chart_id          | Operazioni sul campo | wc_org_chart         | id                  | Ogni valore in org_chart_id identifica una riga della tabella wc_org_chart.                |
| Operazioni sul campo   | wc_org_chart_entry       | wc_area_id            | Operazioni sul campo | wc_area              | id                  | Ogni valore in wc_area_id identifica una riga della tabella wc_area.                       |
| Operazioni sul campo   | wc_org_chart_entry       | wc_operator_id        | Operazioni sul campo | wc_operator          | id                  | Ogni valore in wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.               |
| Operazioni sul campo   | wc_refuel_event          | matched_fuel_card_id  | Operazioni sul campo | fuel_card            | id                  | Ogni valore in matched_fuel_card_id identifica una riga della tabella fuel_card.           |
| Operazioni sul campo   | wc_refuel_event          | matched_fuel_log_id   | Operazioni sul campo | vehicle_fuel_log     | id                  | Ogni valore in matched_fuel_log_id identifica una riga della tabella vehicle_fuel_log.     |

| DOMINIO ORIGINE      | TABELLA ORIGINE                         | COLONNA CHE COLLEGA  | DOMINIO DESTINAZIONE | TABELLA DESTINAZIONE                    | CHIAVE DESTINAZIONE | SIGNIFICATO SEMPLICE                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operazioni sul campo | wc_refuel_event                         | vehicle_id           | Operazioni sul campo | vehicle                                 | id                  | Ogni valore in vehicle_id identifica una riga della tabella vehicle.                                    |
| Operazioni sul campo | wc_refuel_event                         | wc_operator_id       | Operazioni sul campo | wc_operator                             | id                  | Ogni valore in wc_operator_id identifica una riga della tabella wc_operator.                            |
| Operazioni sul campo | wc_sync_job                             | triggered_by         | Accessi e permessi   | application_users                       | id                  | Ogni valore in triggered_by identifica una riga della tabella application_users.                        |
| Wiki e assistente    | wiki_conversation_events                | conversation_id      | Wiki e assistente    | wiki_conversations                      | id                  | Ogni valore in conversation_id identifica una riga della tabella wiki_conversations.                    |
| Wiki e assistente    | wiki_conversation_messages              | conversation_id      | Wiki e assistente    | wiki_conversations                      | id                  | Ogni valore in conversation_id identifica una riga della tabella wiki_conversations.                    |
| Wiki e assistente    | wiki_conversation_metrics_backfill_jobs | parent_job_id        | Wiki e assistente    | wiki_conversation_metrics_backfill_jobs | id                  | Ogni valore in parent_job_id identifica una riga della tabella wiki_conversation_metrics_backfill_jobs. |
| Wiki e assistente    | wiki_request_artifacts                  | request_id           | Wiki e assistente    | wiki_requests                           | id                  | Ogni valore in request_id identifica una riga della tabella wiki_requests.                              |
| Wiki e assistente    | wiki_request_events                     | request_id           | Wiki e assistente    | wiki_requests                           | id                  | Ogni valore in request_id identifica una riga della tabella wiki_requests.                              |
| Wiki e assistente    | wiki_requests                           | canonical_request_id | Wiki e assistente    | wiki_requests                           | id                  | Ogni valore in canonical_request_id identifica una riga della tabella wiki_requests.                    |